

# Кофе & Точка

No description provided (generated by Swagger Codegen <https://github.com/swagger-api/swagger-codegen>)  
More information: <https://helloeverb.com>  
Contact Info: [hello@helloeverb.com](mailto:hello@helloeverb.com)  
Version: 1.0.0  
All rights reserved  
<http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>

## Access

1.

## Methods

[ [Jump to Models](#) ]

## Table of Contents

—

- [POST /admin/auth/login/](#)
- [GET /admin/categories/](#)
- [PATCH /admin/categories/{id}/](#)
- [POST /admin/categories/](#)
- [GET /admin/coffee-shops/](#)
- [GET /admin/coffee-shops/{id}/](#)
- [PATCH /admin/coffee-shops/{id}/](#)
- [POST /admin/coffee-shops/](#)
- [GET /admin/modifiers/](#)
- [GET /admin/modifiers/{id}/](#)
- [PATCH /admin/modifiers/{id}/](#)
- [POST /admin/modifiers/](#)
- [GET /admin/products/](#)
- [GET /admin/products/{id}/](#)
- [DELETE /admin/products/{id}/modifiers/{modifier\\_id}/](#)
- [POST /admin/products/{id}/modifiers/](#)
- [PATCH /admin/products/{id}/](#)
- [POST /admin/products/](#)
- [POST /auth/request-code/](#)
- [POST /auth/verify-code/](#)
- [GET /barista/categories/](#)
- [GET /barista/clients/search/by-code/](#)
- [GET /barista/clients/search/by-phone/](#)
- [POST /barista/orders/](#)
- [GET /barista/products/](#)
- [GET /barista/products/{id}/](#)
- [GET /client/orders/](#)
- [GET /client/orders/{id}/](#)
- [GET /client/points/balance/](#)
- [GET /client/points/history/](#)
- [GET /client/profile/](#)

—

## POST /admin/auth/login/

[Up](#)

Вход в административную панель (`adminAuthLoginPost`)

Администратор входит в систему по email и паролю. Возвращает JWT-токен для доступа к API администрирования.

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

#### Request body

body [auth\\_login\\_body](#) (required)  
*Body Parameter* —

#### Return type

[AdminAuthResponse](#)

#### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "access_token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "refresh_token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "token_type" : "Bearer",
  "expires_in" : 3600,
  "user" : {
    "is_blocked" : false,
    "role" : "admin",
    "name" : "Анна Администратор",
    "id" : 1,
    "email" : "admin@coffee.ru"
  }
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный вход [AdminAuthResponse](#)

400

Неверный запрос [inline\\_response\\_400](#)

401

Неверные учетные данные [inline\\_response\\_401\\_2](#)

403

Доступ запрещён (аккаунт заблокирован или недостаточно прав) [inline\\_response\\_403](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline\\_response\\_500](#)

## GET /admin/categories/

[Up](#)

Получить список категорий ([adminCategoriesGet](#))

Возвращает список всех категорий в системе. Доступно только администраторам.

#### Query parameters

##### limit (optional)

*Query Parameter* — Количество записей на странице (макс. 100) default: 20

##### offset (optional)

*Query Parameter* — Смещение для пагинации default: 0

##### search (optional)

*Query Parameter* — Поиск по названию категории

#### Return type

[inline\\_response\\_200\\_2](#)

#### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "total" : 10,
  "offset" : 0,
  "limit" : 20,
  "items" : [ {
    "category_name" : "Латте",
    "category_id" : 101
  }, {
    "category_name" : "Латте",
    "category_id" : 101
  } ]
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный ответ [inline\\_response\\_200\\_2](#)

400

Неверный запрос [inline\\_response\\_400](#)

401

Не авторизован [inline\\_response\\_401\\_1](#)

403

Доступ запрещён [inline\\_response\\_403\\_1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline\\_response\\_500](#)

## PATCH /admin/categories/{id}/

[Up](#)

Редактировать категорию (adminCategoriesIdPatch)

Администратор может обновить название категории.

#### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID категории

#### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

#### Request body

body [CategoryUpdate](#) (required)

*Body Parameter* —

#### Return type

[Category](#)

#### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "category_name" : "Латте",
  "category_id" : 101
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Категория успешно обновлена [Category](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

404

Категория не найдена [inline response 404 3](#)

409

Конфликт (дубликат названия) [inline response 409 2](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## POST /admin/categories/

Up

Создать новую категорию (`adminCategoriesPost`)

Администратор создаёт новую категорию для группировки товаров. Категория содержит только ID и название.

#### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

#### Request body

body [CategoryCreate](#) (required)

*Body Parameter* —

#### Return type

[Category](#)

#### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "category_name" : "Латте",
  "category_id" : 101
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

201

Категория успешно создана [Category](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

409

Категория с таким названием уже существует [inline response 409 2](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /admin/coffee-shops/

Up

Получить список кофеен (`adminCoffeeShopsGet`)

Возвращает список всех кофеен в системе с пагинацией. Администратор может фильтровать по статусу блокировки.

### Query parameters

**limit (optional)**

*Query Parameter* — Количество записей на странице (макс. 100) default: 20

**offset (optional)**

*Query Parameter* — Смещение для пагинации default: 0

**is\_blocked (optional)**

*Query Parameter* — Фильтр по статусу блокировки

**search (optional)**

*Query Parameter* — Поиск по названию или адресу

### Return type

[inline response 200 1](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "total" : 15,
  "offset" : 0,
  "limit" : 20,
  "items" : [ {
    "is_blocked" : false,
    "address" : "г. Москва, ул. Тверская, д. 10",
    "name" : "Кофейня на Тверской",
    "id" : 1
  }, {
    "is_blocked" : false,
    "address" : "г. Москва, ул. Тверская, д. 10",
    "name" : "Кофейня на Тверской",
    "id" : 1
  } ]
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Успешный ответ [inline response 200 1](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

---

## GET /admin/coffee-shops/{id}/

[Up](#)

Получить детали кофейни (`adminCoffeeShopsIdGet`)

Возвращает полную информацию о кофейне по её ID. Доступно только администраторам.

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID кофейни

### Return type

[CoffeeShop](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "is_blocked" : false,
  "address" : "г. Москва, ул. Тверская, д. 10",
  "name" : "Кофейня на Тверской",
  "id" : 1
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Успешный ответ [CoffeeShop](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

404

Ресурс не найден [inline response 404](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## PATCH /admin/coffee-shops/{id}/

[Up](#)

Частично обновить кофейню ([adminCoffeeShopsIdPatch](#))

Администратор может обновить одно или несколько полей кофейни. Поля, не переданные в запросе, остаются без изменений.

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID кофейни

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

### Request body

body [CoffeeShopUpdate](#) (required)

*Body Parameter* —

### Return type

[CoffeeShop](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "is_blocked" : false,
  "address" : "г. Москва, ул. Тверская, д. 10",
  "name" : "Кофейня на Тверской",
  "id" : 1
}
```

## Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

## Responses

200

Кофейня успешно обновлена [CoffeeShop](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

404

Кофейня не найдена [inline response 404 2](#)

409

Конфликт (дубликат названия или адреса) [inline response 409 1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## POST /admin/coffee-shops/

[Up](#)

Создать новую кофейню (adminCoffeeShopsPost)

Администратор создаёт новую кофейню в системе. Кофейня автоматически участвует в программе лояльности.

## Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

## Request body

body [CoffeeShopCreate](#) (required)

Body Parameter —

## Return type

[CoffeeShop](#)

## Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "is_blocked" : false,
  "address" : "г. Москва, ул. Тверская, д. 10",
  "name" : "Кофейня на Тверской",
  "id" : 1
}
```

## Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

## Responses

201

Кофейня успешно создана [CoffeeShop](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

409

Кофейня с таким названием или адресом уже существует [inline response 409 1](#)

500

## GET /admin/modifiers/ Up

Получить список модификаторов (`adminModifiersGet`)

Возвращает список всех модификаторов в системе с пагинацией. Администратор может фильтровать по типу, статусу блокировки и искать по названию.

### Query parameters

**limit (optional)**

*Query Parameter* — Количество записей на странице (макс. 100) default: 20

**offset (optional)**

*Query Parameter* — Смещение для пагинации default: 0

**type (optional)**

*Query Parameter* — Фильтр по типу модификатора

**is\_blocked (optional)**

*Query Parameter* — Фильтр по статусу блокировки

**search (optional)**

*Query Parameter* — Поиск по названию модификатора

### Return type

[inline response 200 4](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "total" : 25,
  "offset" : 0,
  "limit" : 20,
  "items" : [ {
    "is_blocked" : false,
    "price" : 50,
    "name" : "Карамельный сироп",
    "id" : 10
  }, {
    "is_blocked" : false,
    "price" : 50,
    "name" : "Карамельный сироп",
    "id" : 10
  } ]
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Успешный ответ [inline response 200 4](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

---



## GET /admin/modifiers/{id}/

[Up](#)

Получить детали модификатора (`adminModifiersIdGet`)

Возвращает полную информацию о модификаторе по его ID. Доступно только администраторам.

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID модификатора

### Return type

[ModifierDetail](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "is_blocked" : false,
  "price" : 50,
  "name" : "Карамельный сироп",
  "id" : 10
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Успешный ответ [ModifierDetail](#)

400

Неверный запрос [inline\\_response\\_400](#)

401

Не авторизован [inline\\_response\\_401\\_1](#)

403

Доступ запрещён [inline\\_response\\_403\\_1](#)

404

Модификатор не найден [inline\\_response\\_404\\_7](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline\\_response\\_500](#)

## PATCH /admin/modifiers/{id}/

[Up](#)

Частично обновить модификатор (`adminModifiersIdPatch`)

Администратор может обновить одно или несколько полей модификатора. Поля, не переданные в запросе, остаются без изменений.

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID модификатора

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

### Request body

body [ModifierUpdate](#) (required)

*Body Parameter* —

### Return type

## [Modifier](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "is_blocked" : false,
  "price" : 50,
  "name" : "Карамельный сироп",
  "id" : 10
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Модификатор успешно обновлён [Modifier](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

404

Модификатор не найден [inline response 404 7](#)

409

Конфликт (дубликат названия) [inline response 409 5](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## POST /admin/modifiers/

[Up](#)

Создать новый модификатор (`adminModifiersPost`)

Администратор создаёт новый модификатор (сироп, молоко, добавка, размер и т.д.). Модификатор становится доступен для привязки к товарам.

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

### Request body

body [ModifierCreate](#) (required)

*Body Parameter —*

### Return type

[Modifier](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "is_blocked" : false,
  "price" : 50,
  "name" : "Карамельный сироп",
  "id" : 10
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

## Responses

201

Модификатор успешно создан [Modifier](#)

400

Неверный запрос [inline\\_response\\_400](#)

401

Не авторизован [inline\\_response\\_401\\_1](#)

403

Доступ запрещён [inline\\_response\\_403\\_1](#)

409

Модификатор с таким названием уже существует [inline\\_response\\_409\\_5](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline\\_response\\_500](#)

## GET /admin/products/

Up

Получить список товаров (`adminProductsGet`)

Возвращает список всех товаров в системе с пагинацией. Администратор может фильтровать по категории, статусу блокировки и искать по названию. Доступно только администраторам.

### Query parameters

#### **limit (optional)**

*Query Parameter* — Количество записей на странице (макс. 100) default: 20

#### **offset (optional)**

*Query Parameter* — Смещение для пагинации default: 0

#### **category\_id (optional)**

*Query Parameter* — Фильтр по категории

#### **is\_blocked (optional)**

*Query Parameter* — Фильтр по статусу блокировки

#### **search (optional)**

*Query Parameter* — Поиск по названию товара

### Return type

[inline\\_response\\_200\\_3](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "total" : 45,
  "offset" : 0,
  "limit" : 20,
  "items" : [ {
    "product_id" : 103,
    "product_price" : 0.8008281904610115,
    "product_name" : "Латте"
  }, {
    "product_id" : 103,
    "product_price" : 0.8008281904610115,
    "product_name" : "Латте"
  } ]
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

## Responses

200

Успешный ответ [inline\\_response\\_200\\_3](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /admin/products/{id}/

[Up](#)

Получить детали товара (adminProductsIdGet)

Возвращает полную информацию о товаре по его ID, включая список доступных модификаторов. Доступно только администраторам.

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID товара

### Return type

[ProductDetale](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "moditifies" : [ {
    "moditifi_name" : "Латте",
    "moditifi_id" : 102,
    "moditifi_price" : 0.8008281904610115
  }, {
    "moditifi_name" : "Латте",
    "moditifi_id" : 102,
    "moditifi_price" : 0.8008281904610115
  } ]
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Успешный ответ [ProductDetale](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

404

Товар не найден [inline response 404 4](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## DELETE /admin/products/{id}/modifiers/{modifier\_id}/

[Up](#)

Удалить модификатор из товара (adminProductsIdModifiersModifierIdDelete)

Администратор удаляет связь между товаром и модификатором. Модификатор перестаёт отображаться в карточке товара, но сам модификатор остаётся в системе.

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID товара

**modifier\_id (required)**

*Path Parameter* — ID модификатора

**Produces**

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

**Responses**

204

Модификатор успешно удалён из товара

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401\\_1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403\\_1](#)

404

Связь не найдена [inline response 404\\_6](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## POST /admin/products/{id}/modifiers/

Добавить модификатор к товару (`adminProductsIdModifiersPost`)

Администратор добавляет существующий модификатор к товару. После этого модификатор будет отображаться в карточке товара в приложении бариста и клиента.

**Path parameters****id (required)**

*Path Parameter* — ID товара

**Consumes**

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

**Request body**

body [id\\_modifiers\\_body](#) (required)

*Body Parameter* —

**Return type**

[ProductModifier](#)

**Example data**

Content-Type: application/json

```
{
  "product_id" : 5,
  "modifier_id" : 10,
  "id" : 1
}
```

**Produces**

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

**Responses**

201

Модификатор успешно добавлен к товару [ProductModifier](#)  
400  
Неверный запрос [inline response 400](#)  
401  
Не авторизован [inline response 401 1](#)  
403  
Доступ запрещён [inline response 403 1](#)  
404  
Товар или модификатор не найдены [inline response 404 5](#)  
409  
Модификатор уже привязан к этому товару [inline response 409 4](#)  
500  
Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

---

## PATCH /admin/products/{id}/

[Up](#)

Частично обновить товар (adminProductsIdPatch)

Администратор может обновить одно или несколько полей товара. Поля, не переданные в запросе, остаются без изменений.

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* — ID товара

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

### Request body

body [ProductUpdate](#) (required)

*Body Parameter* —

### Return type

[Product](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "product_id" : 103,
  "product_price" : 0.8008281904610115,
  "product_name" : "Латте"
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Товар успешно обновлён [Product](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

403

Доступ запрещён [inline response 403 1](#)

404

Товар не найден [inline response 404 4](#)

409

Конфликт (дубликат названия) [inline response 409 3](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

---

## POST /admin/products/

[Up](#)

Создать новый товар (`adminProductsPost`)

Администратор создаёт новый товар (напиток, еда, выпечка). Товар автоматически становится доступен в каталоге бариста.

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

### Request body

body [ProductCreate](#) (required)

*Body Parameter* —

### Return type

[Product](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "product_id" : 103,
  "product_price" : 0.8008281904610115,
  "product_name" : "Латте"
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

201

Товар успешно создан [Product](#)

400

Неверный запрос [inline\\_response\\_400](#)

401

Не авторизован [inline\\_response\\_401\\_1](#)

403

Доступ запрещён [inline\\_response\\_403\\_1](#)

409

Товар с таким названием уже существует [inline\\_response\\_409\\_3](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline\\_response\\_500](#)

## POST /auth/request-code/

[Up](#)

Запросить код подтверждения (`authRequestCodePost`)

Отправляет SMS с кодом подтверждения на указанный номер телефона. Код действителен в течение 5 минут.

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

### Request body

body [auth\\_requestcode\\_body](#) (required)

*Body Parameter* —

### Return type

[inline\\_response\\_200](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "message" : "Код отправлен",
  "expires_in" : 300
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Код успешно отправлен [inline response 200](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

429

Слишком много попыток [inline response 429](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## POST /auth/verify-code/

Up

Подтвердить код и получить токен ([authVerifyCodePost](#))

Проверяет код подтверждения и возвращает JWT-токен для доступа к API. Если пользователь с таким номером не найден — автоматически создаётся новый.

### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

### Request body

body [auth\\_verifycode\\_body](#) (required)

*Body Parameter —*

### Return type

[AuthResponse](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "access_token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "refresh_token" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "token_type" : "Bearer",
  "expires_in" : 3600,
  "user" : {
    "code" : "1234567876543456",
    "phone" : "+700000000000",
    "createDate" : "2026-01-15T00:00:00.000+00:00"
  }
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200



Успешная авторизация [AuthResponse](#)  
400  
Неверный запрос [inline response 400](#)  
401  
Неверный код [inline response 401](#)  
429  
Слишком много попыток [inline response 429](#)  
500  
Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

---

## GET /barista/categories/ Up

Список категорий товаров (baristaCategoriesGet)

Список категорий товаров

### Return type

array[[Category](#)]

### Example data

Content-Type: application/json

```
[ {
  "category_name" : "Латте",
  "category_id" : 101
}, {
  "category_name" : "Латте",
  "category_id" : 101
} ]
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Успешный ответ

## GET /barista/clients/search/by-code/ Up

Найти клиента по QR-коду (baristaClientsSearchByCodeGet)

Метод для поиска клиента по коду, зашитому в QR

### Query parameters

**code (required)**

*Query Parameter* —

### Return type

[Client](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "code" : "1234567876543456",
  "phone" : "+700000000000",
  "createDate" : "2026-01-15T00:00:00.000+00:00"
}
```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный ответ. Клиент найден. [Client](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

404

Ресурс не найден [inline response 404](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /barista/clients/search/by-phone/

[Up](#)

Найти клиента по номеру телефона ([baristaClientsSearchByPhoneGet](#))

Метод для поиска клиента по номеру телефона

#### Query parameters

phone (required)

*Query Parameter* —

#### Return type

[Client](#)

#### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "code" : "1234567876543456",
  "phone" : "+700000000000",
  "createDate" : "2026-01-15T00:00:00.000+00:00"
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный ответ. Клиент найден. [Client](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

404

Ресурс не найден [inline response 404](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## POST /barista/orders/

[Up](#)

Сохранить заказ и начислить баллы ([baristaOrdersPost](#))

Бариста отправляет готовый заказ на сервер после оплаты. Система:

- создаёт заказ в БД,
- фиксирует цены товаров и модификаторов на момент продажи,
- начисляет баллы клиенту,
- обновляет баланс клиента.

#### Consumes

This API call consumes the following media types via the Content-Type request header:

- application/json

#### Request body

body [OrderSaveRequest](#) (required)  
*Body Parameter* —

#### Return type

[OrderSaveResponse](#)

#### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "bonuses_earned" : 68,
  "order_number" : 101,
  "created_at" : "2026-07-30T12:00:00Z",
  "new_balance" : 408,
  "order_id" : 1001,
  "status" : "paid"
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

201

Заказ успешно создан, баллы начислены [OrderSaveResponse](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

404

Клиент не найден [inline response 404 1](#)

409

Конфликт (например, клиент заблокирован) [inline response 409](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /barista/products/

[Up](#)

Список товаров ([baristaProductsGet](#))

Список товаров с пагинацией

#### Query parameters

##### limit (optional)

*Query Parameter* — Количество записей на странице (макс. 100) default: 20

##### offset (optional)

*Query Parameter* — Смещение для пагинации default: 0

##### category (optional)

*Query Parameter* —

##### search (optional)

*Query Parameter* —

##### sort\_by (optional)

*Query Parameter* — 

Поле для сортировки:

- <code>name</code> — по алфавиту
- <code>price</code> — по цене (возрастание)
- <code>-price</code> — по цене (убывание)
- <code>popular</code> — по популярности (убывание)

default: name

#### Return type

array[[Product](#)]

#### Example data

Content-Type: application/json

```
[ {
  "product_id" : 103,
  "product_price" : 0.8008281904610115,
  "product_name" : "Латте"
}, {
  "product_id" : 103,
  "product_price" : 0.8008281904610115,
  "product_name" : "Латте"
} ]
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный ответ

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

404

Ресурс не найден [inline response 404](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /barista/products/{id}/

Up

Товар (baristaProductsIdGet)

Товар по идентификатору

#### Path parameters

id (required)

Path Parameter —

#### Return type

[ProductDetale](#)

#### Example data

Content-Type: application/json

```
{
  "moditifies" : [ {
    "moditifiire_name" : "Латте",
    "moditifiire_id" : 102,
    "moditifiire_price" : 0.8008281904610115
  }, {
    "moditifiire_name" : "Латте",
    "moditifiire_id" : 102,
    "moditifiire_price" : 0.8008281904610115
  } ]
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный ответ [ProductDetale](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

## GET /client/orders/

[Up](#)

Показать историю заказов авторизованного пользователя (**clientOrdersGet**)

Возвращает историю заказов авторизованного пользователя с пагинацией. Заказы отсортированы по дате

### Query parameters

**limit (optional)**

*Query Parameter* — Количество записей на странице (макс. 100) default: 20

**offset (optional)**

*Query Parameter* — Смещение для пагинации default: 0

### Return type

array[[Order](#)]

### Example data

Content-Type: application/json

```
[ {
  "order_goods" : [ {
    "product_moditifires" : [ {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    }, {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    } ],
    "order_product_price" : 0.8008281904610115,
    "product_name" : "Латте"
  }, {
    "product_moditifires" : [ {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    }, {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    } ],
    "order_product_price" : 0.8008281904610115,
    "product_name" : "Латте"
  } ]
}, {
  "order_goods" : [ {
    "product_moditifires" : [ {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    }, {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    } ],
    "order_product_price" : 0.8008281904610115,
    "product_name" : "Латте"
  }, {
    "product_moditifires" : [ {
```

```

        "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
        "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
        "product_moditifire_count" : 1
    }, {
        "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
        "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
        "product_moditifire_count" : 1
    } ],
    "order_product_price" : 0.8008281904610115,
    "product_name" : "Латте"
} ]
} ]

```

### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

### Responses

200

Успешный ответ, история заказов клиента найдена

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401 1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /client/orders/{id}/

Up

Выводит заказ клиента по идентификатору (`clientOrdersIdGet`)

Заказ клиента со всеми товарами и модификаторами

### Path parameters

**id (required)**

*Path Parameter* —

### Return type

[Order](#)

### Example data

Content-Type: application/json

```

{
  "order_goods" : [ {
    "product_moditifires" : [ {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    }, {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    } ],
    "order_product_price" : 0.8008281904610115,
    "product_name" : "Латте"
  }, {
    "product_moditifires" : [ {
      "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
      "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
      "product_moditifire_count" : 1
    }, {

```

```
    "moditifire_name" : "Сироп карамельный",
    "product_moditifire_price" : 6.027456183070403,
    "product_moditifire_count" : 1
  } ],
  "order_product_price" : 0.8008281904610115,
  "product_name" : "Латте"
} ]
}
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный ответ, заказ найден [Order](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401\\_1](#)

404

Ресурс не найден [inline response 404](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /client/points/balance/

[Up](#)

Баланс клиента ([clientPointsBalanceGet](#))

Возвращает баланс баллов клиента

#### Return type

Integer

#### Example data

Content-Type: application/json

```
12
```

#### Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

#### Responses

200

Успешный ответ [Integer](#)

401

Не авторизован [inline response 401\\_1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /client/points/history/

[Up](#)

Получить историю транзакций с баллами ([clientPointsHistoryGet](#))

Возвращает список операций с баллами авторизованного клиента с пагинацией

#### Query parameters

##### limit (optional)

*Query Parameter* — Количество записей на странице (макс. 100) default: 20

##### offset (optional)

*Query Parameter* — Смещение для пагинации default: 0

**Return type**

array[[PointTransaction](#)]

**Example data**

Content-Type: application/json

```
[ {
  "total_points" : "+70000000000",
  "count_points" : "+70000000000",
  "transaction_type" : "списание"
}, {
  "total_points" : "+70000000000",
  "count_points" : "+70000000000",
  "transaction_type" : "списание"
} ]
```

**Produces**

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

**Responses**

200

Успешный ответ

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401\\_1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## GET /client/profile/

Up

Профиль пользователя (clientProfileGet)

Возвращает профиль авторизованного пользователя

**Return type**

[Profile](#)

**Example data**

Content-Type: application/json

```
{
  "registration_date" : "2026-01-15T00:00:00.000+00:00",
  "phone" : "+79999999999",
  "client_code" : "111-111"
}
```

**Produces**

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

- application/json

**Responses**

200

Успешный ответ [Profile](#)

400

Неверный запрос [inline response 400](#)

401

Не авторизован [inline response 401\\_1](#)

500

Внутренняя ошибка сервера [inline response 500](#)

## Models



[ [Jump to Methods](#) ]

## Table of Contents

1. [AdminAuthResponse](#)
2. [AdminUser](#)
3. [AuthResponse](#)
4. [Category](#)
5. [CategoryCreate](#)
6. [CategoryUpdate](#)
7. [Client](#)
8. [CoffeeShop](#)
9. [CoffeeShopCreate](#)
10. [CoffeeShopUpdate](#)
11. [Modifier](#)
12. [ModifierCreate](#)
13. [ModifierDetail](#)
14. [ModifierUpdate](#)
15. [Moditifire](#)
16. [Order](#)
17. [OrderData](#)
18. [OrderItemRequest](#)
19. [OrderModifierRequest](#)
20. [OrderProductModitifireData](#)
21. [OrderSaveRequest](#)
22. [OrderSaveResponse](#)
23. [PointTransaction](#)
24. [Product](#)
25. [ProductCreate](#)
26. [ProductDetale](#)
27. [ProductModifier](#)
28. [ProductOrderData](#)
29. [ProductUpdate](#)
30. [Profile](#)
31. [auth\\_login body](#)
32. [auth\\_requestcode body](#)
33. [auth\\_verifycode body](#)
34. [id modifiers body](#)
35. [inline response 200](#)
36. [inline response 200 1](#)
37. [inline response 200 2](#)
38. [inline response 200 3](#)
39. [inline response 200 4](#)
40. [inline response 400](#)
41. [inline response 401](#)
42. [inline response 401 1](#)
43. [inline response 401 2](#)
44. [inline response 403](#)
45. [inline response 403 1](#)
46. [inline response 404](#)
47. [inline response 404 1](#)
48. [inline response 404 2](#)
49. [inline response 404 3](#)
50. [inline response 404 4](#)
51. [inline response 404 5](#)
52. [inline response 404 6](#)
53. [inline response 404 7](#)
54. [inline response 409](#)
55. [inline response 409 1](#)
56. [inline response 409 2](#)
57. [inline response 409 3](#)
58. [inline response 409 4](#)
59. [inline response 409 5](#)

- 60. [inline response 429](#)
- 61. [inline response 500](#)

## AdminAuthResponse

[Up](#)

**access\_token (optional)**  
[String](#) JWT-токен для доступа к API администрирования  
*example: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...*

**token\_type (optional)**  
[String](#)  
*example: Bearer*

**expires\_in (optional)**  
[Integer](#) Время жизни токена в секундах  
*example: 3600*

**refresh\_token (optional)**  
[String](#) Токен для обновления access\_token  
*example: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...*

**user (optional)**  
[AdminUser](#)

## AdminUser

[Up](#)

**id (optional)**  
[Integer](#)  
*example: 1*

**email (optional)**  
[String](#) format: email  
*example: admin@coffee.ru*

**name (optional)**  
[String](#)  
*example: Анна Администратор*

**role (optional)**  
[String](#)  
Enum:  
    admin  
    superadmin  
*example: admin*

**is\_blocked (optional)**  
[Boolean](#)  
*example: false*

## AuthResponse

[Up](#)

**access\_token (optional)**  
[String](#) JWT-токен для доступа к API  
*example: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...*

**token\_type (optional)**  
[String](#)  
*example: Bearer*

**expires\_in (optional)**  
[Integer](#) Время жизни токена в секундах  
*example: 3600*

**refresh\_token (optional)**  
[String](#) Токен для обновления access\_token  
*example: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...*

**user (optional)**  
[Client](#)

## Category

[Up](#)

category\_name (optional)

[String](#)

example: Лампе

category\_id (optional)

[Integer](#)

example: 101

## CategoryCreate

[Up](#)

name

[String](#) Название категории

example: Кофе

## CategoryUpdate

[Up](#)

name

[String](#) Новое название категории

example: Горячие напитки

is\_block (optional)

[Boolean](#)

example: false

## Client

[Up](#)

code

[String](#)

example: 1234567876543456

phone

[String](#)

example: +70000000000

createDate

[date](#) format: date

example: Thu Jan 15 00:00:00 GMT 2026

## CoffeeShop

[Up](#)

id (optional)

[Integer](#)

example: 1

name (optional)

[String](#)

example: Кофейня на Тверской

address (optional)

[String](#)

example: г. Москва, ул. Тверская, д. 10

is\_blocked (optional)

[Boolean](#)

example: false

## CoffeeShopCreate

[Up](#)

name

[String](#) Название кофейни

example: Кофейня на Тверской

address

[String](#) Адрес кофейни

example: г. Москва, ул. Тверская, д. 10

## CoffeeShopUpdate

[Up](#)

Поля для обновления кофейни (все опциональны)

**name (optional)**

[String](#) Название кофейни

*example: Обновлённая кофейня*

**address (optional)**

[String](#) Адрес кофейни

*example: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15*

**phone (optional)**

[String](#) Телефон кофейни

*example: +74959876543*

**is\_blocked (optional)**

[Boolean](#) Статус блокировки

*example: true*

## Modifier

[Up](#)

**id (optional)**

[Integer](#)

*example: 10*

**name (optional)**

[String](#)

*example: Карамельный сироп*

**price (optional)**

[BigDecimal](#)

*example: 50*

**is\_blocked (optional)**

[Boolean](#)

*example: false*

## ModifierCreate

[Up](#)

**name**

[String](#) Название модификатора

*example: Карамельный сироп*

**price**

[Float](#) Цена модификатора format: float

*example: 50*

## ModifierDetail

[Up](#)

**id (optional)**

[Integer](#)

*example: 10*

**name (optional)**

[String](#)

*example: Карамельный сироп*

**price (optional)**

[BigDecimal](#)

*example: 50*

**is\_blocked (optional)**

[Boolean](#)

*example: false*

## ModifierUpdate

[Up](#)

Поля для обновления модификатора (все опциональны)

**name (optional)**

[String](#) Название модификатора

*example: Карамельный сироп обновлённый*

**price (optional)**

[Float](#) Цена модификатора format: float

*example: 60*

**type (optional)**

[String](#) Тип модификатора

Enum:

*volume*

*addition*

*milk*

*example: addition*

**max\_quantity (optional)**

[Integer](#) Максимальное количество порций

*example: 5*

**is\_blocked (optional)**

[Boolean](#) Статус блокировки

*example: false*

**Moditifire**

[Up](#)

**moditifire\_id (optional)**

[Integer](#)

*example: 102*

**moditifire\_name (optional)**

[String](#)

*example: Лампе*

**moditifire\_price (optional)**

[BigDecimal](#)

**Order**

[Up](#)

**order\_code (optional)**

[Integer](#) Номер заказа

*example: 12345*

**order\_date (optional)**

[date](#) format: date

*example: Thu Jan 15 00:00:00 GMT 2026*

**order\_goods**

[array\[ProductOrderData\]](#)

**OrderData**

[Up](#)

**order\_code (optional)**

[Integer](#) Номер заказа

*example: 12345*

**order\_date (optional)**

[date](#) format: date

*example: Thu Jan 15 00:00:00 GMT 2026*

**OrderItemRequest**

[Up](#)

**product\_id**

[Integer](#) ID товара

*example: 5*

**price\_at\_moment**

[Float](#) Цена товара на момент продажи format: float

*example: 300*

**modifiers (optional)**

[array\[OrderModifierRequest\]](#) Список модификаторов, добавленных к товару

## OrderModifierRequest

[Up](#)

**modifier\_id**

[Integer](#) ID модификатора

*example: 10*

**quantity (optional)**

[Integer](#) Количество порций модификатора

*example: 2*

**price\_at\_moment**

[Float](#) Цена модификатора на момент продажи format: float

*example: 50*

## OrderProductModitifireData

[Up](#)

**moditifire\_name (optional)**

[String](#)

*example: Сироп карамельный*

**product\_moditifire\_count (optional)**

[Integer](#)

*example: 1*

**product\_moditifire\_price (optional)**

[BigDecimal](#) Цена на момент продажи

## OrderSaveRequest

[Up](#)

**client\_id**

[Integer](#) ID клиента (идентифицирован по QR или телефону)

*example: 123*

**coffee\_shop\_id**

[Integer](#) ID кофейни, в которой оформляется заказ

*example: 1*

**total**

[Float](#) Итоговая сумма заказа (с учётом модификаторов) format: float

*example: 680*

**items**

[array\[OrderItemRequest\]](#) Список товаров в заказе

## OrderSaveResponse

[Up](#)

**order\_id (optional)**

[Integer](#) ID созданного заказа

*example: 1001*

**order\_number (optional)**

[Integer](#) Номер заказа (для печати на чеке)

*example: 101*

**status (optional)**

[String](#)

Enum:

*paid*

*example: paid*

**bonuses\_earned (optional)**

[Integer](#) Количество начисленных баллов

*example: 68*

**new\_balance (optional)**

[Integer](#) Обновлённый баланс клиента

*example: 408*

**created\_at (optional)**

[Date](#) format: date-time

*example: 2026-07-30T12:00Z*

## PointTransaction

[Up](#)

order\_code (optional)

[Integer](#) Номер заказа

example: 12345

order\_date (optional)

[date](#) format: date

example: Thu Jan 15 00:00:00 GMT 2026

transaction\_type

[String](#)

Enum:

списание

начисление

count\_points

[String](#)

example: +70000000000

total\_points

[String](#)

example: +70000000000

## Product

[Up](#)

product\_id (optional)

[Integer](#)

example: 103

product\_name (optional)

[String](#)

example: Лампе

product\_price (optional)

[BigDecimal](#)

## ProductCreate

[Up](#)

name

[String](#) Название товара

example: Лампе

price

[Float](#) Цена товара format: float

example: 300

category\_id (optional)

[Integer](#) ID категории (опционально)

example: 1

## ProductDetail

[Up](#)

product\_id (optional)

[Integer](#)

example: 103

product\_name (optional)

[String](#)

example: Лампе

product\_price (optional)

[BigDecimal](#)

moditifiers (optional)

[array\[Modifier\]](#)

## ProductModifier

[Up](#)

id (optional)

[Integer](#)

example: 1

product\_id (optional)

[Integer](#)

example: 5

modifier\_id (optional)

[Integer](#)

example: 10

## ProductOrderData

[Up](#)

product\_name (optional)

[String](#)

example: Ламме

order\_product\_price (optional)

[BigDecimal](#)

product\_moditifies (optional)

[array\[OrderProductModitifiData\]](#)

## ProductUpdate

[Up](#)

Поля для обновления товара (все опциональны)

name (optional)

[String](#) Название товара

example: Ламме обновлённое

price (optional)

[Float](#) Цена товара format: float

example: 350

category\_id (optional)

[Integer](#) ID категории

example: 2

is\_blocked (optional)

[Boolean](#) Статус блокировки

example: false

## Profile

[Up](#)

client\_code (optional)

[String](#)

example: 111-111

phone (optional)

[String](#)

example: +79999999999

registration\_date (optional)

[date](#) format: date

example: Thu Jan 15 00:00:00 GMT 2026

## auth\_login\_body

[Up](#)

email

[String](#) Email администратора format: email

example: admin@coffee.ru

password

[String](#) Пароль администратора format: password

example: secure\_password\_123

## auth\_requestcode\_body

[Up](#)

phone



[String](#) Номер телефона в формате +7XXXXXXXXX  
*example: +79161234567*

## auth\_verifycode\_body

[Up](#)

phone  
[String](#) Номер телефона  
*example: +79161234567*

code  
[String](#) Код подтверждения из SMS  
*example: 123456*

## id\_modifiers\_body

[Up](#)

modifier\_id  
[Integer](#) ID модификатора  
*example: 10*

is\_default (optional)  
[Boolean](#) Модификатор по умолчанию  
*example: false*

sort\_order (optional)  
[Integer](#) Порядок отображения в списке  
*example: 1*

## inline\_response\_200

[Up](#)

message (optional)  
[String](#)  
*example: Код отправлен*

expires\_in (optional)  
[Integer](#) Время жизни кода в секундах  
*example: 300*

## inline\_response\_200\_1

[Up](#)

items (optional)  
[array\[CoffeeShop\]](#)

total (optional)  
[Integer](#) Общее количество записей  
*example: 15*

limit (optional)  
[Integer](#)  
*example: 20*

offset (optional)  
[Integer](#)  
*example: 0*

## inline\_response\_200\_2

[Up](#)

items (optional)  
[array\[Category\]](#)

total (optional)  
[Integer](#) Общее количество записей  
*example: 10*

limit (optional)  
[Integer](#)  
*example: 20*

offset (optional)  
[Integer](#)

*example: 0*

### **inline\_response\_200\_3**

[Up](#)

items (optional)

[array\[Product\]](#)

total (optional)

[Integer](#) Общее количество записей (без учёта пагинации)

*example: 45*

limit (optional)

[Integer](#)

*example: 20*

offset (optional)

[Integer](#)

*example: 0*

### **inline\_response\_200\_4**

[Up](#)

items (optional)

[array\[Modifier\]](#)

total (optional)

[Integer](#) Общее количество записей

*example: 25*

limit (optional)

[Integer](#)

*example: 20*

offset (optional)

[Integer](#)

*example: 0*

### **inline\_response\_400**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Неверный формат параметра*

### **inline\_response\_401**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Неверный код подтверждения*

### **inline\_response\_401\_1**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Требуется авторизация*

### **inline\_response\_401\_2**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Неверный email или пароль*

### **inline\_response\_403**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Учетная запись заблокирована*

#### **inline\_response\_403\_1**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Доступ запрещён*

#### **inline\_response\_404**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Ресурс не найден*

#### **inline\_response\_404\_1**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Клиент с ID 123 не найден*

#### **inline\_response\_404\_2**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Кофейня с ID 1 не найдена*

#### **inline\_response\_404\_3**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Категория с ID 1 не найдена*

#### **inline\_response\_404\_4**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Товар с ID 5 не найден*

#### **inline\_response\_404\_5**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Товар с ID 5 или модификатор с ID 10 не найден*

#### **inline\_response\_404\_6**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Связь товара с модификатором не найдена*

#### **inline\_response\_404\_7**

[Up](#)

error (optional)

[String](#)

*example: Модификатор с ID 10 не найден*

#### **inline\_response\_409**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Клиент заблокирован*

#### **inline\_response\_409\_1**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Кофейня с адресом "ул. Тверская, д. 10" уже существует*

#### **inline\_response\_409\_2**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Категория с названием "Кофе" уже существует*

#### **inline\_response\_409\_3**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Товар с названием "Латте" уже существует*

#### **inline\_response\_409\_4**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Модификатор "Карамельный сироп" уже привязан к товару "Латте"*

#### **inline\_response\_409\_5**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Модификатор с названием "Карамельный сироп" уже существует*

#### **inline\_response\_429**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Превышено количество попыток. Попробуйте через 5 минут.*

#### **inline\_response\_500**

[Up](#)

error (optional)  
[String](#)  
*example: Внутренняя ошибка сервера*