Preparación examen

🎨 1. CSS (lo esencial)

Selectores

- `h1 { }` → por etiqueta
- `.clase { }` → por clase
- `#id { }` → por id

Propiedades más usadas

- Colores: `color: darkblue;`
- Tamaño texto: `font-size: 22px;`
- Tipografía: `font-family: Arial;`
- Margen párrafos: `margin-bottom: 15px;`
- Viñetas lista: `list-style-type: square;`
- Color item lista: `li { color: darkgreen; }`
- Imágenes:
  - `border: 3px solid black;`
  - `width: 300px;`

Tablas

- `border-collapse: collapse;` → une bordes
- `th { background: lightgray; padding: 8px; }`
- `td { padding: 6px; }`

Flexbox esencial

- `display: flex;`
- `justify-content: …` → horizontal
- `align-items: …` → vertical
- Proporciones: `flex: 1`, `flex: 4` (sidebar 1:4)

📙 2. JS INTRODUCCIÓN

Variables

- `let` → se puede reasignar, NO redeclarar.
- `const` → no reasigna, pero arrays/objetos SÍ cambian.
- `var` → scope de función, permite redeclarar.

Comparaciones

- `"5" == 5` → true (convierte tipos)
- `"5" === 5` → false (compara tipo y valor)
- `"5" + 2` → `"52"`
- `"5" - 2` → `3`

Valores especiales

- `NaN` → resultado no numérico
- `null` → vacío intencionado
- `undefined` → sin valor asignado

Arrays

Métodos imprescindibles:

- `push()` añade al final
- `pop()` borra último

- `concat()` une arrays
- `join("-")` → `"a-b-c"`
- `sort()` ordena alfabéticamente
- `length` → longitud del array

Bucles

- `for` → número fijo de vueltas
- `while` → condición primero
- `do...while` → ejecuta una vez mínimo

Funciones

```
function nombre(a,b){
        return a+b;
}
```

- Variables dentro = **locales**
- Variables fuera = **globales**

3. DOM (la parte más importante del examen)

Seleccionar elementos

Método	Devuelve
`getElementById("id")`	1 elemento
`getElementsByClassName("x")`	HTMLCollection (viva)
`getElementsByTagName("p")`	HTMLCollection

Método	Devuelve
`querySelector("selector")`	primer elemento
`querySelectorAll("selector")`	NodeList (NO viva)

Propiedades clave

- `textContent` → solo texto
- `innerHTML` → HTML + texto
- `value` → valor actual de input
- `getAttribute("value")` → valor definido en el HTML

Crear / insertar / eliminar nodos

```
const li = document.createElement("li");
li.textContent = "Hola";
padre.appendChild(li); // MUEVE el nodo si ya existía `
```

- `createElement()` → crea nodo
- `createTextNode()`
- `appendChild()` → añade al final (MUEVE)
- `insertBefore(nuevo, referencia)`
- `replaceChild(nuevo, viejo)`
- `removeChild(nodo)`

Clases y estilos

- `element.className = "clase1 clase2"`
- `element.setAttribute("class","verde")`
- `element.style.color = "red"`
- `element.style.fontSize = "20px"`

Eventos DEL DOM (añadido con DOM 3)

addEventListener

```
element.addEventListener("click", funcion);
```

Eventos frecuentes:

- `"click"`
- `"input"`
- `"change"`
- `"keydown"`
- `"blur"` (al perder foco)
- `"focus"`
- `e.preventDefault()` para evitar que un enlace navegue

e.target

Cuando haces click en un botón:

```
b.addEventListener("click", function(e){
  console.log(e.target);
});
```

`e.target` → el elemento exacto que recibe el clic (el botón).

Gestión de inputs

1. Evento input

Actualiza en tiempo real:

```
inp.addEventListener("input", (e)=>{
  out.textContent = e.target.value;
});
```

2. Evento keydown

Capturar teclas presionadas:

- Se usa para **impedir letras** como en el DNI.
- Si presionan una letra:
  - No escribirla
  - Mostrar aviso

3. Evento blur

Cuando sales de un input:

→ mostrar lo escrito en mayúsculas.

```
inp.addEventListener("blur", ()=>{
  out.textContent = inp.value.toUpperCase();
});
```

Listas dinámicas

Añadir elementos numerados:

```
const li = document.createElement("li");
li.textContent = "Element " + numero;
llista.appendChild(li);
```

Añadir al **principio**:

```
llista.prepend(li);
```

Prevenir acciones

Para evitar que un enlace navegue:

```
link.addEventListener("click", (e)=>{
  e.preventDefault();
  msg.textContent = "Missatge...";
});
```

⭐ 4. DIFERENCIAS IMPORTANTES (muy preguntadas)

innerHTML vs textContent

- `innerHTML` → muestra etiquetas
- `textContent` → solo texto plano

value vs getAttribute("value")

- `.value` → valor ACTUAL del input
- `getAttribute("value")` → valor original del HTML

appendChild

- NO copia
- MUEVE el nodo

querySelectorAll vs getElementsByClassName

- `querySelectorAll` → estático
- `getElementsByClassName` → dinámico (se actualiza)

🟩 RESUMEN SUPER-EXPRESS (para memorizar 3 min)

JS

- `let` reasigna, `const` no.
- `"5" + 2 → "52"`
- `"5" - 2 → 3`
- `==` compara valor, `===` valor+tipo
- Arrays: push/pop/concat/sort/join

DOM

- `querySelector("#id")`
- `innerHTML` vs `textContent`
- `.value` vs `.getAttribute("value")`
- `appendChild` **mueve**
- Eventos: click, input, change, keydown, blur
- `e.target` = elemento clicado
- `e.preventDefault()` evita navegación