

لوحة تحكم الملتقى البحري السعودي الدولي

دليل التشغيل — إنشاء المستخدمين وتهيئة النظام ونشره

مسؤولو لوحة التحكم والفريق القائم على نشر النظام	الفئة المستهدفة
كل صفحات لوحة التحكم، وإنشاء الحسابات من أوله إلى آخره، ونشر الخادم مع تهيئته	يغطي
ملقطة من التطبيق أثناء تشغيله، وليست مرسومة	الصور
الإنجليزية والعربية، يصدران منفصلين	المجلدات

المحتويات

2	المحتويات
5	تسجيل الدخول لأول مرة
5	شاشة تسجيل الدخول
5	تغيير كلمة المرور الإلزامي
6	العامل الثاني
8	رموز الاسترداد
8	لوحة المعلومات
9	إنشاء مستخدم يدويًا
10	إنشاء مسؤول
13	إنشاء زائر
17	إنشاء حساب شريك أو موظف
17	تسجيل أحد كبار الشخصيات
19	صورة الملف الشخصي
19	أين تُضبط الصورة
19	ما يقبله النظام
20	الاستبدال والحذف
21	تعديل الحساب بعد إنشائه
21	قوائم الاعتماد
22	تعديل الحساب
22	نقل الحساب بين الأنواع
22	إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود
23	سحب الوصول
24	الأدوار والصلاحيات
24	أسماء الصلاحيات

24	إششاء دور
24	منح الصلاحيات لدور
25	إسناد دور إلى شخص
26	الضمانات
27	النشر على الخادم
27	منظومة الخوادم
27	التطبيقات الأربعة
27	قبل أول عملية نشر
28	ترتيب عملية النشر
28	قواعد البيانات
28	أول مسؤول
29	كل قيم التهيئة
29	كيف يُبنى اسم المتغير
29	كيف يُضبط المتغير
29	القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع
31	واجهة البرمجة
38	لوحة التحكم
38	الموقع
38	حافة الجوال
39	تطبيق الويب العام
40	كل الخوادم
41	ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل
41	وثائق تخالف الشيفرة
41	صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه
41	سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحدًا


42	كل صفحة في لوحة التحكم
42	نظرة عامة
45	الأشخاص
51	التحكم في الوصول
54	البرنامج
69	اللجنة العلمية
71	المعرض
74	التفاعل
76	المعرفة والذكاء الاصطناعي
80	المحتوى
84	العلاقات العامة
87	البوابات والوصول
90	البيانات المرجعية
95	النظام
102	التقارير
110	صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى

تسجيل الدخول لأول مرة

لوحة التحكم هي وحدة تشغيل الملتقى البحري السعودي الدولي. كل ما يرد في هذا الدليل يُنفَّذ من خلالها، ولذلك يأتي هذا الفصل أولاً: فهو يغطي شاشة تسجيل الدخول، وتغيير كلمة المرور الذي يفرضه النظام على الحساب الجديد، والعامل الثاني، ورموز الاسترداد التي تُعرض مرة واحدة فقط.

شاشة تسجيل الدخول


افتح عنوان لوحة التحكم في المتصفح. تطلب صفحة تسجيل الدخول البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وتتيح في الزاوية العليا مبدّل اللغة ومبدّل المظهر الفاتح والداكن. يغيّر مبدّل اللغة التطبيق بأكمله، لا هذه الصفحة وحدها.



شكل 1 — صفحة تسجيل الدخول عند فتحها.

تغيير كلمة المرور الإلزامي

يُمنح الحساب المنشأ حديثاً كلمة مرور أولية يُصرّ النظام على استبدالها. لذلك لا تنتقل لوحة التحكم عند أول تسجيل دخول إلى لوحة المعلومات، بل تفتح نافذة فوق صفحة الدخول تطلب كلمة مرور جديدة مرتين. ولا يمكن للحساب الدخول قبل إتمام ذلك.



شكل 2 — تغيير كلمة المرور نافذة فوق صفحة الدخول، وليس عنواناً منفصلاً.


يجب أن تستوفي كلمة المرور الجديدة القواعد التي يطبقها الخادم على كل كلمات المرور في النظام. وهي أكثر صرامة من قاعدة الطول التي يتوقعها معظم الناس، وأكثر ما يفاجئ المشغلين هما القاعدتان الأخيرتان:

- بين 8 و128 حرفاً.
- حرف كبير واحد على الأقل، وحرف صغير، ورقم، ورمز.
- لا يتكرر أي حرف ثلاث مرات متتالية — «aa» مقبولة و«aaa» مرفوضة.
- لا تسلسل من ثلاثة أحرف متتابعة داخل الفئة نفسها — «abc» و«123» و«cba» و«987» جميعها مرفوضة.
- ألا تكون البريد الإلكتروني للحساب نفسه، وألا تكون من كلمات المرور الشائعة (وتُردّ الكتابة المموّهة مثل p@ssw0rd إلى أصلها وتُرفض كذلك).


تُطبّق هذه القواعد في PasswordPolicy.cs عبر SimfPasswordValidator في كل مسار يضبط كلمة مرور.

العامل الثاني

تتشرط لوحة التحكم المصادقة الثنائية. بعد كلمة المرور يطلب النظام الرمز المكوّن من ستة أرقام من تطبيق المصادقة. وإذا لم يسبق للحساب إقران تطبيق، يعرض النظام شاشة الإقران ولا يسمح بتجاوزها — فالتسجيل إلزامي وليس اختياريًا.



شكل 3 — خطوة العامل الثاني بعد قبول كلمة المرور.



شكل 4 — شاشة الإقرار التي يواجهها الحساب الذي لا يملك تطبيق مصادقة بعد. وقد خُجب رمز الاستجابة السريعة والمفتاح أسفلها هنا: فهما وثيقة حقيقية، ولا ينبغي لدليل أن يطبع واحدة.


يتحكم في هذا الاشتراط المفتاح IdentityLifecycle:RequireControlPanelTwoFactorEnrolment، وقيمته الافتراضية true. وهو يخص لوحة التحكم وحدها — ولا يؤثر على تطبيق الجوال ولا على الموقع العام.

رموز الاسترداد

عند إقران الحساب لتطبيق المصادقة يعرض النظام عشرة رموز استرداد يُستخدم كل منها مرة واحدة. تُعرض مرة واحدة فقط ولا تظهر بعدها أبدًا. اطبعتها أو احفظها في مكان آمن، فهي وسيلة استعادة الحساب عند فقدان الهاتف. وإذا فُقدت أيضًا، فيجب على مسؤول إعادة تعيين العامل الثاني للحساب من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثنائية، وهو ما يتناوله هذا الدليل لاحقًا.

لوحة المعلومات

ينتهي تسجيل الدخول الناجح إلى لوحة المعلومات: ملخص للفعالية، وعلى الجانب القائمة التي يتبعها هذا الدليل فصلاً بفصل.



شكل 5 — لوحة المعلومات بعد تسجيل الدخول.

إنشاء مستخدم يدويًا


تنشئ لوحة التحكم ثلاثة أنواع من الحسابات، وهي ليست صيغًا مختلفة لنموذج واحد، بل ثلاثة مسارات منفصلة بشاشات وحقول وقواعد ونتائج مختلفة. واختيار المسار الخاطئ هو أكثر الأخطاء شيوعًا، ولذلك يبدأ هذا الفصل ببيان كيفية الاختيار.

لإنشاء	استخدم	العنوان	ينتهي الحساب إلى
مشغل للوحة التحكم هذه	المسؤولون	/admin/admins	بانتظار الموافقة، مع دعوة بالبريد صالحة 7 أيام
زائر أو ضيف يحضر الملتقى	الزوار	/admin/visitors	بانتظار الموافقة، بلا كلمة مرور وبلا بريد
حساب شريك أو عارض أو إعلامي أو موظف	مستخدمون آخرون	/admin/others	بانتظار الموافقة دائمًا — ولا يُعتمد تلقائيًا أبدًا
ضيف من كبار الشخصيات	تسجيل كبار الشخصيات	/admin/visitors/vip	كالزائر، مع إضافة حقول مراسم كبار الشخصيات


الفارق الجوهرى: المسؤول يتلقى دعوة بالبريد ويضبط كلمة مرور. أما الزائر أو الشريك فلا يتلقى شيئًا من ذلك — إذ إن وثيقته هي شارة الاستجابة السريعة، ولا تُصدر الشارة إلا عند اعتماد الحساب.

إنشاء مسؤول

المسؤول هو من يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. افتح مجموعة التحكم في الوصول واختر المسؤولين ثم استخدم زر الإضافة في شريط أدوات الجدول. والنموذج قصير عن قصد — فالمسؤول ليس له ملف زائر ولا شارة ولا وثائق هوية.




شكل 6 — قائمة المسؤولين. يفتح زر الإضافة نموذج الإنشاء.




شكل 7 — نموذج الإنشاء: بريد إلكتروني، واسم معروض، ومربع اختيار لكل دور.

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
البريد الإلكتروني	نعم	256 حرفاً	يجب أن يكون بريداً إلكترونياً صالحاً وألا يكون مستخدماً في حساب آخر.
الاسم المعروض	نعم	من 2 إلى 128 حرفاً	الاسم الذي يظهر في أنحاء لوحة

الأدوار	لا	—	التحكم. مربع اختيار لكل دور . ويتطلب إسناد دور هنا صلاحية إسناد الأدوار إضافة إلى صلاحية الإنشاء .
---------	----	---	---



شكل 8 — محاولة إرسال مرفوضة. حقل البريد حقل مُصنّف، فيلتقط المتصفح العنوان المشوّه قبل إرسال النموذج أصلاً؛ وتُبلغ فحوص النموذج نفسها عن الاسم المعروض القصير والعنوان الناقص بالطريقة ذاتها، ولا يصل شيء إلى الخادم حتى يصحّ كلاهما.




شكل 9 — النموذج نفسه بعد تعيّنته وجاهزاً للإرسال.


عند الحفظ يُنشأ الحساب في حالة انتظار الموافقة، وتُرسل إلى العنوان دعوة صالحة سبعة أيام، ويُشعر كل مسؤول معتمد آخر بوجود حساب ينتظر. وتُفعّل المصادقة الثنائية على الحساب منذ لحظة إنشائه، فيمر المسؤول الجديد بشاشة الإقرار عند أول تسجيل دخول له.

إنشاء زائر

الزائر هو أحد الحضور. والنموذج هو معالج مكتب التسجيل في الموقع، وهو طويل لأنه يلتقط الهوية التي ستتحقق منها البوابة. وهو مقسم إلى أقسام مرقمة، وتتوقف الحقول الظاهرة على اختياريين: نوع الملف، وما إذا كان الزائر سعوديًا.



شكل 11 — قائمة الزوار. يفتح زر الإضافة معالج التسجيل.



شكل 12 — يفتح المعالج على نوع الملف، وهو ما يحدّد كثيرًا مما يليه.

شكل 13 — قسم الهوية.

الهوية

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الاسم على الشارة	نعم	128 حرفاً	—
الاسم الكامل (عربي)	لا	50 حرفاً	يسمح النموذج بـ 128 حرفاً، لكن الخادم يرفض ما يتجاوز 50. فالترمز بـ 50.
الاسم الكامل (إنجليزي)	لا	50 حرفاً	الاختلاف نفسه بين 128 و 50 كما في الاسم العربي.
المسمى الوظيفي (اختياري)	لا	100 حرف	—
المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)	لا	100 حرف	—
مكان الميلاد	لا	128 حرفاً	قائمة مناطق للزائر السعودي، ونص حر لغيره.

الجنسية وثيقة الهوية

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الهوية الوطنية السعودية	لا	10 أرقام	للزوار السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 1 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق، ويُرفض الرقم الذي لا يجتازه.
رقم الإقامة	لا	10 أرقام	للمقيمين غير السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 2 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق نفسه.
رقم جواز السفر	لا	20 حرفاً	الطول فقط — لا يطبق المكتب أي تحقق من الصيغة، فيقبل هنا جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضه.

يمكن أن يحمل الملف الواحد وثيقة واحدة من كل نوع. وقد يظهر الرقم نفسه في أكثر من ملف — إذ أُزيل عن قصد القيد الذي كان يجعل الرقم فريداً عبر كل الملفات، لأنه كان يمنع تسجيلات مشروعة.

The screenshot shows the SIMF registration interface. At the top, there's a header with the SIMF logo and a search bar. Below the header, there's a sidebar with navigation links. The main content area contains a registration form with several sections:

- الهوية الشخصية (اختياري):** A section for optional personal information, including a field for the national ID number (رقم الهوية) and a field for the date of birth (تاريخ الميلاد).
- صورة الهوية (اختياري):** A section for uploading a photo of the user's ID card. It includes a 'Choose File' button and a note that the photo should be in PNG or JPEG format, with a maximum size of 2 MB.
- صورة الملف الشخصي (اختياري):** A section for uploading a personal profile picture. It also includes a 'Choose File' button and a note that the photo should be in PNG or JPEG format, with a maximum size of 2 MB.
- الخدمات:** A section for selecting services. It includes a list of services with checkboxes: 'الخدمات العامة' (General Services), 'الخدمات الخاصة' (Private Services), 'الخدمات الحكومية' (Government Services), 'الخدمات التعليمية' (Educational Services), 'الخدمات الصحية' (Health Services), 'الخدمات الأمنية' (Security Services), 'الخدمات المالية' (Financial Services), 'الخدمات القانونية' (Legal Services), 'الخدمات الاجتماعية' (Social Services), 'الخدمات الثقافية' (Cultural Services), 'الخدمات الرياضية' (Sports Services), 'الخدمات الترفيهية' (Recreational Services), 'الخدمات السياحية' (Tourism Services), 'الخدمات الإعلامية' (Media Services), 'الخدمات الفنية' (Artistic Services), 'الخدمات العلمية' (Scientific Services), 'الخدمات التقنية' (Technical Services), 'الخدمات البيئية' (Environmental Services), 'الخدمات الزراعية' (Agricultural Services), 'الخدمات الصناعية' (Industrial Services), 'الخدمات التجارية' (Commercial Services), 'الخدمات المهنية' (Professional Services), 'الخدمات الحرفية' (Craft Services), 'الخدمات اليدوية' (Manual Services), 'الخدمات الخدمية' (Service Services), 'الخدمات الترفيهية' (Recreational Services), 'الخدمات الثقافية' (Cultural Services), 'الخدمات الرياضية' (Sports Services), 'الخدمات الترفيهية' (Recreational Services), 'الخدمات السياحية' (Tourism Services), 'الخدمات الإعلامية' (Media Services), 'الخدمات الفنية' (Artistic Services), 'الخدمات العلمية' (Scientific Services), 'الخدمات التقنية' (Technical Services), 'الخدمات البيئية' (Environmental Services), 'الخدمات الزراعية' (Agricultural Services), 'الخدمات الصناعية' (Industrial Services), 'الخدمات التجارية' (Commercial Services), 'الخدمات المهنية' (Professional Services), 'الخدمات الحرفية' (Craft Services), 'الخدمات اليدوية' (Manual Services), 'الخدمات الخدمية' (Service Services).

شكل 14 — قسم الجنسية، وهو الذي يحدّد ما إذا كان المطلوب هوية وطنية أم إقامة أم جواز سفر.

التواصل والجهة

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الجوال السعودي	لا	32 حرفاً	يجب أن يكون بالصيغة 05XXXXXXX أو +9665XXXXXXX
الجوال الدولي	لا	32 حرفاً	يجب أن يكون بالصيغة الدولية: علامة زائد ثم رمز الدولة ثم الرقم.
البريد الإلكتروني (اختياري)	لا	256 حرفاً	—
الجهة	نعم	150 حرفاً	تُختار من قائمة الجهات. وإذا لم تكن جهة العمل مدرجة فاختر «أخرى» واكتب الاسم — ولهذا وُجد هذا الخيار.

The screenshot shows a web application interface for SIMF. At the top, there's a header with the date '2026', the SIMF logo, and a search icon. Below the header, the main content area is divided into sections. The first section is for 'Personal Information' (المعلومات الشخصية) with fields for 'Email' (البريد الإلكتروني) and 'Phone Number' (الرقم الهاتفي). The second section is for 'Profile Picture' (صورة الملف الشخصي) with a 'Choose File' button. The third section is for 'Terms of Service' (الشروط والأحكام) with a 'I agree' (أوافق) button. The right sidebar contains a list of navigation links: 'Home' (الرئيسية), 'About Us' (من نحن), 'Contact Us' (اتصل بنا), 'Privacy Policy' (سياسة الخصوصية), 'Terms of Service' (الشروط والأحكام), 'FAQ' (الأسئلة الشائعة), 'Help' (مساعدة), 'Feedback' (ملاحظات), 'Security' (أمن), 'Legal' (قانون), 'Partners' (شركاء), 'Investors' (مستثمرين), 'Press' (إعلام), 'Media' (وسائط), 'Events' (أحداث), 'Jobs' (وظائف), 'Partnerships' (شراكات), 'Sponsors' (رعاة), 'Advisors' (مستشارين), 'Board of Directors' (مجلس إدارة), 'Shareholders' (أصحاب أسهم), 'Employees' (موظفون), 'Volunteers' (متطوعون), 'Partnerships' (شراكات), 'Sponsors' (رعاة), 'Advisors' (مستشارين), 'Board of Directors' (مجلس إدارة), 'Shareholders' (أصحاب أسهم), 'Employees' (موظفون), 'Volunteers' (متطوعون).


شكل 15 — الأقسام السفلى: التواصل ووثيقة الهوية وصورة الملف.

تُعرض الاهتمامات للزوار فقط، ويمكن اختيار عشرة منها كحد أقصى.


عند الحفظ يُنشأ الزائر بانتظار الموافقة، بلا كلمة مرور وبلا شارة. وتُصدر الشارة عند اعتماد الحساب من قائمة الانتظار. وثمة خيار إعدادات يعتمد الزائر الحاضر فوراً ويطبّع الشارة عند المكتب، لكنه يُشحن مُعطّلاً، ولا ينطبق أبداً على حسابات الشركاء.

إنشاء حساب شريك أو موظف

تستخدم صفحة مستخدمون آخرون المعالج نفسه المستخدم في صفحة الزوار، مع فارقين: لا يوجد قسم اهتمامات، ولا يُعتمد الحساب تلقائيًا أبدًا. فكل حساب يُنشأ هنا ينتظر اعتماد شخص له.



شكل 16 — قائمة حسابات الشركاء والموظفين.




شكل 17 — المعالج نفسه، بلا قسم الاهتمامات.


تسجيل أحد كبار الشخصيات

صفحة كبار الشخصيات هي معالج الزائر نفسه مع إضافة قسم المراسم في أعلاه، وصورة ترحيب إلى جانب صورة الملف.

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
المعرف في نظام موج (اختياري)	لا	64 حرفاً	—
اللقب (اختياري)	لا	64 حرفاً	—
اللقب بالعربية (اختياري)	لا	64 حرفاً	—
اللغة المفضلة (اختياري)	لا	16 حرفاً	العربية أو الإنجليزية.



شكل 18 — صفحة تسجيل كبار الشخصيات.




شكل 19 — معالج كبار الشخصيات، مع قسم المراسم فوق قسم الهوية.

صورة الملف الشخصي

تُحفظ صورة الملف الشخصي في مخزن الملفات المركزي للنظام، مشفرة، ولا تُقدَّم إلا لصاحب الحساب نفسه أو لمسؤول يملك الصلاحية المناسبة. وهي ليست ملفًا في مجلد عام، ولا يمكن الوصول إليها بتخمين العنوان.

أين تُضبط الصورة

- من صاحب الحساب، عبر صفحة ملفي الشخصي — وهي الموضع الوحيد الذي يتضمّن أداة القصّ.
- من مسؤول، في نموذج تعديل حساب زائر أو شريك.
- من مكتب التسجيل، ضمن معالج الإنشاء، إلى جانب وثيقة الهوية.



شكل 20 — صفحة ملفي الشخصي، حيث يضبط الحساب صورته.

ما يقبله النظام

القيمة	القاعدة
PNG أو JPEG أو WebP — لا غير	أنواع الملفات
2 ميجابايت لصورة الملف، و5 ميجابايت لوثيقة الهوية	الحجم الأقصى
يجب أن يطابق نوع الملف المعلن محتواه الفعلي، فلا يجدي تغيير الامتداد إلى .png	كيفية التحقق
مربع، بمقاس 400 × 400 بكسل	القصّ
مشفرة، وصورة واحدة نشطة لكل حساب	التخزين

لا يوجد تحقق من الحجم في المتصفح: فالملف الكبير يُرفع ثم يرفضه الخادم، فيظهر الفشل بعد الانتظار لا قبله.

الاستبدال والحذف

يؤدي رفع صورة جديدة إلى سحب السابقة في الخطوة نفسها؛ فلا توجد أبدًا أكثر من صورة نشطة واحدة للحساب. وحين لا يكون للحساب صورة تعرض لوحة التحكم مربعًا بالأحرف الأولى من الاسم بدلًا من صورة معطوبة، فالخانة الفارغة تعني أنه لم تُضبط صورة قط.

تعديل الحساب بعد إنشائه

الحساب الجديد ليس قابلاً للاستخدام بعد. فهو ينتظر في قائمة حتى يعتمده شخص، وعندها فقط يحصل على شارته. ويتناول هذا الفصل قوائم الاعتماد، وتعديل الحساب، ونقله بين الأنواع، وإعادة تعيين العامل الثاني المفقود، وسحب الوصول.

قوائم الاعتماد

توجد قائمة لكل نوع من الحسابات، وكل منها صفحة مستقلة بصلاحياتها الخاصة. والاعتماد هو ما يُصدر شارة الاستجابة السريعة، فحتى يتم لا يستطيع الشخص العبور من أي بوابة.

القائمة	العنوان	يطلب الاعتماد	يطلب الرفض
الزوار بانتظار الموافقة	/admin/visitors/pending	Visitors.Approve	Visitors.Reject
مستخدمون آخرون بانتظار الموافقة	/admin/others/pending	Others.Approve	Others.Reject
المسؤولون بانتظار الموافقة	/admin/admins/pending	Admins.Approve	Admins.Reject

شكل 21 — قائمة الزوار بانتظار الموافقة.

يمكن معالجة الصفوف واحدًا واحدًا أو دفعة واحدة. ويتطلب الرفض سببًا مكتوبًا يتراوح بين 10 و500 حرف، ويبقى الزر معطّلًا حتى يبلغ السبب الطول الكافي. ويُدوّن السبب في سجل التدقيق، فاكتب ما يستطيع زميل يقرؤه بعد ستة أشهر أن يتصرف بناءً عليه.

عند اعتماد زائر يمكنك أيضًا ضبط فئته في الوقت نفسه، وهو ما يوفّر تعديل الحساب لاحقًا.

تعديل الحساب

يُفتح نموذج التعديل من إجراءات الصف في أي من قوائم الحسابات. وهو يغيّر البريد الإلكتروني والاسم المعروف ونوع الملف والجنسية ورقمي الجوال وتفضيلات الاجتماعات والصور. ولا يغيّر كلمة المرور — إذ لا يستطيع أحد ضبط كلمة مرور شخص آخر؛ فالحساب يعيد ضبطها بنفسه من صفحة تسجيل الدخول.

بالنسبة لحساب شريك أو موظف يكون نوع الملف مطلوباً، ولن يُحفظ النموذج بدونّه. أما للزائر فهو اختياري.

نقل الحساب بين الأنواع

الحساب المنشأ في المسار الخاطئ لا يلزم حذفه وإعادة بنائه. إذ تتضمن صفحة تفاصيل الحساب أداة لتغيير النوع، محروسة بصلاحيات خاصة بها، تنتقل الحساب بين جانب الزوار وجانب الشركاء وتساءل عن نوع الملف الذي سينتقل إليه.

إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود

عند فقدان شخص للهاتف الذي يحمل تطبيق المصادقة، ولم يبقَ لديه رمز استرداد، يسمح المسؤول العامل الثاني من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثانية. ثم يقرن الشخص تطبيق مصادقة جديدًا عند تسجيل دخوله التالي.

شكل 22 — إعادة تعيين العامل الثاني لمستخدم.

- يلزم إدخال سبب من 10 إلى 500 حرف، ويُدوّن في سجل التدقيق.
- لا يمكنك إعادة تعيين عاملك الثاني من هنا — استخدم رمز استرداد أو اطلب من مسؤول آخر.
- ولا يمكنك إعادة تعيين العامل الثاني لمسؤول آخر. فأعلى الحسابات صلاحية يُعاد إقرانها عبر التهيئة على الخادم، عن قصد، كي لا يستطيع مسؤول واحد الاستيلاء على حساب آخر.

سحب الوصول

زر الحذف في قوائم الحسابات ليس حذفًا. فهو يعطل الحساب ويُبطل جلساته ويُشعر الشخص بالبريد الإلكتروني. ويفتح إجراء الصف والإجراء الجماعي النافذة نفسها التي تطلب سببًا مُدوّنًا من 10 إلى 500 حرف.

يُخطئ صفك أنت إن أدرجته، وتُبلغ النتيجة عنه بأنه متخطى لا فاشل — فإذا أبلغ إجراء جماعي عن عدد أقل بواحد مما حدّدت فهذا هو السبب غالبًا.

الأدوار والصلاحيات

يُحدّد ما يستطيع المسؤول رؤيته وفعله بالصلاحيات، وتُمنح الصلاحيات للأدوار لا للأشخاص أبداً. ولمنح شخص قدرةً ما تضعه في دور يملكها. هذا هو النموذج كله، وله استثناء واحد مقصود: دور المسؤول العام يحمل رمزاً شاملاً يمنح كل شيء.


أسماء الصلاحيات

تُكتب الصلاحية على هيئة الصفحة التي تحكمها، ثم نقطة، ثم الإجراء — مثل `Visitors.Approve` و `Roles.AssignPermissions` و `Admins.ResetTwoFactor`. وتحرس كل صفحة صلاحيات: واحدة تسمح بفتح الصفحة أصلاً، وأخرى تُظهرها في القائمة. وهما متطابقتان غالباً، وحين تختلفان يذكرهما مرجع الصفحات في هذا الدليل معاً.

يُحرس الزر بصلاحية الخدمة التي يستدعيها، وهي ليست دائماً صلاحية الصفحة نفسها. ففي صفحة تحوي جدولين لشيين مختلفين تختلفان، وفي قائمة الشركاء يُحرس الاعتماد الجماعي والاعتماد لكل صف كل على حدة لأن الخادم يحرسهما كذلك.

إنشاء دور

افتح الأدوار والصلاحيات واستخدم الإضافة. لا يحتاج الدور إلا إلى اسم، بين حرف واحد و64 حرفاً، ويجب أن يكون الاسم فريداً. ويبدأ الدور الجديد بلا أي صلاحيات، فلا يمنح شيئاً حتى تُسند إليه صلاحيات.




الاسم	النوع	المستخدمون	الصلاحيات	إجراءات
Administrator	مدير	2	0	0
GateOperator	مدير	0	3	0
PublicRelations	مدير	0	13	0
ScientificCommittee	مدير	0	32	0
SecurityTeam	مدير	0	9	0

شكل 23 — قائمة الأدوار.

منح الصلاحيات لدور

يسرد محرر الصلاحيات كل صلاحية في النظام، مجمعة حسب الصفحة التي تحكمها، مع تحديد ما يملكه الدور منها. حدّد وألغ التحديد ثم احفظ.




شكل 24 — محرر الصلاحيات لدور واحد.

الأدوار الأساسية المشحونة مع النظام للقراءة فقط هنا. فلا يمكن تعديلها ولا إعادة تسميتها ولا حذفها، لأن سلوك النظام نفسه يعتمد عليها.

إسناد دور إلى شخص

تُسند الأدوار إلى المسؤولين فقط — فحساب الزائر أو الشريك لا يحمل أي دور، لأنه لا يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. وتُسند إما عند إنشاء المسؤول، أو بعد ذلك من إجراء التعديل في قائمة المسؤولين.



شكل 25 — قائمة المسؤولين، حيث تُسند الأدوار.

الضمانات

- لا يمكن نزع دور المسؤول العام عن آخر مسؤول. فالنظام يرفض ذلك بدلاً من أن يترك نفسه بلا من يديره.
- لا يمكن حذف دور لا يزال أحد يحمله؛ وتذكر رسالة الخطأ عدد من يحملونه.
- ويتطلب إسناد دور أثناء إنشاء حساب صلاحية إسناد الأدوار فوق صلاحية الإنشاء، فلا يستطيع من يملك إضافة المسؤولين أن يجعل أحدهم واسع الصلاحية بصمت.

النشر على الخادم

يُنْبَت نظام SIMF محليًا على خادم ويندوز مع IIS و SQL Server. وعملية النشر ثلاثة أمور منفصلة تُنفَّذ بهذا الترتيب: ينسخ خط الإنتاج الملفات المبنية إلى الخادم، ثم يضبط المشغل نهية ذلك الخادم، ثم ينشئ التطبيق قاعدة بياناته أو يحدّثها عند أول تشغيل. لا شيء آخر ينشئ قاعدة البيانات، ولا شيء في خط الإنتاج يضبط أي قيمة تهيئة.

منظومة الخوادم

يوجد خادمان، ويشغل كل منهما التطبيقات الأربعة جميعها. وأهم ما يجب معرفته قبل تنفيذ أي نشر أن أسماء البيئات مضللة:

اسم البيئة	ما هي في الحقيقة	العنوان
SIMF-Prod	ما قبل الإنتاج	simf.zagali-ict.com
SIM-RNSF	الإنتاج	web / cp / api.simrsnf.com

ليس هذا خطأ مطبعيًا يُصحّح. فهذه هي الأسماء كما هي مسجلة، والاسم الذي يبدو وكأنه الإنتاج ليس كذلك. ومن «يصحّح» هذا الربط بمجرد رؤيته سينشر مباشرة إلى الإنتاج وهو يظن أنه يتدرّب. فاعتمد على أسماء المهام في خط الإنتاج، لا على اسم البيئة أبدًا.

التطبيقات الأربعة

التطبيق	موقع IIS	المجلد على الخادم	العنوان العام
واجهة البرمجة	SIMF.API	D:\System\v1.0.1\api	api.simrsnf.com (داخلي)
لوحة التحكم	SIMF.CP	D:\System\v1.0.1\cp	cp.simrsnf.com
الموقع	SIMF.WEB	D:\System\v1.0.1\web	web.simrsnf.com
حافة الجوال	SIMF.EDGE	D:\System\v1.0.1\edge	edge.simrsnf.com

يجب أن تكون مواقع IIS ومجموعات التطبيقات موجودة مسبقًا. فالنشر ينسخ الملفات إليها ولا ينشئها. أنشئها يدويًا في مدير IIS قبل أول نشر، مع ضبط إصدار CLR على «بدون تعليمات برمجية مُدارة».

قبل أول عملية نشر

- خادم ويندوز مع IIS وحزمة استضافة ASP.NET Core مثبتة — فبدون الحزمة يبدأ مجمّع التطبيقات ثم يتوقف فورًا.
- خادم SQL Server يمكن الوصول إليه من خادم التطبيق على المنفذ 1433.
- شهادة TLS لكل اسم مضيف عام. وشهادة واجهة البرمجة هي التي تُنسى عادة لأنها داخلية.
- ضبط المنطقة الزمنية للخادم على التوقيت العربي القياسي.
- صلاحية الكتابة، لهوية كل مجمّع تطبيقات، على مجلد السجلات ومجلد مخزن الملفات.
- لحزمة الويب المبنية ب-Flutter فقط: وحدتا URL Rewrite و Application Request Routing في IIS مع تفعيل الوكالة.

ترتيب عملية النشر

- يبنى خط الإنتاج التطبيقات الأربعة وينشرها كحزمة واحدة.
- يتأكد من الجهاز الهدف، ويرفض المتابعة إذا كان الجهاز هو المحظور لتلك المهمة — وهذا ما يمنع تشغيل ما قبل الإنتاج من الوصول إلى الإنتاج.
- ثم لكل تطبيق بالتتابع — واجهة البرمجة أولاً والحافة أخيراً — يوقف الموقع ومجمعه، وينسخ الملفات، ثم يعيد تشغيلها ويتحقق من بلوغها حالة التشغيل.
- بعد ذلك يشغل المشغل نصوص تهيئة ذلك الخادم بصلاحيات المسؤول.
- ثم يعيد المشغل تشغيل IIS. ولا تكفي إعادة تدوير المجمع: فعملية العامل ترث بيئتها من الخدمة التي شغلتها، فيحتفظ المجمع المُعاد تدويره بالقيم القديمة.
- ثم تُشغل واجهة البرمجة، فتتشق قاعدتي البيانات أو تُرقّيهما وترجع أول مسؤول.

قواعد البيانات

هناك قاعدتان مفصولتان عن عمد: إحداهما للحسابات والأدوار والصلاحيات، والأخرى لكل ما عداها. ولا توجد خطوة ترحيل يدوية — فواجهة البرمجة تطبق ترحيلاتها عند الإقلاع، وتطبقها على القاعدة الثانية قبل الأولى. وهذا الترتيب لازم وليس عرضياً. يؤدي تشغيل واجهة البرمجة على قاعدة فارغة إلى إنشائها. أما المحتوى — البرنامج والمتحدثون والأخبار والرعاة والأرشفة — فيُطبق منفصلاً ويدوياً من نصوص البذر. وإحدى خطوات تلك العملية نسخ صور المتحدثين إلى مخزن الملفات؛ وبدونها تُرجع كل صورة «غير موجودة» بينما تبدو صفوف قاعدة البيانات سليمة تماماً.

أول مسؤول

ينشئ النظام مسؤولاً واحداً فقط عند أول إقلاع، انطلاقاً من التهيئة. فبريده وكلمة مروره الأولى وسرّ تطبيق المصادقة كلها قيم تهيئة. وبعد تسجيل دخوله، غير كلمة المرور، وأقرن تطبيق مصادقة جديداً، ثم غير قيم التهيئة تلك إلى قيم مؤقتة جديدة. وهذه الخطوة الأخيرة هي الفارق بين «منشور» و«آمن».

مزلقان اثنان. إذا كانت كلمة المرور أو البريد المهيأ فارغاً فلن يكتب البذر أي مسؤول، وسيُسجل السبب، وسيقلع النظام سليماً تماماً — ثم يفشل كل تسجيل دخول دون أي خلل ظاهر. وكذلك كلمة مرور تحوي تسلسلاً مثل 12345 ترفضها قواعد كلمات المرور، بالنتيجة الصامتة نفسها.

كل قيم التهيئة

تصل التهيئة إلى التطبيقات عبر متغيرات بيئة على مستوى الجهاز تُضبط على الخادم. أما الملفات المشحونة داخل كل تطبيق فلا تحمل سوى القيم الافتراضية غير السرية، ويُعاد كتابتها مع كل نشر، فلا يجوز تعديل أي شيء مهم فيها.

كيف يُبنى اسم المتغير

يقرأ كل تطبيق بادئته الخاصة، وتحوّل النقطتان الرأسيتان في اسم الإعداد إلى شرطين سفليتين في اسم المتغير.

التطبيق	البادئة	مثال
واجهة البرمجة	SIMF_API_	SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb
لوحة التحكم	SIMF_CP_	SIMF_CP_Api__BaseUrl
الموقع	SIMF_WEB_	SIMF_WEB_Api__BaseUrl
حافة الجوال	SIMF_EDGE_	SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0

البادئة SIMF_ المجردة لا ترتبط بشيء. والأسوأ أن كل تطبيق يرفض الإقلاع إذا وجد متغيرات تستخدم تلك البادئة المتقاعدة، ويذكرها في رسالة الخطأ — لذا يجب على الخادم المُرَقَّى أن تُكتب فيه المتغيرات الجديدة أولاً ثم تُمحي القديمة بعدها، لا العكس أبداً. والاستثناء الوحيد هو ASPNETCORE_ENVIRONMENT الذي يُقرأ قبل تطبيق أي بادئة ويبقى بلا بادئة على كل الخوادم.

كيف يُضبط المتغير

من موجه PowerShell بصلاحيات مرتفعة على الخادم، على نطاق الجهاز، ثم أعد تشغيل IIS لتلتقط عملية العامل كتلة البيئة الجديدة:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable
'SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb'
',...;Server=...;Database=SIMF_App'
([EnvironmentVariableTarget]::Machine
```

iisreset

لا تكفي إعادة تدوير مجمّع التطبيقات، وهذا أشيع سبب يجعل قيمة مضبوطة بشكل صحيح تبدو بلا أثر.

القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع

سبع قيم تمثل بوابات إقلاع: ففي الإنتاج يرفض التطبيق البدء بدون القيمة الخاصة به. وهذا مقصود — إذ تحمي كل واحدة منها أمراً كان سيفشل بصمت وفي وقت متأخر جداً.

المتغير	التطبيق
SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey	واجهة البرمجة
SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey	واجهة البرمجة

واجهة البرمجة	SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret
لوحة التحكم	SIMF_CP_DataProtection__KeyRingPath
الموقع	SIMF_WEB_DataProtection__KeyRingPath
حافة الجوال	SIMF_EDGE_ReverseProxy__Clusters__api__Destinations__primary__Address
حافة الجوال	SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0

اثنان من مفاتيح واجهة البرمجة الثلاثة مفتاحا تشفير، ويسلكان سلوكًا مختلفًا عند التغيير. فمفتاح مخزن الملفات يعلّف مفتاحًا لكل ملف، فله من حيث المبدأ مسار تدوير — لكن المهمة التي تُتمّ التدوير لم تُبنَ قط، فعامله على أنه يُضبط مرة واحدة. أما مفتاح وثائق الهوية فلا مسار له إطلاقًا: وتغييره يعزل كل عمود مشفّر نهائيًا بلا رجعة. فاحفظ نسخة موثوقة من المفاتيح، مع رقم إصدار مفتاح مخزن الملفات، قبل أن يحمل النظام أي بيانات حقيقية.

:Generate a 32-byte key, base64-encoded #

openssl rand -base64 32

:The JWT signing key wants more #

openssl rand -base64 48

واجهة البرمجة

تقرأ واجهة البرمجة أكبر قدر من التهيئة بفارق كبير — سلاسل الاتصال، وكل المفاتيح، وخادم البريد، والمسؤول الأول، ومزود الذكاء الاصطناعي. ويحمل نصها على خادم مهياً 82 متغيراً.

قواعد البيانات

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_ConnectionStrings__SimfIdentityDb	قاعدة بيانات الحسابات والأدوار والصلاحيات.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb	كل ما عدا ذلك — الملفات والبرنامج والبوابات والاجتماعات.	فارغ	مطلوب

كلاهما مطلوب. ويُحقق التطبيق عند أول وصول لقاعدة البيانات إذا غاب أحدهما — فهو لا يقلع ثم يسيء التصرف.

المفاتيح والرموز

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Jwt__SigningKey	يوقع كل رمز وصول. ومنه تُشتق تجزئات الرموز لمرة واحدة وروابط الاجتماعات، فتغيره يُبطلها أيضاً.	فارغ	32 بايت على الأقل، ويُفضّل 48
SIMF_API_Jwt__Issuer	اسم جهة إصدار الرمز.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Jwt__Audience	اسم الجمهور المستهدف للرمز.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Jwt__AccessTokenMinutes	مدة صلاحية رمز الوصول.	5	5
SIMF_API_Jwt__SessionLifetimeHours	المدة التي يمكن خلالها تجديد جلسة مسجلة الدخول.	24	24
SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey	يشفر أعمدة الهوية الوطنية والإقامة وجواز السفر والجوال. ولا يمكن تغييره بعد وجود بيانات.	فارغ	سر — يُؤلّد واحد لكل بيئة (32 بايت، base64)
SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey	يغلف مفتاح كل ملف مخزن مشفّر.	فارغ	سر — يُؤلّد واحد لكل بيئة (32 بايت، base64)
SIMF_API_FileStorage__KekVersion	ختم الإصدار المكتوب في كل ملف مشفّر. وعند الاستعادة يُخفف كل قراءة إذا كان المفتاح صحيحاً والإصدار خاطئاً.	1	1
SIMF_API_FileStorage__PreviousEncryptionKey	المفتاح السابق، أثناء التدوير فقط.	فارغ	اتركه فارغاً

سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة	فارغ	يوقع بصمات محفّزات النكاه الاصطناعي. وبدونه يرجع التطبيق إلى مفتاح يمكن اشتقاقه علنًا.	SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret
---------------------------	------	--	---------------------------------

أول مسؤول

المتغيّر	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_SuperAdmin__Email	بريد المسؤول الأول.	superadmin@simrsnf.com	العنوان الحقيقي
SIMF_API_SuperAdmin__TempPassword	كلمة مروره الأولى. ويجب أن تستوفي قواعد كلمات المرور، ومنها قاعدة منع التسلسل.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة
SIMF_API_SuperAdmin__TotpSecret	سرّ تطبيق المصادقة الخاص به. وبدونه يكون أعلى حساب صلاحية في النظام محميًا بكلمة مرور وحدها.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة (base32)
SIMF_API_SuperAdmin__PasswordChangeRequired	فرض تغيير كلمة المرور عند أول تسجيل دخول.	true	true
SIMF_API_Seed__DemoPassword	كلمة المرور المشتركة للحسابات التجريبية.	فارغ	اتركه فارغًا في الإنتاج
SIMF_API_Seed__EnableDemoAccounts	إنشاء الحسابات التجريبية خارج بيئة التطوير.	false	false

يجب ألا توجد الحسابات التجريبية على نظام إنتاجي. فهي لا تُنشأ إلا في بيئة التطوير، أو عند تفعيل المفتاح أعلاه عمدًا.

البريد

المتغيّر	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Email__Host	خادم البريد.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_Email__Port	منفذه.	587	587
SIMF_API_Email__User	حساب البريد.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_Email__Password	كلمة مروره.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة
SIMF_API_Email__FromAddress	العنوان الذي تُرسل منه الرسائل.	no-reply@ammn.com.sa	المرسل الموثق
SIMF_API_Email__FromName	الاسم الظاهر على الرسائل المرسل.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Email__FailureAlertRecipients	من يُبلّغ عند بدء فشل تسليم	فارغ	عنوان فريق التشغيل

	البريد.	
--	---------	--

فشل البريد غير مرئي من الواجهة. فالإرسال يجري في الخلفية عبر طابور، فكلما مرور خاطئة لا تُطلق خطأ ولا تظهر على الشاشة ولا تمنع إنشاء حساب — بل لا تصل الرسائل فحسب. فاضبط عناوين التنبيه، واختبر التسليم بعد كل تغيير.

أما مضيف البريد الفارغ فأسوأ من الخاطئ، وهذا أمر لوحظ عملياً لا استُنتج. فمع عدم تهيئة أي مضيف تفشل أول رسالة بطريقة لا يلتقطها منطق إعادة المحاولة، فيتوقف المرسل الخلفي نهائياً، ويُبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة منذ تلك اللحظة — بينما يواصل الموقع تقديم صفحاته بشكل طبيعي. وإذا كان موزع الأحمال يراقب تلك النقطة فسيُخرج خادماً سليماً من الخدمة لأن أحدًا لم يملأ مضيف SMTP.

الشبكة والحدود

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_ReverseProxy__KnownProxies__0	الوكيل الموثوق، لاستعادة عنوان الزائر الحقيقي.	فارغ	عنوان IP للوكيل
SIMF_API_Cors__WebAppOrigins__0	أصل متصفح مسموح له باستدعاء واجهة البرمجة. مرقم من الصفر.	فارغ	عنوان كل موقع عام
SIMF_API_RateLimit__PermitLimit	عدد الطلبات المسموح بها لكل عنوان في النافذة.	20	20
SIMF_API_RateLimit__WindowSeconds	النافذة بالثواني.	60	60
SIMF_API_Swagger__AllowSwagger	نشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية في الإنتاج.	false	false
SIMF_API_FileStorage__RootPath	المكان الذي تُكتب فيه الملفات المرفوعة.	فارغ	مسار صريح مشمول بالنسخ الاحتياطي
SIMF_API_Storage__LogDirectory	المكان الذي تُكتب فيه ملفات السجل.	logs	مسار صريح

يجب أن يكون مدخل الوكيل الموثوق عنوان IP. أما اسم المضيف فيُقرأ ويفشل تحليله ويُسقط دون أي إشعار — فيبدو الإعداد مضبوطاً بينما يتشارك كل الزوار حصة واحدة من حد المعدل. وإذا تُرك مسار مخزن الملفات فارغاً فستقع الملفات في موقع افتراضي ضمن ProgramData لم يختره أحد وقد لا يشمل النسخ الاحتياطي.

مكتب الحضور والشارات دون اتصال

تحكم هذه المفاتيح مكتب التسجيل في الموقع. وكلها مُشحونة مُعطلة، فيتصرف المكتب بتحفّظ حتى يفتح أحد عمداً ليوم الفعالية.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_WalkInMode__Enabled	خصائص المكتب ككل.	false	true في أيام الفعالية
SIMF_API_WalkInMode__ExpiresAt	متى يُغلق المكتب نفسه من جديد.	فارغ	الفراغ يعني بلا انتهاء
SIMF_API_WalkInMode__QuickRegister	نموذج المكتب	false	false

		المختصر .	
true	true	هل يظل النموذج المختصر يشترط وثيقة هوية.	SIMF_API_WalkInMode__QuickRegisterRequiresIdentityDocument
في يوم الفعالية فقط	false	اعتماد زائر المكتب فوراً وطباعة الشارة. ولا ينطبق أبداً على حسابات الشركاء.	SIMF_API_WalkInMode__AutoApprove
false	false	الدخول إلى جلسة عند الباب.	SIMF_API_WalkInMode__SessionWalkIn
15	15	إلى أي حد يظل الوصول المتأخر محتسباً. والحد الأقصى 240.	SIMF_API_WalkInMode__ArrivalGraceMinutes
false	false	قبول الشارات الصادرة من مكتب بلا شبكة.	SIMF_API_WalkInMode__AcceptOfflineBadges
false	false	قبول دفعة مرفوعة من مكتب غير متصل.	SIMF_API_WalkInMode__OfflineUpload
false	false	السماح بتفعيل شارة عند المكتب.	SIMF_API_WalkInMode__AllowBadgeActivation
سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة	فارغ	يوقع الشارات دون اتصال. ولا معنى له إلا عند قبول تلك الشارات.	SIMF_API_WalkInMode__BadgeKey
0	0	ختم إصداره.	SIMF_API_WalkInMode__BadgeKeyVersion
اتركه فارغاً	فارغ	مفتاح الشارة السابق، أثناء التدوير فقط.	SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKey
0	0	ختم إصداره.	SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKeyVersion

يحمل مكتب الشارات غير المتصل نسخته الخاصة من مفتاح الشارة وإصداره. ويجب أن يطابقا قيم واجهة البرمجة تماماً، وإلا رُفضت عند البوابة كل شارة يصدرها المكتب.

دورة حياة الحساب والأجهزة

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_IdentityLifecycle__RequireControlPanelTwoFactorEnrolment	إلزام كل حساب في لوحة التحكم بإقران تطبيق مصادقة.	true	true
SIMF_API_IdentityLifecycle__PasswordMaxAgeDays	انتهاء صلاحية	0	0

		كلمة المرور بعد هذا العدد من الأيام. والصفر يعني أبداً.	
0	0	عدد كلمات المرور السابقة التي لا يجوز إعادة استخدامها. والصفر يعطلها.	SIMF_API_IdentityLifecycle__PasswordHistoryCount
0	0	تعطيل الحساب غير المستخدم هذه المدة. والصفر يعني أبداً.	SIMF_API_IdentityLifecycle__DormantAccountDisableDays
true	true	اشتراط عامل ثانٍ قبل تسجيل مفتاح جهاز.	SIMF_API_DeviceKey__RequireStepUpForEnrol
5	5	عدد الأجهزة التي يمكن للحساب الواحد إبقاؤها مسجلة.	SIMF_API_DeviceKey__MaxActiveKeysPerUser
simf-stream	simf-stream	جمهور الرمز قصير الأجل الذي يصرح ببث فيديو.	SIMF_API_Jwt__StreamAudience
180	180	مدة صلاحية ذلك الرمز.	SIMF_API_Jwt__StreamTokenMinutes

الذكاء الاصطناعي

تجيب خصائص الذكاء الاصطناعي بصدى غير ضار حتى يُهيأ مزود، فتتراجع البيئة غير المهينة بهدوء بدل أن تنفصل.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Ai__DefaultProvider	أي مزود يجيب: Echo أو Anthropic Gemini أو OpenAi.	Echo	Anthropic
SIMF_API_Ai__Anthropic__ApiKey	مفتاح Anthropic .	فارغ	سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة

claude-haiku-4-5-20251001	claude-haiku-4-5-20251001	النموذج المستخدم افتراضيًا.	SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultModel
https://api.anthropic.com	https://api.anthropic.com	عنوان المزود.	SIMF_API_Ai__Anthropic__BaseUrl
2048	2048	الحد الأقصى لطول الإجابة.	SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultMaxTokens
اتركه فارغًا ما لم يُستخدم	فارغ	مفتاح إن Gemini استخدم.	SIMF_API_Ai__Gemini__ApiKey
اتركه فارغًا ما لم يُستخدم	فارغ	مفتاح OpenAI إن استخدم.	SIMF_API_Ai__OpenAi__ApiKey

الرفع والوسائط والروابط

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_UploadScanning__Enabled	فحص كل ملف مرفوع قبل تخزينه.	true	true
SIMF_API_FaceDetection__Enabled	التحقق من احتواء صورة الهوية على وجه.	true	true
SIMF_API_FaceDetection__MinConfidence	درجة اليقين المطلوبة في ذلك التحقق.	0.5	0.5
SIMF_API_SessionRecordingStorage__MaxUploadBytes	أكبر تسجيل جلسة مقبول (1 جيجابايت).	1073741824	1073741824
SIMF_API_OrganizationHeroVideo__MaxUploadBytes	أكبر فيديو واجهة مقبول (200 ميجابايت).	209715200	209715200
SIMF_API_OrganizationHeroVideo__PublicApiBaseUrl	العنوان الذي يُقدّم منه ذلك الفيديو علنًا.	فارغ	عنوان الحافة
SIMF_API_MeetingLinks__PublicWebBaseUrl	الموقع الذي يشير إليه رابط تأكيد الاجتماع. وبدونه لا تؤدي روابط تلك الرسائل إلى	فارغ	https://web.simrsnf.com

		شيء.	
72	72	مدة صلاحية ذلك الرابط.	SIMF_API_MeetingLinks__TokenTtlHours
مطلوب فقط إذا نُشرت الوثائق	فارغ	يحرص الوثائق التفاعلية عند نشرها.	SIMF_API_Swagger__Username
سر — يُولد واحد لكل بيئة	فارغ	كلمة مروره.	SIMF_API_Swagger__Password
Information	Information	مقدار ما يُسجل.	SIMF_API_Serilog__MinimumLevel__Default
api.simrsnf.com	*	أسماء المضيفين التي تستجيب لها واجهة البرمجة.	SIMF_API_AllowedHosts

لوحة التحكم

لا تملك لوحة التحكم قاعدة بيانات خاصة بها. فهي تتحدث إلى واجهة البرمجة، وتحتاج إلى موضع مشترك تحفظ فيه المفاتيح التي تحمي ملفات تعريف ارتباط الجلسة.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_CP_Api_BaseUrl	عنوان واجهة البرمجة، مع شرطة مائلة في آخره.	http://localhost:5175/	https://api.simrsnf.com/
SIMF_CP_DataProtection_KeyRingPath	موضع مفاتيح حماية ملفات تعريف الارتباط.	فارغ	مسار مشترك مشمول بالنسخ الاحتياطي
SIMF_CP_Session_LifetimeHours	مدة بقاء الجلسة.	8	8
SIMF_CP_Storage_LogDirectory	موضع كتابة سجلاتها.	logs	مسار صريح
SIMF_CP_AllowedHosts	أسماء المضيفين التي تستجيب لها.	*	cp.simrsnf.com

يجب أن تُمنح لوحة التحكم والموقع العنوان نفسه لواجهة البرمجة والمسار نفسه لحلقة المفاتيح. ويُحقق اختبار عند البناء إذا اختلفا.

الموقع

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_WEB_Api_BaseUrl	عنوان واجهة البرمجة؛ ويجب أن يطابق عنوان لوحة التحكم.	http://localhost:5175/	https://api.simrsnf.com/
SIMF_WEB_DataProtection_KeyRingPath	حلقة مفاتيحه؛ ويجب أن تطابق مسار لوحة التحكم.	فارغ	المسار المشترك نفسه
SIMF_WEB_AllowedHosts	أسماء المضيفين التي يستجيب لها.	*	web.simrsnf.com

حافة الجوال

الحافة هي التطبيق الوحيد الذي يتحدث إليه تطبيق الجوال. وهي وكيل عكسي أمام واجهة البرمجة، ووُجدت كي لا يُضطر إلى نشر واجهة البرمجة نفسها على الإنترنت.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على

https://api.simrsnf.com/	فارغ	الوجهة التي تحوّل إليها الحافة.	SIMF_EDGE_ReverseProxy_Clusters_api_Destinations_primary_Address
عنوان IP لموزّع الأحمال	فارغ	الوسيط الموثوق أمام الحافة.	SIMF_EDGE_ReverseProxy_KnownProxies_0
edge.simrsnf.com	*	أسماء المضيفين التي تستجيب لها.	SIMF_EDGE_AllowedHosts

تطبيق الويب العام

حزمة الويب المبنية بـFlutter مختلفة في طبيعتها: فإعداداتها تُدمج داخل البناء ولا تُقرأ من الخادم، فتغيير أحدها يعني إعادة بناء الحزمة ونشرها، لا ضبط متغير وإعادة التشغيل.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
ApiBase	العنوان الذي يستدعيه التطبيق. ويجب أن يكون https وأن ينتهي بمسار إصدار واجهة البرمجة، وإلا رفض البناء.	فارغ	https://edge.simrsnf.com/api/v1
OutDir	المكان الذي تُكتب فيه الحزمة المبنية.	فارغ	مجلد الموقع
AppKey	مفتاح التطبيق إن كانت البوابة مستخدمة.	فارغ	سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة
SupportPhone	رقم الدعم الظاهر في التطبيق.	فارغ	الرقم الحقيقي
SupportEmail	عنوان الدعم.	فارغ	العنوان الحقيقي
SocialX, SocialInstagram, SocialLinkedIn, SocialYouTube, SocialTikTok	روابط التواصل في التذييل. ويُخفى ما يُترك منها فارغاً.	فارغ	الحسابات الحقيقية
VisitSaudiUrl	رابط السياحة.	https://www.visitsaudi.com	https://www.visitsaudi.com

كل الخوادم

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المشحونة	اضبطه على
ASPNETCORE_ENVIRONMENT	البيئة التي يظن التطبيق أنه يعمل فيها. بلا بادئة، وموحدة على كل الخوادم.	غير مضبوط	Production

ضبط هذه القيمة على غير Production يعطل بوابات الإقلاع، ويفعل بذر البيانات التجريبية، وينشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية. وهي أكثر قيمة على الخادم أثرًا على الإطلاق.

ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل

يسجل هذا الملحق ما لوحظ أثناء فتح كل صفحة ومقارنة كل قيد بالشفيرة. ولم يُغيّر شيء منها: فالدليل يصف النظام ولا يعدّله بصمت. وقد أدرجت هنا كي لا يقضي من يأتي بعدُ الساعات ذاتها في اكتشافها من جديد.

وثائق تخالف الشفيرة

ما تقوله الوثيقة	ما تفعله الشفيرة
عدة مراجع صفحات تصف حارس الصفحة بأنه تحقق من دور المسؤول	الصفحات محروسة بصلاحيّة ممّاة لا بدور
دليل المسؤول يقول إن إجراء التعديل في قائمة المسؤولين عنصر نائب لم يُبنَ	التعديل يفتح محرّر أدوار عاملاً ويحفظ عبر خدمة حيّة
دليل المسؤول يعطي عنوان لوحة التحكم على أنه cp.simf.local	فهرس المستودع نفسه يعطي localhost:5158 للتشغيل المحلي
وثيقة التشغيل تصف بادئة تهيئة مشتركة واحدة	هناك أربع بادئات، واحدة لكل تطبيق، منذ أغسطس 2026
وثيقة التشغيل تُدرج مسازي تخزين على أنهما مطلوبان	أزِل كلاهما، وضبطهما لا يفعل شيئاً
وثيقة التشغيل تعطي عمر رمز الوصول بثلاثين دقيقة	هو خمس دقائق
دليل النشر يقول إن نص تهيئة واجهة البرمجة يحمل 62 قيمة	وهو يعلن 82
إجراء الاسترداد يقول إن البذار يعيد تطبيق سرّ المصادقة المهيأ عند كل تشغيل	وهو يعيد تطبيقه فقط ما دامت المصادقة الثنائية مفعّلة لذلك الحساب

صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه

- يعرض حفظ زائر جديد رسالة تقول إن دعوة أرسلت. ولا تُرسل أي دعوة في ذلك المسار — فالصياغة سابقة لمعالج التسجيل الذي حلّ محله.
- ويعرض حفظ حساب شريك جديد رسالة المسؤولين، التي تذكر بريد دعوة لا يضعه هذا المسار في الطابور أصلاً.
- ويقول تعليق نموذج التسجيل نفسه إن الخادم يعتمد ويصدر الشارة في خطوة واحدة. وهذا لا يحدث إلا عند تفعيل وضع الحضور، وهو مُشحون معطّلاً.

سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحداً

- مع عدم تهيئة مضيف بريد، يتوقف المرسل الخلفي نهائياً عند أول طلب إرسال، ويُبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة كلها منذ تلك اللحظة — بينما تواصل كل الصفحات عملها. لوحظ ذلك أثناء إعداد هذا الدليل، بعد أن أطلق إنشاء حساب أول إشعار له.
- في التثبيت الجديد لا يوجد شعار للجهة، فتطلب صفحته صورة غير موجودة. ولا ضرر على الصفحة، فالشعار لم يُرفع بعد فحسب.
- يقبل مكتب التسجيل صيغة جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضها، لأن المكتب وحده هو الذي يتخطى التحقق من الصيغة.
- يقبل حقلاً الاسم العربي والإنجليزي 128 حرفاً في المتصفح ويرفضهما الخادم فوق 50.
- يستنفذ التنقل السريع بين الصفحات حصة الطلبات لكل عنوان، لأن كل صفحة تجلب ملف المستخدم المسجل لترويستها. ولا ينكسر شيء، إذ يُرفض طلب الترويسة حتى تتجدد النافذة.


كل صفحة في لوحة التحكم

يسرد هذا القسم كل صفحة تقدّمها لوحة التحكم، بالترتيب الذي تعرضها به القائمة. ولكل صفحة: العنوان، والملف الذي ينفّذها، والصلاحيّة التي تحرس الصفحة، والصلاحيّة التي تُظهرها في القائمة، وصورة للصفحة كما تُعرض. ويُولّد هذا القسم من الشيفرة المصدرية مع كل بناء، فيصف النظام كما هو لا كما كان.

نظرة عامة

لوحة المعلومات (/)

الخاصية	القيمة
العنوان	/
ينفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor.cs
صلاحيّة الصفحة	أي مستخدم مسجّل الدخول
صلاحيّة القائمة	–



شكل 26 — لوحة المعلومات — /

حضور الجلسات (/admin/attendance)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/attendance
ينفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor
ملف الشيفرة	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor.cs

	المصاحب
Attendance.View	صلاحية الصفحة
Attendance.View	صلاحية القائمة

تسجيل الخروج

Super Administrator

English

2026

البحث في القائمة

نظرة عامة
 لوحة المعلومات
حضور الجلسات
 القائمة المصانعة
 التقارير الإحصائية

إجمالي الحضور

0

حلتنا هنا حضور

0

المصانعون الآن

0

الآن

إجمالي الحضور

▲

الدولة (الوفود السعودية)

الجلسة

الترتيب

بحث


بحث

الترتيب	الدولة (الوفود السعودية)	إجمالي الحضور	الآن
D1-01	Reception & Registration	Main Hall	23-11-2026 07:00 AM
D1-02	Arrival of the Chief of General Staff & Forum Opening	Main Hall	23-11-2026 08:30 AM
D1-03	Holy Quran Recitation	Main Hall	23-11-2026 08:35 AM
D1-04	Patron Inaugurates the Forum	Main Hall	23-11-2026 08:38 AM
D1-05	Forum Visual Presentation	Main Hall	23-11-2026 08:40 AM
D1-06	Speech by the Chief of Naval Forces Staff	Main Hall	23-11-2026 08:50 AM
D1-07	Commemorative Photo with the Patron	Main Hall	23-11-2026 09:00 AM
D1-08	Opening of the Accompanying Exhibition	Main Hall	23-11-2026 09:05 AM
D1-09	Tour of the Accompanying Exhibition	Main Hall	23-11-2026 09:06 AM
D1-10	Departure of the Patron	Main Hall	23-11-2026 09:20 AM
D1-11	Keynote: Energy Supply-Chain Security	Main Hall	23-11-2026 09:30 AM
D1-12	Axis 1 Introduction	Main Hall	23-11-2026 10:15 AM

شكل 27 — حضور الجلسات — /admin/attendance

القاعة المباشرة (/admin/sessions/live-hall)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions/live-hall
يُنقّدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendance.View
صلاحية القائمة	Attendance.View



شكل 28 — القاعة المباشرة — /admin/sessions/live-hall

الإحصائيات (/admin/statistics)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/statistics
يقفها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	Statistics.View
صلاحية القائمة	Statistics.View



الأشخاص

الحضور (/admin/attendees)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/attendees
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendees.View
صلاحية القائمة	Attendees.View


The screenshot shows the 'الحضور' (Attendees) page in the SIMF Admin Panel. The page features a table with the following columns: ID, Name, Email, Role, and Status. The table is filtered by date range (29-08-2025 to 29-08-2025) and role (Demo VIP, Demo VIP, Demo Visitor, Demo Staff, Demo Moderator, Demo Exhibitor, Demo Media, Demo Sponsor). The page also includes a sidebar with navigation links and a top navigation bar with the SIMF logo and user information.

ID	Name	Email	Role	Status
29-08-2025	RAEG944V6C2W		شخصيات بالغة الأهمية	محمّد
29-08-2025	2W525QT8258		كبار الشخصيات	محمّد
29-08-2025	MFSX4DJYQWC		عادي	محمّد
29-08-2025	EXFCNTM9DGD		فريق	محمّد
29-08-2025	ZR2R8JS8DAQG		مستش	محمّد
29-08-2025	V3VR477QYPDJ		عارض	محمّد
29-08-2025	JCVWFDER8Y32		إعلامي	محمّد
29-08-2025	RBKDRK7WSV88		راعي	محمّد

شكل 30 — الحضور — /admin/attendees

الزوار (/admin/visitors)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VisitorsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VisitorsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.View
صلاحية القائمة	Visitors.View



شكل 31 — الزوار — /admin/visitors

الزوار — بانتظار الموافقة (/admin/visitors/pending)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/pending
يُنَفَّذُها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.View
صلاحية القائمة	Visitors.View



شكل 32 — الزوار — بانتظار الموافقة — /admin/visitors/pending

تسجيل كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/vip
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.RegisterOnsite
صلاحية القائمة	Visitors.RegisterOnsite



شكل 33 — تسجيل كبار الشخصيات — /admin/visitors/vip

تصدير ترحيب كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip/export)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/vip/export
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.ExportVip
صلاحية القائمة	Visitors.ExportVip



شكل 34 — تصدير ترحيب كبار الشخصيات — `/admin/visitors/vip/export`

الوفود (`/admin/delegates`)


الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/admin/delegates</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	<code>Visitors.RegisterOnsite</code>
صلاحية القائمة	<code>Visitors.RegisterOnsite</code>



شكل 35 — الوفود — `/admin/delegates`

دفعات الشارات (/admin/visitors/badge-batches)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/badge-batches
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.ViewBatches
صلاحية القائمة	Visitors.ViewBatches



شكل 36 — دفعات الشارات — /admin/visitors/badge-batches

مستخدمون آخرون (/admin/others)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.View
صلاحية القائمة	Others.View



شكل 37 — مستخدمون آخرون — /admin/others

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة (/admin/others/pending)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.View
صلاحية القائمة	Others.View



شكل 38 — مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة — /admin/others/pending

طباعة الشارة (/admin/print-bag)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/print-bag
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendees.PrintBag
صلاحية القائمة	Attendees.PrintBag




شكل 39 — طباعة الشارة — /admin/print-bag

التحكم في الوصول

المسؤولون (/admin/admins)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.View
صلاحية القائمة	Admins.View



شكل 40 — المسؤولون — /admin/admins

المسؤولون — بانتظار الموافقة (/admin/admins/pending)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.View
صلاحية القائمة	Admins.View



شكل 41 — المسؤولون — بانتظار الموافقة — /admin/admins/pending

الأدوار والصلاحيات (/admin/roles)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/roles
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Roles.View
صلاحية القائمة	Roles.View

The screenshot shows the SIMF Admin Panel interface. The main content area is titled 'الأدوار والصلاحيات' (Roles and Permissions). It features a table with the following data:


الاسم	النوع	المستخدمون	الصلاحيات	إجراءات
Administrator	Administrator	2	0	إدارة الأدوار والصلاحيات
GateOperator	GateOperator	0	3	إدارة الأدوار والصلاحيات
PublicRelations	PublicRelations	0	13	إدارة الأدوار والصلاحيات
ScientificCommittee	ScientificCommittee	0	32	إدارة الأدوار والصلاحيات
SecurityTeam	SecurityTeam	0	9	إدارة الأدوار والصلاحيات

The page also includes a sidebar with navigation links such as 'الرئيسية', 'لوحة المعلومات', 'حضور الحاضرين', 'القائمة المباشرة', 'الإحصائيات', 'الأشخاص', 'الدور', 'الزوار', 'الزوار - بانتظار الموافقة', 'تسجيل كارت الشخصيات', 'تصدير ترحيب كارت الشخصيات', 'الوفود', 'دفعات الشارات', 'مستخدمون آخرون', 'مستخدمون آخرون - بانتظار الموافقة', 'طباعة الشارة', 'التحكم في الوصول', 'المسؤولون', 'المسؤولون - بانتظار الموافقة', 'الأدوار والصلاحيات', 'إعادة تعيين المصادقة الثنائية', 'المستخدم', and 'الدعم'.

شكل 42 — الأدوار والصلاحيات — /admin/roles

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم (/admin/reset-2fa)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reset-2fa
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.ResetTwoFactor
صلاحية القائمة	Admins.ResetTwoFactor




شكل 43 — إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم — /admin/reset-2fa

البرنامج

المحاور والركائز (/admin/themes)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/themes
يُنَفَّذُها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Themes.View
صلاحية القائمة	Themes.View



شكل 44 — المحاور والركائز — /admin/themes

الجلسات (/admin/sessions)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Sessions.View
صلاحية القائمة	Sessions.View



شكل 45 — الجلسات — /admin/sessions

تصنيفات الجلسات (/admin/session-categories)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/session-categories
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SessionCategories.View
صلاحية القائمة	SessionCategories.View



شكل 46 — تصنيفات الجلسات — /admin/session-categories

أيام البرنامج (/admin/programme-days)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/programme-days
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProgrammeDays.View
صلاحية القائمة	ProgrammeDays.View



شكل 47 — أيام البرنامج — /admin/programme-days

جدول الفعاليات (/admin/programme/timeline)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/programme/timeline
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeTimeline.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeTimeline.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProgrammeTimeline.View
صلاحية القائمة	ProgrammeTimeline.View



شكل 48 — جدول الفعاليات — /admin/programme/timeline

القاعات والمقاعد (/admin/halls)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/halls
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Halls.View
صلاحية القائمة	Halls.View



شكل 49 — القاعات والمقاعد — /admin/halls

مخططات مقاعد القاعات (/admin/halls/seat-layouts)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/halls/seat-layouts
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor.cs
صلاحية الصفحة	SeatLayouts.View
صلاحية القائمة	SeatLayouts.View



شكل 50 — مخططات مقاعد القاعات — /admin/halls/seat-layouts

مخطط مقاعد الجلسات (/admin/sessions/seat-plans)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions/seat-plans
ينفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor.cs
صلاحية الصفحة	SeatPlans.View
صلاحية القائمة	SeatPlans.View



شكل 51 — مخطط مقاعد الجلسات — /admin/sessions/seat-plans

طلبات مقابلة المتحدثين (/admin/speaker-meeting-requests)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-meeting-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SpeakerMeetingRequests.View
صلاحية القائمة	SpeakerMeetingRequests.View



شكل 52 — طلبات مقابلة المتحدثين — /admin/speaker-meeting-requests

توفر المتحدثين (/admin/speaker-availability)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	SpeakerMeetingRequests.Manage
صلاحية القائمة	SpeakerMeetingRequests.Manage



شكل 53 — توفّر المتحدثين — /admin/speaker-availability

توفّر القاعات (/admin/hall-availability)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/hall-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	HallAvailability.Manage
صلاحية القائمة	HallAvailability.Manage



شكل 54 — توفّر القاعات — /admin/hall-availability

اجتماعات الوفود (/admin/delegation-meetings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/delegation-meetings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	DelegationMeetings.View
صلاحية القائمة	DelegationMeetings.View



شكل 55 — اجتماعات الوفود — /admin/delegation-meetings

أوقات إتاحة الوفود (/admin/delegation-availability)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/delegation-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor
ملف الشفيرة المصادر ب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	DelegationMeetings.Manage
صلاحية القائمة	DelegationMeetings.Manage



شكل 56 — أوقات إتاحة الوفود — /admin/delegation-availability


طلبات الوثائق (/admin/document-requests)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/document-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ParticipationDocumentRequests.View
صلاحية القائمة	ParticipationDocumentRequests.View



طلبات تحديث البادج (/admin/badge-requests)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/badge-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	BadgeUpdateRequests.View
صلاحية القائمة	BadgeUpdateRequests.View




شكل 58 — طلبات تحديث البادج — /admin/badge-requests

المتحدثون (/admin/speakers)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speakers
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Speakers.View
صلاحية القائمة	Speakers.View

شكل 59 — المتحدثون — /admin/speakers


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-presentations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerPresentationsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerPresentationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Speakers.View
صلاحية القائمة	Speakers.View



شكل 60 — عروض المتحدثين — /admin/speaker-presentations

الحجوزات (/admin/bookings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/bookings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Bookings.View
صلاحية القائمة	Bookings.View



شكل 61 — الحجوزات — /admin/bookings

طاولات الاجتماعات (/admin/meeting-tables)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/meeting-tables
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MeetingTables.View
صلاحية القائمة	MeetingTables.View



شكل 62 — طاولات الاجتماعات — /admin/meeting-tables

اجتماعات الأعمال (/admin/business-meetings)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/business-meetings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	BusinessMeetings.View
صلاحية القائمة	BusinessMeetings.View




شكل 63 — اجتماعات الأعمال — /admin/business-meetings

اللجنة العلمية

مشرفو الجلسات (/admin/session-moderators)


القيمة	الخاصية
/admin/session-moderators	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
SessionModerators.View	صلاحية الصفحة
SessionModerators.View	صلاحية القائمة



شكل 64 — مشرفو الجلسات — /admin/session-moderators

قائمة الأسئلة (/admin/question-queue)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/question-queue
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Questions.View
صلاحية القائمة	Questions.View



شكل 65 — قائمة الأسئلة — /admin/question-queue

ملخصات الجلسات (/admin/session-summaries)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/session-summaries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	SessionSummaries.View
صلاحيات القائمة	SessionSummaries.View




شكل 66 — ملخصات الجلسات — /admin/session-summaries

المعرض

العارضون (/admin/exhibitors)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/exhibitors
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ExhibitorsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ExhibitorsList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	Exhibitors.View
صلاحيات القائمة	Exhibitors.View



شكل 67 — العارضون — /admin/exhibitors

الأجنحة (/admin/booths)

القيمة	الخاصية
/admin/booths	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Booths.View	صلاحية الصفحة
Booths.View	صلاحية القائمة



شكل 68 — الأجنحة — /admin/booths

الرعاة (/admin/sponsors)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sponsors
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Sponsors.View
صلاحية القائمة	Sponsors.View

The screenshot shows the 'الرعاة' (Sponsors) page in the SIMF Admin Panel. The page features a table with the following columns: 'الاسم (الخطوة)' (Name (Step)), 'النوع' (Type), 'ترتيب العرض' (Display Order), 'نشط' (Active), and 'إجراءات' (Actions). The table lists several sponsors, including 'Saudi Arabian Military Industries', 'General Authority for Military Industries', 'Royal Saudi Naval Forces', and 'General Authority for Defense Development'. The interface also includes a sidebar with navigation links and a top header with user information and language settings.

شكل 69 — الرعاة — /admin/sponsors

خريطة الموقع (/admin/venue-map)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/venue-map
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor.cs
صلاحية الصفحة	VenueMap.View
صلاحية القائمة	VenueMap.View




شكل 70 — خريطة الموقع — /admin/venue-map

التفاعل

الجلسات المباشرة (/m/live-sessions)


الخاصية	القيمة
العنوان	/m/live-sessions
ينفذها	—
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	—
صلاحية القائمة	Sessions.View
صفحة مؤقتة	نعم — لم تُنِ الوحدة بعد



شكل 71 — الجلسات المباشرة — /m/live-sessions

التقييمات (/admin/ratings)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ratings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Ratings.View
صلاحية القائمة	Ratings.View



شكل 72 — التقييمات — /admin/ratings

إعداد التقييمات (/admin/rating-config)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/rating-config
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor.cs
صلاحية الصفحة	RatingConfig.View
صلاحية القائمة	RatingConfig.View

شكل 73 — إعداد التقييمات — /admin/rating-config

المعرفة والذكاء الاصطناعي

الأسئلة الشائعة (/admin/faq)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/faq
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/FaqManager.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/FaqManager.razor.cs
صلاحية الصفحة	Faq.View
صلاحية القائمة	Faq.View



شكل 74 — الأسئلة الشائعة — /admin/faq

لوحة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiDashboard.View
صلاحية القائمة	AiDashboard.View



شكل 75 — لوحة الذكاء الاصطناعي — /admin/ai

خدمات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/services
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiPrompts.View
صلاحية القائمة	AiPrompts.View


The screenshot displays the 'خدمات الذكاء الاصطناعي' (AI Services) management page. The main table lists the following services:

الخدمة	المعرف الفعلي	الموديل	الاستضافة	المحركات	إجراءات
مصفية أسئلة الجمهور QuestionFilter	question-filter v1	Echo	echo	غير متاح	1
مساعد الأسئلة الشائعة للفقالية Faq	faq-answer v1	Echo	echo	غير متاح	1
خدمة الزوار Assistance	assistance v1	Echo	echo	غير متاح	1
مترجم المصورين Translate	translate v1	Echo	echo	غير متاح	1
المترجم الحي للكتابة LiveTranslation	live-translation v1	Echo	echo	غير متاح	1
ترجمة الإشارة الحية LiveSignLanguage	live-sign-language v1	Echo	echo	غير متاح	1
ملخص جلسة SessionSummary	session-summary v1	Echo	echo	غير متاح	1
مساعد لوحة التحكم OpAssistant	cp-assistant v1	Echo	echo	غير متاح	1

شكل 76 — خدمات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/services

محفزات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/prompts)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/prompts
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiPrompts.View
صلاحية القائمة	AiPrompts.View



شكل 77 — محفّزات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/prompts

سجل استدعاءات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/invocations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/invocations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiInvocationsLog.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiInvocationsLog.razor.cs
صلاحيات الصفحة	AiInvocations.View
صلاحيات القائمة	AiInvocations.View




شكل 78 — سجل استدعاءات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/invocations

المحتوى

مكتبة الوسائط (/admin/media-library)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media-library
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor
ملف التشفيرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MediaLibrary.View
صلاحية القائمة	MediaLibrary.View



شكل 79 — مكتبة الوسائط — /admin/media-library

كتل المحتوى (/admin/content-blocks)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/content-blocks
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor
ملف التشفيرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ContentBlocks.View
صلاحية القائمة	ContentBlocks.View



شكل 80 — كتل المحتوى — /admin/content-blocks

اللافتات (/admin/banners)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/banners
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Banners.View
صلاحية القائمة	Banners.View



شكل 81 — اللافتات — /admin/banners

المركز الإعلامي (/admin/media)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Media.View
صلاحية القائمة	Media.View



شكل 82 — المركز الإعلامي — /admin/media

الأخبار (/admin/news)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/news
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	News.View
صلاحية القائمة	News.View



شكل 83 — الأخبار — /admin/news

شركاء النجاح (/admin/media-partners)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media-partners
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MediaPartners.View
صلاحية القائمة	MediaPartners.View



شكل 84 — شركاء النجاح — /admin/media-partners

الدورات السابقة (/admin/archive)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/archive
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Archive.View
صلاحية القائمة	Archive.View




شكل 85 — الدورات السابقة — /admin/archive

العلاقات العامة

الدعوات (/admin/invitations)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/invitations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Invitations.View
صلاحية القائمة	Invitations.View



شكل 86 — الدعوات — /admin/invitations

كبار الضيوف (/admin/vips)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/vips
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Vips.View
صلاحية القائمة	Vips.View



شكل 87 — كبار الضيوف — /admin/vips

الإعلانات (/admin/announcements)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/announcements
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor.cs
صلاحية الصفحة	Announcements.View
صلاحية القائمة	Announcements.View



شكل 88 — الإعلانات — /admin/announcements

رسائل تواصل معنا (/admin/contact-inquiries)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/contact-inquiries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ContactInquiries.View
صلاحية القائمة	ContactInquiries.View




شكل 89 — رسائل تواصل معنا — /admin/contact-inquiries

البوابات والوصول

البوابات (/admin/gates)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Manage
صلاحية القائمة	Gates.Manage



شكل 90 — البوابات — /admin/gates


مشغل البوابة (/admin/gates/operator)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates/operator
يُنفَّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Operate
صلاحية القائمة	Gates.Operate



الوصول إلى القاعات (/admin/hall-arrivals)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/hall-arrivals
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	HallArrivals.View
صلاحية القائمة	HallArrivals.View



شكل 92 — الوصول إلى القاعات — /admin/hall-arrivals

لوحة البوابات (/admin/gates/dashboard)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates/dashboard
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Manage
صلاحية القائمة	Gates.Manage




شكل 93 — لوحة البوابات — /admin/gates/dashboard

البيانات المرجعية

الاهتمامات (/admin/interests)


القيمة	الخاصية
/admin/interests	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Interests.View	صلاحية الصفحة
Interests.View	صلاحية القائمة



شكل 94 — الاهتمامات — /admin/interests

البلدان (/admin/countries)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/countries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Countries.View
صلاحية القائمة	Countries.View



شكل 95 — البلدان — /admin/countries

الجهات (/admin/organisations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/organisations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Organisations.View
صلاحية القائمة	Organisations.View


The screenshot shows the SIMF Admin Panel interface. The main content area displays a table titled 'الجهات' (Organisations). The table has columns for 'الاسم (اختياري)' (Name - Optional), 'الاسم (إلزامي)' (Name - Required), 'القطاع' (Sector), 'المدينة' (City), 'البلد' (Country), and 'الرمز' (Code). The table is filtered by 'الكل' (All) and shows 10 rows of data. The right sidebar contains a search bar and a list of navigation links.

الاسم (اختياري)	الاسم (إلزامي)	القطاع	المدينة	البلد	الرمز
أخرى		Other			
أرامكو السعودية		Saudi Aramco	Dhahran	Energy	2050000003
أرامكو السعودية		Saudi Aramco		Energy	
أكوا باور		ACWA Power	Riyadh	Energy	2052000008
البحري للنقل البحري		Bahri	Riyadh	Shipping	4030000006
الشركة السعودية للصناعات العسكرية		Saudi Arabian Military Industries (SAMI)	Riyadh	Defense Systems	1010000002
الشركة السعودية للصناعات العسكرية		Saudi Arabian Military Industries (SAMI)		Defence	
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)		Bahri		Shipping & Logistics	
القوات البحرية الملكية السعودية		Royal Saudi Naval Forces	Riyadh	Defense	1010000001

شكل 96 — الجهات — /admin/organisations

المناطق (/admin/regions)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/regions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Regions.View
صلاحية القائمة	Regions.View



شكل 97 — المناطق — /admin/regions

أنواع ملفات الزوار (/admin/profile-types/visitor)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/profile-types/visitor
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProfileTypes.View
صلاحية القائمة	ProfileTypes.View



شكل 98 — أنواع ملفات الزوار — /admin/profile-types/visitor

أنواع الملفات الأخرى (/admin/profile-types/other)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/profile-types/other
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProfileTypes.View
صلاحية القائمة	ProfileTypes.View




شكل 99 — أنواع الملفات الأخرى — /admin/profile-types/other

النظام

الإعدادات العامة (/admin/configuration)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/configuration
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	Configuration.View
صلاحيات القائمة	Configuration.View



شكل 100 — الإعدادات العامة — /admin/configuration

إعدادات الموقع (/admin/site-settings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/site-settings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	Configuration.Edit
صلاحية القائمة	Configuration.Edit



شكل 101 — إعدادات الموقع — /admin/site-settings

وضع التسجيل الميداني (/admin/walk-in-mode)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/walk-in-mode
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor.cs
صلاحية الصفحة	WalkInMode.View
صلاحية القائمة	WalkInMode.View



شكل 102 — وضع التسجيل الميداني — /admin/walk-in-mode

قوالب البريد الإلكتروني (/admin/email/templates)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/email/templates
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	EmailTemplates.View
صلاحية القائمة	EmailTemplates.View



شكل 103 — قوالب البريد الإلكتروني — /admin/email/templates

ملف الملتقى (/admin/organization-profile)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/organization-profile
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor.cs
صلاحية الصفحة	OrganizationProfile.View
صلاحية القائمة	OrganizationProfile.View



شكل 104 — ملف المتلقي — /admin/organization-profile

السجلات (/admin/logs)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/logs
ينفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor.cs
صلاحية الصفحة	Logs.View
صلاحية القائمة	Logs.View



شكل 105 — السجلات — /admin/logs

(/admin/ops/services) الخدمات الخلفية

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ops/services
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor.cs
صلاحية الصفحة	ServicesMonitor.View
صلاحية القائمة	ServicesMonitor.View


The screenshot shows the 'Background Services' (الخدمات الخلفية) page in the SIMF Admin Panel. The page has a header with the SIMF logo and a sidebar with navigation links. The main content area displays a table of services with the following columns: Name, Status, Last Run, and Next Run. The services listed are:

- DormantAccountSweepService**: Disables dormant accounts once a day. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:20:14 PM. Next Run: 29-08-2026 08:20:14 PM.
- EmailBackgroundService**: Sends queued outbound emails. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:18:14 PM. Next Run: 29-08-2026 08:18:14 PM.
- HallAttendanceCloseoutWorker**: Closes hall-attendance rows whose session has ended. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:20:14 PM. Next Run: 29-08-2026 08:20:14 PM.
- MatchRecommendationPushWorker**: Pushes >=80% 'meet people like you' matches to opted-in attendees. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:20:14 PM. Next Run: 29-08-2026 08:20:14 PM.
- MeetingAwaitingSpeakerExpiryWorker**: Reverts stale speaker and delegation meeting requests once their invite links expire. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:20:14 PM. Next Run: 29-08-2026 08:20:14 PM.
- MeetingReminderWorker**: Sends 'meeting starting soon' reminders (email + app) 15 minutes before a confirmed meeting. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:20:14 PM. Next Run: 29-08-2026 08:20:14 PM.
- NotificationBroadcastWorker**: Fans out admin notification broadcasts (in-app + email) to their recipients. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:20:59 PM. Next Run: 29-08-2026 08:20:59 PM.
- ProgrammeRatingPromptWorker**: Sends end-of-day and end-of-programme rating prompts. Status: On. Last Run: 29-08-2026 08:20:14 PM. Next Run: 29-08-2026 08:20:14 PM.

شكل 106 — الخدمات الخلفية — /admin/ops/services

(/admin/operation-log) سجل العمليات


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/operation-log
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor.cs
صلاحية الصفحة	OperationLog.View
صلاحية القائمة	OperationLog.View



شكل 107 — سجل العمليات — /admin/operation-log

مفاتيح التشغيل (/admin/operations)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/operations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor.cs
صلاحية الصفحة	Operations.View
صلاحية القائمة	Operations.View



شكل 108 — مفاتيح التشغيل — /admin/operations

نسخة الملتقى (/admin/editions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/editions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor.cs
صلاحية الصفحة	Editions.View
صلاحية القائمة	Editions.View




شكل 109 — نسخة الملتقى — /admin/editions

التقارير

جميع التقارير (/admin/reports)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/ReportsHub.razor
ملف التشفير المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.View
صلاحية القائمة	Reports.View



شكل 110 — جميع التقارير — /admin/reports

تقرير الحضور (/admin/reports/attendance)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/attendance
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/AttendanceReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Attendance
صلاحية القائمة	Reports.Attendance



تقرير التسجيلات (/admin/reports/registrations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/registrations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/RegistrationsReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Registrations
صلاحية القائمة	Reports.Registrations

تقرير التسجيلات

من: mm/dd/yyyy إلى: mm/dd/yyyy

تصدير إلى إكسل

التسجيلات: 8 المسموحون: 8 قيد الانتظار: 0


الاسم	البريد الإلكتروني	نوع الممثل الشخصي	حالة الحساب	تاريخ التسجيل
Demo VIP	vip@simf.local	VVIP	مسجل	29-08-2026 06:54 PM
Demo VIP	vip@simf.local	VIP	مسجل	29-08-2026 06:54 PM
Demo Visitor	visitor@simf.local	Normal	مسجل	29-08-2026 06:54 PM
Demo Staff	staff@simf.local	Staff	مسجل	29-08-2026 06:54 PM
Demo Moderator	moderator@simf.local	Moderator	مسجل	29-08-2026 06:54 PM
Demo Exhibitor	exhibitor@simf.local	Exhibitor	مسجل	29-08-2026 06:54 PM
Demo Media	media@simf.local	Media	مسجل	29-08-2026 06:54 PM
Demo Sponsor	sponsor@simf.local	Sponsor	مسجل	29-08-2026 06:54 PM

عرض 1-8 من 8 صفحة 1 من 1

شكل 112 — تقرير التسجيلات — /admin/reports/registrations

تقرير حركة البوابات (/admin/reports/gates)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/gates
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/GateActivityReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Gates
صلاحية القائمة	Reports.Gates



شكل 113 — تقرير حركة البوابات — /admin/reports/gates

تقرير الجلسات (/admin/reports/sessions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/sessions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/SessionsReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Sessions
صلاحية القائمة	Reports.Sessions

تقرير الشركاء (/admin/reports/partners)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/partners
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/PartnersReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	–
صلاحية الصفحة	Reports.Partners
صلاحية القائمة	Reports.Partners

The screenshot shows the 'Partners Report' page in the SIMF application. The page has a top navigation bar with the SIMF logo and user information (Super Administrator). A sidebar on the right contains various navigation links. The main content area displays a table of partners. The table has columns for Name, Address, Phone, Email, and Website. The table is filtered by 'Booth' and shows 6 results. The page also includes a 'تصدير إلى إكسل' (Export to Excel) button and a 'تقرير الشركاء' (Partners Report) header.

الاسم	العنوان	الهاتف	البريد الإلكتروني	الموقع الإلكتروني	النوع
Advanced Naval Technologies	Booth				Booth
Gulf Shipbuilding Co.	Booth				Booth
Maritime Cyber Defense	Booth				Booth
Offshore Energy Solutions	Booth				Booth
Port Logistics Systems	Booth				Booth
Red Sea Marine Services	Booth				Booth

تقرير الاجتماعات (/admin/reports/meetings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/meetings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/MeetingsReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	–
صلاحية الصفحة	Reports.Meetings
صلاحية القائمة	Reports.Meetings



شكل 117 — تقرير الاجتماعات — /admin/reports/meetings

تقرير التفاعل (/admin/reports/engagement)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/engagement
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/EngagementReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports . Engagement
صلاحية القائمة	Reports . Engagement




شكل 118 — تقرير التفاعل — /admin/reports/engagement

صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى

لهذه الصفحات عناوين لكنها بلا مدخل في القائمة. تُفتح من زر أو من صف داخل صفحة أخرى، أو تنتمي إلى مسار تسجيل الدخول.

حدث خطأ ما (/Error)


الخاصية	القيمة
العنوان	/Error
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجّل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	–



شكل 119 — /Error

الإشعارات (/account/notifications)


الخاصية	القيمة
العنوان	/account/notifications
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجّل الدخول
صلاحية القائمة	–



شكل 120 — /account/notifications

ملفي الشخصي (/account/profile)


القيمة	الخاصية
/account/profile	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
أي مستخدم مسجل الدخول	صلاحية الصفحة
—	صلاحية القائمة



شكل 121 — /account/profile

إعادة إقران تطبيق المصادقة (/account/totp-pairing)


الخاصية	القيمة
العنوان	/account/totp-pairing
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	-



شکل 122 — /account/totp-pairing

إضافة مستخدم جديد (/admin/admins/new)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.Create
صلاحية القائمة	-



شكل 123 — /admin/admins/new

خدمة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services/{Feature})

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/services/{Feature}
يُنَفَّذُها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServiceDetail.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServiceDetail.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiPrompts.View
صلاحية القائمة	—



شكل 124 — /admin/ai/services/{Feature}


إضافة مستخدم من نوع آخر (/admin/others/new)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.Create
صلاحية القائمة	—

شكل 125 — /admin/others/new

admin/roles/{RoleId:guid}/permissions/ (/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Roles.AssignPermissions
صلاحية القائمة	—



شكل 126 — `/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions`

إضافة زائر جديد (`/admin/visitors/new`)

الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/admin/visitors/new</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	<code>Visitors.Create</code>
صلاحية القائمة	—

شكل 127 — `/admin/visitors/new`

حسابك بانتظار الموافقة (/auth/pending)

الخاصية	القيمة
العنوان	/auth/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	-

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.


تم رفض حسابك (/auth/rejected)

الخاصية	القيمة
العنوان	/auth/rejected
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	-

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.

نسيت كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/forgot-password)


الخاصية	القيمة
العنوان	/forgot-password
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-



شكل 128 — /forgot-password

تسجيل الدخول · لوحه تحكم SIMF (/login)

القيمة	الخاصية
/login	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا	صلاحية الصفحة
—	صلاحية القائمة



شكل 129 — /login

إعداد المصادقة الثنائية (/login/enrol-2fa)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/enrol-2fa
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلّغ إلا في موضعها من المسار.

رمز الاسترداد · لوحة تحكم SIMF (/login/recovery)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/recovery
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلّغ إلا في موضعها من المسار.


التحقق · لوحة تحكم SIMF (/login/totp)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/totp
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلّغ إلا في موضعها من المسار.

(/m/{Module}) m/{Module}/


الخاصية	القيمة
العنوان	/m/{Module}



شكل 131 — /not-found

غير مصرح (/not-permitted)

الخاصية	القيمة
العنوان	/not-permitted
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/NotPermitted.razor
ملف الشيفرة المصاحب	–
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	–



شكل 132 — /not-permitted


إعادة تعيين كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/reset-password)

الخاصية	القيمة
العنوان	/reset-password
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	–

شكل 133 — /reset-password

إدارة أسئلة الجلسات (/sessions/{SessionId:guid}/moderate)

الخاصية	القيمة
العنوان	/sessions/{SessionId:guid}/moderate
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor.cs
صلاحية الصفحة	Questions.Moderate
صلاحية القائمة	–



شكل 134 — /sessions/{SessionId:guid}/moderate