

# لوحة تحكم الملتقى البحري السعودي الدولي

دليل التشغيل — إنشاء المستخدمين وتهيئة النظام ونشره

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                               |                 |
| مسؤولو لوحة التحكم والفريق القائم على نشر النظام                              | الفئة المستهدفة |
| كل صفحات لوحة التحكم، وإنشاء الحسابات من أوله إلى آخره، ونشر الخادم مع تهيئته | يغطي            |
| ملقطة من التطبيق أثناء تشغيله، وليست مرسومة                                   | الصور           |
| الإنجليزية والعربية، يصدران منفصلين                                           | المجلدات        |

## المحتويات

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 2  | المحتويات                   |
| 7  | تسجيل الدخول لأول مرة       |
| 7  | شاشة تسجيل الدخول           |
| 7  | تغيير كلمة المرور الإلزامي  |
| 8  | العامل الثاني               |
| 10 | رموز الاسترداد              |
| 10 | لوحة المعلومات              |
| 12 | إنشاء مستخدم يدويًا         |
| 13 | إنشاء مسؤول                 |
| 16 | إنشاء زائر                  |
| 20 | إنشاء حساب شريك أو موظف     |
| 20 | تسجيل أحد كبار الشخصيات     |
| 22 | صورة الملف الشخصي           |
| 22 | أين تُضبط الصورة            |
| 23 | ما يقبله النظام             |
| 24 | الاستبدال والحذف            |
| 25 | تعديل الحساب بعد إنشائه     |
| 25 | قوائم الاعتماد              |
| 26 | تعديل الحساب                |
| 26 | نقل الحساب بين الأنواع      |
| 26 | إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود |
| 27 | سحب الوصول                  |
| 28 | الأدوار والصلاحيات          |
| 28 | أسماء الصلاحيات             |

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 28 | إنشاء دور .....                                                |
| 28 | منح الصلاحيات لدور .....                                       |
| 29 | إسناد دور إلى شخص .....                                        |
| 30 | الضمانات .....                                                 |
| 31 | بناء البرنامج .....                                            |
| 31 | ما تحتاجه الجلسة فعلاً .....                                   |
| 33 | المقاعد مستويان، وأغلاهما القاعة .....                         |
| 34 | أربعة أنواع من الاجتماعات، ولأثنين منها فقط قائمة انتظار ..... |
| 35 | تشغيل يوم الفعالية .....                                       |
| 35 | البوابات .....                                                 |
| 36 | القاعات ومن بداخلها .....                                      |
| 38 | الأسئلة، ومن يجوز له التعامل معها .....                        |
| 38 | ملخصات الجلسات .....                                           |
| 38 | التقييمات .....                                                |
| 39 | الأرقام .....                                                  |
| 40 | أرض المعرض .....                                               |
| 40 | ثلاثة كيانات ورابط واحد اختياري .....                          |
| 41 | الجناح هو المساحة، وهو يأتي أولاً .....                        |
| 41 | منح شخص في الجناح القدرة على مسح الزوار .....                  |
| 43 | الرعاة وفئاتهم .....                                           |
| 43 | خريطة الموقع .....                                             |
| 45 | نشر المحتوى، وأين يظهر .....                                   |
| 45 | من يقرأ ماذا .....                                             |
| 45 | ثلاثة أشكال، لا ثلاث قوائم نصوص .....                          |
| 48 | مكتبة الوسائط والمركز الإعلامي شيئان مختلفان .....             |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 49 | الدورات السابقة ليست دورة الفعالية .....                  |
| 51 | الوصول إلى الناس: الدعوات وكبار الشخصيات والإعلانات ..... |
| 51 | الدعوات .....                                             |
| 52 | كبار الشخصيات نوع ملف، لا قائمة تحررها .....              |
| 52 | الإعلانات .....                                           |
| 54 | رسائل التواصل .....                                       |
| 55 | الأسئلة الشائعة وخصائص الذكاء الاصطناعي .....             |
| 55 | للأسئلة الشائعة قارئان .....                              |
| 55 | ما الذي يعمل: الخدمات والموجهات .....                     |
| 57 | إيقاف خاصية — والطريقة التي لا تعمل .....                 |
| 58 | رؤية ما فعله .....                                        |
| 59 | كم مرة يجوز لك اختبار موجه .....                          |
| 60 | إعدادات النظام وسنة الفعالية والسجلات .....               |
| 60 | أربع صفحات إعدادات، وأربع آليات مختلفة .....              |
| 62 | فتح سنة فعالية .....                                      |
| 63 | السجلان لشخصين مختلفين .....                              |
| 65 | خدمات الخلفية .....                                       |
| 66 | قوالب البريد .....                                        |
| 67 | ملف الجهة .....                                           |
| 69 | التقارير .....                                            |
| 69 | عمّا يجب كل تقرير .....                                   |
| 70 | الشريط الذي تشترك فيه كل التقارير .....                   |
| 71 | التصدير .....                                             |
| 72 | القوائم التي يختار منها كل شيء آخر .....                  |
| 72 | ما تغذيه كل قائمة .....                                   |



|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 72 | الحذف ليس حذفًا .....                                         |
| 73 | أنواع الملفات ليست مجرد تسميات .....                          |
| 74 | النشر على الخادم .....                                        |
| 74 | منظومة الخوادم .....                                          |
| 74 | التطبيقات الأربعة .....                                       |
| 74 | قبل أول عملية نشر .....                                       |
| 75 | ترتيب عملية النشر .....                                       |
| 75 | قواعد البيانات .....                                          |
| 76 | أول مسؤول .....                                               |
| 77 | كل قيم التهيئة .....                                          |
| 78 | كيف يُبنى اسم المتغير .....                                   |
| 78 | كيف يُضبط المتغير .....                                       |
| 78 | القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع .....                       |
| 80 | واجهة البرمجة .....                                           |
| 87 | لوحة التحكم .....                                             |
| 87 | الموقع .....                                                  |
| 87 | حافة الجوال .....                                             |
| 88 | تطبيق الويب العام .....                                       |
| 89 | كل الخوادم .....                                              |
| 90 | ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل .....                         |
| 90 | وثائق كانت تخالف الشيفرة — صُحِّحت .....                      |
| 90 | وثائق متطلبات تصف ما لا يفعله النظام — مسجلة لا مصحَّحة ..... |
| 91 | صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه — صُحِّحت .....           |
| 91 | سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحدًا .....                     |
| 92 | كل صفحة في لوحة التحكم .....                                  |


|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 92  | ..... نظرة عامة                           |
| 95  | ..... الأشخاص                             |
| 105 | ..... التحكم في الوصول                    |
| 109 | ..... البرنامج                            |
| 128 | ..... اللجنة العلمية                      |
| 131 | ..... المعرض                              |
| 135 | ..... التفاعل                             |
| 138 | ..... المعرفة والنكاء الاصطناعي           |
| 142 | ..... المحتوى                             |
| 149 | ..... العلاقات العامة                     |
| 153 | ..... البوابات والوصول                    |
| 157 | ..... البيانات المرجعية                   |
| 163 | ..... النظام                              |
| 171 | ..... التقارير                            |
| 181 | ..... صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى |

## تسجيل الدخول لأول مرة

لوحة التحكم هي وحدة تشغيل الملتقى البحري السعودي الدولي. كل ما يرد في هذا الدليل يُنقذ من خلالها، ولذلك يأتي هذا الفصل أولاً: فهو يغطي شاشة تسجيل الدخول، وتغيير كلمة المرور الذي يفرضه النظام على الحساب الجديد، والعامل الثاني، ورموز الاسترداد التي تُعرض مرة واحدة فقط.

### شاشة تسجيل الدخول


افتح عنوان لوحة التحكم في المتصفح. تطلب صفحة تسجيل الدخول البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وتتيح في الزاوية العليا مبدّل اللغة ومبدّل المظهر الفاتح والداكن. يغيّر مبدّل اللغة التطبيق بأكمله، لا هذه الصفحة وحدها.



شكل 1 — صفحة تسجيل الدخول عند فتحها.

### تغيير كلمة المرور الإلزامي

أول حساب في التثبيت الجديد — وهو المسؤول الأعلى الذي يزرعه النظام لنفسه — يُمنح كلمة مرور مؤقتة يُصرّ على استبدالها. فلا يصل أول تسجيل دخول له إلى لوحة المعلومات: بل تُفتح نافذة فوق صفحة الدخول تطلب كلمة مرور جديدة مرتين، ولا يمكن للحساب الدخول قبل إتمام ذلك. أما المسؤول الذي يُنشأ لاحقاً من لوحة التحكم فلا يرى هذا، لأن حسابه لا يُمنح كلمة مرور إطلاقاً: بل يضبطها بنفسه من رسالة الدعوة، كما يصف الفصل التالي.



شكل 2 — تغيير كلمة المرور نافذة فوق صفحة الدخول، وليس عنوانًا منفصلًا.


يجب أن تستوفي كلمة المرور الجديدة القواعد التي يطبقها الخادم على كل كلمات المرور في النظام. وهي أكثر صرامة من قاعدة الطول التي يتوقعها معظم الناس، وأكثر ما يفاجئ المشغلين هما القاعدتان الأخيرتان:

- بين 8 و128 حرفًا.
- حرف كبير واحد على الأقل، وحرف صغير، ورقم، ورمز.
- لا يتكرر أي حرف ثلاث مرات متتالية — «aa» مقبولة و«aaa» مرفوضة.
- لا تسلسل من ثلاثة أحرف متتابعة داخل الفئة نفسها — «abc» و«123» و«cba» و«987» جميعها مرفوضة.
- ألا تكون البريد الإلكتروني للحساب نفسه، وألا تكون من كلمات المرور الشائعة (وتُردّ الكتابة المموّهة مثل p@ssw0rd إلى أصلها وتُرفض كذلك).


تُطبّق هذه القواعد في PasswordPolicy.cs عبر SimfPasswordValidator في كل مسار يضبط كلمة مرور.

## العامل الثاني

تتشرط لوحة التحكم المصادقة الثنائية. بعد كلمة المرور يطلب النظام الرمز المكوّن من ستة أرقام من تطبيق المصادقة. وإذا لم يسبق للحساب إقران تطبيق، يعرض النظام شاشة الإقران ولا يسمح بتجاوزها — فالتسجيل إلزامي وليس اختياريًا.




شكل 3 — خطوة العامل الثاني بعد قبول كلمة المرور.



شكل 4 — شاشة الإقرار التي يواجهها الحساب الذي لا يملك تطبيق مصادقة بعد. وقد خُجب رمز الاستجابة السريعة والمفتاح أسفلها هنا: فهما وثيقة حقيقية، ولا ينبغي لدليل أن يطبع واحدة.

يتحكم في هذا الاشتراط المفتاح IdentityLifecycle:RequireControlPanelTwoFactorEnrolment، وقيمه الافتراضية true. وهو يخص لوحة التحكم وحدها — ولا يؤثر على تطبيق الجوال ولا على الموقع العام.

## رموز الاسترداد



شكل 5 — رموز الاسترداد العشرة، تُعرض مرة واحدة ولا تظهر بعدها أبدًا. وقد حُجبت هنا لأنها كانت حقيقية وقت التقاط الصورة — فالدليل الذي يطبع مجموعة صالحة إنما يوزّعها.

عند إقران الحساب لتطبيق المصادقة يعرض النظام عشرة رموز استرداد يُستخدم كل منها مرة واحدة. تُعرض مرة واحدة فقط ولا تظهر بعدها أبدًا. اطبعها أو احفظها في مكان آمن، فهي وسيلة استعادة الحساب عند فقدان الهاتف. وإذا فُقدت أيضًا، أعاد مسؤول آخر تعيين العامل الثاني للحساب من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثنائية، وهو ما يتناوله هذا الدليل لاحقًا. ولا تستطيع تلك الصفحة إعادة تعيين حسابك أنت، ولا حسابًا يحمل دور Administrator — إذ يُعاد ربط مصادقة المسؤول الأعلى عبر الإعدادات بدلًا من ذلك.

## لوحة المعلومات

ينتهي تسجيل الدخول الناجح إلى لوحة المعلومات: ملخص للفعالية، وعلى الجانب القائمة التي يتبعها هذا الدليل فصلًا بفصل.

مرحبًا بك في لوحة تحكم الملتقى البحري السعودي الدولي

منصة تشغيل الملتقى البحري السعودي الدولي، تظهر هنا الإحصاءات وأعداد الحضور المباشر بمجرد تفعيل وحدات الفعالية.

نظرة سريعة على الفعالية

|                     |    |        |    |                  |   |               |   |                  |   |               |     |         |    |
|---------------------|----|--------|----|------------------|---|---------------|---|------------------|---|---------------|-----|---------|----|
| المستعملون الحاليون | 44 | الزوار | 39 | الوافقات المعلنة | 0 | الموظفون      | 1 | المعرفون         | 1 | المتحدثون     | 32  | الخدمات | 59 |
| الخاضعون            | 6  | الربط  | 10 | الأمنية          | 6 | إجمالي الحضور | 0 | إجمالي التقييمات | 0 | متوسط التقييم | 0.0 |         |    |

البرنامج يومًا بيوم

المسجلون والحاضرون والمشاركون خلال 3 من أيام الملتقى

المسجلون الحاضرون المشاركون

1

## إنشاء مستخدم يدويًا

تنشئ لوحة التحكم ثلاثة أنواع من الحسابات، وهي ليست صيغًا مختلفة لنموذج واحد، بل ثلاثة مسارات منفصلة بشاشات وحقول وقواعد ونتائج مختلفة. واختيار المسار الخاطئ هو أكثر الأخطاء شيوعًا، ولذلك يبدأ هذا الفصل ببيان كيفية الاختيار.


| إنشاء                                  | استخدم              | العنوان             | ينتهي الحساب إلى                                       |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| مشغل للوحة التحكم هذه                  | المسؤولون           | /admin/admins       | بانتظار الموافقة، مع دعوة بالبريد<br>صالحة 7 أيام      |
| زائر أو ضيف يحضر الملتقى               | الزوار              | /admin/visitors     | بانتظار الموافقة، بلا كلمة مرور وبلا<br>بريد           |
| حساب شريك أو عارض أو إعلامي أو<br>موظف | مستخدمون آخرون      | /admin/others       | بانتظار الموافقة دائمًا — ولا يُعتمد<br>تلقائيًا أبدًا |
| ضيف من كبار الشخصيات                   | تسجيل كبار الشخصيات | /admin/visitors/vip | كالزائر، مع إضافة حقول مراسم كبار<br>الشخصيات          |

الفارق الجوهرى: المسؤول يتلقى دعوة بالبريد ويضبط كلمة مرور. أما الزائر أو الشريك فلا يتلقى شيئًا من ذلك — إذ إن وثيقته هي شارة الاستجابة السريعة، ولا تُصدر الشارة إلا عند اعتماد الحساب.




## إنشاء مسؤول

المسؤول هو من يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. افتح مجموعة التحكم في الوصول واختر المسؤولين ثم استخدم زر الإضافة في شريط أدوات الجدول. والنموذج قصير عن قصد — فالمسؤول لا يملأ ملف زائر ولا وثائق هوية. ويُنشأ له ملف مجرد وشارة عند اعتماد الحساب، كما يحدث لكل حساب، لكن لا شيء في هذا النموذج يطلبهما.




شكل 7 — قائمة المسؤولين. يفتح زر الإضافة نموذج الإنشاء.




شكل 8 — نموذج الإنشاء: بريد إلكتروني، واسم معروض، ومربع اختيار لكل دور.

| الحقل             | مطلوب | الحد      | القاعدة التي يطبقها الخادم                                           |
|-------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| البريد الإلكتروني | نعم   | 256 حرفاً | يجب أن يكون بريداً إلكترونياً صالحاً وألا يكون مستخدماً في حساب آخر. |

|               |     |                    |                                                                                          |
|---------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم المعروض | نعم | من 2 إلى 128 حرفاً | الاسم الذي يظهر في أنحاء لوحة التحكم.                                                    |
| الأدوار       | لا  | —                  | مربع اختيار لكل دور. ويتطلب إسناد دور هنا صلاحية إسناد الأدوار إضافة إلى صلاحية الإنشاء. |



شكل 9 — محاولة إرسال مرفوضة. حقل البريد من نوع «بريد إلكتروني»، فيلقط المتصفح العنوان المشوّه قبل إرسال النموذج أصلاً؛ وتُبلغ فحوص النموذج نفسها عن الاسم المعروض القصير والعنوان الناقص بالطريقة ذاتها، ولا يصل شيء إلى الخادم حتى يصح كلاهما.



شكل 10 — النموذج نفسه بعد تعبئته وجاهزاً للإرسال.

عند الحفظ يُنشأ الحساب في حالة انتظار الموافقة، وتُرسل إلى العنوان دعوة صالحة سبعة أيام، ويُشعر كل مسؤول معتمد آخر بوجود حساب ينتظر. وتُفعّل المصادقة الثنائية على الحساب منذ لحظة إنشائه، فيمر المسؤول الجديد بشاشة الإقران عند أول تسجيل دخول له.


The screenshot shows the 'المسؤولون' (Users) management page in the SIMF system. The interface includes a top navigation bar with the SIMF logo and a search bar. The main content area displays a table of users with the following columns: 'البريد الإلكتروني' (Email), 'الدور' (Role), 'الحالة' (Status), and 'الإجراءات' (Actions). The table lists four users: 'navalops.c@simf.test' (PendingApproval), 'navalops.b@simf.test' (PendingApproval), 'admin@simf.local' (Approved), and 'superadmin@simf.local' (Approved). Each user entry includes a status badge (e.g., 'معلقة' for Pending), a role badge (e.g., 'Naval Operations Lead'), and a set of action icons (edit, delete, etc.). A sidebar on the right contains a search bar and a list of navigation links. At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'الصفحة 1 من 1' and a 'عرض' (View) button.

شكل 11 — الحساب الجديد في القائمة بانتظار الموافقة، مع رسالة التأكيد.


يُرفض البريد المكرر برمز الخطأ ADMIN\_EMAIL\_ALREADY\_REGISTERED ويبقى النموذج مفتوحًا. وإذا لم يكن خادم البريد مهياً فسيُنشأ الحساب على أي حال — ولن تصل الدعوة فحسب، ويحدث ذلك بصمت في الخلفية.

## إنشاء زائر

الزائر هو أحد الحضور. والنموذج هو معالج مكتب التسجيل في الموقع، وهو طويل لأنه يلتقط الهوية التي ستتحقق منها الدوابة. وهو مقسم إلى أقسام مرقمة. والذي يغير الحقول الظاهرة هو ما إذا كان الزائر سعوديًّا، ثم — لغير السعودي — يُسجل رقم إقامة أم جواز سفر. أما نوع الملف المختار أولاً فيحدّد الفئة ولون الشارة، لا شكل النموذج.



شكل 12 — قائمة الزوار. يفتح زر الإضافة معالج التسجيل.



شكل 13 — يفتح المعالج على نوع الملف، وهو يحدّد الفئة ولون الشارة.

The screenshot shows the SIMF application interface. At the top, there's a header with 'SIMF' and '2025'. Below it, a search bar and a list of navigation items. The main content area is divided into sections: 1. 'الجهة' (Authority) with a dropdown for 'الجهة' and a button 'تسجيل'. 2. 'الجنسية والوثيقة' (Nationality and Document) with a dropdown for 'الجنسية' and a button 'تسجيل'. 3. 'التواصل' (Communication) with a dropdown for 'التواصل' and a button 'تسجيل'. The form is in Arabic and includes fields for personal information, passport details, and application type.

شكل 14 — قسم الهوية.

## الهوية

| الحقل                             | مطلوب | الحد      | القاعدة التي يطبقها الخادم                                            |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| الاسم على الشارة                  | نعم   | 128 حرفاً | —                                                                     |
| الاسم الكامل (عربي)               | نعم   | 50 حرفاً  | يسمح النموذج بـ128 حرفاً، لكن الخادم يرفض ما يتجاوز 50. فالترمز بـ50. |
| الاسم الكامل (إنجليزي)            | نعم   | 50 حرفاً  | الاختلاف نفسه بين 128 و50 كما في الاسم العربي.                        |
| المسمى الوظيفي (اختياري)          | لا    | 100 حرف   | —                                                                     |
| المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري) | لا    | 100 حرف   | —                                                                     |
| مكان الميلاد                      | لا    | 128 حرفاً | قائمة مناطق للزائر السعودي، ونص حر لغيره.                             |

## الجنسية ووثيقة الهوية

| الحقل                   | مطلوب                      | الحد     | القاعدة التي يطبقها الخادم                                                                       |
|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهوية الوطنية السعودية | نعم، للزائر السعودي        | 10 أرقام | للزوار السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 1 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق، ويُرفض الرقم الذي لا يجتازه. |
| رقم الإقامة             | أحدهما، للزائر غير السعودي | 10 أرقام | للمقيمين غير السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 2 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق نفسه.                   |
| رقم جواز السفر          | أحدهما، للزائر غير السعودي | 20 حرفاً | الطول فقط — لا يطبق المكتب أي تحقق من الصيغة، فيقبل هنا جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضه.        |

يمكن أن يحمل الملف الواحد وثيقة واحدة من كل نوع. وقد يظهر الرقم نفسه في أكثر من ملف — إذ أزيل عن قصد القيد الذي كان يجعل الرقم فريداً عبر كل الملفات، لأنه كان يمنع تسجيلات مشروعة.

شكل 15 — قسم الجنسية، وهو الذي يحدّد ما إذا كان المطلوب هوية وطنية أم إقامة أم جواز سفر.

## التواصل والجهة

| الحقل                       | مطلوب  | الحد      | القاعدة التي يطبقها الخادم                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجوال السعودي              | أحدهما | 32 حرفاً  | يجب أن يكون بالصيغة 05XXXXXXX أو +9665XXXXXXX                                                                                                                     |
| الجوال الدولي               | أحدهما | 32 حرفاً  | يجب أن يكون بالصيغة الدولية: علامة زائد ثم رمز الدولة ثم الرقم.                                                                                                   |
| البريد الإلكتروني (اختياري) | لا     | 256 حرفاً | —                                                                                                                                                                 |
| الجهة                       | نعم    | 150 حرفاً | تُختار من قائمة الجهات. وإذا لم تكن جهة العمل مدرجة فاختر «أخرى» — ولهذا وُجد هذا الخيار. ولا يستطيع المكتب كتابة الاسم الحقيقي؛ بل يقدّمه الزائر لاحقاً في ملفه. |

تلك المتطلبات هي المكتب في وضعه المعتاد. فحين يُسلّح التسجيل السريع — انظر صفحة وضع الحضور المباشر — يطلب المكتب حقولاً أقل، ويمكن تسجيل زائر دون الحقول الموسومة بأنها مطلوبة أعلاه. ويُشحن التسجيل السريع غير مسلّح.

Super Administrator

2026 SIMF

البحث في القائمة...

نظرة عامة  
لوحة المعلومات  
حضور الحُصَصات  
القاعة المباشرة  
الإحصائيات  
الأشخاص  
التحضور  
الزوار  
الزوار — بانتظار الموافقة  
تسجيل كادر الشخصيات  
تصدير ترحيب كادر الشخصيات  
الوفود  
دفعات الشارات  
مستخدمون آخرون  
مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة  
طباعة الشارة  
التحكم في الوصول  
المسؤولون  
الموافقة  
الأذوار والصلاحيات  
إعادة تعيين المصادقة الثنائية  
المستخدم

البريد الإلكتروني (اختياري)

الحوالي السعودي

مثال: 966500000000

أتركه فارغاً إلى أن يكتفى الزائر بريد — رمز QR هو مفتاح الدخول.

وثيقة الهوية

صورة اختيارية الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر (PNG / JPEG / WebP حتى 5 ميجابايت، كملن مباشرة)

صورة وثيقة الهوية (اختياري)

No file chosen

صورة الملف الشخصي (اختياري)

No file chosen

صورة أو شعار للشارة (PNG أو JPEG أو WebP حتى 2 ميجابايت)

الاهتمامات

حتى 10 مواضيع بحد الزائر ملاحظتها في البداية، اختياري.

علاقات الدفاع البحري الأمن البحري بناء السفن والصناعات البحرية المرافق والخدمات الوصلية البحرية الجسر عبر القارات والبحري جودة البحرية والاستدامة الألبسة ذاتية التجميل وغير الشاعرة الأمن البحري البحري الإشراف والشعور المحلي البحث والإنقاذ

إلغاء تسجيل

سأعود


شكل 16 — الأقسام السفلى: التواصل ووثيقة الهوية وصورة الملف.

تُعرض الاهتمامات للزوار فقط، ويمكن اختيار عشرة منها كحد أقصى.


عند الحفظ يُنشأ الزائر بانتظار الموافقة، بلا كلمة مرور وبلا شارة. وتُصدر الشارة عند اعتماد الحساب من قائمة الانتظار. وثمة خيار إعدادات يعتمد الزائر الحاضر فوراً ويطبوع الشارة عند المكتب، لكنه يُشحن مُعطّلاً، ولا ينطبق أبداً على حسابات الشركاء.

## إنشاء حساب شريك أو موظف

تستخدم صفحة مستخدمون آخرون المعالج نفسه المستخدم في صفحة الزوار ، مع فارقين: لا يوجد قسم اهتمامات، ولا يُعتمد الحساب تلقائيًا أبدًا. فكل حساب يُنشأ هنا ينتظر اعتماد شخص له.



شكل 17 — قائمة حسابات الشركاء والموظفين.



شكل 18 — المعالج نفسه، بلا قسم الاهتمامات.

## تسجيل أحد كبار الشخصيات

صفحة كبار الشخصيات هي معالج الزائر نفسه مع إضافة قسم المراسم في أعلاه، وصورة ترحيب إلى جانب صورة الملف.






## صورة الملف الشخصي


تُحفظ صورة الملف الشخصي في مخزن الملفات المركزي للنظام، مشفرة، ولا تُقدَّم إلا لصاحب الحساب نفسه أو لمسؤول يملك الصلاحية المناسبة. وهي ليست ملفًا في مجلد عام، ولا يمكن الوصول إليها بتخمين العنوان.

### أين تُضبط الصورة


- من صاحب الحساب، عبر صفحة ملفي الشخصي — وهي الموضع الوحيد الذي يتضمّن أداة القصّ.
- من مسؤول، في نموذج تعديل حساب زائر أو شريك.
- من مكتب التسجيل، ضمن معالج الإنشاء، إلى جانب وثيقة الهوية.



شكل 21 — بطاقة الصورة قبل ضبط أي صورة: عنصر نائب، والصيغ المقبولة والحد الأقصى للحجم، وأداة اختيار الملف.



شكل 22 — يفتح اختيار الملف أداة القص فورًا. والإطار مربع لأن الصورة المحفوظة مربعة؛ ولا يوجد زر رفع منفصل، ولا يُرسل شيء حتى يُحفظ هذا.



شكل 23 — الصورة بعد ضبطها، مع خيار إزالتها.

## ما يقبله النظام

| القيمة                                                                        | القاعدة       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PNG أو JPEG أو WebP — لا غير                                                  | أنواع الملفات |
| 2 ميجابايت لصورة الملف، و5 ميجابايت لوثيقة الهوية                             | الحجم الأقصى  |
| يجب أن يطابق نوع الملف المعلن محتواه الفعلي، فلا يجدي تغيير الامتداد إلى .png | كيفية التحقق  |
| مربع، بمقاس 400 × 400 بكسل                                                    | القص          |
| مشققة، وصورة واحدة نشطة لكل حساب                                              | التخزين       |

لا يوجد تحقق من الحجم في المتصفح: فالملف الكبير يُرفع ثم يرفضه الخادم، فيظهر الفشل بعد الانتظار لا قبله.

## الاستبدال والحذف

The screenshot shows the SIMF user management interface. The top header includes the user 'Super Administrator' and language settings. The sidebar on the right contains navigation options like 'المسؤولون' (Users), 'الموافقة' (Approval), and 'الدعم' (Support). The main content area displays a table of users with columns for 'الاسم المعروض' (Displayed Name), 'البريد الإلكتروني' (Email), 'الدور' (Role), and 'الحالة' (Status). Two users are listed: 'Demo Admin' and 'Super Administrator'. The 'Super Administrator' user is highlighted, and the interface shows options for editing, deleting, and approving users.

شكل 24 — الفارق كما يظهر في القائمة: الحساب الذي له صورة يعرض صورة مصغرة، والذي لا صورة له يعرض مربعاً بالأحرف الأولى من اسمه. فالخانة الفارغة تعني أنه لم تُضبط صورة قط، لا أن صورة أخفقت في التحميل.

يؤدي رفع صورة جديدة إلى سحب السابقة في الخطوة نفسها؛ فلا توجد أبداً أكثر من صورة نشطة واحدة للحساب. وحين لا يكون للحساب صورة تعرض لوحة التحكم مربعاً بالأحرف الأولى من الاسم بدلاً من صورة معطوبة، فالخانة الفارغة تعني أنه لم تُضبط صورة قط.


## تعديل الحساب بعد إنشائه

الحساب الجديد ليس قابلاً للاستخدام بعد. فهو ينتظر في قائمة حتى يعتمده شخص، وعندها فقط يحصل على شارته. ويتناول هذا الفصل قوائم الاعتماد، وتعديل الحساب، ونقله بين الأنواع، وإعادة تعيين العامل الثاني المفقود، وسحب الوصول.

### قوائم الاعتماد

توجد قائمة لكل نوع من الحسابات، وكل منها صفحة مستقلة بصلاحياتها الخاصة. والاعتماد هو ما يُصدر شارة الاستجابة السريعة، فحتى يتم لا يستطيع الشخص العبور من أي بوابة.

| القائمة                         | العنوان                 | يتطلب الاعتماد   | يتطلب الرفض     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| الزوار بانتظار الموافقة         | /admin/visitors/pending | Visitors.Approve | Visitors.Reject |
| مستخدمون آخرون بانتظار الموافقة | /admin/others/pending   | Others.Approve   | Others.Reject   |
| المسؤولون بانتظار الموافقة      | /admin/admins/pending   | Admins.Approve   | Admins.Reject   |



شكل 25 — قائمة الزوار بانتظار الموافقة.

يمكن معالجة الصفوف واحدًا واحدًا أو دفعة واحدة. ويتطلب الرفض سببًا مكتوبًا يتراوح بين 10 و500 حرف، ويبقى الزر معطّلًا حتى يبلغ السبب الطول الكافي. ويُدوّن السبب في سجل التدقيق، فاكتب ما يستطيع زميل يقرؤه بعد ستة أشهر أن يتصرف بناءً عليه.

عند اعتماد زائر يمكنك أيضًا ضبط فئته في الوقت نفسه، وهو ما يوفّر تعديل الحساب لاحقًا.

## تعديل الحساب

يُفتح نموذج التعديل من إجراءات الصف في قائمتي الزوار والشركاء. وهو يغيّر البريد الإلكتروني والاسم المعروف ونوع الملف والجنسية ورقمي الجوال وتقضيلات الاجتماعات والصور. ولا يغيّر كلمة المرور — إذ لا يستطيع أحد ضبط كلمة مرور شخص آخر؛ فالحساب يعيد ضبطها بنفسه من صفحة تسجيل الدخول. أما في قائمة المسؤولين فيدير إجراء التعديل أدوار ذلك المسؤول بدلاً من ذلك — فبيانات المسؤول لا تُعدّل من قوائم الحسابات إطلاقاً.

بالنسبة لحساب شريك أو موظف يكون نوع الملف مطلوباً، ولن يُحفظ النموذج بدونها. أما للزائر فهو اختياري.

## نقل الحساب بين الأنواع

الحساب المنشأ في المسار الخاطئ لا يلزم حذفه وإعادة بنائه. إذ تتضمن صفحة تفاصيل الحساب أداة لتغيير النوع، محروسة بصلاحيّة خاصة بها، تنقل الحساب بين جانب الزوار وجانب الشركاء وتَسأل عن نوع الملف الذي سينتقل إليه.

## إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود

عند فقدان شخص للهاتف الذي يحمل تطبيق المصادقة، ولم يبقَ لديه رمز استرداد، يسمح المسؤول العامل الثاني من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثنائية. ثم يُوقّف حساب لوحة التحكم عند تسجيل دخوله التالي حتى يقرن تطبيق مصادقة جديداً. أما الزائر أو الشريك فيسجّل دخوله بكلمة المرور وحدها، ويقرن تطبيق مصادقة جديداً من صفحة ملفه الشخصي متى شاء.

The screenshot shows the SIMF (Security Incident Management Framework) interface. At the top, there's a navigation bar with 'تسجيل الخروج' (Logout), 'Super Administrator', and language options. The main content area is titled 'إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم آخر' (Reassign the second factor for another user). Below the title, there's a form with two input fields: 'البريد الإلكتروني للمستخدم' (User's email) and 'السبب (تسكّل في السجل)' (Reason (record in log)). A blue button labeled 'إعادة تعيين المصادقة الثنائية' (Reassign the second factor) is at the bottom of the form. To the right of the form, there's a sidebar with various navigation links like 'لوحة المعلومات' (Information dashboard), 'تسجيل الدخول' (Login), etc. The bottom of the page has a 'دعم' (Support) button.

شكل 26 — إعادة تعيين العامل الثاني لمستخدم.

- يلزم إدخال سبب من 10 إلى 500 حرف، ويُدوّن في سجل التدقيق.
- لا يمكنك إعادة تعيين عاملك الثاني من هنا — استخدم رمز استرداد أو اطلب من مسؤول آخر.

- ولا يمكنك إعادة تعيين العامل الثاني لمسؤول آخر. فأعلى الحسابات صلاحية يُعاد إقرانها عبر التهيئة على الخادم، عن قصد، كي لا يستطيع مسؤول واحد الاستيلاء على حساب آخر.

## سحب الوصول

زر الحذف في قوائم الحسابات ليس حذفًا. فهو يعطل الحساب ويُبطل جلساته ويسحب اعتماده. ويفتح إجراء الصف والإجراء الجماعي النافذة نفسها التي تطلب سببًا مُدوّنًا من 10 إلى 500 حرف. وتقول النافذة إنه يجري إشعار الأشخاص بالبريد الإلكتروني، ولا يُرسل أي بريد، فلا تُعد به.

يُخطئ صفك أنت إن أدرجته، وتُبلغ النتيجة عنه بأنه متخطى لا فاشل — فإذا أبلغ إجراء جماعي عن عدد أقل بواحد مما حدّدت فهذا هو السبب غالبًا.

## الأدوار والصلاحيات

يُحدّد ما يستطيع المسؤول رؤيته وفعله بالصلاحيات، وتُمنح الصلاحيات للأدوار لا للأشخاص أبدًا. ولمنح شخص قدرةً ما تضعه في دور يملكها. هذا هو النموذج كله، وله استثناء واحد مقصود: دور Administrator يحمل رمزًا شاملاً يمنح كل شيء.

### أسماء الصلاحيات

تُكتب الصلاحية على هيئة الصفحة التي تحكمها، ثم نقطة، ثم الإجراء — مثل Visitors.Approve و Roles.AssignPermissions و Admins.ResetTwoFactor. وتحرس كل صفحة صلاحيات: واحدة تسمح بفتح الصفحة أصلًا، وأخرى تُظهرها في القائمة. وهما متطابقتان غالبًا، وحين تختلفان يذكرهما مرجع الصفحات في هذا الدليل معًا.

يُحرس الزر بصلاحية الخدمة التي يستدعيها، وهي ليست دائمًا صلاحية الصفحة نفسها. ففي صفحة تحوي جدولين لشيين مختلفين تختلفان، فقرأ الصلاحية من الإجراء لا من الصفحة.

### إنشاء دور

افتح الأدوار والصلاحيات واستخدم الإضافة. لا يحتاج الدور إلا إلى اسم، بين حرف واحد و64 حرفًا، ويجب أن يكون الاسم فريدًا. ويبدأ الدور الجديد بلا أي صلاحيات، فلا يمنح شيئًا حتى تُسند إليه صلاحيات.


| الاسم               | النوع | المستخدمون | الصلاحيات | إجراءات |
|---------------------|-------|------------|-----------|---------|
| Administrator       | مدير  | 2          | 0         | 0       |
| GateOperator        | مدير  | 0          | 3         | 0       |
| PublicRelations     | مدير  | 0          | 13        | 0       |
| ScientificCommittee | مدير  | 0          | 32        | 0       |
| SecurityTeam        | مدير  | 0          | 9         | 0       |

شكل 27 — قائمة الأدوار.

### منح الصلاحيات لدور

يسرد محرر الصلاحيات كل صلاحية في النظام، مجمعة حسب الصفحة التي تحكمها، مع تحديد ما يملكه الدور منها. حدّد وألغ التحديد ثم احفظ.






شكل 28 — محرر الصلاحيات لدور واحد.

الأدوار الأساسية المشحونة مع النظام للقراءة فقط هنا. فلا يمكن تعديلها ولا إعادة تسميتها ولا حذفها، لأن سلوك النظام نفسه يعتمد عليها.

## إسناد دور إلى شخص

تُسند الأدوار إلى المسؤولين فقط — فحساب الزائر أو الشريك لا يحمل أي دور، لأنه لا يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. وتُسند إما عند إنشاء المسؤول، أو بعد ذلك من إجراء التعديل في قائمة المسؤولين.



شكل 29 — قائمة المسؤولين، حيث تُسند الأدوار.

## الضمانات

- لا يمكن نزع دور Administrator عن آخر مسؤول. فالنظام يرفض ذلك بدلاً من أن يترك نفسه بلا من يديره.
- لا يمكن حذف دور لا يزال أحد يحمله؛ وتذكر رسالة الخطأ عدد من يحملونه.
- ويتطلب إسناد دور أثناء إنشاء حساب صلاحية إسناد الأدوار فوق صلاحية الإنشاء، فلا يستطيع من يملك إضافة المسؤولين أن يجعل أحدهم واسع الصلاحية بصمت.

## بناء البرنامج

تسرد قائمة البرنامج عشرين صفحة بترتيب قراءة منطقي، ومن السهل أن يُظنّ هذا الترتيب معالجاً متسلسلاً. وليس كذلك. فالاعتماديات الفعلية أقل بكثير مما توحي به القائمة، ومعرفة الفرق يوفرّ عَصراً كاملاً في ملء شاشات لم يكن أحد ينتظرها.

### ما تحتاجه الجلسة فعلاً

| مطلوب؟                                       | لإنشاء جلسة تحتاج           |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| نعم — وهي الارتباط الإلزامي الوحيد للجلسة    | قاعة، ويجب أن تكون نشطة     |
| نعم                                          | نوع: ورشة أو جلسة أو فعالية |
| نعم، إلا إذا كان النوع فعالية                | متحدث واحد على الأقل        |
| نعم — ويظل محجوراً لجلسة محذوفة              | رمز فريد                    |
| لا                                           | محور واحد أو أكثر           |
| لا                                           | تصنيف للجلسة                |
| لا — تُربط الجلسات باليوم بالتاريخ، لا برابط | يوم برنامج يغطي تاريخها     |

قاعدتان توقعان الناس في الخطأ. يظل رمز الجلسة محجوراً بعد حذفها، لأن الحذف تعطيل لا إزالة — فيرفض إعادة استخدام رمز جلسة ملغاة. ولا يمكن أن تتداخل جلستان نشطتان في القاعة نفسها؛ وتُرفض الثانية رفضاً صريحاً لا تُعلم فحسب.

تقول وثيقة المتطلبات إن محور الجلسة وقاعتها وتصنيفها كلها مطلوبة. والشفيرة لا تشترط إلا القاعة. وحين يختلفان، يفعل النظام ما تقوله الشيفرة.

### المحاور والتصنيفات ليست شيئاً واحداً

المحور أحد ركائز الملتقى: رمز واسم بلغتين وترتيب ولون مميز، وقد تحمل الجلسة أكثر من محور. أما التصنيف فتسمية واحدة منفصلة، وقائمه تُشحن فارغة عن قصد — فالقيم يحددها العميل، ولهذا هي جدول تملؤه لا مجموعة ثابتة في الشيفرة. وليس أيّ منهما مطلوباً، فالجلسة بلا محور وبلا تصنيف جلسة سليمة، وستظهر فحسب غير مجمعة حيثما عُرض البرنامج.

لأن الجلسة تجد يومها بالتاريخ، فإن غياب يوم برنامج لا يمنع أحدًا من جدولة أي شيء. لكن ما يفعله بدلًا من ذلك أهدأ وأسوأ. إذ يُحسب حدّ تواريخ الملتقى بأبكر وأحدث يوم برنامج نشط. ويجب أن تقع داخله اجتماعات الأعمال وتخصيصات القاعات ونوافذ إتاحة المتحدثين والوفود. وأمران لا يُقصدان مقابلته: نافذة إتاحة القاعة، والموعد الذي يُربط به الاجتماع في النهاية — فهذا الموعد مأخوذ من نافذة قاعة، فيحمل ما تحمله تلك النافذة من تواريخ. وحين لا توجد أيام نشطة ينعدم ذلك الحد ويتوقف حتى ما يسري من عمليات التحقق — فيستطيع المسؤول ضبط إتاحة متحدث في شهر خاطئ دون أن يعترض شيء.

جدول الفعاليات صفحة عرض فقط. فهي تجمعُ الجلسات نفسها حسب اليوم في شاشة واحدة ولا تنشئ شيئاً — ولا توجد لها صلاحية تحرير لأنه لا شيء فيها يُحرَّر.

تنتقل الجلسة من مجدولة إلى منعقدة إلى مُسجَّلة إلى منشورة، خطوة بخطوة ولا تقفز. ولا يمكن وسْمها منعقدة قبل مرور وقت بدايتها، ولا يمكنها بلوغ «مسجَّلة» أو «منشورة» إطلاقاً قبل رفع ملف تسجيل. والتراجع عن النشر هو العودة خطوةً إلى «مسجَّلة» — وهو سبيل التراجع الوحيد.

## المقاعد مستويان، وأعلامها القاعة

القاعة هي التي تملك خريطة المقاعد؛ والجلسة لا تفعل سوى رسم الحجوزات عليها. فلا يوجد مخطط خاص بكل جلسة: إذ يرسم مخطط مقاعد الجلسة صفوف القاعة ويعرض ما هو محجوز عليها لتلك الجلسة.

- عرّف صفوف القاعة مرة واحدة في صفحة مخططات مقاعد القاعات: تسميات الصفوف، وعدد المقاعد في كل صف، وفئة لكل صف. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المقاعد سعة القاعة.
- ثم استخدم مخططات مقاعد الجلسات، لكل جلسة، لحجب صف كامل أو حجز مقعد واحد لأحد كبار الشخصيات أو تحرير محجوز.
- والقاعة التي لا مخطط لها لا يوجد بها اختيار مقاعد أصلاً. فتتحول الجلسة بهدوء إلى جلوس مفتوح وتوزع مقابل رقم سعة القاعة — ولا تُخفق، بل تكف عن كونها خريطة مقاعد.

يبدأ الصف المضاف حديثاً بفئة كبار الشخصيات عن قصد: فلا يجوز لأحد حجزه حتى يخفضه مسؤول إلى فئة كبار الشخصيات أو الفئة العادية. ولهذا الإعداد الافتراضي تاريخ — إذ أدى حفظ مخطط دون فئاته مرة إلى إزاحة فئة كل صف بمقدار واحد، فصار صف كان قابلاً للحجز بالأمس يرفض كل زائر دون أي إشارة إلى أن الفئات قد انزلت. فبعد تعديل أي مخطط، راجع الفئات.

## ثلاث طرق يصبح بها المقعد غير متاح

| ما هو                                 | ماذا يعني                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صف محجوز إدارياً                      | صف كامل يُحجب لجلسة واحدة. ويُكتب سجلاً لكل مقعد، ولا يحجز لأحد — بل يمنع فحسب                                                            |
| صف بفئة كبار الشخصيات                 | خاصية في مخطط القاعة لا في الجلسة. ولا يختاره إلا زائر نوع ملفه من فئات كبار الشخصيات                                                     |
| مقعد كبار كبار الشخصيات مع ملاحظة ضيف | لا يجوز لأحد اختياره بنفسه. ولا تسجيل خلفه، فالملاحظة التي تكتبها هي سجل شاغله — و«محجوز لمعالي الوزير» هو ما يعرضه التطبيق ومكتب الإجلاس |

## الحجز هو المقعد نفسه

لا يوجد سجل حجز منفصل. فحين يحجز زائر جلسة في قاعة لها مخطط، يكون الحجز هو المقعد؛ وفي جلسة الجلوس المفتوح يكون السجل نفسه بلا مقعد. ولا يمكن للزائر أن يحمل حجزين لجلستين متداخلتين في الوقت — ويُرفض الثاني.

صفحة الحجوزات شاشة مراقبة لا مكتب عمل. فقد أُزيل منها إجراء القبول والرفض عند إلغاء قائمة الاعتماد، فالحجز مؤكد لحظة إنشائه. أما تحرير مقعد محجوز فيتم في مخططات مقاعد الجلسات — ورسالة الخطأ من الخادم تقول ذلك صراحة، لأن الناس بحثوا عنه هنا أولاً.

يُحرر تلقائياً المقعد المحجوز الذي لم يحضر صاحبه قبل ثلاث دقائق من بدء الجلسة. والصفوف المحجوبة مستثناة — فهي لا تنتظر أحداً.

## أربعة أنواع من الاجتماعات، ولاتنين منها فقط قائمة انتظار

| النوع            | من يطلب                    | من يقرّر                                                                 |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| طلب مقابلة متحدث | أحد الحضور، من التطبيق     | يقبله مسؤول — ثم يؤكد المتحدث نفسه بالبريد قبل أن يُحجز فعلاً            |
| طلب اجتماع وفد   | مندوب، نيابة عن بلده       | يقبله الفريق، ثم يؤكد الوفد المستهدف. ونقرة أي عضو مؤهل تؤكد عنهم جميعاً |
| اجتماع أعمال     | لا أحد — لا يوجد طلب       | ينشئه مسؤول، مؤكداً منذ لحظته                                            |
| طاولة اجتماعات   | ليست طلباً أصلاً — بل مورد | يضيف المسؤول طاولات إلى قاعة اجتماعات                                    |

أكثر الحالات إثارةً للبس هي التي بين القبول والتأكيد. فزر «موافقة» يقبل طلب مقابلة المتحدث ويربطه بموعد، لكنه لا يحجزه: بل ينتظر نقرة المتحدث نفسه على رابط في بريده، وأثناء الانتظار يظل تطبيق صاحب الطلب يعرضه «قيد الانتظار». وإخباره بأنه مؤكد في تلك اللحظة إخباراً بما يناقضه التطبيق. أما زر «تأكيد» فهو المسار الآخر، حين تكون قد أخذت موافقة المتحدث سلفاً: فهو يحجز الموعد فوراً ولا يرسل أي رابط، ويعرض التطبيق الاجتماع مقبولاً من فوره. وثمة زر ثالث، «قبول بدون قاعة»، يقبل الطلب دون حجز قاعة. والموعد محجوز في كلا مساري الربط، فعرضه على شخص آخر سيُخفق.

صفحات الإتاحة الثلاث — للمتحدثين والقاعات والوفود — موجودة لإنتاج المواعيد القابلة للحجز التي تختار منها تلك الطلبات. وكل نافذة بداية ونهاية مقسّمة إلى مواعيد ثابتة، نصف ساعة افتراضياً. ويجب أن تقع نافذة المتحدث أو الوفد داخل أيام الملتقى؛ أما نافذة القاعة فلا تُفحص مقابلها إطلاقاً، فيمكن إنشاؤها خارج أيام الفعالية كلها — ولأن مكتبي الاجتماعات يأخذان مواعيدهما من القاعة، فإن نافذة كهذه تُنتج بهدوء اجتماعات قابلة للحجز خارج أيام الملتقى. وحذف النافذة لا يلغي اجتماعاً حُجز فيها؛ إذ يحتفظ الاجتماع بوقته.

The screenshot shows the SIMF web application interface. At the top, there's a navigation bar with the SIMF logo and a search bar. The main header is 'اجتماعات الأعمال' (Business Meetings). Below it, there's a table with columns: 'الاسم' (Name), 'النوع' (Type), 'البداية' (Start), 'النهاية' (End), and 'المكان' (Location). The table is currently empty, displaying the message 'لا توجد اجتماعات أعمال بعد.' (No business meetings found yet.). On the right sidebar, there are various navigation links like 'الرئيسية' (Home), 'الوفود' (Delegates), 'الاجتماعات' (Meetings), etc. The bottom of the page shows a pagination bar indicating 'صفحة 1 من 1' (Page 1 of 1).


شكل 31 — اجتماعات الأعمال — تُنشأ هنا ولا تُطلب.

## تشغيل يوم الفعالية

في يوم الفعالية تهتم أربع مجموعات من الصفحات: البوابات التي تُدخل الناس، والقاعات التي تسجل أين ذهبوا، ومكتبا الأسئلة والملخصات اللذان تعمل عليهما اللجنة العلمية، والأرقام التي يسأل عنها الجميع. وهذا الفصل عنها، بهذا الترتيب.

### البوابات

البوابة مدخل مادي. ولكل واحدة اتجاه — دخول أو خروج أو كلاهما — وقائمة بأنواع الملفات التي تسمح بها، والمشغلون المكلفون بها. والبوابة المرتبطة بقاعة هي باب قاعة، والمسح المسموح عندها يفتح حضور صاحبه في تلك القاعة أو يغلقه؛ أما البوابة بلا قاعة فهي بوابة محيط. قائمة السماح أخطر أداة في هذه الصفحة، لأنها لا تُقرأ كما تبدو. فالقائمة الفارغة تسمح للجميع. والقائمة التي فيها مدخلات لا تسمح إلا لها. أما القائمة التي عطلت كل مدخلاتها فلا تسمح لأحد إطلاقاً — ولا ترجع إلى السماح للجميع. وهذا مقصود: فقد رُئي أن المنع الظاهر أسلم من تحويل بوابة كبار الشخصيات بصمت إلى بوابة عامة. وأثر ذلك في اليوم أن البوابة ترفض الجميع، شارة بعد شارة، وتمضي في ذلك. ولا تنتظر أن تتوقف من تلقاء نفسها: فقاطع الأعطال في البوابة يعدّ أعطال الخادم لا الرفضات، فلن يُعطله أي عدد من الشارات المرفوضة. ولا بد من تصحيح ذلك في صفحة البوابة نفسها.



شكل 32 — قائمة البوابات. كل صف مدخل له اتجاهه وقائمة السماح الخاصة به.

### المسح المرفوض ليس خطأ

هذا هو الفارق الذي ينبغي تذكره. فإن أخفق الطلب نفسه — لأن المشغل غير مكلف بهذه البوابة، أو لأن قاطع البوابة قد فعل — أظهرت الشاشة خطأً. أما إذا لم تُقبل الشارة فحسب، فإن الطلب ينجح ويعود الرفض سبباً ضمن استجابة عادية. فـ«نجاح» ليست دليلاً قط على أن أحدًا قد دخل، وعلى المشغل أن يقرأ السبب لا الحالة.

| ما العمل                                               | رفض المسح لأن          |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| شارة خاطئة أو تالفة — أعد إصدارها من صفحة طباعة الشارة | الرمز لا يطابق أي حاضر |


|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| عُطِلَت البوابة بين المسح والتحقق           | عَدَل أحدهم البوابة أثناء الوردية؛ أعد تفعيلها                |
| حامل الشارة غير معتمد                       | اعتمده من قائمة الانتظار                                      |
| الحساب معطل أو مقل                          | عطله مسؤول، أو بلغ قفل تسجيل الدخول                           |
| نوع الملف الحامل غير نشط                    | أعد تفعيل النوع في البيانات المرجعية                          |
| الشارة من نسخة مغلقة للملتي                 | شارة من العام الماضي. ولا يُمَيِّز ذلك للحامل عن قصد          |
| نوع الملف ليس في قائمة هذه البوابة          | إمّا أنه المدخل الخاطئ، فعلاً، وإمّا مشكلة قائمة السماح أعلاه |
| باب قاعة، وهو غير مسجّل في أي جلسة تسمح بها | يحتاج إلى حجز، أو إلى فتح وضع الحضور المباشر لذلك اليوم       |

سلوكان يبدوان عطلاً وليس كذلك. فالشارة نفسها إذا مُسحت مرتين خلال خمس ثوانٍ يُعاد عرض نتيجة الأولى بدل تسجيل حركة ثانية — إلا إذا قلب المشغل الاتجاه عمداً في بوابة ثنائية، فتلك حركة حقيقية وتُسجّل. كما لا يُخبر حامل الشارة قط بأي فحص أخفق؛ فالرفض مبهم له عن قصد، ولا يكون مفصلاً إلا على شاشة المشغل.

## القاعات ومن بداخلها

حضور القاعة سجل مختلف عن مسح البوابة. فالمسح تدقيق لمدخل، أما الحضور فسجل واحد لكل حاضر في كل جلسة، يُفتح عند وصوله ويُغلق عند مغادرته. والسجل بلا وقت مغادرة يعني شخصاً ما زال في القاعة. والحضور مرتبط بالملف لا بالحساب، لأن الحاضر المباشر قد لا يملك حساباً أصلاً.

- صفحة الوصول إلى القاعات هي وحدة الباب لقاعة بعينها.
  - والقاعة المباشرة شاشة مراقبة للقراءة فقط: خريطة المقاعد وكل من في القاعة الآن، وتحديث نفسها كل خمس عشرة ثانية. ولا تكتب شيئاً.
  - ولوحة البوابات تعرض من هم داخل الموقع حالياً، مستنتجةً ذلك من آخر مسح مسموح لكل زائر.
- «الموجودون بالداخل الآن» قيمة مستنتجة لا مخزنة، وهي مقيّدة بنافذة متحركة عن قصد. فالمدخل الذي لا يسجل إلا الوصول لا يسجل مغادرة قط، فلولاً ذلك القيد لظل الزائر الذي دخل مرة محسوباً حاضراً إلى الأبد.



شكل 33 — وحدة الوصول إلى القاعات.





## الأسئلة، ومن يجوز له التعامل معها

يرسل الحضور أسئلتهم من التطبيق. ووجهة السؤال تتوقف على وقت إرساله. فالمرسل قبل بداية الجلسة يمرّ عبر ثلاث جهات: فرز بالذكاء الاصطناعي، ثم اللجنة العلمية، ثم مشرف الجلسة نفسه. أما المرسل بعد أن تصير الجلسة مباشرة فيتخطى الجهتين الأوليين عن قصد؛ إذ يصل معتمدًا إلى مكتب مشرف الجلسة، ويكون المشرف هو الجهة الوحيدة عليه. وكل من هذه صفحة مختلفة وصلاحيات مختلفة.

- حكم الذكاء الاصطناعي استرشادي. فهو لا يمنع شيئًا ولا يخفي شيئًا، وفي التهيئة المشحونة يكون المرشح صورًا حتى يُفعل.
- وتعمل اللجنة على قائمة الأسئلة المركزية: قبول أو إخفاء أو تصعيد إلى دور — لا إلى شخص بعينه أبدًا.
- ويعمل المشرف على المجموعة المعتمدة لجلسته وحدها: إعادة ترتيب وإخفاء ودفع إلى المنصة ووسم بالإجابة. أما الأسئلة التي ما زالت تنتظر اللجنة فلا تُقرأ من ذلك المكتب، عن قصد.
- وإلغاء الإخفاء يعيد السؤال إلى حيث كان، فالسؤال المرفوض يعود إلى الانتظار لا يقفز إلى المنصة.

تُمنح صلاحية الإشراف لكل جلسة على حدة، من صفحة مشرفي الجلسات. أما دور «مشرف» في تطبيق الجوال فلا يمنح منها شيئًا. فمن يُمنح دور التطبيق بلا تفويض يفتح مكتبًا فارغًا ويبلغ عن عطل في النظام؛ ومن يُمنح التفويض يشرف على الجلسة المذكورة فيه تحديدًا.

تستقبل الجلسة النشطة الأسئلة في أي وقت حتى لحظة انتهائها — ولا بأس بإرسالها قبل بدايتها بأيام. فإذا مضى وقت النهاية لم تعد تستقبل شيئًا، بلا أي مهلة؛ والجلسة المعطلة لا تستقبل في الحالين. ولا يسري فحص الحضور إلا بعد أن تصير الجلسة مباشرة: بحيث تكون للقاعة حدود جغرافية يجب أن يكون للحاضر تسجيل وصول إلى القاعة في تلك الجلسة — أي أنه وصل في وقت ما، سواء أبقى في القاعة أم لا — فيرفض من يتابع جلسة مباشرة عن بُعد، وهذا هو السلوك المقصود لا عطل. أما قبل البداية، وفي قاعة بلا حدود جغرافية، فلا فحص حضور إطلاقًا.

## ملخصات الجلسات

تُصاغ محاضر اللجنة لكل جلسة بخدمة الذكاء الاصطناعي ثم يعتمدها إنسان. وتُحفظ المسودة التي أنتجها النموذج على حدة ولا يُعاد كتابتها بأي تعديل، فيبقى دائمًا سجل لنقطة انطلاق النص.

في التهيئة المشحونة يكون مزود الذكاء الاصطناعي بديلًا يردّ المحفّز نفسه. فينتج شيئًا يشبه المحضر وليس محضرًا، ويرفض النظام نشره — وهو ما يبدو خللاً ما لم تعلم أنه لم يُهيأً مزود حقيقي بعد. وتهيئته تغيير لمزود المحفّز داخل لوحة التحكم، لا تغيير في الشيفرة.

الاعتماد ليس نهائيًا. فأي تعديل في المحتوى يلغيه، ويجب اعتماد الملخص من جديد — فالتصحيح الصغير بعد التوقيع يعيده بهدوء إلى قائمة الانتظار.

## التقييمات

تُشحن مع النظام خمس استمارات تقييم: واحدة للتطبيق، واحدة للفعالية، واحدة للمعرض، واحدة لكل يوم، واحدة لكل جلسة. ويحدّد نطاقها كم مرة يجوز للشخص الإجابة — مرة إجماليًا، أو مرة كل يوم، أو مرة لكل جلسة — والقاعدة في جميعها أنك لا تقيّم إلا ما حضرته.


يُطلب التقييم تلقائيًا: في نهاية اليوم من كل من سجّل حضوره ذلك اليوم، وفي نهاية البرنامج، وعند انتهاء وقت الجلسة، وعند مغادرة أحدهم القاعة، وعند إغلاقه البث المباشر. أما مغادرة الموقع من البوابة فليست من المحفّزات، لأن البوابة تخص الموقع ولا تعرف شيئًا عن الجلسة التي كان فيها أحد.

يمكن إعادة تسمية الاستمارات الخمس المدمجة وتغيير أسئلتها، لكن لا يمكن حذفها ولا تعطيلها — إذ يُتجاهل المفتاح في النوع المدمج. ولا يمكن إيقاف إلا الاستمارات التي أضافها مسؤول.

## الأرقام

تُحسب لوحة المعلومات وصفحة الإحصائيات كل رقم لحظة فتحها. فلا توجد لقطة محفوظة ولا تجميع ليلي ولا وقت «حتى تاريخه» — فقد يرى شخصان يفتحان الصفحة بفارق ثوانٍ أرقامًا مختلفة عن حق، ولا شيء يُعاد تشغيله حين يبدو رقم قديمًا.

- يُحتسب الحضور من الملفات لا من الحسابات، لأن الحاضر المباشر أو الشارة المطبوعة مسبقًا قد لا يقف خلفها حساب — وفي فعالية حقيقية يمثل هؤلاء نسبة كبيرة من القاعة.
- و«إجمالي الوصول» يعدّ أزواج الحاضر والجلسة المتميزة لا عمليات المسح: فمن يخرج من قاعة ويعود يُحتسب مرة واحدة. ولذلك لن يساوي أبدًا عدد عمليات مسح البوابات، ولا ينبغي مطابقة الرقمين.
- ويُحتسب العارضون والرعاة جهاتٍ يديرها الفريق، لا حسابات.



شكل 34 — صفحة الإحصائيات. كل رقم فيها حُسب لحظة فتح الصفحة.

## أرض المعرض

أربع صفحات تحمل المعروض، وأول ما ينبغي معرفته قبل فتح أي منها أنها ليست تسليلاً هزلياً واحداً. فالعارض شركة. والجناح مساحة مادية على أرض المعروض، تُرَقَّم ويُعطى لها رمز قبل أن يوقع عليها أحد. والراعي ليس هذا ولا ذاك: بل سجل تسويقي له فئة وشعار، لا يرتبط بجناح ولا بعارض. وخريطة الموقع تُرسم من مجموعة نقاطها الخاصة، لا من أي من هؤلاء.

## ثلاثة كيانات ورابط واحد اختياري

| الصفحة       | ما هو السجل                                                                                                                                                                                  | بماذا يرتبط                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العارضون     | شركة عارضة: اسم بلغتين، وبريد وهاتف وموقع للتواصل، وفئة، وروابط تواصل اجتماعي، ومدينة، وخط عرض وخط طول — درجات على الكرة الأرضية، لا إحداثيات الجناح على خريطة الموقع — ودولة، وشعار خاص بها | لا شيء فوقه. الأجنحة تشير إليه، لا العكس                                                                                                   |
| الأجنحة      | الجناح نفسه: رمز أرضي مثل A-12، واسم جناح بلغتين، وقاعة، ومسؤول جناح — وهو الشخص الواقف فيه، وطرف مختلف عن الشركة                                                                            | قاعة اختياريًا، وعارض واحد اختياريًا. ويجوز ترك القاعة فارغة — ففي النموذج خيار «قاعة» — كما يجوز ترك العارض فارغًا ما دام الجناح غير مباع |
| الرعاة       | رعاية: فئة، وعبارة تعريفية، ونبذة، وبيانات تواصل، وشعار                                                                                                                                      | لا شيء. فالراعي ليس جناحًا ولا عارضًا، ومنح شركة جناحًا لا يجعلها راعيًا                                                                   |
| خريطة الموقع | نقطة معنونة واحدة: قاعة أو منطقة أو جناح أو معلم، توضع عند إحداثي س و ص                                                                                                                      | قاعة أو جناح اختياريًا. والنقر على أي نقطة يفتح بطاقة تعريفها؛ ونقطة الجناح وحدها تتيح المرور إلى سجل الجناح                               |

[illegible]

شكل 35 — قائمة المعارضين. كل سجل شركة، وعدد الحسابات هو عدد العضويات السارية فيها — وبظل بعدها بعد تعطيل الشركة، حين لا يستطيع أحد فيها المسح.

## الجناح هو المساحة، وهو يأتي أولاً

يُنشأ الجناح ويُعطى رمزه قبل التعاقد مع العارض، ولذلك يجوز ترك كل حقل يخص العارض فيه فارغاً. ويُحوّل الرمز الأرضي إلى حروف كبيرة عند الحفظ، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الأجنحة بما فيها المعطلة — فالرمز الذي يُفَرِّج عنه بإيقاف جناح لا يصبح متاحاً لإعادة الاستخدام.

حقول المسؤول تخص الشخص الواقف في الجناح، لا الجناح ولا الشركة. فاسم الجناح هو حقل الاسم المجرد؛ وكل ما سبق بكلمة «المسؤول» هو اسم ذلك الشخص وهاتفه وبريده ومدينته وروابطه. وهما أكثر حقلي يقع فيهما اللبس في الصفحة.

ولهذا أثرٌ يفاجئ الناس. فحين يُربط الجناح بعارض، تقرأ القائمة العامة اسم الشركة من العارض — وتُخفي الجناح كلياً إن كان ذلك العارض معطلاً، مع أن مفتاح تفعيل الجناح نفسه لم يُمس. والجناح الذي يختفي من التطبيق بينما سجله ما زال مُفعلاً يكون في الغالب الأعم عارضاً قد عُطِّل.

| الرمز | الاسم (إنجليزي)             | الاسم (عربي)                    | العارض                      | القاعة          | نشط | إجراءات |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|
| A-01  | Advanced Naval Technologies | التقنيات البحرية المتقدمة       | Advanced Naval Technologies | Defense Systems | نشط | إجراءات |
| A-02  | Red Sea Marine Services     | خدمات البحر الأحمر البحرية      | Red Sea Marine Services     | Marine Services | نشط | إجراءات |
| B-01  | Gulf Shipbuilding Co        | شركة الخليج لبناء السفن         | Gulf Shipbuilding Co        | Shipbuilding    | نشط | إجراءات |
| B-02  | Maritime Cyber Defense      | الدفاع السيبراني البحري         | Maritime Cyber Defense      | Cybersecurity   | نشط | إجراءات |
| C-01  | Offshore Energy Solutions   | حلول الطاقة البحرية             | Offshore Energy Solutions   | Energy          | نشط | إجراءات |
| C-02  | Port Logistics Systems      | أنظمة الخدمات اللوجستية للموانئ | Port Logistics Systems      | Logistics       | نشط | إجراءات |

شكل 36 — قائمة الأجنحة. الرمز والقاعة والعارض المرتبط هي الأعمدة الثلاثة التي تحدد ما يعرضه التطبيق.

## منح شخص في الجناح القدرة على مسح الزوار

هذا هو الجزء الذي يمثل إجراءً فعلياً في وحدة المعرض، وهو الجزء الذي يقع فيه الخطأ. ويستطيع الشخص أن يسجل نفسه عارضاً من داخل التطبيق: ففي شاشة التسجيل تبويب «نوع التسجيل» وفي جانبه الآخر يُعرض نوع ملف العارض. لكن ذلك التسجيل لا ينشئ شركة العارض نفسها ولا العضوية التي تربط الحساب بها — فيصل الحساب المسجل ذاتياً حاملاً نوع الملف، بلا عضوية ولا قدرة على المسح. وكلتاها تُنشأ هنا في لوحة التحكم. افتح سجل العارض واستخدم زر الحسابات؛ فأمامك طريقتان وهما غير متكافئتين.

- إنشاء حساب جديد. تنشئ لوحة التحكم هويةً جديدة، وتضبط عليها نوع ملف العارض، وتسجل العضوية لدى هذا العارض في خطوة واحدة. استخدم هذا لمن ليس له حساب بعد.

- **ربط حساب موجود.** يُطابَق على عنوان البريد الإلكتروني دون تمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة. استخدم هذا لمن أنشئ حسابه في مكان آخر — في صفحة الحسابات الأخرى أو عند أحد المكاتب.

### لماذا يرفض الربط، وما العمل

يُتحقق الربط من ثلاثة أمور قبل أن يوافق، وحالات الرفض الثلاث مقصودة لا وقائية.

| الرفض               | ماذا يعني                                                                                                                                                    | ما العمل                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العارض مغلق         | مفتاح تفعيله مطفأ. ويُفحص هذا قبل كل شيء، والعارض المغلق لا يقبل حسابات جديدة. وزر الحسابات يظل معروضًا على السجل المعطّل، فهذا أول رفض تلقاه                | أعد تفعيل العارض ثم اربط. وهذا هو الموضع الوحيد الذي يختلف فيه الربط عن السحب: فالسحب يعمل على عارض مغلق |
| الحساب غير مؤهل     | لا يحمل الحساب نوع ملف مفعّل يكون دوره في التطبيق «عارض». ولن تُغيّر لوحة التحكم نوع الملف هنا بصمت، لأن ذلك يعني الكتابة فوق دور في التطبيق أسنده مسؤول آخر | اضبط نوع ملف عارض على الحساب أولاً من صفحة الحسابات الأخرى، ثم اربط                                      |
| الحساب مرتبط بالفعل | هذا الشخص يحمل عضوية سارية لدى عارض آخر. فالحساب الواحد يتبع عارضًا واحدًا في الوقت الواحد، وقاعدة البيانات تفرض ذلك                                         | اسحب العضوية السابقة ثم اربط — أو استخدم حسابًا آخر                                                      |

أشهر إخفاق في هذا الفصل كله: حساب يحمل نوع ملف عارض — أسند له في صفحة الحسابات الأخرى، أو اختاره صاحبه عند التسجيل — فيفترض الجميع أنه جاهز. وليس كذلك. فهو يحمل نوع الملف ولا يحمل عضوية، فيرفض التطبيق عمليات مسح الشارات وقائمة الزوار لديه، ولا شيء في صفحة العارضين يربطه بجناح. ويكون الميل إلى إنشاء الحساب مجددًا من لوحة الحسابات، فيفشل بسبب تكرار البريد الإلكتروني. والحل هو الربط لا الإنشاء.

### ماذا تمنحه العضوية السارية فعلًا

ثلاثة أمور معًا تمنح صلاحية التقاط العملاء: حساب مفعّل يحمل نوع ملف العارض، وعضوية سارية لدى عارض، وعارض ما زال هو نفسه مفعّلًا. فيها جميعًا يستطيع تطبيق ذلك الشخص مسح شارة دخول الزائر والاحتفاظ ببطاقة التواصل الناتجة، وعرض قائمة الزوار الذين جمعهم، وحذف واحدة منها، وتصدير البطاقة كملف vCard. ويصبح كذلك من متلقّي إشعارات لقاءات الأعمال المرسلة إلى العارض. **وتعطيل العارض يسلب ذلك كله من جميع مسؤوليه دفعةً واحدة، دون المساس بأي عضوية.**

### سحب الصلاحية

سحب الصلاحية يعطل العضوية، ولا يحذفها أبدًا. فالسجل هو الدليل على من التقط بيانات أي زائر وبأي موافقة، فوجب أن يبقى بعد فقدان الشخص لصلاحيته. وتتوقف ثلاثة أمور فورًا: مسح الشارات وبطاقات التواصل المجمّعة للجناح، وإشعارات لقاءات الأعمال، وعدّاد الحسابات في شبكة العارضين. ويعمل السحب على عارض معطّل أيضًا — إذ يجب أن يظل سحب الصلاحية ممكنًا بعد إغلاق الجناح.

لا تُعرض في لوحة الحسابات إلا العضويات السارية، ولذلك يختفي الشخص الذي سُحبت صلاحيته منها بدل أن يظهر باهتًا. ويُرفض سحب صلاحية مسحوبة أصلًا بدل قبوله بصمت.

## الرعاة وفئاتهم

للرعاة أربع فئات — بلاتيني وذهبي وفضي وبرونزي — والفئة تُختار دائماً ولا تُورث: فـنـمـوـذـج الإضافة الفارغ يفتح على البلاتيني، وترفض الواجهة البرمجية أي قيمة خارج الأربع، ويشترط الاستيراد من Excel عمود Tier ويرفض أي سجل يتركه فارغاً. وتجمعهم الواجهة العامة بحسب الفئة والبلاتيني أولاً، وترتيبهم داخل الفئة الواحدة بحسب رقم ترتيب العرض ثم بالاسم العربي.

يصف المستند FDS-006 فئات الرعاة بأنها: استراتيجي وبريموم وذهبي. والنظام لا يستخدم تلك؛ فالفئات الأربع أعلاه هي ما يوفره وما تُجمع القائمة العامة على أساسه. وللعارضين — بشكل منفصل — قائمة فئات خاصة بهم: بريموم وذهبي وفضي وبرونزي، وهي ليست قائمة الرعاة وإن تشاركتا كلمتين.

| الاسم (العربية)                           | الفئة    | الرتبة | الترتيب العرض | نقطة   | إجراءات |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------|---------|
| Saudi Arabian Military Industries         | Platinum | —      | 10            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| General Authority for Military Industries | Gold     | —      | 10            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| Royal Saudi Naval Forces                  | Gold     | —      | 20            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| General Authority for Defense Development | Gold     | —      | 30            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| Gold Sponsor 1                            | Silver   | —      | 10            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| Gold Sponsor 2                            | Silver   | —      | 20            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| Gold Sponsor 3                            | Silver   | —      | 30            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| Gold Sponsor 4                            | Silver   | —      | 40            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |
| Gold Sponsor 5                            | Silver   | —      | 50            | مُكتمل | 🗑️ ⚙️ 🔍 |

شكل 37 — قائمة الرعاة. الفئة وترتيب العرض معاً يحددان الترتيب الذي تعرضه الواجهات العامة.

## خريطة الموقع

الخريطة مجموعة نقاط معنونة، كل نقطة قاعة أو منطقة أو جناح أو معلم، توضع عند إحداثي س وص. ومن صفر إلى ألف هو العُرف الذي يوثقه الحقل، لكن لا شيء يفرضه، والتطبيق لا يقرأ القيم المطلقة أصلاً: فهو في كل تحميل يأخذ أصغر وأكبر قيمتي س وص بين النقاط التي وصلتته، ويمدّ ذلك المدى ليملاً مساحته. فلا يهم إلا موضع النقاط بعضها من بعض، ولذلك فتحريك نقطة واحدة شاذة يزيح موضع كل نقطة أخرى. وكل نقطة قابلة للنقر وتفتح بطاقة تعريفها مهما حملت؛ ونقطة الجناح وحدها تتيح المرور إلى سجل الجناح، وتحتاج إلى رابط الجناح كي يكون لديها ما تعرضه هناك. أما رابط القاعة فيوصل إلى التطبيق، لكن لا شيء فيه يفتح قاعة. وهي خريطة نقاط ثنائية الأبعاد، لا المخطط المجسّم ثلاثي الأبعاد الذي يصفه المستند FDS-006.

للجناح كذلك إحداثيات خريطة خاصة به في صفحة الأنحة. وهي تُحفظ وتُنشر، ولا تُرسم منها أي خريطة — فـخـريـطـة التطبيق مبنية من نقاط خريطة الموقع. ولذلك فإن تحديد موضع جناح بتحرير إحداثياته لا يحرك شيئاً على الشاشة؛ بل أضف نقطته على خريطة الموقع أو حركها.

تخدم الخريطة قراءة واحدة مجهولة، مخزنة مؤقتاً خمساً وأربعين ثانية، وتطبيق الجوال هو مستهلكها الوحيد. أما الموقع العام فلا يستخدمها: إذ تعرض صفحة المعرض فيه صورة مخطط مصدرة، وهي ثابتة ولا تُنتج من هذه النقاط. ولذلك فتحريك نقطة يغير التطبيق ويترك صورة الموقع كما هي تماماً.

The screenshot shows the SIMF application interface. At the top, there's a header with user information (Super Administrator), a language selector (English), and a search bar. The main content area is titled 'خريطة المكان' (Map of the Place) and contains a table of locations. The table has columns for 'التسمية' (Name), 'النوع' (Type), 'الموقع (د.م.م)' (Location (D.M.M)), 'مُقتل' (Killed), and 'إجراءات' (Actions). The table lists various locations such as 'Advanced Naval Technologies', 'Exhibition Zone', 'Gulf Shipbuilding Co.', 'Main Hall', 'Maritime Cyber Defense', 'Offshore Energy Solutions', 'Port Logistics Systems', 'Prayer Room', 'Red Sea Marine Services', and 'Registration Desk'. Each row includes a 'مُقتل' value and a 'تسجيل' (Register) button. On the right side, there's a sidebar menu with options like 'لوحة المعلومات' (Information Board), 'حضور الحفلات' (Event Attendance), 'القاعة المباشرة' (Direct Hall), 'الإحصائيات' (Statistics), 'الأشخاص' (Persons), 'الدخول' (Entry), 'الخروج' (Exit), 'الزوار' (Visitors), 'الزوار - بانتظار الموافقة' (Visitors - Pending Approval), 'تسجيل كارت الشخصيات' (Character Card Registration), 'تصدير ترحيب كارت الشخصيات' (Export Welcome Character Cards), 'الوفود' (Delegations), 'دفعات الشارات' (Badge Batches), 'مستخدمون آخرون' (Other Users), 'مستخدمون آخرون - بانتظار الموافقة' (Other Users - Pending Approval), 'الموافقة' (Approval), 'طباعة الشارة' (Print Badge), 'التحكم في الوصول' (Access Control), 'المسؤولون' (Administrators), 'المسؤولون - بانتظار الموافقة' (Administrators - Pending Approval), 'الأدوار والصلاحيات' (Roles and Permissions), 'إعادة تعيين المصادقة الثنائية' (Reset Two-Factor Authentication), and 'المستخدم' (User).

| التسمية                     | النوع           | الموقع (د.م.م) | مُقتل | إجراءات |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-------|---------|
| Advanced Naval Technologies | Booth           | 140, 460       | تسجيل |         |
| Exhibition Zone             | Zone            | 220, 300       | تسجيل |         |
| Gulf Shipbuilding Co.       | Booth           | 140, 300       | تسجيل |         |
| Main Hall                   | Hall            | 500, 220       | تسجيل |         |
| Maritime Cyber Defense      | Booth           | 300, 300       | تسجيل |         |
| Offshore Energy Solutions   | Booth           | 140, 140       | تسجيل |         |
| Port Logistics Systems      | Booth           | 300, 140       | تسجيل |         |
| Prayer Room                 | PointOfInterest | 900, 80        | تسجيل |         |
| Red Sea Marine Services     | Booth           | 300, 460       | تسجيل |         |
| Registration Desk           | PointOfInterest | 80, 80         | تسجيل |         |

شكل 38 — نقاط خريطة الموقع. كل سجل نقطة على الخريطة التي يرسمها تطبيق الجوال.



## نشر المحتوى، وأين يظهر

قبل الحقول، الخريطة. فهذه الصفحات لا تغذي جمهورًا واحدًا، والفرق غير ظاهر من لوحة التحكم: إذ تبدو الصفحة كما هي سواء قرأها مئة ألف مستخدم للتطبيق أو لم يقرأها أحد. والنشر نصف العمل — ونصفه الآخر معرفة أين تذهب لتتظّر.

### من يقرأ ماذا

| الموقع العام                                          | تطبيق الجوال                                    | الصفحة             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| لا                                                    | نعم — تقرأ شاشتا «عن» و«الشروط» نصهما من هنا    | كتل المحتوى        |
| لا                                                    | نعم — الشريط المتحرك في الشاشة الرئيسية للتطبيق | اللافتات           |
| لا                                                    | نعم — معرض الصور والفيديوهات                    | المركز الإعلامي    |
| لا — بطاقات أخبار الموقع مثبتة داخل الموقع نفسه       | نعم — قائمة الأخبار وكل مقال                    | الأخبار            |
| لا                                                    | نعم                                             | الشركاء الإعلاميون |
| نعم — صفحة الأرشيف وقائمة الأرشيف                     | نعم                                             | الدورات السابقة    |
| نعم — شريط الشعارات في الصفحة الرئيسية و صفحة الشركاء | نعم                                             | الرعاة             |

هذه أنفع حقيقة في الفصل. فالمقال الإخباري واللافتة وعنصر المعرض والشريك الإعلامي وكتلة المحتوى تُنشر لتطبيق الجوال. ومن صفحات هذه القائمة لا يقرأ الموقع مباشرةً إلا الرعاة والدورات السابقة؛ وخارجها يقرأ أيضًا جلسات البرنامج والمتحدثين وملف الجهة — مقطع الخلفية في واجهة الصفحة الرئيسية وتواريخ الملتقى التي تعرضها الصفحة الرئيسية وصفحة المتحدثين والمقر. ولا يصله شيء آخر من هذه القائمة — فنقطة القراءة المجميعّة التي كانت تغذي بقية الصفحة الرئيسية ما زالت موجودة ولا تستدعيها أي صفحة منشورة، وبطاقات الأخبار في الصفحة الرئيسية مكتوبة داخل الموقع. تحقق من التطبيق لا من الموقع، وسيبتين أن الحفظ الذي كدت تعيده قد نجح.

### ثلاثة أشكال، لا ثلاث قوائم نصوص

تتشابه كتل المحتوى واللافتات والأخبار في القائمة ولا تتشابه في السلوك إطلاقًا. ولكلٍ منها مفهومه الخاص لما يجعل العنصر يظهر.

| خبر                                       | لافتة                                                    | كتلة محتوى                                   |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| تاريخ نشره وترتيبه                        | ترتيب عرضه                                               | مفتاح، مثل home.welcome.title                | يُطلب بواسطة    |
| أن يكون مفعلاً وأن يكون تاريخ نشره قد مضى | أن يكون مفعلاً وأن تقع اللحظة الحالية بين بدايته ونهايته | أن يكون مفعلاً                               | ما يجعله ظاهرًا |
| تاريخ النشر ثم ترتيب العرض                | ترتيب العرض والصفحة أولاً، ويُفصل التعادل بتاريخ البداية | لا يوجد — يطلب العملاء المفتاح الذي يريدهونه | الترتيب         |
| نعم                                       | نعم                                                      | لا                                           | يحمل صورة       |

## كتل المحتوى: المفتاح هو العقد

كتلة المحتوى خانة مسمّاة. يطلب التطبيق مفتاحًا ويعرض ما فيه من نص، فالمفتاح هو ما كُتب التطبيق عليه — وإعادة تسميته لا تنقل النص، بل تُعطل الشاشة التي طلبت الاسم القديم. أضف كتلة، وحزّر كتلة، وعطل كتلة؛ ولا تُعد تسمية مفتاحها ما لم يكن التطبيق يتغيّر معها.

تُعرض القيمة نصًا صرّفًا. فكتابة HTML فيها تضع الوسوم على الشاشة ولا تنسّق شيئًا.


يعيد التطبيق قراءة الكتلة كلما فُتحت الشاشة التي تستخدمها، ومرةً أخرى عند السحب للتحديث، ولا يحتفظ بشيء بين الزيارتين. فيظهر التعديل حين يفتح القارئ تلك الشاشة في المرة التالية، لا على كل هاتف لحظة الحفظ. وليس هناك تخزين مؤقت تنتظر انقضاءه.

شكل 39 — كتل المحتوى. عمود المفتاح هو ما يُرمج التطبيق عليه؛ والنص المجاور له هو ما يعرضه.

## اللافتات: نافذة زمنية لا مفتاح

للافتة بداية ونهاية، ولا تُرجع القراءة العامة إلا اللافتات المفعّلة التي تقع اللحظة الحالية داخل نافذتها. واللافتة التي لا تظهر تكون خارج تواريخها أكثر بكثير مما تكون معطّلة. ويحدّد ترتيب العرض التسلسل والصفر في الأعلى، ويُفصل بين لافتتين لهما الترتيب نفسه بتاريخ البداية.

يُحفظ رابط اللافتة عنوانًا صرّفًا لا ملفًا مرفوعًا، وهو اختياري. ولا شيء يعمل به اليوم؛ فالنقر على اللافتة يفتح قائمة الأخبار دائمًا مهما كان الرابط. وكتابته لا تغيّر شيئًا على الشاشة.




شكل 40 — اللافتات. كون اللافتة مفعلة ووقوع اللحظة الحالية بين بدايتها ونهايتها هما ما يحدد إن كانت على الشاشة الآن؛ وترتيب العرض يحدد التسلسل.

## الأخبار: تاريخ النشر هو البوابة

يصبح المقال عامًا حين يكون مفعلاً ويمضي تاريخ نشره. وتأريخه إلى الأمام هو الطريقة التي يُكتب بها المقال اليوم ويصدر يوم الأحد — وهو سبب أن يكون المقال ظاهرًا تمامًا في هذه الصفحة وغائبًا عن التطبيق. وتعرض شبكة الإدارة كل المقالات بصرف النظر عن تاريخها، وذلك مقصود.

- المقتطف اختياري، ولا شيء يعرضه اليوم. فلا يُشتق شيء من المتن، وبطاقة الخبر في التطبيق لا تحمل إلا الصورة والتاريخ والعنوان، وشاشة المقال لا تحمل مقتطفًا إطلاقًا. وتركه فارغًا لا يغيّر شيئًا على الشاشة.
- التصنيف هو العنوان الصغير المطبوع فوق العنوان. وهو نص حر يُكتب على المقال، لا قائمة يُختار منها، فكتابته بصيغتين على مقالين تُنتج عنوانين صغيرين مختلفين. ويصفه المستند FDS-010 قائمة مُدارة؛ وليس كذلك.
- العنوان والمنت كلاهما بلغتين، وكلتا اللغتين مطلوبة: إذ يعرض التطبيق للقارئ ما يوافق لغته.



شكل 41 — قائمة الأخبار. تظهر هنا كل المقالات، بما فيها المؤرخة إلى الأمام التي لا يعرضها التطبيق بعد.

## مكتبة الوسائط والمركز الإعلامي شيئان مختلفان

المركز الإعلامي هو المعرض العام: كل عنصر فيه إما صورة رُفعت إليه أو مقطع مرئي محفوظ كرابط إلى موضع تشغيله، مجموعة في ألبومات ومرتبّة. وهذا محتوى يتصفحه الجمهور.

أما مكتبة الوسائط فليست محتوى إطلاقاً. بل هي عرض للصور التي تتبع صفحة من الصفحات — صور المتحدثين، وشعارات الشركاء الإعلاميين والرعاة والعارضين والأجنحة، وأغلفة الأرشيف، وصور متحدثي الدورات السابقة وصور معارضها، وصور الأخبار، وصور أيام البرنامج، وشعار الجهة، وصور اللافتات. وهي لا تصل إلى الملفات الشخصية — صور الحسابات ووثائق الهوية وصور كبار الشخصيات — ولا تصل إلى صور معرض المركز الإعلامي التي تُدار في صفحاتها الخاصة. وهي موجودة لينتمكن أحدهم من إيجاد ملف والنظر إليه وتعطيله أو استعادته دون التفتيش في الصفحة التي تملكه. وتعطيل ملف هنا يزيله من حيث كان يُعرض.

شكل 42 — مكتبة الوسائط: كل صورة تملكها صفحة، أيًا كانت تلك الصفحة — لا الملفات الشخصية ولا معرض المركز الإعلامي.



## الوصول إلى الناس: الدعوات وكبار الشخصيات والإعلانات

أربع صفحات تُرسل أشياء إلى الناس، وهي ليست صيغاً مختلفة لشيء واحد. اقرأ هذا الجدول قبل استخدام الثالثة منها.

| الصفحة                | تصل إلى                               | الحد الأقصى                            | القنوات                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| الدعوات               | شخص واحد محدّد، وسجل لكل إرسال        | واحد في المرة                          | إشعار داخل التطبيق فقط — بلا بريد                        |
| كبار الشخصيات — إشعار | ملفات كبار الشخصيات التي تحدّدها      | 500 في الإرسالة الواحدة، ويُرفض ما زاد | إشعار داخل التطبيق وبريد إلكتروني                        |
| الإعلانات             | أصحاب مقاعد جلسة واحدة، أو جمهور كامل | لا حد في أي موضع                       | إشعار داخل التطبيق وبريد إلكتروني، واحد من كلّ لكل مستلم |
| رسائل التواصل         | لا أحد — فهي صندوق وارد لا صادر       | —                                      | واردة من نموذج التواصل في التطبيق                        |

### الدعوات

الدعوة سجلّ لإرسال واحد إلى شخص واحد. ودعوة الشخص نفسه مرة أخرى لا تحدّث الدعوة الأولى — بل تضيف سجلاً ثانيًا، ويبقى الأول شاهدًا على أنه دُعي من قبل. ويحمل السجل من أرسلها، ومن وُجّهت إليه، وحالتها، وملاحظات نصية حرّة، ووقت رد المستلم.

إصدار الدعوة يرسل إشعارًا داخل التطبيق ولا شيء غيره. فلا يوجد بريد دعوة، ومن لا يفتح التطبيق من المستلمين لن يعلم بها من النظام.

- الدعوة موجّهة إلى الملف لا إلى حساب دخول. فمن لا حساب له يمكن دعوته؛ غير أنه لا يملك صندوقًا يتلقّى فيه الإشعار، وتبقى الدعوة قائمة كسجل.

- الإشعار على أساس بذل الوسع. فإن كانت الإشعارات متوقفة تُنشأ الدعوة وتنتج رغم ذلك — ولا تفشل في طريقها للخروج.

- يمكن أن تنتقل الحالة من قيد الانتظار إلى جواب نهائي. ولا يمكن إعادتها إلى قيد الانتظار بعد ذلك، لأن المستلم قد أجاب فعلاً وسحب ذلك ليس مما ينبغي أن يقدّر عليه مسؤول.

شكل 44 — قائمة الدعوات. سجل لكل إرسال، فتظهر إعادة الدعوة إلى جانب السابقة لا بدلاً منها.

## كبار الشخصيات نوع ملف، لا قائمة تحررها

لا يوجد جدول لكبار الشخصيات، ولا شيء في صفحة كبار الشخصيات نفسها يغيّر من عليها. فالصفحة تعرض كل ملف يكون نوعه مسمّى VVIP أو VIP أو Gold — هذه الأسماء الثلاثة تحديداً. ويصير المرء من كبار الشخصيات بمنحه أحد هذه الأنواع، ويكفّ عن ذلك بمنحه نوعاً آخر. أمّا خانة «فئة كبار الشخصيات» في نموذج نوع ملف الزائر فمفتاح آخر: هي التي تقرّر من يحجز لنفسه مقعداً من فئة كبار الشخصيات، وهل يُظهر التطبيق علامة كبار الشخصيات، ولا تُدخل أحدًا إلى هذه الصفحة. والاثنتان لا يتطابقان ابتداءً — ف Gold على هذه الصفحة، لكن المعلم بفئة كبار الشخصيات في الأصل هو VVIP و VIP فقط، فيظهر ضيف Gold هنا ولا يستطيع مع ذلك أن يحجز لنفسه مقعد كبار الشخصيات.

يُدرج الضيوف الذين لا حساب دخول لهم هنا بلا بريد إلكتروني بدل استبعادهم. فهم مدعوّون حقيقيون، وإخفاؤهم يجعل القائمة تخالف قائمة الضيوف. يرسل إجراء الإشعار في هذه الصفحة إلى الملفات التي حدّتها. ويرفض ما زاد على خمسمائة في الإرسالة الواحدة، ويتخطى بهدوء كل من في التحديد ممن ليس فعلاً من كبار الشخصيات أو ليس له حساب يُشعر. وتخبرك النتيجة بعدد من بلغتهم من كبار الشخصيات وبعدد رسائل البريد في الطابور، ولا شيء غير ذلك: فلا يظهر على الشاشة عدد من تخطاهم، وتبقى الرسالة نجاحاً أخضر وإن سقط جزء من تحديدهم. فقابل الرقم الذي تعرضه بعدد من أشرت عليهم — فهو الفرق بين اعتقاد أن مئة قد أبلغوا ومعرفة أن ثلاثة وثمانين أبلغوا. أمّا عدد من تخطاهم فيُكتب في سجل التدقيق ولا يُعرض عليك.

شكل 45 — صفحة كبار الشخصيات. كل من فيها موجود بسبب نوع ملفه، وذلك هو السبيل الوحيد للدخول إليها أو الخروج منها.

## الإعلانات

الإعلان هو مكتب البث. اكتب عنواناً ورسالة بلغتين، واختر الأهمية، واختر من تصل إليه، ثم أرسل. فيتلقى كل مستلم إشعاراً واحداً داخل التطبيق وبريداً واحداً في الطابور. ولا توجد قناة رسائل نصية ولا تطبيقات مراسلة — يذكرها المستند FDS-009؛ ولم تُبن قط.



## اختيار من تصل إليه

| من هم                                                                                                                                               | الهدف                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| كل من له حساب دخول ويحمل حجز مقعد ساريًا في تلك الجلسة. ومن يحمل مقعدًا بلا حساب — كالحاضر المباشر — لا صندوق له، فيسقط من الإرسال ومن التقدير معًا | جلسة                         |
| كل حساب معتمد ليس مسؤولًا                                                                                                                           | مستخدمو التطبيق المعتمدون    |
| كل من له حساب دخول ويحمل حجز مقعد ساريًا في جلسة واحدة على الأقل، بالاستثناء نفسه                                                                   | حضور الفعالية                |
| كل حساب ليس مسؤولًا أيًا كانت حالته — بمن فيهم المسجلون الذين لم يعتمدهم أحد بعد                                                                    | الجميع بمن فيهم قيد الانتظار |

لا شيء في أي موضع يحدّد عدد من يصلهم الإعلان. فالمحرّر يقبل الهدف، ويتحقق من طولي العنوان والرسالة، ثم يضعه في الطابور. وسقف الخمسمائة في صفحة كبار الشخصيات لا وجود له هنا، و«الجميع بمن فيهم قيد الانتظار» تعني ذلك حرفيًا. وهذه هي الصفحة الوحيدة في لوحة التحكم التي تُقاس فيها النقرة الخاطئة بعشرات الآلاف من الرسائل.

## ماذا يحدث بعد الإرسال

الإرسال لا يبعث الرسائل. بل يكتب مهمة واحدة قيد الانتظار ويعيد تقديرًا لعدد من ستصلهم؛ ثم يلتقط عامل في الخلفية المهمة بعد قليل ويتولى البث. ويترتب على ذلك أمران، وكلاهما يفاجئ الناس.

- الرقم الذي غرض عليك تقدير حُسب لحظة الإرسال. فالمستلمون يُستخرجون من جديد وقت البث، ولذلك يختلف العدد في السجل اختلافاً مشرعاً عما وعد به المحرّر — إذ سجّل أحدهم أو اعتمد في ما بين ذلك.
- ولا يمكن استرجاعه. فالعامل يحجز المهمة قبل أن يبدأ البث، وذلك تحديداً حتى لا يؤدي إعادة التشغيل في منتصف البث إلى بعث كل شيء مرتين. وهذا الحجز نفسه يعني أنه لا سبيل إلى إيقافه بعد أن يبدأ. وتُعلم المهمة المحجوزة ربع ساعة بالفشل بدل إعادة محاولتها، للسبب نفسه.

والبث متدرّج لا فوري: إذ يخرج المستلمون على دفعات من مئة، وينتظر العامل حين يكون طابور البريد يحمل سبعمائة رسالة أصلاً، نصف ثانية في كل مرة. وينتظر حتى دقيقتين؛ فإذا تجاوزهما كفّ عن التمهّل وترك الطابور يُسقط ما لا يسعه، بدل تعطيل كل إعلان لاحق خلف هذا الإعلان. ولذلك يُسلّم الإعلان الضخم على مدى دقائق، ورسائل بريده هي الجزء الذي قد يسقط عند الضغط.



هذه صندوق وارد. تأتي الرسائل من نموذج التواصل في تطبيق الجوال، ويجوز لأي أحد استخدامه — إذ لا يلزم تسجيل دخول — فقد يحمل السجل اسمًا وبريدًا ورسالة بلا حساب خلفها إطلاقًا. وليس في الموقع العام نموذج موصول بهذه الصفحة.

تُعرض الرسائل المفتوحة أولًا والأحدث أولًا. ووسمها بأنها عولجت يسجل من عالجه ومتى؛ والزر نفسه يعيد فتحها إن أُغلقت قبل أوانها.



## الأسئلة الشائعة وخصائص الذكاء الاصطناعي

الأسئلة الشائعة محتوى عادي. أما الصفحات الأربع الأخرى فهي أدوات التحكم في مجموعة خصائص تستدعي نموذجًا لغويًا، وهي صفحات قراءة وتهيئة لا صفحات عمل يومي. وترتيب تعلمها: ما تغذيه الأسئلة الشائعة، ثم ما الذي يعمل الآن، ثم كيف يُغيّر، ثم كيف يُرى ما فعله.

### للأسئلة الشائعة قارئان

المدخلات مجمعة، ومرتبطة داخل مجموعتها، ولا يُنشر إلا المفعّل منها. والجدير بالمعرفة هو من يقرؤها.

- **شاشة الأسئلة في التطبيق** تقرأها مباشرة وتعرضها كما هي.
- **فقاعة المحادثة في الموقع** ليست منهما: فهي ترسل سؤال الزائر إلى الذكاء الاصطناعي دون أن تُرفق به شيئًا من هذه المدخلات، فتأتي الإجابة من معرفة النموذج نفسه، وتعديل مدخلة لا يغيّر ما تقوله الفقاعة. والإجابة الفارغة يُبلّغ عنها كإخفاق بدل أن تظهر فقاعة خالية.
- **المساعد داخل التطبيق** يُعطى جلسات البرنامج والأسئلة الشائعة وقائمة الأجنحة أساسًا له، فلا يستطيع الحديث إلا عن بيانات حقيقية مفعّلة. وتتقاسم الثلاثة حدًا واحدًا من بضعة آلاف حرف وتُجمّع بهذا الترتيب، فبرنامجٌ طويل أو إجاباتٌ طويلة قد تُخرج الأسئلة الشائعة أو الأجنحة منه كليًا؛ والمدخلة التي لا يذكرها المساعد قط قد تكون ببساطة لم تجد متسعًا، واختصار الإجابات هو ما يعيدها. ويُعاد بناء ذلك الأساس كل دقيقة تقريبًا: فتعديل سؤال شائع يصل إلى المساعد حين تنتهي صلاحية النسخة القديمة، لا لحظة حفظه.

| اسم (العربية)    | الاسم (الإنجليزية) | الترتيب | الأسئلة | الاجابات | حالة |
|------------------|--------------------|---------|---------|----------|------|
| التسجيل          | Registration       | 1       | 2       | 0        | نشط  |
| المكان والدخول   | Venue & Access     | 2       | 2       | 1        | نشط  |
| الجلسات والبرامج | Sessions & Program | 3       | 2       | 2        | نشط  |

شكل 48 — الأسئلة الشائعة. المجموعات ومدخلاتها بالترتيب الذي يعرضه التطبيق.

### ما الذي يعمل: الخدمات والموجهات

الخدمة هي خاصية ذكاء اصطناعي واحدة — مرشّح الأسئلة، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، والمساعد، والترجمة، والترجمة الفورية، ولغة الإشارة الفورية، وملخصات الجلسات، ومساعد لوحة التحكم نفسه. وصفحة الخدمات للقراءة في معظمها: إذ تجمع لكل خاصية الموجه المفعّل عليها، والمزوّد والنموذج الذي يستخدمه ذلك الموجه، وهل ذلك المزوّد مستضاف خارج الجهة. وهي موجودة ليكون لسؤال «ما الذي يشغل الترجمة،

وأين؟» موضع واحد يُجاب فيه. والشيء الوحيد الذي تغيّره هو التوجيه: فالمسؤول الذي يملك صلاحية تحرير الموجّهات يجد زرَّ تحرير في كل سجل له موجّه مفعّل، ويستطيع منه ضبط مزوّد ذلك الموجّه ونموذج ودرجة التتويج وسقف المخرجات. ويُحفظ ذلك بالتحديث نفسه الذي يستخدمه الفهرس، فيزيد رقم الإصدار ويُسجّل التغيير في تاريخ الموجّه وفي أثر التدقيق. أما صياغة الموجّه فلا تُحرَّر إلا في الفهرس.

تحدّر الصفحة حين تُنثَبّ خاصية حساسة على مزوّد في السحابة قطعًا. والحساس هنا هو الخصائص الأربع التي تحمل كلام الجمهور نفسه أو محتوى جلسة: ملخصات الجلسات، والمساعد، والترجمة الفورية، ولغة الإشارة الفورية. ويُعرض أحد المزودين على أنه رهنٌ بعنوان نقطته بدل تعليمه بتحذير، لأنه يمكن توجيهه إلى عنوان داخلي ولا يستطيع السجل وحده أن يعرف. وافرأ الشارة والتحذير على أنهما يصفان التثبيت لا الوجهة: فالصفحة تقرأ المزوّد المحفوظ على الموجّه ولا تتبع تحويل Echo الموصوف أدناه، فالموجّه الذي ما زال على Echo يظهر غير متصل ولا يرفع تحذيرًا ولو كان المزوّد الافتراضي للمنشأة يخدمه من السحابة. وحيثما كانت الخاصية الحساسة مهمة، ثبت موجّهها على المزوّد الذي تقصده بدل تركه على Echo.


| الخدمة                                     | المعرّف الفعلي        | النموذج | الاستضافة | المعطرات | إجراءات |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------|---------|
| مصفاة أمان أسئلة الجمهور<br>QuestionFilter | question-filter v1    | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |
| مساعدة الأسئلة الشائعة للفقالة<br>Faq      | faq-answer v1         | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |
| خدمة الزوار<br>Assistance                  | assistance v1         | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |
| مترجم النصوص<br>Translate                  | translate v1          | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |
| المترجم الحي للكلام<br>LiveTranslation     | live-translation v1   | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |
| ترجمة الإشارة الحية<br>LiveSignLanguage    | live-sign-language v1 | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |
| ملخص محضر الجلسة<br>SessionSummary         | session-summary v1    | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |
| مساعد لوحة التحكم<br>OpAssistant           | op-assistant v1       | Echo    | echo      | غير متصل | 1       |

شكل 49 — عرض الخدمات: سجل لكل خاصية نكاء اصطناعي، ومعه الموجّه والمزوّد والنموذج المهيّأة له.

## الموجّه هو وحدة السلوك كاملةً

كل ما يتعلق بسلوك الخاصية يقيم في موجّهها: المفتاح الذي يشير إليه المستدعون، والخاصية التي يخدمها، ومزوّد ونموذج، وموجّه النظام، وقالب المستخدم الذي تُملأ مواضعه من الطلب، ودرجة التتويج، وسقف المخرجات، وهل هو مفعّل. والحفظ يزيد رقم إصداره. وتحرير الموجّه يغيّر ما يفعله النظام فورًا — بلا نشر ولا إعادة تشغيل.

قد يخدم أكثر من موجّه الخاصية نفسها؛ ويسمّي المستدعي المفتاح الذي يريده. وهكذا تُقارن صياغتان إحداها بالأخرى دون حذف أيٍّ منهما.



شكل 50 — فهرس الموجّهات. المفتاح والخاصية والمزود ورياسة التفعيل هي الأعمدة الأربعة التي تحدد السلوك.

## إيقاف خاصية — والطريقة التي لا تعمل

يُشحن كل موجّه مثبّتًا على Echo، وهو مزود غير متصل لا يجري أي استدعاء خارجي إطلاقًا؛ بل يعيد النص الذي أعطي له خلف علامة تسمي نفسها. وهذا ما يجعل التثبيت الجديد آمنًا للتشغيل بلا حساب مزود من أي نوع.

ليس Echo مفتاح إيقاف بعد تهيئة مزود حقيقي. فضبط المزود الافتراضي للمنشأة يحول كل موجّه ما زال مثبّتًا على Echo إلى ذلك المزود — وهو بالضبط ما يجعله الإعداد الوحيد الذي يشغل الذكاء الاصطناعي، وبالضبط سبب أنه ليس كتمًا. ولا يترك على حاله إلا الموجّه المثبت على مزود مسمّى. ولإيقاف خاصية، عطل موجّهها: فيجب حينئذ بأن هذه الخاصية معطّلة ولا يستدعي شيئًا.

وبعد توصيل مزود حقيقي، فإن الدليل على أن ذلك أخذ مفعوله هو أن تكفّ الإجابات عن الوصول وعلامة Echo أمامها. والمخلص الذي صيغ بينما كان Echo يخدم يحمل علامة «لا يُنشر»، وتبحث خطوة النشر عنها مجددًا قبل الاعتماد — فلا تصل مسودة صورية إلى جمهور. ولو نسي أحدهم أي مزود أنتجها.

## الطريقتان اللتان يفشل بهما الاستدعاء

| ما الذي حدث               | ماذا يرى المستدعي                                                                             | أين تنتظر                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| المزود مختار ولا مفتاح له | الخدمة غير متاحة، ويُرفض الطلب قبل خروج أي استدعاء، ومع ذلك يُسجّل الإخفاق في سجل الاستدعاءات | مفتاح المزود في تهيئة النشر — انظر فصل التهيئة |
| المزود غير موصول أصلاً    | الخدمة غير متاحة، ويُسجّل الإخفاق في سجل الاستدعاءات                                          | المزود المختار على الموجّه                     |
| الموجّه معطل              | تُبلغ الخاصية بأنها معطّلة                                                                    | فهرس الموجّهات                                 |


يكتب كلا إخفاقي المزود سجله برمز الخطأ نفسه، فوجود السجل يخبرك أن مشكلة مزود وقعت، لا أيهما هي. وابدأ بالمفتاح: فكل المزودين عدا AzureOpenAi موصولون في كل نشر، فالمفتاح الناقص هو السبب الأغلب بكثير. أما الموجة المعطل فهو الحالة الوحيدة التي لا تكتب سجلاً البتة.

## رؤية ما فعله

يكتب كل استدعاء للذكاء الاصطناعي سجلاً واحدًا، نجح أم فشل: أي موجّه وأي خاصية، والمزود والنموذج المضبوطان على الموجّه، والمدخلات بعد تجريدها من البيانات الشخصية والأسرار، ونص المخرجات، وكم رمزًا دخل وخرج، وكم استغرق، ورمز الخطأ إن وُجد، ومن كان المستدعي — مجهولًا أو زائرًا أو موظفًا أو مسؤولًا أو مشرف جلسة. ولوحة المؤشرات هي البيانات نفسها ملخّصة. وقرأ عمودي المزود والنموذج على أنهما إعدادات الموجّه نفسه لا سجل لوجهة النص: فالموجّه الذي ترك على Echo وحوله المزود الافتراضي للمنشأة يُسجل مع ذلك على أنه Echo وبالنموذج «echo»، ولو أجاب مزود حقيقي واختار نموذج نفسه.

ونص الموجّه نفسه ليس في تلك السجلات. فصياغة الموجّه تُحفظ على حدة: إذ يُخزّن كل تعديل كاملاً في تاريخ الموجّه الخاص، وهو لا يُقلم أبدًا، ويسجل أثر التدقيق بصمة للصياغة قبل كل حفظ وبعده، فيتبين لمراجع الأمن أن الموجّه تغيّر دون نسخ النص إلى موضع ثانٍ.

شكل 51 — سجل الاستدعاءات. والإخفاقات هنا أيضًا — وهذا هو المقصود منه.



شكل 52 — لوحة مؤشرات الذكاء الاصطناعي: الاستدعاءات نفسها مجمعة.

## كم مرة يجوز لك اختبار موجّه

زر الاختبار في الموجّه يسحب من مخصّص قدره عشرون استدعاءً في الساعة، تُحسب لكل مسؤول لا لكل جهاز — فمسؤولان يتشاركان مكتباً لكلٍ منهما عشرون استدعاءً، ومسؤول واحد ينتقل بين الأجهزة لا يحصل على أربعين. والساعة نافذة ثابتة لا متحركة: فتعود العشرون كلها دفعةً واحدة حين تنقلب النافذة، لا أن يتحرر كل استدعاء وحده. وتلك العشرون نفسها تشمل فتح تفصيل استدعاء كاملاً من السجل، فمن فتح عشرين سجلاً في الساعة يُرفض اختبارها دون ما يفسّر ذلك على الشاشة؛ أما قائمة السجل نفسها وعمود رمز الخطأ فيها فلا يكلفان شيئاً. ولمساعد لوحة التحكم نفسه مخصّص منفصل أكبر: أربعون في الساعة.

## إعدادات النظام وسنة الفعالية والسجلات

تحذيران قبل التفصيل. أولاً، الصفحة المسماة «التهيئة» في هذه القائمة ليست تهيئة النشر الموصوفة لاحقاً في هذا الدليل: فذلك متغيرات بيئة على خادم، وهذه جدول صغير داخل التطبيق. وثانياً، فتح سنة فعالية جديدة يُلغي كل شارة في النظام. وكلاهما مشروح أدناه.

### أربع صفحات إعدادات، وأربع آليات مختلفة

| الصفحة             | ماذا تحمل                                                                       | الغرض منها                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التهيئة            | سجلات مفتاح/قيمة حرة: مفتاح آلي، وقيمة، ووصف لمن يحررها بعدك                    | ما تقرر الجهة الاحتفاظ به هناك، فوق سنة سجلات تحديث التطبيق التي تُسحب معها: أدنى إصدار وأحدث إصدار ورابط المتجر، لـ Android و iOS. وتصل فارغة، والقيمة الفارغة تُبقي تلك القاعدة معطلة |
| إعدادات الموقع     | نموذج محدّد الحقول: رسالة ترحيب التسجيل بلغتين، ومفتاح دليل الشركاء             | الإعدادات القليلة التي يقرأها التطبيق والموقع عبر نقطة قراءة عامة                                                                                                                       |
| العمليات           | مفتاحان: هل التسجيل مفتوح، مع وقت إغلاق تلقائي اختياري، وهل الأرشيف ظاهر للعموم | أكثر أمرين ترجيحاً للتشغيل والإيقاف أثناء الفعالية                                                                                                                                      |
| وضع الحضور المباشر | تجاوزان فوق ما نُشرت به الخوادم، مع حالة رئيسية للقراءة فقط                     | تخفيف ضبط مكتب الموقع أو تشديده أثناء الفعالية دون نشر                                                                                                                                  |

### إعدادات الموقع لم تعد تقيم حيث يوحي اسمها


كانت رسالة ترحيب التسجيل وروابط التواصل الاجتماعي سجلات في جدول التهيئة. ولم تعد كذلك: فقد نُقلت إلى ملف الجهة ليكون لكل حقيقة نسخة واحدة، وصارت روابط التواصل تُحرّر في صفحة ملف الجهة لا هنا. ولم تتغير قراءتها العامة، فلم يلحظ أحد في المصّب النقل — وهو بالضبط سبب أن يظل المشغل قادراً على كتابة مفتاح رسالة تسجيل في جدول التهيئة ثم يرى أنه لم يغيّر شيئاً. لا يُنشر رابط التواصل إلا إذا كان عنوان ويب كاملاً. وما عدا ذلك يُسقط بدل عرضه رابطاً مكسوراً.






المفتاحان هنا يجلسان فوق ما نُشرت به الخوادم. وحتى تُحفظ هذه الصفحة يسري الإعداد المنشور على كليهما. والحفظ يكتب تجاوزًا لكليهما — لا للمفتاح الذي حرّكته وحده — ومن ثَمَّ يغلب إعدادك. ولا تقول الصفحة من أين جاءت القيمة: فالمفتاح الموافق للنشر يبدو تمامًا كالمفتاح المتجاوز له. ولتري الفرق، أو لتعيد وضعًا إلى ما نُشرت به الخوادم، اذهب إلى صفحة التهيئة وابحث عن سجلي `walkInMode.quickRegister` و `walkInMode.autoApprove`. فالسجل المفعّل الذي يحمل `true` أو `false` تجاوزًا؛ فأزل عنه علامة «مفعّل»، أو استخدم الحذف هناك — وهو يعطلّ السجل ولا يزيله — فيعود الإعداد المنشور. أما القيمة نفسها فلا يمكن إفراغها: فذلك النموذج يرفض القيمة الفارغة.

أما المفتاح الرئيس — هل وضع الحضور المباشر مسلّح أصلاً، وفي أي نافذة — غير قابل للتحرير هنا عمداً. فللمسؤول أن يوقف الاعتماد التلقائي في وسط الزحام، ولا يستطيع تسليح تسجيل الحضور المباشر في منشأة لم تتعلّق قط؛ فذلك ما زال يستلزم صلاحية على الخادم. وحين لا يكون الوضع مسلّحاً نقول الصفحة ذلك، بدل عرض مفتاح لا يفعل شيئاً.



شكل 54 — وضع الحضور المباشر. حالة التسليم في الأعلى للقراءة فقط؛ والمفتاحان تحتها هما التجاوزان.



شكل 55 — مفاتيح العمليات: بوابة التسجيل وظهور الأرشيف للعموم.

## فتح سنة فعالية

الملقّي يتكرر . تُفتح سنة، ويتراكم عليها التسجيل والمحتوى، ثم تُفتح السنة التالية فتصير تلك تاريخًا. وتحمل الصفحة السنة المفتوحة، ومتى فُتحت، ومتى أُغلقت آخر سنة، وكَم شارة أعاد آخر فتح إصدارها.

فتح سنة يُلغي كل شارة قائمة. فتمسح شارة كل حاضر وتُصدر له شارة جديدة مكانها، في عملية واحدة. والشارات المطبوعة والمرسلة بالبريد الموجودة على الهواتف كلها تكفّ عن فتح البوابات لحظة اكتمال العملية، ويحتاج كل حاضر مُرحّل إلى إرسال شارته الجديدة أو طباعتها. وليس هذا أثرًا جانبيًا:

- يجب أن تكون السنة من أربعة أرقام بين 2000 و2999. ويُرفض ما يُكتب مثل «202» أو «20265»، لأن السنة تُطبع في الشارة ويُقرأها ماسحٌ لا سبيل له إلى السؤال بغيرها.
- وتُرفض السنة المفتوحة أصلاً.
- وتُرفض السنة الأقدم من المفتوحة رفضاً دائماً. فإعادة فتح سنة مغلقة تُعيد صلاحية كل شارة أُصدرت منذ ذلك الحين، وهو نقيض المقصود من إغلاقها.
- ويُدوّن عدد إعادة الإصدار بعد ذلك. وهو الدليل الوحيد على أن إعادة الإصدار جرت فعلاً، وأول ما ستُسأل عنه حين يجد حاضرٌ عائد شارته ممتة.

وُخِّتَ السَّنةُ الَّتِي يَنْتَمِي إِلَيْهَا الْحَاضِرُ عَلَى سَجَلِهِ لِحَظَةِ إِنْشَائِهِ، بِأَيِّ طَرِيقٍ أُنْشِئَ — تَسْجِيلُ ذَاتِي أَوْ مَكْتَبُ أَوْ طَلَبُ جَمَاعِي أَوْ اعْتِمَادُ. وَفَتْحَ سَنَةٍ يَقْدَمُ ذَلِكَ الْخَتَمُ لِلْحَاضِرِينَ الَّذِينَ حَمَلُوا شَارَةَ فَعَلًا فَحَسَبَ؛ أَمَّا مَنْ لَمْ يَحْمِلْ شَارَةَ قَطْ فَيَبْقَى عَلَى السَّانَةِ الَّتِي سَجَّلَ لَهَا، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ السَّانَةَ جَدِيدَةً بِأَنْ تُبْنَى عَلَيْهَا التَّقَارِيرُ.

تسجيل الخروج
Super Administrator
English

---

## نسخة الملتي

السنة التي يُقام فيها الملتي ملتي حالياً، لا تفتح البشارة أي بوابة إلا في السنة التي صدرت لها.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| السنة المنشوعة      | 2026                |
| تاريخ الفتح         | AM 12:00 01-01-2026 |
| إغلاق السنة السابقة | لم تُغلق أي سنة بعد |

الشارات التي أُكملت عند آخر فتح: 0

### فتح سنة جديدة

تُغلق السنة الحالية ضمن السجل وتفتح السنة التي تُحل محلها لا يُحذف الحاضرون — تبقى سجلاتهم موسومة بالسنة التي ينتمون إليها.

🔗 يؤدي هذا إلى إلغاء شارة كل حاضر، يحذف إصدار شارة جديدة لكل من سيحضر السنة الجديدة — حثيثاً لإعادة الإصدار قبل تنفيذ ذلك، لا عند الباب.

#### السنة المراد فتحها

2027

أربعة أرقام وأحد للـ سنة المنشوعة.

افتح السنة

شكل 56 — صفحة دورة الفعالية. جلّها موجود لبيان العاقبة قبل ضغط الزر.

## السجلان لشخصين مختلفين

|                |                                                                                                                                                       |                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| العمليات       | سجلات                                                                                                                                                 | السجلات                                              |
| يحب عن         | من فعل ماذا، بمن، وهل نجح                                                                                                                             | ما الذي فعله البرنامج تقريباً عند الساعة 14:32       |
| يحمل           | سجلاً لكل حدث عملي أو أمني: الوقت بتوقيت السعودية المحلي، والحدث، والنتيجة، والمعنى، والمسؤول الذي نفذ، والعنوان الذي نفذ منه، ورمز الخطأ عند الإخفاق | ملفات سجلات التطبيقات نفسها، ملف لكل مشروع في كل يوم |
| هل يمكن تحريره | لا. ولا أحد، ولا المسؤول، يستطيع تغيير مدخل أو                                                                                                        | لا ينطبق — فهي ملفات ويمكن تنزيلها                   |

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | إزالته من خلال التطبيق |  |
|--|------------------------|--|

يُحفظ سجل العمليات اسم المعنّي كما كان حينها، فيظل المدخل صحيحًا بعد تغيير اسم المعنّي. ولا يحمل سطر تفصيله سرًّا أبدًا.

تعرض صفحة السجلات ملفات السجلات التي تجدها، وتتابع آخر ما يُكتب في الملف الذي تختاره كل بضع ثوانٍ، وتتيح كلاً منها للتنزيل.

وتميّز بين تعذّر الوصول إلى خدمة السجلات وعدم وجود ملفات، وهما حقيقتان متضادتان حين يكون هناك خلل.

شكل 57 — سجل العمليات: أثر التدقيق العملي والأمني.

شكل 58 — عارض السجلات: ملفات التطبيقات نفسها، لكل مشروع ولكل يوم.


## خدمات الخلفية

ثلاثة عشر عاملاً في الخلفية تؤدي ما لا يضغط أحد زراً لأجله. وأربع عشرة خدمة تُبلَّغ هذه الصفحة بحالتها: هذه الثلاثة عشر، ومرسل البريد معها. وتُظهر هل يعمل كلٌّ منها، ومتى عمل آخر مرة، وكم مرة عمل وأخفق، وآخر خطأ له. وهي تحدّث نفسها ولا إجراءات فيها — فهي عرض حالة لا لوحة تحكم.

| العامِل                         | ماذا يفعل                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الإغلاق التلقائي لبوابة التسجيل | يغلق التسجيل أول مرة يمضي فيها وقت الإغلاق التلقائي                               |
| تذكير الجلسة                    | «تبدأ جلستك قريباً» لكل من يحمل مقعداً                                            |
| تذكير اللقاء                    | الشيء نفسه قبل ربع ساعة من لقاء مؤكّد، بالتطبيق والبريد                           |
| انتهاء انتظار المتحدث           | يعيد طلب اللقاء إلى الطابور حين تنتهي صلاحية روابط المتحدث، فيحرّر الموعد المحجوز |
| تحرير مقاعد المتخلفين           | يحرّر المقاعد قبل دقائق من بدء الجلسة إذا لم يحضر صاحبها                          |
| تذكير عدم الحضور                | «بدأت الجلسة ولست هنا»، بعد مهلة                                                  |
| دفع توصيات المطابقة             | «هذا الحاضر يوافقك» للمطابقات القوية، على دفعات                                   |
| طلب تقييم الجلسة                | يطلب التقييم — ممن سجّل دخوله إلى القاعة، لا من كل من حجز                         |
| طلب تقييم البرنامج              | طلبا التقييم في نهاية اليوم ونهاية البرنامج                                       |
| إقفال حضور القاعة               | يقفل سجلات الحضور المتروكة مفتوحة عند انتهاء الجلسة                               |
| طابور الإعلانات                 | يرسل الإعلانات المصنّفة في الطابور                                                |
| مسح الحسابات الخاملة            | يعطّل الحسابات غير المستخدمة للمدة المهيأة؛ ولا يفعل شيئاً حتى تُصبّط تلك المدة   |
| مسح الاحتفاظ                    | التقنية اليومية للعناصر للأمنية منتهية الصلاحية                                   |

يعمل كلٌّ من هذه على خادم واحد بالضبط مهما كان حجم المنشأة، لأن نسختين ترسلان كل شيء مرتين. ومرسل البريد استثناء ويعمل في كل مكان عمداً: إذ يقيم طابوره داخل كل خادم، فالخادم الذي لا يرسل خادماً لا يغادره بريده. ويسلم الرسالة إلى مُرَجِّل البريد ثلاث مرات على الأكثر — رسالة وإعادتان — وذلك ما دام الإخفاق يبدو مؤقتاً؛ أما المُرَجِّل الذي يرفض الرسالة رفضاً صريحاً، لمستقبل مجهول أو بيانات اعتماد خاطئة، فينتهي أمرها عند أول إخفاق. ويمكن تهيئته أيضاً ليراسل عنوان عمليات عند إخفاق الإرسال.






شكل 60 — قوالب البريد. التحرير هو الإجراء الوحيد في السجل؛ والمجموعة نفسها ثابتة.

## ملف الجهة

هذا سجل الملتقى نفسه، وهو عام لكل الدورات: الاسم والعنوان والشعار والنبذة، والإصدار وتواريخه، والحالة والسنة، والموقع وإحداثياته، وبيانات التواصل، وعنوان البث المباشر، وروابط التواصل الاجتماعي، والقوائم المتكررة لعناصر «عن» والتفاصيل. ويلزم لفتحه صلاحية العرض؛ ويلزم لحفظه صلاحية الإدارة، فيمكن منح القارئ الصفحة دون أن يقدر على تغيير الهوية العامة للملتقى.




شكل 61 — ملف الجهة: تفاصيل الملتقى نفسه، وموطن روابط التواصل.





## التقارير

مركز التقارير شبكة بطاقات، ولا ترى منها إلا ما تملك صلاحيته — فهو لا يعرض تقريرًا سيرفرض فتحه بعد ذلك. وكل تقرير مُحصَّن كذلك في الخادم بصلاحيته الخاصة، فيمكن منح أحدهم سجل البوابات دون منحه كشف الحضور.



شكل 63 — مركز التقارير. البطاقة التي لا تراها تقريرًا لا تملك صلاحيتها.

كل رقم في كل تقرير يُحسب حين تفتحه، من السجلات الحية. ولا شيء مخزن ولا ملخص ليلاً ولا مخبأ مؤقتًا، فقد يرى شخصان يشغلان التقرير نفسه بفارق دقيقة أرقامًا مختلفة عن حق. ويصف المستند FDS-011 لقطات إحصائية مخزنة؛ ولم تُبن قط، والمستند نفسه يسجل ذلك التصحيح.

## عماً يجب كل تقرير

| التقرير       | السؤال الذي يجب عنه                                                                      | جدير بالمعرفة                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحضور        | هل حضرت هذه الجلسة؟ سجل لكل جلسة، ومعه كم شخصًا وصل وكم ما زال بالداخل                   | عدد الحاضرين يعدّ الأشخاص لا عمليات المسح: فمن خرج ثم عاد يُعدّ مرة واحدة                              |
| التسجيلات     | من سجل، وبأي حالة؟ سجل لكل حساب حاضر                                                     | يرشّح المدى الزمني وقت إنشاء الحساب                                                                    |
| نشاط البوابات | ماذا جرى عند الأبواب؟ سجل لكل مسح، سماخًا أو رفضًا، مع السبب                             | اسم الزائر ونوعه هما المسجلان في عملية المسح نفسها، فيظل السجل التاريخي صحيحًا بعد إعادة تسمية الشخص   |
| الجلسات       | كيف كان أداء هذه الجلسة؟ البرنامج والمتحدثون والحضور والأسئلة ومتوسط التقييم في سجل واحد | الجلسة غير المقيّمة تُعرض بتقييم فارغ لا بصفر — فالصفر يُقرأ على أنه سوء بالإجماع                      |
| التقييمات     | ماذا قُيّم، وأين؟ سجل لكل تقييم مُرسل                                                    | لا يُعرض المقيّم عمداً: فالتقييم يحمل تعليقًا نصيًا حرًا، ونكر كاتبه يحوّل قناة مجهولة إلى قناة منسوبة |
| الشركاء       | من المشاركون؟ المعارضون والرعاة والأجنحة في دليل تواصل واحد                              | هذا التقرير يتجاهل المدى الزمني، وأداة المدى مخفية فيه — فالدليل هو من هنا، لا أحداث في فترة           |
| اللقاءات      | ماذا طُلب، وممن، وهل أجيب؟ طلبات المتحدثين والوفود معًا                                  | يرشّح المدى الزمني وقت تقديم الطلب لا وقت انعقاد اللقاء                                                |

|         |                                                                     |                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| التفاعل | ماذا سأل الجمهور ، وما الذي حُجب؟ أسئلة الجلسات وحالة الإشراف عليها | الأسئلة المحجوبة مُدرجة — وهذا هو المقصود من تقرير إشراف. ولا يُعرض السائل |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

شكل 64 — تقرير نشاط البوابات. والرفض سجلات هنا أيضًا، ومع كل رفض سببه.

## الشريط الذي تشترك فيه كل التقارير

- **المدى الزمني بالتواريخ الميلادية بتوقيت السعودية ويشمل الطرفين.** فالمدى من الأول إلى الثالث يشمل كل ما وقع في الثالث حتى منتصف الليل.
- **والإجماليات تصف المجموعة المرشحة كاملةً لا الصفحة التي تنظر إليها.** فلن تساوي مجموع السجلات المعروضة، وذلك صحيح.
- **وتغيير المدى يعيدك إلى الصفحة الأولى.** فالبقاء في الصفحة السابعة من فترة أخرى يعرض شبكة فارغة بلا سبب ظاهر.
- **ولا يوجد ترشيح بسنة الفعالية.** فليس للتقرير بُعد دورة؛ استخدم المدى الزمني.

Super Administrator English

2025 SIMF

بحث في القائمة...

نظرة عامة  
لوحة المعلومات  
حضور الجلسات  
القاعة المباشرة  
الإحصائيات  
الإحصائيات  
الحضور  
الزوار  
الزوار — بانتظار الموافقة  
تسجيل كارت الشخصيات  
تصدير ترحيب كارت الشخصيات  
الوفود  
دفعات الشارات  
مستخدمون آخرون  
مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة  
طباعة الشارة  
التحكم في الوصول  
المسؤولون  
المسؤولون — بانتظار الموافقة  
الأذوار والصلاحيات  
إعادة تعيين المصادقة الثنائية  
المستخدم

### تقرير التقييمات

من:  إلى:

تطبيق

مجموع التقييمات: 0

مجموع التقييمات: 0

نوع التقييم: تاريخ الإرسال: التطبيق: اليوم: المطلق

لا توجد سجلات مطابقة لهذه الفترة.

عرض 20 عرض 0 من 0-1 صفحة 1 من 1

تصدير إلى إكسل

تطبيق

شكل 65 — صفحة تقرير: المدى وشريط الإجماليات فوق الشبكة، والتصدير إلى جانبيها.

## التصدير

ينتج التصدير مصنف إكسل، يُنزل كمرفق ويُسمى باسم التقرير ولحظة طلبك إياه بتوقيت السعودية المحلي. ويحمل التقرير المرشح كاملاً لا الصفحة المعروضة فقط. وهو محصّن بصلاحيته الخاصة، منفصلةً عن صلاحية قراءة التقرير: لإخراج البيانات من المنشأة في ملف فعل أكبر من قراءة صفحة منها.

يتوقف التصدير عند عشرين ألف سجل، ولا يقول شيئاً. فإذا تجاوزها أعاد أول عشرين ألفاً بترتيب التقرير نفسه بدل أن يفشل، ولا شيء على الشاشة يخبرك بذلك. وبلوغ هذا العدد يسير في سجل بوابات بحجم فعالية. فضيق المدى الزمني وصدر على أجزاء حين يكون التقرير كبيراً.

والمصنف كذلك لا يُقرأ كما تُقرأ الشاشة. فحيث تعرض الصفحة تسمية مترجمة، يحمل الملف الرمز الأصلي — فيقول تصدير البوابات HolderNotApproved و CheckIn حيث قالتهما الصفحة العربية بالعربية. وذلك مقصود: فالتصدير ملف يفرزه الناس ويرشّحونه ويحلّونه، والمعرف الثابت فيه أنفع من الجملة.

## القوائم التي يختار منها كل شيء آخر

ست صفحات تحمل قوائم لا يعمل شيء آخر بدونها. تبدو أقل شاشات لوحة التحكم إثارة، وهي التي توقف التسجيل تمامًا حين تكون فارغة: فالزائر لا يستطيع إتمام تسجيله بلا جهة ينتمي إليها، ولا يمكن تسجيله عند المكتب — ولا منحه شارة ضمن دفعة — بلا نوع ملف. أما اعتماد الزائر فيصدر شارته سواء اختيرت له فئة أم لا. املاً هذه قبل افتتاح الفعالية، لا أثناءها.

### ما تغذيه كل قائمة

| القائمة              | يقرأها                                                       | ماذا يحدث حين تكون فارغة                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاهتمامات           | خطوة الاهتمامات في تطبيق الجوال، ومطابقة «قابل أشخاصاً مثلك» | لا تعرض القائمة شيئاً، فلا يستطيع الزائر اختيار الاهتمامات من واحد إلى عشرة التي يطلبها التطبيق                                                                                                                  |
| الجهات               | قائمة اختيار الجهة في كل تسجيل، في التطبيق وعند المكتب       | لا يمكن إتمام التسجيل — فالجهة مطلوبة. وهذا ليس افتراضاً: فقد وقع فعلاً عند أول تثبيت إنتاجي                                                                                                                     |
| البلدان              | الجنسية في كل ملف، وقائمة رموز الاتصال                       | لا يستطيع أي زائر تحديد جنسيته — فالسعودية سجل في هذه القائمة كسائر السجلات. فيرفض التسجيل في التطبيق ويرفض التسجيل الكامل عند المكتب، للسعوديين كما لغيرهم؛ ولا يكتمل إلا تسجيل سريع عند المكتب بلا جنسية أصلاً |
| المناطق              | مكان الميلاد للزائر السعودي                                  | لا شيء — إذ ترجع القائمة إلى مناطق السعودية الرسمية الثلاث عشرة المضمنة في التطبيق وفي المكتب معاً. ومكان الميلاد نفسه مطلوب في كل تسجيل عبر التطبيق، وإن جاز تركه فارغاً عند المكتب                             |
| أنواع ملفات الزوار   | الفئة التي يُعتمد فيها الزائر، وما تعرضه الشارة              | يُعتمد الحساب وتصدر له شارة عاملة، لكن بلا فئة — فلا يظهر على الشارة سطر الفئة ويعود شريطها إلى الذهبي الافتراضي، وترفضه أي بوابة لها قائمة سماح                                                                 |
| أنواع الملفات الأخرى | الشيء نفسه لحسابات الشركاء والعارضين والإعلاميين والموظفين   | لا يمكن حفظ حساب الشريك — فنوع ملفه مطلوب                                                                                                                                                                        |

قائمة الجهات استيراد حكومي مُنسَق يُطابق على السجل التجاري، ولذلك فإن لوحة التحكم هي الموضع الوحيد لتحريرها، ولذلك لا يستطيع التطبيق الإضافة إليها. وحين تكون جهة عمل الشخص غائبة فعلاً يختار «أخرى» ويكتب الاسم؛ ويقرأ ذلك النص شخصاً لاحقاً ولا يُدمج تلقائياً.

### الحذف ليس حذفاً

إزالة أي مدخل من هذه القوائم تعطله. فيتوقف عرضه على من يختار من الآن فصاعداً، ويظل كل ملف يشير إليه مشيراً إليه — فالزائر الذي اختار اهتماماً لا يفقده لأن الاهتمام قد أوقف. وإعادة تفعيله تعيده إلى القائمة. ولهذا يمكن ترتيب أربع من هذه القوائم — الاهتمامات والجهات والبلدان والمناطق — أثناء الفعالية دون الإضرار بمن سجلوا بالفعل. أما نوع الملف فأشد: يرفض أن يُزال ما دام مُسنَداً إلى أي حساب، وتعرض لوحة التحكم هذا الرفض، بإيقاف نوع يقتضي نقل حامله إلى غيره أولاً.

## أنواع الملفات ليست مجرد تسميات

يحدّد نوع الملف أكثر من كلمة على الشارة: هل يُحتسب حامله زائرًا، وهل يظهر في قائمة «قابل أشخاصًا» في التطبيق، وهل هو من فئات كبار الشخصيات، ومن خلال قائمة السماح في البوابة — أي المداخل يجوز له استخدامها. وإنشأؤه سريع، لكن تحديد معناه هو الجزء الجدير بالعناية، لأن البوابات والشارات تُهيأ بناءً عليه بعد ذلك.

| نوع الحساب | الاسم  | الاسم (عربي)         | نوع الصلصة | نشط | الإجراءات |
|------------|--------|----------------------|------------|-----|-----------|
| زائر       | Normal | عادي                 | #3852F6    | نشط | إجراءات   |
| زائر       | VIP    | كبار الشخصيات        | #0E7490    | نشط | إجراءات   |
| زائر       | VVIP   | شخصيات بالغة الأهمية | #B91C1C    | نشط | إجراءات   |

شكل 66 — أنواع ملفات الزوار. كل نوع فئة يمكن اعتماد الحساب فيها.

## النشر على الخادم

يُنْبَت نظام SIMF محليًا على خادم ويندوز مع IIS و SQL Server. وعملية النشر ثلاثة أمور منفصلة تُنفَّذ بهذا الترتيب: ينسخ خط الإنتاج الملفات المبنية إلى الخادم، ثم يضبط المشغل نهية ذلك الخادم، ثم ينشئ التطبيق قاعدة بياناته أو يحدّثها عند أول تشغيل. لا شيء آخر ينشئ قاعدة البيانات، ولا شيء في خط الإنتاج يضبط أي قيمة نهية.

## منظومة الخوادم

يوجد خادمان، ويشغل كل منهما التطبيقات الأربعة جميعها. وأهم ما يجب معرفته قبل تنفيذ أي نشر أن أسماء البيئات مضللة:

| اسم البيئة | ما هي في الحقيقة | العنوان                    |
|------------|------------------|----------------------------|
| SIMF-Prod  | ما قبل الإنتاج   | simf.zagali-ict.com        |
| SIM-RNSF   | الإنتاج          | web / cp / api.simrsnf.com |

ليس هذا خطأ مطبعيًا يُصحّح. فهذه هي الأسماء كما هي مسجلة، والاسم الذي يبدو وكأنه الإنتاج ليس كذلك. ومن «يصحّح» هذا الربط بمجرد رؤيته سينشر مباشرة إلى الإنتاج وهو يظن أنه يتدرب. فاعتمد على أسماء المهام في خط الإنتاج، لا على اسم البيئة أبدًا.

## التطبيقات الأربعة

| التطبيق       | موقع IIS  | المجلد على الخادم     | العنوان العام           |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| واجهة البرمجة | SIMF.API  | D:\System\v1.0.1\api  | api.simrsnf.com (داخلي) |
| لوحة التحكم   | SIMF.CP   | D:\System\v1.0.1\cp   | cp.simrsnf.com          |
| الموقع        | SIMF.WEB  | D:\System\v1.0.1\web  | web.simrsnf.com         |
| حافة الجوال   | SIMF.EDGE | D:\System\v1.0.1\edge | edge.simrsnf.com        |

يجب أن تكون مواقع IIS ومجموعات التطبيقات موجودة مسبقًا. فالنشر ينسخ الملفات إليها ولا ينشئها. أنشئها يدويًا في مدير IIS قبل أول نشر، مع ضبط إصدار CLR على «بدون تعليمات برمجية مُدارة».

## قبل أول عملية نشر

- خادم ويندوز مع IIS وحزمة استضافة ASP.NET Core مثبتة — فبدون الحزمة يبدأ مجمّع التطبيقات ثم يتوقف فورًا.
- خادم SQL Server يمكن الوصول إليه من خادم التطبيق على المنفذ 1433.
- شهادة TLS لكل اسم مضيف عام. وشهادة واجهة البرمجة هي التي تُنسى عادة لأنها داخلية.
- ضبط المنطقة الزمنية للخادم على التوقيت العربي القياسي.
- صلاحية الكتابة، لهوية كل مجمّع تطبيقات، على مجلد السجلات ومجلد مخزن الملفات.
- لحزمة الويب المبنية ب-Flutter فقط: وحدتا URL Rewrite و Application Request Routing في IIS مع تفعيل الوكالة.

## ترتيب عملية النشر

- يبنى خط الإنتاج التطبيقات الأربعة وينشرها كحزمة واحدة.
- يتحقق من الجهاز الهدف مقابل اسمين: الاسم الذي تتوقعه تلك المهمة، والجهاز المثبت للبيئة الأخرى وهو المحظور.
- ثم لكل تطبيق بالتتابع — واجهة البرمجة أولاً والحافة أخيراً — يوقف الموقع ومجمّعه، وينسخ الملفات نسخاً مطابقاً إلى موضعها، ثم يعيد تشغيلهما ويتحقق من بلوغهما حالة التشغيل.
- بعد ذلك يشغل المشغل نصوص تهيئة ذلك الخادم بصلاحيات المسؤول.
- ثم يعيد المشغل تشغيل IIS. ولا تكفي إعادة تدوير المجمّع: فعملية العامل ترث بيئتها من الخدمة التي شغلتها، فيحتفظ المجمّع المُعاد تدويره بالقيم القديمة.
- ثم تُشغل واجهة البرمجة، فتنشئ قاعدتي البيانات أو تُرقيهما وترزع أول مسؤول.

الاسم المحظور هو النصف الوحيد المفعل من ذلك التحقق على الإنتاج اليوم. فاسم جهاز الإنتاج لم يُقرأ قط، فالاسم الذي يتوقعه الإنتاج فارغ — والمهمة التي يكون اسمها المتوقع فارغاً تُحذّر وتمضي بدل أن ترفض. وما قبل الإنتاج صورة معكوسة: فالاسم المحظور عليه هو اسم الإنتاج، وهو ذلك الفراغ نفسه، فما يمنع تشغيل ما قبل الإنتاج من الوصول إلى الإنتاج هو اسمه المتوقع لا المحظور. ويسدّ ملء اسم جهاز الإنتاج النصفين معاً.

| الخدمات الخلفية                                                                                                             |           |                        |                          |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| متفطرة                                                                                                                      | متأخرة    | تعمل                   | آخر تحديث في 08:21:04 PM |              |            |
| 0                                                                                                                           | 0         | 14                     |                          |              |            |
| الخدمة                                                                                                                      | الحالة    | آخر تشغيل              | آخر نجاح                 | مرات التشغيل | الإجماليات |
| DormantAccountSweepService<br>Disables dormant accounts once a day.                                                         | قيد البدء | -                      | -                        | 0            | 0          |
| EmailBackgroundService<br>Sends queued outbound emails.                                                                     | تعمل      | -                      | -                        | 0            | 0          |
| HallAttendanceCloseoutWorker<br>Closes hall-attendance rows whose session has ended.                                        | تعمل      | 29-08-2026 08:20:14 PM | 29-08-2026 08:20:14 PM   | 4            | 0          |
| MatchRecommendationPushWorker<br>Pushes >=80% 'meet people like you' matches to opted-in attendees.                         | تعمل      | 29-08-2026 08:18:14 PM | 29-08-2026 08:18:14 PM   | 1            | 0          |
| MeetingAwaitingSpeakerExpiryWorker<br>Reverts stale speaker and delegation meeting requests once their invite links expire. | تعمل      | 29-08-2026 08:18:14 PM | 29-08-2026 08:18:14 PM   | 1            | 0          |
| MeetingReminderWorker<br>Sends 'meeting starting soon' reminders (email + app) 15 minutes before a confirmed meeting.       | تعمل      | 29-08-2026 08:20:14 PM | 29-08-2026 08:20:14 PM   | 4            | 0          |
| NotificationBroadcastWorker<br>Fans out admin notification broadcasts (in-app + email) to their recipients.                 | تعمل      | 29-08-2026 08:20:59 PM | 29-08-2026 08:20:59 PM   | 19           | 0          |
| ProgrammeRatingPromptWorker<br>Sends end-of-day and end-of-programme rating prompts.                                        | تعمل      | 29-08-2026 08:20:14 PM | 29-08-2026 08:20:14 PM   | 4            | 0          |

شكل 67 — بعد النشر، من هنا نتأكد من أن الخدمات الخلفية قد بدأت. فهي تعمل داخل عملية واجهة البرمجة، فالموقع السليم مع خدمة متوقفة يبدو سليماً من الخارج.

## قواعد البيانات

هناك قاعدتان مفصولتان عن عمد: إحداهما للحسابات والأدوار والصلاحيات، والأخرى لكل ما عداها. ولا توجد خطوة ترحيل يدوية — فواجهة البرمجة تطبق ترحيلاتها عند الإقلاع، وتطبقها على القاعدة الثانية قبل الأولى. وهذا الترتيب لازم وليس عرضياً.

يؤدي تشغيل واجهة البرمجة على قاعدة فارغة إلى إنشائها. أما المحتوى — البرنامج والمتحدثون والأخبار والرعاة والأرشيف — فيُطبق منفصلاً وديوياً من نصوص البذر. وإحدى خطوات تلك العملية نسخ صور المتحدثين إلى مخزن الملفات؛ وبدونها تُرجع كل صورة «غير موجودة» بينما تبدو صفوف قاعدة البيانات سليمة تماماً.

## أول مسؤول

ينشئ النظام مسؤولاً واحدًا فقط عند أول إقلاع، انطلاقًا من التهيئة. فبريده وكلمة مروره الأولى وسرّ تطبيق المصادقة كلها قيم تهيئة. وبعد تسجيل دخوله، غير كلمة المرور، وأقرن تطبيق مصادقة جديدًا، ثم غير قيم التهيئة تلك إلى قيم مؤقتة جديدة. وهذه الخطوة الأخيرة هي الفارق بين «منشور» و«آمن».

مزلقان اثنان، ويفشلان على نحوين مختلفين. إذا كان البريد أو كلمة المرور المهيأة فارغًا فلن يكتب البذّار أي مسؤول، وسيسجل السبب، وسيقلع النظام سليمًا تمامًا — ثم يفشل كل تسجيل دخول دون أي خلل ظاهر. أما كلمة المرور التي ترفضها القواعد — كالتّي تحوي تسلسلاً مثل 12345 — فتُسقط الإقلاع نفسه في الإنتاج، ويذكر الخطأ القاعدة التي انكسرت. وخارج الإنتاج تُسجل هذه الحالة الثانية وتُخطئ مثل الأولى.



## كل قيم التهيئة

تصل التهيئة إلى التطبيقات عبر متغيرات بيئة على مستوى الجهاز تُضبط على الخادم. أما الملفات المشحونة داخل كل تطبيق فلا تحمل سوى القيم الافتراضية غير السرية، ويُعاد كتابتها مع كل نشر، فلا يجوز تعديل أي شيء مهم فيها.

ليست كل الإعدادات متغيرات بيئة. فبعضها يُحرَّر داخل لوحة التحكم نفسها ويُحفظ في قاعدة البيانات، وهو الموضع الصحيح لكل ما ينبغي أن يستطيع المسؤول تغييره دون الحاجة إلى نشر جديد.

The screenshot shows the 'إعدادات النظام' (System Settings) page in the SIMF interface. It features a table with columns for 'المفتاح' (Key), 'القيمة' (Value), and 'الوصف' (Description). The table lists various update-related settings for both Android and iOS, such as 'appUpdate.android.latestVersion', 'appUpdate.android.minVersion', 'appUpdate.android.storeUrl', 'appUpdate.ios.latestVersion', 'appUpdate.ios.minVersion', and 'appUpdate.ios.storeUrl'. Each row includes a 'تفعيل' (Toggle) column and a 'توصيل' (Connect) button. The interface is in Arabic and includes a sidebar with navigation options like 'لوحة المعلومات' (Information Dashboard) and 'إعدادات النظام' (System Settings).

شكل 68 — قائمة الإعدادات — أزواج المفتاح والقيمة التي يقرأها النظام أثناء التشغيل.

The screenshot shows the 'مفاتيح التشغيل' (Activation Keys) page in the SIMF interface. It contains a form for 'بوابة التسجيل' (Registration Portal) with fields for 'الاسم' (Name), 'البريد الإلكتروني' (Email), and 'كلمة المرور' (Password). Below the form, there is a section for 'إظهار الأرشيف' (Show Archive) which displays a list of archived activation keys with their respective dates and times. The interface is in Arabic and includes a sidebar with navigation options like 'لوحة المعلومات' (Information Dashboard) and 'مفاتيح التشغيل' (Activation Keys).

شكل 69 — مفاتيح التشغيل، التي تفعل الخصائص وتعطّلها ليوم الفعالية دون المساس بالخادم.

## كيف يُبنى اسم المتغير

يقرأ كل تطبيق بادئته الخاصة، وتحوّل النقطتان الرأسيتان في اسم الإعداد إلى شرطيتين سفليتين في اسم المتغير .

| المتغير       | البادئة    | مثال                                    |
|---------------|------------|-----------------------------------------|
| واجهة البرمجة | SIMF_API_  | SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb   |
| لوحة التحكم   | SIMF_CP_   | SIMF_CP_Api__BaseUrl                    |
| الموقع        | SIMF_WEB_  | SIMF_WEB_Api__BaseUrl                   |
| حافة الجوال   | SIMF_EDGE_ | SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0 |

البادئة SIMF\_ المجردة لا ترتبط بشيء. والأسوأ أن كل تطبيق يرفض الإقلاع إذا وجد متغيرات تستخدم تلك البادئة المتقاعدة، وينكرها في رسالة الخطأ — لذا يجب على الخادم المُرقى أن تُكتب فيه المتغيرات الجديدة أولاً ثم تُمحي القديمة بعدها، لا العكس أبداً. والاستثناء الوحيد هو ASPNETCORE\_ENVIRONMENT الذي يُقرأ قبل تطبيق أي بادئة ويبقى بلا بادئة على كل الخوادم.

## كيف يُضبط المتغير

من موجه PowerShell بصلاحيات مرتفعة على الخادم، على نطاق الجهاز، ثم أعد تشغيل IIS لتلتقط عملية العامل كتلة البيئة الجديدة:

```
([Environment]::SetEnvironmentVariable
'SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb'
'!...;Server=...;Database=SIMF_App'
([EnvironmentVariableTarget]::Machine
```

iisreset

لا تكفي إعادة تدوير مجمّع التطبيقات، وهذا أشيع سبب يجعل قيمة مضبوطة بشكل صحيح تبدو بلا أثر .

## القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع

عشر قيم تمثل بوابات إقلاع: فإذا تُركت إحداها فارغة رفض التطبيق البدء . وهي لا تسري كلها في المواضع نفسها، وموضع سريان البوابة لا يقل أهمية عن اسمها. وهذا مقصود — إذ تحمي كل واحدة منها أمراً كان سيفشل بصمت وفي وقت متأخر جداً.

| المتغير                                                               | التطبيق       | أين تسري          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| SIMF_API_Jwt__SigningKey                                              | واجهة البرمجة | كل البيئات        |
| SIMF_API_ReverseProxy__KnownProxies__0                                | واجهة البرمجة | خارج بيئة التطوير |
| SIMF_CP_DataProtection__KeyRingPath                                   | لوحة التحكم   | خارج بيئة التطوير |
| SIMF_WEB_DataProtection__KeyRingPath                                  | الموقع        | خارج بيئة التطوير |
| SIMF_EDGE_ReverseProxy__Clusters__api__Destinations__primary__Address | حافة الجوال   | خارج بيئة التطوير |
| SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0                               | حافة الجوال   | خارج بيئة التطوير |
| SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey                                   | واجهة البرمجة | الإنتاج فقط       |

|             |               |                                               |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------|
| الإنتاج فقط | واجهة البرمجة | SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey |
| الإنتاج فقط | واجهة البرمجة | SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret               |
| الإنتاج فقط | واجهة البرمجة | SIMF_API_SuperAdmin__TotpSecret               |

وثمة قيمة أخرى تمنع الإقلاع دون أن تكون فارغة. فلوحة التحكم والموقع يرفضان البدء ما لم يكن عنوان واجهة البرمجة لديهما <https> خارج بيئة التطوير، وكلاهما يُشحن بـ <http://localhost:5175> — فالقيمة المشحونة نفسها إقلاعٌ مرفوض على أي خادم غير خادم تطوير.

بوابتان من بوابات واجهة البرمجة مفتاحا تشفير، ويسلكان سلوكًا مختلفًا عند التغيير. فمفتاح مخزن الملفات يغلف مفتاحًا لكل ملف، فله من حيث المبدأ مسار تدوير — لكن المهمة التي تُتِمّ التدوير لم تُبنَ قط، فعامله على أنه يُضبط مرة واحدة. أما مفتاح وثائق الهوية فلا مسار له إطلاقًا: وتغييره يعزل كل عمود مشقّر نهائيًا بلا رجعة. فاحفظ نسخة موثوقة من المفاتيح، مع رقم إصدار مفتاح مخزن الملفات، قبل أن يحمل النظام أي بيانات حقيقية.

# Generate a 32-byte key, base64-encoded

openssl rand -base64 32

# The JWT signing key wants more

openssl rand -base64 48

## واجهة البرمجة

تقرأ واجهة البرمجة أكبر قدر من التهيئة بفارق كبير — سلاسل الاتصال، وكل المفاتيح، وخادم البريد، والمسؤول الأول، ومزود النكاه الاصطناعي. ويحمل نصها على خادم مهياً 82 متغيراً.

### قواعد البيانات

| المتغير                                    | ما يتحكم فيه                                                     | القيمة المُشحونة | اضبطه على |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| SIMF_API_ConnectionStrings__SimfIdentityDb | قاعدة بيانات الحسابات والأدوار والصلاحيات.                       | فارغ             | مطلوب     |
| SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb      | كل ما عدا ذلك — الملفات الشخصية والبرنامج والبوابات والاجتماعات. | فارغ             | مطلوب     |

كلاهما مطلوب. ويُحقق التطبيق عند أول وصول لقاعدة البيانات إذا غاب أحدهما — فهو لا يقلع ثم يسيء التصرف.

### المفاتيح والرموز

| المتغير                                       | ما يتحكم فيه                                                                                              | القيمة المُشحونة | اضبطه على                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| SIMF_API_Jwt__SigningKey                      | يوقع كل رمز وصول. ومنه تُشقق تجزئات الرموز لمرة واحدة وروابط الاجتماعات، فتغيره يُبطلها أيضاً.            | فارغ             | 32 بايت على الأقل، ويُفضل 48               |
| SIMF_API_Jwt__Issuer                          | اسم جهة إصدار الرمز.                                                                                      | SIMF             | SIMF                                       |
| SIMF_API_Jwt__Audience                        | اسم الجمهور المستهدف للرمز.                                                                               | SIMF             | SIMF                                       |
| SIMF_API_Jwt__AccessTokenMinutes              | مدة صلاحية رمز الوصول.                                                                                    | 5                | 5                                          |
| SIMF_API_Jwt__SessionLifetimeHours            | المدة التي يمكن خلالها تجديد جلسة مسجلة الدخول.                                                           | 24               | 24                                         |
| SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey | يشفر أعمدة الهوية الوطنية والإقامة وجواز السفر والجوال. ولا يمكن تغييره بعد وجود بيانات.                  | فارغ             | سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة (32 بايت، base64) |
| SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey           | يغلف مفتاح كل ملف مخزن مشفر.                                                                              | فارغ             | سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة (32 بايت، base64) |
| SIMF_API_FileStorage__KekVersion              | ختم الإصدار المكتوب في كل ملف مشفر. وعند الاستعادة يُخفف كل قراءة إذا كان المفتاح صحيحاً والإصدار خاطئاً. | 1                | 1                                          |
| SIMF_API_FileStorage__PreviousEncryptionKey   | المفتاح السابق، أثناء التدوير فقط.                                                                        | فارغ             | اتركه فارغاً                               |

|                                 |                                                                                       |      |                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret | يوقع بصمات محفزات الذكاء الاصطناعي. وبدونه يرجع التطبيق إلى مفتاح يمكن اشتقاقه علناً. | فارغ | سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|

## أول مسؤول

| المتغير                                     | ما يتحكم فيه                                                                                                                                                                      | القيمة المُشحونة       | اضبطه على                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| SIMF_API_SuperAdmin__Email                  | بريد المسؤول الأول.                                                                                                                                                               | superadmin@simrsnf.com | العنوان الحقيقي                    |
| SIMF_API_SuperAdmin__TempPassword           | كلمة مروره الأولى. ويجب أن تستوفي قواعد كلمات المرور، ومنها قاعدة منع التسلسل.                                                                                                    | فارغ                   | سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة          |
| SIMF_API_SuperAdmin__TotpSecret             | سرّ تطبيق المصادقة الخاص به، وهو بوابة إقلاع: ففي الإنتاج ترفض واجهة البرمجة البدء بدونه. وخارج الإنتاج لا بوابة، فيكون أعلى حساب صلاحية في النظام حينها محمياً بكلمة مرور وحدها. | فارغ                   | سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة (base32) |
| SIMF_API_SuperAdmin__PasswordChangeRequired | فرض تغيير كلمة المرور عند أول تسجيل دخول.                                                                                                                                         | true                   | true                               |
| SIMF_API_Seed__DemoPassword                 | كلمة المرور المشتركة للحسابات التجريبية.                                                                                                                                          | فارغ                   | اتركه فارغاً في الإنتاج            |
| SIMF_API_Seed__EnableDemoAccounts           | إنشاء الحسابات التجريبية خارج بيئة التطوير.                                                                                                                                       | false                  | false                              |

يجب ألا توجد الحسابات التجريبية على نظام إنتاجي. فهي لا تُنشأ إلا في بيئة التطوير، أو عند تفعيل المفتاح أعلاه عمداً.

## البريد

| المتغير                     | ما يتحكم فيه                    | القيمة المُشحونة     | اضبطه على                 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| SIMF_API_Email__Host        | خادم البريد.                    | فارغ                 | مطلوب                     |
| SIMF_API_Email__Port        | منفذ.                           | 587                  | 587                       |
| SIMF_API_Email__User        | حساب البريد.                    | فارغ                 | مطلوب                     |
| SIMF_API_Email__Password    | كلمة مروره.                     | فارغ                 | سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة |
| SIMF_API_Email__FromAddress | العنوان الذي تُرسل منه الرسائل. | no-reply@ammn.com.sa | المرسل الموثق             |

|                    |      |                                      |                                        |
|--------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SIMF               | SIMF | الاسم الظاهر على الرسائل المرسل.     | SIMF_API_Email__FromName               |
| عنوان فريق التشغيل | فارغ | من يُبلَّغ عند بدء فشل تسليم البريد. | SIMF_API_Email__FailureAlertRecipients |

فشل البريد غير مرئي من الواجهة. فالإرسال يجري في الخلفية عبر طابور، فكلمة مرور خاطئة لا تُطلق خطأ ولا تظهر على الشاشة ولا تمنع إنشاء حساب — بل لا تصل الرسائل فحسب. فاضبط عناوين التنبيه، واختبر التسليم بعد كل تغيير.

أما مضيف البريد الفارغ فأسوأ من الخاطئ، وهذا أمر لوحظ عملياً لا استنتج. فمع عدم تهيئة أي مضيف تفشل كل رسالة بطريقة يعدها منطق إعادة المحاولة عطلاً دائماً، فتُسقط كل رسالة من محاولتها الأولى بلا إعادة. والمرسل نفسه لا يتوقف — بل يواصل تغريغ الطابور — لكن لا شيء يصل، ويبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة منذ ذلك الفشل الأول وحتى ينجح إرسال، بينما يواصل الموقع تقديم صفحاته بشكل طبيعي. وإذا كان موزع الأحمال يراقب تلك النقطة فسيُخرج خادماً سليماً من الخدمة لأن أحداً لم يملأ مضيف SMTP، ولن تُزِيل إعادة تشغيل واجهة البرمجة ذلك.

## الشبكة والحدود

| المتغير                                | ما يتحكم فيه                                               | القيمة المُشحونة | اضبطه على                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| SIMF_API_ReverseProxy__KnownProxies__0 | الوكيل الموثوق، لاستعادة عنوان الزائر الحقيقي.             | فارغ             | عنوان IP للوكيل                  |
| SIMF_API_Cors__WebAppOrigins__0        | أصل متصفح مسموح له باستدعاء واجهة البرمجة. مرقيم من الصفر. | فارغ             | عنوان كل موقع عام                |
| SIMF_API_RateLimit__PermitLimit        | عدد الطلبات المسموح بها لكل عنوان في النافذة.              | 20               | 20                               |
| SIMF_API_RateLimit__WindowSeconds      | النافذة بالثواني.                                          | 60               | 60                               |
| SIMF_API_Swagger__AllowSwagger         | نشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية في الإنتاج.              | false            | false                            |
| SIMF_API_FileStorage__RootPath         | المكان الذي تُكتب فيه الملفات المرفوعة.                    | فارغ             | مسار صريح مشمول بالنسخ الاحتياطي |
| SIMF_API_Storage__LogDirectory         | المكان الذي تُكتب فيه ملفات السجل.                         | logs             | مسار صريح                        |

يجب أن يكون مدخل الوكيل الموثوق عنوان IP. أما اسم المضيف فيقرأ ويفشل تحليله ويُسقط دون أي إشعار — فيبدو الإعداد مضبوطاً بينما يتشارك كل الزوار حصة واحدة من حد المعدل. وإذا تُرك مسار مخزن الملفات فارغاً فستقع الملفات في موقع افتراضي ضمن ProgramData لم يختره أحد وقد لا يشمل النسخ الاحتياطي.

## مكتب الحضور والشارات دون اتصال

تحكم هذه المفاتيح مكتب التسجيل في الموقع. وكلها مُشحونة مُعطلة، فيتصرف المكتب بتحفّظ حتى يفتح أحد عمداً ليوم الفعالية.

| المتغير                      | ما يتحكم فيه | القيمة المُشحونة | اضبطه على    |
|------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| SIMF_API_WalkInMode__Enabled | خصائص المكتب | false            | true في أيام |

|                           |       |                                                                             |                                                            |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| الفعالية                  |       | ككل.                                                                        |                                                            |
| الفراغ يعني بلا انتهاء    | فارغ  | متى يُغلق المكتب نفسه من جديد.                                              | SIMF_API_WalkInMode__ExpiresAt                             |
| false                     | false | نموذج المكتب المختصر.                                                       | SIMF_API_WalkInMode__QuickRegister                         |
| true                      | true  | هل يظل النموذج المختصر يشترط وثيقة هوية.                                    | SIMF_API_WalkInMode__QuickRegisterRequiresIdentityDocument |
| في يوم الفعالية فقط       | false | اعتماد زائر المكتب فورًا وطباعة الشارة. ولا ينطبق أبدًا على حسابات الشركاء. | SIMF_API_WalkInMode__AutoApprove                           |
| false                     | false | الدخول إلى جلسة عند الباب.                                                  | SIMF_API_WalkInMode__SessionWalkIn                         |
| 15                        | 15    | إلى أي حد يظل الوصول المتأخر محتسبًا. والحد الأقصى 240.                     | SIMF_API_WalkInMode__ArrivalGraceMinutes                   |
| false                     | false | قبول الشارات الصادرة من مكتب بلا شبكة.                                      | SIMF_API_WalkInMode__AcceptOfflineBadges                   |
| false                     | false | قبول دفعة مرفوعة من مكتب غير متصل.                                          | SIMF_API_WalkInMode__OfflineUpload                         |
| false                     | false | السماح بتفعيل شارة عند المكتب.                                              | SIMF_API_WalkInMode__AllowBadgeActivation                  |
| سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة | فارغ  | يوقع الشارات دون اتصال. ولا معنى له إلا عند قبول تلك الشارات.               | SIMF_API_WalkInMode__BadgeKey                              |
| 0                         | 0     | ختم إصداره.                                                                 | SIMF_API_WalkInMode__BadgeKeyVersion                       |
| اتركه فارغًا              | فارغ  | مفتاح الشارة السابق، أثناء التدوير فقط.                                     | SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKey                      |
| 0                         | 0     | ختم إصداره.                                                                 | SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKeyVersion               |

يحمل مكتب الشارات غير المتصل نسخته الخاصة من مفتاح الشارة وإصداره. ويجب أن يطابقا قيم واجهة البرمجة تمامًا، وإلا رُفضت عند البوابة كل شارة يصدرها المكتب.

## دورة حياة الحساب والأجهزة

| المتغير                                                           | ما يتحكم فيه  | القيمة المشحونة | اضبطه على |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| SIMF_API_IdentityLifecycle__RequireControlPanelTwoFactorEnrolment | إلزام كل حساب | true            | true      |

|             |             |                                                                            |                                                      |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|             |             | في لوحة التحكم بإقران تطبيق مصادقة.                                        |                                                      |
| 0           | 0           | انتهاء صلاحية كلمة المرور بعد هذا العدد من الأيام. والصفر يعني بلا انتهاء. | SIMF_API_IdentityLifecycle_PasswordMaxAgeDays        |
| 0           | 0           | عدد كلمات المرور السابقة التي لا يجوز إعادة استخدامها. والصفر يعطلها.      | SIMF_API_IdentityLifecycle_PasswordHistoryCount      |
| 0           | 0           | تعطيل الحساب غير المستخدم هذه المدة. والصفر يعني ألا يُعطّل أبداً.         | SIMF_API_IdentityLifecycle_DormantAccountDisableDays |
| true        | true        | اشتراط عامل ثانٍ قبل تسجيل مفتاح جهاز.                                     | SIMF_API_DeviceKey_RequireStepUpForEnrol             |
| 5           | 5           | عدد الأجهزة التي يمكن للحساب الواحد إبقاؤها مسجلة.                         | SIMF_API_DeviceKey_MaxActiveKeysPerUser              |
| simf-stream | simf-stream | جمهور الرمز قصير الأجل الذي يصرّح ببث فيديو.                               | SIMF_API_Jwt_StreamAudience                          |
| 180         | 180         | مدة صلاحية ذلك الرمز.                                                      | SIMF_API_Jwt_StreamTokenMinutes                      |

## الذكاء الاصطناعي

تجيب خصائص الذكاء الاصطناعي بصدى غير ضار حتى يُهيأ مزود، فتراجع البيئة غير المهيأة بهدوء بدل أن تفشل.

| المتغير                     | ما يتحكم فيه                              | القيمة المشحونة | اضبطه على |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| SIMF_API_Ai_DefaultProvider | أي مزود يجيب: Echo أو Anthropic Gemini أو | Echo            | Anthropic |



|                            |                           |                             |                                          |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                            |                           | .OpenAi                     |                                          |
| سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة  | فارغ                      | مفتاح Anthropic .           | SIMF_API_Ai__Anthropic__ApiKey           |
| claude-haiku-4-5-20251001  | claude-haiku-4-5-20251001 | النموذج المستخدم افتراضياً. | SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultModel     |
| https://api.anthropic.com  | https://api.anthropic.com | عنوان المزود.               | SIMF_API_Ai__Anthropic__BaseUrl          |
| 2048                       | 2048                      | الحد الأقصى لطول الإجابة.   | SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultMaxTokens |
| اتركه فارغاً ما لم يُستخدم | فارغ                      | مفتاح إن Gemini استخدم.     | SIMF_API_Ai__Gemini__ApiKey              |
| اتركه فارغاً ما لم يُستخدم | فارغ                      | مفتاح OpenAI إن استخدم.     | SIMF_API_Ai__OpenAi__ApiKey              |

## الرفع والوسائط والروابط

| المتغير                                          | ما يتحكم فيه                               | القيمة المشحونة | اضبطه على               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| SIMF_API_UploadScanning__Enabled                 | فحص كل ملف مرفوع قبل تخزينه.               | true            | true                    |
| SIMF_API_FaceDetection__Enabled                  | التحقق من احتواء صورة الهوية على وجه.      | true            | true                    |
| SIMF_API_FaceDetection__MinConfidence            | درجة اليقين المطلوبة في ذلك التحقق.        | 0.5             | 0.5                     |
| SIMF_API_SessionRecordingStorage__MaxUploadBytes | أكبر تسجيل جلسة مقبول (1 جيجابايت).        | 1073741824      | 1073741824              |
| SIMF_API_OrganizationHeroVideo__MaxUploadBytes   | أكبر فيديو واجهة مقبول (200 ميجابايت).     | 209715200       | 209715200               |
| SIMF_API_OrganizationHeroVideo__PublicApiBaseUrl | العنوان الذي يُقدّم منه ذلك الفيديو علناً. | فارغ            | عنوان الحافة            |
| SIMF_API_MeetingLinks__PublicWebBaseUrl          | الموقع الذي يشير إليه رابط                 | فارغ            | https://web.simrsnf.com |

|                             |             |                                                                                                                                                                    |                                         |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                             |             | تأكيد الاجتماع.<br>وبدونه ترفض<br>لوحة التحكم<br>إجراءي اعتماد<br>المتحدث وإعادة<br>الإرسال، ويذكر<br>الخطأ هذا<br>الإعداد — فلا<br>يُولد رابط ولا<br>تُرسل رسالة. |                                         |
| 72                          | 72          | مدة صلاحية<br>ذلك الرابط.                                                                                                                                          | SIMF_API_MeetingLinks__TokenTtlHours    |
| مطلوب فقط إذا نُشرت الوثائق | فارغ        | يحرس الوثائق<br>التفاعلية عند<br>نشرها.                                                                                                                            | SIMF_API_Swagger__Username              |
| سر — يُولد واحد لكل بيئة    | فارغ        | كلمة مروه.                                                                                                                                                         | SIMF_API_Swagger__Password              |
| Information                 | Information | مقدار ما يُسجل.                                                                                                                                                    | SIMF_API_Serilog__MinimumLevel__Default |
| api.simrsnf.com             | *           | أسماء المضيفين<br>التي تستجيب لها<br>واجهة البرمجة.                                                                                                                | SIMF_API_AllowedHosts                   |

## لوحة التحكم

لا تملك لوحة التحكم قاعدة بيانات خاصة بها. فهي تتحدث إلى واجهة البرمجة، وتحتاج إلى موضع مشترك تحفظ فيه المفاتيح التي تحمي ملفات تعريف ارتباط الجلسة.

| المتغير                            | ما يتحكم فيه                                | القيمة المُشحونة       | اضبطه على                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SIMF_CP_Api_BaseUrl                | عنوان واجهة البرمجة، مع شرطة مائلة في آخره. | http://localhost:5175/ | https://api.simrsnf.com/          |
| SIMF_CP_DataProtection_KeyRingPath | موضع مفاتيح حماية ملفات تعريف الارتباط.     | فارغ                   | مسار مشترك مشمول بالنسخ الاحتياطي |
| SIMF_CP_Session_LifetimeHours      | مدة بقاء الجلسة.                            | 8                      | 8                                 |
| SIMF_CP_Storage_LogDirectory       | موضع كتابة سجلاتها.                         | logs                   | مسار صريح                         |
| SIMF_CP_AllowedHosts               | أسماء المضيفين التي تستجيب لها.             | *                      | cp.simrsnf.com                    |

يجب أن تُمنح لوحة التحكم والموقع العنوان نفسه لواجهة البرمجة والمسار نفسه لحلقة المفاتيح. ويُحقق اختبار عند البناء إذا اختلفا.

## الموقع

| المتغير                             | ما يتحكم فيه                                          | القيمة المُشحونة       | اضبطه على                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| SIMF_WEB_Api_BaseUrl                | عنوان واجهة البرمجة؛ ويجب أن يطابق عنوان لوحة التحكم. | http://localhost:5175/ | https://api.simrsnf.com/ |
| SIMF_WEB_DataProtection_KeyRingPath | حلقة مفاتيحه؛ ويجب أن تطابق مسار لوحة التحكم.         | فارغ                   | المسار المشترك نفسه      |
| SIMF_WEB_AllowedHosts               | أسماء المضيفين التي يستجيب لها.                       | *                      | web.simrsnf.com          |

## حافة الجوال

الحافة هي التطبيق الوحيد الذي يتحدث إليه تطبيق الجوال. وهي وكيل عكسي أمام واجهة البرمجة، ووُجدت كي لا يُضطر إلى نشر واجهة البرمجة نفسها على الإنترنت.

| المتغير | ما يتحكم فيه | القيمة المُشحونة | اضبطه على |
|---------|--------------|------------------|-----------|
|---------|--------------|------------------|-----------|

|                          |      |                                 |                                                                  |
|--------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| https://api.simrsnf.com/ | فارغ | الوجهة التي تحوّل إليها الحافة. | SIMF_EDGE_ReverseProxy_Clusters_api_Destinations_primary_Address |
| عنوان IP لموزع الأحمال   | فارغ | الوسيط الموثوق أمام الحافة.     | SIMF_EDGE_ReverseProxy_KnownProxies_0                            |
| edge.simrsnf.com         | *    | أسماء المضيفين التي تستجيب لها. | SIMF_EDGE_AllowedHosts                                           |

## تطبيق الويب العام

حزمة الويب المبنية بـFlutter مختلفة في طبيعتها: فإعداداتها تُدمج داخل البناء ولا تُقرأ من الخادم، فتغيير أحدها يعني إعادة بناء الحزمة ونشرها، لا ضبط متغير وإعادة التشغيل.

| المتغير                   | ما يتحكم فيه                                                                                                                                                              | القيمة المُشحونة                | اضبطه على                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ApiBase                   | العنوان الذي يستدعيه التطبيق. ويجب أن يكون https وأن ينتهي بمسار إصدار واجهة البرمجة، وإلا رفض البناء. والحزمة المبنية بدونها ترجع إلى عنوان localhost مدمج داخل التطبيق. | https://edge.simrsnf.com/api/v1 | https://edge.simrsnf.com/api/v1 |
| OutDir                    | المكان الذي تُكتب فيه الحزمة المبنية. ويحذف النص هذا المجلد ثم ينشئه من جديد في كل تشغيل، فتتحقق من المسار قبل أول بناء.                                                  | D:\System\v1.0.1\appweb         | مجلد الموقع                     |
| AppKey                    | مفتاح التطبيق إن كانت البوابة مستخدمة.                                                                                                                                    | فارغ                            | سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة       |
| SupportPhone              | رقم الدعم الظاهر في التطبيق.                                                                                                                                              | فارغ                            | الرقم الحقيقي                   |
| SupportEmail              | عنوان الدعم.                                                                                                                                                              | فارغ                            | العنوان الحقيقي                 |
| SocialX, SocialInstagram, | روابط التواصل في التذييل. ويُخفي ما يُترك                                                                                                                                 | فارغ                            | الحسابات الحقيقية               |

|                                                                     |                                                                     |               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                     | منها فارغًا.  | SocialLinkedIn,<br>SocialYouTube,<br>SocialTikTok |
| <a href="https://www.visitsaudi.com">https://www.visitsaudi.com</a> | <a href="https://www.visitsaudi.com">https://www.visitsaudi.com</a> | رابط السياحة. | VisitSaudiUrl                                     |

## كل الخوادم

| المتغير                | ما يتحكم فيه                                                                | القيمة المشحونة | اضبطه على  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| ASPNETCORE_ENVIRONMENT | البيئة التي يظن التطبيق أنه يعمل فيها.<br>بلا بادئة، وموحدة على كل الخوادم. | غير مضبوط       | Production |

ضبط هذه القيمة على غير Production يعطل بوابات الإقلاع الأربع الخاصة بالإنتاج — مفتاحي التشفير، وسرّ بصمة محفّزات الذكاء الاصطناعي، وبذرة تطبيق المصادقة للمسؤول الأعلى — وينشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية. أما البوابات الأخرى فمرجعها بيئة التطوير لا الإنتاج، فتظل سارية على خادم Staging، ولا شيء البتة يعطل التحقق من مفتاح توقيع JWT. وبذر البيانات التجريبية قاعدة منفصلة أخرى: تفعّل بيئة التطوير، أو مفتاح Seed إذا ضُبط عمدًا. وتبقى هذه أكثر قيمة على الخادم أثرًا على الإطلاق.

## ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل

يسجل هذا الملحق ما وُجد أثناء فتح كل صفحة ومقارنة كل قيد بالشفيرة. وهي أربع مجموعات. صُحّحت الأولى والثالثة في التغيير نفسه الذي أنتج هذا الدليل، وأُقيمتا هنا لأن النمط أهم من أي سطر بعينه: فالوثيقة والشفيرة تتباعدان بصمت، ولا يرى هذا التباعد إلا من يقرأ الاثنتين معاً. أما المجموعة الثانية ففروق مع وثائق المتطلبات، تُسجل هنا ويُترك تعديلها لمالكها. والرابعة سلوك لا خطأ — لا شيء يُصلح فيها، لكنها جديرة بالمعرفة قبل أن تفاجئ أحداً.

### وثائق كانت تخالف الشفيرة — صُحّحت

| ما تفعله الشفيرة                                                        | ما تقوله الوثيقة                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحات محروسة بصلاحيّة مسماة لا بدور. وصار القالب يقول ذلك ويبين السبب | ثلاثة عشر مرجع صفحة كانت تصف حارس الصفحة بأنه تحقق من دور المسؤول — لأن القالب الذي نُسخ عنه كان يصفه كذلك، ولهذا ظهر خطأ واحد ثلاث عشرة مرة |
| التعديل يفتح محرر أدوار عاملاً ويحفظ عبر خدمة حيّة                      | دليل المسؤول يقول إن إجراء التعديل في قائمة المسؤولين عنصر نائب لم يُبنَ                                                                     |
| فهرس المستودع نفسه يعطي localhost:5158 للتشغيل المحلي                   | دليل المسؤول يعطي عنوان لوحة التحكم على أنه cp.simf.local                                                                                    |
| هناك أربع بادئات، واحدة لكل تطبيق، منذ أغسطس 2026                       | وثيقة التشغيل تصف بادئة تهيئة مشتركة واحدة                                                                                                   |
| أزيل كلاهما، وضبطهما لا يفعل شيئاً                                      | وثيقة التشغيل تُدرج مساري تخزين على أنهما مطلوبان                                                                                            |
| هو خمس دقائق                                                            | وثيقة التشغيل تعطي عمر رمز الوصول بثلاثين دقيقة                                                                                              |
| وهو يعلن 82                                                             | دليل النشر يقول إن نص تهيئة واجهة البرمجة يحمل 62 قيمة                                                                                       |
| وهو يعيد تطبيقه فقط ما دامت المصادقة الثنائية مفعلة لذلك الحساب         | إجراء الاسترداد يقول إن البذار يعيد تطبيق سُر المصادقة المهيأ عند كل تشغيل                                                                   |

### وثائق متطلبات تصف ما لا يفعله النظام — مسجلة لا مصحّحة

خرجت هذه من كتابة فصول الوحدات. وهي فروق بين وثيقة متطلبات مضبوطة والنظام المبني، وخلافاً للمجموعة أعلاه لم تُغيّر هنا: فوثيقة المتطلبات يعدّلها مالكاها عبر الإجراء الذي يحكمها، لا كاتب دليل. وكلّ منها مذكور كذلك في الفصل الذي يخصه، فلا يُضلل قارئ ذلك الفصل بالوثيقة.

| ما يفعله النظام                                                                                                                    | ما تقوله الوثيقة                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| هي بلاتيني وذهبي وفضي وبرونزي، ويفتح نموذج الإضافة الراعي الجديد على البلاتيني. وللعارضين قائمة فئات منفصلة خاصة بهم               | FDS-006: فئات الرعاة استراتيجي وبريميوم وذهبي                      |
| هي مجموعة نقاط معنونة ثنائية الأبعاد، والموقع العام يعرض صورة مصدرة ثابتة بدل رسمها                                                | FDS-006: خريطة الموقع مخطط مجسم ثلاثي الأبعاد                      |
| القناتان اثنتان: إشعار داخل التطبيق وبريد إلكتروني. ولم تُبن الأخرى قط                                                             | FDS-009: تخرج الإشعارات عبر الرسائل النصية وتطبيقات المراسلة أيضاً |
| هو نص حر يُكتب على المقال، فقد يحمل مقالان صيغتين لتصنيف واحد                                                                      | FDS-010: تصنيف الخبر قائمة مُدارة                                  |
| هناك مفتاح واحد للأرشيف كله في صفحة العمليات                                                                                       | FDS-010: لكل دورة سابقة راية ظهور خاصة بها                         |
| التطبيق يقرأ كتل المحتوى. ولا تقرأها أي صفحة منشورة في الموقع                                                                      | FDS-012: تعديل كتلة المحتوى يظهر في الموقع والتطبيق بلا إصدار      |
| بل من صفحة العمليات. ويُشحن جدول التهيئة بمفاتيح تحديث التطبيق الستة التي ينشئها البذار، وقيمها فارغة، ولا يحمل أي تحكم في التسجيل | FDS-012: يُفتح التسجيل ويُغلق من صفحة تهيئة النظام                 |

## صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه — صُحِّحت

- كان حفظ زائر جديد يقول إن دعوة أُرسِلت. ولا تُرسل أي دعوة في ذلك المسار — فالصياغة سبقت معالج التسجيل الذي حلّ محلها.
- وكان حفظ حساب شريك يعرض رسالة المسؤولين، التي تُعد بريد دعوة لا يضعه هذا المسار في الطابور أصلاً. ولحسابات الشركاء الآن رسالتها الخاصة، وهي تفيد بأن الحساب ينتظر الموافقة.
- وكان السطر التوضيحي في صفحة الشركاء يصف دعوةً لتعيين كلمة مرور صالحة سبعة أيام، وهي تخص خدمة إنشاء لا تستدعيها أي صفحة. وصار يصف ما تفعله الصفحة فعلاً.

## سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحداً

- مع عدم تهيئة مضيف بريد، يفشل كل إرسال وتُسَقَط كل رسالة من محاولتها الأولى، فلا يبقى متراكم ينتظر الخروج لاحقاً — لكن المرسل نفسه لا يتوقف، بل يواصل تغريغ الطابور. ويُبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة كلها منذ ذلك الفشل الأول وحتى ينجح إرسال، بينما تواصل كل الصفحات عملها. لوحظ ذلك أثناء إعداد هذا الدليل، بعد أن أطلق إنشاء حساب أول إشعار له.
- في التثبيت الجديد لا يوجد شعار للجهة، فتطلب صفحته صورة غير موجودة. ولا ضرر على الصفحة، فالشعار لم يُرفع بعد فحسب.
- يقبل مكتب التسجيل صيغة جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضها، لأن المكتب وحده هو الذي يتخطى التحقق من الصيغة.
- يقبل حقلاً الاسم العربي والإنجليزي 128 حرفاً في المتصفح ويرفضهما الخادم فوق 50.
- يستنفذ التنقل السريع بين الصفحات حصة الطلبات لكل عنوان، لأن لوحة التحكم كلها تصل إلى واجهة البرمجة من عنوان واحد، ويتشارك كثير من استدعاءاتها الإدارية النافذة نفسها البالغة عشرين طلباً في الدقيقة. ولا ينكسر شيء، إذ يفشل الطلب المرفوض حتى تتجدد النافذة.

## كل صفحة في لوحة التحكم


يسرد هذا القسم كل صفحة تقدّمها لوحة التحكم، بالترتيب الذي تعرضها به القائمة. ولكل صفحة: العنوان، والملف الذي ينفّذها، والصلاحيّة التي تحرس الصفحة، والصلاحيّة التي تُظهرها في القائمة، وصورة للصفحة كما تُعرض. ويُولّد هذا القسم من الشيفرة المصدرية مع كل بناء، فيصف النظام كما هو لا كما كان.

### نظرة عامة

#### لوحة المعلومات (/)

| الخاصية             | القيمة                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /                                                                 |
| ينفّذها             | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor.cs |
| صلاحيّة الصفحة      | أي مستخدم مسجّل الدخول                                            |
| صلاحيّة القائمة     | -                                                                 |

يستخدم: /account/api/admin/statistics /account/api/admin/statistics/programme



شكل 70 — لوحة المعلومات /

#### حضور الجلسات (/admin/attendance)

| الخاصية | القيمة                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان | /admin/attendance                                                                   |
| ينفّذها | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor |



|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor.cs | ملف الشيفرة المصاحب |
| Attendance.View                                                                        | صلاحية الصفحة       |
| Attendance.View                                                                        | صلاحية القائمة      |

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية (بتوقيت السعودية) · إجمالي الحضور · الآن

يستخدم: /account/api/admin/attendance/summary /account/api/admin/attendance/sessions/list

| الآن | إجمالي الحضور | البدء (بتوقيت السعودية) | القاعة    | الجلسة                                                | الرمز |
|------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
| 0    | 0             | 23-11-2026 07:00 AM     | Main Hall | Reception & Registration                              | D1-01 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 08:30 AM     | Main Hall | Arrival of the Chief of General Staff & Forum Opening | D1-02 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 08:35 AM     | Main Hall | Holy Quran Recitation                                 | D1-03 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 08:38 AM     | Main Hall | Patron Inaugurates the Forum                          | D1-04 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 08:40 AM     | Main Hall | Forum Visual Presentation                             | D1-05 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 08:50 AM     | Main Hall | Speech by the Chief of Naval Forces Staff             | D1-06 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 09:00 AM     | Main Hall | Commemorative Photo with the Patron                   | D1-07 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 09:05 AM     | Main Hall | Opening of the Accompanying Exhibition                | D1-08 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 09:06 AM     | Main Hall | Tour of the Accompanying Exhibition                   | D1-09 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 09:20 AM     | Main Hall | Departure of the Patron                               | D1-10 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 09:30 AM     | Main Hall | Keynote: Energy Supply-Chain Security                 | D1-11 |
| 0    | 0             | 23-11-2026 10:15 AM     | Main Hall | Axis 1 Introduction                                   | D1-12 |

شكل 71 — حضور الجلسات — /admin/attendance


## (/admin/sessions/live-hall) القاعة المباشرة

| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/sessions/live-hall                                                          |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Attendance.View                                                                    |
| صلاحية القائمة      | Attendance.View                                                                    |

يستخدم: /account/api/admin/attendance/sessions/list

/account/api/admin/sessions/{session.SessionId}/present/list

/account/api/admin/sessions/{session.SessionId}/seat-map




شكل 72 — القاعة المباشرة — /admin/sessions/live-hall

## الإحصائيات (/admin/statistics)

| الخاصية             | القيمة                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/statistics                                                                      |
| يقفها               | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Statistics.View                                                                        |
| صلاحية القائمة      | Statistics.View                                                                        |

يستدعي: /account/api/admin/statistics



شكل 73 — الإحصائيات — /admin/statistics

## الأشخاص

### الحضور (/admin/attendees)

| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/attendees                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Attendees.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Attendees.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------------------|-----------------------|
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Attendees.Export      |


يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم الظاهر · النوع · نوع الملف الشخصي · الحالة · معرف QR · تاريخ التسجيل

يستخدم: /account/api/admin/attendees/list /account/api/admin/attendees/export



يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة

يستخدم: /account/api/admin/visitors/bulk-delete /account/api/admin/visitors/duplicate  
/account/api/admin/visitors/export /account/api/admin/visitors/import  
/account/api/admin/visitors/list /account/api/admin/visitors/{row.Id}/avatar



شكل 75 — الزوار — /admin/visitors

## الزوار — بانتظار الموافقة (/admin/visitors/pending)


| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/visitors/pending                                                            |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Visitors.View                                                                      |
| صلاحية القائمة      | Visitors.View                                                                      |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                            | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------------------------------|-----------------------|
| اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة) | Visitors.Approve      |
| رفض المحدد (على الصفوف المحددة)    | Visitors.Reject       |

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء

يستخدم: /account/api/admin/visitors/{row.Id}/avatar /account/api/admin/visitors/{user.Id}/profile-for-approval



شكل 76 — الزوار — بانتظار الموافقة — /admin/visitors/pending

## تسجيل كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip)


| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/visitors/vip                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Visitors.RegisterOnsite                                                            |
| صلاحية القائمة      | Visitors.RegisterOnsite                                                            |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء           | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------|-----------------------|
| إضافة شخصية بارزة | بلا صلاحية خاصة به    |
| تعديل             | بلا صلاحية خاصة به    |
| تفاصيل            | بلا صلاحية خاصة به    |

يعرض الجدول: الاسم · المسمى الوظيفي · نوع الملف · البريد الإلكتروني

يستدعي: /account/api/admin/vips/list




شكل 77 — تسجيل كبار الشخصيات — /admin/visitors/vip

## تصدير ترحيب كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip/export)

| الخاصية             | القيمة                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/visitors/vip/export                                                   |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Visitors.ExportVip                                                           |
| صلاحية القائمة      | Visitors.ExportVip                                                           |

يعرض الجدول: الصورة · تصدير ترحيب كبار الشخصيات (موج) · الاسم الكامل (إنجليزي) · اللقب (اختياري) · المسمى الوظيفي (اختياري) · المعرف في نظام موج (اختياري) · اللغة المفضلة (اختياري) · البريد الإلكتروني (اختياري) · الجوال السعودي · الرقم المرجعي

يستدعي: /account/api/admin/visitors/vip/roster /account/api/admin/visitors/vip/roster/list  
/account/api/admin/visitors/{userId}/vip-photo



شكل 78 — تصدير ترحيب كبار الشخصيات — `/admin/visitors/vip/export`

## الوفود (`/admin/delegates`)

| الخاصية             | القيمة                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | <code>/admin/delegates</code>                                                                 |
| ينفذها              | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor</code>    |
| ملف الشيفرة المصاحب | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor.cs</code> |
| صلاحية الصفحة       | <code>Visitors.RegisterOnsite</code>                                                          |
| صلاحية القائمة      | <code>Visitors.RegisterOnsite</code>                                                          |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها              |
|-------------------------|------------------------------------|
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | <code>Visitors.BulkGenerate</code> |



Super Administrator Super Administrator Super Administrator English

2025 SIMF

الوفود

تسجيل عضو وفد

عضو الوفد زائر عادي معتمد كعضو في وفد: ويجب أن تكون حسيته من دولة مدعوة لإرسال وفد.

نوع الشارة

الشارة المناسبة للشخص بعد المالك. يظهر اللون على الشارة.

شخصيات بألوان الأهمية

شعار الشخصيات

عادي

الهوية

الاسم على الشارة

تاريخ الميلاد

mm/dd/yyyy

يظهر على الشارة المطلوبة — عادة الاسم الأول مع اسم العائلة.

الاسم الكامل (اختياري)

كما هو مطبوع في جواز السفر / الهوية.

الاسم الكامل (عربي)

الاسم الكامل بالعربية

المسمى الوظيفي (اختياري)

المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)

حقل "إيان" أو "مدير العمليات" حتى 128 حرفًا.

سأرسله

نظرة عامة  
لوحة المعلومات  
حضور الحفلات  
القاعة المباشرة  
الإحصائيات  
الإنعاش  
الحضور  
الزوار  
الزوار — بانتظار الموافقة  
تسجيل كارد الشخصيات  
تصدير ترحيب كارد الشخصيات  
الوفود  
دفعات الشارات  
مستخدمون آخرون  
مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة  
طباعة الشارة  
التحكم في الوصول  
المسؤولون  
المسؤولون — بانتظار الموافقة  
الأدوار والصلاحيات  
إعادة تعيين المصادقة الثنائية  
المستخدم

شكل 79 — الوفود — /admin/delegates

## دفعات الشارات (/admin/visitors/badge-batches)

| الخاصية             | القيمة                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/visitors/badge-batches                                                       |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة      | Visitors.ViewBatches                                                                |
| صلاحيات القائمة     | Visitors.ViewBatches                                                                |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحيات التي يتطلبها |
|-------------------------|------------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | Visitors.BulkGenerate  |
| زر تحريره الصفحة بنفسها | Visitors.ManageBatches |

يعرض الجدول: الطلب · المحتوى · الإجمالي · وفد · أرسلت إلى · تاريخ التوليد · الحالة

يستدعي: -/account/api/admin/visitors/badge-batches/re- /account/api/admin/visitors/badge-batches/list  
email /account/api/admin/visitors/badge-batches/revoke /account/api/admin/visitors/badge-batches/top-up




| الخاصية             | القيمة                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/others                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Others.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Others.View                                                                   |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| الإجراء                  | الصلاحيّة التي يتطلبها |
| إضافة                    | Others.Create          |
| تعديل                    | Others.Edit            |
| التفاصيل                 | بلا صلاحية خاصة به     |
| تكرار                    | Others.Create          |
| نسخ                      | بلا صلاحية خاصة به     |
| نسخ (على الصفوف المحددة) | بلا صلاحية خاصة به     |
| لصق                      | Others.Create          |
| حذف                      | Others.Delete          |
| حذف (على الصفوف المحددة) | Others.Delete          |
| استيراد من Excel         | Others.Import          |
| تصدير إلى Excel          | Others.Export          |

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة

/account/api/admin/others/bulk-delete /account/api/admin/others/duplicate : يستدعي  
/account/api/admin/others/export /account/api/admin/others/import /account/api/admin/others/list  
/account/api/admin/others/{id}/profile /account/api/admin/others/{row.Id}/avatar



شکل 81 — مستخدمون آخرون — /admin/others

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة (/admin/others/pending)


| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/others/pending                                                            |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Others.View                                                                      |
| صلاحية القائمة      | Others.View                                                                      |

ما يمكنك فعله هنا

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| الإجراء                            | الصلاحية التي يتطلبها |
| اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة) | Others .Approve       |
| رفض المحدد (على الصفوف المحددة)    | Others .Reject        |

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء


```
/account/api/admin/others/{row.Id}/avatar  /account/api/admin/others/{user.Id}/profile-for- :يستخدم
approval
```



شكل 82 — مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة — /admin/others/pending

## طباعة الشارة (/admin/print-bag)

| الخاصية             | القيمة                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/print-bag                                                            |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Attendees.PrintBag                                                          |
| صلاحية القائمة      | Attendees.PrintBag                                                          |



شكل 83 — طباعة الشارة — /admin/print-bag

## التحكم في الوصول

### المسؤولون (/admin/admins)


| الخاصية             | القيمة                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/admins                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Admins.View                                                                  |
| صلاحية القائمة      | Admins.View                                                                  |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                  | الصلاحية التي يتطلبها |
|--------------------------|-----------------------|
| إضافة                    | Admins.Create         |
| تعديل                    | Admins.AssignRoles    |
| التفاصيل                 | بلا صلاحية خاصة به    |
| تكرار                    | Admins.Create         |
| نسخ                      | بلا صلاحية خاصة به    |
| نسخ (على الصفوف المحددة) | بلا صلاحية خاصة به    |
| لصق                      | Admins.Create         |
| حذف                      | Admins.Delete         |
| حذف (على الصفوف المحددة) | Admins.Delete         |
| استيراد من Excel         | Admins.Import         |
| تصدير إلى Excel          | Admins.Export         |

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة · الدور · المصادقة الثنائية

يستدعي: /account/api/admin/admins/bulk-delete /account/api/admin/admins/duplicate  
 /account/api/admin/admins/export /account/api/admin/admins/import /account/api/admin/admins/list  
 /account/api/admin/admins/{row.Id}/avatar



شكل 84 — المسؤولون — /admin/admins


## المسؤولون — بانتظار الموافقة (/admin/admins/pending)

| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/admins/pending                                                           |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Admins.View                                                                     |
| صلاحية القائمة      | Admins.View                                                                     |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                            | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------------------------------|-----------------------|
| اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة) | Admins.Approve        |
| رفض المحدد (على الصفوف المحددة)    | Admins.Reject         |

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء



شكل 85 — المسؤولون — بانتظار الموافقة — /admin/admins/pending

## الأدوار والصلاحيات (/admin/roles)


| الخاصية             | القيمة                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/roles                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Roles.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Roles.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها   |
|-------------------------|-------------------------|
| إضافة دور               | Roles.Create            |
| تعديل                   | Roles.Edit              |
| تفاصيل                  | بلا صلاحية خاصة به      |
| حذف                     | Roles.Delete            |
| استيراد                 | Roles.Import            |
| تصدير                   | Roles.Export            |
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | Roles.AssignPermissions |

يعرض الجدول: الاسم · النوع · المستخدمون · الصلاحيات

يستدعي: /account/api/admin/roles/list




شكل 86 — الأدوار والصلاحيات — /admin/roles

## إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم (/admin/reset-2fa)

| الخاصية             | القيمة                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/reset-2fa                                                                  |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Admins.ResetTwoFactor                                                             |
| صلاحية القائمة      | Admins.ResetTwoFactor                                                             |

يستخدم: /account/api/admin/reset-2fa





## البرنامج

### المحاور والركائز (/admin/themes)

| الخاصية             | القيمة                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/themes                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Themes.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Themes.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء    | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------|-----------------------|
| إضافة محور | Themes.Create         |
| تعديل      | Themes.Edit           |
| تفاصيل     | بلا صلاحية خاصة به    |
| تعطيل      | Themes.Delete         |
| استيراد    | Themes.Import         |
| تصدير      | Themes.Export         |

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · الترتيب · اللون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/themes/{id} /account/api/admin/themes/list

تسجيل الخروج

Super Administrator

داني

English

2026

SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

الغاية المباشرة

تتبع الإحصائيات

الإنعاش

المحور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كادر الشخصيات

تسجيل ترحيب كادر الشخصيات

الوفود

دفعات المشاركين

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم

الدائمة

المحاور والمواضيع

تسجيل الخروج

Super Administrator

داني

English

2026

SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

الغاية المباشرة

تتبع الإحصائيات

الإنعاش

المحور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كادر الشخصيات

تسجيل ترحيب كادر الشخصيات

الوفود

دفعات المشاركين

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم

الدائمة

المحاور والمواضيع

تسجيل الخروج

Super Administrator

داني

English

2026

SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

الغاية المباشرة

تتبع الإحصائيات

الإنعاش

المحور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كادر الشخصيات

تسجيل ترحيب كادر الشخصيات

الوفود

دفعات المشاركين

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم

الدائمة

الجلسات (/admin/sessions)

| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/sessions                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Sessions.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Sessions.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحيّة التي يتطلبها |
|-------------------------|------------------------|
| إضافة جلسة              | Sessions.Create        |
| تعديل                   | Sessions.Edit          |
| تفاصيل                  | بلا صلاحيّة خاصّة به   |
| إلغاء التفعيل           | Sessions.Delete        |
| استيراد                 | Sessions.Import        |
| تصدير                   | Sessions.Export        |
| زر تحريره الصفحة بنفسها | Questions.Moderate     |

يعرض الجدول: الرمز · العنوان · العنوان (العربية) · القاعدة · البدء (بتوقيت السعودية) · الانتهاء (بتوقيت السعودية) · السعة · الحالة · المرحلة

`/account/api/admin/sessions/list` `/account/api/admin/sessions/{id}`: يمسدعى

| الجلسات                                                                              |       |                                                       |                                                                 |                          |                           |       |        |        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div> <span>✓ اختيار الكل</span> <span>+ إضافة جلسة</span> <span>🔍 بحث</span> </div> |       |                                                       |                                                                 |                          |                           |       |        |        |                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                             | الرمز | العنوان                                               | القاعة                                                          | البداية (توقيت السعودية) | الانتهاء (توقيت السعودية) | السعة | الحالة | الفرصة | الإجراءات                                                                |
|                                                                                      |       | بحث                                                   |                                                                 |                          |                           |       |        |        |                                                                          |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-01 | Reception & Registration                              | الاستقبال والتسجيل                                              | 23-11-2026 07:00 AM      | 23-11-2026 08:15 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-02 | Arrival of the Chief of General Staff & Forum Opening | وصول معالي رئيس هيئة الأركان العامة وبدء فعاليات افتتاح المنتدى | 23-11-2026 08:30 AM      | 23-11-2026 08:35 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-03 | Holy Quran Recitation                                 | تلوة آيات من القرآن الكريم                                      | 23-11-2026 08:35 AM      | 23-11-2026 08:38 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-04 | Patron Inaugurates the Forum                          | تشريف معالي الرئيس بالافتتاح                                    | 23-11-2026 08:38 AM      | 23-11-2026 08:40 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-05 | Forum Visual Presentation                             | العرض المرئي للمنتدى البصري                                     | 23-11-2026 08:40 AM      | 23-11-2026 08:50 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-06 | Speech by the Chief of Naval Forces Staff             | كلمة معالي رئيس أركان القوات البحرية                            | 23-11-2026 08:50 AM      | 23-11-2026 09:00 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-07 | Commemorative Photo with the Patron                   | التصوير التذكاري مع معالي الرئيس                                | 23-11-2026 09:00 AM      | 23-11-2026 09:05 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-08 | Opening of the Accompanying Exhibition                | افتتاح المعرض المصاحب                                           | 23-11-2026 09:05 AM      | 23-11-2026 09:06 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |
| <input type="checkbox"/>                                                             | D1-09 | Tour of the Accompanying Exhibition                   | جولة على المعرض المصاحب                                         | 23-11-2026 09:06 AM      | 23-11-2026 09:06 AM       | 500   | مجدولة | مجدولة | <a href="#">📅</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">⌚</a> <a href="#">🔄</a> |

## تصنيفات الجلسات (/admin/session-categories)

| الخاصية             | القيمة                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/session-categories                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | SessionCategories.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | SessionCategories.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها    |
|---------|--------------------------|
| إضافة   | SessionCategories.Create |
| تعديل   | SessionCategories.Edit   |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به       |
| حذف     | SessionCategories.Delete |
| استيراد | SessionCategories.Import |
| تصدير   | SessionCategories.Export |

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · الترتيب · نشط

يستخدم: /account/api/admin/session-categories/{id} /account/api/admin/session-categories/list

شكل 90 — تصنيفات الجلسات — /admin/session-categories

## أيام البرنامج (/admin/programme-days)

| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/programme-days                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | ProgrammeDays.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | ProgrammeDays.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | ProgrammeDays.Create  |
| تعديل   | ProgrammeDays.Edit    |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف     | ProgrammeDays.Delete  |

يعرض الجدول: التاريخ · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الترتيب · الشعار · نشط

بمسئدعي: /account/api/admin/programme-days/{id} /account/api/admin/programme-days/list

شكل 91 — أيام البرنامج — /admin/programme-days


## جدول الفعاليات (/admin/programme/timeline)

| الخاصية | القيمة                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان | /admin/programme/timeline                                                         |
| ينفذها  | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeTimeline.razor |



يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · السعة · الطابق · الحالة

يسندعي: /account/api/admin/halls/{id} /account/api/admin/halls/list



شكل 93 — القاعات والمقاعد — /admin/halls


## مخططات مقاعد القاعات (/admin/halls/seat-layouts)

| الخاصية                | القيمة                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان                | /admin/halls/seat-layouts                                                               |
| ينفذها                 | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor    |
| ملف التشفير<br>المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة         | SeatLayouts.View                                                                        |
| صلاحيات القائمة        | SeatLayouts.View                                                                        |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحيات التي يتطلبها |
|-------------------------|------------------------|
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | SeatLayouts.Delete     |
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | SeatLayouts.Edit       |

يسندعي: /account/api/admin/halls/{\_selectedHallId}/seat-layout /account/api/admin/halls/list



شكل 94 — مخططات مقاعد القاعات — /admin/halls/seat-layouts


## مخطط مقاعد الجلسات (/admin/sessions/seat-plans)

| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/sessions/seat-plans                                                         |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | SeatPlans.View                                                                     |
| صلاحية القائمة      | SeatPlans.View                                                                     |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | SeatPlans.Edit        |

يستخدم: /account/api/admin/halls/{session.HallId}/seat-layout /account/api/admin/sessions/list  
 /account/api/admin/sessions/{\_selectedSessionId}/seats/list  
 /account/api/admin/sessions/{\_selectedSessionId}/seats/reserve-row  
 /account/api/admin/sessions/{\_selectedSessionId}/seats/reserve-seat  
 /account/api/admin/sessions/{\_selectedSessionId}/seats/{row.ReservationId}



شكل 95 — مخطط مقاعد الجلسات — /admin/sessions/seat-plans

## طلبات مقابلة المتحدثين (/admin/speaker-meeting-requests)

| الخاصية                       | القيمة                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان                       | /admin/speaker-meeting-requests                                                               |
| ينفذها                        | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor    |
| ملف<br>الشفيرة<br>المصاد<br>ب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor.cs |
| صلاحية<br>الصفحة              | SpeakerMeetingRequests.View                                                                   |
| صلاحية<br>القائمة             | SpeakerMeetingRequests.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا


| الإجراء                | الصلاحية التي يتطلبها         |
|------------------------|-------------------------------|
| تصدير                  | SpeakerMeetingRequests.Export |
| زر تحريم الصفحة بنفسها | SpeakerMeetingRequests.Manage |

يعرض الجدول: المتحدث • مقَدَم الطلب • الموضوع • الحالة • تاريخ الطلب • تاريخ الردّ

يُستدعى: /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/halls/{hallId}/available-slots  
 /account/api/admin/halls/{hallId}/meeting-tables/list /account/api/admin/speaker-meeting-requests/export  
 /account/api/admin/speaker-meeting-requests/list /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{\_respondTarget.Id}/respond  
 /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}



/account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/check-in /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/reopen /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/resend-confirmation



شكل 96 — طلبات مقابلة المتحدثين — /admin/speaker-meeting-requests


## توفر المتحدثين (/admin/speaker-availability)

| الخاصية             | القيمة                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/speaker-availability                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | SpeakerMeetingRequests.Manage                                                              |
| صلاحية القائمة      | SpeakerMeetingRequests.Manage                                                              |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها         |
|-------------------------|-------------------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | SpeakerMeetingRequests.Manage |

يستخدم: /account/api/admin/speaker-availability - /account/api/admin/programme/forum-window windows/{windowId} /account/api/admin/speakers/list /account/api/admin/speakers/{id}/availability-windows



شكل 97 — توفر المتحدثين — /admin/speaker-availability


## توفر القاعات (/admin/hall-availability)

| الخاصية             | القيمة                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/hall-availability                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | HallAvailability.Manage                                                                 |
| صلاحية القائمة      | HallAvailability.Manage                                                                 |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها   |
|-------------------------|-------------------------|
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | HallAvailability.Manage |

يستخدم: /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/hall-availability-windows/{windowId} /account/api/admin/halls/{id}/availability-windows



شكل 98 — توفّر القاعات — /admin/hall-availability

## اجتماعات الوفود (/admin/delegation-meetings)


| الخاصية             | القيمة                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/delegation-meetings                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | DelegationMeetings.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | DelegationMeetings.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها     |
|-------------------------|---------------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | DelegationMeetings.Manage |

يعرض الجدول: وفد الطالب · الوفد المستهدف · عدد الحضور · الموضوع · الحالة · تاريخ الإرسال

يستدعي: - /account/api/admin/delegation-meeting-requests/list /account/api/admin/delegation-meeting-requests/{row.Id}/respond /account/api/admin/delegation-meeting-requests/{row.Id}/check-in /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/halls/{hallId}/available-slots /account/api/admin/halls/{hallId}/meeting-tables/list



شكل 99 — اجتماعات الوفود — /admin/delegation-meetings


## أوقات إتاحة الوفود (/admin/delegation-availability)

| الخاصية                      | القيمة                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان                      | /admin/delegation-availability                                                                |
| ينفذها                       | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor    |
| ملف<br>الشفرة<br>المصاد<br>ب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor.cs |
| صلاحية<br>الصفحة             | DelegationMeetings.Manage                                                                     |
| صلاحية<br>القائمة            | DelegationMeetings.Manage                                                                     |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها     |
|-------------------------|---------------------------|
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | DelegationMeetings.Manage |

يستخدم: /account/api/admin/countries/list /account/api/admin/countries/{id}/availability-windows  
/account/api/admin/delegation-availability-windows/{windowId} /account/api/admin/programme/forum-window



شكل 100 — أوقات إتاحة الوفود — /admin/delegation-availability

## طلبات الوثائق (/admin/document-requests)


| الخاصية             | القيمة                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/document-requests                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | ParticipationDocumentRequests.View                                                      |
| صلاحية القائمة      | ParticipationDocumentRequests.View                                                      |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها                |
|-------------------------|--------------------------------------|
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | ParticipationDocumentRequests.Manage |

يعرض الجدول: مقدّم الطلب · الوثيقة · ملاحظة · الحالة · تاريخ الإرسال · تاريخ الردّ

يستدعي: - /account/api/admin/document-requests/list /account/api/admin/document-requests/{\_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/document-requests/{row.Id}



شكل 101 — طلبات الوثائق — /admin/document-requests

## طلبات تحديث البادج (/admin/badge-requests)

| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/badge-requests                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة      | BadgeUpdateRequests.View                                                             |
| صلاحيات القائمة     | BadgeUpdateRequests.View                                                             |


### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحيات التي يتطلبها     |
|-------------------------|----------------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | BadgeUpdateRequests.Manage |

يعرض الجدول: مقَدِّم الطلب · المسمى المطلوب · المسمى الحالي · الحالة · تاريخ الإرسال · تاريخ الردّ

يستدعي: /account/api/admin/badge-requests/list

requests/{\_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/badge-requests/{row.Id}



شكل 102 — طلبات تحديث البادج — /admin/badge-requests

## المتحدثون (/admin/speakers)


| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/speakers                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Speakers.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Speakers.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء     | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------|-----------------------|
| إضافة متحدث | Speakers.Create       |
| تعديل       | Speakers.Edit         |
| التفاصيل    | بلا صلاحية خاصة به    |
| تعطيل       | Speakers.Delete       |
| استيراد     | Speakers.Import       |
| تصدير       | Speakers.Export       |

يعرض الجدول: المتحدث · البلد · الرمز · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/speakers/{id} /account/api/admin/speakers/list



شكل 103 — المتحدثون — /admin/speakers

## عروض المتحدثين (/admin/speaker-presentations)

| الخاصية             | القيمة                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/speaker-presentations                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerPresentationsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerPresentationsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Speakers.View                                                                               |
| صلاحية القائمة      | Speakers.View                                                                               |


### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------------------|-----------------------|
| تصدير                  | Speakers.Export       |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Speakers.Edit         |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Speakers.View         |

يعرض الجدول: الملف · الجلسة · الحجم

يستخدم: /account/api/admin/sessions/list /account/api/admin/speaker-presentations/export  
 /account/api/admin/speaker-presentations/{row.Id} /account/api/admin/speaker-presentations/{row.Id}/file /account/api/admin/speakers/list  
 /account/api/admin/speakers/{\_speakerId}/presentations





شكل 104 — عروض المتحدثين — /admin/speaker-presentations

## الحجوزات (/admin/bookings)


| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/bookings                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Bookings.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Bookings.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| تصدير   | Bookings.Export       |

يعرض الجدول: الجلسة · تبدأ (بتوقيت السعودية) · المقعد · الحاضر · تاريخ الحجز (بتوقيت السعودية)

يستدعي: /account/api/admin/bookings/list /account/api/admin/bookings/export



شكل 105 — الحجوزات — /admin/bookings

## طاوولات الاجتماعات (/admin/meeting-tables)

| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/meeting-tables                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | MeetingTables.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | MeetingTables.View                                                                   |


### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------------------|-----------------------|
| إضافة طاولة            | MeetingTables.Edit    |
| تعديل                  | MeetingTables.Edit    |
| تفاصيل                 | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف                    | MeetingTables.Edit    |
| تصدير                  | MeetingTables.Export  |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | HallAllocations.Edit  |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Halls.Edit            |

يعرض الجدول: الرمز · الصف · العمود · السعة · الغرض · الوضع · البداية · النهاية

يستدعي: /account/api/admin/hall-allocations/{row.Id} /account/api/admin/halls/list  
 /account/api/admin/halls/{hid}/hall-allocations /account/api/admin/halls/{hid}/hall-allocations/list  
 /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/generate  
 /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables

tables/list /account/api/admin/halls/{hid}/purpose /account/api/admin/meeting-tables/export  
/account/api/admin/meeting-tables/{\_editingTableId} /account/api/admin/meeting-tables/{row.Id}



شكل 106 — طاولات الاجتماعات — /admin/meeting-tables

## اجتماعات الأعمال (/admin/business-meetings)


| الخاصية             | القيمة                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/business-meetings                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | BusinessMeetings.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | BusinessMeetings.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحية التي يتطلبها     |
|------------------------|---------------------------|
| تحديد موعد اجتماع      | BusinessMeetings.Schedule |
| عرض                    | بلا صلاحية خاصة به        |
| تصدير                  | BusinessMeetings.Export   |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | BusinessMeetings.Cancel   |

يعرض الجدول: القاعة · الطاولة · النوع · البداية · النهاية · المشاركون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/attendees/list /account/api/admin/business-meetings  
/account/api/admin/business-meetings/export /account/api/admin/business-meetings/list  
/account/api/admin/business-meetings/{\_cancelTarget.Id}/cancel /account/api/admin/business-meetings/{row.Id} /account/api/admin/exhibitors/list /account/api/admin/halls/list  
/account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/list /account/api/admin/programme/forum-window



شكل 107 — اجتماعات الأعمال — /admin/business-meetings

## اللجنة العلمية

### مشرفو الجلسات (/admin/session-moderators)


| الخاصية             | القيمة                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/session-moderators                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | SessionModerators.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | SessionModerators.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها    |
|-------------------------|--------------------------|
| إضافة                   | SessionModerators.Assign |
| تصدير                   | SessionModerators.Export |
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | SessionModerators.Revoke |

يعرض الجدول: الجلسة · المشرف · من قام بالتعيين · تاريخ التعيين

يستخدم: /account/api/admin/session-moderators/assign-options /account/api/admin/session-moderators/export /account/api/admin/session-moderators/list /account/api/admin/session-moderators/{row.SessionId}/{row.UserId}



شكل 108 — مشرفو الجلسات — /admin/session-moderators

## قائمة الأسئلة (/admin/question-queue)


| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/question-queue                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة      | Questions.View                                                                       |
| صلاحيات القائمة     | Questions.View                                                                       |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحيات التي يتطلبها |
|------------------------|------------------------|
| تصدير                  | Questions.Export       |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Questions.Escalate     |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Questions.Moderate     |

يعرض الجدول: الجلسة · السؤال · مقدّم السؤال · المرحلة · حكم الذكاء الاصطناعي

يستخدم: /account/api/admin/questions/export /account/api/admin/questions/list  
 /account/api/admin/questions/{id}/approve /account/api/admin/questions/{id}/escalate  
 /account/api/admin/questions/{id}/hide



شكل 109 — قائمة الأسئلة — /admin/question-queue

## ملخصات الجلسات (/admin/session-summaries)

| الخاصية             | القيمة                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/session-summaries                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | SessionSummaries.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | SessionSummaries.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها    |
|-------------------------|--------------------------|
| تصدير                   | SessionSummaries.Export  |
| زر تحريره الصفحة بنفسها | SessionSummaries.Approve |
| زر تحريره الصفحة بنفسها | SessionSummaries.Edit    |
| زر تحريره الصفحة بنفسها | SessionSummaries.Publish |

يعرض الجدول: الجلسة · الحالة · المصدر

يستخدم: /account/api/admin/session-summaries/export /account/api/admin/session-summaries/list  
 /account/api/admin/session-summaries/{\_editSessionId} /account/api/admin/session-summaries/{sessionId} /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/generate  
 /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/publish /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/unpublish /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/{action}




**العارضون (/admin/exhibitors)**

ما يمكنك فعله هنا

يعرض الجدول: الاسم (بالإنجليزية) · الاسم (بالعربية) · الحسابات · نشط

يستدعي: `/account/api/admin/exhibitors/list`  
`/account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts`  
`/account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts/link`  
`/account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts/{membershipId}`  
`/account/api/admin/exhibitors/{id}`



شكل 111 — العارضون — `/admin/exhibitors`

## الأجنحة (`/admin/booths`)

| الخاصية             | القيمة                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | <code>/admin/booths</code>                                                                 |
| ينفذها              | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor</code>    |
| ملف الشيفرة المصاحب | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor.cs</code> |
| صلاحية الصفحة       | <code>Booths.View</code>                                                                   |
| صلاحية القائمة      | <code>Booths.View</code>                                                                   |


ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها      |
|---------|----------------------------|
| إضافة   | <code>Booths.Create</code> |
| تعديل   | <code>Booths.Edit</code>   |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به         |
| حذف     | <code>Booths.Delete</code> |
| استيراد | <code>Booths.Import</code> |
| تصدير   | <code>Booths.Export</code> |

يعرض الجدول: الرمز · الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · العارض · القطاع · القاعة · نشط



يستخدم: `/account/api/admin/booths/{id}` `/account/api/admin/booths/list`  
`/account/api/admin/exhibitors/list` `/account/api/admin/halls/list`



شكل 112 — الأجنحة — `/admin/booths`

## الرعاية (/admin/sponsors)


| الخاصية             | القيمة                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | <code>/admin/sponsors</code>                                                                 |
| ينفذها              | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor</code>    |
| ملف الشيفرة المصاحب | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor.cs</code> |
| صلاحية الصفحة       | <code>Sponsors.View</code>                                                                   |
| صلاحية القائمة      | <code>Sponsors.View</code>                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها        |
|---------|------------------------------|
| إضافة   | <code>Sponsors.Create</code> |
| تعديل   | <code>Sponsors.Edit</code>   |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به           |
| حذف     | <code>Sponsors.Delete</code> |
| استيراد | <code>Sponsors.Import</code> |
| تصدير   | <code>Sponsors.Export</code> |

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الفئة · الرابط · ترتيب العرض · نشط

يستخدم: `/account/api/admin/sponsors/{id}` `/account/api/admin/sponsors/list`



شكل 113 — الرعاة — /admin/sponsors

## خريطة الموقع (/admin/venue-map)


| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/venue-map                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | VenueMap.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | VenueMap.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | VenueMap.Create       |
| تعديل   | VenueMap.Edit         |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف     | VenueMap.Delete       |
| استيراد | VenueMap.Import       |
| تصدير   | VenueMap.Export       |

يعرض الجدول: التسمية · النوع · الموضوع (س، ص) · مُفعّل

يستدعي: /account/api/admin/venue-map/{id} /account/api/admin/venue-map/list




شكل 114 — خريطة الموقع — /admin/venue-map

## التفاعل

### الجلسات المباشرة (/m/live-sessions)

| الخاصية             | القيمة                   |
|---------------------|--------------------------|
| العنوان             | /m/live-sessions         |
| ينفذها              | —                        |
| ملف الشيفرة المصاحب | —                        |
| صلاحية الصفحة       | —                        |
| صلاحية القائمة      | Sessions.View            |
| صفحة مؤقتة          | نعم — لم تُنِ الوحدة بعد |



شكل 115 — الجلسات المباشرة — /m/live-sessions

## التقييمات (/admin/ratings)

| الخاصية             | القيمة                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/ratings                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Ratings.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Ratings.View                                                                   |


### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| تصدير   | Ratings.Export        |

يعرض الجدول: النوع · العنصر · التقييم العام · الإجابات · التعليق · مُفَعَّل · تاريخ الإرسال

يستدعي: /account/api/admin/feedback/ratings/kpi /account/api/admin/feedback/ratings

/account/api/admin/ratings/export



شكل 116 — التقييمات — /admin/ratings

## إعداد التقييمات (/admin/rating-config)


| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/rating-config                                                            |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | RatingConfig.View                                                               |
| صلاحية القائمة      | RatingConfig.View                                                               |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | RatingConfig.Create   |
| تعديل   | RatingConfig.Edit     |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف     | RatingConfig.Delete   |

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · النطاق · مدمج · المجموعات · الأسئلة · الردود · نشط · الاسم (عربي) · الترتيب · الأسئلة · نشط · السؤال · الاسم (عربي) · المجموعة · مطلوب · الترتيب · نشط

يستدعي: /account/api/admin/ratings/groups /account/api/admin/ratings/groups/{\_groupEditId}  
 /account/api/admin/ratings/groups/{g.Id} /account/api/admin/ratings/questions  
 /account/api/admin/ratings/questions/{\_questionEditId} /account/api/admin/ratings/questions/{q.Id}  
 /account/api/admin/ratings/types /account/api/admin/ratings/types/list  
 /account/api/admin/ratings/types/{\_selectedType.Id}/groups/list  
 /account/api/admin/ratings/types/{\_selectedType.Id}/questions/list  
 /account/api/admin/ratings/types/{\_typeEditId} /account/api/admin/ratings/types/{t.Id}



شكل 117 — إعداد التقييمات — /admin/rating-config

## المعرفة والذكاء الاصطناعي

### الأسئلة الشائعة (/admin/faq)


| القيمة                                                                        | الخاصية             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| /admin/faq                                                                    | العنوان             |
| src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/FaqManager.razor    | يُنَفَّذُها         |
| src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/FaqManager.razor.cs | ملف الشيفرة المصاحب |
| Faq.View                                                                      | صلاحية الصفحة       |
| Faq.View                                                                      | صلاحية القائمة      |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | Faq.Create            |
| تعديل   | Faq.Edit              |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف     | Faq.Delete            |

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · الترتيب · الأسئلة · نشط · السؤال (إنجليزي) · الاسم (عربي) · الترتيب · نشط

يستدعي: /account/api/admin/faq/entries /account/api/admin/faq/entries/{\_entryEditId}  
 /account/api/admin/faq/entries/{e.Id} /account/api/admin/faq/groups  
 /account/api/admin/faq/groups/list /account/api/admin/faq/groups/{\_groupEditId}  
 /account/api/admin/faq/groups/{\_selectedGroup.Id}/entries/list /account/api/admin/faq/groups/{g.Id}




شكل 118 — الأسئلة الشائعة — /admin/faq

## لوحة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai)

| الخاصية             | القيمة                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/ai                                                                      |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | AiDashboard.View                                                               |
| صلاحية القائمة      | AiDashboard.View                                                               |

يتمتع بـ: /account/api/admin/ai/dashboard



## خدمات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services)

| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/ai/services                                                                   |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | AiPrompts.View                                                                       |
| صلاحية القائمة      | AiPrompts.View                                                                       |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| زر تحريسه الصفحة بنفسها | AiPrompts.Edit        |

يعرض الجدول: الخدمة · المحفّز الفعّال · الموقر · النموذج · الاستضافة · المحفّزات

يستدعي: /account/api/admin/ai/prompts/list

The screenshot displays the 'خدمات الذكاء الاصطناعي' (AI Services) management page. The main table lists the following services:

| الخدمة                                      | المحفّز الفعّال       | الموقر | النموذج | الاستضافة  | المحرّرات | إجراءات         |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|------------|-----------|-----------------|
| مصنّعة أمان أسئلة الجمهور<br>QuestionFilter | question-filter v1    | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |
| مساعد الأسئلة الشائعة للغة العربية<br>Faq   | faq-answer v1         | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |
| خدمة التّوازل<br>Assistance                 | assistance v1         | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |
| مترجم النصوص<br>Translate                   | translate v1          | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |
| المترجم الحيّ للكلام<br>LiveTranslation     | live-translation v1   | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |
| ترجمة الإشارة الحيّة<br>LiveSignLanguage    | live-sign-language v1 | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |
| مُسوّد ملخص الجلسة<br>SessionSummary        | session-summary v1    | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |
| مساعد لوحة التحكم<br>CpAssistant            | cp-assistant v1       | Echo   | echo    | غير متعلّل | 1         | [Edit] [Delete] |

The right sidebar includes navigation links for: نظرة عامة, لوحة المعلومات, حضور الجلسات, اللغة المباشرة, الإحصائيات, الأشخاص, الحضور, التّوازل, خدمة التّوازل, تسجيل كبار الشخصيات, تحديث تسميات كبار الشخصيات, الوفود, دفعات الشّارات, مستخدمون آخرون, مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة, الموافقة, طباعة الشّارة, التحكم من الوصل, المسؤولون, المسؤولون — بانتظار الموافقة, الأدوار والصّلاحيات, إعادة تعيين المصادقة الثّانية, المستخدم, الدّعم.

شكل 120 — خدمات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/services

## محفّزات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/prompts)

| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/ai/prompts                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor.cs |






|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiInvocationsLog.razor.cs | ملف التشفيرة المصاحب |
| AiInvocations.View                                                                  | صلاحية الصفحة        |
| AiInvocations.View                                                                  | صلاحية القائمة       |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------------------|-----------------------|
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | AiInvocations.View    |

يعرض الجدول: الوقت · مفتاح المحقّز · الميزة · الموقعر · المستدعي · زمن الاستجابة · الرموز (داخل/خارج) · الخطأ

يستدعي: /account/api/admin/ai/invocations/list /account/api/admin/ai/invocations/{row.Id}



شكل 122 — سجل استدعاءات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/invocations

المحتوى

مكتبة الوسائط (/admin/media-library)


| الخاصية              | القيمة                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان              | /admin/media-library                                                                |
| ينفذها               | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor    |
| ملف التشفيرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة        | MediaLibrary.View                                                                   |
| صلاحية القائمة       | MediaLibrary.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحيات التي يتطلبها |
|------------------------|------------------------|
| إدارة                  | بلا صلاحية خاصة به     |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | MediaLibrary.Manage    |

يعرض الجدول: الفئة · العنصر · معاينة · النوع · المصدر · مُفعّل

يستخدم: `/account/api/admin/assets/item/{_deactivateTarget.Id}`  
`/account/api/admin/assets/item/{_detailsTarget.Id}/restore` `/account/api/admin/assets/item/{row.Id}`  
`/account/api/admin/assets/list` `/account/api/admin/assets/{a.Category}/{a.OwnerId}/image`



شكل 123 — مكتبة الوسائط — `/admin/media-library`

## قتل المحتوى (`/admin/content-blocks`)

| الخاصية             | القيمة                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | <code>/admin/content-blocks</code>                                                                |
| ينفذها              | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor</code>    |
| ملف الشيفرة المصاحب | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor.cs</code> |
| صلاحية الصفحة       | <code>ContentBlocks.View</code>                                                                   |
| صلاحية القائمة      | <code>ContentBlocks.View</code>                                                                   |


ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحيات التي يتطلبها            |
|---------|-----------------------------------|
| إضافة   | <code>ContentBlocks.Edit</code>   |
| تعديل   | <code>ContentBlocks.Edit</code>   |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به                |
| حذف     | <code>ContentBlocks.Delete</code> |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ContentBlocks.Import | استيراد |
| ContentBlocks.Export | تصدير   |

يعرض الجدول: المفتاح · الإنجليزية · آخر تحديث · مفعّل

يستدعي: /account/api/admin/content-blocks/list



شكل 124 — كتل المحتوى — /admin/content-blocks

## اللافتات (/admin/banners)


| الخاصية             | القيمة                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/banners                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Banners.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Banners.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | Banners.Create        |
| تعديل   | Banners.Edit          |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف     | Banners.Delete        |
| استيراد | Banners.Import        |
| تصدير   | Banners.Export        |

يعرض الجدول: العنوان · البداية · النهاية · الترتيب · مفعلة

يسند عي: {id} /account/api/admin/banners/list /account/api/admin/banners/{id}



شكل 125 — اللافتات — /admin/banners

## المركز الإعلامي (/admin/media)


| الخاصية             | القيمة                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/media                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Media.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Media.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | Media.Create          |
| تعديل   | Media.Edit            |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف     | Media.Delete          |
| استيراد | Media.Import          |
| تصدير   | Media.Export          |

يعرض الجدول: النوع · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الألبوم (إنجليزي) · الألبوم (عربي) · صورة · الترتيب · نشط

يستخدم: `/account/api/admin/media/{id}` `/account/api/admin/media/list`



شكل 126 — المركز الإعلامي — `/admin/media`

## الأخبار (`/admin/news`)


| الخاصية             | القيمة                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | <code>/admin/news</code>                                                                 |
| ينفذها              | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor</code>    |
| ملف الشيفرة المصاحب | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor.cs</code> |
| صلاحية الصفحة       | <code>News.View</code>                                                                   |
| صلاحية القائمة      | <code>News.View</code>                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها    |
|---------|--------------------------|
| إضافة   | <code>News.Create</code> |
| تعديل   | <code>News.Edit</code>   |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به       |
| حذف     | <code>News.Delete</code> |
| استيراد | <code>News.Import</code> |
| تصدير   | <code>News.Export</code> |

يعرض الجدول: العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · التصنيف (إنجليزي) · التصنيف (عربي) · تاريخ النشر · الترتيب · نشط

يستخدم: `/account/api/admin/news/{id}` `/account/api/admin/news/list`



شكل 127 — الأخبار — /admin/news

## شركاء النجاح (/admin/media-partners)


| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/media-partners                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة      | MediaPartners.View                                                                   |
| صلاحيات القائمة     | MediaPartners.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحيات التي يتطلبها |
|---------|------------------------|
| إضافة   | MediaPartners.Create   |
| تعديل   | MediaPartners.Edit     |
| تفاصيل  | بلا صلاحيات خاصة به    |
| حذف     | MediaPartners.Delete   |
| استيراد | MediaPartners.Import   |
| تصدير   | MediaPartners.Export   |

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الرابط · ترتيب العرض · نشط

بمسند عي: {id} /account/api/admin/media-partners/ /account/api/admin/media-partners/list



شكل 128 — شركاء النجاح — /admin/media-partners

## الدورات السابقة (/admin/archive)

| الخاصية             | القيمة                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/archive                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Archive.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Archive.View                                                                   |


### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| إضافة                   | Archive.Create        |
| تعديل                   | Archive.Edit          |
| تفاصيل                  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف                     | Archive.Delete        |
| استيراد                 | Archive.Import        |
| تصدير                   | Archive.Export        |
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | Archive.Snapshot      |

يعرض الجدول: السنة · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الحضور · الجلسات · المتحدثون · مُفَعَّل

يستدعي: /account/api/admin/archive/snapshot-current /account/api/admin/archive/list





شكل 129 — الدورات السابقة — /admin/archive

## العلاقات العامة

### الدعوات (/admin/invitations)


| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/invitations                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Invitations.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Invitations.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء      | الصلاحية التي يتطلبها |
|--------------|-----------------------|
| دعوة جديدة   | Invitations.Manage    |
| تعديل        | Invitations.Manage    |
| تفاصيل       | بلا صلاحية خاصة به    |
| إلغاء الدعوة | Invitations.Manage    |
| تصدير        | Invitations.Export    |

يعرض الجدول: المستلم · نوع الملف · الحالة · تاريخ الإرسال · المرسل · مُفعّل

يستدعي: /account/api/admin/invitations/list /account/api/admin/invitations/export /account/api/admin/invitations/{id}



شكل 130 — الدعوات — /admin/invitations

## كبار الضيوف (/admin/vips)


| الخاصية             | القيمة                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/vips                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Vips.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Vips.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| تصدير                   | Vips.Export           |
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | Vips.Notify           |

يعرض الجدول: الاسم · المسمى الوظيفي · نوع الملف · البريد الإلكتروني

يستخدم: /account/api/admin/vips/notify /account/api/admin/vips/list /account/api/admin/vips/export



شكل 131 — كبار الضيوف — /admin/vips

## الإعلانات (/admin/announcements)

| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/announcements                                                             |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Announcements.View                                                               |
| صلاحية القائمة      | Announcements.View                                                               |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | Announcements.Send    |

يعرض الجدول: الوقت · الهدف · الرسالة · الحالة · المستلمون · البريد

يستدعي: /account/api/admin/notifications/broadcast

/account/api/admin/notifications/broadcast/estimate

/account/api/admin/sessions/list /account/api/admin/notifications/broadcasts/list

شكل 132 — الإعلانات — /admin/announcements

## رسائل تواصل معنا (/admin/contact-inquiries)


| الخاصية             | القيمة                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/contact-inquiries                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة      | ContactInquiries.View                                                                   |
| صلاحيات القائمة     | ContactInquiries.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحيات التي يتطلبها  |
|-------------------------|-------------------------|
| زر تحريمه الصفحة بنفسها | ContactInquiries.Manage |

يعرض الجدول: الاسم · البريد الإلكتروني · الرسالة · الحالة · وردت

يستدعي: -/account/api/admin/contact-inquiries/list /account/api/admin/contact-inquiries/{row.Id}/handled



شكل 133 — رسائل تواصل معنا — /admin/contact-inquiries

## البوابات والوصول

### البوابات (/admin/gates)


| الخاصية             | القيمة                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/gates                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Gates.Manage                                                                 |
| صلاحية القائمة      | Gates.Manage                                                                 |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء     | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------|-----------------------|
| إضافة بوابة | Gates.Manage          |
| تعديل       | Gates.Manage          |
| التفاصيل    | بلا صلاحية خاصة به    |
| تعطيل       | Gates.Manage          |
| استيراد     | Gates.Import          |
| تصدير       | Gates.Export          |

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · الاتجاه · الأنواع المسموحة · المشغلون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/gates/{id} /account/api/admin/gates/list




شكل 134 — البوابات — /admin/gates

## مشغل البوابة (/admin/gates/operator)

| الخاصية             | القيمة                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/gates/operator                                                                  |
| يقفها               | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Gates.Operate                                                                          |
| صلاحية القائمة      | Gates.Operate                                                                          |

يستدعي: /account/api/gates/my-assignments /account/api/gates/my-reports/today  
/account/api/gates/{\_selectedGateId}/scans



شكل 135 — مشغل البوابة — /admin/gates/operator

## الوصول إلى القاعات (/admin/hall-arrivals)

| الخاصية             | القيمة                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/hall-arrivals                                                                   |
| يفقدها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | HallArrivals.View                                                                      |
| صلاحية القائمة      | HallArrivals.View                                                                      |


ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | HallArrivals.Record   |

يستدعي: /account/api/admin/hall-arrivals/sessions/list

/account/api/admin/sessions/{\_selected.Id}/arrivals

/account/api/admin/sessions/{\_selected.Id}/departures




شكل 136 — الوصول إلى القاعات — /admin/hall-arrivals

## لوحة البوابات (/admin/gates/dashboard)

| الخاصية             | القيمة                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/gates/dashboard                                                                      |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Gates.Manage                                                                                |
| صلاحية القائمة      | Gates.Manage                                                                                |

يستخدم: /account/api/admin/gates/reports/currently-inside/list /account/api/admin/gates/list





شكل 137 — لوحة البوابات — /admin/gates/dashboard

## البيانات المرجعية

### الاهتمامات (/admin/interests)


| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/interests                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Interests.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Interests.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء       | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------------|-----------------------|
| إضافة اهتمام  | Interests.Create      |
| تعديل         | Interests.Edit        |
| تفاصيل        | بلا صلاحية خاصة به    |
| إلغاء التفعيل | Interests.Delete      |
| استيراد       | Interests.Import      |
| تصدير         | Interests.Export      |

يعرض الجدول: الاسم · الاسم (بالعربية) · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/interests/list



شكل 138 — الاهتمامات — /admin/interests

## البلدان (/admin/countries)


| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/countries                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Countries.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Countries.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء   | الصلاحية التي يتطلبها |
|-----------|-----------------------|
| إضافة بلد | Countries.Create      |
| تعديل     | Countries.Edit        |
| التفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| تعطيل     | Countries.Delete      |
| استيراد   | Countries.Import      |
| تصدير     | Countries.Export      |

يعرض الجدول: المعرّف ISO · الرمز · الاسم (بالإنجليزية) · الاسم (بالعربية) · رمز الاتصال · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/countries/{id} /account/api/admin/countries/list



شكل 139 — البلدان — /admin/countries

## الجهات (/admin/organisations)


| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/organisations                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Organisations.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Organisations.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء       | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------------|-----------------------|
| إضافة         | Organisations.Create  |
| تعديل         | Organisations.Edit    |
| تفاصيل        | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف           | Organisations.Delete  |
| استيراد Excel | Organisations.Import  |
| تصدير         | Organisations.Export  |

يعرض الجدول: الاسم (عربي) · الاسم (إنجليزي) · السجل التجاري · القطاع · المدينة · مفعل

يستدعي: /account/api/admin/organisations/import /account/api/admin/organisations/export  
/account/api/admin/organisations/{id} /account/api/admin/organisations/list



شكل 140 — الجهات — /admin/organisations

## المناطق (/admin/regions)


| الخاصية             | القيمة                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/regions                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Regions.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Regions.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | Regions.Create        |
| تعديل   | Regions.Edit          |
| تفاصيل  | بلا صلاحية خاصة به    |
| حذف     | Regions.Delete        |

يعرض الجدول: الرمز · الاسم (عربي) · الاسم (إنجليزي) · مفعل

يستخدم: /account/api/admin/regions/{id} /account/api/admin/regions/list



شكل 141 — المناطق — /admin/regions

## أنواع ملفات الزوار (/admin/profile-types/visitor)


| الخاصية                                                                                                 | الخاصية             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| /admin/profile-types/visitor                                                                            | العنوان             |
| src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor    | ينفذها              |
| src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor.cs | ملف الشيفرة المصاحب |
| ProfileTypes.View                                                                                       | صلاحية الصفحة       |
| ProfileTypes.View                                                                                       | صلاحية القائمة      |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء         | الصلاحية التي يتطلبها |
|-----------------|-----------------------|
| إضافة نوع ملف   | ProfileTypes.Create   |
| تعديل نوع الملف | ProfileTypes.Edit     |
| التفاصيل        | بلا صلاحية خاصة به    |
| تعطيل نوع الملف | ProfileTypes.Delete   |

يعرض الجدول: نوع الحساب · الاسم · الاسم (عربي) · لون الصفحة · نشط

يستخدم: /account/api/admin/profile-types/{\_deleteTarget.Id} /account/api/admin/profile-types/list



شكل 142 — أنواع ملفات الزوار — /admin/profile-types/visitor

## أنواع الملفات الأخرى (/admin/profile-types/other)


| الخاصية             | القيمة                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/profile-types/other                                                                            |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | ProfileTypes.View                                                                                     |
| صلاحية القائمة      | ProfileTypes.View                                                                                     |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء         | الصلاحية التي يتطلبها |
|-----------------|-----------------------|
| إضافة نوع ملف   | ProfileTypes.Create   |
| تعديل نوع الملف | ProfileTypes.Edit     |
| التفاصيل        | بلا صلاحية خاصة به    |
| تعطيل نوع الملف | ProfileTypes.Delete   |

يعرض الجدول: نوع الحساب · الاسم · الاسم (عربي) · لون الصفحة · دور تطبيق الجوال · نشط

يستخدم: /account/api/admin/profile-types/{\_deleteTarget.Id} /account/api/admin/profile-types/list



شكل 143 — أنواع الملفات الأخرى — /admin/profile-types/other

## النظام

### الإعدادات العامة (/admin/configuration)


| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/configuration                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor.cs |
| صلاحيه الصفحة       | Configuration.View                                                                   |
| صلاحيه القائمة      | Configuration.View                                                                   |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحيه التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| إضافة   | Configuration.Create  |
| تعديل   | Configuration.Edit    |
| تفاصيل  | بلا صلاحيه خاصه به    |
| حذف     | Configuration.Delete  |
| استيراد | Configuration.Import  |
| تصدير   | Configuration.Export  |

يعرض الجدول: المفتاح · القيمة · الوصف · مُفعّل

يستخدم: /account/api/admin/system-settings/{id} /account/api/admin/system-settings/list




شكل 144 — الإعدادات العامة — /admin/configuration

## إعدادات الموقع (/admin/site-settings)

| الخاصية             | القيمة                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/site-settings                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor.cs |
| صلاحيه الصفحة       | Configuration.Edit                                                                  |
| صلاحيه القائمة      | Configuration.Edit                                                                  |

يتمتع بـ: /account/api/admin/site-settings






## وضع التسجيل الميداني (/admin/walk-in-mode)

| الخاصية             | القيمة                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/walk-in-mode                                                               |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | WalkInMode.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | WalkInMode.View                                                                   |

يستخدم: /account/api/admin/walk-in-mode




شكل 146 — وضع التسجيل الميداني — /admin/walk-in-mode

## قوالب البريد الإلكتروني (/admin/email/templates)

| الخاصية             | القيمة                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/email/templates                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | EmailTemplates.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | EmailTemplates.View                                                                   |

يعرض الجدول: القالب · الموضوع · مُخصّص · الإصدار · آخر تحديث

يستخدم: /account/api/admin/email/templates/{row.Type} /account/api/admin/email/templates/list



شكل 147 — قوالب البريد الإلكتروني — /admin/email/templates


## ملف الملتقى (/admin/organization-profile)

| الخاصية             | القيمة                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/organization-profile                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | OrganizationProfile.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | OrganizationProfile.View                                                                   |

### ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها      |
|-------------------------|----------------------------|
| + إضافة عنصر            | بلا صلاحية خاصة به         |
| زر تحريسه الصفحة بنفسها | OrganizationProfile.Manage |

يستخدم: /account/api/admin/organization-profile /account/api/admin/organization-profile/hero-video




شكل 148 — ملف المتلقي — /admin/organization-profile

## السجلات (/admin/logs)

| الخاصية             | القيمة                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/logs                                                                   |
| يُنفّذها            | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Logs.View                                                                     |
| صلاحية القائمة      | Logs.View                                                                     |

يستخدم: /account/api/admin/logs/download /account/api/admin/logs/list /account/api/admin/logs/tail



## الخدمات الخلفية (/admin/ops/services)

| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/ops/services                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | ServicesMonitor.View                                                               |
| صلاحية القائمة      | ServicesMonitor.View                                                               |

يعرض الجدول: الخدمة · الحالة · آخر تشغيل · آخر نجاح · مرات التشغيل · الإخفاقات · آخر خطأ

يستدعي: /account/api/admin/ops/workers

| الخدمة                                                                                                                      | الحالة   | آخر تشغيل              | آخر نجاح               | مرات التشغيل | الإخفاقات | آخر خطأ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|--------------|-----------|---------|
| DormantAccountSweepService<br>Disables dormant accounts once a day.                                                         | تد البدد | -                      | -                      | 0            | 0         | -       |
| EmailBackgroundService<br>Sends queued outbound emails.                                                                     | تعمل     | -                      | -                      | 0            | 0         | -       |
| HallAttendanceCloseoutWorker<br>Closes hall-attendance rows whose session has ended.                                        | تعمل     | 29-08-2026 08:20:14 PM | 29-08-2026 08:20:14 PM | 4            | 0         | -       |
| MatchRecommendationPushWorker<br>Pushes >=80% 'meet people like you' matches to opted-in attendees.                         | تعمل     | 29-08-2026 08:18:14 PM | 29-08-2026 08:18:14 PM | 1            | 0         | -       |
| MeetingAwaitingSpeakerExpiryWorker<br>Reverts stale speaker and delegation meeting requests once their invite links expire. | تعمل     | 29-08-2026 08:18:14 PM | 29-08-2026 08:18:14 PM | 1            | 0         | -       |
| MeetingReminderWorker<br>Sends 'meeting starting soon' reminders (email + app) 15 minutes before a confirmed meeting.       | تعمل     | 29-08-2026 08:20:14 PM | 29-08-2026 08:20:14 PM | 4            | 0         | -       |
| NotificationBroadcastWorker<br>Fairs out admin notification broadcasts (in-app + email) to their recipients.                | تعمل     | 29-08-2026 08:20:59 PM | 29-08-2026 08:20:59 PM | 19           | 0         | -       |
| ProgrammeRatingPromptWorker<br>Sends end-of-day and end-of-programme rating prompts.                                        | تعمل     | 29-08-2026 08:20:14 PM | 29-08-2026 08:20:14 PM | 4            | 0         | -       |

شكل 150 — الخدمات الخلفية — /admin/ops/services

## سجل العمليات (/admin/operation-log)

| الخاصية             | القيمة                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/operation-log                                                                  |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | OperationLog.View                                                                     |
| صلاحية القائمة      | OperationLog.View                                                                     |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحيات التي يتطلبها |
|------------------------|------------------------|
| تفاصيل                 | بلا صلاحية خاصة به     |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | OperationLog.Export    |

يعرض الجدول: الوقت (محلي) · الحدث · النتيجة · بريد الموضوع · عنوان IP المصدر

يستخدم: /account/api/admin/operation-log/export /account/api/admin/operation-log/list  
/account/api/admin/operation-log/{row.Id}

شكل 151 — سجل العمليات — /admin/operation-log

## مفاتيح التشغيل (/admin/operations)

| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/operations                                                                    |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Operations.View                                                                      |
| صلاحية القائمة      | Operations.View                                                                      |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحيات التي يتطلبها |
|------------------------|------------------------|
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Operations.Edit        |


يستخدم: /account/api/admin/registration-gate /account/api/admin/archive/visibility



| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/editions                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Editions.View                                                                   |
| صلاحية القائمة      | Editions.View                                                                   |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
| زر تحريره الصفحة بنفسها | Editions.Open         |

170



شكل 153 — نسخة الملتي — /admin/editions


## التقارير

### جميع التقارير (/admin/reports)

| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/reports                                                                     |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/ReportsHub.razor |
| ملف الشيفرة المصاحب | —                                                                                  |
| صلاحية الصفحة       | Reports.View                                                                       |
| صلاحية القائمة      | Reports.View                                                                       |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                | الصلاحية التي يتطلبها |
|------------------------|-----------------------|
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Attendance    |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Engagement    |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Gates         |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Meetings      |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Partners      |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Ratings       |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Registrations |
| زر تحرسه الصفحة بنفسها | Reports.Sessions      |



شكل 154 — جميع التقارير — /admin/reports

## تقرير الحضور (/admin/reports/attendance)

| الخاصية             | القيمة                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/reports/attendance                                                                |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/AttendanceReport.razor |
| ملف الشيفرة المصاحب | —                                                                                        |
| صلاحية الصفحة       | Reports.Attendance                                                                       |
| صلاحية القائمة      | Reports.Attendance                                                                       |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| Export  | بلا صلاحية خاصة به    |

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية · الحضور · الموجودون الآن




شكل 155 — تقرير الحضور — /admin/reports/attendance

| الخاصية                | القيمة                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان                | /admin/reports/registrations                                                                |
| ينفذها                 | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/RegistrationsReport.razor |
| ملف الشيفرة<br>المصاحب | -                                                                                           |
| صلاحية<br>الصفحة       | Reports.Registrations                                                                       |
| صلاحية<br>القائمة      | Reports.Registrations                                                                       |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| الإجراء | الصلاحيات التي يتطلبها |
| Export  | بلا صلاحيات خاصة به    |

173





شكل 157 — تقرير حركة البوابات — /admin/reports/gates

## تقرير الجلسات (/admin/reports/sessions)

| الخاصية             | القيمة                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/reports/sessions                                                                |
| يفقدها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/SessionsReport.razor |
| ملف الشيفرة المصاحب | —                                                                                      |
| صلاحية الصفحة       | Reports.Sessions                                                                       |
| صلاحية القائمة      | Reports.Sessions                                                                       |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء | الصلاحية التي يتطلبها |
|---------|-----------------------|
| Export  | بلا صلاحية خاصة به    |

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية · المتحدثون · الحضور · الأسئلة · متوسط التقييم









بحث في القائمة... 🔍

### تقرير التفاعل

**من:**

 mm/dd/yyyy

**إلى:**

 mm/dd/yyyy

[تطبيق](#)

|                                                                              |                                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| الرقعة للمتعدين<br><span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">0</span> | المصيبة<br><span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">0</span> | الرسالة<br><span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">0</span> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| الرمز                             | الجلسة | السؤال | الموئل إلى | الحالة | المرحلة | وقت السؤال |
|-----------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------|------------|
| لا توجد سجلات مطابقة لهذه الفترة. |        |        |            |        |         |            |

عرض 20

<< < 1 > >>

صفحة 1 من 1

شكل 162 — تقرير التفاعل — /admin/reports/engagement




## صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى

لهذه الصفحات عناوين لكنها بلا مدخل في القائمة. تُفتح من زر أو من صف داخل صفحة أخرى، أو تنتمي إلى مسار تسجيل الدخول.

### حدث خطأ ما (/Error)

| الخاصية             | القيمة                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /Error                                                             |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة      | أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                      |
| صلاحيات القائمة     | –                                                                  |



شكل 163 — /Error

### الإشعارات (/account/notifications)


| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /account/notifications                                                             |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor.cs |
| صلاحيات الصفحة      | أي مستخدم مسجل الدخول                                                              |
| صلاحيات القائمة     | –                                                                                  |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                  | الصلاحيات التي يتطلبها |
|--------------------------|------------------------|
| تفاصيل                   | بلا صلاحية خاصة به     |
| حذف                      | بلا صلاحية خاصة به     |
| حذف (على الصفوف المحددة) | بلا صلاحية خاصة به     |

يعرض الجدول: العنوان · الرسالة · النوع · التاريخ

يستخدم: `/account/api/notifications/read-all` `/account/api/notifications/list`  
`/account/api/notifications/{row.Id}` `/account/api/notifications/{row.Id}/read`




شكل 164 — `/account/notifications`

## ملفي الشخصي (`/account/profile`)

| الخاصية             | القيمة                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | <code>/account/profile</code>                                                             |
| ينفذها              | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor</code>    |
| ملف الشيفرة المصاحب | <code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor.cs</code> |
| صلاحية الصفحة       | أي مستخدم مسجل الدخول                                                                     |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                         |

يستخدم: `/account/api/profile` `/account/api/change-password` `/account/api/avatar`  
`/account/api/totp/disable` `/account/api/totp/confirm` `/account/api/recovery-codes/regenerate`  
`/account/api/totp/setup`




شكل 165 — /account/profile

## إعادة إقران تطبيق المصادقة (/account/totp-pairing)

| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /account/totp-pairing                                                            |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي مستخدم مسجل الدخول                                                            |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                |

يستخدم: /account/api/totp/pairing /account/api/totp/pairing/verify



## إضافة مستخدم جديد (/admin/admins/new)

| الخاصية             | القيمة                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/admins/new                                                             |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor    |
| ملف التشفير المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Admins.Create                                                                 |
| صلاحية القائمة      | —                                                                             |

The screenshot shows the SIMF Admin interface. At the top, there's a header with 'Super Administrator', a language selector (English), and a search bar. The main content area is titled 'إضافة مستخدم جديد' (Add New User). It contains a form with the following fields: 'البريد الإلكتروني' (Email), 'الاسم المعروض' (Display Name), and 'الأدوار' (Roles). The 'Roles' section has checkboxes for 'Administrator', 'GateOperator', 'PublicRelations', 'ScientificCommittee', and 'SecurityTeam'. The 'Administrator' checkbox is checked. At the bottom of the form, there are two buttons: 'العودة إلى المستخدمين' (Return to Users) and 'إضافة المستخدم' (Add User). The right sidebar shows the 'SIMF' logo and a list of navigation items including 'نظرة عامة' (Overview), 'لوحة المعلومات' (Information Dashboard), 'حضور الجلسات' (Session Attendance), 'القائمة المتابعة' (Follow-up List), 'الإحصائيات' (Statistics), 'الأشخاص' (People), 'الحضور' (Attendance), 'الزوار' (Visitors), 'الزوار - بانتظار الموافقة' (Visitors - Pending Approval), 'تسجيل كبار الشخصيات' (Register VIPs), 'تصدير ترحيب كبار الشخصيات' (Export Welcome VIPs), 'الوفود' (Delegations), 'دفعات الشارات' (Badge Batches), 'مستخدمون آخرون' (Other Users), 'مستخدمون آخرون - بانتظار الموافقة' (Other Users - Pending Approval), 'طباعة الشارة' (Print Badge), 'التحكم في الوصول' (Access Control), 'المسؤولون' (Administrators), 'المسؤولون - بانتظار الموافقة' (Administrators - Pending Approval), 'الأدوار والصلاحيات' (Roles and Permissions), 'إعادة تعيين المصادقة الثنائية للمستخدم' (Reset Two-Factor Authentication for User), and 'الدعم' (Support).

شكل 167 — /admin/admins/new


## خدمة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services/{Feature})

| الخاصية             | القيمة                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/ai/services/{Feature}                                                       |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServiceDetail.razor    |
| ملف التشفير المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServiceDetail.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | AiPrompts.View                                                                     |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                  |

ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| زر تحريسه الصفحة بنفسها | AiPrompts.Edit        |


یہاں سے: `/account/api/admin/ai/prompts/list` `/account/api/admin/ai/dashboard`



/admin/ai/services/{Feature} — شکل 168

إضافة مستخدم من نوع آخر (/admin/others/new)


| الخاصية             | القيمة                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/others/new                                                              |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Others.Create                                                                  |
| صلاحية القائمة      | -                                                                              |



[admin/roles/{RoleId:guid}/permissions/](/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions/)  
(/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions)

| الخاصية             | القيمة                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/roles/{RoleId:guid}/permissions                                                   |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Roles.AssignPermissions                                                                  |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                        |

يستخدم: /account/api/admin/roles/{RoleId}/permissions



شكل 170 — /admin/roles/{RoleId:guid}/permissions

إضافة زائر جديد (/admin/visitors/new)

| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /admin/visitors/new                                                              |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Visitors.Create                                                                  |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                |

Super Administrator 🔍 🇲🇪 🇬🇧 English 2025 SIMF ☰

[إضافة زائر جديد](#)

أدخل بيانات الزائر في المكتب. يُنشأ الحساب بانتظار الاعتماد اعتماداً من قائمة الزوار المعطّين لإصدار ضارة QR.

1. نوع الضارة

اختر الفئة المناسبة للشخص عند المكتب. يظهر اللون على الضارة.

شخصيات بالغة الأهمية 🔴 كبار الشخصيات 🟢 عادي 🔵

2. الهوية

الاسم على الضارة

تاريخ الميلاد

mm/dd/yyyy

يظهر على الضارة المطبوعة: — بادئة الاسم الأول مع اسم العائلة.

الاسم الكامل (الطوري)

كما هو مطبوع في جواز السفر / الهوية.

الاسم الكامل (عربي)

الاسم الكامل بالعربية.

المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)

المسمى الوظيفي (اختياري)

محل "رأب" أو "مدير العمليات" حتى 128 حرفاً.

مكان الميلاد

الجنس

غير محدد

الجنس المنطقة

الدولة

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

القاعة المباشرة

الإحصائيات

الإنعاش

الحضور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كبار الشخصيات

تصدير ترحيب كبار الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الضارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية

المستخدم

الدخول

شكل 171 — /admin/visitors/new

## حسابك بانتظار الموافقة (/auth/pending)

| الخاصية             | القيمة                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /auth/pending                                                                     |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي مستخدم مسجل الدخول                                                             |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                 |

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.


## تم رفض حسابك (/auth/rejected)

| الخاصية             | القيمة                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /auth/rejected                                                             |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي مستخدم مسجل الدخول                                                      |
| صلاحية القائمة      | —                                                                          |

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.

## نسيت كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/forgot-password)

| الخاصية             | القيمة                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /forgot-password                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                                    |
| صلاحية القائمة      | -                                                                                |




شكل 172 — /forgot-password

## تسجيل الدخول · لوحة تحكم SIMF (/login)

| الخاصية             | القيمة                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /login                                                                   |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                            |
| صلاحية القائمة      | -                                                                        |





شكل 173 — /login

## إعداد المصادقة الثنائية (/login/enrol-2fa)

| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /login/enrol-2fa                                                                     |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                                        |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                    |

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحة حالة الحساب تُحوَّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوَّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.

## رمز الاسترداد · لوحة تحكم SIMF (/login/recovery)

| الخاصية             | القيمة                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /login/recovery                                                                      |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                                        |
| صلاحية القائمة      | —                                                                                    |

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحة حالة الحساب تُحوَّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوَّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.


## التحقق - لوحة تحكم SIMF (/login/totp)

| الخاصية             | القيمة                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /login/totp                                                                  |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                                |
| صلاحية القائمة      | -                                                                            |

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلّغ إلا في موضعها من المسار.

## /m/{Module} m/{Module}/

| الخاصية             | القيمة                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /m/{Module}                                                                    |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/ModulePlaceholder.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/ModulePlaceholder.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Sessions.View                                                                  |
| صلاحية القائمة      | -                                                                              |




شكل 174 — /m/{Module}

## الصفحة غير موجودة (/not-found)

| الخاصية | القيمة |
|---------|--------|
|---------|--------|


|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| /not-found                                                         | العنوان             |
| src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/NotFound.razor | ينفذها              |
| –                                                                  | ملف الشيفرة المصاحب |
| أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                      | صلاحية الصفحة       |
| –                                                                  | صلاحية القائمة      |



شكل 175 — /not-found

## غير مصرّح (/not-permitted)


| الخاصية             | القيمة                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /not-permitted                                                         |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/NotPermitted.razor |
| ملف الشيفرة المصاحب | –                                                                      |
| صلاحية الصفحة       | أي مستخدم مسجل الدخول                                                  |
| صلاحية القائمة      | –                                                                      |



شكل 176 — /not-permitted

## إعادة تعيين كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/reset-password)

| الخاصية             | القيمة                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /reset-password                                                                 |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا                                                   |
| صلاحية القائمة      | —                                                                               |



شكل 177 — /reset-password

## إدارة أسئلة الجلسات (/sessions/{SessionId:guid}/moderate)

| الخاصية             | القيمة                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان             | /sessions/{SessionId:guid}/moderate                                                      |
| ينفذها              | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor    |
| ملف الشيفرة المصاحب | src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor.cs |
| صلاحية الصفحة       | Questions.Moderate                                                                       |
| صلاحية القائمة      | -                                                                                        |


ما يمكنك فعله هنا

| الإجراء                 | الصلاحية التي يتطلبها |
|-------------------------|-----------------------|
| زر تحريره الصفحة بنفسها | Questions.Moderate    |

يستخدم: /account/api/sessions/{SessionId}/questions/moderate

/account/api/sessions/{SessionId}/questions/{row.Id}/hide

/account/api/sessions/{SessionId}/questions/{row.Id}/push



شكل 178 — /sessions/{SessionId:guid}/moderate