

لوحة تحكم الملتقى البحري السعودي الدولي

دليل التشغيل — إنشاء المستخدمين وتهيئة النظام ونشره

مسؤولو لوحة التحكم والفريق القائم على نشر النظام	الفئة المستهدفة
كل صفحات لوحة التحكم، وإنشاء الحسابات من أوله إلى آخره، ونشر الخادم مع تهيئته	يغطي
ملقطة من التطبيق أثناء تشغيله، وليست مرسومة	الصور
الإنجليزية والعربية، يصدران منفصلين	المجلدات

المحتويات

2	المحتويات
7	تسجيل الدخول لأول مرة
7	شاشة تسجيل الدخول
7	تغيير كلمة المرور الإلزامي
8	العامل الثاني
10	رموز الاسترداد
10	لوحة المعلومات
12	إنشاء مستخدم يدويًا
13	إنشاء مسؤول
16	إنشاء زائر
20	إنشاء حساب شريك أو موظف
20	تسجيل أحد كبار الشخصيات
22	صورة الملف الشخصي
22	أين تُضبط الصورة
23	ما يقبله النظام
24	الاستبدال والحذف
25	تعديل الحساب بعد إنشائه
25	قوائم الاعتماد
26	تعديل الحساب
26	نقل الحساب بين الأنواع
26	إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود
27	سحب الوصول
28	الأدوار والصلاحيات
28	أسماء الصلاحيات

28	إنشاء دور
28	منح الصلاحيات لدور
29	إسناد دور إلى شخص
30	الضمانات
31	بناء البرنامج
31	ما تحتاجه الجلسة فعلاً
33	المقاعد مستويان، وأغلاهما القاعة
34	أربعة أنواع من الاجتماعات، ولأثنين منها فقط قائمة انتظار
35	تشغيل يوم الفعالية
35	البوابات
36	القاعات ومن بداخلها
38	الأسئلة، ومن يجوز له التعامل معها
38	ملخصات الجلسات
38	التقييمات
39	الأرقام
40	أرض المعرض
40	ثلاثة كيانات ورابط واحد اختياري
41	الجناح هو المساحة، وهو يأتي أولاً
41	منح شخص في الجناح القدرة على مسح الزوار
42	الرعاة وفئاتهم
43	خريطة الموقع
45	نشر المحتوى، وأين يظهر
45	من يقرأ ماذا
45	ثلاثة أشكال، لا ثلاث قوائم نصوص
47	مكتبة الوسائط والمركز الإعلامي شيئان مختلفان

48	الدورات السابقة ليست دورة الفعالية
50	الوصول إلى الناس: الدعوات وكبار الشخصيات والإعلانات
50	الدعوات
51	كبار الشخصيات نوع ملف، لا قائمة تحررها
51	الإعلانات
53	رسائل التواصل
54	الأسئلة الشائعة وخصائص الذكاء الاصطناعي
54	للأسئلة الشائعة ثلاثة قراء
54	ما الذي يعمل: الخدمات والموجهات
56	إيقاف خاصية — والطريقة التي لا تعمل
57	رؤية ما فعله
58	كم مرة يجوز لك اختبار موجه
59	إعدادات النظام وسنة الفعالية والسجلات
59	أربع صفحات إعدادات، وأربع آليات مختلفة
61	فتح سنة فعالية
62	السجلان لشخصين مختلفين
63	خدمات الخلفية
64	قوالب البريد
65	ملف الجهة
67	التقارير
67	عمّا يجب كل تقرير
68	الشريط الذي تشترك فيه كل التقارير
69	التصدير
70	القوائم التي يختار منها كل شيء آخر
70	ما تغذيه كل قائمة

70	الحذف ليس حذفًا
70	أنواع الملفات ليست مجرد تسميات
72	النشر على الخادم
72	منظومة الخوادم
72	التطبيقات الأربعة
72	قبل أول عملية نشر
73	ترتيب عملية النشر
73	قواعد البيانات
74	أول مسؤول
75	كل قيم التهيئة
76	كيف يُبنى اسم المتغيّر
76	كيف يُضبط المتغيّر
76	القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع
78	واجهة البرمجة
85	لوحة التحكم
85	الموقع
85	حافة الجوال
86	تطبيق الويب العام
87	كل الخوادم
88	ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل
88	وثائق كانت تخالف الشيفرة — صُحّحت
88	صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه — صُحّحت
88	سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحدًا
90	كل صفحة في لوحة التحكم
90	نظرة عامة


93	الأشخاص.....
103	التحكم في الوصول.....
107	البرنامج.....
126	اللجنة العلمية.....
129	المعرض.....
133	التفاعل.....
136	المعرفة والذكاء الاصطناعي.....
140	المحتوى.....
147	العلاقات العامة.....
151	البوابات والوصول.....
155	البيانات المرجعية.....
161	النظام.....
169	التقارير.....
179	صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى.....

تسجيل الدخول لأول مرة

لوحة التحكم هي وحدة تشغيل الملتقى البحري السعودي الدولي. كل ما يرد في هذا الدليل يُنفَّذ من خلالها، ولذلك يأتي هذا الفصل أولاً: فهو يغطي شاشة تسجيل الدخول، وتغيير كلمة المرور الذي يفرضه النظام على الحساب الجديد، والعامل الثاني، ورموز الاسترداد التي تُعرض مرة واحدة فقط.

شاشة تسجيل الدخول


افتح عنوان لوحة التحكم في المتصفح. تطلب صفحة تسجيل الدخول البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وتتيح في الزاوية العليا مبدّل اللغة ومبدّل المظهر الفاتح والداكن. يغيّر مبدّل اللغة التطبيق بأكمله، لا هذه الصفحة وحدها.



شكل 1 — صفحة تسجيل الدخول عند فتحها.

تغيير كلمة المرور الإلزامي

يُمنح الحساب المنشأ حديثاً كلمة مرور أولية يُصرّ النظام على استبدالها. لذلك لا تنتقل لوحة التحكم عند أول تسجيل دخول إلى لوحة المعلومات، بل تفتح نافذة فوق صفحة الدخول تطلب كلمة مرور جديدة مرتين. ولا يمكن للحساب الدخول قبل إتمام ذلك.



شكل 2 — تغيير كلمة المرور نافذة فوق صفحة الدخول، وليس عنوانًا منفصلًا.


يجب أن تستوفي كلمة المرور الجديدة القواعد التي يطبقها الخادم على كل كلمات المرور في النظام. وهي أكثر صرامة من قاعدة الطول التي يتوقعها معظم الناس، وأكثر ما يفاجئ المشغلين هما القاعدتان الأخيرتان:

- بين 8 و128 حرفًا.
- حرف كبير واحد على الأقل، وحرف صغير، ورقم، ورمز.
- لا يتكرر أي حرف ثلاث مرات متتالية — «aa» مقبولة و«aaa» مرفوضة.
- لا تسلسل من ثلاثة أحرف متتابعة داخل الفئة نفسها — «abc» و«123» و«cba» و«987» جميعها مرفوضة.
- ألا تكون البريد الإلكتروني للحساب نفسه، وألا تكون من كلمات المرور الشائعة (وتُردّ الكتابة المموّهة مثل p@ssw0rd إلى أصلها وتُرفض كذلك).


تُطبّق هذه القواعد في PasswordPolicy.cs عبر SimfPasswordValidator في كل مسار يضبط كلمة مرور.

العامل الثاني

تتشرط لوحة التحكم المصادقة الثنائية. بعد كلمة المرور يطلب النظام الرمز المكوّن من ستة أرقام من تطبيق المصادقة. وإذا لم يسبق للحساب إقران تطبيق، يعرض النظام شاشة الإقران ولا يسمح بتجاوزها — فالتسجيل إلزامي وليس اختياريًا.




شكل 3 — خطوة العامل الثاني بعد قبول كلمة المرور.



شكل 4 — شاشة الإقرار التي يواجهها الحساب الذي لا يملك تطبيق مصادقة بعد. وقد خُجب رمز الاستجابة السريعة والمفتاح أسفلها هنا: فهما وثيقة حقيقية، ولا ينبغي لدليل أن يطبع واحدة.

يتحكم في هذا الاشتراط المفتاح IdentityLifecycle:RequireControlPanelTwoFactorEnrolment، وقيمه الافتراضية true. وهو يخص لوحة التحكم وحدها — ولا يؤثر على تطبيق الجوال ولا على الموقع العام.

رموز الاسترداد



شكل 5 — رموز الاسترداد العشرة، تُعرض مرة واحدة ولا تظهر بعدها أبدًا. وقد حُجبت هنا لأنها كانت حقيقية وقت التقاط الصورة — فالدليل الذي يطبع مجموعة صالحة إنما يوزَّعها.

عند إقران الحساب لتطبيق المصادقة يعرض النظام عشرة رموز استرداد يُستخدم كل منها مرة واحدة. تُعرض مرة واحدة فقط ولا تظهر بعدها أبدًا. اطبعها أو احفظها في مكان آمن، فهي وسيلة استعادة الحساب عند فقدان الهاتف. وإذا فُقدت أيضًا، فيجب على مسؤول إعادة تعيين العامل الثاني للحساب من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثنائية، وهو ما يتناوله هذا الدليل لاحقًا.

لوحة المعلومات

ينتهي تسجيل الدخول الناجح إلى لوحة المعلومات: ملخص للفعالية، وعلى الجانب القائمة التي يتبعها هذا الدليل فصلًا بفصل.

مرحبًا بك في لوحة تحكم الملتقى البحري السعودي الدولي

منصة تشغيل الملتقى البحري السعودي الدولي، تظهر هنا الإحصاءات وأعداد الحضور المباشر بمجرد تفعيل وحدات الفعالية.

نظرة سريعة على الفعالية

الموظفون	1	المعروفون	1	المتحدثون	32	الجلسات	59
المستفيدون الحاليين	44	الرؤساء	39	الموافقات المتعلقة	0	الموظفون	1
الخاضعون	6	الربلاء	10	الأجنحة	6	إجمالي الحضور	0
						إجمالي التقييمات	0
						متوسط التقييم	0.0

البرنامج يومًا بيوم

المسجلون والحاضرون والمشاركون خلال 3 من أيام الملتقى

المسجلون الحاضرون المشاركون

1

اسأل المساعِد

شكل 6 — لوحة المعلومات بعد تسجيل الدخول.

إنشاء مستخدم يدويًا


تنشئ لوحة التحكم ثلاثة أنواع من الحسابات، وهي ليست صيغًا مختلفة لنموذج واحد، بل ثلاثة مسارات منفصلة بشاشات وحقول وقواعد ونتائج مختلفة. واختيار المسار الخاطئ هو أكثر الأخطاء شيوعًا، ولذلك يبدأ هذا الفصل ببيان كيفية الاختيار.

إنشاء	استخدم	العنوان	ينتهي الحساب إلى
مشغل للوحة التحكم هذه	المسؤولون	/admin/admins	بانتظار الموافقة، مع دعوة بالبريد صالحة 7 أيام
زائر أو ضيف يحضر الملتقى	الزوار	/admin/visitors	بانتظار الموافقة، بلا كلمة مرور وبلا بريد
حساب شريك أو عارض أو إعلامي أو موظف	مستخدمون آخرون	/admin/others	بانتظار الموافقة دائمًا — ولا يُعتمد تلقائيًا أبدًا
ضيف من كبار الشخصيات	تسجيل كبار الشخصيات	/admin/visitors/vip	كالزائر، مع إضافة حقول مراسم كبار الشخصيات


الفارق الجوهري: المسؤول يتلقى دعوة بالبريد ويضبط كلمة مرور. أما الزائر أو الشريك فلا يتلقى شيئًا من ذلك — إذ إن وثيقته هي شارة الاستجابة السريعة، ولا تُصدر الشارة إلا عند اعتماد الحساب.

إنشاء مسؤول

المسؤول هو من يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. افتح مجموعة التحكم في الوصول واختر المسؤولين ثم استخدم زر الإضافة في شريط أدوات الجدول. والنموذج قصير عن قصد — فالمسؤول ليس له ملف زائر ولا شارة ولا وثائق هوية.




شكل 7 — قائمة المسؤولين. يفتح زر الإضافة نموذج الإنشاء.




شكل 8 — نموذج الإنشاء: بريد إلكتروني، واسم معروض، ومربع اختيار لكل دور.

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
البريد الإلكتروني	نعم	256 حرفاً	يجب أن يكون بريداً إلكترونياً صالحاً وألا يكون مستخدماً في حساب آخر.
الاسم المعروض	نعم	من 2 إلى 128 حرفاً	الاسم الذي يظهر في أنحاء لوحة

الأدوار	لا	—	التحكم. مربع اختيار لكل دور . ويتطلب إسناد دور هنا صلاحية إسناد الأدوار إضافة إلى صلاحية الإنشاء .
---------	----	---	---



شكل 9 — محاولة إرسال مرفوضة. حقل البريد حقل مُصنّف، فيلنقط المتصفح العنوان المشوّه قبل إرسال النموذج أصلاً؛ وتُبلغ فحوص النموذج نفسها عن الاسم المعروض القصير والعنوان الناقص بالطريقة ذاتها، ولا يصل شيء إلى الخادم حتى يصحّ كلاهما.




شكل 10 — النموذج نفسه بعد تعبئته وجاهزاً للإرسال.


عند الحفظ يُنشأ الحساب في حالة انتظار الموافقة، وتُرسل إلى العنوان دعوة صالحة سبعة أيام، ويُشعر كل مسؤول معتمد آخر بوجود حساب ينتظر. وتُفعّل المصادقة الثنائية على الحساب منذ لحظة إنشائه، فيمر المسؤول الجديد بشاشة الإقرار عند أول تسجيل دخول له.

إنشاء زائر

الزائر هو أحد الحضور. والنموذج هو معالج مكتب التسجيل في الموقع، وهو طويل لأنه يلتقط الهوية التي ستتحقق منها البوابة. وهو مقسم إلى أقسام مرقمة، وتتوقف الحقول الظاهرة على اختياريين: نوع الملف، وما إذا كان الزائر سعوديًا.



شكل 12 — قائمة الزوار. يفتح زر الإضافة معالج التسجيل.



شكل 13 — يفتح المعالج على نوع الملف، وهو ما يحدّد كثيرًا مما يليه.

The screenshot shows the SIMF application interface. At the top, there's a header with 'SIMF' and '2025'. Below it, a search bar and navigation menu. The main content area is divided into sections: '1. جهة' (Authority), '2. الجنسية والوثيقة' (Nationality and Document), and '3. التواصل' (Contact). The '1. جهة' section includes fields for 'الجهة' (Authority) and 'الجهة' (Authority). The '2. الجنسية والوثيقة' section includes fields for 'الجنسية' (Nationality) and 'الوثيقة' (Document). The '3. التواصل' section includes fields for 'التواصل' (Contact) and 'الهوية الوطنية السعودية' (Saudi National ID). The form is in Arabic and includes a 'تسجيل الخروج' (Logout) button at the top left.

شكل 14 — قسم الهوية.

الهوية

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الاسم على الشارة	نعم	128 حرفاً	—
الاسم الكامل (عربي)	لا	50 حرفاً	يسمح النموذج بـ128 حرفاً، لكن الخادم يرفض ما يتجاوز 50. فالترمز بـ50.
الاسم الكامل (إنجليزي)	لا	50 حرفاً	الاختلاف نفسه بين 128 و50 كما في الاسم العربي.
المسمى الوظيفي (اختياري)	لا	100 حرف	—
المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)	لا	100 حرف	—
مكان الميلاد	لا	128 حرفاً	قائمة مناطق للزائر السعودي، ونص حر لغيره.

الجنسية ووثيقة الهوية

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الهوية الوطنية السعودية	لا	10 أرقام	للزوار السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 1 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق، ويُرفض الرقم الذي لا يجتازه.
رقم الإقامة	لا	10 أرقام	للمقيمين غير السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 2 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق نفسه.
رقم جواز السفر	لا	20 حرفاً	الطول فقط — لا يطبق المكتب أي تحقق من الصيغة، فيقبل هنا جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضه.

يمكن أن يحمل الملف الواحد وثيقة واحدة من كل نوع. وقد يظهر الرقم نفسه في أكثر من ملف — إذ أُزيل عن قصد القيد الذي كان يجعل الرقم فريداً عبر كل الملفات، لأنه كان يمنع تسجيلات مشروعة.

The screenshot shows the SIMF registration interface. At the top, there's a header with the SIMF logo and a search bar. Below the header, there's a sidebar with navigation links. The main content area contains a registration form with several sections:

- الهوية الشخصية (اختياري):** Fields for name, date of birth, and gender.
- صورة الهوية (اختياري):** A section for uploading a photo, with a 'Choose File' button.
- صورة الملف الشخصي (اختياري):** A section for uploading a profile picture, with a 'Choose File' button.
- الوثائق:** A section for uploading documents, with a 'Choose File' button.
- البيانات الشخصية:** A section for personal data, including fields for address, phone number, and email.

 At the bottom of the form, there are buttons for 'إلغاء' (Cancel) and 'تسجيل' (Register). The user is logged in as 'Super Administrator'.


شكل 15 — قسم الجنسية، وهو الذي يحدّد ما إذا كان المطلوب هوية وطنية أم إقامة أم جواز سفر.

التواصل والجهة


الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الجوال السعودي	لا	32 حرفاً	يجب أن يكون بالصيغة 05XXXXXXX أو +9665XXXXXXX
الجوال الدولي	لا	32 حرفاً	يجب أن يكون بالصيغة الدولية: علامة زائد ثم رمز الدولة ثم الرقم.
البريد الإلكتروني (اختياري)	لا	256 حرفاً	—
الجهة	نعم	150 حرفاً	تُختار من قائمة الجهات. وإذا لم تكن جهة العمل مدرجة فاختر «أخرى» واكتب الاسم — ولهذا وُجد هذا الخيار.

إنشاء حساب شريك أو موظف

تستخدم صفحة مستخدمون آخرون المعالج نفسه المستخدم في صفحة الزوار ، مع فارقين: لا يوجد قسم اهتمامات، ولا يُعتمد الحساب تلقائيًا أبدًا. فكل حساب يُنشأ هنا ينتظر اعتماد شخص له.



شكل 17 — قائمة حسابات الشركاء والموظفين.



شكل 18 — المعالج نفسه، بلا قسم الاهتمامات.

تسجيل أحد كبار الشخصيات


صفحة كبار الشخصيات هي معالج الزائر نفسه مع إضافة قسم المراسم في أعلاه، وصورة ترحيب إلى جانب صورة الملف.

صورة الملف الشخصي


تُحفظ صورة الملف الشخصي في مخزن الملفات المركزي للنظام، مشفرة، ولا تُقدَّم إلا لصاحب الحساب نفسه أو لمسؤول يملك الصلاحية المناسبة. وهي ليست ملفًا في مجلد عام، ولا يمكن الوصول إليها بتخمين العنوان.

أين تُضبط الصورة


- من صاحب الحساب، عبر صفحة ملفي الشخصي — وهي الموضع الوحيد الذي يتضمّن أداة القصّ.
- من مسؤول، في نموذج تعديل حساب زائر أو شريك.
- من مكتب التسجيل، ضمن معالج الإنشاء، إلى جانب وثيقة الهوية.



شكل 21 — بطاقة الصورة قبل ضبط أي صورة: عنصر نائب، والصيغ المقبولة والحد الأقصى للحجم، وأداة اختيار الملف.



شكل 22 — يفتح اختيار الملف أداة القص فورًا. والإطار مربع لأن الصورة المحفوظة مربعة؛ ولا يوجد زر رفع منفصل، ولا يُرسل شيء حتى يُحفظ هذا.



شكل 23 — الصورة بعد ضبطها، مع خيار إزالتها.

ما يقبله النظام

القيمة	القاعدة
PNG أو JPEG أو WebP — لا غير	أنواع الملفات
2 ميجابايت لصورة الملف، و5 ميجابايت لوثيقة الهوية	الحجم الأقصى
يجب أن يطابق نوع الملف المعلن محتواه الفعلي، فلا يجدي تغيير الامتداد إلى .png	كيفية التحقق
مربع، بمقاس 400 × 400 بكسل	القص
مشققة، وصورة واحدة نشطة لكل حساب	التخزين

لا يوجد تحقق من الحجم في المتصفح: فالملف الكبير يُرفع ثم يرفضه الخادم، فيظهر الفشل بعد الانتظار لا قبله.

الاستبدال والحذف

The screenshot shows the SIMF user management interface. At the top, there's a header with 'Super Administrator' and a search bar. Below the header, there's a table of users. The table has columns for 'الاسم المعروض' (Displayed Name), 'البريد الإلكتروني' (Email), 'الدور' (Role), 'الحالة' (Status), and 'المصادقة الثنائية' (Two-Factor Authentication). Two users are listed: 'Demo Admin' (admin@simf.local) and 'Super Administrator' (superadmin@simrf.com). Both are in 'Approved' status. To the right of the table, there are icons for 'تعديل' (Edit), 'حذف' (Delete), and 'تأكيد' (Approve). At the bottom of the table, there's a pagination bar showing '1' of 2 pages.

شكل 24 — الفارق كما يظهر في القائمة: الحساب الذي له صورة يعرض صورة مصغرة، والذي لا صورة له يعرض مربعاً بالأحرف الأولى من اسمه. فالخانة الفارغة تعني أنه لم تُضبط صورة قط، لا أن صورة أخفقت في التحميل.

يؤدي رفع صورة جديدة إلى سحب السابقة في الخطوة نفسها؛ فلا توجد أبداً أكثر من صورة نشطة واحدة للحساب. وحين لا يكون للحساب صورة تعرض لوحة التحكم مربعاً بالأحرف الأولى من الاسم بدلاً من صورة معطوبة، فالخانة الفارغة تعني أنه لم تُضبط صورة قط.


تعديل الحساب بعد إنشائه

الحساب الجديد ليس قابلاً للاستخدام بعد. فهو ينتظر في قائمة حتى يعتمده شخص، وعندها فقط يحصل على شارته. ويتناول هذا الفصل قوائم الاعتماد، وتعديل الحساب، ونقله بين الأنواع، وإعادة تعيين العامل الثاني المفقود، وسحب الوصول.

قوائم الاعتماد

توجد قائمة لكل نوع من الحسابات، وكل منها صفحة مستقلة بصلاحياتها الخاصة. والاعتماد هو ما يُصدر شارة الاستجابة السريعة، فحتى يتم لا يستطيع الشخص العبور من أي بوابة.

القائمة	العنوان	يتطلب الاعتماد	يتطلب الرفض
الزوار بانتظار الموافقة	/admin/visitors/pending	Visitors.Approve	Visitors.Reject
مستخدمون آخرون بانتظار الموافقة	/admin/others/pending	Others.Approve	Others.Reject
المسؤولون بانتظار الموافقة	/admin/admins/pending	Admins.Approve	Admins.Reject



شكل 25 — قائمة الزوار بانتظار الموافقة.

يمكن معالجة الصفوف واحدًا واحدًا أو دفعة واحدة. ويتطلب الرفض سببًا مكتوبًا يتراوح بين 10 و500 حرف، ويبقى الزر معطّلًا حتى يبلغ السبب الطول الكافي. ويُدوّن السبب في سجل التدقيق، فاكتب ما يستطيع زميل يقرؤه بعد ستة أشهر أن يتصرف بناءً عليه.

عند اعتماد زائر يمكنك أيضًا ضبط فئته في الوقت نفسه، وهو ما يوفّر تعديل الحساب لاحقًا.

تعديل الحساب

يُفتح نموذج التعديل من إجراءات الصف في أي من قوائم الحسابات. وهو يغيّر البريد الإلكتروني والاسم المعروف ونوع الملف والجنسية ورقمي الجوال وتفضيلات الاجتماعات والصور. ولا يغيّر كلمة المرور — إذ لا يستطيع أحد ضبط كلمة مرور شخص آخر؛ فالحساب يعيد ضبطها بنفسه من صفحة تسجيل الدخول.


بالنسبة لحساب شريك أو موظف يكون نوع الملف مطلوباً، ولن يُحفظ النموذج بدونّه. أما للزائر فهو اختياري.

نقل الحساب بين الأنواع

الحساب المنشأ في المسار الخاطئ لا يلزم حذفه وإعادة بنائه. إذ تتضمن صفحة تفاصيل الحساب أداة لتغيير النوع، محروسة بصلاحيات خاصة بها، تنتقل الحساب بين جانب الزوار وجانب الشركاء وتساءل عن نوع الملف الذي سينتقل إليه.

إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود

عند فقدان شخص للهاتف الذي يحمل تطبيق المصادقة، ولم يبقَ لديه رمز استرداد، يسمح المسؤول العامل الثاني من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثانية. ثم يقرن الشخص تطبيق مصادقة جديدًا عند تسجيل دخوله التالي.



شكل 26 — إعادة تعيين العامل الثاني لمستخدم.

- يلزم إدخال سبب من 10 إلى 500 حرف، ويُدوّن في سجل التدقيق.
- لا يمكنك إعادة تعيين عاملك الثاني من هنا — استخدم رمز استرداد أو اطلب من مسؤول آخر.
- ولا يمكنك إعادة تعيين العامل الثاني لمسؤول آخر. فأعلى الحسابات صلاحية يُعاد إقرانها عبر التهيئة على الخادم، عن قصد، كي لا يستطيع مسؤول واحد الاستيلاء على حساب آخر.

سحب الوصول

زر الحذف في قوائم الحسابات ليس حذفًا. فهو يعطل الحساب ويُبطل جلساته ويُشعر الشخص بالبريد الإلكتروني. ويفتح إجراء الصف والإجراء الجماعي النافذة نفسها التي تطلب سببًا مُدوّنًا من 10 إلى 500 حرف.

يُخطئ صفك أنت إن أدرجته، وتُبلغ النتيجة عنه بأنه متخطى لا فاشل — فإذا أبلغ إجراء جماعي عن عدد أقل بواحد مما حدّدت فهذا هو السبب غالبًا.

الأدوار والصلاحيات

يُحدّد ما يستطيع المسؤول رؤيته وفعله بالصلاحيات، وتُمنح الصلاحيات للأدوار لا للأشخاص أبداً. ولمنح شخص قدرةً ما تضعه في دور يملكها. هذا هو النموذج كله، وله استثناء واحد مقصود: دور المسؤول العام يحمل رمزاً شاملاً يمنح كل شيء.


أسماء الصلاحيات

تُكتب الصلاحية على هيئة الصفحة التي تحكمها، ثم نقطة، ثم الإجراء — مثل `Visitors.Approve` و `Roles.AssignPermissions` و `Admins.ResetTwoFactor`. وتحرس كل صفحة صلاحياتان: واحدة تسمح بفتح الصفحة أصلاً، وأخرى تُظهرها في القائمة. وهما متطابقتان غالباً، وحين تختلفان يذكرهما مرجع الصفحات في هذا الدليل معاً.

يُحرس الزر بصلاحية الخدمة التي يستدعيها، وهي ليست دائماً صلاحية الصفحة نفسها. ففي صفحة تحوي جدولين لشيين مختلفين تختلفان، وفي قائمة الشركاء يُحرس الاعتماد الجماعي والاعتماد لكل صف كل على حدة لأن الخادم يحرسهما كذلك.

إنشاء دور

افتح الأدوار والصلاحيات واستخدم الإضافة. لا يحتاج الدور إلا إلى اسم، بين حرف واحد و64 حرفاً، ويجب أن يكون الاسم فريداً. ويبدأ الدور الجديد بلا أي صلاحيات، فلا يمنح شيئاً حتى تُسند إليه صلاحيات.




الاسم	النوع	المستخدمون	الصلاحيات	إجراءات
Administrator	مدير	2	0	الصلاحيات
GateOperator	مدير	0	3	الصلاحيات
PublicRelations	مدير	0	13	الصلاحيات
ScientificCommittee	مدير	0	32	الصلاحيات
SecurityTeam	مدير	0	9	الصلاحيات

شكل 27 — قائمة الأدوار.

منح الصلاحيات لدور

يسرد محرر الصلاحيات كل صلاحية في النظام، مجمعة حسب الصفحة التي تحكمها، مع تحديد ما يملكه الدور منها. حدّد وألغ التحديد ثم احفظ.




شكل 28 — محرر الصلاحيات لدور واحد.

الأدوار الأساسية المشحونة مع النظام للقراءة فقط هنا. فلا يمكن تعديلها ولا إعادة تسميتها ولا حذفها، لأن سلوك النظام نفسه يعتمد عليها.

إسناد دور إلى شخص

تُسند الأدوار إلى المسؤولين فقط — فحساب الزائر أو الشريك لا يحمل أي دور، لأنه لا يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. وتُسند إما عند إنشاء المسؤول، أو بعد ذلك من إجراء التعديل في قائمة المسؤولين.



شكل 29 — قائمة المسؤولين، حيث تُسند الأدوار.

الضمانات

- لا يمكن نزع دور المسؤول العام عن آخر مسؤول. فالنظام يرفض ذلك بدلاً من أن يترك نفسه بلا من يديره.
- لا يمكن حذف دور لا يزال أحد يحمله؛ وتذكر رسالة الخطأ عدد من يحملونه.
- ويتطلب إسناد دور أثناء إنشاء حساب صلاحية إسناد الأدوار فوق صلاحية الإنشاء، فلا يستطيع من يملك إضافة المسؤولين أن يجعل أحدهم واسع الصلاحية بصمت.

بناء البرنامج

تسرد قائمة البرنامج عشرين صفحة بترتيب قراءة منطقي، ومن السهل أن يُظنّ هذا الترتيب معالجاً متسلسلاً. وليس كذلك. فالاعتماديات الفعلية أقل بكثير مما توحي به القائمة، ومعرفة الفرق يوفرّ عَصراً كاملاً في ملء شاشات لم يكن أحد ينتظرها.

ما تحتاجه الجلسة فعلاً

مطلوب؟	لإنشاء جلسة تحتاج
نعم — وهي الارتباط الإلزامي الوحيد للجلسة	قاعة، ويجب أن تكون نشطة
نعم	نوع: ورشة أو جلسة أو فعالية
نعم، إلا إذا كان النوع فعالية	متحدث واحد على الأقل
نعم — ويظل محجوراً لجلسة محذوفة	رمز فريد
لا	محور واحد أو أكثر
لا	تصنيف للجلسة
لا — تُربط الجلسات باليوم بالتاريخ، لا برابط	يوم برنامج يغطي تاريخها

قاعدتان توقعان الناس. يظل رمز الجلسة محجوراً بعد حذفها، لأن الحذف تعطيل لا إزالة — فيرفض إعادة استخدام رمز جلسة ملغاة. ولا يمكن أن تتداخل جلستان نشطتان في القاعة نفسها؛ وتُرفض الثانية رفضاً صريحاً لا تُعلم فحسب.

تقول وثيقة المتطلبات إن محور الجلسة وقاعتها وتصنيفها كلها مطلوبة. والشفيرة لا تشترط إلا القاعة. وحين يختلفان، يفعل النظام ما تقوله الشيفرة.

المحاور والتصنيفات ليست شيئاً واحداً

المحور أحد ركائز الملتقى: رمز واسم بلغتين وترتيب ولون مميز، وقد تحمل الجلسة أكثر من محور. أما التصنيف فتسمية واحدة منفصلة، وقائمه تُسحب فارغة عن قصد — فالقيم يحددها العميل، ولهذا هي جدول تملؤه لا مجموعة ثابتة في الشيفرة. وليس أيٌّ منهما مطلوباً، فالجلسة بلا محور وبلا تصنيف جلسة سليمة، وستظهر فحسب غير مجمعة حيثما عُرض البرنامج.

المقاعد مستويان، وأعلامها القاعة

القاعة هي التي تملك خريطة المقاعد؛ والجلسة لا تفعل سوى رسم الحجوزات عليها. فلا يوجد مخطط خاص بكل جلسة: إذ يرسم مخطط مقاعد الجلسة صفوف القاعة ويعرض ما هو محجوز عليها لتلك الجلسة.

- عرّف صفوف القاعة مرة واحدة في صفحة مخططات مقاعد القاعات: تسميات الصفوف، وعدد المقاعد في كل صف، وفئة لكل صف. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المقاعد سعة القاعة.
- ثم استخدم مخططات مقاعد الجلسات، لكل جلسة، لحجب صف كامل أو حجز مقعد واحد لشخصية بارزة أو تحرير محجوز.
- والقاعة التي لا مخطط لها لا يوجد بها اختيار مقاعد أصلاً. فتتحول الجلسة بهدوء إلى جلوس مفتوح وتوزع مقابل رقم سعة القاعة — ولا تُخفق، بل تكف عن كونها خريطة مقاعد.

يبدأ الصف المضاف حديثاً بفئة كبار الشخصيات عن قصد: فلا يجوز لأحد حجزه حتى يخفضه مسؤول إلى فئة كبار الشخصيات أو الفئة العادية. ولهذا الإعداد الافتراضي تاريخ — إذ أدى حفظ مخطط دون فئاته مرة إلى إزاحة فئة كل صف بمقدار واحد، فصار صف كان قابلاً للحجز بالأمس يرفض كل زائر دون أي إشارة إلى أن الفئات قد انزلت. فبعد تعديل أي مخطط، راجع الفئات.

ثلاث طرق يصبح بها المقعد غير متاح

ما هو	ماذا يعني
صف محجوز إدارياً	صف كامل يُحجب لجلسة واحدة. ويُكتب سجلاً لكل مقعد، ولا يحجز لأحد — بل يمنع فحسب
صف بفئة كبار الشخصيات	خاصية في مخطط القاعة لا في الجلسة. ولا يختاره إلا زائر نوع ملفه من فئات كبار الشخصيات
مقعد كبار كبار الشخصيات مع ملاحظة ضيف	لا يجوز لأحد اختياره بنفسه. ولا تسجيل خلفه، فالملاحظة التي تكتبها هي سجل شاغله — و«محجوز لمعالي الوزير» هو ما يعرضه التطبيق ومكتب الإجلاس

الحجز هو المقعد نفسه

لا يوجد سجل حجز منفصل. فحين يحجز زائر جلسة في قاعة لها مخطط، يكون الحجز هو المقعد؛ وفي جلسة الجلوس المفتوح يكون السجل نفسه بلا مقعد. ولا يمكن للزائر أن يحمل حجزين لجلستين متداخلتين في الوقت — ويُرفض الثاني.

صفحة الحجوزات شاشة مراقبة لا مكتب عمل. فقد أُزيل منها إجراء القبول والرفض عند إلغاء قائمة الاعتماد، فالحجز مؤكد لحظة إنشائه. أما تحرير مقعد محجوز فيتم في مخططات مقاعد الجلسات — ورسالة الخطأ من الخادم تقول ذلك صراحة، لأن الناس بحثوا عنه هنا أولاً.


يُحرر تلقائياً المقعد المحجوز الذي لم يحضر صاحبه قبل ثلاث دقائق من بدء الجلسة. والصفوف المحجوبة مستثناة — فهي لا تنتظر أحداً.

أربعة أنواع من الاجتماعات، ولاتنين منها فقط قائمة انتظار

النوع	من يطلب	من يقرّر
طلب مقابلة متحدث	أحد الحضور، من التطبيق	يقبله مسؤول — ثم يؤكد المتحدث نفسه بالبريد قبل أن يُحجز فعلاً
طلب اجتماع وفد	مندوب، نيابة عن بلده	يقبله الفريق، ثم يؤكد الوفد المستهدف. ونقرة أي عضو مؤهل تؤكد عنهم جميعاً
اجتماع أعمال	لا أحد — لا يوجد طلب	ينشئه مسؤول، مؤكداً منذ لحظة
طاولة اجتماعات	ليست طلباً أصلاً — بل مورد	يضيف المسؤول طاولات إلى قاعة اجتماعات

أكثر الحالات إثارةً للبس هي التي بين القبول والتأكيد. فحين يقبل المسؤول طلب مقابلة متحدث ويربطه بموعد، لا يكون الطلب محجوزاً بعد: بل ينتظر نقرة المتحدث نفسه على رابط في بريده، وأثناء الانتظار يظل تطبيق صاحب الطلب يعرضه «قيد الانتظار». وإخباره بأنه مؤكد في تلك اللحظة إخباراً بما يناقضه التطبيق. والموعد محجوز طوال ذلك، فعرضه على شخص آخر سيُخفق.

صفحات الإتاحة الثلاث — للمتحدثين والقاعات والوفود — موجودة لإنتاج المواعيد القابلة للحجز التي تختار منها تلك الطلبات. وكل نافذة بداية ونهاية مقسمة إلى مواعيد ثابتة، نصف ساعة افتراضياً، ويجب أن تقع كل منها داخل أيام الملتقى. وحذف النافذة لا يلغي اجتماعاً حُجز فيها؛ إذ يحتفظ الاجتماع بوقته.




شكل 31 — اجتماعات الأعمال — نشأ هنا ولا تُطلب.

تشغيل يوم الفعالية

في يوم الفعالية تهتم أربع مجموعات من الصفحات: البوابات التي تُدخل الناس، والقاعات التي تسجل أين ذهبوا، ومكتبا الأسئلة والملخصات اللذان تعمل عليهما اللجنة العلمية، والأرقام التي يسأل عنها الجميع. وهذا الفصل عنها، بهذا الترتيب.

البوابات

البوابة مدخل مادي. ولكل واحدة اتجاه — دخول أو خروج أو كلاهما — وقائمة بأنواع الملفات التي تسمح بها، والمشغلون المكلفون بها. والبوابة المرتبطة بقاعة هي باب قاعة، والمسح المسموح عندها يفتح حضور صاحبه في تلك القاعة أو يغلقه؛ أما البوابة بلا قاعة فهي بوابة محيط. قائمة السماح أخطر أداة في هذه الصفحة، لأنها لا تُقرأ كما تبدو. فالقائمة الفارغة تسمح للجميع. والقائمة التي فيها مدخلات لا تسمح إلا لها. أما القائمة التي غُطت كل مدخلاتها فلا تسمح لأحد إطلاقاً — ولا ترجع إلى السماح للجميع. وهذا مقصود: فقد رُئي أن المنع الظاهر أسلم من تحويل بوابة كبار الشخصيات بصمت إلى بوابة عامة. وأثر ذلك في اليوم أن البوابة ترفض الجميع، ولأن عشر رفضات في دقيقة واحدة تُفعل قاطع الأعطال في البوابة، فإنها تبدأ عندئذ برفض مشغلها نفسه أيضاً.



شكل 32 — قائمة البوابات. كل صف مدخل له اتجاهه وقائمة السماح الخاصة به.

المسح المرفوض ليس خطأ

هذا هو الفارق الذي ينبغي تذكره. فإن أخفق الطلب نفسه — لأن المشغل غير مكلف بهذه البوابة، أو لأن قاطع البوابة قد فُعل — أظهرت الشاشة خطأً. أما إذا لم تُقبل الشارة فحسب، فإن الطلب ينجح ويعود الرفض سبباً ضمن استجابة عادية. ف«نجح» ليست دليلاً قط على أن أحداً قد دخل، وعلى المشغل أن يقرأ السبب لا الحالة.

ما العمل	رُفض المسح لأن
شارة خاطئة أو تالفة — أعد إصدارها من صفحة طباعة الشارة	الرمز لا يطابق أي حاضر
عدّل أحدهم البوابة أثناء الوردية؛ أعد تفعيلها	غُطت البوابة بين المسح والتحقق


حامل الشارة غير معتمد	اعتمده من قائمة الانتظار
الحساب معطل أو مقفل	عطّله مسؤول، أو بلغ قفل تسجيل الدخول
نوع الملف الحامل غير نشط	أعد تفعيل النوع في البيانات المرجعية
الشارة من نسخة مغلقة للملئقي	شارة من العام الماضي. ولا يُمَيِّز ذلك للحامل عن قصد
نوع الملف ليس في قائمة هذه البوابة	إمّا أنه المدخل الخاطئ فعلاً، وإمّا مشكلة قائمة السماح أعلاه
باب قاعة، وهو غير مسجل في أي جلسة تسمح بها	يحتاج إلى حجز، أو إلى فتح وضع الحضور لذلك اليوم

سلوكان يبدوان عطلاً وليس كذلك. فالشارة نفسها إذا مُسحت مرتين خلال خمس ثوانٍ يُعاد عرض نتيجة الأولى بدل تسجيل حركة ثانية — إلا إذا قلب المشغل الاتجاه عمدًا في بوابة ثنائية، فتلك حركة حقيقية وتُسجّل. كما لا يُخبر حامل الشارة قط بأي فحص أخفق؛ فالرفض مبهم له عن قصد، ولا يكون مفصلاً إلا على شاشة المشغل.

القاعات ومن بداخلها

حضور القاعة سجل مختلف عن مسح البوابة. فالمسح تدقيق لمدخل، أما الحضور فسجل واحد لكل حاضر في كل جلسة، يُفتح عند وصوله ويُغلق عند مغادرته. والسجل بلا وقت مغادرة يعني شخصًا ما زال في القاعة. والحضور مرتبط بالملف لا بالحساب، لأن الزائر الحاضر قد لا يملك حسابًا أصلاً.

- صفحة الوصول إلى القاعات هي وحدة الباب لقاعة بعينها.
 - والقاعة المباشرة شاشة مراقبة للقراءة فقط: خريطة المقاعد وكل من في القاعة الآن، وتحديث نفسها كل خمس عشرة ثانية. ولا تكتب شيئاً.
 - ولوحة البوابات تعرض من هم داخل الموقع حاليًا، مستنتجًا ذلك من آخر مسح مسموح لكل زائر.
- «الموجودون بالداخل الآن» قيمة مستنتجة لا مخزنة، وهي مقيّدة بنافذة متحركة عن قصد. فالمدخل الذي لا يسجل إلا الوصول لا يسجل مغادرة قط، فلولا ذلك القيد لظل الزائر الذي دخل مرة محسوبًا حاضرًا إلى الأبد.



شكل 33 — وحدة الوصول إلى القاعات.

الأسئلة، ومن يجوز له التعامل معها

يرسل الحضور أسئلتهم من التطبيق أثناء الجلسة. وتمرّ عبر ثلاث جهات: فرز بالذكاء الاصطناعي، ثم اللجنة العلمية، ثم مشرف الجلسة نفسه. وكل من هذه صفحة مختلفة وصلاحيات مختلفة.

- حكم الذكاء الاصطناعي استرشادي. فهو لا يمنع شيئاً ولا يخفي شيئاً، وفي التهيئة المشحونة يكون المرشح معطلاً حتى يُفعل.
- وتعمل اللجنة على قائمة الأسئلة المركزية: قبول أو إخفاء أو تصعيد إلى دور — لا إلى شخص بعينه أبداً.
- ويعمل المشرف على المجموعة المعتمدة لجلسته وحدها: إعادة ترتيب وإخفاء ودفع إلى المنصة ووسم بالإجابة. أما الأسئلة التي ما زالت تنتظر اللجنة فلا تُقرأ من ذلك المكتب، عن قصد.
- وإلغاء الإخفاء يعيد السؤال إلى حيث كان، فالسؤال المرفوض يعود إلى الانتظار لا يقفز إلى المنصة.

تُمنح صلاحية الإشراف لكل جلسة على حدة، من صفحة مشرفي الجلسات. أما دور «مشرف» في تطبيق الجوال فلا يمنح منها شيئاً. فمن يُمنح دور التطبيق بلا تفويض يفتح مكتباً فارغاً ويبلغ عن عطل في النظام؛ ومن يُمنح التفويض يشرف على الجلسة المذكورة فيه تحديداً.

لا يُقبل السؤال إلا ما دامت جلسته مفتوحة له: قبيل البداية وحتى النهاية. وحيث تكون للقاعة حدود جغرافية يجب أن يكون الحاضر مسجلاً فعلاً. بأنه موجود، فيرفض من يتابع عن بُعد — وهذا هو السلوك المقصود لا عطل.

ملخصات الجلسات

تُصاغ محاضر اللجنة لكل جلسة بخدمة الذكاء الاصطناعي ثم يعتمدها إنسان. وتُحفظ المسودة التي أنتجها النموذج على حدة ولا يُعاد كتابتها بأي تعديل، فيبقى دائماً سجل لنقطة انطلاق النص.

في التهيئة المشحونة يكون مزود الذكاء الاصطناعي بديلاً يردّ المحفّز نفسه. فينتج شيئاً يشبه المحضر وليس محضراً، ويرفض النظام نشره — وهو ما يبدو خلافاً لما لم تعلم أنه لم يُهيأً مزود حقيقي بعد. وتهيئته تغيير لمزود المحفّز داخل لوحة التحكم، لا تغيير في الشيفرة.

الاعتماد ليس نهائياً. فأى تعديل في المحتوى يلغيه، ويجب اعتماد الملخص من جديد — فالتصحيح الصغير بعد التوقيع يعيده بهدوء إلى قائمة الانتظار.

التقييمات

تُشن مع النظام خمس استمارات تقييم: واحدة للتطبيق، واحدة للفعالية، واحدة للمعرض، واحدة لكل يوم، واحدة لكل جلسة. ويحدّد نطاقها كم مرة يجوز للشخص الإجابة — مرة إجمالاً، أو مرة كل يوم، أو مرة لكل جلسة — والقاعدة في جميعها أنك لا تقيّم إلا ما حضرته.


يُطلب التقييم تلقائياً: في نهاية اليوم من كل من سجّل حضوره ذلك اليوم، وفي نهاية البرنامج، وعند انتهاء وقت الجلسة، وعند مغادرة أحدهم القاعة، وعند إغلاقه البث المباشر. أما مغادرة الموقع من البوابة فليست من المحفّزات، لأن البوابة تخص الموقع ولا تعرف شيئاً عن الجلسة التي كان فيها أحد.

يمكن إعادة تسمية الاستمارات الخمس المدمجة وتغيير أسئلتها، لكن لا يمكن حذفها ولا تعطيلها — إذ يتجاهل المفتاح في النوع المدمج. ولا يمكن إيقاف إلا الاستمارات التي أضافها مسؤول.

الأرقام

تحتسب لوحة المعلومات وصفحة الإحصائيات كل رقم لحظة فتحها. فلا توجد لقطة محفوظة ولا تجميع ليلي ولا وقت «حتى تاريخه» — فقد يرى شخصان يفتحان الصفحة بفارق ثوانٍ أرقامًا مختلفة عن حق، ولا شيء يُعاد تشغيله حين يبدو رقم قديمًا.

- يُحتسب الحضور من الملفات لا من الحسابات، لأن الحاضر المباشر أو الشارة المطبوعة مسبقاً قد لا يقف خلفها حساب — وفي فعالية حقيقية يمثل هؤلاء نسبة كبيرة من القاعة.
- و«إجمالي الوصول» يعدّ أزواج الحاضر والجلسة المتميزة لا عمليات المسح: فمن يخرج من قاعة ويعود يُحتسب مرة واحدة. ولذلك لن يساوي أبداً عدد عمليات مسح البوابات، ولا ينبغي مطابقة الرقمين.
- وتُحتسب العارضون والرعاة جهات يديرها الفريق، لا حسابات.



شكل 34 — صفحة الإحصائيات. كل رقم فيها حسب لحظة فتح الصفحة.

أرض المعرض

أربع صفحات تحمل المعرض، وأول ما ينبغي معرفته قبل فتح أي منها أنها ليست تسلسلاً هرمياً واحداً. فالعارض شركة. والجناح مساحة مادية على أرض المعرض، تُرقم ويُعطى لها رمز قبل أن يوقع عليها أحد. والراعي ليس هذا ولا ذاك: بل سجل تسويقي له فئة وشعار، لا يرتبط بجناح ولا بعارض. وخريطة الموقع تُرسم من مجموعة نقاطها الخاصة، لا من أي من هؤلاء.

ثلاثة كيانات ورابط واحد اختياري

الصفحة	ما هو السجل	بماذا يرتبط
العارضون	شركة عارضة: اسم بلغتين، وبريد وهاتف وموقع للتواصل، وفئة، وروابط تواصل اجتماعي، ومدينة، وإحداثيات، ودولة، وشعار خاص بها	لا شيء فوقه. الأجنحة تشير إليه، لا العكس
الأجنحة	الجناح نفسه: رمز أرضي مثل A-12، واسم جناح بلغتين، وقاعة، ومسؤول جناح — وهو الشخص الواقف فيه، وطرف مختلف عن الشركة	قاعة، وعارض واحد اختياريًا. ويجوز ترك رابط العارض فارغًا ما دام الجناح غير مباع
الرعاة	رعاية: فئة، وعبرة تعريفية، ونيدة، وبيانات تواصل، وشعار	لا شيء. فالراعي ليس جناحًا ولا عارضًا، ومنح شركة جناحًا لا يجعلها راعياً
خريطة الموقع	نقطة معنونة واحدة: قاعة أو منطقة أو جناح أو معلم، توضع عند إحداثي س وص	قاعة أو جناح اختياريًا، فيفتح النقر على النقطة في التطبيق ذلك السجل

The screenshot shows the SIMF 2026 website with the 'عارضون' (Exhibitors) section active. The page displays a list of exhibitors with columns for 'الاسم (باللغة العربية)', 'الاسم (بالإنجليزية)', 'النشاط', and 'الحسابات'. The list includes companies like 'Port Logistics Systems', 'Advanced Naval Technologies', 'Maritime Cyber Defense', 'Offshore Energy Solutions', 'Red Sea Marine Services', and 'Gulf Shipbuilding Co'. Each entry has a logo, a name in Arabic and English, a category, and a status indicator (e.g., 'مكتمل'). The page also features a search bar, a 'تسجيل الخروج' (Logout) button, and a 'Super Administrator' link. The right sidebar contains a 'بحث في القائمة...' (Search in the list...) field and a list of navigation links.

شكل 35 — قائمة المعارضين. كل سجل شركة، وعدد الحسابات في السجل هو ما يخبرك إن كان أحد من الشركة يستطيع مسح زائريه.

الجناح هو المساحة، وهو يأتي أولاً

يُنشأ الجناح ويُعطى رمزه قبل التعاقد مع العارض، ولذلك يجوز ترك كل حقل يخص العارض فيه فارغاً. ويُحوَّل الرمز الأرضي إلى حروف كبيرة عند الحفظ، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الأجنحة بما فيها المعطلة — فالرمز الذي يُفَرِّج عنه بإيقاف جناح لا يصبح متاحاً لإعادة الاستخدام.

حقول المسؤول تخص الشخص الواقف في الجناح، لا الجناح ولا الشركة. فاسم الجناح هو حقل الاسم المجرد؛ وكل ما سبق بكلمة «المسؤول» هو اسم ذلك الشخص وهاتفه وبريده ومدينته وروابطه. وهما أكثر حقلي يقع فيهما اللبس في الصفحة.

ولهذا أثرٌ يَفاجئ الناس. فحين يُربط الجناح بعارض، تقرأ القائمة العامة اسم الشركة من العارض — وتُخفي الجناح كلياً إن كان ذلك العارض معطلاً، مع أن مفتاح تفعيل الجناح نفسه لم يُمس. والجناح الذي يختفي من التطبيق بينما سجله ما زال مُفعلاً يكون في الغالب الأعم عارضاً قد عُطِّل.

الرمز	الاسم (إنجليزي)	الاسم (عربي)	العارض	القاعة	نشط	إجراءات
A-01	Advanced Naval Technologies	التقنيات البحرية المتقدمة	Advanced Naval Technologies	Defense Systems	نشط	إجراءات
A-02	Red Sea Marine Services	خدمات البحر الأحمر البحرية	Red Sea Marine Services	Marine Services	نشط	إجراءات
B-01	Gulf Shipbuilding Co.	شركة الخليج لبناء السفن	Gulf Shipbuilding Co.	Shipbuilding	نشط	إجراءات
B-02	Maritime Cyber Defense	الدفاع السيبراني البحري	Maritime Cyber Defense	Cybersecurity	نشط	إجراءات
C-01	Offshore Energy Solutions	حلول الطاقة البحرية	Offshore Energy Solutions	Energy	نشط	إجراءات
C-02	Port Logistics Systems	أنظمة الخدمات اللوجستية للموانئ	Port Logistics Systems	Logistics	نشط	إجراءات

شكل 36 — قائمة الأجنحة. الرمز والقاعة والعارض المرتبط هي الأعمدة الثلاثة التي تحدد ما يعرضه التطبيق.

منح شخص في الجناح القدرة على مسح الزوار

هذا هو الجزء الذي يمثل إجراءً فعلياً في وحدة المعرض، وهو الجزء الذي يقع فيه الخطأ. فتسجيل العارض من داخل التطبيق غير موجود وقد أسقط عمداً: الحساب يُنشأ هنا في لوحة التحكم، أو لا يُنشأ أصلاً. افتح سجل العارض واستخدم زر الحسابات؛ فأمامك طريقتان وهما غير متكافئتين.

- **إنشاء حساب جديد.** تنشئ لوحة التحكم هويةً جديدة، وتضبط عليها نوع ملف العارض، وتسجل العضوية لدى هذا العارض في خطوة واحدة. استخدم هذا لمن ليس له حساب بعد.
- **ربط حساب موجود.** يُطابَق على عنوان البريد الإلكتروني دون تمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة. استخدم هذا لمن أنشئ حسابه في مكان آخر — في صفحة الحسابات الأخرى أو عند أحد المكاتب.

لماذا يرفض الربط، وما العمل

يتحقق الربط من أمرين قبل أن يوافق، وكلا الرافضين مقصود لا وقائي فحسب.

الرفض	ماذا يعني	ما العمل
الحساب غير مؤهل	لا يحمل الحساب نوع ملف مفعلاً يكون دوره في التطبيق «عارض». ولن تغير لوحة التحكم نوع الملف هنا بصمت، لأن ذلك يعني الكتابة فوق دور في التطبيق أسنده مسؤول آخر	اضبط نوع ملف عارض على الحساب أولاً من صفحة الحسابات الأخرى، ثم اربط
الحساب مرتبط بالفعل	هذا الشخص يحمل عضوية سارية لدى عارض آخر. فالحساب الواحد يتبع عارضاً واحداً في الوقت الواحد، وقاعدة البيانات ترفض ذلك	ألغ العضوية السابقة ثم اربط — أو استخدم حساباً آخر

أشهر إخفاق في هذا الفصل كله: حساب أنشئ في صفحة الحسابات الأخرى بنوع ملف عارض، فيفترض الجميع أنه جاهز. وليس كذلك. فهو يحمل نوع الملف ولا يحمل عضوية، فيرفض التطبيق عمليات مسح الشارات وقائمة الزوار لديه، ولا شيء في صفحة العارضين يربطه بجناح. ويكون الميل إلى إنشاء الحساب مجدداً من لوحة الحسابات، فيفشل بسبب تكرار البريد الإلكتروني. والحل هو الربط لا الإنشاء.

ماذا تمنحه العضوية السارية فعلاً

أمران معاً يمنحان صلاحية التقاط العملاء: نوع ملف العارض على الحساب، وعضوية سارية لدى عارض. فبهما معاً يستطيع تطبيق ذلك الشخص مسح شارة دخول الزائر والاحتفاظ ببطاقة التواصل الناتجة، وعرض قائمة الزوار الذين جمعهم، وحذف واحدة منها، وتصدير البطاقة كملف vCard. ويصبح كذلك من متلقي إشعارات لقاءات الأعمال المرسلة إلى العارض.

سحب الصلاحية

سحب الصلاحية يعطل العضوية، ولا يحذفها أبداً. فالسجل هو الدليل على من التقط بيانات أي زائر وبأي موافقة، فوجب أن يبقى بعد فقدان الشخص لصلاحيته. وتتوقف ثلاثة أمور فوراً: مسح الشارات وبطاقات التواصل المجمعة للجناح، وإشعارات لقاءات الأعمال، وعداد الحسابات في شبكة العارضين. ويعمل السحب على عارض معطل أيضاً — إذ يجب أن يظل سحب الصلاحية ممكناً بعد إغلاق الجناح. لا تُعرض في لوحة الحسابات إلا العضويات السارية، ولذلك يختفي الشخص الذي سُحبت صلاحيته منها بدل أن يظهر باهتاً. ويُرفض سحب صلاحية مسحوبة أصلاً بدل قبوله بصمت.

الرعاة وفئاتهم

للرعاة أربع فئات — بلاتيني وذهبي وفضي وبرونزي — ويبدأ الراعي الجديد عند البرونزي. وتجمعهم الواجهة العامة بحسب الفئة والبلاتيني أولاً، وترتيبهم داخل الفئة الواحدة بحسب رقم ترتيب العرض ثم بالاسم العربي.

يصف المستند FDS-006 فئات الرعاة بأنها: استراتيجي وبريميوم وذهبي. والنظام لا يستخدم تلك؛ فالفئات الأربع أعلاه هي ما يوفره وما تُجمع القائمة العامة على أساسه. وللعارضين — بشكل منفصل — قائمة فئات خاصة بهم: بريميوم وذهبي وفضي وبرونزي، وهي ليست قائمة الرعاة وإن تشاركتا كلمتين.

Super Administrator

2025 SIMF

البحث في القائمة...

الرعاية

نظرة عامة
لوحة المعلومات
مخطط حضور الحفلات
القائمة المباشرة
الإحصائيات
الإنشاءات
الحضور
الزوار
الزوار - بانتظار الموافقة
تحميل كارت الشخصيات
تصدير ترتيب كارت الشخصيات
الوفود
دفعات الشارات
مستخدمون آخرون
مستخدمون آخرون - بانتظار الموافقة
طباعة الشارة
التحكم في الوصول
المسؤولون
المسؤولون - بانتظار الموافقة
الأدوار والصلاحيات
إعادة تعيين المصادقة الثنائية
المستخدم

إجراءات	نشط	ترتيب العرض	الرابطة	الفئة	الاسم (اختياري)	تحت
	نشط	10	—	Platinum	Saudi Arabian Military Industries - الشركة السعودية للصناعات العسكرية	S1
	نشط	10	—	Gold	General Authority for Military Industries - الهيئة العامة للصناعات العسكرية	G1
	نشط	20	—	Gold	Royal Saudi Naval Forces - القوات البحرية الملكية السعودية	RF
	نشط	30	—	Gold	General Authority for Defense Development - الهيئة العامة للتطوير الدفاعي	GD
	نشط	10	—	Silver	Gold Sponsor 1 - راعي ذهبي 1	G1
	نشط	20	—	Silver	Gold Sponsor 2 - راعي ذهبي 2	G2
	نشط	30	—	Silver	Gold Sponsor 3 - راعي ذهبي 3	G3
	نشط	40	—	Silver	Gold Sponsor 4 - راعي ذهبي 4	G4
	نشط	50	—	Silver	Gold Sponsor 5 - راعي ذهبي 5	G5

سلاسل

شكل 37 — قائمة الرعاية. الفئة وترتيب العرض معًا يحددان الترتيب الذي تعرضه الواجهات العامة.

خريطة الموقع

الخريطة مجموعة نقاط معنونة، كل نقطة قاعة أو منطقة أو جناح أو معلم، توضع عند إحداثي س وص بوحداث نسبية من صفر إلى ألف تقريبًا بقيسها التطبيق على مساحته. وقد تحمل النقطة قاعة أو جناحًا، وهو ما يجعلها قابلة للنقر. وهي خريطة نقاط ثنائية الأبعاد، لا المخطط المجسم ثلاثي الأبعاد الذي يصفه المستند FDS-006.

للجناح كذلك إحداثيات خريطة خاصة به في صفحة الأجنحة. وهي تُحفظ وتُنشر، ولا تُرسم منها أي خريطة — فخرية التطبيق مبنية من نقاط خريطة الموقع. ولذلك فإن تحديد موضع جناح بتحرير إحداثياته لا يحرك شيئًا على الشاشة؛ بل أضف نقطته على خريطة الموقع أو حركها.

تخدم الخريطة قراءة واحدة مبهولة، مخزنة مؤقتًا خمسًا وأربعين ثانية، وتطبيق الجوال هو مستهلكها الوحيد. أما الموقع العام فلا يستخدمها: إذ تعرض صفحة المعرض فيه صورة مخطط مصدرة، وهي ثابتة ولا تُنتج من هذه النقاط. ولذلك فتحريك نقطة يغيّر التطبيق ويترك صورة الموقع كما هي تمامًا.

بحث في القائمة...

خريطة المكان

نوع	الموقع (بي سي)	مُشَقَّل	إحداثيات	ثابتات	تاريخ التحديث	حالة التغطية كاملة
☐ التسمية :						
☒ Booth	Advanced Naval Technologies	كامل	140, 460			
☐ Zone	Exhibition Zone	كامل	220, 300			
☐ Booth	Gulf Shipbuilding Co.	كامل	140, 300			
☐ Hall	Main Hall	كامل	500, 220			
☐ Booth	Maritime Cyber Defense	كامل	300, 300			
☐ Booth	Offshore Energy Solutions	كامل	140, 140			
☐ Booth	Port Logistics Systems	كامل	300, 140			
☐ PointOfInterest	Prayer Room	كامل	900, 80			
☐ Booth	Red Sea Marine Services	كامل	300, 460			
☐ PointOfInterest	Registration Desk	كامل	80, 80			

شكل 38 — نقاط خريطة الموقع. كل سجل نقطة على الخريطة التي يرسمها تطبيق الجوال.

نشر المحتوى، وأين يظهر

قبل الحقول، الخريطة. فهذه الصفحات لا تغذي جمهورًا واحدًا، والفرق غير ظاهر من لوحة التحكم: إذ تبدو الصفحة كما هي سواء قرأها مئة ألف مستخدم للتطبيق أو لم يقرأها أحد. والنشر نصف العمل — ونصفه الآخر معرفة أين تذهب لتتظّر.

من يقرأ ماذا

الموقع العام	تطبيق الجوال	الصفحة
لا	نعم — تقرأ شاشتا «عن» و«الشروط» نصهما من هنا	كتل المحتوى
لا	نعم — الشريط المتحرك في الشاشة الرئيسية للتطبيق	اللافتات
لا	نعم — معرض الصور	المركز الإعلامي
لا — بطاقات أخبار الموقع مثبتة داخل الموقع نفسه	نعم — قائمة الأخبار وكل مقال	الأخبار
لا	نعم	الشركاء الإعلاميون
نعم — صفحة الأرشيف وقائمة الأرشيف	نعم	الدورات السابقة
نعم — شريط الشعارات في الصفحة الرئيسية و صفحة الشركاء	نعم	الرعاة

هذه أنفع حقيقة في الفصل. فالمقال الإخباري واللافتة وعنصر المعرض والشريك الإعلامي وكتلة المحتوى تُنشر لتطبيق الجوال. أما الموقع فيقرأ مباشرة الرعاة والدورات السابقة وجلسات البرنامج والمتحدثين، ولا شيء غير ذلك — فنقطة القراءة المجميعّة التي كانت تغذي بقية الصفحة الرئيسية ما زالت موجودة ولا تستدعيها أي صفحة منشورة، وبطاقات الأخبار في الصفحة الرئيسية مكتوبة داخل الموقع. تحقّق من التطبيق لا من الموقع، وسيتبيّن أن الحفظ الذي كدت تعيده قد نجح.

ثلاثة أشكال، لا ثلاث قوائم نصوص

تتشابه كتل المحتوى واللافتات والأخبار في القائمة ولا تتشابه في السلوك إطلاقًا. ولكلٍ منها مفهومه الخاص لما يجعل العنصر يظهر.

خبر	لافتة	كتلة محتوى	
تاريخ نشره وترتيبه	ترتيب عرضه	home.welcome.title مثل	يُطلب بواسطة
أن يكون تاريخ نشره قد مضى	أن يكون مفعلاً وأن تقع اللحظة الحالية بين بدايته ونهايته	أن يكون مفعلاً	ما يجعله ظاهرًا
تاريخ النشر ثم ترتيب العرض	ترتيب العرض والصفر أولاً، ويُفصل التعادل بتاريخ البداية	لا يوجد — يطلب العملاء المفتاح الذي يريدونه	الترتيب
نعم	نعم	لا	يحمل صورة

كتل المحتوى: المفتاح هو العقد

كتلة المحتوى خانة مسمّاة. يطلب التطبيق مفتاحًا ويعرض ما فيه من نص، فالمفتاح هو ما كُتب للتطبيق عليه — وإعادة تسميته لا تنقل النص، بل تُعطّل الشاشة التي طلبت الاسم القديم. أضف كتلة، وحرّر كتلة، وعطّل كتلة؛ ولا تُعد تسمية مفتاحها ما لم يكن التطبيق يتغيّر معها.

تُعرض القيمة نصًا صِرْفًا. فكتابة HTML فيها يضع الوسوم على الشاشة ولا يَنسَق شيئًا.

يُخزّن العملاء هذه مؤقتًا ويعيدون فحصها مقابل وقت آخر تحديث للكتلة، فيصل التعديل إلى الأجهزة عند فحصها التالي لا فورًا على كل هاتف دفعة واحدة.

شكل 39 — كتل المحتوى. عمود المفتاح هو ما يُرمج التطبيق عليه؛ والنص المجاور له هو ما يعرضه.


اللافتات: نافذة زمنية لا مفتاح

للافتة بداية ونهاية، ولا تُرجع القراءة العامة إلا اللافتات المفعّلة التي تقع اللحظة الحالية داخل نافذتها. واللافتة التي لا تظهر تكون خارج تواريخها أكثر بكثير مما تكون معطّلة. ويحدّد ترتيب العرض التسلسل والصفر في الأعلى، ويُفصل بين لافتتين لهما الترتيب نفسه بتاريخ البداية. يُحفظ رابط اللافتة عنوانًا صِرْفًا لأنه تتقلّ لا وسائط: فهو الموضع الذي ينتقل إليه القارئ بالنقر على اللافتة، وهو اختياري.

شكل 40 — اللافتات. البداية والنهاية وترتيب العرض هي ما يحدد إن كانت اللافتة على الشاشة الآن.

الأخبار: تاريخ النشر هو البوابة

- يصبح المقال عامًّا حين يمضي تاريخ نشره. وتأريخه إلى الأمام هو الطريقة التي يُكتب بها المقال اليوم ويصدر يوم الأحد — وهو سبب أن يكون المقال ظاهرًا تمامًا في هذه الصفحة وغائبًا عن التطبيق. وتعرض شبكة الإدارة كل المقالات بصرف النظر عن تاريخها، وذلك مقصود.
- المقتطف اختياري — اتركه فارغًا فيشتق التطبيق من المتن.
 - التصنيف هو العنوان الصغير المطبوع فوق العنوان. وهو نص حر يُكتب على المقال، لا قائمة يُختار منها، فكتابته بصيغتين على مقالين تُنتج عنوانين صغيرين مختلفين. ويصفه المستند FDS-010 قائمة مُدارة؛ وليس كذلك.
 - العنوان والمُتن كلاهما بلغتين، وكلتا اللغتين مطلوبة: إذ يعرض التطبيق للقارئ ما يوافق لغته.



شكل 41 — قائمة الأخبار. تظهر هنا كل المقالات، بما فيها المؤرخة إلى الأمام التي لا يعرضها التطبيق بعد.

مكتبة الوسائط والمركز الإعلامي شيئان مختلفان

المركز الإعلامي هو المعرض العام: كل عنصر فيه إما صورة رُفعت إليه أو مقطع مرئي محفوظ كرابط إلى موضع تشغيله، مجموعة في ألبومات ومرتبّة. وهذا محتوى يتصفحه الجمهور.

أما مكتبة الوسائط فليست محتوى إطلاقًا. بل هي عرض شامل لكل صورة يحملها النظام، أيًّا كان من رفعها وأيًّا كان ما تتبعه — صور المتحدثين، وشعارات الرعاة والعارضين والأجنحة، وأغلفة الأرشيف، وصور الأخبار، وصور أيام البرنامج، وشعار الجهة، وصور اللافتات. وهي موجودة ليتمكن أحدهم من إيجاد ملف والنظر إليه وتعطيله أو استعادته دون التقيب في الصفحة التي تملكه. وتعطيل ملف هنا يزيله من حيث كان يُعرض.

شكل 42 — مكتبة الوسائط: كل صورة مرفوعة في النظام، أيًا كانت الصفحة التي تتبعها.

الوصول إلى الناس: الدعوات وكبار الشخصيات والإعلانات

أربع صفحات تُرسل أشياء إلى الناس، وهي ليست صيغاً مختلفة لشيء واحد. اقرأ هذا الجدول قبل استخدام الثالثة منها.

الصفحة	تصل إلى	الحد الأقصى	القنوات
الدعوات	شخص واحد محدّد، وسجل لكل إرسال	واحد في المرة	إشعار داخل التطبيق فقط — بلا بريد
كبار الشخصيات — إشعار	ملفات كبار الشخصيات التي تحدّدها	٥٠٠ في الإرسالة الواحدة، ويُرفض ما زاد	إشعار داخل التطبيق وبريد إلكتروني
الإعلانات	أصحاب مقاعد جلسة واحدة، أو جمهور كامل	لا حد في أي موضع	إشعار داخل التطبيق وبريد إلكتروني، واحد من كلّ لكل مستلم
رسائل التواصل	لا أحد — فهي صندوق وارد لا صادر	—	واردة من نموذج التواصل في التطبيق

الدعوات

الدعوة سجلّ لإرسال واحد إلى شخص واحد. ودعوة الشخص نفسه مرة أخرى لا تحدّث الدعوة الأولى — بل تضيف سجلاً ثانيًا، ويبقى الأول شاهدًا على أنه دُعي من قبل. ويحمل السجل من أرسلها، ومن وُجّهت إليه، وحالتها، وملاحظات نصية حرّة، ووقت رد المستلم.

إصدار الدعوة يرسل إشعارًا داخل التطبيق ولا شيء غيره. فلا يوجد بريد دعوة، ومن لا يفتح التطبيق من المستلمين لن يعلم بها من النظام.

- الدعوة موجّهة إلى الملف لا إلى حساب دخول. فمن لا حساب له يمكن دعوته؛ غير أنه لا يملك صندوقًا يتلقّى فيه الإشعار، وتبقى الدعوة قائمة كسجل.

- الإشعار على أساس بذل الوسع. فإن كانت الإشعارات متوقفة تُنشأ الدعوة وتنتج رغم ذلك — ولا تفشل في طريقها للخروج.

- يمكن أن تنتقل الحالة من قيد الانتظار إلى جواب نهائي. ولا يمكن إعادتها إلى قيد الانتظار بعد ذلك، لأن المستلم قد أجاب فعلاً وسحب ذلك ليس مما ينبغي أن يقدّر عليه مسؤول.


شكل 44 — قائمة الدعوات. سجل لكل إرسال، فتظهر إعادة الدعوة إلى جانب السابقة لا بدلاً منها.

كبار الشخصيات نوع ملف، لا قائمة تحرّرها

لا يوجد جدول لكبار الشخصيات ولا مفتاح لهم. صفحة كبار الشخصيات تعرض كل ملف يكون نوعه مسمّى VVIP أو VIP أو Gold — هذه الأسماء الثلاثة تحديداً. ويصير المرء من كبار الشخصيات بمنحه أحد هذه الأنواع، ويكفّ عن ذلك بمنحه نوعاً آخر. ولا شيء في صفحة كبار الشخصيات نفسها يغيّر من عليها.

يُدرج الضيوف الذين لا حساب دخول لهم هنا بلا بريد إلكتروني بدل استبعادهم. فهم مدعوّون حقيقيون، وإخفاؤهم يجعل القائمة تخالف قائمة الضيوف.

يرسل إجراء الإشعار في هذه الصفحة إلى الملفات التي حدّتها. ويرفض ما زاد على خمسمائة في الإرسالة الواحدة، ويتخطى بهدوء كل من في التحديد ممن ليس فعلاً من كبار الشخصيات أو ليس له حساب يُشعر — ثم يخبرك في النتيجة بعدد من تخطاهم. وذلك التقرير هو الجزء النافع: فهو الفرق بين اعتقاد أن مئة قد أبلغوا ومعرفة أن ثلاثة وثمانين أبلغوا.



شكل 45 — صفحة كبار الشخصيات. كل من فيها موجود بسبب نوع ملفه، وذلك هو السبيل الوحيد للدخول إليها أو الخروج منها.

الإعلانات

الإعلان هو مكتب البث. اكتب عنواناً ورسالة بلغتين، واختر الأهمية، واختر من تصل إليه، ثم أرسل. فيتلقى كل مستلم إشعاراً واحداً داخل التطبيق وبريداً واحداً في الطابور. ولا توجد قناة رسائل نصية ولا تطبيقات مراسلة — يذكرها المستند FDS-009؛ ولم تُبن قط.

اختيار من تصل إليه

من هم	الهدف
كل من يحمل حجز مقعد ساريًا في تلك الجلسة	جلسة
كل حساب معتمد ليس مسؤولاً	مستخدمو التطبيق المعتمدون
كل من يحمل حجز مقعد ساريًا في جلسة واحدة على الأقل	حضور الفعالية

الجميع بمن فيهم قيد الانتظار	كل حساب ليس مسؤولاً أيًا كانت حالته — بمن فيهم المسجلون الذين لم يعتمدهم أحد بعد
------------------------------	--

لا شيء في أي موضع يحدّد عدد من يصلهم الإعلان. فالمحرّر يقبل الهدف، ويتحقق من طولي العنوان والرسالة، ثم يضعه في الطابور. وسقف الخمسمائة في صفحة كبار الشخصيات لا وجود له هنا، و«الجميع بمن فيهم قيد الانتظار» تعني ذلك حرفيًا. وهذه هي الصفحة الوحيدة في لوحة التحكم التي تُقاس فيها النقرة الخاطئة بعشرات الآلاف من الرسائل.

ماذا يحدث بعد الإرسال

الإرسال لا يبعث الرسائل. بل يكتب مهمة واحدة قيد الانتظار ويعيد تقديرًا لعدد من ستصلهم؛ ثم يلتقط عاملًا في الخلفية المهمة بعد قليل ويتولى الإرسال. ويترتب على ذلك أمران، وكلاهما يفاجئ الناس.

- **الرقم الذي عُرض عليك تقدير حُسوب لحظة الإرسال.** فالمستلمون يُستخرجون من جديد وقت البث، ولذلك يختلف العدد في السجل اختلافاً مشروعاً عما وعد به المحرّر — إذ سجّل أحدهم أو اعتمد في ما بين ذلك.
- **ولا يمكن استرجاعه.** فالعامل يحجز المهمة قبل أن يبدأ البث، وذلك تحديداً حتى لا يؤدي إعادة التشغيل في منتصف الإرسال إلى بعث كل شيء مرتين. وهذا الحجز نفسه يعني أنه لا سبيل إلى إيقافه بعد أن يبدأ. وتُعلم المهمة المحجوزة ربع ساعة بالفشل بدل إعادة محاولتها، للسبب نفسه.

والبث متدرّج لا فوري: إذ يخرج المستلمون على دفعات من مئة، وينتظر العامل حين يكون طابور البريد يحمل سبعمائة رسالة أصلاً، نصف ثانية في كل مرة. وينتظر حتى دقيقتين؛ فإذا تجاوزهما كفّ عن التمهّل وترك الطابور يُسقط ما لا يسعه، بدل تعطيل كل إعلان لاحق خلف هذا الإعلان. ولذلك يُسلّم الإعلان الضخم على مدى دقائق، ورسائل بريده هي الجزء الذي قد يسقط عند الضغط.

شكل 46 — مكتب الإعلانات وسجله. عدد المستلمين في السجل السابق هو ما استُخرج فعلاً وقت البث.

رسائل التواصل

هذه صندوق وارد. تأتي الرسائل من نموذج التواصل في تطبيق الجوال، ويجوز لأي أحد استخدامه — إذ لا يلزم تسجيل دخول — فقد يحمل السجل اسمًا وبريدًا ورسالة بلا حساب خلفها إطلاقًا. وليس في الموقع العام نموذج موصول بهذه الصفحة.

تُعرض الرسائل المفتوحة أولاً والأحدث أولاً. ووسمها بأنها عولجت يسجل من عالجها ومتى؛ والزر نفسه يعيد فتحها إن أُغلقت قبل أوانها.

شكل 47 — صندوق رسائل التواصل. الرسائل المفتوحة أولاً.

الأسئلة الشائعة وخصائص الذكاء الاصطناعي

الأسئلة الشائعة محتوى عادي. أما الصفحات الأربع الأخرى فهي أدوات التحكم في مجموعة خصائص تستدعي نموذجًا لغويًا، وهي صفحات قراءة وتهيئة لا صفحات عمل يومي. وترتيب تعلمها: ما تغذيه الأسئلة الشائعة، ثم ما الذي يعمل الآن، ثم كيف يُغيّر، ثم كيف يُرى ما فعله.

للأسئلة الشائعة ثلاثة قراء

المدخلات مجمعة، ومرتبّة داخل مجموعتها، ولا يُنشر إلا المفعّل منها. والجدير بالمعرفة هو من يقرأها.

- **شاشة الأسئلة في التطبيق** تقرأها مباشرة وتعرضها كما هي.
- **فقاعة المحادثة في الموقع** لا تفعل ذلك: بل تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يجيب سؤال الزائر، فتكون الإجابة مؤلفة لا منقولة. والإجابة الفارغة يُبلّغ عنها كإخفاق بدل أن تظهر فقاعة خالية.
- **المساعد داخل التطبيق** يُعطى الأسئلة الشائعة كاملةً وجلسات البرنامج وقائمة الأجنحة أساسًا له، فلا يستطيع الحديث إلا عن بيانات حقيقية مغلّة. ويُعاد بناء ذلك الأساس كل دقيقة تقريبًا: فتعديل سؤال شائع يصل إلى المساعد حين تنتهي صلاحية النسخة القديمة، لا لحظة حفظه.

شكل 48 — الأسئلة الشائعة. المجموعات ومدخلاتها بالترتيب الذي يعرضه التطبيق.

ما الذي يعمل: الخدمات والموجّهات

الخدمة هي خاصية ذكاء اصطناعي واحدة — مرشّح الأسئلة، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، والمساعد، والترجمة، والترجمة الفورية، ولغة الإشارة الفورية، وملخصات الجلسات، ومساعد لوحة التحكم نفسه. وصفحة الخدمات للقراءة فقط: إذ تجمع لكل خاصية الموجّه المفعّل عليها، والمزوّد والنموذج الذي يستخدمه ذلك الموجّه، وهل ذلك المزوّد مستضاف خارج الجهة. وهي موجودة ليكون لسؤال «ما الذي يشغل الترجمة، وأين؟» موضع واحد يُجاب فيه. ولا يُغيّر فيها شيء.

تحدّر الصفحة حين تُوجّه خاصية حساسة إلى مزوّد في السحابة قطعًا. والحساس هنا هو الخصائص الأربع التي تحمل كلام الجمهور نفسه أو محتوى جلسة: ملخصات الجلسات، والمساعد، والترجمة الفورية، ولغة الإشارة الفورية. ويُعرض أحد المزودين على أنه رهئٌ بعنوان نقطته بدل تعليمه بتحديد، لأنه يمكن توجيهه إلى عنوان داخلي ولا يستطيع السجل وحده أن يعرف.


الخدمة	المعرّف الفعلي	النموذج	الاستضافة	المحرّرات	إجراءات
مصفّاة أمان أسئلة الجمهور QuestionFilter	question-filter v1	Echo	echo	غير متّصل	1
مساعد الأسئلة الشائعة للفقالية Faq	faq-answer v1	Echo	echo	غير متّصل	1
خدمة الزوّار Assistance	assistance v1	Echo	echo	غير متّصل	1
مترجم النصوص Translate	translate v1	Echo	echo	غير متّصل	1
المترجم الحيّ للكلام LiveTranslation	live-translation v1	Echo	echo	غير متّصل	1
ترجمة الإشارة الحية LiveSignLanguage	live-sign-language v1	Echo	echo	غير متّصل	1
ملصّاق ملخص الجلسة SessionSummary	session-summary v1	Echo	echo	غير متّصل	1
مساعد لوحة التحكم CpAssistant	cp-assistant v1	Echo	echo	غير متّصل	1

شكل 49 — عرض الخدمات: سجل لكل خاصية ذكاء اصطناعي، ومعه الموجّه والمزوّد والنموذج الذي يخدمها فعلاً.

الموجّه هو وحدة السلوك كاملةً

كل ما يتعلق بسلوك الخاصية يقيم في موجّهها: المفتاح الذي يشير إليه المستدعون، والخاصية التي يخدمها، ومزوّد ونموذجها، وموجّه النظام، وقالب المستخدم الذي تُملأ مواضعه من الطلب، ودرجة التنوع، وسقف المخرجات، وهل هو مفعّل. والحفظ يزيد رقم إصداره. وتحرير الموجّه يغيّر ما يفعله النظام فورًا — بلا نشر ولا إعادة تشغيل.

قد يخدم أكثر من موجّه الخاصية نفسها؛ ويسمّي المستدعي المفتاح الذي يريده. وهكذا تُقارن صياغتان إحداهما بالأخرى دون حذف أيّ منهما.



شكل 50 — فهرس الموجّهات. المفتاح والخاصية والمزود ورياسة التفعيل هي الأعمدة الأربعة التي تحدد السلوك.

إيقاف خاصية — والطريقة التي لا تعمل

يُشحن كل موجّه مثبّتًا على Echo، وهو مزود غير متصل لا يجري أي استدعاء خارجي إطلاقًا: بل يعيد النص الذي أعطي له خلف علامة تسمي نفسها. وهذا ما يجعل التثبيت الجديد آمنًا للتشغيل بلا حساب مزود من أي نوع.

ليس Echo مفتاح إيقاف بعد تهيئة مزود حقيقي. فضبط المزود الافتراضي للمنشأة يحول كل موجّه ما زال مثبّتًا على Echo إلى ذلك المزود — وهو بالضبط ما يجعله الإعداد الوحيد الذي يشغل الذكاء الاصطناعي، وبالضبط سبب أنه ليس كتمًا. ولا يترك على حاله إلا الموجّه المثبت على مزود مسمّى. ولإيقاف خاصية، عطل موجّهها: فيجب حينئذ بأن هذه الخاصية معطّلة ولا يستدعي شيئًا.

وبعد توصيل مزود حقيقي، فإن الدليل على أن ذلك أخذ مفعوله هو أن تكفّ الإجابات عن الوصول وعلامة Echo أمامها. والمخلص الذي صيغ بينما كان Echo يخدم يحمل علامة «لا يُنشر»، وتبحث خطوة النشر عنها مجددًا قبل الاعتماد — فلا تصل مسودة صورية إلى جمهور. ولو نسي أحدهم أي مزود أنتجها.


الطريقتان اللتان يفشل بهما الاستدعاء

ما الذي حدث	ماذا يرى المستدعي	أين تنتظر
المزود مختار ولا مفتاح له	الخدمة غير متاحة، ويُرفض الطلب قبل خروج أي استدعاء	مفتاح المزود في تهيئة النشر — انظر فصل التهيئة
المزود غير موصول أصلاً	الخدمة غير متاحة، ويُسجل الاستدعاء الفاشل في سجل الاستدعاءات أولاً	صفحة الاستدعاءات، وفيها السجل مع رمز خطئه
الموجّه معطل	تُبلغ الخاصية بأنها معطّلة	فهرس الموجّهات


رؤية ما فعله

يكتب كل استدعاء للذكاء الاصطناعي سجلاً واحدًا، نجح أم فشل: أي موجّه وأي خاصية، وأي مزوّد وأي نموذج، والمدخلات بعد تجريدها من البيانات الشخصية والأسرار، ونص المخرجات، وكم رمزًا دخل وخرج، وكم استغرق، ورمز الخطأ إن وُجد، ومن كان المستدعي — مجهولًا أو زائرًا أو موظفًا أو مسؤولًا أو مشرف جلسة. ولوحة المؤشرات هي البيانات نفسها ملخّصة.

ونص الموجّه نفسه ليس في تلك السجلات. فصيغة الموجّه تُحفظ على حدة: إذ يُخزّن كل تعديل كاملاً في تاريخ الموجّه الخاص، وهو لا يُقلم أبدًا، ويسجّل أثر التدقيق بصمّة للصياغة قبل كل حفظ وبعده، فيتبيّن لمراجع الأمن أن الموجّه تغيّر دون نسخ النص إلى موضع ثانٍ.



شكل 51 — سجل الاستدعاءات. والإخفاقات هنا أيضًا — وهذا هو المقصود منه.



شكل 52 — لوحة مؤشرات الذكاء الاصطناعي: الاستدعاءات نفسها مجمّعة.

كم مرة يجوز لك اختبار موجّه

زر الاختبار في الموجّه محدود بعشرين استدعاءً في الساعة، تُحسب لكل مسؤول على نافذة متحركة لا لكل جهاز — فمسؤولان يتشاركان مكتبًا لكلٍ منهما عشرونه، ومسؤول واحد ينتقل بين الأجهزة لا يحصل على أربعين. ولمساعد لوحة التحكم نفسه مخصّص منفصل أكبر: أربعون في الساعة.

إعدادات النظام وسنة الفعالية والسجلات

تحذيران قبل التفصيل. أولاً، الصفحة المسماة «التهيئة» في هذه القائمة ليست تهيئة النشر الموصوفة لاحقاً في هذا الدليل: فذلك متغيرات بيئة على خادم، وهذه جدول صغير داخل التطبيق. وثانياً، فتح سنة فعالية جديدة يُلغي كل شارة في النظام. وكلاهما مشروح أدناه.

أربع صفحات إعدادات، وأربع آليات مختلفة

الصفحة	ماذا تحمل	لماذا هي
التهيئة	سجلات مفتاح/قيمة حرة: مفتاح آلي، وقيمة، ووصف لمن يجرّرها بعدك	ما تقرر الجهة الاحتفاظ به هناك. وتُشن فارغة عمداً — فقائمة المفاتيح من شأن العميل
إعدادات الموقع	نموذج محدّد الحقول: رسالة ترحيب التسجيل بلغتين، ومفتاح دليل الشركاء	الإعدادات القليلة التي يقرؤها التطبيق والموقع عبر نقطة قراءة عامة
العمليات	مفتاحان: هل التسجيل مفتوح، مع وقت إغلاق تلقائي اختياري، وهل الأرشفة ظاهر للعموم	أكثر أمرين ترجيحاً للتشغيل والإيقاف أثناء الفعالية
وضع الحضور المباشر	تجاوزان فوق ما نُشرت به الخوادم، مع حالة رئيسية للقراءة فقط	تخفيف ضبط مكتب الموقع أو تشديده أثناء الفعالية دون نشر

إعدادات الموقع لم تعد تقيم حيث يوحى اسمها

كانت رسالة ترحيب التسجيل وروابط التواصل الاجتماعي سجلات في جدول التهيئة. ولم تعد كذلك: فقد نُقلت إلى ملف الجهة ليكون لكل حقيقة نسخة واحدة، وصارت روابط التواصل تُحرّر في صفحة ملف الجهة لا هنا. ولم تتغير قراءتها العامة، فلم يلحظ أحد في المصّب النقل — وهو بالضبط سبب أن يظل المشغل قادراً على كتابة مفتاح رسالة تسجيل في جدول التهيئة ثم يرى أنه لم يغيّر شيئاً.

لا يُنشر رابط التواصل إلا إذا كان عنوان ويب كاملاً. وما عدا ذلك يُسقط بدل عرضه رابطاً مكسوراً.

شكل 53 — إعدادات الموقع. انتقلت روابط التواصل إلى ملف الجهة؛ والباقي هنا رسالة التسجيل ومفتاح دليل الشركاء.

وضع الحضور المباشر يتجاوز التهيئة ولا يحل محلها

المفتاحان هنا يجلسان فوق ما نُشرت به الخوادم. فاترك أحدهما وشأنه يسرِ الإعداد المنشور؛ واضبطه يغلب إعدادك؛ وامسحه يُعد الإعداد المنشور. وتُظهر لك الصفحة أيهما النافذ، فيتميز المفتاح الموافق حاليًا للنشر عن المفتاح المتجاوز له.

أما المفتاح الرئيس — هل وضع الحضور المباشر مسلّح أصلاً، وفي أي نافذة — فغير قابل للتعديل هنا عمدًا. فللمسؤول أن يوقف الاعتماد التلقائي في وسط الزحام، ولا يستطيع تسليح تسجيل الحضور المباشر في منشأة لم تقفله قط؛ فذلك ما زال يستلزم صلاحية على الخادم. وحين لا يكون الوضع مسلّحًا تقول الصفحة ذلك، بدل عرض مفتاح لا يفعل شيئًا.

شكل 54 — وضع الحضور المباشر. حالة التسليح في الأعلى للقراءة فقط؛ والمفتاحان تحتها هما المتجاوزان.

شكل 55 — مفاتيح العمليات: بوابة التسجيل وظهور الأرشيف للعموم.

فتح سنة فعالية

الملتقى يتكرر. تُفتح سنة، ويتراكم عليها التسجيل والمحتوى، ثم تُفتح السنة التالية فتصير تلك تاريخًا. وتحمل الصفحة السنة المفتوحة، ومتى تُتحت، ومتى أُغلقت آخر سنة، وكم شارة أعاد آخر فتح إصدارها.

فتح سنة يُلغي كل شارة قائمة. فتُمسح شارة كل حاضر وتُصدر له شارة جديدة مكانها، في عملية واحدة. والشارات المطبوعة والمرسلة بالبريد والموجودة على الهواتف كلها تكفّ عن فتح البوابات لحظة اكتمال العملية، ويحتاج كل حاضر مُرحّل إلى إرسال شارته الجديدة أو طباعتها. وليس هذا أثرًا جانبيًا: فالبوابة ترفض الشارة التي لا تحمل السنة المفتوحة، وإعادة الإصدار هي ما يُبقي العائدين قادرين على الدخول أصلًا. ويذكر التأكد عدد الشارات التي ستتأثر قبل أن توافق.

- يجب أن تكون السنة من أربعة أرقام بين ٢٠٠٠ و٢٩٩٩. ويُرفض ما يُكتب مثل «٢٠٢» أو «٢٠٢٦٥»، لأن السنة تُطبع في الشارة ويقرأها ماسح لا سبيل له إلى السؤال بغيرها.
- وتُرفض السنة الأقدم من المفتوحة رفضًا دائمًا. فإعادة فتح سنة مغلقة تُعيد صلاحية كل شارة أُصدرت منذ ذلك الحين، وهو نقيض المقصود من إغلاقها.
- ويُدوّن عدد إعادة الإصدار بعد ذلك. وهو الدليل الوحيد على أن إعادة الإصدار جرت فعلًا، وأول ما سُسأل عنه حين يجد حاضرٌ عائد شارته ميتة.

وتُختم السنة التي ينتمي إليها الحاضر على سجله لحظة إنشائه، بأي طريق أنشئ — تسجيل ذاتي أو مكتب أو طلب جماعي أو اعتماد. وفتح سنة يقدّم ذلك الختم للحاضرين الذين حملوا شارة فعلًا فحسب؛ أما من لم يحمل شارة قط فيبقى على السنة التي سجّل لها، وهو ما يجعل السنة جديدة بأن يُقرّر عليها.

شكل 56 — صفحة دورة الفعالية. جلّها موجود لبيان العاقبة قبل ضغط الزر.

السجلان لشخصين مختلفين

السجلات	سجل العمليات	
ما الذي فعله البرنامج تقنيًا عند الساعة ١٤:٣٢	من فعل ماذا، بمن، وهل نجح	يجيب عن
ملفات سجلات التطبيقات نفسها، ملف لكل مشروع في كل يوم	سجلًا لكل حدث عملي أو أمني: الوقت بتوقيت السعودية المحلي، والحدث، والنتيجة، والمعني، والمسؤول الذي نفذ، والعنوان الذي نفذ منه، ورمز الخطأ عند الإخفاق	يحمل
لا ينطبق — فهي ملفات ويمكن تنزيلها	لا. ولا أحد، ولا المسؤول، يستطيع تغيير مدخل أو إزالته من خلال التطبيق	هل يمكن تحريره

يحفظ سجل العمليات اسم المعنى كما كان حينها، فيظل المدخل مقروءاً بعد إعادة تسميته. ولا يحمل سطر تفصيله سرّاً أبداً.

تعرض صفحة السجلات ملفات السجلات التي تجدها، وتتابع آخر ما يُكتب في الملف الذي تختاره كل بضع ثوانٍ، وتتيح كلاً منها للتحميل.

وتميّز بين تعذر الوصول إلى خدمة السجلات وعدم وجود ملفات، وهما حقيقتان متضادتان حين يكون هناك خلل.

تسجيل الخروج
Super Administrator
دائري
English

[البحث في القائمة...](#)

سجل العمليات

نوع الحدث يحتوي

بريد الموضوع يحتوي

التبعية

من تاريخ

إلى تاريخ

mm/dd/yyyy
مثال: SignIn, PasswordReset, RoleCreated

mm/dd/yyyy


الكل

تصدير
مسح
تطبيق للتصفية

[✓ تعديل السجل](#)

القائمة	الحدث	التبعية	بريد الموضوع	عنوان IP المصدر	إجراءات
☐	الوقت (محلية)				
					بحث
☐	29-08-2026 08:21:03 PM	Admin.LogViewed	محتاج	—	ⓘ ⚙️ ⌵
☐	29-08-2026 08:19:57 PM	Admin.BadgeUpdateRequestsListed	محتاج	—	ⓘ ⚙️ ⌵
☐	29-08-2026 08:19:56 PM	Admin.ParticipationDocumentRequestsListed	محتاج	—	ⓘ ⚙️ ⌵
☐	29-08-2026 08:19:53 PM	Admin.DelegationMeetingRequestsListed	محتاج	—	ⓘ ⚙️ ⌵
☐	29-08-2026 08:19:49 PM	Admin.SpeakerMeetingRequestsListed	محتاج	—	ⓘ ⚙️ ⌵
☐	29-08-2026 08:19:11 PM	SignIn.Succeeded	محتاج	superadmin@simrsnfm.com	ⓘ ⚙️ ⌵
☐	29-08-2026 08:19:11 PM	RefreshToken.Issued	محتاج	superadmin@simrsnfm.com	ⓘ ⚙️ ⌵
☐	29-08-2026 08:19:10 PM	SignIn.SecondFactorIssued	محتاج	superadmin@simrsnfm.com	ⓘ ⚙️ ⌵

شكل 57 — سجل العمليات: أثر التدقيق العملي والأمني.



شكل 58 — عارض السجلات: ملفات التطبيقات نفسها، لكل مشروع ولكل يوم.

خدمات الخلفية

ثلاثة عشر عاملاً في الخلفية تؤدي ما لا يضغط أحد زراً لأجله. وتُظهر هذه الصفحة هل يعمل كلٌّ منها، ومتى عمل آخر مرة، وكم مرة عمل وأخفق، وآخر خطأ له. وهي تحدّث نفسها ولا إجراءات فيها — فهي عرض حالة لا لوحة تحكم.

الفاعل	ماذا يفعل
إغلاق التلقائي لبوابة التسجيل	يغلق التسجيل أول مرة يمضي فيها وقت الإغلاق التلقائي
تذكير الجلسة	«تبدأ جلستك قريباً» لكل من يحمل مقعداً
تذكير اللقاء	الشيء نفسه قبل ربع ساعة من لقاء مؤكّد، بالتطبيق والبريد
انتهاء انتظار المتحدث	يعيد طلب اللقاء إلى الطابور حين تنتهي صلاحية روابط المتحدث، فيحرّر الموعد المحجوز
تحرير مقاعد المتخلفين	يحرّر المقاعد قبل دقائق من بدء الجلسة إذا لم يحضر صاحبها
تذكير عدم الحضور	«بدأت الجلسة ولمست هنا»، بعد مهلة
دفع توصيات المطابقة	«هذا الحاضر يوافقك» للمطابقات القوية، على دفعات
طلب تقييم الجلسة	يطلب التقييم — ممن سجّل دخوله إلى القاعة، لا من كل من حجز
طلب تقييم البرنامج	طلبا التقييم في نهاية اليوم ونهاية البرنامج
إقفال حضور القاعة	يقفل سجلات الحضور المتروكة مفتوحة عند انتهاء الجلسة
طابور الإعلانات	يرسل الإعلانات المصنوفة في الطابور
مسح الحسابات الخاملة	يعطّل الحسابات غير المستخدمة للمدة المهيأة؛ ولا يفعل شيئاً حتى تُضبط تلك المدة
مسح الاحتفاظ	التنقية اليومية للأدلة الأمنية منتهية الصلاحية

يعمل كلٌّ من هذه على خادم واحد بالضبط مهما كان حجم المنشأة، لأن نسختين ترسلان كل شيء مرتين. ومرسل البريد استثناء ويعمل في كل مكان عمداً: إذ يقيم طابوره داخل كل خادم، فالخادم الذي لا يرسل خادماً لا يغادره بريده. ويعيد محاولة الرسالة ثلاث مرات، ويمكن تهنيئته ليراسل عنوان عمليات عند إخفاق الإرسال.

تسجيل الخروج

Super Administrator

🔍

🇬🇧

🇬🇧

English

2026

SIMF

الخدمات الخلفية

متعلقة0

متأخرة0

تعمل14

آخر تحديث في 08:21:04 PM.

تحديث

الخدمة

الخدمة	الحالة	آخر تشغيل	آخر نجاح	مرات التشغيل	الإخفاقات	أمر خطأ
DormantAccountSweepService Disables dormant accounts once a day.	قيد البدء	-	-	0	0	-
EmailBackgroundService Sends queued outbound emails.	تعمل	-	-	0	0	-
HallAttendanceCloseoutWorker Closes hall-attendance rows whose session has ended.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
MatchRecommendationPushWorker Pushes >=80% 'meet people like you' matches to opted-in attendees.	تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingAwaitingSpeakerExpiryWorker Reverts stale speaker and delegation meeting requests once their invite links expire.	تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingReminderWorker Sends 'meeting starting soon' reminders (email + app) 15 minutes before a confirmed meeting.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
NotificationBroadcastWorker Fans out admin notification broadcasts (in-app + email) to their recipients.	تعمل	29-08-2026 08:20:59 PM	29-08-2026 08:20:59 PM	19	0	-
ProgrammeRatingPromptWorker Sends end-of-day and end-of-programme rating prompts.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

القاعة المتأجرة

الإحصائيات

الأشخاص

الحضور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كادر الشخصيات

تصدير ترحيب كادر الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية


لمستخدم

شكل 59 — مراقب خدمات الخلفية. لا إجراءات فيه — والقيمة في عمودي آخر تشغيل والإخفاقات.

قوالب البريد

عشر رسائل بريد يمكن إعادة صياغتها هنا: رمز تسجيل الدخول، وتوثيق البريد، وإشعار وجود الحساب مسبقاً، وإعادة تعيين كلمة المرور، وتفعيل الشارة، ورمز التحقق الحيوي الإضافي، ورسالة الشارات الجماعية، وتوثيق تغيير البريد، وتنبيه تغيير البريد، ورسالة التقاط العملاء للعارض. ولا إضافة ولا حذف، لأن المجموعة مثبتة بالشفيرة التي ترسلها؛ والإجراء الوحيد هو التحرير، ويمكن إرجاع كل قالب إلى صياغته الأصلية.


- لا تحمل قاعدة البيانات إلا تغييراتك. فالقالب الذي لم تمسه يُرسل بالصياغة المضمنة في التطبيق، فيرسل التثبيت الجديد رسائل صحيحة والجدول فارغ.
- والرموز البديلة خاصة بكل قالب وتُعرض شارات إلى جانب المحرّر — الرمز ومدة صلاحيته في رسائل الرموز، والعدد ووقت التوليد في رسالة الشارات الجماعية، والعنوان الجديد في تنبيه تغيير البريد. ويُرفض عند الحفظ أي رمز لا يخص القالب.
- ورسائل الإشعارات ليست هنا. فتأكيد الحجز، وتذكير الجلسة، واعتماد التسجيل أو رفضه، وجاهزية الشارة، وإشعار كبار الشخصيات، والإعلانات مكتوبة في الشيفرة ولا يمكن إعادة صياغتها من لوحة التحكم. والموضع الوحيد الذي يكون نصّها فيه لك هو محرّر الإعلانات، حيث تكتبه في كل رسالة.



شكل 60 — قوالب البريد. التحرير هو الإجراء الوحيد في السجل؛ والمجموعة نفسها ثابتة.

ملف الجهة

هذا سجل الملتقى نفسه، وهو عام لكل الدورات: الاسم والعنوان والشعار والنبذة، والإصدار وتواريخه، والحالة والسنة، والموقع وإحداثياته، وبيانات التواصل، وعنوان البث المباشر، وروابط التواصل الاجتماعي، والقوائم المتكررة لعناصر «عن» والتفاصيل. ويلزم لفتحه صلاحية العرض؛ ويلزم لحفظه صلاحية الإدارة، فيمكن منح القارئ الصفحة دون أن يقدر على تغيير الهوية العامة للملتقى.




شكل 61 — ملف الجهة: تفاصيل الملتقى نفسه، وموطن روابط التواصل.

المتاحات		إضافة + تعديل	
فتح كسفة الأمانة	تصدير	تصدير	تحديد التل
المفتاح :	القيمة	الوصف	مقتل
بحث	بحث	بحث	إجراءات
	تمثيل	Latest released Android app version (semver, e.g. 1.4.0). Older installs get a dismissible update prompt. Empty = no prompt.	appUpdate.android.latestVersion
	تمثيل	Minimum supported Android app version (semver, e.g. 1.2.0). Older installs are blocked until they update. Empty = no forced-update gate.	appUpdate.android.minVersion
	تمثيل	Google Play listing URL the app's Update button opens (absolute https). Empty disables both the forced gate and the prompt on Android.	appUpdate.android.storeUrl
	تمثيل	Latest released iOS app version (semver, e.g. 1.4.0). Older installs get a dismissible update prompt. Empty = no prompt.	appUpdate.ios.latestVersion
	تمثيل	Minimum supported iOS app version (semver, e.g. 1.2.0). Older installs are blocked until they update. Empty = no forced-update gate.	appUpdate.ios.minVersion
	تمثيل	App Store listing URL the app's Update button opens (absolute https). Empty disables both the forced gate and the prompt on iOS.	appUpdate.ios.storeUrl

شكل 62 — جدول التهيئة. يُشحن فارغًا؛ والمفاتيح التي يحملها من شأن الجهة.

التقارير

مركز التقارير شبكة بطاقات، ولا ترى منها إلا ما تملك صلاحيته — فهو لا يعرض تقريراً سيرفض فتحه بعد ذلك. وكل تقرير مُحصَّن كذلك في الخادم بصلاحيته الخاصة، فيمكن منح أحدهم سجل البوابات دون منحه كشف الحضور.



شكل 63 — مركز التقارير. البطاقة التي لا تراها تقريراً لا تملك صلاحيته.

كل رقم في كل تقرير يُحسب حين تفتحه، من السجلات الحية. ولا شيء مخزن ولا ملخص ليلاً ولا مخبأً مؤقتاً، فقد يرى شخصان يشغلان التقرير نفسه بفارق دقيقة أرقاماً مختلفة عن حق. ويصف المستند FDS-011 لقطات إحصائية مخزنة؛ ولم تُبن قط، والمستند نفسه يسجل ذلك التصحيح.

عماً يجب كل تقرير

التقرير	السؤال الذي يجب عنه	جدير بالمعرفة
الحضور	هل حضرت هذه الجلسة؟ سجل لكل جلسة، ومعه كم شخصاً وصل وكم ما زال بالداخل	عدد الحاضرين يعدّ الأشخاص لا عمليات المسح: فمن خرج ثم عاد يُعدّ مرة واحدة
التسجيلات	من سجل، وبأي حالة؟ سجل لكل حساب حاضر	يرشّح المدى الزمني وقت إنشاء الحساب
نشاط البوابات	ماذا جرى عند الأبواب؟ سجل لكل مسح، سماخاً أو رفضاً، مع السبب	اسم الزائر ونوعه هما المسجلان في عملية المسح نفسها، فيظل السجل التاريخي مقروءاً بعد إعادة تسمية الشخص
الجلسات	كيف كان أداء هذه الجلسة؟ البرنامج والمتحدثون والحضور والأسئلة ومتوسط التقييم في سجل واحد	الجلسة غير المقيّمة تُعرض بتقييم فارغ لا بصفر — فالصفر يُقرأ سوءاً بالإجماع
التقييمات	ماذا قُيِّم، وأين؟ سجل لكل تقييم مُرسَل	لا يُعرض المقيّم عمداً: فالتقييم يحمل تعليقاً نصياً حرّاً، ونكر كاتبه يحوّل قناة مجهولة إلى قناة منسوبة
الشركاء	من المشاركون؟ المعارضون والرعاة والأجنحة في دليل تواصل واحد	هذا التقرير يتجاهل المدى الزمني، وأداة المدى مخفية فيه — فالدليل هو من هنا، لا أحداث في فترة
اللقاءات	ماذا طُلب، ومن، وهل أجيب؟ طلبات المتحدثين والوفود معاً	يرشّح المدى الزمني وقت تقديم الطلب لا وقت انعقاد اللقاء

التفاعل	ماذا سأل الجمهور ، وما الذي حُجب؟ أسئلة الجلسات وحالة الإشراف عليها	الأسئلة المحجوبة مُدرجة — وهذا هو المقصود من تقرير إشراف. ولا يُعرض السائل
---------	---	--

تقرير حركة البوابات

من: mm/dd/yyyy إلى: mm/dd/yyyy

تصدير إلى اكسل

0 عمليات المسح 0 مسموح 0 مرفوض 0 الزائرون الفعليون

البوابة	وقت المسح	الزائر	نوع الملف الشخصي	الإجراء	النتيجة	سبب الرفض
لا توجد سجلات مطابقة لهذه الفترة.						

عرض 20 عرض 0 من 1 صفحة 1

سلاسل

2026 SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

القاعة المباشرة

الإحصائيات

الترخيص

الحضور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كاز الشخصيات

تصدير ترحيب كاز الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأذوار والمفاتيح

إعادة تعيين المصادقة الثنائية


المستخدم

الدعم

شكل 64 — تقرير نشاط البوابات. والرفض سجلات هنا أيضًا، ومع كل رفض سببه.

الشريط الذي تشترك فيه كل التقارير

- **المدى الزمني بالتواريخ الميلادية بتوقيت السعودية ويشمل الطرفين.** فالمدى من الأول إلى الثالث يشمل كل ما وقع في الثالث حتى منتصف الليل.
- **والإجماليات تصف المجموعة المرشحة كاملةً لا الصفحة التي تنظر إليها.** فلن تساوي مجموع السجلات المعروضة، وذلك صحيح.
- **وتغيير المدى يعيدك إلى الصفحة الأولى.** فالبقاء في الصفحة السابعة من فترة أخرى يعرض شبكة فارغة بلا سبب ظاهر.
- **ولا يوجد ترشيح بسنة الفعالية.** فليس للتقرير بُعد دورة؛ استخدم المدى الزمني.



شكل 65 — صفحة تقرير: المدى وشريط الإجماليات فوق الشبكة، والتصدير إلى جانبيها.

التصدير

ينتج التصدير مصنف إكسل، يُنزل كمرفق ويُسمى باسم التقرير ولحظة طلبك إياه بتوقيت السعودية المحلي. ويحمل التقرير المرشح كاملاً لا الصفحة المعروضة فقط. وهو محصّن بصلاحيته الخاصة، منفصلةً عن صلاحية قراءة التقرير: لإخراج البيانات من المنشأة في ملف فعل أكبر من قراءة صفحة منها.

يتوقف التصدير عند عشرين ألف سجل، ولا يقول شيئاً. فإذا تجاوزها أعاد أول عشرين ألفاً بترتيب التقرير نفسه بدل أن يفشل، ولا شيء على الشاشة يخبرك بذلك. وبلوغ هذا العدد يسير في سجل بوابات بحجم فعالية. فضيق المدى الزمني وصدر على أجزاء حين يكون التقرير كبيراً.

والمصنف كذلك لا يُقرأ كما تُقرأ الشاشة. فحيث تعرض الصفحة تسمية مترجمة، يحمل الملف الرمز الأصلي — فيقول تصدير البوابات HolderNotApproved و CheckIn حيث قالتهما الصفحة العربية بالعربية. وذلك مقصود: فالتصدير ملف يفرزه الناس ويرشّحونه ويحلّونه، والمعرف الثابت فيه أنفع من الجملة.

القوائم التي يختار منها كل شيء آخر

ست صفحات تحمل قوائم لا يعمل شيء آخر بدونها. تبدو أقل شاشات لوحة التحكم إثارة، وهي التي توقف التسجيل تمامًا حين تكون فارغة: فالزائر لا يستطيع إتمام تسجيله بلا جهة ينتمي إليها، ولا يمكن منحه شارة بلا نوع ملف. املأ هذه قبل افتتاح الفعالية، لا أثناءها.

ما تغذيه كل قائمة

القائمة	يقرأها	ماذا يحدث حين تكون فارغة
الاهتمامات	خطوة الاهتمامات في تطبيق الجوال، ومطابقة «قابل أشخاصًا مثلك»	لا تعرض القائمة شيئًا، فلا يستطيع الزائر اختيار الاهتمامات من واحد إلى عشرة التي يطلبها التطبيق
الجهات	قائمة اختيار الجهة في كل تسجيل، في التطبيق وعند المكتب	لا يمكن إتمام التسجيل — فالجهة مطلوبة. وهذا ليس افتراضًا: فقد وقع فعلًا عند أول تثبيت إنتاجي
البلدان	الجنسية في كل ملف، وقائمة رموز الاتصال	لا يستطيع الزائر غير السعودي تحديد جنسيته
المناطق	مكان الميلاد للزائر السعودي	تكون قائمة مكان الميلاد فارغة؛ والحقل اختياري، فيكتمل التسجيل رغم ذلك
أنواع ملفات الزوار	الفئة التي يُعتمد فيها الزائر، وما تعرضه الشارة	لا يمكن اعتماد الحساب في أي فئة، فلا تُصدر شارة
أنواع الملفات الأخرى	الشيء نفسه لحسابات الشركاء والعارضين والإعلاميين والموظفين	لا يمكن حفظ حساب الشريك — فنوع ملفه مطلوب

قائمة الجهات استيراد حكومي مُنسَق يُطابَق على السجل التجاري، ولذلك فإن لوحة التحكم هي الموضع الوحيد لتحريرها، ولذلك لا يستطيع التطبيق الإضافة إليها. وحين تكون جهة عمل الشخص غائبة فعلاً يختار «أخرى» ويكتب الاسم؛ ويقرأ ذلك النص شخصًا لاحقًا ولا يُدمج تلقائيًا.

الحذف ليس حذفًا

إزالة أي مدخل من هذه القوائم تعطله. فيتوقف عرضه على من يختار من الآن فصاعدًا، ويظل كل ملف يشير إليه مشيرًا إليه — فالزائر الذي اختار اهتمامًا لا يفقده لأن الاهتمام قد أُوقف. وإعادة تفعيله تعيده إلى القائمة. ولهذا يمكن ترتيب القوائم أثناء الفعالية دون الإضرار بمن سجلوا بالفعل.

أنواع الملفات ليست مجرد تسميات

يحدّد نوع الملف أكثر من كلمة على الشارة: هل يُحتسب حامله زائرًا، وهل يظهر في قائمة «قابل أشخاصًا» في التطبيق، وهل هو من فئات كبار الشخصيات، ومن خلال قائمة السماح في البوابة — أي المداخل يجوز له استخدامها. وإنشأؤه سريع، لكن تحديد معناه هو الجزء الجدير بالعناية، لأن البوابات والشارات تُهيأ بناءً عليه بعد ذلك.

✓ تحديد الكل + إضافة نوع ملف ✎ تعديل نوع الملف

نوع الحساب	الاسم	الاسم (عربي)	لون الصفحة	نشط	الإجراءات
	تصفية...	تصفية...			
رائد	Normal	عادي	#3B02F6	نشط	  
رائد	VIP	كبار الشخصيات	#0E7490	نشط	  
رائد	VVIP	شخصيات بالغة الأهمية	#B91C1C	نشط	  
الصفحة 1 من 1					
0-3 من 3					

شكل 66 — أنواع ملفات الزوار. كل نوع فئة يمكن اعتماد الحساب فيها.

النشر على الخادم

يُنْبَت نظام SIMF محليًا على خادم ويندوز مع IIS و SQL Server. وعملية النشر ثلاثة أمور منفصلة تُنفَّذ بهذا الترتيب: ينسخ خط الإنتاج الملفات المبنية إلى الخادم، ثم يضبط المشغل نهية ذلك الخادم، ثم ينشئ التطبيق قاعدة بياناته أو يحدّثها عند أول تشغيل. لا شيء آخر ينشئ قاعدة البيانات، ولا شيء في خط الإنتاج يضبط أي قيمة تهيئة.

منظومة الخوادم

يوجد خادمان، ويشغل كل منهما التطبيقات الأربعة جميعها. وأهم ما يجب معرفته قبل تنفيذ أي نشر أن أسماء البيئات مضللة:

اسم البيئة	ما هي في الحقيقة	العنوان
SIMF-Prod	ما قبل الإنتاج	simf.zagali-ict.com
SIM-RNSF	الإنتاج	web / cp / api.simrsnf.com

ليس هذا خطأ مطبعيًا يُصحّح. فهذه هي الأسماء كما هي مسجلة، والاسم الذي يبدو وكأنه الإنتاج ليس كذلك. ومن «يصحّح» هذا الربط بمجرد رؤيته سينشر مباشرة إلى الإنتاج وهو يظن أنه يتدرّب. فاعتمد على أسماء المهام في خط الإنتاج، لا على اسم البيئة أبدًا.

التطبيقات الأربعة

التطبيق	موقع IIS	المجلد على الخادم	العنوان العام
واجهة البرمجة	SIMF.API	D:\System\v1.0.1\api	api.simrsnf.com (داخلي)
لوحة التحكم	SIMF.CP	D:\System\v1.0.1\cp	cp.simrsnf.com
الموقع	SIMF.WEB	D:\System\v1.0.1\web	web.simrsnf.com
حافة الجوال	SIMF.EDGE	D:\System\v1.0.1\edge	edge.simrsnf.com

يجب أن تكون مواقع IIS ومجموعات التطبيقات موجودة مسبقًا. فالنشر ينسخ الملفات إليها ولا ينشئها. أنشئها يدويًا في مدير IIS قبل أول نشر، مع ضبط إصدار CLR على «بدون تعليمات برمجية مُدارة».

قبل أول عملية نشر

- خادم ويندوز مع IIS وحزمة استضافة ASP.NET Core مثبتة — فبدون الحزمة يبدأ مجمّع التطبيقات ثم يتوقف فورًا.
- خادم SQL Server يمكن الوصول إليه من خادم التطبيق على المنفذ 1433.
- شهادة TLS لكل اسم مضيف عام. وشهادة واجهة البرمجة هي التي تُنسى عادة لأنها داخلية.
- ضبط المنطقة الزمنية للخادم على التوقيت العربي القياسي.
- صلاحية الكتابة، لهوية كل مجمّع تطبيقات، على مجلد السجلات ومجلد مخزن الملفات.
- لحزمة الويب المبنية ب-Flutter فقط: وحدتا URL Rewrite و Application Request Routing في IIS مع تفعيل الوكالة.

ترتيب عملية النشر

- يبنى خط الإنتاج التطبيقات الأربعة وينشرها كحزمة واحدة.
- يتأكد من الجهاز الهدف، ويرفض المتابعة إذا كان الجهاز هو المحظور لتلك المهمة — وهذا ما يمنع تشغيل ما قبل الإنتاج من الوصول إلى الإنتاج.
- ثم لكل تطبيق بالتتابع — واجهة البرمجة أولاً والحافة أخيراً — يوقف الموقع ومجمعه، وينسخ الملفات، ثم يعيد تشغيلها ويتحقق من بلوغها حالة التشغيل.
- بعد ذلك يشغل المشغل نصوص تهيئة ذلك الخادم بصلاحيات المسؤول.
- ثم يعيد المشغل تشغيل IIS. ولا تكفي إعادة تدوير المجمع: فعملية العامل ترث بيئتها من الخدمة التي شغلتها، فيحتفظ المجمع المُعاد تدويره بالقيم القديمة.
- ثم تُشغل واجهة البرمجة، فتتشق قاعدتي البيانات أو تُرقيهما وترجع أول مسؤول.

الحالة	آخر تشغيل	آخر نجاح	مرات التشغيل	الإجماليات	آخر خطأ
تعمل	29-08-2026 08:21:04 PM		0	0	0
تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM		0	0	0
تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM		4	0	0
تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM		1	0	0
تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM		1	0	0
تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM		4	0	0
تعمل	29-08-2026 08:20:59 PM		19	0	0
تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM		4	0	0

شكل 67 — بعد النشر، من هنا نتأكد من أن الخدمات الخلفية قد بدأت. فهي تعمل داخل عملية واجهة البرمجة، فالموقع السليم مع خدمة متوقفة يبدو سليماً من الخارج.

قواعد البيانات

هناك قاعدتان مفصولتان عن عمد: إحداهما للحسابات والأدوار والصلاحيات، والأخرى لكل ما عداها. ولا توجد خطوة ترحيل يدوية — فواجهة البرمجة تطبق ترحيلاتها عند الإقلاع، وتطبقها على القاعدة الثانية قبل الأولى. وهذا الترتيب لازم وليس عرضياً.

يؤدي تشغيل واجهة البرمجة على قاعدة فارغة إلى إنشائها. أما المحتوى — البرنامج والمتحدثون والأخبار والرعاة والأرشيف — فيُطبق منفصلاً ويُدوّن من نصوص البذر. وإحدى خطوات تلك العملية نسخ صور المتحدثين إلى مخزن الملفات؛ وبدونها تُرجع كل صورة «غير موجودة» بينما تبدو صفوف قاعدة البيانات سليمة تماماً.

أول مسؤول

ينشئ النظام مسؤولاً واحدًا فقط عند أول إقلاع، انطلاقًا من التهيئة. فبريده وكلمة مروره الأولى وسرّ تطبيق المصادقة كلها قيم تهيئة. وبعد تسجيل دخوله، غير كلمة المرور، وأقرن تطبيق مصادقة جديدًا، ثم غير قيم التهيئة تلك إلى قيم مؤقتة جديدة. وهذه الخطوة الأخيرة هي الفارق بين «منشور» و«آمن».

مزلقان اثنان. إذا كانت كلمة المرور أو البريد المهيأ فارغًا فلن يكتب البذار أي مسؤول، وسيسجل السبب، وسيقلع النظام سليماً تمامًا — ثم يفشل كل تسجيل دخول دون أي خلل ظاهر. وكذلك كلمة مرور تحوي تسلسلاً مثل 12345 ترفضها قواعد كلمات المرور، بالنتيجة الصامتة نفسها.

كل قيم التهيئة

تصل التهيئة إلى التطبيقات عبر متغيرات بيئة على مستوى الجهاز تُضبط على الخادم. أما الملفات المشحونة داخل كل تطبيق فلا تحمل سوى القيم الافتراضية غير السرية، ويُعاد كتابتها مع كل نشر، فلا يجوز تعديل أي شيء مهم فيها.

ليست كل الإعدادات متغيرات بيئة. فبعضها يُحرَّر داخل لوحة التحكم نفسها ويُحفظ في قاعدة البيانات، وهو الموضع الصحيح لكل ما ينبغي أن يستطيع المسؤول تغييره دون الحاجة إلى نشر جديد.

The screenshot shows the 'إعدادات النظام' (System Settings) page in the SIMF interface. It features a table with columns for 'المفتاح' (Key), 'القيمة' (Value), and 'الوصف' (Description). The table lists various update-related settings for both Android and iOS, such as 'appUpdate.android.latestVersion', 'appUpdate.android.minVersion', 'appUpdate.android.storeUrl', 'appUpdate.ios.latestVersion', 'appUpdate.ios.minVersion', and 'appUpdate.ios.storeUrl'. Each row includes a 'تفعيل' (Toggle) column and a 'توصيل' (Connect) button. The interface also includes a sidebar with navigation links and a top header with user information and language settings.

شكل 68 — قائمة الإعدادات — أزواج المفتاح والقيمة التي يقرأها النظام أثناء التشغيل.

The screenshot shows the 'مفاتيح التشغيل' (Activation Keys) page in the SIMF interface. It contains a form for 'بوابة التسجيل' (Registration Portal) with fields for 'الاسم' (Name), 'البريد الإلكتروني' (Email), and 'كلمة المرور' (Password). Below the form, there is a section for 'إظهار الأرشيف' (Show Archive) which displays a list of archived activation keys with their respective dates and times. The interface also includes a sidebar with navigation links and a top header with user information and language settings.

شكل 69 — مفاتيح التشغيل، التي تفعل الخصائص وتعطّلها ليوم الفعالية دون المساس بالخادم.

كيف يُبنى اسم المتغير

يقرأ كل تطبيق بادئته الخاصة، وتحوّل النقطتان الرأسيتان في اسم الإعداد إلى شرطين سفلتين في اسم المتغير .

المتغير	البادئة	مثال
واجهة البرمجة	SIMF_API_	SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb
لوحة التحكم	SIMF_CP_	SIMF_CP_Api__BaseUrl
الموقع	SIMF_WEB_	SIMF_WEB_Api__BaseUrl
حافة الجوال	SIMF_EDGE_	SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0

البادئة SIMF_ المجردة لا ترتبط بشيء. والأسوأ أن كل تطبيق يرفض الإقلاع إذا وجد متغيرات تستخدم تلك البادئة المتقاعدة، ويذكرها في رسالة الخطأ — لذا يجب على الخادم المُرَقَّى أن تُكتب فيه المتغيرات الجديدة أولاً ثم تُحذف القديمة بعدها، لا العكس أبداً. والاستثناء الوحيد هو ASPNETCORE_ENVIRONMENT الذي يُقرأ قبل تطبيق أي بادئة ويبقى بلا بادئة على كل الخوادم.

كيف يُضبط المتغير

من موجه PowerShell بصلاحيات مرتفعة على الخادم، على نطاق الجهاز، ثم أعد تشغيل IIS لتلتقط عملية العامل كتلة البيئة الجديدة:

```
([Environment]::SetEnvironmentVariable
'SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb'
'!...;Server=...;Database=SIMF_App'
([EnvironmentVariableTarget]::Machine
```

iisreset

لا تكفي إعادة تدوير مجمّع التطبيقات، وهذا أشيع سبب يجعل قيمة مضبوطة بشكل صحيح تبدو بلا أثر .

القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع

سبع قيم تمثل بوابات إقلاع: ففي الإنتاج يرفض التطبيق البدء بدون القيمة الخاصة به. وهذا مقصود — إذ تحمي كل واحدة منها أمراً كان سيفشل بصمت وفي وقت متأخر جداً.

المتغير	التطبيق
SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey	واجهة البرمجة
SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey	واجهة البرمجة
SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret	واجهة البرمجة
SIMF_CP_DataProtection__KeyRingPath	لوحة التحكم
SIMF_WEB_DataProtection__KeyRingPath	الموقع
SIMF_EDGE_ReverseProxy__Clusters__api__Destinations__primary__Address	حافة الجوال
SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0	حافة الجوال

اثنان من مفاتيح واجهة البرمجة الثلاثة مفتاحا تشفير، ويسلكان سلوكًا مختلفًا عند التغيير. فمفتاح مخزن الملفات يغلف مفتاحًا لكل ملف، فله من حيث المبدأ مسار تدوير — لكن المهمة التي تُتِمّ التدوير لم تُبَنّ قط، فعامله على أنه يُضبط مرة واحدة. أما مفتاح وُثائق الهوية فلا مسار له إطلاقًا: وتغييره يعزل كل عمود مشقّر نهائيًا بلا رجعة. فاحفظ نسخة موثوقة من المفاتيح، مع رقم إصدار مفتاح مخزن الملفات، قبل أن يحمل النظام أي بيانات حقيقية.

:Generate a 32-byte key, base64-encoded #

openssl rand -base64 32

:The JWT signing key wants more #

openssl rand -base64 48

واجهة البرمجة

تقرأ واجهة البرمجة أكبر قدر من التهيئة بفارق كبير — سلاسل الاتصال، وكل المفاتيح، وخادم البريد، والمسؤول الأول، ومزود النكاه الاصطناعي. ويحمل نصها على خادم مهياً 82 متغيراً.

قواعد البيانات

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_ConnectionStrings__SimfIdentityDb	قاعدة بيانات الحسابات والأدوار والصلاحيات.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb	كل ما عدا ذلك — الملفات والبرنامج والبوابات والاجتماعات.	فارغ	مطلوب

كلاهما مطلوب. ويُحقق التطبيق عند أول وصول لقاعدة البيانات إذا غاب أحدهما — فهو لا يقلع ثم يسيء التصرف.

المفاتيح والرموز

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Jwt__SigningKey	يوقع كل رمز وصول. ومنه تُنشق تجزئات الرموز لمرة واحدة وروابط الاجتماعات، فتغيره يُبطلها أيضاً.	فارغ	32 بايت على الأقل، ويُفضل 48
SIMF_API_Jwt__Issuer	اسم جهة إصدار الرمز.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Jwt__Audience	اسم الجمهور المستهدف للرمز.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Jwt__AccessTokenMinutes	مدة صلاحية رمز الوصول.	5	5
SIMF_API_Jwt__SessionLifetimeHours	المدة التي يمكن خلالها تجديد جلسة مسجلة الدخول.	24	24
SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey	يشفر أعمدة الهوية الوطنية والإقامة وجواز السفر والجوال. ولا يمكن تغييره بعد وجود بيانات.	فارغ	سر — يُؤلّد واحد لكل بيئة (32 بايت، base64)
SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey	يغلف مفتاح كل ملف مخزن مشفر.	فارغ	سر — يُؤلّد واحد لكل بيئة (32 بايت، base64)
SIMF_API_FileStorage__KekVersion	ختم الإصدار المكتوب في كل ملف مشفر. وعند الاستعادة يُخفف كل قراءة إذا كان المفتاح صحيحاً والإصدار خاطئاً.	1	1
SIMF_API_FileStorage__PreviousEncryptionKey	المفتاح السابق، أثناء التدوير فقط.	فارغ	اتركه فارغاً

سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة	فارغ	يوقع بصمات محفّزات الذكاء الاصطناعي. وبدونه يرجع التطبيق إلى مفتاح يمكن اشتقاقه علنًا.	SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret
---------------------------	------	--	---------------------------------

أول مسؤول

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_SuperAdmin__Email	بريد المسؤول الأول.	superadmin@simrsnf.com	العنوان الحقيقي
SIMF_API_SuperAdmin__TempPassword	كلمة مروره الأولى. ويجب أن تستوفي قواعد كلمات المرور، ومنها قاعدة منع التسلسل.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة
SIMF_API_SuperAdmin__TotpSecret	سرّ تطبيق المصادقة الخاص به. وبدونه يكون أعلى حساب صلاحية في النظام محميًا بكلمة مرور وحدها.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة (base32)
SIMF_API_SuperAdmin__PasswordChangeRequired	فرض تغيير كلمة المرور عند أول تسجيل دخول.	true	true
SIMF_API_Seed__DemoPassword	كلمة المرور المشتركة للحسابات التجريبية.	فارغ	اتركه فارغًا في الإنتاج
SIMF_API_Seed__EnableDemoAccounts	إنشاء الحسابات التجريبية خارج بيئة التطوير.	false	false

يجب ألا توجد الحسابات التجريبية على نظام إنتاجي. فهي لا تُنشأ إلا في بيئة التطوير، أو عند تفعيل المفتاح أعلاه عمدًا.

البريد

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Email__Host	خادم البريد.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_Email__Port	منفذه.	587	587
SIMF_API_Email__User	حساب البريد.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_Email__Password	كلمة مروره.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة
SIMF_API_Email__FromAddress	العنوان الذي تُرسل منه الرسائل.	no-reply@ammn.com.sa	المرسل الموثق
SIMF_API_Email__FromName	الاسم الظاهر على الرسائل المرسل.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Email__FailureAlertRecipients	من يُبلّغ عند بدء فشل تسليم	فارغ	عنوان فريق التشغيل

	البريد.	
--	---------	--

فشل البريد غير مرئي من الواجهة. فالإرسال يجري في الخلفية عبر طابور، فكلما مرور خاطئة لا تُطلق خطأ ولا تظهر على الشاشة ولا تمنع إنشاء حساب — بل لا تصل الرسائل فحسب. فاضبط عناوين التنبيه، واختبر التسليم بعد كل تغيير.

أما مضيف البريد الفارغ فأسوأ من الخاطئ، وهذا أمر لوحظ عملياً لا استُنتج. فمع عدم تهيئة أي مضيف تفشل أول رسالة بطريقة لا يلتقطها منطق إعادة المحاولة، فيتوقف المرسل الخلفي نهائياً، ويُبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة منذ تلك اللحظة — بينما يواصل الموقع تقديم صفحاته بشكل طبيعي. وإذا كان موزع الأحمال يراقب تلك النقطة فسيُخرج خادماً سليماً من الخدمة لأن أحدًا لم يملأ مضيف SMTP.

الشبكة والحدود

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_ReverseProxy__KnownProxies__0	الوكيل الموثوق، لاستعادة عنوان الزائر الحقيقي.	فارغ	عنوان IP للوكيل
SIMF_API_Cors__WebAppOrigins__0	أصل متصفح مسموح له باستدعاء واجهة البرمجة. مرقم من الصفر.	فارغ	عنوان كل موقع عام
SIMF_API_RateLimit__PermitLimit	عدد الطلبات المسموح بها لكل عنوان في النافذة.	20	20
SIMF_API_RateLimit__WindowSeconds	النافذة بالثواني.	60	60
SIMF_API_Swagger__AllowSwagger	نشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية في الإنتاج.	false	false
SIMF_API_FileStorage__RootPath	المكان الذي تُكتب فيه الملفات المرفوعة.	فارغ	مسار صريح مشمول بالنسخ الاحتياطي
SIMF_API_Storage__LogDirectory	المكان الذي تُكتب فيه ملفات السجل.	logs	مسار صريح

يجب أن يكون مدخل الوكيل الموثوق عنوان IP. أما اسم المضيف فيُقرأ ويُفشل تحليله ويُسقط دون أي إشعار — فيبدو الإعداد مضبوطاً بينما يتشارك كل الزوار حصة واحدة من حد المعدل. وإذا تُرك مسار مخزن الملفات فارغاً فستقع الملفات في موقع افتراضي ضمن ProgramData لم يختره أحد وقد لا يشمل النسخ الاحتياطي.

مكتب الحضور والشارات دون اتصال

تحكم هذه المفاتيح مكتب التسجيل في الموقع. وكلها مُشحونة مُعطلة، فيتصرف المكتب بتحفّظ حتى يفتح أحد عمداً ليوم الفعالية.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_WalkInMode__Enabled	خصائص المكتب ككل.	false	true في أيام الفعالية
SIMF_API_WalkInMode__ExpiresAt	متى يُغلق المكتب نفسه من جديد.	فارغ	الفراغ يعني بلا انتهاء
SIMF_API_WalkInMode__QuickRegister	نموذج المكتب	false	false

		المختصر .	
true	true	هل يظل النموذج المختصر يشترط وثيقة هوية.	SIMF_API_WalkInMode__QuickRegisterRequiresIdentityDocument
في يوم الفعالية فقط	false	اعتماد زائر المكتب فوراً وطباعة الشارة. ولا ينطبق أبداً على حسابات الشركاء.	SIMF_API_WalkInMode__AutoApprove
false	false	الدخول إلى جلسة عند الباب.	SIMF_API_WalkInMode__SessionWalkIn
15	15	إلى أي حد يظل الوصول المتأخر محتملاً. والحد الأقصى 240.	SIMF_API_WalkInMode__ArrivalGraceMinutes
false	false	قبول الشارات الصادرة من مكتب بلا شبكة.	SIMF_API_WalkInMode__AcceptOfflineBadges
false	false	قبول دفعة مرفوعة من مكتب غير متصل.	SIMF_API_WalkInMode__OfflineUpload
false	false	السماح بتفعيل شارة عند المكتب.	SIMF_API_WalkInMode__AllowBadgeActivation
سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة	فارغ	يوقع الشارات دون اتصال. ولا معنى له إلا عند قبول تلك الشارات.	SIMF_API_WalkInMode__BadgeKey
0	0	ختم إصداره.	SIMF_API_WalkInMode__BadgeKeyVersion
اتركه فارغاً	فارغ	مفتاح الشارة السابق، أثناء التنوير فقط.	SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKey
0	0	ختم إصداره.	SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKeyVersion

يحمل مكتب الشارات غير المتصل نسخته الخاصة من مفتاح الشارة وإصداره. ويجب أن يطابقا قيم واجهة البرمجة تماماً، وإلا رُفضت عند البوابة كل شارة يصدرها المكتب.

دورة حياة الحساب والأجهزة

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المشحونة	اضبطه على
SIMF_API_IdentityLifecycle__RequireControlPanelTwoFactorEnrolment	إلزام كل حساب في لوحة التحكم بإقران تطبيق مصادقة.	true	true
SIMF_API_IdentityLifecycle__PasswordMaxAgeDays	انتهاء صلاحية	0	0

		كلمة المرور بعد هذا العدد من الأيام. والصفر يعني أبداً.	
0	0	عدد كلمات المرور السابقة التي لا يجوز إعادة استخدامها. والصفر يعطلها.	SIMF_API_IdentityLifecycle__PasswordHistoryCount
0	0	تعطيل الحساب غير المستخدم هذه المدة. والصفر يعني أبداً.	SIMF_API_IdentityLifecycle__DormantAccountDisableDays
true	true	اشتراط عامل ثانٍ قبل تسجيل مفتاح جهاز.	SIMF_API_DeviceKey__RequireStepUpForEnrol
5	5	عدد الأجهزة التي يمكن للحساب الواحد إبقاؤها مسجلة.	SIMF_API_DeviceKey__MaxActiveKeysPerUser
simf-stream	simf-stream	جمهور الرمز قصير الأجل الذي يصرح ببث فيديو.	SIMF_API_Jwt__StreamAudience
180	180	مدة صلاحية ذلك الرمز.	SIMF_API_Jwt__StreamTokenMinutes

الذكاء الاصطناعي

تجيب خصائص الذكاء الاصطناعي بصدى غير ضار حتى يُهيأ مزود، فتتراجع البيئة غير المهينة بهدوء بدل أن تنفصل.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Ai__DefaultProvider	أي مزود يجيب: Echo أو Anthropic Gemini أو OpenAi.	Echo	Anthropic
SIMF_API_Ai__Anthropic__ApiKey	مفتاح Anthropic .	فارغ	سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة

claude-haiku-4-5-20251001	claude-haiku-4-5-20251001	النموذج المستخدم افتراضياً.	SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultModel
https://api.anthropic.com	https://api.anthropic.com	عنوان المزود.	SIMF_API_Ai__Anthropic__BaseUrl
2048	2048	الحد الأقصى لطول الإجابة.	SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultMaxTokens
اتركه فارغاً ما لم يُستخدم	فارغ	مفتاح إن Gemini استخدم.	SIMF_API_Ai__Gemini__ApiKey
اتركه فارغاً ما لم يُستخدم	فارغ	مفتاح OpenAI إن استخدم.	SIMF_API_Ai__OpenAi__ApiKey

الرفع والوسائط والروابط

اضبطه على	القيمة المشحونة	ما يتحكم فيه	المتغير
true	true	فحص كل ملف مرفوع قبل تخزينه.	SIMF_API_UploadScanning__Enabled
true	true	التحقق من احتواء صورة الهوية على وجه.	SIMF_API_FaceDetection__Enabled
0.5	0.5	درجة اليقين المطلوبة في ذلك التحقق.	SIMF_API_FaceDetection__MinConfidence
1073741824	1073741824	أكبر تسجيل جلسة مقبول (1 جيجابايت).	SIMF_API_SessionRecordingStorage__MaxUploadBytes
209715200	209715200	أكبر فيديو واجهة مقبول (200 ميجابايت).	SIMF_API_OrganizationHeroVideo__MaxUploadBytes
عنوان الحافة	فارغ	العنوان الذي يقدّم منه ذلك الفيديو علناً.	SIMF_API_OrganizationHeroVideo__PublicApiBaseUrl
https://web.simrsnf.com	فارغ	الموقع الذي يشير إليه رابط تأكيد الاجتماع. وبدونه لا تؤدي روابط تلك الرسائل إلى	SIMF_API_MeetingLinks__PublicWebBaseUrl

		شيء.	
72	72	مدة صلاحية ذلك الرابط.	SIMF_API_MeetingLinks__TokenTtlHours
مطلوب فقط إذا نُشرت الوثائق	فارغ	يحرص الوثائق التفاعلية عند نشرها.	SIMF_API_Swagger__Username
سر — يُولد واحد لكل بيئة	فارغ	كلمة مروره.	SIMF_API_Swagger__Password
Information	Information	مقدار ما يُسجل.	SIMF_API_Serilog__MinimumLevel__Default
api.simrsnf.com	*	أسماء المضيفين التي تستجيب لها واجهة البرمجة.	SIMF_API_AllowedHosts

لوحة التحكم

لا تملك لوحة التحكم قاعدة بيانات خاصة بها. فهي تتحدث إلى واجهة البرمجة، وتحتاج إلى موضع مشترك تحفظ فيه المفاتيح التي تحمي ملفات تعريف ارتباط الجلسة.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_CP_Api_BaseUrl	عنوان واجهة البرمجة، مع شرطة مائلة في آخره.	http://localhost:5175/	https://api.simrsnf.com/
SIMF_CP_DataProtection_KeyRingPath	موضع مفاتيح حماية ملفات تعريف الارتباط.	فارغ	مسار مشترك مشمول بالنسخ الاحتياطي
SIMF_CP_Session_LifetimeHours	مدة بقاء الجلسة.	8	8
SIMF_CP_Storage_LogDirectory	موضع كتابة سجلاتها.	logs	مسار صريح
SIMF_CP_AllowedHosts	أسماء المضيفين التي تستجيب لها.	*	cp.simrsnf.com

يجب أن تُمنح لوحة التحكم والموقع العنوان نفسه لواجهة البرمجة والمسار نفسه لحلقة المفاتيح. ويُحقق اختبار عند البناء إذا اختلفا.

الموقع

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_WEB_Api_BaseUrl	عنوان واجهة البرمجة؛ ويجب أن يطابق عنوان لوحة التحكم.	http://localhost:5175/	https://api.simrsnf.com/
SIMF_WEB_DataProtection_KeyRingPath	حلقة مفاتيحه؛ ويجب أن تطابق مسار لوحة التحكم.	فارغ	المسار المشترك نفسه
SIMF_WEB_AllowedHosts	أسماء المضيفين التي يستجيب لها.	*	web.simrsnf.com

حافة الجوال

الحافة هي التطبيق الوحيد الذي يتحدث إليه تطبيق الجوال. وهي وكيل عكسي أمام واجهة البرمجة، ووجدت كي لا يُضطر إلى نشر واجهة البرمجة نفسها على الإنترنت.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
---------	--------------	------------------	-----------

https://api.simrsnf.com/	فارغ	الوجهة التي تحوّل إليها الحافة.	SIMF_EDGE_ReverseProxy__Clusters__api__Destinations__primary__Address
عنوان IP لموزع الأحمال	فارغ	الوسيط الموثوق أمام الحافة.	SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0
edge.simrsnf.com	*	أسماء المضيفين التي تستجيب لها.	SIMF_EDGE_AllowedHosts

تطبيق الويب العام

حزمة الويب المبنية بـFlutter مختلفة في طبيعتها: فإعداداتها تُدمج داخل البناء ولا تُقرأ من الخادم، فتغيير أحدها يعني إعادة بناء الحزمة ونشرها، لا ضبط متغير وإعادة التشغيل.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
ApiBase	العنوان الذي يستدعيه التطبيق. ويجب أن يكون https وأن ينتهي بمسار إصدار واجهة البرمجة، وإلا رفض البناء.	فارغ	https://edge.simrsnf.com/api/v1
OutDir	المكان الذي تُكتب فيه الحزمة المبنية.	فارغ	مجلد الموقع
AppKey	مفتاح التطبيق إن كانت البوابة مستخدمة.	فارغ	سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة
SupportPhone	رقم الدعم الظاهر في التطبيق.	فارغ	الرقم الحقيقي
SupportEmail	عنوان الدعم.	فارغ	العنوان الحقيقي
SocialX, SocialInstagram, SocialLinkedIn, SocialYouTube, SocialTikTok	روابط التواصل في التذييل. ويُخفى ما يُترك منها فارغاً.	فارغ	الحسابات الحقيقية
VisitSaudiUrl	رابط السياحة.	https://www.visitsaudi.com	https://www.visitsaudi.com

كل الخوادم

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المشحونة	اضبطه على
ASPNETCORE_ENVIRONMENT	البيئة التي يظن التطبيق أنه يعمل فيها. بلا بادئة، وموحدة على كل الخوادم.	غير مضبوط	Production

ضبط هذه القيمة على غير Production يعطل بوابات الإقلاع، ويفعل بذر البيانات التجريبية، وينشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية. وهي أكثر قيمة على الخادم أثرًا على الإطلاق.

ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل

يسجل هذا الملحق ما وُجد أثناء فتح كل صفحة ومقارنة كل قيد بالشفيرة. وقد صُحّحت المجموعتان الأوليان في التغيير نفسه الذي أُنتج هذا الدليل، وأبقيتا هنا لأن النمط أهم من أي سطر بعينه: فالوثيقة والشفيرة تتباعداً بصمت، ولا يرى هذا التباعد إلا من يقرأ الاثنتين معاً. أما المجموعة الثالثة فسلوك لا خطأ — لا شيء يُصلح فيها، لكنها جديرة بالمعرفة قبل أن تفاجئ أحداً.

وثائق كانت تخالف الشيفرة — صُحّحت

ما تفعله الشيفرة	ما تقوله الوثيقة
الصفحات محروسة بصلاحيّة مسماة لا بدور	عدة مراجع صفحات تصف حارس الصفحة بأنه تحقق من دور المسؤول
التعديل يفتح محرر أدوار عاملاً ويحفظ عبر خدمة حية	دليل المسؤول يقول إن إجراء التعديل في قائمة المسؤولين عنصر نائب لم يُبر
فهرس المستودع نفسه يعطي localhost:5158 للتشغيل المحلي	دليل المسؤول يعطي عنوان لوحة التحكم على أنه cp.simf.local
هناك أربع بادئات، واحدة لكل تطبيق، منذ أغسطس 2026	وثيقة التشغيل تصف بادئة تهيئة مشتركة واحدة
أزيل كلاهما، وضبطهما لا يفعل شيئاً	وثيقة التشغيل تُدرج مساري تخزين على أنهما مطلوبان
هو خمس دقائق	وثيقة التشغيل تعطي عمر رمز الوصول بثلاثين دقيقة
وهو يعلن 82	دليل النشر يقول إن نص تهيئة واجهة البرمجة يحمل 62 قيمة
وهو يعيد تطبيقه فقط ما دامت المصادقة الثنائية مفعلة لذلك الحساب	إجراء الاسترداد يقول إن البذار يعيد تطبيق سرّ المصادقة المهيأ عند كل تشغيل

صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه — صُحّحت

- كان حفظ زائر جديد يقول إن دعوة أُرسلت. ولا تُرسل أي دعوة في ذلك المسار — فالصياغة سبقت معالج التسجيل الذي حلّ محلها.
- وكان حفظ حساب شريك يعرض رسالة المسؤولين، التي تُعدّ ببريد دعوة لا يضعه هذا المسار في الطابور أصلاً. ولحسابات الشركاء الآن رسالتها الخاصة، وهي تقيد بأن الحساب ينتظر الموافقة.
- وكان السطر التوضيحي في صفحة الشركاء يصف دعوةً لتعيين كلمة مرور صالحة سبعة أيام، وهي تخص خدمة إنشاء لا تستدعيها أي صفحة. وصار يصف ما تفعله الصفحة فعلاً.

سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحداً

- مع عدم تهيئة مضيف بريد، يتوقف المرسل الخلفي نهائياً عند أول طلب إرسال، ويُبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة كلها منذ تلك اللحظة — بينما تواصل كل الصفحات عملها. لوحظ ذلك أثناء إعداد هذا الدليل، بعد أن أطلق إنشاء حساب أول إشعار له.
- في التثبيت الجديد لا يوجد شعار للجهة، فتطلب صفحته صورة غير موجودة. ولا ضرر على الصفحة، فالشعار لم يُرفع بعد فحسب.
- يقبل مكتب التسجيل صيغة جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضها، لأن المكتب وحده هو الذي يتخطى التحقق من الصيغة.
- يقبل حقلاً الاسم العربي والإنجليزي 128 حرفاً في المتصفح ويرفضهما الخادم فوق 50.

- يستنفد التنقل السريع بين الصفحات حصة الطلبات لكل عنوان، لأن كل صفحة تجلب ملف المستخدم المسجل لترويستها. ولا ينكسر شيء، إذ يُرفض طلب الترويسة حتى تتجدد النافذة.

كل صفحة في لوحة التحكم


يسرد هذا القسم كل صفحة تقدّمها لوحة التحكم، بالترتيب الذي تعرضها به القائمة. ولكل صفحة: العنوان، والملف الذي ينفذها، والصلاحيّة التي تحرس الصفحة، والصلاحيّة التي تُظهرها في القائمة، وصورة للصفحة كما تُعرض. ويؤلّد هذا القسم من الشيفرة المصدرية مع كل بناء، فيصِف النظام كما هو لا كما كان.

نظرة عامة

لوحة المعلومات (/)

الخاصية	القيمة
العنوان	/
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	-

`/account/api/admin/statistics` `/account/api/admin/statistics/programme` : یسند عی



شكل 70 — لوحة المعلومات — /

حضور الجلسات (/admin/attendance)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/attendance
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor

src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Attendance.View	صلاحية الصفحة
Attendance.View	صلاحية القائمة

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية (بتوقيت السعودية) · إجمالي الحضور · الآن

يستخدم: /account/api/admin/attendance/summary /account/api/admin/attendance/sessions/list

الآن	إجمالي الحضور	البدء (بتوقيت السعودية)	القاعة	الجلسة	الرمز
0	0	23-11-2026 07:00 AM	Main Hall	Reception & Registration	D1-01
0	0	23-11-2026 08:30 AM	Main Hall	Arrival of the Chief of General Staff & Forum Opening	D1-02
0	0	23-11-2026 08:35 AM	Main Hall	Holy Quran Recitation	D1-03
0	0	23-11-2026 08:38 AM	Main Hall	Patron Inaugurates the Forum	D1-04
0	0	23-11-2026 08:40 AM	Main Hall	Forum Visual Presentation	D1-05
0	0	23-11-2026 08:50 AM	Main Hall	Speech by the Chief of Naval Forces Staff	D1-06
0	0	23-11-2026 09:00 AM	Main Hall	Commemorative Photo with the Patron	D1-07
0	0	23-11-2026 09:05 AM	Main Hall	Opening of the Accompanying Exhibition	D1-08
0	0	23-11-2026 09:06 AM	Main Hall	Tour of the Accompanying Exhibition	D1-09
0	0	23-11-2026 09:20 AM	Main Hall	Departure of the Patron	D1-10
0	0	23-11-2026 09:30 AM	Main Hall	Keynote: Energy Supply-Chain Security	D1-11
0	0	23-11-2026 10:15 AM	Main Hall	Axis 1 Introduction	D1-12

شكل 71 — حضور الجلسات — /admin/attendance


(/admin/sessions/live-hall) القاعة المباشرة

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions/live-hall
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendance.View
صلاحية القائمة	Attendance.View

يستخدم: /account/api/admin/attendance/sessions/list

/account/api/admin/sessions/{session.SessionId}/present/list

/account/api/admin/sessions/{session.SessionId}/seat-map




شكل 72 — القاعة المباشرة — /admin/sessions/live-hall

الإحصائيات (/admin/statistics)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/statistics
يفقدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	Statistics.View
صلاحية القائمة	Statistics.View

يستدعي: /account/api/admin/statistics



شكل 73 — الإحصائيات — /admin/statistics

الأشخاص

الحضور (/admin/attendees)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/attendees
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendees.View
صلاحية القائمة	Attendees.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Attendees.Export

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم الظاهر · النوع · نوع الملف الشخصي · الحالة · معرف QR · تاريخ التسجيل

يستدعي: /account/api/admin/attendees/list /account/api/admin/attendees/export



شكل 74 — الحضور — /admin/attendees

الزوار (/admin/visitors)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VisitorsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VisitorsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.View
صلاحية القائمة	Visitors.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Visitors.Create
تعديل	Visitors.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تكرار	Visitors.Create
نسخ	بلا صلاحية خاصة به
نسخ (على الصفوف المحددة)	بلا صلاحية خاصة به
لصق	Visitors.Create
حذف	Visitors.Delete
حذف (على الصفوف المحددة)	Visitors.Delete
استيراد من Excel	Visitors.Import
تصدير إلى Excel	Visitors.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Visitors.BulkGenerate

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة

يستخدم: /account/api/admin/visitors/bulk-delete /account/api/admin/visitors/duplicate
/account/api/admin/visitors/export /account/api/admin/visitors/import
/account/api/admin/visitors/list /account/api/admin/visitors/{row.Id}/avatar



شكل 75 — الزوار — /admin/visitors

الزوار — بانتظار الموافقة (/admin/visitors/pending)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor
ملف التشفيرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.View
صلاحية القائمة	Visitors.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة)	Visitors.Approve
رفض المحدد (على الصفوف المحددة)	Visitors.Reject

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء

يستخدم: /account/api/admin/visitors/{row.Id}/avatar /account/api/admin/visitors/{user.Id}/profile-for-approval



شكل 76 — الزوار — بانتظار الموافقة — /admin/visitors/pending

تسجيل كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/vip
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.RegisterOnsite
صلاحية القائمة	Visitors.RegisterOnsite

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة شخصية بارزة	بلا صلاحية خاصة به
تعديل	بلا صلاحية خاصة به
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: الاسم · المسمى الوظيفي · نوع الملف · البريد الإلكتروني

يستدعي: /account/api/admin/vips/list




شكل 77 — تسجيل كبار الشخصيات — /admin/visitors/vip

تصدير ترحيب كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip/export)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/vip/export
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.ExportVip
صلاحية القائمة	Visitors.ExportVip

يعرض الجدول: الصورة · تصدير ترحيب كبار الشخصيات (موج) · الاسم الكامل (إنجليزي) · اللقب (اختياري) · المسمى الوظيفي (اختياري) · المعرف في نظام موج (اختياري) · اللغة المفضلة (اختياري) · البريد الإلكتروني (اختياري) · الجوال السعودي · الرقم المرجعي

يستدعي: /account/api/admin/visitors/vip/roster /account/api/admin/visitors/vip/roster/list
/account/api/admin/visitors/{userId}/vip-photo



شكل 78 — تصدير ترحيب كبار الشخصيات — `/admin/visitors/vip/export`

الوفود (`/admin/delegates`)

الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/admin/delegates</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	<code>Visitors.RegisterOnsite</code>
صلاحية القائمة	<code>Visitors.RegisterOnsite</code>

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	<code>Visitors.BulkGenerate</code>

Super Administrator Super Administrator Super Administrator English

2025 SIMF

الوفود

تسجيل عضو وفد

عضو الوفد زائر عادي مقرر كعضو في وفد: ويجب أن تكون حسيته من دولة مدعوة لإرسال وفد.

نوع الشارة

أحد القلة المناسبة للشخص بعد المكتب. يظهر اللون على الشارة.

شخصيات بألغة الإلمية

كبار الشخصيات

عادي

الهوية

الاسم على الشارة

تاريخ الميلاد

mm/dd/yyyy

يظهر على الشارة المطلوبة — عادة الاسم الأول مع اسم العائلة.

الاسم الكامل (الطوري)

كما هو مطبوع في جواز السفر / الهوية.

الاسم الكامل (عربي)

الاسم الكامل بالعربية

المسمى الوظيفي (اختياري)

المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)

سأصنع

ملف "ياني" أو "مدير العمليات" حتى 128 حركة.

الدخول

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الحفلات

القاعة المباشرة

الإحصائيات

الإنعاش

الحضور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كبار الشخصيات

تصدير ترحيب كبار الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية

المستخدم

شكل 79 — الوفود — /admin/delegates

دفعات الشارات (/admin/visitors/badge-batches)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/badge-batches
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.ViewBatches
صلاحية القائمة	Visitors.ViewBatches

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	Visitors.BulkGenerate
زر تحريره الصفحة بنفسها	Visitors.ManageBatches

يعرض الجدول: الطلب · المحتوى · الإجمالي · وفد · أرسلت إلى · تاريخ التوليد · الحالة

يستدعي: -/account/api/admin/visitors/badge-batches/re /account/api/admin/visitors/badge-batches/list
email /account/api/admin/visitors/badge-batches/voke /account/api/admin/visitors/badge-batches/top-up



شكل 80 — دفعات الشارات — /admin/visitors/badge-batches

مستخدمون آخرون (/admin/others)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others
يُنَفَّذُها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.View
صلاحية القائمة	Others.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Others.Create
تعديل	Others.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تكرار	Others.Create
نسخ	بلا صلاحية خاصة به
نسخ (على الصفوف المحددة)	بلا صلاحية خاصة به
لصق	Others.Create
حذف	Others.Delete
حذف (على الصفوف المحددة)	Others.Delete
استيراد من Excel	Others.Import
تصدير إلى Excel	Others.Export

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة

يستخدم: /account/api/admin/others/bulk-delete /account/api/admin/others/duplicate
/account/api/admin/others/export /account/api/admin/others/import /account/api/admin/others/list
/account/api/admin/others/{id}/profile /account/api/admin/others/{row.Id}/avatar



شكل 81 — مستخدمون آخرون — /admin/others

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة (/admin/others/pending)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.View
صلاحية القائمة	Others.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة)	Others.Approve
رفض المحدد (على الصفوف المحددة)	Others.Reject

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء


يستخدم: /account/api/admin/others/{row.Id}/avatar /account/api/admin/others/{user.Id}/profile-for-approval



شكل 82 — مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة — /admin/others/pending

طباعة الشارة (/admin/print-bag)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/print-bag
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendees.PrintBag
صلاحية القائمة	Attendees.PrintBag



شكل 83 — طباعة الشارة — /admin/print-bag

التحكم في الوصول

المسؤولون (/admin/admins)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.View
صلاحية القائمة	Admins.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Admins.Create
تعديل	Admins.AssignRoles
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تكرار	Admins.Create
نسخ	بلا صلاحية خاصة به
نسخ (على الصفوف المحددة)	بلا صلاحية خاصة به
لصق	Admins.Create
حذف	Admins.Delete
حذف (على الصفوف المحددة)	Admins.Delete
استيراد من Excel	Admins.Import
تصدير إلى Excel	Admins.Export

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة · الدور · المصادقة الثنائية

يستدعي: /account/api/admin/admins/bulk-delete /account/api/admin/admins/duplicate
 /account/api/admin/admins/export /account/api/admin/admins/import /account/api/admin/admins/list
 /account/api/admin/admins/{row.Id}/avatar



شكل 84 — المسؤولون — /admin/admins


المسؤولون — بانتظار الموافقة (/admin/admins/pending)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.View
صلاحية القائمة	Admins.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة)	Admins.Approve
رفض المحدد (على الصفوف المحددة)	Admins.Reject

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء



شكل 85 — المسؤولون — بانتظار الموافقة — /admin/admins/pending

الأدوار والصلاحيات (/admin/roles)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/roles
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Roles.View
صلاحية القائمة	Roles.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إضافة دور	Roles.Create
تعديل	Roles.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Roles.Delete
استيراد	Roles.Import
تصدير	Roles.Export
زر تحريم الصفحة بنفسها	Roles.AssignPermissions

يعرض الجدول: الاسم · النوع · المستخدمون · الصلاحيات

يستدعي: /account/api/admin/roles/list




شكل 86 — الأدوار والصلاحيات — /admin/roles

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم (/admin/reset-2fa)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reset-2fa
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.ResetTwoFactor
صلاحية القائمة	Admins.ResetTwoFactor

يستخدم: /account/api/admin/reset-2fa



البرنامج

المحاور والركائز (/admin/themes)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/themes
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Themes.View
صلاحية القائمة	Themes.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة محور	Themes.Create
تعديل	Themes.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Themes.Delete
استيراد	Themes.Import
تصدير	Themes.Export

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · الترتيب · اللون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/themes/{id} /account/api/admin/themes/list

تسجيل الخروج

Super Administrator

داني

English

2026

SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

الغاية المباشرة

تتبع الإحصائيات

الإنعاش

المحور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كادر الشخصيات

تسجيل ترحيب كادر الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم

الدائمة

المحاور والمواضيع

تسجيل الخروج

Super Administrator

داني

English

2026

SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

الغاية المباشرة

تتبع الإحصائيات

الإنعاش

المحور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كادر الشخصيات

تسجيل ترحيب كادر الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم

الدائمة

المحاور والمواضيع

تسجيل الخروج

Super Administrator

داني

English

2026

SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

الغاية المباشرة

تتبع الإحصائيات

الإنعاش

المحور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كادر الشخصيات

تسجيل ترحيب كادر الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الشارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم

الدائمة

الجلسات (/admin/sessions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Sessions.View
صلاحية القائمة	Sessions.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيّة التي يتطلبها
إضافة جلسة	Sessions.Create
تعديل	Sessions.Edit
تفاصيل	بلا صلاحيّة خاصّة به
إلغاء التفعيل	Sessions.Delete
استيراد	Sessions.Import
تصدير	Sessions.Export
زر تحريره الصفحة بنفسها	Questions.Moderate

يعرض الجدول: الرمز · العنوان · العنوان (العربية) · القاعدة · البدء (بتوقيت السعودية) · الانتهاء (بتوقيت السعودية) · السعة · الحالة · المرحلة

`/account/api/admin/sessions/list` `/account/api/admin/sessions/{id}`: يمسدعى

الجلسات									
✓ اختيار الكل + إضافة جلسة 🔍 بحث									
☐	الرمز	العنوان	القاعة	اليوم (توقيت السعودية)	اليوم (توقيت السعودية)	السعة	الحالة	الفرصة	الإجراءات
		بحث							
☐	D1-01	Reception & Registration	الاستقبال والتسجيل	23-11-2026 07:00 AM	23-11-2026 08:15 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-02	Arrival of the Chief of General Staff & Forum Opening	وصول معالي رئيس هيئة الأركان العامة وبدء فعاليات افتتاح المنتدى	23-11-2026 08:30 AM	23-11-2026 08:35 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-03	Holy Quran Recitation	تلوة آيات من القرآن الكريم	23-11-2026 08:35 AM	23-11-2026 08:38 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-04	Patron Inaugurates the Forum	تشريف معالي الرئيس بالافتتاح	23-11-2026 08:38 AM	23-11-2026 08:40 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-05	Forum Visual Presentation	العرض المرئي للمنتدى البصري	23-11-2026 08:40 AM	23-11-2026 08:50 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-06	Speech by the Chief of Naval Forces Staff	كلمة معالي رئيس أركان القوات البحرية	23-11-2026 08:50 AM	23-11-2026 09:00 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-07	Commemorative Photo with the Patron	التصوير التذكاري مع معالي الرئيس	23-11-2026 09:00 AM	23-11-2026 09:05 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-08	Opening of the Accompanying Exhibition	افتتاح المعرض المصاحب	23-11-2026 09:05 AM	23-11-2026 09:06 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄
☐	D1-09	Tour of the Accompanying Exhibition	جولة على المعرض المصاحب	23-11-2026 09:06 AM	23-11-2026 09:06 AM	500	مجدولة	مجدولة	📅 🗑️ ⌚ 🔄

تصنيفات الجلسات (/admin/session-categories)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/session-categories
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SessionCategories.View
صلاحية القائمة	SessionCategories.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	SessionCategories.Create
تعديل	SessionCategories.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	SessionCategories.Delete
استيراد	SessionCategories.Import
تصدير	SessionCategories.Export

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · الترتيب · نشط

يستخدم: /account/api/admin/session-categories/{id} /account/api/admin/session-categories/list

شكل 90 — تصنيفات الجلسات — /admin/session-categories

أيام البرنامج (/admin/programme-days)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/programme-days
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProgrammeDays.View
صلاحية القائمة	ProgrammeDays.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	ProgrammeDays.Create
تعديل	ProgrammeDays.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	ProgrammeDays.Delete

يعرض الجدول: التاريخ · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الترتيب · الشعار · نشط

بمسئدعي: /account/api/admin/programme-days/{id} /account/api/admin/programme-days/list

شكل 91 — أيام البرنامج — /admin/programme-days

جدول الفعاليات (/admin/programme/timeline)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/programme/timeline
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeTimeline.razor

src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeTimeline.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
ProgrammeTimeline.View	صلاحية الصفحة
ProgrammeTimeline.View	صلاحية القائمة

يستدعي: /account/api/admin/sessions/list

تسجيل الخروجSuper Administrator🔍🇩🇪🇬🇪English🌐

2026SIMF

البحث في القائمة...

نظرة عامةلوحة المعلوماتحضور الجلساتالقاعة المباشرةالتأجيلاتإحصائياتالأشخاصالحضورالتواريخالتواريخ — بانتظار الموافقةتسجيل كارت الشخصياتتصدير ترحيب كارت الشخصياتالوفوددفعات الفواتيرمستخدمون آخرونمستخدمون آخرون — بانتظار الموافقةطباعة الفاتورةالتحكم في الوصولالمسؤولونالمسؤولون — بانتظار الموافقةالأذونات والمصادقاتإعادة تعيين المصادقة التلقائيةلمستخدمالدعم

جدول سير الفعاليات

كامل جدول الأماكن على شاشة واحدة، مصفوفة حسب اليوم.

الجلسات59الأيام3

اليومكل الأيام

اللاتنين, 23 نوفمبر 2026

القاعة	الجلسة	الرمز	الوقت
القاعة الرئيسية	الاستقبال والتسجيل	D1-01	07:00 ص - 08:15 ص
القاعة الرئيسية	وصول مهالي رئيس هيئة الأركان العامة ونداء فعاليات افتتاح الملتقى	D1-02	08:30 ص - 08:35 ص
القاعة الرئيسية	تلاوة آيات من القرآن الكريم	D1-03	08:35 ص - 08:38 ص
القاعة الرئيسية	تدشين راعي المحفل لأعمال الملتقى	D1-04	08:38 ص - 08:40 ص
القاعة الرئيسية	العرض المرئي للملتقى البحري	D1-05	08:40 ص - 08:50 ص
القاعة الرئيسية	كلمة مهالي رئيس أركان القوات البحرية	D1-06	08:50 ص - 09:00 ص
القاعة الرئيسية	الصورة التذكارية مع راعي المحفل	D1-07	09:00 ص - 09:05 ص
القاعة الرئيسية	افتتاح المعرض المصاحب	D1-08	09:05 ص - 09:06 ص
القاعة الرئيسية	جولة على المعرض المصاحب	D1-09	09:06 ص - 09:20 ص

شكل 92 — جدول الفعاليات — /admin/programme/timeline

القاعات والمقاعد (/admin/halls)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/halls
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Halls.View
صلاحية القائمة	Halls.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة قاعة	Halls.Create
تعديل	Halls.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Halls.Delete
استيراد	Halls.Import
تصدير	Halls.Export
زر تحريسه الصفحة بنفسها	SeatLayouts.View

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · السعة · الطابق · الحالة

يسندعي: /account/api/admin/halls/{id} /account/api/admin/halls/list



شكل 93 — القاعات والمقاعد — /admin/halls


مخططات مقاعد القاعات (/admin/halls/seat-layouts)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/halls/seat-layouts
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor.cs
صلاحيات الصفحة	SeatLayouts.View
صلاحيات القائمة	SeatLayouts.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	SeatLayouts.Delete
زر تحريمه الصفحة بنفسها	SeatLayouts.Edit

يسندعي: /account/api/admin/halls/{_selectedHallId}/seat-layout /account/api/admin/halls/list



شكل 94 — مخططات مقاعد القاعات — /admin/halls/seat-layouts


مخطط مقاعد الجلسات (/admin/sessions/seat-plans)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions/seat-plans
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor.cs
صلاحية الصفحة	SeatPlans.View
صلاحية القائمة	SeatPlans.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	SeatPlans.Edit

يستخدم: /account/api/admin/halls/{session.HallId}/seat-layout /account/api/admin/sessions/list
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/list
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/reserve-row
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/reserve-seat
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/{row.ReservationId}



شكل 95 — مخطط مقاعد الجلسات — /admin/sessions/seat-plans

طلبات مقابلة المتحدثين (/admin/speaker-meeting-requests)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-meeting-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor
ملف الشفيرة المصاد ب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SpeakerMeetingRequests.View
صلاحية القائمة	SpeakerMeetingRequests.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	SpeakerMeetingRequests.Export
زر تحريم الصفحة بنفسها	SpeakerMeetingRequests.Manage

يعرض الجدول: المتحدث • مقَدَم الطلب • الموضوع • الحالة • تاريخ الطلب • تاريخ الردّ

يُستدعى: /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/halls/{hallId}/available-slots
 /account/api/admin/halls/{hallId}/meeting-tables/list /account/api/admin/speaker-meeting-requests/export
 /account/api/admin/speaker-meeting-requests/list /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{_respondTarget.Id}/respond
 /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}

/account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/check-in /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/reopen /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/resend-confirmation



شكل 96 — طلبات مقابلة المتحدثين — /admin/speaker-meeting-requests


توفر المتحدثين (/admin/speaker-availability)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	SpeakerMeetingRequests.Manage
صلاحية القائمة	SpeakerMeetingRequests.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	SpeakerMeetingRequests.Manage

يستخدم: /account/api/admin/speaker-availability - /account/api/admin/programme/forum-window windows/{windowId} /account/api/admin/speakers/list /account/api/admin/speakers/{id}/availability-windows



شكل 97 — توفر المتحدثين — /admin/speaker-availability


توفر القاعات (/admin/hall-availability)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/hall-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	HallAvailability.Manage
صلاحية القائمة	HallAvailability.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	HallAvailability.Manage

يستخدم: /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/hall-availability-windows/{windowId} /account/api/admin/halls/{id}/availability-windows



شكل 98 — توفّر القاعات — /admin/hall-availability

اجتماعات الوفود (/admin/delegation-meetings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/delegation-meetings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	DelegationMeetings.View
صلاحية القائمة	DelegationMeetings.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	DelegationMeetings.Manage

يعرض الجدول: وفد الطالب · الوفد المستهدف · عدد الحضور · الموضوع · الحالة · تاريخ الإرسال

يستدعي: - /account/api/admin/delegation-meeting-requests/list /account/api/admin/delegation-meeting-requests/{_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/delegation-meeting-requests/{row.Id}/check-in /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/halls/{hallId}/available-slots /account/api/admin/halls/{hallId}/meeting-tables/list



شكل 99 — اجتماعات الوفود — /admin/delegation-meetings


أوقات إتاحة الوفود (/admin/delegation-availability)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/delegation-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor
ملف الشفرة المصاد ب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	DelegationMeetings.Manage
صلاحية القائمة	DelegationMeetings.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	DelegationMeetings.Manage

يستخدم: /account/api/admin/countries/list /account/api/admin/countries/{id}/availability-windows
 /account/api/admin/delegation-availability-windows/{windowId} /account/api/admin/programme/forum-window



شكل 100 — أوقات إتاحة الوفود — /admin/delegation-availability

طلبات الوثائق (/admin/document-requests)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/document-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ParticipationDocumentRequests.View
صلاحية القائمة	ParticipationDocumentRequests.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	ParticipationDocumentRequests.Manage

يعرض الجدول: مقدّم الطلب · الوثيقة · ملاحظة · الحالة · تاريخ الإرسال · تاريخ الردّ

يستدعي: - /account/api/admin/document-requests/list /account/api/admin/document-requests/{_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/document-requests/{row.Id}



شكل 101 — طلبات الوثائق — /admin/document-requests

طلبات تحديث البادج (/admin/badge-requests)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/badge-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	BadgeUpdateRequests.View
صلاحيات القائمة	BadgeUpdateRequests.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	BadgeUpdateRequests.Manage

يعرض الجدول: مقدم الطلب · المسمى المطلوب · المسمى الحالي · الحالة · تاريخ الإرسال · تاريخ الرد

يستدعي: /account/api/admin/badge-requests/list

requests/{_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/badge-requests/{row.Id}



شكل 102 — طلبات تحديث البادج — /admin/badge-requests

المتحدثون (/admin/speakers)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speakers
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Speakers.View
صلاحية القائمة	Speakers.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة متحدث	Speakers.Create
تعديل	Speakers.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Speakers.Delete
استيراد	Speakers.Import
تصدير	Speakers.Export

يعرض الجدول: المتحدث · البلد · الرمز · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/speakers/{id} /account/api/admin/speakers/list



شكل 103 — المتحدثون — /admin/speakers

عروض المتحدثين (/admin/speaker-presentations)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-presentations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerPresentationsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerPresentationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Speakers.View
صلاحية القائمة	Speakers.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	Speakers.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Speakers.Edit
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Speakers.View

يعرض الجدول: الملف · الجلسة · الحجم

يستخدم: /account/api/admin/sessions/list /account/api/admin/speaker-presentations/export
 /account/api/admin/speaker-presentations/{row.Id} /account/api/admin/speaker-presentations/{row.Id}/file /account/api/admin/speakers/list
 /account/api/admin/speakers/{_speakerId}/presentations



شكل 104 — عروض المتحدثين — /admin/speaker-presentations

الحجوزات (/admin/bookings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/bookings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Bookings.View
صلاحية القائمة	Bookings.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	Bookings.Export

يعرض الجدول: الجلسة · تبدأ (بتوقيت السعودية) · المقعد · الحاضر · تاريخ الحجز (بتوقيت السعودية)

يستدعي: /account/api/admin/bookings/list /account/api/admin/bookings/export



شكل 105 — الحجوزات — /admin/bookings

طاوولات الاجتماعات (/admin/meeting-tables)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/meeting-tables
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MeetingTables.View
صلاحية القائمة	MeetingTables.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة طاولة	MeetingTables.Edit
تعديل	MeetingTables.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	MeetingTables.Edit
تصدير	MeetingTables.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	HallAllocations.Edit
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Halls.Edit

يعرض الجدول: الرمز · الصف · العمود · السعة · الغرض · الوضع · البداية · النهاية

يستدعي: /account/api/admin/hall-allocations/{row.Id} /account/api/admin/halls/list
 /account/api/admin/halls/{hid}/hall-allocations /account/api/admin/halls/{hid}/hall-allocations/list
 /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/generate
 /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/generate

tables/list /account/api/admin/halls/{hid}/purpose /account/api/admin/meeting-tables/export
/account/api/admin/meeting-tables/{_editingTableId} /account/api/admin/meeting-tables/{row.Id}



شكل 106 — طاولات الاجتماعات — /admin/meeting-tables

اجتماعات الأعمال (/admin/business-meetings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/business-meetings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	BusinessMeetings.View
صلاحية القائمة	BusinessMeetings.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تحديد موعد اجتماع	BusinessMeetings.Schedule
عرض	بلا صلاحية خاصة به
تصدير	BusinessMeetings.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	BusinessMeetings.Cancel

يعرض الجدول: القاعة · الطاولة · النوع · البداية · النهاية · المشاركون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/attendees/list /account/api/admin/business-meetings
/account/api/admin/business-meetings/export /account/api/admin/business-meetings/list
/account/api/admin/business-meetings/{_cancelTarget.Id}/cancel /account/api/admin/business-meetings/{row.Id} /account/api/admin/exhibitors/list /account/api/admin/halls/list
/account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/list /account/api/admin/programme/forum-window



شكل 107 — اجتماعات الأعمال — /admin/business-meetings

اللجنة العلمية

مشرفو الجلسات (/admin/session-moderators)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/session-moderators
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SessionModerators.View
صلاحية القائمة	SessionModerators.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	SessionModerators.Assign
تصدير	SessionModerators.Export
زر تحريم الصفحة بنفسها	SessionModerators.Revoke

يعرض الجدول: الجلسة · المشرف · من قام بالتعيين · تاريخ التعيين

يستخدم: /account/api/admin/session-moderators/assign-options /account/api/admin/session-moderators/export /account/api/admin/session-moderators/list /account/api/admin/session-moderators/{row.SessionId}/{row.UserId}



شكل 108 — مشرفو الجلسات — /admin/session-moderators

قائمة الأسئلة (/admin/question-queue)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/question-queue
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	Questions.View
صلاحيات القائمة	Questions.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
تصدير	Questions.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Questions.Escalate
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Questions.Moderate

يعرض الجدول: الجلسة · السؤال · مقدّم السؤال · المرحلة · حكم الذكاء الاصطناعي

يستخدم: /account/api/admin/questions/export /account/api/admin/questions/list
 /account/api/admin/questions/{id}/approve /account/api/admin/questions/{id}/escalate
 /account/api/admin/questions/{id}/hide



شكل 109 — قائمة الأسئلة — /admin/question-queue

ملخصات الجلسات (/admin/session-summaries)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/session-summaries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SessionSummaries.View
صلاحية القائمة	SessionSummaries.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	SessionSummaries.Export
زر تحريره الصفحة بنفسها	SessionSummaries.Approve
زر تحريره الصفحة بنفسها	SessionSummaries.Edit
زر تحريره الصفحة بنفسها	SessionSummaries.Publish

يعرض الجدول: الجلسة · الحالة · المصدر

يستخدم: /account/api/admin/session-summaries/export /account/api/admin/session-summaries/list
 /account/api/admin/session-summaries/{_editSessionId} /account/api/admin/session-summaries/{sessionId} /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/generate
 /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/publish /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/unpublish /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/{action}



شكل 110 — ملخصات الجلسات — /admin/session-summaries

المعرض

العارضون (/admin/exhibitors)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/exhibitors
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ExhibitorsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ExhibitorsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Exhibitors.View
صلاحية القائمة	Exhibitors.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Exhibitors.Create
تعديل	Exhibitors.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Exhibitors.Delete
استيراد	Exhibitors.Import
تصدير	Exhibitors.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Exhibitors.LinkAccount
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Exhibitors.RevokeAccount

يعرض الجدول: الاسم (بالإنجليزية) · الاسم (بالعربية) · الحسابات · نشط

يستدعي: /account/api/admin/exhibitors/list
 /account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts
 /account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts/link
 /account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts/{membershipId}
 /account/api/admin/exhibitors/{id}



شكل 111 — العارضون — /admin/exhibitors

الأجنحة (/admin/booths)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/booths
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Booths.View
صلاحية القائمة	Booths.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Booths.Create
تعديل	Booths.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Booths.Delete
استيراد	Booths.Import
تصدير	Booths.Export

يعرض الجدول: الرمز · الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · العارض · القطاع · القاعة · نشط

يستخدم: `/account/api/admin/booths/{id}` `/account/api/admin/booths/list`
`/account/api/admin/exhibitors/list` `/account/api/admin/halls/list`



شكل 112 — الأجنحة — `/admin/booths`

الرعاية (/admin/sponsors)


الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/admin/sponsors</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	<code>Sponsors.View</code>
صلاحية القائمة	<code>Sponsors.View</code>

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	<code>Sponsors.Create</code>
تعديل	<code>Sponsors.Edit</code>
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	<code>Sponsors.Delete</code>
استيراد	<code>Sponsors.Import</code>
تصدير	<code>Sponsors.Export</code>

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الفئة · الرابط · ترتيب العرض · نشط

يستخدم: `/account/api/admin/sponsors/{id}` `/account/api/admin/sponsors/list`



شكل 113 — الرعاة — /admin/sponsors

خريطة الموقع (/admin/venue-map)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/venue-map
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor.cs
صلاحية الصفحة	VenueMap.View
صلاحية القائمة	VenueMap.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	VenueMap.Create
تعديل	VenueMap.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	VenueMap.Delete
استيراد	VenueMap.Import
تصدير	VenueMap.Export

يعرض الجدول: التسمية · النوع · الموضوع (س، ص) · مُفعّل

يستدعي: /account/api/admin/venue-map/{id} /account/api/admin/venue-map/list




شكل 114 — خريطة الموقع — /admin/venue-map

التفاعل

الجلسات المباشرة (/m/live-sessions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/m/live-sessions
ينفذها	—
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	—
صلاحية القائمة	Sessions.View
صفحة مؤقتة	نعم — لم تُنِ الوحدة بعد



شكل 115 — الجلسات المباشرة — /m/live-sessions

التقييمات (/admin/ratings)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ratings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Ratings.View
صلاحية القائمة	Ratings.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	Ratings.Export

يعرض الجدول: النوع · العنصر · التقييم العام · الإجابات · التعليق · مُفَعَّل · تاريخ الإرسال

يستدعي: /account/api/admin/feedback/ratings/kpi /account/api/admin/feedback/ratings

/account/api/admin/ratings/export



شكل 116 — التقييمات — /admin/ratings

إعداد التقييمات (/admin/rating-config)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/rating-config
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor.cs
صلاحية الصفحة	RatingConfig.View
صلاحية القائمة	RatingConfig.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	RatingConfig.Create
تعديل	RatingConfig.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	RatingConfig.Delete

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · النطاق · مدمج · المجموعات · الأسئلة · الردود · نشط · الاسم (عربي) · الترتيب · الأسئلة · نشط · السؤال · الاسم (عربي) · المجموعة · مطلوب · الترتيب · نشط

يستدعي: /account/api/admin/ratings/groups /account/api/admin/ratings/groups/{_groupEditId}
 /account/api/admin/ratings/groups/{g.Id} /account/api/admin/ratings/questions
 /account/api/admin/ratings/questions/{_questionEditId} /account/api/admin/ratings/questions/{q.Id}
 /account/api/admin/ratings/types /account/api/admin/ratings/types/list
 /account/api/admin/ratings/types/{_selectedType.Id}/groups/list
 /account/api/admin/ratings/types/{_selectedType.Id}/questions/list
 /account/api/admin/ratings/types/{_typeEditId} /account/api/admin/ratings/types/{t.Id}



شكل 117 — إعداد التقييمات — /admin/rating-config

المعرفة والذكاء الاصطناعي

الأسئلة الشائعة (/admin/faq)


القيمة	الخاصية
/admin/faq	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/FaqManager.razor	يُنَفَّذُها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/FaqManager.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Faq.View	صلاحية الصفحة
Faq.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Faq.Create
تعديل	Faq.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Faq.Delete

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · الترتيب · الأسئلة · نشط · السؤال (إنجليزي) · الاسم (عربي) · الترتيب · نشط

يستدعي: /account/api/admin/faq/entries /account/api/admin/faq/entries/{_entryEditId}
 /account/api/admin/faq/entries/{e.Id} /account/api/admin/faq/groups
 /account/api/admin/faq/groups/list /account/api/admin/faq/groups/{_groupEditId}
 /account/api/admin/faq/groups/{_selectedGroup.Id}/entries/list /account/api/admin/faq/groups/{g.Id}




شكل 118 — الأسئلة الشائعة — /admin/faq

لوحة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiDashboard.View
صلاحية القائمة	AiDashboard.View

يتمتع بـ: /account/api/admin/ai/dashboard



خدمات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/services
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiPrompts.View
صلاحية القائمة	AiPrompts.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.Edit

يعرض الجدول: الخدمة · المحفّر الفعّال · الموقر · النموذج · الاستضافة · المحفّرات

يستدعي: /account/api/admin/ai/prompts/list

The screenshot displays the 'خدمات الذكاء الاصطناعي' (AI Services) management page. The main table lists the following services:

الخدمة	المحفّر الفعّال	النموذج	الاستضافة	المحفّرات	إجراءات
مصفّاة أمن أسئلة الجمهور QuestionFilter	question-filter v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]
مساعد الأسئلة الشائعة للغة Faq	faq-answer v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]
خدمة التّواضع Assistance	assistance v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]
مترجم النصوص Translate	translate v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]
المترجم الحيّ للكلام LiveTranslation	live-translation v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]
ترجمة الإشارة الحيّة LiveSignLanguage	live-sign-language v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]
مؤدّد ملخص الجلسة SessionSummary	session-summary v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]
مساعد لوحة التحكم CpAssistant	cp-assistant v1	Echo	غير متعلّل	1	[Edit] [Delete]

The right sidebar includes navigation links for: نظرة عامة, لوحة المعلومات, حضور الجلسات, اللغة المباشرة, الإحصائيات, الأشخاص, الحضور, التّواضع, تسجيل كابر الشخصيات, تصدير ترحيب كابر الشخصيات, الوفود, دفعات الشّارات, مستخدمون آخرون, مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة, الموافقة, طباعة الشّارة, التحكم من الوصل, المسؤولون, المسؤولون — بانتظار الموافقة, الأدوار والصّلاحيات, إعادة تعيين المصادقة الثّانية, المستخدم, الدّعم.

شكل 120 — خدمات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/services

محفّرات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/prompts)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/prompts
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor.cs

AiPrompts.View	صلاحية الصفحة
AiPrompts.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا


الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	AiPrompts.Create
تعديل	AiPrompts.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	AiPrompts.Delete
استيراد	AiPrompts.Import
تصدير	AiPrompts.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.Test
زر تحرسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.View

يعرض الجدول: المفتاح · الميزة · الاسم · الموفر · النموذج · الاستضافة · الإصدار · مفعّل

```

يستخدم: /account/api/admin/ai/prompts/list
/account/api/admin/ai/prompts/{_historyPromptId}/history/list
/account/api/admin/ai/prompts/{_testTargetId}/test /account/api/admin/ai/prompts/{id}

```



شكل 121 — محفّزات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/prompts

سجلّ استدعاءات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/invocations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/invocations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiInvocationsLog.razor


src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiInvocationsLog.razor.cs	ملف التشفيرة المصاحب
AiInvocations.View	صلاحية الصفحة
AiInvocations.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	AiInvocations.View

يعرض الجدول: الوقت · مفتاح المحقّز · الميزة · الموقر · المستدعي · زمن الاستجابة · الرموز (داخل/خارج) · الخطأ

يستدعي: /account/api/admin/ai/invocations/list /account/api/admin/ai/invocations/{row.Id}



شكل 122 — سجل استدعاءات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/invocations

المحتوى

مكتبة الوسائط (/admin/media-library)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media-library
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor
ملف التشفيرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MediaLibrary.View
صلاحية القائمة	MediaLibrary.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إدارة	بلا صلاحية خاصة به
زر تحرسه الصفحة بنفسها	MediaLibrary.Manage

يعرض الجدول: الفئة · العنصر · معاينة · النوع · المصدر · مُفَعَّل

يستخدم: /account/api/admin/assets/item/{_deactivateTarget.Id}

/account/api/admin/assets/item/{_detailsTarget.Id}/restore /account/api/admin/assets/item/{row.Id}

/account/api/admin/assets/list /account/api/admin/assets/{a.Category}/{a.OwnerId}/image

شكل 123 — مكتبة الوسائط — /admin/media-library

قتل المحتوى (/admin/content-blocks)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/content-blocks
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ContentBlocks.View
صلاحية القائمة	ContentBlocks.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إضافة	ContentBlocks.Edit
تعديل	ContentBlocks.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	ContentBlocks.Delete

ContentBlocks.Import	استيراد
ContentBlocks.Export	تصدير

يعرض الجدول: المفتاح · الإنجليزية · آخر تحديث · مفعّل

يستدعي: /account/api/admin/content-blocks/list



شكل 124 — كتل المحتوى — /admin/content-blocks

اللافتات (/admin/banners)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/banners
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Banners.View
صلاحية القائمة	Banners.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Banners.Create
تعديل	Banners.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Banners.Delete
استيراد	Banners.Import
تصدير	Banners.Export

يعرض الجدول: العنوان · البداية · النهاية · الترتيب · مفعلة

يسند عي: /account/api/admin/banners/{id} /account/api/admin/banners/list



شكل 125 — اللافتات — /admin/banners

المركز الإعلامي (/admin/media)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Media.View
صلاحية القائمة	Media.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Media.Create
تعديل	Media.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Media.Delete
استيراد	Media.Import
تصدير	Media.Export

يعرض الجدول: النوع · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الألبوم (إنجليزي) · الألبوم (عربي) · صورة · الترتيب · نشط

يتم استدعاه: /account/api/admin/media/{id} /account/api/admin/media/list



شكل 126 — المركز الإعلامي — /admin/media

الأخبار (/admin/news)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/news
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	News.View
صلاحية القائمة	News.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	News.Create
تعديل	News.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	News.Delete
استيراد	News.Import
تصدير	News.Export

يعرض الجدول: العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · التصنيف (إنجليزي) · التصنيف (عربي) · تاريخ النشر · الترتيب · نشط

يتم استدعاه: /account/api/admin/news/{id} /account/api/admin/news/list



شكل 127 — الأخبار — /admin/news

شركاء النجاح (/admin/media-partners)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media-partners
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MediaPartners.View
صلاحية القائمة	MediaPartners.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	MediaPartners.Create
تعديل	MediaPartners.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	MediaPartners.Delete
استيراد	MediaPartners.Import
تصدير	MediaPartners.Export

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الرابط · ترتيب العرض · نشط

بمسند عي: {id} /account/api/admin/media-partners/ /account/api/admin/media-partners/list



شكل 128 — شركاء النجاح — /admin/media-partners

الدورات السابقة (/admin/archive)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/archive
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Archive.View
صلاحية القائمة	Archive.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Archive.Create
تعديل	Archive.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Archive.Delete
استيراد	Archive.Import
تصدير	Archive.Export
زر تحريمه الصفحة بنفسها	Archive.Snapshot

يعرض الجدول: السنة · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الحضور · الجلسات · المتحدثون · مُفَعَّل

يستدعي: /account/api/admin/archive/snapshot-current /account/api/admin/archive/list



شكل 129 — الدورات السابقة — /admin/archive

العلاقات العامة

الدعوات (/admin/invitations)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/invitations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Invitations.View
صلاحية القائمة	Invitations.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
دعوة جديدة	Invitations.Manage
تعديل	Invitations.Manage
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
إلغاء الدعوة	Invitations.Manage
تصدير	Invitations.Export

يعرض الجدول: المستلم · نوع الملف · الحالة · تاريخ الإرسال · المرسل · مُفعّل

يستدعي: /account/api/admin/invitations/list /account/api/admin/invitations/export /account/api/admin/invitations/{id}



شكل 130 — الدعوات — /admin/invitations

كبار الضيوف (/admin/vips)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/vips
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Vips.View
صلاحية القائمة	Vips.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	Vips.Export
زر تحريمه الصفحة بنفسها	Vips.Notify

يعرض الجدول: الاسم · المسمى الوظيفي · نوع الملف · البريد الإلكتروني

يستخدم: /account/api/admin/vips/notify /account/api/admin/vips/list /account/api/admin/vips/export



شكل 131 — كبار الضيوف — /admin/vips

الإعلانات (/admin/announcements)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/announcements
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor.cs
صلاحية الصفحة	Announcements.View
صلاحية القائمة	Announcements.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	Announcements.Send

يعرض الجدول: الوقت · الهدف · الرسالة · الحالة · المستلمون · البريد

يستدعي: /account/api/admin/notifications/broadcast

/account/api/admin/notifications/broadcast/estimate

/account/api/admin/sessions/list /account/api/admin/notifications/broadcasts/list

شكل 132 — الإعلانات — /admin/announcements

رسائل تواصل معنا (/admin/contact-inquiries)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/contact-inquiries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ContactInquiries.View
صلاحية القائمة	ContactInquiries.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	ContactInquiries.Manage

يعرض الجدول: الاسم · البريد الإلكتروني · الرسالة · الحالة · وردت

يستدعي: /account/api/admin/contact-inquiries/list /account/api/admin/contact-inquiries/{row.Id}/handled



شكل 133 — رسائل تواصل معنا — /admin/contact-inquiries

البوابات والوصول

البوابات (/admin/gates)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Manage
صلاحية القائمة	Gates.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة بوابة	Gates.Manage
تعديل	Gates.Manage
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Gates.Manage
استيراد	Gates.Import
تصدير	Gates.Export

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · الاتجاه · الأنواع المسموحة · المشغلون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/gates/{id} /account/api/admin/gates/list




شكل 134 — البوابات — /admin/gates

مشغل البوابة (/admin/gates/operator)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates/operator
يقفها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Operate
صلاحية القائمة	Gates.Operate

يستدعي: /account/api/gates/my-assignments /account/api/gates/my-reports/today
/account/api/gates/{_selectedGateId}/scans



شكل 135 — مشغل البوابة — /admin/gates/operator

الوصول إلى القاعات (/admin/hall-arrivals)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/hall-arrivals
يفقدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	HallArrivals.View
صلاحية القائمة	HallArrivals.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	HallArrivals.Record

يستدعي: /account/api/admin/hall-arrivals/sessions/list

/account/api/admin/sessions/{_selected.Id}/arrivals

/account/api/admin/sessions/{_selected.Id}/departures




شكل 136 — الوصول إلى القاعات — /admin/hall-arrivals

لوحة البوابات (/admin/gates/dashboard)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates/dashboard
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Manage
صلاحية القائمة	Gates.Manage

يستخدم: /account/api/admin/gates/reports/currently-inside/list /account/api/admin/gates/list



شكل 137 — لوحة البوابات — /admin/gates/dashboard

البيانات المرجعية

الاهتمامات (/admin/interests)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/interests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Interests.View
صلاحية القائمة	Interests.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة اهتمام	Interests.Create
تعديل	Interests.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
إلغاء التفعيل	Interests.Delete
استيراد	Interests.Import
تصدير	Interests.Export

يعرض الجدول: الاسم · الاسم (بالعربية) · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/interests/list



شكل 138 — الاهتمامات — /admin/interests

البلدان (/admin/countries)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/countries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Countries.View
صلاحية القائمة	Countries.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة بلد	Countries.Create
تعديل	Countries.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Countries.Delete
استيراد	Countries.Import
تصدير	Countries.Export

يعرض الجدول: المعرّف ISO · الرمز · الاسم (بالإنجليزية) · الاسم (بالعربية) · رمز الاتصال · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/countries/{id} /account/api/admin/countries/list



شكل 139 — البلدان — /admin/countries

الجهات (/admin/organisations)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/organisations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Organisations.View
صلاحية القائمة	Organisations.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Organisations.Create
تعديل	Organisations.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Organisations.Delete
استيراد Excel	Organisations.Import
تصدير	Organisations.Export

يعرض الجدول: الاسم (عربي) · الاسم (إنجليزي) · السجل التجاري · القطاع · المدينة · مقل

يستدعي: /account/api/admin/organisations/import /account/api/admin/organisations/export
/account/api/admin/organisations/{id} /account/api/admin/organisations/list



شكل 140 — الجهات — /admin/organisations

المناطق (/admin/regions)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/regions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Regions.View
صلاحية القائمة	Regions.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Regions.Create
تعديل	Regions.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Regions.Delete

يعرض الجدول: الرمز · الاسم (عربي) · الاسم (إنجليزي) · مفعل

يستخدم: /account/api/admin/regions/{id} /account/api/admin/regions/list



شكل 141 — المناطق — /admin/regions

أنواع ملفات الزوار (/admin/profile-types/visitor)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/profile-types/visitor
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProfileTypes.View
صلاحية القائمة	ProfileTypes.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة نوع ملف	ProfileTypes.Create
تعديل نوع الملف	ProfileTypes.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل نوع الملف	ProfileTypes.Delete

يعرض الجدول: نوع الحساب · الاسم · الاسم (عربي) · لون الصفحة · نشط

يستخدم: /account/api/admin/profile-types/{_deleteTarget.Id} /account/api/admin/profile-types/list



شكل 142 — أنواع ملفات الزوار — /admin/profile-types/visitor

أنواع الملفات الأخرى (/admin/profile-types/other)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/profile-types/other
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	ProfileTypes.View
صلاحيات القائمة	ProfileTypes.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إضافة نوع ملف	ProfileTypes.Create
تعديل نوع الملف	ProfileTypes.Edit
التفاصيل	بلا صلاحيات خاصة به
تعطيل نوع الملف	ProfileTypes.Delete

يعرض الجدول: نوع الحساب · الاسم · الاسم (عربي) · لون الصفحة · دور تطبيق الجوال · نشط

يستخدم: /account/api/admin/profile-types/{_deleteTarget.Id} /account/api/admin/profile-types/list



شكل 143 — أنواع الملفات الأخرى — /admin/profile-types/other

النظام

الإعدادات العامة (/admin/configuration)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/configuration
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor.cs
صلاحيه الصفحة	Configuration.View
صلاحيه القائمة	Configuration.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيه التي يتطلبها
إضافة	Configuration.Create
تعديل	Configuration.Edit
تفاصيل	بلا صلاحيه خاصه به
حذف	Configuration.Delete
استيراد	Configuration.Import
تصدير	Configuration.Export

يعرض الجدول: المفتاح · القيمة · الوصف · مُفَعَّل

يستخدم: /account/api/admin/system-settings/{id} /account/api/admin/system-settings/list




شكل 144 — الإعدادات العامة — /admin/configuration

إعدادات الموقع (/admin/site-settings)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/site-settings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor.cs
صلاحيه الصفحة	Configuration.Edit
صلاحيه القائمة	Configuration.Edit


يتمتع بـ: /account/api/admin/site-settings



وضع التسجيل الميداني (/admin/walk-in-mode)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/walk-in-mode
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor.cs
صلاحية الصفحة	WalkInMode.View
صلاحية القائمة	WalkInMode.View

يستخدم: /account/api/admin/walk-in-mode




شكل 146 — وضع التسجيل الميداني — /admin/walk-in-mode

قوالب البريد الإلكتروني (/admin/email/templates)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/email/templates
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	EmailTemplates.View
صلاحية القائمة	EmailTemplates.View

يعرض الجدول: القالب · الموضوع · مُخصّص · الإصدار · آخر تحديث

يستخدم: /account/api/admin/email/templates/{row.Type} /account/api/admin/email/templates/list



شكل 147 — قوالب البريد الإلكتروني — /admin/email/templates


ملف الملتقى (/admin/organization-profile)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/organization-profile
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor.cs
صلاحية الصفحة	OrganizationProfile.View
صلاحية القائمة	OrganizationProfile.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
+ إضافة عنصر	بلا صلاحية خاصة به
زر تحريسه الصفحة بنفسها	OrganizationProfile.Manage

يستخدم: /account/api/admin/organization-profile /account/api/admin/organization-profile/hero-video




شكل 148 — ملف المتلقى — /admin/organization-profile

السجلات (/admin/logs)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/logs
يُنفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor.cs
صلاحية الصفحة	Logs.View
صلاحية القائمة	Logs.View

يستخدم: /account/api/admin/logs/download /account/api/admin/logs/list /account/api/admin/logs/tail



الخدمات الخلفية (/admin/ops/services)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ops/services
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor.cs
صلاحية الصفحة	ServicesMonitor.View
صلاحية القائمة	ServicesMonitor.View

يعرض الجدول: الخدمة · الحالة · آخر تشغيل · آخر نجاح · مرات التشغيل · الإخفاقات · آخر خطأ

يستدعي: /account/api/admin/ops/workers

الخدمة	الحالة	آخر تشغيل	آخر نجاح	مرات التشغيل	الإخفاقات	آخر خطأ
DormantAccountSweepService Disables dormant accounts once a day.	تد البدد	-	-	0	0	-
EmailBackgroundService Sends queued outbound emails.	تعمل	-	-	0	0	-
HallAttendanceCloseoutWorker Closes hall-attendance rows whose session has ended.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
MatchRecommendationPushWorker Pushes >=80% 'meet people like you' matches to opted-in attendees.	تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingAwaitingSpeakerExpiryWorker Reverts stale speaker and delegation meeting requests once their invite links expire.	تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingReminderWorker Sends 'meeting starting soon' reminders (email + app) 15 minutes before a confirmed meeting.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
NotificationBroadcastWorker Fans out admin notification broadcasts (in-app + email) to their recipients.	تعمل	29-08-2026 08:20:59 PM	29-08-2026 08:20:59 PM	19	0	-
ProgrammeRatingPromptWorker Sends end-of-day and end-of-programme rating prompts.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-

شكل 150 — الخدمات الخلفية — /admin/ops/services

سجل العمليات (/admin/operation-log)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/operation-log
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor.cs
صلاحية الصفحة	OperationLog.View
صلاحية القائمة	OperationLog.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
زر تحرسه الصفحة بنفسها	OperationLog.Export

يعرض الجدول: الوقت (محلي) · الحدث · النتيجة · بريد الموضوع · عنوان IP المصدر

يستخدم: /account/api/admin/operation-log/export /account/api/admin/operation-log/list
/account/api/admin/operation-log/{row.Id}

شكل 151 — سجل العمليات — /admin/operation-log


مفاتيح التشغيل (/admin/operations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/operations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor.cs
صلاحية الصفحة	Operations.View
صلاحية القائمة	Operations.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Operations.Edit

يستخدم: /account/api/admin/registration-gate /account/api/admin/archive/visibility



شكل 152 — مفاتيح التشغيل — /admin/operations


نسخة الملتقى (/admin/editions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/editions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor.cs
صلاحية الصفحة	Editions.View
صلاحية القائمة	Editions.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	Editions.Open

يستخدم: /account/api/admin/editions/open /account/api/admin/editions/current



شكل 153 — نسخة الملتي — /admin/editions


التقارير

جميع التقارير (/admin/reports)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/ReportsHub.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.View
صلاحية القائمة	Reports.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Attendance
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Engagement
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Gates
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Meetings
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Partners
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Ratings
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Registrations
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Sessions



شكل 154 — جميع التقارير — /admin/reports

تقرير الحضور (/admin/reports/attendance)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/attendance
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/AttendanceReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Attendance
صلاحية القائمة	Reports.Attendance

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
Export	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية · الحضور · الموجودون الآن

شكل 155 — تقرير الحضور — /admin/reports/attendance


[تقرير التسجيلات \(/admin/reports/registrations\)](/admin/reports/registrations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/registrations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/RegistrationsReport.razor
ملف التشفيرة المصاحب	-
صلاحية الصفحة	Reports.Registrations
صلاحية القائمة	Reports.Registrations

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
Export	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: الاسم · البريد الإلكتروني · نوع الملف الشخصي · حالة الحساب · تاريخ التسجيل



شكل 157 — تقرير حركة البوابات — /admin/reports/gates

تقرير الجلسات (/admin/reports/sessions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/sessions
يفقدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/SessionsReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Sessions
صلاحية القائمة	Reports.Sessions

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
Export	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية · المتحدثون · الحضور · الأسئلة · متوسط التقييم

بحث في القائمة... 🔍

تقرير التفاعل

من

إلى

[طباعة](#)

الرقعة للمتعدين 0	المصيبة 0	الرسالة 0
-----------------------------	---------------------	---------------------

الرمز	الجلسة	السؤال	الموئل إلى	الحالة	المرحلة	وقت السؤال
لا توجد سجلات مطابقة لهذه الفترة.						

عرض 0-1 من 0
صفحة 1 من 1
عرض 20 <>


شكل 162 — تقرير التفاعل — /admin/reports/engagement

صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى

لهذه الصفحات عناوين لكنها بلا مدخل في القائمة. تُفتح من زر أو من صف داخل صفحة أخرى، أو تنتمي إلى مسار تسجيل الدخول.

حدث خطأ ما (/Error)

الخاصية	القيمة
العنوان	/Error
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor.cs
صلاحيات الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحيات القائمة	–



شكل 163 — /Error

الإشعارات (/account/notifications)


الخاصية	القيمة
العنوان	/account/notifications
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor.cs
صلاحيات الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحيات القائمة	–

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	بلا صلاحية خاصة به
حذف (على الصفوف المحددة)	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: العنوان · الرسالة · النوع · التاريخ

يستخدم: `/account/api/notifications/read-all` `/account/api/notifications/list`
`/account/api/notifications/{row.Id}` `/account/api/notifications/{row.Id}/read`




شكل 164 — `/account/notifications`

ملفي الشخصي (`/account/profile`)

الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/account/profile</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

يستخدم: `/account/api/profile` `/account/api/change-password` `/account/api/avatar`
`/account/api/totp/disable` `/account/api/totp/confirm` `/account/api/recovery-codes/regenerate`
`/account/api/totp/setup`




شكل 165 — /account/profile

إعادة إقران تطبيق المصادقة (/account/totp-pairing)

الخاصية	القيمة
العنوان	/account/totp-pairing
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

يستخدم: /account/api/totp/pairing /account/api/totp/pairing/verify



إضافة مستخدم جديد (/admin/admins/new)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.Create
صلاحية القائمة	—

شكل 167 — /admin/admins/new


خدمة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services/{Feature})

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/services/{Feature}
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AIServiceDetail.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AIServiceDetail.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiPrompts.View
صلاحية القائمة	—

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.Edit


يستخدم: /account/api/admin/ai/prompts/list /account/api/admin/ai/dashboard



شكل 168 — /admin/ai/services/{Feature}

إضافة مستخدم من نوع آخر (/admin/others/new)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.Create
صلاحية القائمة	-



[admin/roles/{RoleId:guid}/permissions/](/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions/)
(/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Roles.AssignPermissions
صلاحية القائمة	—

يستخدم: /account/api/admin/roles/{RoleId}/permissions



شكل 170 — /admin/roles/{RoleId:guid}/permissions

إضافة زائر جديد (/admin/visitors/new)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.Create
صلاحية القائمة	—

Super Administrator    English

2025 SIMF

إضافة زائر جديد

أدخل بيانات الزائر في المكتب. يُنشأ الحساب بانتظار الاعتماد اعتماداً من قائمة الزوار المعطّين لإصدار ضارة QR.

1 نوع الضارة

أجر الفحة المناسبة للتخص عند المكتب يظهر اللون على الضارة.

شخصيات بالغة الأهمية

غير الشخصيات

عادي

2 الهوية

الاسم على الضارة

تاريخ الميلاد

mm/dd/yyyy

يظهر على الضارة المطبوعة — ياداً الاسم الأول مع اسم العائلة.

الاسم الكامل (الطيري)

كما هو مطبوع في جواز السفر / الهوية.

الاسم الكامل (عربي)

الاسم الكامل بالعربية.

المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)

المسمى الوظيفي (اختياري)

محل "رأيا" أو "مدير العمليات" حتى 128 حرفاً.

مكان الميلاد

الحس

غير محدد

إحدى المنطقة

الدولة

نظرة عامة

لوحة المعلومات

حضور الجلسات

القاعة المباشرة

الإحصائيات

الإنعاش

الحضور

الزوار

الزوار — بانتظار الموافقة

تسجيل كارت الشخصيات

تصدير ترحيب كارت الشخصيات

الوفود

دفعات الشارات

مستخدمون آخرون

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة

طباعة الضارة

التحكم في الوصول

المسؤولون

المسؤولون — بانتظار الموافقة

الأدوار والصلاحيات

إعادة تعيين المصادقة الثنائية

المستخدم

شكل 171 — /admin/visitors/new

حسابك بانتظار الموافقة (/auth/pending)

الخاصية	القيمة
العنوان	/auth/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.


تم رفض حسابك (/auth/rejected)

الخاصية	القيمة
العنوان	/auth/rejected
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.

نسيت كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/forgot-password)


الخاصية	القيمة
العنوان	/forgot-password
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-



شكل 172 — /forgot-password

تسجيل الدخول · لوحة تحكم SIMF (/login)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-



شكل 173 — /login

إعداد المصادقة الثنائية (/login/enrol-2fa)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/enrol-2fa
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	–

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوَّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوَّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.

رمز الاسترداد · لوحة تحكم SIMF (/login/recovery)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/recovery
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	–

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوَّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوَّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.


التحقق - لوحة تحكم SIMF (/login/totp)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/totp
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلّغ إلا في موضعها من المسار.

/m/{Module} m/{Module}/

الخاصية	القيمة
العنوان	/m/{Module}
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/ModulePlaceholder.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/ModulePlaceholder.razor.cs
صلاحية الصفحة	Sessions.View
صلاحية القائمة	-




شكل 174 — /m/{Module}

الصفحة غير موجودة (/not-found)

الخاصية	القيمة
---------	--------


/not-found	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/NotFound.razor	ينفذها
-	ملف الشيفرة المصاحب
أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا	صلاحية الصفحة
-	صلاحية القائمة



شكل 175 — /not-found

غير مصرّح (/not-permitted)


الخاصية	القيمة
العنوان	/not-permitted
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/NotPermitted.razor
ملف الشيفرة المصاحب	-
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	-



شكل 176 — /not-permitted

إعادة تعيين كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/reset-password)

الخاصية	القيمة
العنوان	/reset-password
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	—



شكل 177 — /reset-password

إدارة أسئلة الجلسات (/sessions/{SessionId:guid}/moderate)

الخاصية	القيمة
العنوان	/sessions/{SessionId:guid}/moderate
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor.cs
صلاحية الصفحة	Questions.Moderate
صلاحية القائمة	-


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	Questions.Moderate

يستخدم: /account/api/sessions/{SessionId}/questions/moderate

/account/api/sessions/{SessionId}/questions/{row.Id}/hide

/account/api/sessions/{SessionId}/questions/{row.Id}/push



شكل 178 — /sessions/{SessionId:guid}/moderate