

یک مشتری میخواهد 5 صندلی مجاور را رزرو کند:

ابتدا در Row به دنبال یک ردیفی با 5 صندلی با empty condition میگردیم

آن را به Customer که شماره اش را گرفتیم اضافه میکنیم.

و سپس costomer جدید را به ReserveSystem اضافه میکنیم.

به ترتیب کلاس های مورد استفاده:

Row	
<ul style="list-style-type: none"><li>Save Collection of seats</li><li>Request to reserve seat</li><li>Find the seat with number</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seat</li></ul>

Seat	
<ul style="list-style-type: none"><li>Keep the seat condition</li><li>Get reservation</li></ul>	

Customer	
<ul style="list-style-type: none"><li>Keep phone number</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seat</li><li>Collection</li></ul>

ReserveSystem	
<ul style="list-style-type: none"><li>Ability to find shows by day and time</li><li>Accept customer seat reservation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Collection</li><li>Customer</li><li>Date</li></ul>

Date	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planning the time of film</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date</li> </ul>

مشتری میخواهد به رزرو روز گذشته خود یک صندلی اضافه کند:

با استفاده از روز و زمان رزرو در کلاس ReserveSystem مشتری ها را پیدا میکنیم.

در مشتری ها با استفاده از شماره تلفن مشتری مورد نظر را پیدا میکنیم و به کالکشن صندلی ها یک عدد اضافه میکنیم و شماره صندلی را به مشتری میدهیم.

ReserveSystem	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ability to find shows by day and time</li> <li>Accept customer seat reservation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collection</li> <li>Customer</li> <li>Date</li> </ul>

Customer	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep phone number</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seat</li> <li>Collection</li> </ul>