



WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23




Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.



FÖRKLARINGAR

F	Frys
K/S	Kyl/Sval
M/U	Micro/Ugn
DM	Diskmaskin 600 mm
VP	Värmepump
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
ST	Städsåp/ Städförråd
G	Garderob
	Trätrall
	Klinker
	Braskamin (förslag placering)
	Klädstång/hatthylla
G/L	Skjutdörrsgarderob
---	Tillvalsågg/dörr
GVF	Golvvarme fördelare
EL	Elsåp
MM	Multimediaskåp
FM	Fasadmätarsåp
VUK	Vattenutkastare
BH	Bröstningshöjd (meter)




WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD


ÄG 3 HUS NR: 16-23

Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)
Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA




FÖRKLARINGAR


- G Garderob
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- K Klinker
- G/L Skjutdörrsgarderob
- GVF Golvvärme fördelare
- Klädstång
- BH Bröstningshöjd (meter)



GÅRDSFASAD



GAVELFASAD



SEKTION


WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

ÄG 3 HUS NR: 16-23


Hustyp: G3K

Areor är angivna enligt Svensk Standard (SS)

Rumshöjd ca 2,5 m där inget annat anges.




ORIENTERINGS KARTA




VINDSVÅNING

FÖRKLARINGAR


- TF Takfönster
- VL Vindslucka med förlängd steg
- IL Inspektionslucka
- BH Bröstningshöjd (meter)



GÅRDSFASAD



GAVELFASAD





SEKTION

WIJK OPPGÅRD TRÄDGÅRDS STAD

TOMTKARTA HUS G3 k:21

Area: 239 m². Med reservation för att ytor kan ändras.



Skala 1:200 (A4)

Koordinatsystem plan:

Sweref 99 18 00

Höjdsystem: RH 2000


TECKENFÖRKLARING

PRELIMNÄR FASTIGHETSGRÄNS	
+00.00	BEFINTLIG HÖJD SOM BEHÅLLS
+00.00	NY MARKHÖJD
FG +00.00	NIVÅ, FÄRDIGT GOLV
ÖK +00.00	NIVÅ, HORIZONTELL YTA
DB 00.00	DAGVATTENBRUNN FÖR INFILTRATION, MED KUPOLBETÄCKNING
	STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN FRÅN YTOR OCH STUPRÖR
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL MED STENKISTA FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	STUPRÖR MED UTKASTARE TILL RÄNNAL
	STUPRÖR MED ANSLUTNING, LEDNING TILL STENKISTA/MAGASIN FÖR INFILTRATION AV DAGVATTEN
	LÄGPNKTSLINJE
	TÄCKT KROSSDIKE I GRÄSYTA
F1	FRIS AV KROSS 8-16 LÄNGS FASAD, AV MAKADAM, BREDD MIN 200 mm
KS1	KANTSTÖD, GATUKANTSTÖD AV BETONG, SYNLIK HÖJD 15 CM, OM ANNAT EJ ANGES PÅ PLAN
R1	STOPPLANKA VID PARKERING
R2	SKÄRM/STAKET AV TRÄ, MELLAN UTEPLATSER, ENLIGT A-HANDLING
	CARPORTTAK, SKÄRMTAK ALT. BALKONGTAK
	MÖJLIGT LÄGE FÖR FRAMTIDA VILPLAN OCH RAMP FÖR TILLGÄNGLIG PARKERING/ANGÖRING
	SLÄNT, MAX LUTNING 12
	SKÄRM AV TRÄ FÖR UPPSTÄLLNING AV AVFALLSKÄRL, MED BEVILDA. ENLIGT A-HANDLING
	NYTT TRÄD
	NYTT LITET TRÄD/SOLITÄRBUSKE
P	PARKERING
HKP	TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD PARKERING

MARKÖVERBYGGNADER

G1	YTA AV GRUS 4-8 mm
G2	YTA AV STENMJÖL 0-8 mm
T1	TRÄDÄCK UTEPLATS, 2 CM UNDER FG
T2	ENTRÉSTEG/VILPLAN AV TRÄ, 2 CM UNDER FG
	FÄRDIGT GRÄS
	GRÄSSÄDD
	PLANTERINGSYTA BUSKAR/HÄCK
	TRÄDGROP, MIN 2M

Orienteringsfigur



Tomtkarta upprättad 2020-11-25. Med reservation för eventuella ändringar