

PT. SIDIK		CALIBRATION WORKSHEET FLOW METER (UFM METHODE)							LK-285-IDN													
IDENTITAS ALAT			KONDISI LINGKUNGAN					Pengerjaan														
Nama Alat	:		Suhu Ruangan: Sebelum		°C	Sebelum		%RH	Thermohygro used:	Lokasi Kalibrasi :												
Range/Capacity	:	()	Sesudah		°C	Sesudah		%RH	☐ TH-4 ☐ TH-5													
Resolusi	:	()	Diameter pipa (mm)				Material Pipa :		Path Configuration (Sensor Mounting Methode)													
Type/Model	:		<table><tr><td>X1</td><td>X2</td><td>X3</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		X1	X2	X3						Jenis Fluida :		☐ Z-Methode ☐ V-Methode ☐ W-Metode							
X1	X2	X3																				
Serial Number	:		Ketebalan pipa (mm)						Liner (Jika pipa memiliki pelapis/liner di bagian dalam, masukkan material dan ketebalannya).													
Merk/Manufacture	:		<table><tr><td>X1</td><td>X2</td><td>X3</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		X1	X2	X3															
X1	X2	X3																				
Tanggal Terima	:																					
Tanggal Kalibrasi	:																					
IDENTITAS CUSTOMER			Set Point UUT ()																			
			Time (s)		20"		40"		60"		20"		40"		60"		20"		20"		20"	
Nama :			Reading of UUT ()		X1																	
					X2																	
Alamat :					X3																	
			Standard Reading ()		X1																	
					X2																	
					X3																	
STANDARD			Temperature																			
☐ Ultrasonic Flowmeter (Krohne) ☐ Sensor Suhu ☐ Standar Meter Suhu ☐ Caliper ☐ Thickness Gauge			Set Point UUT ()		Awal		Akhir		Awal		Akhir		Awal		Akhir		Awal		Akhir			
Dikalibrasi Oleh:		Diperiksa Oleh:	Catatan:																			
TTD		TTD																				
Nama:		Nama:																				