

代收 API 开发文档

签名算法:

第一步

设所有发送或者接收到的数据为集合 M，将集合 M 内非空参数值且需要参与签名的参数按照参数名 **ASCII 码从小到大排序**(字典序)，使用 URL 键值对的格式(即 key1=value1&key2=value2...)拼接成字符串

第二步

在 stringA 最后拼接上 &key=apikey 得到 stringSignTemp 字符串，并对 stringSignTemp 进行 MD5 运算，再将得到的字符串所有字符**转换为大写**，得到 sign 值。
示例：

```
stringSignTemp=strtoupper(md5("accountname=accountname&bankname=bankname&cardnumber=cardnumber&mchid=mchid&money=money&out_trade_no=out_trade_no&subbranch=subbranch&key=key"))
```

注意事项:

所有数据字段采用字符串格式

收到回调后返回:success

1.1 下单接口(表单提交版本) 网关/v1/dsapi/add

请求参数：**采用 POST FORM 表单格式 直接提交**

参数名称	参数含义	必填	签名	参数说明
mchid	商户号	是	是	平台分配商户号
out_trade_no	订单号	是	是	商户订单号，请保证唯一值
money	金额	是	是	单位：元 保留 2 位小数点
notifyurl	回调地址	是	是	

code	通道编码	是	是	联系客服索要
applydate	订单时间	是	是	时间格式:2001-01-01 18:00:00
returnurl	页面跳转地址	否	否	支付成功或失败自动跳转到这个地址
productname	产品名称	否	否	可选
attach	附加信息	否	否	可选 原样返回
submitname	打款人	否	否	可选 转卡通道需填写, 不需要参与签名
sign	签名	是	是	

返回:

HTML 页面

1.2 下单接口(返回 json 版本) 网关/v1/dsapi/add2

请求参数: POST FORM

参数名称	参数含义	必填	签名	参数说明
mchid	商户号	是	是	平台分配商户号
out_trade_no	订单号	是	是	商户订单号, 请保证唯一值
money	金额	是	是	单位: 元 保留 2 位小数点
notifyurl	回调地址	是	是	
code	通道编码	是	是	联系客服索要
applydate	订单时间	是	是	时间格式:2001-01-01 18:00:00
returnurl	页面跳转地址	否	否	支付成功或失败自动跳转到这个地址
productname	产品名称	否	否	可选
attach	附加信息	否	否	可选 原样返回
submitname	打款人	否	否	可选 转卡通道需填写, 不需要参与签名
sign	签名	是	是	

返回 (格式 json)

参数名称	参数含义	参与签名	参数说明
status	状态	是	success: 成功, 其他为失败
msg	状态描述	是	
order_no	平台订单号	是	
out_trade_no	商户订单号	是	

html	页面内容	是	返回 html 或者 SDK 内容
pay_url	支付地址	否	若有值可以使用此字段，若无请使用 html 字段
sign	签名	否	

2. 余额查询接口 **网关/v1/dsapi/query_balance**

请求参数： **POST FORM**

参数名称	参数含义	是否必填	参与签名	参数说明
mchid	商户号	是	是	平台分配商户号
sign	签名	是	否	加密密钥

返回(格式 json):

参数名称	参数含义	参数说明
status	状态	成功:success 失败: error
msg	状态描述	
balance	可用余额	成功时返回
freeze_balance	冻结余额	成功时返回

3. 订单查询接口 **网关/v1/dsapi/query_order**

请求参数： **POST FORM**

参数名称	参数含义	参与签名
out_trade_no	商户订单号	是
mchid	商户号	是
sign	签名	否

返回 (格式 json)

参数名称	参数含义	参与签名	参数说明
status	状态	否	success:请求成功（不代表业务成功），error: 请求失败
msg	状态描述	否	
mchid	商户号	是	status=success 时返回
out_trade_no	商户订单号	是	status=success 时返回
amount	金额	是	status=success 时返回

transaction_id	平台流水号	是	status=success 时返回
refCode	业务状态	是	status=success 时返回 1 未处理 2 已支付 3 已取消 4 已回滚
refMsg	业务描述	是	status=success 时返回
success_time	成功时间	否	status=success, refCode=2 时返回
attach	附加	否	status=success 下单时上传, 这里原样返回
sign	签名	否	

4.异步通知 post form

请求参数 **POST FORM**

需要返回 **success**, 若未正确返回则不时多次发起异步通知

参数名称	参数含义	参与签名	参数说明
mchid	商户号	是	
out_trade_no	商户订单号	是	
amount	金额	是	
transaction_id	平台流水号	是	
refCode	业务状态	是	2.已支付 其他为失败
refMsg	业务描述	是	
success_time	成功时间	否	
attach	附加	否	下单时上传, 这里原样返回
sign	签名	否	