

Exercices SQL



Johnny Piette

Table des matières

- Introduction
- Copier les DB exercices
- Exercice n°1 Importation des fichiers de base de données
- Exercice n°2 Notre premier SELECT *
- Exercice n°3 SELECT ch1, ch2, etc.
- Exercice n°4 Notre premier WHERE
- Exercice n°5 WHERE AND
- Exercice n°6 WHERE IS NULL IS NOT NULL
- Exercice n°7 WHERE AND
- Exercice n°8 WHERE sur une DATE
- Exercice n°9 WHERE sur des DATES
- Exercice n°10 WHERE avec LIKE '%quelquechose' = se termine par 'quelquechose'
- Exercice n°11 WHERE avec LIKE '%quelquechose%' = contient 'quelquechose'
- Exercice n°12 WHERE avec LIKE 'quelquechose%' = commence par

'quelquechose'

- Exercice n°13 WHERE AND OR
- Exercice n°14 ORDER BY
- Exercice n°15 ORDER BY
- Exercice n°16 AVG
- Exercice n°17.1 MIN, MAX, SUM
- Exercice n°17.2 COUNT(*)
- Exercice n°17.3 COUNT(champ)
- Exercice n°18 GROUP BY
- Exercice n°19 GROUP BY
- Exercice n°20 GROUP BY
- Exercice n°21 GROUP BY
- Exercice n°22 INNER JOIN
- Exercice n°23 INNER JOIN
- Exercice n°24 INNER JOIN
- Exercice n°25 INNER JOIN
- Exercice n°26 CREATE DATABASE / CREATE TABLE
- Exercice n°27 CREATE DATABASE / CREATE TABLE
- Exercice n°28 INSERT INTO
- Exercice n°29 INSERT INTO
- Exercice n°30 UPDATE
- Exercice n°31 UPDATE
- Exercice n°32 UPDATE
- Exercice n°33 DELETE
- Exercice n°34 FUNCTIONS
- Exercice n°35 FUNCTIONS avec paramètres
- Exercice n°35 FUNCTIONS avec paramètres

Introduction

Toute commande dans mysql doit se terminer par un point virgule ;

Si vous ne le faites pas mysgl ne sait pas que vous avez terminé la commande en cours.

Pour savoir dans quelle base de données vous êtes actuellement, on va customiser notre prompt. Dans la console mysql, tapez:

Copier les DB exercices

Copier les fichiers SQL se trouvant via cette adresse: Base de données des exercices

Décompressez ce fichier DB.zip et mettez le répertoire DB dans votre dépôt Eqla-Exercices. Demandez-moi le mot de passe pour décompresser le fichier.

Exercice n°1 - Importation des fichiers de base de données

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL:

```
mysql -u root -p
```

- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Importez le script qui va générer la base de données BlindCode:

```
source BlindCode.sql
```

5. Importez le script qui va générer la base de données Localites (Ca va prendre plus temps: attendez):

```
source Localites.sql
```

6. Importez le script qui va générer la base de données Ventes:

```
source Ventes.sql
```

7. Importez le script qui va générer la base de données Ventes:

```
source Pays.sql
```

8. Importez le script qui va générer la base de données BlindCode2:

source BlindCode2.sql

9. Importez le script qui va générer la base de données Exercices:

```
source Exercices.sql
```

- 10. Pour avoir la liste des bases de données présentes: SHOW DATABASES;
- Vous devriez voir dans la liste des bases de données: BlindCode, BlindCode2, Exercices, Localites, Ventes, Pays
- 12. Si vous avez des erreurs appelez-moi.

Exercice n°2 - Notre premier SELECT *

- 1. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 2. Entrez votre mot de passe.
- 3. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 4. Ecrivez l'instruction qui affichez tous les enregistrements de la table Eleve: tous les champs à l'aide du caractère *
- 5. Ecrivez l'instruction qui affichez tous les enregistrements de la table formation: tous les champs à l'aide du caractère *

Exercice n°3 - SELECT ch1, ch2, etc.

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez tous les enregistrements de la table Eleve avec les champs suivants: Nom, Prenom, Email
- 6. Affichez tous les enregistrements de la table formation avec les champs: Nom, Lieux

Exercice n°4 - Notre premier WHERE

Allez dans le répertoire d'exercices SQL

- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez tous les élèves de sexe Féminin.
- 6. Affichez tous les élèves de sexe Masculin.
- 7. Affichez Le nom, le prénom, la localite des élèves qui habitent sur le CP 1030.

Exercice n°5 - WHERE AND

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez tous les élèves de Sexe Masculin ET ayant comme CP 1348

Exercice n°6 - WHERE IS NULL IS NOT NULL

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez tous les élèves qui n'ont pas de numéro de téléphone: On utilisera IS NULL
- A l'inverse, affichez les élèves qui ont un numéro de téléphone: On utilisera IS NOT NULL.

Exercice n°7 - WHERE AND

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- Affichez les élèves dont le code postal est dans les 1000 (il y a donc plusieurs valeurs).

Exercice n°8 - WHERE sur une DATE

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez les élèves nés après 1980: Le format de la date est année/Mois/Jour.
- 6. Affichez les élèves nés avant 1980: Le format de la date est année/Mois/Jour.

Exercice n°9 - WHERE sur des DATES

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez les élèves nés entre 1980 ET 1990.
- 6. Affichez les élèves qui ne sont pas nés entre 1980 ET 1990.
 Pour cela, vous devez inverser la requête précédente. Pour rappel, dans une inversion de condition:
 - AND devient OR
 - OR devient AND
 - = devient <>
 - <> devient =
 - > devient <=
 - >= devient <
 - < devient >=
 - <= devient >

Exemple: a $\$ b AND d $\$ e devient a $\$ b OR d $\$ e A vous de jouer. $\$

7. Reprenez la requète des élèves nés entre 1980 ET 1990. Encadrez celle-ci de parenthèses et ajoutez juste devant le NOT. Vous devriez avoir le même résultat que la requête précédente. Parfois quand on a des requêtes complexes, il est plus facile de les inverser en ajoutant un NOT devant la requête. C'est plus facile que de tout inverser.

Exercice n°10 - WHERE avec LIKE '%quelquechose' = se termine par 'quelquechose'

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez les élèves qui ont une adresse de type gmail.com
- 6. Affichez les élèves qui n'ont pas une adresse de type gmail.com

Exercice n°11 - WHERE avec LIKE '%quelquechose' = contient 'quelquechose'

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez les élèves qui ont une adresse qui n'ont pas une adresse de type gmail.com

Exercice n°12 - WHERE avec LIKE 'quelquechose%' = commence par 'quelquechose'

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez les élèves dont le nom commence par 'be'

Exercice n°13 - WHERE AND OR

- Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p

- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Localite, tapez: use Localites;
- 5. Vous utiliserez la table localite pour les points suivants.
- 6. Affichez toutes les communes sur le code Postal 4280
- 7. Affichez toutes les communes sur le code Postal 4280 et dont la commune commence par 'b' ou par 'a'
- 8. Affichez les CP et les noms des communes de la Province de Liège: les CP sont compris entre 4000 et 4999

Exercice n°14 - ORDER BY

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez les champs: Prenom, Nom, Sexe, Naissance et triez dans l'ordre alphabétique sur le nom et puis le prenom.
- 6. Ensuite, triez dans l'ordre inverse le nom.
- 7. Triez les élèves du plus agé au plus jeune.
- 8. Ensuite, triez dans l'ordre inverse.

Exercice n°15 - ORDER BY

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. On va ici créer une colonne dynamiquement dans le résultat qu'on nommera Age. On utilisera le AS comme vu au cours dans la Exercice n°"champs calculés" Je vous demande d'afficher le prenom, nom et l'age des eleves. Pour cela, je vous rappelle que la fonction YEAR() permet de récupérer l'année d'une date et que CURDATE() donne la date du jour. Pour avoir l'age approximatif de l'élève on pourrait donc faire Année en cours(2022)-Année de naissance(ex:1974) AS Age

- 6. Reprenez la requête précédente et affichez les élèves du plus jeune au plus vieux.
- 7. Ensuite, du plus vieux au plus jeune.
- 8. Réécrivez vos deux requêtes pour ne traîter que des élèves de BlindCodeJava.

Exercice n°16 - AVG

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Reprenez la requête de la Exercice n°15.
- 6. Modifiez-la pour que l'on ait l'age moyen des élèves.

Exercice n°17.1 - MIN, MAX, SUM

- Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Ventes, tapez: use ventes;
- 5. Affichez le prix maximum des produits
- 6. Affichez le prix minimum des produits

Exercice n°17.2 - COUNT(*)

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Si vous n'êtes pas dans la DB Ventes, tapez: use ventes;
- 4. Affichez le nombre total de produits différents.
- 5. Utilisez la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 6. Affichez le nombre total d'élèves qui ont plus de 25 ans et appelez cette colonne 'nb eleves'.

Exercice n°17.3 - COUNT(champ)

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Si vous n'êtes pas dans la DB Ventes, tapez: use ventes;

4.

Exercice n°18 - GROUP BY

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Ventes, tapez: use ventes;
- 5. Affichez pour chaque catégorie, son stock. (Indice utilisez aussi SUM)

Exercice n°19 - GROUP BY

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez pour chaque sexe, le nombre total. (Indice COUNT)
- 6. Affichez pour chaque nationalite, le nombre total.

Exercice n°20 - GROUP BY

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Pays, tapez: use Pays;
- 5. Faites un DESC Pays, pour voir sa structure.
- Affichez pour chaque continent, combien il a de pays. On n'utilisera qu'une seule table: Pays. Donc pour le continent à afficher on prendra le champ continent. (On fera mieux plus tard.)

Exercice n°21 - GROUP BY

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode2, tapez: use BlindCode2;
- 5. Expliquez ce que fait cette commande SQL:

```
SELECT YEAR(date_inscription) As 'Annee Inscription', COUNT(date_inscription)
FROM eleve_formation
group by YEAR(date_inscription);
```

6. Pourquoi avoir utilisé la Fonction YEAR ? Pour vous aider, comparez sans le YEAR:

```
SELECT date_inscription As 'Annee Inscription', COUNT(date_inscription)
FROM eleve_formation
group by date_inscription;
```

Exercice n°22 - INNER JOIN

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Pays, tapez: use Pays;
- 5. Affichez chaque pays et le nom du continent dont il fait partie.
- 6. Faites un tri ascendant sur le nom du pays.
- 7. Je vous conseille d'utiliser le mot clef AS après le nom du pays et après le nom du continent. Sinon vous allez avoir deux colonnes Name pour le pays et le continent. Ce qui n'est pas très pratique...

Exercice n°23 - INNER JOIN

- Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p

- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Pays, tapez: use Pays;
- 5. Affichez le nom COMPLET du pays et le nom COMPLET du continent (pas l'acronyme) dont il fait partie.

Exercice n°24 - INNER JOIN

Ici, on va travailler sur trois tables. La table *eleve*, la table *formation* et la table *eleve_formation*. Analyser la description des tables pour comprendre comment les lier entre elles. Pour connaître la description d'une table, on utilise la commande: **DESC nomdelatable**; No stress, si vous n'y arrivez pas. On va le faire ensemble de toute manière 5

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode2, tapez: use BlindCode2;
- 5. On va afficher le nom et prénom de l'élève, le nom de la classe et la date d'inscription.

Exercice n°25 - INNER JOIN

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB BlindCode, tapez: use BlindCode;
- 5. Affichez le nom des différentes classes/formations et le nombre d'élèves dans chacune d'elle. La colonne du nombre d'élèves s'appelera NBEleves.
- 6. Faites un tri descendant sur le nombre d'élèves.

Exercice n°26 - CREATE DATABASE / CREATE TABLE

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p

- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Créez une base de données nommée: Exercice26
- 5. Utilisez cette nouvelle de données avec la commande USE Exercice26;
- 6. Créer une Table Equipe. Cette table aura les champs suivants:
 - IdEquipe (clef primaire): Entier, non signé, NOT NULL, auto-incrémenté.
 - NomClub: chaîne de max 30 caractères, NOT NULL.
 - Localité: chaîne de max 30 caractères, NOT NULL.
 - Division: TINYINT non signé, NOT NULL.

Exercice n°27 - CREATE DATABASE / CREATE TABLE

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Trouvez les commandes sql suivantes:
 - Si la base de données Exercice27 existe la supprimer.
 - Créez une base de données nommée: Exercice27
 - Utilisez cette nouvelle base de données avec la commande USE Exercice27;
- 5. Recopiez tout le CREATE TABLE Equipe de l'exercice26.
- 6. Créer la Table Joueur. Cette table aura les champs suivants:
 - IdJoueur (clef primaire): Entier, NOT NULL, non signé, auto-incrémenté.
 - Nom: chaîne de max 30 caractères, NOT NULL.
 - Prenom: Chaîne de max 30 caractères, NOT NULL.
 - DateNaissance: Date, NOT NULL.
 - IdEquipe (clef étrangère): entier NOT NULL, non signé, Référence IdEquipe de la table Equipe.

Exercice n°28 - INSERT INTO

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.

- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: use Exercice27;
- 5. Ajouter l'équipe suivante:

NomClub: Royal Club d'Andenne

Localité: Andenne

• Division: 2

6. Ajouter l'équipe suivante:

NomClub: Standard

· Localité: Liège

• Division: 3

7. Afficher toutes les équipes encodées à l'aide d'un **SELECT**.

Exercice n°29 - INSERT INTO

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: use Exercice27.sql;
- 5. Ajouter le joueur suivant:
 - Nom: votre nom
 - Prenom: votre prenom
 - DateNaissance: votre date de naissance. (attention au format de la date dans Mysql ②)
 - IdEquipe: l'IdEquipe correspondant à Standard.
- 6. Ajouter le joueur suivant:

Nom: Colin

· Prenom: Pierre

DateNaissance: 22/07/1984

IdEquipe: l'IdEquipe correspondant à Andenne.

7. Ajouter le joueur suivant:

Nom: Jacques

· Prenom: Gabriel

DateNaissance: 22/08/2014

IdEquipe: l'IdEquipe correspondant à Standard.

- 8. Ajouter le joueur suivant:
 - Nom: Dupont

· Prenom: Philip

DateNaissance: 13/12/1991

- IdEquipe: l'IdEquipe correspondant à Standard.
- 9. Affichez tous les champs des enregistrements de la table joueur.
- 10. Idem mais en plus affichez le nom du club (cfr **INNER JOIN**)

Exercice n°30 - UPDATE

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: USE Exercice27;
- 5. Mettre à jour le joueur où les champs sont les suivants:

Nom: Dupont
 Dupont

Prenom: Philip

- 6. Mettez la date de naissance à 25/12/1991 (attention au format de la date dans Mysql)
- 7. Idéalement il serait plus propre de faire un WHERE sur l'id du joueur et non sur le nom et prénom.

Exercice n°31 - UPDATE

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: USE Exercice27;
- 5. Mettre à jour le joueur dont l'idjoueur est = 3.
- 6. Changez-lui sa date de naissance en '1974/03/07' et son prénom deviendra 'Philipo';

Exercice n°32 - UPDATE

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.

- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: USE Exercice27;
- 5. Suite à l'arrêt du club d'Andenne, les joueurs de ce club feront dérénavant partie du Standard.
- 6. Mettez à jour la table joueur en tenant compte de ce changement de club.

Exercice n°33 - DELETE

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: USE Exercice27;
- 5. Copiez les insertions suivantes:

```
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Irène', 'Link', '1974-
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Andréanne', 'Kempstone
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Mà', 'Keech', '1985-10
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Lèi', 'Blindmann', '20
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Intéressant', 'Antclif
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Mélinda', 'Astlett', '
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Bénédicte', 'Kelbie',
insert into Joueur (Prenom,
                           Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Cinéma', 'Hugonneau',
insert into Joueur (Prenom,
                           Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Lén', 'Harteley', '197
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Mélodie', 'Yanin', '19'
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Mélia', 'Joontjes', '1'
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Noémie', 'Cowherd', '1
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Méryl', 'Olorenshaw',
                           Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Léana', 'Kilbourn', '1
insert into Joueur (Prenom,
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Mélina', 'Rodrigo', '1
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Méryl', 'Fairley', '196
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Lóng', 'Mehew', '1976-
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Maëlys', 'Masser', '19
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Gösta', 'Elgar', '1977
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Dorothée', 'Collie', '
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Maïly', 'Purtell', '19'
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Gwenaëlle', 'Espinet',
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Maïlis', 'Kennefick',
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Thérèse', 'Leads', '19'
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Amélie', 'Lehrian', '2
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Céline', 'Czajkowski',
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Mélinda', 'Pedican', '
insert into Joueur (Prenom, Nom, DateNaissance, IdEquipe) values ('Lauréna', 'McGiffin',
```

- Supprimer les enregistrements qui respectent la condition suivante: Les personnes nées avant le 1er janvier 1991 et nées après le 31 décembre 1979.
- 7. Supprimer tous les enregistrements qui respectent la condition suivante: Dont le nom de famille commence par M ou le prénom se termine par e.
- 8. Supprimer tous les enregistrements dont l'IdJoueur est supérieur à 3.

Exercice n°34 - FUNCTIONS

1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL

- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: USE Exercice27;
- 5. Créez une fonction qui s'appellera hello world.
- 6. Elle retournera la phrase 'Hello Word from SQL!'

Exercice n°35 - FUNCTIONS avec paramètres

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: USE Exercice27;
- 5. Créez une fonction qui s'appellera hello.
- 6. Elle recevra deux paramètres de type VARCHAR(20).
- 7. Le premier se nommera first name, le second last name.
- 8. La fonction retournera par exemple 'Hello Johnny Piette!'

Exercice n°35 - FUNCTIONS avec paramètres

- 1. Allez dans le répertoire d'exercices SQL
- 2. Connectez-vous au SGBD MySQL: mysql -u root -p
- 3. Entrez votre mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas dans la DB Exercices, tapez: **USE Exercice27**;
- 5. Créez une fonction qui s'appellera remove_tvac.
- 6. Elle aura un paramètre nommé prix tvac.
- 7. Elle aura un second paramètre nommé taux tva.
- 8. La fonction retournera le prix sans tva.
- 9. Soit le prix tvac = 80

```
prix_htva = prix_tvac/(taux_tva+1)
prix_htva = 80/1.21
prix_htva = 66,1157
```

10. Votre fonction retournera donc 66,1157.

© 2023 Johnny Piette.



Ce travail est licencié sous Creative Commons Attribution 4.0 International License. Vous pouvez copier, modifier, distribuer et représenter ce travail, même à des fins commerciales, à condition de donner le crédit approprié, fournir un lien vers la licence, et indiquer si des modifications ont été effectuées.