

ZAMLUXURY GMBH

PREMIUM INDUSTRIAL CABLE SOLUTIONS

TECHNISCHES DATENBLATT

H07RN-F Gummikabel Baustellenkabel

3G1,5 mm² • 100 m • 450/750 V

Robustes und flexibles Baustellenkabel für professionelle Anwendungen.
Ideal geeignet für Verlängerungen, Werkzeuge, Baustellen sowie den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Information / Wert
Kabeltyp	H07RN-F Gummischlauchleitung
Artikelnummer	H07RN-F 3G1,5 mm²
EAN / GTIN	4270004984279
Leiterquerschnitt	3G1,5 mm²
Nennspannung (U0/U)	450/750 V
Prüfspannung	2500 V
Normen	DIN VDE 0282 Teil 4
Leiterflexibilität	Klasse 5 (feindrätig)
Mantelmaterial	Polychloropren-Kautschuk
Beständigkeit	Öl-, UV- und ozonbeständig
Einsatzbereich	Baustelle, Werkstatt, Industrie, Außenbereich
Zertifizierung	CE- und RoHS-konform
Flammwidrigkeit	Nach EN 60332-1-2
Ölbeständigkeit	Nach EN 60811-404

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNG

Die H07RN-F Gummischlauchleitung 3G1,5 mm² wurde speziell für flexible Anwendungen unter mittleren mechanischen Belastungen entwickelt.

Ideal geeignet für:

- Baustellen
- Werkstätten
- Verlängerungskabel
- Elektrowerkzeuge
- Außenbereiche

Das Kabel eignet sich hervorragend für den dauerhaften Einsatz unter Einwirkung von:

- Feuchtigkeit
- Ölen
- Fetten
- wechselnden Witterungsbedingungen

HINWEIS

Alle Angaben basieren auf aktuellen VDE-Normen und Herstellerdaten.
Technische Änderungen vorbehalten.

ZAMLUXURY GMBH GERMANY

INDUSTRIE- UND BAUBEDARF

WWW.ZAMLUX.DE