

ISUZU DEV2.0L	
Ficha Técnica	
Fabricante	ISUZU QINGLING
Modelo	QL1043FMHA
Ancho de la carrocería (mm)	1880 (1695)
Distancia entre ejes (mm)	4X2
Baranda (mm)	4200 / 4185 × 2100 / 1980 / 1850 × 400 / 380
Caja cerrada (mm)	4250 / 4200 × 2100 / 2050 / 1850 × 2200 / 2100 / 1810
Estacas (mm)	4250 / 4200 × 2100 / 2030 / 2000 × 400
Velocidad máxima (km/h)	105
Pendiente máxima superable (%)	≥30
Radio mínimo de giro (m)	13.6
Motor (modelo / potencia / torque)	D20TCIF11 / 93 kW / 350 N·m
Norma de emisiones	China VI
Tratamiento posterior	DOC + DPF + SCR
Caja de cambios	5MT
Neumáticos	7.00R16LT
Sistema de frenos	Freno neumático (freno de aire)

Configuración de seguridad	ABS + EBD, Ajuste automático del espacio de freno, Alerta de desgaste de pastillas, Recordatorio de cinturón de seguridad del conductor, Cerradura del tanque de combustible, Espejo de visión baja frontal
Configuración básica	Dirección asistida, Aire acondicionado frío y caliente, Reproductor de música (MP3)
Configuración inteligente	Terminal de control remoto, Comunicación CAN habilitada
Equipamiento opcional	Ventanas eléctricas, Cierre centralizado, Llave con control remoto, Control de crucero, Módulo de control BCM, Toma de fuerza (PTO)
Chasis	QL1040MFHAY
Baranda	QL1040MFHA (1.75 t)
Caja cerrada	QL5040XXYMFHA / QL5041XXYMFHA (1.495 t / 1.245 t)
Caja cerrada con plataforma hidráulica	QL5040XXYMFHA / QL5041XXYMFHA (1.495 t / 1.245 t)
Estacas	QL5040CCYMFA (1.495 t)