

Brújula Cafe

Reto: construir y probar una aplicacion web de extremo a extremo

Repositorio publico	https://github.com/ZaqueoChivalan/-S10-Aplicaci-n-web-con-pruebas-E2E-en-Cypress
GitHub Actions exitoso	https://github.com/ZaqueoChivalan/-S10-Aplicaci-n-web-con-pruebas-E2E-en-Cypress/actions/runs/3628822855
Video - maximo 3 minutos	https://drive.google.com/file/d/13Ar5pxSNAJy8qdUdq7R5St7XbevJOAF/view?usp=sharing
Resultado local	3 specs, 3 passing, 0 failing

Resumen de implementacion

Sistema de pedidos para cafeteria con frontend estatico, API REST local en Node.js y persistencia en archivos JSON. La API ofrece productos, creacion de ordenes y reinicio de datos de prueba. La suite Cypress usa TypeScript, baseUrl, selectores accesibles y data-cy estable.

La preparacion de datos ocurre con `cy.request(POST /api/test/reset)` antes de cada prueba. No se usan esperas numericas. La prueba de fallo intercepta una sola solicitud 503 y luego deja que el reintento llegue a la API real.

Recorrido 1 - camino exitoso

Captura no encontrada en la ejecucion local.

Se comprueba el identificador ORD-... y el total persistido de \$7.25.

Recorrido 2 - validacion

Captura no encontrada en la ejecucion local.

El pedido vacio mantiene el total en \$0.00 y el boton de confirmacion deshabilitado.

Recorrido 3 - fallo controlado

Captura no encontrada en la ejecucion local.

Se simula un 503, se conserva el carrito y el segundo intento confirma la orden.

Evidencia tecnica y guion del video

Camino exitoso: seleccionar Espresso y Croissant, aumentar Espresso a cantidad 2, confirmar y mostrar el identificador y total. En `cypress/e2e/01-camino-exitoso.cy.ts`, `cy.intercept()` usa el alias `@createOrder` para validar el cuerpo de la solicitud y la respuesta 201, y despues se verifica `GET /api/orders`.

Validacion: al iniciar el pedido esta vacio, el boton Confirmar pedido esta disabled y el intercept no recibe solicitudes POST. Fallo controlado: se simula un 503 con times: 1, se muestra el mensaje, se conserva el carrito y el siguiente click se recupera contra la API real.

Guion sugerido del video (maximo 3 minutos): 0:00 mostrar el menu; 0:30 ejecutar el camino exitoso; 1:20 explicar brevemente el alias de `cy.intercept()`; 1:50 mostrar el resumen verde de Cypress; 2:20 abrir la ejecucion exitosa de GitHub Actions.

La entrega incluye los enlaces publicos del repositorio, la ejecucion de CI y el video.