

S11 — Validación de una API con Postman y OpenAPI

Estudiante: PENDIENTE — completar nombre y carné

Curso: Aseguramiento de la calidad de software

Repositorio: PENDIENTE — pegar enlace final de GitHub

Video: PENDIENTE — pegar enlace verificable (máximo 3 minutos)

Resumen

Se implementó una API local de pedidos protegida con Bearer token. Permite autenticación, listado paginado, creación y consulta de pedidos, control de permisos entre Alice y Bob y una operación PUT idempotente para fijar el estado.

Elemento	Resultado
Contrato OpenAPI 3.1	Incluye seguridad, parámetros, cuerpos y respuestas 2xx/4xx.
Matriz y colección	14 casos TC-01 a TC-14 automatizados.
Ejecución limpia	14/14 casos aprobados en ejecución local.
Incompatibilidad	Fallo esperado con status=degraded; corrección aprobada con status=ok.
Evidencia	reports/last-run.json y reports/controlled-failure.json.

Casos cubiertos

Solicitudes válidas y verificación posterior, campos obligatorios y datos inválidos, ausencia y falsedad de credenciales, acceso a recurso ajeno, recurso inexistente, paginación, repetición idempotente y esquemas de éxito/error.

Limitación

La API almacena datos en memoria; no se cubren persistencia ante reinicio ni concurrencia real.

Uso responsable de IA

Se utilizó IA como apoyo para proponer casos, redactar el contrato y revisar scripts. Se verificaron personalmente la ejecución, la cobertura y el fallo controlado. No se usaron secretos ni datos reales.