



Dieselmkraftstoff
Befüllen von Lagerbehältern
Dieselmkraftstoff steht im Verdacht, Krebs
erzeugen zu können!



Signalwort: Gefahr

Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen reizen. Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen) möglich. Kann Lungenschaden verursachen. Krebserzeugende Wirkung von Dieselmkraftstoff wird vermutet! Kraftstoffgetränkte Putzlappen in verschließbaren Behältern aus nichtbrennbarem Material sammeln. Produkt ist brennbar. Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Vor der Befüllung ist der Füllstand des zu befüllenden Lagerbehälters zu ermitteln. Die Belüftungseinrichtung muss geöffnet und betriebsbereit sein. Der Lagerbehälter und die Rückhalteeinrichtung müssen intakt und ohne Beschädigungen sein. Bei Lagerbehältern mit Grenzwertgeber muss der Schaltverstärker der Abfüllsicherung des beliefernden Tankfahrzeug an den Grenzwertgeber angeschlossen werden. Behälter bis 1000 l dürfen mit einem selbsttätig schließenden Zapfventil ohne Schlauchanschluss befüllt werden. Behälter über 1000 l dürfen nur mit festangeschlossenen Schlauchanschluss und angeschlossenem Grenzwertgeber befüllt werden. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Geeigneten Feuerlöscher (Brandklasse B) bereithalten. Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Produktreste von der Haut entfernen! Verunreinigte Kleidung wechseln! Putzlappen nicht in die Taschen der Arbeitskleidung stecken!



Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille!

Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkauschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.

Verhalten im Gefahrenfall

Mit saugfähigem unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Mit saugfähigem Material (z.B. z.B. Kieselgur, Sand, Ölbindemittel) aufnehmen und entsorgen! Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufene Lösung! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver und Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl)!

Zuständiger Arzt / Ärztin:

Unfalltelefon:

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt / Ärztin verständigen.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt / -ärztin aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel!

Nach Einatmen: Frischluft!

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben. Verschlucken kann zu Lungenschädigung führen. Krankenhaus!

Ersthelfer/-in:



Sachgerechte Entsorgung

Nicht in Abguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in:

Produktreste:

Aufsaugmaterialien / Wischtücher:

Verunreinigtes Erdreich