CodeMoney: raport wynagrodzeń

30 pracowników • sortowanie bąbelkowe • analiza i aktualizacja danych

Imię i nazwisko: ..... Klasa: .....

DANE STARTOWE / 30 PENSJI BRUTTO (ZŁ MIESIĘCZNIE)

Te same dane otrzymasz również elektronicznie.

```
pensje = [5400, 4350, 7900, 4850, 6200, 4600, 10300, 5100, 5700, 4250,
          6800, 4550, 8900, 4950, 5300, 7200, 4700, 11500, 5500, 4400,
          6100, 5050, 12800, 4800, 5900, 4650, 8300, 5200, 4050, 9700]
```

ZASADY: Python, bez sort(), sorted(), sum(), min() i max(). Wpisz wyniki obliczeń.

1 Uporządkuj dane

ORDER BY / MIN / MAX

Posortuj 30 pensji rosnąco algorytmem bąbelkowym.

Wyznacz minimum, maksimum oraz rozstęp.

Posortowana lista (30 wartości):

Najniższa pensja (zł)

Najwyższa pensja (zł)

Rozstęp (zł):

2 Najlepiej opłacani

TOP 3 / WHERE

Znajdź TOP 3 najwyższych pensji oraz wszystkie pensje ≥ 6000 zł.

TOP 1 (zł)

TOP 2 (zł)

TOP 3 (zł)

Wszystkie wynagrodzenia ≥ 6000 zł:

Liczba pensji ≥ 6000 zł

Suma trzech najwyższych pensji (zł)

CodeMoney: raport wynagrodzeń

30 pracowników • sortowanie bąbelkowe • analiza i aktualizacja danych

3 Średnia, mediana i filtrowanie

AVG / COUNT / WHERE

Oblicz średnią i medianę wszystkich 30 pensji.

Policz pensje poniżej średniej i oblicz ich łączną sumę.

Średnia pensja (zł)

Mediana pensji (zł)

Liczba pensji poniżej średniej

Suma pensji poniżej średniej (zł)

Wszystkie pensje poniżej średniej (rosnąco):

4 Podwyżka dla zarabiających mniej

UPDATE ... WHERE

Wróć do ORYGINALNYCH danych. Wylicz średnią pierwotnych pensji.

Podnieś o 500 zł każdą pensję poniżej pierwotnej średniej, modyfikując listę.

Posortuj ponownie zmodyfikowaną listę rosnąco.

Liczba podwyżek

Łączny koszt podwyżek / miesiąc (zł)

Nowa średnia pensja (zł)

Nowa suma pensji / miesiąc (zł)

Lista 30 pensji PO podwyżkach (rosnąco):