Kantor walut

C# • Klasy, obiekty, metody oraz właściwości get i set

Imię i nazwisko: ..... Klasa: .....

Napisz program konsolowy przeliczający euro na złote i złote na euro. Dla uproszczenia stosujemy jeden kurs wymiany i pomijamy prowizję.

1. Utwórz klasę Kantor

• Prywatne pole **kursEuro** typu **double**, początkowo równe **4.30**.
• Publiczna właściwość **KursEuro**: **get** zwraca kurs, a **set** przyjmuje tylko wartości większe od zera. Niepoprawna wartość nie zmienia kursu.
• Publiczna metoda **EuroNaZlote(double euro)** zwracająca wynik typu **double**:
złote = euro × kursEuro
• Publiczna metoda **ZloteNaEuro(double zlote)** zwracająca wynik typu **double**:
euro = złote / kursEuro

2. Sprawdź działanie programu

1. Utwórz dwa obiekty klasy Kantor: **centrum** i **lotnisko**.

2. Przez właściwość KursEuro ustaw kursy: **centrum - 4.20**, **lotnisko - 4.50**.

3. Wywołaj metody i wyświetl koszt zakupu **100 euro** w każdym kantorze oraz liczbę euro otrzymanych za **900 zł** na lotnisku.

4. Spróbuj ustawić kurs centrum na **-3**. Wyświetl kurs i sprawdź, czy pozostał bez zmian.

5. Ustaw kurs centrum na **4.10**. Wyświetl kursy obu kantorów i sprawdź, czy zmiana dotyczy tylko centrum.

Wyniki do sprawdzenia

Operacja	Wynik
100 euro w centrum / na lotnisku	420 zł / 450 zł
900 zł na euro na lotnisku	200 euro
Kurs centrum po próbie ustawienia -3	4,20
Końcowe kursy centrum / lotniska	4,10 / 4,50

Nie musisz pobierać danych z klawiatury ani tworzyć własnego konstruktora. Przyjmij, że kwoty są nieujemne. W kodzie liczby dziesiętne zapisuj z kropką, np. 4.20.