Lembar Kerja Praktikum P07 – Exception Handling

Lembar kerja ini menggantikan laporan praktikum. Isi **sambil** mengerjakan setiap langkah di modul, lalu kumpulkan di akhir sesi sebagai `LK-P07-<NIM>.pdf` bersama zip kode Anda.

Petunjuk pengisian

- Jawab singkat dan jelas. Satu sampai tiga kalimat per pertanyaan sudah cukup.
- Tempel output program sebagai **teks**, bukan tangkapan layar.
- Di L2 dan L3, isi kolom **prediksi** sebelum menjalankan program. Prediksi yang salah tidak mengurangi nilai; yang dinilai adalah penjelasan selisihnya.
- Total nilai LK 50 poin. Bagian L0 wajib diisi, tanpa poin.

L0 – Identitas dan parameter (wajib)

Isian	Jawaban
Nama	
NIM	
Kelas	
Tanggal praktikum	
Versi Java (baris pertama `java -version`)	
Saldo awal e-wallet (`NimParams`)	Rp
Stok awal KOPI-001	
Stok awal RDG-002	

L1 – Membaca crash dan menangani input (8 poin)

(a) Bedah stack trace `CrashDemo` skenario 2 dan 3 (4 poin). Contoh pengisian untuk skenario 1 ada di modul.

Yang dicari	Skenario 2	Skenario 3
Jenis exception		
Checked atau unchecked?		
Pesan		
Baris kode Anda yang pertama (file:baris, method)		
Dipanggil dari (file:baris, method)		
Apa penyebabnya, dengan kata-kata Anda sendiri?		

(b) Jumlah `-2` (2 poin). Sebelum `ShopApp` diperbaiki, apa yang terjadi saat Anda memilih produk 2 lalu mengetik jumlah `-2`? Mengapa tidak muncul `NumberFormatException`? Apa beda "format input salah" dengan "aturan bisnis dilanggar"?

Jawaban:

(c) `if` atau `catch`? (2 poin). Mengapa nomor produk di luar katalog dicegah dengan `if`, sedangkan teks yang bukan angka ditangkap dengan `catch (NumberFormatException _)`?

Jawaban:

L2 – Prediksi dulu, baru jalankan (12 poin)

Isi kolom **Prediksi** sebelum menjalankan program. Tulis baris-baris output sesuai urutan, misalnya `A1, A2, A4, A5`.

`FlowDemo` bagian A, B, C (7 poin: A 2, B 3, C 2)

Bagian	Prediksi output	Output sebenarnya	Cocok?	Penjelasan selisih (atau mengapa tebakan Anda benar)
A: `partA("12")` lalu `partA("12rb")`				
B: `partB(300000, "3")` lalu `partB(300000, "0")`				
C: `partC(5)`				

`CariProdukDemo` bagian D (3 poin)

Perintah	Prediksi output	Output sebenarnya	Penjelasan: catch mana yang jalan, dan mengapa
`... CariProdukDemo 2`			
`... CariProdukDemo abc`			

Perintah	Prediksi output	Output sebenarnya	Penjelasan: catch mana yang jalan, dan mengapa
`...` `CariProdukDemo 8`			

`...`
`CariProdukDemo`
(tanpa argumen)			

L2.c – Ubah urutan catch (2 poin). Tempel pesan error compiler setelah catch `IllegalArgumentException` dipindah ke paling atas, lalu jelaskan artinya dalam satu kalimat.

Pesan error:

Artinya:

L3 – Custom exception dan checkout (10 poin)

(a) Error berantai (2 poin). Setelah `PaymentMethod.pay` diubah menjadi `void ... throws PaymentFailedException`, berapa error yang muncul, dan di file mana saja? Mengapa satu perubahan di interface memengaruhi file-file itu?

Jumlah error: File:

Alasan:

(b) Enam skenario `ScenarioRunner` (4 poin). Isi kolom prediksi dulu (pakai parameter L0), baru jalankan. Hasil diisi salah satu dari `[OK]`, `[SALDO]`, `[BAYAR]`, `[STOK]`, `[INVALID]`.

No.	Prediksi hasil	Prediksi sesudahnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Hasil sebenarnya	Sebenarnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Cocok?
S1 Kopi + Rendang, Reguler, e-wallet					
S2 Kopi x3, Reguler, transfer bank					
S3 Rendang x2, Reguler, e-wallet					
S4 Kopi, Ekspres, kartu kredit					
S5 Keranjang kosong					

No.	Prediksi hasil	Prediksi sesudahnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Hasil sebenarnya	Sebenarnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Cocok?
S6 Teh x2, Reguler, e-wallet					

Pilih satu skenario yang prediksinya meleset (atau, jika semua cocok, skenario yang paling menarik), lalu jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Sebut juga mengapa pesan `[STOK]` menyebut "diminta 1".

Jawaban:

(c) Mengembalikan stok lalu `throw e` (2 poin). Di method `checkout`, mengapa blok catch mengembalikan stok lalu melempar ulang exception yang sama, bukan mencetak pesan untuk pembeli? Apa yang terjadi pada stok jika `release` dihapus?

Jawaban:

(d) Urutan catch di `buy` (2 poin). Mengapa catch `InsufficientBalanceException` harus ditulis di atas catch `PaymentFailedException`? Apa yang terjadi jika urutannya ditukar?

Jawaban:

L4 – Katalog dari file (6 poin)

(a) Baris katalog yang dilewati (3 poin).

Baris ke-	Isi baris	Apa masalahnya?	Exception yang tertangkap (nama class)

(b) Ketika file tidak ada (3 poin). Tempel output `java -cp bin shop.app.ShopApp katalog-cadangan.csv`. Apa isi `e.getMessage()` dan `e.getCause()`? Kalau `ShopApp` hanya mencetak `e.getCause().getMessage()`, apa yang dilihat pengguna, dan mengapa itu kurang membantu?

Output:

Jawaban:

L5 – Code review FragileShop (10 poin)

Tabel temuan (8 poin, 2 per method).

Method	Apa masalahnya?	Dampaknya (bagi pembeli atau programmer)	Perbaikan
`payOrder`			
`isInStock`			
`readCatalogHeader`			
`addToCart`			

Output `FragileShop` setelah `payOrder` dan `readCatalogHeader` diperbaiki (2 poin).

Output:

Penutup

Hasil SelfCheck terakhir. Salin dua baris berikut dari output SelfCheck.

=== HASIL: ...

=== TANTANGAN: ...

Refleksi (4 poin).

1. (2 poin) Mengapa kesalahan ketik pembeli (misalnya `dua` sebagai jumlah) perlu ditangani berbeda dari stok yang habis? Hubungkan dengan pilihan checked/unchecked.

Jawaban:

2. (1 poin) Apakah pesan exception teknis, misalnya `For input string: "dua"`, sebaiknya ditampilkan langsung kepada pembeli? Beri satu contoh dari praktikum ini.

Jawaban:

3. (1 poin, dinilai penuh asal diisi jujur) Satu hal tentang exception yang masih membingungkan atau ingin Anda tanyakan di pertemuan berikutnya.

Jawaban: