

TEAM DARK Full Configuration Hindi

TEAM DARK

Panel + Telegram Bot + Native Loader

पूर्ण कॉन्फिगरेशन और डिप्लॉयमेंट गाइड

Repository: ZayYadav/KeshavNoRule

Branch: TeamDarkLoader

Panel folder: teamdark-panel

Target domain: <https://teamdarkloader.parallaxserver.online>

इस PDF का उद्देश्य

यह गाइड fresh install और existing server upgrade दोनों के लिए है। इसमें single SQL, .env, Owner account, Native Loader secret, Telegram BotFather, webhook, Chat ID linking, TG guest keys, referral flow, security, cron, Cloudflare और troubleshooting सभी steps शामिल हैं।

महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम

Bot token, APP_KEY, TEAMDARK_AUTH_SECRET, database password और webhook secret कभी GitHub, screenshot, Telegram message या public log में paste न करें। इस PDF में भी real secret values जानबूझकर नहीं दी गई हैं।

विषय-सूची

- 1. सिस्टम क्या करता है
- 2. Server requirements
- 3. Backup और upload structure
- 4. Database - केवल एक schema.sql
- 5. .env की पूरी configuration
- 6. APP_KEY और Native Loader secret
- 7. पहला Owner बनाना
- 8. Telegram BotFather setup
- 9. Owner Chat ID निकालना
- 10. Telegram webhook activate करना
- 11. Panel user का Telegram linking
- 12. Bot में registered user flow
- 13. Unregistered TG user - 2H/7-day rule
- 14. Bot Owner powers
- 15. Referral system
- 16. Key lifecycle और devices
- 17. Cron, HTTPS और Cloudflare
- 18. Security hardening
- 19. Testing और health checks
- 20. Troubleshooting
- 21. Final deployment checklist

- 22. Quick command sheet

Recommended order

पहले backup -> files upload -> schema.sql -> .env -> owner -> Native secret -> Telegram token/Chat ID -> webhook -> tests. बीच में webhook पहले set कर देने पर Chat ID निकालने में confusion हो सकता है, इसलिए नीचे दिए क्रम को follow करें।

1. सिस्टम क्या करता है

- **Panel roles:** Owner / Admin / Reseller / User.
- **Keys:** Custom key या auto format Team-Dark-XXXXXXXXXX; first valid Loader login पर timer start.
- **Key controls:** Copy, Block/Unblock, device Reset, Delete; owner को global control.
- **Referral:** Owner Admin/Reseller/User invite बना सकता है; Admin केवल User invite; User/Reseller invite नहीं बना सकते.
- **Telegram linking:** Panel में Chat ID डालने के बाद 15-minute one-time TDLINK code से exact Telegram account verify होता है.
- **Registered bot users:** Account details, recent keys, 1/7/30-day key generation normal panel balance rules के साथ.
- **Unregistered TG users:** हर 7 दिन में केवल 1 free 2-hour key, 1 device.
- **Owner-only TG Users page:** Unregistered Telegram name, Chat ID, username, first/last seen, eligibility और guest keys.
- **Auto migration:** TG guest बाद में panel account link करे तो उसके पुराने TG guest keys panel user ownership में चले जाते हैं.

Architecture overview

Component	Route/File	काम
Web Panel	public/index.php	Login, Dashboard, Keys, Users, Referrals, TG Users
Native Loader Auth	POST /connect	game + user_key + serial validate करता है
Telegram Webhook	POST /telegram/webhook	Telegram updates और inline buttons handle करता है
Single DB SQL	database/schema.sql	Fresh install + existing DB upgrade
Webhook Setup	bin/set_telegram_webhook.php	Telegram setWebhook API call
Owner Creation	bin/create-owner.php	पहला Owner CLI से बनाता है

2. Server requirements

- PHP 8.2 या नया.
- MySQL 8.x recommended.
- PHP extensions: PDO MySQL, OpenSSL, JSON, cURL.
- HTTPS certificate valid होना चाहिए.
- Apache/LiteSpeed rewrite support; cPanel hosting भी supported.
- PHP CLI access Owner creation और webhook setup के लिए बहुत उपयोगी है.

```
php -v
php -m | grep -E "pdo_mysql|openssl|json|curl"
```

Telegram requirement

Telegram webhook URL HTTPS होना चाहिए। setWebhook में secret_token देने पर Telegram हर webhook request में X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token header भेजता है; panel इसी header को verify करता है।

3. Backup और upload structure

Existing live panel upgrade करने से पहले database और current files दोनों का backup लें।

SSH backup examples

```
mysqldump -u teamdark_user -p teamdark_panel > teamdark_backup_$(date +%F_%H%M).sql  
cp -a teamdark-panel teamdark-panel-backup-$(date +%F_%H%M)
```

cPanel में

1. phpMyAdmin -> database select -> Export -> Quick -> SQL -> Go.
2. File Manager में teamdark-panel folder को Compress करके ZIP backup रखें.
3. नई files upload/replace करने के बाद .env को overwrite न करें जब तक आप जानबूझकर नई .env नहीं बना रहे हों.

Recommended document root

- Best: domain/subdomain Document Root को teamdark-panel/public पर रखें.
- अगर shared hosting में document root को public पर नहीं कर सकते, root .htaccess fallback routes already handle करता है.
- Public routes: /connect और /telegram/webhook को cache नहीं होना चाहिए.

4. Database - केवल एक schema.sql

Single SQL rule

अब केवल teamdark-panel/database/schema.sql use करना है। Fresh install और existing DB upgrade दोनों में यही file run करनी है। पुराने अलग migrate_*.sql files use न करें।

Fresh database बनाना - SSH

```
mysql -u root -p  
CREATE DATABASE teamdark_panel CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'teamdark_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VERY_STRONG_DB_PASSWORD';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON teamdark_panel.* TO 'teamdark_user'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Schema import - SSH

```
cd /path/to/teamdark-panel  
mysql -u teamdark_user -p teamdark_panel < database/schema.sql
```

Schema import - phpMyAdmin

1. cPanel -> phpMyAdmin -> teamdark_panel database select करें.
2. Import tab खोलें.
3. database/schema.sql चुनें.

4. Format SQL रहने दें और Import/Go करें.

5. कोई red SQL error आए तो screenshot + exact error line save करें; आधा schema run हुआ मानकर blindly दुबारा tables delete न करें.

मुख्य tables

Table	Purpose
users	Panel accounts + role + balance + telegram_chat_id
referral_invites	One-time registration referrals
telegram_users	TG name/chat id/username/guest limit/link state
license_keys	Panel और Telegram guest keys
license_devices	Serial/device binding + reset state
telegram_link_tokens	15-minute TDLINK verification tokens
telegram_update_ids	Webhook replay/update de-duplication
balance_ledger	Credit changes history
audit_logs	Security/audit events
rate_limits	Server-side rate limit buckets

5. .env की पूरी configuration

Server पर .env बनाएं:

```
cd /path/to/teamdark-panel
cp .env.example .env
chmod 600 .env
```

Recommended .env template

```
APP_NAME="TeamDark Panel"
APP_URL="https://teamdarkloader.parallaxserver.online"
APP_KEY="PASTE_GENERATED_BASE64_KEY"

DB_HOST="127.0.0.1"
DB_PORT="3306"
DB_NAME="teamdark_panel"
DB_USER="teamdark_user"
DB_PASS="YOUR_STRONG_DB_PASSWORD"

SESSION_NAME="TDESSID"
REFERRER_BONUS="5"
SIGNUP_BONUS="2"
KEY_COST="1"
UNLIMITED_KEY_COST="100"

TEAMDARK_AUTH_SECRET="EXACT_NATIVE_SECRET_FROM_MAIN_CPP"
API_TOKEN_TTL="86400"

TELEGRAM_BOT_TOKEN="BOTFATHER_TOKEN"
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET="RANDOM_SECRET_16_TO_256_CHARS"
TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID="YOUR_PRIVATE_TELEGRAM_CHAT_ID"
```

हर variable का मतलब

Variable	क्या भरना है / असर
APP_NAME	Panel display name.
APP_URL	Exact HTTPS base URL; trailing slash न रखें.
APP_KEY	32 random bytes का base64 value; encryption-related secret.
DB_*	MySQL connection settings.
SESSION_NAME	PHP session cookie name.
REFERRER_BONUS	Referral successful होने पर referrer credit.
SIGNUP_BONUS	Referral से बने नए account का opening bonus.
KEY_COST	Non-owner timed key का प्रति started 24h credit cost.
UNLIMITED_KEY_COST	Non-owner unlimited validity key fixed cost.
TEAMDARK_AUTH_SECRET	Loader main.cpp के current native auth secret से exact match.
API_TOKEN_TTL	Legacy/API bearer token lifetime seconds.
TELEGRAM_BOT_TOKEN	BotFather से मिला bot token.
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET	Webhook request header verification secret.
TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID	जिस private Chat ID को bot Owner powers देगा.

6. APP_KEY और Native Loader secret

APP_KEY generate करें

```
php -r "echo base64_encode(random_bytes(32)), PHP_EOL;"
```

Output को APP_KEY में paste करें। इसे rotate करने से पहले migration plan होना चाहिए, क्योंकि encrypted data इससे depend कर सकता है।

Telegram webhook secret generate करें

```
php -r "echo bin2hex(random_bytes(24)), PHP_EOL;"
```

TEAMDARK_AUTH_SECRET कहाँ से लेना है

Repository branch TeamDarkLoader में app/src/main/jni/main.cpp खोलें। Current native auth line में auth += oxorany("...") के अंदर जो exact secret है, वही server .env में TEAMDARK_AUTH_SECRET होना चाहिए।

Secret leak से बचें

Secret value को PDF, GitHub issue, Telegram chat, browser screenshot या public log में paste न करें। केवल server .env में रखें।

Safe search command

```
grep -n 'auth.*oxorany' ../app/src/main/jni/main.cpp
```

Native token logic

```
md5("PUBG-" + user_key + "-" + serial + "-" + TEAMDARK_AUTH_SECRET)
```

Server और Loader secret mismatch होने पर valid key भी login नहीं करेगी।

7. पहला Owner बनाना

Fresh install में schema import के बाद CLI से Owner बनाएं:

```
php bin/create-owner.php teamdarkowner 'StrongPassword12+ChangeMe'
```

- Username: 3-32 chars; lowercase letters, numbers, dot, underscore, hyphen.
- Password कम-से-कम 12 characters रखें; practical use में 16+ और unique password बेहतर है.
- Owner logical unlimited balance use करता है और normal key generation पर credit cost 0 है.
- Command generated referral code भी print करता है; नए referral system में panel की Users & Referrals screen से one-time invite बनाना preferred है.

Existing Owner

अगर database में पहले से active Owner है तो नया Owner blindly create न करें। पहले users table या panel login से verify करें।

8. Telegram BotFather setup

1. Telegram में official @BotFather खोलें.
2. /newbot भेजें.

3. Bot का display name चुनें, जैसे TEAM DARK PANEL BOT.
4. Unique username चुनें जो bot पर end हो, जैसे TeamDarkPanelBot.
5. BotFather जो token देता है उसे server .env के TELEGRAM_BOT_TOKEN में रखें.
6. Optional: /setdescription, /setabouttext और /setuserpic से branding करें.
7. Bot token किसी को forward न करें.

Bot privacy

यह implementation private chat को accept करता है। Owner controls केवल TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID match होने पर मिलते हैं।

9. Owner Chat ID निकालना

Method A - webhook set करने से पहले getUpdates

1. Bot को Telegram में खोलकर Start दबाएं या /start भेजें.
2. Server terminal में token को .env से पढ़कर getUpdates call करें.
3. JSON में message.from.id या message.chat.id का positive integer आपका private Chat ID है.
4. उसी value को TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID में रखें.

```
cd /path/to/teamdark-panel
TOKEN="$(php -r '$e=parse_ini_file(\".env\"); echo $e[\"TELEGRAM_BOT_TOKEN\"];')\"
curl -s \"https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/getUpdates\"
```

अगर webhook पहले से set है

Telegram getUpdates outgoing webhook active होने पर काम नहीं करता। ऐसे में web panel के Owner account से TG Users page देखें: bot start करने वाला unregistered TG user वहाँ Chat ID सहित दिखेगा। अपनी ID पहचानकर .env update करें।

10. Telegram webhook activate करना

Prerequisites

- APP_URL सही HTTPS domain हो.
- TELEGRAM_BOT_TOKEN valid हो.
- TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET 16-256 chars और केवल A-Z, a-z, 0-9, _ या - हो.
- /telegram/webhook route public HTTPS से reachable हो.

Webhook set करें

```
cd /path/to/teamdark-panel
php bin/set_telegram_webhook.php
```

Expected output:

Webhook configured: <https://teamdarkloader.parallaxserver.online/telegram/webhook>

Webhook verify करें

```
TOKEN="$(php -r '$e=parse_ini_file(\".env\"); echo $e[\"TELEGRAM_BOT_TOKEN\"];')\"  
curl -s \"https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/getWebhookInfo\"
```

- url आपके domain के /telegram/webhook पर होना चाहिए.
- pending_update_count लगातार बढ़ रहा हो तो webhook response/server error check करें.
- last_error_message आए तो HTTPS, rewrite, PHP error log और webhook secret check करें.

Official Telegram behavior

setWebhook HTTPS POST updates भेजता है। secret_token configured होने पर X-Telegram-Bot-API-Secret-Token header आता है; TeamDark webhook इसे hash-safe comparison से verify करता है।

11. Panel user का Telegram linking

1. User panel में login करें.
2. Dashboard पर Telegram Chat ID field में अपना private Chat ID डालें.
3. Generate verification code दबाएं.
4. Panel 15-minute TDLINK-XXXXXXX code दिखाएगा.
5. उसी exact Telegram account से bot को /link TDLINK-XXXXXXX भेजें.
6. Bot successful link confirm करेगा और Dashboard पर Telegram “Verified & linked” दिखेगा.

Security design

सिर्फ Chat ID type करने से account link नहीं होता। Same Telegram account से one-time code verify करना जरूरी है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का Chat ID डालकर उसका bot account hijack नहीं किया जा सकता।

Unlink

Dashboard पर Unlink Telegram दबाने से users.telegram_chat_id clear होता है और telegram_users linked_user_id हटता है। Guest history record बनी रह सकती है, लेकिन account link समाप्त हो जाता है।

12. Bot में registered user flow

- My Account - name, username, role, balance, Chat ID, key count.
- My Keys - recent keys दिखाता है.
- 1 Day / 7 Days / 30 Days - normal panel pricing/balance rules से key generate करता है.
- Generated key user के panel account की self-owned key होती है.
- Key timer first valid Loader login पर start होता है.

Balance rule

Bot registered user को panel rules bypass नहीं करने देता। Non-owner के credits कम हों तो normal key generation fail होगी।

13. Unregistered TG user - 2H / 7-day rule

- Bot start करते ही telegram_users में Chat ID, first name, last name, username, first_seen_at और last_seen_at record होता है.
- Unregistered TG user “Free 2H Key” दबा सकता है.

- Key duration: 7200 seconds (2 hours).
- Device limit: 1.
- Eligibility: एक free key लेने के बाद अगले 7 दिन तक दूसरी free 2H key नहीं.
- 7-day gate database transaction/row lock के साथ enforce होता है, इसलिए rapid double-click से दो keys नहीं बननी चाहिए.
- Owner panel -> TG Users में guest और उसकी keys दिखती हैं.

जब वही TG guest बाद में panel account link करे

telegram_users.linked_user_id उस panel user से जुड़ता है, users.telegram_chat_id update होता है, और key_source=telegram_guest वाली पुरानी guest keys का owner_user_id नए panel user पर migrate होता है।

14. Bot Owner powers

Owner access TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID से तय होता है। Bot में inline buttons से ये controls उपलब्ध हैं:

Button/Section	Power
Stats	Panel users, unregistered TG, linked TG, current keys, pending referrals counts
Panel Users	Recent panel users list और per-user details
Balance	+10, +100, -10 adjustments; ledger में entry
Enable/Disable User	Non-owner panel account status toggle
TG Users	Unregistered Telegram users और guest keys
Keys	Latest keys और key detail
Key actions	Block/Unblock, Reset Devices, Delete
Referrals	Admin / Reseller / User one-time referral create
30D Key	Owner 30-day key generate

Owner ID check

TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID गलत व्यक्ति की ID होने पर वही व्यक्ति bot Owner controls पाएगा। इसलिए Chat ID को दो बार verify करें और .env permission tight रखें।

15. Referral system

Role	किस referral को बना सकता है
Owner	Admin, Reseller, User
Admin	User only
Reseller	कोई referral नहीं
User	कोई referral नहीं

Registration flow

1. Owner/Admin Users & Referrals page या Owner bot से one-time referral generate करता है.
2. नया व्यक्ति /register पर referral code डालता है.

3. वह अपना Name, Username और Password खुद सेट करता है.
4. Referral successful होने पर status USED होता है और किस user ने use किया वह दिखता है.
5. अगर नया user पहले TG guest था, registration के बाद उसे Dashboard से same Chat ID verify करके link करना होगा; तब TG data/account merge होगा.

16. Key lifecycle और devices

Auto key format

Team-Dark-XXXXXXXXXX

Custom key भी allowed है; duplicate key reject होती है।

Lifecycle

State	मतलब
unused	Generated है; अभी first Loader login नहीं हुआ.
active	First valid login हो चुका; timer चल रहा है.
disabled	Block किया गया; login reject.
expired	Validity खत्म.
revoked	Revoked state; login reject.

First-use activation

- Generated key: activated_at=NULL, expires_at=NULL.
- First successful /connect: activated_at=server time, status=active, expires_at=activated_at+duration.
- Unlimited validity में expires_at concept UNLIMITED रहता है.
- Same serial दूसरा device slot consume नहीं करता.
- Reset device active=0 करता है; बाद में वही serial फिर bind हो सकता है अगर slot available हो.

Native endpoint test

```
curl -X POST "https://teamdarkloader.parallaxserver.online/connect" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data-urlencode "game=PUBG" \
--data-urlencode "user_key=YOUR_TEST_KEY" \
--data-urlencode "serial=TEST_DEVICE_UUID"
```

17. Cron, HTTPS और Cloudflare

Expiry cron

Web/API request expiry enforce करते हैं, लेकिन background status cleanup के लिए cron हर 1-5 minute चलाना बेहतर है:

```
php /home/CPANEL_USER/path/to/teamdark-panel/bin/expire-keys.php
```

cPanel: Cron Jobs -> command paste करें -> Every 5 Minutes चुन सकते हैं।

HTTPS

- APP_URL में https:// ही रखें.
- Certificate expired/invalid होने पर Telegram webhook fail हो सकता है.
- HTTP -> HTTPS redirect enabled रखें, लेकिन webhook endpoint पर redirect chain से बचें; direct HTTPS URL सही route पर resolve होना चाहिए.

Cloudflare / cache

- /connect -> Cache bypass / no-store.
- /telegram/webhook -> Cache bypass / no-store.
- इन dynamic endpoints को "Cache Everything" rule में include न करें.
- अगर WAF Telegram webhook को block करे तो पहले Cloudflare Security Events देखकर exact rule identify करें; पूरे domain की security बंद न करें.

18. Security hardening

- .env permission 600 या hosting-supported restrictive permission.
- Database user को केवल panel database की जरूरत के permissions दें; root credentials app में न रखें.
- APP_KEY, bot token, webhook secret और native secret GitHub में commit न करें.
- PHP display_errors=Off production में; errors server log में रखें.
- Panel और PHP/MySQL packages patched रखें.
- HTTPS force करें.
- Owner Telegram Chat ID verify करें.
- Webhook secret कम-से-कम 24 random bytes का रखें.
- Bot token leak हो तो BotFather से तुरंत revoke/regenerate करके .env update और webhook re-run करें.
- Referral और link codes short-lived/one-time semantics के अनुसार ही use करें.
- Backups encrypted/private रखें; database backup में keys/users metadata हो सकता है.

Already implemented protections

- CSRF verification on panel POST actions.
- Prepared statements for DB queries.
- Rate limiting on sensitive routes.
- Webhook secret header verification.
- Telegram update replay de-duplication.
- Private chat validation.
- Audit logs for important actions.
- Key encryption at rest plus hashed lookup.
- Atomic first-use/device transactions.

19. Testing और health checks

Local/server syntax checks

```
find teamdark-panel -type f -name '*.php' -print0 | xargs -0 -n1 php -l
```

Database quick checks

```
mysql -u teamdark_user -p teamdark_panel -e "SHOW TABLES;"
mysql -u teamdark_user -p teamdark_panel -e "SHOW COLUMNS FROM users LIKE 'telegram_chat_id';"
mysql -u teamdark_user -p teamdark_panel -e "SHOW TABLES LIKE 'telegram_users';"
```

Webhook health

```
TOKEN="$(php -r '$e=parse_ini_file(\".env\"); echo $e[\"TELEGRAM_BOT_TOKEN\"];');"
curl -s "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/getWebhookInfo"
```

GitHub Actions checks

- TeamDark Panel PHP Lint - PASS होना चाहिए.
- TeamDark Native Auth Contract - PASS होना चाहिए.
- 19-case native auth integration suite - PASS.
- Telegram guest-key/link contract - PASS.
- Single SQL install/upgrade contract - PASS.

Current branch status

TeamDarkLoader final configuration commit ea4bddec260d9d5d89d0116881b38afcd641b7aa पर PHP lint और full contract workflow pass किए गए थे। Deploy के बाद अपने live server पर भी health checks जरूर करें।

20. Troubleshooting

Problem	Check / Fix
Panel 500 error	.env values, PHP error_log, DB credentials, schema.sql import.
Valid key -> Invalid Key	DB में key मौजूद? user_key whitespace? correct DB/environment?
Token mismatch / login fail	TEAMDARK_AUTH_SECRET main.cpp से exact match.
Webhook setup failed	APP_URL HTTPS, curl extension, bot token, webhook secret format.
Bot reply नहीं दे रहा	getWebhookInfo last_error_message, /telegram/webhook route, server PHP log.
Owner menu नहीं दिख रहा	TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID exact private Chat ID verify करें.
User link code invalid	15-minute expiry, same Chat ID, code exact uppercase/characters.
Guest को दूसरी 2H key नहीं मिल रही	Expected: 7-day cooldown check करें; next eligible time TG Users page में.
TG guest panel user में migrate नहीं हुआ	Same TG Chat ID से /link code verify हुआ या नहीं; telegram_users.linked_user_id check.

Problem	Check / Fix
getUpdates empty/error	Outgoing webhook active होने पर getUpdates नहीं चलता; getWebhookInfo या TG Users page use करें.
Cloudflare issue	Cache bypass + Security Events; dynamic routes cache न करें.
SQL duplicate/index error	Backup restore point रखें; exact error देखें; पुराने migrate SQL mix न करें.

21. Final deployment checklist

- ☐ Backup DB और files लिया.
- ☐ TeamDarkLoader branch की latest teamdark-panel files upload कीं.
- ☐ केवल database/schema.sql import किया.
- ☐ .env create/update किया और chmod restrictive रखा.
- ☐ APP_KEY generated.
- ☐ DB credentials test किए.
- ☐ TEAMDARK_AUTH_SECRET exact main.cpp से लिया.
- ☐ Owner account verify/create किया.
- ☐ BotFather bot बनाया और token .env में रखा.
- ☐ Webhook secret generated.
- ☐ Owner private Chat ID verify करके .env में रखा.
- ☐ php bin/set_telegram_webhook.php run किया.
- ☐ getWebhookInfo healthy है.
- ☐ Owner bot inline menu खुल रहा है.
- ☐ Panel Dashboard Telegram link test successful.
- ☐ Unregistered TG user 2H key test किया.
- ☐ Second guest key 7-day rule से blocked है.
- ☐ Referral -> registration flow test किया.
- ☐ Linked TG guest -> panel ownership migration test किया.
- ☐ /connect valid key test किया.
- ☐ Device reset/block/unblock/delete test किया.
- ☐ Cron expiry configured.
- ☐ Cloudflare dynamic routes bypass cache.
- ☐ PHP lint और logs clean.

22. Quick command sheet

APP key

```
php -r "echo base64_encode(random_bytes(32)), PHP_EOL;"
```

Webhook secret

```
php -r "echo bin2hex(random_bytes(24)), PHP_EOL;"
```

Import single SQL

```
mysql -u teamdark_user -p teamdark_panel < database/schema.sql
```

Create owner

```
php bin/create-owner.php teamdarkowner 'StrongPassword12+ChangeMe'
```

Set webhook

```
php bin/set_telegram_webhook.php
```

Get webhook info

```
TOKEN="$(php -r '$e=parse_ini_file(\".env\"); echo $e[\"TELEGRAM_BOT_TOKEN\"];');"
curl -s "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/getWebhookInfo"
```

PHP lint

```
find . -type f -name '*.php' -print0 | xargs -0 -n1 php -l
```

Native /connect smoke test

```
curl -X POST "https://teamdarkloader.parallaxserver.online/connect" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data-urlencode "game=PUBG" \
--data-urlencode "user_key=YOUR_TEST_KEY" \
--data-urlencode "serial=TEST_DEVICE_UUID"
```

Reference notes

- Repository: <https://github.com/ZayYadav/KeshavNoRule/tree/TeamDarkLoader/teamdark-panel>
- Telegram Bot API: <https://core.telegram.org/bots/api>
- Telegram webhook guide: <https://core.telegram.org/bots/webhooks>

Last note

Live server पर configuration के बाद real token/secret values को किसी support screenshot में unmasked न भेजें। Debugging के लिए error message, route, status code और sanitized logs पर्याप्त होते हैं।