

GitHub 推送与网页上线操作手册

把本地 Hexo + Icarus 博客推送到 GitHub，并用 GitHub Pages 发布成别人能访问的网页

适用目录：/Users/zaychik/Desktop/博客/hexo-icarus-blog-template

默认线上地址：<https://zaychikliu.github.io/blog/>

生成日期：2026-06-10

目录

1. 你最终会得到什么
2. 准备工作检查
3. 在 GitHub 创建空仓库
4. 把本地代码推送到 GitHub
5. 开启 GitHub Pages
6. 确认网页可访问
7. 以后如何更新文章
8. 常见问题速查

1. 你最终会得到什么

完成后，你的博客源码会在 GitHub 仓库里，GitHub Actions 会自动构建 Hexo 静态站点，GitHub Pages 会把生成的 public 目录发布成网页。

- 源码仓库：ZaychikLiu/blog
- 默认网页地址：https://zaychikliu.github.io/blog/
- 每次修改文章后，只需要 git add、commit、push，GitHub 会自动重新部署。

当前模板已经把 GitHub Actions、/blog/ 子路径、sitemap、robots.txt 都配置好了。你只需要创建仓库并推送。

2. 准备工作检查

打开终端，进入博客模板目录：

```
cd /Users/zaychik/Desktop/博客/hexo-icarus-blog-template
```

检查本地仓库状态和远程地址：

```
git status  
git remote -v
```

项目	应该看到什么
git status	working tree clean
origin	git@github.com:ZaychikLiu/blog.git
分支	main

如果 remote 不对，可以重设：

```
git remote set-url origin git@github.com:ZaychikLiu/blog.git
```

3. 在 GitHub 创建空仓库

- 1 打开 https://github.com/new
- 2 Repository name 填 blog。
- 3 Owner 选择 ZaychikLiu。
- 4 Visibility 建议选 Public，这样别人能访问 Pages。
- 5 不要勾选 Add a README file、.gitignore、license，因为本地仓库已经有内容。
- 6 点击 Create repository。

如果你想用根域名 `zaychikliu.github.io`，而不是 `/blog/` 子路径，仓库名要叫 `ZaychikLiu.github.io`，同时需要把 `_config.yml` 的 `url/root` 改掉。当前手册按 `blog` 仓库说明。

4. 把本地代码推送到 GitHub

创建仓库后，在本地执行：

```
cd /Users/zaychik/Desktop/博客/hexo-icarus-blog-template
git push -u origin main
```

如果推送成功，你会在 GitHub 的 `ZaychikLiu/blog` 仓库里看到这些文件：

- `_config.yml`
- `_config.icarus.yml`
- `source/_posts/`
- `.github/workflows/pages.yml`
- `docs/`

如果 SSH 推送失败

如果看到 `Permission denied (publickey)`，说明本机 SSH key 没有连上 GitHub。可以改用 HTTPS：

```
git remote set-url origin https://github.com/ZaychikLiu/blog.git
git push -u origin main
```

也可以重新登录 GitHub CLI：

```
gh auth login -h github.com
```

5. 开启 GitHub Pages

- 1 打开 GitHub 仓库 `ZaychikLiu/blog`。
- 2 进入 `Settings`。
- 3 左侧点击 `Pages`。
- 4 `Build and deployment` 的 `Source` 选择 `GitHub Actions`。
- 5 回到仓库的 `Actions` 页面，查看 `Deploy Hexo Blog workflow` 是否运行。
- 6 第一次部署通常需要 1 到 3 分钟。

这个模板已经有 `.github/workflows/pages.yml`，所以不需要手动选择 `branch` 和 `docs` 目录。请选择 `GitHub Actions`。

6. 确认网页可访问

Actions 变成绿色以后，打开：

```
https://zaychiklu.github.io/blog/
```

还可以检查这些地址：

```
https://zaychiklu.github.io/blog/archives/  
https://zaychiklu.github.io/blog/tags/  
https://zaychiklu.github.io/blog/atom.xml  
https://zaychiklu.github.io/blog/sitemap.xml
```

- 如果主页 404，先等 1 到 3 分钟再刷新。
- 如果仍然 404，检查 Settings -> Pages 是否选择 GitHub Actions。
- 如果 CSS 丢失，检查 _config.yml 里的 url/root 是否和仓库路径一致。

7. 以后如何更新文章

每次新增或修改文章后，在本地执行：

```
cd /Users/zaychik/Desktop/博客/hexo-icarus-blog-template  
npm run build  
git status  
git add .  
git commit -m "Update blog content"  
git push
```

push 后 GitHub Actions 会自动重新部署，通常几分钟内线上网页就会更新。

public/、node_modules/、db.json 已经被 .gitignore 排除，不会被提交。

8. 常见问题速查

问题	处理方法
git push 要求登录	使用 HTTPS remote，或运行 gh auth login。
Permission denied publickey	配置 GitHub SSH key，或切换 HTTPS remote。
Pages 没更新	检查 Actions 是否失败；失败时点进日志看 npm/build 错误。
网页样式错乱	检查 _config.yml 的 root 是否是 /blog/。
别人看不到网页	仓库需要 Public，或确认 Pages 地址是否正确。