Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d’écran du paramétrage :

```
vmuser@prout:~$ sudo hostnamectl set-hostname TSSR-0226
```

Copie d’écran du résultat :

```
vmuser@TSSR-0226:~$ cat /etc/hostname
TSSR-0226
```

1.2 Création d’utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
vmuser@prout:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash zinedine_balamane
vmuser@prout:~$ sudo passwd zinedine_balamane
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
vmuser@prout:~$ sudo usermod -aG sudo zinedine_balamane
vmuser@prout:~$ id zinedine_balamane
uid=1001(zinedine_balamane) gid=1001(zinedine_balamane) groupes=1001(zinedine_ba
lamane),27(sudo)
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo chmod 711 /home/wilder
[sudo] Mot de passe de wilder :
wilder@UbuLab:~$ sudo chmod -R 755 /home/wilder/Bureau/dossier1
```

```
prestataire@UbuLab:~$ ls /home/wilder/Bureau/dossier1
fichier1   fichier2  fichier4  fichier6  fichier8
fichier10  fichier3  fichier5  fichier7  fichier9
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
prestataire@UbuLab:~$ ls /home/wilder/Bureau/dossier2
fichier1   fichier2  fichier4  fichier6  fichier8
fichier10  fichier3  fichier5  fichier7  fichier9
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo chmod -R 755 /home/wilder/Bureau/dossier2
```

```
wilder@UbuLab:~$ ls -ld /home/wilder
drwx--x--x 17 wilder wilder 4096 mars  26 13:29 /home/
wilder
```

1.4 Préparation du disque

Copie d'écran de l'affichage des partitions :

```
sdb      8:16   0    10G  0 disk
 ├─sdb1  8:17   0     6G  0 part /mnt/data
 ├─sdb2  8:18   0     2G  0 part /home/wilder/Documents/personnel
 └─sdb3  8:19   0     2G  0 part [SWAP]
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
sdb
├─sdb1
│     ext4   1.0   DATA  d7e18d9e-5258-4528-817e-295319fd7a03    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2
│     ext4   1.0   PERSO 2dd20dd7-2fbe-42ec-bd81-89d0cbf8a7c4    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3
      swap   1     SWAP  a4456be6-278e-40ef-8942-acc5a036d66e                [SWAP]
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
Périphérique Amorçage    Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1                 2048 12584959 12582912     6G 83 Linux
/dev/sdb2             12584960 16779263  4194304     2G 83 Linux
/dev/sdb3             16779264 20971519  4192256     2G 82 partition d'échange Linux / Solaris
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
#/swap.img      none    swap    sw      0       0
UUID=d7e18d9e-5258-4528-817e-295319fd7a03 /mnt/data   ext4
defaults 0 2
UUID=2dd20dd7-2fbe-42ec-bd81-89d0cbf8a7c4 /home/wilder/Documents/personnel ext4
defaults 0 2
UUID=a4456be6-278e-40ef-8942-acc5a036d66e none  swap
sw       0 0
```

```
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  d7e18d9e-5258-4528-817e-295319fd7a03    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 2dd20dd7-2fbe-42ec-bd81-89d0cbf8a7c4    1,8G     0% /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3 swap     1     SWAP  a4456be6-278e-40ef-8942-acc5a036d66e               [SWAP]
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
NAME       TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sdb3 partition   2G   0B   -2
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1.

```
grep "devweb" /home/wilder/Documents/apprenants.csv
```

Q2.

```
grep "Liam" /home/wilder/Documents/apprenants.csv
```

Q3.

```
grep -E "Bordeaux|Lyon" /home/wilder/Documents/apprenants.csv | grep "tssr" |  wc -l
```

Q4.

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.