ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

«Исследование возможностей ускорения разработки клиентских приложений с использованием SASS»

Цель работы

Исследовать влияние препроцессоров на разработку клиентских приложений. Изучить возможности метаязыка SASS для упрощения разработки файлов каскадных таблиц стилей. Приобрести практические навыки использования SASS/SCSS при реализации веб-страниц.

Ход работы

Вариант задания:

$N_{\overline{0}}$	Синтаксис	Раздел сайта	Возможности языка		
9	SASS	Пользователя	Переменные,	операторы,	вложения,
			математика		

Код программы на SASS страницы «фотоальбом»:

```
//$he: 70px
//$default: black
//@mixin box-shadow($x-axis, $y-axis, $blur, $color)
  // box-shadow: $x-axis $y-axis $blur $color
        //@include box-shadow(0, 4px, 10px, #000)
        //box-shadow: 0 4px 10px rgba(0 0 0 .1)
//@mixin font tratata($weight)
  // font-weight: $weight
//@include font tratata (100)
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ol, ul
   margin: 0
   padding: 0
*, *:before, *:after
   box-sizing: border-box
ol, ul
    list-style: none
   max-width: 100%
```

```
body
    font-family: 'Montserrat', sans-serif
//Переменные, операторы, вложения, математика
$he: 70px
.navbar
    width: 100%
    height: $he
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, .1)
.container
    height: inherit
    display: flex
    justify-content: space-between
    align-items: center
.navbar-menu
    li
        display: inline-block
        padding-right: $he
        position: relative
            display: inline-block
            color: black
            opacity: 0.6
            text-decoration: none
            padding: 5px
            transition: all .07s ease-in-out
            &:hover
                opacity: 1
    ul
        display: none
        position: absolute
        top: $he - 20px
        width: 150px
#sub-menu
    &:active
        display: block
        background-color: white
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, .1)
        opacity: 0.9
        border-radius: 5px
.navbar-brand
    padding-left: 20px
    padding-right: 20px
    margin-top: 10px
    font-weight: 700
    font-size: 26px
    text-decoration: none
    color: black
.time
    font-weight: 100
```

```
text-align: center
.col-md-4
    align-items: center
    width: 96%
   margin: 2%
@mixin font tratata($weight)
    font-weight: $weight
.foto
    align-items: center
    float: left
   width: 25%
    img
        object-fit: cover
       border-radius: 10px
       width: 96%
   h3
       @include font tratata (100)
        font-size: 20px
        text-decoration: none
       text-align: center
       margin-top: 10px
       margin-bottom: 10px
.modal
    display: none
   position: fixed
    z-index: 1
    left: 0
    top: 0
   width: 100%
   height: 100vh
   overflow: hidden
   background-color: rgba(15, 13, 18, 0.9)
.modal-content
   margin: auto
   display: block
   max-width: 30%
   border-radius: 10px
   max-height: 90%
   margin-top: 4%
.caption
   margin-top: 10px
   display: flex
   text-align: center
    justify-content: center
    color: #ccc
.modal-content, .caption
   animation-name: zoom
   animation-duration: 0.7s
```

font-size: 13px

```
@keyframes zoom
 0 응
   opacity: 0
   transform: translateX(50%) scale(0) rotateZ(-60deg)
 100%
   opacity: 1
    transform: translateX(0) scale(1) rotateZ(0deg)
.prevIcon
   width: 80%
   text-align: center
   color: #ccc
   height: 10px
   margin-top: -1%
   margin-left: 40%
   cursor: pointer
.nextIcon
   text-align: center
   color: #ccc
   height: 230px
   margin-top: -1%
   margin-left: 18%
   cursor: pointer
.close
   position: absolute
   top: 15px
   right: 35px
   color: #f1f1f1
   font-size: 40px
    font-weight: lighter
   transition: 0.3s
   cursor: pointer
    &:hover,&:focus
       color: #bbb
        text-decoration: none
```




Рисунок 1 — Страница фотоальбом, выполненная с помощью препроцессора SASS

Полученный код программы CSS:

```
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ol, ul {
 margin: 0;
 padding: 0;
 , *:before, *:after {
 box-sizing: border-box;
ol, ul {
 list-style: none;
 max-width: 100%;
 font-family: "Montserrat", sans-serif;
.navbar {
 width: 100%;
 height: 70px;
 box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 container {
 height: inherit;
 display: flex;
  justify-content: space-between;
```

```
align-items: center;
navbar-menu li {
 display: inline-block;
 padding-right: 70px;
 position: relative;
.navbar-menu li a {
 display: inline-block;
 color: black;
 opacity: 0.6;
 text-decoration: none;
 padding: 5px;
 transition: all 0.07s ease-in-out;
.navbar-menu li a:hover {
 opacity: 1;
.navbar-menu ul {
 display: none;
 position: absolute;
 top: 50px;
 width: 150px;
#sub-menu:active {
 display: block;
 background-color: white;
 box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 opacity: 0.9;
 border-radius: 5px;
navbar-brand {
 padding-left: 20px;
 padding-right: 20px;
 margin-top: 10px;
 font-weight: 700;
 font-size: 26px;
 text-decoration: none;
 color: black;
.time {
 font-weight: 100;
 font-size: 13px;
 text-align: center;
.col-md-4 {
 align-items: center;
 width: 96%;
 margin: 2%;
.foto {
 align-items: center;
 float: left;
 width: 25%;
foto img {
  -o-object-fit: cover;
```

```
object-fit: cover;
 border-radius: 10px;
 width: 96%;
foto h3 {
 font-weight: 100;
 font-size: 20px;
 text-decoration: none;
 text-align: center;
 margin-top: 10px;
 margin-bottom: 10px;
.modal {
 display: none;
 position: fixed;
 z-index: 1;
 left: 0;
 top: 0;
 width: 100%;
 height: 100vh;
 overflow: hidden;
 background-color: rgba(15, 13, 18, 0.9);
.modal-content {
 margin: auto;
 display: block;
 max-width: 30%;
 border-radius: 10px;
 max-height: 90%;
 margin-top: 4%;
caption {
 margin-top: 10px;
 display: flex;
 text-align: center;
 justify-content: center;
 color: #ccc;
.modal-content, .caption {
 -webkit-animation-name: zoom;
          animation-name: zoom;
  -webkit-animation-duration: 0.7s;
         animation-duration: 0.7s;
@-webkit-keyframes zoom {
 0% {
    opacity: 0;
    transform: translateX(50%) scale(0) rotateZ(-60deg);
 100% {
    transform: translateX(0) scale(1) rotateZ(0deg);
@keyframes zoom {
 0% {
   opacity: 0;
```

```
transform: translateX(50%) scale(0) rotateZ(-60deg);
 100% {
   opacity: 1;
   transform: translateX(0) scale(1) rotateZ(0deg);
.prevIcon {
 width: 80%;
 text-align: center;
 color: #ccc;
 height: 10px;
 margin-top: -1%;
 margin-left: 40%;
 cursor: pointer;
 text-align: center;
 color: #ccc;
 height: 230px;
 margin-top: -1%;
 margin-left: 18%;
 cursor: pointer;
.close {
 position: absolute;
 top: 15px;
 right: 35px;
 color: #f1f1f1;
 font-size: 40px;
 font-weight: lighter;
 transition: 0.3s;
 cursor: pointer;
close:hover, .close:focus {
 color: #bbb;
 text-decoration: none;
}/*# sourceMappingURL=fotostyle.css.map */
```

Код программы на SASS страницы:

```
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ol, ul
    margin: 0
    padding: 0

*, *:before, *:after
    box-sizing: border-box

ol, ul
    list-style: none

img
    max-width: 100%

body
    font-family: 'Montserrat', sans-serif

//Переменные, операторы, вложения, математика
```

```
$he: 70px
.navbar
    width: 100%
    height: $he
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, .1)
.container
    height: inherit
    display: flex
    justify-content: space-between
    align-items: center
.navbar-menu
    li
        display: inline-block
        padding-right: $he
        position: relative
            display: inline-block
            color: black
            opacity: 0.6
            text-decoration: none
            padding: 5px
            transition: all .07s ease-in-out
            &:hover
                opacity: 1
    ul
        display: none
        position: absolute
        top: $he - 20px
        width: 150px
#sub-menu
    &:active
        display: block
        background-color: white
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, .1)
        opacity: 0.9
        border-radius: 5px
.navbar-brand
    padding-left: 20px
    padding-right: 20px
    margin-top: 10px
    font-weight: 700
    font-size: 26px
    text-decoration: none
    color: black
.time
    font-weight: 100
    font-size: 13px
    text-align: center
h1
    margin-top: 20px
```

```
font-weight: lighter
    text-align: center
h3
    font-weight: lighter
label
   display: block
input,
label
   margin: .4rem 0
form
    text-align: center
   border: 1px solid rgb(210, 47, 36)
   border-radius: 10px
.green
   border: 1px solid rgb(93, 158, 28)
   border-radius: 10px
input:autofill
   box-shadow: inset 0 0 0 100vmax white
input:-webkit-autofill
   box-shadow: inset 0 0 0 100vmax white
input[type=text]
   width: 20%
    padding: 12px 20px
   margin: 8px 0
   box-sizing: border-box
   border: none
   border-bottom: 2px solid black
    text-align: center
    &:focus
        border: 1px solid black
        border-radius: 10px
        text-align: center
    &:hover
        background-color: rgb(246, 250, 255)
        border-radius: 10px
        transition-duration: 0.3s
.tooltip
    opacity: 0
    visibility: hidden
.tooltipSeen
    position: relative
   bottom: 43px
    left: 930px
```

```
opacity: 1
   visibility: visible
   background: rgba(72 122 180 / .2)
   display: block
   top: 50%
   width: 560px
   height: 20px
   border-radius: 8px
input[type=tel]
   width: 15%
   padding: 12px 20px
   margin: 8px 0
   box-sizing: border-box
   text-align: center
   &:focus
       border: 1px solid
       border-radius: 10px
       text-align: center
   &:hover
       background-color: rgb(246, 250, 255)
       border-radius: 10px
        transition-duration: 0.3s
input[type=date]
   width: 15%
   padding: 12px 20px
   margin: 8px 0
   box-sizing: border-box
   border: none
   border-bottom: 2px solid black
   font-size: small
   text-align: center
   &:focus
       border: 1px solid
       border-radius: 10px
   &:hover
   background-color: rgb(246, 250, 255)
   border-radius: 10px
   transition-duration: 0.3s
input[type=email]
   width: 20%
   padding: 12px 20px
   margin: 8px 0
   box-sizing: border-box
   border: none
   border-bottom: 2px solid black
   text-align: center
   &:focus
       border: 1px solid
       border-radius: 10px
        text-align: center
   &:hover
       background-color: rgb(246, 250, 255)
       border-radius: 10px
        transition-duration: 0.3s
input[type=submit]
   background-color: white
```

```
border: none
   color: black
   padding: 16px 32px
   text-decoration: none
   margin: 4px 2px
   cursor: pointer
   font-family: 'Montserrat', sans-serif
   &:hover
       background-color: rgb(246, 250, 255)
       border-radius: 20px
       transition-duration: 0.3s
input[type=reset]
   background-color: white
   border: none
   color: black
   padding: 16px 32px
   text-decoration: none
   margin: 4px 2px
   cursor: pointer
   font-family: 'Montserrat', sans-serif
       background-color: rgb(246, 250, 255)
       border-radius: 20px
        transition-duration: 0.3s
$type: monster
input[type=button]
   @if $type == monster
       background-color: white
   border: none
   color: black
   padding: 16px 32px
   text-decoration: none
   margin: 4px 2px
   cursor: pointer
   font-family: 'Montserrat', sans-serif
   &:hover
       0if 2+2==4
            background-color: rgb(246, 250, 255)
       border-radius: 20px
        transition-duration: 0.3s
//календарь
.wrapper
   width: 450px
   background: #fff
   border-radius: 10px
   margin-left: 550px
.wrapper header
   display: flex
   align-items: center
   padding: 25px 30px 10px
   justify-content: space-between
```

```
header
    .current-date
        font-size: 1.45rem
        font-weight: 500
    .icons span
        height: 38px
        width: 38px
        margin: 0 1px
        line-height: 38px
        border-radius: 50%
        text-align: center
        align-items: center
        cursor: pointer
        color: #878787
        font-size: 1.9rem
        &:hover
            background: #f2f2f2
        &:last-child
            margin-right: -10рх /*любой элемент, являющийся последним в его
родителе.*/
.calendar
    padding: 20px
    ul
        display: flex
        list-style: none
        flex-wrap: wrap
        text-align: center
        li
            position: relative
            width: calc(100% / 7)
    .days
        margin-bottom: 20px
        li
            margin-top: 30px
            z-index: 1
            cursor: pointer
            &.inactive
                color: #aaa
            &.active
                color: rgb(39, 72, 148)
                &:before
                    background: rgb(232, 244, 252)
            &:hover
                &:before
                   background: #f2f2f2
            &:before
                position: absolute
                content: ""
                height: 40px
                width: 40px
                top: 50%
                left: 50%
                border-radius: 50%
                z-index: -1
                transform: translate(-50%, -50%)
    .weeks li
        font-weight: 500
/*ВАЛИДАЦИЯ*/
```

.error
 color: rgb(0, 7, 71)
 opacity: 0.5
 margin-right: 60px
 text-align: right

.good
 width: 20%
 padding: 12px 20px
 margin: 8px 0
 box-sizing: border-box
 border: none
 border-bottom: 2px solid rgb(45, 194, 25)
 text-align: center




Рисунок 2 — Страница контакты, выполненная с помощью препроцессора SASS

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы было исследовано влияние препроцессоров на разработку клиентских приложений, а также были изучены возможности метаязыка SASS для упрощения разработки файлов каскадных таблиц стилей и приобретены практические навыки использования SASS/SCSS при реализации веб-страниц.