

Instrukcja

Przeczytaj instrukcję oraz treść zadań **ze zrozumieniem!**

Na ocenę pozytywną należy zrobić oba zadania.

Wszystkie zadania w jednym pliku z kodem programu.

Brak kompilacji, to brak zaliczenia!

Fragmenty kodu zakomentowane nie podlegają ocenie!

(sprawdź uważnie przed oddaniem, czy nie zapomniałeś odkomentować czegoś, np.: masz sprawne zadanie, ale funkcję wywołaną w main() masz zakomentowaną = zadanie nie wykonuje się = nie podlega ocenie).

Proszę dokładnie sprawdzić wszystko przed oddaniem, żeby później nie było tłumaczenia, że „zamyśliłem się i nie to oddałem co chciałem”.

Na samym początku programu proszę w komentarzu zawrzeć informację o klasie, imieniu i nazwisku. Brak takiego komentarza, to minus do oceny.

Proszę zadbać o właściwą konwencję i poprawne formatowanie przy zapisie kodu. Nieczytelny kod jest główną przyczyną pomyłek przy pisaniu programu. Będą punkty ujemne za nieczytelne formatowanie kodu.

Proszę stosować w programie proste komunikaty informacyjne, np. „Podaj liczbę całkowitą: ”, „Wynik sumy to: ”. Użytkownik nie może się domyślać po migającym kursorze, co teraz powinien zrobić. Brak takowych komunikatów to minus do oceny. (jak nie będę wiedział co wpisać, to będę wpisywał litery a potem uznaję, że program nie działa. Czuj się ostrzeżony. :))

Jako wynik sprawdzianu przygotuj **tylko jeden plik .cpp** z kodem programu.

Plik nazwij wg schematu:

klasa_nazwisko_imię _<tu możesz dopisać coś swojego>.cpp

np.:

3IC_Kowalski_Jan_pliki.cpp

Błędnie nazwany plik, to minus do oceny.

Całkowicie zepsuta nazwa pliku (np. spakowany, nazwa całkowicie inna), to ocena stopień w dół.

Zadanie 1. Klasy – operacje podstawowe

Proszę zadeklarować klasę. Klasa ta powinna zawierać:

- (!)** Publiczną metodę Drukuj(). Metoda ta ma drukować komunikat „Komunikat z klasy” oraz drukować wartości zmiennych z **(2)** i **(3)**, (jeśli użyte w zadaniu).
- (2)** Dwie zmienne publiczne: liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa.
- (3)** Dwie zmienne prywatne: zmienna znakowa, zmienna logiczna. Publiczną metodę z dwoma parametrami do ustawiania wartości tych pól. Metoda nie może posiadać cin'a (ani podobnej instrukcji do wczytywania danych).
- (4)** Publiczną zmienną statyczną – zmienną tekstową.
- (5)** Metody rozpisać poza klasą. W klasie zostawić jedynie ich prototypy.

W głównym programie w kolejności:

- (!)** Utworzyć trzy obiekty tej klasy.
 - (2)** Dla każdego obiektu, ustawić z poziomu main() pola publiczne wartościami wczytanymi z klawiatury, następnie wywołać metodę Drukuj() (można pominąć wydruk, jeśli realizowany jest kolejny podpunkt).
 - (3)** Dla każdego obiektu, ustawić z poziomu main() zmienne pomocnicze wartościami wczytanymi z klawiatury, następnie pola prywatne obiektów (z użyciem właściwej metody), następnie wywołać metodę Drukuj().
 - (4)** Ustawić wartość zmiennej statycznej w obiekcie 1, wartością wprowadzoną z klawiatury (tekst powinien zawierać kilka wyrazów), wyświetlić wartość zmiennej statycznej z obiektu 3.
 - (5)** Stworzyć kontener typu std::vector o 5 obiektach klasy. Każdemu z elementów ustawić różne wartości pól publicznych i pól prywatnych (z użyciem metody ustawiającej). Do ustawienia można zrobić jakiś automat – pętlę.
- Dopiero następnie, po ustawieniu wszystkiego, wywołać metodę Drukuj() dla wszystkich obiektów.