《基础物理学》知识点整理

格物助航计划

2025–2026 学年春季学期

编写人员

ccy fcr gzx jkw qjh szh xym

（按姓名首字母排序）

原项目编写人员

2415gyl 2401syt 2405xmy 2415xx 2405zjh 2405zwj

（按姓名首字母排序）

符号表

量的名称	量的符号	单位名称	单位符号	量纲
长度	l, s	米	m	L
面积	S	平方米	m^2	L^2
体积	V	立方米	m^3	L^3
时间	t	秒	s	T
位移	Δr	米	m	L
速度	v, u	米每秒	m/s	LT^{-1}
加速度	a	米每二次方秒	$\mathrm{m/s}^2$	LT^{-2}
角位移	θ	弧度	rad	1
角速度	ω	弧度每秒	rad/s	T^{-1}
角加速度	α	弧度每二次方秒	$\mathrm{rad/s}^2$	T^{-2}
质量	m	千克	kg	M
力	F	牛顿	N	LMT^{-2}
重力	G	牛顿	N	LMT^{-2}
功	A	焦耳	J	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}$
能量	E	焦耳	J	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}$
动能	E_k	焦耳	J	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}$
势能	E_p	焦耳	J	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}$
功率	P	瓦特	W	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}$
摩擦因数	μ	–	–	1
动量	p	千克米每秒	$\mathrm{kg \cdot m/s}$	LMT^{-1}
冲量	I	牛顿秒	$\mathrm{N \cdot s}$	LMT^{-1}
力矩	M	牛顿米	$\mathrm{N \cdot m}$	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}$
转动惯量	J	千克二次方米	$\mathrm{kg \cdot m}^2$	$\mathrm{L}^2\mathrm{M}$
角动量（动量矩）	L	千克二次方米每秒	$\mathrm{kg \cdot m}^2\mathrm{/s}$	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-1}$
压强	p	帕斯卡	Pa	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{MT}^{-2}$
热力学温度	T	开尔文	K	Θ
摄氏温度	t	摄氏度	℃	Θ
摩尔质量	M	千克每摩尔	kg/mol	MN^{-1}
分子质量	m_0	千克	kg	M
分子有效直径	d	米	m	L

量的名称	量的符号	单位名称	单位符号	量纲
分子平均自由程	$\bar{\lambda}$	米	m	L
分子平均碰撞频率	$\bar{Z}$	次每秒	s^{-1}	T^{-1}
体积分子数	n	每立方米	m^{-3}	L^{-3}
热量	Q	焦耳	J	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}$
比热容	c	焦耳每千克开尔文	$\mathrm{J/(kg\cdot K)}$	$\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-2}\Theta^{-1}$
热容	C	焦耳每开尔文	J/K	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}\Theta^{-1}$
摩尔定容比热容	$C_{V,m}$	焦耳每摩尔开尔文	$\mathrm{J/(mol\cdot K)}$	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}\mathrm{N}^{-1}\Theta^{-1}$
摩尔定压比热容	$C_{p,m}$	焦耳每摩尔开尔文	$\mathrm{J/(mol\cdot K)}$	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}\mathrm{N}^{-1}\Theta^{-1}$
比热容比	γ	–	–	1
粘度	η	帕秒	$\mathrm{Pa\cdot s}$	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{MT}^{-1}$
热导率	κ	瓦每米开尔文	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$	$\mathrm{LMT}^{-3}\Theta^{-1}$
扩散系数	D	二次方米每秒	m^2/s	$\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}$
熵	S	焦耳每开尔文	J/K	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-2}\Theta^{-1}$
电流	I	安培	A	I
电荷量	Q, q	库仑	C	TI
电荷线密度	λ	库仑每米	C/m	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{TI}$
电荷面密度	σ	库仑每平方米	$\mathrm{C/m}^2$	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{TI}$
电荷体密度	ρ	库仑每立方米	$\mathrm{C/m}^3$	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{TI}$
电场强度	E	伏特每米	V/m或N/C	$\mathrm{LMT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$
电场强度通量	Φ_e	库仑	C	TI
电势	V	伏特	V	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$
电势差（电压）	U	伏特	V	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$
电容率	ϵ	法拉每米	F/m	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4\mathrm{I}^2$
真空电容率	ϵ_0	法拉每米	F/m	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4\mathrm{I}^2$
相对电容率	ϵ_r	–	–	1
电偶极矩	p, p_e	库仑米	$\mathrm{C\cdot m}$	LTI
电极化强度	P	库仑每平方米	$\mathrm{C/m}^2$	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{TI}$
电极化率	χ_e	–	–	1
电位移	D	库仑每平方米	$\mathrm{C/m}^2$	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{TI}$
电位移通量	Ψ	库仑	C	TI
电容	C	法拉	F	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^4\mathrm{I}^2$
电流密度	j	安培每平方米	$\mathrm{A/m}^2$	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{I}$
电动势	$\mathscr{E}$	伏特	V	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-1}$
电阻	R	欧姆	Ω	$\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$

量的名称	量的符号	单位名称	单位符号	量纲
电导	G	西门子	S	$\mathrm{L}^{-2}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{3}\mathrm{I}^{2}$
电阻率	ρ	欧姆米	$\Omega\cdot\mathrm{m}$	$\mathrm{L}^{3}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$
电导率	γ	西门子每米	S/m	$\mathrm{L}^{-3}\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{3}\mathrm{I}^{2}$
磁感应强度	B	特斯拉	T	$\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}\mathrm{I}^{-1}$
磁导率	μ	亨利每米	H/m	$\mathrm{L}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}\mathrm{I}^{-2}$
真空磁导率	μ_0	亨利每米	H/m	$\mathrm{L}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}\mathrm{I}^{-2}$
相对磁导率	μ_r	–	–	1
磁通量	Φ	韦伯	Wb	$\mathrm{L}^{2}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}\mathrm{I}^{-1}$
磁化强度	M	安培每米	A/m	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{I}$
磁化率	χ_m	–	–	1
磁场强度	H	安培每米	A/m	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{I}$
（线圈的）磁矩	m	安培平方米	$\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{2}$	$\mathrm{L}^{2}\mathrm{I}$
自感	L	亨利	H	$\mathrm{L}^{2}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}\mathrm{I}^{-2}$
互感	M	亨利	H	$\mathrm{L}^{2}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}\mathrm{I}^{-2}$
电场能量	W_e	焦耳	J	$\mathrm{L}^{2}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}$
磁场能量	W_m	焦耳	J	$\mathrm{L}^{2}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}$
电磁能密度	ω	焦耳每立方米	$\mathrm{J}/\mathrm{m}^{3}$	$\mathrm{L}^{-1}\mathrm{M}\mathrm{T}^{-2}$

目录

第一部分　力学 1

第一章　质点运动学 3

1.1 章节主线与学习目标 . . . 3
1.2 时间与空间 . . . 4
1.3 物体的点模型：质点 . . . 6
1.4 位置矢量与轨道方程 . . . 7
1.4.1 笛卡尔坐标系（直角坐标系） . . . 7
1.4.2 平面极坐标系 . . . 8
1.4.3 自然坐标系 . . . 8
1.5 速度矢量 . . . 10
1.5.1 速度矢量的基础定义 . . . 10
1.5.2 不同坐标系下的速度矢量 . . . 10
1.5.3 矢量求导的物理意义 . . . 11
1.5.4 典型例题：匀速圆周运动的速度分析 . . . 11
1.6 加速度矢量 . . . 13
1.6.1 核心内容 . . . 13
1.6.2 常见误区与澄清 . . . 13
1.6.3 例题 . . . 13
1.7 运动学中的逆问题 . . . 14
1.7.1 核心内容 . . . 14
1.7.2 常见误区与澄清 . . . 14
1.7.3 例题 . . . 14
1.8 角速度与角加速度 . . . 15
1.8.1 核心内容 . . . 15
1.8.2 常见误区与澄清 . . . 15
1.8.3 曲率半径专题 . . . 15
1.8.4 拓展了解 . . . 16
1.8.5 例题 1 . . . 16
1.8.6 例题 2 . . . 17
1.8.7 例题 3 . . . 17
1.8.8 例题 4 . . . 18

第二章 牛顿力学的基本定律 **19**

2.1 牛顿以前的力学 19

2.1.1 从日常经验到理想化模型 19

2.1.2 惯性思想与牛顿力学的出发点 19

2.1.3 开普勒定律的历史作用 19

2.2 牛顿运动定律 20

2.2.1 牛顿第一定律 20

2.2.2 牛顿第二定律 20

2.2.3 牛顿第三定律 20

2.2.4 受力分析的基本步骤 21

2.2.5 例题 2.1：均质杆截面两侧的相互作用力 21

2.3 几种常见的力 23

2.3.1 重力、弹性力与支持力 23

2.3.2 摩擦力 23

2.3.3 例题 2.2：叠放木块的临界相对运动 24

2.3.4 例题 2.3：板与物体共同加速及抽板条件 24

2.3.5 例题 2.4：斜面体保持静止的摩擦条件 26

2.4 绳、滑轮与连接体模型 27

2.4.1 理想轻绳与理想滑轮 27

2.4.2 连接体问题中的整体法与隔离法 27

2.4.3 例题 2.5：定滑轮拉重物时人对地面的压力 27

2.4.4 公式小结 29

2.5 万有引力定律 30

2.5.1 万有引力定律的数学形式 30

2.5.2 质点组对质点的引力 30

2.5.3 万有引力的性质 31

2.5.4 引力质量与惯性质量 31

2.5.5 万有引力定律的应用 31

2.6 力学相对性原理与伽利略变换 34

2.6.1 参考系与坐标系 34

2.6.2 伽利略变换 34

2.6.3 力学相对性原理 34

2.7 惯性系与非惯性系；惯性力 36

2.7.1 平动非惯性系的惯性力 36

2.7.2 转动参考系中的惯性力 36

2.7.3 地球上的科氏力 37

第三章 动量与冲量 **39**

3.1 导言 39

3.2 冲量与动量定理 40

3.3 质点组动量变化定理 42

3.4 动量守恒定律 43

第一部分

力学

第一章　质点运动学

1.1　章节主线与学习目标

本章的核心任务是建立描述机械运动的定量语言，不涉及运动变化的原因。本部分（1.1-1.5）按照“描述前提-理想模型-数学工具-基本物理量”的逻辑展开：

$$\text{时空观} \rightarrow \text{质点模型} \rightarrow \text{参考系与坐标系} \rightarrow \text{位置描述} \rightarrow \text{运动快慢描述}$$

通过本部分学习，读者应具备以下核心能力：

1. 能够独立建立描述运动的完整坐标系，明确所有约定条件；
2. 能够准确判断任意物理场景下质点模型的适用性；
3. 能够熟练写出直角坐标系下质点的运动方程，并推导其轨道方程；
4. 能够严格区分矢量与标量物理量，正确计算位移、速度和速率。

1.2 时间与空间

重点学习

1. 机械运动的本质是物体的空间位置随时间的变化，时间和空间是描述运动的两个基本维度。
2. 经典力学的时空观：时间和空间是绝对的、均匀的、各向同性的。时间均匀流逝，与参考系无关；空间是平坦的欧几里得空间，长度测量与参考系无关。
3. 参考系：为了确定物体的位置和描述其运动而选作标准的物体或物体系。运动的描述具有相对性，同一物体在不同参考系中的运动形式可能完全不同。
4. 坐标系：坐标系是固定在某一参考系中的数学描述工具，用于定量表示物体的位置。直角坐标系通常由原点和一组固定的正交单位矢量确定；而在极坐标系、自然坐标系等曲线坐标系中，单位矢量可能随位置改变。
5. 国际单位制（SI）：力学的三个基本物理量及其单位为：长度（米，m）、时间（秒，s）、质量（千克，kg）。所有力学量都可以由这三个基本量导出，量纲分析是检验物理公式正确性的重要方法。

常见误区

- 认为参考系必须是静止的：参考系可以任意选择，通常选择使问题简化的参考系；
- 混淆参考系和坐标系：参考系是实物，坐标系是数学工具，二者不能等同；
- 忽略量纲检查：所有物理公式两边的量纲必须一致，量纲错误的公式一定是错误的。

基础量纲分析入门

量纲是物理量的基本属性，用于表示物理量与基本物理量之间的导出关系。在力学中，国际单位制的三个基本量纲为：长度 $[L]$、时间 $[T]$、质量 $[M]$。任意力学量 A 的量纲均可表示为幂次组合形式：

$$[A] = L^{\alpha} T^{\beta} M^{\gamma}$$

其中 α, β, γ 为量纲指数。

量纲分析的核心作用：

(1) 快速检验物理公式的正确性（量纲不一致的公式必然错误）；

(2) 推导未知物理量的量纲，进而确定其国际单位；

(3) 辅助建立物理量之间的定性关系。

重要提示：量纲正确是公式成立的必要条件，而非充分条件。

运动学量纲分析例题：某同学推导匀变速直线运动的位移公式时得到了以下三个表达式，其中 x 为位移，v_0 为初速度，a 为加速度，t 为运动时间。请用量纲分析判断哪个表达式一定是错误的：

(A) $x = v_0 t + \dfrac{1}{2} a t^2$

(B) $x = v_0 t + a t$

(C) $x = \dfrac{1}{2} a t^2$

解析：分别计算等式两边各项的量纲：

- 位移 x 的量纲：$[x] = L$
- 速度 v_0 的量纲：$[v_0] = LT^{-1}$，因此 $[v_0 t] = LT^{-1} \cdot T = L$
- 加速度 a 的量纲：$[a] = LT^{-2}$，因此 $[at^2] = LT^{-2} \cdot T^2 = L$，$[at] = LT^{-2} \cdot T = LT^{-1}$

选项 B 中，$v_0 t$ 的量纲为 L，而 at 的量纲为 LT^{-1}，两项量纲不一致，不能进行代数相加，因此该表达式一定是错误的。

量纲分析是贯穿整个物理学的通用方法，其适用范围远不止力学领域。在电磁学、热学、光学、原子物理等所有物理分支中，所有物理量的量纲都可以由国际单位制（SI）规定的七个基本量纲导出。任意物理量 A 的通用量纲表达式为：

$$[A] = L^{\alpha} T^{\beta} M^{\gamma} I^{\delta} \Theta^{\varepsilon} N^{\zeta} J^{\eta}$$

其中 I 为电流的量纲，Θ 为热力学温度的量纲，N 为物质的量的量纲，J 为发光强度的量纲，$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta$ 为对应的量纲指数。

表 1.1: 国际单位制（SI）基本量纲与基本单位（2019 年修订版）

基本量纲	物理量名称	基本单位名称	单位符号
L	长度	米	m
T	时间	秒	s
M	质量	千克	kg
I	电流	安培	A
Θ	热力学温度	开尔文	K
N	物质的量	摩尔	mol
J	发光强度	坎德拉	cd

注：国际单位制中还包含弧度（rad）和球面度（sr）两个辅助单位，用于表示平面角和立体角，其量纲为 1（无量纲）。

理论力学衔接

经典力学的时空观是整个牛顿力学的基础。在理论力学中，我们将进一步引入” 构型空间” 的概念，物体的所有可能位置构成一个多维空间，每个点对应物体的一个构型。

1.3 物体的点模型：质点

重点学习

1. 质点是力学中最基本的理想模型，定义为具有一定质量但几何尺寸可以忽略不计的物体。
2. 理想模型的意义：抓住问题的主要矛盾，忽略次要因素，使复杂的物理问题得以简化。
3. 质点模型的适用条件：当物体的大小和形状对所研究问题的影响可以忽略不计时，即可将物体视为质点。具体包括两种情况：
   (a) 物体的线度远小于研究问题中涉及的距离；
   (b) 物体只做平动，不发生转动或形变。
4. 一个物体能否视为质点，完全取决于所研究的问题，与物体本身的大小无关。

常见误区

- 认为小物体一定能视为质点，大物体一定不能视为质点：例如，研究原子的内部结构时，原子不能视为质点；研究地球绕太阳的公转时，地球可以视为质点；
- 认为质点就是几何点：质点具有质量，而几何点没有质量；
- 不考虑研究问题，笼统地说某个物体是质点。

理论力学衔接

质点模型是力学中最简单的理想模型之一。自由质点在三维空间中具有 3 个平动自由度；若质点被约束在直线上运动，则可简化为 1 个自由度系统。在理论力学中，我们将研究更复杂的模型，如质点系（多个质点组成的系统）和刚体（形状和大小不变的物体）。刚体可以看作是质点系的一种特例，即刚体可以视作质点之间无相对位移的质点系。刚体的引入是理论力学学习的非常重要的内容，也是由理论迈向实际的关键一环。

刚体是由无数个质点组成、且任意两质点间距离保持不变的理想模型。对于自由刚体，除了需要 3 个坐标确定其质心的平动位置外，还需要 3 个独立的转角坐标（通常称为欧拉角）确定其在空间中的取向，因此自由刚体总共具有 6 个自由度：3 个平动自由度 + 3 个转动自由度。这也解释了质点模型的本质：当物体的转动和形变对所研究问题的影响可以忽略时，我们实际上是将 6 个自由度的刚体简化为仅具有 3 个平动自由度的质点，从而极大地简化了问题。

刚体自由度的概念在工程领域有极其广泛的应用：例如航空航天中卫星的姿态控制，本质上就是通过推力器和飞轮精确控制卫星的 3 个转动自由度（俯仰、偏航、滚转）；机械工程中的工业机器人，每个关节通常对应一个自由度，通过多个关节的组合实现末端执行器的任意位姿；而在研究车辆的平面运动时，我们通常只考虑 3 个自由度（质心的 x、y 坐标和车身的转角），并通过轮胎的约束条件进一步简化问题。在理论力学中，我们还将进一步学习约束对自由度的影响，以及如何使用广义坐标来描述具有任意自由度的力学系统。

1.4 位置矢量与轨道方程

重点学习

1. 位置矢量（位矢）：从坐标系原点指向质点所在位置的矢量，记为 $\boldsymbol{r}$。位矢同时给出了质点到原点的距离和相对于原点的方位。

2. 直角坐标系中的位矢表示：

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{i}} + y(t)\hat{\boldsymbol{j}} + z(t)\hat{\boldsymbol{k}}$$

   其中 $\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}$ 分别为 x、y、z 轴正方向的单位矢量，$x(t), y(t), z(t)$ 为质点在三个坐标轴上的坐标，都是时间 t 的函数。

3. 运动方程：描述质点位置随时间变化规律的方程，其矢量形式为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)$，分量形式为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$。运动方程包含了质点运动的全部信息。

4. 轨道方程：描述质点在空间中运动轨迹的几何方程。对平面运动，消去时间参数后通常可得到轨道方程 $f(x, y) = 0$。对三维空间运动，轨道曲线一般需要两个独立的几何方程共同确定，或保留参数方程形式 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$。

常用坐标系及其位矢表示坐标系是描述质点位置的数学工具，选择合适的坐标系可以极大简化问题的求解。在运动学中，最常用的三种坐标系为笛卡尔坐标系、平面极坐标系和自然坐标系。

1.4.1 笛卡尔坐标系（直角坐标系）

笛卡尔坐标系是最基础、最通用的坐标系，由三条相互垂直的坐标轴组成。

- **定义**：以空间中某点 O 为原点，建立三条相互垂直的坐标轴 x、y、z，分别对应三个正交单位矢量 $\hat{\boldsymbol{i}}$、$\hat{\boldsymbol{j}}$、$\hat{\boldsymbol{k}}$。

- **适用情况**：绝大多数直线运动、直角坐标系下的曲线运动（如抛体运动）、以及没有明显对称性的一般运动。

- **位矢表示**：

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{i}} + y\hat{\boldsymbol{j}} + z\hat{\boldsymbol{k}}$$




图 1.1: 笛卡尔坐标系与位矢

1.4.2 平面极坐标系

平面极坐标系适用于描述平面内具有径向对称性的运动。

- **定义**：以平面内某点 O 为原点，建立水平极轴。质点的位置由极径 r（原点到质点的距离）和极角 θ（极轴到位矢的夹角）确定，对应两个正交单位矢量 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$（径向，沿位矢向外）和 $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$（角向，垂直于 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ 逆时针方向）。
- **适用情况**：径向运动、圆周运动、中心力问题（如行星绕太阳的运动、卫星轨道）。
- **位矢表示**：

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{e}}_r$$

注意：极坐标中的单位矢量 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ 和 $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ 是随质点位置变化的，这是与笛卡尔坐标系的本质区别。




图 1.2: 平面极坐标系与位矢

1.4.3 自然坐标系

自然坐标系是沿质点运动轨迹建立的坐标系，特别适合描述已知轨迹的曲线运动，采用圆形轨迹演示最为直观。

- **定义**：在质点的运动轨迹上任选一点 O 为原点，规定轨迹的正方向，用弧长 s 表示质点的位置。在质点所在位置建立两个正交单位矢量：切向单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\tau}}$（沿轨迹切线指向运动正方向）和法向单位矢量 $\hat{\boldsymbol{n}}$（沿轨迹法线指向凹侧，对于圆周运动即指向圆心）。
- **适用情况**：已知轨迹的曲线运动（如圆周运动、摆线运动、车辆沿道路的运动）。
- **位矢表示**：

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$$

其中 s 为质点到原点 O 的弧长，是时间 t 的函数 $s = s(t)$。

常见误区

- 混淆运动方程和轨道方程：运动方程是时间的函数，描述质点在任意时刻的位置；轨道方程是几何关系，只描述质点运动的轨迹形状，不包含时间信息；
- 消去时间参数时忽略参数的取值范围，导致轨道方程的定义域错误；
- 认为位矢的大小就是质点的位移：位矢是从原点指向质点的矢量，位移是质点在一段时间内位置的变化量。




图 1.3: 自然坐标系与位矢（圆形轨迹）

理论力学衔接

在理论力学中，我们将引入广义坐标的概念。广义坐标是能够唯一确定系统构型的一组独立变量，不一定是直角坐标。例如，对于在平面上运动的质点，可以用极坐标 (r, θ) 作为广义坐标。

1.5 速度矢量

1.5.1 速度矢量的基础定义

速度是描述质点运动快慢和方向的物理量，是矢量。为了准确理解速度的概念，我们首先明确以下几个基本物理量：

位移：质点在一段时间内位置的变化量，是矢量。设质点在 t 时刻的位矢为 $\boldsymbol{r}(t)$，在 $t+\Delta t$ 时刻的位矢为 $\boldsymbol{r}(t+\Delta t)$，则在 Δt 时间内的位移为：

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t+\Delta t) - \boldsymbol{r}(t)$$

位移的大小是质点初末位置之间的直线距离，方向由初位置指向末位置。

路程：质点在一段时间内实际运动轨迹的长度，是标量。一般情况下，位移的大小 $|\Delta \boldsymbol{r}|$ 不等于路程 Δs，只有当质点做单向直线运动时，二者才相等。

平均速度：位移与发生这段位移所用时间的比值，是矢量：

$$\overline{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$$

平均速度的方向与位移方向相同，它只能粗略地描述质点在一段时间内的平均运动状态。

瞬时速度（简称速度）：平均速度在 $\Delta t \to 0$ 时的极限，即位矢对时间的一阶导数：

$$\boldsymbol{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$$

速度是矢量，其方向沿质点运动轨迹的切线方向，指向运动的前方。

速率：速度的大小，是标量：

$$v = |\boldsymbol{v}| = \left|\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\right| = \frac{ds}{dt}$$

其中 s 为质点运动的路程。速率等于路程对时间的变化率，它只描述质点运动的快慢，不涉及方向。

1.5.2 不同坐标系下的速度矢量

速度矢量的表达式与坐标系的选择密切相关。基于前一节介绍的三种常用坐标系，我们分别推导速度的分量形式。

1. 笛卡尔坐标系（直角坐标系）在笛卡尔坐标系中，单位矢量 $\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}$ 是恒定不变的，因此速度的推导最为简单。将位矢 $\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{i}} + y\hat{\boldsymbol{j}} + z\hat{\boldsymbol{k}}$ 对时间求导：

$$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{dy}{dt}\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{dz}{dt}\hat{\boldsymbol{k}} = v_x\hat{\boldsymbol{i}} + v_y\hat{\boldsymbol{j}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}}$$

其中 $v_x = \dfrac{dx}{dt}, v_y = \dfrac{dy}{dt}, v_z = \dfrac{dz}{dt}$ 分别为速度在三个坐标轴上的分量。速度的大小为：

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

2. 平面极坐标系

在平面极坐标系中，位矢表示为 $\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{e}}_r$。与笛卡尔坐标系不同，极坐标的单位矢量 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ 和 $\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ 是随质点位置变化的，因此求导时必须考虑单位矢量本身的变化：

$$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\frac{d\hat{\boldsymbol{e}}_r}{dt}$$

通过几何分析可以证明，径向单位矢量的导数为 $\dfrac{d\hat{\boldsymbol{e}}_r}{dt}=\dfrac{d\theta}{dt}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$，代入上式得到极坐标系下的速度表达式：

$$\boldsymbol{v}=\dot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r+r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta=v_r\hat{\boldsymbol{e}}_r+v_\theta\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$$

其中 $v_r=\dot{r}$ 称为径向速度，描述质点到原点距离的变化率；$v_\theta=r\dot{\theta}$ 称为角向速度（或横向速度），描述质点方位角的变化率。

3. 自然坐标系在自然坐标系中，质点的位置由弧长 s 表示，位矢为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$。根据复合函数求导法则：

$$\boldsymbol{v}=\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}=\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}$$

其中 $\dfrac{d\boldsymbol{r}}{ds}$ 的大小为 1，方向沿轨迹切线方向，即切向单位矢量 $\hat{\boldsymbol{\tau}}$。因此自然坐标系下的速度表达式为：

$$\boldsymbol{v}=v\hat{\boldsymbol{\tau}}=\frac{ds}{dt}\hat{\boldsymbol{\tau}}$$

自然坐标系下的速度只有切向分量，这是其最显著的特点。

1.5.3 矢量求导的物理意义

矢量求导是运动学中最核心的数学工具，它与标量求导有着本质的区别：

- 标量的导数只描述其大小的变化率
- 矢量的导数同时描述其大小的变化率和方向的变化率

对于任意矢量 $\boldsymbol{A}(t)$，其导数可以分解为两部分：

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt}=\frac{dA}{dt}\hat{\boldsymbol{e}}_A+A\frac{d\hat{\boldsymbol{e}}_A}{dt}$$

其中第一项 $\dfrac{dA}{dt}\hat{\boldsymbol{e}}_A$ 描述矢量大小的变化，第二项 $A\dfrac{d\hat{\boldsymbol{e}}_A}{dt}$ 描述矢量方向的变化。

在运动学中，这一区别至关重要：若质点做单向直线运动，速度方向保持不变，此时速度变化主要表现为大小变化；若质点沿直线往复运动，速度方向也可能发生反向。对于曲线运动，速度方向必然随时间变化，即使速率不变，也会有加速度。

矢量求导的思想贯穿整个力学课程，是后续学习加速度、角动量等物理量的基础。

1.5.4 典型例题：匀速圆周运动的速度分析

为了直观说明速度的矢量性，我们以匀速圆周运动为例进行分析。设质点在半径为 R 的圆周上以恒定的速率 v 运动，$t=0$ 时质点位于 x 轴正方向。

方法一：笛卡尔坐标系质点的运动方程为：

$$x=R\cos\omega t,\quad y=R\sin\omega t$$

其中 $\omega=\dfrac{v}{R}$ 为角速度。对时间求导得到速度分量：

$$v_x=\frac{dx}{dt}=-R\omega\sin\omega t,\quad v_y=\frac{dy}{dt}=R\omega\cos\omega t$$

速度的大小为：

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=R\omega=\text{常量}$$

速度的方向由方向角 α 确定：

$$\tan\alpha=\frac{v_y}{v_x}=-\cot\omega t=\tan\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$$

可见速度方向始终与位矢方向垂直，即沿圆周切线方向。

方法二：极坐标系

在极坐标系中，$r = R =$ 常量，$\theta = \omega t$。代入极坐标速度公式：

$$v_r = \dot{r} = 0, \quad v_\theta = r\dot{\theta} = R\omega = v$$

因此速度只有角向分量，大小为 v，方向沿圆周切线方向，与笛卡尔坐标系结果一致。

结论：匀速圆周运动的速度大小保持不变，但方向不断变化，因此它是一种变速运动，必然存在加速度。这一结论充分体现了速度的矢量性。

常见误区

- 混淆位移和路程：位移是矢量，路程是标量；
- 混淆平均速度和平均速率：平均速率是路程与时间的比值，是标量；平均速度的大小是位移大小与时间的比值，一般不等于平均速率；
- 认为速度的方向总是与位矢的方向相同：速度方向沿轨迹切线方向，与位矢方向无关；
- 认为速度的大小不变时，速度就不变：速度是矢量，大小和方向只要有一个发生变化，速度就发生变化；
- 忽略极坐标和自然坐标系中单位矢量的变化，求导时只对分量求导而不对单位矢量求导。

理论力学衔接

速度是描述质点运动状态的基本物理量之一。在理论力学中，我们将看到，质点的运动状态由其位置和速度共同决定。哈密顿力学则进一步引入动量作为基本变量，建立了更普适的力学体系。对于刚体的运动，我们还将引入角速度矢量来描述其转动状态。

1.6 加速度矢量

1.6.1 核心内容

1. **定义**：加速度矢量是速度矢量对时间的导数，即位矢对时间的二阶导数。

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

2. **物理意义**：加速度既可改变速度的大小，也可改变速度的方向。

3. **曲线运动特征**：一般情况下，加速度指向轨迹的凹侧（速度矢量方向与加速度矢量方向之间夹着轨迹）。

4. **直角坐标系分解**：

$$\vec{v} = \dot{x}\,\vec{i} + \dot{y}\,\vec{j} + \dot{z}\,\vec{k}, \quad \vec{a} = \ddot{x}\,\vec{i} + \ddot{y}\,\vec{j} + \ddot{z}\,\vec{k}.$$

1.6.2 常见误区与澄清

- **误区**：混淆“加速度大小”与“速率变化率”。
  澄清：加速度大小 $|\vec{a}|$ 反映的是速度矢量变化的快慢。如在变速圆周运动中，速率变化率仅为切向加速度 $a_\tau = \dfrac{dv}{dt}$。

1.6.3 例题

题目：已知质点运动方程为：

$$x(t) = R(\omega t - \sin\omega t), \quad y(t) = R(1 - \cos\omega t),$$

求 $t = \dfrac{\pi}{\omega}$ 时的速度与加速度。

解法：

1. 先求导：

$$v_x = R\omega(1 - \cos\omega t), \quad v_y = R\omega \sin\omega t;$$

$$a_x = R\omega^2 \sin\omega t, \quad a_y = R\omega^2 \cos\omega t.$$

2. 代入 $t = \dfrac{\pi}{\omega}$：

$$v_x = 2R\omega,\ v_y = 0; \quad a_x = 0,\ a_y = -R\omega^2.$$

1.7 运动学中的逆问题

1.7.1 核心内容

1. **正问题**：已知 $\vec{r}(t)$，求 $\vec{v}(t), \vec{a}(t)$（求导）。

2. **逆问题**：已知 $\vec{a}(t)$ 与初始条件，求 $\vec{v}(t), \vec{r}(t)$（积分）：

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{a}(t')\,dt', \quad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{v}(t')\,dt'.$$

3. **加速度为 $a(v)$ 或 $a(x)$ 的情形**：需注意到数学中的链式法则：

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}.$$

1.7.2 常见误区与澄清

- **误区**：积分时漏掉初始条件。
  澄清：不定积分必含常数，需由 $t = 0$ 时的 $\vec{r}_0, \vec{v}_0$ 确定。换言之，必须要代入边界条件。

- **误区**：对 $a(v), a(x)$ 问题仍套用匀加速公式。
  澄清：匀加速公式仅适用于 $a =$ 常量，否则必须用积分或链式法则。

1.7.3 例题

题目：质点沿直线运动，加速度 $a = -kv$（$k > 0$），初速 v_0，求 $v(t)$ 与 $x(t)$。

解法：

1. 由 $a = \dfrac{dv}{dt} = -kv$，分离变量积分：

$$\int_{v_0}^{v} \frac{dv}{v} = -k\int_{0}^{t} dt \quad \Rightarrow \quad v(t) = v_0 e^{-kt}.$$

2. 由 $v = \dfrac{dx}{dt}$，再积分：

$$x(t) = \int_{0}^{t} v_0 e^{-kt'}\,dt' = x_0 + \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt}).$$

注：由于此处 v 可视为 x 的函数，故也可用 $a = v\dfrac{dv}{dx}$ 求解，结果一致。读者可自行尝试。

1.8 角速度与角加速度

1.8.1 核心内容

1. **角速度和角加速度描述**：在平面运动或固定轴转动中，角位置可用标量 θ 描述，角速度和角加速度分别为
$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt}.$$
若需要表示方向，可把角速度写成矢量 $\boldsymbol{\omega}$，其方向由右手螺旋定则确定。角加速度矢量定义为 $\boldsymbol{\alpha} = \dfrac{d\boldsymbol{\omega}}{dt}$。

2. **在圆周运动中（注意可以是非匀速圆周运动），线量与角量关系：**
$$v = R\omega, \quad a_\tau = R\alpha, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2.$$

3. **匀速圆周运动**：速率不变，但速度方向改变，存在向心加速度 a_n。

1.8.2 常见误区与澄清

- **误区**：忽略角速度的矢量性。
澄清：角速度 $\vec{\omega}$ 方向由右手螺旋定则确定（垂直运动平面）。对绕固定点作纯转动的质点，有
$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$
对一般平面极坐标运动，若 r 也随时间变化，则速度还包含径向分量：
$$\mathbf{v} = \dot{r}\,\mathbf{e}_r + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$

1.8.3 曲率半径专题

1. **数学原始定义：**曲率半径 ρ 是曲线紧密接触圆（吻切圆）的半径。数学上，曲率 $K = \dfrac{1}{\rho} = \left|\dfrac{d\phi}{ds}\right|$，其中 ϕ 为切线倾角，s 为弧长。

2. **数学公式求导与推导：**对于显式方程 $y = y(x)$，切线的倾角 ϕ 满足 $\tan\phi = \dfrac{dy}{dx} = y'$。
对两边关于弧长 s 求导：
$$\sec^2\phi \frac{d\phi}{ds} = \frac{d}{dx}(y') \cdot \frac{dx}{ds} = y'' \frac{dx}{ds}.$$
根据微元三角形关系，弧长微元 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2}dx$，因此 $\dfrac{dx}{ds} = \dfrac{1}{\sqrt{1 + (y')^2}}$。
同时，利用三角恒等式 $\sec^2\phi = 1 + \tan^2\phi = 1 + (y')^2$，代入上式有：
$$[1 + (y')^2]\frac{d\phi}{ds} = y'' \frac{1}{\sqrt{1 + (y')^2}} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\phi}{ds} = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}}.$$
因为 $\rho = \left|\dfrac{ds}{d\phi}\right|$，所以显式方程的曲率半径公式为：
$$\rho = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}{\left|\frac{d^2y}{dx^2}\right|}.$$

对于参数方程 $x = x(t), y = y(t)$，通过链式法则将其转化，其公式为：

$$\rho = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}.$$

读者可以尝试自行推导此公式。

3. **物理理解与详细推导**：在自然坐标系中，速度矢量表达为 $\vec{v} = v\vec{e}_\tau$。根据加速度定义，对时间 t 求导：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau + v\frac{d\vec{e}_\tau}{dt}.$$

下面推导关键项 $\frac{d\vec{e}_\tau}{dt}$。由于 $\vec{e}_\tau$ 为单位矢量，其大小恒为 1，改变的只有方向。当质点沿轨迹移动一小段弧长 ds 时，切线方向转过了角度 $d\phi$。由几何关系可知，单位矢量差的模为 $|d\vec{e}_\tau| = 1 \cdot d\phi$，且 $d\vec{e}_\tau$ 的方向在极限下垂直于 $\vec{e}_\tau$，即指向轨迹的凹侧（法向基矢 $\vec{e}_n$ 的方向）。
因此可以写作 $d\vec{e}_\tau = d\phi\vec{e}_n$。应用链式法则：

$$\frac{d\vec{e}_\tau}{dt} = \frac{d\phi}{dt}\vec{e}_n = \frac{d\phi}{ds}\frac{ds}{dt}\vec{e}_n.$$

因为 $\frac{ds}{dt} = v$，而根据数学定义曲率半径 $\rho = \frac{ds}{d\phi}$（即 $\frac{d\phi}{ds} = \frac{1}{\rho}$），代入可得：

$$\frac{d\vec{e}_\tau}{dt} = \frac{v}{\rho}\vec{e}_n.$$

将其带回加速度总表达式：

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n = a_\tau\vec{e}_\tau + a_n\vec{e}_n.$$

由此可见，法向加速度大小为 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$，变形即得到曲率半径的物理求法：

$$\rho = \frac{v^2}{a_n}.$$

1.8.4 拓展了解

- **哈勃定律**：$v = H_0 d$。它描述了宇宙膨胀的规律，即遥远星系退行速度 v 与它们距地球的距离 d 成正比，H_0 为哈勃常数。从运动学角度看，这意味着宇宙处于一种均匀各向同性的膨胀状态。

- **摆线、旋轮线**：一个圆沿一条直线无滑动地滚动时，圆周上任意一点所留留下来的运动轨迹。其参数方程常表现为类似 $x = R(\phi - \sin\phi)$ 的形式。在物理学中，它具有极其重要的性质，如“最速降线”以及“等时摆”性质。

1.8.5 例题 1

题目：炮弹以初速 v_0、仰角 θ 发射，不计空气阻力。求轨迹最高点的曲率半径。

解法 1：

1. 建系：取 x 水平、y 竖直，则

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad v_y = v_0\sin\theta - gt$$

2. 最高点：$v_y = 0$，此时 $v = v_x = v_0\cos\theta$。在此处质点仅受重力，重力加速度完全充当法向加速度，即 $a_n = g$，故

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v_0^2\cos^2\theta}{g}.$$

解法 2：

1. 消去参数 t 得到炮弹的抛物线轨迹方程：

$$y = x\tan\theta - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2.$$

2. 对 x 求一阶和二阶导数：

$$\frac{dy}{dx} = \tan\theta - \frac{g}{v_0^2\cos^2\theta}x, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{g}{v_0^2\cos^2\theta}.$$

3. 在最高点处，$\dfrac{dy}{dx} = 0$，代入曲率半径公式：

$$\rho = \frac{[1+0]^{3/2}}{\left|-\frac{g}{v_0^2\cos^2\theta}\right|} = \frac{v_0^2\cos^2\theta}{g}.$$

1.8.6 例题 2

题目：一质点绕半径为 R 的圆周运动，其角加速度与角位移满足关系 $\alpha = -k\theta$（$k > 0$）。若 $\theta = 0$ 时角速度为 ω_0，求角速度 ω 与时间 t 的关系。

解法：

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -k\theta.$$

这是简谐振动方程，因此：

$$\theta(t) = A\cos(\sqrt{k}t) + B\sin(\sqrt{k}t).$$

由 $\theta(0) = 0$ 得 $A = 0$；由 $\omega(0) = \dot\theta(0) = \omega_0$ 得 $B = \omega_0/\sqrt{k}$。所以：

$$\theta(t) = \frac{\omega_0}{\sqrt{k}}\sin(\sqrt{k}t), \quad \omega(t) = \omega_0\cos(\sqrt{k}t).$$

1.8.7 例题 3

题目：一质点在一平面内运动，其极坐标运动方程为 $r = r_0e^{kt}$，$\theta = \omega t$（其中 r_0, k, ω 均为常数）。求质点的径向加速度和角向加速度。

解法：

1. 对时间求各阶导数：

$$\dot r = kr_0e^{kt} = kr, \quad \ddot r = k^2r_0e^{kt} = k^2r,$$

$$\dot\theta = \omega, \quad \ddot\theta = 0.$$

2. 代入平面极坐标系下的加速度分量公式：径向加速度：

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = k^2 r - r\omega^2 = (k^2 - \omega^2) r_0 e^{kt}.$$

横向（角向）加速度：

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = r(0) + 2(kr)(\omega) = 2k\omega r_0 e^{kt}.$$

1.8.8 例题 4

题目：一质点在一个平面内运动，其轨迹方程满足 $y = 2\sqrt{x}$。已知质点在 x 方向的分速度维持常数 $v_x = 2\,\mathrm{m/s}$。求当质点运动到 $x = 1\,\mathrm{m}$ 处时，质点的切向加速度和法向加速度。

解法：

1. 计算速度分量及大小：根据 $y = 2x^{1/2}$ 对时间求导得：

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{x}}\frac{dx}{dt} = \frac{v_x}{\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

在 $x = 1\,\mathrm{m}$ 处，$v_y = 2\,\mathrm{m/s}$。此时总速率为：

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}\,\mathrm{m/s}.$$

2. 计算加速度在直角坐标系的分量：因为 $v_x = 2\,\mathrm{m/s}$ 为常数，所以 $a_x = \dfrac{dv_x}{dt} = 0$。
对 $v_y = 2x^{-1/2}$ 继续对时间求导：

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-3/2}\frac{dx}{dt} = -\frac{v_x}{x^{3/2}} = -\frac{2}{x^{3/2}}.$$

在 $x = 1\,\mathrm{m}$ 处，$a_y = -2\,\mathrm{m/s^2}$。

3. 转换到自然坐标系（利用投影关系）：速度方向与 x 轴夹角 ϕ 满足 $\cos\phi = \dfrac{v_x}{v} = \dfrac{2}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\phi = \dfrac{v_y}{v} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
切向加速度 a_τ 是总加速度矢量在速度（切向）方向的投影：

$$a_\tau = a_x\cos\phi + a_y\sin\phi = 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + (-2) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}\,\mathrm{m/s^2}.$$

总加速度大小为 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{0 + (-2)^2} = 2\,\mathrm{m/s^2}$。
利用垂直关系 $a^2 = a_\tau^2 + a_n^2$ 可得法向加速度：

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = \sqrt{2^2 - (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}\,\mathrm{m/s^2}.$$

第二章　牛顿力学的基本定律

2.1　牛顿以前的力学

动力学研究的是“物体为什么改变运动状态”。与第一章只描述位置、速度和加速度不同，本章要把运动状态的改变与物体所受的力联系起来。牛顿力学的基本思想可以概括为：**力不是维持运动的原因，而是改变运动状态、产生加速度的原因。**

2.1.1　从日常经验到理想化模型

从日常经验看，推箱子时手一停箱子就会停下，拉车时停止用力车也会逐渐停下，因此容易产生“力维持运动”的直觉。但这些现象中同时存在摩擦力和空气阻力。实际需要外力长期作用的，并不是“运动本身”，而是在阻力存在时仍保持某种运动状态。

伽利略通过理想斜面实验揭示了惯性的思想：若摩擦可以忽略，小球沿一个斜面滚下后，会在另一侧斜面上升到接近原来的高度；当另一侧斜面的倾角逐渐减小时，小球为了达到原来的高度会运动得越来越远。极限情况下，若另一侧变成光滑水平面，小球将一直运动下去。

知识要点 2.1：力学观念的转变

旧观念：力维持运动　　$\Longrightarrow$　　牛顿力学：力改变运动状态

物体不受外力或合外力为零时，速度不需要外力来维持；只有速度大小或方向发生变化时，才需要由合外力提供加速度。

2.1.2　惯性思想与牛顿力学的出发点

惯性是物体保持原有运动状态的性质。一个物体若原来静止，在没有外力改变其运动状态时将继续静止；若原来做匀速直线运动，在没有外力改变其运动状态时将继续保持该匀速直线运动。

这里必须注意，静止和匀速直线运动并不是两类本质不同的状态。它们都对应于

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}.$$

不同参考系下，同一个物体可能被描述为静止，也可能被描述为匀速直线运动。因此，讨论力学规律前必须先说明参考系。牛顿力学中，牛顿第一定律成立的参考系称为惯性参考系。

2.1.3　开普勒定律的历史作用

在牛顿力学形成以前，开普勒行星运动定律给出了行星运动的精确经验规律。这些规律后来成为牛顿建立万有引力定律的重要基础。本节不展开行星轨道推导，只需认识到：牛顿力学的建立，并不是单个公式的出现，而是从“描述运动”走向“解释运动改变原因”的理论转变。

2.2 牛顿运动定律

牛顿运动定律是经典力学的核心。解动力学问题时，基本流程是：先选定研究对象，再判断参考系，随后画出研究对象所受外力，最后把牛顿第二定律投影到合适的坐标轴上。

2.2.1 牛顿第一定律

在惯性参考系中，若物体不受外力，或所受合外力为零，则物体保持静止或匀速直线运动状态：

$$\sum \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{v} = \text{常矢量}.$$

静止和匀速直线运动本质上都是加速度为零的运动状态。

牛顿第一定律的重要意义不只是给出“合外力为零时加速度为零”的结论，更重要的是引入了**惯性**和**惯性参考系**。物体保持原有运动状态的性质称为惯性；质量是惯性大小的量度。基础物理中若无特别说明，地面参考系通常可近似看作惯性系。

提示 2.1: 第一定律的作用

牛顿第一定律不是第二定律的简单特例。它指出了牛顿第二定律能够直接使用的参考系条件，即必须在惯性系中讨论真实力与加速度的关系。

2.2.2 牛顿第二定律

牛顿第二定律的一般形式是动量形式：

$$\sum \boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}, \qquad \boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}.$$

当研究对象质量不变时，可写成常用形式：

$$\boxed{\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}}.$$

这是一个矢量方程。实际解题时通常需要建立坐标系，并写成分量形式：

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y, \qquad \sum F_z = ma_z.$$

知识要点 2.2: 第二定律的使用要点

1. $\sum \boldsymbol{F}$ 是研究对象所受**外力**的矢量和，不包括所选系统内部的相互作用力。
2. $m\boldsymbol{a}$ 中的 $\boldsymbol{a}$ 是同一研究对象相对于惯性系的加速度。
3. 牛顿第二定律是瞬时关系：某一时刻的合外力决定同一时刻的加速度。
4. 坐标轴应尽量沿加速度方向、约束方向或接触面方向选取，使分量方程尽可能简单。

2.2.3 牛顿第三定律

两个物体之间的作用力与反作用力满足

$$\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}.$$

它们大小相等、方向相反、作用在同一直线上，但作用在**两个不同物体**上。因此，作用力和反作用力不能画在同一个物体的受力图中，也不能在同一个物体的动力学方程中相互抵消。

在多物体系统中，若把几个物体看成整体，系统内力在整体方程中成对抵消；若要求物体之间的接触力、拉力或截面力，则必须隔离其中一部分单独列方程。

2.2.4 受力分析的基本步骤

受力分析应按固定顺序进行：

1. 选定研究对象，可以是单个物体，也可以是由多个物体组成的系统；
2. 判断参考系，基础题通常取地面为惯性系；
3. 隔离研究对象，只画其他物体对它的外力；
4. 按重力、接触弹力、绳的张力、摩擦力等顺序逐一检查；
5. 建立坐标系，并尽量使坐标轴沿接触面、绳方向或加速度方向；
6. 将各力投影到坐标轴，列出 $\sum F_x = ma_x$、$\sum F_y = ma_y$；
7. 联立运动约束条件，例如共同运动时加速度相同、绳长不变时位移满足约束；
8. 检查结果的量纲、方向和极限情形。

受力图中只画力，不画速度、位移。加速度可以在图旁标出作为列方程的辅助信息，但它本身不是力。

2.2.5 例题 2.1：均质杆截面两侧的相互作用力




图 2.1: 习题 2.1 原题图

设杆长为 L、质量为 M，取从 A 指向 B 为正方向。图中 f_1 向右、f_2 向左。杆整体在光滑水平面上运动，因此

$$f_1 - f_2 = Ma, \qquad a = \frac{f_1 - f_2}{M}.$$

截面 C 满足 $AC=\dfrac{1}{n}AB$，故左段 AC 的质量为

$$M_C=\frac{M}{n}.$$

对左段 AC 隔离分析。设右段对左段在截面 C 处的作用力为 F_C，正方向取向右，则

$$f_1+F_C=\frac{M}{n}a=\frac{f_1-f_2}{n}.$$


所以

$$F_C=\frac{f_1-f_2}{n}-f_1=-\frac{(n-1)f_1+f_2}{n}.$$

负号说明右段对左段的作用力实际向左，其大小为

$$\boxed{|F_C|=\frac{(n-1)f_1+f_2}{n}}.$$

由牛顿第三定律，左段对右段的作用力大小相同、方向相反，即向右。



本题的关键是“切开后隔离”。截面两侧相互作用力是一对作用力与反作用力，不能在同一隔离体方程中相互抵消。

2.3 几种常见的力

常见力的判断是受力分析的基础。本节讨论后续动力学问题中最常用的重力、弹性力、支持力、摩擦力，并结合叠放物块、板块系统和斜面体问题说明摩擦力的判定方法。

2.3.1 重力、弹性力与支持力

近地面处，重力通常写为

$$\boldsymbol{G} = m\boldsymbol{g}, \qquad G = mg,$$

方向竖直向下。严格地说，重力与地球对物体的万有引力并不完全等同，但在本章基础动力学问题中通常采用近地面重力模型。

弹簧在弹性限度内满足胡克定律：

$$\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{x}, \qquad F = k|\Delta l|.$$

其中 k 为劲度系数，负号表示弹簧弹力总是指向恢复形变的方向。

支持力是接触面形变产生的弹性力，方向垂直接触面。支持力大小不能默认等于 mg，而应由平衡条件或动力学方程决定。只有在水平面静止且无其他竖直外力时，才有 $N = mg$。

2.3.2 摩擦力

摩擦力方向由接触面间的相对运动或相对运动趋势决定，而不是简单由物体相对于地面的运动方向决定。

静摩擦力满足

$$0 \le |f_s| \le f_{s,\max} = \mu_s N.$$

只有在临界滑动时，才有

$$|f_s| = \mu_s N.$$

滑动摩擦力大小通常为

$$f_k = \mu_k N,$$

方向与接触面间的相对滑动方向相反。

处理摩擦问题时，可按以下顺序判断：


1. 先确定接触面和正压力 N；

2. 判断是否已经发生相对滑动；

3. 若未滑动，先假设静摩擦力方向，再由动力学方程求出所需 f_s；

4. 检查是否满足 $|f_s| \le \mu_s N$；

5. 若不满足，则说明发生滑动，改用 $f_k = \mu_k N$。



习题 2.2

2.2 一质量为 M 的木块 A 放在光滑水平面上，A 上放置另一质量为 m 的木块 B，已知 A 与 B 间摩擦因数为 μ，现施力沿水平方向推 A，问推力至少为多大时才能使 A、B 之间发生相对运动.

图 2.2: 习题 2.2 原题图

2.3.3 例题 2.2：叠放木块的临界相对运动

设下方木块 A 的质量为 M，上方木块 B 的质量为 m。水平面光滑，只有 A、B 之间存在摩擦，摩擦因数为 μ。若两者不发生相对运动，则它们具有共同加速度

$$a = \frac{F}{M+m}.$$

上方木块 B 的水平方向受力只有静摩擦力，因此所需静摩擦力为

$$f_s = ma = \frac{mF}{M+m}.$$

不发生相对运动要求

$$f_s \le \mu mg.$$


于是

$$\frac{mF}{M+m} \le \mu mg.$$

因此临界推力为

$$\boxed{F = \mu(M+m)g}.$$

当 F 大于该值时，所需静摩擦力超过最大静摩擦力，A、B 之间发生相对运动。



本题易错点是把静摩擦力一开始就写成 μmg。事实上，静摩擦力先由共同运动所需的加速度决定，只有临界状态才达到最大值。

2.3.4 例题 2.3：板与物体共同加速及抽板条件

已知板质量 $M = 1.0\,\mathrm{kg}$，物体质量 $m = 2.0\,\mathrm{kg}$，物体与板之间、板与桌面之间的摩擦因数均为 $\mu = 0.25$。

（1）共同以 $a = 1.0\,\mathrm{m/s^2}$ 加速

物体 m 的水平方向受力只有来自板的静摩擦力，因此

$$f_1 = ma = 2.0 \times 1.0 = 2.0\,\mathrm{N}.$$




图 2.3: 习题 2.3 原题图

物体与板之间的正压力为

$$N_1 = mg = 2.0g.$$

取 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，则

$$N_1 = 19.6\,\mathrm{N}, \qquad f_{1,\max} = \mu N_1 = 4.9\,\mathrm{N}.$$

由于所需静摩擦力 2.0 N 小于最大静摩擦力，物体与板可保持相对静止。

板与桌面之间的正压力为

$$N_2 = (M+m)g = 3.0g = 29.4\,\mathrm{N}.$$

板相对桌面滑动时，桌面对板的滑动摩擦力大小为

$$f_2 = \mu N_2 = 0.25 \times 29.4 = 7.35\,\mathrm{N}.$$

因此，物体与板之间的作用力包括正压力 19.6 N 和摩擦力 2.0 N；板与桌面之间的作用力包括正压力 29.4 N 和摩擦力 7.35 N。

(2) 刚要把板从物体下抽出

刚要发生相对滑动时，物体与板之间的静摩擦力达到最大：

$$f_{1,\max} = \mu mg.$$

物体能够随板共同运动的最大加速度为

$$a_{\max} = \frac{f_{1,\max}}{m} = \mu g.$$

把板和物体作为整体，在临界状态下有

$$F - \mu(M+m)g = (M+m)a_{\max}.$$

代入 $a_{\max} = \mu g$，得

$$F_{\min} = 2\mu(M+m)g.$$


数值上

$$\boxed{F_{\min} = 2 \times 0.25 \times 3.0 \times 9.8 = 14.7\,\mathrm{N}}.$$

速度运动，求物体与板及板与桌面之间的作用力.

(2) 拉力至少为多大，才能把板从物体下面抽出？

2.4 图中物体 B 与物体 A 之间无摩擦，而 A 与水平面间的摩擦因数为 μ. 当 B 沿斜面下滑时，求 μ 等于多大才能使 A 相对地面不动



习题 2.4

图 2.4: 习题 2.4 原题图

2.3.5 例题 2.4：斜面体保持静止的摩擦条件

物体 B 与斜面体 A 之间无摩擦，A 与水平地面之间的摩擦因数为 μ。设 B 正沿斜面下滑，要求 A 相对地面不动。

由于 A 不动，可把斜面看作固定斜面分析 B。垂直斜面方向无加速度，因此

$$N = m_B g \cos\alpha.$$

这里 N 是斜面 A 对物体 B 的支持力。由牛顿第三定律，B 对 A 的压力大小也为 N，方向垂直斜面向右下方。其水平分量为

$$N\sin\alpha = m_B g \sin\alpha\cos\alpha,$$

竖直向下分量为

$$N\cos\alpha = m_B g \cos^2\alpha.$$

对斜面体 A，地面对它的支持力为

$$N_0 = m_A g + N\cos\alpha = m_A g + m_B g\cos^2\alpha.$$

为使 A 不动，地面对 A 的静摩擦力必须平衡 B 对 A 的水平推力：

$$f_s = N\sin\alpha = m_B g\sin\alpha\cos\alpha.$$

静摩擦力不能超过最大静摩擦力：


$$f_s \le \mu N_0.$$

因此

$$m_B g\sin\alpha\cos\alpha \le \mu\left(m_A g + m_B g\cos^2\alpha\right),$$

化简得

$$\boxed{\mu \ge \frac{m_B\sin\alpha\cos\alpha}{m_A + m_B\cos^2\alpha}}.$$



2.4 绳、滑轮与连接体模型

绳、滑轮和连接体问题的核心是：先明确理想模型条件，再根据约束关系把多个物体的加速度联系起来。若只凭直觉把张力写成 mg，或把所有物体的加速度都直接写成相等，往往会导致错误。

2.4.1 理想轻绳与理想滑轮

理想轻绳通常满足以下条件：

1. 绳的质量忽略不计；
2. 绳不可伸长；
3. 张力方向沿绳；
4. 同一根轻绳上的张力大小处处相等。

若滑轮也可视为理想滑轮，即滑轮质量和轴摩擦均忽略，则滑轮只改变张力方向，不改变张力大小。因此通过理想定滑轮的同一根轻绳两侧张力大小相等。

提示 2.2：张力不一定等于重力

绳的张力由动力学方程决定。只有物体静止或匀速直线运动且竖直方向只受重力和张力时，才有 $T = mg$。若物体有竖直加速度，一般应写

$$T - mg = ma$$

或按所选正方向列式。

2.4.2 连接体问题中的整体法与隔离法

连接体问题常用两种方法。

整体法：把多个物体看成一个系统。系统内力在整体方程中相互抵消，适合求系统共同加速度。

隔离法：把其中一个物体单独取出。隔离法适合求物体之间的接触力、绳中张力或某个接触面的摩擦力。

对于轻绳不可伸长的系统，应先写绳长约束，再对时间求导得到速度和加速度关系。最简单的定滑轮模型中，绳两端物体沿绳方向的加速度大小相等、方向相反；动滑轮问题中则不能机械套用“加速度相等”，必须从绳长不变条件出发。

2.4.3 例题 2.5：定滑轮拉重物时人对地面的压力

定滑轮和绳的质量、摩擦均忽略，因此绳中张力处处相等，记为 T。人受三个竖直方向的力：重力 Mg 向下、地面对人的支持力 N 向上、绳对人的拉力 T 向上。人静止在地面上，故

$$N + T - Mg = 0, \qquad N = Mg - T.$$

人对地面的压力大小等于地面对人的支持力大小，即为 N。




图 2.5: 习题 2.5 原题图

(1) 物体匀速上升

物体匀速上升时加速度为零，对重物有

$$T - mg = 0, \qquad T = mg.$$

因此

$$\boxed{N = (M - m)g}.$$

(2) 物体以加速度 a 上升


取竖直向上为正方向。对重物有

$$T - mg = ma, \qquad T = m(g + a).$$

所以人对地面的压力为

$$\boxed{N = Mg - m(g + a) = (M - m)g - ma}.$$

若该表达式小于等于零，说明人将离开地面，地面对人的支持力不能再按静止接触条件求解。



2.4.4 公式小结

知识要点 2.3: 常用关系式

牛顿第二定律： $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a},$

动量形式： $\sum \boldsymbol{F} = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t},$

重力： $G = mg,$

胡克定律： $F = k|\Delta l|,$

最大静摩擦力： $f_{s,\max} = \mu_s N,$

滑动摩擦力： $f_k = \mu_k N,$

理想轻绳定滑轮： $T_1 = T_2 = T.$

使用这些公式前，必须先确认研究对象、参考系、接触关系和运动状态。

2.5 万有引力定律

2.5.1 万有引力定律的数学形式

在高中我们就学过万有引力定律了，如果有两个质点，它们的质量分别是 m_1 和 m_2，它们之间的距离为 r，那么它们之间的引力大小为

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

这样的式子是一个标量式，如果想研究复杂的问题，矢量的形式可以免去几何问题，更加容易。我们用 $\mathbf{F}_{12}$ 来表示 m_1 对 m_2 的引力，用 $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 来表示由 m_1 指向 m_2 的单位矢量，由于引力是吸引力，所以方向与 $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 相反。所以万有引力定律为

$$\mathbf{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{12}$$

或利用 $\hat{\mathbf{r}}_{12} = \mathbf{r}_{12}/r$，上面的式子可以写成

$$\mathbf{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\mathbf{r}_{12}$$

这个式子是一种更常见的形式。

我们接下来将展示矢量形式的好处。

2.5.2 质点组对质点的引力

设空间中有 N 个质点，第 i 个质点的质量为 m_i，位置矢量为 $\mathbf{r}_i$。另有一质量为 M 的质点位于 $\mathbf{r}$ 处。接下来我们尝试利用前面的定律求这 N 个质点对 M 的万有引力的合力。

先计算单个质点 m_i 对 M 的引力。令 $\mathbf{R}_i = \mathbf{r} - \mathbf{r}_i$ 为从 m_i 指向 M 的位矢，则引力大小为 $G\dfrac{m_i M}{|\mathbf{R}_i|^2}$，方向沿 $\hat{\mathbf{R}}_i = \mathbf{R}_i/|\mathbf{R}_i|$。故

$$\mathbf{F}_i = -G\frac{m_i M}{|\mathbf{R}_i|^3}\mathbf{R}_i.$$

所有质点对 M 的总引力为各 $\mathbf{F}_i$ 的矢量和：

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^{N}\mathbf{F}_i = GM\sum_{i=1}^{N} m_i\frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3}.$$

假如我们坚持用标量式，恐怕难以应对如此多的质点。

如果我们想研究一个在空间中质量连续分布的物体，那么就无法使用上面的结果了。但是在微积分里，我们通常可以把一个连续的东西，如计算函数曲线与坐标轴围成的面积，拆成若干可以计算的、离散的微元求和。

我们可以把一个连续的物体分割成无数个极小的质量微元 $\mathrm{d}m$，每个微元的尺度趋于零，从而可以视为一个质点，位于 $\mathbf{r}'$ 处。该微元对 M 的引力为

$$\mathrm{d}\mathbf{F} = -GM\,\mathrm{d}m\,\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

引入质量密度 $\rho(\mathbf{r}')$，则 $\mathrm{d}m = \rho(\mathbf{r}')\,\mathrm{d}V'$，将所有微元的贡献叠加（即积分），便得到整个连续体对 M 的总引力

$$\mathbf{F} = -GM\iiint_V \rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\,\mathrm{d}V'.$$

2.5.3 万有引力的性质

万有引力的方向和大小赋予了其极其独特的性质。

有心力

若力 $\mathbf{F}$ 的方向始终通过一个固定点（称为力心），且大小仅依赖于质点至力心的距离 r，即 $\mathbf{F} = F(r)\hat{\mathbf{r}}$，则称 $\mathbf{F}$ 为有心力。万有引力就是一种有心力，m_1 和 m_2 受到的引力始终指向两者的质心，也仅和两者之间的距离有关。

有心力具有许多共有的性质，包括运动将在一个固定的平面内（开普勒第一定律）、角动量守恒（开普勒第二定律）、具有对应的势能（引力势能）等。我们这里不做过多展开，如果对能量比较了解，可以试着求一下引力势能。

对称球体的引力

引力的平方反比的特性也赋予了它很独特的魅力。正如我们高中学到的库仑力一样，引力和库仑力是平方反比力。平方反比律导致球对称的球壳内部任意一点的物体将不受这个球壳的引力，对称球或球壳外部的质点受到的引力**等效于集中质量于球心处的质点对于它的引力**。在静电场中也有类似性质。这一性质的证明比较复杂，可以参考电磁学的教材来类比。

例如我们将地球视为均匀球体，质量为 M，距离地球 r 处质量为 m 的卫星受到地球的引力大小为

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

这个结论可以通过三重积分得到，也可以利用上面的性质得到。

2.5.4 引力质量与惯性质量

一个物体可能具有多种与相互作用有关的性质，比如它的电荷量决定了它受到的库仑相互作用的大小、**引力质量**决定了它受到引力的大小、**惯性质量**决定了它的惯性的大小。有趣的是，人们利用实验发现，引力质量等于惯性质量，这说明与库仑力和电荷量不同，引力和引力质量似乎更特殊一些。

如果引力质量严格等于惯性质量，那么一个物体在引力场中的牛顿第二定律就可以写为

$$m\mathbf{a} = -G\frac{Mm}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

左侧和右侧的 m 分别是惯性质量和引力质量。两边消去 m，则方程可以简化为

$$\mathbf{a} = -G\frac{M}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

这个微分方程的解将会和质量不再相关，物体在引力场中的运动与其质量无关。

2.5.5 万有引力定律的应用

重力加速度

在一个质量为 M 的质点周围，与新放入的研究对象的质量 m 无关的加速度为

$$\mathbf{a} = -G\frac{M}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

只需要用 m 乘上这个加速度，我们就能很容易地获得该物体所受的力。这个加速度是一个关于空间坐标的矢量函数（即矢量场）。

如果忽略地球自转，并认为地球是一个半径为 R 的球体，我们来计算地球表面附近这个加速度的大小。

首先我们先假设有一个质量为 m 的物体作为研究对象，它处于地球表面附近，那么根据前面我们提到的性质，我们可以把地球视为一个质量集中于地心的质点。这样我们可以很容易地求出我们的研究对象所受的力的大小

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

把这个力的大小除以我们研究对象的质量，就能得到物体在地球表面附近的加速度，即重力加速度，大小为

$$g = \frac{F}{m} = G\frac{M}{R^2}$$

值得注意的是，上面的讨论仅限于忽略地球自转并把地球当作球体的情况，而实际情况要复杂得多。在实际情况下，需要考虑惯性离心力和科里奥利力等，重力和引力之间存在微小的差异。

第一宇宙速度

已知地球质量为 M，半径为 R，我们来求解在地球表面附近绕地球做圆周运动的卫星的速度 v。

此问题我们在高中就已经学过了，但我们可以重新审视这个问题。设卫星质量为 m，在自然坐标系中 $\mathbf{e}_n$ 指向地心，牛顿第二定律为

$$m\mathbf{a} = G\frac{Mm}{R^2}\mathbf{e}_n$$

写成分量的形式

$$a_\tau = 0$$

$$a_n = G\frac{M}{R^2}$$

再利用自然坐标系的结论

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

联立即可得到和高中阶段一致的结论

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

一道经典的问题（选读）

例：设地球是一个密度均匀的球体，其密度为 ρ，重力加速度为 g。A 地正下方有一个半径为 a 的球形空洞，球心 O 距离地面的距离为 h（$a < h$），求该地重力加速度 g'。

分析：这个问题要求解的是一个完整球体挖去一个球体后剩余部分对于 A 点处质量为 m 的物体的引力 F'，随后求出 $g' = F'/m$，实际上可以存在两种不同的理解方式。

一种思路是，认为完整地球对于 A 的引力 mg 来源于两部分，一部分是挖去一部分的球体对 A 的引力 mg'，另一部分是被挖去的球体对 A 的引力 $m\Delta g$，而 mg 和 $m\Delta g$ 因为是球体的引力所以特别好求解。做差即可求出 g'。

另一种思路比较有趣，我们认为实际上被挖去一部分的球体是密度为 ρ 的完整地球和密度为 $-\rho$ 的小球体组合而成的。求出两者的引力求和即可。

解：以竖直向上为正方向。对于质量为 m 的质点位于地面 A 点，完整地球对它的引力为

$$F_0 = -mg$$

空洞体积为 $\frac{4}{3}\pi a^3$，缺失的质量为

$$m_{\text{hole}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3.$$

地面点到空洞球心的距离为 h，故空洞区域原本的物质对质点的引力为

$$F_{\text{hole}} = -G\frac{m_{\text{hole}}\, m}{h^2} = -G\frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3\, m}{h^2}.$$

实际引力为完整地球引力减去空洞部分引力

$$F' = F_0 - F_{\text{hole}} = -mg + G\frac{4\pi\rho a^3 m}{3h^2}.$$

同时

$$F' = -mg'$$

因此该点的重力加速度为

$$g' = -\frac{F'}{m} = g - G\frac{4\pi\rho a^3}{3h^2}.$$

此即所求重力加速度的表达式。

2.6 力学相对性原理与伽利略变换

2.6.1 参考系与坐标系

参考系是描述物体运动时被选作参照的物体或物体系，它决定了运动的观测结果。**坐标系**是固定在参考系上的数学工具，用于定量描述位置和方向。同一参考系可采用不同的坐标系. 参考系是物理的，而坐标系是数学的。

例如，当我们坐在行驶的汽车上观察路边的树时，我们以汽车为参考系，就会看到树以速度 $\mathbf{v}$ 向我们的后方移动，无论采取何种坐标系，都不能改变树木向我们的后面移动的这种现象。但是，我们可以采用不同的坐标系来描述这个速度矢量 $\mathbf{v}$，如在正方向向前的一维坐标系内，则 $\mathbf{v}=-v\mathbf{i}$，这里的 $\mathbf{i}$ 为向前方的单位向量；当然也可以用正方向向后的一维坐标系，那么 $\mathbf{v}=v\mathbf{i}'$，这里的 $\mathbf{i}'$ 为向后方的单位向量。我们通过取不同的坐标系就可以让同样的矢量具备不同的分量。

不过坐标系可以很好地帮助我们传递信息。例如我们描述某人正在以速度 v 向西运动，就依靠了东南西北上下这样一个坐标系，这比起一个不依赖于坐标系的矢量 $\mathbf{v}$ 更具有现实意义。

总结来说，参考系和坐标系是截然不同的两个概念，需要我们严格辨析。我们许多的物理定律是可以不依赖于坐标系的，想要准确描述其规律却可能需要在一个坐标系中才能比较清晰。

2.6.2 伽利略变换

点 P 在空间中运动，我们尝试在两个惯性系 K 和 K' 中考察其运动。设惯性系 K' 相对惯性系 K 以恒定速度 u 运动，两参考系原点分别为 O' 和 O。P 点在 K 系中的位矢是 $\mathbf{r}$，在 K' 系中的位矢是 $\mathbf{r}'$。为简单起见，假定 $t=0$ 时刻两参考系原点重合，则 $\overrightarrow{OO'}=\mathbf{u}t$，从而得到如下关系式

$$\begin{cases}\mathbf{r}=\mathbf{r}'+\mathbf{u}t,\\ \mathbf{v}=\mathbf{v}'+\mathbf{u},\\ \mathbf{a}=\mathbf{a}'.\end{cases}$$

这一式子的形式不依赖于坐标轴的选取。

如果我们再分别在两个参考系中选取两个空间直角坐标系，两者的原点分别固定于 K 和 K'，x 轴正方向与 $\mathbf{u}$ 平行，y 与 y'、z 与 z' 平行，那么上面的变换关系就可以写为如下坐标变换

$$\begin{cases}x=x'+ut,\\ y=y',\\ z=z',\\ t=t'.\end{cases}$$

这组变换被称为**伽利略变换**。

2.6.3 力学相对性原理

在经典力学中，如果两个参考系之间没有相对的加速度，且已知其中之一为惯性系，那么另一个也必然是惯性系。这两个惯性系之间是完全对称的，没有谁优谁劣的差异。伽利略提出的**力学相对性原理**，表述为

力学规律对一切惯性系等价

我们可以这么理解这一原理。由于我们考虑的两个参考系均为惯性系，彼此之间相对速度恒定，根据上面的伽利略变换，一个物体在两个参考系中的加速度将会一致。这样，如果要求牛顿第二定律 $F = ma$ 成立，两参考系内必然同时具有完全相同的力学规律。

这一原理在数学逻辑上是完全自洽的，但是如果我们直接把该原理表述为“物理规律对一切惯性系等价”，就会在电磁学领域出现一定问题。为了能够涵盖电磁学，保持物理规律的简洁性，我们不能改动动力学规律，所以我们不得不修改我们对于坐标与时间的认识，认为满足相对性原理的坐标变换为洛伦兹变换而非伽利略变换，这就是**绝对时空观**和**相对论时空观**的差异。

2.7 惯性系与非惯性系；惯性力

在刹车的汽车中，人似乎被凭空施加了一个向前的力一样向前冲去；在高速旋转的甩干机中水像是被一种力牵引一样被甩飞出去。上述所提到的力并不是现实存在的力。同时，如果你站在地面上看，人只是在保持原本的运动趋势，水珠也只是在沿直线飞行。似乎在一些特殊的参考系中，会凭空出现一些原本并不存在的力（虚拟力）。

我们定义，牛顿定律成立的参考系为**惯性参考系**，牛顿定律不成立的参考系则为**非惯性参考系**。

2.7.1 平动非惯性系的惯性力

设 K 为惯性系，非惯性系 K' 相对 K 有加速度 $\mathbf{a}_0$，则 K' 内加速度 $\mathbf{a}'$ 满足牛顿第二定律形式为

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{a}_0 = \mathbf{F} + \mathbf{F}_i$$

其中 $\mathbf{F}_i = -m\mathbf{a}_0$ 被称为**惯性力**。

我们来证明这个结论。在 K' 中的加速度

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \mathbf{a}_0$$

在 K 中的牛顿第二定律

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}$$

联立整理后即得到上面的结论。

我们来重新审视汽车刹车的问题。以汽车为参考系，刹车时汽车将变为非惯性系，$\mathbf{a}_0$ 与汽车行驶方向相反，所以惯性力方向与汽车行驶方向相同。在汽车这个参考系内，人将会受到向前的惯性力，导致身体前倾。

2.7.2 转动参考系中的惯性力

在转动系中，物体的运动不大好理解。设 K 为惯性系，转动参考系 K' 绕固定轴以匀角速度 ω 转动，则 K' 内加速度 $\mathbf{a}'$ 和速度 $\mathbf{v}'$ 满足牛顿第二定律形式为

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} + \mathbf{F}_r + \mathbf{F}_c$$

其中 $\mathbf{F}_r = -m\,\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ 为惯性离心力，方向垂直转轴向外；$\mathbf{F}_c = -2m\,\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$ 为科里奥利力。

当物体运动的平面与转轴垂直即 $\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{r} = 0$ 时，$\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}) = -\omega^2\mathbf{r}$，此时惯性离心力 $\mathbf{F}_r = m\omega^2\mathbf{r}$ 与位矢平行。

例如在一个逆时针转动的圆形转盘上面向转轴方向发射一颗篮球，篮球在圆盘平面内运动不受外力，则发射的瞬时科里奥利力方向将在球前进方向的右侧，惯性离心力与速度方向相反，球将会做曲线运动而非直线运动，球不会经过转轴。但是在地面系来看，由于圆盘的旋转，发射时球的速度不只是朝向转轴的速度，还有垂直于位置矢量的牵连速度，合速度并不通过转轴，球后续做匀速直线运动自然不会通过转轴。

转动参考系会产生惯性离心力和科里奥利力这额外两项，这是因为原本固定不变的矢量在转动参考系内看来发生了转动，尽管大小不变，但方向改变了，对矢量而言就发生了变化。如果选取了与转动参考系固定的坐标系，应当注意在求某个矢量对时间的导数时，不仅应当求分量随时间的导数，还应该求坐标基矢随时间的导数。

2.7.3 地球上的科氏力

我们知道，地球是一个不断自转的球体，以地面上的物体为参考系，实质上是一个转动参考系，因此静止的物体会受到万有引力和惯性离心力，两者的合力就是重力；运动的物体会受到重力和科里奥利力。

在北半球，地球自转角速度方向的水平分量朝北、竖直分量朝上，在这种情形下会有许多比较经典的现象：

河流右岸被冲刷：根据右手螺旋定则，科氏力的水平分量与速度垂直，顺着速度矢量看去，科氏力的水平分量指向右侧。所以对河流而言，水流会更倾向于靠向右岸，导致右岸被冲刷地更严重。

落体偏东：当物体自由下落时，其速度竖直向下，再利用右手螺旋定则判断，科氏力方向朝东，所以物体自由下落时不会落于正下方，而是会偏东一些。

许多介绍科氏力的材料会说，当水槽放水时，水槽中的水下漏时会形成漩涡，漩涡是由科氏力造成的，顺时针还是逆时针与在南半球还是北半球有关。我们可以估算一下科氏力作用下漩涡的角速度有多大。地球自转角速度的数量级为 $10^{-5}\,\mathrm{rad/s}$，米级别的水槽中水下漏的速度的数量级至多不超过 $10^{0}\,\mathrm{m/s}$，所以水下落时的科氏加速度数量级不超过 $10^{-5}\,\mathrm{m/s^2}$，下落时间如果认为是 $10^{0}\,\mathrm{s}$ 级别，那么漩涡中的水的速度数量级为 $10^{-5}\,\mathrm{m/s}$。我们假设漩涡的直径数量级为 $10^{-2}\,\mathrm{m}$，那么漩涡中水的角速度数量级为 $10^{-3}\,\mathrm{rad/s}$，这是一个比较微小的级别。我们判断，科氏力并不是米级别的水槽里漩涡形成的主要原因。

第三章　动量与冲量

3.1　导言

在第二章中，我们把力定义为物体间的一种相互作用，通过定义、实验等方式得到了力与加速度的关系，并引入了惯性质量，最终得到牛顿第二定律。作为本章引言，我们暂时忘记第二章的结论，换一种思考方式去审视“力”。

考虑两个除运动状态外完全相同的质点。这两个质点只受到它们之间的相互作用。容易想象，任意时刻 t，存在这样一个参考系，在此参考系下，两质点的速度等大反向，即：

$$\boldsymbol{v}_1 = -\boldsymbol{v}_2$$

取两质点中点 O。根据空间反演对称性，我们断言，在相互作用的 Δt 内，两质点的速度增量也是等值反向的：

$$\Delta\boldsymbol{v}_1 = -\Delta\boldsymbol{v}_2$$

取 $\Delta t \to 0$ 的极限，得：

$$\frac{d\boldsymbol{v}_2}{dt} = -\frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt}$$

推广至一般质点，考虑到不同质点之间的差异只能由质量（一个标量）表征，将上式改写为：

$$m_2\Delta\boldsymbol{v}_2 = -m_1\Delta\boldsymbol{v}_1$$

同样取 $\Delta t \to 0$ 的极限，得：

$$m_2\frac{d\boldsymbol{v}_2}{dt} = -m_1\frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt}$$

这揭示了一个深刻的物理事实：两个质点在相互作用时，正在相互传递着一个量。并且我们还得出，质点 1 损失多少这个量，质点 2 就得到多少这个量。

最后，我们定义：力是单位时间这个量的传递，即

$$\text{质点 1 给质点 2 的力：}\quad \boldsymbol{f}_{12} = m_2\frac{d\boldsymbol{v}_2}{dt}$$

$$\text{质点 2 给质点 1 的力：}\quad \boldsymbol{f}_{21} = m_1\frac{d\boldsymbol{v}_1}{dt}$$

代入上述公式得到：

$$\boldsymbol{f}_{12} + \boldsymbol{f}_{21} = \boldsymbol{0}$$

我们得到了牛顿第三定律。

知识要点 3.1：力的本质

本节旨在帮助读者理解重要概念：力是动量的传递。

3.2 冲量与动量定理

注：本节我们主要考虑质点的动量，及作用在质点上力的冲量。

对于每个质点，定义其动量为质量与速度的乘积，即：

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$$

由导言的分析，或由牛顿第二定律的微分形式，可得：

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}}$$

知识要点 3.2: 关于牛顿第二定律的思考

注意：$\boldsymbol{F} = d\boldsymbol{p}/dt$ 才是牛顿第二定律的更本质形式。事实上，我们无法直接通过 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 得到 $\boldsymbol{F} = d\boldsymbol{p}/dt$，因为这种推导只在 m 为定值时才成立。要注意到：在 $\boldsymbol{F} = d\boldsymbol{p}/dt$ 中，质点的质量是可能变化的。

对 $\boxed{\boldsymbol{F} = d\boldsymbol{p}/dt}$ 进行变形：

$$\boldsymbol{F}dt = d\boldsymbol{p}$$

两边积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F}dt = \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1$$

定义冲量 $[\boldsymbol{I} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F}dt]$。

可以看出，冲量是力对时间的累积量，同时冲量也是矢量。利用冲量定义，我们得出动量定理：

$$\boxed{\boldsymbol{I} = \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1 = \Delta\boldsymbol{p}}$$

由于上述公式均为矢量式，我们也可以写成分量形式：

$$I_x = \Delta p_x, \quad I_y = \Delta p_y, \quad I_z = \Delta p_z$$

知识要点 3.3: 平均力的计算

我们可以通过动量定理算出平均力，即 $\bar{\boldsymbol{F}} = \dfrac{\Delta\boldsymbol{p}}{\Delta t}$。

常见误区

1. **忽视矢量性**：在处理反弹、斜碰等问题时，未建立坐标系进行矢量分解，直接做标量加减导致方向错误。
2. **混淆变化量概念**：
   动量变化量的大小：$|\boldsymbol{\Delta p}| = |\boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1|$（矢量差的模）；
   动量大小的变化量：$\Delta|\boldsymbol{p}| = |\boldsymbol{p}_2| - |\boldsymbol{p}_1|$（标量差）。二者通常不相等。

例题 3.2：喷泉中的水柱把一重为 W 的桶顶在空中。已知水以恒定速率 v_0、恒定质量增率（单位时间喷出的质量）Q 从地下射向空中，并假设水与桶撞击后以原速率、相反方向反弹，求桶可稳定停留的高度。

解答：设桶可稳定停留的高度为 h，水柱到达此高度时与桶撞击前的速率为 v。根据竖直上抛运动规律，有：

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$$

在 Δt 时间内，撞击桶的水质量为 $\Delta m = Q\Delta t$。规定竖直向上为正方向，对这部分水列动量定理：

$$F_{水}\Delta t = \Delta p = \Delta m(-v) - \Delta m v = -2v\Delta m$$

得到桶对水的作用力 $F_{水}$ 为：

$$F_{水} = -2v\frac{\Delta m}{\Delta t} = -2vQ$$

考虑到作用力等于反作用力，水对桶的冲击力 F 大小为 $F = 2vQ$，方向竖直向上。当桶稳定时受力平衡，令 $F = W$，得到：

$$2Q\sqrt{v_0^2 - 2gh} = W$$

两边平方并解得桶可稳定停留的高度 h 为：

$$h = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{W^2}{8gQ^2}$$

3.3 质点组动量变化定理

对系统每一个质点 i，有：

$$\boldsymbol{F}_{外,i}+\boldsymbol{F}_{内,i}=\frac{d\boldsymbol{p}_i}{dt}$$

其中，$\boldsymbol{F}_{外,i}$ 表示第 i 个质点受到的合外力，$\boldsymbol{F}_{内,i}$ 表示第 i 个质点受到的合内力。
由牛顿第三定律，内力之和恒为零：

$$\sum \boldsymbol{F}_{内,i}=\boldsymbol{0}$$

于是得到：

$$\boxed{\sum \boldsymbol{F}_{外,i}=\frac{d\boldsymbol{P}}{dt}}$$

其中 $\boldsymbol{P}=\sum \boldsymbol{p}_i$，为质点组总动量。


由上面的推导，我们能够得出质点系的一些性质：

1. 质点系内力冲量为 0，内力不能改变质点组的总动量。即便是系统内部剧烈的内力交互（如内爆、摩擦），也不会改变系统总动量。

2. 只有外力才可能改变质点组动量。

例题 3.3：质量分别为 m_1、m_2 和 m_3 的三个质点 A、B 和 C 位于光滑的水平桌面上，用已拉直的不可伸长的柔软轻绳 AB 和 BC 连接，$\angle ABC=\pi-\alpha$。今有一冲量为 I 的冲击力沿 BC 方向作用于质点 C，求质点 A 开始运动时的速度。

解答：设冲击后 A, B, C 速度大小分别为 v_A, v_B, v_C。对 ABC 系统，根据质点组动量定理，在沿 BC 方向与垂直 BC 方向分别列式：



$$\text{沿 BC 方向：}\quad I=m_1v_A\cos\alpha+m_2v_B\cos\theta+m_3v_C$$

$$\text{垂直 BC 方向：}\quad 0=-m_1v_A\sin\alpha+m_2v_B\sin\theta$$

考虑到绳子不可伸长的约束条件：

$$\text{沿 AB 绳方向：}\quad v_A=v_B\cos(\alpha+\theta)$$

$$\text{沿 BC 绳方向：}\quad v_C=v_B\cos\theta$$

由上述四式联立。先将速度约束代入动量方程中消去 v_C 和 θ，经过代数化简可解得质点 A 的速度：

$$v_A=\frac{Im_2\cos\alpha}{m_2(m_1+m_2+m_3)+m_1m_3\sin^2\alpha}$$

注：本题也可以不用质点组动量定理分析，感兴趣的读者可自行研究其他解法。

3.4 动量守恒定律

对于一个质点组，无论其内力如何作用，只要合外力为 0，就能保证：

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \mathbf{0}$$

其中 $\boldsymbol{P}$ 是质点组总动量。
这说明，$\boldsymbol{P}$ 不随时间变化，即 $\boldsymbol{P}$ 必定为一个不变的常矢量。
说明：

1. 由动量定理的分量式，若质点组在某一方向（以 x 方向为例）合力为零，仍然有 $P_x =$ 常数。
2. 动量守恒定律是一个极其普适的定律。无论是低速宏观物体的碰撞，还是高速微观粒子的裂变，动量守恒均成立。
3. 若满足以下特殊情况，可认为质点组总动量近似守恒：
   - 外力的大小远小于内力，如外力有上限（如滑动摩擦力），而内力极大（如二体碰撞时的冲击力）。
   - 外力有限且作用时间 $\Delta t \to 0$。例如包含重力或摩擦力的问题。此时由于 $\Delta t \to 0$，冲量 $F_{外}\Delta t \to 0$，故可认为系统动量近似守恒。