

### Scenario br. 3: Zahtjev za dobijanje VIP privilegija

<b>Naziv slučaja upotrebe</b>	Zahtjev za VIP privilegije
<b>Opis slučaja upotrebe</b>	Registrovani korisnik može zatražiti od administratora da dobije VIP privilegije.
<b>Vezani zahtjevi</b>	/
<b>Preduslovi</b>	1.1 Prijava kao već postojeći korisnik
<b>Posljedice – uspješan završetak</b>	Korisnik je postao VIP korisnik
<b>Posljedice – neuspješan završetak</b>	Administrator odbio zahtjev za davanje VIP privilegija
<b>Primarni akteri</b>	Registrovani korisnik, Administrator
<b>Ostali akteri</b>	/
<b>Glavni tok</b>	Korisnik podnosi zahtjev za dobijanje VIP privilegija nakon čega administrator razmatra zahtjev i odlučuje da li će ispuniti taj zahtjev
<b>Alternative/proširenja</b>	/

#### Tok događaja 1.1 – Uspješan završetak

<b>Korisnik</b>	<b>Administrator</b>
1. Slanje zahtjeva	
	2. Pregled zahtjeva
	3. Dodjela VIP privilegija korisniku

#### Tok događaja 1.2 – Neuspješan završetak

<b>Korisnik</b>	<b>Administrator</b>
1. Slanje zahtjeva	
	2. Pregled zahtjeva
	3. Odbijen zahtjev