

Cloud Practitioner - FreeCodeCamp


Cloud computing - ใช้ server คนอื่นประมวลผล/เก็บข้อมูลแทนที่จะใช้ของตัวเอง(On-premise)

Common cloud services for IaaS - Compute(EC2), networking(VPS), storage(EBS), databases(RDS)

Computing คลายแบบ


1. Dedicated (Bare Metal)

- **physical server** มาอยู่ที่ตัวเราเลย
- ขาดการแยกกัน **ไม่มี isolation ระหว่าง Application**
- **Vertical scale** (การ upgrade เครื่อง เช่น RAM, CPU) ยาก
- หลาย app อาจตีกันเรื่องแบ่งทรัพยากร (มันต้องจองแย่งกัน)
- และ environment อาจไม่ตรงกัน (dependency hell)
- อาจใช้ใน High performance computing (**พวก ต้องการ OVERHEAD ต่ำๆ**)



2. VMs (machine in machine)


- จะ **generate new OS (guest OS)** ขึ้นมาซ้อนเป็นเหมือนอีกเครื่องโดยมี **Hypervisor** จัดการพวก **instances VMs** (เช่น VirtualBox or AWS Nitro System)
- **Isolate** ได้ระดับนึง (different instance of VM) แต่ใน **VM** นึง **ยังรับ app พร้อมกันไม่ได้** ขนกันปัญหาเดิม
- **Vertical Scale + Horizontal Scale (เพิ่มเครื่อง)** ง่าย
- ก็แค่ไปปรับ config VM
- **ยังเสียทรัพยากรบางส่วนสูญเปล่าใน VM** อยู่
- **เพิ่มเติม overhead ที่เสียไปในการสร้าง VM**



3. Containers

ใน **OS เดียวกัน** เราต้องการให้ **run many app** โดยไม่ชน
เราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า **containers** ในภาพเป็น **Docker Deamon**
ตัวจัดการ container

- container utilize mem ได้ดีมาก (**Shared Kernel**) เพราะสร้าง instance เพิ่มได้มาใช้
- เร็ว เพราะ **ไม่ต้องไป load kernel** ใหม่แบบ VM
- แต่ละ instance container มี dependency ต่างกัน (**complete ISOLATION**) migration ง่ายขึ้นด้วย มีข้อเสียแค่ maintain เยอะ



4. Functions (Serverless computing ex. AWS LAMBDA)

- **เราแค่โค้ดขึ้นไปรันเลย** บอก **environment** ให้เรียบร้อย **ไม่ต้องไปนั่ง maintain** แบบ container
- **จ่ายแค่ช่วงที่รัน เลือกความจำได้** ค่อนข้างง่ายและสะดวก (**event-driven**)
- อาจมีปัญหา **Cold-Start** ตอนรอ VM run หรือ request ไปแล้วอาจช้า + **TIME LIMIT**

Type of cloud computing

1. Software as a Service (SaaS) - ให้ software มาใช้เลย

ex. github

2. Platform as a Service (PaaS) - ให้ platform เราใช้แค่การ develop app ได้เลย

ex. AWS Elastic beanstalk , Heroku

3. Infrastructure as a Service (IaaS) - ให้มาเชิ้ระดับ OS ขึ้นไป แต่ไม่ต้องไปยุ่ง HW

ex. AWS Elastic Compute cloud(EC2)

Cloud computing deployment models

Public cloud - ใช้ CSP Shared (Multi-tenant) กับหลายเจ้า คั่นโดยกำแพงนิ่ดเดียว

Private cloud - ใช้ on premise or อาจไปขอใช้ของ CSP แต่ server นี้ต้องไม่ public

Hybrid - ผสมสอง และเชื่อมกัน

Cross cloud - ใช้ Multiple CSPs

Computing power - ภาพรวมความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการงานให้เสร็จ

ตัวที่ใช้ concept นี้ก็ EC2(General Computing) , AWS Inferentia (Inf1) ตัวนี้ใช้ใน

ML/AI , AWS Braket (Quantum Computing) อาจมี AWS graviton (ARM)

การเลือก Region เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ

1. ต้องถูกตามกฎหมายโซนนั้นๆ (ต้องระวังพวกข้อบังคับ)

2. cost ไม่เท่า

3. มี service ไรบ้าง

4. ระยะ / latency ไปหา end user

AWS ก็จะมี regional services และ global services ความต่างคือ global เป็น

services ที่มีอยู่หลาย region อยู่แล้วเช่น S3, cloudfront, Route53, IAM

Availability Zones (AZ) - จุดที่มี data center อาจมี 1 หรือหลายที่ ใน AZ นึง (ใน

region 1 data center จะเชื่อมกันด้วย low latency มากๆ < 10ms) สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่บริษัท

จะรันหลายๆตัวเพื่อกันมันล่มอะนะ ถ้า common ก็คือ run บน 3 AZs (มันคือเลขตัวท้ายในตัว

region) EC2 ต้องเกิดใน Subnet และ Subnet จะต้องถูกผูกติดกับ AZ ใด AZ หนึ่งเสมอ

Fault tolerance terminologies

Fault domain - zone network ที่ถ้ามีตัวสำคัญระเบิด ผลกระทบก็จะอยู่แค่วงนั้น ฟังถ้า

data center ระเบิดก็ระเบิดแค่ส่วนนั้น

Fault level - รวม fault domain ซึ่งใน fault domain ก็แบ่งเป็นหลาย level อีกตาม

ระดับความรุนแรง

Region = fault level AZ = fault domain

SPOF (Single Point of Failure) - จุดที่พังแล้ว ระเบิดเลย

AWS global network - เชื่อมกันระหว่าง AWS global infrastructure

On ramps (User → AWS) - AWS global Accelerator , AWS S3 Transfer

Acceleration

Off ramps (AWS → User) - Amazon CloudFront

VPC endpoints - รับประกันว่าข้อมูลไม่รั่วสู่ public internet

Point of Presence (PoP) - จุดค้นกลางระหว่าง Users and AWS region มักจะเป็น data centers or hardware

Edge Locations - เป็น datacenter ที่ถือ cache เอาไว้ เพื่อลดระยะทาง end users อารมณ์ proxy server

Regional Edge Locations - ฝ่า L2 cache cache ที่ใหญ่กว่าตัว edge และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ edge locations เพื่อไม่ให้ต้องไปเอาจาก server จริง

PoP จะอยู่ในจุดนัดพบ (IXP) ที่เครือข่ายของ AWS มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ

Tier 1 network - เป็น network ที่ไปหาทุกตัวใน internet ได้ โดยไม่เสียตัง (ฝ่าลูกศรชี้ไปหา NP-Hard/Complete)

ซึ่ง PoP ก็เชื่อมตัวนี้แหละ Tier 1 network ที่ให้บริการโดย Tier 1 transit providers เพื่อส่งข้อมูล

Services ที่ใช้ PoP:

Amazon CloudFront - จะทำให้ web เราไปใช้บริการ nearest edge locations เลือกได้ว่าจะใส่ไรไปในข้อมูลที่จะให้ cache

Amazon S3 Transfer acceleration - เอา URL ที่พิเศษให้ User upload ลง edge locations ได้ ทำให้ ข้อมูลไปถึง S3 ไวขึ้น (download/upload)

AWS global accelerator - หาเส้นทางซึ่งที่สุดของ end users → web server ตัวมันอยู่ ทำให้ user ผ่าน edge location เพื่อให้เร็วมากๆ เพื่อไป web server ตัวจริง (query/update/API calls)

AWS direct connects - เราเอา ของเราไปเชื่อมกับ AWS ก็คือจะได้ option ในการเลือก ก็คือ 1.Dedicated เหมာ Port เองเลย (1G, 10G, 100G) ยึดช่อง

กับ 2.Hosted: แบ่งเช่าผ่าน Partner เริ่มต้นเบาๆ ได้ (50M - 10G) หารช่อง

Local Zones - data center ท่ามกลางคนหมู่มากมีเพื่อผู้ที่ต้องการ super low latency

AWS Wavelength Zones - edge computings ที่อยู่บน 5G network(Mobile) เหมือนเอา VM ไปเปิดที่ขอบเสาสัญญาณเพื่อ super low latency

Data Residency - ที่อยู่ข้อมูล ที่ต้องทำตาม Compliance Boundaries และ Data Sovereignty พวกกฎหมายทั้งหลาย

AWS config - เป็นตัวไว้ตรวจการตั้งค่า ซึ่งตั้งกฎได้ว่าจะไรเปลี่ยนแล้วแจ้งเตือน อาจ alert ไม่ก็ auto rollback

AWS outposts - เอา HW ไปตั้งที่เราเลย แล้วก็เชื่อมกับเขา

IAM policies - จะเลือกให้ไปหาใครหรือไม่ไปหาใคร หรือแบบคนเข้าก็ใช้ตัวนี้

AWS ground station - ใช้การสื่อสารดาวเทียมในการ ส่งสาร / ภาพถ่ายอะไรตามแต่

Cloud Architecture Terminologies

Solution Architect - นักออกแบบ การแก้ปัญหา technical โดยใช้หลายระบบ

Cloud Architect - ต่างที่โฟกัสโดยจะแก้ปัญหาโดยใช้ cloud

ข้อต้องพิจารณาเวลาออกแบบ Solution

1.Availability - เชฟควรจะรันตลอดเวลา

requirement - NO SPOF และมีหลาย AZ รันอยู่ อาจมี ELASTIC LB มาช่วยกระจาย load ได้

2.Scalability - ควรจะสามารถขยายต่อไปได้เรื่อยๆ แบบรวดเร็ว

วัดจากความสามารถในการทำ vertical + horizontal scaling

3.Elasticity - ความยืดหยุ่น solution

วัดจากการยืดหด server รับตามload เช่น Horizontal scale out/in ตัวที่ใช้ได้ คือ ASG auto scaling groups

4.Fault tolerance - กันระเบิดแค่ไหน

NO SPOF และถ้าระเบิดก็ไปรัน backup(shift traffic) สามารถใช้ RDS Multi-AZ ได้

5.Disaster recovery - ระเบิดแล้วฟื้นตัวได้แค่ไหน

ก็พวกมี backup ถึง backup เร็วแค่ไหนไร้นั้น ใช้ AWS Elastic Disaster Recovery(DRS)

และ อีก 2 ตัวเพิ่มเติม

1.Security

2.Cost

Business Continuity plan (BCP)- จะให้ทำงานยังไงตอนระเบิด

Recovery point objective (RPO) - อยากให้เสีย data มากสุดกี่นาที/ชั่วโมง

Recovery time objective (RTO) - อยากให้server ล่มกี่นาที/ชั่วโมง

สองอย่างนี้ trade off กัน

Disaster recovery choices (sort by Cost)

1.Backup and restore - backup แล้ว upload ขึ้นไปใหม่ ในตัวเดิม



2.Pilot Light - sync DB แล้วไป run EC2 อีกโซน เปิดใหม่

3.Warm standby - sync DB มีหลาย server พังไปรันในอีกตัวที่ เล็กกว่าเปิดอยู่แล้ว

4.Multi-Site Active/active -sync DB เอาของก็อปไว้แล้ว ขึ้นไปในอีก โซนเลย ขนาดเท่า

กันเปิดอยู่แล้ว RTO

RPO



Application Programming Interface (API)- คือกฎที่ใช้บอกว่าเวลาจะทำอะไรกับฝั่ง server ที่มี API client จะต้องส่ง header + payload อะไรบ้าง (ฟ้a parameter function)

HTTP/HTTPS - เป็น protocol แ่ควบคุมวิธีการส่งหรือทำอะไรกับ อีกฝั่งเช่น ลบ ข้อมูล
AWS API - API ของ AWS

POSTMAN - ตัวช่วยเขียน FORMAT ในการใช้ API ของตัวๆนึ่ง จะมี parameter มาให้ และ ก็ไป config HTTP นิดหน่อยก็จะดึงมาได้และ

ปกติจะจัดการกับ API ด้วย AWS management console(ใช้interface web), AWS SDK(ใช้ภาษาโปรแกรม) , AWS CLI(ใช้พวกคำสั่ง shell)

Powershell - เป็น command line shell ที่ต่างจากตัวอื่นตรงที่ มันจะ return object .NET ซึ่งสามารถใช้ในการจัดการ AWS API ได้

Amazon Resource Names (ARNs) - เอาไว้ใช้ระบุว่าจะใช้อะไรของ AWS format มันคือ arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource_id

partition - ตามความเฉพาะของ top of region อารมณที่จีนแยกออกตัวหลักอะ services - ใช้service อะไร ex EC2 ,S3 ,IAM

Region - ใช้ AWS region ไหน

Account-id ของเรา

Resource_id - อาจเป็นเลขหรือ path

*ใช้ในการเอาทั้งหมดแบบไม่เลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มนึ่งไรจั้น ส่วนใหญ่ก็อปแปะ

::: อาจมีคั่นกลางกรณี global no region + account

.ใช้ gitpod กับ cloud9 ในการใช้พวก sdk ได้

Infrastructure as a code (IaC) - เขียน script ในการจัดการ automate ของ cloud infrastructure

AWS Cloudformation (CFN) - การเขียนแบบ explicit(ทุกอย่างต้องบอกอย่าง ละเอียด)ex.JSON,YAML

AWS Cloud Development kit (CDK) - การเขียนแบบ implicit(ใช้ของสำเร็จรูปไม่ได้ บอกตรงๆ) Python,JS,TS,C#,GO


CDK ครอบ CFN ก็คือ CDK ถูกแปลงลง CFN อีกที

CDK - จัดการ Infrastructure SDK - ใช้งาน infra ที่ CDK สร้าง


ใช้ AWS toolkit ผูกกับ VS ได้

Shared responsibility model - จะบอกประมาณว่า CSP รับผิดชอบส่วนไหน เราจะต้อง รับผิดชอบส่วนไหน แบ่งกันรับผิดชอบ มองง่ายๆคือ IN / OF the Cloud


ในความต่างความรับผิดชอบในความต่างของ service คืออันที่เราต้องต้อง set นั้นแหละ



SRM ในยุคนี computing ex.



SRM ในยุค architecture ex



EC2 - สร้าง VM ได้ เรียกเป็น instance จัดการ os,cpu,ram,networks

มีศัพท์เพิ่มเติม AMI (amazon machine image) - VM ที่ preconfig

AWS services อื่นมันก็ on top EC2 เป็น backbone

Amazon Lightsail - EC2 but easier

Elastic Container Services (ECS) - EC2 instance but with docker

Elastic Container Registry(ECR) - เก็บ container images (อะไรที่แอปเราต้องใช้ในการรัน)

ECS Fargate - เป็น serverless ที่ง่ายตาม container ที่รัน ไม่มีไม่จ่ายถ้า ECS ต้องจ่ายค่า EC2 ถึงแม้ไม่ได้เปิด container

Elastic Kubernetes Services(EKS) - เอาไว้ใช้ K8s

AWS Lambda - serverless ส่งcode config mem function รันค้างเท่าไร ก็จะโดนตาม ที่มัน trigger เท่านั้น + 15 mins limit TLE

Higher Performance Computing services(HPCs) -HPC คือ เอาคอมหลายๆตัวมาช่วยคำนวณก็ supercomputer

The Nitro System - เน้นทำให้เร็วและปลอดภัย

มี Bottlerocket ที่ไว้ใช้รันLinux ที่เข้าใกล้ bare metal ได้

HPC - มี AWS Parallelcluster

Edge and Hybrid Computing services

Edge computing - เอา computing workload ไปอยู่ขอบใกล้ตัวเป้าหมายให้มากที่สุด

Hybrid Computing - เอา workload รันทั้ง datacenter เราและ cloud ของ CSP ก็พวก AWS outpost (physical rack), AWS Wavelength(เอาไปตั้งใน 5G), VMWare Cloud on AWS (ยก VMWare เราไปใส่ bare metal เขา), AWS local zones (ไม่ใช่ edge datacenters)

Cost and Capacity Management Computing Services

ต้องการลด Cost และ Capacity ต้องรองรับ traffic usage ได้

EC2 Spot Instances - แบบเช่าชั่วคราว ที่พร้อมโดนเจ้าของเตะออกเสมอถ้ามีแขก VIP มา ขอจ่ายราคาเต็ม

AWS Batch - ใช้วางแผนคำนวณ workloads

AWS Compute Optimizer - ลด costs และเพิ่ม performance โดย AI

ASGs - ย่อลดขนาด resource ที่ใช้ตามสถานการณ์

ELB - แบ่ง load ไม่ใช้โหนดทีเดียว (ลดการ vertical scaling)

EB - ลด operational cost โดยการไม่ set เอง ... เราแค่ไป deploy

Storage Services

Elastic Block File (EBS) - ให้ raw block มา ต้องนั่ง partition format เอง อาจใช้ FC, iSCSI

AWS Elastic File Storage (EFS) - มี file system มาให้ จะเชื่อมเรากับเขาด้วยการ mount ได้ โดยใช้ NFS (ระดับ OS)

Simple Storage Service (S3) - มีทุกอย่างให้เรียบร้อยแค่ ส่งแค่การจัดการข้อมูล พอ(ระดับ SaaS ใช้พอ)

S3 - เป็น object based storage not file based จะเก็บ S3 object ซึ่งอยู่ใน S3 bucket ตัว bucket ชื่อต้อง unique ฟ้า dir ชั้นเดียวกัน และที่ตัว object จะมี key(name object)-value(ข้อมูลของ obj) versionID(บอกversion obj)

metadata(ข้อมูลเพิ่มเติม obj) technically มันเก็บได้ infinitely but แต่ละตัวต้องตั้งแต่ 0 bytes - 5TB

level of S3 storage(เรียงตามความแพงมากไปน้อย)

1.S3 express one zone - access เร็วสุดๆ for ML or HPC

2.Standard S3 - ดึงข้อมูลเร็ว backup หลายที่

3.S3 Intelligent tiering - ก็มีการขยับข้อมูลบางส่วนไป level อื่นตาม ML คิด

4.S3-Standard IA - ก็คือ access ละเสียตั้งแต่เร็วอยู่ เน้นไม่ access

5.S3-One Zone IA - มี backup AZ ที่เดียวระเบิดแล้วไปเลย

6.S3 Glacier Instant Retrieval - access เร็วแต่ access แพง

7.S3 glacier Flexible Retrieval- access ที่นานไปนาทิจม แต่ถูก

8.S3 deep glacier - access ที่ 12 ชม

AWS Snow Family - ตัวใช้ส่งข้อมูลขึ้น cloud or ดึงลงมาจาก cloud หรือจะใช้ทำ Edge computing ก็ได้

Snowcone - มี 2 size 8TB(HDD) 14TB(SSD) เนื่องจากมันเล็กมันอาจเชื่อม network ส่งใน S3 โดยตรง(AWS DataSync)

Snowball edge - Storage Optimized(80TB), Compute optimized(39.5TB) โดยไอตัวนี้จะเอามาต่อกันได้เพื่อเพิ่มความหนาแน่น RAID

Snowmobile - 100PB storage

ส่งให้ S3 (ไอสองตัวหลังคือแบก data center ไปจริง) ซึ่งมันก็บังคับ Encryption และให้ hardware จัดไม่ได้

Storage gateway - เอา data center เราเชื่อมไปที่ cloud

File gateway - เชื่อมของเราเข้า S3 อาจเชื่อมด้วย NFS

Volume gateway - เอาของเราถือไปใส่ S3 ข้อมูลเราอยู่ที่เดิม แต่ backup ที่เขา(Stored volume) และย้ายข้อมูลไปอยู่ AWS และเอาตัวเองเป็น cache (Cached) ใช้ iSCSI

Tape gateway - เอาของเราไปเก็บไว้ใน tape เขา เพื่อ backup ระยะยาว

และก็มี AWS backup จัดการเรื่อง backup แลละ

มี amazon FSx เป็น File system เขา มี window(SMB) linux(Lustre)

Database - เอาไว้เก็บข้อมูล ที่ซับซ้อนเพราะออกแบบเยอะ มีการ optimize นู่นนี่นั่นเช่น query

Relational databases - พวกตาราง ใช้ sql ทั้งหมด

Non-relational databases - ก็อาจเป็นตารางหรือไม่ก็ได้จะนะ ex mongoDB

Data warehouse- ที่เก็บข้อมูลแบบ ตาราง (relational) ที่จะเน้น column เป็นหลัก (column oriented data-store) เอามา aggregate หรือคิดแบบ avg col นู่นนี่นั่นเน้นเร็ว

Key-value db - NoSQL (มันก็เป็น array แยกกันอะ แต่มันคล้ายตาราง)จับคู่ key value ตรงๆ ทำ aggregation, index, relationships ไม่ได้ เร็ว scale ง่าย

Document store - NoSQL ที่จะเก็บเป็น document อาจเป็น XML/JSON

NoSQL Database Service

DynamoDB - serverless key/value + document เน้นรับของใหญ่แล้วยังเร็ว ขยายง่ายมาก

DocumentDB - NoSQL ใช้ mongoDB ได้ ใช้ถ้าอยากใช้ mongoDB

Amazon Keyspaces - NoSQL KV ใช้เมื่ออยากใช้ Apache Cassandra

Relational DB services

Relational Database Service - ใช้ SQL

ก็จะมีหลายตัวใช้ได้เช่น MySQL , MariaDB , Postgres SQL , Oracle , MS SQL S และมีตัวพิเศษคือ Aurora - DB ที่จะถูกจัดการโดย MySQL or PostgreSQL แยกส่วน compute กับ storage ออกจากกันมี version serverless ด้วย

RDS on VMWare - เราเอา datacenter เราไปใช้ RDS (เหมือนปกติจะใกล้ๆเลย)

Other DB services

Redshift - data warehouse เน้น query ซึ่ง

ElastiCache - เอา cache มาเพิ่มให้ db/server เรา DB เบื้องหลังที่เอามาทำ cache อาจเป็น Redis / Memcached


Neptune - graph DB

Amazon Timestreams - ใช้สำหรับ time-series DB

Amazon Quantum ledger DB - เข้าใจว่าใช้กับพวก transaction ที่ต้องการ trust สูงๆ จะไปอยู่วงการ finance


Database Migration Services (DMS)- บริการในการ migrate

Cloud Native - Networking services ตาม diagram เลย มี ตัวเชื่อมหาทางตัวกันไว้



VPC - isolated logical zone รับพวก resource AWS

Hybrid computing ex.



Virtual Private Cloud (VPC) and Subnets

VPC - isolated from the AWS network เขตรับ AWS resources เลือกอาณาเขตมัน โดย CIDR range (เอาจริงมันก็ subnet ตัวหลักปะ)

ก็จะมี subnet คือซอย portion ย่อยไปอีก เช่นเพิ่ม netmask ไรพวกนี้


public access internet ได้ technically มันคือต่อกับ Internet gateway(IGW)

private can't access internet except using NAT gateway

มี route table ในการจัดการเส้นทางพวกนี้

Security groups - เป็น firewall ของตัว Instance เช่น EC2 โดย default มัน block หมดทุกคน feel ปรับ whitelisted ปรับได้แค่ allow rule ให้ใครเข้าได้บ้างการ block เรียงตัวทำแบบจะเป็นไปไม่ได้ และเป็น stateful คือตั้งทีเดียวก้ได้ทั้งเข้าทั้งออก

Network Access Control Lists (NACLs) - เป็น firewall at subnet level ก้สร้าง allow / deny rules ในการจัดการ IP ไล่แบบเรียงตัวไรจ้ และเป็น stateless หมายความว่าต้องตั้งทั้งขาเข้าขาออก เพราะมันลืม



EC2 - virtual server that can be resizable

Choose OS → Instance type → storage → configure instance

Instance families - เอา combination พวก cpu mem etc มาจัดกลุ่มตามจุดประสงค์

1.general purpose - ใช้ทั่วไป

2.Compute optimized - เน้นสำหรับพวกที่ต้องการ processor แรงๆ

3.Memory Optimized - เน้นประมวลผลกับความจำใหญ่ๆ

4.Accerelated Optimized - พวกตัวเร่ง hw or co processorใช้กับ ML

5.Storage Optimized - I/O กับ storage โหด

EC2 Type → Size + Family ex.t2.micro มีตัวยกเว้น เป็น . metal ก็แบบ bare metal อะ

Level of tenancy

Dedicated Host - เอาทั้งตู้เลย สามารถ ดูข้อมูล พวก physical property ข้อมูล hardware เพื่อเอาไปจ่ายตังให้บอ software ไรจั้น

Dedicated Instance - จองตู้แต่ พอ reboot ก็จะมีไปตู้ที่ว่างเหมือนจองพื้นที่เฉยๆ

Default - reboot แล้วก็มีสุมที่ สุมตู้