SOP – Partições Variáveis

Lacunas iniciais para os dois casos: 10K, 4K, 20K, 18K, 7K, 9K, 12K, 13K

Questão 1 – Solicitações: 5K, 10K, 6K

a) First-fit

5K → 10K (sobra 5K)

10K → 20K (sobra 10K)

6K → 20K, no restante de 10K (sobra 4K)

b) Best-fit

5K → 7K (sobra 2K)

10K → 10K (sobra 0)

6K → 9K (sobra 3K)

c) Worst-fit

5K → 20K (sobra 15K)

10K → 18K (sobra 8K)

6K → 20K, no restante de 15K (sobra 9K)

d) Circular-fit

5K → 10K (sobra 5K)

10K → 20K (sobra 10K)

6K → 20K, no restante de 10K (sobra 4K)

- Se a busca recomeçar na lacuna seguinte à última usada, a 6K iria para a 18K.

Questão 2 – Solicitações: 15K, 4K, 8K

a) First-fit

15K → 20K (sobra 5K)

4K → 10K (sobra 6K)

8K → 18K (sobra 10K)

b) Best-fit

15K → 18K (sobra 3K)

4K → 4K (sobra 0)

8K → 9K (sobra 1K)

c) Worst-fit

15K → 20K (sobra 5K)

4K → 18K (sobra 14K)

8K → 18K, no restante de 14K (sobra 6K)

d) Circular-fit

15K → 20K (sobra 5K)

4K → 20K, no restante de 5K (sobra 1K)

8K → 18K (sobra 10K)

- Se a busca recomeçar na lacuna seguinte à última usada:
    - 4K iria para a 18K
    - 8K para o restante de 14K da própria 18K