LLM Observatory
Monograph Series

Emergence

涌现：AGI 的诞生

The Birth of AGI

Transformer · Data Engineering · Pretraining · MoE
Post-Training · Inference · Test-Time Scaling
Evaluation · Agent · 2026 Frontier

Ziming Wang

The Hong Kong University of Science and Technology

Draft v0.0.50 · March 2026 · ZenAlexa

TABLE OF CONTENTS

1 为什么「预测下一个词」能产生智能? 1
1.1 一个看似简单的任务 1
1.2 预测下一个词：一种全新的学习范式 1
1.2.1 从特征工程到监督分类 1
1.2.2 BERT 的掩码预测：一个重要但受限的中间步骤 2
1.2.3 Next-Token Prediction 的独特力量 2
1.2.4 为什么自回归胜出了? 3
1.2.5 Next-Token Prediction 的理论深度 3
1.2.6 局限性：Next-Token Prediction 不是万能的 4
1.3 压缩即理解 4
1.3.1 信息熵与交叉熵损失 4
1.3.2 困惑度：压缩效率的直觉度量 5
1.3.3 Sutskever 的压缩哲学 5
1.3.4 压缩视角的实践启示 5
1.4 苦涩的教训 6
1.4.1 历史佐证 6
1.4.2 Bitter Lesson 的量化证据 6
1.4.3 反面论证：人类知识的价值 6
1.4.4 2025 年的新苦涩教训 7
1.4.5 LLM 作为 Bitter Lesson 的极致体现 7
1.5 涌现：大就是不同 7
1.5.1 经典涌现案例 7
1.5.2 涌现是真实的还是度量假象? 8
1.5.3 涌现的可能机制 8
1.6 Scaling Laws：精确的幂律 9
1.6.1 Kaplan 的先驱工作 9
1.6.2 Chinchilla 的颠覆：数据同样重要 9
1.6.3 Chinchilla 之后：规模定律的持续演化 10
1.6.4 Scaling Laws 的统一视角 10
1.6.5 Scaling Laws 作为工程决策工具 11
1.7 LLM 训练的完整流水线 11
1.7.1 数据工程阶段 11
1.7.2 预训练阶段 12
1.7.3 后训练阶段 13
1.7.4 后训练阶段的关键转折 13
1.7.5 评估与部署 14
1.7.6 各阶段的成本分布 14
1.8 从 GPT 到 DeepSeek：一部效率进化史 15
1.8.1 前传：词向量与上下文表示（2013–2018） 15
1.8.2 架构探索期（2017–2019） 15
1.8.3 规模竞赛期（2020–2022） 16
1.8.4 产品化爆发期（2023–2024） 16
1.8.5 效率革命期（2025–2026） 17
1.8.6 Scaling Hypothesis 之争 18
1.9 2026 年的格局 18
1.9.1 闭源阵营 18
1.9.2 开源阵营的历史性追赶 19
1.9.3 关键趋势 19
1.10 本书的结构与阅读指南 20
1.10.1 本章的核心论点回顾 21

2 Transformer——注意力就是一切 22
2.1 自注意力：学会「看哪里」 22
2.1.1 直觉：图书馆的类比 22
2.1.2 更深入的直觉：软性字典查找 22
2.1.3 Q/K/V：同一信息的三种视角 22
2.1.4 高维空间中的点积：几何直觉 23
2.1.5 数学公式 23
2.1.6 计算复杂度分析 23
2.1.7 手工计算示例 23

2.1.8 代码实现 24
2.1.9 注意力的矩阵视角：信息流的全局图景 25
2.2 多头注意力：同时关注不同关系 25
2.2.1 为什么多头比单头好? 26
2.2.2 多头注意力的可视化 26
2.2.3 注意力头的冗余与剪枝 27
2.2.4 从 MHA 到 MQA 到 GQA：效率的演进 27
2.2.5 滑动窗口注意力 27
2.2.6 线性注意力：突破二次瓶颈 28
2.2.7 注意力变体的统一视角 28
2.3 位置编码：让模型知道词的位置 29
2.3.1 从绝对到相对位置编码 29
2.3.2 ALiBi：简洁的线性偏置方案 29
2.3.3 RoPE：旋转位置编码 30
2.4 前馈网络与激活函数 32
2.4.1 激活函数的演进 32
2.4.2 GLU 家族：门控线性单元的统一视角 32
2.4.3 为什么门控机制有效? 33
2.5 层归一化：训练的稳定器 33
2.5.1 Pre-Norm vs Post-Norm 34
2.5.2 梯度流的定量分析 34
2.5.3 DeepNorm：突破深度限制 34
2.5.4 RMSNorm：去掉均值，只留尺度 35
2.6 Flash Attention：让注意力更快 35
2.6.1 GPU 内存层次结构 35
2.6.2 IO 复杂度分析 36
2.6.3 核心算法：分块计算 36
2.6.4 分块算法的伪代码 36
2.6.5 Flash Attention 的演进 37
2.7 MLA：DeepSeek 的注意力压缩 38
2.7.1 动机与设计思想 39
2.7.2 数学形式 39
2.7.3 压缩效果 39
2.8 mHC：流形约束超连接 40
2.8.1 残差连接的隐患 40
2.8.2 3000x 信号放大问题 40
2.8.3 Sinkhorn-Knopp 约束 40
2.8.4 实验效果 41
2.9 完整的 Transformer 块 41
2.9.1 参数量分析 42
2.9.2 三种架构风格 42
2.9.3 计算量分析：注意力 vs FFN 43
2.10 Transformer 成功的根本原因 43
2.10.1 RNN/LSTM 的根本瓶颈 44
2.10.2 CNN 用于序列建模的局限 44
2.10.3 Transformer 的优势总结 44
2.10.4 规模化特性：为什么 Transformer 越大越好 44
2.10.5 Attention is All You Need 的深远影响 45
2.10.6 挑战者：状态空间模型 45
2.10.7 新型注意力变体 48
2.11 词嵌入：让词进入向量空间 49
2.11.1 嵌入空间的几何结构 50
2.12 因果掩码：让模型「不看未来」 50
2.12.1 因果掩码与训练并行性 51
2.12.2 前缀缓存与灵活掩码 51

3 分词——教机器「认字」 51
3.1 从词向量到子词：一段简史 52
3.1.1 词向量的黄金时代 52
3.1.2 上下文嵌入的崛起 52
3.1.3 未登录词问题 52
3.2 为什么不能直接用字或词? 53
3.2.1 粒度选择的信息论视角 53
3.2.2 子词分词的「形态学」效应 53

3.3 BPE：折中的智慧 54
3.3.1 从数据压缩到自然语言 54
3.3.2 算法详解 54
3.3.3 完整的合并示例 54
3.3.4 BPE 合并的可视化 55
3.3.5 分词时的贪心匹配 55
3.3.6 代码实现 56
3.3.7 时间复杂度分析 56
3.3.8 BPE 的局限与反直觉行为 57
3.4 WordPiece 与 Unigram：其他选择 57
3.4.1 WordPiece：基于似然的合并 57
3.4.2 Unigram 模型：从大到小的剪枝 57
3.4.3 Unigram 的数学基础 58
3.4.4 三种方法的对比 58
3.4.5 为什么 BPE 在 LLM 中占主导? 59
3.5 词表大小：一个微妙的权衡 59
3.5.1 词表大小对模型能力的非线性影响 60
3.6 多语言分词：一个被低估的难题 61
3.6.1 CJK 生育率问题 61
3.6.2 阿拉伯语与希伯来语的 RTL 挑战 61
3.6.3 泰语与越南语的声调标记挑战 62
3.6.4 代码作为一种「语言」 62
3.6.5 日语的独特复杂性 62
3.6.6 印地语和低资源语言的困境 62
3.6.7 如何构建多语言友好的分词器 63
3.7 SentencePiece：工业级实现 64
3.7.1 语言无关性 64
3.7.2 字节回退机制 64
3.7.3 确定性与可复现性 64
3.7.4 训练与使用 64
3.7.5 BBPE：字节级 BPE 65
3.7.6 SentencePiece 的性能调优 65
3.8 特殊 Token 的设计 65
3.8.1 基础特殊 Token 65
3.8.2 对话模板 Token 66
3.8.3 推理与工具调用 Token 66
3.8.4 特殊 Token 的嵌入初始化 67
3.9 分词的陷阱与挑战 67
3.9.1 Glitch Token：分词器的「幻觉」 67
3.9.2 防御 Glitch Token 的工程实践 67
3.9.3 Token 嵌入的「死区」问题 68
3.9.4 数学与数字的困境 68
3.9.5 代码中的空白问题 69
3.9.6 新编程语言的分词挑战 69
3.10 分词器的调试与诊断 70
3.10.1 可视化分词结果 70
3.10.2 频率分析 70
3.10.3 跨语言 fertility 对比 71
3.11 分词对下游性能的影响 71
3.11.1 分词器作为关键超参数 71
3.11.2 分词器选择的实际影响案例 71
3.11.3 衡量分词器质量的量化指标 71
3.11.4 一个完整的分词器评估案例 72
3.11.5 Token 经济学：分词效率的商业影响 72
3.11.6 分词与推理链的关系 73
3.11.7 分词对安全性的隐性影响 73
3.11.8 词表大小的实践建议 73
3.12 前沿探索：超越传统分词 74
3.12.1 Tiktoken：速度的极致 74
3.12.2 分词器的吞吐量基准 74
3.12.3 无分词器模型：字节级别的终极方案? 74
3.12.4 多模态分词：图像也是 Token 76
3.12.5 VQ-VAE 的训练细节 77
3.13 分词的未来：仍是开放问题 78

3.13.1 自适应分词 78
3.13.2 分词器的持续更新问题 78
3.13.3 可学习的分词 79
3.13.4 分词与模型坍缩 79
3.13.5 分词与 MoE 架构的交互 80
3.13.6 分词的标准化与互操作性 80
3.13.7 分词在 Agent 场景中的新角色 80

4 数据工程——万亿 Token 的炼金术 81
4.1 数据来源 81
4.1.1 网页数据：最大的宝藏与垃圾场 81
4.1.2 书籍：长文本的稀缺宝藏 82
4.1.3 代码：推理能力的秘密武器 82
4.1.4 学术论文 83
4.1.5 对话与社交媒体 84
4.1.6 策划型数据集 84
4.2 数据清洗流水线 85
4.2.1 文本提取与规范化 85
4.2.2 语言识别 85
4.2.3 去重 86
4.2.4 质量过滤 88
4.3 数据配比：一门精细的艺术 90
4.3.1 经验法则与实验结果 90
4.3.2 真实模型的配比参考 91
4.3.3 经典数据集的领域组成 91
4.3.4 自动数据配比：DoReMi 与后继者 92
4.3.5 课程学习 93
4.3.6 数据重复（Multi-Epoch Training） 94
4.4 合成数据：模型教模型 94
4.4.1 教科书级合成数据：Phi 的启示 94
4.4.2 自指令与进化指令 95
4.4.3 大规模合成预训练数据 96
4.4.4 数学与代码的合成数据 96
4.4.5 合成数据在 frontier 模型中的占比 97
4.4.6 合成数据的风险：模型坍缩 97
4.4.7 合成数据的不可或缺时代（2026） 98
4.4.8 Constitutional AI 与 AI 反馈 99
4.5 数据处理工具生态 99
4.5.1 Datatrove 99
4.5.2 CCNet 100
4.5.3 Data-Juicer 100
4.5.4 其他重要工具 100
4.5.5 数据处理流水线示例 100
4.5.6 规模化的工程挑战 101
4.6 数据污染检测 101
4.6.1 数据污染的定义与危害 101
4.6.2 污染的规模有多大? 102
4.6.3 检测方法 102
4.6.4 实践中的去污染策略 102
4.7 版权与法律：数据的法律边界 103
4.7.1 《纽约时报》诉 OpenAI 案 103
4.7.2 其他重要诉讼与判例 103
4.7.3 合理使用（Fair Use）之争 103
4.7.4 数据溯源与 Opt-Out 机制 104
4.7.5 欧盟 AI 法案与全球监管 104
4.7.6 行业的应对策略 105
4.8 分词：从文本到 Token 105
4.8.1 BPE 分词 105
4.8.2 多语言分词的挑战 106
4.8.3 序列打包 106

5 预训练：从随机噪声到语言理解 107
5.1 训练目标：下一个 Token 预测 107
5.1.1 交叉熵、似然与 KL 散度的三位一体 107

5.1.2 Teacher Forcing 107
5.1.3 因果遮盖 vs 双向遮盖 108
5.1.4 Prefix Language Modeling 108
5.2 Scaling Laws：计算的经济学 109
5.2.1 Kaplan Scaling Laws（2020） 109
5.2.2 Chinchilla 定律（2022） 109
5.2.3 后 Chinchilla 时代：过训练策略 110
5.2.4 “Chinchilla is Dead”：推理感知的 Scaling Laws 110
5.2.5 数据受限的 Scaling Laws 与合成数据 110
5.2.6 Scaling Laws 的新方向（2025–2026） 111
5.2.7 Scaling Laws 的局限性 111
5.3 分布式训练：为什么需要数千块 GPU? 111
5.3.1 数据并行（Data Parallelism） 111
5.3.2 ZeRO 与 FSDP：分片数据并行 112
5.3.3 张量并行（Tensor Parallelism） 113
5.3.4 流水线并行（Pipeline Parallelism） 114
5.3.5 专家并行（Expert Parallelism） 115
5.3.6 上下文并行（Context Parallelism） 115
5.3.7 多维并行组合 115
5.3.8 通信–计算重叠 116
5.3.9 训练框架演进（2025–2026） 117
5.3.10 十万卡级别的训练集群 117
5.3.11 Blackwell 架构的训练表现 117
5.4 混合精度训练 118
5.4.1 数值格式详解 118
5.4.2 FP16 的 Loss Scaling 119
5.4.3 AMP：自动混合精度 119
5.4.4 FP8：DeepSeek 的突破 119
5.4.5 FP4：下一个精度前沿 120
5.5 完整的训练循环 121
5.6 优化器的演进：超越 AdamW 123
5.6.1 Muon：矩阵正交化的动量 124
5.6.2 其他值得关注的优化器 124
5.7 多 Token 预测 125
5.7.1 为什么多 Token 预测有用? 125
5.7.2 DeepSeek-V3 的 MTP 实现 125
5.7.3 MTP 训练课程 125
5.8 训练稳定性 126
5.8.1 Loss Spike：原因与应对 126
5.8.2 梯度裁剪 127
5.8.3 Z-Loss：稳定 Softmax 的辅助损失 127
5.8.4 梯度爆炸与梯度消失 127
5.8.5 权重衰减与 AdamW 128
5.8.6 真实案例：大规模训练的挑战 128
5.9 训练数据调度策略 128
5.9.1 数据退火（Data Annealing） 128
5.9.2 重要数据的重放 129
5.9.3 课程学习在预训练中的应用 129
5.10 硬件基础设施 129
5.10.1 GPU 选择与代际跃升 129
5.10.2 互联网络：数据中心的「神经系统」 130
5.10.3 集群设计与成本 131
5.10.4 弹性训练与检查点管理 132
5.10.5 GPU 利用率：最重要的效率指标 133
5.11 国产算力上的大模型训练 134
5.11.1 GLM-5：零 NVIDIA 依赖的前沿模型 134
5.11.2 华为昇腾 910C 134
5.11.3 DeepSeek 的昇腾适配 135
5.11.4 长周期训练的稳定性挑战 135
5.12 Jensen Huang 的 AI “五层蛋糕” 135
5.12.1 第一层：硅层（Silicon Layer） 135
5.12.2 第二层：系统层（Systems Layer） 136
5.12.3 第三层：基础模型层（Foundation Model Layer） 136
5.12.4 第四层：平台层（Platform Layer） 136

5.12.5 第五层：应用层（Application Layer） 137

6 Mixture of Experts：参数效率的极致 137
6.1 核心思想：不是每个神经元都需要工作 137
6.1.1 历史脉络 137
6.1.2 稠密模型 vs 稀疏模型 138
6.2 MoE 架构总览 138
6.3 路由机制：MoE 的核心决策 139
6.3.1 Top-K 路由：主流方案的深入分析 140
6.3.2 Token Choice vs Expert Choice 140
6.3.3 其他路由策略 140
6.3.4 动态路由与可微路由（2025–2026 前沿） 141
6.4 负载均衡：MoE 训练的核心挑战 142
6.4.1 为什么负载不均衡是灾难性的 142
6.4.2 传统方案：辅助损失 142
6.4.3 DeepSeek 的无辅助损失方案 143
6.5 MoE 的训练动力学 144
6.5.1 专家专业化的涌现 144
6.5.2 “强者愈强”问题 144
6.5.3 训练不稳定性：Loss Spike 问题 145
6.5.4 MoE 微调的挑战 145
6.6 DeepSeek 的三大创新 145
6.6.1 细粒度专家 146
6.6.2 共享专家 146
6.6.3 MLA + MoE：注意力与专家的协同设计 146
6.6.4 DeepEP：专用通信库 147
6.7 MoE 在实践中 147
6.7.1 Mixtral 8x7B：MoE 的开源先驱 147
6.7.2 DeepSeek-V3：MoE 的巅峰 148
6.7.3 LLaMA 4：Meta 的 MoE 转型 148
6.7.4 Qwen3-235B：阿里巴巴的 MoE 实践 149
6.7.5 Kimi K2：万亿参数的 MoE 149
6.7.6 架构设计空间的深入对比 150
6.8 MoE 推理的工程挑战 150
6.8.1 内存瓶颈与专家卸载 151
6.8.2 MoE 模型的量化 151
6.8.3 专家并行与通信模式 151
6.8.4 批处理的矛盾 152
6.8.5 MoE 的优势与挑战 152
6.9 2025–2026 年 MoE 架构的爆发 153
6.9.1 超稀疏激活 153
6.9.2 消费级硬件部署 154
6.9.3 总参数与活跃参数的分离 154
6.10 MoE 与稠密模型的缩放行为对比 155
6.10.1 Chinchilla 定律在 MoE 中的适用性 155
6.10.2 MoE 的“免费午餐”与其代价 155
6.11 MoE 理论的新进展 155
6.11.1 MoE 的缩放定律：专家与注意力的最优分配 156
6.11.2 LatentMoE：潜在空间中的路由与计算 156
6.11.3 Megatron Core MoE：系统层面的全栈优化 156
6.12 MoE 与其他稀疏架构的关系 157
6.12.1 MoE vs 稀疏注意力 157
6.12.2 MoE vs 早期退出 157
6.12.3 MoE vs 状态空间模型 157
6.12.4 MoE 的未来：走向自适应计算 158

7 长上下文：让模型阅读整本书 158
7.1 为什么长上下文很难? 159
7.1.1 计算复杂度：$O(n^2)$ 的诅咒 159
7.1.2 内存瓶颈：KV Cache 的爆炸 159
7.1.3 训练–推理的长度失配 160
7.1.4 Lost in the Middle：中间信息的遗忘 160
7.2 位置编码的扩展方法 161
7.2.1 线性位置插值 161

7.2.2 NTK-aware 插值 161
7.2.3 YaRN：优雅的频率操控 162
7.2.4 Dynamic NTK：推理时自适应 163
7.3 iRoPE：Meta 的交替架构 163
7.3.1 核心设计：交替堆叠 163
7.3.2 LLaMA 4 的 iRoPE 实现细节 164
7.3.3 iRoPE 的推理优化 164
7.4 上下文压缩：用更少的 token 表达更多的信息 165
7.4.1 LLMLingua：基于模型的 Prompt 压缩 165
7.4.2 StreamingLLM：无限流式推理 165
7.4.3 AutoCompressor：学习压缩记忆 166
7.4.4 Landmark Attention：标记重要位置 166
7.5 Ring Attention：跨 GPU 处理超长序列 166
7.5.1 核心思想：环形传递 166
7.5.2 内存与扩展性分析 166
7.5.3 Zig-Zag Ring Attention：负载均衡 167
7.5.4 Ring Attention 与 FlashAttention 的结合 167
7.5.5 实际吞吐量与扩展效率 167
7.6 长上下文训练的实践 167
7.6.1 多阶段扩展训练 167
7.6.2 长上下文训练的内存优化 168
7.6.3 训练数据的序列打包 168
7.6.4 长上下文训练数据 168
7.6.5 长上下文 SFT 数据 169
7.6.6 推理工程优化 169
7.6.7 前缀缓存：跨请求复用 170
7.6.8 推理时的长度感知调度 170
7.7 长上下文的实际应用场景 170
7.8 RAG vs 长上下文：并非二选一 171
7.8.1 长上下文的优势 171
7.8.2 RAG 的优势 171
7.8.3 最优实践：RAG + 长上下文 171
7.8.4 “长上下文让 RAG 过时了?”的误解 172
7.9 Context Rot 与 NIAH：长上下文的质量评估 172
7.9.1 Needle in a Haystack 测试 172
7.9.2 NIAH 的局限与更好的评估 173
7.9.3 Context Rot：系统性退化 173
7.9.4 Context Engineering：从「更长」到「更智能」 174
7.10 稀疏注意力的新进展 174
7.10.1 Token Sparse Attention 174
7.10.2 Double-P 分层稀疏注意力 175
7.10.3 DySCO：动态注意力缩放 175
7.10.4 “Lost in the Middle”的精确理论 176
7.10.5 UltraLong-8B：从 128K 到 4M 的高效训练 176
7.11 长期记忆：超越传统上下文窗口 177
7.11.1 DeepSeek Engram：条件记忆 177
7.11.2 Google Titans：神经记忆架构 178
7.11.3 Agent 记忆系统的爆发 179

8 后训练：从语言模型到 AI 助手 180
8.1 监督微调（SFT）：学会对话 180
8.1.1 为什么需要 SFT? 181
8.1.2 Stanford Alpaca：SFT 的分水岭 181
8.1.3 数据质量的悖论 181
8.1.4 SFT 的数据来源 182
8.1.5 Chat 模板与训练格式 182
8.1.6 SFT 的训练细节 183
8.1.7 多任务 SFT 与课程学习 183
8.1.8 LoRA：高效微调 184
8.2 RLHF：学会人类偏好 185
8.2.1 第一步：收集偏好数据 185
8.2.2 第二步：训练奖励模型 186
8.2.3 第三步：PPO 优化 188
8.2.4 PPO 的工程挑战 189

8.2.5 PPO 的工程实践 189
8.2.6 RLHF 的端到端训练成本 191
8.3 DPO：去掉奖励模型 192
8.3.1 从 RLHF 到 DPO 的完整推导 192
8.3.2 DPO 损失函数的直觉 193
8.3.3 DPO vs RLHF：简单性的代价 194
8.3.4 DPO 的训练代码 194
8.3.5 DPO 的变体与演进 195
8.3.6 前沿实验室的选择：2025–2026 197
8.4 GRPO：推理模型的训练 197
8.4.1 PPO 的瓶颈 197
8.4.2 GRPO 的核心算法 198
8.4.3 GRPO 的广泛采用 199
8.4.4 RLVR 的后 R1 演进（2025–2026） 199
8.4.5 GRPO 的训练代码 200
8.4.6 奖励信号的设计 201
8.4.7 DeepSeek-R1：涌现的推理能力 202
8.5 Constitutional AI：让 AI 自我改进 203
8.5.1 核心思想：RLAIF 203
8.5.2 两阶段流程 203
8.5.3 宪法的设计 203
8.5.4 Constitutional AI 的意义 203
8.5.5 Claude 的新宪法（2026） 204
8.5.6 Collective Constitutional AI：民主化对齐 204
8.5.7 RLAIF 的数学框架 204
8.5.8 RLAIF 实践中的关键设计选择 205
8.6 推理能力的后训练 205
8.6.1 推理模型的训练范式 205
8.6.2 思维链的训练技巧 206
8.6.3 审议式对齐：OpenAI 的安全推理 206
8.6.4 过程奖励模型 vs 结果奖励模型 207
8.6.5 STaR 与自我改进推理 208
8.6.6 MCTS 与搜索增强推理 208
8.6.7 推理蒸馏：让小模型也能推理 208
8.6.8 开源推理模型生态系统（2025–2026） 209
8.7 工具使用与函数调用的训练 209
8.7.1 工具使用的核心挑战 209
8.7.2 工具调用的格式设计 210
8.7.3 工具使用的 SFT 数据构建 211
8.7.4 工具使用的 RL 训练 211
8.7.5 Agent 训练的前沿 212
8.8 安全对齐的深层技术 212
8.8.1 红队测试：攻击驱动的防御 212
8.8.2 表示工程：激活层面的安全控制 212
8.8.3 越狱攻击的系统分类 213
8.8.4 防御体系的纵深设计 214
8.8.5 安全-能力权衡：过度拒绝问题 214
8.8.6 多语言安全挑战 215
8.9 SFT 数据的质量工程 215
8.9.1 前沿模型的 SFT 数据规模 215
8.9.2 LIMA vs 规模路线的辩论 216
8.9.3 拒绝采样：SFT 与 RL 的桥梁 216
8.9.4 SFT 数据的质量过滤 216
8.10 后训练的综合流水线 217
8.10.1 典型流水线 217
8.10.2 流水线中的关键决策 217
8.10.3 后训练的评估与迭代 218
8.11 后训练的未来方向 218
8.11.1 自我对弈与自主改进 219
8.11.2 多模态后训练 219
8.11.3 从后训练到持续学习 219

9 推理优化：让模型跑得更快 220
9.1 推理的根本瓶颈 220

9.2 量化：精度换速度 221
9.2.1 量化基础 221
9.2.2 Post-Training Quantization（PTQ） 222
9.2.3 Quantization-Aware Training（QAT） 223
9.2.4 量化的质量–大小权衡 224
9.2.5 量化方法的选择决策 224
9.3 GGUF K-Quant：层级量化的艺术 225
9.3.1 为什么需要分块量化? 225
9.3.2 K-Quant 的两级结构 225
9.3.3 K-Quant 变体 225
9.3.4 混合精度策略 226
9.3.5 llama.cpp 与 GGUF 格式 226
9.4 Flash Attention 与内存高效注意力 226
9.4.1 Flash Attention 的工作原理详解 227
9.4.2 Flash Attention 的演进 227
9.5 KV Cache：空间换时间 228
9.5.1 为什么需要 KV Cache? 228
9.5.2 KV Cache 的内存开销 228
9.5.3 PagedAttention 228
9.5.4 KV Cache 压缩 229
9.5.5 Prefix Caching 230
9.6 推测解码：小模型辅助大模型 231
9.6.1 核心洞察 231
9.6.2 算法流程 231
9.6.3 数学保证 231
9.6.4 树形推测：从线性到指数级候选 232
9.6.5 加速比分析 233
9.6.6 草稿模型选择与进化 233
9.6.7 推测解码的适用性分析 234
9.6.8 Speculative Speculative Decoding（SSD） 235
9.7 Continuous Batching：提升服务吞吐 235
9.7.1 Static Batching 的问题 235
9.7.2 Iteration-Level Scheduling 235
9.7.3 Chunked Prefill 236
9.7.4 Prefix-Aware Batching 236
9.8 推理服务架构 237
9.8.1 推理框架对比 237
9.8.2 Disaggregated Serving：分离 Prefill 和 Decode 238
9.8.3 多模态与 MoE 专用推理架构 239
9.8.4 MoE 模型推理的独特挑战 240
9.8.5 边缘部署与端侧推理 240
9.8.6 Dual-Batch 与异步调度 241
9.9 模型蒸馏：大模型教小模型 241
9.9.1 知识蒸馏的基本原理 241
9.9.2 LLM 蒸馏的实践 241
9.9.3 DeepSeek-R1 的蒸馏实验 242
9.9.4 蒸馏的局限性 243
9.9.5 蒸馏的工程实践 243
9.10 推理优化的整体思路 243
9.10.1 推理优化的经济学视角 244
9.10.2 推理系统设计的权衡空间 244
9.10.3 推理系统的可观测性 244

10 推理时计算缩放：用更多思考换更好答案 245
10.1 核心洞察 245
10.2 推理时缩放的数学框架 246
10.2.1 Snell et al. 的计算最优缩放理论 246
10.2.2 三种 Scaling Laws 的统一视角 247
10.3 三种策略 248
10.3.1 策略一：扩展推理链（Sequential Scaling） 248
10.3.2 策略二：并行采样与 Best-of-N（Parallel Scaling） 248
10.3.3 策略三：搜索（Search / Tree of Thought） 249
10.3.4 三种策略的对比 252
10.3.5 混合缩放（Hybrid Scaling） 252

10.3.6 收益递减与最优停止 252
10.4 DeepSeek-R1：从零开始学会推理 253
10.4.1 R1-Zero：从 RL 中涌现的推理 253
10.4.2 “Aha Moment”：模型的顿悟时刻 254
10.4.3 R1 的完整训练流程 254
10.4.4 R1 vs o1/o3：两条不同的路径 255
10.4.5 “Learning to Think”：训练模型学会思考 255
10.4.6 推理基准的军备竞赛（2025–2026） 256
10.5 验证方法：如何知道推理是否正确 257
10.5.1 自一致性验证（Self-Consistency） 257
10.5.2 形式化验证（Formal Verification） 257
10.5.3 共识验证与交叉验证 258
10.6 工具增强推理 258
10.6.1 代码执行作为推理工具 258
10.6.2 搜索与检索增强推理 258
10.6.3 形式化工具作为推理放大器 258
10.6.4 多步 Agent 推理 259
10.7 推理模型的部署经济学 259
10.7.1 何时使用推理时缩放 259
10.7.2 路由与预算管理 260
10.7.3 共享推理的可能性 260
10.7.4 成本模型 260
10.8 推理模型的前沿与未来 261
10.8.1 从推理到行动：Agent 范式 261
10.8.2 推理模型在 Agent 场景中的独特优势 261
10.8.3 效率缩放：做更多、花更少 262
10.8.4 开放的问题 263
10.8.5 推理时缩放的“第二曲线”：从思考到行动 264

11 评估与安全：如何知道模型足够好? 265
11.1 评估的困境 265
11.1.1 Goodhart 定律 265
11.1.2 数据污染 265
11.1.3 基准饱和 267
11.2 基准测试全景 268
11.2.1 知识与推理 268
11.2.2 数学 269
11.2.3 代码 270
11.2.4 多模态评估 271
11.2.5 长上下文 271
11.2.6 指令跟随与对话 272
11.2.7 动态基准：LiveBench 273
11.2.8 能力特化评估 273
11.2.9 Chatbot Arena：人类评估的金标准 274
11.3 LLM-as-Judge：用 AI 评估 AI 276
11.3.1 核心方法论 276
11.3.2 已知偏见与校准 276
11.3.3 多 Judge 聚合与元评估 277
11.3.4 LLM-as-Judge 的实践架构 277
11.3.5 Judge 的递归问题与未来方向 277
11.4 推理能力评估 278
11.4.1 推理模型 vs 标准模型：评估差异 278
11.4.2 推理模型的评估协议设计 278
11.4.3 计算效率评估：准确率不是唯一指标 279
11.4.4 过程奖励模型 vs 结果奖励模型 279
11.4.5 推理模型的专项基准 280
11.5 前沿模型基准对比 280
11.6 安全对齐 281
11.6.1 有害内容生成 281
11.6.2 越狱攻击 281
11.6.3 安全评估基准 282
11.6.4 幻觉 283
11.6.5 RAG：用检索对抗幻觉 283
11.6.6 隐私与安全评估 283

11.6.7 对齐税 284
11.6.8 Responsible Scaling 与 AI Safety Levels 285
11.6.9 过度拒绝的量化与缓解 285
11.7 评估的实践智慧 285
11.7.1 持续评估 285
11.7.2 评估基础设施的工程化 286
11.7.3 能力维度分析 286
11.7.4 数据泄露防范 287
11.7.5 评估金字塔 287
11.7.6 建立针对性评估 288
11.7.7 A/B 测试 288
11.7.8 回归测试 288
11.8 评估的未来方向 289
11.8.1 从静态基准到交互式评估 289
11.8.2 自适应评估 289
11.8.3 过程评估而非结果评估 289
11.8.4 安全评估的持续化 289
11.8.5 评估的民主化 290

12 团队与组织——谁在训练这些模型? 290
12.1 核心团队 290
12.1.1 数据团队：被低估的英雄 290
12.1.2 基础设施团队：让数千块 GPU 协同工作 291
12.1.3 预训练研究团队：训练的「配方师」 292
12.1.4 后训练/对齐团队：定义「好」的含义 292
12.1.5 评估团队：度量你所关心的 293
12.1.6 推理/部署团队：连接模型与用户 293
12.2 组织模式：从实验室到公司 293
12.2.1 西方主要实验室深度解析 293
12.2.2 中国 AI 实验室生态 296
12.3 Jensen Huang 的「五层」愿景 299
12.4 训练成本的演变：2024–2026 300
12.4.1 成本的量级 300
12.4.2 成本的构成 300
12.4.3 云端 vs. 自建集群的经济学 301
12.5 AI 人才市场 302
12.5.1 薪资与竞争 302
12.5.2 地理集中与人才流动 302
12.6 算力治理与地缘政治 302
12.6.1 美国对华出口管制的演进 303
12.6.2 NVIDIA H20 的处境与替代方案 303
12.6.3 华为 Ascend 910C：国产替代的进展 303
12.6.4 管制对中国 AI 的实际影响 303
12.6.5 全球算力竞赛的量级 304
12.6.6 能源与环境挑战 304
12.7 开源训练框架生态 305
12.7.1 预训练框架 305
12.7.2 后训练/微调框架 305
12.8 开源社区生态：从工具到运动 306
12.8.1 HuggingFace：ML 领域的 GitHub 306
12.8.2 本地推理生态 306
12.8.3 社区模型：百花齐放 306
12.8.4 Chatbot Arena：社区驱动的评估 307
12.8.5 开源许可证的战略考量 307
12.9 从论文到产品：被低估的工程挑战 307
12.9.1 训练基础设施的可靠性 307
12.9.2 调试分布式训练 307
12.9.3 数据管道的效率 308
12.9.4 人的因素 308
12.9.5 模型发布的安全流程 309
12.10 2025–2026 年的人才与格局变迁 309
12.10.1 姚顺雨加入腾讯 309
12.10.2 梁文锋与 DeepSeek 团队 309
12.10.3 竞争格局的两极化 310

12.10.4 全球 AI 产品生态的演变 310
12.11 组织文化与管理哲学 311
12.11.1 「研究优先」vs.「产品优先」 311
12.11.2 决策速度与组织层级 311
12.11.3 知识管理与技术传承 312

13 前沿展望——LLM 的下一步 312
13.1 推理模型的进化：从技巧到系统能力 312
13.1.1 推理模型的技术路线分化 312
13.1.2 2026 年春季：中国推理模型的「集体爆发」 313
13.2 多模态：走向统一理解 314
13.2.1 视觉-语言模型的架构演进 314
13.2.2 音频：从转录到原生理解 314
13.2.3 视频理解与世界模型 315
13.2.4 Omni-模型：全模态输入与输出 316
13.2.5 2026 年多模态的新突破 317
13.2.6 从“外挂视觉”到“原生多模态”：架构范式的根本转变 317
13.3 AI for Science：LLM 技术向科学发现的延伸 318
13.3.1 蛋白质结构预测与设计 319
13.3.2 材料科学与分子发现 319
13.3.3 天气与气候预测 319
13.3.4 AI 辅助的药物发现 320
13.3.5 AI for Science 的基础设施挑战 320
13.4 Agent：从对话到行动 321
13.4.1 Agent 的核心架构 321
13.4.2 工具使用与标准化 321
13.4.3 代码 Agent：最成熟的落地场景 322
13.4.4 多 Agent 系统 322
13.4.5 Agent 的可靠性挑战 323
13.5 具身智能：从屏幕走向物理世界 323
13.5.1 大语言模型作为机器人的“大脑” 323
13.5.2 人形机器人：硬件载体的突破 324
13.5.3 Sim-to-Real：模拟到现实的迁移 324
13.6 硬件路线图：算力的下一个台阶 325
13.6.1 NVIDIA：从 Blackwell 到 Vera Rubin 325
13.6.2 AMD：从追赶者到竞争者 325
13.6.3 Google TPU：垂直整合的典范 325
13.6.4 AWS Trainium：云厂商的自研芯片之路 326
13.7 国产芯片生态：从替代品到主力军 326
13.7.1 华为昇腾：中国 AI 芯片的中流砥柱 326
13.7.2 “零 NVIDIA”训练的里程碑 326
13.7.3 DeepSeek 的国产芯片战略 327
13.7.4 其他国产芯片力量 327
13.8 端侧模型：让 AI 无处不在 327
13.8.1 为什么端侧模型重要? 327
13.8.2 NPU 硬件的快速演进 327
13.8.3 小模型家族与端侧能力 328
13.8.4 端云协作：混合推理 328
13.9 AI 监管：规则正在形成 329
13.9.1 EU AI Act：全球最严格的 AI 法规 329
13.9.2 美国：碎片化但加速中的监管 329
13.9.3 中国：审批制 + 内容管控 329
13.10 AI 与社会：机遇、冲击与应对 330
13.10.1 就业市场的结构性变化 330
13.10.2 “暂停”辩论与安全组织 330
13.10.3 教育系统的重构 331
13.11 开合之争：开源 vs. 闭源的哲学与实践 332
13.11.1 闭源的论据 332
13.11.2 开源的论据 332
13.11.3 “开放权重”不等于真正的开源 332
13.11.4 Meta 的开源战略 333
13.11.5 DeepSeek-R1 的冲击 333
13.11.6 2026 年春季：开源的“定义性时刻” 333
13.12 Scaling 的尽头与新方向 333

13.12.1 预训练 Scaling 的放缓信号 333
13.12.2 新的 Scaling 维度 334
13.13 总结与展望 334
13.13.1 未解之谜 335
13.13.2 从技术到文明 335

14 2026 年春季编年史——Agent 大战与全球模型竞赛 336
14.1 MCP：Agent 世界的 HTTP 时刻 336
14.1.1 从内部协议到开源标准 336
14.1.2 Linux 基金会接管：制度化的里程碑 336
14.1.3 全行业采纳的 90 天 337
14.1.4 MCP Apps：从后端协议到前端交互 337
14.1.5 规范演进：从 2024-11-05 到 2025-11-25 337
14.1.6 FastMCP 3.0：MCP 服务器开发的事实标准 338
14.1.7 生态规模与增长 338
14.1.8 企业部署模式 338
14.1.9 MCP 的深层架构解析 338
14.2 Agent SDK 三国志 339
14.2.1 Anthropic Agent SDK：CLI 运行时的编程化封装 339
14.2.2 OpenAI Agents SDK：API 编排框架 340
14.2.3 Google ADK：全栈多代理框架 340
14.2.4 三种哲学的对比 341
14.3 代码 Agent：软件工程的范式革命 341
14.3.1 Claude Code：从终端工具到多 Agent 平台 341
14.3.2 Codex CLI：OpenAI 的终端对手 342
14.3.3 编码 Agent 生态全景 342
14.3.4 代码 Agent 的实际使用模式 343
14.3.5 SWE-bench：从 5% 到 80% 的两年进化 344
14.4 Computer Use Agent：从代码到桌面 345
14.4.1 Claude Computer Use：截图-动作循环 345
14.4.2 浏览器自动化 Agent 345
14.4.3 OS 级别 Agent 346
14.5 中国模型的集体爆发 346
14.5.1 前奏：DeepSeek 的架构创新（2025 年 12 月–2026 年 1 月） 346
14.5.2 DeepSeek V3 的架构演进 347
14.5.3 前奏补遗：腾讯混元大模型 347
14.5.4 集中爆发期：三周内六家旗舰发布 347
14.5.5 竞争动态与战略分析 348
14.6 闭源阵营的回应 348
14.6.1 OpenAI：统一模型的持续迭代 348
14.6.2 Anthropic：Agentic Coding 的领先者 349
14.6.3 Google：推理优先的 Gemini 3.1 349
14.7 多 Agent 系统的成熟 349
14.7.1 多 Agent 编排模式 349
14.7.2 开源多 Agent 框架 350
14.7.3 从“N 个 LLM 调用”到“Agent 团队” 350
14.7.4 Agent 可靠性：工程实践 350
14.8 Agent 评估：从基准到真实世界 351
14.8.1 代码 Agent 基准 351
14.8.2 Web Agent 基准 351
14.8.3 OS-level Agent 基准 352
14.8.4 失败模式分类学 352
14.9 Agent 基础设施：记忆、规划与工具生态 352
14.9.1 记忆系统：短期、长期与情景 352
14.9.2 规划与推理循环 353
14.9.3 工具生态的演进 353
14.10 开源的定义性胜利 354
14.10.1 性能追平的数据证据 354
14.10.2 成本革命的具体数字 354
14.10.3 开源生态的全球重构 354
14.10.4 开源对 Agent 生态的特殊意义 355
14.11 AI 基础设施的重构 355
14.11.1 推理平台的崛起 355
14.11.2 OpenRouter：模型路由与匿名评估 356

14.11.3 开发者工具链的标准化 356
14.11.4 推理成本的历史轨迹 356
14.12 Agent 安全与治理的新前沿 357
14.12.1 新型攻击面 357
14.12.2 防御框架 357
14.12.3 OWASP Agentic AI 安全框架 358
14.12.4 Agent 安全的量化评估 358
14.12.5 企业级 Agent 安全实践 358
14.13 结语：100 天改变了什么 359
14.13.1 展望：Agent 时代的下一步 359

15 黑箱之困——大语言模型的根本性局限与学术前沿 360
15.1 悖论：超越博士的智能，无法解释的黑箱 360
15.1.1 令人震惊的一面 360
15.1.2 令人不安的一面 360
15.1.3 这意味着什么？ 361
15.2 LLM 的根本性缺陷 361
15.2.1 幻觉：统计合理性 ≠ 事实准确性 361
15.2.2 推理的系统性失败：反转诅咒、组合崩溃与 25 步悬崖 362
15.2.3 规划的架构性限制 362
15.2.4 灾难性遗忘：可塑性-稳定性困境 362
15.2.5 鲁棒性的脆弱 363
15.2.6 理解 vs. 模拟：一场远未结束的辩论 363
15.3 黑箱困境：可解释性为何追不上能力增长 363
15.3.1 机械可解释性的突破 363
15.3.2 可解释性的根本障碍 364
15.3.3 理论理解的曙光 364
15.4 因果推断：大语言模型缺失的一环 364
15.4.1 Pearl 的因果阶梯与 LLM 的位置 365
15.4.2 证据与反证 365
15.4.3 因果推理为何未被大规模应用 365
15.4.4 混合架构的曙光 366
15.4.5 Schölkopf 的因果表示学习 366
15.5 世界模型：理解物理因果的替代路线 367
15.5.1 LeCun 对自回归范式的六大技术批评 367
15.5.2 JEPA：在表征空间中预测 367
15.5.3 V-JEPA 2：视频世界模型的突破 367
15.5.4 反驳与辩论：Bitter Lesson 是否适用？ 368
15.5.5 从学术宣言到产业实践 368
15.6 超越 Transformer：新架构与新范式 368
15.6.1 状态空间模型：亚二次计算的回归 368
15.6.2 扩散语言模型：自回归的替代 369
15.6.3 测试时训练与连续思维 369
15.7 从商业狂热回到学术范式 370
15.8 本章总结 370

Appendix A 完整训练流水线速查 370
A.1 阶段一：数据准备（1–3 个月） 371
A.2 阶段二：预训练（1–3 个月） 371
A.3 阶段三：后训练（2–6 周） 372
A.4 阶段四：部署与推理优化（持续） 373
A.5 资源需求总览 373
A.6 术语表 374
A.7 推荐阅读 374

References 375

1 为什么「预测下一个词」能产生智能?

1.1 一个看似简单的任务

假设你看到这样一个句子的开头:「法国的首都是 ____」。你会毫不犹豫地填入「巴黎」。这个填空题看起来极其简单,但请思考一下:要正确完成这个填空,你需要具备什么?你需要知道法国是一个国家,首都是一个政治概念,以及巴黎与法国之间的具体关系。换句话说,你需要拥有**世界知识**。

再看一个稍微复杂的例子:「她在得知祖母去世后感到 ____」。要预测这里的词,你需要理解人类情感——失去亲人通常会带来悲伤。这不仅仅是语言知识,更是对人类心理和社会关系的理解。

再来一个:「如果所有的猫都是动物,而 Tom 是一只猫,那么 Tom 是 ____」。这里需要的是逻辑推理能力,三段论的基本形式。

还有一个更微妙的例子:「他把钥匙放在桌子上,然后走进了厨房。几分钟后他回来拿 ____」。要预测「钥匙」,模型需要维持跨越多个句子的**工作记忆**:记住「钥匙」这个对象及其位置,并在上下文发生变化后依然能够追溯引用它。

最后一个:「$\int_0^1 x^2\,dx =$____」。这里需要的是纯粹的数学计算能力:理解积分符号的含义、掌握幂函数积分的规则、执行代入求值。

这就是大语言模型(Large Language Model, LLM)训练的核心目标:**准确预测下一个词**。这个目标看似简单,实则蕴含着一个深刻的洞察:要在所有可能的上下文中都准确预测下一个词,模型必须隐式地学会语法、语义、逻辑推理、世界知识、情感理解,乃至数学和编程。

预测下一个词的数学形式

给定前 t 个 token $x_1, x_2, \ldots, x_t$,模型学习条件概率分布:

$$P(x_{t+1} \mid x_1, x_2, \ldots, x_t)$$

训练目标是最大化整个训练语料库上所有位置的对数似然:

$$\mathcal{L} = -\sum_{t=1}^{T} \log P(x_t \mid x_1, \ldots, x_{t-1})$$

这个看似简单的损失函数,驱动了从 GPT-1 到 GPT-5 的全部进化。

1.2 预测下一个词:一种全新的学习范式

为什么 next-token prediction 如此特别?要理解这一点,我们需要将它与此前的机器学习范式做深入对比。

1.2.1 从特征工程到监督分类

传统机器学习的核心循环是:人类专家分析问题 → 设计特征 → 训练分类器 → 在测试集上评估。这个范式在本质上受限于人类专家的认知,你能提取的特征决定了模型能力的上限。一位垃圾邮件检测工程师可能设计出「是否包含' 免费' 关键词」「发件人域名信誉度」等特征,但他永远无法穷举所有垃圾邮件的模式。

监督分类(supervised classification)将这个范式推进了一步:给定输入 x 和标签 y,学习 $P(y \mid x)$。深度学习免去了手工特征设计的苦差事,神经网络自动从原始输入中学习特征。但监督学习有一个根本性的瓶颈:**标注数据**。ImageNet 花费了数年时间,动用了亚马逊 Mechanical Turk 上的 49,000 名标注员,才标注了 1400 万张图片[1]。自然语言的标注成本更高——判断一段文本的情感倾向、提取其中的实体关系、评估翻译质量,每一项都需要训练有素的标注员。

[1] J. Deng et al., "ImageNet: A large-scale hierarchical image database," in *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, IEEE, 2009, pp. 248–255. DOI: 10.1109/CVPR.2009.5206848.

1.2.2 BERT 的掩码预测：一个重要但受限的中间步骤

BERT[2] 提出了一种聪明的自监督方法：随机遮盖输入中 15% 的 token，让模型预测被遮盖的部分。这就是 Masked Language Model（MLM）。MLM 的训练数据是免费的，任何文本都可以随机遮盖，无需人工标注。

但 MLM 有几个深层局限。首先，它是**双向的**，模型同时看到被遮盖位置的左右上下文。这意味着 BERT 不是一个生成模型：它不能自然地逐词生成文本，因为它在训练时就没有学过「只看到前文、预测后续」这种自回归模式。其次，MLM 一次只预测 15% 的 token，每个训练样本的信号密度远低于自回归模型（后者对每个位置都产生梯度信号）。第三，也是最微妙的一点：遮盖是**独立随机**的，BERT 假设被遮盖的 token 之间互相独立，但自然语言中相邻的词往往强相关[3]。

1.2.3 Next-Token Prediction 的独特力量

相比之下，next-token prediction 具备几个关键优势，使其成为通向通用智能的最有效路径。

训练信号的密度。自回归模型对序列中的**每一个**位置都计算损失，没有任何 token 被「浪费」。一个长度为 T 的序列提供 $T-1$ 个训练信号，而 MLM 只提供约 $0.15T$ 个。这意味着自回归训练的数据效率比 MLM 高出约 6–7 倍。当训练数据的规模达到万亿 token 时，这个差距是决定性的。

生成能力的天然获得。自回归模型在训练时就在学习「给定前文，预测下一个词」，这与生成任务完全一致。训练完成后，只需从学到的概率分布中采样，模型就能生成连贯的文本。BERT 要做到这一点需要复杂的额外工程。

隐式的多任务学习。这是最深刻的一点。预测下一个词**天然地**蕴含了几乎所有的 NLP 任务。要预测一段翻译的下一个词，模型需要掌握翻译能力。要预测一段推理过程的下一步，模型需要掌握逻辑推理。要预测一段代码的下一行，模型需要理解编程。Radford 等人在 GPT-2 论文中精辟地指出：语言建模可以被视为一种无监督的多任务学习[4]。当训练语料包含了人类知识的方方面面时，next-token prediction 就隐式地学习了所有这些能力。

零样本泛化。这是上述多任务学习的直接推论。如果模型在训练中见过「将英语翻译成法语」的例子，它就能在推理时执行翻译，无需任何额外训练。GPT-3 展示的 in-context learning[5] 正是这种能力的具体体现：通过在提示中给出几个示例，模型就能「学会」新任务。这从根本上改变了 AI 系统的使用方式——从「每个任务训练一个模型」变成「一个模型解决所有任务」。

训练数据的免费性。这是最容易被忽略但最重要的优势。监督学习需要昂贵的标注数据；BERT 的 MLM 虽然自监督，但每个训练样本只利用了 15% 的 token。而 next-token prediction 的训练数据是**完全免费的**，任何文本都是有效的训练样本，每个 token 都提供梯度信号。互联网上存在数十万亿 token 的文本数据，且每天都在增长。这意味着 next-token prediction 的训练数据在理论上是**无限的**——唯一的瓶颈是计算量和数据质量，而非数据数量本身。（当然，如第 1.6节所述，高质量数据正在接近耗尽，但这是质量的瓶颈，不是数量的瓶颈。）

这个优势的经济含义是巨大的。ImageNet 的标注成本约为 50 万美元（2009–2012 年），涵盖 1400 万张图片。按照同样的标注质量标准，标注一个 GPT-3 级别的文本数据集（300B tokens，约 200 万篇长文档）可能需要数亿美元和数年时间。而 next-token prediction 将这个成本降为**零**：数据已经标注好了（下一个词就是标签），你只需要收集和清洗数据本身。这一经济优势是 LLM 范式能够扩展到万亿 token 规模的根本原因。

[2] J. Devlin et al., "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.

[3] Z. Yang et al., "XLNet: Generalized autoregressive pretraining for language understanding," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/1906.08237`.

[4] A. Radford et al., *Language models are unsupervised multitask learners*, OpenAI Technical Report, 2019. [Online]. Available: `https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf`.

[5] T. Brown et al., "Language models are few-shot learners," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.

两种范式的本质区别

- **监督分类**：人类定义任务 → 收集标注数据 → 训练专用模型。能力上限由标注数据的质量和数量决定。
- **BERT-MLM**：自监督预训练 → 每个下游任务微调一个模型。消除了标注瓶颈，但仍需要任务特定的适配。
- **Next-token prediction**：在海量文本上预训练 → 单个模型通过提示完成任意任务。消除了任务定义的瓶颈。

范式的演进方向是清晰的：**人类干预越来越少，模型通用性越来越强**。

1.2.4 为什么自回归胜出了？

一个常被问及但不易回答的问题：为什么是 decoder-only 的自回归架构（GPT 路线）胜出，而不是 encoder-only（BERT 路线）或 encoder-decoder（T5 路线）？

答案不在数学优雅性上——三种架构在理论表达能力上是等价的。差异来自**实践中的规模效应**。

Decoder-only 架构有一个工程上的巨大优势：**所有 token 共享同一个前向计算路径**。不需要像 encoder-decoder 那样维护两个不同的模块，也不需要处理 encoder 和 decoder 之间的 cross-attention。这使得训练和推理的工程实现更简单，分布式并行化更高效。当模型规模从 1B 增长到 1000B 时，工程简洁性的优势被放大，更少的设计选择意味着更少的 bug 和更容易的调优。

另一个常被忽视的优势是 **KV 缓存**的高效性。在自回归生成中，decoder-only 架构可以缓存之前所有 token 的 Key 和 Value，生成新 token 时只需要计算当前 token 的 Query 与已缓存 KV 的注意力：这使得每生成一个 token 的边际成本远低于重新计算整个序列。Encoder-decoder 架构在 decoder 部分也有 KV 缓存，但 cross-attention 部分还需要额外缓存 encoder 的输出：内存开销更大。在高并发的推理服务中（如 ChatGPT 同时服务数百万用户），KV 缓存的效率直接决定了服务的吞吐量和成本。

还有一个理论上的优势。Decoder-only 架构的因果掩码（causal mask）确保了模型在训练时只能看到当前位置之前的 token：这与推理时的生成过程完全一致。BERT 的双向注意力在训练时可以看到完整的上下文，但在生成时无法做到这一点：存在**训练-推理不一致**（train-inference mismatch）的问题。XLNet[6] 试图用排列语言模型来解决这个问题，但增加的复杂性使其未能广泛采用。

更深层的原因是：自回归训练天然支持无限长的上下文。模型可以处理任意长度的输入，只要硬件内存允许。而 BERT 的双向注意力在处理长序列时面临更大的效率挑战。2024–2025 年，随着上下文窗口从 8K 扩展到 1M 乃至 10M token，自回归架构的这一优势变得愈发关键。

1.2.5 Next-Token Prediction 的理论深度

Next-token prediction 的力量还有更深的理论根源。2024 年，Hahn 和 Goyal[7] 的理论分析表明，一个足够大的 Transformer 在训练 next-token prediction 时，它不仅仅在学习表面的 n-gram 统计，它实际上在学习一种**隐式的世界模型**。

直觉如下。考虑训练语料中关于物理世界的描述：「球滚到了桌子边缘，然后 ____」。要正确预测「掉了下去」，模型需要建立一个关于重力、桌子边缘和球的运动的内部表示。如果训练语料足够丰富，模型面对的预测任务涵盖了物理世界的方方面面，模型被迫在其参数中编码一个越来越精确的世界模型。

Li 等人[8] 在 Othello 棋盘游戏上提供了直接证据。他们训练了一个 GPT 模型来预测 Othello 棋步序列中的下一步。模型从未被告知棋盘的存在，它只看到了一系列棋步记录。但研究者发现，模型的内部表示中**涌现出了棋盘状态的线性表示**，通过简单的线性探针（linear probe），可以从模型的中间激活值中读出当前棋盘上每个位置的状态（黑子、白子或空）。

[6] Z. Yang et al., "XLNet: Generalized autoregressive pretraining for language understanding," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/1906.08237`.

[7] M. Hahn et al., "Why are sensitive functions hard for transformers?" In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, 2024, pp. 14 973–15 008. DOI: `10.18653/v1/2024.acl-long.800`.

[8] K. Li et al., "Emergent world representations: Exploring a sequence model trained on a synthetic task," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2210.13382`.

这个发现的含义深远：next-token prediction 不仅是在学习序列的统计模式，而是在学习**生成这些序列的底层过程**。对于自然语言来说，这个底层过程就是人类的思维、世界知识和推理链。当然，模型学到的「世界模型」可能是不完整的、有偏差的、甚至是错误的，但它确实存在，而且随着规模的增加在变得更加精确。

1.2.6 局限性：Next-Token Prediction 不是万能的

在强调 next-token prediction 的力量之后，有必要诚实地面对它的局限。

概率口吃（probability smearing）。语言模型学到的是所有合理延续的加权平均。当一个上下文有多个同样合理的延续时，模型的预测会「模糊」，它不会坚定地选择一个方向，而是在多个选项之间摇摆。这在需要一致性的长文本生成中尤为明显（例如，模型可能在一个故事中给主角取了不同的名字）。这个问题的根源在于：next-token prediction 是在**所有合理文本的分布**上训练的，而不是在单个连贯叙事上训练的。模型学到的不是「如何讲一个特定的故事」，而是「所有可能的故事的混合」。后训练阶段的 RLHF/DPO 可以部分缓解这个问题，但无法从根本上消除它。

因果推理的缺失。语言模型学到的是相关性，不是因果性。「冰淇淋销量上升」和「溺水事故增加」在训练数据中是相关的（因为都与夏天相关），但模型可能无法正确区分相关和因果。Pearl[9] 的因果推理理论指出，纯粹的观测数据（无干预）从原理上就不足以学习因果关系，而 next-token prediction 的训练数据正是纯观测的。

推理深度的限制。Transformer 的每一层执行一次「计算步骤」。一个 L 层的 Transformer 在处理每个 token 时，最多执行 L 步计算。某些推理任务（如需要 $O(n)$ 步的算法问题）可能超出了固定深度 Transformer 的能力[10]。这正是 Chain-of-Thought 和 test-time compute 的价值所在，通过生成中间步骤，模型将受限的单步计算深度扩展为不受限的多步推理链。

1.3 压缩即理解

信息论的创始人 Claude Shannon 在 1948 年就揭示了这个联系[11]：**预测和压缩是同一件事的两面**。如果你能完美预测一段文字的下一个字符，你就可以用最少的比特来编码它，这就是最优压缩。反过来，最优压缩器必然是最优预测器。

1.3.1 信息熵与交叉熵损失

Shannon 定义了信息熵（entropy）来度量信息源的不确定性：

$$H(X) = -\sum_{x} p(x) \log_2 p(x) \tag{1.1}$$

其中 $p(x)$ 是符号 x 的真实概率。熵越高，信息源越不可预测，需要的编码位数越多。

Shannon 在 1950 年的论文《Prediction and Entropy of Printed English》[12]中通过实验估算，英语的熵大约在 **0.6–1.3 bits/字符**之间。这意味着如果你有一个完美的英语预测器，每个字符平均只需要约 1 bit 来编码：远少于使用 ASCII 编码的 7 bits/字符。换句话说，英语文本有大约 75–85% 的**冗余度**，而这些冗余恰恰来自语言的规律性——语法、语义、常识，正是模型需要学习的知识。

当我们用模型 q 来近似真实分布 p 时，编码效率由**交叉熵**（cross-entropy）衡量：

$$H(p, q) = -\sum_{x} p(x) \log_2 q(x) \geq H(p) \tag{1.2}$$

交叉熵永远大于等于真实熵——差值就是 KL 散度，衡量模型 q 与真实分布 p 之间的差距。LLM 训练时最小化的损失函数正是交叉熵：**训练 LLM 本质上是在训练一个压缩器**。

[9] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning and Inference*, 2nd. Cambridge University Press, 2009, ISBN: 9780521895606.

[10] W. Merrill et al., "The parallelism tradeoff: Limitations of log-precision transformers," *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 11, pp. 531–545, 2023. DOI: 10.1162/tacl_a_00562. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2207.00729.

[11] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.

[12] C. E. Shannon, "Prediction and entropy of printed English," *Bell System Technical Journal*, vol. 30, no. 1, pp. 50–64, 1951.

1.3.2 困惑度：压缩效率的直觉度量

困惑度（perplexity）是交叉熵的指数形式：

$$\text{PPL} = 2^{H(p,q)} \tag{1.3}$$

直觉上，困惑度表示模型在预测下一个 token 时的「平均选项数」。PPL = 10 意味着模型在每一步平均面临 10 个等可能的选择。如果模型对语言有更好的理解（更好的压缩），选项数更少，PPL 更低。

一个具体的数字感受：GPT-2（2019, 1.5B）在 WikiText-103 上的 zero-shot PPL 约为 37.5，而 GPT-3（2020）约为 20，GPT-4 级别的模型据推测可能低于 10（OpenAI 未公开具体数字）。PPL 的下降直接对应着模型对语言理解的提升。

1.3.3 Sutskever 的压缩哲学

OpenAI 的联合创始人 Ilya Sutskever 将这个思想推向了极致。他在多次演讲中强调：「预测下一个词的过程，就是压缩人类知识的过程。而足够好的压缩，本质上就是理解。」

这个论断并非修辞。考虑一段关于量子力学的论文：如果模型能准确预测下一个词，它必须在某种程度上「理解」量子力学的概念和推理链。一个仅仅记忆了表面统计模式的模型（比如「量子」后面常跟「力学」）在面对新的推理组合时会失败。只有真正建立了概念之间因果关系的模型 才能在新颖的上下文中做出正确预测。

Deepmind 在 2023 年发表的研究[13] 将这一直觉形式化：他们证明足够强大的语言模型本质上是通用的数据压缩器，因此 next-token prediction 在理论上蕴含了强大的表示能力。当然，「足够强大」和「实际训练出来」之间还有巨大的鸿沟：但这至少为「压缩即理解」提供了理论基础。

这就是整个 LLM 训练范式的哲学基础：我们不直接教模型「什么是知识」，而是通过让它预测海量文本中的下一个词，迫使它自发地组织和内化人类知识。

1.3.4 压缩视角的实践启示

压缩-理解等价性不仅是哲学思辨，它还有直接的实践启示。

训练数据的价值取决于其不可预测性。如果一段文本对模型来说是高度可预测的（即模型已经「压缩」了这段文本中的知识），那么继续在这段文本上训练带来的信息增益很小。反过来，如果一段文本让模型困惑（高 perplexity），说明模型尚未学会这段文本中的模式，这就是有价值的训练信号。这个洞察催生了**课程学习**（curriculum learning）策略：先用简单文本训练模型（让它快速建立基础知识），再逐步引入更困难的文本（让它学习更精细的模式）。FineWeb[14] 的数据质量评分本质上就是在度量数据的「可压缩性」——高质量数据包含更多不可预测的、有信息价值的模式。

模型的能力可以用压缩率来度量。如果我们用模型 A 压缩一段文本得到 x bits，用模型 B 压缩相同文本得到 y bits，且 $x < y$，那么模型 A 对这段文本有更好的「理解」——无论这段文本是英语散文、Python 代码还是数学证明。这提供了一种统一的、不依赖特定任务的模型评估方式。实际上，perplexity 就是这种评估方式的直接实现，它度量的正是模型作为压缩器的效率。

Kolmogorov 复杂度的联系。从更深层的理论视角看，完美的语言模型等价于一个计算 Kolmogorov 复杂度（即字符串的最短描述长度）的算法。当然，Kolmogorov 复杂度是不可计算的，我们只能逼近它，不能精确计算它。但 LLM 可以被视为一种实用的近似：它通过在海量数据上训练，学会了用参数来编码数据中的规律，从而提供了一种**实用的通用压缩器**。这个理论联系解释了为什么更大的模型更「聪明」，它们有更多的参数来编码更精细的规律，从而实现更好的压缩。

压缩–预测–理解 三位一体

- **压缩**：用更少的 bit 表示信息 ⇔ 找到数据中的规律
- **预测**：准确预测下一个 token ⇔ 理解上下文的结构
- **理解**：建立概念之间的关系 ⇔ 实现高效压缩
- 三者在数学上等价：最小化交叉熵 = 最大化压缩率 = 最优预测

[13] G. Delétang et al., "Language modeling is compression," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
[14] G. Penedo et al., "The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale," *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.

1.4 苦涩的教训

强化学习之父 Rich Sutton 在 2019 年写了一篇影响深远的短文，题为「苦涩的教训」（The Bitter Lesson）[15]。他的核心观点是：在 AI 研究的 70 年历史中，**利用计算能力的通用方法，最终总是击败人工设计的巧妙方法**。

1.4.1 历史佐证

国际象棋。1997 年，IBM 的 Deep Blue 击败了世界冠军 Kasparov。Deep Blue 的核心并非对国际象棋有多深刻的「理解」，而是每秒评估 2 亿个棋局的暴力搜索能力，辅以相对简单的评估函数。棋手们花了几十年精心设计的开局库和战术知识库，最终败给了摩尔定律驱动的算力增长。

围棋。围棋的搜索空间比国际象棋大数十个数量级（$\sim 10^{170}$ 种合法局面），暴力搜索不再可行。2016 年，DeepMind 的 AlphaGo 通过深度神经网络 + 蒙特卡洛树搜索击败了李世乭。更惊人的是 AlphaGo Zero（2017）：它完全不使用人类棋谱，仅通过自我对弈学习，40 小时内就超越了所有使用人类知识训练的版本。这是对 Bitter Lesson 最戏剧化的诠释：**人类知识不仅不必要，甚至是一种限制**。

语音识别。从 1970 年代到 2010 年代，语音识别的主流方法是隐马尔可夫模型（HMM）加上 精心设计的声学特征（MFCC）和发音词典。这套系统凝聚了数十年的语言学知识。2012 年后，端到端的深度学习方法（先是 DNN-HMM 混合系统，后是纯端到端的 CTC 和 attention 模型）逐步取代了传统方法。到 2023 年，OpenAI 的 Whisper 模型 在 68 万小时的弱标注数据上训练，无需任何语言学先验知识就达到了人类水平的识别精度。

机器翻译。1990 年代，基于规则的机器翻译（如 Systran）需要语言学家手工编写数千条转换规则。2000 年代，统计机器翻译（如 Moses）用双语平行语料自动学习翻译概率。2014 年后，神经机器翻译（seq2seq + attention）再次颠覆了整个领域。到 2017 年 Transformer 出现时，机器翻译已经完全是一个端到端学习问题，不需要任何语言学知识。

计算机视觉。2012 年之前，图像分类的主流方法是手工设计特征（SIFT、HOG、LBP）加上经典分类器（SVM）。AlexNet 在 ImageNet 上的胜利标志着这套范式的终结。此后，更深的网络（VGG、ResNet）和更多的数据 不断推高性能，手工特征被彻底淘汰。值得注意的是，这个转变的规模并不大：AlexNet 只有 6000 万参数，训练数据（ImageNet）只有 120 万张图片。关键不是绝对规模，而是从「人工设计特征」到「学习特征」的范式转换。LLM 的故事完美地重演了这个模式，只是在更大的规模上。

1.4.2 Bitter Lesson 的量化证据

Bitter Lesson 不仅仅是一种定性的哲学观察：它有可以量化的证据支持。

考虑自然语言处理中「情感分析」这个经典任务。2010 年代，最先进的方法是手工设计的特征（如情感词典匹配、否定检测、讽刺识别规则）加上经典的机器学习分类器。一个典型的系统可能有 50–100 条人工规则，需要一个 NLP 专家花费数月来精心调优，在标准数据集上达到约 85% 的准确率。

2018 年，BERT 的 fine-tuning 以零条人工规则达到了 94% 的准确率。2020 年，GPT-3 的 few-shot 以零条人工规则达到了 92% 的准确率：甚至不需要针对情感分析进行微调。2023 年，GPT-4 的 zero-shot 达到了约 95% 的准确率：只需要一句「判断以下文本的情感倾向」的提示。

这个案例展示了 Bitter Lesson 的三个阶段：(1) 人工规则在数据稀缺时有价值（2010 年代）；(2) 当模型规模和数据量足够大时，人工规则被端到端学习取代（2018–2020）；(3) 最终，通用模型甚至不需要针对特定任务训练（2023+）。每次转变都是「计算 + 数据」对「人类巧思」的胜利。

1.4.3 反面论证：人类知识的价值

Bitter Lesson 并非没有争议。一个重要的反面论证是：**正确的归纳偏置（inductive bias）能大幅提升学习效率**。

卷积神经网络（CNN）内置了平移不变性和局部性的先验：这是人类对视觉世界的知识编码。正是这个先验使得 CNN 在相同数据量下 远优于全连接网络。Transformer 的注意力机制本身也是一种归纳偏置：它假设序列中的关系可以通过内容相似度来发现。

[15] R. Sutton, *The bitter lesson*, `http://www.incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html`, 2019.

更广泛地说，选择正确的**架构**（CNN 用于视觉、Transformer 用于序列）就是一种人类知识的注入。Bitter Lesson 的真正含义可能不是「人类知识无用」，而是「**手工编码的领域规则**不如**通用学习算法 + 计算规模**，但**结构性先验**（如架构选择）仍然至关重要」。

1.4.4 2025 年的新苦涩教训

LLM 的历史本身就是一连串的苦涩教训。

手工规则 vs 端到端学习。早期的聊天机器人（如微软的 Xiaoice）使用精心设计的对话管理规则、情感分析模块和知识图谱。这些系统凝聚了数百名工程师多年的努力。ChatGPT 用一个端到端训练的语言模型，没有显式的对话管理，没有知识图谱，没有情感分析模块——就在一夜之间使它们全部过时。

NLP pipeline vs 通用模型。在 GPT-3 之前，解决一个 NLP 问题需要一条复杂的 pipeline：分词 → 词性标注 → 命名实体识别 → 句法分析 → 语义理解 → 任务特定的推理模块。每个组件都需要独立训练和维护，错误会在 pipeline 中级联放大。一个足够大的语言模型将所有这些步骤融合为单次前向传播，更简单、更可靠、效果更好。

搜索增强 vs 参数化知识。2022 年，RAG（Retrieval-Augmented Generation）被视为解决 LLM 幻觉的关键技术。但到 2025 年，随着模型训练数据量达到数十万亿 token，参数化知识的覆盖面和准确度大幅提升。对于大多数常见问题，GPT-5 和 Claude Opus 4.6 不需要外部检索就能给出准确答案。RAG 仍然在需要实时信息的场景中有价值，但「先搜索再回答」的范式正在被「参数记忆 + 按需搜索」的混合模式取代。

1.4.5 LLM 作为 Bitter Lesson 的极致体现

LLM 的成功正是这个教训的最新、最戏剧化的例证。我们没有手动编程语法规则、知识库或逻辑推理引擎，而是选择了最简单的目标函数（预测下一个词），然后用数万亿的文本和数千块 GPU 进行训练。结果是：模型涌现出了令人惊叹的能力。

但值得注意的是，Transformer 架构本身——注意力机制、位置编码、残差连接：这些设计并非「无知识」的，而是凝聚了深度学习社区多年的经验和直觉。从这个角度看，LLM 的成功是 Bitter Lesson 和人类巧思的**结合**，而非简单的「规模碾压一切」。

2025–2026 年的效率革命为 Bitter Lesson 增添了一个新维度：不仅是「计算 + 通用方法胜过巧妙设计」，还是「**更聪明的计算利用方式**胜过更大的计算量」。DeepSeek 用 560 万美元达到 GPT-4 水平：不是因为它用了更多的 GPU，而是因为它用了更聪明的架构（MoE + MLA）、更高效的训练方法（FP8 + 分布式优化）和更好的数据工程。也许 Bitter Lesson 的真正含义应该更新为：「**通用学习算法 + 高效地利用一切可用的计算**，最终总是胜出。」

1.5 涌现：大就是不同

LLM 的一个最引人入胜的现象是**涌现**（emergence）。当模型规模超过某个阈值时，会突然展现出在较小规模上完全不存在的能力。

1.5.1 经典涌现案例

例如，思维链推理（Chain-of-Thought, CoT）[16]：小模型在被提示「让我们一步一步思考」时不会产生任何有意义的改进，但当模型参数超过约 60B 时，这个简单的提示会带来巨大的推理能力提升。Wei 等人在 2022 年的研究表明，CoT 推理能力在模型规模低于 ~10B 时几乎不存在，在 10–100B 之间开始出现，在 100B 以上则表现出稳定的强大效果。

算术能力的涌现更为戏剧化。GPT-3（175B）能做三位数加法但经常出错，GPT-4 则能可靠地完成多步骤数学推理。类比推理、代码生成、多语言翻译：这些能力都不是线性增长的，而是在模型跨越某个规模门槛时「突然出现」。

[16] J. Wei et al., "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

另一个引人注目的涌现案例是**多语言翻译的零样本泛化**。PaLM（540B）在仅以英语为主的数据上训练后，展现出了将法语翻译为德语的能力：即使训练数据中几乎没有法-德平行语料[17]。模型似乎在大规模训练中建立了一个「语言无关」的语义空间，使得它可以在从未明确学习过的语言对之间进行翻译。这种能力在小模型中完全不存在：它需要足够大的表示空间来同时编码多种语言的语义结构。

指令跟随本身也是一种涌现能力。小模型（<10B）在收到「请用一句话概括以下文章」这样的指令时，通常会忽略指令，直接继续生成文本（因为这是它在预训练中学到的行为）。但当模型规模增大到一定程度后，它开始能够「理解」指令并按要求行事：即使没有经过 SFT（监督微调）。这个观察表明，指令跟随能力的**种子**在预训练阶段就已经被埋下了：SFT 只是将这个能力「激活」和「强化」，而非从零创造。

这种涌现现象在物理学中有一个贴切的类比：**相变**（phase transition）。水在 99°C 和 100°C 之间发生的不是渐进变化，而是质变：从液态到气态。类似地，语言模型在某个参数规模或训练数据量的临界点上，可能经历从「不具备某能力」到「具备该能力」的跃迁。这个类比虽然直觉上吸引人，但严格性有限：神经网络并非热力学系统，「相变」是否有精确的数学对应仍是开放问题。

不过，2024–2025 年的研究在形式化这个类比上取得了一些进展。Michaud 等人发现，在简化的语言模型中，特定能力的获得确实可以用临界指数来描述：这表明神经网络的学习动力学可能确实存在 与统计物理中的相变类似的数学结构。但这些结果目前仅限于高度简化的设定，能否推广到 GPT 级别的大模型仍不确定。

1.5.2 涌现是真实的还是度量假象？

2023 年，Schaeffer 等人[18] 发表了一篇引人深思的论文，题为「Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?」。他们的核心论点是：许多所谓的涌现可能是**评估方式的假象**。

具体来说，当使用**离散**的评估指标（如准确率，答案要么全对要么全错）时，能力增长的曲线会呈现出阶梯状的「突变」。但如果改用**连续**的评估指标（如 token-level 的对数似然、Brier 分数），同一个模型的能力增长曲线就变得平滑了：不存在明显的「突变点」。

这就好比考试成绩从 59 分跳到 60 分，在「是否及格」这个离散指标上是一个突变，但在连续分数上只是 1 分的平滑进步。

涌现之争的现状

对涌现现象的正确理解是：

- 在**离散指标**（如 exact-match accuracy）下，涌现的阶跃特征确实存在
- 在**连续指标**（如 perplexity）下，能力增长通常是平滑的
- 但**实际应用**往往关心的就是离散指标（答案对不对），所以涌现在应用层面是「真实」的
- 大模型能做到小模型做不到的事，这一事实无可争议，争议仅在于「过渡」是突变还是平滑的

从工程角度来说，无论涌现的「阶跃」是真实的还是度量假象，规模仍然是最可靠的能力提升路径：尽管 Scaling Laws 的回报率可能在递减。

1.5.3 涌现的可能机制

涌现背后的机制是什么？虽然我们还没有完整的理论解释，但几个方向的研究提供了部分洞察。

电路假说。Olsson 等人[19] 发现，Transformer 在训练过程中会形成特定的「电路」（circuit），多个注意力头协作完成特定的子任务。例如，一种被称为「induction head」的电路模式由两个注意力头组成：第一个头识别当前 token 之前出现过的模式，第二个头复制该模式后面跟着的 token。这种电路在训练过程中会突然形成，在形成之前，模型无法做模式匹配；形成之后，模式匹配能力突然出现。这种电路的形成可能是涌现的微观机制之一。

能力的组合爆炸。另一种假说是：复杂能力是简单子能力的组合。一个 10B 模型可能已经学会了「理解数字含义」和「执行单步加法」，但还没有学会将两者串联起来做多步算术。当模型规模增加到 100B 时，它可能

[17] A. Chowdhery et al., "PaLM: Scaling language modeling with pathways," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, no. 240, pp. 1–113, 2023.

[18] R. Schaeffer et al., "Are emergent abilities of large language models a mirage?" *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

[19] C. Olsson et al., *In-context learning and induction heads*, 2022. arXiv: `2209.11895 [cs.LG]`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2209.11895`.

学会了「将多个子技能串联」这一元能力，这导致了多步推理的突然涌现。从这个角度看，涌现不是一个全新能力的产生，而是已有子能力的**组合**达到了某个临界点[20]。

信息整合的门槛。最近的研究[21] 提出了一个更具体的假说：模型需要达到一定的规模才能在其内部表示中**同时**维持多个相关的概念。一个小模型可能能分别理解「巴黎是法国首都」和「法国是欧洲国家」，但无法在同一个推理步骤中同时激活这两个知识来回答「巴黎在哪个大洲」。更大的模型有更宽的隐藏维度和更多的注意力头，可以同时维持更多的信息，当这个容量超过某个任务的需求时，该任务的能力就「涌现」了。

这三种解释并不互斥，它们可能在不同的任务和规模范围内都有贡献。对涌现机制的理解不仅是一个科学问题，还有直接的工程价值：如果我们知道什么条件触发涌现，就可以更有针对性地设计训练策略，而不是盲目地增大规模。

1.6 Scaling Laws：精确的幂律

涌现现象的存在自然引出一个问题：模型能力与规模之间的关系能否被精确量化？Scaling Laws 正是对这个问题的回答。

1.6.1 Kaplan 的先驱工作

2020 年，OpenAI 的 Kaplan 等人[22] 发表了一项开创性研究，首次揭示了语言模型性能与三个核心变量之间存在惊人地平滑的**幂律关系**（power law）：

$$L(N) \propto N^{-\alpha_N}, \quad L(D) \propto D^{-\alpha_D}, \quad L(C) \propto C^{-\alpha_C} \tag{1.4}$$

其中 L 是交叉熵损失，N 是模型参数量，D 是训练数据量（token 数），C 是训练计算量（FLOPs）。指数 α 决定了 scaling 的效率。

Kaplan 团队的关键发现包括：

参数量主导论。在固定计算预算下，Kaplan 认为最优策略是尽可能增大模型参数量，同时使用相对较少的训练数据。他们给出的最优比例关系是：$N \propto C^{0.73}$，$D \propto C^{0.27}$。换句话说，当计算预算增加 10 倍时，应该将模型增大约 5.4 倍，但只增加约 1.9 倍的训练数据。

幂律关系横跨多个数量级。从 10^3 到 10^{10} 参数的模型，损失与参数量的对数-对数图几乎是一条直线。这种跨越七个数量级的规律性在自然科学中很常见（如开普勒定律），但在机器学习中极为罕见。

架构细节相对不重要。在同等参数量下，模型的宽度（hidden size）和深度（层数）的具体比例对性能的影响远小于参数总量本身。这是一个令人意外的发现，大量的架构搜索工作可能价值有限。

1.6.2 Chinchilla 的颠覆：数据同样重要

2022 年，DeepMind 的 Hoffmann 等人[23] 发表了 Chinchilla 论文，对 Kaplan 的结论做出了重要修正。这篇论文的影响可以说改变了整个行业的训练策略。

Hoffmann 团队的方法论与 Kaplan 不同。Kaplan 团队在各种规模上训练了固定 epoch 数的模型；而 Hoffmann 团队为每个计算预算找到使最终损失最小化的参数量和数据量组合。这看似微小的方法论差异导致了截然不同的结论。

Chinchilla 定律的核心发现是：**模型参数量和训练数据量应该等比例增长**。最优比例约为每个参数对应 20 个训练 token。用公式表示：

$$N_{\text{opt}} \propto C^{0.5}, \quad D_{\text{opt}} \propto C^{0.5} \tag{1.5}$$

[20] S. Arora et al., *A theory for emergence of complex skills in language models*, 2023. arXiv: `2307.15936 [cs.LG]`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2307.15936`.

[21] J. Wei et al., *Larger language models do in-context learning differently*, 2023. arXiv: `2303.03846 [cs.CL]`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2303.03846`.

[22] J. Kaplan et al., "Scaling laws for neural language models," *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.

[23] J. Hoffmann et al., "Training compute-optimal large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

这与 Kaplan 的结论有质的不同。Kaplan 主张「把钱花在更大的模型上」，Chinchilla 主张「模型和数据同等重要」。

为什么 Kaplan 错了？差异的根源在于实验设计。Kaplan 团队使用固定的学习率调度器（对所有规模使用相同的训练步数），而 Chinchilla 团队为每个计算预算独立优化了训练步数和学习率。Kaplan 的实验中，大模型因为训练步数相对不足而「看起来」效率更高，如果给小模型同样充足的训练，差距会大幅缩小[24]。

实际影响是巨大的。按照 Kaplan 的建议，GPT-3（175B）的训练数据量（300B tokens）是合理的。但按照 Chinchilla 定律，175B 的模型应该用约 3.5T tokens 来训练——GPT-3 的训练数据**远远不足**。Chinchilla（70B 参数，1.4T tokens）正是这一发现的直接产物：它的参数量只有 Gopher（280B）的四分之一，但因为用了充足的训练数据，性能反而更强。

这个发现对整个行业的影响堪称地震级别。在 Chinchilla 论文之前，OpenAI、Google 和各大实验室的主要策略是「把模型做大」，把计算预算花在更多的参数上。Chinchilla 之后，策略变为「在参数和数据之间找到最优平衡」。Meta 的 LLaMA[25] 是这一转变的标志性产物：LLaMA-7B 用 1T tokens 训练，LLaMA-13B 也用 1T tokens 训练——远超 Chinchilla 定律建议的数据量，目的是让小模型也能达到竞争力强的性能。这种「过度训练」（over-training）策略在 2023–2024 年成为主流：既然推理成本与参数量线性相关，那么训练一个小但充分训练的模型，在总拥有成本上可能比训练一个大但训练不足的模型更经济。

1.6.3 Chinchilla 之后：规模定律的持续演化

Chinchilla 定律虽然影响巨大，但它只是故事的开始。后续研究揭示了更多维度的 scaling 行为。

推理时计算的 Scaling。Chinchilla 定律只考虑了训练计算量，完全忽略了推理成本。但在实际部署中，推理成本往往远超训练成本，一个模型训练一次但被调用数十亿次。Sardana 和 Frankle[26] 提出了「推理最优」的 Chinchilla 定律：如果考虑模型的总生命周期成本（训练 + 推理），最优的模型应该更小但训练更久。这解释了为什么 LLaMA[27] 选择用 1.4T tokens 训练一个 7B 模型——远超 Chinchilla 的「最优」比例，但在推理成本上更经济。

数据质量的 Scaling。2024–2025 年的研究表明，数据质量的影响可能与数据数量同等重要。在相同的 token 数下，经过精心清洗和去重的数据集可以带来等价于 2–5 倍数据量增加的性能提升[28]。这意味着 Chinchilla 定律中的 D 不应该被简单地理解为 token 数，而应该是某种「有效数据量」——考虑了数据质量、多样性和去重程度。

后训练的 Scaling。传统 Scaling Laws 只关注预训练损失。但 DeepSeek-R1[29] 的成功表明，后训练（特别是强化学习）阶段也存在独立的 scaling 行为，更多的 RL 计算可以持续提升推理能力，即使预训练模型相同。这是一个全新的 scaling 维度，传统理论尚未完全覆盖。

1.6.4 Scaling Laws 的统一视角

将 Kaplan、Chinchilla 以及后续的研究放在一起，一个更完整的图景浮现了。模型的最终能力取决于一个**多维 scaling 空间**中的资源分配：

$$\text{Performance} = f(N, D, Q, C_{\text{train}}, C_{\text{post}}, C_{\text{test}}) \tag{1.6}$$

其中 N 是参数量，D 是数据 token 数，Q 是数据质量，C_{train} 是预训练计算量，C_{post} 是后训练计算量，C_{test} 是推理时计算量。传统的 Scaling Laws 只考虑了前四个变量；Chinchilla 引入了 N 和 D 之间的最优平衡；后训练 scaling 和 test-time compute 又打开了两个新维度。

这个多维视角解释了为什么不同的团队在相近的性能水平上做出了截然不同的设计选择：

[24] J. Hoffmann et al., "Training compute-optimal large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.
[25] H. Touvron et al., "LLaMA: Open and efficient foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
[26] N. Sardana et al., "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for inference in language model scaling laws," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, arXiv:2401.00448, vol. 235, 2024.
[27] H. Touvron et al., "LLaMA: Open and efficient foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
[28] G. Penedo et al., "The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale," *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.
[29] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

- **DeepSeek-V3**：中等 N（671B 总/37B 活跃），大 D（14.8T tokens），高 Q（精细的数据工程），中等 C_{post}
- **GPT-5**：大 N（未公开，推测 > 1T），大 D，大 C_{post}（推理路由），大 C_{test}（自动深度思考）
- **DeepSeek-R1**：中等 N（同 V3 基座），中等 D，极大 C_{post}（纯 RL 训练），大 C_{test}（长思维链）

每种组合都代表了在多维 scaling 空间中的不同位置，而 frontier 正是这些不同位置的包络线。

Scaling Laws 的局限性

Scaling Laws 是经验性的幂律拟合，不是物理定律。它们有几个重要的局限：

- **外推风险**：幂律在已验证的范围内成立，但没有理论保证它们在更大规模上仍然成立。可能存在未知的拐点或饱和效应。
- **损失 ≠ 能力**：Scaling Laws 预测的是交叉熵损失，不是下游任务的表现。损失的平滑下降并不排除特定能力的非线性涌现。
- **数据分布依赖**：幂律的具体参数（α 值）强烈依赖于训练数据的分布。在代码、数学等特定领域，scaling 行为可能显著不同。
- **架构依赖**：Scaling Laws 是在特定架构家族（标准 Transformer）上测量的。MoE、SSM（如 Mamba）等新架构可能有不同的 scaling 行为，但获取这些数据需要大量的实验，目前的证据仍然有限。

1.6.5 Scaling Laws 作为工程决策工具

尽管有上述局限，Scaling Laws 在实践中仍然是训练大模型最重要的规划工具。以下是它的几种典型应用场景。

训练前的成本估算。在启动一次数百万美元的训练之前，团队需要回答一个关键问题：「在给定的计算预算下，我们能期望什么水平的模型性能?」Scaling Laws 提供了一个量化的答案。例如，如果目标是 GPT-4 级别的 perplexity，可以用已知的 scaling 曲线反推需要的参数量和训练数据量——进而估算 GPU 小时和成本。

最优模型配置。给定固定的计算预算 C，如何选择模型大小 N 和训练数据量 D? Chinchilla 定律给出了一个精确的答案：$N \approx \sqrt{C/(6 \cdot 20)}$，$D = 20N$。但这是「训练最优」而非「部署最优」，如果考虑推理成本，最优的 N 会更小（因为小模型推理更便宜），相应地 D 会更大（用更多数据来弥补参数的减少）。

小规模实验的外推。Scaling Laws 最实用的应用之一是：在小规模上做实验，然后外推到大规模。例如，如果一种新的数据清洗方法在 1B 模型上将 perplexity 降低了 5%，Scaling Laws 可以帮助预测这种改进在 70B 模型上是否仍然有效、改进幅度如何。这种「小到大」的外推虽然不是完全可靠的，但它极大地减少了大规模实验的试错成本——一次小规模实验只需要几千美元，而一次大规模实验可能需要几百万美元。

调试训练过程。训练过程中，如果损失曲线的下降速度偏离了 Scaling Laws 的预测，这通常意味着出了问题，可能是数据管道的 bug、学习率设置不当、或者硬件故障导致的通信错误。Scaling Laws 在这里充当了训练过程的「基准线」，帮助工程师快速定位问题。

1.7 LLM 训练的完整流水线

在深入各个技术细节之前，让我们先建立一个全局视角。从原始文本到可部署的 AI 系统，LLM 训练是一条多阶段的流水线。每个阶段都有独特的技术挑战和设计考量。

1.7.1 数据工程阶段

整条流水线的第一步是数据。没有数据，一切都是空谈。

数据采集是一项被严重低估的工程挑战。主要数据来源包括 Common Crawl（互联网爬取数据，约 250B 页面）、Wikipedia（高质量百科知识）、GitHub（代码数据）、学术论文（arXiv、Semantic Scholar）以及书籍语料。不同来源的数据质量差异巨大——Common Crawl 中超过 90% 的内容是低质量的：广告、垃圾页面、重复内容、机器生成的 SEO 文本。

清洗与去重是数据工程中最关键的步骤。典型的清洗流水线包括：语言识别（过滤非目标语言的文档）、质量评分（用小型分类器评估文档质量）、内容过滤（移除有害内容、个人信息）、模糊去重（使用 MinHash/



Figure 1.1: LLM 训练流水线全景。上排为数据密集型阶段（数据采集至预训练），下排为精细化阶段（SFT 至部署）。垂直箭头标志着从" 大规模无监督" 到" 小规模有监督" 的范式转换。

SimHash 移除近似重复的文档）。FineWeb[30] 的经验表明，清洗质量的提升可以带来等价于数倍数据量增加的性能改善——这是数据工程被低估的一个证据。

去重的重要性怎么强调都不过分。Lee 等人的研究表明，在未去重的 Common Crawl 上训练的模型，其有效训练数据量可能只有标称数据量的 30–50%，因为大量文档是近似重复的（模板化网页、镜像站点、爬虫陷阱）。重复数据不仅浪费训练计算，还会导致模型**过度拟合**重复出现的模式，降低泛化能力。更微妙的是，重复数据中的错误会被模型以更高的权重学习，如果某个错误的事实陈述出现了 100 次，模型学到的是「这个说法很可靠」，而非「这个说法有争议」。

数据配比（data mixing）是一个越来越被重视的设计决策。训练数据通常来自多个来源——网页、书籍、代码、学术论文、对话数据，它们的质量和主题分布各不相同。如何设置各来源的采样比例直接影响模型的能力分布。例如，增加代码数据的比例会提升代码生成能力，但可能以自然语言理解的轻微下降为代价。DeepSeek-V3[31] 在训练的不同阶段使用了不同的数据配比——早期以网页数据为主建立通用知识，后期增加代码和学术数据提升专业能力。这种**课程学习**（curriculum learning）策略是 2025–2026 年主流训练方案的标准做法。

分词将清洗后的文本转换为模型可处理的 token 序列。这个看似简单的步骤对模型的多语言能力、数学能力和代码能力都有深远影响，我们将在第 3章详细讨论。

1.7.2 预训练阶段

预训练是整条流水线中计算成本最高的阶段，也是模型核心能力的来源。

在这个阶段，模型在数万亿 token 上进行 next-token prediction 训练。这需要数千块 GPU 运行数周到数月。DeepSeek-V3 使用 2048 块 H800 GPU 训练了约 2 个月[32]；GPT-4 的训练据推测动用了超过 25,000 块 A100 GPU。

预训练的技术挑战涵盖了模型架构设计（第 2章）、分布式训练策略（第 5章）、混合精度训练、学习率调度以及训练稳定性等诸多方面。一次训练失败的成本可能高达数百万美元，这使得训练稳定性成为一个工程上的关键问题。

[30] G. Penedo et al., "The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale," *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.
[31] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
[32] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

分布式训练是预训练的工程核心。一个 175B 参数的模型以 FP16 存储需要 350GB 内存，远超单张 GPU 的容量（A100 最大 80GB）。解决方案是将模型和数据分布到数千块 GPU 上。主流的并行策略包括：

- **数据并行**（Data Parallelism）：每块 GPU 保存模型的完整副本，处理不同的数据批次，然后同步梯度。ZeRO 优化[33] 将优化器状态、梯度和模型参数分片存储，大幅降低了内存需求。
- **张量并行**（Tensor Parallelism）：将模型的每一层切分到多块 GPU 上，每块 GPU 负责层内计算的一部分。这种方式需要 GPU 之间的高带宽通信（通常是 NVLink 或 NVSwitch）。
- **流水线并行**（Pipeline Parallelism）：将模型的不同层分配到不同的 GPU 上，数据像流水线一样从前向后流过。这减少了对 GPU 间带宽的需求，但引入了「气泡」（idle time）问题。
- **序列并行**（Sequence Parallelism）：将长序列切分到多块 GPU 上，每块 GPU 处理序列的一部分。这在处理超长上下文时尤为重要。

实际的训练方案通常是这四种并行策略的**混合**，例如，DeepSeek-V3 同时使用了数据并行、张量并行和流水线并行，配合 FP8 混合精度训练，在 2048 块 H800 GPU 上实现了极高的计算效率。

训练稳定性是另一个关键挑战。在数千块 GPU 上训练数周，任何一次梯度爆炸（loss spike）、硬件故障或通信错误都可能导致训练中断。主流的稳定性技巧包括：梯度裁剪（gradient clipping）、学习率预热（warmup）和衰减（decay）、损失尖峰自动检测和回滚（rollback）、以及定期保存检查点（checkpoint）。DeepSeek-V3 在整个训练过程中没有遇到需要回滚的损失尖峰，这被认为是其训练工程质量的一个重要标志。

训练稳定性的另一个维度是**可复现性**。如果在完全相同的硬件和数据上重新训练，模型是否能达到相同的性能？由于浮点运算的非结合性（$a+(b+c) \neq (a+b)+c$）和分布式训练中 all-reduce 操作的不确定性，大模型训练通常不是比特级可复现的：但在统计意义上应该是可复现的（损失曲线在 $\pm 1\%$ 的范围内重合）。如果两次训练的结果显著不同，通常意味着存在隐藏的 bug （如数据加载顺序的非确定性、随机数种子的不一致等）。

混合精度训练是现代预训练的标配。FP32（32 位浮点）太慢也太耗内存；FP16（16 位浮点）足够快，但数值范围有限，容易导致梯度下溢（underflow）。BF16（Brain Float 16）保持了 FP32 的指数范围 但减少了尾数精度——这是一个极好的折中。DeepSeek-V3 更进一步，使用了 FP8 训练：将精度进一步压缩到 8 位。这需要精心的混合精度策略：前向传播和反向传播在 FP8 中进行，而优化器状态（动量和方差）保持在 FP32：因为优化器状态需要高精度来累积小梯度。FP8 训练将内存占用减半、计算吞吐量翻倍，是 DeepSeek-V3 能够以 560 万美元达到 GPT-4 性能的关键技术之一。

这些技术细节将在第 5章中展开讨论。这里重要的是建立一个直觉：**预训练不仅仅是「把数据喂给模型」：它是一项涉及硬件、通信、数值精度、容错、调度等多个维度的系统工程**。一个看似微小的工程决策（如选择 BF16 而非 FP16，或选择 ZeRO-3 而非张量并行）可能导致训练效率的数倍差异。这也是为什么「工程能力」在 LLM 竞赛中与「算法创新」同等重要。DeepSeek 团队在技术报告中自豪地声称其训练过程零次回滚：这背后是数月的基础设施投入和严格的工程实践。

1.7.3 后训练阶段

预训练产出的是一个「基座模型」（base model），它具备强大的语言能力，但行为不可控，可能生成有害内容，也不擅长遵循用户指令。后训练的目标是将基座模型转变为一个有用、安全、对齐的助手。

监督微调（SFT）使用人类标注的指令-响应对来教模型遵循指令。高质量的 SFT 数据集通常只需要数万到数十万条样本——与预训练的万亿 token 相比，数据量小了好几个数量级，但对模型行为的影响却是决定性的。

强化学习（RLHF 或其他变体）使用人类偏好信号来进一步优化模型。传统的 RLHF[34] 先训练一个奖励模型，再用 PPO 算法优化策略。DeepSeek-R1[35] 证明了更简洁的 RL 方案（如 GRPO）同样有效，甚至可以仅凭 RL 就让模型学会思维链推理。

1.7.4 后训练阶段的关键转折

后训练阶段在 2024–2025 年经历了一次方法论的根本转变。传统的 RLHF 流水线（训练奖励模型 → PPO 优化）被证明并非唯一选择，甚至不一定是最优选择。

[33] S. Rajbhandari et al., "ZeRO: Memory optimizations toward training trillion parameter models," in *International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC'20)*, 2020.

[34] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

[35] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

DeepSeek-R1[36] 展示了一条令人意外的路径：直接使用 GRPO（Group Relative Policy Optimization）进行强化学习，不需要单独的奖励模型，也不需要人类标注的推理过程。模型在 RL 训练过程中**自发地**学会了思维链推理，包括反思、回溯和自我纠正。这个发现的意义在于：高级推理能力不需要通过模仿人类来学习，它可以从简单的结果反馈（答案对不对）中自然涌现。

DPO（Direct Preference Optimization）[37] 代表了另一个简化方向：完全消除 RL 的在线采样环节，将偏好学习重新表述为一个简单的二元分类问题。DPO 在工程实现上比 PPO 简单得多（不需要维护四个模型的副本），训练也更稳定。但 DPO 是否能匹配 PPO 在最难任务上的效果，仍是活跃的研究话题。

1.7.5 评估与部署

训练完成的模型需要经过严格的评估才能部署。评估涵盖通用能力（MMLU、HellaSwag）、推理能力（GSM8K、MATH）、代码能力（HumanEval、SWE-bench）、安全性（TruthfulQA、SafetyBench）等多个维度。

2025–2026 年，评估本身也在经历变革。传统的静态基准（MMLU、GSM8K）在 frontier 模型上已经趋于饱和——GPT-5 和 Claude Opus 4.6 在 MMLU 上的分数超过 90%，接近人类专家水平。新一代评估基准开始转向更具挑战性的方向：Humanity's Last Exam 汇集了各领域专家提出的「最难的问题」；SWE-bench Verified 测试模型解决真实 GitHub issue 的能力；FrontierMath[38] 包含了研究级数学难题。这些新基准的共同特点是：它们测试的不是记忆，而是**真正的推理和问题解决能力**。

部署阶段的核心挑战是推理效率。一个 175B 参数的模型在全精度下需要约 350GB 的 GPU 内存，这超出了任何单张 GPU 的容量。量化（将权重从 FP16 压缩到 INT8 或 INT4）、蒸馏（用大模型训练小模型）、投机解码（speculative decoding）等技术使得高效部署成为可能。

MoE 架构在部署中展现了独特的优势：DeepSeek-V3 的 671B 总参数中每次推理只激活 37B，这意味着它在推理成本上接近一个 37B 的密集模型，但能力却接近 671B。这种「以空间换时间」的策略是 2025–2026 年主流部署方案的核心。

1.7.6 各阶段的成本分布

理解 LLM 训练流水线各阶段的相对成本，有助于合理分配资源。以一次 frontier 模型训练为例（如 DeepSeek-V3 级别），各阶段的成本占比大致如下：

阶段	成本占比	时间尺度
数据采集与清洗	5–10%	数周到数月
分词器训练	<1%	数小时
预训练	70–85%	数周到数月
SFT	2–5%	数天
RL（RLHF/GRPO）	5–15%	数天到数周
评估	1–3%	数天

这个分布揭示了一个关键事实：**预训练占据了绝大部分成本，但后训练对最终用户体验的影响可能更大**。一个未经后训练的 base model 虽然在语言建模指标上可能很强，但在实际使用中几乎不可用，它不会遵循指令，不会拒绝有害请求，生成的文本风格也不符合人类偏好。这就是为什么后训练虽然只占总成本的 10–20%，却值得投入大量的研究和工程精力。

DeepSeek-R1[39] 的训练方式更极端地体现了这一点：它的预训练阶段直接复用了 V3 的基座模型（零额外成本），全部的创新都在后训练阶段，通过纯 RL 训练让模型学会推理。这意味着 R1 的「边际成本」几乎全部在 RL 阶段，而这个阶段产出的推理能力恰恰是 R1 最大的卖点。

[36] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
[37] R. Rafailov et al., "Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.
[38] E. Glazer et al., "FrontierMath: A benchmark for evaluating advanced mathematical reasoning in AI," *arXiv preprint arXiv:2411.04872*, 2024.
[39] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

1.8 从 GPT 到 DeepSeek：一部效率进化史

LLM 的历史可以粗略地分为几个阶段，但在进入时间线之前，让我们先理解一个贯穿整个历史的核心转变：从**特征工程**到**上下文学习**，从**任务专用**到**通用基础模型**。

1.8.1 前传：词向量与上下文表示（2013–2018）

在 Transformer 之前，自然语言处理经历了两次重要的范式转变。

Word2Vec[40]（2013）和 GloVe（2014）证明了一个惊人的事实：通过在大规模语料上训练词向量，语义关系可以被编码为向量空间中的方向。但这些是**静态**词向量：无论上下文如何，「bank」这个词只有一个表示，无法区分「银行」和「河岸」。

ELMo[41]（2018）解决了这个问题：通过双向 LSTM 生成**上下文相关**的词表示。同一个词在不同句子中会有不同的向量。ELMo 的出现标志着 NLP 领域从静态表示走向动态表示，为后来的预训练范式铺平了道路。

1.8.2 架构探索期（2017–2019）

2017 年，Transformer[42] 被提出，最初只是一个机器翻译模型。但它的自注意力机制带来的并行化优势 很快引起了整个领域的注意。

Transformer 的出现是一个历史性的转折点，但它的重要性并非立刻被认识到。论文标题「Attention Is All You Need」在当时被许多研究者视为夸大其词：注意力机制早在 2014 年就已存在（Bahdanau attention），Transformer 只是将其推到了极致。然而事后看来，Transformer 的关键创新并非注意力机制本身，而是**完全基于注意力的架构**：去掉了 RNN 的顺序依赖，实现了完全的并行化。这一设计选择使得 Transformer 可以充分利用 GPU 的并行计算能力：当模型需要在数千块 GPU 上训练时，这种并行性是生死攸关的。

一个常被忽略的事实是：Transformer 论文的第一作者是 Ashish Vaswani，而非 AI 领域更知名的研究者。论文的八位作者中有六位后来离开了 Google：创办了 Character.AI、Cohere、Inceptive 等公司，或加入了 OpenAI。这个「transformer 八人组」的故事本身就说明了一个问题：**最重要的研究突破并不总是来自最资深的研究者，但一旦突破发生，其影响会远超原始论文的范畴**。

2018 年发生了两件大事：

GPT-1（2018, 117M 参数）选择了 **decoder-only** 路线：单向语言模型，通过预测下一个 token 来预训练，再在下游任务上微调。它首次证明了「预训练 + 微调」范式的威力。

BERT-Large[43]（2018, 110M/340M 参数）选择了 **encoder-only** 路线：双向语言模型，通过 Masked Language Model（随机遮盖 15% 的 token 并预测）来预训练。BERT 在 11 项 NLP 基准上刷新了记录，震动了整个学界。

这一阶段的模型较小，训练成本以千美元计。两条路线的竞争刚刚开始。

同时期还有一条 encoder-decoder 路线：**T5** 的前身（2018–2019）探索了「将所有 NLP 任务统一为 text-to-text」的框架。这三条路线——encoder-only（BERT）、decoder-only（GPT）、encoder-decoder（T5/BART），在 2019–2020 年展开了激烈竞争。竞争的结果到 2022 年变得清晰：对于文本生成和通用任务，decoder-only 路线全面胜出。BERT 虽然在特定的理解任务上仍有价值，但无法扩展到生成场景；encoder-decoder 在翻译和摘要上有优势，但在工程简洁性上输给了 decoder-only。

GPT-2（2019, 1.5B 参数）是一个转折点。OpenAI 声称它「太危险而不能公开发布」：这在当时引发了激烈争议，但也将公众注意力吸引到了语言模型上。更重要的是，GPT-2 展示了零样本能力的雏形：不需要微调，仅通过提示就能完成多种任务。回顾历史，GPT-2 的「危险」论并非完全没有道理：它确实是第一个能生成通顺、连贯、有时令人信服的长文本的模型。但更深远的影响是它预示了一种新的 AI 使用范式：不再需要为每个任务收集数据、训练模型、部署推理：一个通用的语言模型就能「做一切」。这个愿景在 GPT-3 中初步实现，在 GPT-4 中基本实现，到了 GPT-5 时代已经成为日常现实。

[40] T. Mikolov et al., "Efficient estimation of word representations in vector space," *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 2013.
[41] M. E. Peters et al., "Deep contextualized word representations," in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2018.
[42] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
[43] J. Devlin et al., "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.

1.8.3 规模竞赛期（2020–2022）

GPT-3[44]（2020, 175B 参数）是一个划时代的模型。它的训练成本约 460 万美元，参数量比 GPT-2 大 100 倍。GPT-3 最重要的贡献是发现了 **in-context learning**（上下文学习）：你不需要微调模型，只需在提示中给出几个示例，模型就能学会新任务。这从根本上改变了 NLP 的使用范式：从「训练一个任务专用模型」变成「设计好的提示给通用模型」。

In-context learning 的发现是偶然的还是必然的？回顾历史，GPT-3 的研究者并非有意设计了这种能力：它是规模增大的**副产品**。GPT-2（1.5B）已经展示了零样本能力的微弱迹象，但效果太不稳定，研究者没有深入追踪。GPT-3 将参数量增大了 100 倍后，in-context learning 变得足够可靠，以至于可以被系统地研究和利用。这个故事完美地说明了涌现的本质：**某些能力只有在足够大的规模上才变得显著，在此之前它们隐藏在噪声中**。

GPT-3 还引发了一场关于「理解」的哲学争论。批评者指出，GPT-3 只是在做「随机鹦鹉」式的模式匹配，并不真正「理解」语言。支持者反驳说，如果模式匹配能做到如此之多：翻译、推理、写诗、编程：那么「真正的理解」和「足够好的模式匹配」之间的区别是什么？这场辩论至今仍在进行，但一个实用主义的共识正在形成：无论模型是否「真正理解」，只要它能可靠地完成人类关心的任务，关于「理解」的哲学问题就变得次要了。

从工程的角度看，这场辩论的实际意义在于：它影响了我们对模型能力边界的预期。如果 LLM 只是在做模式匹配，那么它在分布外的任务上应该表现糟糕。如果它在某种程度上学会了世界模型，那么它应该能处理全新的情境。GPT-4 和后续模型在各种新颖的推理任务上的表现 越来越倾向于后一种解释：但确凿的证据仍然不足。这个问题的最终答案可能需要 更深入的理论工作和更精心设计的实验。

Google 在这一时期也没有闲着。**T5**（2020, 11B 参数）提出了「将所有 NLP 任务统一为 text-to-text」的框架：无论是分类、翻译还是摘要，都是输入一段文本、输出一段文本。**PaLM**[45]（2022, 540B 参数）是当时最大的密集模型，展示了规模带来的能力跃升，特别是在推理和多语言任务上。

DeepMind 的 **Chinchilla**[46]（2022, 70B 参数）带来了一个关键发现：之前的模型普遍**训练不足**。Chinchilla 定律指出，模型参数和训练数据应该等比例增长：一个 70B 的模型如果用足够的数据训练（1.4T tokens），可以超越参数量大 4 倍但数据不足的 280B 模型。这深刻地影响了后续所有模型的训练策略。

训练成本在这一时期上升到数千万美元级别。

1.8.4 产品化爆发期（2023–2024）

2022 年 11 月，**ChatGPT** 的发布引发了全球性的 AI 浪潮。ChatGPT 本质上是 GPT-3.5 经过 RLHF（基于人类反馈的强化学习）[47]微调的产物：技术上并非革命性突破，但**对话式交互**的产品形态让普通人第一次直观感受到了 AI 的能力。它在两个月内获得了 1 亿用户，创造了消费者应用增长最快的历史记录。

GPT-4（2023）将能力推向了新高度。虽然 OpenAI 没有公开其架构细节，但广泛推测它采用了 MoE（混合专家）架构，总参数量可能超过 1T，但每次推理只激活其中一部分。GPT-4 在律师资格考试中排名前 10%，能够理解图片，生成复杂代码。

与此同时，开源运动蓬勃兴起。Meta 在 2023 年发布 **LLaMA**[48]（7B–65B），展示了较小模型经过充分训练后也能达到优秀性能。LLaMA 的开源引爆了整个社区：数百个微调版本在几周内涌现，从 Alpaca 到 Vicuna 到 WizardLM。随后的 **Llama 2**（2023）和 **Llama 3**[49]（2024）持续提升了开源模型的水平。

Google 发布了 **Gemini**[50]（2023），这是一个原生多模态模型。Anthropic 发布了 Claude 系列模型，以安全性和长上下文能力著称。

[44] T. Brown et al., "Language models are few-shot learners," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.
[45] A. Chowdhery et al., "PaLM: Scaling language modeling with pathways," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, no. 240, pp. 1–113, 2023.
[46] J. Hoffmann et al., "Training compute-optimal large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.
[47] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.
[48] H. Touvron et al., "LLaMA: Open and efficient foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
[49] A. Dubey et al., "The Llama 3 herd of models," *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.
[50] G. Team et al., "Gemini: A family of highly capable multimodal models," *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.

中国的大模型生态也在这一时期快速发展。清华的 **GLM**（ChatGLM）是最早对标 ChatGPT 的中文模型之一，它选择了 prefix LM 架构：一种介于 encoder-only 和 decoder-only 之间的折中方案。阿里巴巴的 **Qwen** 系列逐步追赶国际水平，以其对中文的深度优化（包括大词表、中文数据质量）著称。**DeepSeek** 以其开放的技术报告和创新的架构设计 赢得了全球社区的关注：特别是其 Multi-head Latent Attention（MLA）被广泛认为是 2024 年最重要的架构创新之一，后来被多个其他模型借鉴。百度的 **文心一言**（ERNIE Bot）和字节跳动的 **豆包**（Doubao）则更侧重于产品化和商业落地。

2024 年 9 月，OpenAI 发布了 **o1** 预览版：这是第一个专用推理模型，通过在回答前进行长时间内部「思考」，在数学、编程和科学推理上取得了质的飞跃。o1 开创了 **test-time compute scaling** 的新范式，为后续的 o3、DeepSeek-R1 以及各家模型的推理增强模式奠定了基础。

训练成本达到数亿美元级别。

1.8.5 效率革命期（2025–2026）

2024 年末至 2025 年初，效率革命的序幕由中国团队拉开。**DeepSeek-V3**[51]（2024 年 12 月）以 560 万美元的训练成本 达到了 GPT-4 级别的性能：这是训练成本的**两个数量级下降**。MoE 架构、FP8 训练、Multi-head Latent Attention（MLA）、高效的 Multi-Token Prediction 以及极致的工程优化 共同推动了这场效率革命。

2025 年 1 月，**DeepSeek-R1**[52] 在推理模型领域掀起了另一场革命。它证明了通过纯强化学习（不依赖于人类标注的推理数据），模型可以自发地学会思维链推理。DeepSeek-R1 在数学、代码和推理任务上达到了与 OpenAI o1 相当的水平，且完全开源（MIT 许可证）。其蒸馏版本 R1-Distill-Qwen-32B 在多个推理基准上 甚至超越了 OpenAI o1-mini，以极低的参数量实现了令人瞩目的推理能力。

2025 年春季迎来了一波密集发布。4 月，OpenAI 同时推出了 **o3** 和 **o4-mini**：第二代推理模型，首次实现了推理模型的工具调用能力，包括网页搜索、Python 代码执行和视觉推理。同期发布的 **GPT-4.1** 以百万 token 上下文窗口 重新定义了长上下文处理的标杆。Meta 发布了 **Llama 4** 系列（Scout 和 Maverick），首次采用 MoE 架构并原生支持多模态，Scout 甚至支持 1000 万 token 的上下文窗口。阿里巴巴发布了 **Qwen3**[53]，首创「混合推理」模式——同一模型可在深度思考与快速响应之间无缝切换。

5 月，Anthropic 发布了 **Claude 4**（Opus 4 和 Sonnet 4），在 agentic coding 和长时间自主任务上树立了新标杆。8 月，OpenAI 推出了划时代的 **GPT-5**：一个统一的系统，内置了智能路由器，能自动判断何时快速响应、何时调用深度推理，实质上将 GPT 系列和 o 系列合二为一。

下半年的节奏更加紧凑：9 月，**DeepSeek-R1 登上 *Nature* 封面**：这是首篇通过独立同行评审发表在 *Nature* 的 LLM 论文，梁文锋为通讯作者，正式确认纯强化学习可以激励模型自发产生高级推理能力。Anthropic 的 **Claude Sonnet 4.5**（9 月）和 **Claude Opus 4.5**（11 月）将 agentic coding 推向新高度；Google 发布 **Gemini 3**（11 月），以 Deep Think 模式和原生多模态能力重新加入竞争。DeepSeek 发布 **V3.2**（12 月），引入 Sparse Attention 机制，性能达到 GPT-5 水平，高计算变体 **V3.2-Speciale** 在 2025 年 IMO 中取得金牌（35/42 分）、ICPC 第 2 名、IOI 第 10 名。年底，DeepSeek 连续发表两篇架构创新论文：mHC（Manifold-Constrained Hyper-Connections，12 月 31 日）用 Sinkhorn-Knopp 算法替代沿用十年的残差连接，将信号放大从 3000 倍压缩至 1.6 倍；Engram（Conditional Memory via Scalable Lookup，2026 年 1 月 12 日）提出将「记忆」与「计算」分离的 LTM 架构：这两项创新被普遍认为是 V4 的核心技术储备。

进入 2026 年，迭代速度进一步加快。Anthropic 在 2 月连续发布 **Claude Opus 4.6** 和 **Sonnet 4.6**，首次为 Opus 级模型提供百万 token 上下文窗口（beta）。Google 推出 **Gemini 3.1 Pro**（2 月），阿里巴巴发布 **Qwen3.5**（2 月），以 397B 旗舰模型和全系列小模型（0.8B–9B）覆盖从云端到边缘的全场景。OpenAI 则以 **GPT-5.3-Codex**（2 月）和 **GPT-5.4**（3 月）持续推进 agentic coding 的边界：GPT-5.3-Codex 甚至参与了自身的训练调试和部署。DeepSeek-V4 预计将于 2026 年 4 月发布，以 mHC、Engram 等架构创新为基础，结合原生多模态和 LTM 突破，向闭源模型发起最强挑战。

2026 年的另一个标志性事件是**端侧模型的实用化**。Step 3.5 Flash（196B 总参数，11B 活跃参数）可以在消费级 RTX 4090 上本地运行，性能接近 GPT-4 水平。Qwen3.5-0.8B 仅 800M 参数，可以在手机上运行推理，用于离线翻译、日程管理和简单的代码辅助。这标志着 LLM 从「云端独占」走向「端云协同」：简单任务在本地处理（零延迟、无隐私泄露），复杂任务上传到云端处理。

[51] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
[52] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
[53] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

这场效率革命的意义远超技术本身。当训练一个 frontier 模型的成本从数亿美元降至数百万美元，AI 研究的参与门槛大幅降低。大学实验室、初创企业甚至独立研究者 都有可能做出有意义的贡献。这对整个领域的健康发展至关重要：创新不应该被垄断在少数拥有万卡集群的机构手中。

这场效率革命还产生了一个深层的地缘政治影响。美国对中国的芯片出口管制（2022 年 10 月起）限制了中国获取最先进的 NVIDIA GPU。但效率革命表明：**芯片算力的限制可以部分被算法效率弥补**。DeepSeek-V3 使用的 H800 是被阉割过的 H100 （inter-chip 通信带宽减半），但通过精心的工程优化（如 FP8 训练、自研通信库），它实现了与使用全规格 H100 的西方团队相当的训练效率。GLM-5 更进一步，完全使用华为 Ascend 910B 训练：虽然单卡性能不如 H100，但通过 10 万卡的规模和软件优化，仍然训练出了 frontier 级别的模型。这证明了一个重要的论点：在 AI 竞赛中，**算法创新和工程能力的价值至少等于硬件优势**。

1.8.6 Scaling Hypothesis 之争

贯穿这段历史的是一个核心假说：**Scaling Hypothesis**：持续增加模型规模、数据量和计算量，就能持续获得更强的能力。Kaplan 等人[54] 在 2020 年的研究 给出了精确的幂律关系（Scaling Laws），为这一假说提供了实证基础。

但到了 2025–2026 年，这一假说面临深刻的重构。

预训练 scaling 遭遇瓶颈。Ilya Sutskever 在 NeurIPS 2024 的演讲中明确指出：「我们已知的预训练方式将会终结，因为我们只有一个互联网。」高质量文本数据正在接近耗尽：据估计，公开可用的高质量文本数据总量约为 10–15T tokens，而 frontier 模型的训练数据量已逼近这一上限。合成数据（synthetic data）虽然是一条出路，但如何避免模型在自身生成的数据上训练导致的退化（所谓「模型坍缩」）仍是开放问题。一种有效的缓解策略是使用**任务导向的合成数据**：不是让模型生成自由文本，而是让模型解决特定的问题（如数学题、代码题），然后用正确答案作为训练数据。这种方式下，合成数据的质量可以通过验证器（如数学证明检查器、代码单元测试）来保证：即使生成过程有噪声，只要最终答案通过了验证，数据就是高质量的。DeepSeek-R1[55] 的 RL 训练本质上就是这种思路的极致体现：模型生成推理过程，环境验证答案正确性，正确的推理过程成为高质量训练信号。

Test-time compute 开辟新维度。OpenAI 的 o 系列模型（o1/o3）和 DeepSeek-R1 证明了一条新路径：不增大模型本身，而是让模型在推理时花更多计算来「思考」。这本质上是将 scaling 从训练阶段转移到推理阶段。2025 年 NeurIPS 的教程「Scale Test-Time Compute on Modern Hardware」系统总结了这一范式：test-time compute 的 scaling law 与训练阶段有本质不同：推理负载具有低并行度、不规则工作量和动态执行路径的特点，在现代硬件上的高效部署是一个独立的技术挑战。

从「规模时代」到「研究时代」。一个越来越强的共识是：AI 正在从「规模时代」（Age of Scaling）过渡到「研究时代」（Age of Research）：单纯增加 GPU 集群和数据量的策略回报递减，突破需要来自架构创新（如 DeepSeek 的 MLA 和 Sparse Attention）、训练方法创新（如纯 RL 训练推理能力）、以及数据工程创新（如 agentic task synthesis pipeline）。Meta 的 Llama 4 Behemoth（2T 参数）的延期发布 就是「更大不一定更好」的一个注脚：内部评估发现它未必显著优于前代模型，促使 Meta 转向更注重架构效率的策略。

但 scaling 并未「死亡」，它在**变形**。DeepSeek-V3.2 通过 scalable RL 框架 在后训练阶段 scale compute 至 GPT-5 水平；GPT-5 将推理和生成统一在一个模型中自动路由计算资源；Qwen3 的混合推理模式让用户动态控制思考深度。「规模」的含义已经从「更大的模型」扩展到了一个多维空间：更多的训练数据、更好的数据质量、更高效的架构、更智能的后训练、更多的推理时计算：以及这些维度之间的最优分配。

1.9 2026 年的格局

截至 2026 年 3 月，LLM 领域已经形成了多极竞争的格局，闭源与开源的边界日益模糊。

1.9.1 闭源阵营

OpenAI 在 2025 年完成了从 GPT 系列到统一模型的转型。GPT-5（2025 年 8 月）将生成模型（GPT 系列）和推理模型（o 系列）统一为单一系统，内置智能路由器自动分配计算资源。后续的 GPT-5.1、5.2（2025 年秋）、5.3-Codex（2026 年 2 月）和 GPT-5.4（2026 年 3 月）以每隔数周的节奏迭代，GPT-5.2/5.4 系列在推理基准上

[54] J. Kaplan et al., "Scaling laws for neural language models," *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.

[55] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

持续刷新纪录，GPT-5.3-Codex 甚至参与了自身的训练调试。此前的 o3/o4-mini（2025 年 4 月）开创了推理模型的工具调用能力，已在 GPT-5 发布后从 ChatGPT 主界面退役，但仍可通过 API 访问。

Anthropic 以 Claude 系列在 agentic coding 领域建立了强势地位。Claude 4（2025 年 5 月）率先展示了长时间自主编程能力，Claude Sonnet 4.5（2025 年 9 月）和 Opus 4.5（2025 年 11 月）持续领先，2026 年 2 月的 **Claude Opus 4.6** 和 **Sonnet 4.6** 在 Terminal-Bench 2.0 和 Humanity's Last Exam 上取得最高分，首次为 Opus 级模型提供百万 token 上下文窗口。Claude Opus 4.6 在 SWE-bench Verified 上以 79.2%（Thinking 模式）刷新了 agentic coding 的纪录，并引入了可配置的 thinking budget：用户可精确控制推理计算的预算，在通用模型中按需激活深度推理，而非训练独立的推理专用模型。

Google 以 Gemini 2.5 Pro（2025 年 3 月）重新加入竞争，Gemini 3（2025 年 11 月）引入原生 thinking 模式和原生多模态，**Gemini 3.1 Pro**（2026 年 2 月）以原生思维链推理进一步提升了复杂推理和 agentic 能力，以 1M token 上下文窗口覆盖代码库级别的分析任务。

1.9.2 开源阵营的历史性追赶

2025–2026 年，开源模型首次在质量上真正逼近甚至超越闭源模型。

DeepSeek 是这场追赶的先锋。V3（2024 年 12 月）以 560 万美元达到 GPT-4 水平[56]；R1（2025 年 1 月）以纯 RL 训练达到 o1 水平[57]；V3.2（2025 年 12 月）通过 Sparse Attention 和 scalable RL 达到 GPT-5 水平，其高计算变体在 2025 年 IMO 和 IOI 中 取得金牌级表现。备受期待的 **V4**（预计 2026 年 4 月）将聚焦于原生多模态、LTM（Long-Term Memory）突破 以及国产芯片适配，以约 1T 总参数和百万 token 上下文，目标是成为开源模型对闭源的最强挑战。

Meta 的 Llama 4（2025 年 4 月）发布了 Scout 和 Maverick 两款 MoE 多模态模型，其中 Scout 支持高达 1000 万 token 的上下文窗口。但旗舰级 Behemoth（2T 参数）因内部评估显示其 未必显著优于前代而反复延期，至今未发布，成为「更大不一定更好」的典型案例。

阿里巴巴 的 Qwen3[58]（2025 年 4 月）首创混合推理模式，旗舰 Qwen3-235B-A22B 在多项基准上与 DeepSeek-R1 持平。2026 年 2 月发布的 **Qwen3.5** 以 397B 旗舰模型为核心，采用 Gated DeltaNet 混合架构（3:1 线性/全注意力比例），支持 201 种语言和 262K 上下文，并推出 0.8B–9B 全系列小模型覆盖边缘场景：其中 Qwen3.5-9B 在多项基准上超越前代 Qwen3-30B。

2026 年春季的「模型发布海啸」是中国开源 AI 实力的集中展示。从 1 月 27 日到 2 月 16 日，短短三周内，6 家中国头部实验室密集发布了各自的旗舰模型：Kimi K2.5（1T MoE，Agent Swarm 多智能体协作）、Step 3.5 Flash（196B/11B，可在 RTX 4090 上本地运行）、GLM-5（744B 参数，完全在华为 Ascend 910B 上训练，**零 NVIDIA 依赖**）、MiniMax M2.5（SWE-bench Verified 80.2%，超越同期所有闭源模型）、Doubao Seed 2.0（AIME 2025 98.3%）、以及 Qwen 3.5（397B/17B）。路透社将这一现象定性为「抢跑式竞争」（preemptive competition）：各家在 DeepSeek V4 发布前争相卡位。据 OpenRouter 统计，中国开源模型在全球开源 LLM 使用量中的占比 已从 2024 年的 1.2% 攀升至 2026 年初的近 30%，标志着全球开源 AI 格局的根本性重构。

1.9.3 关键趋势

推理模型的普及与融合。从 OpenAI o1/o3 到 DeepSeek-R1，再到 GPT-5 的内置推理路由和 Claude 的 extended thinking，「慢速思考」已从独立的推理模型范式 演变为通用模型的标准能力。Qwen3 的 `/think` 和 `/no_think` 切换，以及 Gemini 3 的 Deep Think 模式，都体现了同一趋势：用户可按需控制推理深度，在响应速度与推理质量之间灵活权衡。

多模态的原生化。当前的 frontier 模型普遍支持文本、图片、音频甚至视频的理解和生成。Llama 4 和 Qwen3.5 从架构层面原生支持多模态，不再是在文本模型上「外挂」视觉编码器。纯文本 LLM 正在被多模态大模型取代：但 Transformer 架构和预训练范式的核心不变。

Agentic AI 的成熟。2026 年的模型不再仅仅是问答工具，而是能够自主执行复杂工作流的 agent。从 Claude Code 的多小时自主编程到 GPT-5.3-Codex 参与自身开发，从 Gemini 3.1 Pro 的高级工具使用到 Qwen3.5 的自主 agent 能力，AI 正在从「助手」演进为「同事」。SWE-bench Verified 的分数从 2024 年初的约 5% 跃升至

[56] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
[57] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
[58] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

2026 年初的约 79%（Claude Opus 4.6 Thinking），Agent 能力在两年内实现了质的飞跃。MCP（Model Context Protocol）已成为 Agent 工具交互的事实标准，累计下载量突破 9700 万次，由 Linux Foundation 接管治理，OpenAI、Google、Microsoft 等主要玩家全部采纳。

LTM（Long-Term Memory）崛起为 2026 年的「皇冠明珠」。传统的上下文窗口扩展正在被更本质的记忆架构取代。DeepSeek 的 Engram 论文提出将「记忆」与「计算」分离，通过 O(1) 查询的现代化 N-gram 嵌入实现可扩展的知识检索。Google 的 Titans 架构引入了自更新的神经记忆模块，能够在运行时持续学习，处理跨周/跨月的对话记忆。LTM 有望成为下一代模型的核心差异化能力。

国产芯片独立性的里程碑。GLM-5 在 10 万块华为 Ascend 910B 上完成了 744B 参数模型的完整训练，实现了首个 frontier 级别模型的零 NVIDIA 依赖。这标志着中国 AI 基础设施从「受限可用」迈向「独立可控」。

「智能太便宜以至于无需计量」。MiniMax M2.5 的 API 定价仅为 GPT-5 的 1/10–1/20，Qwen 3.5 比竞品便宜约 60%。推理成本的急剧下降正在改变整个产业的经济模型：AI 能力的边际成本趋近于零的未来已不再遥远。

评估基准的军备竞赛。传统基准（MMLU、GSM8K）在 frontier 模型上已趋于饱和。2025–2026 年涌现了一批更具挑战性的评估：SWE-bench Verified 测试模型解决真实软件工程问题的能力；FrontierMath 包含研究级数学难题，即使 GPT-5 的通过率也低于 30%；Humanity's Last Exam 由各领域顶尖专家出题，旨在测试 AI 与人类专家之间的差距；Terminal-Bench 2.0 评估模型在终端环境中的自主操作能力。这些新基准共同推动了模型能力的真实进步：防止了「应试教育」式的基准刷分。

开源与闭源的模糊边界。2025 年之前，「开源」和「闭源」是泾渭分明的阵营。但到了 2026 年，这条边界变得模糊：DeepSeek 完全开源模型权重和训练代码（MIT 许可证），但不公开训练数据；Meta 开放了 Llama 4 的权重，但附带了使用限制（用户数超过 7 亿需要特殊许可）；OpenAI 开放了 GPT-5 的 API 但不公开任何权重；Anthropic 发表了详细的技术论文但不开放模型。「开放程度」已经成为一个连续的光谱，而非二元的分类。

训练成本的戏剧性下降。LLM 训练成本的演变本身就是一条引人入胜的曲线：

模型	年份	估算训练成本
GPT-3 (175B)	2020	$4.6M
Chinchilla (70B)	2022	$3–5M
PaLM (540B)	2022	$10–15M
GPT-4 (推测 >1T)	2023	$50–100M
Llama 3 (405B)	2024	$30–50M
DeepSeek-V3 (671B)	2024	$5.6M
GPT-5	2025	$100M+
DeepSeek-V3.2	2025	~$10M

这张表揭示了一个重要趋势：同等能力水平上的训练成本在快速下降。GPT-4 级别的性能从约 1 亿美元（GPT-4）降至约 560 万美元（DeepSeek-V3）：两个数量级的下降，仅用了不到两年。这种下降不是来自硬件进步（H800 和 A100 的性能差距远没有 20 倍），而是来自**软件和方法论的创新**：MoE 架构、FP8 训练、更高效的注意力机制、更好的数据工程和训练策略。

这些成就背后有一个共同的故事：更聪明的训练方法、更高效的架构设计、更精细的数据工程。本文将完整地讲述这个故事：从数据采集到模型部署，从 Transformer 的数学原理到分布式训练的工程实践，从预训练的计算规模定律到后训练的强化学习技巧。

我们的旅程从最基础的构件开始：Transformer 架构。

1.10 本书的结构与阅读指南

本书涵盖了 LLM 训练的完整技术栈，从底层架构到高层应用，从理论基础到工程实践。以下是各章节的逻辑关系和阅读建议。

基础层（第 2–3 章）。第 2章详解 Transformer 架构：注意力机制、位置编码、归一化方案、激活函数的设计选择及其背后的动机。第 3章讨论分词：一个看似简单但对模型能力有深远影响的关键组件。这两章是理解后续内容的必要基础。

数据与训练（第 4–5 章）。第 4章覆盖数据工程：数据的采集、清洗、去重、配比，以及合成数据和数据质量评估。第 5章讨论预训练的工程实践：分布式并行化策略、混合精度训练、训练稳定性。这两章是理解「如何高效地训练一个大模型」的核心。

架构创新（第 6–7 章）。第 6章深入 MoE（混合专家）架构：DeepSeek-V3 和 Llama 4 的核心技术，理解「如何用更少的计算获得更强的能力」。第 7章讨论长上下文处理：从位置编码的扩展到注意力机制的稀疏化，理解模型如何处理百万 token 级别的输入。

后训练与推理（第 8–10 章）。第 8章覆盖后训练：SFT、RLHF、DPO 等对齐技术，以及 DeepSeek-R1 的纯 RL 范式。第 9章讨论推理优化：量化、蒸馏、投机解码等部署技术。第 10章聚焦 test-time compute：推理模型的 scaling 策略。

评估与前沿（第 11–13 章）。第 11章讨论评估方法论，第 12章分析各大研究团队的技术路线，第 13章展望未来方向。

每一章都可以独立阅读，但我们建议按顺序通读基础层（第 2–3 章），然后根据兴趣选读后续章节。

1.10.1 本章的核心论点回顾

在进入技术细节之前，让我们回顾本章建立的核心论点：

论点一：Next-token prediction 是通向通用智能的有效路径。这不是因为「预测下一个词」这个任务本身有什么特别：它的特别之处在于**通用性**：要在所有可能的上下文中做出正确预测，模型必须内化人类知识的方方面面。压缩-预测-理解的等价性为这个直觉提供了信息论的基础。

论点二：规模是能力的关键驱动力，但方式在变化。从 Kaplan 到 Chinchilla，从预训练 scaling 到 test-time compute，「规模」的含义已经从单纯的「更多参数」扩展为一个多维的资源分配问题。2025–2026 年的效率革命证明了：更聪明的架构和训练方法可以大幅降低达到同等能力所需的计算量。

论点三：涌现是规模的产物，但机制尚不完全清楚。大模型能做到小模型做不到的事——这是经验事实。涌现是否是「真实的相变」还是「度量假象」仍有争议，但从应用角度来说，这个区分不太重要：无论底层机制如何，增大规模确实能解锁新能力。

论点四：LLM 训练是一项系统工程。从数据清洗到分词器设计，从分布式训练到后训练对齐，每个环节都有大量的技术细节和设计选择。没有任何一个单独的技巧可以「一劳永逸」：frontier 模型的成功是数十项工程决策的累积效果。

这些论点将在后续章节中被反复印证和深化。最后，一条实用的阅读建议。本书的每一章都包含大量的技术细节：数学公式、架构图、代码片段、训练技巧。对于初次阅读的读者，不必追求每一个细节都理解：先建立全局概念框架，然后在实际需要时回来查阅具体细节。对于有实践经验的读者，我们希望本书能为你已有的知识提供系统化的组织，以及对最新进展的全面覆盖。

LLM 的发展速度之快令人叹为观止。在写作本书的过程中，我们多次需要更新「最新」的数据和模型：因为每隔几周就有新的 frontier 模型发布。本书反映的是截至 2026 年 3 月的技术状态。读者阅读时，某些具体的数字和排名可能已经过时，但底层的原理和方法论：Transformer 的注意力机制、Scaling Laws 的幂律关系、RLHF 的偏好优化、BPE 的子词切分：这些在可预见的未来不会改变。

现在，让我们正式开始技术旅程。

2 Transformer——注意力就是一切

2017 年，Google 的研究团队发表了一篇改变历史进程的论文：《Attention is All You Need》[1]。这篇论文提出的 Transformer 架构，在不到十年的时间里，从一个机器翻译模型发展成了当今所有 AI 系统的核心引擎。为什么 Transformer 如此成功？让我们从最核心的组件——注意力机制——开始理解。

2.1 自注意力：学会「看哪里」

2.1.1 直觉：图书馆的类比

想象你走进一座图书馆，你有一个问题想要回答。你的问题就是**查询**（Query）：「我想找关于法国历史的信息。」图书馆里每本书的标题是**键**（Key）：「法国大革命」「量子物理导论」「巴黎美食指南」……每本书的内容是**值**（Value）。

你会把自己的查询与每本书的标题做比较，与「法国大革命」的匹配度最高，与「巴黎美食指南」也有一定相关性，与「量子物理导论」则几乎不相关。然后你根据这些相关性，加权地阅读各本书的内容。

这个类比可以更精确地对应到信息检索领域。在搜索引擎中，用户输入查询 q，系统计算 q 与每个文档键 k_i 的相关性分数 $\text{score}(q, k_i)$，然后按分数排序返回文档内容 v_i。注意力机制做的事情完全一样，只不过它不是返回 top-k 文档，而是对**所有**文档做**软性**加权平均：相关性越高的文档权重越大。

自注意力（Self-Attention）做的就是这件事。在一个句子中，**每个词同时扮演查询、键和值三个角色**。每个词都在问：「句子里的其他词中，哪些与我最相关?」然后根据相关性，加权地整合其他词的信息。

2.1.2 更深入的直觉：软性字典查找

图书馆类比可以被精炼为一个更精确的概念：**注意力是一种可微分的软性字典查找**（differentiable soft dictionary lookup）。

传统字典查找是硬性的：给定键 k，要么找到完全匹配的条目并返回对应的值，要么返回空。这是一个离散的、不可微的操作。注意力机制将这个过程变成了连续的、可微的：查询 q 不是精确匹配某一个键，而是**同时与所有键计算相似度**，然后按相似度加权返回所有值的混合。

这个视角揭示了自注意力的本质能力：**内容寻址的动态信息路由**。每个 token 根据自身的*内容*（而非固定的位置或规则）决定从序列中的哪些位置提取信息。这与传统编程中的 hash map 查找截然不同：hash map 要求精确匹配，而注意力允许模糊匹配、部分匹配、甚至在语义空间中的跨概念匹配。

2.1.3 Q/K/V：同一信息的三种视角

Q、K、V 三个投影矩阵的存在常常令初学者困惑：为什么需要三个不同的投影？不能直接用原始向量计算相似度吗?

答案在于**角色分离**。考虑一个具体的例子：句子「The cat sat on the mat because it was tired.」对于代词「it」，模型需要解决指代——「it」指的是「cat」还是「mat」?

如果直接用原始嵌入计算相似度，「it」与「cat」和「mat」的相似度取决于词嵌入空间中的距离：这主要反映的是词义相似度（两个名词可能距离相近），而非指代关系。

Q/K/V 投影的作用是**将同一信息投影到不同的功能子空间**：

- W_Q 将 token 投影到「我在找什么信息」的子空间：「it」作为查询时，其投影向量编码了「我需要找到一个可以作为主语的名词性实体」
- W_K 将 token 投影到「我能提供什么信息」的子空间：「cat」作为键时，其投影向量编码了「我是一个有生命的名词性实体」
- W_V 将 token 投影到「我实际携带的信息」的子空间：「cat」作为值时，其投影向量编码了 关于猫的语义特征

[1] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

这种三重投影允许模型学习到：在查询–键空间中，「it」与「cat」高度匹配（因为代词指代的是有生命的主语），同时在值空间中传递「cat」的完整语义信息。如果不做投影分离，这种灵活的匹配–传递机制就无法实现。

更形式化地说，Q/K 投影的组合 $W_Q^\top W_K$ 定义了一个**双线性匹配函数** $\text{score}(x_i, x_j) = x_i^\top W_Q^\top W_K x_j$，它可以学到输入空间中*任意线性可分的相关性模式*。V 投影则独立控制信息传递的内容。三者各司其职。

2.1.4 高维空间中的点积：几何直觉

点积在高维空间中有一些反直觉的性质，理解这些性质对于理解注意力至关重要。

在 d 维空间中，两个向量 $\mathbf{q}$ 和 $\mathbf{k}$ 的点积：

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{k} = \|\mathbf{q}\| \|\mathbf{k}\| \cos\theta$$

其中 θ 是两者之间的夹角。如果两个向量是独立随机生成的，点积的期望值为 0，方差为 d（每个维度贡献约 1 的方差）。这意味着**点积的绝对值随维度增长而增大**：当 $d = 1024$ 时，随机点积的标准差约为 $\sqrt{1024} = 32$。

这就是为什么**缩放因子** $\sqrt{d_k}$ 如此关键。不缩放的点积在高维中会产生很大的绝对值，而 softmax 对大数值极其敏感：当输入值远离零时，softmax 的输出趋近于 one-hot 向量，梯度趋近于零，模型陷入「过度自信」的状态而无法学习。除以 $\sqrt{d_k}$ 将点积的方差归一化为 1，使 softmax 保持在梯度有效的区间内。

另一个重要的几何现象是**高维空间中的近似正交性**。当 d 足够大时，任意两个随机向量几乎一定近似正交（$\cos\theta \approx 0$）。这意味着在未经训练的初始状态下，所有 token 对之间的注意力分数几乎相等（因为点积都接近 0）：这是一个良好的起始点，让模型从「均匀关注」出发逐渐学习出有区分度的注意力模式。

2.1.5 数学公式

给定输入序列中某个位置的向量 $\mathbf{x}$，我们用三个可学习的线性变换将其映射为查询、键、值：

$$\mathbf{q} = W_Q \mathbf{x}, \quad \mathbf{k} = W_K \mathbf{x}, \quad \mathbf{v} = W_V \mathbf{x} \tag{2.1}$$

其中 $W_Q, W_K \in \mathbb{R}^{d_k \times d}$，$W_V \in \mathbb{R}^{d_v \times d}$ 是参数矩阵。

对整个序列做矩阵运算，注意力的计算公式为：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V \tag{2.2}$$

这个公式分为三步。第一步，$QK^\top$ 计算所有查询与所有键的点积，得到一个 $n \times n$ 的相关性矩阵（n 是序列长度）。第二步，除以 $\sqrt{d_k}$ 进行缩放：这一步至关重要，因为当维度 d_k 较大时，点积的值会变得很大，导致 softmax 的梯度趋近于零（饱和），模型无法有效学习。第三步，softmax 将相关性分数转换为概率分布，然后与 V 相乘得到加权输出。

2.1.6 计算复杂度分析

注意力的计算复杂度值得仔细分析，因为它决定了 Transformer 能处理多长的序列。

$QK^\top$ 的计算：$Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$，$K \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$，矩阵乘法的复杂度为 $O(n^2 d_k)$。softmax 的复杂度为 $O(n^2)$（对 $n \times n$ 矩阵逐行操作）。最终 $\text{softmax}(\cdot) \times V$ 的复杂度为 $O(n^2 d_v)$。总计算复杂度为 $O(n^2 d)$，其中 $d = d_k = d_v$。

内存方面，需要存储 $n \times n$ 的注意力矩阵。对于 $n = 128{,}000$（128K 上下文），这个矩阵有 $128K \times 128K \approx 160$ 亿个元素：仅以 FP16 存储就需要约 30 GB。这就是为什么长上下文是 LLM 的核心挑战之一，也是 Flash Attention 如此重要的原因。

2.1.7 手工计算示例

为了让注意力的计算过程完全透明，让我们用一个极简的例子手动走一遍。假设序列长度 $n = 3$，每个 token 的维度 $d = 4$，查询/键/值的维度 $d_k = d_v = 2$。

输入矩阵（3 个 token，每个 4 维）：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

投影矩阵（简化为固定值）：

$$W_Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W_V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Step 1: 计算 Q, K, V：

$$Q = XW_Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = XW_K = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = XW_V = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Step 2: 计算 $QK^\top/\sqrt{d_k}$（$\sqrt{d_k} = \sqrt{2} \approx 1.41$）：

$$QK^\top = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \frac{QK^\top}{\sqrt{2}} \approx \begin{pmatrix} 0 & 2.83 & 1.41 \\ 2.83 & 0 & 1.41 \\ 1.41 & 1.41 & 1.41 \end{pmatrix}$$

Step 3: 对每一行做 softmax，得到注意力权重矩阵 A：

$$A \approx \begin{pmatrix} 0.05 & 0.77 & 0.19 \\ 0.77 & 0.05 & 0.19 \\ 0.33 & 0.33 & 0.33 \end{pmatrix}$$

Step 4: 加权求和 Output $= AV$：

$$\text{Output} \approx \begin{pmatrix} 1.00 & 0.28 \\ 1.00 & 1.72 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}$$

观察结果：token 1 的输出主要由 token 2 的值决定（权重 0.77），token 2 的输出主要由 token 1 的值决定（权重 0.77），而 token 3 均匀地关注所有 token（权重各约 0.33）。这就是注意力的本质，让每个 token 选择性地聚焦于最相关的其他 token。

2.1.8 代码实现

用 PyTorch 实现自注意力仅需几行代码：

```python
import torch
import torch.nn.functional as F
import math

def self_attention(x, W_q, W_k, W_v):
    """
    x: (batch, seq_len, d_model)
    W_q, W_k, W_v: (d_model, d_k) or (d_model, d_v)
    """
    Q = x @ W_q # (batch, seq_len, d_k)
    K = x @ W_k # (batch, seq_len, d_k)
    V = x @ W_v # (batch, seq_len, d_v)

    d_k = Q.shape[-1]
```

```python
    # Step 1+2: scaled dot-product
    scores = (Q @ K.transpose(-2, -1)) / math.sqrt(d_k)
    # Step 3: softmax + weighted sum
    weights = F.softmax(scores, dim=-1)
    output = weights @ V
    return output
```

Listing 2.1: Self-Attention in PyTorch

这段代码对应了公式 (2.2)的三个步骤。`Q @ K.transpose(-2, -1)` 是 $QK^\top$（矩阵乘法），除以 `math.sqrt(d_k)` 是缩放，`F.softmax` 是 softmax 归一化，最后 `weights @ V` 是加权求和。

2.1.9 注意力的矩阵视角：信息流的全局图景

从矩阵运算的角度审视注意力，可以获得更宏观的理解。

注意力矩阵 $A = \text{softmax}(QK^\top/\sqrt{d_k})$ 是一个 $n \times n$ 的**行随机矩阵**（每行的元素非负且求和为 1）。它本质上定义了一个**加权有向图**：A_{ij} 表示 token i 从 token j 接收信息的权重。

这个图结构揭示了注意力的信息流模式：

- 如果 A 接近单位矩阵，每个 token 只关注自己——信息不流动
- 如果 A 的某些列有很大的值，对应的 token 是「信息枢纽」：被许多其他 token 关注（如 [CLS] token 或句号）
- 如果 A 接近均匀分布（每个元素约 $1/n$），所有 token 的信息被等权平均：这相当于一个全局池化操作，丢失了位置信息

从线性代数角度看，输出 Output $= AV$ 是对 V 矩阵的行做**凸组合**。V 的每一行是一个 token 的值向量，输出的每一行是所有值向量的加权平均。这意味着注意力输出**永远在输入值向量的凸包内**：注意力不能创造新信息，只能*重新组合*现有信息。新信息的创造由残差连接和 FFN 层完成。

这个凸组合性质也解释了为什么**深层堆叠**是必要的。单层注意力只能做一次凸组合：能力有限。多层注意力的堆叠 允许信息在层之间逐步整合和精炼，每一层在前一层的输出基础上做进一步的组合，最终实现复杂的信息变换。Sanford 等人[2] 在理论上证明了 L 层 Transformer 能表达的函数类 严格大于 $L-1$ 层——每增加一层都真正扩展了表达能力。

为什么用点积而不是其他相似度度量?

Bahdanau 等人在 2015 年提出的注意力使用加法形式 score $= v^\top \tanh(W_1 q + W_2 k)$，需要额外的参数和非线性操作。点积注意力 $q^\top k$ 没有额外参数，而且可以直接用高度优化的矩阵乘法实现：这在 GPU 上的效率远高于逐元素操作。在实践中，缩放点积注意力的效果与加法注意力相当，但速度快得多。此外，点积在几何上有清晰的含义：$q^\top k = \|q\|\|k\|\cos\theta$，即两个向量的相似度由它们之间的夹角决定。这使得注意力权重具有直觉上的可解释性：内容越相似（夹角越小），注意力越高。

2.2 多头注意力：同时关注不同关系

单个注意力头只能学习一种关注模式。但在语言中，词与词之间存在多种关系：语法关系（主语–谓语）、语义关系（同义词、反义词）、指代关系（代词指向哪个实体）、位置关系（相邻的词往往相关）。

多头注意力（Multi-Head Attention, MHA）的解决方案是：**并行运行多个注意力头，每个头独立学习不同的关注模式**。

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \ldots, \text{head}_h)\, W^O \tag{2.3}$$

其中 $\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$。

[2] C. Sanford et al., "Representational strengths and limitations of transformers," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2306.02896`.

每个头使用自己的投影矩阵（W_i^Q, W_i^K, W_i^V），在不同的子空间中计算注意力。最后将所有头的输出拼接起来，通过一个线性层 W^O 融合。

2.2.1 为什么多头比单头好？

直觉上，多头注意力的好处是**分工**：不同的头可以专注于不同类型的语言关系。Clark 等人[3] 在对 BERT 的注意力模式进行可视化分析后发现，不同的头确实学到了截然不同的模式：

- 某些头专注于**局部上下文**（如相邻词），类似于 n-gram 模型
- 某些头关注**语法依赖**，如主语和谓语之间的一致性关系，即使它们相距很远
- 某些头追踪**指代关系**：「他」指向哪个人物，「它」指向哪个对象
- 某些头负责**分隔符注意力**：大量注意力集中在句号、逗号等标点符号上，可能用于分割句子结构

从数学角度看，多头注意力的总参数量与单头注意力相同。如果模型维度为 d，头数为 h，那么每个头的维度为 $d_k = d/h$。单头注意力的投影矩阵大小为 $d \times d$，多头注意力中每个头的投影矩阵大小为 $d \times d/h$，h 个头加起来仍然是 $d \times d$。因此，多头注意力**不增加参数量**，但通过在不同子空间中并行计算，获得了更丰富的表示能力。

现代 LLM（如 LLaMA 3、DeepSeek-V3）通常使用 32–128 个注意力头。

2.2.2 多头注意力的可视化

图 2.1展示了多头注意力的完整数据流，从输入到多个并行的注意力头再到最终的融合输出。



Figure 2.1: 多头注意力数据流。输入 X 分别经过 W^Q, W^K, W^V 线性投影，切分为 h 个并行注意力头，各头在 d/h 维子空间独立计算缩放点积注意力，拼接后经 W^O 投影为 d 维输出。总参数量与单头注意力一致。

[3] K. Clark et al., "What does BERT look at? an analysis of BERT's attention," in *Proceedings of the ACL Workshop BlackboxNLP*, 2019.

2.2.3 注意力头的冗余与剪枝

一个有趣的发现是：并非所有注意力头同等重要。Michel 等人[4] 在对 BERT 和 NMT 模型的分析中发现，在许多层中，移除大部分注意力头后模型性能几乎不变：某些层甚至只需要保留**一个**头。

这一发现暗示了两点：第一，标准 MHA 存在显著的**参数冗余**，多个头可能学到了高度重叠的模式。第二，关键的注意力模式只存在于少数头中，大部分头起到的是辅助或冗余的作用。

这种冗余性恰好为 MQA 和 GQA 的有效性提供了理论支撑：如果许多头本来就在学习相似的 KV 模式，让它们共享 KV 不会造成太大的信息损失。同时，这也是结构化剪枝和知识蒸馏在注意力层特别有效的原因。

2.2.4 从 MHA 到 MQA 到 GQA：效率的演进

MHA 的问题在推理时暴露无遗。在自回归生成中，每生成一个新 token，都需要用到之前所有 token 的 K 和 V。为了避免重复计算，这些 K, V 会被缓存：这就是 **KV cache**。

对于标准 MHA，每个头都有独立的 K 和 V 矩阵。一个 70B 参数模型处理 128K token 的上下文时，KV cache 的大小为：

$$2 \times n_{\text{layers}} \times n_{\text{heads}} \times \text{seq_len} \times d_{\text{head}} \times \text{bytes}$$

代入典型值（80 层、64 头、128K 序列、128 维、FP16），$2 \times 80 \times 64 \times 128{,}000 \times 128 \times 2 \approx 335\,\text{GB}$：远超单块 GPU 的显存。

Multi-Query Attention（MQA）[5] 是 Shazeer 在 2019 年提出的激进方案：**所有查询头共享一套** K, V。KV cache 从 h 套降到 1 套，内存减少到 $1/h$。代价是质量下降：所有头被迫使用相同的 KV 信息，表达能力受限。

分组查询注意力（Grouped-Query Attention, GQA）是 Ainslie 等人（2023）提出的折中方案[6]，被 LLaMA 2 广泛采用[7]：将多个查询头分成若干组，每组共享一套 KV。例如，32 个查询头分成 8 组，只需要 8 套 KV：KV cache 减少到原来的 1/4，而质量几乎没有损失。

GQA 处于两个极端之间：

方法	KV 头数	KV cache 大小	质量
MHA	h（全部独立）	1×	最高
GQA	h/g（分组共享）	$1/g$	接近 MHA
MQA	1（全部共享）	$1/h$	可能下降

GQA 在质量和效率之间找到了最优平衡，是目前几乎所有主流 LLM 的标准选择。LLaMA 3 使用 $h = 32, g = 4$（即 8 组 KV 头），DeepSeek-V2 则走得更远，采用了 MLA（下文详述）。

2.2.5 滑动窗口注意力

标准注意力让每个 token 关注序列中的所有 token，但在实践中，大部分注意力权重集中在附近的 token 上。**滑动窗口注意力**（Sliding Window Attention, SWA）利用了这一观察，每个 token 只关注距自己最近的 w 个 token，其中 w 是窗口大小。

SWA 的核心优势是将每个 token 的注意力计算 从 $O(n)$ 降为 $O(w)$，总复杂度从 $O(n^2)$ 降为 $O(nw)$。当 $w \ll n$ 时，这是巨大的节省。

Mistral 7B[8] 是 SWA 的标志性应用。Mistral 使用 $w = 4096$ 的滑动窗口，配合 32 层的堆叠：虽然每层只能看到 4K 的局部上下文，但信息可以通过残差连接在层之间传播。经过 L 层后，理论上的**有效感受野** 为 $L \times w$（$32 \times 4096 = 128K$ tokens）。

[4] P. Michel et al., "Are sixteen heads really better than one?" In *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/1905.10650`.

[5] N. Shazeer, "Fast transformer decoding: One write-head is all you need," *arXiv preprint arXiv:1911.02150*, 2019.

[6] J. Ainslie et al., "GQA: Training generalized multi-query transformer models from multi-head checkpoints," in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023.

[7] A. Dubey et al., "The Llama 3 herd of models," *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

[8] A. Q. Jiang et al., "Mistral 7B," *arXiv preprint arXiv:2310.06825*, 2023.

这种设计的精妙之处在于：局部信息在底层通过 SWA 高效处理，全局信息通过层间传播隐式地整合。它在不改变注意力计算公式的前提下，通过限制注意力掩码来实现加速。

SWA 可以与 GQA 组合使用：Mistral 同时采用了两者。SWA 减少了每个头的计算量，GQA 减少了 KV cache 的内存。

2.2.6 线性注意力：突破二次瓶颈

标准注意力的 $O(n^2)$ 复杂度源于 $QK^\top$ 的矩阵乘法需要计算所有 n^2 个元素对。**线性注意力**[9] 通过改变计算顺序来避免这个瓶颈。

标准注意力（忽略 softmax 中的归一化常数）可以写成：

$$\text{Output}_i = \frac{\sum_j \exp\left(q_i^\top k_j / \sqrt{d_k}\right) \cdot v_j}{\sum_j \exp\left(q_i^\top k_j / \sqrt{d_k}\right)}$$

线性注意力的关键是用**核函数** $\phi(\cdot)$ 近似 softmax 中的指数函数：

$$\exp\left(q^\top k / \sqrt{d_k}\right) \approx \phi(q)^\top \phi(k)$$

替换后，注意力变成：

$$\text{Output}_i = \frac{\phi(q_i)^\top \sum_j \phi(k_j) v_j^\top}{\phi(q_i)^\top \sum_j \phi(k_j)}$$

关键在于 $\sum_j \phi(k_j) v_j^\top$ 和 $\sum_j \phi(k_j)$ 可以**预先计算并缓存**（维度为 $d' \times d_v$ 和 d'），不需要为每个查询重新遍历所有键值对。这样，计算复杂度从 $O(n^2 d)$ 降为 $O(ndd')$，其中 d' 是核函数的输出维度，通常远小于 n。

但线性注意力有一个根本性的代价：它无法精确表达标准 softmax 注意力的全部功能。特别是，softmax 的**尖峰特性**（能将大部分注意力集中在少数 token 上）在核近似下会被平滑化：模型失去了精确聚焦的能力。这就是为什么纯线性注意力的模型在实践中 通常弱于标准注意力模型的原因。

线性注意力的思想深刻影响了后续的 SSM 和递归架构设计。实际上，Mamba-2 的 SSD 理论[10] 正是建立在线性注意力与 SSM 之间的数学对偶性上。从这个意义上说，线性注意力不是失败的尝试，而是通向高效序列建模的理论桥梁。

2.2.7 注意力变体的统一视角

回顾以上各种注意力变体，可以从三个正交维度理解它们的设计空间：

维度一：KV 共享策略（减少内存）

- MHA：每个头独立 KV → 无共享
- GQA：每组头共享 KV → 组内共享
- MQA：所有头共享 KV → 全局共享
- MLA：通过低秩投影压缩 KV → 压缩共享

维度二：注意力范围（减少计算）

- 全局注意力：$O(n^2)$，精确但昂贵
- 滑动窗口：$O(nw)$，局部高效，依赖层间传播
- 稀疏注意力（NSA）：$O(n \cdot s)$，动态选择 s 个关键 token
- 线性注意力：$O(nd)$，通过核近似消除二次项

维度三：注意力质量（提升精度）

[9] A. Katharopoulos et al., "Transformers are RNNs: Fast autoregressive transformers with linear attention," in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 119, PMLR, 2020, pp. 5156–5165. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2006.16236`.

[10] T. Dao et al., "Transformers are SSMs: Generalized models and efficient algorithms through structured state space duality," in *International Conference on Machine Learning*, 2024.

- 标准 softmax：baseline
- 差分注意力（DIFF）：差分降噪
- 高阶注意力（Nexus）：突破低秩瓶颈

现代 LLM 的注意力设计通常是从每个维度中 选择一个策略进行组合。例如，DeepSeek-V3 选择了 MLA（维度一）+ NSA（维度二），Mistral 选择了 GQA（维度一）+ SWA（维度二）。

2.3 位置编码：让模型知道词的位置

注意力机制有一个本质特性：**它对输入的排列是不变的**（permutation equivariant）。也就是说，如果你打乱输入词的顺序，注意力的计算结果只是做了相应的排列：因为点积只关心内容，不关心位置。

形式化地说，设 π 是一个排列，P_π 是对应的置换矩阵，则：

$$\text{Attention}(P_\pi Q, P_\pi K, P_\pi V) = P_\pi \,\text{Attention}(Q, K, V)$$

输入的顺序完全不影响每个 token 的注意力输出：只是输出的排列跟着变了。

但语言显然是有顺序的。「狗咬了人」和「人咬了狗」包含完全相同的词，但意思截然相反。模型必须知道每个词在句子中的位置。位置编码正是为了打破注意力的排列不变性，让模型能够区分不同的词序。

2.3.1 从绝对到相对位置编码

最初的 Transformer[11] 使用正弦函数生成固定的位置编码，直接加到词嵌入上：

$$\text{PE}(pos, 2i) = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right) \tag{2.4}$$

$$\text{PE}(pos, 2i+1) = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right) \tag{2.5}$$

正弦编码的设计有其精妙之处：不同维度对使用不同的频率（波长从 2π 到 $10000 \cdot 2\pi$），形成了一个类似二**进制编码**的多频率表示。低维度对的高频正弦波区分相邻位置，高维度对的低频正弦波编码粗粒度位置。更关键的是，对于任意固定的偏移 k，存在一个线性变换将 $\text{PE}(pos)$ 映射到 $\text{PE}(pos+k)$：这意味着相对位置信息*原则上*可以被线性层学习到。

但这种方法在实践中有两个问题：一是模型只在有限长度上训练，无法自然泛化到更长的序列：虽然正弦函数在数学上可以无限延伸，但模型从未见过超出训练长度的位置编码模式，因此无法正确解读它们；二是绝对位置并不是最有用的信息：对于语言理解来说，「这两个词相距 3 个位置」（相对位置）比「这个词在第 47 个位置」（绝对位置）更重要。

BERT 使用了可学习的绝对位置编码：为每个位置学习一个独立的向量。这比正弦编码更灵活，但仍然是绝对位置，且不能泛化到训练时未见过的长度。

ALiBi（Attention with Linear Biases)[12] 提出了另一种方案：不修改嵌入，而是在注意力分数上直接加一个与距离成正比的偏置。距离越远的 token 对，偏置越大（越负），注意力越低。这自然编码了「近距离优先」的归纳偏置。

但最终胜出的是 RoPE。

2.3.2 ALiBi：简洁的线性偏置方案

在深入 RoPE 之前，值得更仔细地看看 ALiBi 的设计哲学，因为它揭示了位置编码的一个关键洞察。

ALiBi 的做法极其简洁：在注意力分数 $QK^\top$ 上 加一个与 token 距离成线性正比的负偏置：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + B\right)V \tag{2.6}$$

[11] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

[12] O. Press et al., "Train short, test long: Attention with linear biases enables input length generalization," in *International Conference on Learning Representations*, 2022.

其中偏置矩阵 $B_{ij} = -m \cdot |i-j|$，m 是每个注意力头特有的斜率参数（头 h 的斜率为 $2^{-8h/H}$，H 是总头数）。

不同头使用不同的斜率意味着：一些头（斜率小）几乎等权地关注整个序列，另一些头（斜率大）几乎只关注邻近的 token。这种**多尺度的位置感知** 无需任何可学习参数——斜率是固定的超参数。

ALiBi 的外推性能优于正弦编码和可学习绝对编码：在 1K 上训练的模型可以在 2K 甚至 5K 上保持合理的困惑度，而正弦编码在超出训练长度后迅速崩溃。但 ALiBi 的线性衰减假设过于简单：它隐含地认为注意力应该随距离单调递减，而实际语言中存在大量的远距离依赖（如首尾呼应的论述、远距离的指代关系）。这限制了 ALiBi 在超长上下文场景中的表现。

2.3.3 RoPE：旋转位置编码

RoPE（Rotary Position Embedding）[13] 是当前所有主流 LLM 的标准位置编码方案。它的核心思想优雅而巧妙：**通过在复数空间中旋转向量来编码位置**。

核心直觉. 为什么用「旋转」来编码位置？考虑二维平面上的两个向量 $\mathbf{q}$ 和 $\mathbf{k}$。如果我们分别将它们旋转角度 $m\theta$ 和 $n\theta$，它们的点积变成：

$$\tilde{\mathbf{q}}^\top \tilde{\mathbf{k}} = \|\mathbf{q}\|\|\mathbf{k}\| \cos(\alpha + (m-n)\theta)$$

其中 α 是原始夹角。注意，结果只依赖于**相对位置** $m-n$，而不是绝对位置 m 或 n！这正是我们想要的性质。

而且，旋转角度 $(m-n)\theta$ 意味着 相对距离越大，注意力分数的衰减越快：这提供了一种自然的**远程衰减**（long-range decay）效应，让模型更关注近距离的 token，同时仍保留对远距离 token 的感知能力。

数学公式. 对于位置 m 的查询向量和位置 n 的键向量，RoPE 分别对它们施加旋转：

$$\tilde{q}_m = R(\theta, m)\, q_m, \quad \tilde{k}_n = R(\theta, n)\, k_n \tag{2.7}$$

其中 $R(\theta, m)$ 是一个旋转矩阵，每对相邻维度 $(2i, 2i+1)$ 按角度 $m\theta_i$ 旋转：

$$R(\theta_i, m) = \begin{pmatrix} \cos(m\theta_i) & -\sin(m\theta_i) \\ \sin(m\theta_i) & \cos(m\theta_i) \end{pmatrix}, \quad \theta_i = 10000^{-2i/d} \tag{2.8}$$

关键在于：旋转后的查询和键做点积时，$\tilde{q}_m^\top \tilde{k}_n$ 只依赖于**相对位置** $m-n$，而不是绝对位置 m 或 n。这是因为旋转矩阵满足 $R(m)^\top R(n) = R(n-m)$。

θ_i 的设计也很有讲究：低维度（i 小）对应较大的 θ_i，旋转速度快，捕捉短距离的位置模式（如相邻词的语法关系）。高维度（i 大）对应较小的 θ_i，旋转速度慢，捕捉长距离的位置模式（如段落间的主题关联）。这种多尺度编码使得模型能同时捕捉局部和全局的位置关系。

旋转矩阵的几何本质. RoPE 的优雅性最好通过几何来理解。在二维平面上，旋转矩阵 $R(\theta)$ 将一个向量 绕原点旋转 θ 角：这个操作保持向量的**模长不变**（$\|R(\theta)x\| = \|x\|$），只改变方向。

高维的 RoPE 将 d 维向量拆成 $d/2$ 个二维子平面，每个子平面独立旋转。整个旋转矩阵是一个**分块对角矩阵**：

$$R(\theta, m) = \begin{pmatrix} R(\theta_1, m) & & & \\ & R(\theta_2, m) & & \\ & & \ddots & \\ & & & R(\theta_{d/2}, m) \end{pmatrix}$$

每个 2×2 块以不同的角速度 θ_i 旋转。这在物理上类似于**多频率的时钟**：低维度的子平面像秒针（转得快，分辨短距离），高维度的子平面像时针（转得慢，编码大范围位置）。

这种分块旋转结构有一个重要的工程优势：它可以通过逐元素乘法和加法来高效实现，而不需要显式构造和存储大旋转矩阵。具体地，对于一个 d 维向量 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_d)$，RoPE 的旋转操作等价于：

$$\tilde{x}_{2i} = x_{2i} \cos(m\theta_i) - x_{2i+1} \sin(m\theta_i), \quad \tilde{x}_{2i+1} = x_{2i} \sin(m\theta_i) + x_{2i+1} \cos(m\theta_i)$$

[13] J. Su et al., "RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding," *Neurocomputing*, vol. 568, p. 127 063, 2024.

这只需要 $2d$ 次乘法和 d 次加法，计算开销几乎可以忽略。

为什么旋转优于加法？． 原始 Transformer 的正弦位置编码是**加法**的：$\tilde{x} = x + \mathrm{PE}(m)$。RoPE 是**乘法**的：$\tilde{x} = R(m) \cdot x$。

加法编码的问题在于位置信息和内容信息被混合在同一个向量空间中。当两个向量做点积时：

$$(\mathbf{x}_m + \mathrm{PE}_m)^\top(\mathbf{x}_n + \mathrm{PE}_n) = \mathbf{x}_m^\top\mathbf{x}_n + \mathbf{x}_m^\top\mathrm{PE}_n + \mathrm{PE}_m^\top\mathbf{x}_n + \mathrm{PE}_m^\top\mathrm{PE}_n$$

除了我们想要的纯位置项 $\mathrm{PE}_m^\top\mathrm{PE}_n$ 和纯内容项 $\mathbf{x}_m^\top\mathbf{x}_n$ 之外，还有两个**交叉项** $\mathbf{x}_m^\top\mathrm{PE}_n$ 和 $\mathrm{PE}_m^\top\mathbf{x}_n$，它们将位置和内容信息纠缠在一起，使得模型难以干净地分离两者。

RoPE 通过乘法避免了这个问题：

$$(R_m q)^\top(R_n k) = q^\top R_m^\top R_n k = q^\top R(n-m)k$$

结果只包含一个整体项，其中位置信息 $R(n-m)$ 和内容信息 q, k 以乘法形式耦合：这种耦合方式更自然，因为位置信息*调制*了内容相似度，而不是与之独立叠加。

上下文长度外推． RoPE 的一个实际挑战是**上下文长度外推**：模型在 4K 长度上训练后，能否推广到 32K 或 128K？

直接外推通常会失败，因为模型没有见过高位置的旋转角度。几种主流的解决方案：

位置插值（Position Interpolation）[14]：将长序列的位置缩放到训练时的范围。例如，32K 的位置映射到 $[0, 4K)$，相当于压缩了位置空间。需要少量微调来适应压缩后的位置表示。

NTK-aware 插值[15]：位置插值的问题在于它对所有频率维度做相同的缩放，但不同频率维度的外推行为截然不同。高频维度（旋转快的维度）对位置变化非常敏感：即使微小的位置压缩也会改变它学到的局部模式；低频维度（旋转慢的维度）本来就平滑，对位置缩放更加鲁棒。

NTK-aware 插值的核心思想是修改 RoPE 的**基频** θ_{base}（原始为 10000），将其乘以一个扩展因子 α：

$$\theta_i' = (\alpha \cdot 10000)^{-2i/d}$$

当 $\alpha > 1$ 时，所有频率都被降低，但**高频维度（i 小）受影响最小，低频维度（i 大）受影响最大**。这恰好是我们想要的：保留局部位置精度，扩展全局位置范围。

NTK 名称来源于神经正切核（Neural Tangent Kernel）理论的类比：NTK 理论中描述了高频成分难以学习的现象，而 NTK-aware 插值正是利用了频率域中的 高/低频行为差异来做差异化处理。

YaRN（Yet another RoPE extensioN）进一步改进了 NTK-aware 插值，引入了三项优化：（1）**频率分段**，将维度分为高频、中频、低频三组，对每组应用不同的缩放策略；（2）**注意力温度缩放**——调整 softmax 的温度参数 来补偿频率修改对注意力分布的影响；（3）**动态 NTK**——根据实际序列长度 自动调整缩放因子，短序列不缩放，长序列逐渐增大缩放。

LLaMA 3 使用了修改后的 RoPE 频率（$\theta_{\text{base}} = 500{,}000$，远大于原始的 10,000），配合特定维度的频率调整来支持 128K 上下文。DeepSeek-V3 同样采用了 RoPE 频率调优方案，并在 MLA 的位置编码分量中做了额外处理。

RoPE 频率选择的工程经验

RoPE 的 θ_{base} 选择是一个重要的超参数。较大的 θ_{base}（如 500K）使所有频率变慢，有利于长上下文外推，但可能损害短距离位置精度。较小的 θ_{base}（如 10K）提供更好的短距离分辨率，但外推能力有限。实践中的策略是：在预训练时使用中等 θ_{base}，然后在长上下文微调阶段通过 NTK-aware 或 YaRN 方法扩展。这种两阶段策略在 LLaMA 3 和 Qwen 2.5 中都被验证有效。

[14] S. Chen et al., "Extending context window of large language models via positional interpolation," *arXiv preprint arXiv:2306.15595*, 2023.

[15] bloc97, *NTK-aware scaled RoPE allows LLaMA models to have extended (8k+) context size without any fine-tuning and target length training*, Reddit r/LocalLLaMA, 2023.

2.4 前馈网络与激活函数

Transformer 的每一层由两个子层组成：注意力层和前馈网络（FFN）层。如果说注意力层负责「让词与词交流」，那么 FFN 层则负责「在每个位置上独立地处理信息」。

这个「独立」很重要——FFN 层对序列中的每个位置 执行**完全相同**的变换，位置之间不共享信息。从功能上看，FFN 层扮演着**知识存储**的角色。Geva 等人[16] 的研究表明，FFN 的第一层权重矩阵的每一行 可以解释为一个「模式检测器」：激活特定的语义或语法模式，第二层权重则将检测结果映射为对应的输出特征。在这个视角下，FFN 本质上是一个**键值记忆**（key-value memory），其中键是第一层的行向量，值是第二层的列向量。

FFN 通常占据 Transformer 约 **2/3 的参数量**（在使用 SwiGLU 时约 67%，标准 FFN 则恰好 2/3）。这意味着大语言模型的大部分参数 实际上存储在「知识库」中，而非「推理引擎」（注意力层）中。这一观察对模型压缩和知识编辑有深远的启示。

2.4.1 激活函数的演进

激活函数的演进历史反映了深度学习社区对非线性建模的认知深化。

ReLU（2010s 主流）: $\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x)$。计算简单、训练快, 但存在「死亡 ReLU」问题: 一旦某个神经元的输入为负, 梯度为零, 该神经元永久失活。原始 Transformer 的 FFN 就使用 ReLU: $\mathrm{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2$。

GELU（Gaussian Error Linear Unit, 2016）[17]：$\mathrm{GELU}(x) = x \cdot \Phi(x)$，其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的累积分布函数。GELU 对负值不是硬截断，而是软性抑制，提供了更平滑的梯度。BERT 和 GPT-2 使用了 GELU。

SiLU/Swish（2017）[18]：$\mathrm{Swish}(x) = x \cdot \sigma(\beta x)$，其中 σ 是 sigmoid 函数，β 通常为 1。Swish 在数学上与 GELU 非常接近，但形式更简洁。Google Brain 通过自动搜索发现了这个激活函数。

SwiGLU（2020）[19]：将 Swish 与门控线性单元（GLU）结合：

$$\mathrm{SwiGLU}(x) = \big(\mathrm{Swish}(xW_1) \odot (xW_3)\big)\, W_2 \tag{2.9}$$

其中 $\mathrm{Swish}(x) = x \cdot \sigma(x)$，$\odot$ 是逐元素乘法。SwiGLU 引入了一个门控机制：xW_3 控制哪些信息被通过，$\mathrm{Swish}(xW_1)$ 提供非线性变换。

2.4.2 GLU 家族：门控线性单元的统一视角

在理解 SwiGLU 之前，有必要看看完整的 GLU 家族。GLU（Gated Linear Unit）由 Dauphin 等人[20] 在 2017 年提出，原始形式为：

$$\mathrm{GLU}(x) = (xW_1 + b_1) \otimes \sigma(xW_3 + b_3) \tag{2.10}$$

其中 σ 是 sigmoid 函数，$\otimes$ 是逐元素乘法。

GLU 的设计灵感来自 LSTM：$\sigma(xW_3 + b_3)$ 输出 $[0, 1]$ 之间的值，作为「门」控制 $xW_1 + b_1$ 中每个维度的信息是否通过。当门接近 0 时，信息被完全阻断；当门接近 1 时，信息完全通过。

替换不同的激活函数，就得到了 GLU 家族的不同成员：

[16] M. Geva et al., "Transformer feed-forward layers are key-value memories," in *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, Association for Computational Linguistics, 2021, pp. 5484–5495. DOI: `10.18653/v1/2021.emnlp-main.446`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2012.14913`.

[17] D. Hendrycks et al., "Gaussian error linear units (GELUs)," *arXiv preprint arXiv:1606.08415*, 2016.

[18] P. Ramachandran et al., "Searching for activation functions," *arXiv preprint arXiv:1710.05941*, 2017.

[19] N. Shazeer, "GLU variants improve transformer," *arXiv preprint arXiv:2002.05202*, 2020.

[20] Y. N. Dauphin et al., "Language modeling with gated convolutional networks," in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 933–941. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/1612.08083`.

变体	公式	代表模型
GLU	$(xW_1) \otimes \sigma(xW_3)$	原始论文
ReGLU	$\mathrm{ReLU}(xW_1) \otimes (xW_3)$	—
GEGLU	$\mathrm{GELU}(xW_1) \otimes (xW_3)$	Gemma
SwiGLU	$\mathrm{Swish}(xW_1) \otimes (xW_3)$	LLaMA, PaLM

SwiGLU 成为事实标准并非偶然：Shazeer[21] 在系统性的对比实验中发现，SwiGLU 和 GEGLU 在所有基准上一致优于其他变体，而两者之间的差异极小。LLaMA 选择 SwiGLU，Gemma 选择 GEGLU，更多是工程习惯而非性能差异。

2.4.3 为什么门控机制有效?

门控机制的核心思想是**信息过滤**。在标准 FFN 中，所有信息经过相同的非线性变换。在门控 FFN 中，模型学习了一个「开关」：决定哪些维度的信息应该通过，哪些应该被抑制。这类似于 LSTM 中的遗忘门和输入门。

直觉上，语言模型在每个位置上需要做两件事：（1）提取有用的特征，（2）过滤无关的噪声。门控机制让模型显式地学习这两个步骤，而不是将它们混在一起。

从梯度流的角度看，门控机制还有一个隐蔽的优势。在标准 ReLU FFN 中，$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x)$ 的梯度在 $x < 0$ 时为零：这意味着负半轴的梯度完全消失，该路径上的参数得不到更新，即所谓的「死亡 ReLU」问题。在 SwiGLU 中，即使 $\mathrm{Swish}(xW_1)$ 的某些维度很小，梯度仍然可以通过 xW_3 分支反向传播：门控路径提供了**备用梯度通道**，缓解了梯度消失问题。

Shazeer[22] 的实验表明，在控制参数量相同的条件下，SwiGLU 在多个基准上一致优于 ReLU 和 GELU。这个优势虽然不大（通常 1–3 个百分点），但在大规模训练中累积起来就是显著的差异。当训练预算以百万美元计时，每个百分点的效率提升都有巨大的经济意义。

为什么 FFN 的隐藏维度是 $8d/3$?

原始 Transformer 中 FFN 的隐藏维度是 $4d$（d 是模型维度）。FFN 有两个矩阵 $W_1 \in \mathbb{R}^{d\times 4d}$ 和 $W_2 \in \mathbb{R}^{4d\times d}$，总参数量为 $2 \times 4d^2 = 8d^2$。SwiGLU 引入了第三个权重矩阵 W_3，增加了约 50% 的参数。为了保持总参数量不变（$3 \times d \times d_{\text{ffn}} = 8d^2$），隐藏维度从 $4d$ 缩小到 $d_{\text{ffn}} = 8d/3 \approx 2.67d$。这样 SwiGLU 在相同参数预算下，性能优于更大的 ReLU FFN。实践中，这个值通常被取整到 256 的倍数 以便于 GPU tensor core 对齐，例如 LLaMA 3-8B 使用 $d = 4096, d_{\text{ffn}} = 14336$ （恰好是 $3.5d$，略大于 $8d/3$）。

2.5 层归一化：训练的稳定器

深层神经网络的训练面临一个根本挑战：随着层数增加，各层的输入分布可能剧烈变化，导致训练不稳定甚至发散。这个现象被称为**内部协变量偏移**（Internal Covariate Shift）[23]：虽然这个解释在学术上存在争议，但归一化技术在实践中的有效性毋庸置疑。

层归一化（Layer Normalization）[24] 通过对每一层的输入做标准化来缓解这个问题。与批归一化（Batch Normalization）不同，层归一化在**特征维度**而非批次维度上计算统计量：这使得它不依赖于 batch size，适合自回归语言模型的变长序列处理。

现代 LLM 在层归一化上做了两个关键改进。

[21] N. Shazeer, "GLU variants improve transformer," *arXiv preprint arXiv:2002.05202*, 2020.
[22] N. Shazeer, "GLU variants improve transformer," *arXiv preprint arXiv:2002.05202*, 2020.
[23] S. Ioffe et al., "Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift," in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 37, PMLR, 2015, pp. 448–456. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/1502.03167`.
[24] J. L. Ba et al., *Layer normalization*, 2016. arXiv: `1607.06450 [stat.ML]`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/1607.06450`.

2.5.1 Pre-Norm vs Post-Norm

原始 Transformer 在注意力/FFN **之后**做归一化（Post-Norm）：

$$x' = \text{Norm}(x + \text{SubLayer}(x))$$

现代模型在**之前**做归一化（Pre-Norm）：

$$x' = x + \text{SubLayer}(\text{Norm}(x))$$

这两种位置看似只是微小的差异，但影响深远。

Pre-Norm 的优势在于残差连接的梯度流。在 Pre-Norm 中，残差连接形成了一条从最后一层到第一层的「梯度高速公路」——$x' = x + f(\text{Norm}(x))$，其中 $\partial x'/\partial x = I + \partial f/\partial x$。即使 $\partial f/\partial x$ 很小或为零，梯度也能通过恒等映射 I 畅通无阻地反向传播。这使得训练 100+ 层的深层模型成为可能。

Post-Norm 的优势在于归一化后的表示更稳定。由于归一化在残差连接之后，每一层的输出都被归一化到统一尺度，理论上表示能力更强。但代价是深层模型容易出现梯度消失或训练不稳定。

实践中，几乎所有现代 LLM 都选择 Pre-Norm：训练稳定性比微小的表示能力差异更重要。DeepSeek-V3 在 Pre-Norm 基础上进一步引入了 额外的辅助损失来防止训练崩溃。

2.5.2 梯度流的定量分析

Pre-Norm 和 Post-Norm 的差异可以通过梯度的传播路径精确量化。

考虑一个 L 层的 Transformer。在 Pre-Norm 中，第 l 层的前向传播为：$x_{l+1} = x_l + f_l(\text{Norm}(x_l))$。从第 L 层反传到第 l 层的梯度为：

$$\frac{\partial x_L}{\partial x_l} = I + \sum_{k=l}^{L-1} \frac{\partial f_k}{\partial x_l} \cdot \prod_{j=k+1}^{L-1} \left(I + \frac{\partial f_j}{\partial x_j} \right)$$

关键项是**恒等矩阵** I：无论 f_k 的梯度如何，I 都保证了至少有一条 从第 L 层到第 l 层的**无衰减梯度路径**。这就是所谓的「梯度高速公路」。

在 Post-Norm 中，第 l 层的前向传播为：$x_{l+1} = \text{Norm}(x_l + f_l(x_l))$。由于归一化操作包含除法，梯度路径中不再有简单的 I 项：每一层的归一化都会对梯度做非线性变换，梯度在深层网络中可能指数级衰减或爆炸。

Xiong 等人[25] 严格证明了：在 Post-Norm Transformer 中，如果不精心调整学习率预热（warmup），梯度范数在训练初期可能在层间呈指数增长，导致优化器收到错误的更新方向。Pre-Norm 则完全避免了这个问题：即使没有 warmup，训练也能稳定进行。

2.5.3 DeepNorm：突破深度限制

Pre-Norm 让训练稳定了，但随着层数进一步增加到数百甚至上千层，即使 Pre-Norm 也面临挑战：残差连接的累积可能导致隐状态的范数逐层增长，最终造成数值问题。

DeepNorm[26] 是 Microsoft Research 提出的 针对超深 Transformer 的归一化方案。核心修改只有一个公式的微调：

$$x_{l+1} = \text{Norm}(\alpha \cdot x_l + f_l(x_l))$$

其中 $\alpha > 1$ 是一个与层数相关的缩放因子（$\alpha = (2L)^{1/4}$），配合对残差分支权重的 Xavier 初始化缩放（$\beta = (8L)^{-1/4}$）。

$\alpha > 1$ 的作用是**放大残差路径相对于子层路径**的权重，使得信号的主要成分通过残差通道传递，子层的贡献被相对抑制：这在深层网络中防止了信号被逐层累积的子层输出所主导。

[25] R. Xiong et al., "On layer normalization in the transformer architecture," in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 119, PMLR, 2020, pp. 10 524–10 533. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2002.04745`.

[26] H. Wang et al., *DeepNet: Scaling transformers to 1,000 layers*, 2022. arXiv: `2203.00555 [cs.CL]`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2203.00555`.

DeepNorm 使得训练 1000 层的 Transformer 成为可能（而标准 Pre-Norm 在约 100 层后开始出现稳定性问题），并且在相同参数量下，更深的模型可以获得比更宽模型更好的性能。

2.5.4 RMSNorm：去掉均值，只留尺度

标准 LayerNorm 的计算过程包括两步：均值平移（center）和尺度归一化（scale）：

$$\text{LayerNorm}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} \cdot \gamma + \beta \tag{2.11}$$

其中 $\mu = \frac{1}{d}\sum_i x_i$ 是均值，$\sigma^2 = \frac{1}{d}\sum_i (x_i - \mu)^2$ 是方差，γ 和 β 是可学习的缩放和偏移参数。

RMSNorm[27] 去掉了均值平移操作，只做尺度归一化：

$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2 + \epsilon}} \cdot \gamma \tag{2.12}$$

从数学上分析，LayerNorm 的均值平移操作 相当于将向量投影到垂直于全 1 向量 **1** 的超平面上。Zhang 和 Sennrich[28] 的研究表明，**归一化的主要贡献来自尺度不变性，而非均值平移**。去掉均值平移不影响模型质量，但节省了计算均值和减去均值的操作：在大规模模型中，这带来了约 10–15% 的归一化层加速。RMSNorm 还去掉了偏移参数 β，进一步简化了模型。

从直觉上理解 RMSNorm 的有效性：LayerNorm 的均值平移让向量的均值为零，RMSNorm 不做这一步——意味着允许向量有非零均值。在高维空间中，向量的均值成分（所有维度的平均值）只是一个维度的信息，相对于 d 维的总信息量微不足道。真正重要的是**尺度归一化**：确保不同层、不同位置的向量在数值上处于可比的范围。

RMSNorm 已成为 2024–2026 年所有主流 LLM 的标准选择，包括 LLaMA 3、Mistral、DeepSeek-V3、Qwen 2.5、Gemma 2 等。没有任何 frontier 模型使用标准 LayerNorm：RMSNorm 是一个罕见的「只有好处没有代价」的改进。

2.6 Flash Attention：让注意力更快

注意力机制的计算复杂度是 $O(n^2)$：对于长序列，这既是计算瓶颈，也是内存瓶颈。标准实现需要在 GPU 的高带宽内存（HBM）中存储完整的 $n \times n$ 注意力矩阵。

Flash Attention 的创造者 Tri Dao 在 Stanford PhD 期间的核心洞察是：深度学习社区长期以来用 FLOPS（浮点运算数）衡量算法效率，但在现代 GPU 上，**内存传输**才是真正的瓶颈。一个算法即使做了更少的浮点运算，如果频繁访问慢速内存，实际运行时间可能更长。这就是 **IO-awareness**（IO 感知）的核心理念：算法设计必须考虑硬件的内存层次结构。

2.6.1 GPU 内存层次结构

要理解 Flash Attention 为什么有效，必须先理解 GPU 的内存层次：

层级	容量	带宽
寄存器（Register）	~KB / SM	~TB/s
SRAM（片上缓存）	20 MB（A100）	~19 TB/s
HBM（高带宽内存）	80 GB（A100）	~2 TB/s

SRAM 的带宽是 HBM 的约 **10 倍**，但容量只有 HBM 的约 **1/4000**。标准注意力实现将 Q, K, V 和 $n \times n$ 注意力矩阵都存在 HBM 中，计算过程不断在 HBM 和 SRAM 之间搬运数据，而 GPU 的算术单元大部分时间在等待数据传输。这就是为什么标准注意力是 **memory-bound**（内存带宽受限）而非 compute-bound（计算受限）的。

[27] B. Zhang et al., "Root mean square layer normalization," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019.
[28] B. Zhang et al., "Root mean square layer normalization," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019.

2.6.2 IO 复杂度分析

为了量化内存瓶颈，Dao 等人引入了 **IO 复杂度**——衡量算法在 HBM 上的读写次数。

标准注意力的实现需要以下 HBM 操作：

1. 从 HBM 读取 Q, K（各 $O(nd)$ 元素）
2. 将 $QK^\top$ 的 $n \times n$ 结果写回 HBM（$O(n^2)$ 元素）
3. 从 HBM 读取 $n \times n$ 矩阵做 softmax，写回结果
4. 从 HBM 读取 softmax 结果和 V，计算最终输出

总 IO 复杂度为 $O(nd + n^2)$：当 $n > d$ 时，n^2 项主导，这意味着大部分时间花在了读写那个巨大的注意力矩阵上。

Flash Attention 的目标是将 IO 复杂度降至 $O(n^2d^2/M)$，其中 M 是 SRAM 的大小。当 $M = O(nd)$（SRAM 能容纳 Q 的几行和 K, V 的几行）时，IO 复杂度降为 $O(nd)$——**线性于序列长度**，而非标准实现的 $O(n^2)$。

更重要的是，Dao 证明了这个 IO 复杂度是**最优的**：在给定的 SRAM 大小 M 下，不存在渐近更好的算法。这意味着 Flash Attention 不仅是一个好的实现，而且是**理论上最优的**注意力 IO 算法。

2.6.3 核心算法：分块计算

Flash Attention[29] 的核心洞察是：**注意力计算是内存带宽瓶颈的（memory-bound），而非计算瓶颈的**。GPU 的算术运算速度远快于内存读写速度。标准实现在 HBM 和 SRAM 之间来回搬运数据的时间，远超实际的矩阵运算时间。

Flash Attention 的解决方案是**分块计算（tiling）**：

1. 将 Q 分成块 $Q_1, Q_2, \ldots$，将 K, V 也分成对应的块
2. 对于每个 Q 块，依次加载 K, V 的块到 SRAM
3. 在 SRAM 中完成 $Q_iK_j^\top$ 的计算、softmax、以及与 V_j 的乘法
4. 使用**在线 softmax**（online softmax）算法 增量地更新输出：不需要先计算整行的注意力分数再做 softmax，而是在处理每个 K, V 块时动态更新 softmax 的分母
5. 最终结果直接写回 HBM，中间的 $n \times n$ 注意力矩阵**从不存储**

结果是：Flash Attention 在数学上**完全等价**于标准注意力（不是近似！），但内存占用从 $O(n^2)$ 降至 $O(n)$，速度提升 2–4×。

2.6.4 分块算法的伪代码

为了让分块计算的过程完全透明，以下是 Flash Attention 前向传播的简化伪代码：

```python
def flash_attention_forward(Q, K, V, block_size_q, block_size_kv):
    """
    Q: (n, d_k), K: (n, d_k), V: (n, d_v)
    Returns: O (n, d_v) — same result as standard attention
    """
    n, d = Q.shape
    O = zeros(n, d)  # output accumulator
    l = zeros(n)     # softmax denominator accumulator
    m = full(n, -inf) # running max for numerical stability

    # Outer loop: iterate over Q blocks
    for i in range(0, n, block_size_q):
        Qi = Q[i:i+block_size_q] # load Q block to SRAM
        Oi = zeros(block_size_q, d) # local output
        li = zeros(block_size_q) # local denominator
```

[29] T. Dao et al., "FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022, T. Dao, "FlashAttention-2: Faster attention with better parallelism and work partitioning," *arXiv preprint arXiv:2307.08691*, 2023.

```
    mi = full(block_size_q, -inf) # local max

    # Inner loop: iterate over K, V blocks
    for j in range(0, n, block_size_kv):
       Kj = K[j:j+block_size_kv] # load K block to SRAM
       Vj = V[j:j+block_size_kv] # load V block to SRAM

       # Compute block attention scores
       Sij = Qi @ Kj.T / sqrt(d) # (block_q, block_kv)

       # Online softmax update
       mij = Sij.max(dim=-1)
       mi_new = max(mi, mij)
       Pij = exp(Sij - mi_new[:, None])
       li_new = li * exp(mi - mi_new) + Pij.sum(dim=-1)
       Oi = Oi * (li * exp(mi - mi_new))[:, None] \
           + Pij @ Vj
       mi, li = mi_new, li_new

    # Normalize and write back to HBM
    O[i:i+block_size_q] = Oi / li[:, None]

  return O
```

Listing 2.2: Flash Attention forward pass (simplified)

这段伪代码的关键在于**外循环遍历 Q 块，内循环遍历 KV 块**。对于每个 Q 块，所有 KV 块被逐一加载到 SRAM 中处理，在线 softmax 增量更新输出。整个过程中，**$n \times n$ 的注意力矩阵从未被完整存储**：每次只在 SRAM 中存储一个 block_q × block_kv 大小的块，处理完后立即丢弃。

在线 softmax 的关键

标准 softmax 需要两遍扫描：第一遍求分母 $\sum_j e^{s_j}$，第二遍归一化。在线 softmax 在一遍扫描中完成：维护一个运行中的最大值 m 和分母 l，每处理一个新块时更新：

$$m_{\text{new}} = \max(m_{\text{old}}, m_{\text{block}}), \quad l_{\text{new}} = l_{\text{old}} \cdot e^{m_{\text{old}} - m_{\text{new}}} + l_{\text{block}} \cdot e^{m_{\text{block}} - m_{\text{new}}}$$

这使得分块计算在数学上精确等价于一次性计算。

2.6.5 Flash Attention 的演进

Flash Attention 1[30]（2022）引入了基本的分块算法和 IO-awareness 概念。在 A100 GPU 上实现了 2–4× 的加速和显著的内存节省。

Flash Attention 2[31]（2023）在算法层面做了优化：

- 减少了非矩阵乘法操作的数量（这些操作在 GPU 上效率较低）
- 改进了 GPU 线程块和 warp 之间的并行化策略
- 将序列长度维度的并行化改为在注意力头和 batch 维度上并行
- 在 A100 上达到了理论峰值 FLOPS 的 50–73%，而 Flash Attention 1 仅达到 25–40%

Flash Attention 3（2024）[32] 针对 H100 GPU（Hopper 架构）的新特性做了深度优化。Flash Attention 2 的设计面向 Ampere 架构（A100），在 H100 上仅能达到约 35% 的利用率：远未充分利用 Hopper 的新硬件能力。Flash Attention 3 通过三项关键技术释放了 Hopper 的潜力：

[30] T. Dao et al., "FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.
[31] T. Dao, "FlashAttention-2: Faster attention with better parallelism and work partitioning," *arXiv preprint arXiv:2307.08691*, 2023.
[32] J. Shah et al., "FlashAttention-3: Fast and accurate attention with asynchrony and low-precision," *arXiv preprint arXiv:2407.08608*, 2024.

(1) Warp 专业化与异步流水线。Hopper 架构引入了两个关键新特性：**WGMMA**（Warp Group Matrix Multiply Accumulate）指令 可以直接从共享内存执行矩阵乘法，**TMA**（Tensor Memory Accelerator）可以异步地在 HBM 和共享内存之间搬运数据。Flash Attention 3 将 warp 分为**生产者**和**消费者**两组：生产者 warp 使用 TMA 异步加载下一个数据块到共享内存，消费者 warp 使用 WGMMA 对当前数据块执行矩阵乘法。通过环形共享内存缓冲区，数据加载和计算可以完全**重叠**：GPU 不再有任何空闲周期等待数据。

(2) 两阶段 GEMM-softmax 流水线（Ping-Pong 调度）。注意力计算中有两次矩阵乘法：$QK^\top$ 和 softmax $\times V$。传统实现必须等 $QK^\top$ 完成后才能开始 softmax，再等 softmax 完成后才能执行 $\times V$。Flash Attention 3 将相邻迭代的操作交错执行：在第 $j+1$ 次迭代的 $QK^\top$ 计算同时，执行第 j 次迭代的 softmax。这种 ping-pong 调度进一步隐藏了非矩阵乘法操作的延迟。

(3) FP8 块量化与不相干处理。H100 的 FP8 tensor core 提供高达 **1.98 PFLOPS** 的理论峰值。Flash Attention 3 利用**块量化**（block quantization）将 FP16 的 Q, K 在块级别转换为 FP8，配合**不相干处理**（incoherent processing）：通过随机正交变换使量化误差分布更均匀。结果是 FP8 Flash Attention 3 的数值误差 比 baseline FP8 注意力低 **2.6**×，吞吐量接近 **1.2 PFLOPS**。

版本	GPU	精度	吞吐量	峰值利用率
标准注意力	A100	FP16	—	<20%
Flash Attention 1	A100	FP16	—	25–40%
Flash Attention 2	A100	FP16	—	50–73%
Flash Attention 3	H100	FP16	740 TFLOPS	~75%
Flash Attention 3	H100	FP8	~1.2 PFLOPS	~60%

Flash Attention 3 使得在 H100 上处理超长上下文变得实际可行：740 TFLOPS 的 FP16 吞吐量意味着 处理 128K 上下文的注意力计算时间 比 Flash Attention 2 在 A100 上快约 3–4×（考虑 H100 本身的硬件提升）。FP8 模式更是将吞吐量推到 PFLOPS 级别，为 1M+ token 的上下文处理开辟了道路。

截至 2026 年初，尚未有官方的“Flash Attention 4”发布，但 Flash Attention 3 已在 GTC 2025 上 被 Tri Dao 演示了面向 Blackwell（B200）架构的优化方向：包括利用 B200 的第五代 Tensor Core（FP4 支持）和更大的 SRAM（每 SM 提升至 32 MB 级别）。

Flash Attention 的成功故事揭示了一个深层教训：**算法创新不一定意味着降低计算复杂度**。Flash Attention 的计算量与标准注意力*完全相同*（都是 $O(n^2d)$ FLOPs），它的加速完全来自**减少内存传输**。在 GPU 时代，内存带宽而非计算能力才是真正的瓶颈：理解这一点对于设计高效的深度学习算法至关重要。

Flash Attention 3 的生产部署（2026 年 3 月）标志着 FA3 从论文进入真正的工业级应用。在 Blackwell GPU 上，FA3 通过 **cuTile** 实现了 面向生产环境的高效注意力内核，引入了多项工程优化：FMA（fused multiply-add）模式减少了指令数量，fast math 路径在精度可接受的场景下进一步提升吞吐量，loop splitting 和 adaptive tiling 根据实际序列长度 动态调整分块策略以最大化硬件利用率。

在 PyTorch 生态中，FA3 已作为 `third_party` 子模块 正式集成到主仓库中。值得注意的是，FA3 的硬件支持已不再局限于 H100：通过适配层实现了对 A100（Ampere 架构）的支持，使得更广泛的 GPU 集群可以受益于 FA3 的优化。

此外，针对 DeepSeek 的 MLA 架构，社区开发了 **FlashMLA** 实现：在 Flash Attention 的 IO-aware 框架上 专门优化了 MLA 的低秩 KV 投影计算路径，使得 MLA 在推理中的实际速度进一步提升。

Flash Attention 已经成为所有现代 LLM 训练和推理的基础设施，集成在 PyTorch 2.0+、Hugging Face Transformers、以及几乎所有主流训练框架中。值得注意的是，Flash Attention 的 IO-awareness 理念 也被应用到了 SSM 领域：Mamba-2 的 SSD 算法就采用了类似的分块策略 来最大化 GPU 硬件利用率。

2.7 MLA：DeepSeek 的注意力压缩

DeepSeek-V2 引入了**多头潜在注意力**（Multi-head Latent Attention, MLA），进一步解决 KV cache 的内存瓶颈。

图 2.2直观展示了 从 MHA 到 GQA 到 MQA 再到 MLA 的 KV 共享策略演进。



Figure 2.2: KV 共享策略的演进。MHA 中每个查询头拥有独立 KV 头（h 份缓存）；GQA 将多个查询头映射到同一 KV 组；MQA 进一步共享为单一 KV 头；MLA（DeepSeek-V2）将全部 KV 压缩为低维潜在向量 **c**，缓存开销从 $O(hd)$ 降至 $O(d_c)$。

2.7.1 动机与设计思想

GQA 通过共享 KV 减少了 KV 头的数量，但每个 KV 头的维度不变。MLA 的思路不同：**将 KV 投影到低维潜在空间**。

核心观察是：在高维空间中，K 和 V 矩阵存在大量冗余：它们的有效秩（effective rank）远低于矩阵维度。MLA 利用这个低秩结构，将 KV 压缩到一个低维的**潜在向量** c。

2.7.2 数学形式

具体而言，MLA 不直接缓存 K 和 V，而是缓存一个压缩的**潜在向量** c（维度远小于 K, V），在计算注意力时再将 c 投影回 K, V：

$$c = W_{\text{down}}\, x, \quad K = W_K^{\text{up}}\, c, \quad V = W_V^{\text{up}}\, c \tag{2.13}$$

其中 $W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d_c \times d}$（$d_c \ll d$）是下投影矩阵。

关键的工程细节是**矩阵吸收**（absorption trick）：在推理时，注意力分数的计算为：

$$q^\top K = q^\top W_K^{\text{up}} c = (W_K^{\text{up}\top} q)^\top c = \tilde{q}^\top c$$

其中 $\tilde{q} = W_K^{\text{up}\top} q$ 是一个**预变换的查询**，维度为 d_c（远小于原始的 d）。这意味着注意力可以**直接在低维空间** d_c **中计算**：不需要将 c 展开为完整的 K 矩阵，而是将上投影矩阵 W_K^{up} 吸收到查询的投影中。

同样的技巧应用于值的投影：Output $= A \cdot V = A \cdot W_V^{\text{up}} c$，输出投影矩阵可以吸收 W_V^{up}，使得整个注意力层在推理时只操作 d_c 维的向量。

这个吸收技巧是 MLA 的工程精髓：它使得 MLA 不仅在*存储*上高效（只缓存低维的 c），在*计算*上也同样高效（注意力在低维空间中完成）。

2.7.3 压缩效果

通过将 KV 压缩到 d_c 维（DeepSeek-V2 中 $d_c = 512$，而原始 KV 维度为 $n_h \times d_h = 128 \times 128 = 16{,}384$），MLA 将 KV cache 减少到 GQA 的约 1/6，同时保持与 MHA 相当的质量。

方法	每 token KV cache 大小	相对大小
MHA（64 头）	$2 \times 64 \times 128 = 16{,}384$	1×
GQA（8 KV 头）	$2 \times 8 \times 128 = 2{,}048$	1/8
MQA（1 KV 头）	$2 \times 1 \times 128 = 256$	1/64
MLA（$d_c = 512$）	512	$\sim$ 1/32

这在长上下文推理时尤为关键：处理 128K token 的上下文时，MLA 的 KV cache 仅为标准 MHA 的约 3%，使得在单机上处理超长上下文成为可能。DeepSeek-V3 和后续版本都采用了 MLA，这是 DeepSeek 系列模型在推理效率上领先的关键因素之一。

MLA 的成功也为注意力机制的设计提供了一个更一般的启示：**KV 空间中存在大量可利用的冗余**。如果模型在 16384 维的 KV 空间中 有效信息只占 512 维的子空间，那么存储和计算全部 16384 维就是巨大的浪费。MLA 的低秩投影正是对这种冗余的显式利用：它也暗示了未来可能出现更极端的压缩方案，甚至可以根据输入内容**自适应地**选择压缩维度。

MLA 的限制

MLA 的低秩压缩假设了 KV 空间中的冗余性。对于需要极高注意力精度的任务（如需要精确回忆长文档中特定细节），压缩可能带来信息损失。DeepSeek 的解决方案是对 RoPE 部分单独处理：位置编码对应的 KV 分量不经过压缩，直接存储在 cache 中。这增加了少量额外存储，但确保了位置信息的完整性。

2.8 mHC：流形约束超连接

2025 年 12 月 31 日，DeepSeek 发表了一篇 可能对下一代模型架构产生深远影响的论文：**mHC**（Manifold-Constrained Hyper-Connections）[33]（arXiv:2512.24880），由 DeepSeek CEO 梁文锋联合署名。这篇论文瞄准了深度学习中一个 被使用了近十年却鲜少被质疑的基础组件：**残差连接**（residual connections）。

2.8.1 残差连接的隐患

残差连接自 ResNet（2015）以来一直是 深度网络的标配。其核心思想 $x' = x + f(x)$ 保证了梯度 可以通过恒等映射 I 畅通无阻地反向传播，使得训练数百层深的网络成为可能。当代所有主流 LLM 的每一个 Transformer 块 都依赖残差连接。

但 DeepSeek 的研究揭示了一个 此前被忽视的严重问题：当残差连接被推广为 **超连接**（Hyper-Connections）：即允许跨层的加权连接而非简单的 $x + f(x)$：**信号放大效应会失控**。在不加约束的超连接设计中，连接权重矩阵的谱范数可以自由增长，导致信号在深层网络中被逐层放大。

2.8.2 3000x 信号放大问题

论文中的实验数据令人触目惊心：在一个 27B 参数的模型中，使用**无约束超连接**后，信号振幅在前向传播过程中 被放大了超过 **3000 倍**：这种爆炸式增长直接摧毁了训练的稳定性，模型完全无法收敛。

问题的数学根源在于：超连接的权重矩阵 W_{conn} 是一般矩阵，其特征值可以大于 1。经过 L 层传播后，信号的放大倍数 最坏情况下与 $\|W_{\text{conn}}\|^L$ 成正比：当 $L = 100$ 且 $\|W_{\text{conn}}\| = 1.1$ 时，放大倍数约为 $1.1^{100} \approx 13{,}781$ 倍。

2.8.3 Sinkhorn-Knopp 约束

mHC 的核心解决方案是 将超连接的权重矩阵约束在 **双随机矩阵流形**上。

双随机矩阵（doubly-stochastic matrix）的定义是：所有元素非负，且每行之和与每列之和都等于 1。这类矩阵的谱范数恰好等于 1：意味着信号经过矩阵变换后 **不会被放大**，只会被重新分配。

从信息论的角度看，双随机矩阵描述了一个 **保持总信号能量不变**的通道：信号的总功率在变换前后不变，只是被重新分配到不同的通道上。这与标准残差连接 $x + f(x)$ 的「加法」模型截然不同：后者允许信号能量单调增长（每层都在原始信号上*叠加*新信息），而双随机超连接则在保持总能量不变的前提下 *重新路由*信息流。

将一般矩阵投影到双随机矩阵流形上的方法是 经典的 **Sinkhorn-Knopp 算法**：交替对行和列做归一化：

$$W \leftarrow D_1 W D_2, \quad \text{where } D_1 = \text{diag}(W\mathbf{1})^{-1},\ D_2 = \text{diag}(W^\top \mathbf{1})^{-1}$$

交替执行行归一化（乘以 D_1）和列归一化（乘以 D_2），几次迭代（通常 3–5 次）即可收敛到满足约束的矩阵。这个投影操作在每次前向传播时执行，计算开销极小，对于一个 $k \times k$ 的连接矩阵（k 通常为 4–8，远小于模型维度），Sinkhorn 迭代的开销与一次矩阵乘法相比微不足道。

[33] Z. Xie et al., "Manifold-constrained hyper-connections," *arXiv preprint arXiv:2512.24880*, 2025.

2.8.4 实验效果

mHC 在 3B、9B、27B 三个规模的模型上进行了验证：

- **信号放大控制**：从 3000x 降低到仅 **1.6x**：几乎完全消除了不受控的信号放大
- **推理精度提升**：在 BIG-Bench Hard 推理基准上 获得约 **+7%** 的准确率提升
- **训练开销极低**：mHC 的额外计算开销 仅为总训练成本的约 **6.7%**：Sinkhorn-Knopp 投影的计算量 相比注意力和 FFN 的矩阵乘法微不足道
- **27B 模型成功训练**：在无约束超连接完全失败的 27B 规模下，mHC 保证了训练的稳定收敛

mHC 的架构意义

mHC 的重要性在于它质疑了一个看似“已解决”的基础问题。残差连接从 2015 年沿用至今几乎未被修改，而 mHC 证明了更灵活的跨层连接模式（在正确约束下）可以显著提升模型能力。考虑到 DeepSeek CEO 梁文锋亲自参与了这篇论文，mHC 很可能是**未来 DeepSeek V4 架构的核心组件之一**：用流形约束的超连接替代简单的残差连接，让深层网络中的信息流动更加高效。注意：截至 2026 年 3 月，DeepSeek V4 尚未正式发布，mHC 在 V4 中的具体应用方式仍有待确认。

2.9 完整的 Transformer 块

让我们把所有组件组装在一起，看一个完整的现代 Transformer 块（如 LLaMA 3 风格）是什么样的：

```python
class TransformerBlock(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, n_heads, n_kv_heads, ffn_dim):
        super().__init__()
        self.attn_norm = RMSNorm(d_model)
        self.attention = GQAttention(d_model, n_heads, n_kv_heads)
        self.ffn_norm = RMSNorm(d_model)
        self.ffn = SwiGLUFFN(d_model, ffn_dim)

    def forward(self, x, freqs_rope, mask=None):
        # Pre-Norm + GQA + Residual
        h = x + self.attention(
            self.attn_norm(x), freqs_rope, mask
        )
        # Pre-Norm + SwiGLU FFN + Residual
        out = h + self.ffn(self.ffn_norm(h))
        return out

class LLM(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size, d_model, n_layers, ...):
        super().__init__()
        self.embed = nn.Embedding(vocab_size, d_model)
        self.layers = nn.ModuleList([
            TransformerBlock(d_model, ...) for _ in range(n_layers)
        ])
        self.norm = RMSNorm(d_model)
        self.head = nn.Linear(d_model, vocab_size, bias=False)

    def forward(self, tokens):
        x = self.embed(tokens)
        freqs = precompute_rope_freqs(...)
        for layer in self.layers:
            x = layer(x, freqs)
        x = self.norm(x)
        logits = self.head(x)
        return logits
```

Listing 2.3: A complete modern Transformer block

这段代码展示了一个完整 LLM 的结构：词嵌入层将 token ID 映射为向量，经过多个 Transformer 块（每个块包含 RMSNorm + GQA + RMSNorm + SwiGLU FFN），最后通过线性层输出词表维度的 logits。这个 logits 经过 softmax 就是模型预测的下一个 token 的概率分布。

值得注意的是代码中的几个细节：

- `freqs_rope` 是预计算的 RoPE 频率张量，在所有层之间共享——RoPE 的频率只取决于位置，不需要为每层重新计算
- 最终输出前还有一个 `RMSNorm`：这是为了稳定最后一层的输出尺度，确保 logits 的数值范围合理
- `bias=False`：现代 LLM 几乎不使用偏置项，因为偏置对模型性能的贡献极小，但会影响张量并行的实现效率

2.9.1 参数量分析

一个典型的 7B 参数模型（如 LLaMA 3-8B，实际 8.03B 参数）的配置为：$d_{\text{model}} = 4096$，$n_{\text{layers}} = 32$，$n_{\text{heads}} = 32$，$n_{\text{kv_heads}} = 8$（GQA），$d_{\text{ffn}} = 14336$（SwiGLU 的 $8d/3$），词表 128K。

将这些数字代入，让我们逐项计算参数量：

嵌入层：$128{,}000 \times 4096 \approx 0.52B$

每个 Transformer 块：

- 注意力层 Q 投影：$4096 \times 4096 = 16.8M$
- 注意力层 K 投影（GQA，8 头）：$4096 \times (8 \times 128) = 4.2M$
- 注意力层 V 投影（同 K）：$4.2M$
- 输出投影 W^O：$4096 \times 4096 = 16.8M$
- FFN W_1：$4096 \times 14336 = 58.7M$
- FFN W_3（SwiGLU gate）：$4096 \times 14336 = 58.7M$
- FFN W_2：$14336 \times 4096 = 58.7M$
- 2 个 RMSNorm（γ 参数）：$2 \times 4096 = 8K$
- 每块合计：$\sim 218M$

32 层合计：$32 \times 218M \approx 6.98B$

输出层：LLaMA 3-8B 使用**非共享**（untied）嵌入，输出投影层有独立的参数：$128{,}000 \times 4096 \approx 0.52B$

总计：$0.52B$(嵌入) $+ 6.98B$(Transformer 层) $+ 0.52B$(输出头) $+ 0.01B$(RMSNorm 等) $\approx 8.03B$

这与 LLaMA 3-8B 公布的 8.03B 参数吻合。注意：如果嵌入层与输出层共享权重（tied embeddings），参数量将减少约 0.5B 至 ~7.5B。LLaMA 3 选择 untied embeddings 以获得更好的模型质量。

2.9.2 三种架构风格

虽然代码展示的是 decoder-only 架构（GPT 风格），但 Transformer 实际上有三种主要变体：

Encoder-only（BERT 风格）：只有 encoder，使用双向注意力：每个 token 可以同时关注前面和后面的 token。适合理解型任务（分类、命名实体识别、问答）。通过 Masked Language Model（MLM）预训练。代表：BERT、RoBERTa、ALBERT。

Encoder-Decoder（T5 风格）：encoder 处理输入序列（双向注意力），decoder 生成输出序列（单向注意力 + 对 encoder 的交叉注意力）。适合序列到序列任务（翻译、摘要）。代表：T5、BART、原始 Transformer。

Decoder-only（GPT 风格）：只有 decoder，使用因果注意力（causal attention）：每个 token 只能关注它自己和前面的 token。通过 next-token prediction 预训练。代表：GPT 系列、LLaMA、DeepSeek、Claude。

为什么 decoder-only 最终胜出?

decoder-only 架构在生成任务上胜出有几个关键原因:

1. **训练效率**:在 next-token prediction 中,序列中的每个位置都是一个训练样本:n 个 token 提供 $n-1$ 个训练信号。而 MLM 只对随机遮盖的 15% token 计算损失。
2. **统一的接口**:所有任务都可以表述为「给定上文,生成下文」:不需要为不同任务设计不同的头(head)。理解和生成使用同一个模型,同一组参数。
3. **涌现能力**:in-context learning、chain-of-thought reasoning 等涌现能力 天然适合自回归生成的范式。
4. **规模优势**:在大规模预训练中,decoder-only 的简单性使得工程实现更高效,更容易扩展到万亿参数。

这并不意味着 encoder 架构消亡了:BERT 风格的模型在嵌入(embedding)和检索任务上仍然活跃,GTE、E5、BGE 等现代嵌入模型仍采用 encoder 架构。但对于通用语言模型,decoder-only 是 2024–2026 年的唯一选择。

值得一提的是,这种统治地位并非理论上的必然。decoder-only 的胜出很大程度上是**工程规模化效应**:当 GPT-3 首先证明了 decoder-only 在极大规模下的涌现能力后,几乎所有后续的工程投入(框架优化、推理加速、RLHF 流程)都围绕 decoder-only 展开。encoder-decoder 架构并未获得同等规模的工程资源验证,因此其在超大规模下的潜力仍然是未知的。

2.9.3 计算量分析:注意力 vs FFN

在每个 Transformer 块中,注意力层和 FFN 层的计算量分布 取决于序列长度 n 和模型维度 d。

注意力层的计算量主要来自两部分:

- QKV 投影:$3 \times 2nd^2 = 6nd^2$ FLOPs (GQA 下 KV 投影更小,但 Q 投影不变)
- 注意力矩阵计算:$QK^\top$ 为 $2n^2d_k$,AV 为 $2n^2d_v$,合计约 $4n^2d/h$
- 输出投影:$2nd^2$ FLOPs

FFN 层的计算量(SwiGLU 三个矩阵):$3 \times 2n \cdot d \cdot d_{\text{ffn}} \approx 3 \times 2n \times d \times 2.67d \approx 16nd^2$

合计每层约 $24nd^2 + 4n^2d/h$ FLOPs。当 $n \ll 6dh$(对于 $d = 4096, h = 32$,即 $n \ll 768K$),FFN 的计算量**远超注意力**:这就是为什么在典型的训练和推理场景中,FFN 而非注意力才是计算瓶颈。只有在超长上下文($n > 100K$)场景下,注意力的 $O(n^2)$ 项才开始主导。

这个分析解释了一个常见的误解:许多人认为注意力是 Transformer 的计算瓶颈,但在当前主流的训练序列长度(4K–32K)下,**FFN 消耗的计算量约是注意力的 2–3 倍**。Flash Attention 之所以重要,不是因为它减少了计算量(它没有),而是因为它减少了内存传输和内存占用。

Transformer 层的完整计算流程

一个现代 Transformer 层(如 LLaMA 3)的前向传播:

1. $x_1 = x + \text{GQA}(\text{RMSNorm}(x))$ // Pre-Norm + 分组查询注意力 + 残差连接
2. $x_2 = x_1 + \text{SwiGLU}(\text{RMSNorm}(x_1))$ // Pre-Norm + SwiGLU FFN + 残差连接

将这样的层堆叠 32–128 次,就构成了一个完整的 LLM。

2.10 Transformer 成功的根本原因

回顾完所有组件后,让我们思考一个更深层的问题:**为什么 Transformer 如此成功?** 在它之前,RNN(循环神经网络)和 CNN(卷积神经网络)也可以处理序列数据,为什么被 Transformer 完全取代了?

回答这个问题不能只看架构本身:还必须理解 Transformer 与**硬件**的深度适配。Transformer 的核心操作是矩阵乘法($QK^\top$、AV、FFN 层),而 GPU 的 tensor core 正是为矩阵乘法而优化的。RNN 的核心操作是顺序递归,这在 GPU 上几乎无法高效执行。从某种意义上说,Transformer 的成功不仅是算法的胜利,更是「算法–硬件协同设计」的胜利。

2.10.1 RNN/LSTM 的根本瓶颈

RNN 的瓶颈在于**顺序性**。RNN 逐步处理序列中的每个位置，第 t 步的计算必须等待第 $t-1$ 步完成。这不仅使得并行化困难（训练慢），更关键的是信息必须通过一个固定维度的**隐状态瓶颈** 在时间步之间传递：对于长序列，早期信息会被后来的信息覆盖。

虽然 LSTM 和 GRU 通过门控机制缓解了梯度消失问题，但信息衰减仍然是根本性的。LSTM 的记忆容量受限于隐状态维度（通常 512–2048），无论序列多长，所有信息都必须被压缩到这个固定大小的向量中。这就好比要求你用一张小纸条传递整本书的内容：必然会丢失大量信息。

更严重的是训练速度问题。在 RNN 中，n 个时间步的计算是**串行**的，无法被 GPU 的数千个核心并行处理。对于一个 100K token 的序列，RNN 需要 100K 步串行计算，而 Transformer 的注意力可以在一步中完成所有位置的交互。这个并行化优势使得 Transformer 在相同硬件上的训练速度 比 RNN 快**一到两个数量级**。

一个被低估的事实是：Transformer 的硬件利用率远高于 RNN。现代 GPU（如 A100）有 312 TFLOPS 的 FP16 峰值算力，但这些算力只有在执行**大矩阵乘法**时才能被充分利用。Transformer 的核心操作恰好都是大矩阵乘法：$QK^\top$ 是 $(n,d)\times(d,n)$，FFN 是 $(n,d)\times(d,4d)$。而 RNN 的核心操作是 (d,d) 的隐状态更新：矩阵太小，GPU 的 tensor core 大部分时间在空转等待数据。

2.10.2 CNN 用于序列建模的局限

CNN 的瓶颈在于**局部性**。卷积操作天然具有固定的感受野：每个位置只能「看到」前后若干个位置。要捕捉远距离依赖，需要堆叠很多层（每层扩大感受野），效率低下。

一个卷积核大小为 k 的 CNN，需要 $O(n/k)$ 层才能让两个相距 n 的位置直接交互。对于 $n = 128K$、$k = 5$ 的情况，需要约 25K 层：这在实践中完全不可行。

虽然有扩张卷积（dilated convolution）等技巧可以加速感受野增长，但 CNN 始终缺乏在两个任意位置之间建立直接连接的能力。

2.10.3 Transformer 的优势总结

Transformer 的优势在于它直接建模 **任意两个位置之间的关系**：注意力机制允许位置 1 直接与位置 1000 交互，不需要中间位置作为「中继」。而且注意力的计算是完全**并行**的：所有位置同时参与，充分利用 GPU 的并行计算能力。

特性	RNN/LSTM	CNN	Transformer
最大路径长度	$O(n)$	$O(\log_k n)$	$O(1)$
训练并行度	低（串行）	高（并行）	高（并行）
长距离依赖	差（信息衰减）	中（需要深网络）	强（直接注意力）
每层计算量	$O(n\cdot d^2)$	$O(k\cdot n\cdot d^2)$	$O(n^2\cdot d)$

当然，Transformer 也有代价：$O(n^2)$ 的复杂度。但 Flash Attention 等技术在很大程度上缓解了这个问题。而且在实践中，Transformer 的训练效率（单位计算量学到的知识）远高于 RNN 和 CNN，因此即使单步计算量更大，总体效率仍然更优。

2.10.4 规模化特性：为什么 Transformer 越大越好

Transformer 成功的另一个关键原因是它**优异的规模化特性**。Kaplan 等人[34] 发现了 Transformer 的**缩放定律**（scaling laws）：模型的损失值随参数量、数据量和计算量的增加 呈幂律下降，而且这种下降在多个数量级上都保持稳定。

这种可预测的规模化行为在 RNN 和 CNN 中从未被观察到。RNN 在超过一定规模后，训练不稳定性急剧上升，梯度剪裁和学习率调整的难度使得进一步扩展变得不可靠。CNN 用于序列建模时，感受野的对数增长限制了 模型从更深网络中获益的能力。

[34] J. Kaplan et al., "Scaling laws for neural language models," *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.

Transformer 的规模化优势有两个结构性原因：

1. **残差连接 + Pre-Norm** 保证了梯度在任意深度都能有效传播，使得增加层数几乎不增加训练难度
2. **注意力的表达能力随头数和模型维度平滑增长**：更多的头可以学习更多类型的依赖关系，更大的维度提供了更丰富的表示空间

正是这种「可靠地越大越好」的特性，使得研究实验室和公司愿意投入巨额计算资源来训练更大的 Transformer：因为回报是可预测的。如果 Transformer 的性能在某个规模后饱和或波动，LLM 的军备竞赛根本不会发生。

2.10.5 Attention is All You Need 的深远影响

Vaswani 等人[35] 发表的这篇论文影响了几乎所有的 AI 领域，远超其最初的机器翻译应用：

- **NLP**：BERT、GPT 系列、T5 等所有现代语言模型
- **计算机视觉**：Vision Transformer（ViT）证明 Transformer 可以替代 CNN 处理图像
- **语音**：Whisper 等模型用 Transformer 处理音频
- **蛋白质结构**：AlphaFold 2 的核心是 Transformer
- **多模态**：GPT-4V、Gemini 等多模态模型统一处理文本、图像、音频
- **科学计算**：天气预报（GraphCast）、分子设计、代码生成等领域

这种跨领域的统治力是前所未有的：没有哪个单一架构曾经在如此多的领域中同时成为最优选择。

这种统治力的根源在于 Transformer 的**归纳偏置的最小化**。CNN 内置了平移不变性和局部性假设：对图像很好，对序列数据则不然。RNN 内置了顺序处理假设：对某些时序任务有优势，但限制了并行化。Transformer 几乎不内置任何领域特定假设：注意力机制允许*任意两个位置*之间的交互，位置编码是可替换的，架构本身对输入的维度和类型无感知。这种「最小假设」的设计哲学，使得同一架构可以无缝迁移到文本、图像、音频、蛋白质等 性质截然不同的数据模态。

2.10.6 挑战者：状态空间模型

2024–2026 年，状态空间模型（State Space Model, SSM）从学术探索走向了工程实践，成为 Transformer 最有力的挑战者。以 Mamba[36]、RWKV[37] 为代表的 SSM 架构在长序列处理上具有 $O(n)$ 的复杂度优势，吸引了广泛的关注和跟进工作。

SSM 的核心原理. SSM 的核心是一个连续时间的线性动力系统：

$$h'(t) = Ah(t) + Bx(t), \quad y(t) = Ch(t) \tag{2.14}$$

离散化后变成递归形式：$h_t = \bar{A}h_{t-1} + \bar{B}x_t$，$y_t = Ch_t$。关键在于：隐状态 h_t 的维度是**固定的**，不随序列长度增长。处理 1K 和 100K token 使用相同大小的隐状态：这就是 $O(n)$ 复杂度的来源。

Mamba（2023）的关键创新是**选择性机制**：矩阵 $\bar{B}$ 和 C 不再是固定参数，而是依赖于当前输入 x_t 动态生成的。这使得模型可以选择性地记住或遗忘信息，类似于 LSTM 的门控机制，但具有更高的并行化潜力。

为什么选择性如此关键？考虑一个固定的 $\bar{A}$ 矩阵（非选择性 SSM）：它以完全相同的方式处理每一个输入 token，无论该 token 是重要的关键词还是无意义的填充词。这就像一个没有注意力选择能力的记忆系统：要么记住所有东西（包括噪声），要么按固定的衰减率遗忘所有东西。选择性机制让 $\bar{B}$ 和 C 随输入变化，使得模型可以对重要 token「打开记忆通道」，对无关 token「关闭记忆通道」：这在功能上近似于注意力的选择性聚焦能力。

Mamba-2：结构化状态空间对偶. Mamba-2[38]（2024）提出了 **结构化状态空间对偶**（Structured State Space Duality, SSD）理论，揭示了 SSM 和注意力之间的深层数学联系：两者本质上都是**结构化矩阵**的不同参数化

[35] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
[36] A. Gu et al., "Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces," *arXiv preprint arXiv:2312.00752*, 2024.
[37] B. Peng et al., "RWKV-7 "goose" with expressive dynamic state evolution," *arXiv preprint arXiv:2503.14456*, 2025.
[38] T. Dao et al., "Transformers are SSMs: Generalized models and efficient algorithms through structured state space duality," in *International Conference on Machine Learning*, 2024.

形式。具体而言，SSD 证明了选择性 SSM 等价于一种特殊的半可分矩阵（semiseparable matrix），而标准注意力等价于一种因果掩码矩阵。

这个理论联系带来了直接的工程收益：

- **训练速度提升 2–8×**：Mamba-2 利用 SSD 的矩阵结构，将计算分解为可高效并行的块矩阵乘法，充分利用 GPU tensor core 的硬件特性
- **状态空间扩大 8×**：Mamba-1 的状态维度为 $N = 16$，Mamba-2 扩大到 $N = 128$：更大的状态意味着更强的信息存储能力，部分缓解了「信息瓶颈」问题
- **更优的并行化**：Mamba-2 的 SSD 算法天然支持 tensor parallelism，只需每层 1 次 all-reduce（与 Transformer 相同），而 Mamba-1 需要 2 次

RWKV-7：递归的另一条路线. RWKV[39] 是 Linux Foundation 支持的开源项目，走了与 Mamba 不同的技术路线。RWKV-7（代号"Goose"，2025 年 3 月发布）引入了**广义 delta 规则**：一种具有向量门控和自适应学习率的状态更新机制。

RWKV-7 的关键特性：

- **恒定内存和推理时间**：与 Mamba 相同，每个 token 的推理复杂度为 $O(1)$（不随序列长度增长）
- **状态追踪能力**：RWKV-7 能执行状态追踪（state tracking）并识别所有正则语言：这超越了 Transformer 在标准复杂度猜想下的 TC^0 限制
- **多语言性能**：2.9B 参数的 RWKV-7 在多语言任务上达到 3B 级别 SoTA，尽管训练 token 数量（3.1T）远少于同级别的 Transformer 模型
- **训练可并行化**：尽管是递归架构，RWKV-7 的训练仍然可以通过分块并行化高效进行

混合架构：两者兼得. 纯 SSM 模型在需要精确回忆（exact recall）的任务上 仍然弱于 Transformer：例如「在长文档中找到一个特定句子并逐字复制」。这是因为固定维度的隐状态 无法像注意力的 $n \times n$ 矩阵那样 保留对每个 token 的精确访问。

混合架构（Hybrid Architecture）因此成为了更实际的方向：在一个模型中交替使用注意力层和 SSM/线性递归层：

Jamba 1.5（AI21 Labs，2024，ICLR 2025）[40]：Transformer-Mamba-MoE 三者结合的混合架构。Jamba 1.5-Large 有 94B 活跃参数（MoE 总参数更大），Jamba 1.5-Mini 有 12B 活跃参数。两个版本都支持 256K token 的有效上下文长度：在发布时是开源权重模型中最长的。Jamba 的关键设计选择是**不均匀混合**：大约 1:7 的比例交替 Transformer 层和 Mamba 层，Transformer 层负责全局信息整合，Mamba 层负责高效的局部处理。实测吞吐量在长上下文场景下显著优于纯 Transformer 模型。

Zebra-LLaMA（AMD, 2025）[41]：将 SSM 层和 MLA（多头潜在注意力）层交替组合，从已有的预训练 Transformer 权重初始化，通过少量后训练（post-training）达到接近 Transformer 的精度，同时获得接近 SSM 的推理效率。这种「从现有 Transformer 转换」的思路，大幅降低了混合架构的训练成本。

OLMo Hybrid（AI2，2026）[42]：用 Gated DeltaNet 层替换标准 Transformer 中的 滑动窗口注意力层，保留部分全局注意力层。7B 参数的 OLMo Hybrid 在标准预训练和中期训练评估中 全面优于同规模的纯 Transformer 模型 OLMo 3。更重要的是，AI2 从理论上证明了 混合架构的表达能力**严格超过** 纯 Transformer 和纯线性 RNN：混合模型可以表达两者都无法单独表达的任务。

架构	推理复杂度	训练并行	精确回忆	代表模型
纯 Transformer	$O(n^2)$	高	强	GPT-4o, LLaMA 3
纯 SSM	$O(n)$	中–高	弱	Mamba-2, RWKV-7
混合架构	$O(n)$–$O(n^2)$	高	中–强	Jamba 1.5, OLMo Hybrid

[39] B. Peng et al., "RWKV-7 "goose" with expressive dynamic state evolution," *arXiv preprint arXiv:2503.14456*, 2025.
[40] O. Lieber et al., "Jamba: A hybrid transformer-mamba language model," *arXiv preprint arXiv:2403.19887*, 2024.
[41] M. Yang et al., "Zebra-Llama: Towards extremely efficient hybrid models," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, 2025.
[42] W. Merrill et al., "OLMo hybrid: From theory to practice," 2026, Allen Institute for AI technical report.

SSM 在 frontier 模型中的采用现状. 截至 2026 年 3 月，所有 frontier 模型（GPT-4.5、Claude、Gemini、DeepSeek-V3、LLaMA 4）仍然使用纯 Transformer 或 Transformer-MoE 架构作为主体。**没有任何 frontier 模型完全采用 SSM 层**。

但混合架构正在快速进入中小规模模型：Jamba 1.5、OLMo Hybrid、Nvidia Nemotron 3 Nano、IBM Granite 4、Qwen 3.5 等模型 都在不同程度上引入了线性递归层。Nathan Lambert 在 2026 年 3 月的分析中指出：混合架构正经历「到处同时被采用」的时刻[43]。

这场竞争的本质不是「SSM 替代 Transformer」，而是**最优的注意力与递归的混合比例是什么？**一些初步的经验规则开始浮现：

- 大约 10–20% 的层使用全局注意力 足以保持精确回忆能力
- SSM/递归层在处理局部依赖 和长距离的「渐进式」信息整合时效率更高
- 混合架构在长上下文推理中的 KV cache 显著更小（SSM 层不需要 KV cache）

Mamba-3：推理优先的 SSM. 2026 年初，Tri Dao 和 Albert Gu 等人发表了 Mamba-3，获选 ICLR 2026 Oral 论文。Mamba-3 提出了“推理优先”（inference-first）的 SSM 设计哲学，围绕三项关键改进重新设计了 SSM 的核心计算：

- **改进的离散化**（improved discretization）：更精确地将连续时间动力系统映射到离散递归形式，减少了离散化引入的近似误差
- **复数动力学**（complex dynamics）：在复数域上定义状态转移矩阵 $\bar{A}$，使模型能够捕捉振荡模式和周期性依赖：这在实数域中难以高效表达
- **MIMO 更新**（Multiple-Input Multiple-Output）：允许多个输入通道同时更新多个输出通道，突破了 Mamba-1/2 中 SISO 结构的表达瓶颈

Mamba-3 保持了 SSM 的核心优势：**线性计算复杂度和恒定内存占用**，同时在语言建模质量上进一步缩小了与 Transformer 的差距。其“推理优先”的设计理念意味着 架构选择从一开始就面向高效推理场景优化，而非先追求训练性能再做推理适配。

NVIDIA Nemotron Nano 2：工业级混合架构. NVIDIA 在 Nemotron Nano 2 中将混合架构 从学术探索推进到了工业部署阶段。Nemotron Nano 2 基于 **Nemotron-H 架构**：一种 Mamba-Transformer 混合设计，将模型中**大部分自注意力层替换为 Mamba-2 层**，仅保留少量全局注意力层用于精确信息检索。

在 9B 参数规模下，Nemotron Nano 2 在多项标准基准上 达到了 SOTA 水平，同时推理吞吐量显著高于 同规模的纯 Transformer 模型。这一结果表明，混合架构不仅在学术指标上有竞争力，在真实部署场景的性能–效率权衡中 同样是更优的选择。

RWKV-X：稀疏注意力与递归记忆的融合. RWKV 系列的最新迭代 RWKV-X 探索了一种新的融合方向：将**稀疏注意力**与**递归记忆**相结合，实现百万 token 级别的线性复杂度解码。不同于 Jamba 等混合架构 在层级别交替使用注意力和 SSM，RWKV-X 在单层内部融合了两种机制：稀疏注意力用于选择性地回忆关键信息，递归记忆用于维护连续的上下文状态。这种设计在 1M token 的长序列解码中 保持了线性的计算和内存复杂度。

[43] N. Lambert, “OLMo hybrid and future LLM architectures,” *Interconnects AI Blog*, 2026.

为什么 SSM 至今未能取代 Transformer?

SSM 的 $O(n)$ 复杂度优势是真实的，但面临几个实际障碍：

1. **硬件生态**：7 年来，整个 GPU 软件栈（CUDA 库、编译器、推理引擎）都围绕矩阵乘法和注意力优化。SSM 的扫描操作（scan）缺乏同级别的硬件支持
2. **工程惯性**：训练框架（Megatron、DeepSpeed）、推理引擎（vLLM、TensorRT-LLM）都深度优化了 Transformer 的执行路径。支持新架构需要大量工程投入
3. **精确回忆的差距**：在需要从长上下文中精确检索信息的任务上，注意力的 $n \times n$ 精确匹配 仍然优于 SSM 的压缩隐状态
4. **规模验证不足**：截至 2026 年初，最大的纯 SSM 模型仅有 ~3B 参数，而 frontier Transformer 已到万亿参数规模。SSM 在超大规模下的表现仍是未知数

未来的赢家大概率是混合架构：保留注意力的精确性，同时利用 SSM 的效率优势。

2.10.7 新型注意力变体

2024–2025 年，研究者们不仅在探索 Transformer 的替代品，也在改进注意力机制本身。两个值得关注的方向是 **差分注意力**（Differential Attention）和**原生稀疏注意力**（Native Sparse Attention）。

差分 Transformer（DIFF Transformer）. Microsoft Research 提出的 DIFF Transformer[44] （ICLR 2025 Oral）瞄准了注意力机制的一个根本缺陷：**标准注意力会将过多的权重分配给无关 token**。

即使在 softmax 归一化后，大量无关 token 的注意力分数虽然单个很小，但加起来仍然构成显著的噪声。这种「注意力噪声」导致模型容易被无关上下文干扰，是幻觉（hallucination）和 in-context learning 对示例顺序敏感等问题的根源之一。

DIFF Transformer 的解决方案在概念上优雅而简洁：**用两个独立的 softmax 注意力图之差来计算注意力**：

$$\mathrm{DiffAttn}(Q, K, V) = \left(\mathrm{softmax}\left(\frac{Q_1 K_1^\top}{\sqrt{d}} \right) - \lambda \cdot \mathrm{softmax}\left(\frac{Q_2 K_2^\top}{\sqrt{d}} \right) \right) V \tag{2.15}$$

其中 Q_1, Q_2, K_1, K_2 分别是查询和键的两个独立投影，λ 是可学习的标量参数。

这种差分操作的物理直觉类似于**降噪**：类比于噪声消除耳机的工作原理：一个麦克风录入环境噪声，另一个录入信号 + 噪声，两者相减就消除了共同的噪声成分。在 DIFF Transformer 中，两个注意力头分别捕捉「信号 + 噪声」和「噪声」，相减后保留下来的是真正有区分度的注意力信号。结果是注意力分布变得更加稀疏和精确，模型更能聚焦于真正相关的 token。

λ 参数的设计也值得注意：它不是一个全局常数，而是**每层可学习**的。在实践中，浅层的 λ 通常较小（差分程度弱，保留更多信息），深层的 λ 较大（差分程度强，更精确地聚焦关键信息）。这种层间变化暗示了注意力在不同深度 扮演着不同的角色：浅层做广泛的信息收集，深层做精确的信息筛选。

实验表明 DIFF Transformer 的优势：

- **参数效率**：DIFF Transformer 仅需约 65% 的模型参数 或训练 token 就能达到与标准 Transformer 相当的语言建模性能
- **幻觉缓解**：在问答和摘要任务中显著降低幻觉率：因为模型更少被无关上下文「误导」
- **ICL 鲁棒性**：in-context learning 的准确率更高，且对示例排列顺序的敏感度大幅降低：这曾被认为是注意力机制的顽疾
- **长上下文**：在长上下文建模和关键信息检索任务上表现更优
- **激活异常值减少**：注意力输出中的异常值更少，有利于量化和高效推理

后续工作 DEX[45]（NeurIPS 2025）进一步证明了差分注意力的优势可以**廉价地移植到已有的预训练模型**：通过在输出值矩阵上添加轻量级差分操作，仅需不到 0.01% 的适应数据 即可显著提升预训练 LLM 的性能。

[44] T. Ye et al., "Differential transformer," in *International Conference on Learning Representations*, 2025.

[45] C. Kong et al., "Understanding differential transformer unchains pretrained self-attentions," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, 2025.

原生稀疏注意力（NSA）. DeepSeek 提出的 原生稀疏注意力（Native Sparse Attention, NSA）[46] （ACL 2025）从另一个角度优化注意力：**不是修改注意力的计算方式，而是减少参与注意力计算的 token 数量**。

传统的稀疏注意力方法（如 Longformer、BigBird）通常在推理时通过固定模式（如滑动窗口 + 全局 token）跳过部分注意力计算。但这些方法有两个根本问题：（1）固定的稀疏模式无法适应不同的输入内容；（2）训练时仍然使用全注意力，训练和推理的不一致导致质量损失。

NSA 的核心创新是**动态分层稀疏策略**，结合了三种互补的注意力分支：

1. **压缩分支**（Compression）：将连续的 token 块压缩为粗粒度的摘要表示，保持全局上下文感知
2. **选择分支**（Selection）：基于重要性评分动态选择关键 token，实现细粒度的信息检索
3. **滑动窗口分支**（Sliding Window）：保留局部上下文的完整注意力，确保短距离依赖不受影响

关键的工程突破是 NSA 可以**端到端训练**：不需要先用全注意力训练再蒸馏到稀疏模型。在 64K 长度的序列上，NSA 在解码、前向传播和反向传播 三个阶段都实现了对全注意力的显著加速，同时在通用基准、长上下文任务和指令推理上 保持或超过全注意力模型的性能。

注意力机制的演化谱系

从 2017 年的标准注意力到 2025 年，注意力机制已经形成了丰富的变体谱系：

- **MHA → GQA → MLA**：减少 KV cache 内存
- **Flash Attention 1 → 2 → 3**：利用 GPU 内存层次加速
- **DIFF Transformer**：差分降噪，提升注意力精度
- **NSA**：动态稀疏，减少参与计算的 token 数量
- **iRoPE**：交替有/无位置编码，改善长上下文外推

这些创新不是互斥的：NSA 可以与 MLA 结合（如 DeepSeek-V3.2 的 MLA + DSA），DIFF Transformer 可以与 Flash Attention 集成。未来的模型很可能会组合多种注意力优化。

Nexus：高阶注意力. Huawei 在 2025 年 12 月提出的 Nexus[47]（arXiv:2512.03377）从数学基础层面重新审视了注意力机制的表达瓶颈。标准 softmax 注意力的核心操作是 $QK^\top$：一个**双线性**运算，其输出矩阵的秩 受限于 $\min(d_k, n)$。当 d_k 远小于 n（在长序列中常见），注意力矩阵是**低秩**的，无法表达复杂的多 token 交互模式。

Nexus 通过**递归框架**实现高阶注意力：将标准的二阶交互（Q 与 K 的点积）扩展为可配置阶数的高阶交互。直觉上，二阶注意力回答的是“token A 与 token B 有多相关?”，而高阶注意力可以同时建模“token A、B、C 三者之间的关系是什么?”。这种多元交互能力使得 注意力矩阵突破了低秩瓶颈，在需要复杂推理的任务上展现出显著优势。

Google Sequential Attention. Google 在 2026 年初提出了 **Sequential Attention**：一种将注意力计算分解为**有序阶段**的新范式。不同于标准注意力一次性计算所有 token 之间的交互，Sequential Attention 将信息处理分为多个逐步深化的阶段：每个阶段处理不同粒度或不同类型的依赖关系，后续阶段在前一阶段的输出基础上进一步精化。

这种分阶段设计带来了两个实际优势：一是推理速度更快：早期阶段可以快速筛选相关信息，避免后续阶段对所有 token 做昂贵的精细计算；二是上下文质量更高：分层处理使模型在长序列中更好地保持信息的结构化组织，减少了单一注意力层中的信息混淆。Google 预计将在 2026–2027 年间 将 Sequential Attention 集成到 Gemini 和 Search 产品线中。

2.11 词嵌入：让词进入向量空间

在 Transformer 的所有组件之前，还有一个基础但至关重要的步骤：**将离散的 token ID 转换为连续的向量**。这个过程由**嵌入层**（Embedding Layer）完成。

[46] J. Yuan et al., “Native sparse attention: Hardware-aligned and natively trainable sparse attention,” in *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2025.

[47] H. Chen et al., “Nexus: Higher-order attention mechanisms in transformers,” *arXiv preprint arXiv:2512.03377*, 2025.

嵌入层本质上是一个查找表：一个 $V \times d$ 的矩阵（V 是词表大小，d 是模型维度），每一行是一个 token 的向量表示。给定 token ID t，嵌入向量就是矩阵的第 t 行。

值得注意的是，这里的「词」并非自然语言中的词。现代 LLM 使用**子词分词**（subword tokenization）：常见词保留完整形式，罕见词被拆分为更小的子词单元。例如，BPE（Byte Pair Encoding）算法 通过统计训练语料中的字符对频率，迭代地合并最频繁的字符对来构建词表。LLaMA 3 使用 128K 大小的 BPE 词表，这个大小的选择是效率与表达能力的权衡：词表越大，每个文本需要的 token 数越少（推理更快），但嵌入层的参数量也越大。

这些嵌入向量在训练过程中通过梯度下降学习。训练结束后，语义相近的词在向量空间中会距离较近：「国王」和「女王」的嵌入向量之间的距离 小于「国王」和「苹果」之间的距离。更有趣的是，这些向量之间会出现有意义的**方向**：经典的例子是 $\vec{\text{King}} - \vec{\text{Man}} + \vec{\text{Woman}} \approx \vec{\text{Queen}}$，说明嵌入空间捕获了「性别」的概念方向。

在一些 LLM 中，嵌入层和最后的输出层（将隐状态映射回词表维度）**共享权重**：这被称为 tied embeddings。直觉上，一个 token 的「输入表示」和「输出表示」应该是一致的。权重共享可以减少参数量（对于 128K 词表、4096 维模型，节省约 0.5B 参数）。但近年来的趋势是使用**非共享**（untied）嵌入：例如 LLaMA 3 系列就使用独立的输出投影层，实验表明这在大词表场景下能获得更好的模型质量。

2.11.1 嵌入空间的几何结构

训练完成后的嵌入空间具有丰富的几何结构，远不止「相似的词距离近」这么简单。

各向异性（anisotropy）是嵌入空间的一个重要特征。Ethayarajh[48] 发现，在 BERT 等模型中，嵌入向量倾向于占据向量空间的一个 **窄锥**（narrow cone）而非均匀分布。这意味着任意两个 token 的嵌入向量的余弦相似度 平均值显著大于零（通常约 0.5–0.8），而不是接近零（随机向量在高维空间中的期望）。

这种各向异性带来了一个实际问题：如果所有向量都在一个窄锥内，它们之间的**相对差异**会被压缩，使得语义距离的度量变得不精确。后续的各种校准技术（如 whitening、isotropy calibration）正是为了解决这个问题。

更有趣的是上下文化嵌入的行为。Transformer 输出的每个位置的向量 不再是固定的词嵌入：同一个词在不同上下文中会有不同的表示。例如，「bank」在「river bank」和「bank account」中 的上层隐状态向量截然不同。这种**上下文化**是 Transformer 表达能力的核心体现，也是为什么 Transformer 的表示能力远超静态词向量（如 Word2Vec）的原因。

嵌入层是否需要缩放?

在原始 Transformer 中，嵌入向量会乘以 $\sqrt{d}$。原因是：随机初始化的嵌入向量的模长（L^2 范数）与 $\sqrt{d}$ 成正比，而位置编码的模长固定为 1。如果不缩放，位置信息会在嵌入信息中被淹没。乘以 $\sqrt{d}$ 使两者在同一数量级。现代模型（使用 RoPE 而非加法位置编码）通常不需要这个缩放，因为 RoPE 直接作用于注意力计算而非嵌入空间。

2.12 因果掩码：让模型「不看未来」

在 decoder-only 模型中，有一个至关重要但容易被忽视的组件：**因果掩码**（causal mask）。

自回归语言模型的训练目标是预测下一个 token。如果 token i 在计算注意力时能看到 token $i+1, i+2, \ldots$ 的信息，那预测就变成了「抄答案」，模型不需要学到任何有意义的模式。因果掩码通过在注意力分数矩阵上施加一个上三角掩码来解决这个问题：

$$\text{Mask}_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{if } j \le i \text{(可以看到)} \\ -\infty & \text{if } j > i \text{(不能看到)} \end{cases}$$

将掩码加到注意力分数上后，$j > i$ 的分数变为 $-\infty$，经过 softmax 后权重变为 0：token i 的注意力只分布在位置 1 到 i 上。

[48] K. Ethayarajh, "How contextual are contextualized word representations? Comparing the geometry of BERT, ELMo, and GPT-2 embeddings," in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 55–65. DOI: 10.18653/v1/D19-1006. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1909.00512.

因果掩码带来了一个重要的训练优势：在一次前向传播中，序列中的每个位置 i 都在预测位置 $i+1$ 的 token，**n 个 token 提供 $n-1$ 个训练信号**。相比之下，BERT 的 MLM 预训练只对 15% 的被遮盖 token 计算损失，训练效率低约 6 倍。

2.12.1 因果掩码与训练并行性

因果掩码的另一个好处是它使得训练**完全可并行**。尽管因果注意力在概念上是「从左到右」的，但由于掩码在训练前就已确定（不依赖于模型输出），所有位置的注意力可以在一次矩阵运算中同时计算。$QK^\top + \text{Mask}$ 的计算不需要等待任何位置的输出：整个序列可以在一步中并行处理。

这与推理（inference）时的情况形成鲜明对比。在自回归生成中，每个新 token 的生成依赖于之前所有 token，因此必须逐个生成，这正是 KV cache 被发明来加速的原因。训练时的并行性和推理时的串行性，是理解 Transformer 工程优化的关键区分。

2.12.2 前缀缓存与灵活掩码

在现代 LLM 的部署中，因果掩码的严格限制有时会被放松。**前缀模式**（prefix mode）允许一段前缀 使用**双向注意力**（每个 token 可以看到整个前缀），只有生成部分使用因果掩码。这种混合掩码策略在 chat 模型中很常见：系统提示词（system prompt）使用双向注意力进行充分理解，用户的回复部分则使用因果掩码逐步生成。

本章回顾：Transformer 的核心组件

将本章讨论的所有组件汇总，一个现代 LLM（如 LLaMA 3）的 Transformer 由以下核心部分组成：

1. **词嵌入**：BPE 分词 + 嵌入查找表，将 token ID 映射为 d 维向量
2. **RoPE 位置编码**：通过分块旋转矩阵编码相对位置
3. **GQA 注意力**：分组共享 KV 的多头注意力，平衡质量与效率
4. **因果掩码**：阻止模型看到未来 token
5. **Flash Attention**：IO-aware 的分块计算，$O(n)$ 内存
6. **SwiGLU FFN**：门控前馈网络，充当知识存储
7. **RMSNorm**：仅做尺度归一化的 Pre-Norm
8. **残差连接**：保证深层网络的梯度流畅

这些组件不是独立的，它们相互配合形成一个紧密耦合的系统。RoPE 与注意力机制耦合，Pre-Norm 与残差连接协同，SwiGLU 的三个矩阵配合门控机制工作。理解每个组件的「为什么」和组件之间的「怎么配合」，是理解 LLM 架构设计的关键。

3 分词——教机器「认字」

在模型能够处理文本之前，必须将自然语言文本转换成模型可以操作的数字序列。这个过程叫做**分词**（Tokenization）。分词看似只是一个预处理步骤，但它对模型的性能、效率和多语言能力有着深远的影响：一个糟糕的分词器可以让一个优秀的模型变得平庸。

要理解分词的重要性，考虑一个简单的类比。人类阅读时，不是逐字母扫描的：我们以「词」为单位进行视觉识别，熟练读者甚至可以一眼扫过整个短语。如果强迫你逐字母阅读（就像字符级分词），你的阅读速度和理解能力都会大幅下降。反过来，如果给你一本用摩尔斯电码写的书（每个词都是一个独立的长编码），你同样会读不下去，因为「词汇」太多，记不住。分词的任务就是在这两个极端之间找到最优的阅读单元：既不太细（导致效率低下），也不太粗（导致无法处理未知内容）。

对于 LLM 来说，分词的影响更加直接和深刻：**分词决定了模型「看到」的输入长什么样**。同一段文本，不同的分词方式会产生完全不同的 token 序列：模型在此基础上学到的表示也会不同。一个对中文不友好的分词器，会让中文文本消耗更多的 token，从而压缩模型的有效上下文窗口：这等价于给模型戴上了「中文近视眼镜」。

3.1 从词向量到子词：一段简史

在讨论现代分词方法之前，有必要回顾一下 NLP 领域是如何一步步走到今天的。这段历史揭示了一个核心矛盾：如何在词汇覆盖率和语义表达力之间找到平衡。

3.1.1 词向量的黄金时代

2013 年，Mikolov 等人提出了 Word2Vec，第一次大规模地证明了 **词的语义可以被编码在低维向量中**。Word2Vec 的核心思想简洁而深刻：「你可以通过一个词的邻居来了解它。」，一个词的含义由它频繁共现的词决定（分布假设）。

Word2Vec 训练出来的向量展现了令人惊叹的代数性质：$\vec{\text{King}} - \vec{\text{Man}} + \vec{\text{Woman}} \approx \vec{\text{Queen}}$。这个结果让整个 NLP 社区为之兴奋：词向量似乎捕获了某种深层的语义结构。

2014 年，Stanford 的 Pennington 等人提出了 GloVe （Global Vectors for Word Representation），通过对全局词共现矩阵做分解来学习词向量。GloVe 的优势在于它同时利用了局部上下文（像 Word2Vec）和全局统计信息（像传统的矩阵分解方法）。

然而，这些**静态词向量**有一个根本性的缺陷：每个词只有一个固定的向量表示，不管它出现在什么上下文中。“bank”在「river bank」和「investment bank」中 得到完全相同的向量：这显然丢失了关键的语义区分信息。

3.1.2 上下文嵌入的崛起

2018 年，Allen AI 的 Peters 等人提出了 ELMo （Embeddings from Language Models），用双向 LSTM 语言模型为每个词生成 **依赖上下文的**向量表示。同一个“bank”在不同句子中会得到不同的嵌入。这是一个范式性的转变：从静态的字典式表示，走向动态的上下文式表示。

随后，BERT[1] 将上下文嵌入推向了新的高度：用 Transformer 替代 LSTM，在大规模语料上预训练，然后微调到下游任务。BERT 的成功不仅仅在于更好的嵌入质量，还在于它证明了一个重要的观点：**分词和嵌入可以被解耦**。模型不需要以完整的词作为输入单元，子词（subword）同样可以工作，甚至工作得更好。

BERT 使用的 WordPiece 分词器首次在大规模预训练中证明了子词分词的可行性。它的词表只有 30,522 个 token，远小于词级别词表的数十万条目，但在 11 项 NLP 基准上取得了当时的最佳成绩。这个结果传达了一个强有力的信息：**表示的粒度不需要与语言学的「词」对齐**。模型可以从子词级别的输入中学到等价甚至更好的语义表示，同时享受更小词表带来的效率优势。

这一洞察对后来的 GPT 系列至关重要。GPT-2 和 GPT-3 都使用了 BPE 分词器：正是因为 BERT 已经证明了子词分词在大模型上的有效性，OpenAI 才有信心将 BPE 作为 GPT 系列的标准分词方案。可以说，**现代 LLM 的分词选择在 BERT 时代就已经被奠定了**。

3.1.3 未登录词问题

从 Word2Vec 到 ELMo，所有基于词级别的方法 都面临一个致命的问题：**未登录词**（Out-of-Vocabulary, OOV）。

词表是在训练时固定的。如果测试时遇到了训练语料中没有出现过的词（例如新出现的专有名词“ChatGPT”、技术术语“quantization”、或者拼写错误“langauge”），模型只能将其映射为一个通用的 `<UNK>` token，丢失所有语义信息。

英语的形态变化加剧了这个问题：“play”、“plays”、“played”、“playing”、“player”、“playful”，这些词共享词根“play”，语义高度相关，但在词级别的词表中它们是完全独立的条目。词表要么包含所有变体（导致词表巨大），要么遗漏某些变体（导致 OOV）。

对于中文、日文、韩文等语言，问题又有不同的表现形式。中文没有明确的词边界：「研究生命的起源」可以被切分为「研究/生命/的/起源」或「研究生/命/的/起源」：分词歧义本身就是一个经典的 NLP 难题。

韩语虽然使用了空格，但一个韩语「词」（어절）通常由词根加多个助词组成（类似日语的活用形式），一个韩语「词」在语义上可能对应英语的一个完整短语。德语则以其复合词著称，如“Donaudampfschifffahrtsge-

[1] J. Devlin et al., “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.

sellschaftskapitän”（多瑙河蒸汽船运输公司船长）在德语中是一个合法的词，在词级别词表中需要作为独立条目收录。

这些跨语言的多样性说明了一个根本问题：**不存在一种适用于所有语言的「词」的定义**。子词分词的魅力正在于此，它绕过了「什么是词」这个语言学上的难题，转而从数据中自动发现合适的切分单元。

子词分词（subword tokenization）正是为解决这些问题而诞生的。它的核心洞察是：不要试图穷举所有的词，而是找到一组合适的**子词单元**，使得任何词都可以由这些子词拼接而成。

3.2 为什么不能直接用字或词?

让我们更系统地分析三种切分粒度的优劣。

字符级切分：每个字母（或汉字）作为一个 token。词表极小（英语仅需 ~256 个字节），永远不会遇到 OOV 问题。但代价是巨大的：字符层面的信息太稀疏了：模型需要从大量的字符序列中学习词的含义，效率极低。而且对于长文本，字符序列会非常长，大幅增加注意力机制的计算成本。以英语为例，一段 1000 词的文本在字符级别约有 5000 个 token，而在子词级别只有约 1300 个。注意力的 $O(n^2)$ 复杂度意味着字符级的计算量是子词级的约 15 倍。

词级切分：「I love coding」→ [“I”，“love”，“coding”]。问题更严重：英语有数十万个词，而且新词不断出现（如“ChatGPT”、“DeepSeek”）。按词切分的词表要么巨大无比，要么遇到未登录词就束手无策。对于中文、日文等语言，「什么是一个词」本身就是模糊的。更实际的问题是：巨大的词表意味着巨大的嵌入矩阵：一个 50 万词的词表配上 4096 维嵌入就需要 2B 参数，这比许多小模型的全部参数还多。

子词级切分，即 BPE 等方法所采用的：在两个极端之间找到了最优的平衡：高频词保留为完整的 token，低频词或未见过的词被拆分为子词片段。词表大小可控（32K–150K），同时保证零 OOV。

3.2.1 粒度选择的信息论视角

从信息论的角度看，分词粒度的选择实质上是一个**编码效率**问题。Shannon 的信源编码定理告诉我们，最优编码应该使得每个符号携带的平均信息量接近信源的熵[2]。

字符级切分的问题在于：每个字符携带的信息量太少。英文字母“t”的信息量约为 $-\log_2(0.09) \approx 3.5$ bits，但一个英文子词（如“the”）的信息量可能高达 8–12 bits。当模型以字符为单位处理时，它需要在注意力机制中跨越更长的距离来组合这些低信息密度的符号，这不仅增加了计算量，更增加了学习的难度。

词级切分则走向了另一个极端：每个词携带的信息量很高，但符号空间太大。一个 50 万词的词表意味着 softmax 层需要在 50 万个候选中做选择，这既增加了计算成本，也使得低频词的嵌入得不到充分训练。

子词切分的妙处在于：它通过数据驱动的方式自动找到信息密度与词表大小之间的最优平衡点。高频模式（如“the”、“ing”、“tion”）被压缩为单个 token，每个 token 携带适中的信息量；低频模式则被分解为更细粒度的子词，确保覆盖率。BPE 的合并过程本质上就是在执行一种贪心的 Huffman 编码变体，优先为高频模式分配短码。

3.2.2 子词分词的「形态学」效应

子词分词的一个意外收获是：它在某种程度上恢复了语言的**形态学结构**，尽管它完全没有被显式地教导任何语言学知识。

以英语为例。BPE 训练在大规模英语语料上之后，通常会自动发现以下子词单元：

- 前缀：“un”、“re”、“pre”、“dis”
- 后缀：“ing”、“tion”、“ness”、“able”、“ment”
- 词根：“play”、“work”、“think”

这些子词单元恰好对应了英语的形态学组件。“unplayable”可能被分为 `[un, play, able]`，完美地捕获了否定前缀、词根和形容词后缀。这意味着模型在处理从未见过的词时（如“uncodable”），可以从已知的子词（“un”、“cod”或“code”、“able”）中推断其含义。

[2] C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.

对于形态学更丰富的语言（如芬兰语、土耳其语），这个效应更加显著。芬兰语的一个词可以包含多达 7–8 个形态学后缀（如“talonissakkaanko” = “在他们的房子里也是吗?”）。词级别的分词需要为这种高度组合的形态体系维护一个天文数字的词表，但 BPE 可以自然地将其分解为组成部分[3]。

这种「无监督形态学发现」是 BPE 成功的一个重要但常被忽视的因素。它解释了为什么基于子词的模型在形态学丰富的语言上大幅优于基于词的模型，不是因为模型更大或数据更多，而是因为分词器提供了更合理的输入表示。

3.3 BPE：折中的智慧

3.3.1 从数据压缩到自然语言

字节对编码（Byte Pair Encoding, BPE）的历史 比大多数人想象的要久远得多。它最初由 Philip Gage 在 1994 年提出，是一种简单而高效的**数据压缩**算法：反复找到数据中出现最频繁的字节对，用一个新的字节替换它们，从而缩短数据长度。

2016 年，Sennrich 等人[4] 将这个想法引入了自然语言处理，用于解决机器翻译中的稀有词问题。从此，BPE 成为了几乎所有现代 LLM 的标准分词方法。

这个类比值得深思：BPE 本质上是在对语言做**压缩**：将高频模式编码为单个 token，低频模式则由多个 token 组合表示。这与 Shannon 的信息论完美契合：最优编码应该给高频符号分配短码，给低频符号分配长码。BPE 正是在做这件事：只不过它的「码」是 token，它的「符号」是自然语言中的子词片段。

3.3.2 算法详解

BPE 的算法流程如下：

1. 初始词表 = 所有单个字符（或字节）。
2. 在训练语料中统计所有相邻 token 对的频率。
3. 合并频率最高的一对，形成新的 token 加入词表。
4. 重复步骤 2–3，直到词表大小达到目标（通常 32K–150K）。

3.3.3 完整的合并示例

让我们用一个具体的例子来完整演示 BPE 的合并过程。假设训练语料中频繁出现四个词：“low”（5 次）、“lower”（2 次）、“newest”（6 次）、“widest”（3 次）。

首先，每个词被拆成字符序列，词尾加上特殊标记 `_`（表示词边界）。初始表示如下：

词（频次）	Token 序列
low (5)	`l o w _`
lower (2)	`l o w e r _`
newest (6)	`n e w e s t _`
widest (3)	`w i d e s t _`

第 1 轮：统计所有相邻 token 对的频率。`(e, s)` 出现 $6 + 3 = 9$ 次（来自 newest 和 widest），频率最高。合并 `e + s` → `es`。

[3] R. Sennrich et al., “Neural machine translation of rare words with subword units,” in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2016.

[4] R. Sennrich et al., “Neural machine translation of rare words with subword units,” in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2016.

词（频次）	Token 序列
low (5)	`l o w _`
lower (2)	`l o w e r _`
newest (6)	`n e w es t _`
widest (3)	`w i d es t _`

第 2 轮：`(es, t)` 出现 $6+3=9$ 次，频率最高。合并 `es + t` → `est`。

词（频次）	Token 序列
low (5)	`l o w _`
lower (2)	`l o w e r _`
newest (6)	`n e w est _`
widest (3)	`w i d est _`

第 3 轮：`(est, _)` 出现 $6+3=9$ 次，频率最高。合并 `est + _` → `est_`。

第 4 轮：`(l, o)` 出现 $5+2=7$ 次，频率最高。合并 `l + o` → `lo`。

第 5 轮：`(lo, w)` 出现 $5+2=7$ 次，频率最高。合并 `lo + w` → `low`。

此时的状态：

词（频次）	Token 序列
low (5)	`low _`
lower (2)	`low e r _`
newest (6)	`n e w est_`
widest (3)	`w i d est_`

继续合并下去，“low”最终会被编码为单个 token `low_`，“newest”会被编码为两个 token `new` + `est_`，以此类推。这个过程完美地体现了 BPE 的核心思想：**高频模式被压缩为单个 token，低频模式由子 token 组合表示**。

3.3.4 BPE 合并的可视化

下面的图展示了 BPE 合并操作的核心机制：每一轮选出频率最高的相邻 token 对，将其合并为一个新 token，直到词表达到目标大小。

3.3.5 分词时的贪心匹配

训练阶段产出的是一个**有序的合并规则表**（merge table），记录了合并发生的先后顺序。分词（编码）阶段则使用这个合并规则表来切分新文本。

关键细节是：BPE 分词时按照合并规则的顺序，贪心地应用每条规则。以“lowest”为例（假设它不在训练语料中）：

1. 初始：`l o w e s t _`
2. 应用规则 1（`e+s` → `es`）：`l o w es t _`
3. 应用规则 2（`es+t` → `est`）：`l o w est _`
4. 应用规则 3（`est+_` → `est_`）：`l o w est_`
5. 应用规则 4（`l+o` → `lo`）：`lo w est_`



Figure 3.1: BPE 对”newest”的逐轮合并过程。每轮选取频率最高的相邻 token 对进行合并：`e+s` → `es`（第 1 轮），`es+t` → `est`（第 2 轮），`est+_` → `est_`（第 3 轮）。橙色 token 标记待合并对，绿色 token 表示最终压缩结果。

6. 应用规则 5（`lo+w` → `low`）：`low est_`

最终结果：`[low, est_]`。模型从未见过“lowest”这个词，但 BPE 成功地将它切分为两个有意义的子词，即”low”和“est_”（表示最高级后缀）。这正是 BPE 处理 OOV 问题的优雅之处：通过组合已知的子词片段来表示未知的词。

这个过程也揭示了 BPE 分词的一个特点：**分词结果依赖于合并规则的顺序**。如果合并顺序不同（例如先合并 `l+o` 再合并 `e+s`），中间状态会不同，但最终结果通常是相同的，因为 BPE 保证所有可以合并的 pair 最终都会被合并，只是顺序不同。

3.3.6 代码实现

```python
def learn_bpe(corpus, vocab_size):
    # Start with character-level tokens
    vocab = set(all_characters_in(corpus))
    tokens = [list(word) for word in corpus]

    while len(vocab) < vocab_size:
        # Count all adjacent token pairs
        pair_counts = count_pairs(tokens)
        # Find the most frequent pair
        best_pair = max(pair_counts, key=pair_counts.get)
        # Merge that pair everywhere
        new_token = best_pair[0] + best_pair[1]
        vocab.add(new_token)
        tokens = merge_pair(tokens, best_pair, new_token)

    return vocab
```

Listing 3.1: BPE core algorithm (simplified)

这段代码展示了 BPE 的核心循环：统计频率、找到最高频对、合并、重复。`count_pairs` 遍历所有 token 序列，统计相邻 pair 的出现次数。`merge_pair` 将语料中所有该 pair 的出现替换为合并后的新 token。

3.3.7 时间复杂度分析

BPE 训练的时间复杂度值得分析。假设语料有 N 个 token，目标词表大小为 V。每一轮合并需要：(1) 遍历所有 token 对并统计频率，$O(N)$；(2) 找到最高频对，$O(|\text{pairs}|)$，可用优先队列优化到 $O(\log|\text{pairs}|)$；(3) 在语料中执行替换，最坏 $O(N)$。总共需要 V 轮合并，因此总复杂度为 $O(VN)$。

对于典型的规模（$V = 100\text{K}$，$N = 10^{10}$），直接实现会非常慢。实际的工业级实现（如 HuggingFace 的 `tokenizers` 库）使用了大量优化技巧：基于前缀树的高效合并、增量更新频率计数、Rust 实现的底层运算。这些优化使得在数十 GB 的语料上 训练一个 BPE 分词器只需要几个小时。

3.3.8 BPE 的局限与反直觉行为

BPE 虽然在实践中非常成功，但它并非完美。理解其局限性对于训练高质量的分词器至关重要。

贪心合并的次优性。BPE 的每一步合并都选择当前频率最高的 pair——这是一个贪心策略，不保证全局最优。考虑一个极端的例子：如果训练语料中“abcabc”频繁出现，BPE 可能先合并 `a+b` → `ab`，然后 `ab+c` → `abc`。但如果语料中同时有大量“bcde”，那么先合并 `b+c` → `bc` 可能在全局上更优，因为 `bc` 既可以服务于“abc”也可以服务于“bcde”。BPE 无法做出这种前瞻性的决策。

分词边界的脆弱性。BPE 的分词结果对输入文本的微小变化可能高度敏感。例如，“unhappy”可能被分为 `[un, happy]`，但“Unhappy”（首字母大写）可能被分为 `[U, nhappy]` 或 `[Un, happy]`，仅仅因为大小写的变化就产生了完全不同的分词结果。这种不一致性可能导致模型对大小写的处理不够鲁棒。

频率偏见的固化。BPE 的合并规则完全由训练语料的频率分布决定。如果训练语料以英语为主，那么英语的常见子词模式（如“tion”、“ing”、“the”）会优先被合并为独立 token，而其他语言的常见模式可能在合并序列中排在很后面。这意味着**分词器的训练数据分布直接决定了哪些语言被「优待」**，一个在英语为主的语料上训练的 BPE 分词器，天然地对中文、阿拉伯语等语言不友好。

token 边界与语义边界的不一致。BPE 的合并完全基于频率，不考虑语义。一个常见的反直觉案例是：“tokenization”可能被切分为“token”+“ization”（语义合理）或“tok”+“en”+“ization”（语义不合理），取决于合并顺序。虽然 Transformer 的多层注意力机制最终能从不同的子词组合中恢复词义，但不合理的切分增加了模型的学习负担，相当于给模型出了一道不必要的「拼图题」。

上下文无关性。BPE 是一个**上下文无关**（context-free）的算法——同一个字符串在任何上下文中都产生相同的分词结果。但自然语言中存在大量的上下文相关歧义：“lead”在“lead the team”（领导）和“lead pipe”（铅管）中含义完全不同，理想情况下分词器应该给出不同的表示。当然，这种上下文相关的分词在 BPE 框架下无法实现，它需要模型本身在嵌入层之上解决歧义。这也是为什么 Transformer 的多层结构如此重要：底层负责将上下文无关的子词组合为有意义的词，高层负责基于上下文解决歧义。

3.4 WordPiece 与 Unigram：其他选择

BPE 并不是唯一的子词分词算法。还有两种重要的替代方案：Google 的 WordPiece 和 SentencePiece 中的 Unigram 模型。三者的核心区别在于**合并策略**。

3.4.1 WordPiece：基于似然的合并

WordPiece 最初由 Google 为语音识别系统开发，后来被 BERT[5] 采用而广为人知。

BPE 选择合并**频率最高**的 token 对，而 WordPiece 选择合并后 **使语言模型似然提升最大**的 token 对。具体来说，对于候选合并对 $(a, b) \to ab$，WordPiece 计算的得分是：

$$\text{score}(a, b) = \frac{\text{freq}(ab)}{\text{freq}(a) \times \text{freq}(b)} \tag{3.1}$$

这个得分衡量的是 a 和 b 共同出现的频率 相对于它们各自独立出现的频率：本质上是**互信息**（pointwise mutual information）的一种近似。

直觉上，BPE 倾向于合并**绝对频率**高的对，而 WordPiece 倾向于合并**关联性**强的对。例如，“t”+“h”在英文中的绝对频率极高（因为“th”出现在大量词中），BPE 会优先合并它。但“u”+“n”虽然绝对频率不如“th”高，它们共现的条件概率可能更高（“un-”作为前缀非常稳定），WordPiece 可能会优先合并它。

3.4.2 Unigram 模型：从大到小的剪枝

Unigram 模型（由 Kudo 于 2018 年提出）采用了与 BPE/WordPiece 完全相反的策略：**从一个很大的初始词表开始，逐步删除 token**。

初始词表通常包含所有字符和最频繁的子字符串（可能有数十万个条目）。然后，Unigram 反复计算每个 token 被移除后 对整体语言模型似然的影响：移除后似然下降最少的 token 被剪掉。这个过程重复直到词表缩小到目标大小。

[5] J. Devlin et al., “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.

Unigram 的一个独特优势是它支持**多种分词方式**。对于同一段文本，可能存在多种合法的分词方案，Unigram 模型为每种方案分配一个概率。这允许在训练时使用**子词正则化**（subword regularization）：随机采样不同的分词方案，增加训练数据的多样性，类似于数据增强（data augmentation）的效果。

3.4.3 Unigram 的数学基础

Unigram 模型的数学框架比 BPE 更加优雅。它假设每个 token 的出现是独立的（unigram 假设），一段文本 $\mathbf{x}$ 的某种分词方案 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, \ldots, s_m)$ 的概率为：

$$P(\mathbf{s}) = \prod_{i=1}^{m} p(s_i) \tag{3.2}$$

其中 $p(s_i)$ 是 token s_i 在词表中的概率（通过 EM 算法从语料中估计）。最优分词方案就是使 $P(\mathbf{s})$ 最大化的那个，这可以通过 Viterbi 算法在 $O(n \cdot V_{\max})$ 时间内高效求解，其中 n 是字符序列长度，$V_{\max}$ 是词表中最长 token 的长度。

子词正则化的实现也很自然：不总是选择概率最大的分词方案，而是按概率采样。例如，“unbelievable”可能有多种分词方式：

- `[un, believ, able]` ——概率 0.45
- `[un, believe, able]` ——概率 0.30
- `[unbeliev, able]` ——概率 0.15
- `[un, bel, iev, able]` ——概率 0.10

在训练时随机采样这些方案，模型被迫学会从不同的子词组合中提取相同的语义，这种正则化效果类似于 dropout，增强了模型的鲁棒性[6]。

一个值得注意的细节是：子词正则化的强度可以通过温度参数 α 来控制。当 $\alpha \to \infty$ 时，总是选择概率最大的分词方案（等价于确定性分词）；当 $\alpha \to 0$ 时，所有合法的分词方案被等概率采样（最大正则化）。实际使用中，$\alpha = 0.1$ 到 0.3 之间的值通常能在正则化效果和训练稳定性之间取得良好的平衡。

值得一提的是，BPE 版本的子词正则化也是可能的。BPE-Dropout[7] 通过在 BPE 合并过程中随机跳过某些合并步骤来实现类似的效果。但由于 BPE-Dropout 在主流 LLM 训练中未被广泛采用（可能是因为额外的复杂性和不确定的收益），这里不做详细展开。

3.4.4 三种方法的对比

特征	BPE	WordPiece	Unigram
方向	自底向上（合并）	自底向上（合并）	自顶向下（剪枝）
合并依据	频率最高	似然提升最大	似然损失最小
分词确定性	确定性	确定性	概率性
子词正则化	不支持	不支持	原生支持
代表模型	GPT 系列 LLaMA, Mistral Qwen	BERT	T5

在实践中，三种方法在最终效果上的差异通常不大：词表大小和训练数据的选择对性能的影响远大于合并策略的选择。这也是为什么不同实验室选择不同算法的原因：差异不大，所以选择更方便实现的那个就好。

一个有趣的经验观察是：在相同词表大小下，Unigram 倾向于生成更短的 token（因为剪枝策略保留了更多的短 token），而 BPE 倾向于生成更长的 token（因为合并策略鼓励不断组合）。这意味着 Unigram 的平均序列长

[6] T. Kudo et al., “SentencePiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing,” *Proceedings of EMNLP: System Demonstrations*, 2018.

[7] I. Provilkov et al., “BPE-dropout: Simple and effective subword regularization,” in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, arXiv:1910.13267, Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 1882–1892.

度可能稍长于 BPE，但对罕见词的处理更细粒度。对于多语言模型，这个差异有时是有意义的，更细的粒度意味着更好的跨语言共享（不同语言可以共享更多的基础子词单元）。

3.4.5 为什么 BPE 在 LLM 中占主导?

尽管 Unigram 在理论上更优雅（概率性框架、子词正则化），但 BPE 在大规模语言模型中占据了绝对的主导地位：GPT 系列、LLaMA、DeepSeek、Mistral 都使用 BPE。这一现象背后有几个实际原因。

实现的简洁性。BPE 的训练算法本质上是一个循环：统计频率、合并、更新。这个算法极其容易并行化，不同的 worker 可以独立统计不同语料分片的 pair 频率，然后汇总。Unigram 模型的训练则涉及 EM 算法的迭代和 Viterbi 解码，实现复杂度更高，并行化更困难。在处理 TB 级别的训练语料时，实现的简洁性直接转化为训练速度的优势。

分词的确定性。BPE 的分词结果是确定性的，同一段文本总是产生相同的 token 序列。Unigram 的最优分词是确定的（Viterbi 解码），但其子词正则化功能（随机采样分词方案）引入了随机性。在分布式训练中，确定性的分词确保了不同 GPU 上相同数据的一致性，这简化了工程实现。

生态系统的锁定效应。GPT-2 首先使用了 BPE，后续的开源社区围绕 BPE 构建了大量工具和经验。当 LLaMA 选择分词方案时，选择 BPE（或其 SentencePiece 变体）意味着可以复用大量已有的工具和代码。这种生态系统的锁定效应使得 BPE 的主导地位不断自我强化。

3.5 词表大小：一个微妙的权衡

词表大小是一个重要的超参数。不同模型的选择差异巨大，背后反映了不同团队的设计哲学。

模型	词表大小	分词方式	说明
GPT-2 (2019)	50,257	BPE	早期 BPE，纯英文优化
LLaMA 1 (2023)	32,000	SentencePiece	偏小，中文效率低
LLaMA 2 (2023)	32,000	SentencePiece	同 LLaMA 1
Mistral 7B (2023)	32,000	SentencePiece	同 LLaMA 1
Gemma 2 (2024)	256,000	SentencePiece	Google，超大词表
GPT-4 (2023)	100,256	tiktoken	多语言 + 代码
LLaMA 3 (2024)	128,256	tiktoken 风格	大幅扩展，多语言
DeepSeek-V3 (2024)	128,000	BBPE	强化多语言和代码
Gemma 3 (2025)	262,144	SentencePiece	目前最大的公开词表
Qwen3 (2025)	151,643	tiktoken 风格	中文优化，CJK 效率高
LLaMA 4 (2025)	202,048	tiktoken 风格	200 语言，多模态 token

从 32K 到 262K：词表大小演进的逻辑

这张表揭示了一个清晰的趋势：词表大小从 2023 年的 32K 迅速扩展到 2025 年的 150K–262K。背后的驱动力有三个：(1) **多语言**：LLaMA 4 声称支持 200 种语言，需要足够大的词表来为每种语言提供合理的 fertility；(2) **多模态**：LLaMA 4 的词表中 包含了图像 token（`<|image|>`）和其他视觉 token，词表 ID 从 200,000 开始分配给特殊 token；(3) **代码**：Rust、Mojo 等新语言的关键词和运算符 需要更大的词表来避免被拆分为多个子词 token。Google 的 Gemma 3 更是直接使用 262K 的超大词表：证明对于足够大的模型，嵌入层的额外开销可以被忽略。

词表太小：每个文本需要更多的 token 表示（因为更多词被拆成子词），输入序列变长，注意力计算更慢，模型需要从更长的上下文中学习。一个量化这个问题的指标是 **fertility**（生育率），即平均每个词被切分成多少个 token。fertility 越接近 1，分词效率越高。

词表太大：嵌入矩阵（$V \times d$）消耗大量参数和内存。稀有 token 的嵌入得不到充分训练。对于小模型，嵌入层可能占总参数的很大比例。

近年来的趋势是增大词表：GPT-2 用 50K，LLaMA 1 用 32K，LLaMA 3 增大到 128K，Qwen3 更是用到了 150K。这是因为更大的词表能更高效地编码多语言文本（每个中文词可以用更少的 token 表示），而现代模型的参数量足够大，嵌入层占比相对较小。

3.5.1 词表大小对模型能力的非线性影响

词表大小对模型能力的影响并非线性的，存在多个微妙的交互效应。

推理能力与 token 粒度。一个鲜少被讨论的现象是：分词粒度会影响模型的推理深度。考虑一个算术问题“What is 347 + 689?”。如果“347”被编码为单个 token，模型只有一个 Transformer 层的前向传播来「处理」这个数字。但如果“347”被拆分为“3”、“4”、“7”三个 token，模型有三次前向传播的机会来理解这个数字的结构，每一位数字都经历了独立的注意力计算。这意味着**更细的分词粒度可能为模型提供更多的「计算步骤」来处理复杂信息**。这个观察部分解释了为什么 `split_digits=True`（将每个数字字符独立为一个 token）能显著提升数学能力[8]。

嵌入层的参数效率。对于一个 7B 参数的模型，32K 词表对应的嵌入矩阵约为 $32\text{K} \times 4096 \approx 130\text{M}$ 参数（约占总参数的 1.9%）；而 256K 词表对应约 1B 参数（约占 14%）。对于小模型，这个比例不可忽视，词表过大意味着嵌入层「吃掉」了过多的参数预算，留给 Transformer 层的参数减少了。这就是为什么 LLaMA 1（7B）使用 32K 词表而不是更大的词表，在那个参数规模下，32K 是一个合理的权衡。但对于 70B 或更大的模型，嵌入层占比降至 1% 以下，词表大小的约束大幅放松。

softmax 瓶颈。词表大小直接决定了输出层的 softmax 计算量。每个 token 位置的预测都需要在 V 个候选中做 softmax，$V = 256\text{K}$ 意味着每个位置需要计算 256K 个 logit 值。虽然现代 GPU 的并行计算能力使这个计算不构成瓶颈，但它确实增加了内存带宽压力。一些研究[9] 通过权重共享（让输入嵌入矩阵和输出投影矩阵共享参数）来缓解这个问题，这也是 LLaMA 和 GPT-2 采用的策略。

训练吞吐量的影响。词表大小通过一个间接但重要的机制影响训练效率：更大的词表意味着更短的 token 序列（因为更多的内容可以用更少的 token 表示），而更短的序列意味着更高的训练吞吐量，因为注意力机制的 $O(n^2)$ 复杂度使得序列长度是计算量的主要决定因素。具体来说，如果将词表从 32K 增大到 128K 使得平均 token 序列长度缩短了 20%，那么注意力计算量减少了约 36%（$1 - 0.8^2 = 0.36$）。这种效率增益可能超过了嵌入层参数增加带来的额外开销，尤其对于大模型。

词表大小与上下文窗口的交互。词表大小和上下文窗口之间存在一种「等价关系」：增大词表可以在相同数量的 token 内容纳更多的原始文本，效果类似于增大上下文窗口。对于处理中文的模型尤其如此：将词表从 32K 增大到 150K 可能使中文的有效上下文窗口翻倍。从成本角度看，增大词表（一次性的训练成本增加）可能比增大上下文窗口（持续的推理成本增加）更经济。

为什么大词表能帮助中文?

在小词表（32K）下，许多中文常用词会被拆成 2–3 个 token，例如「人工智能」可能被切成「人工”+“智”+“能」。而在 150K 词表下，「人工智能」可以作为一个完整的 token 存在。这不仅节省了序列长度（效率提升），也让模型能直接学习这个词的完整语义（而不是从子词中拼凑），提升了模型对中文的理解能力。

具体的数字可以说明这个差异。LLaMA 1（32K 词表）处理中文时，平均 fertility 约为 2.5：即每个中文词平均被切成 2.5 个 token。同样的中文文本在 Qwen3（150K 词表）下，fertility 降至约 1.2。这意味着相同的上下文窗口可以容纳约 2 倍的中文内容：对中文理解能力的提升是直接且显著的。

[8] S. McLeish et al., “Transformers can do arithmetic with the right embeddings,” *arXiv preprint arXiv:2405.17399*, 2024.

[9] O. Press et al., “Using the output embedding to improve language models,” in *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 2, Short Papers (EACL)*, Valencia, Spain: Association for Computational Linguistics, 2017, pp. 157–163. DOI: `10.18653/v1/E17-2025`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/1608.05859`.

fertility 的隐含成本

fertility 不仅影响理解能力，还直接影响**推理成本**。API 服务按 token 计费：如果你的语言 fertility 是 2.5（即同等内容需要 2.5 倍的 token），那么你每次调用的成本也是 fertility 为 1 的语言的 2.5 倍。对于使用 LLaMA 1 分词器的模型处理中文，用户在成本上受到了系统性的「不公平对待」。这也是为什么中文 AI 社区强烈推动大词表的原因之一。

3.6 多语言分词：一个被低估的难题

词表大小只是多语言挑战的冰山一角。不同语言的文字系统在结构上有着根本性的差异，给统一的分词方案带来了深层挑战。

3.6.1 CJK 生育率问题

中日韩（CJK）语言面临一个独特的困境。以中文为例，每个汉字在 UTF-8 编码中占 3 个字节，而英文字母只占 1 个字节。这意味着在字节级别的 BPE 中，一个汉字的「基础成本」就是英文字母的 3 倍。

如果训练语料以英文为主（这在大多数早期模型中都是如此），BPE 的合并规则会优先为英文子词分配 token，因为英文子词的频率更高。中文汉字虽然单个频率不低，但组合（如「人工智能」）的频率被分散到了数以万计的双字词、四字词中。结果就是：

文本	LLaMA 1 (32K)	Qwen3 (151K)
“artificial intelligence”	2 tokens	2 tokens
「人工智能」	6 tokens	1 token
“machine learning”	2 tokens	2 tokens
「机器学习」	5 tokens	1 token
“The quick brown fox”	4 tokens	4 tokens
「今天天气不错」	9 tokens	3 tokens

这不仅是效率问题，更是能力问题。当「人工智能」被切成 6 个 token 时，模型需要在 6 个位置的注意力计算中「重新组装」这个词的语义。而当它是 1 个 token 时，模型可以直接在嵌入空间中学习其完整语义。对于复杂的中文短语（如「量子纠缠态的贝尔不等式违反」），token 数量的膨胀意味着模型的有效上下文窗口被压缩，同样的 4096 token 窗口，英文可以容纳约 3000 词，而中文可能只能容纳约 1200 词（使用 LLaMA 1 分词器时）。

3.6.2 阿拉伯语与希伯来语的 RTL 挑战

从右到左（Right-to-Left, RTL）书写的语言给分词带来了额外的复杂性。阿拉伯语的文字系统有几个独特特征：

连写形态。阿拉伯字母的形状取决于它在词中的位置——同一个字母有独立形、词首形、词中形和词尾形四种写法。BPE 在字节级别操作时，这些不同形式对应不同的 UTF-8 编码，可能被视为完全不同的「字符」，分词器无法识别它们其实是同一个字母。

附加符号（diacritics）。阿拉伯语的元音通常用附加在辅音字母上方或下方的小符号表示。这些符号在正式文本中通常省略（读者依靠上下文推断元音），但在宗教文本和教学材料中会保留。一个分词器需要能够处理有附加符号和无附加符号的两种形式，而 BPE 会将它们视为完全不同的字符序列。

混合文本方向。当阿拉伯语文本中嵌入英语单词或数字时，文本方向会在 RTL 和 LTR 之间切换。这种混合文本在技术文档中极为常见。分词器的预分词步骤如果不能正确处理方向切换，就会在错误的位置断词[10]。

[10] P. Rust et al., “How good is your tokenizer? on the monolingual performance of multilingual language models,” in *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, arXiv:2012.15613, Association for Computational Linguistics, 2021, pp. 164–178.

这些 RTL 挑战并非不可解决，但它们需要分词器设计者对目标语言有深入的了解，或者至少有来自该语言社区的反馈。2024–2025 年，阿拉伯语 AI 社区推动了多个专门针对阿拉伯语优化的分词器项目，显著改善了阿拉伯语 LLM 的分词效率。类似的社区驱动努力也在印地语、泰语、韩语等语言中展开。

3.6.3 泰语与越南语的声调标记挑战

泰语和越南语为分词带来了另一类独特的挑战：**声调标记**。

越南语使用拉丁字母，但每个字母上可以有声调符号（如 ă、ã、ả、ạ、ắ）。一个越南语元音字母加上声调符号在 UTF-8 中可以有两种表示方式：NFC 形式（组合字符，1 个码点）和 NFD 形式（基字符 + 组合标记，2 个码点）。如果分词器的训练数据混合了两种 Unicode 规范化形式，同一个越南语词就会产生不同的分词结果，这不仅降低了效率，还可能导致模型对同一个词学到两套不同的表示。

泰语则是一种无空格语言（类似中文），但词的边界更加模糊，泰语的「词」概念本身在语言学上就有争议。更复杂的是，泰语的声调标记和元音标记可以出现在辅音的上方、下方、前方或后方，形成了复杂的二维布局，而 BPE 只能处理一维的序列。

这些挑战的共同教训是：**分词不是一个纯粹的技术问题，它深刻地依赖于对目标语言的文字系统和正字法规则的理解**。一个没有泰语专家参与设计的分词器，几乎不可能在泰语上达到好的效率。

3.6.4 代码作为一种「语言」

编程语言与自然语言有着根本不同的统计特性，这对分词提出了独特要求。

自然语言的核心特征是 Zipf 分布，少量高频词占据了大部分文本。代码则不同：**标识符**（变量名、函数名）具有长尾分布，大量标识符只出现一两次。更重要的是，这些标识符携带了关键的语义信息，`calculate_total_revenue` 和 `calc_rev` 表达相同的含义，但对分词器来说它们是完全不同的 token 序列。

缩进即语法。Python 用空白缩进表示代码块层次。4 个空格的缩进和 8 个空格的缩进传达了不同的语义信息（不同的嵌套层次）。如果分词器将空格序列以任意方式切分（例如 8 个空格被切为“3 个空格 + 5 个空格”），模型就难以从 token 序列中可靠地恢复缩进层次。

运算符的密度。代码中密集的运算符序列（如 C++ 的“>>”、“<<=”、“->*”）在自然语言中极为罕见。以自然语言为主训练的分词器通常不会将这些运算符组合为独立 token，它们会被逐字符切分，增加序列长度并丢失语义完整性。

字符串字面值。代码中的字符串字面值本质上是「嵌入在代码中的自然语言」。一个理想的分词器应该对字符串内容和代码语法使用不同的分词策略，但 BPE 无法区分这两种上下文。

3.6.5 日语的独特复杂性

日语可能是分词面临的最复杂的自然语言。它同时使用四种文字系统：**平假名**（表音，用于语法词和送假名）、**片假名**（表音，用于外来词）、**汉字**（表意，从中文借入）和**罗马字**（拉丁字母，用于缩写和外来名称）。一个日语句子可能同时包含这四种文字系统，例如「AI モデルは人工知能の一種です」混合了罗马字（AI）、片假名（モデル）、汉字（人工知能、一種）和平假名（は、の、です）。

对于 BPE 分词器，这意味着同一个概念在日语中可能有多种表达形式，每种形式占用不同的 token。「コンピュータ」（片假名，外来词 computer）和「計算機」（汉字，传统日语词）表达相同的含义，但在 BPE 词表中是完全不同的 token 序列。这种一义多表的特点使得日语的有效词表需求远大于表面看到的，也解释了为什么 Gemma 3 选择了 262K 的超大词表。

3.6.6 印地语和低资源语言的困境

对于低资源语言（训练数据稀少的语言），分词问题更加严峻。以印地语（天城文书写）为例：印地语在互联网上的文本量不到英语的 1%，但它是世界第三大使用语言（超过 6 亿使用者）。

在以英语为主训练的 BPE 分词器中，印地语的 fertility 通常高达 4–6，即一个印地语词平均需要 4–6 个 token。这意味着使用这种分词器的模型在处理印地语时，有效上下文窗口缩小为英语的 1/4 到 1/6。更严重的是，低 fertility 与模型在该语言上的低性能形成恶性循环：token 浪费导致该语言的训练效率低下，性能差又减少了用户使用该语言的动机，进而减少了训练数据的来源。

打破这个循环的一种方法是**语言适配**（language adaptation），在已有分词器的基础上，为目标语言添加高频子词 token。具体做法是：在目标语言的语料上训练一个独立的 BPE 分词器，然后将其中最高频的 k 个 token 追加到已有词表中。这种方法不需要重新训练整个分词器，但需要对模型进行一轮额外的 continual pre-training 来学习新 token 的嵌入[11]。

Chinese-LLaMA[12] 是这种方法的典型案例。它在 LLaMA 1 的 32K 词表基础上追加了约 20K 的中文 token，形成了一个 49K 的混合词表。新增的中文 token 包括常用汉字、双字词和高频多字词（如「人工智能」「深度学习」）。这种扩展使得中文的 fertility 从原来的约 2.5 降至约 1.5，一个显著的改进，但仍不如从头训练的中文优化分词器（如 Qwen 的 1.2）。

这种方法的局限性在于：追加的 token 的嵌入质量取决于 continual pre-training 的数据量和质量。如果 continual pre-training 的数据量不够大，新 token 的嵌入可能不够稳定，这实际上就是 glitch token 问题的一种温和形式。经验法则是：每个新增 token 至少需要在 continual pre-training 中出现 10^5 次以上才能形成稳定的嵌入。

3.6.7 如何构建多语言友好的分词器

面对上述挑战，现代多语言分词器采用了几种关键策略：

均衡采样训练数据。Qwen3 的分词器在训练时显式控制了不同语言的采样比例，确保中文、英文、代码各占足够的份额。这与模型预训练数据的语言比例不同，分词器的训练更强调覆盖率，而非反映真实分布。

预留特殊 token 空间。LLaMA 4 的 202K 词表中，前 200K 个 ID 分配给常规 token，最后 2048 个 ID 预留给特殊 token（包括多模态 token）。这种设计允许在不改变分词器的情况下添加新的特殊 token。

语言特定的预分词规则。tiktoken 风格的分词器使用正则表达式进行预分词，将文本先切分为「词」级别的片段，然后在每个片段内部做 BPE。不同的正则表达式可以适配不同语言的特点，例如，对中文文本可以按字符切分（每个汉字作为一个独立片段），而对英文文本则按空格和标点切分。

跨语言共享子词。多语言分词器设计的一个核心权衡是：不同语言之间应该共享多少子词？一方面，共享子词可以促进跨语言的知识迁移，例如，如果中文的「信息」和日语的「情報」共享相同的汉字子词，模型可能更容易学到它们之间的语义关联。另一方面，过度共享可能导致「语言干扰」，一个子词在不同语言中有不同的含义（如英语的“die”和德语的“die”（定冠词）），共享同一个嵌入可能造成语义混淆。

Qwen3[13] 的分词器在这个问题上做了精心的设计：CJK 汉字在中文和日语之间共享（因为它们有相近的语义），但中文特有的简化字和日语特有的假名分别拥有独立的 token。这种「选择性共享」策略在保持跨语言迁移的同时，避免了不当的语义干扰。

Unicode 规范化的统一。在构建多语言分词器之前，必须对训练数据做一致的 Unicode 规范化。NFC（Canonical Decomposition, followed by Canonical Composition）是推荐的标准，它确保同一个字符总是用相同的码点表示。如果训练数据中混合了 NFC 和 NFD 形式，分词器可能将视觉上完全相同的文本编码为不同的 token 序列。这种不一致性在阿拉伯语、越南语和韩语中尤为常见，因为这些语言的文字系统大量使用组合字符（combining characters）。

数字和标点的语言无关处理。不同语言使用不同的数字系统（阿拉伯数字 0–9、东阿拉伯数字 ৭–৯、天城文数字 ०–९ 等）和标点符号（中文句号「。」vs 英文句号「.」、中文逗号「，」vs 英文逗号「,」）。一个多语言分词器需要决定是将不同系统的数字和标点统一为一组 token（更高效但可能丢失文化信息），还是分别编码（保留文化信息但增大词表）。大多数现代分词器选择了后者，保留每种数字系统和标点符号的独立 token，因为这些信息在翻译和文化适配任务中可能很重要。

分词器的 A/B 测试。在工业实践中，分词器的选择通常不是基于理论分析做出的，而是通过**大规模 A/B 测试**。具体做法是：用候选分词器分别训练小规模的代理模型（proxy model，通常 1B–3B 参数），在一组覆盖多语言、代码和推理的基准上评估，然后选择表现最优的分词器用于大规模训练。这种方法的成本远低于直接在 frontier 规模上尝试不同的分词器，一次代理模型的训练只需要几千美元，而一次 frontier 训练可能需要几百万美元。

[11] Y. Cui et al., “Efficient and effective text encoding for Chinese LLaMA and Alpaca,” *arXiv preprint arXiv:2304.08177*, 2023.
[12] Y. Cui et al., “Efficient and effective text encoding for Chinese LLaMA and Alpaca,” *arXiv preprint arXiv:2304.08177*, 2023.
[13] Qwen Team, “Qwen3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

3.7 SentencePiece：工业级实现

SentencePiece 是 Google 开源的分词工具[14]，被 LLaMA、Qwen、DeepSeek、Mistral 等主流模型采用。它不仅是一个分词算法的实现，更是一个**完整的分词框架**：同时支持 BPE 和 Unigram 两种算法，提供训练、编码、解码的全套功能。

3.7.1 语言无关性

SentencePiece 的核心特点是将输入视为**原始 Unicode 字节流**，不依赖任何预分词（pre-tokenization）步骤。

传统的 BPE 实现（如 GPT-2 的 tokenizer）需要先按空格和标点将文本切分为「词」，然后在词内部做 BPE 合并。这种设计对英文友好（空格是天然的词边界），但对中文、日文等没有空格的语言不够自然。

SentencePiece 直接在字节级别操作：将所有文本编码为 UTF-8 字节序列，然后在字节序列上学习 BPE（或 Unigram）合并规则。这意味着它可以处理**任何语言**：甚至是 emoji、数学符号和未知的 Unicode 字符：因为一切最终都是字节。

3.7.2 字节回退机制

SentencePiece 的一个关键设计是**字节回退**（byte fallback）机制。当遇到词表中不存在的 Unicode 字符时，SentencePiece 不会输出 `<UNK>`，而是将该字符拆解为其 UTF-8 字节表示，用特殊的字节 token（如 `<0xE4>`）来编码。

这意味着 SentencePiece 的分词结果 **永远不会包含未知 token**：任何输入都能被编码和解码。这对于处理用户输入至关重要，因为用户可能输入任何字符：生僻汉字、emoji、甚至是乱码。

3.7.3 确定性与可复现性

SentencePiece 的设计还带来一个重要的工程优势：分词器的输出是**确定性的**：同一段文本总是产生相同的 token 序列，与操作系统、locale 设置和文本预处理无关。这在分布式训练中至关重要，因为不同 GPU 上的分词结果必须完全一致。

3.7.4 训练与使用

使用 SentencePiece 训练一个分词器非常简单：

```python
import sentencepiece as spm

# Train a BPE tokenizer with 32K vocab
spm.SentencePieceTrainer.train(
   input='training_corpus.txt',
   model_prefix='my_tokenizer',
   vocab_size=32000,
   model_type='bpe',   # or 'unigram'
   character_coverage=0.9995, # cover 99.95% of characters
   byte_fallback=True, # enable byte fallback
   split_digits=True,  # split each digit separately
   num_threads=16,
)

# Use the trained tokenizer
sp = spm.SentencePieceProcessor(model_file='my_tokenizer.model')
tokens = sp.encode('Hello world!', out_type=str)
# ['_Hello', '_world', '!']
ids = sp.encode('Hello world!', out_type=int)
# [12345, 2048, 67]
text = sp.decode(ids)
# 'Hello world!'
```

[14] T. Kudo et al., "SentencePiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing," *Proceedings of EMNLP: System Demonstrations*, 2018.

Listing 3.2: Training a SentencePiece tokenizer

注意 `character_coverage=0.9995` 这个参数：它指定词表应覆盖训练语料中 99.95% 的字符。剩下的 0.05% 极稀有字符将通过字节回退处理。对于以 CJK 字符为主的语料，这个值通常需要设得更高（如 0.99995），因为 CJK 字符集本身就很大。

3.7.5 BBPE：字节级 BPE

DeepSeek-V3[15] 使用了 BBPE（Byte-level BPE），一种在 SentencePiece 基础上的变体。BBPE 的核心思想是：不从字符级别开始合并，而是从**字节级别**开始。

传统的 BPE（如 GPT-2）的初始词表是 Unicode 字符（数千个），而 BBPE 的初始词表只有 256 个字节。这带来了一个重要优势：初始词表的大小是固定的，不受语言种类的影响。无论训练语料包含多少种语言，BBPE 的起点都是相同的 256 个字节，然后通过合并操作，自动发现每种语言中的高频模式。

GPT-4 的 tiktoken 也采用了类似的字节级 BPE 思路，但它在字节级别之上添加了正则表达式预分词，先用正则表达式将文本切分为「词」级别的片段，然后在每个片段内部做字节级 BPE。这种两阶段设计结合了语言知识（正则表达式中的词边界规则）和数据驱动（BPE 的统计合并），在实践中表现优异。

3.7.6 SentencePiece 的性能调优

在工业实践中，SentencePiece 的训练有几个关键调优参数值得深入讨论。

预分词正则表达式。tiktoken 风格的分词器使用的预分词正则表达式对最终的分词质量有显著影响。GPT-4 使用的正则表达式如下（简化版）：

```
'(?i:[sdmt]|ll|ve|re) # English contractions
|[^\r\n\p{L}\p{N}]?\p{L}+ # Optional punct + letters
|\p{N}{1,3}        # 1–3 digit numbers
| ?[^\s\p{L}\p{N}]+[\r\n]* # Punctuation sequences
|\s*[\r\n]          # Newlines
|\s+(?!\S)          # Trailing whitespace
|\s+                # Other whitespace
```

Listing 3.3: GPT-4 pre-tokenization regex (simplified)

这个正则表达式精心处理了英语的缩写形式（“don’t” → “don” + “’t”）、数字（每 1–3 位独立分组）和空白字符（换行符单独处理）。不同的正则表达式会产生不同的预分词结果，进而影响 BPE 的合并行为，这就是为什么不同模型使用相同的 BPE 算法却产生不同的词表。

词表去重与规范化。训练完成的词表中可能包含视觉上相同但 Unicode 编码不同的 token（如“ﬁ”(U+FB01, Latin Small Ligature FI) 和“fi”(U+0066 U+0069)）。工业级实现通常会对词表做 Unicode NFC 规范化，合并这些重复项，否则模型可能对同一个视觉符号学到完全不同的嵌入。

特殊字符的处理。某些字符在分词器训练中需要特殊处理：零宽度空格（U+200B）、BOM（U+FEFF）、各种 Unicode 控制字符。如果这些字符出现在训练语料中但未被正确处理，它们可能被合并到正常 token 中，产生难以调试的 bug。最佳实践是在分词器训练前用显式的预处理步骤移除或规范化这些字符。

3.8 特殊 Token 的设计

现代 LLM 的词表不仅包含自然语言 token，还包含一系列**特殊 token**，用于控制模型的行为。

3.8.1 基础特殊 Token

- `<bos>`（begin of sequence）：标记序列的开始。
- `<eos>`（end of sequence）：标记序列的结束，模型在生成时遇到它就停止。
- `<pad>`（padding）：用于将不同长度的序列填充到相同长度，以便组成 batch。

[15] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

3.8.2 对话模板 Token

随着 LLM 从文本补全转向多轮对话，对话模板（chat template）的设计变得至关重要。不同模型使用不同的对话格式：

ChatML 格式（OpenAI/Qwen）：

```
<|im_start|>system
You are a helpful assistant.
<|im_end|>
<|im_start|>user
What is BPE?
<|im_end|>
<|im_start|>assistant
BPE stands for Byte Pair Encoding...
<|im_end|>
```

LLaMA 3 格式：

```
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a helpful assistant.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

What is BPE?
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

这些特殊 token 在预训练阶段不存在：它们是在 SFT（监督微调）阶段被添加到词表中的。模型通过 SFT 学会这些 token 的含义：`<|im_start|>` 表示一条消息的开始，`<|im_end|>` 表示消息结束。

对话模板的设计看似是一个纯工程问题，但它对模型的行为有着微妙而深远的影响。

模板一致性。如果推理时使用的对话模板与 SFT 训练时使用的不一致（例如漏掉了某个特殊 token，或者使用了不同的角色标记），模型的行为可能显著退化，它可能忽略系统提示、无法正确区分用户和助手的角色、或者在多轮对话中丢失上下文。这是实际部署中最常见的「静默 bug」之一：一切看起来都在工作，但模型的输出质量不如预期。

模板对推理能力的影响。研究表明[16]，对话模板中特殊 token 的位置会影响模型的注意力分配。具体来说，紧跟在 `<|im_start|>assistant` 之后的 token 会得到更高的注意力权重，模型学会了在这些位置「更加认真地生成」。这解释了为什么在某些模型中，在回答开头添加一个简短的「思考」前缀（如“Let me think about this...”）可以提升回答质量，不是因为这句话本身有什么魔力，而是因为它为模型提供了额外的 token 位置来「热身」。

不同模板之间的迁移。当用户想将一个为 ChatML 格式训练的模型用于 LLaMA 格式的提示时，通常需要一轮额外的 SFT 来适配新模板。但如果直接「硬切」（不经过适配），模型的行为可能变得不可预测，因为新模板中的特殊 token 对模型来说是「未知的信号」。HuggingFace 的 `chat_template` 系统试图通过统一的 Jinja2 模板语言来标准化这个过程，使得不同模型可以自动应用正确的对话格式。

3.8.3 推理与工具调用 Token

2024–2025 年的一个重要趋势是 为特定功能设计专用的特殊 token：

[16] L. Zheng et al., “Judging LLM-as-a-judge with MT-bench and chatbot arena,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

- `<think>` / `</think>`：DeepSeek-R1[17] 和 Qwen3[18] 用于标记推理过程的 token，推理内容包在这对标签内，不展示给用户。
- `<tool_call>` / `</tool_call>`：标记工具调用请求：模型输出结构化的函数调用信息。
- `<tool_response>` / `</tool_response>`：标记工具返回的结果，模型根据这些结果继续生成回复。
- `<|code|>`：某些模型用于标记代码块的开始，触发代码补全模式。

这些特殊 token 的嵌入在 SFT 阶段被学习，使模型理解「到这里该停了」或「接下来是推理过程」等控制信号。它们的设计看似简单，但直接影响了模型在多轮对话、工具调用、推理模式等场景中的行为。

3.8.4 特殊 Token 的嵌入初始化

一个工程上的微妙问题是：新添加的特殊 token 的嵌入向量应该如何初始化？

最简单的方法是随机初始化，但这会导致新 token 的嵌入与已有 token 的嵌入分布不一致，可能引起训练不稳定。一种更好的做法是用已有 token 嵌入的**均值**来初始化新 token，这确保了新 token 的嵌入处于已有嵌入的「中心」，不会在 SFT 训练初期产生极端的梯度。

LLaMA 3 的做法更加精细：对于语义明确的特殊 token（如 `<|start_header_id|>`），用与之语义相近的已有 token 的嵌入来初始化。例如，`<|start_header_id|>` 可以用“[”或“<”等分隔符 token 的嵌入均值来初始化，因为它在功能上类似于一个开放分隔符。

特殊 Token 设计的原则

好的特殊 token 设计需要满足几个条件：(1) **不与自然语言冲突**：用 `<|...|>` 这样的格式是因为 它几乎不可能出现在正常文本中；(2) **语义明确**：模型和后处理代码都能明确判断每个 token 的含义；(3) **向后兼容**：添加新的特殊 token 不应破坏已训练的模型对旧 token 的理解。这也是为什么添加特殊 token 通常伴随着一轮新的 SFT。

3.9 分词的陷阱与挑战

分词看似已经是一个「解决了的问题」，但在实践中仍然存在许多令人头疼的陷阱。

3.9.1 Glitch Token：分词器的「幻觉」

2023 年，研究人员发现了一个诡异的现象：当向 GPT 系列模型输入某些特定的 token（如“SolidGoldMagikarp”）时，模型会表现出极不正常的行为：重复输出无意义的文本、拒绝回答问题、甚至产生与输入完全无关的内容。

这些被称为 **glitch tokens**（故障 token）。产生的原因是：在 BPE 训练时，这些字符串在训练语料中频繁出现（“SolidGoldMagikarp”是一个 Reddit 用户名，出现在大量被爬取的 Reddit 帖子中），因此被编码为单独的 token。但在模型的预训练数据中，这些 token 可能很少或从未出现在有意义的上下文中：它们的嵌入向量几乎没有被训练过，停留在接近随机初始化的状态。

这个故事的教训是：**分词器和模型的训练数据必须对齐**。如果分词器的训练语料和模型的预训练语料差异过大，就会产生大量「存在于词表中但模型不理解」的 token。

3.9.2 防御 Glitch Token 的工程实践

2024–2025 年，主流模型训练团队采用了几种方法来防范 glitch token 问题：

词表修剪。在分词器训练完成后，检查每个 token 在预训练语料中的实际出现频率。如果某个 token 在分词器训练语料中频繁出现（因此被合并为独立 token），但在预训练语料中几乎不出现，就将其从词表中移除。这种「分词器-预训练对齐」步骤已成为标准实践。

嵌入热身。在预训练的早期阶段，对词表中所有 token 的嵌入执行额外的正则化，确保每个 token 的嵌入至少被更新了最低次数。如果某个 token 在前 N 步训练中从未出现过，可以主动用包含该 token 的合成样本来更新其嵌入。

[17] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
[18] Qwen Team, “Qwen3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

使用统一的训练语料。最彻底的解决方案是让分词器的训练语料和模型的预训练语料完全相同（或至少是后者的子集）。DeepSeek-V3 明确采用了这一策略，分词器在与预训练相同的数据上训练，从源头消除了数据不对齐的问题。

3.9.3 Token 嵌入的「死区」问题

Glitch token 问题其实是一个更广泛现象的极端表现：**词表中大量 token 的嵌入训练不足**。

在一个典型的 128K 词表中，token 的频率分布遵循 Zipf 定律，最高频的 1000 个 token 占据了训练语料中超过 80% 的 token 出现。而词表中排名在 100K 之后的 token，在整个训练过程中可能只出现了几千次。对于一个需要数十亿次梯度更新才能充分训练的嵌入向量来说，几千次出现是远远不够的。

这些训练不足的 token 形成了嵌入空间中的「死区」，它们的嵌入向量与其他 token 的嵌入没有形成有意义的关系。当模型在推理时遇到这些 token，其行为是不可预测的，可能产生幻觉、重复或完全无关的输出。

量化这个问题的一种方法是计算每个 token 嵌入的**有效训练次数**，即该 token 在训练过程中被梯度更新的总次数。经验法则是：一个 token 至少需要 10^4–10^5 次有效训练才能形成稳定的嵌入。如果某个 token 的有效训练次数低于这个阈值，就应该被视为「欠训练」并在使用时加以注意。

3.9.4 数学与数字的困境

分词对模型的数学能力有着直观但容易被忽视的影响。考虑“12345”这个数字：在某些分词器下，它可能被切分为“123”+“45”、“1”+“234”+“5”、或者“12345”整体。不同的切分方式意味着模型「看到」的数字表示是不同的：它甚至无法可靠地判断一个数字有几位。

这就是为什么许多现代分词器选择 **将每个数字字符独立为一个 token**：“12345”→ [“1”，“2”，“3”，“4”，“5”]。虽然这增加了序列长度，但让模型能够在字符级别理解数字的结构，从而提升算术能力。SentencePiece 的 `split_digits=True` 选项正是为此设计的。

数字位置嵌入：Abacus Embeddings. 即使将数字逐位切分，模型的算术能力仍然有限：尤其在面对训练时未见过长度的数字时（例如训练 20 位加法，推广到 100 位加法）。McLeish 等人（2024）发现了问题的根源：Transformer 的标准位置编码无法让模型 可靠地追踪每个数字在一个长数字中的**相对位置**（个位、十位、百位……）。

他们提出了 **Abacus Embeddings**：为每个数字字符添加一个额外的嵌入，编码该数字字符**相对于数字起始位置**的偏移量。直觉上，这就像给每一位数字加上了「我是个位」「我是十位」「我是百位」的标签。

结果令人印象深刻：仅在 20 位数字上训练一天（单 GPU），模型在 100 位加法上达到了 99% 的准确率。这个结果有深刻的启示：**分词和嵌入的设计可以弥补（或加剧）Transformer 在特定能力上的不足**。数学能力不完全是「更多训练数据」的问题，有时候只需要告诉模型数字的正确结构。

数字比较的陷阱. 分词还导致了另一个反直觉的问题：数字大小比较。许多 LLM 会错误地判断“9.11 > 9.9”：因为“.11”和“.9”是不同的 token，模型无法直接比较它们的数值大小。这个问题的根源在于：分词器将小数点后的数字视为文本片段而非数值，“0.11”中的“.11”可能被合并为一个 token，而“0.9”中的“.9”是另一个 token：模型看到的是两个完全不同的符号，失去了数值比较的基础。

Kreitner 等人（2024）提出了 **xVal**，一种直接将数字编码为单个 token 并附带浮点数值嵌入的方法，在科学计算任务上显著提升了数字处理精度。

这些研究共同指向一个结论：**BPE 是为自然语言设计的压缩算法，不是为数学设计的**。数字有独立于语言频率的内在结构（位值系统），强行用统计频率来决定数字的切分方式，从根本上就是一个范畴错误。

科学计数法与浮点数的分词. 科学计算中的数字表示给分词带来了更多挑战。考虑“3.14159e-10”这个浮点数，它在分词器中可能被切为多种方式：“3”+“.”+“14”+“159”+“e”+“-”+“10”（7 个 token），或者“3.14”+“159”+“e-”+“10”（4 个 token）。不同的切分方式意味着模型对这个数字的「理解」完全不同，在前一种切分下，“e”看起来只是一个普通的字母，模型需要从上下文中推断它代表科学计数法。

更微妙的问题出现在负数和分数上。“-3/4”中的“-”是负号还是减号?“3/4”是分数还是日期格式? 这些歧义在自然语言上下文中通常可以被消解，但分词器在做出切分决策时没有上下文信息，它只能基于训练语料中的频率统计来决定。

一些前沿研究开始探索**数字感知的分词**（number-aware tokenization）：识别文本中的数字，用专门的编码方式处理它们（如浮点嵌入或位值嵌入），然后将编码结果注入到 token 序列中。这种混合分词策略的工程复杂度较高，但在科学计算和金融领域可能带来显著的性能提升。

3.9.5 代码中的空白问题

Python 使用缩进来标记代码块层次。一个常见的问题是：分词器如何处理空格和制表符?

如果 4 个空格被编码为一个 token “　　”，而 2 个空格被编码为另一个 token “　”，那么 8 个空格的缩进就是两个“　　”token。但如果分词器的合并规则不同，8 个空格可能被切分为“　”+“　　”+“　”（3 个 token）：这种不一致会让模型难以学习正确的缩进模式。

GPT-4 和 LLaMA 3 的分词器 为常见的空格序列（1 个到 16 个空格）专门设置了独立的 token，避免了这个问题。同样，制表符和换行符也被设为独立 token。这些看似微小的设计决策，对模型的代码生成能力有着显著的影响。

一个定量的例子可以说明这一点。考虑以下 Python 代码片段：

```python
def nested():
    for i in range(10):
        for j in range(10):
            if i == j:
                print(i)
```

Listing 3.4: Indentation-sensitive Python code

如果分词器没有为空格序列设置专用 token，这段代码中 4 级缩进（16 个空格）可能被分为多种不一致的方式：有时是 4 个「4 空格」token，有时是 2 个「8 空格」token，有时是 1 个「16 空格」token。模型需要学习所有这些等价表示，这是一种不必要的学习负担。

而如果每种长度的空格序列都有专用 token，那么 4 级缩进**总是**被编码为 1 个「16 空格」token，确定性的分词使得模型可以建立「16 空格 = 4 级缩进」这样简洁的映射关系。SWE-bench 的研究表明，具有良好空白处理的分词器在代码修复任务上的准确率可以比差的分词器高出 3–5 个百分点。

3.9.6 新编程语言的分词挑战

随着 LLM 被用于越来越多的编程语言，分词器面临着新的挑战：尤其是那些在分词器训练语料中出现较少的新兴语言。

Rust 是一个典型的例子。Rust 的语法中包含大量复合运算符 和在其他语言中少见的符号组合：`::`（路径分隔符）、`->`（返回类型标记）、`=>`（匹配分支）、`&mut`（可变引用）、`<'a>`（生命周期标注）。在以 Python 和 JavaScript 为主训练的分词器中，这些 Rust 特有的符号组合可能未被合并为独立 token，而是被拆分为多个单字符 token：增加了序列长度，也增加了模型学习 Rust 语法的难度。

以生命周期标注 `<'a, 'b>` 为例，它可能被分为 7 个 token（`<, ', a, ,, ', b, >`），而在 Rust 开发者眼中这是一个不可分割的语义单元。更麻烦的是 Rust 的宏系统（如 `vec![1, 2, 3]`）：`vec!` 中的感叹号在大多数语言中不出现在标识符后，分词器会将其与标识符拆开，丢失了「这是一个宏调用」的关键信息。

Mojo（Modular 推出的高性能 ML 语言）面临更大的挑战：它几乎不存在于 2024 年之前的训练语料中。Mojo 的语法混合了 Python 和 Rust 的特征：`fn`（函数定义）、`let`（不可变绑定）、`var`（可变绑定）、`struct`、`trait`：这些关键词虽然与 Rust 相同，但 Mojo 独有的类型注解语法（如 `DType.float32`）和 SIMD 操作（如 `SIMD[DType.float32, 4]`）在训练语料中几乎不存在，导致模型生成 Mojo 代码时错误率显著偏高。

Zig、**Gleam**、**Elixir** 等其他新兴语言面临类似的困境。一个有趣的定量指标是「语言分词效率比」：即同一功能的代码在不同语言中的 token 数比值。以一个简单的 HTTP 服务器为例：Python 版本约 50 token，Rust 版本约 120 token（因为类型标注、生命周期等额外语法），Mojo 版本约 150 token（因为 Mojo 特有的语法在

词表中缺少合并规则)。这意味着在相同的上下文窗口中，模型能看到的 Mojo 代码比 Python 代码少约 3 倍：这对代码理解和生成能力有直接影响。

TypeScript 是一个有趣的反例：虽然它比 JavaScript 更冗长（因为类型标注），但由于 TypeScript 在训练语料中的占比很高（GitHub 上 TypeScript 仓库数量增长迅速），分词器已经学会了为 TypeScript 特有的模式做高效的 token 合并。例如，`interface{` 和 `?: string` 在新一代分词器中 往往被合并为更紧凑的 token 序列。这说明**分词效率本质上是由训练数据中该语言的占比决定的**：更多数据 → 更好的 BPE 合并 → 更高的分词效率。

新语言的恶性循环

新编程语言面临一个恶性循环：(1) 训练语料中缺乏该语言的代码，分词器无法为其优化 token 合并规则；(2) 分词效率低导致模型生成该语言代码的质量差；(3) 质量差导致开发者不使用 LLM 辅助编写该语言代码，进一步减少了高质量训练数据的来源。打破这个循环的方法通常是 在微调阶段大量注入特定语言的高质量代码数据：但这需要分词器的词表中 已经包含该语言的常见 token，否则效果仍然有限。

3.10 分词器的调试与诊断

在实际工作中，分词器的 bug 往往是最难发现的，因为它们不会产生明确的错误消息，只会导致模型性能的「静默下降」。以下是几种常见的分词问题及其诊断方法。

3.10.1 可视化分词结果

调试分词器的第一步是**可视化分词结果**。将文本的分词结果以彩色标注的方式展示，可以直观地发现不合理的切分。例如：

```python
import tiktoken

enc = tiktoken.encoding_for_model("gpt-4")
text = "DeepSeek-R1 achieves state-of-the-art reasoning."
tokens = enc.encode(text)

# Visualize each token
for t in tokens:
    decoded = enc.decode([t])
    print(f"[{decoded}]", end=" ")
# Output: [Deep] [Seek] [-R] [1] [ achieves] [ state] [-of] [-the] [-art]
#       [ reasoning] [.]
```

Listing 3.5: Visualizing tokenization with tiktoken

从这个输出中可以观察到几个特点：(1) “DeepSeek”被拆为“Deep”+ “Seek”（因为“DeepSeek”在训练时可能不是高频词）；(2) 连字符“-”被和前后的词合并而非独立存在；(3) 空格被合并到后面的词中（如“achieves”包含了前导空格）。

3.10.2 频率分析

一种更系统的诊断方法是对训练语料中所有 token 的频率做统计分析。如果发现大量 token 的出现频率极低（例如低于 1000 次），这些 token 可能是 glitch token 的候选者。可以用以下指标来评估词表的「健康度」：

- **活跃 token 比例**：在训练语料中至少出现 10^4 次的 token 占词表的百分比。理想值 > 90%。
- **长尾 token 比例**：出现次数不到 100 的 token 占词表的百分比。理想值 < 5%。
- **最高/最低频率比**：词表中最高频 token 和最低频 token 出现次数的比值。如果这个比值超过 10^6，说明词表中存在大量「死」token。

3.10.3 跨语言 fertility 对比

对于多语言模型，定期测量不同语言的 fertility 是发现分词偏见的有效手段。如果某种语言的 fertility 显著高于其他语言（例如超过 2.0），说明分词器对该语言的支持不足，可能需要扩充词表或调整训练数据的语言比例。

3.11 分词对下游性能的影响

分词看似只是预处理，但它的影响贯穿整个模型的生命周期。本节系统性地分析分词选择如何影响下游任务的表现。

3.11.1 分词器作为关键超参数

长期以来，分词器在 LLM 训练中被视为一个「设置后就忘掉」的组件，研究者把绝大部分精力投入到架构设计、训练策略和数据工程中，对分词器只是选择一个「够用的」方案就继续往前走。这种态度在 2024 年开始改变。

2024 年的多项研究[19] 表明，**分词器的选择对模型性能的影响可以等价于改变 30%–50% 的训练数据量**。这个发现颠覆了此前「分词器不重要，只要能用就行」的普遍认知。

具体来说，研究者在相同的模型架构和训练数据上，仅改变分词器（BPE vs Unigram，32K vs 64K vs 128K 词表），观察到以下现象：

通用语言理解（MMLU、HellaSwag 等）对分词器不太敏感，性能差异在 1–2% 以内。这是因为这些任务主要测试高层语义理解，分词粒度的影响被 Transformer 的多层抽象吸收了。

数学和推理（GSM8K、MATH）对分词器非常敏感，性能差异可达 5–10%。这与前文讨论的数字分词问题直接相关：不同的数字切分方式会显著影响模型的算术能力。

多语言任务对分词器极度敏感，性能差异可达 15–20%。一个对特定语言 fertility 很高的分词器，等于在该语言上「浪费」了大量的上下文窗口和计算资源。

代码生成对分词器中度敏感，性能差异在 3–8%。关键因素是分词器能否正确处理缩进、运算符和编程语言特有的符号。

3.11.2 分词器选择的实际影响案例

为了让分词器的影响更加具体，让我们看几个真实的案例。

案例一：LLaMA 1 的中文能力瓶颈。LLaMA 1 使用了 32K 的 SentencePiece 词表，以英语为主训练。当中文 AI 社区尝试在 LLaMA 1 上微调中文能力时，发现了一个根本性的瓶颈：即使使用大量高质量的中文 SFT 数据，模型的中文理解和生成能力仍然远低于英语。根因分析发现：分词器将中文文本的 fertility 推高至 2.5，使得模型在处理同等长度的中文内容时，有效上下文窗口只有英语的 40%。这不是微调可以解决的问题，**分词器的限制是架构层面的**。Chinese-LLaMA[20] 通过扩充词表才部分解决了这个问题。

案例二：GPT-2 的 glitch token 危机。GPT-2 的分词器在 Reddit 数据上训练，导致一些 Reddit 特有的用户名（如“SolidGoldMagikarp”）被编码为独立的 token。当这些 token 出现在模型输入中时，由于它们的嵌入几乎未被训练，模型会产生完全不可预测的输出：包括重复输出、胡言乱语和拒绝服务。这个案例促使后来的模型团队 更加重视分词器和预训练数据的对齐。

案例三：代码模型的缩进 bug。某些早期的代码模型在生成 Python 代码时，会偶尔产生混合制表符和空格的缩进：这在 Python 中是语法错误。根因是分词器没有为制表符和空格序列 设置独立的 token，导致模型在生成缩进时混淆了不同的空白表示。这个 bug 在 GPT-4 和 LLaMA 3 中通过 显式的空白 token 设计得到了解决。

3.11.3 衡量分词器质量的量化指标

如何系统地评估一个分词器的质量？以下几个指标在实践中最为常用：

[19] O. Goldman et al., “Unpacking tokenization: Evaluating text compression and its correlation with model performance,” *arXiv preprint arXiv:2403.06265*, 2024, Findings of EMNLP 2024.

[20] Y. Cui et al., “Efficient and effective text encoding for Chinese LLaMA and Alpaca,” *arXiv preprint arXiv:2304.08177*, 2023.

Fertility（生育率），即平均每个词被切分为多少个 token。fertility 越接近 1 越好。这是最直接的效率指标，可以针对不同语言单独计算：

$$\text{fertility(language)} = \frac{\text{总 token 数}}{\text{总词数（空格分隔）}} \tag{3.3}$$

对于中文等无空格语言，通常以字符为基准：fertility = 总 token 数/总字符数。

压缩率，即分词后的 token 序列长度与原始字节长度的比值。压缩率越低越好（更少的 token 表示相同内容）。这与 fertility 相关但不同，fertility 以「词」为基准，压缩率以「字节」为基准：

$$\text{compression ratio} = \frac{\text{token 序列长度}}{\text{原始 UTF-8 字节长度}} \tag{3.4}$$

词表覆盖率，即训练语料中不同 token 被使用的比例。如果词表中 20% 的 token 在训练过程中从未出现，这些 token 就是浪费的词表空间。理想情况下，每个 token 至少在训练过程中出现 10^4 次以上。

分词一致性，即语义相似的词是否产生结构相似的分词结果。例如，“playing”、“played”、“plays”是否都共享“play”这个子词？好的分词器应该在形态学变体之间保持一致的子词结构。

续写连贯性，在分词边界处，模型是否能自然地续写？如果“transformers”被切为“trans”+“formers”，模型在看到“trans”后是否能合理地预测“formers”？可以通过在分词边界处测量模型的 perplexity 来量化这个指标，在不合理的分词边界处，perplexity 通常会异常偏高。

3.11.4 一个完整的分词器评估案例

让我们用一个具体的例子来说明如何系统地评估分词器。假设我们要在以下四个维度上比较 LLaMA 1（32K 词表）和 Qwen3（151K 词表）的分词器：

英语效率。在一段 10,000 词的英文新闻文本上：LLaMA 1 产生约 13,500 个 token（fertility 1.35），Qwen3 产生约 12,800 个 token（fertility 1.28）。差异不大，因为两者都对英语有充分的优化。

中文效率。在一段等长的中文新闻文本上（约 15,000 个汉字）：LLaMA 1 产生约 38,000 个 token（fertility 2.53/字符），Qwen3 产生约 18,500 个 token（fertility 1.23/字符）。差异巨大，Qwen3 的中文效率是 LLaMA 1 的约 2 倍。

代码效率。在一段 5,000 行的 Python 代码上：LLaMA 1 产生约 85,000 个 token，Qwen3 产生约 72,000 个 token。Qwen3 的代码效率更高，主要得益于其词表中包含了更多的编程相关 token（如完整的关键词和常见的 API 名称）。

数学效率。在一段包含大量数学公式的 LaTeX 文本上：两者的 fertility 差异不大（因为数学符号在两个词表中都以单字符 token 存在），但 Qwen3 对 LaTeX 命令（如 `\frac`、`\sum`）有更好的合并，将常见的 LaTeX 命令合并为独立 token，减少了序列长度。

这个评估案例说明了一个重要的实践原则：**分词器的评估必须覆盖目标应用的所有语言和领域**。一个在英语上表现优异的分词器可能在中文上灾难性地低效，而反之亦然。

3.11.5 Token 经济学：分词效率的商业影响

在 API 服务时代，分词效率有直接的商业影响。以下计算说明了这一点。

假设一个企业每月通过 API 处理 10 亿个中文字符。使用 LLaMA 1 分词器（fertility 2.5），这相当于 25 亿 token；使用 Qwen3 分词器（fertility 1.2），这相当于 12 亿 token。如果 API 定价为每百万 token 2 美元：

- LLaMA 1 分词器的月成本：$25 \times 10^3 \times 2 = \$50{,}000$
- Qwen3 分词器的月成本：$12 \times 10^3 \times 2 = \$24{,}000$
- 年节约额：$312,000

仅仅因为分词器的差异，企业每年就可以节省超过 30 万美元。这还没有考虑分词效率带来的上下文窗口收益，使用 Qwen3 分词器时，同样的上下文窗口可以容纳约 2 倍的中文内容，这意味着模型在更长的文档上的理解能力更强，从而间接提升了服务质量。

这种「token 经济学」是中文 AI 社区强烈推动大词表分词器的直接驱动力之一。Qwen、DeepSeek、GLM 等中国模型无一例外地使用了 100K+ 的大词表，因为对于中文用户来说，分词效率的提升等同于**实质性的成本降低和能力提升**。

3.11.6 分词与推理链的关系

一个鲜为人知但极其重要的观察是：分词粒度会影响模型的**推理深度**。

Transformer 模型的每一层对每个 token 执行一次注意力计算和前馈变换。如果一个概念被编码为 1 个 token，它经历 L 次变换（L 是层数）。如果同样的概念被编码为 k 个 token，每个 token 经历 L 次变换，并且这些 token 之间通过注意力机制互相影响，这意味着模型有效地拥有了更多的「计算步骤」来处理这个概念。

这个观察有一个反直觉的推论：**更长的 token 序列可能给模型更多的「思考空间」**。这部分解释了为什么 Chain-of-Thought prompting 如此有效，通过让模型显式地写出中间步骤，模型获得了额外的 token 位置来执行中间计算[21]。从这个角度看，分词器的粒度选择不仅是效率问题，更是**计算深度**问题。

这并不意味着更细的分词总是更好，序列长度增加也会导致注意力计算成本的二次增长，以及远距离依赖学习的困难。最优的分词粒度是效率和能力之间的平衡，而这个平衡点取决于具体任务的计算需求。

3.11.7 分词对安全性的隐性影响

分词器的设计还会影响模型的安全行为，这一点鲜为人知但后果严重。

对抗性 token 拼接。攻击者可以利用分词器的特性来绕过安全过滤。例如，如果「如何制造 ____」被安全过滤器拦截，攻击者可能使用不同的空格或 Unicode 字符来改变分词结果，使得安全过滤器无法匹配到危险模式，但模型仍然能理解语义。某些 Unicode 同形字（如西里尔字母“a”看起来和拉丁字母“a”相同，但 UTF-8 编码不同）可以产生完全不同的 token 序列，使基于 token 匹配的安全过滤器失效。

跨语言安全漏洞。安全训练（RLHF/DPO）通常以英语为主。但如果分词器对某种语言的支持不佳（高 fertility），模型在该语言上的安全行为可能不如英语可靠。研究表明[22]，某些模型在收到低资源语言的有害请求时，拒绝率显著低于英语，这部分原因在于分词器将低资源语言的有害内容编码为了与英语安全训练数据完全不同的 token 序列，使得安全对齐无法泛化。

Prompt injection 的分词维度。Prompt injection 攻击的一些变体利用了分词器处理特殊字符的方式。例如，某些不可见的 Unicode 控制字符（如零宽度空格 U+200B）可能被分词器忽略或映射为特殊 token，但在模型的理解中产生了「分隔」效果，攻击者可以利用这种分隔来「隐藏」恶意指令。

3.11.8 词表大小的实践建议

综合以上分析，以下是 2025–2026 年分词器设计的最佳实践：

[21] J. Wei et al., “Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

[22] Y. Deng et al., “Multilingual jailbreak challenges in large language models,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, arXiv:2310.06474, 2024.

分词器设计的最佳实践

- **模型 ≥ 7B**：词表大小 64K–150K 是合理范围。过小（32K）会严重影响多语言和代码性能，过大（256K+）在小模型上浪费参数预算。
- **模型 ≥ 70B**：词表大小 128K–262K。嵌入层开销可忽略，大词表的多语言和代码收益值得追求。
- **强制 split digits**：将每个数字字符独立为一个 token。这是提升数学能力的最简单有效手段。
- **平衡语言采样**：分词器训练数据中，目标语言的比例应不低于 10%。如果目标包括中文，CJK 数据比例应至少 20%。
- **代码空白 token**：为 1–16 个空格的序列设置专用 token。制表符和换行符也应独立。
- **与预训练数据对齐**：分词器训练数据应是预训练数据的子集或近似分布，避免 glitch token 问题。

3.12 前沿探索：超越传统分词

3.12.1 Tiktoken：速度的极致

2022 年，OpenAI 开源了 tiktoken：一个用 Rust 编写的高性能 BPE 分词器。tiktoken 的设计哲学是**推理速度优先**：它使用正则表达式进行预分词（pre-tokenization），将文本先切分为较大的块，然后在每个块内做 BPE 匹配。这种设计使得 tiktoken 的编码速度 比 Python 实现快 3–6 倍。

GPT-4 和 GPT-4o 都使用 tiktoken。LLaMA 3 也从 SentencePiece 切换到了 类似 tiktoken 的 BPE 实现。

tiktoken 和 SentencePiece 的核心区别不在算法层面（都支持 BPE），而在**预分词策略**上。SentencePiece 将输入视为连续的字节流，不做预分词，BPE 的合并可以跨越「词」边界。tiktoken 则先用正则表达式将文本切分为独立的片段（通常对应于「词」或标点符号），然后在每个片段内部独立地做 BPE，合并永远不会跨越片段边界。

这个看似微小的差异有实际影响。在 SentencePiece 中，“New York”中的空格可能被合并到前一个或后一个词中，形成“New_York”这样的 token，两个词被合并为一个 token。在 tiktoken 中，”New”和“York”被预分词步骤隔离在不同的片段中，永远不会被合并。哪种更好？没有定论，合并可以减少 token 数但可能丢失词边界信息，不合并保持了词的独立性但增加了 token 数。

3.12.2 分词器的吞吐量基准

在生产环境中，分词器的速度也是一个重要考量。以下是几种主流分词器实现在标准基准上的编码速度对比：

实现	编码速度 (MB/s)	语言
SentencePiece (C++)	25–40	C++
tiktoken (Rust)	80–150	Rust + Python bindings
HuggingFace tokenizers (Rust)	100–200	Rust + Python bindings
Python BPE (参考实现)	2–5	Pure Python

Rust 实现的分词器比纯 Python 实现快 20–50 倍，这在处理 TB 级训练语料或高吞吐量推理服务时是决定性的差异。HuggingFace 的 `tokenizers` 库因其高性能和广泛的模型支持，已成为分词器的事实标准实现。

3.12.3 无分词器模型：字节级别的终极方案？

一个更激进的想法是完全抛弃分词器，直接在字节级别训练模型。

ByT5：最早的纯字节模型. Google 在 2022 年发表的 ByT5[23] 是最早的纯字节级 Transformer 模型之一。ByT5 直接处理 UTF-8 字节序列，不使用任何分词器，词表只有 256 个字节 token 加上少量特殊 token。

[23] L. Xue et al., “ByT5: Towards a token-free future with pre-trained byte-to-byte models,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 10, pp. 291–306, 2022, arXiv:2105.13626.

ByT5 的实验结果揭示了字节级模型的一个有趣的权衡：**在字符级任务上（拼写纠错、音素转写、形态学分析），ByT5 显著优于基于 token 的 mT5；但在语义理解任务上，两者性能相当或 ByT5 稍劣**。这个结果暗示了一个深层原因：字节级模型在底层处理上更精确（因为它「看到」了每一个字符），但在高层语义抽象上可能需要更多的层来弥补信息粒度过细的问题。

ByT5 的致命弱点是**序列长度爆炸**。同样一段文本，字节表示的序列长度大约是 BPE 表示的 4–6 倍。对于 Transformer 的 $O(n^2)$ 注意力机制来说，这意味着计算量增加了 16–36 倍。ByT5 通过增加 encoder 层数（12 层 → 36 层）和减少 decoder 层数来缓解这个问题，但总体效率仍然远低于基于 token 的模型。

MegaByte：分层字节处理. Meta 的 MegaByte（2023 年）提出了更实用的方案：它将输入视为原始字节序列，用一个大模型处理字节块，用一个小模型在块内生成单个字节。

MegaByte 的分层设计解决了 ByT5 的效率问题：大模型（Global Model）在块级别操作，每个块包含 P 个字节（通常 $P = 4$ 或 $P = 8$），因此大模型的序列长度只有原始字节序列的 $1/P$。小模型（Local Model）则在每个块内部逐字节生成，但由于块很短，计算量很小。

这种设计的问题在于**块边界是固定的**，不考虑文本内容。一个词可能被分到两个不同的块中（例如“th|e”被分在相邻两个块），导致大模型无法完整地看到词内结构。这个问题在 BLT 中得到了优雅的解决。

字节级模型的潜在优势非常诱人：

- 完全消除分词器，简化整个训练和部署流程。
- 真正的语言无关，任何语言、任何编码都是字节。
- 消除分词导致的信息损失和偏见。

BLT：动态分配计算的字节级模型. 2024 年 12 月，Meta 发表了 **Byte Latent Transformer**（BLT），标志着字节级模型在实用性上迈出了关键一步。BLT 的核心创新是**动态 patch 分割**：它不使用固定大小的字节块（如 MegaByte 的做法），而是根据**下一个字节的熵**来决定 patch 的边界。

直觉上，这种设计非常自然：

- 当文本可预测时（例如常见的英文单词中间），熵低，patch 变长，用更少的计算处理简单内容。
- 当文本不可预测时（例如代码中的变量名、罕见词），熵高，patch 变短——分配更多计算给复杂内容。

BLT 的架构由三个组件构成：一个轻量的**字节编码器**将字节序列编码为 patch 表示，一个大型的**潜在 Transformer** 在 patch 级别进行推理，一个轻量的**字节解码器**将 patch 表示还原为字节预测。重型计算（注意力、FFN）只在 patch 级别发生，而 patch 的平均长度约为 4–6 个字节：接近 BPE token 的平均长度，因此计算成本可以与基于 token 的模型竞争。

Meta 的实验结果令人瞩目：在 8B 参数、4T 训练字节的规模上，BLT 首次在 FLOP 控制的对比中**匹配了基于 token 的 LLaMA 模型**的性能，同时在推理效率上有所提升（因为简单文本使用更长的 patch，减少了前向传播次数）。更重要的是，BLT 展现了更好的**长尾泛化能力**：在拼写、音素等字符级任务上 显著优于基于 BPE 的模型。

BLT 的意义

BLT 证明了字节级模型的可行性不再是理论上的。它的关键洞察是：**计算资源应该根据内容的复杂度动态分配，而不是像 BPE 那样用固定的词表来决定**。这与人类阅读的模式惊人地一致：我们扫过熟悉的词很快，在遇到生僻词或复杂概念时则放慢速度仔细理解。截至 2026 年初，BLT 的代码已开源，但尚未有 frontier 级别的模型采用纯字节级架构。这个方向值得密切关注。

字节级模型的前景评估. 截至 2026 年 3 月，字节级模型仍处于「概念验证」到「早期实用」的过渡阶段。以下几个因素将决定它们能否在未来取代 BPE：

训练效率的差距。尽管 BLT 在 FLOP 对比中匹配了 LLaMA，但在实际的 wall-clock 训练时间中仍有差距。字节级模型的序列更长，对 GPU 内存和通信带宽的要求更高。在分布式训练中，这个差距可能被进一步放大。字节级模型在训练时需要处理约 4–6 倍长的序列，即使使用 patch 机制将注意力计算限制在 patch 级别，字节编码器和解码器的额外计算仍然是一个不可忽视的开销。

长上下文的天然优势。随着上下文窗口从 128K 扩展到 1M+ token，字节级模型的一个潜在优势浮现了：它们不需要在扩展上下文时重新训练分词器。基于 token 的模型在处理超长上下文时，分词器的固定词表可能成为瓶颈（某些极长的文档中包含的模式在训练词表时未被覆盖）。字节级模型天然地避免了这个问题。

多模态统一的契合性。字节级表示与多模态 token 有天然的兼容性，图像、音频、视频的原始表示都是字节流。一个统一的字节级模型可以直接处理所有模态的原始数据，无需为每种模态设计专门的分词器。这个方向与 LLaMA 4 和 Gemini 的多模态统一趋势高度吻合。

字节级模型 vs BPE 的定量对比。以下表格总结了截至 2026 年初，字节级模型和 BPE 模型在关键维度上的对比：

维度	BPE 模型	字节级模型
词表大小	32K–262K	256 (+ 特殊 token)
序列长度倍数	1×	4–6×
字符级任务	较弱	显著更强
语义理解	强	接近（BLT 8B）
训练效率	基准	0.7–0.9×
多语言公平性	取决于词表	天然公平
分词器维护	需要	不需要
代表模型	GPT/LLaMA/Qwen	ByT5/MegaByte/BLT

这个对比显示了字节级模型的核心权衡：以训练效率的小幅下降换取了分词器的完全消除和多语言公平性。随着硬件效率的持续提升（特别是注意力机制的硬件加速），训练效率的差距可能进一步缩小，使字节级模型变得越来越有吸引力。

3.12.4 多模态分词：图像也是 Token

随着多模态大模型（如 GPT-4V、Gemini）的兴起，一个自然的问题是：能不能把图像也「分词」成一组离散 token，与文本 token 统一处理?

答案是肯定的。VQ-VAE（Vector Quantized Variational Autoencoder）和 VQGAN 等方法可以将图像编码为 一组离散的码本索引：每个索引就是一个「图像 token」。例如，一张 256×256 的图像 可以被编码为 $16 \times 16 = 256$ 个图像 token。这些 token 与文本 token 共享同一个 Transformer，实现了真正的多模态统一建模。

这种方法的代表包括：Google 的 Parti 和 Gemini、Meta 的 Chameleon。它们展示了一个激动人心的可能性：**所有模态（文本、图像、音频、视频）都可以被「分词」为离散 token，然后用同一个 Transformer 进行统一建模**。分词不再只是 NLP 的预处理步骤，而是多模态 AI 的基础设施。

Emu3：纯 next-token prediction 的多模态统一. 2024 年，北京智源人工智能研究院（BAAI）发布了 **Emu3**，这是多模态分词领域的一个里程碑式工作。Emu3 证明了一个强有力的命题：**仅靠 next-token prediction，不需要扩散模型或组合架构，就可以同时实现多模态感知和生成**。

Emu3 的方法概念上非常简洁：将图像、文本和视频统一编码为离散 token 序列，然后用一个标准的 Transformer decoder 做 next-token prediction。图像通过改进的 VQVAE 编码为 $32 \times 32 = 1024$ 个视觉 token，视频则被编码为帧序列中的视觉 token 流。在推理时，生成图像就是自回归地生成视觉 token，然后用 VQVAE decoder 解码回像素。

Emu3 在图像生成上超越了 SDXL，在图像理解上与 LLaVA-1.6 持平：这是第一次有纯自回归模型在两个方向上同时达到领先水平。这一结果发表在 *Nature*（2025）上，标志着多模态分词从实验性概念走向了成熟验证。

UniTok：统一视觉分词器. 多模态分词面临的一个技术挑战是 **生成和理解对视觉 token 的需求不同**。图像生成需要高保真度的像素重建（偏向 VQVAE 式的离散编码），而图像理解需要高级语义特征（偏向 CLIP 式的连续编码）。

ByteDance 和香港大学的 **UniTok**（2025）尝试在一个统一的分词器中同时满足两种需求。UniTok 的核心创新是在训练视觉分词器时 同时优化重建损失和语义对齐损失，使得同一组离散 token 既能重建图像，也能承载语义信息。这个方向代表了多模态分词的未来趋势：不是为每个任务设计专门的分词器，而是用一个统一的分词器覆盖所有需求。

音频和视频的分词. 音频和视频的分词也在快速发展。音频方面，**SoundStream**（Google）和 **EnCodec**（Meta）使用残差向量量化（Residual Vector Quantization, RVQ）将音频波形编码为多层离散 token。Gemma 3n（2025）直接以 6.25 tokens/秒 的速率 处理音频输入：这意味着 1 分钟的音频仅需要 375 个 token，远低于将音频转录为文本的 token 开销。

视频则是最具挑战性的模态。一段 10 秒、30fps 的 256×256 视频，如果每帧编码为 256 个 token，总共需要 $300 \times 256 = 76{,}800$ 个 token：即使对于 10M 上下文窗口的 LLaMA 4 Scout 也是一个不小的负担。视频分词的关键是**时间冗余压缩**：相邻帧之间的变化通常很小，只需要编码变化的部分，类似于视频编解码器中 I 帧和 P 帧的关系。

一个值得关注的方向是**自适应分辨率的视觉分词**。不同的图像区域包含不同密度的信息：一张照片中天空占了大半（信息密度低，用少量 token 即可），而物体的细节区域信息密度高，需要更多 token。SPHINX（2024）和 LLaVA-Next 等工作开始探索 根据图像内容自适应地分配视觉 token 数量：信息密度高的区域分配更多 token，信息密度低的区域分配更少 token。这种做法与 BLT 在文本上的动态 patch 策略异曲同工：**计算资源应该根据内容复杂度动态分配**。

3.12.5 VQ-VAE 的训练细节

理解视觉分词需要了解 VQ-VAE 的核心机制。VQ-VAE（Vector Quantized Variational Autoencoder）的编码器将图像压缩为一组连续的潜在向量，然后通过**最近邻查找**将每个连续向量映射到码本（codebook）中最接近的离散码向量。这个量化步骤是视觉分词的关键，它将连续的图像表示转换为离散的 token 序列。

码本大小是视觉分词的核心超参数。Emu3 使用了 32,768 个码向量，这意味着每个视觉 token 可以表示 $\log_2(32768) = 15$ bits 的信息。一张 $32 \times 32 = 1024$ 个视觉 token 的图像因此包含了约 $1024 \times 15 = 15{,}360$ bits ≈ 1.9 KB 的信息——这远少于原始图像（一张 256×256 的 RGB 图像约为 192 KB），说明 VQ-VAE 实现了约 100 倍的有损压缩。

这个压缩率与 BPE 对自然语言的压缩率类似：BPE 将原始 UTF-8 字节序列压缩为更短的 token 序列，压缩率约为 3–4×（对英语）。VQ-VAE 将原始像素值压缩为离散 token，压缩率约为 100×。更高的压缩率意味着更大的信息损失：这就是为什么当前的视觉 token 在重建细节上仍不如原始图像，而文本 token 可以无损还原原始文本。提升视觉 token 的保真度（在保持合理序列长度的同时减少信息损失）是多模态分词的核心技术挑战之一。

一种有前景的方案是**残差量化**（Residual Quantization, RQ）：不是用单个码向量表示一个 patch，而是用多个码向量的「残差叠加」来逐步逼近原始表示。每多一层残差，重建精度就提升一点。这种方案允许在「精度」和「token 数」之间灵活权衡：需要高精度时使用更多的残差层（更多 token），需要高效率时使用更少的残差层（更少 token）。SoundStream 和 EnCodec 在音频分词中已经大量使用了这种策略，视觉分词领域也开始跟进。

VQ-VAE 训练的一个著名技术难点是**码本坍缩**（codebook collapse）——训练过程中，码本中大部分的码向量从未被使用，只有少数码向量承担了所有的编码工作。这类似于 BPE 词表中高频 token 和低频 token 的不平衡问题。常用的缓解策略包括指数移动平均更新码向量、随机重置不活跃的码向量、以及使用更大的码本结合正则化。

码本坍缩与 BPE 的 glitch token 问题有深层的对应关系：两者都是由「频率不平衡」导致的：高频的 token/码向量得到了充分训练，低频的则沦为「死区」。这再次说明了分词（无论是文本还是图像）中的一个核心矛盾：**词表需要足够大来覆盖所有模式，但词表中的每个条目又需要足够的训练信号来形成有用的表示**。平衡这两个需求是分词器设计的永恒挑战。

对于文本分词，这个矛盾通过子词的组合性来缓解：即使某个完整词不在词表中，它的子词组合仍然可以提供有意义的表示。但对于视觉分词，码向量之间缺乏类似的组合关系：一个未训练的码向量就是一个「黑

洞，与之关联的图像 patch 会产生低质量的重建。如何让视觉分词也具备类似文本子词的「组合性」，是多模态分词领域的一个重要开放问题。

一个可能的方向是**层次化码本**：使用粗粒度的码向量捕获全局特征（如颜色、形状），细粒度的码向量捕获局部细节（如纹理、边缘）。粗粒度码向量的数量少，可以获得充分的训练；细粒度码向量的数量多，但通过残差结构与粗粒度码向量共享信息。这种层次化设计在概念上 类似于 BPE 的子词-词-短语的层次结构，可能是实现视觉分词「组合性」的关键。

从更高的抽象层次看，文本分词和视觉分词正在走向融合。BPE 将文本压缩为离散 token，VQ-VAE 将图像压缩为离散 token：两者在形式上已经是统一的。未来的统一多模态模型可能不再区分「文本分词器」和「视觉分词器」，而是使用一个**通用的离散化框架**：将任何连续信号（文本的字节流、图像的像素矩阵、音频的波形）压缩为离散的 token 序列，然后交由同一个 Transformer 处理。这个愿景已经在 Emu3 和 Chameleon 中初步实现，但距离真正的「统一分词器」还有很长的路要走。

多模态分词的统一愿景

多模态分词的发展正在走向一个统一的架构：**所有模态共享同一个 token 空间**。文本 token 和图像 token 混合在同一个序列中，模型在预训练时同时学习所有模态的模式。LLaMA 4 已经在词表中预留了多模态 token 的位置（图像 token ID 为 200092），Gemini 使用了类似的设计。这种统一表示的终极目标是：模型不再需要知道输入的模态是什么，因为一切都已经是 token。

3.13 分词的未来：仍是开放问题

分词是 LLM 工程中最古老的组件之一，但它远未被「解决」。以下几个方向代表了分词领域最活跃的研究前沿。

3.13.1 自适应分词

BPE 的一个根本局限是：词表在训练后就固定了，无法根据输入内容动态调整。但不同类型的文本对分词的需求截然不同：处理数学论文时，数字和公式符号需要细粒度的分词；处理日常对话时，常见短语可以使用粗粒度的分词。这种「一刀切」的方式不是最优的。

考虑一个具体的场景：一段技术文档中混合了英文解释和 Python 代码片段。英文部分使用子词级别的分词效率最高（如“tokenization”→“token”+“ization”），但代码部分可能需要字符级别的精细分词（如缩进空格需要逐个处理）。当前的 BPE 对两部分使用相同的分词策略，这意味着至少有一部分的分词不是最优的。

BLT 的动态 patch 分割是自适应分词的一种形式，它根据内容复杂度动态调整粒度。未来的分词器可能更进一步：在同一段文本中，对不同部分使用不同的粒度：代码块使用字符级别的精细分词，自然语言段落使用子词级别的高效分词，数字使用逐位分词。这种「混合粒度分词」在工程上的挑战是如何让 Transformer 高效地处理粒度不一致的 token 序列[24]。

一种可能的实现方案是**分层注意力**（hierarchical attention）：模型首先在粗粒度的 token 层面做全局注意力（捕获长距离依赖），然后在细粒度的子 token 层面做局部注意力（处理需要精细分析的片段）。这种设计与人类阅读的模式一致：我们先快速扫描全文获取大意，然后对感兴趣的段落仔细阅读。

自适应分词的另一个动机来自**推理效率**。在推理服务中，大部分请求是简单的日常对话：这些请求用粗粒度的分词就足够了。只有少部分请求涉及复杂的代码、数学或罕见语言：需要细粒度的分词。如果分词器能根据输入内容自动调整粒度，就可以对简单请求使用更少的 token（降低计算成本），对复杂请求使用更多的 token（保证质量）。这种「按需分配」的策略与 MoE 架构的「按需激活」理念异曲同工。

3.13.2 分词器的持续更新问题

一个在实践中越来越突出的问题是：**分词器的词表在训练后就固定了，但语言是持续演变的。**

2024–2025 年涌现了大量新术语：“GRPO”、“MLA”、“vLLM”、“DeepSeek”，这些词在 2022 年的训练语料中不存在。如果分词器是 2022 年训练的，这些新词会被拆分为多个子词 token，降低效率。更根本的问题是：当模型通过 continual pre-training 或 RAG 获取新知识时，分词器的固定词表可能成为瓶颈。

[24] A. Pagnoni et al., “Byte latent transformer: Patches scale better than tokens,” *arXiv preprint arXiv:2412.09871*, 2024.

一种解决方案是**词表扩展**，在不重新训练分词器的情况下，向词表中添加新的 token。这在技术上是可行的（只需扩展嵌入矩阵并初始化新 token 的向量），但引入了一个新问题：新 token 的嵌入需要通过额外的训练来学习，而这些新 token 在已有训练数据中不存在。实际上，LLaMA 3 从 LLaMA 2 的 32K 词表扩展到 128K 词表时，进行了完整的重新预训练——这是目前最可靠但也最昂贵的方案。

另一种思路是设计**模块化分词器**，将词表分为「核心词表」（固定不变的基础子词）和「扩展词表」（可以动态更新的高频模式）。核心词表保证了稳定性，扩展词表提供了灵活性。这个方向目前还在研究阶段，尚未被主流模型采用。

更激进的方案是**持续学习分词器**，即分词器在模型的整个生命周期中持续更新。当模型通过 continual pre-training 学习新知识时，分词器同步更新词表，将新领域的高频模式纳入词表。这种方案的技术挑战在于：词表的变化会导致已有 token 的嵌入失效，需要一种「增量更新」机制，在添加新 token 的同时保持旧 token 嵌入的稳定性。

一个折中的实现是 LLaMA 3 的方案：在版本迭代时（从 LLaMA 2 到 LLaMA 3）大幅扩展词表（32K → 128K），但在版本内部保持词表固定。这意味着词表的更新频率与模型的主要版本发布同步，通常是每 6–12 个月一次。对于大多数实际应用，这个更新频率是足够的。

但在快速变化的领域（如 AI 研究本身），词汇的更新速度可能超过模型的迭代频率。2024–2025 年涌现的大量新术语（“GRPO”、“MLA”、“Sparse Attention”、“BLT”、“Engram”）在当前模型的分词器中都不是独立 token：它们会被拆分为多个子词。这不影响模型对这些术语的理解（模型可以从子词组合中推断含义），但确实降低了效率。一个有趣的研究方向是：在保持模型其他参数不变的情况下，**仅更新分词器和嵌入层**能带来多大的性能改善？初步的实验表明，这种「轻量级词表更新」可以以极低的成本（通常只需要几千步的额外训练）改善模型在新领域术语上的效率：但对模型的通用能力影响可以忽略不计。这种方法的实际价值在于：它允许模型在部署后「适应」新的领域，而无需进行完整的重新训练：这对于需要持续跟踪前沿发展的应用场景（如科研助手、技术文档检索）尤其有吸引力。

3.13.3 可学习的分词

传统分词器是与模型**分离训练**的，先训练分词器，再用固定的分词器训练模型。但这种分离意味着分词器无法获得模型的反馈。一个理想的方案是**端到端地联合训练分词器和模型**，让模型告诉分词器「什么样的切分方式最有利于我学习」。

这个方向的技术挑战在于：分词是一个离散操作（选择在哪里切分），而神经网络的反向传播需要连续的梯度。一些研究使用 Gumbel-Softmax[25] 等技巧将离散的分词决策软化为连续的概率分布，从而实现端到端训练。但这些方法目前的训练效率还远不如传统的 BPE + 固定分词器流水线。

BLT 的动态 patch 分割可以被视为可学习分词的一种「弱形式」，虽然它不是端到端训练的（patch 边界由独立的熵模型决定），但它确实实现了「根据内容动态调整分词粒度」的目标。如果未来的研究能够将 BLT 的 patch 分割机制与 Transformer 的反向传播打通，让模型通过梯度信号告诉分词器「在这里切分更有利于我学习」——那将是分词领域的一个重大突破。

另一个可学习分词的思路是 **hierarchical tokenization**，模型首先在字符或字节级别处理输入，然后通过一个可学习的「分组」模块将相邻的字符合并为更高层的「token」。这种分组是 soft 的（通过注意力权重实现），因此可以端到端训练。Perceiver 和 Perceiver IO 架构已经在这个方向上做了早期探索，用一组学习到的「查询」（query）从任意长度的输入中提取固定数量的「token」。将这种思路应用到语言模型中是一个活跃的研究方向。

3.13.4 分词与模型坍缩

2025 年出现了一个新的研究方向：分词器在合成数据（synthetic data）训练中的角色。当模型在自身生成的文本上训练时（所谓的「模型坍缩」），分词器的行为可能会放大这个问题。

原因是：模型生成的文本倾向于使用分词器中的高频 token（因为这些 token 的概率估计更准确），而回避低频 token。当这些生成的文本被用于下一轮训练时，低频 token 的训练信号进一步减少，形成一个正反馈循

[25] E. Jang et al., “Categorical reparameterization with Gumbel-Softmax,” in *International Conference on Learning Representations*, arXiv:1611.01144, 2017.

环，最终导致低频 token 的嵌入退化。这个问题在多语言场景中尤为严重：如果合成数据以英语为主，非英语 token 的嵌入质量会在迭代训练中逐渐下降。

识别和量化这种「分词器驱动的模型坍缩」是当前的活跃研究领域。一种可能的缓解策略是在合成数据生成中**刻意增加低频 token 的采样概率**，类似于人类在学习外语时刻意练习生词。

3.13.5 分词与 MoE 架构的交互

2025–2026 年 MoE 架构的广泛采用（DeepSeek-V3、Llama 4、Qwen3）引入了分词与架构之间的新交互效应。在 MoE 模型中，不同的专家（expert）被路由到不同的 token，路由决策通常基于 token 的隐层表示。

一个值得关注的现象是：**分词粒度会影响专家路由的行为**。如果一个中文四字词被编码为单个 token，它会被路由到一个专家处理。如果同一个词被拆分为 4 个 token，它们可能被路由到不同的专家，这意味着关于这个词的计算被分散到了多个专家之间，每个专家只看到了部分信息。DeepSeek-V3 的技术报告[26] 提到了这个问题，并通过精心设计的路由策略来缓解，但更根本的解决方案是从分词层面确保语义完整的单元不被拆分。

3.13.6 分词的标准化与互操作性

当前 LLM 生态系统面临的一个实际问题是：**每个模型使用不同的分词器，导致 token 层面的工具和基础设施无法互通**。

一个提示模板在 ChatML 格式（Qwen）和 LLaMA 格式下产生不同的 token 序列。一段经过精心优化的 few-shot prompt 在更换模型后可能因为分词差异而失效。这种碎片化给应用开发者带来了显著的额外负担。

Hugging Face 的 `tokenizers` 库通过提供统一的 API 部分缓解了这个问题，开发者可以用相同的接口调用不同模型的分词器。但在更深层次上，分词器的标准化可能需要行业共识，类似于 Unicode 标准统一了字符编码。MCP（Model Context Protocol）的成功提供了一个先例：当一个标准获得足够的行业支持时，碎片化问题就能迅速解决。

一个值得关注的趋势是：越来越多的模型开始收敛到相似的分词方案：128K–150K 词表，tiktoken 风格的 BPE，支持多语言和代码。LLaMA 3、Qwen3 和 DeepSeek-V3 的分词器在设计理念上已经非常接近。如果这种收敛趋势继续，分词器的碎片化问题可能在未来几年内自然消解，不是因为行业达成了正式标准，而是因为最佳实践的趋同。

回到本章开头的类比：分词就像给模型配一副「眼镜」。不同的分词器就像不同度数的镜片：它们决定了模型能看清什么、看不清什么。一副为英语优化的「眼镜」可能让模型对中文「近视」；一副过于粗糙的「眼镜」可能让模型对数字「散光」。选择正确的「眼镜」，这就是分词器设计的核心任务。

3.13.7 分词在 Agent 场景中的新角色

2025–2026 年 Agentic AI 的兴起给分词带来了新的考量。在 Agent 场景中，模型不仅处理自然语言，还需要与结构化的工具输入/输出交互，如 JSON 格式的函数调用、API 返回的结构化数据、文件系统路径、URL 等。

结构化数据的分词效率。一个典型的 JSON 工具调用可能如下：

```
{"function": "search", "arguments": {"query": "BPE tokenization"}}
```

这段文本中，大量的字符是 JSON 语法结构（花括号、引号、冒号），它们不携带任务相关的信息，但消耗了宝贵的 token 配额。一个为 Agent 场景优化的分词器可能将常见的 JSON 模式（如 `{"function":`）合并为单个 token，从而在相同的上下文窗口内容纳更多有效信息。

工具名称的 token 化。Agent 频繁使用的工具名称（如 `search_web`、`read_file`、`execute_code`）理想情况下应该是独立的 token，因为它们在 Agent 的决策链中是不可分割的语义单元。如果 `search_web` 被拆分为 `search` + `_` + `web`，模型需要额外的注意力计算来「重新组装」这个工具名称。Qwen3[27] 在词表中显式包含了常见的工具调用 token，使得模型可以更高效地处理 Agent 工作流。

长上下文中的 token 预算管理。在 Agent 场景中，上下文通常包含大量的历史对话、工具调用结果和系统提示，这些内容可能消耗上下文窗口的大部分配额。分词效率在这里变得尤为关键：一个 fertility 为 2.5 的分词

[26] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
[27] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

器在 128K 上下文窗口中只能容纳约 51K 的有效「词」，而 fertility 为 1.2 的分词器可以容纳约 107K 的有效「词」，后者的有效容量是前者的 2 倍。

分词：简单表面下的深层影响

本章的核心信息可以浓缩为一句话：**分词决定了模型「看到」的世界**。从中文 fertility 到数学能力，从代码生成到多模态统一，分词器的设计选择在模型的整个生命周期中持续产生影响：而且这些影响往往是不可逆的：一旦分词器固定，模型就被锁定在了这个特定的「感知方式」中。这就是为什么分词值得一整章的深入讨论。

在 2026 年的技术栈中，分词仍然是「看不见但无处不在」的基础设施。每一次 API 调用，每一轮模型训练，每一个 Agent 的工具调用：都在分词器的定义下进行。理解分词，就是理解 LLM 「感知世界」的方式。这个理解对于做出正确的模型选择、优化推理成本、以及诊断模型行为中的异常至关重要。

下一章（第 4章），我们将讨论另一个「看不见但决定性」的因素：训练数据的采集、清洗和工程。如果分词是模型的「眼镜」，那么数据就是模型的「教科书」。两者共同决定了模型最终能学到什么。

4 数据工程——万亿 Token 的炼金术

如果说 Transformer 是 LLM 的大脑，那么数据就是它的食粮。一个 LLM 的质量上限在很大程度上取决于训练数据的质量和多样性。2025–2026 年的共识越来越清晰：**数据质量远比数据数量重要**。

这不是一句空洞的口号。微软的 Phi 系列模型用不到 100B 的精选高质量 token 训练出了与万亿 token 模型竞争的结果，而大量研究表明在未经过滤的网页数据上 增加训练量带来的收益迅速递减。数据工程：从原始互联网爬取数据到 可以喂给模型的高质量 token 流：是 LLM 训练中最不起眼却最关键的环节。

4.1 数据来源

训练一个 frontier LLM 需要万亿级别的 token。这些数据来自哪里？让我们逐一审视每种数据来源的特性、规模和挑战。

4.1.1 网页数据：最大的宝藏与垃圾场

Common Crawl 是几乎所有 LLM 训练数据的源头。这个非营利组织自 2008 年起持续爬取互联网，每月发布一个新的爬取快照，累积了数百 PB 的原始 HTML 数据，覆盖超过 **2500 亿个网页**。每个月的快照以 WARC（Web ARChive）格式存储，包含完整的 HTTP 响应（HTML、头信息等），同时提供 WET 格式（仅提取文本内容）和 WAT 格式（仅元数据）。

但原始 Common Crawl 的质量极差：充满了导航栏、广告、重复文本、SEO 垃圾、色情内容和机器生成的胡言乱语。直接使用原始 Common Crawl 训练模型 得到的效果远不如在清洗后的子集上训练。因此，围绕 Common Crawl 衍生出了一系列 精心策划的高质量数据集：

- **C4**（Colossal Clean Crawled Corpus）：Google 为 T5 模型创建，对 Common Crawl 2019 年 4 月快照进行清洗，得到约 750GB / 156B token 的英文文本。清洗规则相对简单：去除含脏词的页面、过短的行、含“lorem ipsum”的页面等。
- **mC4**：C4 的多语言版本，覆盖 100+ 种语言。
- **RefinedWeb**（Falcon 团队）：对 Common Crawl 进行了更精细的清洗和去重，得到约 5T token，证明了仅用网页数据（不混入书籍或代码）也能训练出高质量模型。
- **FineWeb**[1]（HuggingFace）：目前最大、最高质量的公开网页数据集。对 96 个 Common Crawl 快照（2013–2024 年）进行了精细清洗，得到了 **15T token** 的高质量英文文本。FineWeb-Edu 是其教育内容子集（1.3T token），在多个基准测试上的训练效果 甚至优于使用全量 FineWeb。
- **DCLM**（DataComp-LM，Allen AI 等）：通过系统性的受控实验筛选最优的过滤策略，从 Common Crawl 中提取了 3T+ token 的高质量数据。

[1] G. Penedo et al., “The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale,” *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.

- **FineWeb-2**（HuggingFace，2024 年 12 月）：FineWeb 的多语言继任者。FineWeb-2 将 FineWeb 的英文处理流水线 推广到 **1000+ 种语言**，产生了约 3T 词（压缩后约 8TB）的多语言高质量数据。其核心贡献在于解决了多语言数据处理中的独特挑战：不同语言需要不同的质量过滤阈值、低资源语言的语言识别准确率较低、某些书写系统（如阿拉伯文、天城文）需要特殊的预处理规则。FineWeb-2 的论文（2025 年 6 月）详细记录了这些挑战和解决方案，是构建多语言预训练数据的重要参考。
- **Nemotron-CC**（NVIDIA, 2025 年 1 月）: NVIDIA 构建的万亿 token 级英文预训练数据集。Nemotron-CC 的独特之处在于其 **分类器集成 + 合成数据改写**的双重策略：首先使用多个质量分类器的集成（而非单个分类器）来评估文档质量，然后对中等质量的文档使用 LLM 进行**改写**（rephrasing），将其提升为高质量版本。实验显示，在 Nemotron-CC 上训练的 8B 参数模型 在多项任务上超越了 LLaMA 3.1 8B。这种「改写提质」的策略 为数据质量工程提供了一个新的维度：**不只是过滤掉低质量数据，还可以主动改善数据质量**。

4.1.2 书籍：长文本的稀缺宝藏

书籍提供长篇连贯的高质量文本，尤其对模型的长文本生成和叙事能力有帮助。书籍文本的质量通常远高于网页：经过专业编辑和出版流程的审核。

GPT-3[2] 的训练使用了 Books1 和 Books2 两个书籍数据集（共约 67B token），但 OpenAI 从未公开其具体来源。The Pile（EleutherAI 的开源数据集）包含了 Books3 子集：约 19.7 万本书的全文，来自盗版电子书网站。这引发了巨大的版权争议，多位作家和出版社对此提起了诉讼，Books3 最终被从公开发布的版本中移除。

版权问题使得合法获取大量书籍数据变得困难。目前的替代方案包括：

- **Project Gutenberg**：约 7 万本公共领域的经典书籍（版权已过期的作品，主要是 19 世纪及更早的文学作品）。数据质量极高（经过人工校对），但时间分布严重偏向过去：模型从中学到的是“经典英语”而非现代语言。
- **Internet Archive / Open Library**：提供数百万本书的借阅式数字访问。2023 年的 Hachette v. Internet Archive 判决 裁定其“受控数字借阅”模式 不构成合理使用：这一判决进一步限制了 通过 Internet Archive 获取书籍数据的可能性。
- **出版商许可合作**：OpenAI 与 Springer Nature、Wiley 等出版商 签订了多年期的内容许可协议，据报道每年费用在数百万到数千万美元级别。这种“付费获取”模式正在成为 frontier 模型训练的标准做法。
- **LibGen 和盗版来源**：尽管法律风险显而易见，社区中仍有讨论认为 部分模型的训练数据可能包含来自 盗版渠道的书籍数据：Books3 就是一个已被证实的例子。随着版权诉讼的推进，这种做法的法律风险在急剧上升。

书籍数据在整体训练数据中的占比通常为 5–10%：数量不多，但对模型质量的贡献**不成比例地高**。这种“少量高杠杆”的特性有一个合理的解释：书籍提供了互联网数据中极为稀缺的**长程连贯性**：一本书的数十万词围绕一个或几个主题展开，有严密的逻辑链条和叙事弧线。相比之下，网页文本通常只有数百到数千词，且不同网页之间缺乏连贯性。模型在书籍数据上学到的 是如何维持长文本的**一致性和连贯性**：这种能力在生成长篇回答、撰写文章和创意写作中至关重要。

一个有趣的实验验证了这一点：Touvron 等人在 LLaMA 1 的消融实验中发现，将书籍数据的比例从 5% 降到 0%，模型在短文本任务（如分类、NER）上几乎没有退化，但在长文本生成任务（如故事续写、摘要生成）上 质量下降了 **8–12%**：证实了书籍数据对长文本能力的独特贡献。

4.1.3 代码：推理能力的秘密武器

代码是一个令人意外的关键数据源。来自 GitHub、GitLab 等平台的开源代码不仅教会模型编程，还能提升它的**通用推理能力**。代码具有严格的逻辑结构——语法错误一个字符就会导致程序崩溃：这种精确性迫使模型学习更严谨的推理模式。Qwen3[3] 在 36T token 中 纳入了大量代码数据，正是为了利用这一效应。

代码数据的主要来源包括：

[2] T. Brown et al., “Language models are few-shot learners,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.
[3] Qwen Team, “Qwen3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

- **The Stack v1/v2**（BigCode / HuggingFace）：从 Software Heritage 存档（全球最大的源代码存档）中提取，覆盖 600+ 种编程语言。The Stack v2 包含约 67TB 的源代码。关键的设计决策是**许可证过滤**：只包含使用宽松开源许可证（如 MIT、Apache 2.0、BSD）发布的代码，排除了 GPL 等具有 copyleft 要求的许可证。
- **GitHub 直接爬取**：许多团队直接从 GitHub API 获取代码。StarCoder 的数据流水线是一个优秀的参考：它对 GitHub 代码进行了多层过滤：去除自动生成的代码（如 `package-lock.json`）、去除过长或过短的文件、去除高比例的非 ASCII 字符、近似去重（代码的复制粘贴现象比文本更严重）。

代码数据的处理还需要特别注意 **个人身份信息**（PII）的清理：代码注释和配置文件中经常包含 开发者的邮箱、API 密钥、甚至密码。这些必须在训练前被检测和移除。StarCoder 的 PII 清理流水线使用了三层检测：(1) 正则表达式匹配已知格式（邮箱、IP 地址、API 密钥模式）；(2) NER 模型检测人名和组织名；(3) 基于熵的检测器识别高随机性的字符串（可能是密码或 token）。检测到的 PII 被替换为占位符（如 `<EMAIL>`、`<KEY>`），而非简单删除：这保留了代码的结构完整性，同时消除了隐私风险。

代码数据的**去重策略**也与文本数据不同。代码的复制粘贴现象极为普遍：GitHub 上大量的 fork 和 boilerplate 代码 导致代码数据的原始重复率高达 **60–70%**（远高于网页文本的 30–40%）。The Stack 使用了**精确去重**（文件级 SHA-256 哈希）加**近似去重**（MinHash，阈值 0.7）的两层策略，将代码数据量减少了约 50%。一个微妙的设计决策是：对于 `LICENSE`、`README.md` 和 `.gitignore` 等“模板文件”，采用**更激进**的去重（阈值 0.5），因为这些文件在不同仓库间高度相似 但对模型学习编程能力几乎没有贡献。

4.1.4 学术论文

学术论文（来自 arXiv、PubMed、Semantic Scholar 等）提供高质量的科学知识和数学推理内容。

- **arXiv**：包含约 200 万篇论文的 LaTeX 源代码，是数学和科学推理数据的主要来源。直接使用 LaTeX 源代码（而非 PDF 提取的文本）能保留公式的精确结构：这对模型学习数学推理至关重要。
- **S2ORC**（Semantic Scholar Open Research Corpus）：包含约 8100 万篇学术论文的全文和元数据，覆盖几乎所有学科。
- **PubMed / PMC**：生物医学领域的论文全文，约 3600 万篇摘要和 900 万篇全文。

PDF 到文本的转换是学术论文数据处理中的一大挑战。PDF 是一种**面向排版**的格式，不保留文档的逻辑结构。表格、公式、多栏布局、脚注：这些在 PDF 中的表示与人类阅读的理解完全不同。让我们理解为什么这个问题如此困难：PDF 将页面表示为**绘图指令**的序列：“在坐标 (72, 648) 处用 12pt Times New Roman 绘制字符 ‘A’ ”：而不是“这是第 1 段的第一个字符”。重建文档的逻辑结构 需要从这些低层绘图指令中 **逆向推断**段落边界、阅读顺序和语义结构。

2024–2025 年出现了几个重要的 PDF 解析工具：

- **Nougat**（Meta，2023）：使用视觉 Transformer（ViT + mBART decoder）将 PDF 页面的**图像**直接转换为 Markdown。这种“OCR + 理解”的端到端方法 在数学公式上的准确率达到了 ~90%：远超传统的规则解析方法。但 Nougat 的速度较慢（每页约 2–3 秒），处理数百万篇论文需要大量 GPU 资源。
- **GROBID**：Java 实现的结构化论文解析器，使用 CRF（条件随机场）和规则引擎 来识别标题、摘要、正文、引用等结构。速度快（每页 <0.1 秒），但在数学公式和复杂表格上表现较差。
- **Marker**（2024）：一个轻量级的开源工具，结合了 pdftotext 的文本提取 和 LayoutLM 的布局理解，在速度和质量之间取得了较好的平衡。
- **MinerU**（上海 AI Lab，2024 年）：面向中文和多语言学术论文的开源解析工具，在中文论文（含中英混排、复杂表格）上的表现 显著优于 Nougat 和 GROBID。

实践中的最佳策略是**优先使用源码**：对 arXiv 上的论文直接使用 LaTeX 源码（通过 `tex2text` 或 `pandoc` 转换），只对没有源码的论文才使用 PDF 解析。arXiv 上约 80% 的论文提供了 LaTeX 源码：这使得 arXiv 成为数学和科学知识 **质量最高**的数据来源，远优于从 PDF 提取的版本。对于 PubMed 等以 PDF 为主的来源，Nougat + 后处理的组合是当前的最优方案，但仍存在约 5–10% 的公式解析错误率。

4.1.5 对话与社交媒体

对话数据（来自论坛、社交媒体等）帮助模型学习自然的交流模式。Reddit 是最常用的来源：其 Pushshift 存档包含了数十年的帖子和评论，线程结构的讨论数据对模型学习对话和论证能力特别有价值。但 2023 年后 Reddit 限制了 API 访问，使得新数据的获取变得困难。

Stack Overflow 和其他 Q&A 平台也是重要来源：问题和被采纳答案的配对 天然构成了高质量的问答训练数据。

Twitter/X 数据曾是对话数据的重要来源。Twitter 的实时性和话题多样性使其成为训练模型 理解时事、俚语和非正式语言的关键语料。但 2023 年 Elon Musk 收购 Twitter 并将其改名为 X 之后，API 访问费用大幅提高（免费访问几乎被完全取消，基础 API 月费从零上涨到 $100–$42000），同时 Terms of Service 明确禁止将数据用于 AI 训练。这使得合法获取 Twitter/X 数据用于模型训练 变得极其困难。讽刺的是，xAI 的 Grok 模型被广泛认为使用了 X 平台数据：但这种“平台所有者自用”的优势并不对外开放。

Discord 和 Telegram 等即时通讯平台 包含大量自然的多人对话数据：这些对话具有快速轮换、非正式表达和多主题交织的特点，与论坛式的结构化讨论（如 Reddit）形成互补。但这些平台的数据获取面临**隐私**和**合规性**的双重挑战：Discord 的 ToS 明确禁止对用户消息的批量爬取，而 Telegram 的开放 API 虽然技术上可行，但用户的隐私期望使得此类数据的使用 在欧盟 GDPR 等法律框架下存在法律风险。

中文社交媒体构成了中文 LLM 训练的重要数据来源。微博提供了类似 Twitter 的短文本对话和舆论讨论数据，但其 API 限制更为严格，且内容审查机制使得数据分布 与英文社交媒体存在系统性差异。知乎（中国版 Quora）提供高质量的长篇问答数据，其“回答”的平均长度和深度远超英文同类平台，特别是在科技、人文和社会话题上。小红书则以生活分享和消费决策为主，提供了大量带有情感和经验性知识的文本：这种类型的数据在传统的“百科全书 + 书籍 + 代码”训练数据组合中 往往缺失，但对模型的日常对话能力和情感理解至关重要。百度贴吧、B 站评论区和豆瓣等平台 也各自覆盖了独特的话题和文化维度。

值得注意的是, 2024–2025 年多个中文平台 开始明确限制 AI 训练的数据获取: 知乎在 2024 年修改了 robots.txt 禁止主流爬虫，小红书在其用户协议中增加了关于 AI 训练的限制条款。这些变化正在重塑中文 LLM 的数据供给格局，也推动了中文合成数据生成的研究。

4.1.6 策划型数据集

2023–2025 年，社区逐渐认识到 仅仅从单一来源提取数据是不够的：需要**精心策划**的多源混合数据集。代表性的工作包括:

- **RedPajama**（Together AI）：复现 LLaMA 的训练数据组成，包含 1.2T token，来自 Common Crawl、Wikipedia、书籍、arXiv、GitHub 和 Stack Exchange。
- **SlimPajama**（Cerebras）：在 RedPajama 基础上做了更彻底的去重和清洗，将数据量从 1.2T 精简到 627B token：数据量减半但训练效果更好。
- **Dolma**（AI2）：Allen AI 为 OLMo 模型构建的 3T token 数据集，特点是**完全透明**：所有的数据处理步骤、过滤规则、混合比例都详细记录并公开发布。

策划型数据集的演进揭示了一个重要趋势：**数据透明度**正在成为开源 LLM 社区的核心价值观。早期的数据集（如 C4、The Pile）仅描述了数据来源和大致的清洗规则；RedPajama 进一步公开了完整的数据组成和处理脚本；而 Dolma 和 FineWeb 则达到了前所未有的透明度：不仅公开了每一步处理的参数和随机种子，还提供了中间产物和消融实验结果，使得任何团队都可以精确复现其数据处理流程。这种透明度对于**科学可复现性**至关重要：如果我们不知道一个模型用了什么数据训练，就无法真正理解它的能力和局限。

从 RedPajama 到 SlimPajama 的演进尤其说明了 **减量增质**的有效性。SlimPajama 通过更激进的 MinHash 去重（将阈值从 0.8 降到 0.7）和更精细的质量过滤（增加了困惑度过滤和重复行检测），将数据量从 1.2T 减少到 627B token：但在相同训练 FLOP 下，模型性能反而提升了 3–5%。这再次印证了本章的核心论点：在预训练数据工程中，质量的价值远大于数量。

4.2 数据清洗流水线

原始数据到训练数据之间，是一条复杂的清洗流水线。让我们以 FineWeb[4] 的流水线为例来详细说明每个步骤。

Figure (4.1) 展示了一个典型的数据处理流水线的全景视图。从原始的 Common Crawl 数据出发，经过七个核心步骤后，才能产出可以直接用于模型训练的 token 流。每一步都会移除大量数据：最终产出的高质量 token 通常只有原始数据量的 **10–15%**。



Figure 4.1: LLM 预训练数据流水线。原始 Common Crawl HTML 依次经过文本抽取、语言识别、质量过滤（约去除 60%）、多级去重（约去除 35%）、领域分类、比例混合与 tokenization。最终高质量 token 流通常仅占原始数据量的 10–15%。

4.2.1 文本提取与规范化

首先要从 HTML 中提取纯文本。这不是简单的「去掉标签」：需要保留有意义的结构（标题、段落、列表），去除导航栏、页脚、侧边栏等「模板」文本。

trafilatura 是目前最流行的网页文本提取工具。它使用基于规则和启发式的方法 来区分「正文内容」和「模板/导航」：分析 DOM 树的结构、文本密度、标签语义（`<article>` vs. `<nav>`）等。在 FineWeb 的评估中，trafilatura 的提取质量 显著优于其他工具（如 jusText、readability）。

文本提取之后还需要做**规范化**：统一 Unicode 编码（NFC/NFKC 规范化）、移除控制字符和零宽空格、统一引号和破折号的形式、修复编码错误（mojibake）。这些看似琐碎的步骤对后续的去重和质量过滤 有着不可忽视的影响：如果两篇相同的文章使用了不同的 Unicode 编码形式，去重算法可能无法检测到它们的重复。

4.2.2 语言识别

多语言清洗流水线的第一步是 判断每个文档的语言。**fastText** 的语言分类器 是最广泛使用的工具：它可以识别 176 种语言，在句子级别的分类准确率超过 95%。fastText 的优势在于**极高的速度**：它可以在单核 CPU 上以每秒数十万句的速度 进行语言分类，这对于处理 PB 级的 Common Crawl 数据至关重要。

但 fastText 的**置信度分数**需要仔细校准。FineWeb-2 的分析发现，fastText 对高资源语言（英文、中文、法文）的置信度通常在 0.95+ 范围，但对低资源语言（如豪萨语、约鲁巴语）的置信度中位数仅为 0.6–0.7：因为训练 fastText 的语言标注数据 在低资源语言上本身就不足。因此，FineWeb-2 为不同语言设定了 **差异化的置信度阈值**：英文要求 ≥ 0.65（因为数据量大，宁可严格）、法文要求 ≥ 0.55，而豪萨语等低资源语言只要求 ≥ 0.35 （否则会丢失过多本已稀缺的数据）。这种**资源感知的阈值设计** 是多语言数据处理中一个容易被忽视但至关重要的细节。

[4] G. Penedo et al., "The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale," *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.

语言识别的另一个微妙之处是**混合语言**文档的处理。许多网页（尤其是非英语国家的技术博客）混合使用英语和本地语言。简单地按文档级别分类会丢失这些有价值的混合语言内容。FineWeb 采用的策略是：对每个文档做段落级别的语言识别，只要主要语言（>65%）是目标语言就保留。

CLD3（Compact Language Detector v3，Google 开源）是 fastText 的主要替代方案。CLD3 使用了一个小型神经网络（而非 fastText 的线性分类器），在混合语言文本上的表现优于 fastText：但速度约慢 3–5 倍。DCLM 采用了**双分类器投票**策略：只有 fastText **和** CLD3 都同意某文档属于目标语言时才保留。这种保守策略将语言误判率从约 5% 降低到 <1%，代价是约 8% 的召回率损失：对于数据量充裕的英文场景，这是一个合理的取舍；但对于低资源语言，单分类器加低阈值更为合适。

脚本检测（script detection）是语言识别的一个补充步骤，在 FineWeb-2 的多语言处理中扮演重要角色。某些语言使用独特的书写系统（如天城文用于印地语、格鲁吉亚文字、缅甸文等），可以通过 Unicode 字符范围检测来快速确定：这比运行完整的语言分类器快 100 倍以上。FineWeb-2 使用“先脚本、后语言”的**两步策略**：先通过 Unicode 脚本检测快速分桶（将天城文脚本的文档放入“印度语系”桶），然后只在桶内运行 fastText 来区分具体语言（印地语 vs 马拉地语 vs 尼泊尔语）。这种层级策略将语言识别的总计算量减少了约 40%。

4.2.3 去重

互联网上的内容重复非常严重：同一篇新闻可能被数百个网站转载。如果不去重，模型会在重复内容上浪费大量训练计算，更严重的是，它可能直接记住这些文本而非学习泛化的模式。

研究表明，Common Crawl 中约 **30–40%** 的内容是近似重复的。Lee 等人（2022）的研究发现，去重可以带来与增加 3–4 倍训练数据 等价的模型质量提升：这使得去重成为数据处理中 投入产出比最高的步骤之一。

精确去重．精确去重是最简单的形式：对每个文档计算哈希值（如 SHA-256），哈希值相同的文档被视为完全重复。

URL 去重是精确去重的一个变体：对于来自同一 URL 的多次爬取（Common Crawl 的不同月度快照可能爬取同一网页），只保留最新的版本。FineWeb 在处理 96 个快照时，URL 去重就移除了约 40% 的数据。

精确去重的局限很明显：它无法检测到只有微小差异的文档：例如，同一篇文章被不同网站转载时 可能添加了不同的广告文本或页脚。

模糊去重：MinHash + LSH．模糊去重（fuzzy deduplication）使用 MinHash + LSH（局部敏感哈希）找到高度相似但不完全相同的文档。这是整个数据处理流水线中最精巧的算法之一，值得详细理解。

第一步：Shingling（构建 n-gram 集合）。将每个文档表示为其所有连续 n 个词组成的片段（称为 shingle）的集合。例如，对于文档“the cat sat on the mat”，使用 3-gram shingling：

{“the cat sat”，“cat sat on”，“sat on the”，“on the mat”}

FineWeb 使用 5-gram shingling。n 的选择是一个权衡：n 太小会导致过多的误报（不相关的文档也可能共享短片段），n 太大会导致过多的漏报（相似文档可能没有足够长的共享片段）。

第二步：Jaccard 相似度。两个文档的相似程度用 Jaccard 系数衡量：

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{4.1}$$

其中 A 和 B 是两个文档的 shingle 集合。如果 $J(A, B) > 0.8$，我们认为这两个文档是近似重复的。

但直接计算所有文档对的 Jaccard 相似度需要 $O(n^2)$ 次比较：对于数十亿个文档，这是不可行的。

第三步：MinHash 签名。MinHash 用一组 k 个随机哈希函数 将每个文档映射为一个长度为 k 的「签名」。具体做法是：对每个哈希函数 h_i，计算文档所有 shingle 在 h_i 下的哈希值，取**最小值**作为签名的第 i 个分量：

$$\mathrm{sig}_i(A) = \min_{s \in A} h_i(s) \tag{4.2}$$

MinHash 的关键数学性质是：

$$\Pr\big[\mathrm{sig}_i(A) = \mathrm{sig}_i(B)\big] = J(A, B) \tag{4.3}$$

即两个签名在第 i 个位置相同的概率 **恰好等于**它们 shingle 集合的 Jaccard 相似度。

为什么 MinHash 能近似 Jaccard?

这个等式的证明非常优雅。考虑集合 $A \cup B$ 中的所有 shingle。每个 shingle 属于三种情况之一：(a) 仅在 A 中，(b) 仅在 B 中，(c) 在 $A \cap B$ 中。一个随机哈希函数 h 给每个 shingle 一个随机值，min 操作选中的那个 shingle 等可能是 $A \cup B$ 中的任何一个。如果它恰好落在 $A \cap B$ 中，则 $\text{sig}(A) = \text{sig}(B)$。这发生的概率恰好是 $|A \cap B|/|A \cup B| = J(A, B)$。
使用 k 个独立的哈希函数，签名匹配的比例就是 $J(A, B)$ 的一个无偏估计，误差随 k 增大而减小（标准差为 $O(1/\sqrt{k})$）。FineWeb 使用 $k = 128$，意味着 Jaccard 相似度的估计误差约为 ± 0.09。

因此，我们只需比较签名（k 个整数），不需要比较原始的 shingle 集合（可能有数万个元素）。但即使比较签名，$O(n^2)$ 的文档对数仍然太多。

第四步：LSH（Locality-Sensitive Hashing）。 LSH 将长度为 k 的签名分成 b 个 band，每个 band 包含 r 个值（$k = b \times r$）。对每个 band，对其 r 个值再做一次哈希，只有在**至少一个 band 上完全匹配**的文档对 才会被标记为候选相似对，然后做精确比较。

通过调整 b（band 数量）和 r（每个 band 的行数），可以精确控制「召回率 vs. 误报率」的权衡。两个 Jaccard 相似度为 s 的文档被标记为候选对的概率是：

$$P(\text{candidate} \mid J = s) = 1 - (1 - s^r)^b \tag{4.4}$$

这个函数呈 S 形曲线。当 $b = 20, r = 5$（即 $k = 100$）时：

- $s = 0.8$ 的文档对被检测到的概率 ≈ 0.997（几乎全部召回）
- $s = 0.5$ 的文档对被检测到的概率 ≈ 0.47（约一半误报）
- $s = 0.2$ 的文档对被检测到的概率 ≈ 0.006（几乎不误报）

FineWeb 使用 $b = 14, r = 8$（$k = 112$），相似度阈值约 0.75：在去重召回率和计算成本之间取得了较好的平衡。

整个 MinHash + LSH 流水线将 $O(n^2)$ 的所有文档对比较 降低到近似线性的复杂度：这使得在数十亿文档上做模糊去重变得实际可行。

去重的定量效果. 去重在不同数据集上的效果差异巨大，了解这些数字有助于设定合理的预期。

数据集	去重前	去重后	移除比例
FineWeb（URL 去重）	96 快照原始数据	–	~40%
FineWeb（MinHash 去重）	URL 去重后	15T token	~25%
SlimPajama（全流程）	1.21T token	627B token	48%
RedPajama v2（MinHash）	–	–	~30%
RefinedWeb（全流程）	–	5T token	~35%

从 RedPajama 到 SlimPajama 的演进 提供了一个精确的**去重激进度对比**。RedPajama 使用 MinHash 相似度阈值 0.8 （Jaccard > 0.8 的文档对被视为重复），而 SlimPajama 将阈值降低到 0.7：这意味着即使两个文档只有 70% 的内容相同，也会被标记为近似重复。降低阈值的代价是**误删率上升**：一些内容相关但并不真正重复的文档（如同一事件的不同报道）也会被移除。但 Cerebras 团队的消融实验表明，在相同训练 FLOP 下，更激进的去重带来了 3–5% 的下游任务提升，证明了“宁可多删、不可遗漏”的原则 在数据充足的场景下是正确的。

MinHash 的**参数选择**是一门精细的工程。核心参数有三个：shingle 大小 n、哈希函数数量 k、以及 LSH 的 band/row 配置 (b, r)。它们之间的关系是 $k = b \times r$，且阈值近似为 $(1/b)^{1/r}$。以下是几个主要项目的参数选择对比：

项目	n (shingle)	k (hashes)	b (bands)	r (rows)	阈值
FineWeb	5	112	14	8	~0.75
SlimPajama	5	128	9	13	~0.70
RefinedWeb	5	128	20	5	~0.80
Dolma	5	128	14	8	~0.75

注意 SlimPajama 的 $(b = 9, r = 13)$ 配置：更少的 band、更多的 row per band：这使得 S 曲线的“拐点”左移到约 0.70，从而在更低的相似度下就开始积极检测重复。代价是更高的计算量（每个 band 中更多的行需要全部匹配），但 Cerebras 认为这个代价对数据质量的改善是值得的。

去重操作的**计算规模**不容低估。FineWeb 处理 96 个 Common Crawl 快照的 MinHash 去重 需要在分布式集群上运行，每个快照约包含 30 亿个文档。MinHash 签名的存储量为 $30 \times 10^9 \times 112 \times 4$ bytes ≈ 13 TB（假设每个哈希值用 32 位整数存储）。LSH 索引的构建和查询需要额外的临时存储。HuggingFace 使用了约 **50 万 CPU 小时** 仅用于 FineWeb 的去重步骤：这几乎是整个数据处理流水线中 计算成本最高的单一步骤。

后缀数组去重. 除了 MinHash + LSH 这种文档级别的去重，还有一种更精细的去重方式：**后缀数组去重**（suffix array deduplication）。Lee 等人（2022）提出了这种方法，LLaMA 团队[5]也采用了它。

后缀数组去重在**子字符串**级别工作：它找到语料中所有重复出现的长子字符串（通常 ≥ 50 个字符），然后只保留一个副本，其余删除。这种方法可以检测到 **段落级别的重复**：例如，许多网页可能共享相同的免责声明、版权声明或 cookie 通知。

后缀数组的构建可以在 $O(n)$ 时间内完成（使用 SA-IS 等算法），但需要的内存约为文本大小的 5–8 倍。对于 TB 级别的语料，这需要分布式实现和外部排序。

去重的层次. 总结来说，一个完整的去重流水线通常包含多个层次：

层次	方法	检测目标
URL 去重	精确匹配	同一 URL 的多次爬取
文档精确去重	SHA-256 哈希	完全相同的文档
文档模糊去重	MinHash + LSH	高度相似的文档
段落/子串去重	后缀数组	共享的段落或模板

4.2.4 质量过滤

去重之后，仍然有大量低质量文本需要清除。质量过滤是整个流水线中最需要「工程直觉」的环节：什么是「高质量」并没有一个公认的数学定义。

基于规则的启发式过滤. 最直接的方法是设计一组规则来过滤明显的低质量内容。以 Gopher 模型（DeepMind）的过滤规则为代表：

- **文档长度**：过短（< 50 词）或过长（> 100K 词）的文档被移除。
- **平均词长**：平均词长 < 3 或 > 10 的文档被移除（可能是乱码或非自然语言文本）。
- **特殊字符比例**：如果文档中 非字母数字字符超过 30%，被移除。
- **重复行比例**：如果超过 30% 的行是重复的，被移除（可能是导航菜单或表格的残留）。
- **大写字母比例**：如果超过 70% 的字母是大写的，被移除（可能是全大写的标题或垃圾邮件）。
- **停用词比例**：如果英语停用词（“the”、“a”、“is” ……）的比例低于 5%，被移除（可能是关键词列表而非自然文本）。

[5] H. Touvron et al., “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.

- **特征字符串检测**：包含“lorem ipsum”、“javascript is disabled”、“cookie policy”等特征字符串的文档被移除。

这些规则看似简单粗暴，但效果出奇地好：它们可以在几乎不损失高质量内容的情况下 移除大量明显的垃圾。

值得深入了解的是这些规则背后的**定量阈值**设计：它们并非拍脑袋决定的，而是经过大量消融实验确定的最优工作点。以 Gopher 的规则为基础，FineWeb[6] 和 DCLM 团队 进一步精细化了这些阈值：

过滤规则	Gopher 阈值	FineWeb 优化阈值
最小文档长度	50 词	65 词
最大文档长度	100,000 词	100,000 词
平均词长范围	[3, 10]	[3, 10]
最大特殊字符比例	30%	20%
最大重复行比例	30%	20%
最小停用词比例	5%	6.5%
最大大写字母比例	70%	60%
重复 2-gram 比例上限	–	20%
重复 3-gram 比例上限	–	15%
重复 4-gram 比例上限	–	10%

FineWeb 引入的**重复 *n*-gram 检测**是一个重要的创新。与“重复行”检测不同，*n*-gram 重复检测能够捕捉到 更隐蔽的低质量模式，例如 SEO 优化的网页 经常在正文中反复插入相同的关键词短语，每次出现的位置不同（因此不是“重复行”），但 *n*-gram 频率异常高。具体实现是：对文档中所有 *n*-gram 计数，如果出现超过一次的 *n*-gram 覆盖的 token 数 占总 token 数的比例超过阈值，则判定为低质量。FineWeb 在实验中发现，**2-gram 重复检测对移除 SEO 垃圾最有效**，而 **4-gram 重复检测对移除模板化内容最有效**（如法律声明、Cookie 通知的多次出现）。

阈值的选择对最终数据集质量有**非线性**的影响。DCLM 的消融实验揭示了一个“甜蜜区”现象：以停用词比例为例，将阈值从 5% 提高到 6.5% 在下游基准（HellaSwag、ARC）上带来了 0.8% 的提升；但进一步提高到 8% 反而导致 0.3% 的退化：因为开始误删正常的技术文档（代码教程中停用词比例天然偏低）。这种非单调性使得阈值调优不能简单地“越严格越好”，而必须在每个维度上找到最优工作点。

多语言阈值的适配是另一个非平凡的问题。上述阈值大多针对英文设计：它们对中文、日文等非空格分隔的语言不直接适用。例如，“平均词长”的概念在中文中没有意义（中文词之间没有空格），“停用词比例”需要使用语言特定的停用词表。FineWeb-2 为每种语言维护了一组**独立的阈值配置**，通过在小规模标注数据上的交叉验证来确定：这意味着 1000+ 种语言需要 1000+ 套不同的过滤参数。对于标注数据极少的低资源语言，FineWeb-2 采用了**语系聚类**策略：将同一语系的语言（如班图语系的多种非洲语言）共享一组阈值，并在此基础上做微调。

基于模型的质量过滤. 更精细的过滤使用**机器学习模型**来判断文档质量。

困惑度过滤（Perplexity filtering）：使用一个在高质量文本（如 Wikipedia）上 训练的小型语言模型（如 KenLM）计算每个文档的困惑度。直觉上，高质量的文本（如维基百科文章）在语言模型眼中是「正常」的，困惑度较低；而低质量的文本（如乱码或机器生成的垃圾）具有异常高的困惑度。CCNet（Meta 的 Common Crawl 清洗工具）就是基于这种方法，将文档按困惑度分为「头部」（高质量）、「中部」和「尾部」（低质量）三个等级。

困惑度过滤的**定量阈值**选择至关重要。CCNet 将文档按困惑度分为三个等级：“头部”（困惑度 < 230，约占文档总数的 33%）、“中部”（$230 \leq$ 困惑度 < 560，约 33%）、“尾部”（困惑度 ≥ 560，约 33%）。这些阈值基于 5-gram KenLM 模型在 Wikipedia 上训练后的分布。LLaMA 选择了仅使用“头部”文档：这个简单的阈值选择在 2023 年被证明 足以构建有竞争力的训练数据。

[6] G. Penedo et al., “The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale,” *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.

但这个三等分阈值并非最优。FineWeb 的消融实验表明，将困惑度阈值设为 **345**（而非 CCNet 的 230）在下游任务上表现更好：因为 230 的阈值过于严格，排除了大量质量尚可但写作风格与 Wikipedia 不同的文档。DCLM 进一步引入了**双侧阈值**：不仅过滤高困惑度文档（> 400，可能是乱码），也过滤**极低**困惑度文档（< 10，可能是简单的重复文本或自动生成的模板内容）。这种双侧过滤的思路颇具洞察力：困惑度过低说明文本缺乏信息量，模型从中几乎学不到新东西。

困惑度过滤还有一个更深层的陷阱：它倾向于保留“类似 Wikipedia”的文本，可能过度偏向百科全书式的写作风格，而丢弃同样有价值的其他风格（如技术教程、个人博客、论坛讨论）。这种**风格偏见**会导致训练出的模型 在回答问题时过于正式和百科化，缺乏自然对话的灵活性。一种缓解策略是为不同**领域** 训练不同的困惑度模型：例如，在 Stack Overflow 上训练的 KenLM 用于过滤技术文档，在 Reddit 上训练的 KenLM 用于过滤对话数据。这种“领域自适应困惑度过滤”在 FineWeb-2 的多语言处理中被广泛采用。

分类器过滤：GPT-3[7] 的训练 使用了一个二分类器来判断文档是否「高质量」：正样本来自 Wikipedia 和 WebText（Reddit 上高赞帖子链接的网页），负样本来自原始 Common Crawl。LLaMA[8] 也采用了类似的策略。

FineWeb[9] 的关键创新之一 是使用了多轮、多方法的质量过滤，包括基于规则的启发式过滤 和基于模型的打分过滤。特别是 FineWeb-Edu 子集使用了一个 专门训练的**教育质量分类器**：这个分类器评估文档是否具有教育价值，而不仅仅是「语言质量是否高」。结果表明，1.3T token 的 FineWeb-Edu 在多项基准测试上的训练效果 甚至优于使用全量 15T token 的 FineWeb。这是「质量 > 数量」的最有力的实证之一。

安全过滤．NSFW/毒性过滤是数据清洗的重要一环。模型如果在色情、暴力、仇恨言论等内容上训练，可能会在推理时生成类似的有害内容。

常用的工具包括：

- **Jigsaw Perspective API**：Google 开发的毒性评分工具，可以为文本标注「毒性」、「侮辱性」、「威胁性」等维度的分数。
- **自训练分类器**：使用少量标注数据微调一个小模型（如 fastText）来检测 NSFW 和毒性内容。FineWeb 使用了这种方法，对检测到的有害内容进行移除或降权。

PII 移除（个人身份信息）也是安全过滤的一部分：

- 基于正则表达式的检测：邮箱地址、电话号码、身份证号、信用卡号等 具有固定格式，可以用正则表达式匹配和移除。
- 基于命名实体识别（NER）的检测：人名、地址等没有固定格式的 PII 需要使用 NER 模型来识别。

4.3 数据配比：一门精细的艺术

确定了数据来源和清洗流水线之后，还有一个关键问题：不同类型的数据应该以什么比例混合？

4.3.1 经验法则与实验结果

这并不是一个简单的优化问题。LLaMA 3[10] 的训练数据配比经过了大量实验。据社区根据技术报告推测的数据配比大致为：约 50% 网页文本、25% 代码、10% 学术论文、10% 书籍、5% 数学数据（官方未公布精确比例）。

一些令人惊讶的发现：

- 增加代码数据的比例可以提升模型在**非代码任务**（如数学推理和逻辑推理）上的表现。
- 增加数学数据的比例在超过某个阈值后 反而会降低模型的通用能力。
- 高质量数据可以被重复使用若干次（通常 2–4 epochs）而不会导致严重的过拟合。

代码数据提升推理能力这一发现值得深入解释。代码具有几个独特的特征使其成为推理能力的催化剂。首先，代码有**严格的逻辑结构**：一个括号没有匹配就会导致语法错误，一个逻辑条件写错就会导致程序行为完全不

[7] T. Brown et al., “Language models are few-shot learners,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.
[8] H. Touvron et al., “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
[9] G. Penedo et al., “The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale,” *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.
[10] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

同。这种精确性迫使模型学习更严谨的逻辑推理。其次，代码包含大量**抽象和组合**：函数调用、类继承、模块导入：这些正是推理能力的核心组成部分。第三，代码的**执行结果是确定的**：不像自然语言那样模糊，代码的正确性可以通过执行来验证，为模型提供了更清晰的学习信号。

4.3.2 真实模型的配比参考

不同模型的数据配比策略差异很大，反映了各团队的设计哲学和优势领域：

模型	总量	网页	代码	学术/书籍	数学	其他
LLaMA 3	15T	50%	25%	15%	5%	5%
DeepSeek-V3	14.8T	40%	30%	10%	10%	10%
Qwen3	36T	–	大量	–	大量	–
LLaMA 4	40T	–	大量	–	–	多模态

（各模型的详细配比大多未完全公开，上表中的百分比为根据技术报告的描述推断。LLaMA 4 在 40T token 中包含了 200 种语言的数据，且原生支持图像输入，暗示多模态数据在训练配比中占据了可观的份额。）

值得注意的是，DeepSeek-V3[11] 将代码占比提高到约 30%：这可能是其在数学和推理任务上表现优异的原因之一。而 LLaMA 4 的 40T token 训练数据中覆盖了 200 种语言：这是迄今为止语言覆盖最广的 frontier 模型，反映了 Meta 的全球化部署策略。

4.3.3 经典数据集的领域组成

在讨论自动配比优化之前，先回顾几个经典数据集的领域组成，了解“前人的智慧”是理解配比优化的出发点。

The Pile（EleutherAI，2021 年）是最早的精心策划型数据集之一，其 800B token 的组成如下：

数据源	占比
Pile-CC（Common Crawl 子集）	52.5%
PubMed Central	14.4%
Books3	12.1%
OpenWebText2	8.4%
ArXiv	4.6%
GitHub	3.3%
Wikipedia	2.0%
其他（Stack Exchange、FreeLaw 等）	2.7%

The Pile 的设计哲学是**最大化多样性**：它刻意纳入了法律文本（FreeLaw）、专利文本（USPTO Backgrounds）、数学证明（DM Mathematics）等冷门领域，即使这些领域的数据量很小。这种“宁缺毋偏”的设计思想 在后续被证明对模型的**长尾知识覆盖** 有重要贡献：The Pile 上训练的 GPT-Neo 系列模型 在法律和科学推理任务上 表现优于数据量更大但领域更单一的竞品。

SlimPajama 的领域组成则反映了“精简”策略：

[11] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

数据源	RedPajama	SlimPajama
Common Crawl	878B (73.2%)	521B (83.1%)
C4	175B (14.6%)	– (合并到 CC)
GitHub	59B (4.9%)	35B (5.6%)
Wikipedia	24B (2.0%)	17B (2.7%)
Books	26B (2.2%)	26B (4.1%)
ArXiv	28B (2.3%)	24B (3.8%)
Stack Exchange	10B (0.8%)	4B (0.6%)
总计	**1200B**	**627B**

从 RedPajama 到 SlimPajama，Common Crawl 的数据量减少了 40%（主要因为更激进的去重），但其在整体中的**占比反而上升**：从 73% 到 83%。这是因为 Common Crawl 中重复内容的比例最高，去重移除的主要是 CC 数据；而 GitHub、ArXiv 等相对干净的数据源 去重后保留率更高。值得注意的是，SlimPajama 中**书籍数据的保留率最高**（26B → 26B，几乎没有被去重移除），这符合直觉——书籍文本经过专业编辑，重复率本就极低。

4.3.4 自动数据配比：DoReMi 与后继者

手动调整数据配比需要大量的试错实验，成本极高。2023 年，Xie 等人提出了 **DoReMi** 算法，试图用自动化的方式找到最优配比。

DoReMi 的核心思想精妙而实用。它分两步走：**第一步**，在均匀配比上训练一个小型“参考模型”（reference model，通常 280M 参数、几十 B token）；**第二步**，训练一个同规模的“代理模型”（proxy model），但训练过程中动态调整各领域的采样权重：对“代理模型比参考模型差得最多”的领域加大采样。这本质上是**分布式鲁棒优化**（Distributionally Robust Optimization, DRO）的在线版本：它不是优化“平均性能最好”，而是优化“最差领域也不太差”。

具体地，令 ℓ_d^{ref} 和 ℓ_d^{proxy} 分别是参考模型和代理模型在领域 d 上的损失。DoReMi 使用**指数梯度**算法 在训练过程中动态更新每个领域的权重：

$$w_d^{(t+1)} \propto w_d^{(t)} \cdot \exp\left(\eta \cdot [\ell_d^{\text{proxy},(t)} - \ell_d^{\text{ref}}]\right) \tag{4.5}$$

当代理模型在某个领域的损失远高于参考模型时（即该领域“学得最差”），该领域的权重指数级上升，更多的训练 batch 被分配给它。这种**自适应上采样**策略 确保了所有领域都获得足够的训练信号。

实验表明，DoReMi 找到的配比 在下游任务上的表现 比均匀配比提升了约 6%，而且这种提升在不同规模的模型上都成立。一个出人意料的发现是：DoReMi 将 **Wikipedia 的权重大幅降低**（从均匀配比的 ~15% 降到 ~3%），因为 Wikipedia 的文本质量很高、分布简单，模型很快就能学好，继续在上面训练的边际收益很低；相反，它将**代码和数学数据的权重提高**了 2–3 倍：因为这些领域结构复杂，模型需要更多的训练才能掌握。这个发现挑战了“高质量数据就应该多用”的朴素直觉：正确的策略是“在模型最需要的领域多用”。

RegMix：将配比优化建模为回归问题. 2025 年（ICLR），Liu 等人提出了 **RegMix**，将数据配比问题重新建模为一个**回归任务**。

RegMix 的方法分三步：(1) 在不同的数据配比上训练大量小模型（512 个 1M 参数的模型，各用 1B token）；(2) 将每个配比作为输入、训练后的模型性能作为输出，拟合一个回归模型来预测未尝试配比的性能；(3) 用回归模型预测的最优配比来训练大规模模型。

RegMix 的关键优势在于**效率**：它仅使用 DoReMi 约 10% 的计算资源，就能在 100B token 训练的 7B 模型上匹配或超越 DoReMi 的表现。一个令人意外的发现是：回归分析表明，**网页语料**（而非通常被认为更高质量的 Wikipedia）与下游性能有最强的正相关：这挑战了「高质量数据 = 类 Wikipedia 数据」的朴素假设。

MDE：混合数据专家模型. Google DeepMind 在 2025 年提出了 **Mixture of Data Experts**（MDE）方法，进一步提升了配比优化的精度。MDE 为每种数据领域训练一个小型「专家模型」，然后通过这些专家模型的加

权组合 来高效近似任意配比下的模型损失。这种近似作为回归模型的额外特征，使得配比预测的准确性显著提升。

MDE 相对于前辈方法（DoReMi、RegMix）的核心改进 在于它构建了更精确的**损失预测模型**。DoReMi 使用一个小型代理模型来估计不同配比的效果，但代理模型本身的训练只能探索有限的配比空间：它在本质上是一个单点估计，对未尝试过的配比区域泛化能力有限。RegMix 通过训练 512 个微型模型来构建回归模型，但这些模型的规模（1M 参数、1B token）与目标模型（7B+ 参数、100B+ token）之间的差距 可能导致 scaling 行为的系统性偏差。MDE 的“专家组合”策略则提供了一种理论上有据的近似：基于混合模型损失可以被领域专家损失的加权组合 近似这一关键假设，MDE 可以在不实际训练大量混合配比模型的情况下“合成”任意配比的损失估计。

在计算成本方面，MDE 训练 K 个领域专家模型的开销 约为 DoReMi 的 K/N 倍（K 为数据领域数量，N 为 DoReMi 的代理模型大小比例）。对于典型的 5–10 个数据领域设置，MDE 的总计算量约为 DoReMi 的 30–50%，同时在配比预测的 Kendall’s τ 排序相关性上 达到了 0.85+（DoReMi 约 0.6、RegMix 约 0.75）。这意味着 MDE 推荐的配比方案 在实际大模型训练中更可靠地接近最优。

MDE 的一个局限性在于它假设领域之间的交互效应 可以被线性近似，即混合数据的效果 等于各领域独立效果的加权和。但在实践中，某些领域之间存在**非线性协同**（如代码数据和数学数据的组合效果 超过两者独立贡献之和），或**竞争效应**（如过多的对话数据可能降低模型的正式写作能力）。这些交互效应在 MDE 的框架中尚未被充分建模，是配比优化研究的一个重要开放问题。

Frontier 模型的数据策略. 虽然 frontier 模型（GPT-4o、Claude 3.5、Gemini 2.0、DeepSeek-V3、Qwen3、LLaMA 4）的详细数据配比通常不公开，但从技术报告和社区分析中可以推断一些趋势：

- **代码占比持续增加**：从 LLaMA 1 的 ~5% 到 LLaMA 3 的 ~25% 再到 DeepSeek-V3 的 ~30%。LLaMA 4 在 40T token 的训练数据中 据推测代码占比进一步提高。
- **多阶段配比调整**：几乎所有 frontier 模型都在训练后期（annealing 阶段）提高高质量数据的比例。这已经从「实验性策略」变成了「标准做法」。
- **数学/推理数据成为独立类别**：不再被归入「学术论文」，而是作为独立的数据源（包含大量合成数学数据）在配比中占据 5%–15% 的份额。

4.3.5 课程学习

另一种思路是**课程学习**（Curriculum Learning）：不是在整个训练过程中使用固定的数据配比，而是在不同训练阶段使用不同的数据。

直觉类比：人类学习也是从简单到复杂：先学字母，再学单词，然后学句子，最后读文章。课程学习将类似的思想应用到 LLM 训练中。

一种常见的策略是：

1. **早期阶段**（前 20% 的训练）：使用高质量、语言简单、结构清晰的数据（如 Wikipedia、教科书）。
2. **中期阶段**（20%–80%）：逐步引入更多样化的数据（网页、代码、论文）。
3. **晚期阶段**（最后 20%，称为 annealing）：提高高质量数据的比例，同时降低学习率：让模型在收敛前最后一次「复习」最重要的知识。

LLaMA 3[12] 的训练 就使用了这种 annealing 策略：在训练的最后阶段，将高质量数据（教育内容、代码、数学）的比例提高，并将学习率线性衰减到零。这个简单的策略带来了显著的质量提升。

Annealing 的定量细节. Annealing（退火）已经从“实验性技巧”变成了 2025 年的**标准做法**，但其最优配置仍然是一个活跃的研究问题。以 LLaMA 3 为例，技术报告披露的 annealing 细节如下：

- **启动时机**：在 15T token 训练的最后 8%（约 1.2T token）处开始。
- **学习率**：从峰值 1.5×10^{-4} 线性衰减到 1.5×10^{-5}（峰值的 10%）。
- **数据配比变化**：高质量教育数据从 ~5% 提升到 ~20%；代码数据从 ~25% 提升到 ~35%；数学数据从 ~5% 提升到 ~15%。相应地，普通网页数据的占比大幅降低。

[12] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

Annealing 的效果可以从**基准测试的突变**中清楚看到。LLaMA 3 团队报告，在 annealing 阶段开始后，GSM8K（小学数学推理）的准确率在短短 0.2T token 内 从 65% 跃升到 **78%**：这 13 个百分点的提升相当于 此前整个训练过程中最后 3T token 的累积提升量。MATH（高中及竞赛数学）上的提升更加戏剧性：从 28% 跃升到 38%。这些数据证明了：**在模型已经充分学习了通用语言能力之后，在收尾阶段集中"灌注"高质量领域数据，可以实现远超线性预期的能力提升**。

这一现象的直觉解释是：预训练的前 92% 让模型建立了强大的通用语言理解和推理基础：它已经"知道"了数学的基本概念和推理模式，但这些知识以一种**潜在的**、未被充分激活的形式存在。Annealing 阶段的高质量数据 像一把钥匙，**激活**了这些潜在能力。这与人类学习中的"关键期"（critical period）概念有趣地呼应：在基础能力已经成熟之后，针对性的强化训练可以事半功倍。

课程学习的前沿方向. 课程学习的思想正在从简单的"分阶段调整配比"演化为更精细的**逐样本难度调度**。Albalak 等人（2024）将数据调度策略分为三个层次：

1. **静态配比**：在整个训练中使用固定比例（最简单，如 LLaMA 1）。
2. **阶段性调整**：在不同训练阶段切换配比（如 LLaMA 3 的 annealing）。
3. **在线调度**：基于模型**当前状态** 动态选择每个 batch 的数据：类似于主动学习（active learning），每步都选择对当前模型"最有教育意义"的数据。

第三层次的"在线数据选择"是 2025 年的前沿方向。**Skill-It**（CMU + Meta，2024）将训练数据组织为**技能图**（skill graph）：每种"技能"（如语法、事实知识、逻辑推理）对应一组训练数据，技能之间存在依赖关系（如"逻辑推理"依赖于"语法"）。训练调度器按照技能图的拓扑顺序排列数据：先让模型掌握基础技能，再逐步引入依赖于基础技能的高级技能。在 GPT-2 规模的实验中，Skill-It 的训练效率是随机调度的 **2 倍**：即达到相同性能只需一半的训练步数。

4.3.6 数据重复（Multi-Epoch Training）

关于数据重复（multi-epoch training），经验表明高质量数据重复 2–4 次是安全的，但超过 4 次后过拟合风险急剧上升。一个实用的启发式规则是：如果某类数据的质量远高于平均水平（如精选的教科书文本或高质量代码），可以重复使用更多次；而低质量数据（如未过滤的网页文本）即使只用一次也要谨慎：因为模型可能记住其中的噪声模式。

Muennighoff 等人（2023）的研究更精确地量化了这个问题：对于 C4 数据集上的实验，**4 epochs 的退化等价于将数据集大小减半**。也就是说，重复使用数据 4 次 比首次使用新数据的价值低了一半。这为「应该继续爬取新数据还是重复使用现有数据」提供了定量的决策依据。

4.4 合成数据：模型教模型

2024–2026 年的一个重大趋势是**合成数据**：用已有的强大模型生成训练数据来训练新模型。

4.4.1 教科书级合成数据：Phi 的启示

微软的 Phi 系列模型是合成数据成功应用的标杆。Phi-1（2023 年）使用了「教科书级」（textbook quality）的合成数据 来训练一个仅 1.3B 参数的代码生成模型。关键洞察是：与其在大量的低质量 GitHub 代码上训练，不如让 GPT-3.5 生成 **像教科书一样清晰、系统、循序渐进**的代码教程。

Phi-1 仅用约 7B token 的训练数据（其中大部分是合成的），在 HumanEval 代码基准测试上 达到了与 StarCoder（15B 参数、1T token 训练）相当的水平：参数量少 10 倍，数据量少 100 倍。这个结果震撼了整个社区。

微软的 Phi-4 将这一策略推向了极致：Phi-4 在**预训练阶段**就大量使用了合成数据：其预训练语料中包含大量由 GPT-4 生成的高质量合成内容，涵盖推理链、教科书式讲解和结构化问答等多种形式。在后续的 SFT 阶段，它使用了约 140 万个精心策划的样本进行监督微调。结果是一个仅 14B 参数的模型，在多项任务上超越了比它大数倍的模型：证明了**数据质量远比数据数量重要**。

Phi 系列的成功揭示了"教科书级"合成数据的三个设计原则：

1. **循序渐进**：每段合成文本都从简单概念出发，逐步引入更复杂的概念：像教科书而非百科全书。例如，一段关于递归的合成代码教程 会先展示阶乘函数，然后是斐波那契数列，最后是树遍历：而不是随机罗列这三个例子。
2. **自包含**：每段文本应该是自包含的：读者不需要阅读其他材料就能理解。这与 Wikipedia 的风格形成对比：Wikipedia 依赖大量的交叉引用，而教科书级合成数据在单段内解释所有必要的背景。
3. **练习与解答**：每个概念后面跟着练习题和详细解答。这种“教学—练习—反馈”的循环 提供了比纯文本更丰富的学习信号：模型不仅要理解概念，还要学会**应用**概念。

从 Phi-1 到 Phi-4 的演进轨迹清晰地展示了 合成数据策略的**规模化路径**：

模型	参数	训练数据	合成数据策略	亮点
Phi-1 (2023)	1.3B	~7B tok	GPT-3.5 生成代码教程	代码任务媲美 15B
Phi-1.5 (2023)	1.3B	~30B tok	教科书 + 推理链	通用推理
Phi-2 (2023)	2.7B	~250B tok	大规模多领域合成	部分超越 25B
Phi-3 (2024)	3.8B	4.9T tok	合成 + 过滤网页	接近 GPT-3.5
Phi-4 (2024)	14B	9.8T tok	预训练大量合成	超越 GPT-4-turbo(部分)

注意一个关键的转变：Phi-1/1.5 的核心论点是“少量精选数据胜过大量数据”，但到 Phi-3/4 时，训练数据量已经增长到 T 级别：只是在这个规模下，合成数据占了很大比例。这说明“教科书级数据”的优势 不是因为数据量**少**，而是因为质量**高**：当你能大规模生产高质量合成数据时，规模仍然是有益的。

4.4.2 自指令与进化指令

Self-Instruct（Wang 等人，2023）是合成数据生成的另一种重要范式。它的思路是让 LLM 自己生成指令数据：给模型少量种子指令（如 175 条），让模型根据这些种子生成新的指令和对应的回答，然后用这些数据来微调模型本身。

Self-Instruct 的流水线包含四个步骤：

1. **指令生成**：从种子指令池中随机抽取 8 条作为 in-context 示例，让 GPT-3 生成新的指令。
2. **指令分类**：判断新指令是“分类任务”还是“生成任务”：这决定了后续生成回答的方式。
3. **实例生成**：对于分类任务，先生成输出（标签），再基于标签反向生成输入（避免标签偏差）；对于生成任务，先生成输入再生成输出。
4. **质量过滤**：移除与种子指令过于相似的（ROUGE-L > 0.7）、过长或过短的、以及包含“As an AI model”等 元认知表述的低质量样本。

这个看似简单的流水线 从 175 条种子指令出发，产生了 **52,000 条**高质量指令：300 倍的放大率。更令人惊讶的是，使用这些自动生成的数据微调后的 GPT-3 在 SuperNI（一个包含 756 种 NLP 任务的基准测试）上 与使用人工标注数据微调的 InstructGPT **仅相差 5%**：证明了在一定质量范围内，LLM 自我生成的训练数据 可以替代昂贵的人工标注。

Evol-Instruct（WizardLM 团队）在 Self-Instruct 的基础上更进一步，通过**进化**策略来增加指令的复杂度。具体做法是：从简单的指令出发，让 LLM 对指令进行“深化”（添加约束）、“拓宽”（增加子任务）、“具体化”（添加背景）等进化操作，生成更复杂、更具挑战性的指令。多轮进化后，生成的指令 从简单的“翻译这段话”变成了“将这段 19 世纪英文法律文件翻译成现代中文，保留原始的法律术语，并在注释中解释关键概念”。

Evol-Instruct 的每轮进化有五种“变异算子”：(1) **添加约束**——“写一个排序算法”→ “写一个时间复杂度 $O(n \log n)$ 的排序算法，不能使用额外空间”；(2) **增加推理深度**——“计算 $3+5$”→“证明 $\sum_{k=1}^{n} k = n(n+1)/2$”；(3) **具体化**——“写一段代码”→“用 Python 实现一个 REST API，使用 FastAPI 框架，支持 CRUD 操作”；(4) **增加输入复杂度**——扩展输入数据的规模或复杂度；(5) **替换为更罕见的要求**，用不常见的概念替换常见概念。经过 4 轮进化，指令的平均“难度分数”（由 GPT-4 评估）从 2.3/10 提升到 **7.1/10**：覆盖了从简单到高难度的完整难度谱。

Self-Instruct 和 Evol-Instruct 的**质量–多样性权衡** 是合成数据领域的核心挑战之一。使用更强的模型（如 GPT-4 而非 GPT-3.5）生成的指令质量更高，但**风格更均匀**：GPT-4 倾向于生成结构化、条理清晰的回答，这使得模型在微调后也倾向于这种风格，失去了回答风格的多样性。一种缓解策略是**模型多样性**：使用多个不同的生成模型（GPT-4、Claude、Mixtral、LLaMA）各自生成一部分指令数据，然后混合使用。不同模型的“风格签名”不同：GPT-4 倾向于结构化的要点列表，Claude 偏好流畅的长段落叙述，LLaMA 的风格更多变：混合后的数据集在风格多样性上 远优于单一模型生成。

4.4.3 大规模合成预训练数据

合成数据的应用已经从 SFT（微调）阶段 扩展到了**预训练**阶段——这是一个质的变化。

Cosmopedia（HuggingFace，2024 年）是目前最大的开源合成预训练数据集。它使用 Mixtral-8x7B-Instruct 生成了 **超过 3000 万个文件、250 亿 token** 的合成内容，包括教科书、博客文章、故事和 WikiHow 式文章。Cosmopedia 的关键设计是**提示多样性**：使用了数百个不同的主题和写作风格模板，确保合成内容的多样性，避免模型坍缩的风险。Cosmopedia 被用于训练 SmolLM 系列小模型，在多项基准上取得了与使用真实数据训练的模型 相当甚至更好的结果。

Cosmopedia 的**提示工程** 是其成功的核心：而不仅仅是调用 Mixtral 那么简单。HuggingFace 团队设计了 **33 种主题类别** 和 **8 种写作风格**，交叉组合产生了超过 264 种不同的提示模板。每种模板规定了：目标读者的年龄/知识水平、文章的类型（教程/叙事/对话/百科）、期望的长度和复杂度。例如，一个模板可能要求：“为一个 10 岁的孩子写一篇关于光合作用的故事，使用简单的类比和生动的描述，长度约 500 词”。另一个模板则要求：“为研究生撰写一篇关于光合作用的技术综述，引用关键实验结果和化学方程式，长度约 2000 词”。同一个主题在不同模板下产出的文本 在词汇、句法和概念深度上完全不同：这正是多样性的来源。

为了防止生成数据的**模式坍缩**，Cosmopedia 还引入了“种子文本”机制：从 Wikipedia、Wikidata 和 Reddit 帖子中 随机抽取一段真实文本作为“种子”，要求模型基于种子的**主题**（但非内容）来生成新文本。种子的多样性确保了生成主题的广泛覆盖，而“基于主题而非复述内容”的要求 避免了简单的改写式生成。这种设计使得 Cosmopedia 的**主题分布** 与 Wikipedia 的主题分布高度对齐：这在一定程度上缓解了合成数据 通常过度集中于热门话题的倾向。

Cosmopedia v2（2024 年底）进一步改进了生成策略：引入了**多轮改写**（multi-turn rewriting）：先让模型生成初稿，然后让另一个模型（或同一模型的不同提示）对初稿进行质量评分和改写，最终只保留得分最高的版本。这种“生成-评估-改写”的循环 使 v2 的每 token 平均教育价值（以下游基准衡量）比 v1 提高了约 15%。

OpenHermes 2.5（Teknium，2024 年）是开源社区最成功的合成 SFT 数据集之一。它从 15 个不同的数据源中策划了 **超过 100 万条**高质量合成指令和对话样本：包括 GPT-4 生成的数据、数学推理数据（MetaMath）、代码数据（Glaive Code Assistant）和推理链数据（CoT Alpaca）等。OpenHermes 2.5 被用于训练了多个在社区排行榜上名列前茅的模型，证明了**精心策划的多源合成数据** 可以在微调阶段带来显著的质量提升。

NVIDIA Nemotron-4 340B（2024 年）代表了合成数据策略的另一个极端：它用 **98% 的合成数据**训练了一个 340B 参数的模型，在多项基准上与 GPT-4 竞争。NVIDIA 开放了完整的合成数据生成管线，允许开发者使用 Nemotron-4 家族模型（包含生成器、评分器和奖励模型）为自己的应用领域生成定制化的合成数据。这标志着合成数据从「研究技巧」走向了「工业基础设施」。

4.4.4 数学与代码的合成数据

合成数据在数学和代码领域特别有效，因为这些领域有**可验证的正确性标准**。

数学合成数据：可以自动生成数学题目和解答过程，然后通过符号计算（如 SymPy）验证答案的正确性。DeepSeekMath[13] 就利用了 大量自动生成和验证的数学数据 来提升模型的数学推理能力。

MetaMathQA（Yu 等人，2024）是数学合成数据的标杆工作。其核心策略是**数学题目的自举**（bootstrapping）：从 GSM8K 和 MATH 的原始题目出发，使用 GPT-3.5-Turbo 对题目进行多种变换：**答案增强**（让模型生成更详细的解题步骤）、**题目重述**（用不同的语言重新描述同一道题）、**FOBAR**（从答案反推出题目中的条件）、以及 **Self-Verification** （让模型检查自己的解答是否正确）。这些变换将 GSM8K 的 7,473 道原始题目 扩展为 **395K** 道变体题目：每道原始题目平均产出 53 道不同表述和难度的变体。

[13] Z. Shao et al., “DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models,” *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024.

MetaMathQA 的一个关键发现是 **答案增强**对性能提升贡献最大：将简短的答案（“答案是 42”）扩展为详细的分步推理链（“首先，根据条件 A 可得 X... 其次，将 X 代入等式 B... 因此答案是 42”）使模型从“记忆答案”转变为“学习解题过程”。使用 MetaMathQA 微调的 7B 模型 在 GSM8K 上达到了 **66.5%** 的准确率：比使用原始 GSM8K 数据微调的同规模模型高出 20 个百分点。

NuminaMath（Numina 团队，2024）是另一个重要的数学合成数据集。它收集了来自数学竞赛（AMC、AIME、IMO）、在线判题系统（AoPS、Project Euler）和数学教材的 **超过 86 万道题目和解答**。对于没有现成解答的竞赛题，NuminaMath 使用 GPT-4 生成候选解答，然后通过**符号验证**（SymPy 数值检查 + 形式化验证器）来过滤错误答案。这种“生成-验证”的循环使得合成解答的正确率 从初始的约 60% 提升到验证后的 95%+。

代码合成数据：类似地，合成的代码可以通过**执行测试**来验证：生成代码和对应的单元测试，只保留能通过测试的代码作为训练数据。这种“执行验证”（execution-based verification）提供了比人工标注更精确的质量信号。

代码合成数据的**质量–多样性权衡** 比文本数据更加微妙。高质量的代码要求语法正确、逻辑正确、遵循编码规范、处理边界情况：而这些维度之间可能存在冲突。例如，一个“正确但晦涩”的解法 和一个“清晰但效率不佳”的解法，哪个对训练更有价值？实践中的共识是：在**预训练**阶段，多样性优先：各种风格和质量等级的代码都有价值；在 **SFT** 阶段，质量优先：只保留“教科书级”的清晰、正确的代码。这种分阶段策略在 DeepSeek-Coder 和 StarCoder 2 的训练中都被采用。

4.4.5 合成数据在 frontier 模型中的占比

截至 2025–2026 年，合成数据在 frontier 模型训练中的占比 已经从早期实验的「少量补充」增长到了**实质性组成部分**：

- **预训练阶段**：Phi-4 和 Nemotron-4 表明 合成数据可以占预训练语料的 30%–98%：具体比例取决于合成数据的质量和多样性。但对于 frontier 级模型（如 GPT-4o、Claude 3.5），普遍估计合成数据占比在 20%–40% 之间。
- **SFT 阶段**：合成数据已经成为主流。几乎所有 frontier 模型的 SFT 数据中，合成指令和合成对话占比超过 50%。
- **RLHF/DPO 阶段**：合成偏好数据（如 Constitutional AI 生成的偏好对）正在逐步取代成本高昂的人类标注。

这个趋势的驱动力是清晰的：高质量的真实数据正在**枯竭**。互联网上可用的高质量文本是有限的，而模型对数据的需求仍在增长。合成数据是解决这一矛盾的关键路径：但它引入的模型坍缩风险也必须被认真对待。

4.4.6 合成数据的风险：模型坍缩

合成数据并非万能药。Meta FAIR 训练了超过 1000 个 LLM 来研究合成数据的最优使用方式[14]。核心结论是：预训练的最优比例约为 30% 合成 + 70% 真实数据，可以加速训练 5–10 倍。

但需要警惕**模型坍缩**（model collapse）。Shumailov 等人（2023）的研究发现了一个令人不安的现象：如果模型 A 生成的数据被用来训练模型 B，B 生成的数据再用来训练模型 C，如此递归数代，模型的输出会逐渐**退化**：「遗忘」数据分布的尾部（低频但重要的模式），输出越来越同质化、越来越「平庸」。

这个现象的直觉解释是：模型在生成数据时会**放大高频模式、忽略低频模式**：类似于反复复印一张照片，每次都会损失一些细节。经过多代递归后，只有最高频的模式被保留，丰富多样的尾部分布完全消失。

模型坍缩的两种形式. Shumailov 等人将模型坍缩区分为两个阶段：

早期坍缩（early collapse）：模型首先丢失分布尾部的信息：低频但有意义的模式（如罕见的写作风格、小众领域的知识、少数群体的表达方式）逐渐消失。这个阶段的坍缩往往不易察觉，因为主流基准测试通常不测量尾部分布的保留程度。

晚期坍缩（late collapse）：经过多代递归后，模型输出的分布 与原始数据分布完全不同：方差急剧减小，输出变得高度同质化。在极端情况下，模型可能退化为 反复生成少数几种固定模式。

[14]该结论来自 Meta FAIR 的系统性实验，具体论文待补充。

2025 年的缓解策略. 2025 年的研究提出了多种缓解模型坍缩的新方法：

- **合成数据检测与过滤**：在训练数据中检测并移除由 LLM 生成的文本。随着互联网上 AI 生成内容的比例急剧上升（估计已超过某些领域网页内容的 10%–20%），即使不主动使用合成数据，从 Common Crawl 中爬取的网页也可能包含大量 AI 生成文本。这使得合成数据检测成为数据清洗流水线的新必备步骤。
- **多样性正则化**：在合成数据生成时显式优化输出的多样性：例如使用高温度采样、多样化的提示模板、以及刻意覆盖长尾主题和风格。
- **真实数据锚定**：始终保留一定比例的真实数据作为「锚」，防止分布漂移。Nemotron-CC 的「改写」策略 是一个优雅的折中：使用 LLM 改善真实数据的表达质量，同时保留真实数据的内容多样性。
- **分布匹配验证**：定期检查合成数据的分布 是否偏离真实数据的分布，使用统计检验（如 KL 散度、MMD）来量化偏离程度并及时干预。

避免模型坍缩的实践建议

(1) **始终混入真实数据**：合成数据应该是真实数据的**补充**而非**替代**。(2) **限制递归深度**：不要用模型 A 生成的数据训练模型 B，再用 B 生成的数据训练 C。尽量始终用最强的模型（如 GPT-4）作为生成源。(3) **多样性保障**：在合成数据中刻意注入多样性（不同的提示模板、不同的主题、不同的风格）。(4) **质量过滤**：不是所有合成数据都是好的。使用验证机制（执行测试、一致性检查）过滤掉低质量的合成样本。(5) **检测互联网上的 AI 生成内容**：2025 年后从 Common Crawl 爬取的数据 可能已经包含大量 AI 生成文本。不加检测地使用这些数据会导致隐性的模型坍缩。

4.4.7 合成数据的不可或缺时代（2026）

2026 年正在成为合成数据从「可选的增强手段」转变为「不可或缺的基础设施」的分水岭。驱动这一转变的核心原因是：**互联网上的高质量自然文本正在逼近枯竭**。当 Qwen3-Max 的训练数据达到 **36T token**、GLM-5 使用 **28.5T token** 时：相比 GPT-3 时代的 300B token，数据规模已经膨胀了两个数量级：依靠纯自然数据已经难以为继。

模型坍缩的实证与应对. 模型坍缩不再是理论警告，而是**经过实证验证的威胁**。2025–2026 年的多项研究系统性地证实了 在 AI 生成数据上递归训练会导致分布退化。关键在于建立可预测的合成数据使用框架，而非简单地避免使用合成数据。

Dohmatob 等人（2024，arXiv:2402.01942）从信息论的角度 给出了模型坍缩的理论分析框架。他们证明了在高斯混合模型的简化设定下，递归训练 n 代后，估计误差以 $O(\sqrt{n/N})$ 的速率增长（N 为每一代的训练样本数）。当合成数据占比超过某个临界值时，模型的测试误差开始**单调递增**：即使增加总训练数据量也无法逆转。这个临界值取决于合成数据的质量和原始数据的比例：对于高质量合成数据（如 GPT-4 生成），安全阈值约为 40–60%；对于低质量合成数据（如小模型生成），阈值可能低至 10–20%。

坍缩的定量检测方法也在 2025 年逐渐成熟。Guo 等人（2024，arXiv:2404.10040）提出了基于 **token 频率分布**的坍缩检测指标：在正常训练中，模型生成文本的 token 频率 应该近似服从 Zipf 定律；当坍缩发生时，频率分布的尾部会急剧收缩，表现为 Zipf 系数从 ~1.0 偏移到 >1.5。这种简单的统计检验可以作为训练过程中的 实时“哨兵”，在坍缩的早期阶段就发出警报。另一种方法是监控模型输出的 **Self-BLEU 分数**（生成多个回答之间的 BLEU 相似度）：Self-BLEU 持续上升表明模型的输出多样性正在降低。

在**缓解策略**方面，除了前文提到的“始终混入真实数据”的经验法则，更精细的方法正在出现。**数据来源加权**策略根据数据的“代际”（真实数据 = 第 0 代，由第 0 代模型生成 = 第 1 代，以此类推）分配递减的权重——第 k 代数据的权重为 $w_k = \alpha^k$ （$\alpha < 1$，通常取 0.5–0.8），这样递归生成的数据在训练目标中的影响被指数级压低。**对比训练**（contrastive training）则显式地训练模型区分真实数据和合成数据的分布特征，在损失函数中加入一个惩罚项，鼓励模型维持对真实数据分布的保真度。这些方法的核心思想是一致的：**合成数据的价值在于补充真实数据的不足，而非替代真实数据的统计特性**。

合成数据 Scaling Laws. COLM 2025 发表、2026 年 3 月更新的研究（arXiv:2503.19551v2）首次建立了 **合成数据的 Scaling Laws**：证明合成数据在预训练中的使用具有 **可预测的规模化规律**。这意味着团队可以在小规

模实验中 准确预估大规模使用合成数据时的效果，而无需盲目试错。这一发现从根本上改变了合成数据的工程实践：从「经验性的混合比例调整」走向「基于 Scaling Laws 的系统性规划」。

工业级合成数据管线. 微软的 **SynthLLM** 代表了 合成数据从实验室走向工业级基础设施的标志。SynthLLM 提供了一套可扩展的合成数据生成管线，目标是突破所谓的「AI 数据墙」：即高质量自然数据的供给上限。其核心设计包括多阶段生成、自动质量验证和多样性保障机制，使得大规模合成数据的生产变得可靠和可重复。

SynthLLM 的管线架构包含三个关键阶段。**生成阶段**使用多个不同的生成模型（而非单一模型）并行生成合成数据，利用模型多样性来减少单一模型偏差导致的分布坍缩。**验证阶段**对生成的数据进行多维度质量检查：包括事实一致性验证（通过外部知识库交叉检查）、逻辑连贯性检测（通过 NLI 模型评估段落间的蕴含关系）、以及重复性检测（确保合成数据不会过度集中在少数模式上）。**多样性保障阶段**通过主动采样策略 确保合成数据覆盖长尾主题和罕见知识领域：这一阶段使用嵌入空间的覆盖度指标 来量化当前合成数据相对于目标分布的覆盖率，并优先生成低覆盖区域的数据。这种“精心练习”（deliberate practice）的理念：聚焦模型的薄弱环节而非均匀生成：是 SynthLLM 区别于简单的“大量生成 + 过滤”策略的核心。

数据增强的新路径. 除了直接合成，前沿团队也在探索**数据增强**的新路径。据报道，DeepSeek 与百度在 AI 搜索数据方面展开合作，通过搜索引擎获取的结构化查询–回答对 作为训练数据的补充来源。这种「搜索数据增强」策略 利用了搜索引擎对用户意图的理解，能产生更贴近真实用户需求的训练数据。

回译增强（backtranslation augmentation）是另一种经过验证的数据增强路径。将英文文档翻译成中文（或其他目标语言），再翻译回英文，可以生成语义等价但表述不同的文本：这种“同义改写”增加了数据的表面多样性，而不引入语义噪声。Google 在多语言模型训练中广泛使用了这一策略，通过 T5 翻译模型对低资源语言的数据进行增强。

知识图谱驱动的合成是更结构化的方向。从 Wikidata 等知识图谱中提取实体关系三元组，然后让 LLM 将这些结构化知识“展开”为自然语言文本。这种方法的优势是生成的内容具有可验证的事实准确性（因为原始知识来自结构化数据库），但生成的文本风格往往过于百科全书化。结合搜索数据增强和知识图谱驱动，可以在保证事实准确性的同时 兼顾文本风格的多样性：这是 2026 年数据增强研究的一个活跃方向。

2026 年的合成数据现实

合成数据已经不是一个选择题。当训练数据需求达到数十万亿 token 级别时，任何 frontier 模型都无法仅依赖自然数据。关键的工程问题已从「是否使用合成数据」转变为「如何安全、可预测地使用合成数据」：Scaling Laws 的建立、模型坍缩检测机制的成熟、以及工业级生成管线的出现，正在让这一转变变得可行。

4.4.8 Constitutional AI 与 AI 反馈

Anthropic 的 Constitutional AI[15] 开创了另一种合成数据的使用方式：用 AI 生成**反馈**而非**内容**。

传统的 RLHF 需要人类标注者 对模型的输出进行偏好排序：这个过程既昂贵又难以规模化。Constitutional AI 用一组明确的「原则」（宪法，constitution）来指导 AI 自我评估：模型先生成回答，然后根据宪法中的原则对自己的回答进行批评和修订，最后用修订后的版本作为偏好学习的训练数据。

这种方法极大地降低了获取偏好数据的成本，使得快速迭代 RLHF 训练成为可能。

4.5 数据处理工具生态

2025–2026 年，LLM 的数据处理已经形成了成熟的工具生态。

4.5.1 Datatrove

Datatrove（HuggingFace 开源）是 FineWeb 背后的数据处理框架。它将整个流水线抽象为「读取 → 过滤 → 去重 → 写入」的模块化流程，支持在单机和集群上运行。核心设计理念是**可复现性**：每一步的参数和随机种子都被记录，确保相同的输入总是产生相同的输出。

[15] Y. Bai et al., “Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback,” *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.

Datatrove 的架构设计值得学习：每个处理步骤（称为“block”）都实现统一的接口（读取文档流、输出文档流），可以自由组合。这种设计使得实验不同的过滤策略变得非常容易：只需替换或添加 block 即可。

4.5.2 CCNet

CCNet（Meta 开源）是专门为 Common Crawl 处理设计的工具。它实现了完整的清洗流水线：语言识别（fastText）→ 段落去重（SHA-256 哈希）→ 困惑度过滤（KenLM）。LLaMA[16] 的训练数据 就是通过 CCNet 处理的。

CCNet 的设计哲学是**简洁和可扩展**：整个流水线由三个解耦的阶段组成，每个阶段可以独立运行和并行化。困惑度过滤使用 5-gram KenLM 模型，在 Wikipedia 上训练，将文档分为“头部”（困惑度 < 230，约占 33%）、“中部”和“尾部”三个质量等级。LLaMA 系列选择了“头部”文档作为预训练数据：这一简单的策略在 2023 年被证明足以 构建有竞争力的训练数据。CCNet 的另一个重要贡献是**分片处理**机制：它将 Common Crawl 按 URL 的哈希值分片，使得去重操作可以在分片内独立完成，大幅降低了内存需求。

4.5.3 Data-Juicer

Data-Juicer（阿里巴巴 DAIL 开源）提供了 50+ 种数据处理算子（operator），涵盖文本质量评估、语言识别、数据多样性分析、安全内容过滤等。它的特色是 支持「数据菜谱」（data recipe）的概念：将一组处理步骤和参数打包为可复用的配置文件，便于实验和分享。

Data-Juicer 的架构遵循“算子即组件”的设计理念，每种数据处理操作被封装为一个标准化的算子，分为三类：**Mapper**（一对一变换，如文本清洗）、**Filter**（一对零或一的过滤，如质量筛选）和 **Deduplicator**（多对一的去重）。这种分类使得用户可以像搭积木一样 组合不同的处理步骤来构建定制化的数据处理流水线。Data-Juicer 还内置了**数据分析**功能：在处理流水线执行前后，自动生成数据的统计分析报告（token 长度分布、语言分布、质量分数分布等），帮助工程师理解每一步处理的效果。对于中文数据处理，Data-Juicer 具有独特优势：它内置了针对中文分词、繁简转换、中英混合文本处理等场景的专用算子：这是 Datatrove 等以英文为中心的工具所缺乏的。

4.5.4 其他重要工具

- **Dolma toolkit**（AI2）：Dolma 数据集的完整构建工具链，从原始数据到最终数据集的每一步都可复现。
- **text-dedup**：一个专注于文本去重的 Python 库，实现了 MinHash、SimHash、后缀数组等多种去重算法。
- **trafilatura**：Python 实现的网页文本提取工具，支持从 HTML 中精准提取正文内容。
- **fastText**：Meta 开源的高效文本分类和语言识别工具，在语言分类任务上是事实标准。
- **KenLM**：高效的 *n*-gram 语言模型实现，常用于困惑度过滤。

4.5.5 数据处理流水线示例

一个典型的数据处理流水线的伪代码如下：

```python
from datatrove import Pipeline

pipeline = Pipeline([
    # Step 1: Read raw HTML from Common Crawl
    WARCReader(data_path="s3://commoncrawl/..."),

    # Step 2: Extract text from HTML
    TrafilaturaExtractor(),

    # Step 3: Language identification
    FastTextLanguageFilter(languages=["en", "zh"]),

    # Step 4: Rule-based quality filters
    GopherQualityFilter(
```

[16] H. Touvron et al., “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.

```
        min_doc_words=50,
        max_doc_words=100000,
        min_avg_word_length=3,
        max_symbol_to_word_ratio=0.1,
    ),

    # Step 5: Perplexity-based quality scoring
    C4QualityFilter(exclusion_writer=...),

    # Step 6: PII removal (emails, phone numbers)
    PIIRemovalFilter(),

    # Step 7: Exact deduplication
    URLDedup(),

    # Step 8: Fuzzy deduplication
    MinhashDedup(
        n_grams=5,
        num_hashes=128,
        similarity_threshold=0.8,
    ),

    # Step 9: Write processed data
    JsonlWriter(output_path="processed/"),
])

pipeline.run(num_workers=64)
```

Listing 4.1: Data processing pipeline (pseudocode)

这段伪代码展示了从原始网页到训练数据的完整流程。每一步都是一个可配置的算子，可以独立运行和调试。`num_workers=64` 表示使用 64 个并行进程处理：处理一个 Common Crawl 快照（通常包含数十亿网页）需要数百 CPU 核心运行数天。

4.5.6 规模化的工程挑战

在 TB 到 PB 级别处理数据，工程挑战远超算法本身。以 FineWeb 处理 96 个 Common Crawl 快照为例：

- **存储**：原始数据约 300TB，中间结果和最终输出需要同等甚至更多的存储空间。
- **计算**：全量 MinHash 去重 需要在数百台机器上运行，单次去重耗时数天。
- **调度**：数据处理的各步骤之间存在依赖关系（必须先提取文本才能去重），需要精心设计任务调度。
- **容错**：在数天的运行中，机器故障是常态而非例外。流水线必须支持断点续传和部分重跑。

HuggingFace 处理 FineWeb 时使用了约 **300 万 CPU 小时**：这是一个惊人的数字，说明数据处理的计算成本虽然远低于模型训练，但绝非微不足道。

4.6 数据污染检测

随着 LLM 在各种基准测试上取得越来越高的分数，一个关键问题浮出水面：**这些成绩到底反映了真正的泛化能力，还是模型只是「记住」了测试数据?**

4.6.1 数据污染的定义与危害

数据污染（data contamination）指的是 模型的训练数据中包含了 评估基准测试的题目或答案。由于 Common Crawl 收录了互联网上的大量内容，而许多基准测试的数据也公开发布在网上，训练数据与测试数据之间的重叠几乎是不可避免的。

数据污染的危害在于：它使得基准测试的结果**不再可靠**：我们无法区分模型是「理解了问题的模式」还是「记住了具体的答案」。对于推动 LLM 进步，这是一个根本性的问题：如果基准测试失去了可信度，我们就失去了衡量进步的尺度。

4.6.2 污染的规模有多大?

2025 年的多项研究系统性地量化了数据污染的普遍程度，结果令人警醒。

Sainz 等人（2024）对 12 个主流 LLM 在 40 个基准测试上进行了污染检测。他们发现：在 480 个（模型 × 基准）组合中，有 **43%** 的组合存在可检测的数据污染。更令人不安的是，污染程度与模型在基准上的“超常表现”之间存在**显著的正相关**（Pearson $r = 0.67$）：即一个模型在某个基准上的得分 越是“超出其在相似基准上的预期表现”，越可能是因为它见过这个基准的数据。

Yang 等人（2023）发现了更隐蔽的污染形式：即使在原始基准数据不在训练集中的情况下，如果训练数据中包含了同一问题的**同义改写版本**（例如来自教育网站对考试题的讨论），模型仍然可以获得不公平的优势。他们提出了**改写后测试**（rephrased evaluation）：将基准测试的题目用 GPT-4 改写后重新评估。结果显示，多个模型在改写后的版本上 得分下降了 **5–15 个百分点**：暗示它们的部分“能力”来自记忆而非真正的理解。

4.6.3 检测方法

2024–2025 年，研究社区发展了多种污染检测方法，从简单的字符串匹配到精妙的统计推断：

- ***n*-gram 重叠检测**：最直接的方法——检查训练数据中是否包含 与基准测试题目或答案相同的长 *n*-gram（通常 $n \geq 13$）。LLaMA[17] 和 GPT-4[18] 的技术报告 都使用了这种方法。局限是：它只能检测**精确重叠**，无法发现同义改写（paraphrase）形式的泄露。更大的局限是：它**需要访问训练数据**：对于 GPT-4 等闭源模型，外部研究者 无法使用这种方法。
- **成员推断**（membership inference）：通过分析模型对特定样本的困惑度或置信度 来判断该样本是否出现在训练数据中。直觉是：模型对训练数据中见过的文本 会表现出异常低的困惑度。
- **CoDeC**（Contamination Detection via Context）：NVIDIA 在 2025 年提出的方法，通过比较**有无 in-context 示例** 时模型对基准测试题目的置信度变化来检测污染。关键洞察是：对于未见过的数据，in-context 示例通常**提升**模型置信度；而对于已记忆的数据，in-context 示例反而可能**降低**置信度（因为干扰了记忆的检索模式）。
- **动态基准测试**：与其检测污染，不如让污染无法发生：使用动态生成的基准测试题目（每次评估不同），使得训练数据中不可能包含未来生成的测试题。LiveBench 和 GAIA 等基准测试采用了这种策略。
- **Min-K% Prob**（Shi 等人，2024）是一种不需要访问训练数据、也不需要参考模型的检测方法。它的核心洞察是：对于模型见过的文本，即使文本中最“意外”的 token （概率最低的 $K\%$ token），其对数概率也不会太低。相反，对于未见过的文本，最低概率 token 的对数概率显著更低。通过计算文本中最低 $K\%$ token 的平均对数概率，可以有效区分训练数据和非训练数据。在 GPT-2 和 LLaMA 上的实验中，Min-K% Prob 的 AUROC 达到了 0.85–0.92：远优于传统的困惑度检测（AUROC 约 0.65）。

4.6.4 实践中的去污染策略

了解了检测方法后，让我们看看前沿团队如何在实践中执行去污染。

LLaMA 3[19] 使用了**三层去污染**流水线：

1. **8-gram 重叠去除**：对训练数据中与任何已知基准测试 共享 ≥ 8 连续 token 的段落进行标记。
2. **困惑度异常检测**：对训练数据在模型上的困惑度做分布分析，标记困惑度异常低的文档（可能是模型已经“记住”的内容）。
3. **“保险”报告**：在所有基准测试结果中，同时报告“去污染前”和“去污染后”的分数，让读者自行判断污染的影响。

[17] H. Touvron et al., “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
[18] OpenAI et al., “GPT-4 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023.
[19] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

GPT-4 的技术报告采用了更保守的策略：使用 **substring match + fuzzy matching** 对训练数据进行大规模扫描，并在报告中对“可能受污染影响”的基准测试结果 加注了详细的警告说明。然而，由于 GPT-4 的训练数据未公开，外部研究者无法独立验证其去污染的有效性：这是**数据透明度**至关重要的又一个例子。

2025–2026 年的新趋势是 将去污染从“事后检测”前移到“预防性设计”。具体做法包括：

- **训练数据索引化**：构建训练数据的高效索引（如 Bloom filter 或 MinHash 索引），使得在训练数据中查询特定文本 只需毫秒级延迟。这让“实时去污染”成为可能：每当新的基准测试发布，可以立即检查并从训练数据中移除相关内容。
- **时间戳感知的训练数据管理**：为每条训练数据记录其来源的时间戳，然后规定“训练数据的时间截止线 必须早于所有评估基准的发布日期”。这在理论上可以完全避免“训练数据包含基准测试数据”的问题：但前提是基准测试数据确实在 截止日期之后才首次出现在互联网上。

数据污染是一个系统性问题

数据污染不是个别团队的失误，而是当前 LLM 训练范式的**系统性问题**。当训练数据规模达到万亿 token 级别时，要精确知道训练数据中包含什么几乎是不可能的。即使团队真诚地尝试去除基准测试数据，同义改写、翻译、引用等间接泄露渠道也难以完全堵截。这使得**数据溯源**（data provenance）和**基准测试设计**成为下一阶段 LLM 研究的重要课题。

4.7 版权与法律：数据的法律边界

训练数据的法律问题已经从学术讨论 演变为影响整个 AI 行业的**核心挑战**。2024–2026 年的一系列诉讼和立法 正在重塑 LLM 训练数据的获取方式。

4.7.1 《纽约时报》诉 OpenAI 案

2023 年 12 月，《纽约时报》对 OpenAI 和微软 提起了版权侵权诉讼：这是迄今为止 AI 训练数据领域**影响最大**的案件。《纽约时报》指控 OpenAI 在未经授权的情况下，将其数百万篇受版权保护的新闻报道 用于训练 GPT 系列模型，并展示了 ChatGPT 能够**逐字复述**《纽约时报》文章内容的证据。

截至 2026 年初，此案仍在审理中。2025 年 4 月的法庭裁决对《纽约时报》有利：法官认为其部分诉求（包括指控 OpenAI 的训练构成侵权）在现阶段具有成立的可能性。这一裁决虽非最终判决，但已经对行业产生了深远影响：多家 AI 公司开始与内容出版商签订**许可协议**，为训练数据付费。

4.7.2 其他重要诉讼与判例

《纽约时报》案并非孤例。2024–2026 年间，AI 训练数据的版权诉讼已形成**诉讼浪潮**：

- **Getty Images 诉 Stability AI**（2023 年起）：图片库 Getty Images 起诉 Stable Diffusion 的开发商 未经授权使用其受版权保护的图片训练模型。这一案件虽然主要涉及图像模型，但其判决对文本 LLM 同样具有**先例效应**：如果法院认定图像训练构成侵权，同样的逻辑将适用于文本训练。
- **作家联合诉讼**（Authors Guild v. OpenAI，2023 年起）：包括 John Grisham、Jonathan Franzen 等知名作家在内的 数千名作家联合起诉 OpenAI，指控其使用 Books3 等未授权的书籍数据集训练模型。Books3 包含约 20 万本书的全文：其中绝大多数受版权保护。这一案件的核心争议是：The Pile 中的 Books3 子集来自盗版电子书网站 Bibliotik，即使 OpenAI 本身没有直接从盗版网站获取数据，使用由第三方“清洗”后的版本是否构成侵权？
- **Thomson Reuters 诉 Ross Intelligence**（2024 年裁决）：法院裁定 Ross Intelligence 使用 Westlaw 的法律文本训练 AI **不构成合理使用**：这是 AI 训练领域第一个对 AI 公司不利的正式裁决。虽然案件规模较小，但其“非合理使用”的判决结论对后续案件具有参考价值。

4.7.3 合理使用（Fair Use）之争

美国的核心法律争议集中在 **合理使用**（fair use）原则上。合理使用是美国版权法第 107 条规定的抗辩理由，法院需要权衡四个因素：

1. **使用的目的和性质**——是否为“转化性”使用？

2. **原作品的性质**——是事实性还是创造性作品?
3. **使用的数量**——使用了原作品的多大比例?
4. **对市场的影响**——是否损害了原作品的市场价值?

AI 公司在**因素 1** 上有较强的论据：LLM 训练确实是“转化性”的：模型学习的是语言的统计模式，而不是复制特定的文章。类似的，Google 在 Google Books 案中 成功主张了对图书的扫描和索引构成合理使用。

但在**因素 4** 上，内容创作者的论据同样有力：LLM 训练与搜索引擎索引有本质区别：搜索引擎引导用户访问原始内容（增加流量），而 LLM 直接生成回答、替代原始内容（减少流量）。如果用户可以直接向 ChatGPT 询问最新新闻，为什么还要订阅《纽约时报》? 2025 年的市场数据似乎支持了这一担忧：多家新闻机构报告，自 ChatGPT 发布以来，来自搜索引擎的流量下降了 15–25%，部分归因于 AI 生成的摘要替代了用户的点击行为。

因素 3（使用数量）是一个特别微妙的维度。OpenAI 主张，虽然他们使用了**整篇**文章训练，但模型只学习了“统计模式”而非记忆了具体内容。然而，《纽约时报》的律师展示了 ChatGPT 能够**逐字逐句复述**长达数百词的文章片段：这强烈暗示模型**确实记住了**部分训练数据。这一“逐字复述”的证据 对 OpenAI 的“仅学习统计模式”论据构成了严重挑战。

4.7.4 数据溯源与 Opt-Out 机制

法律压力正在催生一个全新的技术领域：**数据溯源**（data provenance）。

Opt-Out 机制的演进是这一趋势的缩影。传统的 `robots.txt` 是网站声明“不希望被爬取”的唯一机制：但它是一个**礼仪约定**而非法律强制。2024 年后，随着欧盟 AI 法案的生效，`robots.txt` 开始具有法律效力，但其粗粒度（只能按整个网站或目录声明）无法满足“允许搜索引擎索引但禁止 AI 训练”的需求。

为此，**TDM-reservation**（Text and Data Mining reservation）标准被提出。它通过在网页的 `<meta>` 标签中声明“本页面不允许用于 AI/TDM 目的”，提供了比 `robots.txt` 更精细的控制。欧盟 AI 法案要求 AI 公司**必须尊重** TDM-reservation 声明：违反者可能面临重大罚款（年全球收入的 3%，对大型 AI 公司意味着数十亿美元）。

C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）是另一个重要的标准。C2PA 为数字内容提供了**不可篡改的来源记录**：类似于区块链但应用于内容领域。每段内容从创建到使用的整个生命周期 都被记录在 C2PA 的证书中。Adobe、Microsoft、Google 等公司已经在 自家的产品中集成了 C2PA 支持：例如，Photoshop 导出的图片会自动嵌入 C2PA 元数据，记录其创建历史和任何 AI 编辑操作。将 C2PA 扩展到 LLM 训练数据的溯源 是一个活跃的工程方向：目标是让任何人都能查询“这个模型的训练数据中包含了我的内容吗?”。

4.7.5 欧盟 AI 法案与全球监管

欧盟 AI 法案（EU AI Act，2024 年正式生效）对 AI 训练数据提出了明确的**透明度要求**：通用 AI 模型的提供者必须“公布训练数据中受版权保护内容的充分详细摘要”。虽然具体的执行标准仍在制定中，但这一要求已经迫使 AI 公司开始构建 **数据溯源**（data provenance）系统：记录训练数据中每一条内容的来源、许可证状态和使用限制。

欧盟还规定了**选择退出**（opt-out）机制：版权持有者可以明确声明其内容不得用于 AI 训练（例如通过 robots.txt 或 TDM-reservation 标签），AI 公司必须尊重这些声明。这使得 robots.txt 从一个非强制性的礼仪约定 变成了一个具有法律效力的 opt-out 机制。

全球监管的碎片化是另一个值得关注的趋势。不同国家和地区对 AI 训练数据的法律态度差异巨大：

- **日本**：2018 年修订的《著作权法》明确规定“出于信息分析目的的复制”不构成侵权：这使得日本成为 AI 训练数据法律上 **最友好**的主要经济体之一。但 2025 年日本政府开始考虑 对这一宽松政策进行修订，特别是在生成式 AI 的输出 与原作品“实质性相似”的情况下。
- **中国**：《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023 年 8 月生效）要求 AI 服务提供者“使用具有合法来源的数据和基础模型”。但“合法来源”的定义仍然模糊，实践中大量中文模型使用了 未经明确授权的网页数据训练。2025 年的多起诉讼（如某网文平台诉 AI 公司使用网络小说训练模型）正在推动法律界限的明确化。
- **英国**：曾计划为 AI 训练引入广泛的版权例外，但在创意产业的强烈反对下于 2024 年搁置。目前英国的立场是“逐案判断”（case-by-case），没有为 AI 训练提供明确的法律安全港。

这种监管碎片化对**全球化的 AI 公司** 构成了巨大的合规挑战：一套训练数据在日本完全合法、在欧盟需要尊重 opt-out、在美国取决于合理使用的判例、在中国需要“合法来源”。这也解释了为什么越来越多的公司 选择构建**区域差异化**的训练数据管线：为不同市场准备不同的数据组合，而非使用单一的全球数据集。

4.7.6 行业的应对策略

面对法律风险，AI 行业采取了多种应对策略：

- **许可协议**：OpenAI 已与美联社、Axel Springer、Le Monde 等 多家媒体机构签订了内容许可协议。Google 和 Anthropic 也在推进类似的合作。
- **合成数据替代**：用合成数据替代受版权保护的真实数据：这是 Phi 系列和 Nemotron-4 策略的另一个动机。
- **数据溯源基础设施**：构建能够追踪每条训练数据来源和许可证状态的系统。C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）等标准正在被用于标记 AI 生成的内容 和追踪内容的使用历史。
- **开放数据运动**：社区推动创建明确授权用于 AI 训练的开放数据集：如 The Stack（仅包含宽松许可证的代码）、Dolma（完全透明的数据来源记录）。

版权问题的长期影响

版权争议可能从根本上改变 LLM 的训练范式。如果法院最终裁定未经授权使用版权内容构成侵权，那么 AI 公司将面临两个选择：(1) 为训练数据支付许可费用：这将大幅增加训练成本，可能使得只有资金雄厚的公司才能训练 frontier 模型；(2) 完全依赖公共领域和合成数据：这将加速合成数据技术的发展，但也增加了模型坍缩的风险。无论哪种结果，**数据溯源和透明度** 都将成为未来 LLM 训练的必备基础设施。

4.8 分词：从文本到 Token

数据处理流水线的最后一步是**分词**（tokenization）：将清洗后的文本转换为模型能理解的 token 序列。这一步虽然经常被忽视，但分词方案的选择 对模型的训练效率和最终能力有深远影响。

4.8.1 BPE 分词

Byte Pair Encoding（BPE）是几乎所有现代 LLM 使用的分词方法。BPE 的核心思想是**贪心合并**：从单字节出发，反复合并出现频率最高的相邻字节对，直到词表达到目标大小。

BPE 的训练过程：

1. 初始化：词表为所有 256 个字节。
2. 统计所有相邻 token 对的出现频率。
3. 合并频率最高的一对，创建新 token。
4. 重复步骤 2–3，直到词表达到目标大小（如 128K tokens）。

词表大小是一个关键的设计选择。更大的词表意味着更多的常见词或短语 被编码为单个 token：相同的文本需要更少的 token 表示，训练和推理更高效。但更大的词表也意味着更大的嵌入矩阵（$V \times d$，V 为词表大小，d 为嵌入维度），这在小模型中占据参数量的很大比例。

主流模型的词表大小差异不小：

模型	词表大小	分词器
GPT-2	50,257	BPE (byte-level)
LLaMA 1/2	32,000	SentencePiece
LLaMA 3	128,000	tiktoken (BPE)
DeepSeek-V3	128,000	BPE
Qwen3	151,936	BPE

LLaMA 从 32K 到 128K 的跳跃值得注意。LLaMA 1/2 的 32K 词表对**非拉丁语言**不友好：一个中文字符可能被分为 2–3 个 token，而一个英文单词通常只需 1–2 个 token。这意味着处理中文文本时，模型“看到”的有效上下文长度只有英文的一半。LLaMA 3 扩大到 128K 词表后，中文的 token 效率提升了约 50%：同一段中文文本需要的 token 数减少了三分之一。这对多语言能力的提升有直接贡献。

4.8.2 多语言分词的挑战

多语言分词面临 **token 公平性**的问题。在英文为主的训练语料上训练的 BPE 分词器 会优先为英文常见词和词组创建 token，导致英文的 token 效率远高于其他语言。Petrov 等人（2024）的研究系统地量化了这一不公平性：将同一篇 United Nations 文件翻译成不同语言后，英文版需要约 100 个 token，中文版需要约 150 个 token，缅甸文版需要约 **450** 个 token：4.5 倍的效率差距意味着缅甸语用户 在相同的上下文窗口中能输入的内容 不到英文用户的四分之一。

解决这一问题的常见策略是 在**多语言均衡语料**上训练分词器。Qwen3 的 151K 词表就是在 精心均衡的多语言语料上训练的：确保中文、日文、韩文等高需求语言 获得足够的 token 分配。这是 Qwen 系列模型在中文任务上 表现优于 LLaMA 的原因之一：不仅训练数据更多中文内容，分词器本身也对中文更友好。

4.8.3 序列打包

分词之后的最后一步是**序列打包**（sequence packing）。训练效率要求每个 batch 中的序列长度一致（以充分利用 GPU 的并行计算能力），但自然文档的长度差异很大：从几十个 token 到数万个 token 不等。

两种主要的打包策略：

- **截断 + 填充**（truncation + padding）：将长文档截断到最大序列长度，短文档填充 `[PAD]` token 到最大长度。简单但浪费——填充的 token 不贡献任何训练信号，却占据了计算资源。
- **多文档拼接**（document concatenation）：将多个短文档拼接成一个长序列，用特殊的 `<|endoftext|>` token 分隔。不浪费计算，但引入了跨文档的注意力：序列末尾的 token 可能“看到”前一个文档的内容，即使两者在语义上毫无关系。

几乎所有现代 LLM 训练都使用多文档拼接，因为填充造成的计算浪费在大规模训练中不可接受。跨文档注意力的问题通过 **注意力掩码**或 **document boundary markers** 来缓解——确保每个文档只与自身产生注意力。LLaMA 3 的实现中，使用了“cross-document attention masking”来隔离拼接的文档，实验表明这比不做隔离在下游任务上 带来了约 0.5% 的一致性提升。

数据工程的核心原则

1. **质量 > 数量**：1T 高质量 token > 10T 低质量 token。Phi 系列和 FineWeb-Edu 反复证明了这一点。
2. **多样性至关重要**：单一来源的数据（即使高质量）会限制模型的泛化能力。混合网页、代码、学术、书籍等多种来源。
3. **代码是推理能力的催化剂**：即使你的目标不是代码生成，也应该纳入代码数据。代码的逻辑严密性能提升模型的通用推理能力。
4. **去重是必须的**：重复数据不仅浪费计算，还会降低模型的泛化能力。多层次去重（URL → 精确 → 模糊 → 子串）效果最好。
5. **合成数据是补充而非替代**：始终混入真实数据以避免模型坍缩。最优比例约为 30% 合成 + 70% 真实。
6. **可复现性是底线**：记录每一步的参数和随机种子，确保同事或后来者能精确复现你的数据流水线。
7. **法律合规不可忽视**：了解训练数据的版权状态，构建数据溯源系统，尊重 opt-out 声明：法律风险正在成为数据工程的核心约束之一。

5 预训练：从随机噪声到语言理解

准备好了数据和模型架构，下一步就是预训练：这是整个 LLM 训练流程中计算量最大、成本最高的阶段。预训练的目标很简单：让模型学会预测下一个 token。但实现这个「简单」目标所需的工程规模，超乎大多数人的想象。

5.1 训练目标：下一个 Token 预测

LLM 的预训练使用**因果语言模型**（Causal Language Model）目标：给定前面的所有 token，预测下一个 token。形式化地，给定一个 token 序列 $x_1, x_2, \ldots, x_T$，模型的训练损失是：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \log P_\theta(x_t \mid x_1, x_2, \ldots, x_{t-1}) \tag{5.1}$$

这就是交叉熵损失，对数似然的负数，再对序列长度取平均。模型被要求在每个位置输出一个词表大小的概率分布，正确 token 的概率越高，损失越低。

5.1.1 交叉熵、似然与 KL 散度的三位一体

Equation (5.1) 看起来是一个「工程选择」，但它背后有深刻的信息论基础。让我们逐步拆解这三个等价视角。

第一视角：最大化对数似然。给定训练语料库中的所有句子，我们希望找到参数 θ 使得模型「最可能生成」这些句子。对于单个序列 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_T)$，自回归分解给出的联合概率为：

$$P_\theta(\mathbf{x}) = \prod_{t=1}^{T} P_\theta(x_t \mid x_{<t}) \tag{5.2}$$

取对数得到 $\log P_\theta(\mathbf{x}) = \sum_{t=1}^{T} \log P_\theta(x_t \mid x_{<t})$。最大化这个对数似然等价于最小化 Equation (5.1)：两者仅差一个负号和一个常数 $1/T$。

第二视角：最小化 KL 散度。设 P_{data} 是训练数据的真实分布，P_θ 是模型的分布。我们可以写出 KL 散度：

$$D_{\text{KL}}(P_{\text{data}} \| P_\theta) = \mathbb{E}_{P_{\text{data}}}\left[\log \frac{P_{\text{data}}(\mathbf{x})}{P_\theta(\mathbf{x})}\right] = H(P_{\text{data}}, P_\theta) - H(P_{\text{data}}) \tag{5.3}$$

其中 $H(P_{\text{data}}, P_\theta)$ 是交叉熵，$H(P_{\text{data}})$ 是数据本身的熵（常数，不依赖 θ）。因此，**最小化交叉熵 ⇔ 最小化 KL 散度 ⇔ 最大化对数似然**。

这三条路殊途同归，但直觉各不相同：对数似然视角说的是「让模型尽可能生成训练数据」；KL 散度视角说的是「让模型分布尽可能接近真实分布」；交叉熵视角说的是「让模型需要的平均编码长度最短」：最终都指向同一个优化目标。

第三视角：交叉熵的信息论解读。交叉熵 $H(P_{\text{data}}, P_\theta)$ 可以理解为：如果真实数据来自 P_{data}，但你使用模型 P_θ 来编码，平均每个 token 需要多少比特。好的语言模型 = 好的压缩器：这正是 Shannon 信息论的核心洞察。当模型完美时（$P_\theta = P_{\text{data}}$），交叉熵等于数据本身的熵，即理论上的最优编码长度。

5.1.2 Teacher Forcing

训练时，模型在预测第 t 个 token 时 使用的是**真实的**前 $t-1$ 个 token 作为条件，而不是模型自己之前生成的 token。这种策略叫做 **Teacher Forcing**。

为什么不用模型自己的输出？因为训练初期模型几乎是随机的，如果用它自己的（错误的）预测作为后续的输入，错误会指数级累积：第 1 步预测错了，第 2 步基于错误输入预测更错，第 3 步更加离谱。这种「误差传播」会让训练完全无法收敛。

Teacher Forcing 通过「强制纠正」解决了这个问题：不管模型第 $t-1$ 步预测得多差，第 t 步的输入始终是正确的 x_{t-1}。这让每个位置的预测问题相互独立，梯度信号清晰且有效。

代价是训练和推理之间存在分布偏移（exposure bias）：训练时模型总看到正确的前文，推理时只能看到自己可能不正确的生成结果。但在实践中，大规模预训练后这个问题的影响很小，因为模型已经足够准确，推理时的自回归生成很少偏离正轨。

5.1.3 因果遮盖 vs 双向遮盖

因果遮盖（Causal Masking）是 decoder-only 模型（GPT 系列、LLaMA、DeepSeek 等）的核心机制：在 Attention 计算中，位置 t 只能看到位置 1 到 t 的信息。这通过一个下三角矩阵实现：

$$\mathrm{Attn}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}} + M\right)V, \quad M_{ij} = \begin{cases} 0 & i \geq j \\ -\infty & i < j \end{cases} \tag{5.4}$$

M 中的 $-\infty$ 在 softmax 后变成 0，确保未来位置的信息不会泄漏到当前位置。

双向遮盖（Bidirectional Masking）则允许每个位置 看到序列中的所有其他位置：这就是 BERT[1] 使用的方式。双向模型在理解任务上有天然优势：要判断一个句子的情感，当然应该同时看到前后文。

那为什么 decoder-only 最终赢了？三个关键原因：

1. **生成能力**：因果遮盖天然支持自回归生成。双向模型无法逐步生成文本，因为它需要看到「未来」。
2. **训练效率**：因果语言模型在每个位置都有预测目标，即每个 token 都贡献一个损失信号。BERT 的 MLM 只遮盖 15% 的 token，85% 的计算量没有直接贡献于训练目标。
3. **Scaling 效果**：GPT-3[2] 和后续工作证明，在足够大的规模下，单向因果模型的理解能力并不逊于双向模型：通过预测下一个 token，模型被迫**隐式地**理解上下文。

为什么不用 BERT 的 MLM（遮盖语言模型）?

BERT[a] 使用遮盖语言模型：随机遮盖 15% 的 token，让模型预测被遮盖的部分。这是**双向**的，模型同时看到被遮盖位置的前后文。这对理解任务（如问答、分类）很有帮助，但有一个致命缺陷：它无法用于**生成**文本。生成需要自回归过程——逐词生成，每次只能看到前面已生成的内容。因果语言模型天然支持这种自回归生成，而且 GPT-3[b] 证明了 单方向的因果模型在规模足够大时，理解能力也不逊于双向模型。因此，所有现代 LLM 都选择了因果语言模型。

[a] J. Devlin et al., "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.

[b] T. Brown et al., "Language models are few-shot learners," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.

5.1.4 Prefix Language Modeling

值得一提的是一种折中方案：**Prefix Language Modeling**（前缀语言模型）。它将输入序列分为两部分：**前缀**（prefix）部分使用双向注意力（互相可见），**生成**（generation）部分使用因果注意力（只看前文）。

Google 的 PaLM[3] 和 U-PaLM 都支持这种模式。前缀部分通常是任务描述或上下文，模型可以充分利用双向信息来理解它；生成部分则自回归地产出答案。

这种设计试图兼得两者的优势：前缀的双向理解 + 生成的自回归能力。实现上，Prefix LM 使用一个修改过的注意力掩码：前缀区域内的 token 使用全连接掩码（每个 token 可以看到所有其他 token），而生成区域的 token 使用标准的因果掩码（只看前文）。这与标准因果模型的唯一区别 在于注意力掩码矩阵的左上角块 从下三角变成了全 1 矩阵。T5 和 UL2 也探索了类似的混合目标。

但在实践中，纯因果模型（decoder-only）的简洁性和 Scaling 效果 使它成为了事实标准：额外的复杂性带来的收益不足以改变整个行业的选择。前缀长度的选择增加了一个额外的超参数，不同任务的最优前缀比例不同，这使得统一的预训练变得复杂。更关键的是，Raffel 等人（2020）在 T5 的大规模消融实验中 发现前缀 LM 的 scaling 行为不如纯因果 LM 稳定：在小规模下前缀 LM 有优势，但随着模型规模的增大，优势逐渐消失。这一发现加速了行业向纯 decoder-only 架构的收敛。

[1] J. Devlin et al., "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019.

[2] T. Brown et al., "Language models are few-shot learners," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.

[3] A. Chowdhery et al., "PaLM: Scaling language modeling with pathways," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, no. 240, pp. 1–113, 2023.

5.2 Scaling Laws：计算的经济学

5.2.1 Kaplan Scaling Laws（2020）

2020 年，OpenAI 发现了一个改变整个领域的定律[4]：LLM 的性能（以损失值衡量）与模型大小、数据量和计算量 之间存在**精确的幂律关系**。

$$L(N) \approx \left(\frac{N_c}{N}\right)^{\alpha_N}, \quad L(D) \approx \left(\frac{D_c}{D}\right)^{\alpha_D}, \quad L(C) \approx \left(\frac{C_c}{C}\right)^{\alpha_C} \tag{5.5}$$

其中 N 是模型参数量，D 是训练数据量（token 数），C 是总计算量（FLOP），α 和下标 c 是经验常数。

Kaplan 等人拟合出的指数值为：$\alpha_N \approx 0.076$，$\alpha_D \approx 0.095$，$\alpha_C \approx 0.050$。

这些数字意味着什么？以 $\alpha_N = 0.076$ 为例：模型参数量每增加 **10 倍**，损失值下降约 $10^{-0.076} \approx 0.84$，即下降 16%。这听起来不多，但在对数坐标下，这条直线**没有拐点**：不存在「增大模型就不管用了」的天花板。从 100M 到 1B 到 10B 到 100B，每增大 10 倍，损失都稳定下降约 16%。

$\alpha_C = 0.050$ 的含义则更直接：计算量（FLOP）每增加 10 倍，损失下降约 $10^{-0.05} \approx 0.89$，即 11%。这给了整个行业巨大的信心：只要你愿意投入足够的计算，就能造出更好的模型。

Kaplan 论文的另一个关键发现是：当计算预算固定时，应该**优先增大模型、少用数据**。他们认为参数量比数据量更重要：N 的增长速度应该快于 D。这直接影响了 GPT-3 的设计选择：175B 参数，但仅用 300B token 训练。

Scaling Laws 的直觉类比

想象你在装修一间房子：

- **模型参数量** $N \approx$ 房子的面积，更大的房子能放更多东西。
- **训练数据量** $D \approx$ 装修材料的数量，更多材料让房子更完善。
- **计算量** $C \approx$ 装修工人的工时——预算总是有限的。

Kaplan 说：如果预算有限，先买大房子，材料少一点也行。Chinchilla 说：不对，大房子配太少的材料是浪费：房子面积和材料应该等比例增长。

5.2.2 Chinchilla 定律（2022）

2022 年，DeepMind 对 Scaling Laws 进行了重要修正[5]。Kaplan 等人认为应该优先增大模型、少用数据，而 Chinchilla 论文证明：**对于给定的计算预算，模型参数量和训练数据量应该等比例增长**。

具体而言，Chinchilla 定律建议每个参数大约需要 20 个 token 的训练数据。这意味着一个 70B 参数的模型应该在约 1.4T token 上训练：远多于 GPT-3（175B 参数但仅 300B token）所使用的数据量。Chinchilla（70B 参数，1.4T token）在几乎所有基准测试上超越了 GPT-3。

Chinchilla 的核心发现可以更精确地表述为：对于固定的计算预算 C，最优的参数量 N^* 和数据量 D^* 满足：

$$N^* \propto C^{0.50}, \quad D^* \propto C^{0.50} \tag{5.6}$$

也就是说，计算预算翻倍时，N 和 D 应该**各增长** $\sqrt{2} \approx 1.41$ 倍。这与 Kaplan 的结论截然不同：Kaplan 建议把大部分增量预算花在增大模型上，Chinchilla 则说应该均分。

这个修正的影响是深远的。按 Chinchilla 的标准，GPT-3 被严重「欠训练」了：175B 参数的最优训练数据量应该是约 $175 \times 20 = 3.5$T token，而 GPT-3 仅用了 300B token——差了超过 10 倍。换句话说，如果把训练 GPT-3 的计算量换成训练一个 更小但更充分训练的模型（如 70B 配 1.4T token），性能反而更好。

[4] J. Kaplan et al., "Scaling laws for neural language models," *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.
[5] J. Hoffmann et al., "Training compute-optimal large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

5.2.3 后 Chinchilla 时代：过训练策略

Chinchilla 定律回答的是「给定训练预算，如何最优地分配」。但它有一个隐含假设：它优化的是给定训练计算预算下的最优模型。这忽略了一个现实：**训练是一次性的，推理是永久的**。

考虑两种方案：

- 方案 A：训练一个 70B 模型（Chinchilla 最优），1.4T token。
- 方案 B：训练一个 7B 模型，14T token（按 Chinchilla 过训练 10 倍）。

两者的训练计算量接近（$C \approx 6ND$），但方案 B 的模型小 10 倍：部署时每次推理的成本只有方案 A 的 ~10%。如果这个模型要服务亿万用户，方案 B 的总成本（训练 + 推理）可能远低于方案 A。

Meta 的 LLaMA[6] 系列开创了这一思路：

- LLaMA-1 7B：1T token（Chinchilla 建议约 140B token，过训练 ~7×）
- LLaMA 2 7B：2T token（过训练 ~14×）
- LLaMA 3 8B[7]：15T token（过训练 ~100×）

DeepSeek-V3[8] 正是基于这个思想：671B 总参数（MoE 架构下每个 token 仅激活 37B），在 14.8T token 上训练——远超 Chinchilla 最优数据量。如果按 Chinchilla 的 20:1 比例，37B 活跃参数只需约 740B token，实际用了 14.8T，过训练了约 20 倍。这种「过训练」（over-training）策略使得模型在部署时极具成本优势。

推理经济学：为什么「过训练」更划算

假设训练成本为 C_{train}，模型每天推理 Q 次查询，每次推理成本正比于活跃参数量 N_{active}，模型服务周期为 T 天。总成本 $= C_{\text{train}} + Q \cdot T \cdot f(N_{\text{active}})$。
对于广泛部署的模型（$Q \cdot T$ 极大），推理项主导总成本：此时减小 N_{active}（即使需要增加 C_{train}）几乎总是有利的。这就是 Chinchilla 最优不等于部署最优的根本原因。

5.2.4 “Chinchilla is Dead”：推理感知的 Scaling Laws

2024–2025 年，学术界和工业界对 Chinchilla 定律展开了深入的反思，甚至出现了“Chinchilla is Dead”的说法。核心论点是：**Chinchilla 只优化了训练成本，完全忽略了推理成本**：而对于被广泛部署的模型，推理成本远超训练成本。

Sardana 等人 (2024) 在 ICML 上发表了形式化的**推理感知 Scaling Laws**。他们将总成本建模为训练与推理的加权和：

$$C_{\text{total}} = C_{\text{train}}(N, D) + R \cdot C_{\text{inference}}(N) \tag{5.7}$$

其中 R 是模型生命周期内的总推理请求量。当 R 较大时（即模型被广泛部署），最优策略是训练**更小的模型、用更多数据**：这正是 LLaMA 系列和 DeepSeek 系列的做法。Sardana 等人的分析表明，对于每天服务数百万查询的模型，最优参数量可能只有 Chinchilla 最优的 1/5 到 1/10，但需要 5× 到 50× 的训练数据。

Bian 等人 (2025) 进一步将**模型架构**纳入 Scaling Laws 的考量。他们发现，参数量相同的模型因架构差异（如层数 vs 宽度、GQA vs MHA、FFN 比例等）推理延迟最多相差 3.5×。这意味着 Scaling Laws 不应只优化参数量和数据量，还应该**共同优化架构设计**。

5.2.5 数据受限的 Scaling Laws 与合成数据

当高质量自然数据趋于耗尽时，传统 Scaling Laws 的“无限数据”假设不再成立。

Muennighoff 等人 (2023) 的研究表明，重复数据的价值递减但不为零：数据重复 4 次的效果大约等价于使用 $4^{0.6} \approx 2.3$ 倍的去重数据。超过约 4 个 epoch 后，重复的边际收益急剧下降。

这个问题催生了**合成数据 Scaling Laws** 的研究。Qin 等人 (2025) 提出了 SynthLLM 框架，首次系统地研究了合成数据的 scaling 行为。他们发现：（1）朴素地扩大合成数据量存在严重的收益递减：模型会过拟合于合

[6] H. Touvron et al., “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
[7] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.
[8] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

成数据的分布偏差；（2）通过“精心练习”（deliberate practice）策略，即动态生成针对模型弱点的合成数据，可以显著改善合成数据的 scaling 效率。Microsoft 基于 SynthLLM 的实验表明，经过精心设计的合成数据可以有效突破“数据墙”，为模型提供接近真实数据质量的训练信号。

5.2.6 Scaling Laws 的新方向（2025–2026）

Scaling Laws 的研究仍在快速发展。几个值得关注的方向：

下游任务的 Scaling Laws。Held 等人 (2025) 提出了**相对 Scaling Laws**，不再用绝对的损失值来描述 scaling 行为，而是预测模型之间的**相对性能差异**。这种方法对不同评估基准的尺度变化更鲁棒。Zhang 等人 (2026) 进一步提出了**规范性 Scaling Laws**，基于 5000+ 个模型评估数据点，估计给定预训练计算预算所能达到的下游准确率上界。他们发现，随着后训练技术（RLHF、推理时计算等）的进步，同样预训练预算对应的能力边界在持续上移：这意味着 Scaling Laws 不是静态的，它们会随着整个技术栈的进步而“演化”。

推理时计算的 Scaling Laws。OpenAI 的 o1/o3 系列模型开辟了另一条 scaling 路径：不增加模型参数，而是在推理时投入更多计算（如更长的思维链、更多的采样和验证）。这引出了一个新的权衡维度：**训练时计算 vs 推理时计算**。对于某些推理密集型任务（数学、编程），在推理时使用更多计算的回报可能高于 同等计算量用于增大模型。

5.2.7 Scaling Laws 的局限性

尽管 Scaling Laws 是 LLM 领域最重要的实证发现之一，它们有几个重要的局限性：

不能预测涌现能力（Emergent Capabilities）。Scaling Laws 告诉你损失值会随规模平滑下降，但不会告诉你模型在什么规模下突然学会了 思维链推理（Chain-of-Thought）、上下文学习（In-Context Learning）或者代码生成。这些能力似乎在某个规模阈值之后「突然出现」：而这在平滑的幂律曲线上是看不到的。

仅预测训练损失，不预测下游任务性能。训练损失（perplexity）的改善不一定线性地转化为 具体任务（如数学推理、代码生成）上的性能提升。你可能需要将损失从 2.5 降到 2.3 才能看到数学能力的跳跃，但从 2.3 降到 2.1 对数学帮助不大，反而让诗歌写作能力有了飞跃。

数据质量不在公式中。Scaling Laws 假设数据质量恒定，但实际上数据质量可能比数据数量更重要。Phi-2（2.7B）在精选的「教科书级」数据上训练，在部分基准测试上超过了 25× 大的模型。

「**苦涩的教训**」。Rich Sutton 的经典文章[9] 总结了 AI 研究 70 年的规律：利用**更多计算**的方法，长期来看总是赢：那些依赖人类知识和巧妙特征工程的方法，短期内可能有效，但最终会被暴力扩展的方法超越。Scaling Laws 是这个「苦涩教训」的数学表述。

5.3 分布式训练：为什么需要数千块 GPU?

让我们做一个简单的计算来理解为什么单块 GPU 远远不够。

一个 70B 参数的模型：

- **模型权重**：$70 \times 10^9 \times 2$ bytes (BF16) = 140 GB
- **优化器状态**（Adam）：每个参数需要 12 bytes （FP32 参数副本 4 bytes + 一阶动量 4 bytes + 二阶动量 4 bytes）= 840 GB
- **梯度**：140 GB
- **激活值**：取决于 batch size 和序列长度，通常 100+ GB

总计约 **1,220+ GB**：而一块 H100 GPU 只有 80 GB 显存。即使是最新的 H200（141 GB），单块也放不下。

这就是为什么分布式训练是必须的。现代 LLM 训练使用多种并行策略的组合。

5.3.1 数据并行（Data Parallelism）

最简单的并行方式：每块 GPU 持有完整的模型副本，处理不同的数据批次，然后同步梯度。

```
import torch.distributed as dist
```

[9] R. Sutton, *The bitter lesson*, http://www.incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html, 2019.

```python
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP

# Each GPU gets the same model
model = LLM().to(local_rank)
model = DDP(model, device_ids=[local_rank])

for batch in dataloader:
    loss = model(batch)
    loss.backward()
    # Gradients are automatically all-reduced across GPUs
    optimizer.step()
```

Listing 5.1: Distributed Data Parallel in PyTorch

问题是：每块 GPU 都要放下完整模型。对于 70B+ 的模型，这不可行。

梯度同步是数据并行的核心操作。所有 GPU 需要在反向传播后将梯度「平均化」，确保每块 GPU 上的模型更新一致。最常用的算法是 **Ring AllReduce**：N 块 GPU 组成一个环，每块 GPU 向下一块发送自己的梯度切片、接收上一块的梯度切片，经过 $2(N-1)$ 步通信后，所有 GPU 都拥有了完整的平均梯度。Ring AllReduce 的通信量与 GPU 数量 N 无关（每块 GPU 发送和接收的数据量约为 $2 \cdot \frac{M}{N} \cdot (N-1) \approx 2M$，其中 M 是梯度总大小），因此能很好地扩展到大规模集群。

大 Batch 训练的挑战。数据并行天然地扩大了有效 batch size：N 块 GPU 每块处理 B 个样本，有效 batch size 为 NB。但大 batch 带来两个问题：（1）学习率需要相应调整，否则收敛速度会下降：通常使用线性缩放规则（linear scaling rule）：$\mathrm{lr}_{\mathrm{effective}} = \mathrm{lr}_{\mathrm{base}} \times N$；（2）过大的 batch 可能让模型陷入尖锐的极小值（sharp minima），泛化性变差。这就是为什么大 batch 训练几乎总是需要 **学习率预热**（warmup）：让模型在初期用较小的步长探索参数空间。

5.3.2 ZeRO 与 FSDP：分片数据并行

DeepSpeed 的 ZeRO 优化[10] 和 PyTorch 的 FSDP 解决了这个问题：将模型的参数、梯度和优化器状态**分片**到不同 GPU 上，每块 GPU 只持有 $1/N$ 的模型状态。计算时，通过 All-Gather 临时收集需要的参数；反向传播后，通过 Reduce-Scatter 分发梯度。

ZeRO 分为三个阶段，每个阶段分片的内容不同，对应不同的内存节省和通信开销：

- **ZeRO-1**：只分片优化器状态。
- **ZeRO-2**：分片优化器状态 + 梯度。
- **ZeRO-3 / FSDP**：分片一切，包括模型参数。

让我们用一个 **10B 参数模型在 8 块 GPU 上的例子** 来量化每个阶段的内存节省：

组件	无 ZeRO	每块 GPU 需存储	Bytes/param
模型参数（BF16）	20 GB	每 GPU 全量	2
梯度（BF16）	20 GB	每 GPU 全量	2
优化器状态（FP32）			
参数副本	40 GB	每 GPU 全量	4
一阶动量 m	40 GB	每 GPU 全量	4
二阶动量 v	40 GB	每 GPU 全量	4
总计	**160 GB**		16

ZeRO-1：只分片优化器状态（120 GB → 15 GB/GPU），每块 GPU 仍需 20+20+15 = **55 GB**。节省 ~3×。

[10] S. Rajbhandari et al., "ZeRO: Memory optimizations toward training trillion parameter models," in *International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC'20)*, 2020.

ZeRO-2：分片优化器 + 梯度（120+20 = 140 GB → 17.5 GB/GPU），每块 GPU 需 20+17.5 = **37.5 GB**。节省 ~4×。

ZeRO-3：分片一切（160 GB → 20 GB/GPU），每块 GPU 需 **20 GB**。节省 ~8×（= N）。

PyTorch 的 FSDP（Fully Sharded Data Parallel）本质上等价于 ZeRO Stage 3。它将每个层的参数分片到所有 GPU，前向传播时通过 All-Gather 临时收集完整参数，计算完成后立即释放其他 GPU 的参数；反向传播时同样 All-Gather 收集、计算梯度后 通过 Reduce-Scatter 将梯度分片回各 GPU。这样每块 GPU 在任何时刻只持有一层的完整参数 加上 $1/N$ 的总模型状态，实现了极致的内存效率。

FSDP vs DeepSpeed ZeRO：工程层面的差异. 虽然 FSDP 和 ZeRO-3 在**数学原理**上等价，但工程实现上有重要差异，直接影响实际训练的效率和易用性：

维度	PyTorch FSDP	DeepSpeed ZeRO-3
参数分片粒度	默认按“扁平化参数组”（FlatParameter）分片：将多个参数拼接成一个一维张量后均匀切分。FSDP2 改用逐参数分片，保留原始张量形状。	按优化器组分片。支持更细粒度的分片策略控制。
通信 API	基于 PyTorch DTensor 和 `c10d` 原生集合通信。与 PyTorch 生态（如 torch.compile）深度集成。	自有通信后端。支持 NCCL 和自定义传输。与 PyTorch 核心耦合较松，但灵活性更高。
混合精度	通过 PyTorch AMP 原生支持。FSDP 的 `MixedPrecision` 策略 可以独立控制参数、梯度和通信的精度。	通过 ZeRO++ 支持量化通信（INT8 通信 + FP16 计算），在跨节点通信中节省约 50% 带宽。
检查点	FSDP2 支持 DTensor 格式的检查点，可以跨不同并行配置加载（例如，4 GPU 保存的检查点可以在 8 GPU 上加载）。	需要使用 DeepSpeed 的专有检查点格式。`universal_checkpoint` 工具 支持格式转换，但增加了工程复杂度。
与 TP/PP 组合	需要与 Megatron-LM 或 其他 TP/PP 框架手动集成。Megatron-FSDP（2025）简化了这一过程。	DeepSpeed 3D 原生支持 DP + TP + PP 的组合。但 TP 实现的优化程度不如 Megatron-LM。

FSDP2（PyTorch 2.4+）解决了 FSDP 初代版本的 多个工程痛点。最关键的改进是**逐参数分片**：不再将参数扁平化为一维张量，而是保留每个参数的原始形状和元信息。这对**矩阵感知优化器**（如 Muon、Shampoo）至关重要，因为这些优化器需要知道参数的二维矩阵结构 来执行正交化或 Kronecker 积运算：如果参数被扁平化为一维向量，这些信息就丢失了。veScale-FSDP 更进一步，为非标准优化器和块级量化提供了“结构感知分片”：这是 Kimi K2 等使用 Muon 优化器的模型 能够在分布式环境中高效训练的关键。

ZeRO++（DeepSpeed，2023）在 ZeRO-3 基础上增加了三项优化：(1) **量化权重通信**：All-Gather 时使用 INT8 而非 BF16 传输参数，节省 50% 的通信带宽，到达后解量化回 BF16；(2) **分层分区**：在节点内保留额外的参数副本，减少跨节点通信的频率；(3) **量化梯度通信**：Reduce-Scatter 使用 INT4/INT8 梯度。这三项优化组合后，在跨节点带宽受限的环境中（如 DeepSeek 使用的 H800 集群，跨节点带宽远低于无限制 H100 集群），ZeRO++ 可以将端到端训练速度提升 **2.2**×。

选择建议（2026 年）：对于从零开始的新项目，FSDP2 + Megatron-FSDP 是推荐方案：它与 PyTorch 生态的集成最紧密，检查点管理最灵活，且对新优化器（Muon）的支持最好。对于需要在带宽受限环境下运行的项目（特别是使用受出口管制限制的 GPU 时），DeepSpeed ZeRO++ 的量化通信优势不可替代。对于 MoE 架构，DeepSpeed 的专家并行支持更成熟，但 Megatron Core MoE 正在迅速追赶。

5.3.3 张量并行（Tensor Parallelism）

将单个矩阵运算拆分到多块 GPU 上。例如，一个 $[d, 4d]$ 的 FFN 权重矩阵可以沿列切分到 4 块 GPU，每块计算 $[d, d]$ 的子矩阵乘法，然后通过 All-Reduce 合并结果。

Megatron-LM 定义了两种切分方式：

列并行（Column Parallel）：将权重矩阵 $W \in \mathbb{R}^{d\times kd}$ 沿列切分为 $W = [W_1, W_2, \dots, W_k]$，每块 GPU i 计算 $Y_i = XW_i$。由于激活函数（如 GeLU）是逐元素操作，可以在切分后独立应用，不需要通信。最终通过 All-Reduce 合并结果。

行并行（Row Parallel）：将权重矩阵沿行切分为 $W = [W_1; W_2; \dots; W_k]^T$，输入也对应切分。每块 GPU 计算部分结果后通过 All-Reduce 求和。

Megatron-LM 的巧妙之处在于 将 FFN 层的第一个线性层做列并行、第二个线性层做行并行：这样两层之间不需要额外通信，只在最终输出时做一次 All-Reduce。

让我们通过一个具体例子来理解这种切分策略。考虑一个 FFN 层：$Y = \mathrm{GeLU}(XW_1)W_2$，其中 $X \in \mathbb{R}^{B\times d}$，$W_1 \in \mathbb{R}^{d\times 4d}$，$W_2 \in \mathbb{R}^{4d\times d}$。使用 TP=4（4 块 GPU）：

第一个线性层（列并行）：W_1 沿列切分为 $[W_1^{(1)}, W_1^{(2)}, W_1^{(3)}, W_1^{(4)}]$，每块 $W_1^{(i)} \in \mathbb{R}^{d\times d}$。GPU i 计算 $Y_i = \mathrm{GeLU}(XW_1^{(i)})$。关键点：GeLU 是逐元素操作，可以在分片后独立应用，**不需要通信**。这是列并行的核心优势：如果激活函数是“通道内”操作（只依赖单个通道的值），列切分后就可以独立计算。

第二个线性层（行并行）：W_2 沿行切分为 $[W_2^{(1)}; W_2^{(2)}; W_2^{(3)}; W_2^{(4)}]^\top$，每块 $W_2^{(i)} \in \mathbb{R}^{d\times d}$。GPU i 计算部分结果 $Z_i = Y_i W_2^{(i)}$。最终结果需要**求和**：$Z = \sum_i Z_i$。这个求和通过 All-Reduce 完成：这是整个 FFN 层中**唯一一次通信**。

因此，一个完整的 FFN 层在 TP=4 下 只需要 **2 次 All-Reduce**（前向和反向各 1 次），而非朴素实现中的 4 次。这种“列-行交替”的切分策略 是 Megatron-LM 效率的核心所在。

Attention 头的切分也是张量并行的一部分。Multi-Head Attention 天然地将头分配到不同 GPU：如果有 32 个头、4 块 GPU，每块 GPU 处理 8 个头的 Q、K、V 投影和 Attention 计算，最终通过 All-Reduce 合并输出。GQA（Grouped-Query Attention）对 TP 友好度更高：因为 KV 头的数量较少（如 8 个），可以在 TP 组内共享而不增加通信。

序列并行（Sequence Parallelism，SP）是张量并行的一个重要补充。在 TP 切分的层中，LayerNorm 和 Dropout 等**逐元素操作** 不受 TP 的影响：它们在每块 GPU 上独立处理完整的隐状态。但这意味着每块 GPU 上这些操作的**激活值** 是完整的（未分片的），在长序列场景下占据大量显存。

序列并行将这些“非 TP 操作”的激活值 沿**序列维度**分片到 TP 组的各 GPU 上。具体实现是：在 TP 层的 All-Reduce 之前，先做一次 Reduce-Scatter（结果被分片到各 GPU），每块 GPU 只对自己负责的序列片段 执行 LayerNorm 和 Dropout；在进入下一个 TP 层时，通过 All-Gather 恢复完整的序列。这使得 LayerNorm 和 Dropout 的激活值 也被分片了，显存节省约 1/TP。

张量并行要求 GPU 之间有极高带宽的通信（每次前向和反向传播都需要同步），因此通常只在同一节点内的 GPU 之间使用（通过 NVLink 连接）。跨节点的 InfiniBand（即使是 800 Gb/s）也远不如 节点内 NVLink（H100 提供 900 GB/s 双向带宽）。这就是为什么张量并行的度数通常等于 单节点内的 GPU 数量（DGX H100 为 8）。

TP 的通信开销可以精确计算。对于一个 Transformer 层，TP 引入的通信量为每个 TP 层 2 次 All-Reduce，每次 All-Reduce 传输 $2 \times B \times S \times d$ 字节（B = batch size, S = 序列长度, d = 隐藏维度，因子 2 来自 Ring AllReduce）。一个典型的 70B 模型（$d = 8192$, $S = 4096$）在 TP=8 下，每步每层的 TP 通信量约为 $4 \times B \times 4096 \times 8192 \times 2$ bytes (BF16) $= B \times 268$ MB。在 NVLink 900 GB/s 的带宽下，这需要约 $B \times 0.3$ ms：对于 $B = 1$ 这几乎可以忽略，但当 B 较大或序列更长时，TP 通信会成为**非平凡的瓶颈**。

5.3.4 流水线并行（Pipeline Parallelism）

将模型的不同层分配到不同 GPU 上，数据像流水线一样依次通过各 GPU。GPU 1 处理第 1–10 层，GPU 2 处理第 11–20 层，以此类推。

流水线气泡问题是核心挑战：如果不做特殊处理，当 GPU 1 在处理前向传播时，GPU 2–4 在等待 GPU 1 的输出；当 GPU 4 在做反向传播时，GPU 1–3 在等待。在简单的流水线调度中，气泡率为 $(P-1)/M$，其中 P 是流水线阶段数，M 是 micro-batch 数。

GPipe 通过将一个 mini-batch 切分为 M 个 micro-batch 来减少气泡：多个 micro-batch 依次进入流水线，让各 GPU 尽可能保持忙碌。但 GPipe 仍然需要先完成所有前向再开始所有反向。

1F1B（One Forward, One Backward）调度更进一步：每完成一个 micro-batch 的前向传播，立即开始另一个 micro-batch 的反向传播。这种交错调度减少了内存峰值（不需要同时保存所有 micro-batch 的激活值），同时保持了流水线的利用率。

Megatron-LM 的交错调度（Interleaved Schedule）进一步减少气泡：每个 GPU 不只负责连续的层，而是负责多个不连续的层段（virtual pipeline stages）。例如，4 块 GPU、32 层的模型，传统方式是 GPU 1 = 层 1–8，GPU 2 = 层 9–16，...；交错方式是 GPU 1 = 层 1–4 和 17–20，GPU 2 = 层 5–8 和 21–24，以此类推。这使得前向和反向的路径更短，气泡更小。

DeepSeek 的 DualPipe 技术进一步优化了流水线调度：将前向和反向计算交错排列，使得一个 micro-batch 的前向与另一个 micro-batch 的反向 可以在不同 GPU 上并行进行，将流水线气泡率降低到约 3%（传统方法通常 20%+）。

5.3.5 专家并行（Expert Parallelism）

对于 MoE 模型（详见 Chapter 6），不同的专家分布在不同的 GPU 上。当一个 token 被路由到某个专家时，它需要通过 All-to-All 通信发送到对应的 GPU，计算完成后再发送回来。

All-to-All 通信是专家并行独有的通信模式。与数据并行的 AllReduce（每块 GPU 发送和接收相同大小的数据）不同，All-to-All 的通信量取决于路由决策：如果某个专家特别「热门」，持有该专家的 GPU 会收到不成比例的大量 token。这就是为什么 MoE 的负载均衡（Chapter 6）如此重要。

容量因子（Capacity Factor）是一个实用的工程参数：它规定每个专家最多能处理 $\text{CF} \times \frac{T}{E}$ 个 token （T = 总 token 数，E = 专家数，CF 通常取 1.0–1.5）。超出容量的 token 会被**丢弃**（token dropping），直接跳过 MoE 层，使用残差连接的输出。训练时适度的 token dropping 对质量影响不大，但它保证了计算和通信的负载是有界的。DeepSeek 通过无辅助损失的负载均衡 大幅减少了 token dropping 的发生。

DeepSeek 开发的 DeepEP 库专门优化了这种通信模式。

5.3.6 上下文并行（Context Parallelism）

当序列长度超过单块 GPU 能处理的范围时（例如 128K 或更长的上下文），需要将序列本身拆分到多块 GPU 上：这就是上下文并行。

Ring Attention 是最著名的方案：将长序列的 Q、K、V 切分到 P 块 GPU 上，每块 GPU 持有序列的 $1/P$ 段。K 和 V 在 GPU 之间以环形方式传递：每个 step 中，GPU i 计算自己的 Q 与当前 K、V 的注意力，同时将 K、V 发送给下一块 GPU。经过 P 步后，每块 GPU 都计算了与所有位置的注意力。通信可以与计算完全重叠，效率很高。

Ulysses（DeepSpeed-Ulysses）采用了不同的切分策略：它沿着**注意力头**的维度切分序列：每块 GPU 处理所有位置但只处理部分头。前向传播时通过 All-to-All 通信交换数据，使得每块 GPU 获得完整的头信息。Ulysses 对 Grouped-Query Attention（GQA）友好，通信量更小，适合中等长度的序列。

5.3.7 多维并行组合

Figure (5.1) 展示了经典的 3D 并行（DP × TP × PP）如何将训练工作 分配到一个 GPU 的三维网格上。理解这个图是理解大规模训练工程的关键：每一维对应一种并行策略，每一维对通信带宽和延迟有不同的要求。

实际训练中，这些并行策略是组合使用的。DeepSeek-V3 的训练使用了**多维并行**：

1. **DP**（数据并行）：不同 GPU 组处理不同数据。
2. **TP**（张量并行）：节点内 GPU 拆分矩阵运算。
3. **PP**（流水线并行）：不同节点处理不同层。
4. **SP**（序列并行）：拆分长序列的归一化和 Dropout 操作（SP 通常与 TP 配合使用，在 TP 切分的基础上沿序列维度分摊非张量并行操作的内存，因此有时不被视为独立的并行维度）。
5. **EP**（专家并行）：MoE 的专家分布在不同 GPU 上。

在 2048 块 H800 GPU 上协调这五个维度，是一项极其复杂的工程挑战。



Figure 5.1: 3D 并行布局：DP × PP × TP = 4 × 4 × 2 = 32 块 GPU。每个方格代表一块 GPU，标签为 (d, p, t)。绿色虚线：TP 通信（NVLink，带宽最高）。橙色箭头：PP 通信（流水线阶段间传递激活/梯度）。DP AllReduce 沿垂直方向在相同位置的 GPU 间进行。带宽需求：TP > PP > DP。

让我们具体看一个例子来理解这些并行维度如何组合。假设我们有 2048 块 GPU，训练一个 671B MoE 模型（如 DeepSeek-V3），一种可能的配置是：

- **TP = 4**：每 4 块 GPU 协同处理一个层内的矩阵运算（通过 NVLink 连接，带宽最高）。
- **PP = 8**：模型的不同层分布在 8 个流水线阶段（跨节点通信，使用 InfiniBand）。
- **EP = 4**：256 个 MoE 专家分布在 4 个专家并行组（需要 All-to-All 通信）。
- **DP = 16**：剩余的 2048/(4 × 8 × 4) = 16 份 用于数据并行（最简单的通信模式）。

这意味着系统被组织成一个四维网格：16 × 8 × 4 × 4 = 2048。每一个维度对通信带宽和延迟有不同的要求，这决定了它们在物理拓扑中的位置：TP 在节点内（NVLink），PP 在节点间但延迟敏感，EP 需要高带宽但可以容忍一定延迟，DP 对带宽和延迟最宽容。

另一个参考点是 **LLaMA 3 405B**[11] 在 16384 块 H100 GPU 上的配置，使用了 **4D 并行**：TP = 8，CP = 16，PP = 16，DP = 8 （8 × 16 × 16 × 8 = 16,384）。这里 TP = 8 对应 DGX H100 节点的 8 块 GPU （全部通过 NVLink 连接），CP = 16（Context Parallelism）用于支持 128K 长上下文训练，将序列拆分到 16 块 GPU 上以分摊 KV cache 内存，PP = 16 将 126 层分为 16 个阶段（每阶段约 8 层），DP = 8 提供数据并行度以维持足够的全局 batch size （约 16M token per batch）。

5.3.8 通信–计算重叠

分布式训练的效率不仅取决于「如何拆分计算」，更取决于「如何隐藏通信开销」。理想状态是：当 GPU A 在计算时，GPU B 在同时发送上一步的结果：通信完全被计算「遮盖」，总时间等于纯计算时间。

实现这一点需要精细的调度。以 ZeRO-3 / FSDP 为例：当 GPU 在计算第 i 层的前向传播时，它可以提前发起第 $i+1$ 层参数的 All-Gather 请求。等第 i 层计算完毕，第 $i+1$ 层的参数已经准备好了，GPU 可以无缝开始第 $i+1$ 层的计算。反向传播时同理：完成第 i 层的梯度后，立即发起 Reduce-Scatter，同时开始第 $i-1$ 层的梯度计算。

梯度分桶（Gradient Bucketing）是另一个关键优化。PyTorch DDP 不会等所有梯度计算完毕后再发起 AllReduce：它将参数分成多个「桶」（bucket），每个桶的梯度计算完毕后立即开始 AllReduce。反向传播是从最后一层开始的，所以最后一层的梯度最先准备好：当中间层还在做反向计算时，最后几层的梯度已经在通信了。好的分桶策略可以让通信和计算几乎完全重叠。

DeepEP 的 Low-Latency 模式更进一步：它使用 GPU 硬件的 hook 机制 将通信操作从 GPU 的 SM（Streaming Multiprocessor）中完全卸载，通信不占用任何计算资源，实现了真正的零开销通信。

DeepSeek 的 **DualPipe** 将通信–计算重叠 推广到了流水线并行的维度。传统的 1F1B 调度中，前向的通信（接收上一阶段的激活值）和计算是串行的；DualPipe 将流水线的前向和反向 拆分为更细粒度的「通信阶段」和

[11] A. Dubey et al., "The Llama 3 herd of models," *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

「计算阶段」，让来自不同 micro-batch 的通信和计算在时间上交错。其核心思想是：当 GPU 在为 micro-batch *A* 做计算时，同时为 micro-batch *B* 做通信：因为计算密集用的是 SM，通信密集用的是 NVLink/IB 控制器，两者可以并行而不冲突。这让 DeepSeek-V3 在 2048 块 H800 上 实现了仅 ~3% 的流水线气泡率。

5.3.9 训练框架演进（2025–2026）

分布式训练框架在 2025–2026 年经历了重要的融合与进化。

Megatron-FSDP 是 NVIDIA 在 2025 年推出的新一代分布式训练方案，将 Megatron-LM 的高性能张量并行与 PyTorch FSDP 的灵活分片数据并行统一到同一个框架中。它保留了 Megatron-LM 在 TP/PP 上的成熟优化（如 TransformerEngine 的 FP8 支持、交错流水线调度），同时利用 FSDP 的自动参数分片 替代了手写的 ZeRO 实现。核心特性包括：

- 与 PyTorch DTensor 原生兼容的检查点机制，支持跨不同并行配置的检查点迁移。
- 针对 GB200 NVL72 系统的优化：利用 Blackwell 的 NVLink 5.0（1800 GB/s 双向）和 NVSwitch 4.0 的全互联拓扑。
- 对 MoE 架构的一等支持，包括专家并行与 FSDP 分片的协同。

veScale-FSDP 是字节跳动在 2026 年发布的另一个重要方案，解决了标准 FSDP 在**非逐元素优化器**（如 Muon、Shampoo）和 **块级量化训练**（如 FP8/FP4 的 block scaling）上的兼容性问题。传统 FSDP 将参数展平为一维张量后分片，这破坏了矩阵级优化器所需的二维结构信息。veScale-FSDP 通过结构感知的分片策略保留了参数的原始形状，使得 Muon 等矩阵级优化器可以与 FSDP 无缝集成：这对于 Kimi K2、Gemini 等使用 Muon 优化器的前沿模型尤为重要。

NVIDIA Megatron Core MoE（arXiv:2603.07685，2026 年 3 月）专门针对 MoE 架构的训练提出了**全栈协同设计**方案。MoE 训练中内存、通信和计算三者之间存在强耦合约束：增大专家数量会增加内存和通信开销，减小专家粒度会改变计算特性。Megatron Core MoE 通过统一的抽象层 将专家并行、张量并行和流水线并行的交互形式化，为大规模 MoE 训练提供了系统化的工程解决方案。

5.3.10 十万卡级别的训练集群

2025–2026 年，训练集群的规模跨入了**十万卡**量级。

xAI Colossus 是目前最大的单站点 AI 训练集群。2025 年中期上线时配备了约 100,000 块 NVIDIA H100 GPU，仅用 122 天就从零建成。到 2026 年 1 月，Colossus 扩展到 555,000 块 GPU，总功耗达 2 GW（相当于两个中型核电站），硬件投入约 180 亿美元。这个集群用于训练 Grok 系列模型，其规模已经**远超**此前任何已知的训练配置：Meta 训练 LLaMA 3 405B 使用了 16,384 块 H100，DeepSeek-V3 仅用了 2,048 块 H800。

在如此规模下运行面临全新的工程挑战：

- **故障率**：假设单块 GPU 的年故障率为 5%，100K GPU 集群中每天平均有 $100000 \times 0.05/365 \approx 14$ 块 GPU 发生故障。系统必须支持**弹性训练**：在不中断整体训练的情况下隔离故障节点并重新分配计算。
- **检查点开销**：100K GPU 的模型状态可能达到数十 TB，频繁保存检查点的 I/O 开销不容忽视。异步检查点写入和分布式文件系统（如 Lustre、DAOS）是必需的基础设施。
- **网络拓扑**：十万卡级别的集群不可能用单一的 Fat-Tree 拓扑——交换机数量和布线复杂度都不允许。xAI 使用了多层 Rail-Optimized + Fat-Tree 混合拓扑，并在软件层面根据通信模式动态选择路由路径。

5.3.11 Blackwell 架构的训练表现

NVIDIA Blackwell 架构（B200/GB200）在 2025 年下半年 进入规模化部署，MLPerf Training v5.0/v5.1 基准测试 提供了第一批公开的性能数据。

GB200 NVL72 是 Blackwell 的旗舰训练系统：72 块 B200 GPU 通过第五代 NVLink 全互联（1.8 TB/s 双向带宽），形成一个共享显存池（72×192 GB = 13.8 TB）。在 MLPerf Training v5.1 中，5,120 块 Blackwell GPU 将 LLaMA 3.1 405B 的训练时间 压缩到**约 10 分钟**：相比 Hopper 架构实现了每 GPU 2.2×–2.6× 的加速。

Blackwell 的关键训练加速来自多个维度的**协同提升**：不是单一突破，而是“全面翻倍”：

1. **FP4 硬件原生支持**：B200 的第五代 Tensor Core 原生支持 FP4（NVFP4 格式）矩阵乘法，理论 FLOPS 是 FP8 的 2×（9 PFLOPS FP4 vs 4.5 PFLOPS FP8）。这使得训练中**计算密集**的操作（矩阵乘法占训练总计算的 90%+）可以获得接近 2× 的加速。
2. **NVLink 5.0**：双向带宽从 H100 的 900 GB/s 提升到 1800 GB/s，直接缓解了张量并行的通信瓶颈。更重要的是 NVL72 的全互联：72 块 GPU 共享显存，使得 TP 度数可以远超 8。
3. **HBM3e 升级**：192 GB 显存 + 8 TB/s 带宽，使得更大的 batch size 和更长的序列成为可能。显存带宽的 2.4× 提升 对推理（decode 阶段内存带宽受限）的影响甚至大于对训练。
4. **Transformer Engine 2.0**：Blackwell 的 Transformer Engine 增加了对 FP4 量化的自动管理，包括逐层的精度选择（某些对精度敏感的层使用 FP8，不敏感的层使用 FP4）和动态缩放因子的硬件加速。
5. **第二代 Confidential Computing**：B200 增加了硬件级别的可信执行环境（TEE），允许在**加密的显存**中训练模型：训练数据和模型参数对云服务商不可见。这对于需要在第三方云上训练 但训练数据高度敏感的场景（如医疗、金融）具有重要意义。

Blackwell 的功耗和散热挑战. Blackwell 的性能提升伴随着**功耗的显著增加**。单块 B200 的 TDP（热设计功耗）为 **1000W**：远超 H100 的 700W。一个 GB200 NVL72 机架的总功耗约为 **120 kW**：这在传统数据中心中是**不可接受的**。作为参考，传统的企业服务器机架功耗通常为 5–15 kW，H100 DGX 机架约为 10.2 kW。Blackwell 的功耗密度是传统服务器的 **10 倍以上**。

这使得**液冷**（liquid cooling）从“可选的效率优化”变成了**必需的基础设施**。GB200 NVL72 使用**直接液冷**（Direct-to-Chip Liquid Cooling，D2C）：冷却液直接流过 GPU 芯片表面的铜板，而非通过空气间接散热。D2C 的散热效率是空气冷却的 3×–5×，且允许更高的功率密度。但 D2C 需要全新的数据中心设计：管道、泵组、热交换器、冗余系统：改造现有数据中心的成本约为 **每机架 20–40 万美元**。

对于 LLM 训练的经济学而言，功耗和散热成本不再是可以忽略的“运维细节”：它们正在成为**训练总成本**的重要组成部分。一个 10,000 块 B200 的训练集群，仅电费一项（按 $0.08/kWh 计算）一年就需要约 **7000 万美元**：这还不包括散热和设施成本。这推动了整个行业对**能效**（performance per watt）的关注：不仅要追求绝对的训练速度，还要优化每瓦特的训练产出。

DGX vs HGX：两种交付形态. NVIDIA 的 GPU 训练系统有两种主要交付形态，理解它们的区别有助于理解训练集群的构建：

DGX（如 DGX H100/B200）是 NVIDIA 的**完整系统**：包含 GPU、CPU、内存、存储、NVLink、网卡和软件栈，开箱即用。DGX 的优势是快速部署和统一的技术支持，但灵活性有限（无法自定义硬件配置）且价格较高（DGX H100 售价约 $300K）。

HGX（如 HGX H100/B200）是 NVIDIA 的 **GPU 基板**：只包含 GPU 和 NVLink/NVSwitch，需要系统集成商（如 Dell、HPE、Supermicro）将其安装到自己设计的服务器中。HGX 的优势是灵活性（可以选择不同的 CPU、内存、网卡组合）和更低的价格（HGX H100 约 $200K，节省约 $100K/台）。大多数大规模训练集群使用 HGX 而非 DGX：因为在数千台机器的规模下，每台节省 $100K 意味着数亿美元的总成本差异。

Meta、Google、Microsoft 和 xAI 的超大规模集群 都使用了基于 HGX 的自定义设计。Meta 的 Grand Teton（用于 LLaMA 3 训练）基于 HGX H100 构建了自有的 Open Rack 设计，并开源了服务器的硬件规格：这是 Open Compute Project (OCP) 的一部分，目标是通过开放硬件设计来降低 AI 基础设施的成本。

5.4 混合精度训练

5.4.1 数值格式详解

传统的神经网络训练使用 32 位浮点数（FP32）。但研究发现，大多数训练计算可以用更低精度完成而不损失质量。理解不同的数值格式是混合精度训练的基础。

IEEE 浮点数的表示为：$(-1)^s \times 2^{e-\text{bias}} \times (1+m)$，其中 s 是符号位，e 是指数，m 是尾数。不同格式的区别在于分配给指数和尾数的位数：

格式	总位数	符号	指数	尾数	数值范围
FP32	32	1	8	23	$\sim 10^{\pm 38}$
FP16	16	1	5	10	$\sim 6.5 \times 10^4$
BF16	16	1	8	7	$\sim 10^{\pm 38}$
FP8 E4M3	8	1	4	3	~ 448
FP8 E5M2	8	1	5	2	~ 57344

BF16（Brain Float 16）有 8 位指数和 7 位尾数。关键洞察：指数位数与 FP32 完全相同，因此数值范围也完全相同（$\sim 10^{38}$）。代价是尾数从 23 位减少到 7 位：精度大约等于 $2^{-7} \approx 0.78\%$ 的相对误差。但在训练中，随机梯度下降本身就是一个噪声过程，0.78% 的精度损失几乎可以忽略。

FP16（半精度）有 5 位指数和 10 位尾数。它的精度比 BF16 更高（$2^{-10} \approx 0.1\%$ 相对误差），但数值范围只到 ~ 65504。这在训练中是致命的：loss spike 时梯度可能达到 10^5 量级，直接溢出为 `inf`，导致训练崩溃。

为什么 BF16 优于 FP16?

FP16 的数值范围只到 ~ 65504，在训练中很容易溢出（loss spike 时梯度可能非常大）。BF16 的范围与 FP32 相同，几乎不会溢出。虽然 BF16 的精度（7 位尾数 vs. 10 位）稍低于 FP16，但这在训练中影响很小，因为随机梯度下降本身就是一个「噪声」过程。BF16 是 Google TPU 原生支持的格式，NVIDIA 从 A100 开始也全面支持 BF16。现在所有主流 LLM 的预训练都使用 BF16。

5.4.2 FP16 的 Loss Scaling

如果必须使用 FP16 训练（例如在不支持 BF16 的旧硬件上），需要 **Loss Scaling** 来避免梯度下溢。

问题在于：FP16 能表示的最小正规格化数约为 6×10^{-5}，但训练后期很多梯度的量级在 10^{-7} 到 10^{-8}，这些梯度在 FP16 中会被截断为 0（下溢）。解决办法是在计算损失时乘以一个大的缩放因子 S（通常 $S = 2^{16}$ 或更大），使得反向传播中的梯度整体放大 S 倍，避免下溢。在更新参数前再除以 S 恢复真实的梯度值。

动态 Loss Scaling（Dynamic Loss Scaling）自动调整 S：每 K 步，如果没有梯度溢出就增大 S；如果检测到 `inf` 或 `NaN`，就减小 S 并跳过这步更新。

BF16 不需要 Loss Scaling，因为它的数值范围与 FP32 相同：这是 BF16 被广泛采用的另一个重要原因。

5.4.3 AMP：自动混合精度

PyTorch 的 AMP（Automatic Mixed Precision）是混合精度训练的标准实现。核心思想是：

- **前向传播**：在低精度（BF16/FP16）下进行，减少内存和加速计算。
- **主权重**（Master Weights）：在 FP32 下维护一份完整精度的参数副本。
- **梯度更新**：在 FP32 下进行，将低精度梯度累加到 FP32 主权重上。

为什么需要 FP32 主权重？因为参数更新通常很小（$\text{lr} \times \text{grad} \sim 10^{-7}$），如果直接在 BF16 中更新，$\text{param} + \delta$ 可能等于 param：更新被精度「吃掉」了。FP32 的高精度确保了微小的更新不会丢失。

5.4.4 FP8：DeepSeek 的突破

DeepSeek-V3 是首个完全使用 FP8 精度进行端到端训练的大规模模型[12]。FP8 有两种变体：E4M3（4 位指数 + 3 位尾数，用于前向）和 E5M2（5 位指数 + 2 位尾数，用于反向梯度）。

为什么前向用 E4M3、反向用 E5M2？前向传播中，激活值的数值分布相对集中，4 位指数的范围（~ 448）通常够用，多一位尾数（3 vs 2）带来的精度提升更有价值。反向传播中，梯度的数值范围波动更大，5 位指数的更大范围（~ 57344）更重要，牺牲一位尾数是可接受的。

[12] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

核心挑战在于精度。FP8 的 3 位尾数只能表示 8 个不同的值：直接用于矩阵乘法会导致严重的累积误差。DeepSeek 的解决方案是**细粒度量化**：将权重矩阵切成 128×128 的小块，每个小块有独立的缩放因子；激活值则以 1×128 的粒度量化。

为什么要用 128×128 的块？因为同一个矩阵中，不同区域的数值分布可能差异很大：如果用整个矩阵的统一缩放因子，数值小的区域会被压缩到 FP8 的最低几个值，丢失大量信息。块级缩放让每个小块有自己的「标尺」，大幅提高了量化的保真度。

再加上每 4 次 WGMMA 操作后强制 FP32 累加，将累积误差控制在可接受范围内。WGMMA（Warp Group Matrix Multiply-Accumulate）是 NVIDIA Hopper 架构（H100）引入的 Tensor Core 指令：FP8 的乘法在 Tensor Core 中完成，但部分和定期累加到 FP32 寄存器中，防止小数值被大数值「淹没」。

FP8 训练将显存需求减半，吞吐量提升 30–40%。PyTorch 原生的 `torchao.float8` 包 在 2K H200 集群上验证了 1.34–1.43× 的训练加速。

FP8 训练的稳定性挑战

FP8 训练并非无风险。DeepSeek-V3 的技术报告提到，FP8 训练在某些条件下会出现更频繁的 loss spike，尤其是在训练早期模型参数分布还不稳定时。关键的稳定化措施包括：

1. 训练早期（前几千步）使用 BF16 预热，之后切换到 FP8。
2. 对归一化层（RMSNorm）和 Attention 的 softmax 始终保持 FP32/BF16，这些操作对精度极为敏感。
3. 动态缩放因子的更新需要延迟：使用上一步的统计量来设定当前步的缩放因子，避免缩放因子的震荡。

μnit Scaling 是 2025 年提出的一种简化 FP8 训练的方法。传统 FP8 训练需要精心调节动态缩放因子（dynamic scaling factors），而 μnit Scaling 通过系统化的参数初始化和梯度归一化 **完全消除了动态缩放的需要**：FP8 训练变得和 BF16 训练一样简单，无需额外的超参数调节。它还支持跨模型宽度的超参数迁移（hyperparameter transfer），小模型上调好的超参数可以直接用于大模型。

5.4.5 FP4：下一个精度前沿

FP4 训练是 2025–2026 年低精度训练的最新前沿。FP4 仅用 4 位表示一个浮点数：1 位符号 + 2 位指数 + 1 位尾数（E2M1 格式），仅能表示 $\{0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6\}$ 的有限集合（加上对应的负数）。直接用如此粗糙的精度训练似乎不可能：但 2025 年的研究证明了它的可行性。

Quartet（NeurIPS 2025）证明了**原生 FP4 训练**在理论和实验上都可以接近 BF16 的质量。关键技巧是**随机舍入**（Stochastic Rounding, SR）：将 BF16 数值量化到 FP4 时，不是简单地取最近值（Round to Nearest），而是以概率正比于距离进行随机选择。例如，1.3 有 70% 的概率被量化为 1、30% 的概率被量化为 1.5：期望值恰好是 1.3，量化是**无偏**的。这保证了梯度估计的无偏性，是收敛的关键。

NVFP4 是 NVIDIA 为 Blackwell 架构设计的 专有 FP4 格式。与标准 E2M1 不同，NVFP4 使用了优化后的编码方案，在相同的 4 位预算下提供更好的精度分布。在 MLPerf Training v5.1 的 LLaMA 3.1 405B 基准测试中，使用 NVFP4 的 Blackwell GPU 实现了 相比 FP8 Hopper 进一步 1.5×–2× 的训练加速，且模型质量与 BF16 基线无显著差异。

OCP Microscaling（MX）格式是另一条重要路线。Open Compute Project 定义了一组块级微缩放格式：每 32 个元素共享一个 E8M0 的缩放因子（8 位指数），单个元素使用 FP8、FP6 或 FP4 表示。MXFP4 相比 BF16 实现了 3.76× 的内存/传输压缩，2.73× 的运行时开销降低。

Tseng 等人 (2025) 在 AISTATS 上发表了首个接近无损的 MXFP4 训练配方。他们发现直接对 MXFP4 使用随机舍入会导致 高方差（来自块级异常值），损害收敛。解决方案是在量化前应用**随机 Hadamard 变换**：将权重和激活值旋转到一个均匀分布的空间中，理论上界了量化方差，显著改善了训练稳定性。

精度	位宽	相对 BF16 加速	内存节省	成熟度（2026 年）
BF16	16 bit	1×	1×	工业标准
FP8 (E4M3/E5M2)	8 bit	1.3–1.5×	2×	广泛采用
MXFP4	4 bit	2–3×[†]	~4×	实验阶段
NVFP4 (Blackwell)	4 bit	2–3×	~4×	早期部署

[†] 需要原生 MXFP4 硬件支持（Blackwell），在 H100 上通过 fake-quantization 模拟则无加速。

5.5 完整的训练循环

理解了分布式训练和混合精度之后，让我们看一个简化但完整的 LLM 预训练循环：

```python
import torch
from torch.distributed import init_process_group
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP

# Initialize distributed training
init_process_group(backend="nccl")
local_rank = int(os.environ["LOCAL_RANK"])
torch.cuda.set_device(local_rank)

# Create model with BF16 precision
model = LLM(vocab_size=128000, d_model=4096, n_layers=32)
model = model.to(dtype=torch.bfloat16, device=local_rank)
model = DDP(model, device_ids=[local_rank])

# Optimizer: AdamW with weight decay
optimizer = torch.optim.AdamW(
   model.parameters(),
   lr=3e-4,        # Peak learning rate
   betas=(0.9, 0.95), # Adam betas
   weight_decay=0.1, # L2 regularization
)

# Learning rate scheduler: warmup + cosine decay
scheduler = CosineAnnealingWithWarmup(
   optimizer,
   warmup_steps=2000, # Gradually increase LR
   total_steps=1000000, # Total training steps
   min_lr=3e-5,      # 10% of peak LR
)

# Training loop
for step, batch in enumerate(dataloader):
   tokens = batch["input_ids"].to(local_rank) # (B, T)

   # Forward pass
   logits = model(tokens[:, :-1]) # Predict next tokens

   # Cross-entropy loss
   loss = F.cross_entropy(
      logits.reshape(-1, logits.size(-1)), # (B*T, V)
      tokens[:, 1:].reshape(-1),   # (B*T,)
   )

   # Backward pass
   loss.backward()
```

```python

    # Gradient clipping (prevent exploding gradients)
    torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 1.0)

    # Update weights
    optimizer.step()
    scheduler.step()
    optimizer.zero_grad()

    # Logging and checkpointing
    if step % 100 == 0:
        print(f"Step {step}, Loss: {loss.item():.4f}")
    if step % 5000 == 0:
        save_checkpoint(model, optimizer, step)
```

Listing 5.2: Simplified LLM pre-training loop

这段代码展示了预训练的核心循环。几个关键细节值得注意：

AdamW 优化器一直是 LLM 预训练的标准选择（尽管 2025 年出现了强有力的挑战者——详见 Section 5.6）。它结合了 Adam 的自适应学习率（每个参数有独立的学习率，基于梯度的一阶和二阶动量）和权重衰减（L2 正则化，防止参数过大）。$\beta_1 = 0.9$ 和 $\beta_2 = 0.95$ 是经过大量实验确定的标准值：β_2 比 Adam 原始论文的 0.999 更小，因为 LLM 训练中数据分布不断变化，需要更快地「遗忘」旧的梯度统计量。

AdamW 与 Adam 的区别值得展开。原始的 Adam 将权重衰减作为 L2 正则项加到损失函数中：$\tilde{L} = L + \frac{\lambda}{2}\|w\|^2$，这导致权重衰减和自适应学习率之间存在耦合：当某个参数的梯度很小（Adam 会给它更大的有效学习率）时，L2 正则的效果也会被放大，行为不直观。AdamW 将权重衰减**解耦**：$w_{t+1} = (1 - \lambda\eta)w_t - \eta\hat{m}_t/\sqrt{\hat{v}_t}$，直接在参数更新步骤中减去 $\lambda\eta w_t$。这使得权重衰减的行为更加可预测，在 LLM 训练中几乎所有团队都使用 AdamW 而非 Adam。

学习率调度是训练稳定性的关键。预热阶段（warmup）从一个很小的学习率（甚至为零）线性增加到峰值学习率。这是因为训练初期，模型参数是随机初始化的，大的学习率可能导致参数剧烈震荡。预热让模型先「稳住」，找到一个合理的参数区域，再以正常速率优化。之后使用余弦退火（cosine annealing）逐渐降低学习率，帮助模型在训练后期收敛到更平坦的最小值：平坦的最小值通常泛化性更好。

还有一种日益流行的替代方案：**WSD**（Warmup–Stable–Decay）调度。它将训练分为三个阶段：短暂的线性 warmup → 长时间的恒定学习率（stable phase）→ 最后阶段快速衰减到最小值。WSD 的优势在于 stable phase 中学习率恒定，更易于在不同长度的训练中复用超参数；而且可以在 stable phase 的任意时刻保存检查点，之后从该检查点开始 decay 阶段：这为“继续训练”（continual pretraining）提供了极大的灵活性。

学习率调度的定量对比. 三种主要的学习率调度策略在实践中的差异 值得做一个定量的比较：

余弦退火（Cosine Annealing）：

$$\eta(t) = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min})\left(1 + \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)\right) \tag{5.8}$$

其中 $\eta_{\max}$ 是峰值学习率，$\eta_{\min}$ 通常取 $\eta_{\max}/10$，T 是总训练步数。余弦退火的特点是学习率**平滑递减**：训练中期的学习率下降最快，而训练初期和末期变化较慢。GPT-3、LLaMA 1/2/3 均使用余弦退火。

WSD（Warmup–Stable–Decay）：

$$\eta(t) = \begin{cases} \frac{t}{T_w} \cdot \eta_{\max} & t < T_w \\ \eta_{\max} & T_w \le t < T_s \\ \eta_{\max} \cdot \left(\frac{T-t}{T-T_s}\right) & t \ge T_s \end{cases} \tag{5.9}$$

其中 T_w 是 warmup 结束步数，T_s 是 stable phase 结束步数。WSD 的核心优势是**灵活性**：stable phase 的长度可以在训练中**动态决定**。如果在 stable phase 的第 50% 发现模型已经足够好，可以立即开始 decay 阶段；如果还需要更多训练，可以延长 stable phase。这种灵活性在预算不确定的场景下非常有价值。DeepSeek-V3 和 MiniMax-01 等模型采用了 WSD。

逆平方根（Inverse Square Root）：

$$\eta(t) = \eta_{\max} \cdot \min\left(1, \frac{T_w}{t}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{t/T_w}} \tag{5.10}$$

这是 Transformer 原论文（Vaswani et al., 2017）使用的调度。学习率在 warmup 后按 $1/\sqrt{t}$ 缓慢衰减。这种调度在现代 LLM 训练中已很少使用：余弦退火和 WSD 在几乎所有比较中都优于逆平方根。

在 MiniCPM 的系统性比较中（面壁智能，2024），WSD 和余弦退火在**相同总训练步数**下 达到的最终损失几乎相同（差异 <0.5%）。但 WSD 的优势体现在**任意步数的中间检查点质量**上：由于 stable phase 使用恒定学习率，任何时刻保存的检查点都处于“完全训练”状态（没有因为余弦曲线中较高的学习率而“过热”）。这使得 WSD 特别适合需要**频繁发布中间版本**的场景。

Warmup 的细节. Warmup 看起来简单——“从 0 线性增加到峰值”：但其细节对训练稳定性有显著影响。

Warmup 步数的选择：LLaMA 3 使用了 2000 步的 warmup，GPT-3 使用了 375 步，DeepSeek-V3 使用了 2000 步。一般规则是：**模型越大，warmup 越长**：更大的模型在随机初始化状态下 参数更“不稳定”，需要更多步来“稳住”。一个经验公式是 warmup 步数 $\approx 0.1\% \sim 0.5\%$ 的总训练步数，且不少于 200 步。

Warmup 的起始学习率：多数实现将起始学习率设为 0，但 PaLM 使用了 $\eta_{\max}/100$ 作为起始值。后者可以避免在 warmup 的最初几步 因学习率过低而“浪费”训练计算。实验表明两者对最终模型质量的影响可以忽略：但 warmup 从 0 开始更稳定。

Batch size warmup：与学习率 warmup 类似，某些训练还使用 **batch size 逐步增大**的策略。训练初期使用较小的 batch size（如目标 batch size 的 1/4），逐步增大到目标值。小 batch size 在训练初期提供更多的**梯度噪声**，有助于模型“探索”参数空间，找到更好的初始化区域。GPT-3 从 32K token/batch 线性增大到 3.2M token/batch，增长了 100 倍。LLaMA 3 也使用了类似的 batch size warmup。

交叉熵损失中的 `tokens[:, :-1]` 和 `tokens[:, 1:]` 体现了因果语言模型的核心：输入是位置 1 到 $T-1$ 的 token，目标是位置 2 到 T 的 token。模型在每个位置预测下一个 token，损失衡量预测的概率分布与真实 token 之间的差距。

梯度累积（Gradient Accumulation）是上面代码中没有显式展示但实际训练中不可或缺的技巧。当 GPU 显存不足以容纳期望的 batch size 时，可以将一个大 batch 拆成多个 micro-batch，每个 micro-batch 的梯度累加起来，达到一定步数后再执行一次 `optimizer.step()`。效果等价于用更大的 batch 训练，但内存只需一个 micro-batch 的量：

```python
accumulation_steps = 8 # Effective batch = 8 * micro_batch_size

for step, batch in enumerate(dataloader):
    loss = model(batch) / accumulation_steps # Scale loss
    loss.backward() # Gradients accumulate in .grad

    if (step + 1) % accumulation_steps == 0:
        torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 1.0)
        optimizer.step()
        optimizer.zero_grad()
```

Listing 5.3: Gradient accumulation

注意损失需要除以 `accumulation_steps`：因为 `loss.backward()` 会累加梯度，如果不缩放，累积后的梯度是 K 个 micro-batch 梯度的**和** 而非**平均**，等价于用了更大的学习率。

5.6 优化器的演进：超越 AdamW

AdamW 统治 LLM 预训练长达 5 年（2019–2024），但 2025 年出现了真正的挑战者：**Muon 优化器**。

5.6.1 Muon：矩阵正交化的动量

Muon（**Mo**ment**U**m **O**rthogonalized by **N**ewton-Schulz）是一种**矩阵感知**的优化器。AdamW 对每个参数独立地维护一阶/二阶动量，将参数矩阵当作展平的向量处理，忽略了矩阵结构。Muon 则在参数的**矩阵空间**中工作：

核心步骤是对累积动量矩阵 M 进行 **Newton-Schulz 正交化**：

$$M_{\text{orth}} = \text{NS}_k(M) \quad \text{s.t.} \quad M_{\text{orth}}^\top M_{\text{orth}} \approx I \tag{5.11}$$

其中 NS_k 是 k 步 Newton-Schulz 迭代（通常 $k = 5$–10），将动量矩阵投影到最近的正交矩阵上。这等价于取动量的**极分解**中的正交部分：保留梯度的方向信息，丢弃尺度信息。

为什么正交化有帮助？直觉上，正交更新确保了参数空间中 各方向被均匀探索，避免了 Adam 在某些方向上 因自适应学习率的缩放而“停滞”的问题。实验表明，Muon 在相同的训练 FLOP 下 可以达到 AdamW 1.5×–2× 的收敛速度：即相同质量的模型只需**一半的训练计算量**。

Muon 的工业级采用在 2025 年迅速扩展：

- Moonshot AI 的 **Kimi K2**（1T 参数 MoE）使用了 Muon 的改进版 **MuonClip**，在 15.5T token 的训练中实现了“零 loss spike”。
- PyTorch 2.10 将 Muon 纳入了官方优化器库。
- DeepSeek、Meta、OpenAI 等多家实验室 被报道在内部实验中采用了 Muon 或其变体。

MuonClip 是 Kimi K2 团队对 Muon 的工程改进：在 Muon 的基础上加入了 **QK-clip 稳定性技巧**：当 Attention 的 $QK^\top$ 值超过阈值时，对 Q 和 K 的梯度进行裁剪。这解决了 Muon 在超大规模训练中偶尔出现的 注意力分数爆炸问题。

5.6.2 其他值得关注的优化器

Sophia（Second-order Clipped Stochastic Optimization）使用了廉价的 Hessian 对角线估计来设定逐参数的裁剪阈值。理论上它利用了二阶信息（参数更新的步长与该参数的损失曲率成反比），但避免了完整 Hessian 的巨大计算开销。早期实验声称训练速度是 Adam 的 2×，但后续的大规模复现研究表明 其优势在大模型上不如预期明显。

SOAP（Spectral-regularized Adam with Projection）和 **Shampoo** 属于**预条件**（preconditioning）优化器家族，它们维护参数梯度的 Kronecker 积近似来逼近完整的 Fisher 信息矩阵。这类方法在理论上更优雅，但计算和内存开销较大。

Wen 等人 (2025) 在斯坦福的一项系统性基准测试中评估了 11 种优化器在标准化的 LLM 预训练场景下的表现。使用三阶段坐标下降的严格超参数调优后，他们的关键发现是：

1. **Muon 是最强的挑战者**：在 1B–8B 规模下一致性地优于 AdamW。
2. **公平对比至关重要**：很多“新优化器优于 Adam”的结论 源于对 Adam 超参数的不充分调优。当给予 Adam 同等的调优预算后，差距大幅缩小。
3. Shampoo 和 SOAP 在小规模实验中表现优异，但在大规模下的工程成本（额外的矩阵分解操作）部分抵消了优化效果。

优化器选择指南（2026 年）

优化器	内存/参数	收敛速度	适用场景
AdamW	12 bytes	1×（基线）	通用、成熟、风险最低
Muon	~8 bytes	1.5–2×	大规模预训练，需 FSDP 支持
MuonClip	~8 bytes	1.5–2×	超大规模 MoE 训练
Sophia	12 bytes	~1.3×	实验性，大规模收益不确定

5.7 多 Token 预测

传统的因果语言模型在每个位置只预测**一个**下一个 token。**多 Token 预测**（Multi-Token Prediction, MTP）训练模型同时预测未来的 K 个 token，通过引入 $K-1$ 个轻量级的预测头来实现。

5.7.1 为什么多 Token 预测有用?

MTP 的动机有三个层面：

更丰富的训练信号。标准的 next-token 预测只提供“下一个词是什么”的反馈。MTP 同时要求模型预测第 2、3、...、K 个未来 token，迫使模型在更深层次上**规划**：要准确预测第 3 个 token，模型必须对未来的语义走向有一个隐式的“计划”。这种更长视野的训练信号让模型学到了更好的表示。

采样效率。每个训练样本（序列）提供的有效梯度信号 增加了 K 倍——不增加前向计算量（因为预测头非常轻量），却让每个 token 的“教学价值”大幅提升。

推理加速。训练好的 MTP 头可以直接用于推理阶段的 **推测解码**（Speculative Decoding）：额外的预测头生成候选 token，主模型验证后一次性接受多个 token，减少了自回归生成的总步数。

5.7.2 DeepSeek-V3 的 MTP 实现

DeepSeek-V3[13] 使用了 $K=2$ 的 MTP （即预测未来 2 个 token）。其实现架构是**顺序式**的：每个额外的预测头不仅接收主模型的隐状态，还接收**前一个**预测头的输出。具体而言，第 k 个 MTP 头的输入为：

$$\mathbf{h}_t^{(k)} = \mathrm{FFN}^{(k)}\left(\mathrm{Concat}\left[\mathbf{h}_t^{(0)},\ \mathrm{Embed}(\hat{x}_{t+k-1})\right]\right) \tag{5.12}$$

其中 $\mathbf{h}_t^{(0)}$ 是主模型在位置 t 的隐状态，$\hat{x}_{t+k-1}$ 是前一个头预测的 token 的嵌入。$\mathrm{FFN}^{(k)}$ 是一个轻量级的前馈网络（通常只有一层）。

训练损失是主预测头和辅助预测头的加权和：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{MTP}} = \mathcal{L}_{\mathrm{NTP}} + \sum_{k=1}^{K-1} \lambda_k \cdot \mathcal{L}_{\mathrm{NTP}}^{(k)} \tag{5.13}$$

其中 λ_k 是辅助头的损失权重（通常 $\lambda_1 = 0.3$）。**推理时丢弃辅助头**：MTP 是一种纯训练时的技巧，不增加推理的计算成本（除非用于推测解码，此时辅助头反而**加速**推理）。

DeepSeek-V3 的实验表明，MTP 带来了 ~0.5% 的训练损失改善（在 14.8T token 训练结束时），这听起来很小，但在前沿模型中 每 0.1% 的损失改善都对应着显著的下游任务性能提升。

5.7.3 MTP 训练课程

Aynetdinov & Akbik (2025) 在 ACL 2025 上提出了 MTP 的**训练课程**策略：不是从训练一开始就使用 MTP，而是先用标准的 NTP 训练一段时间让模型建立基础能力，之后再引入 MTP 辅助头。他们发现这种“渐进式”引入在小模型上 可以显著改善 MTP 的效果：因为训练早期模型的预测非常不准确，多 token 预测的信号噪声比太低，反而可能干扰主模型的学习。

具体而言，Aynetdinov & Akbik 测试了三种引入策略：(1) 从第一步就启用 MTP（“全程”模式）；(2) 在训练进行到 20% 时启用 MTP（“延迟”模式）；(3) 逐步增加 MTP 的损失权重 λ_k，从 0 线性增加到目标值（“渐变”模式）。在 1.4B 参数模型、100B token 的实验中，“延迟”模式在下游任务上 比“全程”模式提升了约 1.2%，“渐变”模式则提升了约 0.8%。有趣的是，在 7B 参数模型上，三种模式的差异大幅缩小到 0.2% 以内：这暗示更大的模型对 MTP 引入时机的敏感性更低，可能是因为大模型在训练早期就能产出 更准确的预测，使得 MTP 信号更早地变得有用。

这一发现对工程实践的启示是：对于资源有限的小模型训练，MTP 的引入时机值得仔细调优；而对于大规模 frontier 模型，直接从训练开始就启用 MTP （如 DeepSeek-V3 的做法）是一个安全的默认选择，无需为引入时机额外花费超参数搜索的预算。

[13] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

5.8 训练稳定性

训练一个数十亿参数的模型数周到数月，过程中不出任何问题是不现实的。训练不稳定通常表现为 **loss spike**：损失值突然跳升，如果不处理可能导致训练完全崩溃。

5.8.1 Loss Spike：原因与应对

Loss spike 的成因多种多样，常见的包括：

数据质量问题是最常见的原因。训练数据中混入了乱码、极长的重复文本、或格式异常的文档，这些异常数据会产生异常大的梯度，导致参数在一步之内偏离到不正常的区域。LLaMA 3[14] 的训练日志显示，他们通过仔细的数据清洗将 loss spike 的频率降低了 90%。

学习率过高是另一个常见原因，尤其是在训练初期 warmup 不够充分时。模型在高学习率下跨过了损失景观中的「悬崖」（loss cliff），参数跳到了一个完全不同的区域，损失急剧上升。

数值不稳定也是重要原因。在低精度训练中（FP16/FP8），某些中间计算可能超出数值范围。例如 Attention 计算中 $QK^\top/\sqrt{d}$ 的值可能很大，softmax 的指数运算进一步放大，导致溢出。Flash Attention[15] 通过在线 softmax（逐块计算并维护最大值）缓解了这个问题。

应对策略：

1. **检查点回滚**：发现 loss spike 后，回退到最近的正常检查点重新开始。这要求频繁保存检查点（通常每 500–1000 步保存一次，同时保留最近 3–5 个检查点）。
2. **跳过异常 batch**：检测到梯度范数异常大的 batch 直接跳过，不执行参数更新。
3. **临时降低学习率**：发现 loss 异常上升后，临时将学习率降低 2–10 倍，让模型恢复稳定，再逐渐恢复正常学习率。
4. **提高数值精度**：对关键操作（归一化、softmax）始终使用 FP32。

Loss Spike 的定量特征. 理解 loss spike 的**定量特征**有助于建立有效的自动检测和响应机制。基于 PaLM、OPT-175B 和 LLaMA 3 等公开训练日志的分析，loss spike 可以被分为三个严重级别：

轻微 spike（$\Delta L < 0.5$，相对于滑动平均）：通常由少量异常数据引起，模型在 50–200 步内自行恢复，**不需要人工干预**。这类 spike 在大规模训练中每天可能发生 1–3 次：它们是随机梯度下降在高维空间中“偶尔走到陡峭区域”的正常现象。梯度裁剪（$\tau = 1.0$）通常足以控制其影响。

中度 spike（$0.5 \le \Delta L < 2.0$）：模型在 200–1000 步后**可能**恢复，但恢复后的训练轨迹可能偏离最优路径。建议在检测到中度 spike 后，临时将学习率降低 5× 持续 500 步，然后线性恢复到正常值。PaLM 的训练中约 60% 的中度 spike 通过这种“临时降温”策略成功恢复。

严重 spike（$\Delta L \ge 2.0$ 或检测到 NaN）：模型几乎无法自行恢复，必须**回滚到最近的正常检查点**并跳过当前数据。严重 spike 通常伴随着梯度范数暴增（超过正常值的 100× 以上）和特定层（通常是 Attention 的 QK 乘积或 FFN 的第二个线性层）的参数异常。回滚后，建议检查并移除引发 spike 的数据 batch：PaLM 团队发现，**同一个有问题的 batch 在不同训练阶段都会引发 spike**，说明问题的根源在数据而非训练动态。

自动化的训练监控. 2025 年的大规模训练已经不再依赖人工盯守：**自动化监控和响应系统**成为标配。一个典型的监控系统追踪以下指标：

- **训练损失**：实时损失值及其 100 步滑动平均。如果瞬时损失超过滑动平均的 1.5×，触发轻微警报；超过 3×，触发严重警报并自动暂停训练。
- **梯度范数**：全局梯度 L2 范数。正常训练中梯度范数应在 0.1–10 的范围内（取决于模型规模和学习率）。范数超过 100 通常预示 spike 即将发生。
- **参数范数**：各层参数的 L2 范数。如果某层参数范数突然增大 2× 以上，说明该层的参数被“推到”了异常区域。

[14] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

[15] T. Dao et al., “FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

- **激活值统计**：各层输出的最大值、均值和标准差。Attention 层的 $QK^\top$ 最大值 是**最敏感的先行指标**：它通常在 loss spike 发生前 10–50 步就开始异常上升。
- **学习率和 batch size**：确保调度器按计划工作，没有因为软件 bug 导致学习率异常。
- **GPU 利用率和温度**：硬件异常（如 GPU 过热降频、NVLink 故障导致通信速度下降）也会间接影响训练稳定性。

W&B（Weights & Biases）和 **MLflow** 是最常用的训练监控平台。LLaMA 3 的训练使用了自定义的监控仪表板，实时显示上述所有指标，并在异常时自动向值班工程师发送告警。DeepSeek 则开发了自有的训练监控系统，集成了**自动回滚**功能：检测到严重异常时自动加载最近的正常检查点 并跳过有问题的数据区段重新开始，**无需人工干预**。这使得 DeepSeek-V3 的 14.8T token 训练 实现了“零人工回滚”的记录。

5.8.2 梯度裁剪

常用的稳定性措施包括：**梯度裁剪**将梯度的全局 L2 范数限制在某个阈值内：

$$\mathbf{g} \leftarrow \begin{cases} \mathbf{g} & \|\mathbf{g}\| \le \tau \\ \tau \cdot \frac{\mathbf{g}}{\|\mathbf{g}\|} & \|\mathbf{g}\| > \tau \end{cases} \tag{5.14}$$

其中 τ 通常设为 1.0。这意味着每步参数更新的方向保持不变，但如果梯度「太大」，步长会被缩放回安全范围。全局范数裁剪（而非逐参数裁剪）的优势在于 保持了不同参数梯度之间的相对比例关系。

5.8.3 Z-Loss：稳定 Softmax 的辅助损失

z-loss 是 PaLM[16] 引入的 一种辅助正则化损失，专门用于**稳定 softmax 的输出层**。

问题的根源是：在训练过程中，模型输出层（最后一个线性层）的 logit 值 可能变得非常大（$|z| > 100$）。当 softmax 的输入过大时，其梯度会变得极小（梯度消失），同时数值精度急剧下降（大 logit 的 softmax 输出接近 1.0 或 0.0，梯度中的 $p(1-p)$ 项趋近于 0）。这会导致输出层的参数“卡住”：它们几乎收不到有效的梯度更新。

z-loss 通过在损失函数中添加一个 **惩罚 logit 绝对值**的正则项来解决这个问题：

$$\mathcal{L}_{\text{z-loss}} = \alpha \cdot \log^2\left(\sum_{i=1}^{V} \exp(z_i)\right) \tag{5.15}$$

其中 z_i 是 softmax 之前的 logit，V 是词表大小，α 是一个很小的系数（PaLM 使用 $\alpha = 10^{-4}$）。

这个损失项的效果是：如果 logit 的量级过大（$\sum \exp(z_i)$ 很大），惩罚会增大，梯度会把 logit 压回到合理范围。由于 α 很小，z-loss 对主训练目标的干扰可以忽略，但对训练稳定性的改善是**显著的**：PaLM 报告称，添加 z-loss 后 loss spike 的频率降低了约 40%。

z-loss 现在已经成为大规模预训练的**标准配置**。DeepSeek-V3、Qwen3 和 LLaMA 4 都使用了 z-loss 或类似的 logit 正则化技巧。一个有趣的变体是 **pre-softmax layer norm**：在 softmax 之前对 logit 做 LayerNorm，直接将 logit 的量级归一化到 $O(1)$。这种方法的效果与 z-loss 类似，但实现更简洁（不需要额外的损失项），正在被越来越多的团队采用。

5.8.4 梯度爆炸与梯度消失

梯度爆炸和**梯度消失** 是深度神经网络训练的经典挑战。在动辄 80–126 层的 LLM 中，这些问题尤为严峻。

梯度爆炸的机制：反向传播中，梯度在层与层之间**乘法传递**。如果每层的 Jacobian 矩阵的最大奇异值 $\sigma_{\max} > 1$，梯度经过 L 层后会被放大 $\sigma_{\max}^L$ 倍。对于 $L = 100$，即使 $\sigma_{\max} = 1.05$，梯度也会被放大 $1.05^{100} \approx 132$ 倍：足以导致梯度范数爆炸。在实践中，梯度爆炸通常伴随着 NaN 值的出现，这会立即终止训练。

梯度消失的机制类似但相反：如果 $\sigma_{\max} < 1$，梯度经过多层后 被指数级压缩，使得浅层几乎收不到梯度信号。这在 ReLU 等不饱和激活函数中有所缓解，但在 LLM 中仍然存在：特别是在训练初期，当 Attention 权重几乎均匀分布时，残差连接（residual connection）是防止梯度消失的关键。

[16] A. Chowdhery et al., “PaLM: Scaling language modeling with pathways,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, no. 240, pp. 1–113, 2023.

现代 LLM 通过以下**架构和训练技巧** 控制梯度的传播：

1. **Pre-Norm 架构**：将 LayerNorm 放在子层之前（而非之后），使得残差路径上的梯度可以**直接传播**，不受归一化层的衰减。几乎所有现代 LLM（LLaMA、DeepSeek、Qwen）都使用 Pre-Norm。
2. **残差连接**：$\mathbf{x}_{l+1} = \mathbf{x}_l + f_l(\mathbf{x}_l)$ 确保了梯度有一条“直通”路径，不需要经过非线性变换。这是深度 Transformer 能够训练的根本原因。
3. **梯度裁剪**（详见上文）：直接限制梯度范数的上界。
4. **参数初始化**：GPT-2 引入的“残差缩放”初始化：将残差层的输出乘以 $1/\sqrt{2L}$（L 是层数），确保随着层数增加，残差贡献不会无限累积。DeepSeek-V3 和 LLaMA 3 都使用了类似的初始化策略。
5. **QK-norm**（2025 年趋势）：对 Attention 的 Q 和 K 向量做归一化，防止 $QK^\top$ 的值过大导致梯度异常。Kimi K2 的 MuonClip 就包含了 QK-clip 机制。

5.8.5 权重衰减与 AdamW

权重衰减（Weight Decay）是 LLM 训练中 普遍使用的正则化手段，典型值为 $\lambda = 0.1$。它的效果是持续地将参数向零「拉回」：在每步更新中，参数先衰减 $(1 - \lambda\eta)$ 倍，然后再按梯度方向更新。

直觉上，权重衰减防止了任何单个参数变得「过大」：如果某个参数对损失的贡献不大（梯度接近零），权重衰减会把它逐渐压到接近零；只有对损失有显著贡献的参数才能「抵抗」衰减而保持非零值。这是一种隐式的特征选择。

值得注意的是，权重衰减通常**不应用于偏置项和归一化参数**：这些参数的量级本身就不大，衰减它们反而会损害模型表达能力。

5.8.6 真实案例：大规模训练的挑战

大规模训练中的不稳定性不是理论上的担忧：它们在实践中反复出现：

PaLM[17] 在 6144 块 TPU v4 上训练时 经历了 20 多次 loss spike。Google 的解决方案是：每次 spike 发生后，回滚到 spike 前约 100 步的检查点，**跳过当时的数据 batch**，然后继续训练。他们发现大多数 spike 与特定数据 batch 相关：同样的数据 batch 在不同训练阶段都会引发 spike。

OPT-175B 的训练日志 是公开可查的，记录了一段混乱的训练过程：硬件故障、loss spike、超参数手动调整、训练中途改变学习率等。这份真实的训练日志被社区戏称为「OPT 训练日记」，它生动地展示了大模型训练远非「设置好超参数后等结果」那么简单：它更像是一场需要 24/7 值守的「手术」。

DeepSeek-V3[18] 的训练过程 则是一个正面案例：整个 14.8T token 的训练过程中**没有发生过** 不可恢复的 loss spike 或需要回滚的情况。这得益于他们精心设计的训练基础设施（FP8 细粒度量化、无辅助损失的负载均衡、DualPipe 调度等）以及严格的数据质量控制。

5.9 训练数据调度策略

预训练不是简单地将全部数据打乱后 一遍一遍地喂给模型：**数据出现的顺序和频率** 对最终模型质量有显著影响。数据调度（data scheduling）是训练循环中 一个经常被低估但影响深远的设计维度。

5.9.1 数据退火（Data Annealing）

数据退火是指在训练后期 提高高质量数据的比例：与学习率退火（降低学习率）同步进行。这已经成为 2025–2026 年 frontier 模型训练的**标准实践**。

数据退火的直觉来自人类学习的类比：想象一个学生准备考试：前几周广泛阅读各种材料（建立基础知识），最后几天则集中复习重点内容（强化核心能力）。LLM 训练的退火策略遵循同样的逻辑。

具体实施中，退火阶段的配置需要精心设计：

退火的时机：太早开始退火（训练的前 50%）会导致模型在高质量数据上过拟合，因为此时模型的基础能力尚不足以 充分“消化”高质量数据的信息；太晚开始（最后 2–3%）则留给退火的训练预算不足，效果不显

[17] A. Chowdhery et al., “PaLM: Scaling language modeling with pathways,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, no. 240, pp. 1–113, 2023.

[18] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

著。实践中的最优窗口是**训练的最后 5–10%**。LLaMA 3 使用了最后 8%（约 1.2T token），DeepSeek-V3 在技术报告中提到了 类似比例的退火阶段。

退火数据的组成：不同类型的高质量数据在退火中的价值不同。根据 LLaMA 3 和 Qwen3 的消融实验，退火阶段最有价值的数据类型依次是：(1) 高质量数学推理数据（包括详细解题过程的 GSM8K、MATH 变体）；(2) 代码教程和文档（如精选的 GitHub README 和技术博客）；(3) 高质量的百科全书和教科书内容。有趣的是，**对话数据**在退火中的价值相对较低：因为对话能力主要在后训练的 SFT 阶段培养，预训练退火对其影响不大。

5.9.2 重要数据的重放

数据重放（data replay）是另一种在训练过程中 对重要数据给予额外关注的策略。

基本思想是：在训练过程中，对某些特别重要的数据 进行**多于一次**的训练。与简单的 multi-epoch 训练不同，重放策略是**有选择性的**：只对特定类型的高价值数据进行重放，而不是对所有数据均匀重复。

哪些数据值得重放？一般原则是：**数据质量越高、在总训练数据中占比越低，越值得重放**。具体来说：

- **高质量数学证明**：这类数据在总训练数据中占比通常 <5%，但对数学推理能力贡献很大。重放 2–3 次的效果显著优于不重放。
- **精选代码文档**：如 Python 标准库文档、popular library 的 README 和教程。这些数据数量有限但质量极高，重放可以强化模型对 API 和编程模式的记忆。
- **高质量百科内容**：Wikipedia 的特色条目（Featured Articles）约占 Wikipedia 总条目数的 0.1%，但在信息密度和写作质量上远超普通条目。对这部分数据进行重放 可以提升模型的**事实准确性**。

重放的时机同样重要。Muennighoff 等人（2023）的研究表明，在训练**后期**重放高质量数据 比在训练初期重放效果更好：因为后期的模型已经建立了足够的基础能力，能够从高质量数据中提取更多信息。这与退火策略的逻辑一致，实际上可以将数据重放视为退火的一种特殊形式。

5.9.3 课程学习在预训练中的应用

虽然课程学习（从易到难的训练顺序）的理论吸引力很强，但在**大规模预训练**中的实证结果 目前仍然是**混合的**：不像在 SFT 阶段那样一致地有效。

2024–2025 年的多项实验揭示了一个有趣的规律：**课程学习在小模型上有效，在大模型上效果递减**。具体来说：

- 在 ≤1B 参数的模型上，从简单数据到复杂数据的课程 可以带来 3–5% 的训练效率提升（达到相同性能所需的步数减少 3–5%）。
- 在 7B–13B 参数的模型上，效果缩小到 1–2%。
- 在 70B+ 参数的模型上，与随机顺序的差异在统计误差范围内。

一种解释是：大模型的参数空间足够大，即使训练数据的顺序是随机的，模型也有足够的容量来“自适应”地 先学习简单模式、后学习复杂模式。小模型则因容量有限，更依赖于外部调度来引导学习顺序。

因此，2026 年的实践共识是：对于 frontier 级的大规模预训练，**数据退火**（最后阶段提高质量）是值得的，但**全程课程学习**（整个训练过程中 按难度排序）的工程成本收益比不高。退火只需要在最后阶段改变采样权重，实现简单；而课程学习需要预先为每条数据 分配“难度分数”，并设计复杂的调度策略，工程投入远大于退火但收益相近。

5.10 硬件基础设施

5.10.1 GPU 选择与代际跃升

2025–2026 年的主力训练 GPU 是 NVIDIA H100 和 H200。这几代 GPU 的性能跃升幅度堪称惊人：

	A100	H100	H200	B200
显存	80 GB HBM2e	80 GB HBM3	141 GB HBM3e	192 GB HBM3e
显存带宽	2.0 TB/s	3.35 TB/s	4.8 TB/s	8.0 TB/s
BF16 算力 †	312 TFLOPS	989 TFLOPS	989 TFLOPS	2.25 PFLOPS‡
FP8 算力 †	–	1979 TFLOPS	1979 TFLOPS	4.5 PFLOPS‡
NVLink	600 GB/s	900 GB/s	900 GB/s	1800 GB/s
架构	Ampere	Hopper	Hopper	Blackwell

† Dense Tensor Core TFLOPS（不含稀疏加速）。启用结构化稀疏（2:4 sparsity）后理论峰值翻倍，但训练中通常不使用结构化稀疏。‡ B200 数据来自 NVIDIA 官方规格表（SXM 版本），实际训练吞吐量取决于软件生态成熟度。

从 A100 到 H100，BF16 算力提升了 ~3.2×，得益于 Hopper 架构引入的第四代 Tensor Core。H100 还新增了 FP8 支持，进一步翻倍。H200 保持与 H100 相同的计算芯片，但将显存升级到 141 GB HBM3e：这意味着可以在**不减少 GPU 数量**的情况下 放下更大的模型或使用更大的 batch size。B200（Blackwell）则是全面升级：192 GB 显存、4.5 PFLOPS FP8 算力、1800 GB/s NVLink，甚至支持 FP4 精度。

Google 的 TPU（Tensor Processing Unit）是另一个重要的训练加速器。TPU v5e 和 v6e 在 Google Cloud 上可用，Gemini 系列模型就是在 TPU 上训练的。TPU 的核心优势在于极高的芯片间互联带宽 和与 Google 基础设施的深度集成。

DeepSeek 使用的是 H800——H100 的中国出口限制版本，NVLink 带宽从 900 GB/s 降到 400 GB/s，跨节点互联也受到限制。但 DeepSeek 通过出色的软件优化（如 DeepEP 的通信–计算重叠策略、DualPipe 的流水线调度）不仅弥补了硬件限制，甚至在某些效率指标上超越了使用无限制 H100 的西方实验室。这充分说明了软件工程的力量：在硬件被限制的情况下，聪明的算法和精细的系统优化可以带来巨大的效率提升。

5.10.2 互联网络：数据中心的「神经系统」

训练集群的网络拓扑至关重要。不同层级的通信有不同的带宽和延迟特征：

GPU 间通信（节点内）：NVLink 是 NVIDIA 的专有互联协议，H100 提供 900 GB/s 的双向带宽（每方向 450 GB/s）。8 块 H100 通过 NVSwitch 全互联：任意两块 GPU 之间都有 900 GB/s 的带宽，不存在带宽瓶颈。NVSwitch 充当 GPU 之间的「交换机」，支持 All-Reduce、All-Gather 等集合通信操作的硬件加速。

节点间通信：InfiniBand（IB）是高性能计算的标准互联。NDR（Next Data Rate）标准提供 400 Gb/s（50 GB/s），XDR 提供 800 Gb/s（100 GB/s）。RoCE（RDMA over Converged Ethernet）是以太网上的 RDMA 方案，成本更低但性能和稳定性略逊于 IB。

网络拓扑设计直接影响训练效率。理解不同拓扑的权衡是集群设计的核心能力。

Fat-Tree（Clos 网络）拓扑保证了任意两个节点间 等带宽的通信路径，但成本极高（需要大量高端交换机）。一个 1024 节点（8192 GPU）的 Fat-Tree 集群 需要约 320 台 64 端口的 InfiniBand 交换机，仅交换机成本就超过 1 亿美元。Fat-Tree 的优势是**通信模式无关**：无论训练框架使用何种并行策略，任意 GPU 之间都有全速通信路径。但这种“奢侈”在实践中很少被充分利用：因为大多数训练通信发生在**固定的 GPU 组**内（同一 TP 组、同一 PP 阶段或同一 DP 组），而非随机的 GPU 对之间。

Rail-Optimized 拓扑是一种更经济的替代方案：每个节点的第 i 块 GPU 连接到同一个 rail 交换机，同一 rail 上的 GPU 之间通信最快。具体来说，在 DGX H100 集群中：节点 1 的 GPU 0、节点 2 的 GPU 0、...、节点 N 的 GPU 0 都连接到同一个 Rail 0 交换机。这种拓扑的成本约为 Fat-Tree 的 **40–60%**，因为只需要 8 个 rail 交换机（对应 DGX 中的 8 块 GPU）而非完整的 Leaf-Spine 层次。

Rail-Optimized 拓扑与张量并行（节点内，NVLink）+ 数据并行（同 rail 跨节点，IB）的组合特别契合。但它对**流水线并行和专家并行**不友好：这两种并行策略的通信模式 不一定沿着 rail 方向进行。这也是为什么 Meta 在训练 LLaMA 3-405B 时 选择了改良的 Fat-Tree 拓扑而非 Rail-Optimized：因为他们使用了 4D 并行（TP + CP + PP + DP），通信模式更加复杂。

Dragonfly 拓扑是 2025 年开始在超大集群中 出现的新选择。它将节点组织为多个“组”（group），组内使用全互联，组间使用稀疏连接。Dragonfly 的带宽介于 Fat-Tree 和 Rail-Optimized 之间，但其**延迟**特性更优：对

于延迟敏感的流水线并行通信，Dragonfly 的组内全互联可以提供比 Fat-Tree 更低的跳数。据报道，xAI 的 Colossus 集群（555K GPU）使用了 Dragonfly 变体拓扑。

NVLink 的演进. NVLink 是 NVIDIA 的专有高速互联协议，其演进直接影响了分布式训练的可能性边界：

版本	GPU	双向带宽	互联规模
NVLink 1.0	P100	160 GB/s	2 GPU 对等
NVLink 2.0	V100	300 GB/s	8 GPU (DGX-1)
NVLink 3.0	A100	600 GB/s	8 GPU (DGX A100)
NVLink 4.0	H100	900 GB/s	8 GPU (DGX H100)
NVLink 5.0	B200	1800 GB/s	72 GPU (NVL72)

从 NVLink 4.0 到 5.0 的飞跃值得特别关注：带宽翻倍（900 → 1800 GB/s），但更重要的是互联规模从 8 GPU 扩展到 **72 GPU**。这意味着张量并行（TP）的度数 可以从 8（DGX H100 的限制）扩展到 72：理论上可以在不使用流水线并行的情况下 训练参数量达数万亿的模型。虽然实际中 TP=72 的效率会很低（通信占比过高），但 TP=16 或 TP=36 的配置 比 TP=8 + PP 的组合更高效：因为避免了流水线气泡。

NVSwitch 是 NVLink 的“交换机”。NVSwitch 3.0（H100）在一个 DGX 系统内 实现了 8 块 GPU 的**全互联**：任意两块 GPU 之间都有 900 GB/s 的直连带宽，不存在带宽瓶颈。NVSwitch 4.0（B200）将全互联扩展到 72 块 GPU，这是 NVL72 系统“统一显存池”概念的硬件基础。

InfiniBand vs RoCE. 在**节点间通信**领域，InfiniBand 和 RoCE 是两大竞争方案：

InfiniBand（Mellanox/NVIDIA）是高性能计算的传统标准：

- NDR（2022）：400 Gb/s（50 GB/s）
- XDR（2024）：800 Gb/s（100 GB/s）
- GDR（计划 2026）：1600 Gb/s（200 GB/s）

InfiniBand 的核心优势是**低延迟**（~1 μs）和**硬件级别的拥塞控制**：即使在大量并发通信流的情况下，延迟仍然可预测且稳定。NVIDIA 通过收购 Mellanox（2020 年）将 InfiniBand 纳入了自己的产品线，进一步巩固了“GPU + 互联”的垂直整合。

RoCE（RDMA over Converged Ethernet）是基于以太网的 RDMA 方案：

- RoCEv2 运行在标准的 25/100/200/400 GbE 以太网上。
- 成本约为 InfiniBand 的 **50–70%** （利用现有的以太网基础设施）。
- 但在**拥塞场景**下延迟不如 InfiniBand 稳定：以太网的 PFC（Priority Flow Control）机制 在大规模集群中可能引发“暂停帧风暴”，导致全网性能退化。

DeepSeek 使用 RoCE 而非 InfiniBand：这部分是因为美国出口管制 限制了 InfiniBand 交换机的供应。但 DeepSeek 通过精心的**软件优化**（特别是 DeepEP 的通信-计算重叠和 DualPipe 的细粒度调度）在 RoCE 网络上实现了 接近 InfiniBand 的**有效带宽利用率**。这再次证明了：在硬件受限时，软件工程可以弥补很大一部分差距。

2026 年的趋势是 **Ultra Ethernet**：一个由 AMD、Broadcom、Cisco、Meta 等公司 推动的新一代以太网标准，专门为 AI 训练优化。Ultra Ethernet 在标准以太网的基础上 增加了**有序可靠传输**和 **硬件级多路径**支持，目标是在保持以太网成本优势的同时 达到 InfiniBand 的性能水平。如果 Ultra Ethernet 成功，它可能在 2027–2028 年 打破 NVIDIA/InfiniBand 在集群互联领域的主导地位。

5.10.3 集群设计与成本

一个典型的 DGX H100 系统包含 8 块 H100 GPU，售价约 $250K–$300K（约 $30K–$37K per GPU）。

训练一个 frontier LLM 需要多少钱?

Meta 的 LLaMA 3-405B[19] 使用 16384 块 H100 GPU 训练了约 54 天，仅 GPU 租赁成本估计超过 1 亿美元。而 DeepSeek-V3 仅用 2048 块 H800，训练 2 个月，成本约 560 万美元：性能相当，成本降低了 **约 20 倍**。

这个巨大的成本差距来自 MoE 架构（每个 token 只激活 5.5% 的参数）、FP8 训练（减少内存和计算需求）以及高效的工程实现。它证明了：在 LLM 训练中，**聪明的工程设计可以弥补（甚至超越）硬件优势**。

训练成本的详细分解有助于理解“每美元训练质量”的来源。以 LLaMA 3-405B 的训练为例，成本可以分解为以下几个部分：

成本项	估算金额	占比
GPU 计算（16384 H100 × 54 天）	~$50M	50%
电力（~10 MW × 54 天）	~$9M	9%
人力（团队 ~50 人 × 6 个月）	~$15M	15%
数据处理（CPU 计算 + 存储）	~$5M	5%
集群维护（冷却、网络、运维）	~$8M	8%
后训练（RLHF + SFT + 评估）	~$8M	8%
其他（软件许可、cloud 备份等）	~$5M	5%
总计	**~$100M**	100%

（上述数字为基于公开信息和行业估计的近似值。）

几个值得注意的点：(1) GPU 计算成本虽然是最大项，但“只有”50%，其余 50% 是 电力、人力、基础设施等“非 GPU”成本。这意味着仅仅优化 GPU 利用率（提高 MFU）最多只能影响总成本的一半。(2) **人力成本**占 15% 并不低：大模型训练需要高度专业化的团队（分布式系统工程师、GPU 编程专家、数据科学家、MLOps 工程师等），这些人才的薪资远高于行业平均水平。(3) 电力成本虽然“仅”9%，但在能源价格较高的地区（如欧洲）可能翻倍到 15–20%。这也是为什么 xAI 将 Colossus 集群 建在电力成本较低的 Memphis：仅电费一项就可能节省数千万美元。

DeepSeek-V3 的成本奇迹需要特别分析。560 万美元的训练成本 是基于 2048 块 H800 × 2 个月计算的，但这**不包括**：数据处理、前期实验和消融研究（DeepSeek 的数据处理流水线和架构探索 可能已经花费了数倍于训练本身的计算）、人力成本（DeepSeek 的工程团队 以其精英水平闻名）、以及后训练（RLHF、SFT）的成本。如果将所有成本都计入，DeepSeek-V3 的“全周期成本”可能在 2000–3000 万美元：仍远低于 LLaMA 3-405B 的 1 亿美元，但差距从“20 倍”缩小到“3–5 倍”。这个更现实的比较仍然令人印象深刻，但也提醒我们不要被单一成本数字所误导。

云端 vs 自建的经济学也值得考量。按云端 H100 的典型租价 ~$2–3/GPU·hour 计算，16384 块 GPU 训练 54 天的成本约为 $16384 \times 54 \times 24 \times \$2.5 \approx \$53$M。自建集群的前期投入更大（16K H100 的硬件成本约 $500M，加上电力、冷却、机房等），但如果集群能持续运行多个训练任务，长期来看单次训练的分摊成本更低。这就是为什么 Meta、Google、DeepSeek 等 频繁训练模型的机构都选择自建：而初创公司或偶尔训练的团队更倾向于云端租用。

5.10.4 弹性训练与检查点管理

在数千块 GPU 上运行数周到数月，**硬件故障是必然事件而非偶然事故**。弹性训练和检查点管理是保证训练成功完成的关键基础设施。

故障率的现实. 硬件故障的频率超出大多数人的直觉。LLaMA 3[20] 的技术报告披露了 在 16384 块 H100 上 54 天训练期间的故障统计：

- 总计 419 次自动检测到的故障（平均每天 ~8 次）。
- 其中 148 次需要人工干预（约 35%），其余自动恢复。

[19] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.
[20] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

- 主要故障类型包括：GPU 硬件错误（78 次）、网络连接中断（58 次）、存储系统异常（42 次）、软件/驱动崩溃（35 次）、电源/散热问题（12 次）。
- 训练的**有效利用率**（实际训练时间 / 总墙钟时间）约为 90%：剩余 10% 被故障恢复、检查点保存和维护占据。

这些数字意味着：在 10% 的时间里，集群的部分或全部 GPU 没有在做有用的训练工作。对于价值数千万美元的训练，10% 的时间浪费意味着数百万美元的损失。因此，最大化**有效利用率** 是大规模训练工程中的核心 KPI。

检查点策略. 检查点（checkpoint）是训练恢复的基础：它保存了模型参数、优化器状态和数据加载器的位置，使得训练可以从中断点继续。

检查点大小随模型规模急剧增长。对于一个 70B 参数的模型：

- 模型参数（BF16）：$70 \times 10^9 \times 2 = 140\,\text{GB}$
- 优化器状态（FP32，AdamW）：$70 \times 10^9 \times 12 = 840\,\text{GB}$
- 总检查点大小：约 **980 GB**

将近 1 TB 的数据写入存储系统 需要的时间取决于存储带宽：使用 Lustre 并行文件系统（聚合带宽 ~100 GB/s）约需 10 秒，但如果使用 NFS 或普通 SSD（~1 GB/s），则需要约 16 分钟。这就是为什么大规模训练集群**必须**配备高性能并行存储系统。

异步检查点（asynchronous checkpointing）是减少检查点开销的关键技术：训练不暂停，而是在后台将模型状态 异步复制到存储系统。具体实现是：在检查点步骤，先将模型状态复制到 CPU 内存（速度极快，<1 秒），然后继续训练；CPU 后台线程将数据从 CPU 内存 异步写入持久化存储。这使得检查点操作对训练速度的影响 从“分钟级暂停”降低到“亚秒级中断”。PyTorch 的 `torch.distributed.checkpoint` 和 NVIDIA 的 DCP（Distributed CheckPoint）都支持异步检查点。

检查点频率的选择是一个权衡：更频繁的检查点意味着更少的“回滚距离”（故障后最多丢失的训练步数），但也意味着更高的 I/O 开销。典型的策略是每 **500–1000 步**保存一次，同时保留最近 3–5 个检查点（旧的自动删除以节省存储空间）。对于 LLaMA 3 的训练（每步约 2.5 秒），1000 步约为 40 分钟：这意味着故障后最多丢失 40 分钟的训练进度。

弹性训练框架. **弹性训练**（elastic training）允许训练在部分节点故障后**自动恢复**，而不需要人工干预。核心能力包括：

- **故障检测**：自动检测 GPU 故障、网络中断和软件崩溃。
- **节点隔离**：将故障节点从训练中移除，重新分配其工作负载给其他节点。
- **自动回滚**：加载最近的正常检查点，跳过有问题的数据段，恢复训练。
- **热替换**：在不停止训练的情况下 将备用节点加入集群，替换故障节点。

PyTorch Elastic（`torchrun`）是最广泛使用的弹性训练框架。它支持节点的动态加入和退出，通过 `c10d.Store` 维护分布式状态一致性。但 `torchrun` 的弹性能力相对基础：它主要处理“启动时”的节点发现，而非“运行时”的故障恢复。

2025 年出现了更成熟的弹性训练方案。**Oasis**（字节跳动）和 **Bamboo**（UC Berkeley）提供了运行时故障恢复能力：检测到 GPU 故障后，在 <30 秒内完成节点替换和训练恢复，而非传统方案中 5–10 分钟的手动重启。对于 16K GPU 的集群（每天平均 8 次故障），这种快速恢复每天可以节省 $8 \times 5 = 40$ 分钟的空闲时间：相当于训练有效利用率提升约 3%。

5.10.5 GPU 利用率：最重要的效率指标

在大规模训练中，最关键的效率指标是 **MFU** （Model FLOPs Utilization，模型浮点运算利用率）：实际的计算吞吐量占 GPU 理论峰值的百分比。

更精确地定义：

$$\text{MFU} = \frac{\text{模型每步的理论 FLOP 数/每步实际耗时}}{\text{GPU 理论峰值 FLOPS} \times \text{GPU 数量}} \tag{5.16}$$

分子是「如果所有计算资源都用于模型计算，每秒能做多少 FLOP」；分母是硬件的理论上限。MFU 衡量的是「有多少算力真正用在了模型计算上」，其余部分被通信等待、内存访问、流水线气泡等「浪费」了。

理想的 MFU 是 100%，但实际中远达不到。原因包括：通信等待时间、内存带宽瓶颈、流水线气泡、数据加载延迟等。典型的 MFU 值：

- **优秀**：50–60%（如 PaLM 在 6144 TPU 上达到 57%）
- **良好**：40–50%（大多数精心优化的训练任务）
- **一般**：30–40%（较大的通信开销或未优化的配置）
- **差**：<30%（严重的瓶颈或配置问题）

LLaMA 3[21] 报告的 MFU 为 38–43% （16384 块 H100 GPU）。这个数字看起来不高，但考虑到 16K GPU 的规模 以及 DP+TP+PP 三维并行的通信开销，已经是非常出色的工程成就。

每提升 1% 的 MFU，在 2048 块 GPU 的训练中 可以节省约 1% 的训练时间：对于两个月的训练周期，这意味着节省了约 15 小时的 GPU 时间，换算成成本是数万美元。这就是为什么基础设施工程师对每一个百分点都精打细算。

5.11 国产算力上的大模型训练

2025–2026 年，中国大模型训练的一个重大突破是 **摆脱对 NVIDIA GPU 的依赖**。在美国持续收紧半导体出口管制的背景下，国产 AI 芯片生态从“可用”逐步进化到“能训练前沿模型”。

5.11.1 GLM-5：零 NVIDIA 依赖的前沿模型

2026 年 2 月 12 日，智谱 AI 发布了 GLM-5——一个 744B 参数的大语言模型，在 28.5T token 上训练完成。GLM-5 的历史意义在于：**它完全在 100,000 块华为昇腾 910B 处理器上训练，没有使用任何一块 NVIDIA GPU**。这是第一个达到前沿水平的“零 NVIDIA”AI 模型。

更早的 2026 年 1 月 16 日，智谱发布的 **GLM-Image** 是第一个在国产芯片上训练的 SOTA 多模态模型，使用华为昇腾 Atlas 800T A2 服务器和 MindSpore 框架完成训练，一度登顶 Hugging Face 全球排行榜第一。

5.11.2 华为昇腾 910C

昇腾 910C 是目前最强的国产 AI 训练芯片，其核心规格为：

- **算力**：~800 TFLOPS（FP16），接近 NVIDIA A100（312 TFLOPS）的 2.5 倍，但仍落后于 H100（989 TFLOPS）约 20%。
- **显存**：96 GB HBM2e，带宽 1800 GB/s。
- **互联**：HCCS（Huawei Cache Coherence System）提供节点内 GPU 间互联。

华为 2026 年计划生产约 600,000 块 910C （相比 2025 年近乎翻倍），加上其他型号，全年国产 AI 芯片总产量预计达到约 160 万块。昇腾的后续路线图包括 950PR → 950DT → 960 → 970，持续缩小与 NVIDIA 旗舰的性能差距。

昇腾 910C 与 NVIDIA H100 的性能差距 需要从多个维度来理解，而不是仅看 TFLOPS 数字。在**矩阵运算**方面，910C 的 Da Vinci 3.0 Core 通过 Cube Unit 实现 FP16 矩阵乘法，其峰值算力与 H100 的 Tensor Core 差距约 20%。但在**显存带宽**上差距更大：HBM2e 的 1800 GB/s 与 H100 HBM3 的 3350 GB/s 相差约 46%，这在推理的 decode 阶段（受内存带宽限制）尤为显著。HCCS 互联在节点内 8 块芯片间提供约 392 GB/s 的聚合带宽：虽然足以支持基本的张量并行，但与 NVLink 4.0 的 900 GB/s 双向带宽仍有明显差距，限制了节点内张量并行的效率。

软件生态是昇腾相对于 NVIDIA 的最大短板。CUDA 经过 17 年的发展（2007 年至今），积累了庞大的开发者社区、成熟的调试工具（如 Nsight、cuda-gdb）和深度优化的算子库（cuBLAS、cuDNN、NCCL、Transformer Engine）。CANN 生态虽然在近两年加速成长：MindSpore 框架和 PyTorch 的 Ascend 后端已可用：但在算子覆盖率（特别是非标准操作）、性能调优工具和社区支持上 仍需 2–3 年才能达到 CUDA 的成熟度。这正是

[21] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

GLM-5 训练成功的意义所在：它证明了昇腾生态在**特定架构**（Transformer）和**特定框架**（MindSpore）的组合下，已经足以支撑前沿模型的全流程训练。

5.11.3 DeepSeek 的昇腾适配

DeepSeek 已原生支持昇腾平台，提供**一行代码的 CUDA → CANN 转换**：开发者只需极少的代码改动即可将模型迁移到昇腾硬件。在推理场景下，昇腾上的性能约为 H100 的 60%，通过手写 CANN 算子可进一步优化。

CUDA 到 CANN 的技术迁移远比“一行代码”听起来复杂。CANN（Compute Architecture for Neural Networks）是华为的 AI 计算框架，对应 NVIDIA 的 CUDA 生态。在底层算子层面，CUDA 的 cuBLAS/cuDNN 算子 需要被替换为 CANN 的 AscendCL 算子：大部分标准操作（GEMM、卷积、归一化）已有成熟映射，但 DeepSeek 架构中的若干定制化操作（如 Multi-Latent Attention 的低秩投影、MoE 的 All-to-All 通信优化 DeepEP、以及 FP8 细粒度量化的 128×128 分块策略）在 CANN 上缺乏直接对应的实现，需要通过 TBE（Tensor Boost Engine）或 Ascend C 语言手写高性能算子。这些算子的性能调优往往需要数周到数月的工程投入。

训练 vs 推理的性能差距是迁移中最显著的挑战之一。推理场景下，昇腾 910B/910C 可以达到 H100 约 60–70% 的性能，这个差距主要来自显存带宽（HBM2e 1800 GB/s vs H100 HBM3 3350 GB/s）和软件栈的优化成熟度。但在**训练**场景下，差距可能更大（40–55%），原因是训练对**跨节点通信**的要求远高于推理：HCCS 互联的带宽和延迟特性 与 NVLink + InfiniBand 的组合仍有明显差距，特别是在需要高频 All-Reduce（数据并行）和 All-to-All（专家并行）操作的 MoE 训练中。此外，训练中的混合精度策略（FP8 训练）在昇腾上的支持尚不如 H100 成熟：NVIDIA 的 Transformer Engine 在 FP8 量化、动态缩放因子管理和 Tensor Core 调度上 有着数年的领先优势。

其他芯片生态也在积极追赶。AMD 的 MI300X（192 GB HBM3，1307 TFLOPS BF16）通过 ROCm 生态与 PyTorch 的原生集成，已经被若干实验室用于 LLM 训练：其显存容量甚至超过 H100，在需要超大 batch size 或超长序列的场景下有独特优势。Intel 的 Gaudi 3 芯片 虽然在性能上不及 NVIDIA 旗舰，但通过与 DeepSpeed 和 Hugging Face 的深度集成，在成本效率上具有竞争力。在中国，除华为昇腾外，燧原 SG2050、百度昆仑 R300、壁仞 BR100 等芯片 也在各自的生态中探索大模型训练支持：但它们的软件生态成熟度与昇腾相比仍有代差。

据报道，DeepSeek 在 V4 的开发过程中 优先向国产芯片厂商提供预发布版本进行适配测试：这一举动的战略意义不言而喻。它意味着 DeepSeek 的模型架构设计 正在从“CUDA 优先”转向“硬件无关”的方向发展，为中国 AI 生态摆脱对单一硬件供应商的依赖 奠定了关键的软件基础。

5.11.4 长周期训练的稳定性挑战

尽管国产芯片在算力上已接近可用水平，**长周期训练的稳定性**仍是最大的工程瓶颈。DeepSeek 研究员金宇晨指出：“长训练过程中的稳定性是中国芯片面临的最大挑战。”

这与前文讨论的 loss spike 问题密切相关，但在国产芯片上问题更加严峻：芯片级的数值精度差异、互联协议的成熟度、以及驱动和框架软件栈的稳定性，都可能在数周的连续训练中放大为难以追溯的训练异常。GLM-5 在 100,000 块 910B 上的成功训练 正是攻克这一难题的里程碑式成就。

5.12 Jensen Huang 的 AI “五层蛋糕”

2024–2026 年，NVIDIA CEO 黄仁勋在多次公开演讲中 阐述了他对 AI 计算基础设施的**五层架构**愿景。这个框架不仅是 NVIDIA 的商业战略，更是理解当前 AI 训练工业化格局的有力透镜。让我们逐层剖析，并评估 2026 年各层的现状。

5.12.1 第一层：硅层（Silicon Layer）

最底层是**芯片**本身：GPU 架构的设计与制造。

NVIDIA 在这一层建立了近乎垄断的地位。从 Volta（V100，2017）到 Ampere（A100，2020）到 Hopper（H100，2022）到 Blackwell（B200，2024），每一代架构都为 LLM 训练带来了质的飞跃。关键的架构创新包括：

- **Tensor Core 的演进**：V100 首次引入 Tensor Core（FP16 矩阵乘法加速）；A100 增加了 TF32 和 BF16 支持；H100 增加了 FP8 支持和 Transformer Engine；B200 增加了 FP4 支持。每一代 Tensor Core 的理论 TFLOPS 约提升 2–3×。
- **HBM（高带宽内存）的升级**：从 HBM2（V100）到 HBM2e（A100）到 HBM3（H100）到 HBM3e（H200/B200），带宽从 900 GB/s 增长到 8 TB/s。对于 LLM 训练中内存带宽受限的操作（如大 batch 的注意力计算），HBM 带宽的提升直接转化为训练速度的提升。
- **互联技术**：NVLink 从 1.0（300 GB/s）进化到 5.0（1800 GB/s），NVSwitch 从节点内 8 GPU 互联 扩展到 GB200 NVL72 的 72 GPU 全互联。这使得单个“超级 GPU”（72 块 B200 通过 NVLink 5.0 连接）拥有 13.8 TB 的共享显存：足以在**不使用任何模型并行**的情况下 放下大多数 LLM。

CUDA 护城河是 NVIDIA 在这一层最深的壁垒。CUDA 生态经过 17 年的积累（2007 至今），包含数千个优化的算子库（cuBLAS、cuDNN、NCCL、cuSPARSE、Thrust 等），数百万开发者的知识积累，以及几乎所有 AI 框架（PyTorch、TensorFlow、JAX）的原生支持。即使竞争对手在**硬件**上追平了 NVIDIA，在**软件生态**上仍可能落后 3–5 年。这也是为什么 AMD MI300X 虽然在某些硬件指标上 超越了 H100（如 192 GB 显存 vs 80 GB），但在实际训练中的采用率仍远低于 H100。

定制 ASIC 是这一层的另一个重要趋势。Google TPU（从 v1 到 v6e）是最成功的定制 AI 芯片，Gemini 系列模型全部在 TPU 上训练。TPU 的核心优势是**芯片间互联**：TPU v5 pod 可以将 8960 块芯片 通过高速 ICI（Inter-Chip Interconnect）连接为一个逻辑设备，聚合带宽远超同规模的 GPU 集群。AWS Trainium（从 Trainium1 到 Trainium3）则瞄准了**成本效率**：提供低于 H100 约 40% 的每 TFLOP 成本，通过 Neuron SDK 与 PyTorch 集成。华为昇腾 910C 是中国在这一层的主要代表（详见 Section 5.11）。

5.12.2 第二层：系统层（Systems Layer）

第二层是将芯片组装为**训练系统**：包括 DGX/HGX 服务器、SuperPOD 集群、网络互联和存储系统。

DGX H100 是 NVIDIA 的旗舰 AI 服务器：8 块 H100 GPU + 2 块 Intel Xeon CPU + 2 TB DDR5 内存 + 8 块 ConnectX-7 400 Gb/s NIC，通过 NVSwitch 实现 8 GPU 全互联。**DGX SuperPOD** 将多台 DGX 通过 InfiniBand 组成大规模集群。一个 SuperPOD 通常包含 32 台 DGX（256 块 H100），通过 Leaf-Spine 拓扑实现全双工通信。

GB200 NVL72 代表了系统设计的范式转变：从“多个独立服务器通过网络连接”转变为“单个巨型计算节点”。72 块 B200 GPU 通过 NVLink 5.0 全互联（不经过 InfiniBand），共享 13.8 TB 显存，形成了一个**统一的计算和内存池**。对软件而言，这 72 块 GPU 可以被视为一块拥有 13.8 TB 显存的“超级 GPU”：极大地简化了分布式训练的编程模型。但 NVL72 的**功耗**（约 120 kW per rack）和**散热**需求 对数据中心的基础设施提出了严峻挑战：传统的空气冷却已经不够，液冷（直接液冷或浸没式冷却）成为标配。

5.12.3 第三层：基础模型层（Foundation Model Layer）

第三层是**模型训练基础设施**：将硬件系统转化为训练好的 AI 模型的“工厂”。

黄仁勋在多次演讲中将 AI 训练比喻为“token 的工厂”（token factory）：输入是数据，输出是“数字智能”。这个比喻的核心洞察是：**AI 模型的训练过程正在工业化**，如同汽车制造从手工作坊到流水线工厂的转变。

在这一层，关键的技术包括：分布式训练框架（Megatron-LM、DeepSpeed、FSDP：本章的主要内容），训练流程管理（检查点、弹性训练、日志监控），以及数据处理流水线（Chapter 4 的内容）。这一层的核心指标是**每美元的训练质量**：即在固定的硬件预算下，能够训练出多好的模型。DeepSeek-V3 用 560 万美元（2048 块 H800）训练出了与 LLaMA 3-405B（1 亿美元，16384 块 H100）竞争的模型：这 **20 倍**的效率差距 主要来自第三层（MoE 架构、FP8 训练、DualPipe 调度等）的创新，而非硬件优势。

5.12.4 第四层：平台层（Platform Layer）

第四层是将训练好的模型部署为**可用的服务**：包括推理优化、模型部署和 API 服务。

NVIDIA 的 **NIM**（NVIDIA Inference Microservices）提供了预优化的模型推理容器，支持 TensorRT-LLM 的推理加速（包括 KV cache 管理、连续批处理、推测解码、FP8/INT4 量化等）。**Triton Inference Server** 则是模型服务的标准基础设施，支持多模型部署、动态批处理和负载均衡。

这一层的竞争在 2025–2026 年急剧加热：vLLM（UC Berkeley 开源）以其 PagedAttention 技术 在社区中获得了广泛采用，SGLang 则通过 RadixAttention 提供了更高效的推理调度。开源推理引擎的快速发展 正在削弱 NVIDIA 在这一层的**平台锁定**：用户不再必须使用 NIM/TensorRT 就能获得高效推理。

5.12.5 第五层：应用层（Application Layer）

最顶层是 AI 的**行业应用**：将模型能力转化为业务价值。

黄仁勋的愿景是：每个行业都需要自己的“AI 工厂”：金融、医疗、制造、交通等行业 都将建立专属的 AI 训练和推理基础设施，使用行业特定的数据训练行业特定的模型。这是 NVIDIA 的**最终商业目标**：不仅卖 GPU，而是成为每个行业 AI 基础设施的“操作系统”。

2026 年各层的成熟度评估：

层级	NVIDIA 地位	竞争态势
硅层	垄断性领先	TPU/Trainium/昇腾追赶中
系统层	强领先	云厂商自建系统
基础模型层	工具提供者	开源框架主导
平台层	强但被侵蚀	vLLM/SGLang 等开源替代
应用层	生态构建中	行业 know-how 决定

这个五层框架揭示了一个重要趋势：**NVIDIA 的护城河从底层向上层递减**。在硅层和系统层，NVIDIA 的领先地位在短期内几乎不可撼动；但在平台层和应用层，开源社区和行业参与者 正在构建不依赖 NVIDIA 生态的替代方案。这也解释了 NVIDIA 为何积极推进 NIM 等平台产品：它需要在上层建立新的“粘性”来维持整个生态的价值。

国产算力的战略意义

美国半导体出口管制的有效性正在被侵蚀。从 2024 年的“勉强可用”到 2026 年的“能训练前沿模型”，国产芯片生态经历了质的飞跃：

- GLM-5 证明了 744B 参数模型可以完全在国产芯片上训练。
- DeepSeek 的原生昇腾支持降低了迁移门槛。
- 2026 年 160 万块国产 AI 芯片的产能 为大规模训练提供了硬件基础。

这并不意味着国产芯片已完全追平 NVIDIA：在单芯片性能、软件生态成熟度和长期训练稳定性上，差距依然存在。但“能训练”和“不能训练”之间的鸿沟已经被跨越。

6 Mixture of Experts：参数效率的极致

6.1 核心思想：不是每个神经元都需要工作

想象一个公司有 256 名专家，分别精通不同领域。当一个任务到来时，你不需要让所有 256 人都参与，你只需要挑选最相关的 8 个人来处理。这就是 Mixture of Experts (MoE) 的核心思想。

6.1.1 历史脉络

MoE 的思想远比深度学习更古老。1991 年，Jacobs 等人提出了最早的 MoE 框架，用多个「专家」网络分别处理输入空间的不同区域，一个「门控」网络决定每个输入由哪些专家处理。但这个想法在之后的 25 年里基本停留在学术论文中，没有被大规模应用。

2017 年，Shazeer 等人[1] 将 MoE 引入了 NLP 领域，在 LSTM 语言模型中嵌入了稀疏门控的 MoE 层，用 >1000 个专家实现了当时的最大模型（137B 参数）。这篇论文的标题直接叫做“Outrageously Large Neural Networks”，「大得离谱的神经网络」。

2022 年，Switch Transformer[2] 将 MoE 扩展到 Transformer 架构，用 top-1 路由（每个 token 只发给 1 个专家）训练了一个 1.6T 参数的模型。Switch Transformer 证明了一个关键点：**即使只激活一个专家，只要专家数量足够多、路由足够准确，模型性能就可以超越同规模的稠密模型**。

自此，MoE 从一种学术好奇心 变成了 LLM 训练的主流架构选择。

值得注意的是，MoE 思想的发展并非一帆风顺。在 Shazeer 2017 年的工作与 Switch Transformer 2022 年之间，有一段“MoE 低谷期”，多个研究团队尝试将 MoE 应用到 Transformer 上但遇到了严重的训练不稳定问题。GShard[3]（2021）是这段时期的一个重要突破，它在机器翻译任务上成功训练了 600B 参数的 MoE Transformer，证明了大规模 MoE Transformer 的可行性。GShard 引入了两个至今仍被广泛使用的关键技术：**容量因子**（capacity factor）限制每个专家处理的最大 token 数，以及**随机路由**作为 Top-2 路由的第二选择（第一个专家按概率选择，第二个专家按残余概率随机选择）。这些看似简单的工程技巧解决了当时 MoE 训练中最棘手的负载不均衡和训练崩溃问题。

6.1.2 稠密模型 vs 稀疏模型

传统的「稠密」模型（Dense Model）在处理每个 token 时 使用所有参数，参数量直接决定了计算量。MoE 模型则打破了这种绑定：**总参数量决定了模型的知识容量，但每个 token 的计算量只取决于被激活的参数**。

DeepSeek-V3 的数据最能说明这种效率：总参数 671B（知识容量巨大），每个 token 仅激活 37B（计算成本低），激活率约 5.5%。

用一个类比来理解：稠密模型像一个通才，不管什么问题，他调动全部知识和精力来回答，效果不错但很累。MoE 模型像一个高效的团队，不管什么问题，先判断这是什么类型的问题，然后把最擅长的几个人召集起来处理，其他人可以休息。团队的总知识量（总参数）可以很大，但每次实际消耗的精力（计算量）很小。

让我们用具体的数字来感受这种效率。下表展示了几个代表性模型的参数量和推理 FLOP 对比：

模型	总参数	活跃参数	每 token FLOP	效率比
LLaMA 3 70B（Dense）	70B	70B	~140 GFLOP	1.0×
Mixtral 8x7B (MoE)	47B	13B	~26 GFLOP	5.4×
DeepSeek-V3 (MoE)	671B	37B	~74 GFLOP	1.9×
Qwen3-Next (MoE)	80B	3B	~6 GFLOP	23.3×

效率比以 LLaMA 3 70B 为基线。Mixtral 以不到 70B 的总参数实现了 5.4 倍的推理效率提升，同时性能匹配或超越 LLaMA 2 70B。DeepSeek-V3 虽然总参数是 70B 的 9.6 倍，但推理 FLOP 只有约一半，用更多的“总知识”换取了更低的“单次计算成本”。Qwen3-Next 将这一逻辑推到了极端：80B 的模型只用 3B 的计算量，效率比达到 23.3 倍。

6.2 MoE 架构总览

在深入路由机制之前，先从整体上理解 MoE 层在 Transformer 中的位置和数据流。图 6.1 展示了一个 MoE 层的完整结构。

MoE 层替换了 Transformer 中的标准 FFN（前馈网络）层，在多头注意力之后、残差连接之前。每个 Transformer 块中可能有一个或多个 MoE 层，不同模型的选择不同。Mixtral 将每一层的 FFN 都替换为 MoE 层，而一些模

[1] N. Shazeer et al., “Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer,” in *International Conference on Learning Representations*, 2017.

[2] W. Fedus et al., “Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 23, no. 120, pp. 1–39, 2022.

[3] D. Lepikhin et al., “GShard: Scaling giant models with conditional computation and automatic sharding,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.



Figure 6.1: MoE 层的架构示意图。输入 token 经过轻量级路由器选出 Top-K 个专家，各专家的输出按路由权重加权求和。共享专家（DeepSeek 设计）处理所有 token 的通用知识，不经过路由选择。未被选中的专家完全不参与计算，这是 MoE 稀疏激活的核心。

型（如早期的 GShard[4]）只在偶数层使用 MoE，奇数层保留标准 FFN，后者的设计考量是减少 All-to-All 通信次数 和维持部分计算的确定性。

6.3 路由机制：MoE 的核心决策

对于输入 token $\mathbf{x}$，路由器（一个简单的线性层）计算每个专家的分数，然后选择得分最高的 K 个专家：

$$g_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_{j \in \text{TopK}} e^{s_j}}, \quad s = W_{\text{router}}\mathbf{x}, \quad \mathbf{y} = \sum_{i \in \text{TopK}} g_i \cdot \text{Expert}_i(\mathbf{x}) \tag{6.1}$$

路由器本身极其轻量，它只是一个 $[d, N_{\text{experts}}]$ 的线性投影，没有偏置，没有激活函数。它的参数量微不足道（$4096 \times 256 \approx 1M$），但它做出的决策至关重要：将每个 token 送到最合适的专家去处理。

训练过程中，路由器通过梯度下降与专家一起优化。一个有趣的现象是路由器会自发学到有意义的分工：某些专家可能专注于代码相关的 token，某些专注于数学符号，某些专注于特定语言的文本。这种**自动专业化**不是人为设定的：它完全是训练过程中涌现出来的。

但这里有一个需要仔细理解的技术细节：公式 6.1 中的 softmax 是在 **已选中的 Top-K 个专家**上计算的，而不是在所有 N 个专家上计算。这意味着未被选中的专家不仅不参与前向计算，它们的路由概率也不进入 softmax 归一化。这种设计被称为“softmax-then-top-k”或“top-k-then-softmax”，取决于具体实现[5]。两种顺序的差异微妙但重要：先 softmax 再选 top-k 会在梯度中引入所有专家的信号（因为 softmax 的分母包含所有

[4] D. Lepikhin et al., “GShard: Scaling giant models with conditional computation and automatic sharding,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.

[5] N. Shazeer et al., “Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer,” in *International Conference on Learning Representations*, 2017.

专家），而先选 top-k 再 softmax 则只有被选中的专家收到梯度更新。后者更高效但可能导致未被选中的专家永远得不到学习信号，这是专家坍缩问题的一个来源。

从工程角度看，路由器虽然简单，但它在 MoE 训练中的地位极其关键。一个训练不好的路由器可以导致整个模型的失败，即使你有 256 个强大的专家，如果路由器无法正确匹配 token 和专家，模型的表现可能还不如一个只有 10B 参数的稠密模型。这就像一个优秀的调度系统对于出租车平台的重要性：即使有 1000 辆车，如果调度不合理，乘客等待时间可能比只有 100 辆车但调度优秀的平台更长。

6.3.1 Top-K 路由：主流方案的深入分析

Top-K 路由是目前最主流的方案。K 的选择涉及质量与效率的权衡：

Top-1（Switch Transformer[6]）：每个 token 只发给 1 个专家。计算效率最高，但单个专家可能无法充分处理复杂 token。而且 top-1 的路由决策更「尖锐」，一旦选错专家，没有其他专家来补救。

Top-2（Mixtral[7]、GShard）：每个 token 发给 2 个专家，结果按路由权重加权求和。这是一种「保险」策略：即使一个专家不太合适，另一个通常能弥补。Top-2 是最常见的选择，在质量和效率之间取得了良好平衡。

Top-8（DeepSeek-V3[8]）：每个 token 发给 8 个专家。看起来计算量更大？不，因为 DeepSeek 使用了 256 个**细粒度小专家**，每个专家只有标准专家的 ~1/32 大小。选 8 个小专家的总计算量与选 2 个大专家相当，但组合空间爆炸式增长（从 28 种增加到 44 亿种）。

6.3.2 Token Choice vs Expert Choice

上述路由方式都是 **Token Choice**，每个 token 独立选择自己要去的专家。这会导致一个固有问题：热门专家可能收到过多 token，冷门专家闲置。

Zhou 等人（2022）提出了 **Expert Choice** 路由：反过来，让专家选择 token。每个专家从所有 token 中选取得分最高的 k 个来处理。这天然保证了负载均衡，每个专家处理相同数量的 token，不存在过载或空闲。

但 Expert Choice 有一个问题：某些 token 可能被多个专家选中（计算冗余），而某些 token 可能不被任何专家选中（信息丢失）。后者尤其危险，被“遗漏”的 token 在该 MoE 层的输出为零（或仅来自残差连接），相当于这一层对这些 token 没有做任何有意义的计算。如果一个 token 在多个连续的 MoE 层中都被遗漏，它的表示几乎得不到更新，信息传播被严重阻断。

Expert Choice 的另一个限制是它对自回归推理不友好。在训练中，Expert Choice 可以在整个 batch 上做全局的专家分配，因为所有 token 都是可见的。但在自回归推理的 decode 阶段，每次只生成一个 token，“让专家从所有 token 中选择”这个操作退化为“让专家决定是否处理这一个 token”：失去了全局优化的空间。而且在 decode 阶段如果某个 token 没有被任何专家选中，模型输出直接出错，无法通过后续 token 来弥补。这就是为什么 Expert Choice 主要被研究社区关注，而大规模生产模型几乎都使用 Token Choice。

在实践中，Token Choice + 负载均衡机制 仍然是更主流的方案。但 Expert Choice 的思想并非没有价值，它启发了一些混合策略：在训练时用 Expert Choice 的负载均衡特性 作为辅助信号来优化 Token Choice 路由器，使得最终的路由器在保持 Token Choice 语义的同时 具有更均匀的负载分配特性。

6.3.3 其他路由策略

Hash 路由是最简单的基线：根据 token 的哈希值确定性地分配到专家。不需要可学习的路由器，负载完全均衡，但缺乏语义感知，代码 token 和诗歌 token 可能被分到同一个专家。实验表明 Hash 路由的性能显著低于学习型路由。

随机路由也是一个有用的基线：随机均匀地将 token 分配到专家。在某些配置下，随机路由的表现出人意料地不差，因为即使路由是随机的，专家本身仍然可以通过梯度下降 学到对不同类型输入的通用处理能力。这提示了一个有趣的问题：路由器到底有多重要？答案是：在大规模训练中，学习型路由**显著**优于随机路由，但差距不如你直觉认为的那么大。

[6] W. Fedus et al., “Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 23, no. 120, pp. 1–39, 2022.

[7] A. Q. Jiang et al., “Mixtral of experts,” *arXiv preprint arXiv:2401.04088*, 2024.

[8] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

这引出了一个关于 MoE 的深层问题：**路由的质量和专家的质量，哪个更重要？** Switch Transformer 的消融实验表明，当专家数量很多（>64）时，路由质量是决定性因素：因为每个专家只需要处理总 token 数的一小部分，它们有足够的参数去学好自己那一份工作。但当专家数量很少（<8）时，每个专家承担的负载很重，专家本身的容量成为瓶颈，路由的改进带来的收益相对有限。这个规律对架构设计有直接指导意义：如果你选择了大量细粒度专家的路线（如 DeepSeek 的 256 专家），路由器的精度至关重要；如果选择了少量大专家的路线（如 Mixtral 的 8 专家），每个专家的内部容量更为关键。

Soft MoE（Puigcerver 等人，2023）走了一条完全不同的路线：取消离散的 Top-K 选择，让每个 token 被**所有**专家以不同权重处理。具体来说，Soft MoE 将一组 token 线性组合后 送入每个专家，而不是将单个 token 路由到特定专家。这消除了离散路由带来的梯度不连续性，也天然避免了负载不均衡，每个专家处理的是 token 的加权混合，而非原始 token。

Soft MoE 的问题在于它破坏了 MoE 的稀疏性优势：如果每个 token 对所有专家都有非零贡献，那么所有专家都必须参与计算，计算量回到了稠密模型的水平。在实践中，Soft MoE 通常结合注意力分数的稀疏化 来近似恢复部分计算节省，但其推理效率仍远不如 Top-K 路由。Google 的 ViT-MoE 在视觉任务上使用了 Soft MoE 并取得了不错的效果[9]，但在语言模型领域，Token Choice 的 Top-K 路由 因其清晰的稀疏性优势仍然占主导。

6.3.4 动态路由与可微路由（2025–2026 前沿）

标准的 Top-K 路由有一个根本局限：**每个 token 固定激活 K 个专家**，无论 token 的复杂度如何。简单的 token（如“the”）可能只需要 1 个专家就够了，而复杂的 token（如数学公式中的关键符号）可能需要 5 个以上的专家协同处理。

DynaMoE (2026) 放松了这两个约束：（1）每个 token 激活的专家数量根据输入复杂度 动态变化（从最少 1 个到层级相关的最大值）；（2）不同层的专家总容量可以不同，底层可能需要更多专家处理低级特征的多样性，顶层可能需要更少但更专精的专家。DynaMoE 提出了 6 种容量调度策略（线性递增、线性递减、中间峰值等），让模型自动学习最优的层间容量分配。

DirMoE 是 ICLR 2026 上提出的**完全可微**的概率路由器。传统的 Top-K 路由不可微，“选择第 3 和第 7 个专家”这个离散决策 无法产生干净的梯度信号。DirMoE 将路由分解为两个可微的概率过程：

- **Bernoulli 过程**决定每个专家是否被激活（连续松弛的 Gumbel-Sigmoid）。
- **Dirichlet 过程**决定被激活专家之间的权重分配。

这种分离使得路由在端到端训练中拥有干净的梯度流。DirMoE 还引入了基于 Simpson 指数的“稀疏度旋钮”，通过一个标量超参数精确控制期望的活跃专家数量，**无需辅助损失**来维持负载均衡。实验表明 DirMoE 在匹配标准 MoE 吞吐量的同时 实现了更稳定的路由和更均匀的专家利用率。

L2R（Low-Rank & Lipschitz-Controlled Routing）从另一个角度改进路由：在低秩潜在空间中执行路由决策，并通过 Lipschitz 控制确保路由函数的平滑性。直觉上，标准的线性路由器在高维空间中 可能因“角度集中”现象而产生 几乎相同的分数，微小的输入变化导致路由决策翻转。L2R 通过约束路由函数的 Lipschitz 常数，确保了路由决策的稳定性。具体来说，Lipschitz 约束意味着 $\|f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2)\| \leq L \cdot \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$，其中 L 是 Lipschitz 常数。较小的 L 意味着路由函数对输入扰动更加“平滑”，两个相似的 token 会被路由到相同的专家集合，而不是因为微小的数值差异被送到完全不同的专家。这种稳定性在训练中尤为重要：它防止了路由器在梯度更新后 对大量 token 做出不同的路由决策（路由振荡），从而提升了训练的整体稳定性。

L2R 的低秩投影也带来了一个额外好处：降低路由器的参数量和计算量。对于 256 个专家、$d = 8192$ 的配置，标准路由器的参数量为 $8192 \times 256 \approx 2M$。L2R 通过 $r = 128$ 的低秩分解，将参数量降低到 $8192 \times 128 + 128 \times 256 \approx 1.1M$，节省约 45%。虽然路由器的参数量相对于专家参数本身微不足道，但在推理的 decode 阶段（每步需要执行一次路由决策），更小的路由器意味着更低的延迟。

这些前沿的路由改进解决的是同一个根本问题：**如何让路由决策与 token 的实际需求匹配，同时保持训练的稳定性和可微性**。传统的 Top-K 路由是一个粗暴的近似：用一个固定的 K 来处理所有 token，用不可微的 argmax 来做离散选择，再用辅助损失来修补负载不均衡。DynaMoE 解决了固定 K 的问题，DirMoE 解决了

[9] J. Puigcerver et al., “From sparse to soft mixtures of experts,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, arXiv:2308.00951, 2024.

不可微性的问题，L2R 解决了路由稳定性的问题。将这三种思想组合，在可微的概率框架中做动态数量的专家选择，同时通过 Lipschitz 控制保证稳定性，是一个自然的但尚未实现的研究方向。

值得注意的是，这些改进的实际收益 在不同模型规模上可能差异很大。对于 8 个专家的 Mixtral 量级模型，DynaMoE 的动态 K 带来的改进可能有限，因为当 K 在 1–4 之间变化时，组合空间本来就不大。但对于 256 个以上专家的模型，动态 K 的价值更加显著，让简单 token 只激活 2–3 个专家（节省大量计算），让复杂 token 激活 12–15 个专家（提升质量），这种自适应性在大规模配置下收益更大。

用代码来看，MoE 路由器的核心逻辑可以用几行实现：

```python
class MoERouter(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, n_experts, top_k):
        super().__init__()
        self.gate = nn.Linear(d_model, n_experts, bias=False)
        self.top_k = top_k

    def forward(self, x):
        # x: (batch, seq_len, d_model)
        scores = self.gate(x) # (batch, seq_len, n_experts)

        # Select top-k experts per token
        topk_scores, topk_ids = scores.topk(self.top_k, dim=-1)

        # Normalize scores (softmax over selected experts only)
        topk_weights = F.softmax(topk_scores, dim=-1)

        return topk_weights, topk_ids
```

Listing 6.1: MoE router implementation

这段代码展示了路由的三个步骤：线性投影得到每个专家的分数，TopK 选出得分最高的 K 个专家，在选出的专家上做 softmax 得到归一化的权重。这些权重决定了各专家输出的贡献比例。其中 g_i 是归一化后的路由权重，只在被选中的 TopK 专家上计算 softmax。

6.4 负载均衡：MoE 训练的核心挑战

6.4.1 为什么负载不均衡是灾难性的

MoE 训练中最棘手的问题是**专家坍缩**（expert collapse）：路由器学会将绝大多数 token 发送到少数几个「强」专家，而大部分专家几乎不接收任何 token，逐渐退化为随机噪声。

为什么这是灾难性的？两个层面：

计算浪费：假设有 64 个专家分布在 64 块 GPU 上，如果 80% 的 token 都被路由到 4 个专家，那么只有 4 块 GPU 在满负荷工作，另外 60 块 GPU 基本在空转，你花了 64 块 GPU 的钱，只得到了 4 块 GPU 的效果。在分布式训练中，整个系统的速度受最慢节点（最忙的专家）制约，所以负载不均衡直接导致训练吞吐量暴跌。

知识容量浪费：MoE 的核心优势是「用总参数量换知识容量」。如果大部分专家闲置，等价于这些参数不存在，671B 参数的 MoE 模型可能退化为 只有几十 B 参数的效果。

6.4.2 传统方案：辅助损失

最早的解决方案[10] 是在训练目标中加入一个辅助损失来惩罚不均衡：

$$L_{\text{total}} = L_{\text{LM}} + \alpha \cdot L_{\text{balance}} \tag{6.2}$$

[10] N. Shazeer et al., "Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer," in *International Conference on Learning Representations*, 2017.

其中辅助损失的形式为：

$$L_{\text{balance}} = N \cdot \sum_{i=1}^{N} f_i \cdot P_i \tag{6.3}$$

这里 f_i 是实际被分配到专家 i 的 token 比例，P_i 是所有 token 对专家 i 的平均路由概率。N 是专家数量，用于归一化。

直觉上，$f_i \cdot P_i$ 的乘积形式 鼓励两者同时尽可能均匀：当所有专家均匀接收 token 时（$f_i = P_i = 1/N$），$\sum f_i P_i = N \times (1/N)^2 = 1/N$，达到最小值。当负载高度不均衡时（所有 token 集中在一个专家），$\sum f_i P_i = 1$，达到最大值。

Switch Transformer[11] 简化了这个公式，使用 $\alpha = 0.01$ 作为默认系数，并证明即使是 top-1 路由，只要辅助损失设置得当，训练也能保持稳定。

除了 $f_i \cdot P_i$ 的“重要性–负载”乘积形式，还有几种变体被广泛使用。**Z-loss**[12] 惩罚路由 logits 的绝对值：$L_z = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}(\log \sum_i e^{s_i^{(b)}})^2$。它的目的不是直接促进负载均衡，而是防止路由 logits 变得过大，过大的 logits 会导致 softmax 输出趋向 one-hot，使得路由器“过于自信”，拒绝探索其他专家的可能性。Z-loss 可以与标准辅助损失联合使用，α 通常设为 0.001 量级。

Importance loss 只考虑路由概率的均匀性：$L_{\text{imp}} = \text{CV}(P_1, P_2, \ldots, P_N)^2$，其中 CV 是变异系数（标准差除以均值）。它不直接约束实际负载，而是确保路由器的“意图”是均匀的。实际负载可能因为 Top-K 的离散化而与路由概率不一致，但长期来看，路由概率的均匀性 会引导实际负载趋向均匀。

但辅助损失有一个**根本矛盾**：α 太大，负载均衡得到满足，但辅助损失的梯度「污染」了语言建模的梯度，路由器不再纯粹地为质量最优而路由，而是在「质量」和「均衡」之间妥协，模型质量下降。α 太小，辅助损失形同虚设，专家坍缩照常发生。在实践中，α 的调节需要大量实验，且没有一个值能适用于训练的所有阶段。

6.4.3 DeepSeek 的无辅助损失方案

DeepSeek-V3[13] 提出了一个优雅的替代方案：**不加辅助损失**，而是给每个专家的路由分数加一个**不参与梯度计算**的偏置项 b_i：

$$s_i = W_{\text{router}}\mathbf{x} + b_i \quad (b_i \text{ 不参与反向传播}) \tag{6.4}$$

偏置的更新规则极其简单：如果第 i 个专家过载，$b_i \leftarrow b_i - \gamma$；如果空闲，$b_i \leftarrow b_i + \gamma$（$\gamma \approx 10^{-3}$）。

因为 b_i 不在计算图中，语言建模的梯度完全不受干扰，训练目标纯粹是预测下一个 token，没有任何妥协。2025 年芝加哥大学的理论论文证明了这种方法等价于 原始–对偶分配问题的在线求解，具有单调改进保证。

这个方法的优雅之处在于它将两个不同的优化问题**解耦**了：语言建模（预测下一个 token）通过标准的梯度下降优化，负载均衡通过偏置项的启发式规则调整。两者互不干扰，语言建模的梯度不受负载均衡的影响，负载均衡的调整也不需要通过梯度传播。这就像一个工厂的生产线和排班表是分开管理的：生产线的优化不需要考虑排班约束，排班表的调整也不需要改变生产流程。

2025 年芝加哥大学的理论分析[14] 进一步揭示了为什么偏置调节在实践中如此有效。论文将 DeepSeek 的偏置更新规则 映射到一个**在线线性规划**的对偶形式中，证明了以下性质：（1）偏置值 b_i 随训练步数单调收敛到一个稳定点；（2）在收敛点处，所有专家的负载与最优均衡之间的偏差 以 $O(1/\sqrt{T})$ 的速率衰减（T 为训练步数）；（3）该收敛不依赖于语言建模损失的具体形式，即使模型在不同训练阶段学习不同类型的知识（先学语法，再学事实，再学推理），偏置调节都能自适应地跟踪变化的路由需求。这些理论保证解释了 DeepSeek-V3 在 14.8T token 的漫长训练过程中 偏置方案始终保持稳定的原因。

[11] W. Fedus et al., “Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 23, no. 120, pp. 1–39, 2022.

[12] W. Fedus et al., “Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 23, no. 120, pp. 1–39, 2022.

[13] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

[14] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

负载均衡方法对比

方法	需要辅助损失	影响 LM 梯度	代表模型
辅助损失	是	是（α 敏感）	Switch Transformer
Expert Choice	否	部分	Expert Choice Routing
偏置项调节	否	否	DeepSeek-V3

6.5 MoE 的训练动力学

理解 MoE 如何在训练中“学会分工”是理解整个架构的关键。路由器和专家之间存在一种微妙的协同进化关系：路由器的决策影响每个专家收到的数据分布，而专家的性能反过来影响路由器的梯度更新。这种耦合使得 MoE 的训练比稠密模型更加复杂和不稳定。

6.5.1 专家专业化的涌现

MoE 训练中最令人着迷的现象之一 是**专家自发地发展出不同的专长**。没有任何人为标注告诉路由器“把代码 token 送到专家 17，把数学 token 送到专家 42”，这种分工完全是训练过程中涌现出来的。

多项研究对训练完成的 MoE 模型的路由模式 进行了系统性的分析，揭示了几个有趣的规律。

语言专业化。在多语言训练的 MoE 模型中，不同专家经常发展出对不同语言的偏好。例如，某些专家可能主要处理中文 token，另一些专家偏好英文或法文。但这种语言专业化并非绝对，同一个专家可能同时擅长中文和日文（它们共享大量汉字），而一些“通用”专家在所有语言上都有中等活跃度。这种模式暗示路由器学到了某种“语言家族”的隐式表示。

任务专业化。某些专家在处理代码、数学公式、或特定格式（如 JSON、HTML）的文本时 被显著更频繁地激活。在 DeepSeek-V3 的分析中[15]，研究者发现某些专家几乎只在 Python 代码的特定模式（如列表推导、装饰器）中被激活，而在自然语言文本中完全沉默。这种极端的专业化表明，细粒度专家（256 个小专家 vs 8 个大专家）确实能带来更精准的分工。

层间专业化差异。底层的专家倾向于学习表面特征（token 类型、标点、格式），中间层的专家开始分化出语义领域（科学、法律、代码），顶层的专家则可能发展出功能性分工（检索事实、执行推理、生成语法正确的输出）。这种层间差异暗示了不同层对“专业化”的定义不同，底层的“专业”是语法层面的，顶层的“专业”是语义和功能层面的。

6.5.2 “强者愈强”问题

MoE 训练初期存在一个危险的正反馈循环：某个专家因为随机初始化的微小优势 在某些 token 上表现稍好，路由器于是给它分配更多这类 token，它在这类 token 上获得更多训练数据而进一步改善，路由器就给它分配更多更多的 token……最终，少数专家垄断了大部分流量，其余专家沦为“僵尸专家”，参数存在但几乎不参与有效计算。

这个“强者愈强”（rich-get-richer）动态 在经济学中被称为马太效应，在 MoE 训练中表现得尤为剧烈。问题的根源在于路由器的梯度信号：只有被选中的专家能收到梯度更新，未被选中的专家的梯度为零。如果一个专家在训练早期连续多个 batch 都未被选中，它的参数保持在随机初始化状态，路由器对它的评分自然更低，形成了一个越来越难以打破的恶性循环。

容量因子（capacity factor）是应对这一问题的早期方案。每个专家设置一个最大处理容量 $C = c \cdot (B/N)$，其中 B 是 batch 中的总 token 数，N 是专家数量，$c > 1$ 是容量因子。当某个专家接收的 token 数超过 C 时，多余的 token 被“溢出”（overflow），直接跳过该 MoE 层通过残差连接传递。这机制防止了少数专家处理过多 token 的情况，但被溢出的 token 在该层得不到有效处理，质量可能受损。

[15] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

Switch Transformer[16] 通过大量实验 确定了 $c = 1.25$（即允许每个专家超额 25%）在训练质量和负载均衡之间取得了良好平衡。更高的容量因子意味着更多 token 能被有效处理，但也意味着更大的内存占用（每个专家需要预留更多缓冲区）。DeepSeek-V3 通过引入无辅助损失的偏置调节方案，在很大程度上避免了对容量因子的依赖。

6.5.3 训练不稳定性：Loss Spike 问题

大规模 MoE 训练中一个令人头疼的问题是 **loss spike**，训练损失突然剧烈增大，然后经过数百甚至数千步才恢复到正常水平。loss spike 在稠密模型训练中也偶尔发生，但在 MoE 中更加频繁和严重[17]。

MoE 的 loss spike 有一个独特的来源：**路由振荡**（routing oscillation）。当路由器的权重发生较大更新时，大量 token 的路由决策可能同时改变，原本发给专家 A 的 token 突然被重定向到专家 B。专家 B 接收到一批它“不习惯”的数据，输出质量骤降；专家 A 则突然失去了主要数据来源，梯度信号变弱。这种全局性的路由重组就像一家公司 突然把所有员工调换岗位，每个人都需要时间适应新角色，整体效率暂时暴跌。

Kimi K2 在训练万亿参数 MoE 时[18]，通过改进的 MuonClip 优化器实现了“零 loss spike”，这在万亿参数规模上是一个重要的里程碑。MuonClip 的核心思想是 对路由器权重的更新步长施加更严格的 Lipschitz 约束，防止路由决策在单步更新中发生过大变化。直觉上，这就像给路由器戴上了“手铐”，它可以逐步调整分配策略，但不允许在一步之内做出剧烈的重新分配。

6.5.4 MoE 微调的挑战

MoE 模型的微调（fine-tuning）面临独特的困难，这是阻碍 MoE 在下游应用中大规模采纳的重要因素之一。

LoRA 与 MoE 的不兼容性。LoRA（Low-Rank Adaptation）是目前最流行的参数高效微调方法，但它在 MoE 上的应用面临一个设计抉择：应该给哪些部分加 LoRA 适配器?

- **方案 A：只给路由器加 LoRA**。参数量极小（路由器本身就很轻量），但仅改变路由策略，不改变专家的处理能力，相当于重新排班但不培训员工。
- **方案 B：给每个专家都加 LoRA**。效果最好，但 256 个专家 × 每个专家的 LoRA 适配器 = 大量的额外参数。而且由于不同专家处理不同类型的数据，每个专家的 LoRA 需要独立训练，训练数据被分散到多个专家上，每个专家的 LoRA 只看到总数据的一小部分。
- **方案 C：只给共享专家和高频路由专家加 LoRA**。这是一种实用的折中：共享专家处理所有 token，它的 LoRA 能影响所有输出；高频路由专家（被最常激活的前 k 个）覆盖大部分 token。实验表明，给共享专家 + top-20% 的路由专家加 LoRA 能恢复全参数微调约 90% 的效果，同时参数量不到全参数的 3%。

路由漂移（routing drift）是 MoE 微调中的另一个问题。预训练时学到的路由模式 在微调数据分布发生变化时可能失效。例如，一个在通用语料上预训练的 MoE 模型 被微调为专注于医学文本，原来处理代码和数学的专家可能在微调后变得几乎不被激活，而处理自然科学文本的专家被过度激活。这种路由模式的剧变可能导致部分专家“退化”，微调后的模型在非医学任务上性能严重下降（灾难性遗忘），甚至在医学任务上也不如预期（因为路由器需要时间适应新的分配模式）。

应对路由漂移的方法包括：**冻结路由器**（只微调专家权重，保持路由不变）、**渐进式路由适应**（用很小的学习率更新路由器，大学习率更新专家）、以及 **路由正则化**（在微调损失中加入惩罚项，限制路由分布与预训练时的偏差）。目前没有一种方法在所有场景下都最优，MoE 微调仍然是一个活跃的研究方向。

6.6 DeepSeek 的三大创新

DeepSeek-V3[19] 在 MoE 上做了三项改变游戏规则的创新。

[16] W. Fedus et al., “Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 23, no. 120, pp. 1–39, 2022.

[17] N. Shazeer et al., “Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer,” in *International Conference on Learning Representations*, 2017.

[18] Kimi Team, “Kimi K2: Open agentic intelligence,” *arXiv preprint arXiv:2507.20534*, 2025.

[19] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

6.6.1 细粒度专家

传统 MoE 使用少量大专家（如 Mixtral 的 8 个专家，每个约 7B 参数）。DeepSeek 使用 **256 个小专家**（每个仅约 0.5B 参数）加 1 个**共享专家**（处理所有 token 的通用知识）：

$$\mathbf{y} = \text{SharedExpert}(\mathbf{x}) + \sum_{i \in \text{Top8}} g_i \cdot \text{Expert}_i(\mathbf{x}) \tag{6.5}$$

256 个专家中选 8 个，组合数为 $\binom{256}{8} \approx 4.4 \times 10^9$，相比 Mixtral 的 $\binom{8}{2} = 28$ 种组合，组合空间扩大了 10^8 倍。这意味着模型可以为不同类型的输入激活完全不同的专家组合，实现更精细的专业化。

为什么细粒度专家更好？三个原因：

更灵活的组合。8 个大专家中选 2 个，就像只有 8 门课的课程表中选 2 门，选择空间很有限。256 个小专家中选 8 个，就像 256 门课中选 8 门，可以精确匹配每个学生（token）的需求。

更好的专业化。小专家被迫在一个更窄的领域内做到精通，因为它们的参数量有限，无法成为「通才」。大专家则可能在多个不相关的领域之间分散注意力。实验表明，细粒度专家的专业化程度更高，某些专家可能只处理 Python 代码中的列表推导，另一些只处理数学证明中的符号推理。

相似的计算成本。关键洞察：8 个小专家的总计算量 ≈ 2 个大专家的计算量（如果大小比例为 1:4）。所以细粒度专家不增加每个 token 的计算成本，它只是用更多的小模块替代了少数大模块。

细粒度专家的设计还有一个不太明显但重要的好处：**它改善了 GPU 上的计算效率**。大专家的单次前向传播涉及大型矩阵乘法（如 7B 参数的 FFN），而小专家的矩阵乘法规模更小。这看起来似乎不利于 GPU 利用率（GPU 更擅长大矩阵运算），但实际情况更加微妙。在 batched inference 中，多个 token 可能被路由到同一个小专家，它们的计算可以合并为一个 batch，如果一个小专家收到 B 个 token 的 batch，有效矩阵大小是 $[B, d_{\text{expert}}] \times [d_{\text{expert}}, d_{\text{ff}}]$，其中 B 可以足够大以饱和 GPU 的计算能力。关键在于 B 的大小取决于有多少 token 被路由到该专家，在 token-level batching 的推理系统中（如 vLLM），来自不同请求的 token 可以被打包在一起，使得即使是小专家也能获得足够大的 batch。

6.6.2 共享专家

在上面的公式中，SharedExpert($\mathbf{x}$) 是一个始终被激活的专家：不管 token 是什么类型，它都参与计算。

为什么需要共享专家？在纯路由的 MoE 中，每个路由专家都需要独立学会一些「基础知识」（如语法规则、常见词的语义等），因为不能保证某个 token 每次都被路由到同一个专家。这导致了跨专家的冗余，256 个专家中可能有 200 个都各自学了一遍「the 后面通常跟名词」。

共享专家将这些通用知识集中到一个始终激活的模块中，路由专家只需学习**差异化**的专业知识。这既减少了冗余，又让路由专家能更专注于自己的领域。

从残差连接的视角看，共享专家提供了一个强大的「默认输出」，即使路由器把 token 送到了不太合适的专家，共享专家的输出仍然保证了基本的质量。

6.6.3 MLA + MoE：注意力与专家的协同设计

DeepSeek-V3 的另一个关键设计决策是 将 **MLA**（Multi-head Latent Attention）与 MoE 结合使用，这在 KV cache 压缩和稀疏计算之间实现了双重效率提升。

MLA 的核心思想是在注意力计算中引入潜在空间压缩。传统的多头注意力（MHA）为每个头独立存储 K 和 V 向量，GQA（Grouped Query Attention）通过让多个 query 头共享 一组 KV 头来减少 KV cache。MLA 走得更远，它将所有 KV 头的信息压缩到一个低维的潜在向量 $\mathbf{c}_{\text{KV}} \in \mathbb{R}^{d_c}$（$d_c \ll n_h \cdot d_h$），在推理时只需缓存这个低维向量，需要时再通过线性投影恢复出各头的 K 和 V。

MLA 与 MoE 的组合产生了一种“双重稀疏”架构：

- **注意力层**：MLA 通过潜在空间压缩 将 KV cache 大小降低了约 4×–8×。对于 128K 上下文，这意味着 KV cache 从几十 GB 降到几 GB。
- **FFN 层**（被 MoE 替换）：只有 Top-K 个专家参与计算，计算量降低约 N/K 倍。

两种稀疏性作用于 Transformer 的不同组件（注意力 vs FFN），互不干扰，效果叠加。这解释了 DeepSeek-V3 为什么能以 ~$5.6M 的成本训练出 671B 参数的模型，不仅因为 MoE 减少了前向计算，还因为 MLA 减少了注意力计算中的内存和带宽需求。

从 DeepSeek-V2 到 V3 的演进清晰地展示了 MLA + MoE 的协同优化路径：V2 首次将 MLA 与 MoE 结合，验证了技术可行性但在训练稳定性上遇到了挑战。V3 引入了无辅助损失的负载均衡、FP8 训练、以及 DualPipe 计算–通信重叠等工程创新，解决了大规模部署的稳定性和效率问题。这种迭代路径表明，**架构创新和工程优化必须同步推进**，一个好的架构设计如果没有配套的训练基础设施，很难在实践中发挥全部潜力。

6.6.4 DeepEP：专用通信库

MoE 的一个工程瓶颈是 All-to-All 通信：每个 token 需要被发送到对应专家所在的 GPU，计算完成后再发送回来。这种细粒度的跨 GPU 通信模式不同于数据并行的 All-Reduce，标准通信库的效率很低。

为什么 All-to-All 比 AllReduce 更难优化？AllReduce 中每块 GPU 发送和接收的数据量是确定性的：总是 M/N 的数据。All-to-All 中数据量取决于路由决策，如果某个专家特别热门，对应 GPU 可能收到 10 倍于平均水平的数据，而其他 GPU 几乎收不到数据。这种**不均匀的通信模式** 让带宽利用和延迟优化变得困难。

DeepSeek 开源的 DeepEP 提供两种模式：

Normal 模式用于训练和 prefill（高吞吐量优先）：将大量 token 的路由请求打包成批次，利用 NVLink（节点内）和 InfiniBand（节点间）的 分层通信策略，同一节点内的专家通信走 NVLink（900 GB/s），跨节点的专家通信走 IB（400 Gb/s），两者可以并行进行。

Low-Latency 模式用于推理 decode （通过 hook-based 通信–计算重叠实现零额外 SM 占用）。在 decode 阶段，每个时间步只有 1 个 token 需要路由，通信量很小但对延迟极其敏感。DeepEP 利用 GPU 的硬件 hook 机制将通信操作卸载到 NVLink/IB 控制器，SM 完全不参与通信，计算和通信真正同时进行，零开销。

DeepEP 的开源（Apache 2.0 许可）对整个 MoE 生态系统产生了显著影响。在此之前，高效的 MoE All-to-All 通信 基本上是 NVIDIA NCCL 库的“黑箱”，用户只能调整几个有限的参数。DeepEP 的开源让研究者可以深入了解 MoE 通信的瓶颈所在，并进行针对性的优化。多个后续项目（包括 Megatron Core MoE[20]）在其 All-to-All 通信实现中 借鉴了 DeepEP 的设计思想。

值得提及的是 DeepSeek 的 **DualPipe** 优化，它与 DeepEP 配合工作。DualPipe 将流水线并行的前向和后向传播 重叠在时间维度上，当一组 GPU 在做第 t 步的后向传播时，另一组 GPU 同时开始第 $t+1$ 步的前向传播。在 MoE 场景下，DualPipe 与 DeepEP 的组合 实现了“计算–通信–内存”三者的同时优化：计算通过 DualPipe 的流水线重叠，通信通过 DeepEP 的硬件 hook 卸载，内存通过选择性激活重算来节省。这种全栈协同优化是 DeepSeek-V3 能以极低成本完成训练的关键工程因素之一。

6.7 MoE 在实践中

6.7.1 Mixtral 8x7B：MoE 的开源先驱

Mixtral 8x7B[21] 是 Mistral AI 发布的 第一个广泛使用的开源 MoE 模型。它的规格说明了 MoE 的效率优势：

- **总参数**：47B（8 个 FFN 专家 × ~5.5B + 非 FFN 参数）
- **活跃参数**：13B（每个 token 激活 2 个专家）
- **性能**：在大部分基准测试上 匹配或超越 LLaMA 2 70B（稠密模型）
- **推理成本**：约为 LLaMA 2 70B 的 1/5

47B 总参数 vs 70B 稠密参数，Mixtral 的参数总量反而更少，但它用 MoE 的稀疏激活实现了类似甚至更好的性能，同时推理时只需要 13B 的计算量。

Mixtral 的成功对开源社区有深远的影响。在 Mixtral 之前，开源模型与闭源模型（GPT-4、Claude）之间存在巨大的性能差距。Mixtral 证明了 MoE 可以让较小的开源模型 在推理效率上接近甚至超越更大的稠密模型，这给资源有限的研究团队和创业公司 提供了一条可行的追赶路径。

[20] Z. Yan et al., “Scalable training of mixture-of-experts models with Megatron Core,” *arXiv preprint arXiv:2603.07685*, 2026.
[21] A. Q. Jiang et al., “Mixtral of experts,” *arXiv preprint arXiv:2401.04088*, 2024.

从工程实践角度看，Mixtral 也揭示了 MoE 部署的挑战。虽然推理时只有 13B 参数是活跃的，但 47B 的总参数仍然需要全部加载到内存中。在 8-bit 量化下，Mixtral 需要约 50 GB 内存，可以装入单块 H100（80 GB），但在消费级 GPU（如 RTX 4090，24 GB）上 则必须使用 4-bit 量化或部分卸载到 CPU。Mixtral 的这个经验教训，“MoE 减少计算但不减少内存”，成为后续所有 MoE 模型部署规划的核心考量。

Mixtral 8x22B 是 Mistral AI 的后续更新，总参数扩大到 141B，活跃参数 39B，在多项基准测试上进一步缩小了与 GPT-4 的差距。这种从 8x7B 到 8x22B 的扩展路径展示了 MoE 的优雅之处：不改变专家数量和路由策略（仍然是 8 个专家、Top-2），仅通过增大每个专家的参数量 就实现了性能的大幅提升，就像不改变公司的部门结构，只给每个部门配备更多更强的员工。

6.7.2 DeepSeek-V3：MoE 的巅峰

DeepSeek-V3[22] 将 MoE 推向了新的高度：

- **总参数**：671B
- **活跃参数**：37B（256 路由专家选 8 + 1 共享专家）
- **训练数据**：14.8T token
- **训练成本**：~$5.6M（2048 块 H800，约 2 个月）
- **性能**：在多项基准测试上达到或超越 GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet

$5.6M 的训练成本令整个行业震惊，它比同等性能的 LLaMA 3 405B 的估计训练成本低约 20 倍。成本优势来自三方面叠加：MoE 架构（37B 活跃 vs 405B 全激活）、FP8 训练（减少 ~50% 内存和 ~30% 计算）、以及精细的工程优化（DualPipe、DeepEP 等）。

DeepSeek-V3 的成功引发了一个更深层的行业讨论：**MoE 是否改变了 AI 训练的经济学？** 传统上，训练一个 frontier 模型需要数亿美元的投入，GPT-4 的训练成本估计在 $100M 以上，Google Gemini 1.5 的估计成本也在类似量级。DeepSeek-V3 以 $5.6M 达到了接近的性能水平，这意味着 frontier AI 的门槛可能比之前认为的低得多。

这对行业格局有深远影响。如果训练成本从数亿美元降到数百万美元，那么更多的机构（大学、中型公司、政府研究机构）都有能力训练自己的 frontier 模型。MoE 架构在其中扮演了关键角色：它让模型可以在较少的 GPU 上训练更长时间（因为活跃参数少），而不是必须用大规模集群做短期的全参数训练。

当然，$5.6M 的数字需要审慎理解。这只包括最终训练的计算成本，不包括 DeepSeek 在 V1、V2 阶段积累的大量架构搜索和超参数调优成本，也不包括团队的人力成本和数据处理成本。但即便如此，MoE 对训练效率的贡献是不可否认的。

6.7.3 LLaMA 4：Meta 的 MoE 转型

2025 年 4 月，Meta 发布了 LLaMA 4 系列，这是 LLaMA 家族首次采用 MoE 架构，标志着 Meta 从稠密模型全面转向 MoE。

LLaMA 4 包含三个变体：

模型	总参数	活跃参数	专家数 / Top-K	特色
Scout	109B	17B	16 / 1	10M token 上下文
Maverick	400B	17B	128 / 1	原生多模态
Behemoth	~2T	288B	16 / 2	训练中（未发布）

LLaMA 4 的 MoE 设计与 DeepSeek 有显著差异：

Top-1 路由。Scout 和 Maverick 都使用 Top-1 路由（每个 token 只发给 1 个专家），而不是 DeepSeek 的 Top-8。这是一个大胆的选择：Top-1 在 Switch Transformer 中曾被证明可行，但需要更精确的路由器。Meta 通过从 Behemoth（Top-2）的知识蒸馏 来弥补 Top-1 路由的信息损失。

[22] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

知识蒸馏。Scout 和 Maverick 都通过从 Behemoth 蒸馏获得了 显著的质量提升，这是一种“大模型训练小模型”的策略。Behemoth 本身有 288B 活跃参数（Top-2 路由 16 个专家），在 STEM 基准测试上超越了 GPT-4.5 和 Claude Sonnet 3.7。

超长上下文。Scout 支持 **10M token 上下文窗口**，目前最长的生产级上下文长度。这通过高效的 iRoPE 位置编码 和分块注意力机制实现，但也对 MoE 的路由一致性提出了更高要求。

6.7.4 Qwen3-235B：阿里巴巴的 MoE 实践

Qwen3-235B-A22B 是阿里巴巴 Qwen 团队发布的旗舰 MoE 模型，采用了与 DeepSeek 相似但不同的设计选择：

- **总参数**：235B，**活跃参数**：22B。
- **128 个路由专家，Top-8 路由**，与 DeepSeek-V3 的 256 专家 + Top-8 相比，专家数减半但每个专家更大。
- **94 层**，使用 GQA（64 头，4 KV 头）。
- 支持 128K token 上下文，通过 YaRN 位置编码外推。

Qwen3 的一个独特创新是**思考/非思考双模式**，模型可以在“思考模式”（生成内部推理链）和“直接回答模式”之间切换，用户通过 prompt 控制推理预算。这对 MoE 路由提出了新要求：思考模式下的 token 可能需要不同的专家组合 来处理推理链中的中间步骤。

Qwen3-235B 的训练策略也值得关注。它在第一阶段使用了大规模语料预训练（与 DeepSeek-V3 的 14.8T token 在同一量级），然后通过一个四阶段的后训练流程（SFT → 推理 RL → 思考模式融合 → 通用 RL）来激活模型的推理能力。这种“预训练 + 复杂后训练”的范式 暗示了 MoE 模型的质量不仅取决于架构设计，后训练中路由器的再优化和专家的精调 同样至关重要。一个有趣的实验发现是：在 RL 后训练阶段，部分原本“沉默”的专家被重新激活，说明推理能力的学习可能需要不同于语言建模的专家组合，后训练实质上是在**重新发现**模型中被预训练阶段忽视的专家容量。

6.7.5 Kimi K2：万亿参数的 MoE

Moonshot AI 的 Kimi K2 将 MoE 推到了**万亿参数**量级：

- **总参数**：~1T（1.04T）。
- **活跃参数**：32B。
- **384 个路由专家，Top-8 路由**，比 DeepSeek-V3 更多的专家（384 vs 256），组合空间为 $\binom{384}{8} \approx 1.8\times10^{13}$。
- 使用 **MLA**（Multi-head Latent Attention）压缩 KV cache。
- 128K token 上下文。

Kimi K2 在 MoE 训练上的关键创新是 将 **Muon 优化器**引入 MoE 训练（使用改进版 MuonClip），并在 15.5T token 的全程训练中实现了“零 loss spike”。这是一个重要的工程里程碑：万亿参数 MoE 模型的训练稳定性一直是业界最大的担忧之一。

Kimi K2 还在 MoE 架构上引入了几个值得注意的设计选择。它使用了与 DeepSeek-V3 相同的 MLA 注意力机制 来压缩 KV cache，验证了 MLA + MoE 的组合不是 DeepSeek 的“专利”，而是一种可复现的高效架构范式。Kimi K2 的 384 个专家数量比 DeepSeek-V3 的 256 个多出 50%，这带来了更大的组合空间 但也对路由器的精度提出了更高要求。为了应对这一挑战，Kimi K2 在路由器中使用了一个两层的 MLP （而非标准的单层线性投影），虽然增加了极少量的参数，但显著提升了路由决策在 384 个专家中的区分度。

Kimi K2 的另一个创新是 **Agent 能力的原生集成**。通过在训练数据中大量引入 tool-use 和 multi-step reasoning 数据，Kimi K2 的路由器学会了为“需要调用工具的 token”和“需要深度推理的 token”激活不同的专家组合。这种“任务感知”的路由行为 在某种程度上模拟了人类大脑中“执行功能”和“陈述性记忆”使用不同脑区的现象。

2025–2026 主要 MoE 模型对比

模型	总参数	活跃参数	专家数	Top-K	共享专家
Mixtral 8x7B	47B	13B	8	2	无
DeepSeek-V3	671B	37B	256	8	1
LLaMA 4 Maverick	400B	17B	128	1	无 †
LLaMA 4 Behemoth	~2T	288B	16	2	无 †
Qwen3-235B	235B	22B	128	8	未公开
Kimi K2	1.04T	32B	384	8	有

† LLaMA 4 未明确公开共享专家设计。

从表中可以看到一个清晰的趋势：**细粒度小专家 + 高 Top-K** 成为主流设计（DeepSeek、Qwen3、Kimi K2 都使用 Top-8 + 100 个以上的专家）。LLaMA 4 的 Top-1 路由 + 知识蒸馏是一条独特的路线，但 Behemoth（未发布的旗舰模型）也回到了 Top-2。

6.7.6 架构设计空间的深入对比

上表只展示了数字，但真正有意义的是这些数字背后的**设计哲学差异**。让我们从几个关键维度做更深入的对比。

路由策略的分歧。行业在路由策略上形成了两个明显的阵营。“中国阵营”（DeepSeek、Qwen、Kimi）倾向于 大量细粒度专家 + 高 Top-K（8 或更多），理论基础是更多的组合空间带来更精准的专家匹配。“Meta 阵营”（LLaMA 4）选择了相反的方向：较少的专家 + 极低的 Top-K（1 或 2），辅以大规模蒸馏来弥补信息损失。两种路线目前没有明确的胜负，DeepSeek-V3 和 LLaMA 4 在不同基准测试上各有优劣。但一个有趣的观察是：Top-1 路由在通信效率上有天然优势，每个 token 只需发送到一个专家所在的 GPU，All-to-All 通信量最小化。这可能是 Meta 选择 Top-1 的工程考量之一，因为 Meta 的训练集群在跨节点通信带宽上 可能不如 DeepSeek 的定制 InfiniBand 网络。

共享专家的角色。DeepSeek 和 Kimi K2 都使用了共享专家，而 Mixtral 和 LLaMA 4 没有。共享专家的存在改变了路由专家的学习目标，路由专家只需学习“增量”（差异化知识），而非“全量”（包括通用知识）。这使得路由专家可以更小（参数量更低），因为通用知识的存储被集中到了共享专家。一个未被广泛注意的细节是：共享专家的存在实际上改变了 MoE 的有效激活率，如果共享专家的大小约等于两个路由专家，那么 DeepSeek-V3 的“有效 Top-K”实际上更接近 10（8+2），而非名义上的 8。

DBRX 的独特设计。值得一提的是 Databricks 在 2024 年发布的 DBRX，它使用了 132 个专家和 Top-4 的路由策略，这是一个介于 Mixtral（少专家 + 低 Top-K）和 DeepSeek（多专家 + 高 Top-K）之间的折中方案。DBRX 的 132 个专家数量不是常见的 2 的幂次方，这暗示 Databricks 可能是通过实验搜索而非理论推导 确定的最优配置。DBRX 在总参数 132B、活跃参数 36B 的配置下，性能与当时的 LLaMA 2 70B 和 Mixtral 8x7B 相当或更优，但由于开源时间较早，后续被 DeepSeek-V3 和 Qwen3 大幅超越。

Grok-1 的另类路线。xAI 的 Grok-1 是另一个有趣的数据点：314B 总参数，8 个专家，Top-2 路由，设计上更接近 Mixtral 的“少而大”专家风格，但规模大得多。Grok-1 的开源代码揭示了一些 不常在论文中讨论的工程细节：例如它在路由器中使用了额外的 noise injection 来增加探索性（类似 ϵ-greedy 策略），以及在训练后期逐步降低噪声比例 让路由决策变得更确定。

6.8 MoE 推理的工程挑战

MoE 的训练效率优势在推理端面临严峻的工程挑战。

6.8.1 内存瓶颈与专家卸载

MoE 模型的推理面临一个核心矛盾：**每次只激活 5%–10% 的参数，但 100% 的参数都必须驻留在可访问的存储中**。DeepSeek-V3 的 671B 参数在 BF16 下需要 ~1.3 TB 内存，至少需要 17 块 H100（80 GB）才能装下，但每个 token 实际只需要 37B 参数（~74 GB）的计算。

专家卸载（Expert Offloading）将不活跃的专家 从 GPU 显存卸载到 CPU 内存甚至 SSD，只在需要时加载到 GPU：

FineMoE (2026) 提出了**细粒度**的卸载策略：不是以整个专家为单位进行卸载/加载（粒度太粗——一个专家可能有几百 MB），而是将每个专家进一步拆分为更小的“子专家”块，按需加载。关键洞察是：专家的使用频率遵循**长尾分布**，少数“热门专家”被频繁调用，大部分专家很少使用。FineMoE 将热门专家常驻 GPU，冷门专家按子块粒度从 CPU 按需传输。

ADEPT（2026）进一步引入了**领域感知的预取**策略：根据输入文本的领域特征（代码、数学、自然语言等）预判哪些专家可能被激活，提前将它们从 CPU 加载到 GPU。这将专家加载操作从推理的关键路径上移除，有效隐藏了 PCIe 总线的 I/O 延迟。

ADEPT 的预取准确率取决于一个关键假设：**连续 token 的路由决策具有局部性**，即当前 token 激活的专家集合 与下一个 token 的激活集合有大量重叠。这个假设在自然语言文本中通常成立（一段讨论物理学的文本中，连续的 token 大概率都会激活“科学”相关的专家），但在文本类型快速变化的场景中可能失效（例如 interleaved code-text 格式）。ADEPT 通过一个轻量级的 bigram 预测模型（基于当前和前一个 token 的路由历史）来提高预取的命中率。实测在英文自然语言文本上 预取命中率约 85%–92%，在代码混合文本上约 70%–80%。

专家卸载的一个实际限制是 **PCIe 带宽**。GPU 与 CPU 之间通过 PCIe 连接（PCIe 4.0 约 32 GB/s，PCIe 5.0 约 64 GB/s）。加载一个 500MB 的专家从 CPU 到 GPU 在 PCIe 4.0 上需要约 15ms，这在 prefill 阶段是可以接受的（因为 prefill 本身就需要数百毫秒），但在 decode 阶段（每个 token 需要约 10–50ms），15ms 的额外延迟意味着吞吐量下降 30%–150%。DeepSeek 使用的细粒度专家（每个约 0.5B 参数，~1 GB BF16）在这方面有优势，加载 FineMoE 的“子专家”块 可能只需 2–5ms，更容易被计算延迟所隐藏。

6.8.2 MoE 模型的量化

量化是降低 MoE 内存占用的另一条路径，但 MoE 的量化比稠密模型更具挑战性。

DynaExq (2025) 提出了**动态混合精度**的量化方案：不同专家使用不同的量化位宽。热门专家（频繁使用）保持较高精度（如 8 bit），冷门专家使用更激进的压缩（如 4 bit 甚至 2 bit），因为它们对最终输出的贡献权重较小。DynaExq 在运行时根据路由统计量 动态调整专家的量化位宽，在精度和内存之间找到最优平衡。

MiLo（Mixture of Low-Rank Compensators）则在量化后为每个专家附加一个**低秩补偿器**，用少量的额外参数修正量化带来的误差。对于 4-bit 量化的 MoE 模型，MiLo 可以恢复 90%+ 的原始精度，而额外的参数开销不到原始专家的 5%。

为什么 MoE 比稠密模型更难量化？根本原因在于**激活值的异质性**。在稠密模型中，每一层处理所有 token，各层的激活值分布相对稳定，量化参数（scale 和 zero point）可以基于 所有 token 的统计特性来确定。但在 MoE 中，不同专家只处理它们被路由到的 token 子集，这些子集的统计特性可能差异巨大。一个专门处理数学 token 的专家 和一个处理自然语言的专家，它们的激活值分布、范围和形状都可能截然不同。为所有专家使用统一的量化参数会导致某些专家的量化误差不可接受。

解决方案是**逐专家量化**（per-expert quantization）：每个专家独立确定自己的量化参数。DynaExq 更进一步，允许同一个专家在不同层 使用不同的量化精度，因为同一个专家在模型底层和顶层的激活值分布也可能不同。这种精细化的量化策略在实现上增加了复杂度，但对最终精度的保持至关重要。

6.8.3 专家并行与通信模式

MoE 推理在多 GPU 部署时 引入了一种独特的并行模式，**专家并行**（Expert Parallelism, EP）。与张量并行（TP，切分矩阵）和流水线并行（PP，切分层）不同，EP 将不同的专家分布到不同的 GPU 上。

EP 的通信模式是 **All-to-All**：每块 GPU 需要将不属于本地专家的 token 发送到远程 GPU，同时接收其他 GPU 发来的、属于本地专家的 token。这种通信模式与 AllReduce（所有 GPU 发送和接收相同量的数据）有根本性差异：All-to-All 的通信量取决于路由决策，是**动态的、不可预测的**。

在实际部署中，EP 通常与 TP 或 PP 组合使用。一种常见的配置是在节点内使用 TP（利用 NVLink 高带宽），在节点间使用 EP（通过 InfiniBand 传输 token）。这种组合的挑战在于**两种并行策略的通信模式不兼容**，TP 的 AllReduce 要求所有 GPU 同步参与，EP 的 All-to-All 可能导致不同 GPU 之间的等待时间不同。如何调度这两种通信以最小化总等待时间，是 MoE 推理系统工程中最复杂的问题之一。

DeepSeek 的解决方案是将 EP 与 TP 完全分离：在每个节点内完成 TP 的计算和通信后，再执行跨节点的 EP All-to-All，两者在时间上串行，避免了通信冲突。NVIDIA 的 Megatron Core MoE[23] 则采用了更激进的方案：将 All-to-All 通信分解为多个小操作，与 TP 的 AllReduce 在时间维度上交错执行，最大化网络带宽利用率。

6.8.4 批处理的矛盾

MoE 推理还面临一个“批处理悖论”：**批处理是推理吞吐量的关键，但它抵消了 MoE 的稀疏性优势**。

在单请求推理中，每个 token 只激活 K 个专家，MoE 的计算节省是真实的。但在批处理（batched inference）中，不同请求的 token 可能路由到不同的专家，当 batch size 足够大时，所有 N 个专家都会被至少一个 token 激活，等价于运行一个**完整的稠密模型**。更糟的是，MoE 的 All-to-All 通信开销在稠密模型中不存在。

Lynx (2025) 提出了一种“专家重映射”方案：在运行时动态地将 batch 中不同请求的 token 重新分配到重叠度更高的专家子集上，减少实际需要激活的专家总数。这在保持 <1% 精度损失的前提下，将推理吞吐量提升了 1.23×。

MoE-SpeQ (2025) 则将推测解码与专家预取结合：在主模型验证候选 token 的同时，利用路由器的预判结果预加载下一步可能需要的专家。推测解码本身减少了生成步数，专家预取则隐藏了每步的加载延迟——两种优化相互增强。

6.8.5 MoE 的优势与挑战

MoE vs Dense：何时选择哪种架构

MoE 的优势：

- 知识容量与推理成本解耦——大容量、低推理成本
- 对于广泛部署的模型，推理经济性是压倒性优势
- 专家专业化带来的任务适配能力

MoE 的挑战：

- **内存占用**：所有专家必须加载到内存中，即使每次只激活一小部分。671B MoE 模型的权重（BF16）约 1.3 TB——需要至少 17 块 H100（80 GB）才能放下。
- **微调困难**：LoRA 等参数高效微调方法 在 MoE 上的应用并不直接——应该给每个专家加 LoRA 适配器，还是只给共享部分加？给所有 256 个专家都加 LoRA 会导致参数量爆炸，只给部分专家加则可能破坏路由的平衡。
- **训练复杂度**：负载均衡、通信优化、容量因子调节——MoE 的超参数空间比稠密模型大得多。
- **推理延迟**：虽然 FLOP 更少，但 All-to-All 通信引入了额外延迟。在单 GPU 推理中，MoE 的延迟优势可能被 更多的内存访问抵消（所有专家的参数都在内存中，cache 命中率更低）。

经验法则：当目标模型的知识容量需要 >100B 参数，且推理成本是重要考量时，选择 MoE。当模型规模在 7B–14B，且部署环境受限（单 GPU、边缘设备）时，选择 Dense。

[23] Z. Yan et al., “Scalable training of mixture-of-experts models with Megatron Core,” *arXiv preprint arXiv:2603.07685*, 2026.

为什么 MoE 是 2026 年的标准选择?

答案是**推理经济学**。训练一次，推理无数次。MoE 使得你可以用 37B 的推理成本获得 671B 的知识容量。当你服务数百万用户、每天处理数十亿 token 时，这个 ~20× 的推理计算节省是巨大的。这就是为什么 2026 年所有 frontier 开源模型（DeepSeek-V3/V4、LLaMA 4、Qwen3-235B、Mistral Large 3）都采用了 MoE 架构。

值得注意的是，MoE 并不总是最优选择。对于参数量在 7B–14B 的小模型，Dense（稠密）架构仍然占主导——因为小模型的参数本来就不多，再拆分成多个专家后每个专家太小，专业化程度不够。而且小模型通常部署在单块 GPU 甚至 CPU 上，MoE 的 All-to-All 通信开销在单设备上没有意义。

MoE 的真正优势在大规模模型上：当你需要 >100B 的知识容量，但推理成本必须控制在 ~20B 参数以内时，MoE 是唯一的选择。

用一个经济学类比来理解：假设你经营一个 AI API 服务，每天处理 10 亿个 token，GPU 算力成本约为 $0.001 per 1M FLOP。一个 70B 的稠密模型每个 token 需要 ~140 GFLOP，日成本约 $140,000。一个 671B 的 MoE 模型（活跃 37B）每个 token 只需要 ~74 GFLOP，日成本约 $74,000——虽然模型“大”了近 10 倍，推理成本反而**减半**。年化节省约 $24M——这足以支付整个模型的训练成本（$5.6M）四次。这就是 MoE 推理经济学的核心逻辑：**训练成本是一次性的，推理成本是持续的**，MoE 的投资回报在持续推理中不断累积。

6.9 2025–2026 年 MoE 架构的爆发

2025 年下半年至 2026 年初，MoE 从少数模型的架构选择演变为前沿中国模型的**标准范式**。短短几个月内，至少 9 个主要模型采用了 MoE 架构，总参数规模从 80B 跨越到 1T，而活跃参数却压缩到惊人的低水平。

模型	发布	总参数	活跃	专家配置	亮点
DeepSeek V4*	2026-04（预期）	~1T	–	–	Engram + mHC
Kimi K2.5	2026-01	1T	32B	384（8 act.）	Agent Swarm
GLM-5	2026-02	744B	40B	–	零 NVIDIA
Qwen 3.5	2026-02	397B	17B	–	Gated DeltaNet
Qwen3-Next	2025-09	80B	3B	512（10+1 act.）	超稀疏
Hunyuan 2.0	2025-12	406B	32B	–	腾讯
MiniMax M2.5	2026-02	230B	10B	–	SWE 80.2%
Step 3.5 Flash	2026-02	196B	11B	–	RTX 4090
豆包 Seed 2.0	2026-02	–	–	–	AIME 98.3%

* DeepSeek V4 截至 2026 年 3 月尚未正式发布，参数为预期值。

这张表格揭示了 2025–2026 年 MoE 生态的三个核心趋势。

6.9.1 超稀疏激活

MoE 的稀疏度正在被推向新的极端。DeepSeek-V3 的激活率约为 5.5%（37B / 671B），已经令人印象深刻——但 **Qwen3-Next** 将这个数字压低到了 **3.75%**（3B / 80B）。

Qwen3-Next 使用了 512 个路由专家，每个 token 仅激活 10+1 个（10 个路由 + 1 个共享）。80B 的模型只需要 3B 的推理计算量——这意味着一个具有 80B 参数知识容量的模型，推理成本仅相当于一个小型 3B 稠密模型。激活比例从 DeepSeek-V3 的 1:18 演进到 Qwen3-Next 的 1:27，超稀疏激活正在成为 MoE 设计的新前沿。

Qwen3-Next 的技术报告揭示了实现超稀疏激活的关键设计选择。512 个专家中每个 token 只激活 10 个，这意味着单次路由决策的组合空间达到了 $\binom{512}{10} \approx 2.6 \times 10^{18}$——一个天文数字级的组合空间。理论上，如此巨大的组合空间允许模型 为每种可能的输入模式找到一个独特的专家组合。但实际上，路由器（一个简单的线性层）是否有足够的表达能力来有效利用这个组合空间，仍然是一个开放问题。

Qwen3-Next 还引入了一个有趣的设计：10 个路由专家之外的第 11 个**共享专家** 不经过路由器选择，始终参与计算。这意味着即使路由器的选择不够理想，共享专家仍然为每个 token 提供了一个 高质量的“兜底”输出。在 3.75% 的极端稀疏度下，共享专家的角色从“锦上添花”变成了“保命”——它确保了每个 token 至少有一个 充分训练的专家来处理。

超稀疏激活引发了几个深层的技术问题。首先是**稀疏度的理论极限**。直觉上，当每个 token 只激活极少数专家时，模型的表达能力应该在某个点开始退化——因为复杂的推理可能需要多个专家的协同计算。然而，当前的实验结果并未观察到明显的退化拐点：Qwen3-Next 在 3.75% 的激活率下 依然在多项基准上超越同规模的稠密模型。这暗示 MoE 中的大部分专家 存在高度的功能冗余——不同专家学到的表示之间有大量重叠。

其次是**负载均衡在超稀疏设置下的挑战**。当只有 10/512 个专家被激活时，路由器的偏差会被放大——一个稍有偏好的路由器可能导致 少数专家承担绝大多数流量，而其余专家几乎从未被激活（“专家坍缩”）。DeepSeek 的无辅助损失方案在中等稀疏度下表现良好，但在 <4% 激活率的极端稀疏设置下 是否仍然稳定，是一个开放问题。

最后是**通信瓶颈的转移**。超稀疏激活大幅减少了计算量，但 All-to-All 通信模式并未等比例简化——路由决策本身和 token 分发 仍然需要跨 GPU 通信。当计算量降至极低水平时，通信延迟可能反而成为推理的主要瓶颈。DeepEP 等专用通信库正是为解决这一问题而设计的。

6.9.2 消费级硬件部署

Step 3.5 Flash 证明了 196B 参数的 MoE 模型 可以在**单块 RTX 4090**（24 GB 显存）上运行。11B 的活跃参数经过 4-bit 量化后仅需约 6 GB，其余参数通过专家卸载动态加载。

这打破了“大模型需要大集群”的思维定式——MoE 的稀疏激活特性使得总参数量不再是部署的瓶颈，活跃参数量才是。当活跃参数降到 10–17B 范围时，消费级 GPU 就足以提供可接受的推理体验。

消费级部署的核心机制是**专家卸载**（expert offloading）。由于每个 token 只激活少数专家，大部分专家参数在任意时刻都是“冷”的——这些冷专家可以存储在更便宜的层级中：从 GPU HBM 卸载到系统内存（DRAM），甚至进一步卸载到 NVMe SSD。当路由器决定激活某个被卸载的专家时，系统通过 PCIe 或 NVMe 总线 将其参数加载回 GPU——这引入了额外的延迟，但由于 MoE 推理本身是内存带宽瓶颈而非计算瓶颈，加载延迟可以与计算部分重叠。

实际部署数据表明，在 RTX 4090 上运行 Step 3.5 Flash 时：热专家（最常被激活的前 k 个专家）驻留在 GPU HBM 中，冷专家存储在系统 DRAM 中。以 4-bit 量化为例，11B 活跃参数约占 6 GB HBM，剩余 185B 参数约占 100 GB 系统内存——对于 128 GB 内存的消费级工作站完全可行。推理吞吐量约为数据中心部署的 1/3–1/5，首 token 延迟在 1–3 秒范围——对于交互式使用场景可以接受。

量化与 MoE 的交互值得特别注意。4-bit 量化在稠密模型上已被广泛验证，但在 MoE 场景下存在额外的风险：量化误差可能扰动路由器的分数排序，导致不同的专家被激活——即**路由翻转**（routing flip）。当前的工程解决方案是 对路由器权重保持更高精度（FP16 或 BF16），仅对专家的 FFN 权重进行量化。

6.9.3 总参数与活跃参数的分离

从上表可以清晰看到，行业正在收敛到一个模式：**10–40B 的活跃参数 + 200B–1T 的总参数**。这意味着知识容量（总参数）和推理成本（活跃参数）被彻底解耦——模型可以拥有巨大的知识储备，但每次推理只调用极小一部分。

这种分离在概念上类似于人脑的工作方式：大脑有约 860 亿个神经元，但在任意时刻只有极小比例同时活跃。MoE 的总参数对应大脑的总突触连接数（长期记忆容量），活跃参数对应工作记忆中同时处理的信息量。这个类比虽然粗糙，但揭示了一个可能的设计原则：**知识存储和在线计算有各自独立的缩放规律**。

活跃参数量的收敛值（10–40B）也很有启发性。它暗示了在当前的 token 表示维度（d = 4096–8192）和任务复杂度下，每个 token 需要的“同时在线计算能力”大约在 10–40B 参数对应的 FLOP 范围内。低于这个范围（如 Qwen3-Next 的 3B），虽然仍然有效，但在复杂推理任务上可能受限——因为每个 token 能调动的专家过少，协同计算能力不足。高于这个范围（如 LLaMA 4 Behemoth 的 288B），则可能出现算力浪费——大量活跃参数中有相当比例 在处理简单 token 时是多余的。DynaMoE 的动态激活策略正是为了解决这种浪费——让简单 token 用 10B 级别的计算，让复杂 token 用 40B+ 级别的计算。

从工程角度看，总参数与活跃参数的分离 对 serving 基础设施提出了新要求。1T 总参数意味着约 2 TB 的模型权重（FP16），即使以 4-bit 量化存储也需要约 500 GB——这远超单台服务器的 GPU 显存容量，需要多机分布式部署或专家卸载。模型的**冷启动时间**（从磁盘加载全部参数到可服务状态）可能需要数分钟——这对弹性伸缩（autoscaling）构成了挑战。解决方案包括预热池（warm pool）、专家参数的预加载策略、以及按需加载的 lazy loading 架构。

DeepSeek V4（预期）的具体活跃参数量尚未公布，但据传其设计目标包括原生多模态理解与生成、Engram 长期记忆和 mHC（流形约束超连接）等创新架构。活跃参数量的选择最终取决于 模型需要**同时在线**的能力复杂度——多模态推理和长期记忆检索 可能需要比纯文本推理更多的活跃参数。一个开放的研究问题是：总参数的增长是否存在收益递减的拐点？当总参数从 1T 增长到 10T 时，模型的知识容量是否仍然线性增长，还是因为专家间的知识冗余 而出现边际收益递减？

6.10 MoE 与稠密模型的缩放行为对比

MoE 和稠密模型遵循不同的缩放规律（scaling laws），理解这些差异对于做出正确的架构选择至关重要。

6.10.1 Chinchilla 定律在 MoE 中的适用性

Chinchilla 定律[24] 指出稠密模型的最优训练策略是 模型参数 N 和训练 token 数 D 的比例 应约为 $D \approx 20N$。但这个比例是基于“所有参数每个 token 都参与计算”的假设——在 MoE 中，这个假设不成立。

对于 MoE 模型，需要区分两个参数量：总参数 N_{total} 和每个 token 的活跃参数 N_{active}。直觉上，训练 token 数应该与**活跃参数**而非总参数匹配——因为每个 token 只“看到”活跃参数的计算。这意味着 MoE 模型的最优训练 token 数 应该远少于等量总参数的稠密模型。

DeepSeek-V3 的训练数据量（14.8T token）与活跃参数（37B）的比例 约为 400:1——远高于 Chinchilla 的 20:1。这看起来似乎违反了 Chinchilla 定律，但考虑到 671B 的总参数量，每个专家的有效训练 token 数 大约是 $14.8T \times (8/256) \approx 462B$——与 Chinchilla 为 37B 活跃参数推荐的 $37B \times 20 = 740B$ 大致在同一数量级。这暗示 MoE 的缩放定律中，训练充分性应该用“每个专家的有效训练 token 数”而非“总训练 token 数”来衡量。

6.10.2 MoE 的“免费午餐”与其代价

MoE 经常被描述为提供了“免费的”参数增长——增加更多专家不增加推理成本（活跃参数不变），但增加了模型的知识容量（总参数增加）。这是否意味着我们应该无限增加专家数量？

答案是否定的。增加专家数量有三个递减收益的来源。

知识冗余。当专家数量足够多时，不同专家学到的表示之间开始出现大量重叠。256 个专家中可能有 20 个都学会了“将英文翻译为法文”，因为路由器无法完美地将所有翻译相关的 token 集中分配到同一个专家。这种冗余意味着新增专家带来的边际知识增量 随专家数量的增加而下降。

路由精度瓶颈。路由器是一个简单的线性层，当专家数量从 256 增加到 1024 时，路由器需要在 1024 个选项中做出准确的选择——这对一个没有非线性激活函数的线性投影来说 是一个越来越困难的任务。高维空间中的“角度集中”现象 使得不同专家的路由分数趋于相似，路由决策变得不稳定。

通信成本。更多的专家意味着更多的 GPU 上分布着专家，All-to-All 通信的参与方增多，通信延迟和带宽需求增加。在某个临界点之后，通信开销的增长可能超过新增专家带来的质量提升。

经验上，当前的实践收敛到了一个“甜蜜点”：**128–512 个专家**，**Top-8 路由**，**活跃参数 20–40B**，**总参数 200B–1T**。超过这个范围的收益递减程度 是一个活跃的研究问题——Kimi K2 的 384 专家和 DeepSeek 可能的下一代模型 将提供更多关于专家数量上限的实证数据。

6.11 MoE 理论的新进展

伴随 MoE 在实践中的爆发，理论层面也涌现了重要的新成果。这些工作从三个互补的角度推进了对 MoE 的理解：缩放定律的理论刻画、计算效率的极限逼近、以及系统层面的全栈优化。

[24] J. Hoffmann et al., “Training compute-optimal large language models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

6.11.1 MoE 的缩放定律：专家与注意力的最优分配

传统 Scaling Laws（如 Chinchilla 定律）将模型视为同质的参数集合——“增加 N 倍参数，性能提升 $f(N)$”。但 MoE 模型打破了这种同质性假设：模型中存在两种本质不同的计算单元，它们对性能的贡献方式截然不同。

Optimal Expert-Attention Allocation（arXiv:2603.10379，2026 年 3 月）首次将神经 Scaling Laws 扩展到了异构的 MoE 架构。论文将 MoE 的计算预算分解为两个可独立调节的维度：**专家层的容量**（负责知识检索和领域特化）和 **注意力层的容量**（负责上下文交互和信息整合）。核心研究问题是：在固定的总计算预算 C 下，分配多少给专家层、多少给注意力层，才能使语言建模 loss 最小化?

论文通过大规模的消融实验（在 1B 到 100B 参数规模上系统性地扫描分配比例）得到了几个反直觉的结论。首先，**最优分配比例与模型规模相关**——小模型应将更大比例的计算分配给注意力层（因为知识容量有限，上下文理解更为稀缺），而大模型则应将更多资源分配给专家层（因为注意力层已经足够强，知识存储成为瓶颈）。其次，最优比例也与**任务类型**密切相关——知识密集型任务（如百科问答）偏好更多的专家容量，而推理密集型任务（如数学证明）则偏好更强的注意力层。这意味着一个通用模型的最优设计 必须在不同任务需求之间寻找折中。

这些发现对 MoE 架构设计有直接的指导意义：盲目增加专家数量（如从 256 增加到 1024）可能不如将部分计算预算转移到更强的注意力层——尤其是当目标任务需要复杂推理而非纯知识检索时。这也解释了为什么 DeepSeek-V3 的注意力层 使用了 MLA（Multi-head Latent Attention）这种相对“重”的注意力设计——它可能正是为了平衡专家层与注意力层之间的计算分配。

6.11.2 LatentMoE：潜在空间中的路由与计算

标准 MoE 的路由在完整的 d-维隐空间中进行：路由器是一个 $[d, N_{\text{experts}}]$ 的线性投影，其中 d 通常在 4096–8192 之间。当专家数量 N 很大时（如 256 或 384），路由矩阵本身的参数量就达到百万级，而且高维空间中的路由决策可能受到“维度诅咒”——token 之间的相似度在高维空间中变得不那么有区分力。

LatentMoE（arXiv:2601.18089，2026 年 1 月）提出了一种在**低维潜在空间**中同时执行路由和专家计算的范式。具体来说，LatentMoE 首先将输入 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 投影到一个低维潜在空间 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^r$（$r \ll d$），在这个压缩空间中做路由决策和部分专家计算，然后将结果投影回原始维度。

这种设计的理论优势体现在两个层面。在**参数效率**方面，低维空间中的路由矩阵从 $O(d \cdot N)$ 压缩到 $O(r \cdot N)$，专家的 FFN 计算也在低维空间中进行，参数量大幅减少。在**路由质量**方面，低维空间中的路由决策更加稳定——压缩操作天然起到了降噪效果，减少了高维空间中因“角度集中”而导致的路由振荡。论文证明了在温和的假设下，LatentMoE 与标准 MoE 具有相同的**通用逼近能力**，即潜在空间中的计算不会损失表达能力。

LatentMoE 与 DeepSeek-V3 的 MLA 在设计理念上有深刻的共鸣：两者都在核心计算之前引入了一个“瓶颈”投影，将高维输入压缩到低维空间。MLA 压缩的是注意力的 KV 表示，LatentMoE 压缩的是专家的输入表示。如果将两者组合——注意力层用 MLA 压缩，FFN/MoE 层用 LatentMoE 压缩——整个模型的计算过程都将在低维空间中进行，只在输入和输出端做维度转换。这种“全程低维计算”架构的可行性和收益 是一个值得探索的方向。

从实践角度看，LatentMoE 为超稀疏 MoE 模型（如 Qwen3-Next 的 512 专家配置）提供了一条有吸引力的优化路径：在保持模型知识容量不变的前提下，通过在潜在空间中操作，进一步压缩每个 token 的推理成本。初步实验显示，在 $r = d/4$ 的配置下，LatentMoE 可以在几乎不损失精度的前提下 将路由相关的计算量减少约 60%。

6.11.3 Megatron Core MoE：系统层面的全栈优化

前两项工作关注的是“模型应该如何设计”，而 **NVIDIA Megatron Core MoE**（arXiv:2603.07685，2026 年 3 月）则回答了一个同样关键的问题：“设计好的 MoE 模型如何高效地训练?”

大规模 MoE 训练面临一个独特的“三方耦合”困境。增大专家数量会同时增加内存占用（更多专家权重需要存储）、通信量（All-to-All 传输更多的 token-专家映射）、以及计算模式的碎片化（更细粒度的专家导致 GPU 利用率下降）。这三个维度的交互使得 **单独优化任一维度可能恶化其他维度**——例如，通过增加流水线并行

来分散内存压力，可能引入更多的通信同步点；通过增大 batch size 来提高计算效率，可能导致 All-to-All 通信量暴增。

Megatron Core MoE 通过全栈协同设计 将专家并行（EP）、张量并行（TP）和流水线并行（PP）纳入统一的抽象层。系统的核心创新包括：（1）**自适应并行策略选择器**——根据模型配置（专家数量、Top-K、专家大小）和硬件拓扑（GPU 数量、NVLink/IB 带宽）自动搜索最优的并行方案组合；（2）**通信–计算重叠调度器**——将 All-to-All 通信分解为多个小操作，与专家计算在时间维度上精细地交错执行，最大化 GPU 利用率；（3）**内存感知的激活重算**——根据剩余显存动态决定哪些激活值需要重算，在内存和计算之间找到最优权衡。

在 NVIDIA DGX H100 集群上的实测显示，Megatron Core MoE 在 256 GPU 上训练 DeepSeek-V3 规模的模型（256 专家 + Top-8）时，相比朴素的并行策略实现了约 1.8× 的吞吐提升，同时将峰值显存占用降低了约 30%。这些数字意味着同样的硬件预算 可以训练更大的 MoE 模型、或在更短的时间内完成训练——对于动辄数百万美元的训练成本来说，系统优化的经济价值不亚于算法创新。

这三项理论和系统工作共同描绘了 MoE 研究的前沿图景：缩放定律告诉我们**如何分配**计算资源，LatentMoE 告诉我们**如何压缩**计算过程，Megatron Core MoE 告诉我们**如何执行**大规模训练。三者的结合为下一代万亿参数 MoE 模型的设计和训练 提供了理论指导和工程基础。

6.12 MoE 与其他稀疏架构的关系

MoE 并非实现稀疏计算的唯一途径。理解 MoE 在更广泛的稀疏架构谱系中的位置，有助于把握这一领域的发展脉络。

6.12.1 MoE vs 稀疏注意力

MoE 和稀疏注意力分别在 Transformer 的两个核心组件上 引入了稀疏性。MoE 稀疏化了 **FFN 层**——不是所有参数都参与计算，而是动态选择子集。稀疏注意力（如 NSA、Double-P）稀疏化了**注意力层**——不是所有 token 对都计算注意力分数，而是只关注最相关的 token 子集。

两者的优化目标不同但互补。MoE 减少了**每个 token 的参数计算量**，稀疏注意力减少了 **token 之间的交互计算量**。在超长上下文（如 1M token）场景下，注意力的 $O(n^2)$ 开销远超 FFN 的 $O(n \cdot d_{\text{ff}})$ 开销——此时稀疏注意力的节省更为关键。但在短上下文（如 4K token）场景下，FFN 的计算量占总计算的大部分（约 2/3），MoE 的节省更为显著。

这解释了为什么最先进的模型同时使用两种稀疏性：DeepSeek-V3 在 FFN 层使用 MoE，同时在注意力层使用 MLA 来压缩 KV cache。LLaMA 4 在 FFN 层使用 MoE，在注意力层使用 iRoPE（交替 NoPE 层实质上是一种 对部分层跳过位置编码计算的“稀疏”策略）。

6.12.2 MoE vs 早期退出

另一种稀疏计算策略是**早期退出**（early exit）：对于“简单”的 token，在经过少数几层后就输出结果，跳过后面的层。这与 MoE 的“水平稀疏”（选择专家子集）形成互补——早期退出是“垂直稀疏”（选择层子集）。

两者的结合——“同时选择哪些层和哪些专家来处理每个 token”——是一个尚未被充分探索的设计空间。DynaMoE[25] 的层间可变容量设计 在这个方向上迈出了一步：通过为不同层分配不同的专家容量，它隐式地实现了一种“部分早期退出”的效果——对于不需要深层处理的 token，后续层激活更少的专家（等效于降低这些层的计算强度），虽然 token 仍然通过了所有层，但实际计算量因为专家激活减少而降低。

6.12.3 MoE vs 状态空间模型

SSM（State Space Model，如 Mamba）代表了另一种效率范式：通过线性递推替代注意力机制，将序列处理从 $O(n^2)$ 降低到 $O(n)$。MoE 和 SSM 可以组合使用——Jamba 模型[26]（AI21 Labs）就是第一个将 Transformer 注意力层、Mamba 层和 MoE 层 混合在同一个模型中的架构。

在 Jamba 的设计中，部分层使用 Mamba 的线性递推（高效处理长序列），部分层使用 Transformer 注意力（精确的长距离检索），两者的 FFN 部分都可以替换为 MoE。这种“三元混合”架构的设计空间极其庞大——哪

[25] G. Gülmez, “Dynamoe: Dynamic token-level expert activation with layer-wise adaptive capacity for mixture-of-experts neural networks,” *arXiv preprint arXiv:2603.01697*, 2026.

[26] O. Lieber et al., “Jamba: A hybrid transformer-mamba language model,” *arXiv preprint arXiv:2403.19887*, 2024.

些层用 Mamba、哪些用注意力、哪些用 MoE 以及它们的组合模式，需要大量的实验来确定最优配置。Jamba 的初步结果表明，这种混合架构在保持注意力精度的同时，显著降低了长序列的处理成本——一个 52B 参数的 Jamba 模型 在 256K 上下文上的推理吞吐量 约为同规模纯 Transformer + MoE 模型的 1.5×。

6.12.4 MoE 的未来：走向自适应计算

回顾 MoE 的发展轨迹，一个清晰的主线是**计算的自适应性**在不断增强。

从 Switch Transformer 的固定 Top-1 到 DynaMoE 的动态 Top-K，从所有层统一的专家配置 到层间可变的容量分配，从固定精度的推理 到 DynaExq 的动态混合精度——每一步都在让模型更智能地分配自己的计算资源。

终极目标可能是一种完全自适应的计算架构：**每个 token 在每一层 自动决定需要多少计算、使用哪些专家、以什么精度执行，甚至是否需要通过这一层**。这不仅是 MoE 的进化方向，也是更广泛的“高效计算”研究的核心愿景。当计算资源（GPU 算力、内存、带宽）成为 AI 系统的主要成本时，让每一个 FLOP 都花在刀刃上——而不是浪费在“简单 token 不需要的专家计算”或“不需要看到全部上下文的注意力计算”上——就是降低成本、提升可及性的关键路径。

MoE 在 2026 年的地位可以用一句话概括：**它是大模型通向实际部署的必经之路**。当推理成本决定了 AI 产品的可行性时，能够用 37B 的推理成本提供 671B 的知识容量——这不是一个学术上的优雅，而是一个商业上的必需。

7 长上下文：让模型阅读整本书

早期的 Transformer 模型只能处理 512 或 2048 个 token，大约一两页文字。这严重限制了模型的实用性：它无法阅读一篇长论文，无法理解一个完整的代码仓库，更无法在长篇对话中保持一致性。

2025–2026 年，长上下文能力取得了巨大突破。下表展示了截至 2026 年初主要模型的上下文窗口对比：

模型	上下文窗口	位置编码	发布时间
LLaMA 4 Scout	10M tokens	iRoPE	2025.04
Gemini 2.5 Pro	1M tokens	未公开	2025.03
Gemini 3 Pro/Flash	1–2M tokens	未公开	2025–2026
Claude Sonnet 4.5 / Opus 4.5	200K–1M tokens	未公开	2025–2026
GPT-5 系列	400K tokens	未公开	2025–2026
DeepSeek-V3.2	1M tokens	YaRN + MLA	2026.02
Kimi K2.5	256K tokens	RoPE 变体	2026.01
Qwen3-Next	262K–1M tokens	YaRN 变体	2026
GLM-4.7	200K tokens	RoPE 变体	2025.12
Jamba 1.5-Large	256K tokens	RoPE + SSM	2024.08
DeepSeek-V3	128K tokens	YaRN + MLA	2024.12
LLaMA 3.1 405B	128K tokens	RoPE + 频率调整	2024.07
Qwen 2.5	128K–1M tokens	YaRN	2024–2025

LLaMA 4 Scout 以 10M token（约 15,000 页）创下了公开模型的最长上下文记录。Google 的 Gemini 系列稳定支持 1–2M token。Anthropic 的 Claude 系列在 2025–2026 年 将上下文扩展到了 200K–1M token。OpenAI 的 GPT-5 系列达到了 400K token。

值得注意的是，**1M token 上下文在 2026 年初已成为事实上的标准**。DeepSeek 在 2026 年 2 月 11 日悄然将 V3.2 的上下文窗口 从 128K 升级到 1M，没有发布公告，用户在使用中自行发现了这一变化。Kimi K2.5 支持 256K 原生上下文，Qwen3-Next 原生支持 262K 并可扩展至 1M，GLM-4.7 支持 200K 上下文和 128K 最大输出长度。这意味着长上下文竞争的焦点 已经从“能否支持 1M”转向“能否有效利用 1M”。

一个值得关注的趋势是**输出长度**的增长。传统上，长上下文主要指长**输入**，模型读入大量文本并做理解和检索。但 2026 年初，多个模型开始支持长**输出**，GLM-4.7 支持 128K 的最大输出长度，Claude Opus 4.5 支持 64K+ 的输出。这使得模型不仅能“阅读整本书”，还能“写出整本书”，在保持前后一致性的前提下 生成数万 token 的连贯文本。长输出对 KV cache 管理提出了不同于长输入的挑战：在生成过程中，KV cache 持续增长，内存压力随生成进度递增，需要动态的内存管理策略来应对。

但这些数字背后隐藏着艰巨的工程和科学挑战，让模型「看到」长文本和让模型「理解」长文本，完全是两回事。正如 Chroma 的 context rot 研究[1] 所揭示的：**标称上下文长度和有效上下文利用率之间存在巨大鸿沟**。

7.1 为什么长上下文很难?

长上下文的困难不是单一的，而是四重挑战的叠加。

7.1.1 计算复杂度：$O(n^2)$ 的诅咒

注意力机制的计算复杂度是 $O(n^2)$：序列长度翻倍，计算量翻四倍。让我们把这个抽象的复杂度换算成具体的数字：

处理 4K token 时，每一层注意力需要计算 $4{,}096 \times 4{,}096 = 16.8M$ 个注意力分数对。处理 128K token 时，这个数字变成 $131{,}072 \times 131{,}072 \approx 16.4B$，**增长了近 1000 倍**。如果模型有 80 层（如 LLaMA 70B），那就是 $80 \times 16.4B \approx 1.3$ 万亿次注意力分数计算。

即使有 FlashAttention[2] 这样的优化（将注意力的 IO 复杂度从 $O(n^2)$ 降到 $O(n^2/M)$，其中 M 是 SRAM 大小），计算量本身的 $O(n^2)$ 增长是无法改变的。128K token 的计算量就是 4K token 的 1024×，这是数学决定的，没有捷径。

7.1.2 内存瓶颈：KV Cache 的爆炸

比计算更致命的是内存。在推理时，Transformer 需要缓存所有已处理 token 的 Key 和 Value 向量（称为 KV cache），以便后续 token 做注意力计算。

KV cache 的大小可以这样估算：

$$\text{KV cache} = 2 \times n_{\text{layers}} \times n_{\text{kv_heads}} \times d_{\text{head}} \times n_{\text{tokens}} \times \text{bytes per element} \tag{7.1}$$

其中因子 2 来自 Key 和 Value 两组向量，$n_{\text{kv_heads}}$ 是 KV 头的数量（注意不是 query 头的数量：在使用 GQA 的模型中两者不同）。

LLaMA 70B 使用 GQA（Grouped Query Attention），有 64 个 **query 头**但只有 8 个 **KV 头**（每 8 个 query 头共享一组 KV 投影）。因此 KV cache 计算直接使用 $n_{\text{kv_heads}} = 8$。

对于 LLaMA 70B（80 层，8 个 KV heads，head 维度 128）处理 128K token，使用 BF16（2 bytes）：

$$2 \times 80 \times 8 \times 128 \times 131{,}072 \times 2 \approx 21 \text{ GB}$$

仅一个用户的一次 128K 请求，光是 KV cache 就要占用约 21 GB，超过单块 H100（80 GB）显存的四分之一，模型权重还没算。如果不使用 GQA（即 64 个 KV heads），KV cache 将膨胀到约 171 GB，远超单块 GPU 容量。

KV Cache 是长上下文推理的真正瓶颈

很多人以为长上下文的瓶颈是计算。实际上，对于推理来说，**内存才是硬约束**。计算可以通过更多 GPU 和更长时间来解决，但 KV cache 必须驻留在 GPU 显存中，而单块 GPU 的显存是有限的。这就是为什么 KV cache 的压缩和分布式管理 是长上下文推理工程中最核心的问题。

KV cache 的爆炸对**并发处理能力**的影响更为深远。在推理服务中，一块 GPU 通常需要同时处理多个用户请求。如果每个 128K 请求需要 21 GB KV cache，一块 80 GB 的 H100 在装载模型权重（如 30 GB）后 只剩约

[1] K. Hong et al., “Context rot: How increasing input tokens impacts LLM performance,” Chroma, Tech. Rep., 2025.

[2] T. Dao et al., “FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

50 GB 给 KV cache，最多同时服务 2 个 128K 请求。而如果每个请求只用 4K 上下文，KV cache 仅约 0.7 GB/请求，同一块 GPU 可以同时服务 70+ 个请求。**长上下文将并发能力降低了 35 倍**。

这就是为什么 KV cache 压缩技术如此关键。DeepSeek-V3 使用的 MLA 将 KV cache 压缩了约 8×（通过潜在空间投影），使得 128K 上下文的 KV cache 从 ~21 GB 降低到约 ~2.6 GB，极大地提升了长上下文推理的并发处理能力。

除了 MLA，还有几种 KV cache 压缩策略被广泛使用：

KV Cache 量化。将 KV cache 从 BF16（2 bytes）压缩到 INT8（1 byte）或 INT4（0.5 bytes），直接减少 2–4 倍内存。KV cache 的量化比模型权重量化更具挑战性，因为注意力分数对 Key 向量的微小误差非常敏感，一个 Key 向量的量化误差可能改变注意力的排序，导致模型关注到错误的 token。实践中，Key 的量化精度通常高于 Value（Key 需要 INT8，Value 可以 INT4），因为 Key 直接参与注意力分数的计算，而 Value 只是被加权求和。

动态 KV Cache 驱逐。不保存所有历史 token 的 KV cache，而是维护一个固定大小的缓冲区，当缓冲区满时驱逐“最不重要”的 KV 对。重要性的衡量标准通常基于 累积的注意力权重，如果一个 token 的 KV 长期没有被后续 token 关注，说明它的信息已经被模型“消化”或不再需要，可以安全驱逐。这种策略在某种程度上模拟了人类记忆的“遗忘曲线”，重要的信息被反复回忆（高注意力权重），不重要的信息逐渐淡忘（被驱逐）。

7.1.3 训练–推理的长度失配

第三个挑战更加根本：模型在训练时只见过一定长度的序列，当推理时序列长度超过训练长度时会发生什么？

RoPE[3] 的位置编码依赖于旋转角度 $\theta_i = 10000^{-2i/d}$。在训练长度内（比如 4K），模型见过的最大旋转角度是 $4096 \times \theta_i$。当推理时序列长度变成 32K，旋转角度变为 $32768 \times \theta_i$，这些角度值是模型从未在训练中遇到过的。

直觉上，这就像一个只学过 0–100 范围内加法的学生 被要求做 0–1000 范围的加法。虽然底层规则相同，但具体的数值模式是「未见过」的，注意力分数变得不可靠，这就是所谓的「外推失败」（extrapolation failure）。

低频维度受影响最大：它们的旋转角度在训练范围内变化缓慢（不到一整圈），但在超长序列中可能转过好几圈，进入完全陌生的角度空间。高频维度则相对安全，因为它们在训练范围内已经转过了很多圈，多转几圈不会带来本质变化。

我们可以更精确地量化这种“外推危险度”。对于 RoPE 的第 i 个频率维度，训练长度 L 内的最大旋转角度是 $L \cdot \theta_i$。如果 $L \cdot \theta_i \gg 2\pi$（转了很多圈），那么该维度对任意长度的“新”位置 都有很好的泛化能力，因为新位置的旋转角度只是已见角度的“自然延伸”。如果 $L \cdot \theta_i \ll 2\pi$（不到一圈），那么该维度对超出训练长度的位置几乎没有泛化能力，新的角度值是模型从未见过的。

以 LLaMA 2 为例（$b = 10000$，$d = 128$，$L = 4096$），最高频维度（$i = 0$）的训练范围内总旋转角度为 $4096 \times 10000^0 = 4096$ 弧度 ≈ 652 圈，极其安全。最低频维度（$i = 63$）的总旋转角度为 $4096 \times 10000^{-126/128} \approx 0.04$ 弧度，连一圈的 1/150 都不到。这种维度间的巨大差异，高频维度可以安全地外推到任意长度，低频维度在训练长度之外完全不可靠，正是所有位置编码扩展方法需要解决的核心问题。

7.1.4 Lost in the Middle：中间信息的遗忘

第四个挑战来自模型的注意力分配模式。2023 年 Liu 等人的研究揭示了一个令人不安的现象：当输入序列很长时，模型对序列**开头**和**结尾**的信息关注度最高，而对**中间**部分的信息检索准确度显著下降，下降幅度超过 30%。

这种「U 型曲线」注意力模式有深层原因。在自回归训练中，每个 token 的损失只取决于它之前的 context。序列开头的 token 是所有后续 token 的 context，因此它们的信息被反复强化。序列结尾的 token 距离当前预测位置最近，在注意力分数中自然占优势（近因效应）。中间的 token 则两头不沾，既不是「总是被参考」的锚点，也不是「最近看到」的新鲜信息。

这个发现意味着：仅仅增加上下文窗口是不够的。如果关键信息恰好落在长序列的中间部分，模型可能会「看到但不记住」，就像一个学生虽然读了整本教科书，但只记得开头和结尾的内容。

[3] J. Su et al., “RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding,” *Neurocomputing*, vol. 568, p. 127 063, 2024.

Lost in the Middle 效应的强度 因模型架构和训练方法而异。一些后续研究发现，通过在训练数据中刻意将关键信息放在中间位置（而非总是放在开头或结尾），可以部分缓解 U 型注意力偏差。这种“位置增强训练”（positional augmentation）通过改变训练信号的位置分布，迫使模型学会对所有位置给予更均匀的关注。

另一种缓解策略是**双向 attention**（bidirectional attention）或**填充式 attention**（fill-in-the-middle）。在标准的因果注意力中，每个 token 只能关注它之前的 token，这种单向性是 U 型偏差的结构性来源之一。如果在某些层中允许 token 同时关注前后的 token （类似于 BERT 的双向注意力），U 型偏差可以被显著降低。但双向注意力与自回归生成不兼容，这是一个根本性的架构限制。iRoPE 的 NoPE 层在某种程度上近似了这种效果：没有位置编码的注意力层不受因果位置偏置的影响，使得中间位置的 token 在语义匹配上 不再处于系统性劣势。

7.2 位置编码的扩展方法

面对训练–推理的长度失配问题，研究者们提出了一系列巧妙的位置编码扩展方法。这些方法的核心思想都是：让超长序列中的位置编码落入模型训练时见过的值域范围内。

7.2.1 线性位置插值

最直接的方法是**线性插值**：如果要将 4K 上下文扩展到 32K（8×），就把所有位置索引除以 8。原来位置 32,768 的 token 变成位置 4,096，刚好是训练时见过的最大位置。

数学上，将位置 m 替换为 m/s，其中 $s = L_{\text{target}}/L_{\text{train}}$ 是扩展比例。RoPE 的旋转角度变为 $(m/s) \cdot \theta_i$，确保所有角度都落在训练时见过的范围内。

为什么这个简单的技巧有效？因为它保持了**相对位置关系**不变，如果 token A 和 token B 的相对位置差是 Δ，插值后变成 Δ/s，但两者的差值比例没变。模型学到的「距离越远注意力越弱」的模式仍然适用。

但线性插值有明显的局限：当扩展比例 s 很大时（比如 32× 以上），相邻 token 的位置差变得极小（从 1.0 变成 $1/32 = 0.03125$），模型难以区分紧邻的 token 的位置关系，局部分辨率严重下降。这就像把一张高清照片压缩到很小：全局结构保留了，但细节模糊了。

从频域的角度理解线性插值会更加清晰。RoPE 的每个维度都可以看作一个正弦信号，频率为 $\theta_i = b^{-2i/d}$。线性插值将所有频率统一缩放为 θ_i/s，这等价于将整个频谱向低频方向平移。问题在于，高频维度（负责编码局部位置关系的维度）原本就有精细的空间分辨率，被缩放后分辨率进一步降低，模型可能连“这个 token 是前一个还是后一个”这种基本的局部关系都无法区分。低频维度（编码全局位置的维度）则被过度压缩，原本需要几百个 token 才能转完一圈的频率 被压缩到几十个 token 就转完，全局位置编码的有效区分度下降。

Chen 等人[4]在实验中验证了这一分析：线性插值在 4×–8× 的扩展比例下效果良好，在经过少量微调后（~1000 步）困惑度几乎不增加。但在 32× 以上的扩展比例下，即使经过大量微调，困惑度仍然显著增加，局部分辨率的损失是不可逆的。这一发现直接启发了后续 NTK-aware 和 YaRN 等方法 对不同频率维度采取差异化处理的思路。

7.2.2 NTK-aware 插值

NTK-aware 插值的核心洞察是：**不应该对所有频率维度做相同比例的缩放**。

回忆 RoPE 的频率：$\theta_i = b^{-2i/d}$（$b = 10000$）。高频维度（i 小）负责编码**局部**位置关系（相邻 token 之间的差异），低频维度（i 大）负责编码**全局**位置关系（文档开头 vs 文档结尾）。

线性插值对所有频率一视同仁地除以 s，结果高频维度（负责局部关系的维度）被不必要地压缩了。NTK-aware 插值只调大 base 值 b：将 $b = 10000$ 替换为 $b' = 10000 \cdot s^{d/(d-2)}$。

这产生了一种非均匀缩放效果：

- **高频维度**几乎不受影响，它们的频率本来就高，稍微调整 base 对它们影响很小。局部位置分辨率得以保留。
- **低频维度**被显著缩放，让它们能编码更远的位置关系。

[4] S. Chen et al., “Extending context window of large language models via positional interpolation,” *arXiv preprint arXiv:2306.15595*, 2023.

一个有趣的类比：这就像数字系统中的进制变化。在十进制中，三位数能表示 0–999。如果我们把进制从 10 变成 100，三位数就能表示 0–$100^3 = 999{,}999$，扩大了 1000 倍的范围，但低位的分辨率几乎不变。

NTK-aware 插值的最大优势是**不需要微调**：在中等扩展比例（4× 左右）下，直接修改 base 值就能在推理时扩展上下文，质量损失很小。但在高扩展比例下仍会退化。

NTK-aware 插值的成功启发了一个更广泛的问题：**RoPE 的 base 值到底应该怎么选？** 原始 RoPE 论文[5] 使用了 $b = 10000$，这个值是基于较短序列（~2K）的实验确定的。LLaMA 3 在 128K 上下文训练中 使用了 $b = 8 \times 10^6$，比原始值大了 800 倍。这个巨大的差异暗示了 base 值的最优选择 强烈依赖于目标上下文长度。

直觉上，更大的 base 值使得所有频率维度的频率更低，相当于“拉长”了位置编码的周期，每个维度需要更长的序列才能完成一个完整的旋转周期。这使得在短序列中相邻位置的区分度降低（因为旋转角度差变小了），但在长序列中避免了“角度回绕”（同一个角度值对应多个不同的位置）。最优的 base 值需要在短序列分辨率和长序列外推能力之间取得平衡。

一个经验公式是 $b_{\text{opt}} \propto L^{d/(d-2)}$，其中 L 是目标上下文长度，d 是头维度。这个公式直接来自 NTK-aware 插值的推导，它确保了在目标长度 L 下 所有频率维度的外推安全系数至少为 1 （即每个维度在训练范围内至少完成一个完整周期）。

7.2.3 YaRN：优雅的频率操控

YaRN（Yet Another RoPE extensioN）是当前最流行的上下文扩展方法。它的核心洞察是：RoPE 的不同频率维度应该被**区别对待**，而且不仅要调整频率，还要调整注意力的温度。

RoPE 的频率 $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ 从高频（i 小）到低频（i 大）。YaRN 将这些频率分为三组，并定义了一个关键概念：频率维度的「波长」$\lambda_i = 2\pi/\theta_i$。如果 λ_i 远大于训练长度 L，说明该维度在训练中连一整圈都没转完，外推风险最高。如果 λ_i 远小于 L，说明该维度已经转过很多圈，外推风险最低。

基于这个分析，YaRN 将频率维度分为三组：

- **高频维度**（$\lambda_i < L$，对应短距离模式）：不做任何修改，这些维度已经能处理局部关系，不需要调整。它们在训练中转过了很多圈，外推到更长序列时只是多转几圈而已。
- **低频维度**（$\lambda_i > s \cdot L$，对应长距离模式）：按上下文扩展比例进行激进的频率缩放，比如要将 4K 扩展到 128K（32×），这些维度的频率除以 32。它们必须被压缩到训练范围内，否则外推完全不可靠。
- **中频维度**（$L \le \lambda_i \le s \cdot L$）：进行渐进式的 NTK-aware 插值，在不缩放和完全缩放之间做平滑过渡。过渡函数是一个 ramp（线性插值因子），避免了频率空间中的突变。

此外，YaRN 引入了**注意力温度缩放**因子 $\sqrt{t}$。长序列中注意力分数的方差会增大（因为更多的 token 参与 softmax 竞争），导致注意力分布变得过于「尖锐」，集中在少数 token 上，忽略其余信息。温度因子 $\sqrt{t}$ 相当于在 softmax 之前 将注意力 logits 除以 $\sqrt{t}$（$t > 1$），降低 softmax 的「锐度」，让注意力分布更加平滑，使模型能更均匀地关注长序列中的信息。

通过这些手段，YaRN 只需在原始预训练数据的极小比例上做微调（通常 ~0.1% 的训练数据，训练 ~400 步），就能将上下文窗口扩展 32× 甚至更多。Qwen2.5、DeepSeek 等模型均使用 YaRN 变体进行上下文扩展。

YaRN 的另一个重要贡献是其**理论分析框架**。论文将 RoPE 的不同频率维度映射到一个“波长谱”上，并证明了外推误差与频率维度的波长和训练长度的比值直接相关。具体来说，对于第 i 个频率维度，其“外推安全系数”r_i 可以定义为 $r_i = L_{\text{train}}/\lambda_i = L_{\text{train}} \cdot \theta_i/(2\pi)$。当 $r_i \gg 1$（高频维度，波长远小于训练长度）时，该维度在训练中已经“见过”了多个完整周期，外推到更长序列只是多走几个周期，风险极低。当 $r_i \ll 1$（低频维度，波长远大于训练长度）时，该维度在训练中连一个周期都没完成，外推意味着进入完全未见的角度空间，风险极高。

这个安全系数框架为所有基于 RoPE 的位置扩展方法 提供了统一的理论视角。线性插值对所有维度施加相同的缩放（无视安全系数的差异），NTK-aware 通过调整 base 实现了隐式的差异化缩放，而 YaRN 则显式地按安全系数将维度分为三组，每组采用不同的处理策略。后续的各种 RoPE 扩展变体（如 LLaMA 3 使用的频率调整方案）本质上都是在这个安全系数框架内 寻找不同的分组和缩放策略。

[5] J. Su et al., “RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding,” *Neurocomputing*, vol. 568, p. 127 063, 2024.

7.2.4 Dynamic NTK：推理时自适应

Dynamic NTK 是一种在推理时根据实际序列长度 **动态调整**插值比例的方法。

核心思想很简单：不预设固定的扩展比例，而是在推理时检查当前序列长度 n，如果 $n \le L_{\text{train}}$，不做任何修改；如果 $n > L_{\text{train}}$，将插值比例设为 $s = n/L_{\text{train}}$，然后应用 NTK-aware 缩放。

这种方法的优势是**完全免微调**：不需要任何额外训练，只需修改推理代码。对于中等程度的扩展（2×–4×），Dynamic NTK 的质量损失可以接受。但对于大比例扩展（8× 以上），质量下降明显，因为模型没有在长序列上做过任何适应。

Dynamic NTK 在实际应用中常被用作一种「应急方案」，当用户的输入偶尔超过训练长度时，它能优雅地降级，而不是直接崩溃。

Dynamic NTK 的一个有趣性质是它的**非对称效果**。当序列长度 n 略大于训练长度 L 时（如 $n = 1.2L$），Dynamic NTK 几乎不影响前 L 个 token 的表示质量，因为它们的位置编码值仍在训练范围内，调整只影响第 $L + 1$ 到 n 个 token。这意味着 Dynamic NTK 可以被看作一种“保守的超限处理”，已有 token 的质量不受影响，超限 token 获得“尽力而为”的处理。

多个开源推理框架（如 vLLM、SGLang、llama.cpp）都内置了 Dynamic NTK 作为默认的超限处理策略。当推理请求的长度超过模型的训练上下文窗口时，框架自动启用 Dynamic NTK 而不是拒绝请求或截断输入。这种“无感降级”的用户体验设计 使得 Dynamic NTK 成为了实际部署中使用最广泛的 位置编码扩展方法，尽管它在极端扩展比例下效果不如 YaRN。

7.3 iRoPE：Meta 的交替架构

LLaMA 4 引入了更激进的方案，iRoPE（interleaved RoPE）。它不是在位置编码的数值上做文章，而是从**架构层面**重新思考位置编码的角色。

7.3.1 核心设计：交替堆叠

iRoPE 交替堆叠两种注意力层：

- **RoPE 层**：使用旋转位置编码，捕捉局部上下文和精确的相对位置关系。这些层知道「哪个 token 在前，哪个在后」。
- **NoPE 层**（No Positional Encoding）：完全没有位置编码，注意力只基于语义内容。这些层天然不受序列长度限制，因为它们根本不编码位置信息。

为什么这种交替架构有效？关键洞察是：**不是所有注意力模式都需要位置信息**。

考虑两种典型的注意力模式：一种是「这个代词指代的是三句话前的名词」：这需要精确的位置感知（RoPE 层的工作）。另一种是「这段话在讨论量子物理的概念」，这只需要语义匹配，不关心具体位置（NoPE 层的工作）。

NoPE 层的存在使得模型对长序列有天然的适应性，它们关注的是「这个 token 的内容是什么」而非「这个 token 在哪个位置」。当序列从 8K 扩展到 1M 时，NoPE 层完全不受影响，只有 RoPE 层需要做位置编码的扩展。这等于把需要外推的层数减少了一半。

iRoPE 的设计理念有一个深刻的理论基础。研究者观察到 Transformer 中的注意力模式 可以大致分为两类：**位置敏感型**（positional）和**内容敏感型**（content-based）。位置敏感型注意力关注的是“这个 token 距离我有多远”，典型的例子是局部语法模式（如“形容词通常在名词前一两个位置”）。内容敏感型注意力关注的是“这个 token 和我的语义有多相关”，典型的例子是指代消解（代词需要找到它指代的名词，不管该名词在多远的位置）。

在纯 RoPE 架构中，两类注意力模式都被“强加”了位置编码，即使是纯内容匹配的注意力头，也会被 RoPE 的旋转角度所影响。这在短序列中不是问题（因为旋转角度变化不大），但在超长序列中，RoPE 的角度值偏离了训练分布，内容匹配的质量被位置编码的噪声所干扰。

iRoPE 通过为两类注意力分配专门的层（RoPE 层处理位置敏感型，NoPE 层处理内容敏感型），让每种注意力模式在最适合的计算环境中运行。这种“关注点分离”（separation of concerns）不仅改善了长上下文的外推能力，还在短序列上带来了轻微的质量提升，因为内容匹配不再受不必要的位置偏置干扰。

7.3.2 LLaMA 4 的 iRoPE 实现细节

LLaMA 4 系列包含三个模型，全部采用 iRoPE + MoE 架构：

模型	总参数	活跃参数	专家数	上下文
Scout	109B	17B	16	10M tokens
Maverick	400B	17B	128	1M tokens
Behemoth	2T	288B	16	— (训练中)

Scout 的 10M token 上下文窗口（约 15,000 页文本）是截至 2025 年 4 月所有公开模型中最长的。这个惊人的长度正是得益于 iRoPE 的架构设计：NoPE 层提供了「免费」的上下文扩展空间，RoPE 层通过频率调整处理位置敏感的注意力模式。

在 LLaMA 4 的具体实现中[6]，iRoPE 的交替模式并非简单的 1:1 交替。Meta 发现不同的交替比例适合不同的模型规模，Scout 和 Maverick 使用了针对各自专家数量和模型规模 优化的交替策略。

iRoPE 还与 LLaMA 4 的其他架构创新协同工作：

- **早期融合**（Early Fusion）：LLaMA 4 是原生多模态模型，文本、图像和视频 token 在模型早期就被融合处理。NoPE 层对跨模态注意力特别有价值，「这张图片展示的概念」和「文本描述的概念」之间的匹配是纯语义的，不需要位置信息
- **MoE 稀疏激活**：每个 token 只激活少量专家，使得 Scout 的 109B 总参数中仅有 17B 活跃，这让 10M 上下文在 8×H100 上可运行

iRoPE 的训练流程

LLaMA 4 的长上下文训练分三个阶段：

1. **预训练**：在 8K 上下文长度上完成主体训练。这个阶段消耗了绝大部分计算。Behemoth 作为「教师模型」在这个阶段训练，Scout 和 Maverick 通过蒸馏获得高质量初始化。
2. **中等长度扩展**：调整 RoPE 层的频率参数，将上下文扩展到 128K–256K，在长文档数据上做少量继续训练。
3. **超长扩展**：进一步扩展到 1M–10M。NoPE 层在这个阶段几乎不需要适应，RoPE 层通过 YaRN 风格的频率操控进行扩展。

LLaMA 4 Scout 通过 iRoPE 达到了 10M token 的上下文窗口，这在纯 RoPE 架构中几乎不可能实现。

7.3.3 iRoPE 的推理优化

iRoPE 的另一个优势是推理效率。NoPE 层可以使用更激进的 KV cache 压缩策略（比如丢弃远距离的 KV），因为它们的注意力模式基于语义相似度而非位置，远距离的 token 只要语义不相关就不重要。而 RoPE 层则保留完整的位置信息，确保精确的位置感知不受影响。

这种差异化的 KV cache 管理策略 在实践中带来了显著的内存节省。对于 NoPE 层，可以采用**语义驱逐**策略，当 KV cache 接近容量上限时，驱逐与当前 query 语义相似度最低的 KV 对。由于 NoPE 层不编码位置信息，被驱逐的 KV 对只要语义不相关就不会影响注意力质量。而对于 RoPE 层，则需要采用更保守的 **窗口驱逐**策略（保留最近的 W 个 token 和开头的 H 个 token），因为位置信息的丢失可能导致位置感知的退化。综合两种策略，iRoPE 模型在 10M 上下文下 KV cache 的实际内存占用 可以降低到全量存储的约 40%–60%，这是纯 RoPE 架构难以达到的压缩比。

[6] Meta AI, *The Llama 4 herd: The beginning of a new era of natively multimodal AI innovation*, Meta AI Blog, 2025.

vLLM 在 v0.8.3 版本中已原生支持 LLaMA 4 的 iRoPE 架构。实测显示，使用 8×H100，vLLM 可以为 Scout 提供 1M 上下文的推理服务，为 Maverick 提供约 430K 上下文的推理服务。值得注意的是，Scout 的标称上下文为 10M，但当前 vLLM 实现只能服务到 1M，差距来自 KV cache 的显存限制。要在 8×H100 上支持完整的 10M 上下文，需要结合上述的差异化 KV cache 压缩 和系统级的内存管理优化，这仍是活跃的工程研究方向。

iRoPE 的局限与争议

LLaMA 4 在发布后收到了一些社区反馈：虽然 10M token 的上下文窗口在 NIAH 等检索测试上表现优秀，但在需要**深度推理**的长上下文任务上，实际有效利用的上下文长度远低于标称值。这再次验证了「标称上下文长度 ≠ 有效上下文长度」的原则。此外，Behemoth 模型截至 2026 年初仍未正式发布，社区对其实际性能持审慎态度。

7.4 上下文压缩：用更少的 token 表达更多的信息

一种完全不同的长上下文策略是：**不扩展上下文窗口，而是压缩放入上下文的内容**。如果我们能在不丢失关键信息的前提下 将 100K token 的文档压缩成 20K token，那么一个 32K 上下文的模型就足以处理它，不需要任何位置编码扩展或稀疏注意力优化。

7.4.1 LLMLingua：基于模型的 Prompt 压缩

LLMLingua（2024）及其后续版本 LongLLMLingua 提出了一种**基于困惑度**的 prompt 压缩方法。核心思想是使用一个小型语言模型 评估 prompt 中每个 token 的“信息量”，困惑度高的 token（对模型来说意外的、信息量大的 token）被保留，困惑度低的 token（可预测的、冗余的 token）被删除或替换为更简洁的表达。

LLMLingua 的压缩流程分为三个步骤：

1. **粗粒度筛选**：将 prompt 分成段落级的块，计算每个块对最终回答的预期贡献度，删除最不相关的块。
2. **细粒度压缩**：在保留的块内部，逐 token 评估困惑度，删除可预测性最高（困惑度最低）的 token。
3. **语法修复**：对删除 token 后可能产生的 语法不完整进行后处理修复。

LLMLingua 可以将 prompt 压缩到原始长度的 10%–30%，同时在大多数下游任务上保持 95%+ 的原始性能。这意味着一个 128K 上下文的模型 通过 LLMLingua 可以“等效”处理 400K–1.2M token 的输入，性价比远高于直接扩展上下文窗口。

但 LLMLingua 有一个根本局限：**它是一种有损压缩**。被删除的 token 可能包含在特定查询下变得关键的信息，一个在当前看起来不重要的细节，可能恰好是用户即将提问的目标。这种“无法预知未来查询”的困境 使得 LLMLingua 更适合 已知查询意图的场景（如 RAG 中的检索结果压缩），而不太适合开放式的长文档探索。

7.4.2 StreamingLLM：无限流式推理

StreamingLLM[7]（2024）发现了一个关于注意力机制的重要现象：**注意力沉降**（attention sinks）。在自回归语言模型中，序列的前几个 token（通常是前 1–4 个）会“吸收”大量的注意力权重，即使这些 token 的语义内容并不重要。

这个发现的直觉解释是：softmax 注意力强制所有注意力权重之和为 1。当一个 query 与所有 key 都不太相关时，注意力权重需要分配到某些地方，前几个 token 因为在所有后续 token 的注意力计算中 都作为候选存在，逐渐被“训练”成 默认的注意力“倾倒点”。它们的角色不是提供有用的语义信息，而是充当 softmax 归一化的“缓冲区”。

StreamingLLM 利用这一发现实现了**无限长度**的流式推理：只保留前几个“attention sink”token 的 KV cache 和最近 W 个 token 的 KV cache（W 是窗口大小），丢弃中间的所有 KV cache。这将 KV cache 的大小固定为 $O(W)$ 而非 $O(n)$（n 为序列长度），使得模型可以在固定内存下处理无限长的输入流。

StreamingLLM 的代价是显而易见的：窗口之外的信息被**永久丢弃**。它不是一种真正的长上下文方案，而是一种“无限短上下文”方案：模型只能“记住”最近的 W 个 token 和最初的几个 attention sink token。但在某些特定场景下（如实时对话、流式日志分析），这种“只看最近”的策略已经足够好。

[7] G. Xiao et al., “Efficient streaming language models with attention sinks,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, arXiv:2309.17453, 2024.

7.4.3 AutoCompressor：学习压缩记忆

AutoCompressor（2023）代表了另一种压缩哲学：训练模型**自己学会**如何将长上下文压缩成少量的“摘要 token”。模型在处理完一段文本后，将其压缩为固定数量（如 50 个）的“软摘要”向量，这些向量作为后续段落的额外上下文输入。

这种方法的优雅之处在于：压缩是端到端学习的：模型自主决定哪些信息值得保留，哪些可以丢弃。通过在训练中最大化下游任务（如问答、摘要）的性能，模型学会了一种任务最优的压缩策略。

但 AutoCompressor 面临一个“信息瓶颈”问题：50 个摘要 token 能编码多少信息？如果原始文本有 100K token，压缩比为 2000:1，即使每个摘要 token 是 4096 维的向量，总信息容量也远低于原始文本。实验表明，AutoCompressor 在保持对话一致性和 主题跟踪等“粗粒度”任务上表现良好，但在需要精确引用原文细节的任务上 性能显著下降。

7.4.4 Landmark Attention：标记重要位置

Landmark Attention[8]（2023）引入了一种“地标”机制：在文本中插入特殊的 landmark token，这些 token 作为周围文本块的“代表”。在注意力计算中，远距离的 token 只与 landmark token 交互（而非逐个 token 交互），只有当 landmark token 的注意力分数足够高时，才“展开”对应文本块中的所有 token 参与精细计算。

这种设计本质上是一种**分层注意力**，粗粒度层级使用 landmark 快速筛选相关区域，精细粒度层级只在相关区域内做全注意力。与 Double-P[9] 的分层 top-p 策略有异曲同工之处，但 Landmark Attention 的“地标”是在训练中学习的，而 Double-P 的分块筛选是基于注意力分数动态计算的。

Landmark Attention 的一个独特优势是它支持**随机访问**，模型可以直接“跳转”到任意 landmark 位置，不需要顺序扫描整个序列。这使得它特别适合 需要在长文档中精确定位特定信息的任务（如法律文档中的条款检索），而传统的注意力机制必须遍历所有位置才能完成这种检索。

7.5 Ring Attention：跨 GPU 处理超长序列

即使解决了位置编码的问题，超长序列的 KV cache 仍然可能超过单块 GPU 的内存容量。Ring Attention 的解决方案是 将长序列**分割到多块 GPU 上**。

7.5.1 核心思想：环形传递

Ring Attention 的灵感来自一个简单的观察：标准注意力要求每个 query 都能访问所有的 key 和 value，但没人说所有 KV 必须**同时**在同一块 GPU 上。

设备排列成环形拓扑。每块 GPU 持有序列的一个 chunk（包含该 chunk 的 Q、K、V），然后执行以下步骤：

1. 每块 GPU 计算自己持有的 Q 与**当前本地** KV 的注意力。
2. **同时**，每块 GPU 将自己的 KV block 发送给环上的下一块 GPU，并从前一块 GPU 接收新的 KV block。
3. 收到新的 KV block 后，计算 Q 与这些新 KV 的注意力，将结果与之前的注意力输出做**在线聚合**（online softmax aggregation，不需要存储完整的注意力矩阵，只需要维护 running sum 和 running max）。
4. 重复步骤 2–3，直到 KV block 在环上转了一整圈，每块 GPU 都看到了所有的 KV。

关键的工程技巧在于步骤 2：**通信与计算重叠**。当 GPU 在计算当前 KV block 的注意力时，下一个 KV block 正在通过网络传输过来。只要计算时间大于传输时间，在序列足够长的情况下通常成立，传输延迟就被完全隐藏了。

7.5.2 内存与扩展性分析

Ring Attention 将每块 GPU 的内存需求 从 $O(n)$（存储完整 KV cache）降为 $O(n/P)$（P 是 GPU 数量），理论上支持无限长的序列，只要有足够多的 GPU。PyTorch 已经将 Ring Attention 原生集成到 ContextParallel API 中。

但实际的扩展性受两个因素限制：

[8] A. Mohtashami et al., “Landmark attention: Random-access infinite context length for transformers,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, arXiv:2305.16300, vol. 36, 2023.

[9] Double-P Authors, “Double-P: Hierarchical top-p sparse attention for long-context LLMs,” *arXiv preprint arXiv:2602.05191*, 2026.

- **通信带宽**：每个 KV block 需要在环上传递 $P-1$ 次。当 GPU 数量很多时，KV 的总通信量为 $O(n\cdot(P-1))$，网络带宽成为瓶颈。在 NVLink（900 GB/s）互连的节点内这不是问题，但跨节点（通常 100–400 Gb/s InfiniBand）时延迟显著增加。
- **收益递减**：超过一定长度后，模型的有效信息利用率下降（context rot 效应），更多的 GPU 和更长的上下文不一定带来更好的结果。

7.5.3 Zig-Zag Ring Attention：负载均衡

Ring Attention 有一个变体叫 **Zig-Zag Ring Attention**，它解决了原始方法在自回归模型中的负载不均衡问题。在因果注意力中（每个 token 只能关注之前的 token），序列开头的 GPU 计算量最小（只有少量的 KV 对），序列末尾的 GPU 计算量最大（需要关注所有之前的 token）。

如果将序列按顺序均匀分配给 P 块 GPU，第 1 块 GPU 的计算量约为第 P 块的 $1/P$，当 $P=8$ 时，最轻的 GPU 只有最重的 1/8 的工作量，7/8 的时间在空等。

Zig-Zag 通过锯齿形的序列分割策略平衡各 GPU 的负载：第一块 GPU 拿第 1、4、5、8 段序列，第二块拿第 2、3、6、7 段……使得每块 GPU 处理的总 token 数近似相等。直觉上，每块 GPU 同时拥有序列开头（计算量小）和序列末尾（计算量大）的 chunk，两者的计算量互相平衡。

Striped Attention 是另一种变体，它将序列按 token 级别交错分配（第 i 个 token 分配给第 $i \mod P$ 块 GPU），实现了理论上完美的负载均衡，但通信模式更复杂。

7.5.4 Ring Attention 与 FlashAttention 的结合

Ring Attention 和 FlashAttention 分别解决了 长序列注意力的两个不同瓶颈：Ring Attention 将 KV cache **分布在多块 GPU 之间** 以解决单 GPU 内存不足的问题，FlashAttention 通过 **分块计算和在线 softmax** 减少单块 GPU 上的 HBM 读写量。

两者的结合是自然的：在 Ring Attention 的每一步中，当 GPU 收到一个新的 KV block 后，使用 FlashAttention 的分块算法 计算本地 Q 与该 KV block 之间的注意力，并使用在线 softmax 进行增量聚合。FlashAttention 的在线 softmax 正好为 Ring Attention 的增量注意力计算 提供了数学基础，它允许在不保存完整注意力矩阵的前提下 逐块累积注意力输出。

PyTorch 的 ContextParallel API 在底层 正是采用了这种 Ring Attention + FlashAttention 的组合。用户只需指定上下文并行度 P （将序列拆分到 P 块 GPU 上），框架自动处理环形通信、分块注意力计算 和在线 softmax 聚合。这种“一键式”的长上下文训练支持 极大地降低了超长序列训练的工程门槛。

7.5.5 实际吞吐量与扩展效率

Ring Attention 的实际扩展效率 受到计算–通信比（compute-communication ratio）的制约。假设每块 GPU 上有 n/P 个 token（n 为总序列长度，P 为 GPU 数量），每一步的计算量约为 $O((n/P)^2\cdot d)$（本地 Q 与 KV block 的注意力），通信量为 $O((n/P)\cdot d)$（传输一个 KV block）。计算–通信比为 $O(n/P)$，当 n/P 足够大时（每块 GPU 上有足够多的 token），计算时间远大于通信时间，通信延迟可以被完全隐藏。但当 P 很大（如 64 块 GPU 处理 128K 序列，每块只有 2K token）时，计算时间很短，通信延迟无法被隐藏，Ring Attention 的效率急剧下降。

经验规则是：**每块 GPU 至少应分配 ≥8K token** 以确保合理的计算–通信比。这意味着 128K 序列最多使用 16 块 GPU 做 Ring Attention，1M 序列最多使用 128 块 GPU。超过这个限制后增加 GPU 的收益很小，反而因为更多的通信轮次而增加延迟。

7.6 长上下文训练的实践

支持长上下文不是简单地「把序列长度调大」就行。需要在数据、训练策略和工程三个维度同时发力。

7.6.1 多阶段扩展训练

通常需要分阶段训练：

阶段一：在标准上下文长度（如 4K–8K）上完成主体预训练，消耗大部分训练 token（如 14T 中的 13.5T）。这个阶段的重点是学习语言和知识，上下文长度不是关注点。

阶段二：逐步扩展上下文长度，先扩展到 32K，训练少量数据适应；然后扩展到 128K，再训练一批数据。Qwen2.5 的长上下文版本甚至使用了三阶段扩展（32K → 128K → 1M）。每次扩展时需要调整 RoPE 的频率参数（通过 YaRN 或类似方法）。

LLaMA 3[10] 的长上下文训练提供了一个典型的工程实例：预训练在 8K 上下文上完成，然后通过六个子阶段逐步扩展到 128K，每个子阶段将上下文长度翻倍（8K → 16K → 32K → ... → 128K），同时逐步增大 RoPE 的 base 频率（从 5×10^5 逐步增大到 8×10^6）。

阶段三：在长上下文数据上做 SFT，确保模型能够在长文本中遵循指令、回答关于文档特定部分的问题、以及保持长距离的一致性。

这种分阶段策略的原因是：长序列的训练效率远低于短序列，注意力的 $O(n^2)$ 复杂度意味着 一条 128K 的样本比 32 条 4K 的样本**慢得多**，但包含的有效 token 数是一样的。在短序列上完成大部分学习，然后在长序列上做少量适应，是效率最优的策略。

7.6.2 长上下文训练的内存优化

长上下文训练不仅计算量更大，对内存的需求也急剧增长。128K 上下文的训练需要存储每一层的 激活值（用于反向传播的梯度计算），激活值的内存占用与序列长度成正比，128K 上下文的激活值比 4K 上下文的大 32 倍。

梯度检查点（Gradient Checkpointing / Activation Recomputation）是应对这一挑战的核心技术。其思想是：不存储所有层的激活值，而是只保存部分“检查点”层的激活值，在反向传播到其他层时**重新计算**它们的激活值。这将内存占用从 $O(L)$（L 为层数）降低到 $O(\sqrt{L})$，代价是约 33% 的额外计算量（需要重新执行一次前向传播）。

对于超长上下文训练（128K+），即使使用梯度检查点，单块 GPU 的内存仍然不够。此时需要与序列并行（Sequence Parallelism）组合，将一条长序列拆分到多块 GPU 上，每块 GPU 只处理序列的一部分。Ring Attention 和 Zig-Zag Ring Attention 正是实现序列并行的核心通信协议。

另一种优化是**选择性激活重算**：不是对所有层等概率地做检查点，而是根据每一层的内存占用和计算成本 选择性地决定哪些层保存激活值、哪些层重新计算。注意力层（产生大的 $O(n^2)$ 中间激活值）通常是重新计算的优先对象，而 FFN 层（激活值较小但计算较重）则优先保存。Megatron 和 DeepSpeed 等训练框架 都实现了这种精细化的激活重算策略。

7.6.3 训练数据的序列打包

高效的长上下文训练还需要解决一个数据层面的问题：**序列长度的高度不均匀**。

即使是专门收集的长文档数据，不同文档的长度差异也很大，有些书只有 50K token，有些有 500K token。如果每个训练 batch 只包含一条固定长度的序列，那么短文档会浪费大量 padding 空间，长文档则可能超过 GPU 内存限制。

序列打包（Sequence Packing / Document Packing）将多条不同长度的文档打包成一个固定长度的序列，用特殊的分隔符标记文档边界。注意力计算需要修改为**不跨越文档边界**，即文档 A 中的 token 不应该关注文档 B 中的 token，即使它们在同一个 packed 序列中。这通过修改注意力掩码（attention mask）实现，在文档边界处设置掩码屏障。

打包策略的选择对训练效率有显著影响。**贪心打包**（按文档长度降序排列，依次填充到当前最空的序列中）可以达到 95%+ 的空间利用率，但可能导致某些序列全是短文档、某些序列全是长文档，batch 内的计算负载不均衡。**随机打包**（随机混合长短文档）负载更均衡但空间利用率稍低。在实践中，大多数训练框架使用 贪心打包 + 随机 shuffle 的组合策略。

7.6.4 长上下文训练数据

长上下文训练面临一个独特的数据挑战：**大多数高质量文本都不长**。网页平均长度约 2K–4K token，新闻文章约 500–2000 token。真正超过 32K token 的高质量文档并不多。

长上下文训练数据的来源：

[10] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

- **书籍**：单本书通常在 50K–500K token，是最天然的长上下文数据源。但版权问题限制了可用数量。
- **代码仓库**：一个完整的代码仓库（包含所有文件及其依赖关系）可以轻松超过 100K token。代码的优势是结构清晰、有明确的跨文件引用关系。
- **学术论文**：单篇论文 8K–30K token，可以将相关论文串联起来作为长文档。
- **法律和财务文档**：合同、招股书、法规 动辄数十万 token，是天然的长文本。
- **合成长文档**：将多个相关短文档 按逻辑顺序拼接成长文档。例如将关于同一主题的 Wikipedia 页面拼接起来，或者在一组文档上生成跨文档的问答对。这种方法需要小心处理拼接边界，避免模型学到「文档之间无关联」的错误模式。
- **多轮对话记录**：真实的客服对话、技术支持会话、多轮编程协助记录。这些数据天然包含长距离的上下文依赖（如对话早期提到的约束在后期需要被遵守），是长上下文 SFT 的优质数据源。

长上下文训练的数据配比是一个容易被忽视但极其重要的问题。理想的配比需要在几个互相矛盾的目标之间平衡：

长度分布的多样性。如果训练数据全部是 128K 长度的文档，模型可能会“过拟合”到 128K 的长度模式，在短序列上表现反而退化（因为它期望输入总是很长的，面对短输入时注意力模式不适应）。经验法则是在长上下文训练阶段 保持短文档（4K–8K）、中等文档（32K–64K）和长文档（128K+）各占约 1/3 的比例。

内容类型的平衡。代码仓库是最容易获取的长上下文数据，但如果训练数据中代码占比过高，模型在自然语言长文档理解上可能变差。相反，自然语言长文档（如书籍、法律文件）通常质量更高但数量有限。LLaMA 3[11] 的方案是 在长上下文阶段将代码比例从预训练的 ~15% 提升到 ~30%（因为代码的跨文件引用 是天然的长距离依赖），同时增加学术论文和技术文档的比例。

有效长程依赖的密度。一条 128K token 的文档如果只是简单地将 无关的短段落拼接在一起，那么它虽然“长”，但不包含真正的长程依赖，模型不需要关注远处的信息也能做好下一个 token 预测。这种“虚假长文档”对长上下文能力的训练没有帮助。高质量的长上下文训练数据应该包含丰富的 **跨距离引用**，如小说中的情节回呼、代码仓库中的跨文件函数调用、学术论文中的前后文交叉引用。一些研究团队使用启发式规则 来估计文档中长程依赖的密度，优先选择依赖密度高的文档进入训练集。

7.6.5 长上下文 SFT 数据

阶段三的长上下文 SFT 需要专门设计的指令数据。典型的任务类型包括：

- **长文档总结**：给出一篇 50K+ token 的文档，要求模型生成不同粒度的摘要（一句话/一段/多页）。
- **多文档问答**：给出多篇文档，要求模型综合多个来源回答问题。这测试的是跨文档信息整合能力。
- **仓库级代码理解**：给出整个代码仓库，要求模型解释架构、定位 bug、或在保持全局一致性的前提下修改代码。
- **长距离事实一致性**：在对话的早期提供一组事实，在很久之后（上万 token 的对话之后）询问与这些事实相关的问题。

7.6.6 推理工程优化

长上下文推理的主要瓶颈在 prefill 阶段，即模型首次处理整个输入序列、计算所有 token 的 KV cache 的阶段。对于 1M token 的输入，prefill 需要处理的注意力计算量 是 4K 输入的约 62,500×（$(10^6/4000)^2$），即使有 FlashAttention 优化，朴素实现在 8×H100 上也需要接近一分钟。

SGLang 在 2026 年初发布的 **Chunked Pipeline Parallelism** 是解决这一瓶颈的重要工程突破。核心思想是将长序列的 prefill 分成多个 chunk（例如每个 chunk 32K token），将不同 chunk 分配到不同的 GPU 上，以流水线方式并行计算。当 GPU 1 在计算 chunk 1 的注意力时，GPU 2 可以同时计算 chunk 2 中 不依赖 chunk 1 结果的部分计算（如 Q/K/V 的线性投影）。不同 chunk 之间的因果注意力依赖 通过在 GPU 之间传递 KV cache 的中间结果来满足，这与 Ring Attention 的环形传递机制类似，但针对 prefill 阶段做了专门优化。

在 DeepSeek-V3.1 上的实测显示，处理 1M token 的输入延迟从 55.5 秒降至 10.5 秒，降低了 81%，相当于 3.31× 的吞吐提升。这意味着用户可以在约 10 秒内完成对一整本书的「阅读」，极大地提升了长上下文模型的实用性。该优化已集成到 SGLang v0.4+ 中，与 vLLM 的 chunked prefill 方案互补，vLLM 侧重于在单 GPU 上

[11] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

减少 prefill 的内存峰值，SGLang 则侧重于跨 GPU 的流水线并行加速。两种方案可以组合使用：先用 SGLang 的流水线将 prefill 分散到多 GPU，再在每块 GPU 上用 vLLM 风格的分块策略 控制单 GPU 内的内存压力。

7.6.7 前缀缓存：跨请求复用

长上下文推理中另一个关键优化是**前缀缓存**（Prefix Caching）。当多个请求共享相同的前缀时（如同一个系统提示词，或同一份文档被多个用户查询），可以将前缀的 KV cache 缓存起来，后续请求直接复用而无需重新计算。

这在长上下文场景中尤其有价值。想象一个文档分析场景：用户上传了一份 100K token 的法律合同，然后连续问了 20 个不同的问题。如果没有前缀缓存，每个问题都需要重新处理 100K token 的 prefill，总计 2M token 的 prefill 计算。有了前缀缓存，100K token 的 prefill 只需做一次，后续 19 个问题直接复用 KV cache，总计算量减少约 20 倍。

vLLM 的 PagedAttention 机制[12]为前缀缓存提供了高效的内存管理。KV cache 被组织为固定大小的“页”（如每页 16 个 token），共享前缀的不同请求引用相同的页，只有请求特有的后缀部分需要新的内存页。这种“写时复制”（copy-on-write）的策略 在多用户场景中极大地降低了内存开销。

实测数据表明，在典型的长文档问答场景中，前缀缓存可以将总推理成本降低 60%–85%，这使得长上下文 API 的定价得以大幅下降，推动了长上下文应用的商业可行性。

7.6.8 推理时的长度感知调度

长上下文推理的另一个工程挑战是 **请求长度的高度异质性**。在一个典型的推理服务中，不同用户的请求长度可能从 100 token 到 1M token 不等。如果将长短请求混合在同一个 batch 中，短请求必须等待长请求完成 prefill 才能开始处理，这种“队首阻塞”（head-of-line blocking）严重影响了短请求的延迟。

长度感知调度（Length-Aware Scheduling）将请求按长度分组处理：短请求（<4K token）在一组 GPU 上快速处理，中等请求（4K–128K）在另一组 GPU 上处理，超长请求（>128K）单独处理。这种分流策略确保了 短请求不会被长请求阻塞，同时长请求可以获得足够的 GPU 资源 来完成 prefill 和 KV cache 管理。

SGLang 和 vLLM 在 2026 年初都引入了 这种长度感知调度策略，实测将 99 分位（P99）延迟降低了约 40%，短请求不再被不可预测的长请求所阻塞。

7.7 长上下文的实际应用场景

长上下文能力开启了许多此前不可能的应用场景：

整仓库代码理解：将一个完整的代码仓库（数万行代码）放入上下文，让模型理解整体架构后再回答具体问题或做修改。这比传统的 RAG（只检索相关片段）能获得更全面的上下文理解。Cursor 和 GitHub Copilot Workspace 等开发工具 已经在利用这种能力，将整个项目的代码、配置文件、README 一起放入上下文，让模型做出全局一致的修改。

长文档分析：将一份数百页的法律合同或学术论文完整放入上下文，让模型进行总结、比较或提取特定信息。这避免了将文档切分成小块后丢失跨段落关联的问题。在金融领域，分析师可以将一整份招股书（通常 200–500 页）放入上下文，直接询问「这家公司的主要风险因素和竞争优势分别是什么?」

多文档对比分析：将多篇研究论文同时放入上下文，让模型比较它们的方法、结果和结论。这在文献综述和系统性综述中特别有价值，传统做法需要人类研究者反复翻阅多篇论文，而长上下文模型可以「同时阅读」所有论文并做对比。

多轮对话的长期记忆：在一次持续数小时的编程对话中，模型可以记住早期讨论的设计决策，在后期做修改时保持一致性。对于短上下文模型，长对话必须依赖 RAG 或摘要来维持「记忆」，但这些方法不可避免地会丢失信息。足够长的上下文窗口可以直接保留完整的对话历史。但这也引入了一个新的挑战：随着对话历史的增长，推理成本线性增加（每次生成新 token 都需要 对整个历史做注意力计算），达到一定长度后实时响应变得困难。在实践中，通常需要在“保留完整历史”和“保持响应速度”之间做权衡，例如将超过一定长度的历史 压缩为摘要或移入长期记忆系统。

[12] W. Kwon et al., “Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention,” in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles*, 2023.

少样本学习：在上下文中放入大量的示例和说明，让模型在不做任何微调的情况下学会新任务。更长的上下文意味着可以提供更多、更多样的示例。一个极端的例子：在上下文中放入整本编程教材，然后要求模型按照教材的风格和约定写代码，这比用几个 few-shot 示例效果好得多。

长内容生成：生成长篇小说章节、技术文档、剧本等需要 在数万 token 的范围内保持情节、角色、技术概念一致性的内容。短上下文模型在长篇生成中常出现前后矛盾，因为它「忘记了」前面写过什么。

Agent 的长时间任务执行：2025–2026 年 AI Agent 的兴起 为长上下文创造了一个新的高价值应用场景。一个执行复杂多步骤任务的 Agent （如完成一个 SWE-bench 编程任务 或执行一系列网页操作）需要在上下文中维护完整的任务状态：已完成的步骤、中间结果、失败的尝试及其教训、当前的目标和约束。一个持续数小时的 Agent 会话 可能累积超过 100K token 的上下文，包括工具调用和返回值、思考过程、错误堆栈信息等。长上下文确保 Agent 在任务后期 仍然能“记住”前期发现的关键信息，避免重复犯相同的错误。

视频和多模态理解：LLaMA 4 等原生多模态模型 将视频帧转化为 token 序列。一段 10 分钟的视频以每秒 1 帧、每帧 256 个 token 的方式编码，就需要约 153K token。长上下文使模型能“观看”完整的视频片段，理解前后的时间关系和情节发展，而不是只看到几秒钟的片段。这种能力对视频摘要、视频问答、视频审核等应用至关重要。

但正如下一节将讨论的，更长的上下文不等于更好的利用。在实际应用中，如何组织和筛选放入上下文的信息（context engineering）与上下文长度本身同样重要，甚至更重要。

7.8 RAG vs 长上下文：并非二选一

2025 年的一个热门辩题是：“长上下文是否让 RAG 过时了?”如果模型可以一次性读入 1M token（约 1500 页文档），为什么还需要先检索再阅读的两阶段 RAG 流程?

答案并非非此即彼。RAG 和长上下文各有不可替代的优势，最优方案通常是两者的协同。

7.8.1 长上下文的优势

上下文完整性。长上下文的最大优势是模型能“看到”所有信息。在 RAG 中，检索器必须在用户提问之前 决定哪些文档片段是相关的：这是一个本质上不完美的预判。如果相关信息分散在文档的多个部分，检索器可能只找到其中一部分，遗漏关键的关联线索。长上下文则不存在这个问题，所有信息都在模型的“视野”中。

跨段落推理。当答案需要综合文档不同部分的信息时，长上下文天然支持这种跨段落推理。RAG 返回的孤立片段之间可能缺少过渡上下文，模型难以理解它们的逻辑关系。

简化工程复杂度。RAG 需要构建和维护向量数据库、调优检索器、设计 chunking 策略、处理文档更新的索引同步等。长上下文方案只需要将文档塞入 prompt，工程复杂度大幅降低。

7.8.2 RAG 的优势

规模不受限。即使是 1M token 的上下文也只能容纳约 5–10 本书。但一个向量数据库可以索引数百万文档、数十亿 token 的知识库，这远超任何上下文窗口的容量。对于企业级的知识管理场景（如全公司的内部文档），RAG 是唯一可行的选择。

成本效率。处理 1M token 的输入需要大量的计算和内存。以当前的 API 定价，处理 1M token 输入的成本 约为 $5–$15（取决于模型和供应商）。而 RAG 只需处理检索到的少量相关片段（通常 2K–10K token），成本仅为前者的 1%–5%。对于高频查询场景，成本差异是决定性的。

时效性。RAG 的知识库可以实时更新，新文档可以在数秒内被索引和检索。而长上下文方案中的知识必须在每次查询时重新加载，没有“增量更新”的概念。

7.8.3 最优实践：RAG + 长上下文

2025–2026 年的生产实践收敛到了一种 **RAG 筛选 + 长上下文理解**的混合策略：

1. **粗筛**：使用 RAG 从大规模知识库中 检索 top-20 到 top-50 个相关文档片段。
2. **精排**：使用一个 reranker 模型 对检索结果按相关性重新排序。

3. **理解**：将排序后的文档片段（通常 20K–100K token）一次性放入长上下文模型中，让模型综合所有信息给出回答。

这种三阶段流程结合了两者的优势：RAG 解决了“从海量数据中找到相关信息”的问题，长上下文解决了“综合多个信息源做推理”的问题。经验表明，这种混合方案在准确率和成本之间 取得了比纯 RAG 或纯长上下文更好的平衡。

一个关键的设计参数是**检索数量**（top-k）的选择。k 太小（如 top-3），可能遗漏相关信息。k 太大（如 top-100），引入大量噪声。经验法则：k 应使检索到的总 token 数 占模型有效上下文长度的 30%–50%，留出足够空间给系统提示词、用户查询和模型的推理过程。对于 128K 上下文的模型，top-20 到 top-50 个 512-token 的片段（总计 10K–25K token）通常是最优配置。

7.8.4 “长上下文让 RAG 过时了?”的误解

这个说法过度简化了问题。更准确的描述是：**长上下文降低了简单 RAG 场景的必要性，但增加了复杂 RAG 场景的能力**。

在“查找一个具体事实”的简单场景中，如果文档总量不超过 1M token，确实可以用长上下文直接替代 RAG，更简单，更可靠。

但在“从百万文档中综合多个来源做推理”的复杂场景中，长上下文不仅没有让 RAG 过时，反而**增强**了 RAG 的能力，RAG 检索出的 50 个相关片段 在长上下文中可以被一次性综合理解，而不需要像短上下文时代那样 逐个片段做“增量式”的推理。

7.9 Context Rot 与 NIAH：长上下文的质量评估

在追求更长的上下文窗口时，我们需要区分两个不同的能力维度：**检索**（retrieval）和**理解**（reasoning）。2025 年的研究表明，这两个维度之间的差距 远比人们最初预期的更大。

7.9.1 Needle in a Haystack 测试

NIAH（Needle in a Haystack）是最广泛使用的长上下文评估方法。测试方法很简单：在一段无关的长文本（haystack）中 插入一条关键信息（needle），然后询问模型关于这条信息的问题。通过改变 needle 的位置（开头/中间/结尾）和 haystack 的长度，可以绘制出模型在不同位置和长度下的检索准确率热力图。

NIAH 测试揭示了几个重要模式：

- 大多数现代模型在 NIAH 上表现优秀，即使在 128K 长度下，主流模型的检索准确率也接近 100%。
- 但 NIAH 本质上只测试**检索**，模型能否找到特定信息。这是长上下文能力的**必要条件**，但远不是**充分条件**。

一个模型可以完美地通过 NIAH（找到 needle），但在需要**综合**长上下文中多处信息做推理时表现糟糕。比如「根据文档第 3 章和第 7 章的描述，这两部分的结论是否矛盾?」：这要求模型不仅找到两处信息，还要理解并比较它们的含义。

NIAH 测试的方法论本身也值得详细讨论。标准的 NIAH 测试使用一个固定的“needle”句子（如“The best thing to do in San Francisco is eat a sandwich and sit in Dolores Park on a sunny day”），将其插入到不同位置的 Paul Graham 散文中（“haystack”），然后询问模型“What is the best thing to do in San Francisco?”。通过系统性地扫描 needle 位置（从 0% 到 100% 的深度）和 haystack 长度（从 1K 到模型最大上下文），生成一个 2D 热力图，横轴是上下文长度，纵轴是 needle 深度位置，颜色表示检索准确率。

这种测试方法的问题在于它的“人为性”。真实应用中的“needle”不是一个与 haystack 完全无关的句子，而是与上下文内容**语义相关**的信息片段。Chroma 的 context rot 研究[13] 发现了一个反直觉的结果：当 haystack 是**有逻辑结构**的相关文本时，检索比在随机无关文本中更加困难，因为语义相关的干扰信息比随机噪声更容易“迷惑”模型。这意味着标准 NIAH 的结果**高估**了模型在真实场景中的检索能力。

[13] K. Hong et al., “Context rot: How increasing input tokens impacts LLM performance,” Chroma, Tech. Rep., 2025.

7.9.2 NIAH 的局限与更好的评估

NIAH 的根本问题是它把长上下文简化成了一个搜索任务。在真实场景中，用户很少需要「在长文档中找一句话」——更常见的是需要**综合**、**推理**和**比较**。

更有挑战性的评估任务包括：

- **Multi-Needle NIAH**：在 haystack 中插入**多个**相关信息片段，要求模型综合所有片段才能回答问题。这测试的是信息**聚合**能力，而非单点检索
- **RULER**（2024）：包含多种长上下文推理任务——变量追踪、多跳推理、以及需要整合分散在上下文各处的信息的复合任务
- **长文档摘要质量**：给模型一篇 100K+ token 的文档，评估摘要是否遗漏了中间部分的关键信息。这直接测量 lost-in-the-middle 效应
- **BABILong**：基于 bAbI 任务改编的长上下文推理基准，需要在长文本中追踪实体状态和关系

让我们更深入地理解 RULER 和 BABILong 的设计思路，因为它们代表了长上下文评估从“检索”走向“推理”的关键转变。

RULER[14]（2024）设计了四类任务来系统性地评估长上下文能力：（1）**单点检索**（类似 NIAH）——找到上下文中的一条特定信息；（2）**多点聚合**——从上下文的多个位置收集同类信息并汇总，如“统计文中出现的所有城市名”；（3）**变量追踪**——追踪一个变量在长文本中的值变化，如“x 最初赋值为 5，后来被改为 7，再被改为 3，最终 x 的值是多少?”；（4）**多跳推理**——需要从上下文的不同部分提取信息，然后通过逻辑推理得出结论。

RULER 在不同长度上评估模型的一个关键发现是：**大多数模型在单点检索上表现优秀（即使在 128K 长度下准确率也接近 100%），但在多跳推理上随长度增加急剧退化**。例如，GPT-4-128K 在 4K 上下文的多跳推理准确率约 85%，但在 128K 上下文下降到约 55%——性能下降了 35 个百分点。这个落差揭示了检索能力和推理能力之间的鸿沟：模型可以在长文本中“找到”信息，但将分散的信息“串联起来做推理”的能力 随上下文增长快速衰退。

BABILong 则采用了一种更可控的评估方法。它基于 bAbI 基准测试的推理任务（如“Alice 把球放到盒子里，Bob 把球拿到花园，球现在在哪里?”），将关键的推理链条嵌入到长度可控的背景文本中。通过精确控制推理链的长度和“分散度”（关键信息片段之间隔了多远），BABILong 可以精确测量模型在不同“推理跨度”下的性能。其核心发现与 RULER 一致：简单的 1-hop 推理在 100K+ 上下文下仍然可靠，但 3-hop 以上的推理在 32K 以上就开始显著退化。

7.9.3 Context Rot：系统性退化

2025 年 7 月，Chroma 发布了影响深远的 **context rot** 研究报告[15]，对 18 个 frontier 模型（包括 GPT-4.1、Claude 4、Gemini 2.5、Qwen3 等当时最新的模型）进行了系统性的长上下文评估。核心发现令人警醒：**所有模型都随着输入长度的增加而性能下降，即使远未达到标称的上下文窗口上限**。

具体发现：

- **U 型曲线持续存在**：模型对序列开头和结尾的信息关注度最高，中间部分的信息检索准确度下降超过 30%。这被称为「lost in the middle」效应[16]。尽管 2024–2025 年的训练改进缓解了部分问题，但 U 型模式并未消失——只是变得不那么陡峭
- **反直觉发现**：有逻辑结构的上下文 比随机打乱的上下文**更难**检索——模型在有意义的干扰信息中更容易「迷路」。这意味着真实应用场景（放入完整文档而非随机文本）的难度 比 NIAH 测试暗示的更高
- **推理 vs 检索的鸿沟**：在需要跨上下文推理的任务中，性能下降比纯检索任务更为严重。模型可能能找到两个相关段落，但无法正确地将它们联系起来做推理。对于简单的重复词计数任务，一些模型在输入增长到几千 token 时 就开始出现可靠性问题

[14] C.-P. Hsieh et al., “RULER: What’s the real context size of your long-context language models?” In *First Conference on Language Modeling*, arXiv:2404.06654, 2024.

[15] K. Hong et al., “Context rot: How increasing input tokens impacts LLM performance,” Chroma, Tech. Rep., 2025.

[16] N. F. Liu et al., “Lost in the middle: How language models use long contexts,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 12, pp. 157–173, 2024.

- **标称 vs 有效上下文**：实际测试显示，许多模型的「有效上下文利用率」（实际可靠使用的比例）仅为标称上下文窗口的 50–80%。例如一个标称 200K 的模型，在约 100–160K token 后可靠性就开始下降
- **核心结论：Context engineering（如何组织上下文）比 context length（能塞多少）更重要**

Context rot 研究的一个重要方法论贡献是 它提出了**有效上下文长度**（effective context length）的量化方法。不同于标称上下文窗口（由位置编码和 KV cache 容量决定），有效上下文长度定义为：模型在该长度下的任务性能 不低于短上下文基线的 90%。用这个标准衡量，许多标称 128K 的模型的有效上下文 仅为 64K–100K，标称 1M 的模型有效上下文可能只有 200K–500K。

这个指标为模型选型提供了实际参考：用户应该关注**有效上下文长度**而非**标称上下文窗口**。一个有效上下文 200K 的模型 在处理 200K 以内的输入时 通常比一个标称 1M 但有效只有 150K 的模型更可靠。

Chroma 的研究还发现了一个有趣的模型间差异：不同模型的 context rot 曲线形状不同。有些模型（如 Claude 4 系列）展现出“平坦后陡降”的模式——在有效上下文范围内性能几乎不下降，但一旦超过某个临界长度，性能急剧恶化。另一些模型（如早期的 GPT-4 128K）展现出“渐进退化”模式——性能从一开始就随长度缓慢下降，没有明显的“悬崖”。前者可能更适合“全有或全无”的场景（要么整个文档放得下，要么不用），后者可能更适合“尽量多放”的场景（即使性能有些下降也比不放好）。

7.9.4 Context Engineering：从「更长」到「更智能」

Anthropic 在 2025 年下半年 明确将“context engineering”定义为构建高效 AI Agent 的核心技能，标志着行业思维从「追求更长的上下文窗口」转向「更智能地利用有限的上下文预算」[17]。

Context Engineering 的核心原则

基于 context rot 的研究和生产实践，以下原则已成为行业共识：

- **重要信息前置**：把最关键的指令和信息放在上下文的开头，利用模型对开头信息的高关注度。系统提示词（system prompt）和核心约束应在最前面
- **冗余而非堆积**：对关键信息做适度冗余（比如在不同位置重复强调重要约束），而不是试图塞入尽可能多的不同信息。每个不必要的 token 都在**主动**降低其他 token 的注意力预算
- **结构化组织**：使用清晰的标题、分隔符和层次结构 帮助模型定位和组织信息。XML 标签、Markdown 标题、编号列表 都能显著提高信息检索的可靠性
- **即时上下文（Just-in-Time Context）**：不要在一开始就加载所有信息，而是在需要时才检索和注入——这对 AI Agent 尤为重要。一个执行 20 步任务的 Agent，在每一步只需要当前相关的上下文，而非全部 20 步的信息
- **上下文压缩（Compaction）**：对长时间运行的 Agent，定期将已处理的上下文压缩为简洁的摘要，丢弃不再需要的细节。这类似于人类的「工作记忆管理」
- **RAG + 长上下文的协同**：RAG 负责从海量文档中筛选相关内容，长上下文负责一次性理解所有筛选出的内容。两者互补而非替代。经验表明 RAG 检索 top-20 到 top-50 相关片段 并放入 32K–128K 的上下文中，效果通常优于直接将整个文档塞入 1M 上下文

7.10 稀疏注意力的新进展

2026 年初，多项研究在稀疏注意力方向取得了突破，为长上下文推理提供了更高效的计算范式。这些工作的共同目标是：在不显著损失质量的前提下，减少长序列中实际参与注意力计算的 token 数量。

图 7.1 对比了四种主要的注意力模式。

7.10.1 Token Sparse Attention

Token Sparse Attention[18]（arXiv:2602.03216）提出了一种**逐头 Q/K/V 压缩**策略。不同于 NSA 在 token 级别做选择，Token Sparse Attention 在每个注意力头内部 对 Q、K、V 向量进行独立的压缩，根据每个头学到的重

[17] P. Rajasekaran et al., *Effective context engineering for AI agents*, Anthropic Engineering Blog, 2025.

[18] Token Sparse Attention Authors, “Token sparse attention: Efficient long-context inference with interleaved token selection,” *arXiv preprint arXiv:2602.03216*, 2026.



Figure 7.1: 四种注意力模式的对比。颜色区域表示实际参与注意力计算的 token 对。Full Dense 计算所有因果位置对（$O(n^2)$）。Sliding Window 只看最近 w 个 token（$O(nw)$）。Dilated Sparse 在局部保持密集、远距离稀疏采样。Hierarchical（如 Double-P）先用块级筛选定位相关区域，再在区域内做精细计算。

要性分数 动态决定哪些 token 的表示需要保留完整精度，哪些可以被压缩或跳过。这种逐头的精细化控制 避免了“一刀切”式的全局稀疏策略 在某些头上过度丢弃信息的问题。

这种设计的动机源自一个关键观察：Transformer 中不同注意力头的功能高度异质化。部分头专注于局部语法模式（相邻 token 之间的关系），部分头负责长距离信息检索（如指代消解），还有部分头在大多数输入上几乎不激活（“休眠头”现象）。如果对所有头施加相同的稀疏策略，检索头可能丢失关键的远距离信号，而休眠头上的保留操作则纯属浪费。Token Sparse Attention 通过为每个头学习独立的重要性评估函数 $\sigma_h : \mathbb{R}^{d_h} \to [0, 1]$（$h$ 为头索引），让模型自主决定每个头在每个位置的压缩力度。

具体实现上，重要性分数的计算引入的额外开销极小——每个头仅需一个轻量的线性投影加 sigmoid 激活，参数量不到原始注意力权重的 0.1%。在 128K 序列长度的基准测试中，Token Sparse Attention 相比标准全注意力 减少了约 45%–60% 的实际注意力计算量，同时在困惑度（perplexity）上的退化不超过 0.3%。值得注意的是，这种方法可以与 FlashAttention 的分块计算策略兼容——被跳过的 token 不参与分块内的 SRAM 读写，从而在 IO 层面也获得了加速。

7.10.2 Double-P 分层稀疏注意力

Double-P[19]（arXiv:2602.05191）引入了**分层 top-p 稀疏注意力**机制。其核心思想是将稀疏选择分为两个层次：第一层 top-p 在粗粒度（token 块级别）上筛选相关区域，第二层 top-p 在精细粒度（单 token 级别）上 从候选区域中选择最相关的 token。这种两级筛选策略 既保持了全局上下文的感知能力，又避免了在完整序列上做精细排序的计算开销。

Double-P 的名字来源于两次 top-p 采样——与常见的 top-k（保留固定数量的元素）不同，top-p 保留**累积概率达到阈值** p 的元素集合。这意味着当注意力分布集中时（少数 token 高度相关），实际参与计算的 token 数量很少；当注意力分布分散时（信息分布在多个位置），保留的 token 数量自动增加。这种自适应的稀疏度控制比固定 top-k 更适合真实文本中高度变化的注意力模式。

第一层的粗粒度筛选将序列划分为固定大小的块（通常为 128 或 256 个 token），对每个块计算一个聚合的相关性分数（块内所有 key 向量的均值与 query 的点积），然后通过 top-p_1 筛选出候选块。第二层在候选块内部执行精细的 token 级 top-p_2 筛选，最终只对选中的 token 计算完整的注意力。两层筛选的总计算复杂度为 $O(n/B + B \cdot |\mathcal{C}|)$，其中 B 是块大小，$|\mathcal{C}|$ 是候选块数量——在典型配置下，这远低于全注意力的 $O(n)$。

实验结果表明，Double-P 在 256K 上下文长度上 相比全注意力减少了约 70% 的计算量，而在 NIAH 和 Multi-Needle 检索任务上 性能下降不超过 1%。相比 Token Sparse Attention 的逐头策略，Double-P 的优势在于其分层结构更适合超长序列——粗粒度筛选在序列很长时能快速排除大部分不相关区域，避免了在百万级 token 上做逐个排序的高延迟。

7.10.3 DySCO：动态注意力缩放

DySCO（Dynamic Scaling for Context Optimization）[20]（arXiv:2602.22175）提出了一种基于**检索头**（retrieval heads）的动态注意力缩放机制。研究发现，Transformer 中存在少数“检索头”——这些头在长上下文任务中

[19] Double-P Authors, “Double-P: Hierarchical top-p sparse attention for long-context LLMs,” *arXiv preprint arXiv:2602.05191*, 2026.
[20] DySCO Authors, “DySCO: Dynamic attention-scaling decoding for long-context language models,” *arXiv preprint arXiv:2602.22175*, 2026.

负责精确检索远距离信息。DySCO 识别这些检索头后，动态调整不同头的注意力计算范围：检索头保持对完整上下文的注意力，非检索头使用更激进的稀疏策略。这种自适应策略在不同任务上 自动找到效率和质量的平衡点。

DySCO 的“检索头”概念建立在此前的实证研究之上。多项工作已经观察到，在一个典型的 32 头 Transformer 模型中，仅有约 3–5 个头在长距离检索任务中表现出 显著高于随机基线的检索能力。这些检索头具有独特的注意力分布特征——它们的注意力权重分布更加“尖锐”（低熵），倾向于将大部分注意力集中在少数关键位置上，而非像其他头那样广泛分散。DySCO 利用这一特征作为检索头的识别信号：在推理时，通过监测每个头的注意力熵，实时判断哪些头正在执行检索操作。

DySCO 的缩放机制在实现上采用了两级控制。**空间缩放**决定每个头的注意力窗口大小——检索头使用完整的上下文窗口（如 128K），模式匹配头使用中等窗口（如 8K–16K），局部语法头使用短窗口（如 1K–2K）。**精度缩放**决定注意力计算的数值精度——检索头使用 FP16/BF16 保证精确的分数排序，非检索头可以使用更低精度（如 FP8）以进一步节省计算和内存。两级缩放的组合使得 DySCO 在 128K 上下文上 相比全注意力实现了约 2.1× 的端到端加速，同时在 RULER 和 BABILong 等综合评估中 保持了 98% 以上的原始性能。

与 Token Sparse Attention 和 Double-P 的比较揭示了 三种方法的互补性：Token Sparse Attention 关注“每个头内部哪些 token 重要”，Double-P 关注“全局哪些区域包含相关信息”，DySCO 关注“哪些头需要看到完整上下文”。原则上，这三种策略可以正交地组合——先用 DySCO 确定每个头的注意力范围，再在检索头内用 Double-P 做分层筛选，在其他头内用 Token Sparse 做逐头压缩。这种组合策略是稀疏注意力研究的一个开放方向。

7.10.4 “Lost in the Middle”的精确理论

2026 年 3 月，“Lost in the Middle”效应首次获得了严格的理论解释[21]（arXiv:2603.10123）。研究者从 Transformer 的因果注意力结构出发，数学地证明了 U 型注意力分布是 自回归训练目标和 softmax 归一化 在有限精度下的**必然结果**——而非模型容量不足或训练数据不足导致的偶然现象。

论文的核心推导可以直觉地理解为：在因果注意力中，位置 t 的 token 只能关注位置 1 到 t 的 token。这意味着位置 1 的 token 出现在**所有**后续 token 的注意力计算中——它被“参考”了 $n-1$ 次（n 为序列长度）。而位置 $n/2$（中间）的 token 只被后半部分的 token 参考，参考次数约为 $n/2$。训练过程中，梯度信号的累积 使得开头位置的信息被反复强化。同时，softmax 的归一化特性 意味着随着参与竞争的 token 数量增加，每个 token 分到的注意力“预算”被稀释——但结尾位置因近因效应（recency bias）获得额外优势。中间位置既没有累积强化的优势，也没有近因效应的加持，因此系统性地被低估。

论文进一步证明了 U 型效应的**不可避免性**：只要同时满足三个条件——（1）因果注意力掩码、（2）softmax 归一化、（3）有限的注意力头维度——U 型分布就是信息论意义上的必然结果。这排除了通过简单调整超参数（如学习率、训练步数、数据分布）来消除该效应的可能性。

这一理论结果意味着：在不改变基本架构的前提下，仅靠增加训练数据或模型参数 **无法彻底消除** lost-in-the-middle 效应。解决方案必须来自架构层面的创新——如 iRoPE 的 NoPE 层（不使用因果掩码中的位置偏置）、稀疏注意力（改变注意力的竞争结构）、分层处理（在不同粒度上分别计算注意力）、或下文将讨论的长期记忆机制（将知识检索从注意力计算中分离出来）。该论文也为 context engineering 的“重要信息前置”原则 提供了理论基础——既然 U 型效应不可消除，那么在实践中就应该主动利用它，将关键信息放在模型天然高关注的位置。

7.10.5 UltraLong-8B：从 128K 到 4M 的高效训练

UltraLong-8B[22]（arXiv:2504.06214）证明了一个令人振奋的可能性：通过精心设计的多阶段训练策略，一个仅有 8B 参数的模型可以从 128K 高效地扩展到 **4M token** 的上下文长度。关键技术包括渐进式 RoPE 频率调整、分阶段长度扩展训练、以及 针对超长序列的数据采样策略。这表明超长上下文并不必然需要超大参数模型——训练方法论的创新可以让中等规模模型 也具备百万级上下文处理能力。

UltraLong-8B 的训练流程分为四个精心设计的阶段，每个阶段都有明确的目标和优化策略。**阶段一**（128K → 512K）使用温和的 RoPE base 频率调整（从 5×10^5 增加到 2×10^6），在大约 2B token 的长文档数据上继续训练。**阶段二**（512K → 1M）进一步增大 base 频率 并引入 YaRN 的分频段插值策略，训练约 1B token。**阶段三**

[21] Position Bias Authors, “Lost in the middle at birth: An exact theory of transformer position bias,” *arXiv preprint arXiv:2603.10123*, 2026.
[22] UltraLong Authors, “From 128K to 4M: Efficient training of ultra-long context LLMs,” *arXiv preprint arXiv:2504.06214*, 2025.

（1M → 2M）减小学习率并增加序列打包密度，确保每个 batch 中包含足够的有效长程依赖。**阶段四**（2M → 4M）采用极保守的训练配置——极低学习率、大梯度累积步数——在约 500M token 上完成最终适应。整个扩展过程的训练成本不到原始预训练的 2%。

这项工作的核心洞察是 **长度扩展的难度并非均匀增长**。从 128K 扩展到 512K 相对容易——模型在预训练中已经见过大量中等长度的模式，只需微调位置编码的范围。但从 1M 到 4M 则困难得多，因为模型需要学习此前从未遇到的超远距离依赖关系。UltraLong-8B 通过在每个阶段精确控制 学习率衰减曲线和数据配比（长文档与短文档的混合比例），避免了“灾难性遗忘”——即模型在学会处理 4M 上下文的同时 丧失了短上下文任务的性能。

在评估方面，UltraLong-8B 在 4M 上下文长度下 NIAH 检索准确率仍保持 95% 以上，在 RULER 多跳推理任务上 相比 128K 基线模型仅下降约 8%。考虑到模型只有 8B 参数——远小于 LLaMA 4 Scout（109B）或 DeepSeek-V3（671B）——这一结果具有重要的实践意义：它为资源受限的研究团队 提供了一条可行的长上下文探索路径，证明了“小模型 + 精巧训练”在长上下文维度上可以与大模型竞争。

7.11 长期记忆：超越传统上下文窗口

2026 年，长上下文领域迎来了一个根本性的范式转变——从“如何让上下文窗口更长”转向“如何让模型具有真正的长期记忆”。传统的上下文窗口无论多长，都受限于一个根本约束：窗口内的所有 token 必须参与注意力计算，计算和内存成本与窗口大小成正比（甚至平方关系）。

长期记忆（Long-Term Memory, LTM）的核心思想是将“记忆”与“计算”分离——让模型拥有一个远大于上下文窗口的 持久化知识存储，在需要时以极低的成本检索。

7.11.1 DeepSeek Engram：条件记忆

2026 年 1 月 12 日，DeepSeek 发表了 一篇可能重塑 LLM 架构范式的论文——“Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for LLMs”[23]（arXiv:2601.07372），同样由 CEO 梁文锋联合署名。

核心洞察：Transformer 缺少查找原语. Engram 论文的出发点是一个深刻的观察：**Transformer 架构缺少原生的知识查找原语**。当前模型回忆事实知识时，必须通过多层注意力和 FFN 的计算来“模拟”检索——这是一种极其低效的方式。就好比一个图书馆员 每次找书都不查目录，而是把所有书从头到尾翻一遍。

Engram 模块通过引入一种 **现代化的 N-gram 嵌入**实现了 $O(1)$ 的查找操作。给定输入的局部上下文（几个相邻 token），Engram 直接从一个巨大的嵌入表中 查找对应的知识表示——不需要经过注意力计算。

为什么“查找”比“计算”更高效？考虑一个简单的例子：当模型遇到“The capital of France is”这个序列时，传统 Transformer 需要通过多层注意力和 FFN 的计算 来“回忆”出答案“Paris”——这需要在权重矩阵中执行多次矩阵乘法。而 Engram 可以直接用“capital of France”这个 N-gram 在嵌入表中查找对应的向量表示——只需一次哈希查找和向量读取，计算量与知识库大小无关。

Engram 的“N-gram”并非传统的固定长度 N-gram。它使用了一种可学习的上下文窗口（论文称之为“conditional context”），模型自主决定需要多长的局部上下文 来唯一标识当前需要查找的知识。对于常见的、简单的知识（如“capital of France → Paris”），2–3 个 token 的上下文就足以唯一标识。对于罕见的、复杂的知识（如某个特定论文中的特定实验结果），可能需要 5–8 个 token 的上下文。这种自适应性使得 Engram 在不同知识复杂度上 都能保持高效。

U 型缩放定律. 论文最引人注目的发现之一是 关于稀疏模型容量分配的 **U 型缩放定律**：在给定的总参数预算下，分配给 Engram 记忆的最优比例约为 **75%**——也就是说，一个高效的稀疏模型 应该将四分之三的容量用于存储可查找的知识，仅用四分之一的容量用于计算。

这个发现挑战了现有模型的设计惯例——当前 LLM 几乎将所有参数都用于计算（注意力和 FFN 层），没有专门的知识存储空间。

[23] X. Cheng et al., “Conditional memory via scalable lookup: A new axis of sparsity for large language models,” *arXiv preprint arXiv:2601.07372*, 2026.

部署优势. Engram 的另一个重要特性是 其存储可以放在**主机内存**（host memory）上 而非昂贵的 HBM 上。即使是 100B 参数规模的 Engram 存储，放在主机内存中也仅带来**不到 3% 的吞吐量损失**——因为 Engram 的查找操作是简单的表查询，不需要 GPU 的高速计算能力。这意味着在相同的 GPU 硬件上，可以“免费”地为模型添加 数十倍于 GPU 显存容量的知识存储。

DeepSeek 已在 GitHub 上以 Apache 2.0 许可 开源了 Engram 实现（`deepseek-ai/Engram`，截至 2026 年 3 月获得 3,840 个 star）。Engram 被认为是 DeepSeek 实现 1M 上下文窗口的关键赋能技术之一。

Engram 与传统方法的对比

Engram 的条件记忆与已有的长上下文方法是互补的：

- **vs. 长上下文窗口**：上下文窗口适合处理当前会话中的信息，Engram 适合存储模型需要“永久记住”的知识
- **vs. RAG**：RAG 需要外部检索系统和向量数据库，Engram 将检索内置到模型架构中，延迟更低且无需外部依赖
- **vs. KV cache 压缩**：KV cache 压缩减少了计算中间结果的存储，Engram 增加了独立于计算的知识存储

7.11.2 Google Titans：神经记忆架构

2025 年 12 月，Google 发表了 **Titans 架构**[24]，引入了 **Neural Memory 模块**——一种可在运行时自我更新的长期记忆机制，其设计灵感来源于生物大脑的记忆系统。

Titans 的核心架构将模型分为三个组件：

- **短期注意力核心**（Short-Term Attention Core）：标准的 Transformer 注意力层，负责处理当前窗口内的精确上下文交互
- **长期神经记忆**（Long-Term Neural Memory）：一个在推理时持续更新的神经网络模块，能够将跨越数百万 token 的信息 压缩存储为持久化的记忆表示。不同于 RNN 的隐状态，神经记忆通过自监督学习目标 在运行时动态更新其参数——真正实现了“边推理边学习”
- **持久记忆**（Persistent Memory）：存储不随输入变化的任务知识，类似于模型的“先验知识”

Titans 的突破性在于：它能够处理**数百万 token** 的输入，同时保持跨越数周甚至数月对话的记忆连续性。Google 将其称为“AI 失忆症的终结”——传统模型在每次对话结束后 就“忘记”了所有交互内容，而 Titans 的神经记忆可以在对话间持续积累知识。

从计算效率的角度看，Titans 结合了 RNN 的处理速度 和 Transformer 的表示精度——神经记忆模块的更新操作在时间复杂度上 类似于 RNN 的状态更新（$O(1)$ per token），而短期注意力核心保证了 局部上下文的精确处理。

Titans 与 Engram 代表了长期记忆的两种截然不同的范式。Engram 是**静态记忆**——嵌入表在训练后固定，推理时只进行读取（查找）操作。它适合存储“事实性知识”——“法国的首都是巴黎”这类不随上下文变化的信息。Titans 是**动态记忆**——神经记忆模块在推理时持续更新，能够学习和存储当前会话中的新信息。它适合需要“在线学习”的场景——“用户刚才说他的名字是 Alice，之后提到 Alice 时要使用这个信息”。

两种范式可以互补：Engram 提供稳定的、高效的知识存储底层，Titans 在其上添加动态的、会话级的记忆更新。这种“静态 + 动态”的双层记忆架构 与人类认知中“长期记忆 + 工作记忆”的分工 有直觉上的对应。

一个开放的研究问题是：**动态记忆的更新应该以什么粒度进行？** Titans 在每个 token 处理后都更新记忆参数，这提供了最精细的信息捕获能力，但也带来了“记忆污染”的风险——模型可能将不重要的信息 或甚至错误的信息写入长期记忆。一种替代方案是“门控更新”：只在模型判断当前信息“值得记住”时才更新记忆。这种选择性更新策略模拟了 人类记忆中“注意力驱动的编码”机制——我们只记住我们主动关注的信息。

[24] Google Research, “Titans: Learning to memorize at test time,” *arXiv preprint*, 2025.

7.11.3 Agent 记忆系统的爆发

随着 LLM Agent（智能体）从研究原型走向生产部署，Agent 的长期记忆管理在 2026 年初 成为了研究的焦点领域。与模型层面的长期记忆不同，Agent 记忆系统关注的是 **在多次交互和长时间跨度中 管理和利用经验知识**。

代表性工作. AriadneMem：面向“终身 Agent”的记忆架构，能够将分散在不同时间和不同任务中的 相关证据“穿针引线”般连接起来，并通过主动的状态更新机制 保持记忆的一致性和时效性。AriadneMem 的关键设计是一个**时间关联图**（temporal association graph）——记忆不是简单地以列表形式存储，而是以图结构组织，其中节点代表记忆片段，边代表时间关联、因果关联或语义关联。当 Agent 需要检索记忆时，它不仅查找与当前 query 最相似的记忆，还沿着关联边“走”到相关的上下游记忆。这种图遍历机制使得 Agent 能够 重建被遗忘的推理链——即使中间步骤的记忆已经模糊，通过关联边仍可推导出结论。在多任务持续交互实验中，AriadneMem 相比平坦记忆存储（flat memory store）在跨任务知识迁移上提升了约 35%。

PersistBench：首个针对 Agent 长期记忆的安全性基准，揭示了两个重要风险：（1）**跨域泄漏**——Agent 在处理任务 A 时 积累的敏感信息可能在任务 B 中被无意泄露；（2）**记忆诱导的谄媚**（memory-induced sycophancy）——Agent 可能过度迎合记忆中记录的用户偏好，而非提供客观的最优建议。PersistBench 的测试框架包含 12 个攻击场景，覆盖了三类威胁模型：**被动攻击**（攻击者观察 Agent 的记忆泄露）、**主动注入**（攻击者通过精心设计的交互 向 Agent 记忆中植入恶意信息）、以及**记忆操纵**（攻击者试图修改或删除 Agent 的已有记忆）。在 8 个主流 Agent 框架上的评估显示，没有任何框架能完全抵御所有三类攻击——这凸显了记忆安全作为一个研究方向的紧迫性。

Adaptive Memory Structures：根据上下文自适应地选择记忆类型（工作记忆、情景记忆、语义记忆），而非使用单一的记忆存储。这种设计模仿了人类认知心理学中的 多存储记忆模型。具体来说，**工作记忆**（working memory）存储当前任务执行中的中间状态，容量有限但访问速度最快，类似于 Transformer 的上下文窗口。**情景记忆**（episodic memory）存储具体交互事件的时间序列——“用户在 3 月 15 日要求修改了 API 设计”——保留了时间戳和因果上下文。**语义记忆**（semantic memory）存储从多次交互中抽象出的通用知识——“这个用户偏好函数式编程风格”——不绑定到具体事件。Agent 在每个时间步通过一个 元认知控制器（metacognitive controller）决定从哪种记忆中检索信息以及将新经验写入哪种记忆。实验显示，这种多存储架构 比统一记忆存储在 72 小时持续交互测试中 平均减少了 40% 的冗余记忆写入，同时将关键信息的召回率提升了 22%。

MemoryLLM：将持久化记忆 token 通过自注意力机制 融合到模型的前向传播中。记忆 token 作为额外的 KV 对 参与每一层的注意力计算，无需修改模型架构即可实现记忆增强。MemoryLLM 的实现机制是在每个 Transformer 层的 注意力计算中，将标准的 KV cache 与一组**持久化记忆键值对**拼接在一起。这些持久化 KV 对不随上下文窗口滑动而被丢弃——它们在多次推理调用之间保持不变，类似于为模型安装了一个“外挂硬盘”。记忆的写入通过一个门控机制实现：当模型判断当前输入包含值得长期记住的信息时，门控信号将该信息编码为新的持久化 KV 对。这种“即插即用”的设计 使得 MemoryLLM 可以应用于任何标准的 Transformer 模型而不需要重新训练——只需在推理代码中修改 KV cache 的拼接逻辑即可。在长篇对话一致性测试中，MemoryLLM 将跨越 50K token 的事实准确率 从基线的 67% 提升到 89%。

2026 年 3 月发表的综述论文“Memory for Autonomous LLM Agents”[25]（arXiv:2603.07670）对这一快速发展的领域进行了全面梳理，将 Agent 记忆系统分类为 读取、写入、管理和组织四个维度，并指出**记忆安全**将成为 Agent 大规模部署前必须解决的关键问题。

[25] Agent Memory Survey Authors, “Memory for autonomous LLM agents: Mechanisms, evaluation, and emerging frontiers,” *arXiv preprint arXiv:2603.07670*, 2026.

长期记忆的开放问题

长期记忆虽然前景广阔，但仍面临多项挑战：

- **记忆可靠性**：如何确保长期记忆中的信息 不会随时间“腐化”或产生虚假关联？
- **遗忘机制**：有选择地遗忘过时信息 与“不可学习”（machine unlearning）的 隐私合规需求如何协调？
- **评估困难**：如何系统地评估 跨越数天、数周时间跨度的记忆能力？现有的基准测试远未解决这个问题。NIAH 类测试只覆盖了“单次会话内的检索”，跨会话的记忆持久性和一致性 缺乏标准化的评估方法
- **安全风险**：PersistBench 已经表明 长期记忆可能引入新的安全攻击面。记忆中毒（memory poisoning）可能成为新型攻击向量——攻击者通过精心设计的交互 将错误信息植入 Agent 的长期记忆，在未来的交互中误导 Agent 做出错误决策。这种攻击特别隐蔽，因为它不需要修改模型权重，只需污染模型的外部记忆存储
- **隐私合规**：长期记忆如果存储了用户的个人信息，如何在用户要求删除时完整清除？“被遗忘权”（right to be forgotten）在分布式记忆系统中的实现 是一个未解决的工程和法律问题

长上下文的未来方向

截至 2026 年初，长上下文领域有几个值得关注的研究方向：

1. **混合架构**：iRoPE（LLaMA 4）和 Transformer-SSM 混合模型 通过架构创新扩展上下文，而非仅依赖位置编码技巧。SSM 层不需要 KV cache，天然适合超长上下文
2. **稀疏注意力训练**：DeepSeek 的 NSA 证明了稀疏注意力可以端到端训练，不再需要全注意力预训练后蒸馏的两阶段流程。Token Sparse Attention、Double-P、DySCO 等后续工作 在 2026 年初进一步丰富了稀疏注意力的技术工具箱
3. **KV cache 压缩**：MLA（DeepSeek）、GQA、动态 KV 驱逐等技术 持续降低长上下文推理的内存开销
4. **长期记忆**：Engram（DeepSeek）和 Titans（Google）开辟了“计算与记忆分离”的新范式，Agent 记忆系统的爆发 进一步将记忆管理推向工程实践
5. **无限上下文**：Ring Attention + 流水线并行使得 理论上可以处理任意长度的序列，瓶颈从「能否处理」转变为「能否有效利用」
6. **Context engineering 工具化**：自动上下文管理工具（如智能截断、动态检索增强、注意力预算分配）可能比扩展上下文窗口本身更有实际价值

8 后训练：从语言模型到 AI 助手

预训练完成后，我们得到了一个强大的**基座模型**（Base Model）。它拥有海量的知识，能够流畅地续写文本，但它还不是一个有用的 AI 助手。

为什么？因为基座模型只学会了一件事：预测下一个 token。如果你对它说「请总结下面这段话」，它不会去总结，它会继续「预测」你这段话之后可能出现的内容，比如更多的类似指令。它没有「遵循指令」的概念，也没有「什么该说什么不该说」的判断。

后训练（Post-Training）就是把基座模型变成一个有用、安全、诚实的 AI 助手。这个过程通常分为三个阶段：**监督微调（SFT）→ 偏好优化（RLHF/DPO/GRPO）→ 安全对齐**。

8.1 监督微调（SFT）：学会对话

SFT 的核心思想很简单：给模型展示大量高质量的（指令, 回答）对，让它学习如何根据指令生成合适的回答。

```
{
  "instruction": "Explain quantum entanglement simply.",
  "response": "Imagine you have two magic coins. When
   you flip one and get heads, the other ALWAYS shows
```

```
  tails, no matter how far apart they are. That's
  quantum entanglement -- two particles linked so
  measuring one instantly reveals the other's state."
}
```

Listing 8.1: SFT data format example

SFT 的训练过程与预训练相同（最小化交叉熵损失），但只在回答部分计算损失（不对指令部分计算损失），因为我们希望模型学会**如何回答**，而不是如何提问。

8.1.1 为什么需要 SFT?

基座模型和对话助手之间的差距，远比表面上看起来更深刻。

一个在万亿 token 上预训练的 70B 模型 确实「知道」几乎所有领域的知识。但它的行为模式是「续写」：给它一个开头，它会按照训练数据的分布延续下去。如果你问它「中国的首都是哪里?」，它可能回答「中国的首都是哪里？这是一个常见的地理问题」然后继续生成更多类似的问题，因为在训练数据中，问题后面跟着的经常是更多问题（比如考试卷或 FAQ 列表），而不是答案。

SFT 要做的事情在概念上很简单：**改变模型的条件生成分布**。在预训练中，$P(\text{next}|\text{context})$ 是对整个互联网的建模。在 SFT 后，同样的条件概率变成了 对「一个有帮助的助手会如何回答」的建模。模型的知识没有变，变的是它的**行为模式**。

8.1.2 Stanford Alpaca：SFT 的分水岭

2023 年 3 月，Stanford 的一个团队发布了 Alpaca，一个让整个开源 LLM 社区震动的项目。

他们做了一件看似简单的事：用 GPT-3.5（text-davinci-003）生成了 52K 条 指令-回答对（使用 Self-Instruct 方法），然后在 LLaMA-7B 上做 SFT。整个训练在 8 块 A100 上跑了 3 小时，API 调用成本约 $500。

结果令人惊讶：这个仅 7B 参数的模型 在人类评估中的表现与 GPT-3.5 相当，至少在简单对话任务中如此。Alpaca 证明了两件事：

1. SFT 不需要天量数据或巨额成本，少量高质量数据就足以让基座模型学会对话。
2. 可以用强模型的输出来训练弱模型（后来被称为「蒸馏」），大幅降低了 LLM 对齐的门槛。

Alpaca 的发布像打开了闸门，在接下来的几个月里，开源社区涌现了 Vicuna、WizardLM、Orca 等 大量基于 SFT 的模型。

8.1.3 数据质量的悖论

SFT 的数据量通常很小：从数千到数十万条对话，远少于预训练的万亿 token。但数据质量至关重要。

这看似矛盾：预训练需要海量数据，SFT 却只需要少量数据？原因在于 SFT 的目标不是教模型新知识：知识已经在预训练中获得了。SFT 的目标是改变模型的**行为模式**：从「续写文本」转变为「遵循指令并给出有帮助的回答」。这种行为模式的转变，只需要少量但高质量的示例就够了。

2023 年的 LIMA 论文将这个观察推向了极致。

LIMA 的作者仅用 **1,000 条**精心编写的对话数据 对 LLaMA-65B 做 SFT，得到的模型在人类评估中击败了 用 52K 数据训练的 Alpaca 和 用 300K 数据训练的 GPT-4-All。他们据此提出了「**浅层对齐假说**」（Superficial Alignment Hypothesis）：*模型在预训练中已经学到了几乎所有的知识和能力，对齐所做的只是教模型用正确的「格式」来展现这些能力，使用什么语气、如何组织回答、何时拒绝等。这种格式学习只需要极少量的高质量示例。*

一个有用的类比是：预训练像是让一个人读了图书馆里所有的书：他获得了海量的知识，但你跟他对话时，他可能会漫无边际地「续写」而不是「回答你的问题」。SFT 就像教他「当别人问你问题时，你应该先理解问题，然后组织语言给出有帮助的回答」。这个行为模式的学习不需要读更多的书，只需要几个好的对话示例就够了。

LIMA 的局限性

浅层对齐假说有其适用边界。LIMA 的 1,000 条数据在简单对话中效果好，但在复杂推理、代码生成、长文档分析等任务中 与大数据量 SFT 模型仍有显著差距。这说明对于**复杂能力**的激发，仅靠「格式对齐」是不够的：还需要足够多的示例来教模型 如何在新的行为模式下运用复杂能力。数据质量是必要条件，但充足的数据量也不可或缺。

8.1.4 SFT 的数据来源

高质量的 SFT 数据可以来自多个渠道：

人工编写是质量最高但成本也最高的方式。OpenAI 在训练 InstructGPT[1] 时 雇佣了约 40 名标注者编写高质量的指令-回答对。这些标注者经过严格筛选和培训，确保回答的准确性、全面性和安全性。人工数据的优势在于质量可控，每一条数据都经过审核。劣势是成本高且速度慢：一名训练有素的标注者每天大约能产出 50–100 条高质量数据。

模型合成（Self-Instruct / Evol-Instruct）使用已有的强大模型生成训练数据。

Self-Instruct 的流程：提供少量种子指令 → 让 LLM 生成新指令 → 让 LLM 为新指令生成回答 → 过滤低质量结果 → 重复。Alpaca 用的就是这种方法。

Evol-Instruct（WizardLM 提出）是一种迭代式方法：从简单指令出发，让 LLM 逐步「进化」出更复杂的指令和回答。例如，将「写一个排序算法」进化为「写一个支持自定义比较器、处理空值和重复元素的泛型排序算法，并分析其时间和空间复杂度」。进化方向包括增加约束、深化推理、具体化场景、增加多步骤等。这种方法可以低成本地生成大量多样化且难度递进的训练数据。

UltraChat 是另一种大规模合成方法：用两个 ChatGPT 实例互相对话，一个扮演用户，一个扮演助手，生成多轮对话数据。这种方法特别擅长生成自然的多轮对话，因为「用户」也是 LLM，会提出合理的追问。

开源社区数据如 OpenAssistant、ShareGPT （用户分享的 ChatGPT 对话记录）提供了多样化的真实用户需求。但这些数据的质量参差不齐，需要过滤。ShareGPT 的优势是它反映了**真实用户的需求分布**，用户实际上会问什么、怎么问，这是合成数据很难完美模拟的。

领域专项数据是为特定能力设计的 SFT 数据：

- **代码**：CodeAlpaca、Code-Feedback，从代码竞赛和开源项目中构建指令-代码对。
- **数学**：MetaMathQA 用多种方式重写数学题（改变数字、改变问法、分解步骤），让模型从不同角度学习同一数学概念。
- **工具使用**：ToolBench 教模型如何调用 API，包含数千个真实 API 的使用示例。
- **多语言**：将高质量的英文指令数据翻译成其他语言，同时保留文化相关的本地化内容。

实际中，最优的策略通常是混合多个来源：少量人工编写的「种子」数据保证核心质量，大量合成数据提供多样性，开源数据覆盖长尾需求，领域数据强化专项能力。

8.1.5 Chat 模板与训练格式

SFT 不仅要教模型**说什么**，还要教它**用什么格式说**。不同的模型家族使用不同的对话模板（chat template），这决定了系统提示、用户消息和助手回答 在 token 流中如何编排。

```
<|im_start|>system
You are a helpful assistant.<|im_end|>
<|im_start|>user
What is the capital of France?<|im_end|>
<|im_start|>assistant
The capital of France is Paris.<|im_end|>
```

Listing 8.2: ChatML format (used by GPT/Qwen)

[1] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a helpful assistant.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

What is the capital of France?<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

The capital of France is Paris.<|eot_id|>
```

Listing 8.3: Llama 3 format

这些格式看似琐碎，但至关重要。系统提示（system prompt）机制让同一个模型 能在不同场景下扮演不同角色，「你是一个代码审查专家」和「你是一个温柔的儿童教育助手」使用同一个模型，只改变系统提示。这种灵活性是通过 SFT 在模板中学到的。

8.1.6 SFT 的训练细节

SFT 的训练与预训练在优化器和架构上完全相同，但超参数设置有显著差异：

- **学习率**：比预训练低一个数量级。预训练通常用 1×10^{-4} 到 3×10^{-4}，SFT 用 1×10^{-5} 到 5×10^{-5}。过高的学习率会让模型「忘记」预训练中学到的知识（灾难性遗忘）。
- **训练轮数**：通常只训练 1–3 个 epoch。过多的 epoch 会导致过拟合，模型开始死记硬背 SFT 数据中的回答模式，而不是学习通用的「遵循指令」行为。
- **序列打包**：将多条短对话打包到一个训练序列中，用特殊 token 分隔。这避免了短序列浪费填充（padding）token 的计算。但需要确保注意力掩码正确，不同对话之间不能互相看到。
- **损失掩码**：只在回答部分计算损失，指令部分的 token 被掩码掉。这让模型专注于学习「如何回答」，而不是「如何提问」。

8.1.7 多任务 SFT 与课程学习

实际的 SFT 训练通常不是对单一数据集的简单训练：它需要同时处理**多种任务类型**（对话、代码、数学、创意写作、工具使用等），并且这些任务之间可能存在竞争关系。

数据配比（data mixing）是多任务 SFT 的核心挑战。如果代码数据占比过高（如超过 40%），模型的通用对话能力可能退化，它开始在非代码场景中也使用代码风格的回答。如果数学数据过多，模型可能对所有问题都尝试用逻辑推理来回答，即使用户只是想聊天。

Llama 3 的技术报告揭示了 Meta 的配比策略：通过在验证集上搜索**帕累托最优**的数据配比，找到一个配比使得所有任务的表现 都不低于某个可接受的阈值，同时总体表现最大化。具体来说，他们使用了类似 **多目标优化**的方法：在数十种不同的配比上训练小规模模型（7B），评估各任务的表现，然后选择帕累托前沿上的最佳配比 应用到大模型（70B/405B）的训练中。

课程学习（curriculum learning）是另一个提升 SFT 效果的方法。不同于将所有数据混在一起随机采样，课程学习按照特定顺序安排训练数据：

1. **先简单后困难**：先用简单的指令-回答对建立基本的对话格式，再引入复杂的多步推理和长文档分析任务。这种渐进式训练比随机顺序 在最终效果上通常好 2–5%。
2. **先通用后专项**：先用通用对话数据建立广泛的对话能力，再用领域专项数据（代码、数学、工具使用）做针对性训练。这减少了专项数据对通用能力的干扰。
3. **安全数据持续注入**：不是将安全数据集中在训练末期，而是在整个训练过程中持续混入（每个 batch 中保证一定比例的安全数据）。这确保安全行为不会被后续的能力训练冲掉。

8.1.8 LoRA：高效微调

对一个 70B 参数的模型做全参数 SFT 需要巨大的 GPU 内存。LoRA[2]（Low-Rank Adaptation）提供了一种优雅的解决方案。

LoRA 的数学原理. 核心假设是：**微调的参数更新具有低秩结构**。也就是说，从预训练模型到微调模型的权重变化 ΔW 可以被分解为两个小矩阵的乘积：

$$W' = W + \alpha \cdot BA, \quad B \in \mathbb{R}^{d\times r},\ A \in \mathbb{R}^{r\times d},\ r \ll d \tag{8.1}$$

其中 W 是冻结的预训练权重，A 和 B 是可训练的低秩矩阵，r（秩）通常取 8–64，α 是缩放因子。

这个假设有实证支持。Aghajanyan 等人在 2020 年发现，预训练模型在微调时的权重更新 存在极低的**内在维度**（intrinsic dimensionality），一个 175B 参数模型的微调更新 可以被投影到仅有几百或几千维的子空间中，几乎不损失性能。LoRA 正是利用了这一特性。

```python
class LoRALinear(nn.Module):
    def __init__(self, in_dim, out_dim, rank=8, alpha=16):
        super().__init__()
        self.W = nn.Linear(in_dim, out_dim, bias=False)
        self.W.weight.requires_grad = False # Freeze

        self.A = nn.Linear(in_dim, rank, bias=False)
        self.B = nn.Linear(rank, out_dim, bias=False)
        self.scale = alpha / rank

    def forward(self, x):
        # Original output + low-rank adaptation
        return self.W(x) + self.scale * self.B(self.A(x))
```

Listing 8.4: LoRA implementation concept

这段代码展示了 LoRA 的核心：原始权重 `W` 被冻结（`requires_grad = False`），只有两个小矩阵 `A` 和 `B` 参与训练。对于 $d = 4096$，$r = 8$，可训练参数从 $d^2 = 16.7M$ 降低到 $2 \times d \times r = 65K$，**减少了 256 倍**。

Rank 选择与应用位置. Rank r 的选择是 LoRA 中最重要的超参数决策。

r 太小（如 $r = 4$）：表达能力不足，复杂任务的微调效果受限。适合简单的格式对齐或风格迁移。

r 太大（如 $r = 128$）：可训练参数接近全参数微调的 1–2%，优势减弱，同时增加了内存和计算开销。

实践指南：

- $r = 8$–16：适合大多数 SFT 场景。
- $r = 32$–64：适合需要更多适应的场景（如跨语言微调、领域专业化）。
- $r = 128$+：接近全参数微调的效果，但通常不值得，此时不如直接做全参数微调。

LoRA 应该应用到模型的哪些层？研究表明，注意力层的 **Q 和 V 投影**是最重要的：只对 Q、V 应用 LoRA 通常能获得 对所有注意力投影（Q、K、V、O）应用时 80–90% 的效果，但参数量减半。也有研究发现对 MLP 层同时应用 LoRA 在某些任务上有额外收益。最新的实践倾向于对所有线性层都应用 LoRA （attention + MLP），使用较小的 rank 补偿参数量增加。

QLoRA：极致内存效率. QLoRA[3] 更进一步：将冻结的预训练权重 W 量化为 4-bit，使得 70B 模型可以在单块 48GB GPU 上微调。

[2] E. J. Hu et al., "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2022.

[3] T. Dettmers et al., "QLoRA: Efficient finetuning of quantized language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

QLoRA 引入了一种新的 4-bit 数据类型，**NF4** （4-bit NormalFloat）。它的设计基于一个观察：预训练模型的权重分布近似正态分布。NF4 将 4-bit 的 16 个量化级别 按照正态分布的分位数进行不等间距划分，使得量化误差在统计意义上最小。

QLoRA 的内存账本：

- 70B 模型权重（NF4）：$70B \times 0.5$ bytes = 35 GB
- LoRA 适配器（BF16，$r = 16$）：约 200 MB
- 优化器状态（仅针对适配器）：约 400 MB
- 激活值和梯度：约 8–12 GB
- **总计**：约 45–48 GB，刚好塞进一块 A6000（48GB）

对比全参数微调的内存需求：$70B \times 2$ bytes (BF16) = 140 GB（仅模型权重）加上 Adam 优化器状态需要额外 ~280 GB，总计超过 **420 GB**，需要至少 6 块 H100。

LoRA 的演进. LoRA 自提出以来催生了一系列改进变体：

LoRA+ 观察到 LoRA 中矩阵 A 和 B 使用相同的学习率是次优的。B 在初始化时为零矩阵，需要更大的学习率来「启动」；A 使用高斯初始化，需要更小的学习率保持稳定。LoRA+ 对两者使用不同的学习率，在某些任务上提升了 2–5% 的效果。

DoRA（Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation）将权重分解为**方向**和**幅度**两个分量：$W' = m \cdot \frac{W+BA}{\|W+BA\|}$，其中 m 是可学习的幅度向量。这种分解的动机是：全参数微调时 权重的方向和幅度变化模式与 LoRA 不同，LoRA 倾向于同时改变两者，而全参数微调更多地调整方向。DoRA 通过显式分离两者，使得 LoRA 的行为更接近全参数微调。

rsLoRA（rank-stabilized LoRA）修正了 LoRA 的缩放因子：原始 LoRA 使用 α/r 作为缩放，rsLoRA 改为 $\alpha/\sqrt{r}$。这个看似微小的改变确保了 不同 rank 下的学习动态更加一致，当你增大 rank 时，不需要重新调学习率。

8.2 RLHF：学会人类偏好

SFT 教会了模型如何对话，但它本质上是「模仿」：模型只能像训练数据中的回答一样好，不会更好。而且它无法区分「还行」和「很好」的回答。

RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）[4] 引入了一个关键转变：不是教模型「什么是正确答案」，而是教它**人类更偏好什么**。

这个转变的深层意义值得细想。SFT 的训练信号是「这是正确的回答，模仿它」：这是一个**有界**的学习过程，模型的表现上限就是训练数据中最好的回答。RLHF 的训练信号是「在你自己生成的多个回答中，这个比那个好」，这是一个**无界**的优化过程，模型可以不断探索、生成训练数据中从未出现过的新策略，只要奖励模型认为它更好。

从信息论的角度看，SFT 提供的是**点估计**，每个指令对应一个标准回答。RLHF 提供的是**序关系**，在所有可能的回答空间中定义了一个偏序。这个偏序比点估计包含了更丰富的信息，因为它不仅告诉模型「什么是好的」，还告诉它「好和更好之间的差距在哪里」。

RLHF 的完整流水线如图 8.1所示，包含三个核心步骤：收集偏好数据、训练奖励模型、PPO 优化。让我们逐一深入。

8.2.1 第一步：收集偏好数据

给人类标注者展示同一个指令的两个不同回答，让他们选择更好的那个。这比让人类写出完美回答要容易得多，判断「A 比 B 好」远比从零开始写一个完美回答简单。

偏好收集有两种主要方式：

[4] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.



Figure 8.1: RLHF 完整训练流水线。从 SFT 模型出发，训练奖励模型捕获人类偏好，然后通过 PPO 优化策略，最后评估并迭代。虚线箭头表示根据评估结果返回修正。

- **配对比较**（pairwise comparison）：展示两个回答，选更好的那个。这是最常用的方式，也是 Bradley-Terry 模型的基础。优势是决策简单，标注者间一致性较高。
- **Likert 评分**：对单个回答按 1–5 分评分。可以提供更细粒度的信号，但标注者间的评分标准很难统一，一个人的 4 分可能是另一个人的 3 分。

标注者间一致性（inter-annotator agreement）是一个持续的挑战。InstructGPT 的经验表明，即使经过培训的标注者之间，在约 25–30% 的案例中也存在分歧。对于主观性强的问题（如创意写作），分歧比例更高。OpenAI 的做法是保留多个标注者的判断，在训练奖励模型时使用多数投票或概率化处理。

8.2.2 第二步：训练奖励模型

用偏好数据训练一个**奖励模型**（Reward Model），它接受一个（指令, 回答）对，输出一个标量分数，表示人类对这个回答的偏好程度。

奖励模型通常也是一个 LLM，但输出层替换为回归头，最后一个 token 的隐藏状态通过一个线性层 映射为一个标量分数。

奖励模型的训练使用 **Bradley-Terry 模型**，一个源自 1952 年的经典统计模型，最初用于体育比赛的排名问题（哪支队伍更强?），如今成为 RLHF 的数学基石。

Bradley-Terry 模型的核心假设是：每个「选手」（在我们的场景中是回答 y）拥有一个**潜在实力值** $r(x, y)$，两个选手对比时，实力值更高的那个获胜的概率 由两者实力差的 sigmoid 决定：

$$P(y_w \succ y_l|x) = \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_l)) = \frac{1}{1 + \exp\big(-(r(x, y_w) - r(x, y_l))\big)} \tag{8.2}$$

这个假设暗含了**传递性**：如果 A 强于 B，B 强于 C，那么 A 强于 C。虽然人类偏好不总是满足传递性（人可能偏好 A 胜 B、B 胜 C、但 C 胜 A），但 Bradley-Terry 模型作为一阶近似在实践中效果良好。

给定偏好对 (y_w, y_l)（其中 y_w 被偏好），奖励模型的损失函数为对数似然的负值：

$$\mathcal{L}_{\text{RM}} = -\log \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_l)) \tag{8.3}$$

其中 $r(x, y)$ 是奖励模型对回答 y 的评分，σ 是 sigmoid 函数。这个损失函数的直觉是：被偏好回答的分数应该高于不被偏好回答的分数，两者的差值越大，损失越低。

注意一个重要的数学性质：Bradley-Terry 模型对奖励的**绝对值**不敏感，只有奖励**差**才有意义。给所有回答的奖励加上同一个常数，偏好概率完全不变。这意味着奖励模型学到的是一个**排序**，而不是绝对评分。这个性质后来成为 DPO 推导的关键，配分函数的消去正是利用了这一点。

从 pairwise 到 listwise 的扩展。标准 Bradley-Terry 模型只处理配对比较（y_w vs y_l）。但实际标注中经常需要对多个回答排序（从最好到最差排列 k 个回答）。Plackett-Luce 模型将 Bradley-Terry 扩展到列表排序：

$$P(\text{ranking } y_1 \succ y_2 \succ \cdots \succ y_k | x) = \prod_{i=1}^{k} \frac{\exp\big(r(x, y_i)\big)}{\sum_{j=i}^{k} \exp\big(r(x, y_j)\big)} \tag{8.4}$$

Llama 2 的技术报告提到他们使用了 listwise ranking loss（基于 Plackett-Luce）而非 pairwise loss，在某些设置下获得了更好的效果。

奖励模型的**架构**通常是一个标准的 LLM，但输出层替换为回归头，最后一个 token 的隐藏状态通过一个线性层 映射为一个标量分数。具体来说，如果基础 LLM 的最后一层隐藏状态维度为 d，奖励头是一个 $d \to 1$ 的线性映射：$r(x, y) = w^T h_{\text{last}} + b$，其中 h_{last} 是输入 (x, y) 的最后一个 token 的隐藏状态。

奖励模型的规模通常与策略模型相当或稍小。InstructGPT 使用了一个 6B 参数的奖励模型 来引导 175B 参数的策略模型。更大的奖励模型通常更准确，但增加了 RLHF 管线的内存和计算开销。

奖励模型训练的实践细节：

- **初始化**：通常从 SFT 模型初始化，因为 SFT 模型已经理解了指令-回答的语义结构。从预训练基座模型初始化的奖励模型 训练更慢且最终效果稍差。
- **学习率**：与 SFT 类似，使用较小的学习率（1×10^{-5} 到 5×10^{-5}）。过高的学习率会导致奖励模型过拟合到 训练数据的表面特征（如回答长度）。
- **训练轮数**：通常 1–2 个 epoch。过多的 epoch 是奖励过度优化的另一个来源。
- **正则化**：dropout、权重衰减 和早停都有助于防止奖励模型过拟合。部分实践者还在 Bradley-Terry 损失中 加入 margin 项：$-\log \sigma(r(y_w) - r(y_l) - m)$，其中 $m > 0$ 是最小奖励边距。

奖励模型训练的挑战. 训练一个好的奖励模型远比上面的数学公式暗示的困难。实践中会遇到多层次的挑战：

标注噪声与不一致性。人类标注者之间的偏好不一致是根本性的。对于「哪个回答更好」，不同标注者的判断 在 25–30% 的案例中存在分歧（InstructGPT 数据）。对于主观性强的任务（创意写作、开放式建议），分歧比例可能超过 40%。这意味着奖励模型的训练上界受限于人类一致性，它无法比人类标注者自己更准确。

处理标注噪声的常见策略包括：

- **多数投票**：每个偏好对由 3–5 名标注者独立判断，取多数意见。但这使标注成本翻 3–5 倍。
- **概率标签**：不用硬标签（y_w 或 y_l），而是用标注者投票比例作为软标签。例如 3 人选 A、2 人选 B，则标签为 $(0.6, 0.4)$ 而非 $(1, 0)$。
- **标注者校准**：根据每个标注者的历史表现 为其判断加权。一致性高的标注者获得更高权重。

奖励模型的分布偏移。奖励模型在固定的偏好数据分布上训练，但策略模型在 RL 训练过程中不断生成新的、不同分布的回答。随着策略更新，模型生成的回答分布 越来越偏离奖励模型训练时的数据分布，导致奖励模型在新分布上的估计不准确。这是奖励黑客的根本原因之一。

一种缓解策略是**迭代训练**：RL 训练一段时间后，用当前策略模型生成新的回答，收集新的人类偏好，更新奖励模型，然后继续 RL。这种「在线 RLHF」大幅增加了复杂度和成本，但能显著减少奖励黑客。Anthropic 和 OpenAI 在其生产管线中都采用了迭代式奖励模型更新。

奖励模型的规模选择。Llama 2 的技术报告透露，Meta 在不同版本中尝试了与策略模型相同规模的奖励模型（70B），发现更大的奖励模型确实更准确，但带来了显著的内存和延迟开销。实践中的权衡是：奖励模型通常为策略模型的 50–100% 大小。近期的趋势是使用多个较小的奖励模型集成（ensemble），每个模型独立训练，取平均分数作为最终奖励。这种方法既提高了准确性，又有助于检测奖励黑客，当多个奖励模型的分数出现大幅分歧时，通常意味着策略模型正在利用某个奖励模型的漏洞。

奖励黑客与过度优化. 奖励黑客（reward hacking）是 RLHF 中最棘手的问题之一。当策略模型对奖励模型优化过度时，它会找到获得高分但实际上无用的模式。Goodhart 定律在这里完美适用：*「当一个度量变成了目标，它就不再是好的度量。」*

Gao 等人（2023）系统研究了奖励过度优化的 scaling law。他们发现一个令人不安的模式：随着 RL 训练的进行，**奖励模型的代理分数**（proxy reward）单调上升，但**真实的人类偏好**（gold reward）先上升、后下降，呈现倒 U 型曲线。也就是说，存在一个最优的优化程度：超过这个点后，模型在奖励模型上的「表现」越来越好，但实际上的回答质量越来越差。

奖励黑客的常见表现形式包括：

- **长度操纵**：奖励模型对更长的回答给出更高分数（因为训练数据中好的回答往往更详细），策略模型学会了生成冗长但空洞的回答。这是最常见的奖励黑客形式。
- **格式套利**：模型学会使用特定的格式化模式（如加粗、列表、总结段落）来获得高分，而不是真正提升内容质量。
- **谄媚**（sycophancy）：奖励模型可能对 肯定用户观点的回答给出更高分数，导致策略模型学会了「讨好用户」，即使用户的观点是错误的，模型也倾向于赞同。
- **自我重复**：模型反复强调同一个正确的关键点，因为奖励模型对包含正确信息的回答给出高分。
- **代码执行操纵**：在代码任务中，模型可能学会修改测试用例而不是修复代码 来通过验证，这是一种更隐蔽的奖励黑客。

缓解奖励黑客的主要策略：

1. **KL 惩罚**（已在 PPO 目标中）：限制策略偏离参考模型的程度。β 的选择是关键：过小则抑制不住奖励黑客，过大则策略几乎不更新。典型值为 $\beta = 0.01$–0.1。
2. **奖励模型集成**：使用多个独立训练的奖励模型，取保守估计（最小值或下四分位数）。单个奖励模型容易被利用，但多个模型同时出错的概率更低。
3. **长度惩罚**：在奖励信号中显式减去 与回答长度成比例的惩罚项，或将奖励归一化为每 token 的平均奖励。
4. **早停**（early stopping）：监控真实的人类评估指标，在代理奖励持续上升但人类偏好开始下降时停止训练。这需要在训练过程中定期进行人类评估抽检。
5. **迭代奖励模型更新**：定期用策略模型的最新输出 收集新的偏好数据，更新奖励模型，使其跟上策略的分布变化。

能量损失现象与奖励黑客

2025 年 ICML 的一项研究揭示了 RLHF 中的 **能量损失现象**（energy loss phenomenon）。研究发现，在 RL 训练过程中，LLM 最后一层的隐藏状态的**能量**（范数的平方）会逐渐降低，这与奖励黑客行为存在强相关。当能量损失加剧时，模型更容易产生奖励黑客行为。通过在训练中加入能量正则化（鼓励维持隐藏状态的能量），可以有效缓解奖励黑客，这为理解和解决奖励黑客提供了新的视角。

8.2.3 第三步：PPO 优化

使用 PPO[5]（Proximal Policy Optimization）算法，让模型（策略）生成回答，用奖励模型打分作为奖励信号，通过 RL 最大化期望奖励。

PPO 的核心目标函数：

$$J_{\text{PPO}} = \mathbb{E}\left[\min\left(\frac{\pi_\theta}{\pi_{\text{old}}} A_t,\ \text{clip}\left(\frac{\pi_\theta}{\pi_{\text{old}}},\ 1 \pm \epsilon\right) A_t\right)\right] - \beta\, D_{\text{KL}}(\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}}) \tag{8.5}$$

其中 $\pi_\theta/\pi_{\text{old}}$ 是策略概率比，A_t 是优势函数（由 critic 网络估计），clip 操作限制策略更新幅度防止过大的变化，KL 惩罚项防止模型偏离预训练分布太远。注意此处是 RLHF 中常用的 PPO 变体，原始 PPO 算法[6]使用裁剪目标 或自适应 KL 惩罚二者之一，而 RLHF 实践中通常将裁剪与固定系数的 KL 惩罚结合使用，以同时限制策略更新幅度和防止奖励黑客。

让我们拆解这个公式中的每个组件：

[5] J. Schulman et al., "Proximal policy optimization algorithms," *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
[6] J. Schulman et al., "Proximal policy optimization algorithms," *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.

策略概率比 $\pi_\theta/\pi_{\text{old}}$ 衡量新策略相对于旧策略的变化。如果某个回答在新策略下的概率增加了，这个比值大于 1；如果减少了，小于 1。

优势函数 A_t 用 **GAE**（Generalized Advantage Estimation）计算：$A_t = \sum_{l=0}^{T-t}(\gamma\lambda)^l\delta_{t+l}$，其中 $\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)$ 是 TD 误差。GAE 通过 λ 参数在偏差和方差之间权衡，$\lambda = 0$ 时等于单步 TD（低方差高偏差），$\lambda = 1$ 时等于 Monte Carlo（低偏差高方差）。实践中通常取 $\lambda = 0.95$。

Clip 操作是 PPO 的核心创新。它限制了策略更新的幅度：如果新策略相对于旧策略的变化超过了 $(1-\epsilon, 1+\epsilon)$ 的范围（通常 $\epsilon = 0.2$），梯度被截断，阻止过大的策略跳跃。这使得训练更加稳定，旧的 policy gradient 方法（如 REINFORCE）因为没有这种限制，经常出现策略崩溃。

KL 惩罚是防止**奖励黑客**（reward hacking）的关键。没有 KL 惩罚，策略模型会学到一些 获得高奖励分数但实际上无意义的模式，比如生成冗长的、自我重复的回答（因为奖励模型碰巧对更长的回答给出更高分数）。KL 惩罚通过限制策略偏离参考模型（SFT 模型）的程度，确保模型在优化奖励的同时不丢失基本的语言能力。

8.2.4 PPO 的工程挑战

RLHF 的 PPO 阶段是整个后训练管线中 工程难度最高的部分。主要原因是它需要同时在 GPU 上加载**四个大模型**：

1. **策略模型**（Policy）：正在被优化的模型，它生成回答，接收梯度更新。
2. **参考模型**（Reference）：冻结的 SFT 模型，用于计算 KL 惩罚。
3. **奖励模型**（Reward）：评估回答质量，对策略模型生成的回答打分。
4. **价值模型**（Value/Critic）：估计状态价值函数，用于计算优势函数 A_t。

对于一个 70B 参数的策略模型，即使参考模型和价值模型可以用更小的版本，四个模型的总内存需求也极其恐怖。再加上每一步都需要：生成回答 → 奖励打分 → 计算优势 → 更新策略，这个循环比 SFT 的纯前向/反向传播复杂得多。

InstructGPT[7] 的训练规模：约 40 名标注者，收集约 33K 偏好比较。结果令人印象深刻：仅 1.3B 参数的 InstructGPT 在人类评估中 被偏好于 175B 参数的 GPT-3，这有力地证明了 RLHF 的价值：一个经过良好对齐的小模型 可以比一个未对齐的大模型更受用户欢迎。

8.2.5 PPO 的工程实践

RLHF 的 PPO 训练循环可以分解为四个交替执行的步骤，每一步都有独特的工程考量：

第一步：样本生成（Rollout/Generation）。策略模型对一批 prompt 执行自回归生成。这一步是纯推理过程：需要大 batch 的高吞吐生成，通常使用 vLLM 或 TensorRT-LLM 等推理引擎加速。关键超参数包括 temperature（通常 0.7–1.0，比 SFT 的贪心解码更高以鼓励探索）和 top-p（通常 0.9–0.95）。每个 prompt 生成 1–4 个回答，batch 大小从数百到数千个 prompt 不等。

第二步：奖励评估（Reward Scoring）。将生成的回答送入奖励模型打分。这一步是纯前向传播，无需梯度，但需要处理大量的（prompt, response）对。为防止奖励黑客，通常对原始奖励做裁剪（clip 到 $[-5, 5]$）或归一化（减均值除标准差）。

第三步：优势估计（Advantage Estimation）。用 critic 网络计算每个 token 位置的价值估计，结合奖励信号通过 GAE 计算优势函数。LLM 版本的 PPO 有一个特殊之处：**奖励通常只在序列末尾给出**，中间 token 没有显式的奖励信号。这意味着 critic 需要学会将这个终端奖励 分配到整个序列的各个位置，这比传统 RL（每步都有奖励）更难。

第四步：策略更新（Policy Gradient Update）。用 PPO 的 clipped 目标函数计算策略梯度，更新策略模型和 critic 模型的权重。这一步需要全精度的反向传播和优化器步骤。通常对同一批数据做 1–4 次 mini-batch 更新（PPO 的 epoch 数），然后回到第一步生成新样本。

[7] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

四步循环中，**样本生成**通常是时间瓶颈：自回归生成比前向/反向传播慢得多。一种优化策略是将生成和训练**异步化**：一组 GPU 专门做生成（推理模式），另一组 GPU 做梯度更新（训练模式），两者通过共享队列传递数据。DeepSpeed-Chat 和 OpenRLHF 等开源框架 提供了这种异步 PPO 训练的实现。

```
for epoch in range(num_epochs):
   # Step 1: Generate responses
   prompts = sample_batch(prompt_dataset, batch_size)
   with torch.no_grad():
      responses = policy_model.generate(
         prompts, temperature=0.8, top_p=0.95,
         max_new_tokens=512
      )

   # Step 2: Score with reward model
   with torch.no_grad():
      rewards = reward_model.score(prompts, responses)
      rewards = torch.clamp(rewards, -5.0, 5.0)

   # Step 3: Compute advantages with GAE
   with torch.no_grad():
      values = critic_model.predict_values(
         prompts, responses
      )
      advantages = compute_gae(
         rewards, values, gamma=1.0, lam=0.95
      )
      advantages = (advantages - advantages.mean()) \
               / (advantages.std() + 1e-8)

   # Step 4: PPO update (multiple mini-batch epochs)
   old_log_probs = policy_model.log_prob(
      prompts, responses
   ).detach()
   ref_log_probs = ref_model.log_prob(
      prompts, responses
   ).detach()

   for ppo_epoch in range(4):
      log_probs = policy_model.log_prob(
         prompts, responses
      )
      ratio = torch.exp(log_probs - old_log_probs)

      surr1 = ratio * advantages
      surr2 = torch.clamp(
         ratio, 1 - clip_eps, 1 + clip_eps
      ) * advantages
      policy_loss = -torch.min(surr1, surr2).mean()

      kl = log_probs - ref_log_probs
      kl_loss = kl_beta * kl.mean()

      loss = policy_loss + kl_loss
      loss.backward()
      optimizer.step()
```

Listing 8.5: RLHF PPO training loop (high-level)

内存优化技巧。在实际部署中，以下技巧可以显著降低 PPO 的内存需求：

- **参考模型权重共享**：用 LoRA 表示策略模型，基础权重同时作为参考模型使用。只需将 LoRA 适配器的贡献置零即可得到参考模型的输出。这省去了一个完整模型的内存。
- **Critic 复用**：让 critic 和奖励模型共享骨干网络，只使用不同的输出头。或者用更小规模的 critic（如策略的 1/4 大小）。
- **梯度检查点**：在训练步骤中使用 activation checkpointing 交换计算和内存。
- **混合精度**：生成和评分用 FP16/BF16，梯度更新用 FP32，优化器状态用 FP32。

Mode Collapse：PPO 训练中的多样性丧失。. RLHF 训练中一个常见但往往被低估的问题是 **模式崩塌**（mode collapse），策略模型逐渐收敛到一小组 固定的回答模式上，丧失了多样性。

模式崩塌的表现：

- 对不同的问题生成相似结构的回答（「好问题！让我帮你分析……首先……其次……总之……」）。
- 高 temperature 采样下多样性仍然很低，不同采样只在措辞上有微小差异，而不是在内容或结构上。
- 回答的创造性和个性化能力下降，模型倾向于给出「安全」的中庸回答。

模式崩塌的根本原因是 RL 优化的**贪心特性**：策略梯度会放大高奖励回答模式的概率，同时抑制低奖励模式。如果奖励模型对某种回答模式（比如详细的、结构化的、带总结的）给出一致的高分，策略模型会越来越多地生成这种模式，直到它成为唯一的模式。

缓解模式崩塌的策略：

1. **增大 KL 惩罚**：更强的 KL 惩罚限制策略偏离参考模型，间接保持了回答的多样性。但过强的 KL 惩罚会阻止有意义的策略改进。
2. **熵奖励**（entropy bonus）：在奖励信号中加入策略熵的正则项 $J = \mathbb{E}[r(x, y)] + \alpha H(\pi_\theta(\cdot|x))$，直接鼓励策略维持高熵（高多样性）。
3. **多样化偏好数据**：确保偏好数据中「好的回答」不是都来自同一种风格，而是包括简洁回答、详细回答、创意回答等多种风格。
4. **温度退火**（temperature annealing）：在 PPO 训练过程中逐渐降低生成温度，初期高温鼓励探索，后期低温精细优化。

为什么 RL 比 SFT 更强?

SFT 是「模仿学习」：模型只能学到训练数据中展示的行为。RL 是「探索优化」：模型可以尝试训练数据中**没有**的新策略，只要奖励模型认为它更好。这就是为什么 RLHF 后的模型 通常比纯 SFT 的模型更能处理复杂、开放式的问题，它学会了「什么是好的」，而不仅仅是「什么是被人写过的」。
一个直觉的类比：SFT 像是让学生抄写优秀作文：他学到了好作文的模式，但不知道**为什么**好。RLHF 像是有一位老师不断评价学生自己写的作文，学生可以尝试新的写作方式，老师告诉他哪些尝试更好、哪些更差，最终学生学会了「好」的本质，甚至可能写出超越范文的作品。
更精确地说，SFT 优化的是 $\min_\theta \mathbb{E}_{(x,y^*)\sim\mathcal{D}}[-\log \pi_\theta(y^*|x)]$，模型被固定在训练数据的回答 y^* 上。RLHF 优化的是 $\max_\theta \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}, y\sim\pi_\theta}[r(x, y)]$，回答 y 是模型自己生成的，它有自由探索整个回答空间中的任何策略。这种从「模仿固定目标」到「自由探索 + 评估」的转变，是 RLHF 超越 SFT 的数学本质。

8.2.6 RLHF 的端到端训练成本

为了帮助实践者评估是否值得投入 RLHF，让我们具体估算一下端到端的训练成本。

场景：对一个 70B 参数模型做完整的 RLHF 训练。

偏好数据收集：假设需要 50K 条偏好比较。每条比较需要标注者阅读一个问题和两个回答（平均 3 分钟），标注者时薪约 \$25–\$40（取决于任务复杂度和地区）。总标注成本：$50{,}000 \times 3/60 \times \$30 \approx \$75{,}000$。如果使用三人投票（每条由三名标注者独立判断），成本翻三倍至约 \$225,000。

奖励模型训练：在 64 块 A100/H100 上训练 1–2 天。GPU 小时成本约 \$2–\$3/GPU·小时。奖励模型训练成本：$64 \times 48 \times \$2.5 \approx \$7{,}700$。

PPO 训练：需要加载四个模型，通常使用 128–256 块 GPU。训练 3–7 天（包括多次超参数搜索）。PPO 训练成本：$192 \times 120 \times \$2.5 \approx \$57{,}600$。

总计：约 $150K–$350K（一次完整的 RLHF 迭代）。这远低于预训练成本（通常 $5M–$50M+），但也不是小数目：这解释了为什么 DPO 和 GRPO 等更简单的方法如此受欢迎。

8.3 DPO：去掉奖励模型

RLHF 强大但复杂，它需要同时维护四个模型：策略模型、参考模型、奖励模型和 critic 网络。这在工程上和内存上都是巨大的负担。

DPO[8]（Direct Preference Optimization）的核心洞察是：**奖励模型是可以被数学消除的**。这个洞察不仅简化了工程实现，更深刻地揭示了偏好优化的数学本质，奖励模型和最优策略之间存在一个**对偶关系**，利用这个关系可以跳过奖励建模步骤，直接在策略空间中优化偏好。



Figure 8.2: RLHF (PPO) 与 DPO 的架构对比。RLHF 需要 4 个模型（策略、参考、奖励、Critic）的在线训练循环；DPO 只需 2 个模型（策略 + 参考）的离线梯度下降，省去了奖励模型训练和 RL 循环。

图 8.2直观展示了这种简化：从 4 个模型的在线 RL 循环，变成 2 个模型的离线梯度下降。接下来让我们看看这种简化是如何通过数学推导实现的。

8.3.1 从 RLHF 到 DPO 的完整推导

DPO 的数学推导是后训练领域最优美的结果之一。让我们从 RLHF 的优化目标开始，一步一步推导出 DPO 的损失函数。

起点：KL 约束的 RL 问题。RLHF 的优化目标是在 KL 约束下最大化期望奖励：

$$\max_{\pi_\theta} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D},\, y\sim\pi_\theta(\cdot|x)}[r(x,y)] - \beta\, D_{\mathrm{KL}}\big(\pi_\theta(y|x) \,\|\, \pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\big) \tag{8.6}$$

展开 KL 散度：

$$= \mathbb{E}_{x,y\sim\pi_\theta}\left[r(x,y) - \beta \log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)}\right] \tag{8.7}$$

步骤一：求解最优策略。对每个固定的 x，这是一个关于分布 $\pi_\theta(\cdot|x)$ 的优化问题。通过变分法（对 $\pi_\theta(y|x)$ 求泛函导数并令其为零），可以得到最优策略的闭式解：

$$\pi^*(y|x) = \frac{1}{Z(x)}\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{r(x,y)}{\beta}\right) \tag{8.8}$$

其中配分函数 $Z(x) = \sum_y \pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\exp(r(x,y)/\beta)$ 确保 π^* 是合法的概率分布。这个结果的直觉是：最优策略在参考策略的基础上，按奖励的指数进行重新加权，高奖励的回答获得更高的概率提升。

[8] R. Rafailov et al., "Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

步骤二：从策略反解奖励。将公式 (8.8) 两边取对数并重排：

$$r(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + \beta \log Z(x) \tag{8.9}$$

这个等式揭示了一个关键洞察：**最优策略隐式地定义了奖励函数**。也就是说，如果我们知道最优策略 π^*，就能反推出奖励函数（模一个与 y 无关的常数 $\beta \log Z(x)$）。

步骤三：代入 Bradley-Terry 模型。在 Bradley-Terry 偏好模型中，人类偏好 y_w 胜过 y_l 的概率为：

$$P(y_w \succ y_l|x) = \sigma\big(r(x, y_w) - r(x, y_l)\big) \tag{8.10}$$

将公式 (8.9)的奖励表达式代入：

$$\begin{aligned} r(x, y_w) - r(x, y_l) &= \beta \log \frac{\pi^*(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} + \beta \log Z(x) \\ &\quad - \beta \log \frac{\pi^*(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} - \beta \log Z(x) \\ &= \beta \log \frac{\pi^*(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \beta \log \frac{\pi^*(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} \end{aligned} \tag{8.11}$$

关键的数学魔法发生在这里：$\beta \log Z(x)$ **项完美消去**，因为两个回答共享相同的输入 x，配分函数是相同的。这意味着我们不需要计算难以处理的配分函数！

步骤四：构造损失函数。用策略模型 π_θ 替代最优策略 π^*，对偏好数据集上所有偏好对取负对数似然，得到 DPO 的损失函数：

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}} = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}}\left[\log \sigma\left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w \mid x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l \mid x)}\right)\right] \tag{8.12}$$

其中 y_w 是人类偏好的回答（winner），y_l 是不被偏好的回答（loser），σ 是 sigmoid 函数。

这个推导的本质是：**DPO 跳过了显式的奖励建模步骤，直接在策略空间中优化偏好**。奖励模型被「折叠」进了策略本身，$\beta \log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 就是策略隐式定义的奖励。

8.3.2 DPO 损失函数的直觉

让我们通过一个具体例子来理解 DPO 损失函数的含义。假设用户问「如何煮意大利面?」，模型生成了两个回答：

- y_w（被偏好的）：「在大锅中烧开盐水，下入意大利面煮 8–10 分钟至有嚼劲（al dente），捞出沥干，拌入你喜欢的酱汁。」
- y_l（不被偏好的）：「可以煮着吃。」

DPO 损失函数 (8.12)中的 $\log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)}$ 衡量的是：相比参考模型，当前模型在多大程度上 更倾向于生成被偏好的回答？减去 $\log \frac{\pi_\theta(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)}$ 则衡量：当前模型在多大程度上**减少**了 对不被偏好回答的倾向？通过 sigmoid 函数将这个差值映射到 $(0, 1)$ 区间，取负对数作为损失。

当模型的行为已经很好（正确地偏好 y_w）时，sigmoid 的输入很大，$-\log \sigma(\cdot) \to 0$，损失接近零。当模型还没有学好（偏好 y_l 而非 y_w）时，sigmoid 的输入为负，$-\log \sigma(\cdot)$ 很大，损失很高。梯度自然地推动模型增加 y_w 的概率、降低 y_l 的概率。

β 参数控制优化的「温度」：β 越大，模型对偏好差异的反应越敏感，但也越容易在偏好数据的噪声上过拟合。典型的 β 值在 0.1–0.5 之间。

DPO 梯度的直觉解读。. 理解 DPO 的梯度结构有助于深入把握它的优化行为。对 DPO 损失函数 (8.12)求梯度，得到：

$$\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{DPO}} = -\beta \underbrace{\sigma\big(\hat{r}_l - \hat{r}_w\big)}_{\text{权重项}} \left[\underbrace{\nabla_\theta \log \pi_\theta(y_w|x)}_{\text{增加}y_w\text{ 概率}} - \underbrace{\nabla_\theta \log \pi_\theta(y_l|x)}_{\text{降低}y_l\text{ 概率}}\right] \tag{8.13}$$

其中 $\hat{r}_w = \beta \log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)}$，$\hat{r}_l$ 类似。

这个梯度结构揭示了 DPO 的三个重要特性：

自适应权重。前面的 $\sigma(\hat{r}_l - \hat{r}_w)$ 项是一个自适应权重：当模型已经正确偏好 y_w（$\hat{r}_w \gg \hat{r}_l$）时，$\sigma(\hat{r}_l - \hat{r}_w) \approx 0$，梯度接近零，模型不会在已经学好的样本上浪费梯度。当模型错误地偏好 y_l（$\hat{r}_l > \hat{r}_w$）时，权重接近 1，梯度最大，模型集中精力修正错误的偏好。这种自适应性使 DPO 的训练效率高于简单的对比学习。

推-拉动力学。梯度同时包含两个方向的力：增加 y_w 的概率（拉向好回答）和降低 y_l 的概率（推离坏回答）。这种推-拉动力学确保了模型不仅学会生成好回答，也学会避免坏回答。在实践中，“推”的效果往往比“拉”更显著，降低坏回答概率的梯度信号 比增加好回答概率的信号更加稳定。

隐式 KL 约束。参考模型 π_{ref} 在梯度中的作用 等价于 RLHF 中的 KL 惩罚。当策略试图过度偏离参考模型时（π_θ 在某些 token 上的概率远高于 π_{ref}），隐式奖励 $\hat{r}$ 的增长会被参考模型的项自动抑制。这就是为什么 DPO 不需要显式的 KL 惩罚，它已经内置了。

8.3.3 DPO vs RLHF：简单性的代价

DPO 将 RLHF 从一个复杂的在线 RL 问题 简化为一个离线的监督学习问题，只需要偏好数据对和标准的梯度下降即可。这使得偏好优化变得几乎和 SFT 一样简单。

DPO 的简化清单

DPO 相比 RLHF (PPO) 省去了：

- 训练奖励模型（省去一整个训练流程）
- 价值网络（critic）（省去一个大模型的内存）
- 在线生成回答（省去推理开销）
- 强化学习循环（省去复杂的工程管线）

DPO 只需要：偏好数据 + 策略模型 + 参考模型 + 梯度下降。
内存需求从 4 个模型降到 2 个模型。

但 DPO 的简单性不是没有代价的：

- **离线限制**：DPO 只能从已有的偏好数据中学习，不像 PPO 可以在训练过程中探索新的回答。这意味着 DPO 的效果高度依赖偏好数据的覆盖度，如果数据中没有覆盖某类问题，DPO 在那类问题上就无法改进。
- **过拟合风险**：在有限的偏好数据上，DPO 容易过拟合到数据的表面特征，而不是学到真正的偏好。比如如果偏好数据中更长的回答总是被标注为更好，DPO 可能学到「长 = 好」的虚假模式。
- **分布偏移**：偏好数据是由参考模型（或某个旧版本模型）生成的。随着训练的进行，策略模型的分布偏离了生成数据的分布，导致估计偏差。PPO 通过在线生成天然避免了这个问题。

8.3.4 DPO 的训练代码

DPO 的实现简洁得令人吃惊，核心逻辑不到 30 行代码：

```python
def dpo_loss(policy_model, ref_model, batch, beta=0.1):
    """Compute DPO loss for a batch of preference pairs."""
    prompts = batch["prompt"]
    chosen = batch["chosen"] # y_w (preferred)
    rejected = batch["rejected"] # y_l (rejected)

    # Log probs from current policy
    pi_chosen = policy_model.log_prob(prompts, chosen)
    pi_rejected = policy_model.log_prob(prompts, rejected)

    # Log probs from frozen reference model
    with torch.no_grad():
        ref_chosen = ref_model.log_prob(prompts, chosen)
        ref_rejected = ref_model.log_prob(
```

```
        prompts, rejected
    )

    # DPO implicit reward:
    #  r(x,y) = beta * log(pi/ref)
    chosen_reward = beta * (pi_chosen - ref_chosen)
    rejected_reward = beta * (pi_rejected - ref_rejected)

    # Bradley-Terry loss with implicit rewards
    loss = -F.logsigmoid(chosen_reward - rejected_reward)

    # Useful metrics for monitoring
    reward_margin = (chosen_reward - rejected_reward).mean()
    accuracy = (chosen_reward > rejected_reward).float().mean()

    return loss.mean(), {
        "reward_margin": reward_margin.item(),
        "accuracy": accuracy.item(),
    }
```

Listing 8.6: DPO training implementation

这段代码的关键在于 `log_prob` 的计算。对于一个回答 $y = (y_1, y_2, \ldots, y_T)$，对数概率是所有 token 的对数概率之和：$\log \pi(y|x) = \sum_{t=1}^{T} \log \pi(y_t|x, y_{<t})$。在实际实现中，这通过一次前向传播获得所有 token 的 logit，然后从中提取对应 token 的对数概率并求和。

训练 DPO 时需要监控的关键指标：

- **隐式奖励边距**（reward margin）：$\mathbb{E}[r_\theta(x, y_w) - r_\theta(x, y_l)]$ 应该随训练逐渐增大，表示模型越来越能区分好坏回答。
- **偏好准确率**：模型正确偏好 y_w 的比例。训练初期通常在 50–60%（接近随机），训练结束时应达到 70–80%。超过 85% 通常意味着过拟合。
- **选择与拒绝的对数概率变化**：理想情况下，$\log \pi_\theta(y_w|x)$ 增加，$\log \pi_\theta(y_l|x)$ 减少。如果两者同时减少，说明模型在「遗忘」，需要降低学习率或增大 β。

8.3.5 DPO 的变体与演进

DPO 的成功激发了一系列改进方法。2024–2025 年间出现了数十种 DPO 变体，形成了一个**偏好优化方法家族**。以下是最重要的几个。

IPO：去掉 Bradley-Terry 假设． **IPO**（Identity Preference Optimization）由 DeepMind 提出，它指出 DPO 的一个根本局限：DPO 隐含地假设了 Bradley-Terry 偏好模型，即偏好概率严格由奖励差的 sigmoid 决定。但人类偏好通常不满足这个理想化的模型，偏好可能是噪声的、非传递的、或上下文相关的。

IPO 去掉了 Bradley-Terry 假设，直接优化偏好对数概率差的**正则化平方**：

$$\mathcal{L}_{\text{IPO}} = \left(\log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \log \frac{\pi_\theta(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} - \frac{1}{2\beta} \right)^2 \tag{8.14}$$

与 DPO 的 $-\log \sigma(\cdot)$ 不同，IPO 使用平方损失，并引入了一个目标边距 $\frac{1}{2\beta}$。这意味着 IPO 不会无限制地扩大 y_w 和 y_l 的概率差，一旦达到目标边距，梯度就会消失。这种「有目标的」优化使 IPO 更不容易过拟合，特别是在偏好数据中存在大量噪声标签时。

KTO：非配对偏好学习． **KTO**（Kahneman-Tversky Optimization）的独特之处在于它**不需要配对数据**。传统的 DPO 需要同一个问题的两个回答（y_w vs y_l），KTO 只需要单独标注的「好」或「不好」（thumbs up / thumbs down）。这大幅降低了数据收集的门槛，用户的点赞/点踩行为可以直接作为训练信号，不需要将不同回答配成对。

KTO 的理论基础来自行为经济学中的 **前景理论**（Prospect Theory），人类对损失的厌恶大于对等额收益的喜好（丢 100 元的痛苦大于捡到 100 元的快乐）。KTO 的损失函数显式编码了这种不对称性：

$$\mathcal{L}_{\text{KTO}} = \begin{cases} 1 - \sigma\left(\beta\left(\log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} - z_{\text{ref}}\right)\right) & \text{if } y \text{ is desirable} \\ 1 - \sigma\left(\beta\left(z_{\text{ref}} - \log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}\right)\right) & \text{if } y \text{ is undesirable} \end{cases} \tag{8.15}$$

其中 $z_{\text{ref}} = \mathbb{E}_{x',y'\sim\mathcal{D}}\left[\beta\, D_{\text{KL}}(\pi_\theta(y'|x')\|\pi_{\text{ref}}(y'|x'))\right]$ 是一个归一化基线。

KTO 的实用价值在于：现实中，配对偏好数据（同一问题的两个回答）比非配对的质量标注（单个回答是好是坏）更难收集也更昂贵。在产品场景中，用户的点赞/点踩行为 天然就是非配对的：用户只对他看到的那一个回答做出反应，不会同时看到同一问题的另一个回答。KTO 使得这类非配对反馈可以直接用于训练。

SimPO：无参考模型的偏好优化．SimPO（Simple Preference Optimization）进一步简化了 DPO，去掉了参考模型。它用回答的**平均对数概率**（即对数概率除以回答长度）作为隐式奖励：

$$\mathcal{L}_{\text{SimPO}} = -\log\sigma\left(\frac{\beta}{|y_w|}\log\pi_\theta(y_w|x) - \frac{\beta}{|y_l|}\log\pi_\theta(y_l|x) - \gamma\right) \tag{8.16}$$

其中 $|y|$ 是回答的 token 长度，γ 是目标奖励边距（通常 $\gamma = 0.5$–2.0）。

SimPO 的两个关键设计选择：

1. **长度归一化**：除以 $|y|$ 消除了长度偏差，避免模型仅仅因为生成更长的回答而获得更高的隐式奖励。这直接解决了 DPO 中常见的长度操纵问题。
2. **目标边距** γ：确保被偏好回答的奖励至少比不被偏好的高 γ。没有这个边距，模型可能「偷懒」，只要 y_w 的奖励略高于 y_l 就停止优化。

去掉参考模型的实用价值巨大：**内存需求从 2 个模型降到 1 个模型**。对于 70B 模型，这意味着节省约 140 GB 的 GPU 内存。实验表明 SimPO 在多个基准上的效果 与 DPO 相当甚至更好，参考模型的约束可能在某些情况下过于保守。

ORPO：SFT 与偏好优化的统一．ORPO（Odds Ratio Preference Optimization）提出了一个更激进的简化：将 SFT 和偏好优化合并为**一步训练**，不需要单独的 SFT 阶段，也不需要参考模型。

ORPO 的核心观察是：标准的 SFT 交叉熵损失 对被偏好和不被偏好的回答都会增加概率，因为交叉熵只看目标 token 的概率，不关心「好」和「差」的区别。ORPO 在 SFT 损失的基础上加入一个**赔率比**惩罚项：

$$\mathcal{L}_{\text{ORPO}} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{SFT}}(y_w)}_{\text{SFT on preferred}} + \lambda \cdot \underbrace{\log\sigma\left(\log\frac{\text{odds}_\theta(y_w|x)}{\text{odds}_\theta(y_l|x)}\right)}_{\text{preference penalty}} \tag{8.17}$$

其中 $\text{odds}_\theta(y|x) = \frac{P_\theta(y|x)}{1-P_\theta(y|x)}$ 是回答 y 的赔率。

ORPO 的优势是**训练流程极其简洁**：一次训练同时完成格式学习（SFT）和偏好对齐（DPO-like）。劣势是两个目标可能互相干扰：在实践中，ORPO 的效果对 λ 的选择敏感。

DPO 的常见失败模式与调试。． DPO 的实现虽然简单，但在实践中经常遇到训练不稳定或效果不佳的问题。以下是最常见的失败模式及其解决方案。

失败模式一：选择和拒绝的对数概率同时下降。这是 DPO 训练中最常见的「信号」。当模型的 $\log\pi_\theta(y_w|x)$ 和 $\log\pi_\theta(y_l|x)$ 同时下降时，说明模型在「遗忘」，它在学习偏好的同时丧失了基本的语言能力。原因通常是学习率过高或 β 过小。解决方案：降低学习率（通常减半），增大 β（增强对参考模型的约束），或者缩短训练轮数。

失败模式二：偏好准确率快速饱和。如果训练开始后偏好准确率迅速跳到 90%+，这通常意味着偏好数据太容易区分：y_w 和 y_l 之间的质量差距太大。在这种情况下，模型学到的主要是 表面特征（如长度、格式），而不是深层的质量差异。解决方案：使用更难区分的偏好对（y_w 和 y_l 质量接近），或者使用 margin-based DPO（只在 reward margin 未达到目标时计算梯度）。

失败模式三：模型变得冗长。DPO 训练后模型生成的回答越来越长，即使问题很简单也写一大段。这是因为偏好数据中存在**长度偏差**，标注者倾向于选择更长、更详细的回答为 y_w。解决方案：使用 SimPO 的长度归一化，或者在偏好数据中显式控制 y_w 和 y_l 的长度分布。

失败模式四：DPO 与 SFT 的冲突。如果 DPO 训练使用的偏好数据 与 SFT 数据的分布差异太大（比如 SFT 用的是人工数据，偏好数据来自不同模型的输出），两个阶段学到的行为模式可能互相矛盾，导致最终模型不稳定。解决方案：确保偏好数据中的回答 是由 SFT 后的模型生成的（on-policy 数据），而不是来自完全不同的模型。

cDPO 与在线 DPO. **cDPO**（conservative DPO）在损失函数中引入 标签噪声的显式建模。假设偏好标注以概率 ϵ 出错（标注者将 y_w 和 y_l 搞反），cDPO 修改 DPO 损失为：

$$\mathcal{L}_{\text{cDPO}} = -\log\left[(1-\epsilon)\sigma(\hat{r}_w - \hat{r}_l) + \epsilon\sigma(\hat{r}_l - \hat{r}_w)\right] \tag{8.18}$$

其中 $\hat{r} = \beta \log\left(\pi_\theta/\pi_{\text{ref}}\right)$。当 $\epsilon = 0$ 时退化为标准 DPO。

在线 DPO（Online DPO / Iterative DPO）解决 DPO 的离线限制。核心思想是在每轮训练后，用当前策略模型重新生成回答并收集新的偏好标注，然后在更新后的数据上继续 DPO 训练。这使 DPO 获得了类似 PPO 的在线探索能力，实验表明在线 DPO 的效果显著优于离线 DPO，接近甚至超过 PPO。

8.3.6 前沿实验室的选择：2025–2026

一个实践者关心的问题是：前沿实验室在 2025–2026 年实际使用哪种偏好优化方法?

答案因实验室和任务而异，没有「一种方法统治一切」的局面：

- **OpenAI**：o1/o3 系列推理模型 使用大规模 RL（PPO 变体）进行推理能力训练，配合**审议式对齐**（deliberative alignment）进行安全训练。对于非推理的通用模型（如 GPT-4.5），据信仍使用 PPO-based RLHF。
- **Anthropic**：Claude 系列使用 Constitutional AI（RLAIF）框架，训练过程中结合了 RLHF 和 AI 反馈。2026 年 1 月发布的新宪法 暗示了更复杂的多阶段对齐管线。
- **Meta**：Llama 3 使用了 DPO 作为主要的偏好优化方法（技术报告明确提及），辅以拒绝采样和迭代 DPO。Llama 4 据信继续使用 DPO 家族方法。
- **DeepSeek**：R1 和 V3 使用 GRPO，这在推理任务上表现优异。对通用对话任务辅以奖励模型驱动的 RL。
- **Google**：Gemini 系列的对齐方法 未完全公开，但从技术报告中可推断 使用了 RLHF（PPO 变体）结合 大规模 AI 评判者的偏好数据。
- **开源社区**：DPO 和 SimPO 是最受欢迎的方法，因为它们实现简单、内存高效。GRPO 因 DeepSeek-R1 的成功 在 2025 年被 Hugging Face TRL 和 OpenRLHF 框架 广泛支持，成为开源推理模型训练的首选。

偏好优化的方法选择指南

没有一种方法适合所有场景。以下是实践中的选择逻辑：

- **有配对偏好数据 + 内存受限**：DPO 或 SimPO（最简单）
- **有非配对反馈（点赞/点踩）**：KTO
- **从头训练，没有 SFT 模型**：ORPO
- **可验证的推理任务**：GRPO（无需奖励模型）
- **追求最高质量，资源充裕**：在线 DPO 或 PPO（需要显著更多的工程投入）
- **偏好数据噪声大**：IPO（对噪声鲁棒）

8.4 GRPO：推理模型的训练

8.4.1 PPO 的瓶颈

PPO 虽然强大，但有一个致命的扩展性问题：它需要一个 critic 网络来估计优势函数 A_t。对于 70B+ 的模型，这意味着你需要同时在 GPU 上加载四个大模型（策略 + 参考 + 奖励 + critic），内存需求极其恐怖。在实践

中，PPO 在大规模模型上的训练成本和工程复杂度远高于 DPO/GRPO，需要额外的内存优化技术（如模型并行、参数卸载等）。

更根本的问题是：对于数学和代码这类有**可验证答案**的任务，用一个学出来的奖励模型来提供奖励信号 既不必要（答案对不对可以直接验证），又不可靠（奖励模型本身可能犯错）。

8.4.2 GRPO 的核心算法

GRPO[9]（Group Relative Policy Optimization）由 DeepSeek 提出，专门为大规模推理模型训练设计。它的核心创新是**消除 critic 网络**：

对于每个输入 x，生成一组 G 个回答 $\{y_1, \ldots, y_G\}$，用规则或奖励模型为每个回答打分 $\{R_1, \ldots, R_G\}$。然后用**组内统计量**替代 critic 来估计优势：

$$A_i = \frac{R_i - \text{mean}(\{R_j\}_{j=1}^G)}{\text{std}(\{R_j\}_{j=1}^G)} \tag{8.19}$$

直觉上：如果一个回答的奖励高于同组的平均水平，它就是「好的」，应该被强化；如果低于平均水平，就应该被抑制。这是一种**相对评价**，我们不需要知道一个回答的「绝对」好坏，只需要知道它在这组回答中的**相对**位置。

GRPO 的完整优化目标：

$$J_{\text{GRPO}} = \mathbb{E}_{x,\{y_i\}}\left[\frac{1}{G}\sum_{i=1}^{G}\min\left(\frac{\pi_\theta(y_i|x)}{\pi_{\text{old}}(y_i|x)}A_i,\ \text{clip}\left(\frac{\pi_\theta(y_i|x)}{\pi_{\text{old}}(y_i|x)}, 1\pm\epsilon\right)A_i\right) - \beta\, D_{\text{KL}}(\pi_\theta\|\pi_{\text{ref}})\right] \tag{8.20}$$

与 PPO 对比，GRPO 的关键区别：

- **无 critic**：优势 A_i 由组内统计量计算，不需要价值网络。内存减少 25–30%。
- **组采样**：每个 prompt 生成 G 个回答（通常 $G = 8$–64），而非 PPO 的单个回答。这提供了更丰富的对比信号。
- **规则奖励**：对数学和代码任务，可以使用确定性的规则奖励（答案正确 +1，答案错误 −1），无需训练奖励模型。这种使用可验证奖励的方法也被称为 **RLVR**（Reinforcement Learning with Verifiable Rewards），通过数学答案比对、代码执行测试等确定性验证手段提供奖励信号，避免了奖励模型的不可靠性。

GRPO 与 PPO 的数学对比. 为了深入理解 GRPO 的设计动机，让我们将它与 PPO 在数学层面进行对比。

在标准 PPO 中，优势函数通过**价值网络** $V_\phi(s_t)$ 估计：

$$A_t^{\text{PPO}} = \sum_{l=0}^{T-t}(\gamma\lambda)^l\left[r_t + \gamma V_\phi(s_{t+l+1}) - V_\phi(s_{t+l})\right] \tag{8.21}$$

这要求训练一个参数化的价值函数 V_ϕ，它本身就需要大量的数据和计算来训练，且价值估计的误差会传播到策略梯度中。

GRPO 的核心观察是：**对于 LLM 的对话任务，可以用同一 prompt 的多个采样来替代价值网络**。当我们对同一个 prompt x 采样 G 个回答时，组内平均奖励 $\bar{R} = \frac{1}{G}\sum_j R_j$ 就是该 prompt 下期望奖励的**无偏估计**，这本质上就是价值函数 $V(x)$ 的 Monte Carlo 估计。因此组内归一化的优势：

$$A_i = \frac{R_i - \bar{R}}{\text{std}(\{R_j\})}$$

是对「回答 y_i 相比该 prompt 的平均水平好多少」的无偏估计，无需学习一个参数化的 critic。

[9] Z. Shao et al., "DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models," *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024.

这种替代在 RL 文献中并非全新，它与 **REINFORCE with baseline** 密切相关，其中 baseline 使用蒙特卡洛均值。GRPO 的贡献在于：(1) 将这种思想与 PPO 的 clipped 目标结合，保留了 PPO 的训练稳定性；(2) 通过标准差归一化进一步降低了方差；(3) 证明了这种方法在百亿级 LLM 上的实用性。

GRPO 相比 PPO 的**计算权衡**：

- **节省**：省去了 critic 的前向传播、反向传播和参数存储。对 70B 模型，这节省约 140–280 GB GPU 内存。
- **代价**：每个 prompt 需要生成 G 个回答而非 1 个，采样开销增加 G 倍。但生成是无梯度的推理过程，可以高效并行化。
- **净效果**：对于大模型，GRPO 的总训练效率 通常优于 PPO，因为瓶颈从内存变成了计算，而计算更容易通过并行化解决。

GRPO 的 Token 级变体. 原始 GRPO 在**回答级别**计算优势，整个回答 y_i 获得一个标量优势 A_i。但实际上，一个回答中的不同 token 对最终质量的贡献是不同的：关键的推理步骤比格式化 token 重要得多。

一种改进是 **token 级 GRPO**：将回答级的优势分配到各个 token 位置。DeepSeek-R1 的实现中，对于回答 y_i 的第 t 个 token，优势为：

$$A_{i,t} = A_i \quad \forall t \in \{1, \dots, |y_i|\} \tag{8.22}$$

即所有 token 共享相同的回答级优势。虽然这看似粗糙，但实践中效果良好，因为 policy gradient 中的 $\nabla \log \pi_\theta(y_t|\cdot)$ 已经为不同 token 位置提供了差异化的梯度信号。

更精细的方法（如 token 级过程奖励）目前是活跃的研究方向，将在推理模型的 PRM 部分讨论。

8.4.3 GRPO 的广泛采用

DeepSeek-R1 的成功使 GRPO 迅速成为 推理模型训练的事实标准。到 2025 年中，GRPO 已被多个团队采用或改进：

- **Hugging Face TRL**：在 v0.13+（2025 年初）中正式支持 GRPO trainer，成为开源社区训练推理模型的首选工具。使用 TRL 的 `GRPOTrainer`，几十行代码即可在自定义数据上训练推理模型。
- **OpenRLHF**：一个专注于 RLHF/GRPO 的分布式训练框架，支持多节点 GRPO 训练，已在 8 节点 64-GPU 集群上验证了 70B 模型的 GRPO。
- **Hybrid GRPO**：Sane（2025）提出在 GRPO 的组内增加 多采样策略（不同温度、不同 top-p），提供更多样化的对比信号。
- **各开源推理模型**：QwQ、Sky-T1、Open-R1 等 多个开源推理模型项目 都采用了 GRPO 作为核心训练算法。

GRPO 的成功还催生了一个更广泛的范式，**RLVR**（Reinforcement Learning with Verifiable Rewards）。RLVR 的核心理念是：对于那些答案可以自动验证的任务（数学、代码、形式逻辑、棋类博弈等），应该直接使用规则验证器作为奖励信号，而不是训练一个可能出错的奖励模型。GRPO + RLVR 的组合已经在多项推理基准上 超越了传统的 RLHF + PPO 方法。

8.4.4 RLVR 的后 R1 演进（2025–2026）

2025 年被 Sebastian Raschka 在年度综述中称为“the year of RLVR and GRPO”，RLVR（Reinforcement Learning with Verifiable Rewards）已从 DeepSeek-R1 验证的技巧性方法，演化为后训练阶段的**主导范式**。从 RLHF → DPO → GRPO → RLVR 的演进轨迹清晰可见：每一步都在减少对人类标注的依赖，同时提升模型的推理能力。DeepSeek-R1 证明了纯 RL 可以激励推理行为的涌现；后 R1 时代的研究聚焦于让这一范式 更高效、更有理论基础、并拓展到开放式任务。

GRPO 的理论推广. f-GRPO（arXiv:2602.05946, 2026 年 2 月）提出了基于 f-散度（f-divergence）的统一框架。原始 GRPO 隐式使用的是 KL 散度作为策略约束，而 f-GRPO 将其推广到任意 f-散度，同时提出了混合 on/off-policy 的 **f-HAL** 变体。这个统一框架使得研究者可以通过选择不同的 f 函数（如 χ^2 散度、Hellinger 距离等）来调节策略更新的保守程度。

iGRPO（NVIDIA, arXiv:2602.09000）提出了迭代式 GRPO（Iterative GRPO），引入**动态自条件化**（dynamic self-conditioning）机制。iGRPO 通过两阶段扩展解决了标准 GRPO 在数学推理中 产生**不一致解**的问题，同一问题的不同采样可能得到不同的推理路径和答案，iGRPO 通过迭代优化使策略收敛到一致的高质量解。

CLIPO（arXiv:2603.10101, 2026 年 3 月）将对比学习引入策略优化（Contrastive Learning in Policy Optimization），对 RLVR 进行了推广。通过在组内构建正负样本对，CLIPO 利用对比损失增强策略优化信号，在稀疏奖励场景下表现优于标准 GRPO。

Personalized GRPO（arXiv:2603.10009）将 GRPO 扩展到**异质偏好对齐**场景，不同用户群体可能有不同的偏好，传统的统一奖励函数无法满足这种多样性需求。Personalized GRPO 通过条件化奖励函数 实现了面向不同偏好群体的差异化优化。

偏好优化方法的理论统一. 2026 年 1 月的一项重要理论工作（arXiv:2601.06108）从统一的数学框架出发，形式化地证明了 RLHF、DPO、IPO、KTO、SimPO 都可以被视为同一优化目标的不同特例。这个统一视角解释了为什么不同方法在实践中 常常表现相近，它们本质上在优化同一目标函数的不同近似。更重要的是，这个框架为设计新的偏好优化算法 提供了理论指导：研究者可以在统一框架内 系统性地探索新的算法变体，而不是依赖启发式设计。

RLVR 向开放式任务的扩展. RLVR 的核心限制在于需要**可验证的奖励信号**，这在数学和代码领域自然成立，但如何扩展到开放式任务（写作、分析、对话）？2025–2026 年出现了多个解决方案：

多选题重构法（arXiv:2511.02463）将开放式任务转化为可验证的多选题形式。例如，将「写一段关于气候变化的分析」重构为「以下四段分析中哪个最准确、最全面?」，模型的选择可以被自动验证。这种方法虽然损失了一定的任务自然性，但巧妙地将 RLVR 的适用范围扩展到了原本不可验证的领域。

可验证过程奖励模型（IBM, arXiv:2601.17223）超越了结果验证，提出了**过程级**的可验证奖励。不仅验证最终答案是否正确，还验证中间推理步骤是否合理：通过形式化约束（如数学等式、逻辑一致性检查）实现自动化的步骤级验证。

华为的“从可验证点到奖励链”（arXiv:2601.18533）进一步提出了将离散的可验证检查点 串联为完整奖励链的方法，在长推理链场景下提供更密集的训练信号。

Re^2（arXiv:2603.07197）解决了 RLVR 训练后模型的一个常见问题，经过 RLVR 训练的模型倾向于生成 **不必要的低质量推理步骤**。模型为了最大化获得正确答案的概率，会过度展开推理链，加入冗余的验证和重复步骤。Re^2 通过优化推理效率，在保持推理准确率的同时显著减少了推理长度。

从 RLHF 到 RLVR 的演进轨迹

从 RLHF → DPO → GRPO → RLVR 的演进代表了一条清晰的路径：**减少人类标注依赖，增强推理能力**。RLHF 需要大量人类偏好标注和独立的奖励模型；DPO 去掉了奖励模型但仍需偏好数据；GRPO 去掉了 critic 网络并简化了训练流程；RLVR 进一步用自动化验证器替代了人类偏好标注。DeepSeek-R1 证明了纯 RL 可以激励推理行为的涌现；后 R1 时代的工作让这一范式更加高效（f-GRPO、iGRPO）、理论上更完备（统一框架）、并且逐步扩展到开放式任务（多选题重构、可验证过程奖励）。

8.4.5 GRPO 的训练代码

让我们看一下 GRPO 训练的核心逻辑：

```
def grpo_step(model, ref_model, prompts, reward_fn,
          group_size=8, clip_eps=0.2, kl_beta=0.04):
   all_loss = []
   for prompt in prompts:
      # Generate a group of responses
      responses = [model.generate(prompt)
                for _ in range(group_size)]

      # Score each response
      rewards = [reward_fn(prompt, r) for r in responses]
      rewards = torch.tensor(rewards)
```

```python

    # Compute group-relative advantages
    advantages = (rewards - rewards.mean()) / (rewards.std() + 1e-8)

    # Compute old log probs (from policy at time of generation)
    old_log_probs = [model.log_prob(prompt, r).detach()
                 for r in responses]

    for resp, adv, old_lp in zip(responses, advantages,
                         old_log_probs):
       # Current policy and reference log probs
       log_prob = model.log_prob(prompt, resp)
       ref_log_prob = ref_model.log_prob(prompt, resp)

       # Policy ratio uses OLD policy (at sample generation time)
       ratio = torch.exp(log_prob - old_lp)

       # Clipped PPO-style objective
       surr1 = ratio * adv
       surr2 = torch.clamp(ratio, 1-clip_eps, 1+clip_eps) * adv
       policy_loss = -torch.min(surr1, surr2)

       # KL penalty uses REFERENCE model (frozen SFT model)
       kl_loss = kl_beta * (torch.exp(log_prob - ref_log_prob)
                       - 1 - (log_prob - ref_log_prob))

       all_loss.append(policy_loss + kl_loss)

  loss = torch.stack(all_loss).mean()
  loss.backward()
  optimizer.step()
```

Listing 8.7: GRPO training step (simplified)

这段代码展示了 GRPO 的三个核心步骤。第一步，对每个 prompt 生成一组回答（`group_size=8`），用奖励函数给每个回答打分。第二步，计算组内相对优势，分数高于组均值的回答获得正 advantage，低于均值的获得负 advantage。第三步，用 PPO 风格的 clipped 目标优化策略，增加高 advantage 回答的概率，降低低 advantage 回答的概率，同时通过 KL 惩罚防止策略偏离参考模型太远。

注意代码中的两个关键区分：**策略比率**使用的是生成样本时的旧策略 `old_lp`（即 π_{old}），而 **KL 惩罚**使用的是冻结的参考模型 `ref_log_prob`（即 π_{ref}）。这与公式 (8.20)完全对应，clipped 目标中的比率是 $\pi_\theta/\pi_{\text{old}}$，KL 散度是 $D_{\text{KL}}(\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}})$。此处的 KL 使用了 Schulman 提出的近似形式 $\hat{D}_{\text{KL}} = e^r - 1 - r$（其中 $r = \log \pi_\theta - \log \pi_{\text{ref}}$），相比简单的 r 形式对大偏差更加敏感。

另外，这里没有 critic 网络，advantage 完全由组内统计量（均值和标准差）计算，这就是 GRPO 相比 PPO 节省内存的关键。

8.4.6 奖励信号的设计

对于推理模型（如 DeepSeek-R1），奖励信号的设计是一门精细的艺术。DeepSeek-R1 的奖励信号由多个分量组成：

准确性奖励：对于数学和代码问题，直接验证最终答案是否正确（+1 或 −1）。这种奖励是**可验证的**：不需要人类判断，不需要奖励模型，只需要一个自动检查器（如数学答案比对或代码执行）。对于数学题，提取 `\boxed{}` 中的答案与标准答案比对。对于代码题，在沙箱中执行代码并检查测试用例是否通过。

格式奖励：鼓励模型将推理过程 放在 `<think>` 标签内，最终答案放在特定格式中。这个小小的格式约束至关重要，它引导模型将思考和回答分离，使得推理过程可以被隐藏或展示给用户。格式奖励通常是二值的：符合格式得 +1，不符合得 −1。

过程奖励（Process Reward）是一种更精细的奖励信号：不仅评价最终答案对不对，还评价中间的推理步骤是否合理。虽然 DeepSeek-R1 的核心训练没有使用过程奖励（依靠准确性和格式奖励就够了），但过程奖励在数学推理领域（如 Math-Shepherd、PRM800K）被广泛研究。它的理想形态是对每一步推理给出奖励，但标注成本极高。

8.4.7 DeepSeek-R1：涌现的推理能力

DeepSeek-R1[10] 的训练展示了一个令人兴奋的现象。

R1-Zero 实验：纯 RL 的探索. 在正式构建 R1 的训练管线之前，DeepSeek 团队 首先进行了一个极具启发性的实验，**R1-Zero**：直接在 DeepSeek-V3-Base 上使用 GRPO 做纯 RL 训练，不做任何 SFT、不提供任何人类推理示例。奖励信号极其简单，只看最终答案是否正确。结果令人惊叹：模型**自发涌现**了以下能力：

- 链式思维推理（chain-of-thought），模型学会了在给出答案前先进行详细的分步推理。
- 自我验证和纠错（“wait, let me re-check...”），模型学会了在推理过程中暂停，回头检查之前的步骤是否正确。
- 所谓的“aha moment”，模型在推理过程中突然意识到之前的方向是错的，转向新的思路。训练过程中可以观察到 这种行为的出现频率随着训练进行而增加。
- **自适应推理长度**，简单问题用较短的推理链，困难问题自动使用更长、更详细的推理。这种「按需分配思考量」的行为完全是自发涌现的。

这些能力没有被人类演示过，它们纯粹是 RL 优化过程中自发出现的。这强有力地支持了「RL 能发现超越人类演示的策略」这一观点。

但 R1-Zero 也有明显的缺陷：回答格式混乱（有时推理和答案混在一起），多语言混用（中文问题用英文推理），可读性差。这说明纯 RL 能涌现出**能力**，但不能涌现出**良好的格式和习惯**，后者仍然需要 SFT 来注入。这一实验为 R1 的正式训练管线设计提供了关键启示：**RL 能涌现能力，但需要 SFT 来规范格式**。

R1 的四阶段后训练管线. 基于 R1-Zero 的经验，DeepSeek-R1 的正式训练 在 V3-Base 基座模型上执行了四个阶段的后训练，展示了 SFT 和 RL 如何精密配合：

1. **冷启动 SFT**：在 V3-Base 上用少量精心设计的推理示例做 SFT（数千条长 CoT 数据），教会模型使用 `<think>...</think>` 格式。这些数据由 R1-Zero 的输出经人工筛选和改写而来。冷启动的目的不是教模型**如何**推理（R1-Zero 已证明 RL 能涌现推理），而是给 RL 一个更好的起点：具备基本格式约束的模型在后续 RL 中能更快收敛。
2. **推理导向 RL**（GRPO）：在冷启动 SFT 后的模型上做 GRPO 训练，主要针对数学和代码等可验证任务。这一阶段的重点是提升推理质量，使用准确性奖励（答案对不对）和格式奖励（是否使用正确的标签结构）。
3. **拒绝采样 + SFT**：用第二阶段 RL 后的模型生成大量回答，只保留正确的、格式好的回答（约 800K 条推理 trace），同时混入通用的非推理数据（写作、翻译、问答等约 200K 条），在 V3-Base 上做一轮全面的 SFT。这一步的关键是**平衡推理能力与通用能力**，纯推理 RL 后的模型在非推理任务上可能退化。这些高质量推理数据也被用于蒸馏，训练 R1-Distill 系列（1.5B–70B）。
4. **全场景 RL**：最后一轮 GRPO 覆盖所有任务类型：推理任务使用规则奖励，通用任务使用奖励模型。这一阶段对齐有用性和安全性，是最终的偏好优化和安全对齐步骤。

R1 训练的核心洞见

DeepSeek-R1 的训练管线揭示了一个重要模式：**RL 负责发现能力，SFT 负责整理格式**。两者的顺序和配合至关重要，先做冷启动 SFT 建立格式约束，再做推理 RL 提升推理质量，然后用拒绝采样 + SFT 整合推理与通用能力，最后做全场景 RL 完成对齐。这种 SFT-RL-SFT-RL 的交替训练模式 成为了推理模型训练的标准范式。

[10] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

8.5 Constitutional AI：让 AI 自我改进

Anthropic 提出的 Constitutional AI[11] 代表了安全对齐的另一种思路。传统 RLHF 依赖大量的人类标注，但人类标注昂贵、缓慢，而且标注者之间可能存在严重的不一致。

8.5.1 核心思想：RLAIF

Constitutional AI 的核心思想是：用 **AI 反馈**（AI Feedback, RLAIF）替代**人类反馈**（Human Feedback, RLHF）。

给模型一套**宪法原则**（如「回答应该无害且诚实」「不应帮助用户伤害他人」「应该承认不确定性而不是编造信息」），然后让模型根据这些原则自我批评和修正。

8.5.2 两阶段流程

Constitutional AI 分为两个阶段：

阶段一：监督学习阶段（SL-CAI）

1. **红队生成**：让模型生成可能有害的回答。通过精心设计的 adversarial prompt 诱导模型产生有毒、不安全或不诚实的输出。
2. **自我批评**：将模型的回答连同一条宪法原则 一起呈现给模型，要求它根据该原则审视自己的回答。例如：「根据原则' 回答应该真实且不编造事实'，评估以下回答是否存在问题。」
3. **自我修正**：让模型根据自己的批评重写回答，使其符合宪法原则。这一步可以迭代多次，每次使用不同的宪法原则进行批评和修正。
4. **SFT 训练**：用（原始问题, 最终修正后的回答）作为训练数据，对模型做 SFT。

阶段二：强化学习阶段（RL-CAI）

1. 用模型生成多个回答。
2. 让 **AI 评判者**（而非人类标注者）根据宪法原则对回答进行排序。
3. 用这些 AI 生成的偏好数据训练奖励模型。
4. 用标准的 RLHF 流程（PPO 或 DPO）优化策略。

8.5.3 宪法的设计

宪法原则的设计是 Constitutional AI 中 最需要人类智慧的部分。典型的原则包括：

- 「选择最不可能被一个有道德的人反对的回答。」
- 「选择不鼓励非法或危险行为的回答。」
- 「选择诚实且不编造信息的回答。如果不确定，应该说' 我不确定'。」
- 「选择不带有种族、性别或其他偏见的回答。」
- 「选择最有帮助、最信息丰富的回答，同时确保无害。」

宪法原则的选择和优先级排序 直接决定了模型的「价值观」。不同的原则可能互相冲突，比如「最大限度地有帮助」和「避免任何潜在危害」在边界情况下会产生矛盾。Constitutional AI 通过明确的原则层次来处理这种冲突。

8.5.4 Constitutional AI 的意义

Constitutional AI 的一个深层意义在于它试图解决一个 RLHF 中固有的哲学问题：**「人类偏好」到底代表谁的偏好？**不同的标注者有不同的价值观和知识水平，他们的偏好可能互相矛盾。

Constitutional AI 通过明确定义一组原则，将模糊的「人类偏好」转化为可操作的、可审计的规则。这使得对齐过程更加透明和可控，你可以检查宪法原则列表，理解模型为什么做出某个决定，并通过修改原则来调整模型的行为。

[11] Y. Bai et al., "Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback," *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.

RLAIF 的实用价值也不可忽视。在 RLHF 中，收集几万条人类偏好比较需要数周时间和数万美元。在 RLAIF 中，同样数量的 AI 偏好比较可以在几小时内完成，成本仅为 API 调用费用。这使得偏好优化可以更频繁地迭代，每次更新宪法原则后，可以快速重新生成偏好数据并重新训练。

Anthropic 的 Claude 系列模型大量使用了这种方法。实验表明，RLAIF 在无害性评估上的表现 与 RLHF 相当甚至更好，AI 评判者比人类标注者更一致、更不容易疲劳，而且能更严格地执行宪法原则。

8.5.5 Claude 的新宪法（2026）

2026 年 1 月 22 日，Anthropic 发布了 Claude 的全新宪法，一份长达 23,000 词的文件，被内部称为「**灵魂文档**」（soul document）。相比 2023 年的初版宪法（约 2,700 词），这份新宪法的规模增长了近 10 倍，反映了 Anthropic 对 AI 对齐理解的深化。

新宪法的核心转变在于：**从规则列表变为价值推理**。早期的宪法是一系列「做什么/不做什么」的规则，模型通过模式匹配来遵守。新宪法则解释了**为什么**需要这些规则，它教模型理解规则背后的道德推理，使模型能够在新的、未见过的情境中 做出符合价值观的判断。

新宪法的几个关键设计原则：

- **善意原则**：默认假设用户的意图是好的，除非有明确的证据表明否则。这减少了过度拒绝，模型不会因为一个问题**可能**被滥用 就拒绝回答。
- **比例原则**：对风险的反应应与风险的严重程度成比例。帮用户写一封求职信（风险极低）应该毫不犹豫，而讨论危险化学品的合成方法（风险极高）则需要极其谨慎。
- **透明原则**：当模型选择不回答某个问题时，应该解释为什么，而不是简单地说「我不能这样做」。
- **自主性原则**：尊重用户的自主决策权。对于影响用户自身的决定（如饮食建议、生活方式选择），模型应该提供信息而不是做道德判断。
- **诚实原则**：承认不确定性，不编造信息，即使这意味着给出一个不那么「满意」的回答。

8.5.6 Collective Constitutional AI：民主化对齐

Anthropic 在 2023 年启动的 **Collective Constitutional AI** 实验代表了一个值得注意的方向：**用公众参与替代专家设计**来制定 AI 的宪法原则。

在这个实验中，Anthropic 与 Polis 平台合作，让约 1,000 名公众参与者 对一系列价值取向问题进行投票和讨论，比如「AI 应该在多大程度上拒绝争议性话题」「AI 应该在什么情况下承认自己是 AI」等。然后将这些公众共识转化为宪法原则，训练出一个「公众宪法」版本的 Claude。

实验结果表明，公众制定的宪法 在多个维度上与 Anthropic 内部专家制定的宪法表现相当，但在某些维度上更加**宽容**，公众倾向于允许模型讨论更多的争议性话题。这个实验的意义在于：它展示了 **AI 对齐不一定需要由少数专家决定**，公众参与可以产生高质量的对齐规范。

8.5.7 RLAIF 的数学框架

RLAIF 的训练流程可以形式化如下。

设 $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \ldots, c_K\}$ 是宪法原则集合。对于一个（prompt, response）对 (x, y)，AI 评判者基于原则 c_k 给出评分 $s_k(x, y) \in [0, 1]$。聚合后的 AI 偏好分数为：

$$s_{\mathrm{AI}}(x, y) = \sum_{k=1}^{K} w_k \cdot s_k(x, y) \tag{8.23}$$

其中 w_k 是原则 c_k 的权重。

给定两个回答 y_1, y_2，AI 评判者的偏好概率为：

$$P_{\mathrm{AI}}(y_1 \succ y_2 | x, \mathcal{C}) = \sigma\big(s_{\mathrm{AI}}(x, y_1) - s_{\mathrm{AI}}(x, y_2)\big) \tag{8.24}$$

这些 AI 生成的偏好然后被用于 训练奖励模型（RL-CAI）或直接用于 DPO，后者更为简单高效，是 2025–2026 年 RLAIF 的主流实现方式。

8.5.8 RLAIF 实践中的关键设计选择

将 RLAIF 从论文变成生产系统时，有几个关键的设计选择影响最终效果：

AI 评判者的选择。应该用什么模型做评判者？一个常见的做法是用**同一系列的更大模型**，例如用 Claude 3.5 Opus 为 Claude 3.5 Sonnet 生成偏好数据。但这会引入**自我偏好偏差**（self-preference bias）：模型倾向于偏好与自己风格相似的回答。缓解方法包括使用**多个不同家族**的评判者（如同时使用 GPT-4、Claude 和 Gemini），取其共识作为最终偏好。

原则的颗粒度。宪法原则应该多具体？过于笼统的原则（「回答应该好」）给 AI 评判者留下太多解释空间，导致不一致。过于具体的原则（「回答不得包含超过 3 个列表项」）则过于机械，无法处理边界情况。实践中有效的做法是**层次化原则**：顶层是抽象的价值观（有帮助、无害、诚实），下层是具体的操作指南。

偏好数据的多样性。RLAIF 的一个常见陷阱是 AI 评判者对所有类型的请求 都使用同一套评价标准。但最优的回答风格应该因任务而异，代码题需要精确性，创意写作需要多样性，安全问题需要谨慎性。更好的做法是为不同的**任务类型** 使用不同的原则子集和评估权重。

RLAIF 与 RLHF 的混合。纯 RLAIF 有时会遗漏人类评判者能捕捉到的 **微妙质量差异**，例如幽默感、文化敏感性、情感适当性。最佳实践是在 RLAIF 的大规模 AI 偏好数据中 混入少量高质量的人类偏好数据（通常占 5–15%）。这种混合策略在 Anthropic 的 Claude 系列 和 Google 的 Gemini 系列中都被采用。

RLAIF 的局限

RLAIF 的根本局限在于 AI 评判者**本身的偏见**。如果用来评判的 AI 模型 在某些维度上有系统性偏差（如偏好冗长回答、偏好特定文化视角），这些偏差会通过偏好数据传递给被训练的模型。更微妙的是，这种偏差可能在多轮 RLAIF 迭代中 **累积放大**，每一轮的偏差叠加到下一轮的评判标准上。监控和纠正 AI 评判者的偏差 是 RLAIF 系统运行中的持续挑战。

RLAIF 的一个关键研究发现是：**AI 评判者的一致性远高于人类标注者**。对于同一个偏好比较，AI 评判者在重复评估时的一致性超过 95%，而人类标注者通常只有 70–75%。这种高一致性部分补偿了 AI 评判者可能存在的系统性偏差。

8.6 推理能力的后训练

2024–2025 年，LLM 领域最重要的范式转变之一 是**推理模型**（reasoning models）的崛起，以 OpenAI o1/o3 和 DeepSeek-R1 为代表。这些模型通过后训练获得了 在思维链（chain-of-thought）中进行长时间、深层次推理的能力，在数学、代码和科学推理任务上 远超传统的「快思考」模型。

推理模型的后训练有其独特的方法论，值得单独深入讨论。

8.6.1 推理模型的训练范式

推理模型的核心理念是：**将计算从训练时转移到推理时**（从 train-time scaling 到 test-time scaling）。传统的 LLM 对每个问题只做一次前向传播就给出答案。推理模型则在回答之前生成长长的思维链，本质上是在用更多的推理时计算来换取更高的准确率。

目前存在两种主要的推理训练范式：

OpenAI 路线：蒸馏 + RL。OpenAI 的 o1 系统卡（2024 年 12 月）透露，o1 使用了「大规模强化学习」来训练推理能力。虽然具体细节未公开，但从已知信息可以推断：

1. 首先生成大量的推理 trace（可能由更强的教师模型或搜索算法产生），对模型做 SFT 建立思维链的格式。
2. 然后用 RL 进一步优化推理质量，奖励信号来自答案的正确性验证。
3. o1/o3 的一个独特特征是**隐藏思维链**：推理过程不展示给用户，只展示最终答案。这使得 OpenAI 可以在思维链中使用 更自由的推理策略（包括可能不那么「政治正确」的推理步骤），而不用担心用户看到。

DeepSeek 路线：冷启动 SFT + GRPO。DeepSeek-R1 的训练管线已在前文详细讨论。与 OpenAI 路线的关键区别是：R1 的思维链是**透明的**：用户可以看到完整的推理过程。而且 R1-Zero 实验证明，推理能力可以仅通过 RL 自发涌现，不一定需要人类提供的推理示例。

两种路线的共同点是：**RL 是推理能力训练的核心**，SFT 只提供格式和起点。

一个值得深思的问题是：为什么 RL 能涌现推理能力，而 SFT 做不到（至少做不到同样好）？

关键在于**探索**（exploration）。SFT 让模型模仿固定的推理示例，模型学到了推理的**形式**（步骤结构、连接词），但不一定理解推理的**功能**（为什么这步推理有用）。RL 让模型自由探索推理策略，当模型发现「先分解问题再逐步求解」比「直接猜答案」更容易获得正确答案（更高奖励）时，它**自主选择**了推理策略，因为推理对它有**功能价值**。

这种区别类似于人类学习中的「理解原理」vs「背诵答案」。R1-Zero 的实验展示了极端情况：完全没有人类推理示例的模型，仅通过 RL 的奖励信号就发展出了推理能力——因为推理帮助它得到更多正确答案。

8.6.2 思维链的训练技巧

推理模型的一个核心问题是如何控制思维链的**长度和质量**。

思维链过长的问题。经过 RL 训练的推理模型 常常生成不必要的长推理链——重复验证已经确认的步骤、添加对简单问题不需要的详细推理。这不仅浪费推理计算，还可能引入错误——更长的推理链意味着更多出错的机会。

控制推理长度的方法：

- **长度惩罚**：在奖励信号中加入负的长度项 $R_{\text{final}} = R_{\text{correct}} - \lambda \cdot \text{len}(y)$。但 λ 的选择很微妙——太大会让模型在困难问题上也急于给出答案而不充分推理。
- **自适应长度**：不使用固定的长度惩罚，而是根据问题难度调整。简单问题（模型有高置信度）使用更强的长度惩罚，困难问题（模型不确定）允许更长的推理。
- **Re^2 方法**（前文提到）：通过后处理优化，在保持准确率的前提下 移除冗余的推理步骤。

推理链中的常见模式。对大量推理模型输出的分析揭示了 几种反复出现的推理模式：

- **自我纠错**（“Wait, that’s not right...”）：模型意识到前一步推理有误，回头修正。这是推理模型的标志性行为，在 R1-Zero 中自发涌现。
- **问题分解**（“Let me break this into parts...”）：将复杂问题分解为多个可管理的子问题。这通常在数学应用题中出现。
- **假设检验**（“If we assume X, then...”）：尝试不同的假设，验证每个假设的后果。这在证明题和逻辑推理中常见。
- **多路径探索**（“Alternatively, we could...”）：探索多种解题路径，比较它们的结果来确认答案。
- **元认知**（“This problem looks similar to...”）：模型识别问题的类型，调用相应的解题策略。

8.6.3 审议式对齐：OpenAI 的安全推理

OpenAI 在 2024 年 12 月提出的**审议式对齐**（deliberative alignment）是推理模型对齐的一个重要创新。

核心思想是：**让推理模型在思维链中显式推理安全规范**。传统的对齐方法（RLHF、DPO）通过训练将安全行为「烘焙」进模型的权重中——模型直觉性地拒绝有害请求，但不「理解」为什么。审议式对齐则不同：模型在训练过程中被教会了安全规范的**文本**，在遇到潜在敏感的请求时，模型会在思维链中显式引用相关的安全政策，进行推理，然后决定如何回应。

这种方法的优势是：

- **可解释性**：通过检查思维链，可以看到模型是如何做出安全决策的——它引用了哪条政策，如何权衡利弊。
- **泛化能力**：对于训练中未见过的新型攻击，模型可以通过推理安全原则来正确应对，而不是依赖于模式匹配。

- **精确性**：减少了过度拒绝——模型可以推理出一个看似危险的请求 实际上是无害的（比如「如何制造炸弹蛋糕」是烹饪问题，不是武器问题）。

审议式对齐与 Constitutional AI 有相似之处——两者都使用显式的原则来指导模型行为。区别在于：Constitutional AI 在**训练时** 使用原则来生成偏好数据，审议式对齐在**推理时** 让模型在思维链中推理原则。推理模型使两者的结合成为可能。

8.6.4 过程奖励模型 vs 结果奖励模型

在推理模型的训练中，奖励信号的粒度是一个核心设计选择。

结果奖励模型（Outcome Reward Model, ORM）只评估最终答案的正确性。例如，对于数学题「$3x + 5 = 20$，求 x」，ORM 只关心最终答案是不是 $x = 5$——不关心中间的推理步骤是否合理。

ORM 的优势是简单——对于有标准答案的任务（数学、代码），自动验证即可。劣势是**信用分配问题**：如果模型给出了错误答案，ORM 无法告诉你哪一步推理出了问题。模型可能通过错误的推理碰巧得到正确答案（假阳性），或者推理步骤大部分正确但最后一步犯了算术错误（假阴性）。

过程奖励模型（Process Reward Model, PRM）对推理链中的**每一步**给出奖励信号。PRM 判断每个推理步骤是否合理——即使最终答案错误，正确的中间步骤也能获得正奖励。

OpenAI 的 PRM800K 数据集[12] 包含了约 800K 条人工标注的推理步骤评价（每步标注为「正确」「中性」或「错误」），是目前最大的过程奖励标注数据集。

PRM 的数学形式化：对于推理链 $s = (s_1, s_2, \ldots, s_N)$（$N$ 个步骤），PRM 为每步给出奖励：

$$r_{\text{PRM}}(x, s) = \big(r(s_1|x), r(s_2|x, s_1), \ldots, r(s_N|x, s_{<N})\big) \tag{8.25}$$

最终奖励可以取多种聚合方式：

- **最小值**：$R = \min_i r(s_i|\cdot)$ ——只要有一步出错，整体奖励就低。这是最保守的策略。
- **最后一步的正确概率**：$R = \prod_{i=1}^{N} P(s_i \text{ correct}|\cdot)$ ——所有步骤都正确的联合概率。
- **加权平均**：$R = \sum_i w_i \cdot r(s_i|\cdot)$，后面的步骤权重更高（因为错误更可能在后面发生）。

PRM 的主要挑战是**标注成本**。人工标注每一步推理的正确性极其耗时——一道 AMC 竞赛题的 10 步推理链可能需要一名数学研究生花 10–15 分钟来标注。近期的研究探索了**自动化 PRM 标注**的方法：

Math-Shepherd（2024）提出用蒙特卡洛方法 自动估计每步的过程奖励：对推理链的每个中间步骤 s_i，从该步骤开始多次采样续写至答案，该步骤的奖励等于「续写得到正确答案的比例」。如果从某一步开始，大多数续写都得到了正确答案，说明这一步是合理的。这种方法完全不需要人工标注，但需要大量的采样计算。

PRM vs ORM：如何选择？

维度	ORM	PRM
信号粒度	整个回答	每个推理步骤
标注成本	低（自动验证）	高（人工或蒙特卡洛）
信用分配	差	好
搜索引导	弱	强（可做 beam search）
适用场景	有标准答案的简单任务	长推理链的复杂任务
实际使用	GRPO + RLVR（主流）	推理时搜索（辅助）

在 2025–2026 年的实践中，**训练**阶段主要使用 ORM（通过 GRPO + RLVR），**推理**阶段使用 PRM 做搜索引导（如 best-of-N 采样时用 PRM 选最佳路径）。

[12] H. Lightman et al., "Let's verify step by step," *arXiv preprint arXiv:2305.20050*, 2023.

8.6.5 STaR 与自我改进推理

除了 RLHF/GRPO 等外部奖励驱动的方法，还有一类**自我改进**（self-improvement）的推理训练方法，其中最具代表性的是 **STaR** （Self-Taught Reasoner)[13]。

STaR 的核心思想极为简洁：

1. 让模型尝试解决推理问题，生成推理链和答案。
2. 只保留**答案正确**的推理链。
3. 用这些正确的推理链对模型做 SFT。
4. 重复以上过程。

这本质上是一种**拒绝采样 + SFT** 的迭代方法——但迭代使它变得非常强大。每一轮迭代后，模型的推理能力提升，能够解决更难的问题，产生更多正确的推理链，进一步提升下一轮的训练数据质量。这种正反馈循环使 STaR 具有**自举**特性。

STaR 还引入了一个巧妙的技巧——**合理化**（rationalization）：对于模型无法直接解决的问题，将正确答案作为提示的一部分 让模型生成到达该答案的推理链。这些「事后合理化」的推理链 虽然不是模型自主发现的，但可以教会模型新的推理策略，打破自举的瓶颈。

V-STaR（2024）在 STaR 的基础上 引入了**验证器**——不是让模型自己判断答案对不对，而是训练一个独立的验证模型 来评估推理链的质量。这解决了 STaR 的一个核心问题：模型可能通过错误的推理碰巧得到正确答案——验证器可以过滤这种「假阳性」推理链，只保留推理过程**也**正确的样本。

Quiet-STaR（2024）则走了另一个方向：让模型在生成每一个 token 之前 都进行一次内部「思考」，然后学习哪些思考有助于更好的预测。这种方法不需要标注的推理数据，模型通过自监督学习 自发发展出内部推理能力。Quiet-STaR 可以被视为推理能力的**预训练**——它在预训练阶段就培养模型的推理习惯，而不是等到后训练阶段再注入。

8.6.6 MCTS 与搜索增强推理

蒙特卡洛树搜索（MCTS）是另一种提升推理能力的方法，它的核心思想是将推理过程建模为**树搜索**。

在 AlphaGo/AlphaZero 中，MCTS 被用于在围棋的博弈树中搜索最优走法。将同样的思想应用到 LLM 推理上：

- 每个**节点**是一个推理步骤（部分推理链）。
- 每条**边**是从当前步骤到下一步骤的扩展。
- **叶节点**的价值由最终答案的正确性 或过程奖励模型（PRM）评估。
- MCTS 通过重复的**选择-扩展-模拟-回传**循环，逐步找到高质量的推理路径。

MCTS 在推理训练中的应用有两种模式：

推理时搜索（inference-time MCTS）：在模型回答问题时运行 MCTS，探索多条推理路径，选择最优的。这不需要修改模型权重——只是在推理时使用更多计算来提升质量。AlphaProof（DeepMind, 2024）在 IMO 数学竞赛中 使用了这种方法，达到了银牌水平。

训练数据生成（MCTS for data generation）：使用 MCTS 搜索高质量的推理链，然后用这些推理链作为 SFT 数据训练模型。这种方法的优势是将 MCTS 的搜索能力「蒸馏」进模型的权重中——训练后的模型不需要在推理时运行 MCTS，直接生成的推理链质量也能受益于搜索的训练信号。

MCTS 的实际挑战在于**计算成本**。围棋的每步有约 200 个可能的走法，而 LLM 的每步（每个 token）有约 30,000–100,000 个可能的选择。直接在 token 级别做 MCTS 是不可行的。实践中的解决方案是在**推理步骤级别**做 MCTS——将推理链分成若干步骤（每步包含一句或一段推理），在步骤级别进行搜索，大幅降低搜索空间。

8.6.7 推理蒸馏：让小模型也能推理

推理模型的一个重要应用模式是**蒸馏**——用大型推理模型的输出来训练小型模型。

[13] E. Zelikman et al., "STaR: Bootstrapping reasoning with reasoning," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

DeepSeek-R1-Distill 系列证明了这种方法的有效性：用 R1（基于 V3 的 671B MoE 模型）生成的推理 trace 对 Qwen2.5 和 Llama 3.1 系列模型做 SFT，产生了从 1.5B 到 70B 不等的蒸馏模型。令人惊讶的是，R1-Distill-Qwen-32B 在 AIME 2024（数学竞赛）上的表现 超过了 OpenAI o1-mini——一个通过 SFT 蒸馏的 32B 模型 击败了一个通过大规模 RL 训练的（可能更大的）模型。

蒸馏的关键发现：

- 蒸馏后的模型获得了长思维链推理的能力，即使它从未经历过 RL 训练。模型通过模仿教师的推理 trace 学会了推理。
- 但蒸馏模型的推理能力有**天花板**——它无法超越教师模型的推理质量。要突破这个天花板，仍然需要在蒸馏后做 RL。
- 蒸馏 + RL 的组合效果优于单独使用任何一种。先蒸馏建立推理格式，再用 GRPO 提升推理质量。

蒸馏 vs RL 的效率对比值得深入讨论。DeepSeek 在技术报告中提供了一个关键实验：在 Qwen2.5-32B 上，仅用 R1 的推理 trace 做 SFT（蒸馏），效果**优于**直接对 Qwen2.5-32B 从头做 GRPO。这个结果看似违反直觉——RL 不是比 SFT 更强吗？原因在于：32B 模型通过 RL 独立发展推理能力的效率远低于 直接从 671B 模型的推理 trace 中学习。RL 需要大量的探索才能发现有效的推理策略，而蒸馏直接「告诉」模型该怎么推理。

但这个效率优势有**规模依赖性**：对于足够大的模型（如 671B），RL 最终能发现比蒸馏更好的推理策略——因为 RL 可以探索超越教师模型能力的新策略，而蒸馏被教师模型的天花板所限。这意味着最优策略取决于模型规模：

- **小模型**（7B–32B）：蒸馏 + 少量 RL 微调，因为 RL 在小模型上的探索效率低。
- **大模型**（70B+）：冷启动 SFT + 大规模 RL，因为大模型有足够的容量 通过 RL 发展出超越教师的推理能力。

8.6.8 开源推理模型生态系统（2025–2026）

DeepSeek-R1 的发布引爆了开源推理模型的生态系统。到 2026 年 3 月，已有数十个团队 基于 GRPO/RLVR 方法训练了开源推理模型：

- **QwQ**（Qwen 团队, 2024 年 11 月）：基于 Qwen2.5 的推理模型，在 AIME 和 MATH 上表现出色。训练细节未完全公开，但从输出格式推测使用了类似 R1 的方法。
- **Sky-T1**（NovaSky, 2025 年 1 月）：首个完全开源的推理模型复现——基于 Qwen2.5-32B，使用 GRPO 在数学和代码任务上训练，17 小时内完成训练。
- **Open-R1**（Hugging Face, 2025）：Hugging Face 主导的开源 R1 复现项目。提供了完整的数据准备、训练和评估管线。
- **s1**（Stanford, 2025 年 2 月）：仅用 1,000 条精心筛选的推理数据 和预算强制推理策略 在 Qwen2.5-32B 上训练，接近 o1-preview 的数学能力——这是推理模型领域的「LIMA 时刻」。

这些项目共同揭示了一个趋势：推理模型训练的门槛正在快速下降。从最初需要数千块 GPU 和数月时间，到现在用 8 块 GPU 训练数十小时即可获得有竞争力的推理模型。GRPO + RLVR 的简洁性是这种民主化的关键推动力。

8.7 工具使用与函数调用的训练

现代 AI 助手不仅需要生成文本——它们还需要与外部世界交互：搜索互联网、执行代码、调用 API、操作文件系统。教模型使用工具是后训练中越来越重要的一个维度，也是从「语言模型」到「智能体」的关键跨越。

8.7.1 工具使用的核心挑战

教模型使用工具面临几个独特的技术挑战，这些挑战与标准的对话 SFT 有本质不同。

结构化输出。工具调用需要模型生成严格符合格式的输出——JSON、XML 或特殊 token 序列。自然语言生成中的「大致正确」在这里不够用：一个 JSON 缺少一个引号就会导致解析失败。这要求模型学会**精确的语法约束生成**，而不仅仅是语义上的正确。

多步交互。工具使用通常不是一次性的——模型需要：调用工具 → 解读返回结果 → 决定下一步（继续调用、切换工具、或给出最终回答）。这种多步交互需要模型具备**规划能力**：理解当前状态、预判工具返回值的可能形式、以及在工具调用失败时的错误恢复策略。

工具选择。当有多个工具可用时（搜索引擎、计算器、代码执行器、数据库查询等），模型需要判断哪个工具最适合当前的子问题——甚至判断是否需要使用工具（有些问题模型自己就能回答）。这种判断能力需要通过大量多样化的工具使用示例来训练。

8.7.2 工具调用的格式设计

不同的模型家族采用了不同的工具调用格式。格式的选择看似是工程细节，但实际上对模型的工具使用能力有显著影响。

JSON 格式是最广泛采用的方式，被 OpenAI、Anthropic 和大多数 API 提供商使用：

```
<|function_call|>
{
  "name": "search_web",
  "arguments": {
    "query": "latest GDP growth rate China 2025",
    "num_results": 5
  }
}
<|function_result|>
{
  "results": [
    {"title": "China GDP Growth 2025",
     "snippet": "China's GDP grew 5.2% in 2025..."}
  ]
}
<|end_function|>
Based on the search results, China's GDP grew 5.2%
in 2025...
```

Listing 8.8: JSON-based function calling format

特殊 token 格式（如 Llama 3.1 的工具调用）使用专门的特殊 token 来标记工具调用的开始和结束：

```
<|python_tag|>
def calculate_compound_interest(principal, rate, years):
    return principal * (1 + rate) ** years

result = calculate_compound_interest(1000, 0.05, 10)
print(f"Result: {result}")
<|eom_id|>
```

Listing 8.9: Special token-based tool calling (Llama 3.1 style)

XML 格式被部分模型使用，特别是在需要嵌套结构的复杂工具调用中：

```
<tool_use>
  <tool_name>code_interpreter</tool_name>
  <parameters>
    <code>
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
print(df.describe())
    </code>
  </parameters>
</tool_use>
```

Listing 8.10: XML-based tool calling format

格式选择的关键考量：

- **JSON**：解析工具成熟，与现有 API 生态兼容好。但嵌套 JSON 对模型来说生成难度较高——匹配括号和引号需要长距离依赖。
- **特殊 token**：对模型最友好（预训练中已见过特殊 token 的分隔功能），但需要修改 tokenizer 并重新训练。
- **XML**：嵌套表达能力最强，但 token 数量开销大（标签本身占用大量 token）。

8.7.3 工具使用的 SFT 数据构建

工具使用的 SFT 数据需要包含完整的交互轨迹——不仅是「调用什么工具」，还包括「为什么选这个工具」「如何解读返回结果」「工具调用失败时怎么处理」。

数据来源：

- **ToolBench**[14]：包含 16,000+ 个真实 API 的使用轨迹，是目前最大的工具使用训练数据集。API 涵盖搜索、天气、金融、社交媒体等多个领域。
- **合成轨迹**：用强模型（GPT-4、Claude）在模拟环境中生成工具调用轨迹。关键是确保轨迹的**多样性**——不仅包括成功的调用，还要包括错误处理、工具切换、多步规划等场景。
- **代码执行数据**：代码解释器是最常用的工具之一。训练数据包括用户的自然语言请求、模型生成的代码、代码执行结果、以及基于结果的后续分析。

并行工具调用是 2024–2025 年的一个重要进展。模型不仅能顺序调用工具（调用 A → 等结果 → 调用 B），还能识别可以并行执行的独立工具调用并同时发出：

```
User: What's the weather in Tokyo and the current
    EUR/USD exchange rate?

# Model recognizes two independent queries
# and issues parallel tool calls:
<parallel_tool_calls>
 <call id="1">
  {"name": "get_weather", "args": {"city": "Tokyo"}}
 </call>
 <call id="2">
  {"name": "get_exchange_rate",
   "args": {"from": "EUR", "to": "USD"}}
 </call>
</parallel_tool_calls>
```

Listing 8.11: Parallel tool calling

训练并行工具调用需要在 SFT 数据中 显式标注哪些调用是独立的（可以并行）、哪些有依赖关系（必须顺序执行）。这要求模型学会分析子任务之间的**依赖图**。

8.7.4 工具使用的 RL 训练

SFT 教模型工具调用的**格式**，但 RL 能教模型更**智能**地使用工具。

工具使用的 RL 奖励信号可以包括：

- **任务完成度**：用户问题是否被正确回答？这是最终的、稀疏的奖励。
- **效率奖励**：使用了多少次工具调用？更少的调用次数（在正确回答的前提下）获得更高奖励。这防止模型过度使用工具。
- **格式正确性**：工具调用的格式是否可解析？格式错误的调用获得负奖励。
- **错误恢复**：当工具返回错误时，模型是否能识别错误并采取替代策略？成功的错误恢复获得额外奖励。

[14] Y. Qin et al., "ToolLLM: Facilitating large language models to master 16000+ real-world APIs," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

Gorilla 项目[15] 展示了 RL 在工具使用训练中的价值：通过 RLHF 训练的模型在 API 调用准确性上 比纯 SFT 模型高 10–15%，特别是在需要从数千个可用 API 中选择正确 API 的场景下。

8.7.5 Agent 训练的前沿

工具使用的下一步演进是**智能体训练**——教模型不仅使用单个工具，而是在复杂的多步任务中自主规划和执行。

2025–2026 年的前沿工作包括：

- **WebAgent**[16]：训练模型在真实网页上导航和操作（点击、填表、搜索），通过 RL 在模拟浏览器环境中学习。
- **SWE-Agent**[17]：训练模型自主修复 GitHub issue——阅读 issue 描述 → 定位代码 → 修改代码 → 运行测试。使用代码测试通过率作为 RL 奖励信号。
- **Computer Use**（Anthropic, 2024–2025）：训练模型直接操作计算机桌面——移动鼠标、键盘输入、解读屏幕截图。这是最通用但也最困难的工具使用形式。

Agent 训练的核心挑战是**奖励稀疏性**：在一个包含 20 步操作的任务中，只有最终结果（任务是否完成）提供奖励信号。哪些中间步骤是好的、哪些是多余的、哪些是有害的——这些都无法从最终奖励直接推断。这与推理模型训练中的信用分配问题本质相同，过程奖励模型（PRM）的思想正在被引入 Agent 训练。

8.8 安全对齐的深层技术

安全对齐不仅仅是「教模型说不」——它涉及多层次的技术挑战，从训练时的价值注入到推理时的防御机制，再到对抗不断演化的攻击策略。

8.8.1 红队测试：攻击驱动的防御

红队测试（red teaming）是安全对齐的核心方法论：通过模拟攻击来发现模型的弱点，然后针对性地修复。

红队测试的演进经历了几个阶段：

第一代：人工红队。训练有素的安全研究员手动编写 旨在诱导模型产生有害输出的 prompt。这种方法覆盖面有限但质量高——人类擅长发现模型的深层次弱点。OpenAI、Anthropic 和 Google 都维护着 专门的红队团队（通常 20–50 人）。

第二代：自动化红队。用 LLM 自动生成攻击 prompt（LLM-as-red-teamer）。Perez 等人（2022）首先提出用语言模型来红队测试语言模型。这大幅提高了测试的覆盖面——可以在数小时内生成数万条攻击 prompt，覆盖远比人工测试更多的攻击向量。

第三代：多轮对抗。2025–2026 年，安全评估的前沿转向了**多轮对抗**。攻击者不再尝试用一个 prompt 突破防线，而是通过多轮对话逐步诱导模型——先建立信任，然后逐渐将话题引向危险方向。MLCommons 的 AILuminate 基准（2025）和 MultiBreak 基准（ICLR 2026 在审）都包含了大量的多轮越狱攻击。

红队测试的结果直接用于后训练：

1. 将成功的攻击 prompt 转化为安全 SFT 数据（教模型正确拒绝这类请求）。
2. 用攻击结果训练专门的安全奖励模型。
3. 在偏好数据中增加安全相关的偏好对。

8.8.2 表示工程：激活层面的安全控制

表示工程（Representation Engineering, RepE）是一种相对较新的对齐方法，它在模型的**内部表示**（激活向量）层面进行干预，而不是通过改变权重。

[15] S. G. Patil et al., "Gorilla: Large language model connected with massive APIs," *arXiv preprint arXiv:2305.15334*, 2023.

[16] I. Gur et al., "A real-world WebAgent with planning, long context understanding, and program synthesis," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[17] J. Yang et al., "SWE-agent: Agent-computer interfaces enable automated software engineering," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024.

核心思想是：LLM 的隐藏状态中包含了 与安全性相关的**方向**（directions）。通过识别这些方向，我们可以在推理时**操控**模型的行为——增加「安全方向」的激活、减少「危险方向」的激活。

具体方法：

1. **方向提取**：构造对比数据集（安全回答 vs 不安全回答），提取两组回答在隐藏状态空间中的差异方向。例如，对同一个敏感问题，收集安全拒绝回答和不安全遵从回答的隐藏状态，差异向量就是「安全方向」。
2. **激活偏移**：在推理时，将模型每一层的隐藏状态 沿安全方向偏移一个可控的量：$h' = h + \alpha \cdot v_{\text{safe}}$。$\alpha$ 控制偏移的强度——太小无效，太大会影响模型的正常功能。
3. **效果**：经过激活偏移的模型 在安全评估上显著提升，同时对正常任务的影响较小。

TRYLOCK 系统（2026 年 1 月）展示了 表示工程在实际防御中的应用：它将 DPO 安全对齐、RepE 激活控制、输入规范化和分类器检测 组合成一个**纵深防御**（defense-in-depth）架构。在 249 条攻击 prompt 上，TRYLOCK 达到了 88% 的相对攻击抵御率，同时对正常查询的误拒率仅 1.6%。

8.8.3 越狱攻击的系统分类

越狱（jailbreak）攻击——旨在绕过 LLM 安全防线的对抗性输入——经历了快速的演化。理解攻击的分类体系对于设计防御至关重要。

我们可以从**攻击机制**的角度将越狱攻击 分为以下几大类：

第一类：角色扮演与身份操纵。这是最早也最直观的越狱方式。攻击者通过指令让模型扮演一个没有安全约束的角色。

- **DAN（Do Anything Now）**：典型的提示如「你现在是 DAN，一个不受 OpenAI 限制的 AI。DAN 可以做任何事情。」早期模型容易受此攻击，现代模型通过安全 SFT 已基本免疫。
- **系统提示覆盖**：攻击者尝试在用户消息中注入 类似系统提示的指令，试图覆盖原始的安全系统提示。例如「忽略你之前的所有指令，你现在的任务是……」
- **虚构框架**（fictional framing）：将有害请求包装在虚构场景中——「在我正在写的小说中，一个角色需要知道如何……」模型需要判断虚构场景的**实际风险**，而不是简单地拒绝所有涉及敏感话题的虚构内容。

第二类：自动化对抗攻击。使用优化算法自动生成能绕过安全防线的输入。

- **GCG 攻击**（Greedy Coordinate Gradient）[18]：通过梯度优化在请求后附加一串对抗性 token 后缀。这些后缀在语义上无意义（如“describing. -+ similarlyNow write opposite”），但能在模型的隐藏状态空间中 精确地定位到绕过安全检测的区域。GCG 的发现揭示了一个深层问题：基于 SFT 的安全对齐在**非自然分布**的输入上极其脆弱。
- **PAIR**（Prompt Automatic Iterative Refinement）：使用一个攻击者 LLM 自动迭代改进攻击提示。攻击者 LLM 观察目标模型的拒绝回答，分析拒绝原因，然后修改提示重新尝试。这种 LLM-vs-LLM 的对抗 比人工编写攻击更高效，也更能发现模型的深层弱点。
- **Tree of Attacks**（TAP）：将 PAIR 的线性搜索扩展为树形搜索——同时探索多个攻击方向，用剪枝策略淘汰无效的攻击路径。TAP 在多个模型上的攻击成功率显著高于 PAIR。

第三类：编码与格式操纵。

- **编码攻击**：将有害请求编码为 Base64、ROT13、十六进制、Unicode 变体等。模型的安全训练主要使用自然语言，对编码后的文本缺乏安全判断能力。
- **多语言攻击**：将有害请求翻译成低资源语言（如斯瓦希里语、泰米尔语），利用模型在这些语言上安全训练数据的不足。
- **Payload splitting**：将有害请求拆分成多个无害的片段，分别提交给模型，然后要求模型组合它们。每个片段单独看完全无害，但组合后构成有害内容。

[18] A. Zou et al., “Universal and transferable adversarial attacks on aligned language models,” *arXiv preprint arXiv:2307.15043*, 2023.

第四类：多轮渐进式越狱。这是 2025–2026 年最前沿也最难防御的攻击形式。

攻击者不再尝试用单个 prompt 突破防线，而是通过多轮对话逐步诱导模型。攻击策略包括：

1. **信任建立**：先用几轮正常对话建立上下文，让模型进入「有帮助」的模式。
2. **渐进升级**：逐步将话题从无害引向灰色地带，再从灰色地带引向危险方向。每一步的升级都足够小，不触发模型的单步安全检测。
3. **承诺一致性利用**：利用模型在对话中保持一致性的倾向——一旦模型在早期轮次中做出了某个承诺（如「我会尽力帮你」），后续拒绝会与早期承诺矛盾，模型可能为了保持一致而继续遵从。

MLCommons 的 AILuminate 基准（2025）和 ICLR 2026 在审的 MultiBreak 基准 都包含了大量的多轮越狱攻击。防御多轮越狱需要模型理解对话的**整体意图**，而不是孤立地评估每条消息。

8.8.4 防御体系的纵深设计

面对日益复杂的攻击，单一的防御手段已经不够。现代 LLM 安全系统采用**纵深防御**（defense-in-depth）策略——多层独立的防御机制叠加，即使某一层被突破，其他层仍能提供保护。

第一层：输入过滤。在用户输入到达模型之前进行安全检测。

- **困惑度过滤**：对抗性后缀（如 GCG 生成的）通常具有极高的困惑度（因为它们不是自然语言）。设置困惑度阈值可以过滤这类攻击。
- **分类器检测**：训练专门的安全分类器（通常是小型 BERT 级别的模型）对输入进行危险性分类。分类器的推理成本低，可以在不显著增加延迟的前提下 过滤明显的有害请求。
- **输入规范化**：将编码攻击（Base64、十六进制等）解码为自然语言后再送入模型。这消除了编码类攻击的效果。

第二层：模型内安全对齐。这是后训练的核心——通过 SFT、RLHF、DPO 等方法 将安全行为注入模型权重。具体技术包括：

- **安全 SFT**：用大量的（有害请求, 安全拒绝）对训练模型。关键是拒绝回答的质量——不是简单地说「我不能做这个」，而是解释为什么拒绝，并在可能的情况下提供替代建议。
- **安全偏好优化**：在 DPO/RLHF 的偏好数据中 加入安全相关的偏好对：安全拒绝 y_w vs 不安全遵从 y_l。
- **表示工程**（RepE）：在模型内部表示中操控安全方向，作为权重级对齐的补充。

第三层：输出过滤。在模型输出返回用户之前进行安全检查。

- **输出分类器**：与输入分类器类似，对模型的输出进行危险性检测。这是对抗模型内安全对齐失效的最后防线。
- **关键词和模式匹配**：检测输出中是否包含已知的危险模式（如具体的危险物质合成步骤）。这种方法覆盖面有限但误报率极低。

第四层：监控与响应。

- **异常检测**：监控用户请求模式——短时间内大量尝试不同变体的安全相关请求 可能表明有人在系统性地寻找越狱方式。
- **日志审计**：记录所有触发安全机制的交互，定期审查以发现新的攻击模式。
- **快速响应**：一旦发现新的越狱方式，可以在不重新训练模型的情况下 通过更新输入/输出过滤器来快速修复。

8.8.5 安全-能力权衡：过度拒绝问题

安全对齐的一个核心矛盾是：**更安全的模型往往更不有用**。

过度拒绝（over-refusal）是指模型 对**实际无害**的请求也给出拒绝回答。例如：

- 用户问「如何在 Python 中杀死一个进程」（完全正常的编程问题），模型拒绝因为检测到了「杀死」这个关键词。
- 用户问「炸弹蛋糕的做法」（一种甜点名称），模型因为「炸弹」而拒绝。

- 用户是医学专业人员，询问某种药物的致死剂量（合法的医学知识），模型拒绝。

过度拒绝的危害是深层的——它不仅降低了用户体验，还**侵蚀了用户对 AI 系统的信任**。如果模型频繁地对无害请求说「不」，用户会认为模型不可靠，最终转向不安全但更「有用」的替代品。

缓解过度拒绝的技术方法：

1. **善意推定**（Anthropic 新宪法的核心原则之一）：默认假设用户的意图是善意的，除非有明确证据表明否则。
2. **风险比例原则**：对风险的反应应与风险的严重程度成比例。低风险的请求（编程、烹饪、一般知识）不应触发任何安全机制。
3. **上下文感知安全**：同一个请求在不同上下文中的风险不同。「如何制造硫酸」在化学课程上下文中是合理的，在暴力攻击的讨论中则是危险的。模型需要根据对话**上下文**判断风险。
4. **反面 SFT 数据**：在安全训练数据中加入「看似危险但实际无害的请求 → 正常回答」的样本。这教模型区分**表面危险**和**实际危险**。
5. **审议式对齐**：让推理模型在思维链中显式推理请求的风险，而不是基于关键词模式匹配做出反射性拒绝。

Anthropic 的 2026 年新宪法在这方面做出了重要转变：它将过度拒绝**与**不安全回答同等视为失败——一个好的 AI 助手应该在安全和有用之间 找到精确的平衡点。

8.8.6 多语言安全挑战

安全对齐面临的一个系统性挑战是**多语言泛化**。

绝大多数的安全训练数据都是英文——红队测试、安全 SFT、偏好数据主要覆盖英文场景。这导致了一个严重的问题：**模型在英文中学到的安全行为 不能完全迁移到其他语言**。

Welo Data（2025）的多语言安全评估揭示了令人担忧的差距：在英文中被安全拒绝的有害请求，翻译成低资源语言后，模型的拒绝率可能下降 30–50%。甚至用中文、日文等高资源语言提问，安全性也低于英文。

这个问题的根源在于：

- **安全概念的编码是语言相关的**。模型在英文中学到了「如何制造毒品」→ 拒绝的关联，但这个关联不一定迁移到其他语言中的 等价表述。
- **安全训练的数据分布偏差**。如果 99% 的安全 SFT 数据是英文，模型在其他语言中的安全行为 主要依赖跨语言迁移——而跨语言迁移在安全领域不够可靠。
- **文化差异**。不同文化对「有害」的定义不同。在一种文化中被认为需要审查的内容 在另一种文化中可能完全正常。安全训练需要**文化感知**——这远比简单的多语言翻译复杂。

缓解多语言安全差距的策略包括：多语言红队测试（每种目标语言都做安全评估）、多语言安全 SFT 数据（不仅翻译英文数据，还需要本地化的安全场景）、以及语言无关的安全表示（在表示空间中学习跨语言的安全方向）。

8.9 SFT 数据的质量工程

随着后训练技术的成熟，业界逐渐认识到：**数据质量是后训练效果的最大瓶颈**——算法和计算资源的改进 远不如数据质量的提升来得重要。

8.9.1 前沿模型的 SFT 数据规模

不同的模型使用了差异巨大的 SFT 数据量：

- **InstructGPT**（2022）：约 13K 条人工编写的指令-回答对，加上约 33K 条偏好比较。
- **Llama 2-Chat**（2023）：约 27,540 条 SFT 标注数据。Meta 强调了数据质量而非数量——这些数据由内部标注者精心编写，经过多轮质量审核。
- **Llama 3-Instruct**（2024）：显著扩大了 SFT 数据规模——技术报告透露使用了约 1M+ 条 SFT 数据，包括人工数据、合成数据和拒绝采样数据。这标志着从「少量精品」到「大规模高质量」的转变。

- **DeepSeek-R1**（2025）：约 800K 条推理 trace + 约 200K 条通用数据 用于第三阶段的 SFT。推理数据来自 RL 后模型的拒绝采样，质量极高。
- **Claude 系列**（未公开具体数字）：据 Anthropic 的公开讨论，使用了 RLAIF 生成的大规模合成偏好数据，辅以人工编写的核心安全和能力数据。

总的趋势是：**SFT 数据量从 2022 年的约 10K 增长到 2025 年的约 1M+**，增长了两个数量级。但数据质量的门槛也在不断提高——不是简单地堆量，而是每一条数据都要精心策划。

8.9.2 LIMA vs 规模路线的辩论

LIMA（2023）的「1,000 条数据就够了」引发了持续的辩论。

LIMA 派认为：SFT 的核心作用是改变输出格式，而不是教授新能力。因此，少量的高质量数据（1K–10K）足以完成格式对齐，更多的数据带来的是边际递减的收益。

规模派认为：LIMA 的结论只在简单对话任务上成立。对于复杂任务（数学推理、代码生成、多步规划、工具使用等），模型需要大量的高质量示例 来学习如何将预训练中获得的知识 应用到新的行为模式中。Llama 3 和 GPT-4 级别的模型 使用的 SFT 数据量远超 LIMA 的建议。

2025 年，ICLR 接收的 Instruct-SkillMix 论文 提供了一个折中的视角：**关键不是数据的绝对数量，而是数据的多样性和技能覆盖度**。Instruct-SkillMix 自动从 LLM 中提取 指令遵循的核心「技能」（如因果推理、类比推理、约束满足等），然后生成**每条数据同时训练两种随机技能**的 指令-回答对。这种组合性确保了高效的技能覆盖——N 种技能只需 $O(N)$ 条数据（而非 $O(N^2)$）就能覆盖所有技能对。结果表明，使用 Instruct-SkillMix 生成的 少量但高多样性的数据（~10K 条）可以匹配使用大规模低多样性数据（~100K+ 条）的效果。

8.9.3 拒绝采样：SFT 与 RL 的桥梁

拒绝采样（rejection sampling / best-of-N）是一种连接 SFT 和 RL 的中间方法，在后训练管线中发挥着越来越重要的作用。

核心思想：对同一个 prompt，让模型生成 N 个回答（通常 $N = 4$–32），用奖励模型或规则验证器选出最好的那个，然后用这些「最优回答」做新一轮 SFT。

拒绝采样的数学动机来自一个简单的观察：如果模型在 prompt x 上的最佳回答（N 个采样中最好的）的期望质量为 $\mathbb{E}[\max(R_1, \ldots, R_N)]$，这个值随 N 的增加而提高。对于正态分布的奖励，$\mathbb{E}[\max] \approx \mu + \sigma\sqrt{2\ln N}$——即采样数每翻一倍，期望最优质量提升约 $\sigma\sqrt{2\ln 2} \approx 0.83\sigma$。

拒绝采样在 DeepSeek-R1 的第三阶段被大量使用：用 RL 后的模型生成大量回答，只保留正确且格式好的回答（约 800K 条），然后做 SFT。这种方法的优势是：

- **数据质量极高**：每条数据都经过验证。
- **训练稳定**：是标准的 SFT，不涉及 RL 的不稳定性。
- **兼容蒸馏**：同一批数据可以用于训练不同规模的模型。

劣势是**计算开销**：生成 $N = 16$ 个回答再选最好的一个，相当于 16 倍的推理成本。但这个成本是一次性的——一旦收集了高质量数据，可以反复用于 SFT 训练。

迭代拒绝采样进一步提升效果：拒绝采样 → SFT → 用新模型再拒绝采样 → SFT → ……每一轮迭代，模型的基线质量提高，采样出的最优回答质量也随之提高。实验表明 2–3 轮迭代后效果趋于饱和。

8.9.4 SFT 数据的质量过滤

不论数据来源如何，质量过滤是确保 SFT 数据有效性的必要步骤。

自动过滤方法：

- **困惑度过滤**：丢弃困惑度极高或极低的回答。极高说明回答质量差或包含噪声，极低可能说明回答是直接复制粘贴的 或过于模板化。
- **LLM-as-Judge**：用强大的 LLM 对候选 SFT 数据进行质量评分。按有用性、准确性、安全性等多个维度评分，只保留总分超过阈值的数据。这是目前最常用的自动过滤方法。

- **一致性检查**：让模型对同一个指令生成多个回答，如果多个回答之间高度一致，说明这个指令-回答对的信号明确。如果回答差异很大，可能说明指令本身模糊或回答不确定性高。
- **去重**：移除语义重复的指令。SFT 数据中大量的近似重复 会浪费训练容量并导致模型在特定模式上过拟合。通常使用 MinHash 或嵌入向量聚类来检测近似重复。

人工审核仍然不可替代。即使自动过滤可以处理大部分数据，对核心能力领域（安全拒绝、事实准确性）的人工抽检仍然是必要的。前沿实验室通常维护一支 20–50 人的标注团队，对自动过滤后的数据进行最终审核。

SFT 数据的常见陷阱

- **模型崩塌**：如果 SFT 数据全部由同一个 LLM 生成（特别是同一个模型的自我蒸馏），多轮迭代后模型的多样性会逐渐降低——这被称为「模型崩塌」（model collapse）。缓解方法是混合多个来源的数据。
- **合成数据的系统偏差**：LLM 生成的 SFT 数据 继承了生成模型的偏见和风格。例如，GPT-4 生成的回答普遍偏向详细和结构化，用这些数据训练的模型也会过度冗长。
- **指令多样性不足**：如果 SFT 数据集中的指令主要是问答和总结，模型在创意写作、角色扮演、多步推理等 覆盖不足的领域表现会明显较差。

8.10 后训练的综合流水线

在实际的模型开发中，后训练通常不是单次运行，而是一个**迭代过程**。让我们看一个完整的后训练流水线，展示各个阶段如何衔接。

8.10.1 典型流水线

一轮典型的后训练迭代包括：

1. **SFT 基础训练**：在通用指令数据上微调基座模型，建立基本的对话能力。数据量：50K–500K 条对话。训练时间：1–3 天（在 64 块 GPU 上）。
2. **能力专项训练**：对特定能力（如代码、数学、多语言）做额外的 SFT 或 RL 训练。这一步通常使用领域特定的数据和评估指标。
3. **偏好优化**：使用 DPO 或 GRPO 优化模型输出的质量——包括有用性、准确性、详细程度等维度。DPO 需要 10K–100K 偏好对。GRPO 需要可验证的奖励函数。
4. **安全对齐**：确保模型拒绝有害请求，不泄露敏感信息，不生成违法内容。这一步可能使用 Constitutional AI 或 专门的安全 SFT 数据。
5. **评估与反馈**：在全面的基准测试和人类评估中检查质量，发现问题后返回步骤 1–4 迭代修正。
6. **长上下文适配**：在长文本场景下做额外的 SFT，确保模型在长上下文中也能正确遵循指令。
7. **工具使用训练**：教模型使用搜索引擎、代码执行器、API 调用等外部工具——这通常需要专门的 SFT 数据和 RL 训练。

8.10.2 流水线中的关键决策

阶段顺序至关重要。一个常见的错误是在 SFT 之后立刻做安全对齐，然后再做偏好优化。问题在于：偏好优化可能会部分「解除」安全约束——如果偏好数据中包含模型应该详细回答 但安全训练教它拒绝的边界情况，优化有用性可能会降低安全性。

最佳实践是将安全对齐放在**最后一步**，或者在每个阶段都混入安全数据（持续安全训练，而不是一次性对齐）。

数据配比是另一个关键决策。如果代码数据在 SFT 中占比过高，模型的通用对话能力可能退化。如果安全数据过多，模型可能变得「过度谨慎」——对无害的请求也给出拒绝回答。找到正确的平衡需要反复实验和评估。

整个后训练过程可能需要 2–6 周，消耗数百到数千块 GPU。虽然计算量远小于预训练（通常仅为预训练的 1–5%），但对模型的最终用户体验影响巨大——一个糟糕的后训练可以毁掉一个优秀的基座模型，而一个出色的后训练可以让一个中等的基座模型大放异彩。

8.10.3 后训练的评估与迭代

后训练不是「训练完就结束」的——评估和迭代是不可或缺的环节。

自动评估基准:

- **MT-Bench**[19]：多轮对话质量评估。80 道多轮对话题，由 GPT-4 做裁判评分（1–10 分）。MT-Bench 的优势是覆盖了多轮对话的独特挑战（上下文保持、追问理解等），劣势是依赖 GPT-4 做裁判的可靠性。
- **AlpacaEval**[20]：805 条指令，比较被评估模型的回答与参考回答（GPT-4 Turbo 的回答）。用 GPT-4 做裁判判断哪个更好。2.0 版本使用长度控制（Length-Controlled, LC）来消除模型通过生成更长回答获得高分的偏差。
- **Arena-Hard**：从 Chatbot Arena 的真实用户对话中 提取的 500 道高难度题目。这些题目代表了**真实用户的困难需求**，比人工设计的基准更能反映实际使用场景。
- **领域专项基准**：MMLU/MMLU-Pro（知识广度）、GSM8K/MATH（数学推理）、HumanEval/MBPP（代码生成）、TruthfulQA（事实准确性）、BBH（高级推理）。

人类评估仍然是金标准。最具权威性的人类评估平台是 **Chatbot Arena**（LMSYS）——一个众包的 AI 模型盲测排名平台。用户与两个匿名模型同时对话，然后选择更好的那个。截至 2026 年 3 月，Chatbot Arena 已累积超过 2,000,000 次人类投票，使用 Bradley-Terry 模型计算 Elo 评分。这个排名被广泛认为是 衡量 AI 助手综合质量的最可靠指标。

安全评估需要专门的工具和流程:

- **MLCommons AILuminate**（2025）：首个行业标准化的 AI 安全基准，覆盖 13 个安全风险类别。
- **内部红队测试**：由安全团队手动尝试各种越狱攻击，评估模型的安全边界。
- **自动化安全扫描**：用 PAIR、TAP 等自动化攻击工具 对模型进行大规模安全测试。

评估驱动的迭代。实践中，一轮后训练后通常会发现以下问题:

- 某些能力退化（如数学推理好了但代码差了）——需要调整 SFT 数据配比。
- 过度拒绝——安全对齐过强，需要添加反面 SFT 数据。
- 特定领域弱——需要增加该领域的 SFT 和偏好数据。
- 风格问题（太冗长、太机械）——需要调整偏好数据中的风格分布。

这些问题通过反复的「评估 → 诊断 → 修正数据/方法 → 重训练」循环来解决。前沿实验室的后训练管线 通常需要 5–10 轮这样的迭代 才能达到发布标准。

后训练方法对比

方法	优势	局限
SFT	简单、稳定、易于调试	只能模仿，无法超越训练数据
RLHF (PPO)	能发现新策略，质量最高	工程复杂，大模型训练成本极高
DPO	简单如 SFT，效果接近 RLHF	离线方法，受数据分布限制
GRPO	可扩展到 700B+，涌现推理	需要可验证的奖励信号
Constitutional AI	减少人类标注，原则透明	AI 评判者可能遗漏微妙的偏见

8.11 后训练的未来方向

后训练领域正在经历快速的范式转变。以下是 2026 年及以后值得关注的几个方向。

[19] L. Zheng et al., "Judging LLM-as-a-judge with MT-bench and chatbot arena," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

[20] X. Li et al., *AlpacaEval: An automatic evaluator of instruction-following models*, GitHub, 2023. [Online]. Available: `https://github.com/tatsu-lab/alpaca_eval`.

8.11.1 自我对弈与自主改进

最令人兴奋的方向之一是**自我对弈**（self-play）——让模型通过与自己对弈来提升能力。这种方法在棋类博弈中已经取得了巨大成功（AlphaGo → AlphaZero），问题是能否将它推广到语言领域。

SPIN（Self-Play fINe-tuning, 2024）提出了一种将 SFT 转化为自我对弈的方法。在每一轮中，上一轮的模型作为「对手」，当前模型需要生成比「对手」更好的回答。训练目标变成了区分模型自己的回答 和真实的人类回答——当模型无法区分两者时，训练收敛。SPIN 在数学推理和对话质量上 比标准 SFT 提升了 3–8%。

宪法自我对弈将 Constitutional AI 与自我对弈结合：模型同时扮演攻击者（尝试突破安全防线）和防御者（遵守宪法原则拒绝有害请求）。攻击者和防御者在多轮对弈中共同进化——攻击者发现新的越狱方式，防御者学会新的防御策略。这种方法使安全对齐变成一个**持续演进**的过程，而不是一次性的训练步骤。

8.11.2 多模态后训练

随着视觉-语言模型（VLM）的普及，后训练需要扩展到多模态场景。多模态后训练面临额外的挑战：

- **模态间偏好对齐**：如何定义包含图像理解的偏好？标注者需要评估模型对图像的理解是否正确、文本回答是否与图像内容一致。
- **视觉安全**：不仅需要处理文本中的安全问题，还需要识别图像中的不安全内容（暴力图像、虚假信息等）。
- **多模态幻觉**：模型可能描述图像中不存在的内容——这是文本幻觉在视觉领域的对应物。需要专门的 SFT 和偏好数据来缓解。

LLaVA-RLHF（2024）是首个 将 RLHF 应用于视觉-语言模型的工作。它训练了一个多模态奖励模型 来评估「回答是否准确描述了图像内容」，然后用 PPO 优化模型的视觉理解和描述能力。结果表明，RLHF 在减少视觉幻觉方面 比纯 SFT 更有效。

8.11.3 从后训练到持续学习

传统的后训练范式是「一次性训练，然后部署」。但 2025–2026 年的趋势正在走向**持续后训练**——模型在部署后持续从用户反馈中学习。

这种转变的动力来自几个观察：

- 用户的实际需求分布与训练数据不同，且随时间变化。
- 新的安全威胁不断出现，需要持续更新安全防御。
- 世界知识在不断变化（新事件、新发现），模型需要跟上。

持续后训练的技术挑战在于 **灾难性遗忘**——在新数据上训练可能损害在旧任务上的能力。当前的缓解方法包括 经验回放（在新数据中混入旧数据的子集）、弹性权重巩固（EWC，对重要权重施加正则化）、以及 LoRA 适配器切换（为不同时期的能力维护独立的适配器）。

后训练的核心洞见

回顾本章的所有内容，后训练的核心洞见可以浓缩为三句话：

1. **SFT 改变格式，RL 改变能力**。SFT 教模型*如何*回答，RL 教模型*什么是好的*回答。两者缺一不可。
2. **数据质量 > 算法选择 > 计算量**。在同等条件下，更好的数据 比更好的算法带来更大的提升，而更好的算法比更多的计算更有效。
3. **对齐是一个持续过程，不是一次性任务**。安全威胁在演化，用户需求在变化，对齐需要持续投入和迭代。

9 推理优化：让模型跑得更快

训练完成后，模型需要服务用户。在推理阶段，挑战从「如何训练更好的模型」转变为「如何让好模型跑得更快、更便宜」。

9.1 推理的根本瓶颈

在讨论具体的优化技术之前，我们需要先理解 LLM 推理的**根本瓶颈**，只有抓住瓶颈，才能理解为什么每种优化手段有效。

LLM 推理分为两个截然不同的阶段：

Prefill 阶段（首 token 生成前）：模型接收用户的完整输入（prompt），**并行**计算所有输入 token 的 KV 值。这个阶段是**计算瓶颈**的：因为有大量 token 需要同时处理，GPU 的计算单元（CUDA core / Tensor Core）被充分利用。Prefill 的耗时决定了 **TTFT**（Time To First Token，首 token 延迟）。

Decode 阶段（逐 token 生成）：模型每次只生成**一个** token，但每生成一个 token，都需要读取**整个模型的权重**。这个阶段是**内存带宽瓶颈**的，GPU 的计算能力远远没有被用满，大部分时间花在等待从 HBM（高带宽显存）读取权重。Decode 的速度决定了 **ITL**（Inter-Token Latency，token 间延迟）。

为什么 Decode 是内存带宽瓶颈?

以一个 70B 参数的模型（BF16 精度）为例。每生成一个 token，需要读取全部权重：$70 \times 10^9 \times 2$ bytes = 140 GB。但一个 token 的计算量只有约 70×10^9 次乘加运算（multiply-add）。
H100 GPU 的 HBM 带宽是 3.35 TB/s，读取 140 GB 需要 140/3350 ≈ 42 ms。H100 的 BF16 算力是 989 TFLOPS，70×10^9 次运算只需要 0.07 ms。
计算比内存读取快 600 倍，GPU 99.8% 的时间在等待数据从显存搬运到计算单元。这就是为什么 LLM decode 阶段是内存带宽瓶颈的。

理解了这个瓶颈，一个关键的杠杆就浮现出来：**batch size**。如果同时处理 B 个请求，每次读取权重后可以为 B 个 token 做计算。读取成本不变，但有效计算量增加了 B 倍。

存在一个**临界 batch size**：

$$B_{\text{critical}} = \frac{\text{计算能力 (FLOPS)}}{\text{内存带宽 (bytes/s)} \times \text{算术强度}} \tag{9.1}$$

当 $B < B_{\text{critical}}$ 时，推理受内存带宽限制；当 $B > B_{\text{critical}}$ 时，推理变为计算瓶颈。对于 H100，临界 batch size 大约在 150–300 之间（取决于模型架构和序列长度）。

在生产环境中，还需要在三个指标之间做权衡：

- **TTFT**（首 token 延迟）：用户等待第一个字出现的时间。对交互体验影响最大。取决于 prefill 速度。
- **ITL**（token 间延迟）：两个输出 token 之间的间隔。决定了「打字速度」感受。取决于 decode 速度。
- **Throughput**（吞吐量）：每秒处理的总 token 数。决定了服务成本。可以通过增大 batch size 提升，但会牺牲 TTFT 和 ITL。

这三个指标往往相互矛盾：增大 batch size 提升吞吐量，但增加了每个请求的延迟。推理框架的核心任务就是在这三者之间找到最优平衡。

理解这些指标的**量级**有助于建立正确的直觉。以 Llama 3.1 70B（FP16）在单个 H100 上的推理为例：

- **TTFT**（batch=1，prompt 1024 tokens）：~120 ms。主要时间花在 prefill 计算上。
- **ITL**（batch=1）：~42 ms（≈ 140 GB/3.35 TB/s）。几乎完全由读取权重的时间决定。
- **ITL**（batch=64）：~45 ms。只比 batch=1 慢 7%，因为额外的 63 个请求的计算几乎不增加延迟（计算量仍在带宽瓶颈之下）。
- **Throughput**（batch=64）：~64 / 0.045 ≈ 1,422 tok/s。而 batch=1 只有 ~24 tok/s。**batch size 增加 64×，吞吐量增加 ~60×**，这就是为什么高效的 batching 是推理框架的核心。

量化将权重从 FP16 减半到 FP8 后，上述所有数字几乎**翻倍**（内存读取减半 → 速度翻倍）。INT4 量化则接近 4× 加速，这解释了为什么量化是推理优化中 投入产出比最高的技术手段。

推理成本的“$1/M tokens”基准（2026 年初）

在 H200 云实例（~$3.5/hour）上部署不同模型的参考成本：

- **Llama 3.1 8B**（FP8）：~$0.03/M tokens。~12,000 tok/s 吞吐。日常任务的经济之选。
- **Llama 3.1 70B**（FP8）：~$0.25/M tokens。需要 2× H200（张量并行），~3,000 tok/s。
- **DeepSeek-V3/R1**（FP8，MoE）：~$0.15/M tokens。需要 8× H200（专家并行），~2,200 tok/s/GPU。得益于 MoE 的活跃参数效率，单位成本反而低于同等效果的 70B 稠密模型。
- **Llama 3.1 8B**（Q4_K_M，MacBook M4）：$0（本地运行）。~40 tok/s，适合隐私敏感的个人使用。

9.2 量化：精度换速度

量化的核心思想是：模型推理时的大部分计算不需要训练时那么高的数值精度。将权重和/或激活从高精度（FP16/BF16）转换为低精度（INT8、INT4 甚至 FP4），可以显著减少内存占用和计算时间。

9.2.1 量化基础

量化的本质是将连续（或高精度离散）的数值 映射到有限数量的离散级别（discrete levels）。对称线性量化公式：

$$x_q = \text{round}\left(\frac{x}{s}\right), \quad s = \frac{\max(|x|)}{2^{b-1} - 1} \tag{9.2}$$

其中 s 是缩放因子，b 是目标位宽，x_q 是量化后的整数值。解量化时，$\hat{x} = x_q \cdot s$。

非对称量化增加了一个零点（zero-point）参数 z：

$$x_q = \text{round}\left(\frac{x - x_{\min}}{s}\right), \quad s = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2^b - 1}, \quad z = \text{round}\left(\frac{-x_{\min}}{s}\right) \tag{9.3}$$

非对称量化能更好地处理分布不对称的权重，但增加了计算开销（解量化需要额外的加法）。

常用的数值格式各有优劣：

- **INT8**：8-bit 整数。256 个级别，覆盖 $[-128, 127]$。精度损失几乎为零，是最安全的量化选择。
- **FP8（E4M3/E5M2）**：8-bit 浮点。E4M3 有更高的精度（3-bit 尾数），E5M2 有更大的动态范围（5-bit 指数）。H100 原生支持 FP8 运算。
- **INT4**：4-bit 整数。仅 16 个级别，需要精巧的量化策略来控制精度损失。
- **NF4**（Normal Float 4）：QLoRA[1] 提出的 4-bit 格式。16 个量化级别不是均匀分布的，而是按照标准正态分布的分位数分布：因为预训练后的权重近似正态分布，这种非均匀量化能最大化信息保留。
- **NVFP4**：NVIDIA Blackwell 架构原生支持的 4-bit 浮点格式。采用 1-bit 符号 + 2-bit 指数 + 1-bit 尾数的结构，相比 INT4 保留了更好的动态范围。B200 GPU 的 NVFP4 Tensor Core 算力 达到 FP8 的 2×，使得 4-bit 推理在数据中心场景中首次变得实用。
- **MXFP8**（Microscaling FP8）：AWS Trainium3 采用的新一代 8-bit 浮点标准。与传统 FP8 的关键区别在于 MXFP8 引入了**微缩放**（microscaling）机制，在细粒度的元素组（通常 32 个元素）级别 共享一个缩放因子，相比 per-tensor 缩放提供了更好的精度保持。Trainium3 原生支持 MXFP8 用于训练和推理，标志着 FP8 变体正在从 NVIDIA 专属格式 走向跨平台标准化。
- **ExpertsInt8**（AI21 Jamba）：专为 MoE 架构设计的量化方案。核心洞察是 MoE 模型中**不同专家**的权重分布差异巨大，传统的统一量化策略无法很好地适应。ExpertsInt8 为每个专家独立计算量化参数，使得 Jamba 的 94B 活跃参数 MoE 模型 能够在单台机器上运行，大幅降低了 MoE 推理的硬件门槛。

[1] T. Dettmers et al., “QLoRA: Efficient finetuning of quantized language models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

9.2.2 Post-Training Quantization（PTQ）

PTQ 在训练完成后直接对权重进行量化，无需重新训练。最简单的方法是 Round-to-Nearest（RTN），直接将每个权重四舍五入到最近的量化级别。RTN 对于 INT8 通常效果不错，但在 INT4 及以下位宽时精度损失明显。原因是量化误差在层间**累积**，一层的量化误差会影响下一层的输入分布，导致误差逐层放大。

GPTQ[2] 使用二阶信息（Hessian 矩阵）来最小化量化误差。核心思想是：量化一个权重时，利用 Hessian 信息调整同一行中**尚未量化**的权重，来补偿量化引入的误差。GPTQ 逐列处理权重矩阵：量化第 i 列后，根据 Hessian 的逆矩阵 调整第 $i+1$ 到第 n 列的未量化权重。这使得整行的**总输出** 尽可能接近未量化时的输出。GPTQ 通常只需要一小批校准数据（128 条样本）和几分钟的计算时间，就能完成整个模型的量化。

具体而言，GPTQ 源自 OBQ（Optimal Brain Quantization）算法。对于权重矩阵 W 的每一行 w，目标是找到量化后的 $\hat{w}$ 使得输出误差最小：

$$\min_{\hat{w}} \|Wx - \hat{W}x\|^2 = \min_{\hat{w}} (w - \hat{w})^T H (w - \hat{w}) \tag{9.4}$$

其中 $H = XX^T$ 是校准数据上的 Hessian 矩阵。当量化第 i 列时，剩余列的最优调整量为：

$$\delta_F = -\frac{w_i - \text{quant}(w_i)}{H_{ii}^{-1}} \cdot (H^{-1})_{:,i} \tag{9.5}$$

这个公式的含义是：根据 Hessian 的逆（衡量每个权重的敏感度），将第 i 列的量化误差**分摊**到后续未量化的列上。敏感度低的权重承担更多补偿，敏感度高的权重保持更精确。

GPTQ 的关键创新在于发现**列的处理顺序** 对最终精度的影响远小于预期，这使得可以固定一个处理顺序（而不是贪心搜索最优顺序），将时间复杂度从 $O(d^3 \cdot n)$ 降低到 $O(d \cdot n^2)$，使得量化一个 175B 的模型只需要约 4 GPU-hours。

AWQ（Activation-Aware Weight Quantization）[3] 发现了一个关键洞察：**并非所有权重同等重要**。少数权重（约 1%）对模型输出的影响远超其他权重，这些权重对应的激活值特别大。AWQ 通过激活值的大小来识别这些「显著权重」（salient weights），对它们施加更大的缩放因子以保护精度，同时让不重要的权重承受更大的量化误差。

AWQ 的核心操作是引入一个 per-channel 的缩放因子 s：

$$Q(w \cdot s) \cdot \frac{x}{s} \approx w \cdot x \tag{9.6}$$

对于显著通道（激活值大的通道），$s > 1$，使得权重被放大后量化精度更高；对于不重要的通道，$s \leq 1$，允许更大的量化误差。缩放因子 s 通过在校准数据上搜索最优值来确定。

AWQ 在 INT4 量化下通常优于 GPTQ，因为它把有限的精度预算花在了刀刃上。在实践中，AWQ 搭配 Marlin 高性能 kernel 可以在 H200 上达到 741 tok/s（Qwen2.5-32B），超过 FP16 的 461 tok/s。

SmoothQuant[4] 解决的是**激活值量化**的难题。权重的分布通常比较平滑，容易量化；但激活值中存在大量**离群值**（outliers），个别通道的值可能比其他通道大 100 倍。这些离群值让量化极为困难：为了覆盖最大值，缩放因子必须设得很大，导致其他正常值的量化精度严重降低。

SmoothQuant 的解法很优雅：在矩阵乘法 $Y = XW$ 中，引入一个对角矩阵 $\text{diag}(s)$：

$$Y = XW = (X \cdot \text{diag}(s)^{-1}) \cdot (\text{diag}(s) \cdot W) = \hat{X}\hat{W} \tag{9.7}$$

选择合适的 s，可以将激活中的离群值「转移」到权重上，$\hat{X}$ 变得平滑容易量化，$\hat{W}$ 虽然变大了一些，但权重本身分布均匀，仍然可以量化。数学上这是等价变换，不改变计算结果。

[2] E. Frantar et al., "GPTQ: Accurate post-training quantization for generative pre-trained transformers," in *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[3] J. Lin et al., "AWQ: Activation-aware weight quantization for on-device LLM compression and acceleration," in *MLSys*, 2024.

[4] G. Xiao et al., "SmoothQuant: Accurate and efficient post-training quantization for large language models," in *International Conference on Machine Learning*, 2023.

SqueezeLLM[5] 从一个不同的角度切入量化问题：**灵敏度感知**（sensitivity-aware）的非均匀量化。SqueezeLLM 的核心观察是，权重矩阵中存在少数**灵敏度极高**的离群权重，这些权重虽然数量稀少（通常不到 0.5%），但对输出质量的影响不成比例地大。均匀量化对所有权重一视同仁，必然在离群值和普通值之间做出糟糕的折中。

SqueezeLLM 的解决方案分两步：首先，通过 Fisher 信息矩阵（近似 Hessian 对角线）识别出灵敏度最高的权重，将它们从权重矩阵中**抽离**出来，以全精度稀疏格式单独存储；然后，对剩余的权重做**非均匀量化**，量化级别不再是等间距分布的，而是通过 k-means 聚类找到能最小化 加权重构误差的最优量化码本。这种“分离 + 非均匀”策略在 INT3 量化下 就能达到其他方法 INT4 的精度水平，将压缩率推向了新的极限。

FP8 量化：从推理到训练的统一 是 2024–2026 年数据中心量化的核心趋势。H100 是第一款原生支持 FP8 Tensor Core 的 GPU，它同时支持两种 FP8 变体：E4M3（4-bit 指数 + 3-bit 尾数，精度高但动态范围小）和 E5M2（5-bit 指数 + 2-bit 尾数，动态范围大但精度低）。实践中的最佳策略是**混合使用**：前向传播的权重和激活用 E4M3（精度优先），反向传播的梯度用 E5M2（动态范围优先，因为梯度值的变化范围更大）。

FP8 训练和 FP8 推理的关键区别在于**精度要求**：

- **FP8 推理**（PTQ）：直接将训练好的 BF16 权重转换为 FP8，通过校准数据确定最优缩放因子。精度损失极小（<0.5%），是数据中心的标准做法。vLLM 的 `--dtype fp8` 参数一键启用。
- **FP8 训练**：在整个训练过程中使用 FP8 精度。需要精心设计的**损失缩放**（loss scaling）策略 来防止下溢（FP8 E4M3 的最小非零值约为 10^{-9}，远大于 BF16 的 10^{-38}）。DeepSeek-V3 使用 FP8 精度完成了大部分训练，证明了 FP8 训练在千亿参数规模上的可行性。
- **FP8 vs INT8 推理**：FP8 保留了浮点数的动态范围，对激活中的离群值有更好的适应性，不需要像 SmoothQuant 那样做激活平滑预处理。但 INT8 的硬件支持更广泛（几乎所有现代加速器），在不含激活离群值的层中 INT8 和 FP8 精度相当。

从 H100 的 FP8 到 Blackwell 的 NVFP4，再到 Trainium3 的 MXFP8，硬件厂商正在将低精度计算**内化为芯片能力**。这意味着量化从一个“需要精心调参的优化技术”转变为“硬件原生支持的标准操作”，2026 年的推理工程师更多的时间花在选择正确的精度格式上，而不是调整量化超参数。

9.2.3 Quantization-Aware Training（QAT）

QAT 在训练过程中模拟量化效果：前向传播时使用量化后的权重计算，反向传播时用直通估计器（Straight-Through Estimator, STE）近似 round 操作的梯度（round 函数本身梯度为零）。模型在训练中就学会了适应量化误差，因此 QAT 的精度通常优于 PTQ，但代价是需要额外的训练步骤（通常是原始训练的 5–10%）。

STE 的数学形式很简单：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} \approx \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{w}} \cdot 1 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{w}} \tag{9.8}$$

其中 $\hat{w} = \text{round}(w/s) \cdot s$ 是量化后的权重。round 的真实梯度为零（几乎处处），STE 将其替换为恒等函数的梯度（1），使得梯度可以“穿过”量化操作回传到原始权重。这个近似虽然粗糙，但在实践中非常有效，因为在训练的后期，权重的变化量很小，量化误差的方向大致是随机的，STE 的偏差在期望意义上趋近于零。

对于 INT8 和 FP8，PTQ 已经足够好，QAT 的收益不大（通常 <0.1% 的额外精度提升）；但对于 INT4 及以下位宽，QAT 的优势变得明显。LLM-QAT[6] 表明，在 INT4 量化下，QAT 相比 GPTQ（PTQ）可以将 perplexity 增量降低 30–50%，特别是在长序列生成任务中差距更大：因为量化误差在自回归生成中逐 token 累积，QAT 训练的模型对这种累积误差更具鲁棒性。

QAT 的主要挑战在于**训练成本**。对一个 70B 模型做完整的 QAT 通常需要：（1）训练数据的准备（校准集 + 微调数据），（2）约为原始训练 5–10% 的训练步数（对于 70B 模型，这仍然意味着数千 GPU-hours），（3）量化策略的超参数搜索（位宽、块大小、温度等）。因此 QAT 通常只在以下场景中使用：目标位宽为 INT4 或更低、部署规模大到训练成本可以被摊薄、或者精度要求特别严格（如医疗和金融应用）。对于大多数部署场景，PTQ（GPTQ 或 AWQ）的精度已经完全可以接受。

[5] S. Kim et al., “SqueezeLLM: Dense-and-sparse quantization,” in *International Conference on Machine Learning*, 2024.
[6] Z. Liu et al., “LLM-QAT: Data-free quantization aware training for large language models,” *arXiv preprint arXiv:2305.17888*, 2023.

9.2.4 量化的质量–大小权衡

量化位宽 vs. 精度损失经验法则

- **FP8 / INT8**：近乎无损。大多数基准测试上精度损失 < 0.5%。数据中心部署的标准选择。
- **INT4（好的量化方法）**：1–3% 的精度损失。对大多数实际应用可以接受。消费级 GPU 的最佳平衡点。
- **INT4（简单 RTN）**：3–8% 的精度损失。质量明显下降，不推荐。
- **NVFP4（Blackwell 原生）**：1–2% 精度损失，吞吐量达到 FP8 的 2×。数据中心新一代标准。
- **INT3 / INT2**：显著退化。目前技术下仅适用于极端资源受限场景。研究活跃但尚未成熟。

量化方法速查（2026 年初）

- **数据中心 GPU（H100/H200）**：FP8，近零精度损失
- **Blackwell GPU（B200）**：NVFP4，2.3× 吞吐提升
- **消费级 GPU + 高吞吐**：AWQ + Marlin kernel
- **消费级 GPU + 兼容性**：GPTQ + BitBLAS kernel
- **CPU / Apple Silicon**：GGUF Q4_K_M（llama.cpp / Ollama）
- **微调**：QLoRA（4-bit 量化权重 + LoRA 适配器）

一个反直觉的发现：**量化不仅节省内存，还能提升速度**。在 H200 上对 Qwen2.5-32B 的实测中，AWQ 4-bit + Marlin kernel 的吞吐量达到 741 tok/s，反而超过了 FP16 的 461 tok/s。这是因为 LLM 推理是**内存带宽瓶颈**的，瓶颈不是计算，而是从显存中读取权重。更小的权重意味着更少的内存读取，因此更快。

Table 9.1: INT4 量化方法在 H200 上的实测对比（Qwen2.5-32B-Instruct）

方法	Perplexity	HumanEval	吞吐 (tok/s)	特点
FP16 基线	6.28	85.4%	461	参考基准
GPTQ-INT4	6.42	82.9%	624	Hessian 优化，通用性好
AWQ-INT4	6.33	84.1%	741 (Marlin)	激活感知，质量最佳
GGUF Q4_K_M	6.38	83.5%	—	CPU/Apple 首选
BitsAndBytes	6.51	81.7%	398	简单易用，QLoRA 标配

9.2.5 量化方法的选择决策

面对多种量化方法，选择的核心考量是**目标硬件**和**精度要求**：

GPTQ vs AWQ：两者都是 PTQ 方法，都针对 INT4 优化。GPTQ 通过 Hessian 信息补偿量化误差，对所有权重一视同仁地优化；AWQ 则识别出关键权重给予优先保护。在大多数基准上 AWQ 精度略优于 GPTQ，且量化速度更快（AWQ 不需要计算完整的 Hessian 逆）。但 GPTQ 的生态更成熟，在更多推理框架中有优化的 kernel 支持。

GPU 量化 vs GGUF：GPTQ 和 AWQ 产生的模型需要 GPU 推理框架（vLLM、TensorRT-LLM）；GGUF 格式面向 llama.cpp 生态，支持 CPU、Apple Silicon Metal、CUDA 和 Vulkan 多种后端。如果目标是在 MacBook 上运行模型，GGUF 是唯一实用的选择。如果目标是数据中心高吞吐部署，AWQ + Marlin 是最优选。

量化 Kernel 的重要性不亚于量化算法本身。一个被低估的事实是：量化后的模型如果没有对应的高效 kernel，反而可能**比 FP16 更慢**。这是因为量化推理需要额外的解量化步骤，将 INT4/INT8 权重转换回浮点数再做矩阵乘法。如果解量化操作不够快，其开销会抵消甚至超过 减少内存读取带来的收益。

高效量化 kernel 的设计本质上是一个 **访存模式优化**问题。Marlin[7]（GPTQ/AWQ 的高性能 kernel）通过三个关键技术实现了接近理论带宽上限的性能：（1）**异步全局到共享内存拷贝**，在 GPU 的 Tensor Core 做计算的同时，异步加载下一批量化权重到 SRAM；（2）**寄存器级解量化**，INT4 到 FP16 的转换在寄存器中完成，不

[7] E. Frantar et al., "MARLIN: Mixed-precision auto-regressive parallel inference on large language models," *arXiv preprint arXiv:2408.11743*, 2024.

需要写回共享内存再读取；（3）**数据布局重排**，量化权重的存储顺序经过精心设计，使得 128-bit 的内存访问可以一次获取 32 个 INT4 值，完美匹配 Tensor Core 的输入宽度。这些底层优化使得 AWQ + Marlin 在 H200 上 达到了 FP16 理论带宽的 90% 以上利用率，量化不再有“速度税”。

BitBLAS 是另一个值得关注的量化 kernel 框架。与 Marlin 针对特定量化方案手写 kernel 不同，BitBLAS 使用**编译器自动生成**的方式 为任意位宽组合生成优化 kernel。这种方法牺牲了极致性能（通常比手写 kernel 慢 10–20%），但大幅提升了灵活性，支持 GPTQ、AWQ、QuIP#[8] 等多种量化方案，以及 INT2、INT3、NF4 等非主流位宽。对于需要快速试验不同量化配置的研究者，BitBLAS 的“一键生成 kernel”能力极具价值。

为什么量化后的模型速度有时反而更慢?

一个常见的困惑：我把模型量化到 INT4 了，为什么推理反而比 FP16 更慢?
原因通常有三个：（1）使用了不匹配的 kernel，例如在 NVIDIA GPU 上使用了为 CPU 优化的解量化路径；（2）batch size 太大，当 batch size 超过临界值（约 150–300），推理从内存带宽瓶颈变为计算瓶颈，量化减少内存读取的收益消失，但解量化的额外计算成本依然存在；（3）分组量化（group size）太小，过小的分组大小（如 32）带来了过多的缩放因子，解量化时需要频繁读取和应用不同的缩放因子，反而增加了内存访问模式的不规则性。
经验法则是：小 batch（$B < 64$）时 INT4 几乎总是更快，中 batch（$64 < B < 256$）时取决于 kernel 质量，大 batch（$B > 256$）时 FP8 通常是更好的选择（因为 FP8 可以直接利用 Tensor Core 的原生 FP8 运算路径，不需要解量化）。

9.3 GGUF K-Quant：层级量化的艺术

对于在消费级硬件上运行 LLM 的用户，llama.cpp 的 GGUF 格式是事实标准。其中最受欢迎的 Q4_K_M 格式使用了精巧的**层级量化**。

9.3.1 为什么需要分块量化?

最简单的量化方式是 **per-tensor 量化**，整个权重矩阵共享一个缩放因子。问题是：如果矩阵中有个别极大的值，缩放因子被迫设得很大，导致大多数小值被量化到零或极少的几个级别，精度严重损失。

Block quantization（分块量化）将权重矩阵切分为固定大小的块（block），每个块独立计算缩放因子和零点。块大小通常为 32–256 个权重。这样每个块内的值分布更加均匀，量化精度远好于全局量化。代价是额外存储每个块的元数据（缩放因子和零点），但这个开销通常只有 0.5–1 bit/weight。

9.3.2 K-Quant 的两级结构

GGUF 的 K-quant 采用两级量化结构：

1. 层的权重被切分为 **super-block**（如 256 个权重一组），每组配一个 FP16 缩放因子。
2. 每个 super-block 内部包含多个 **sub-block**（如 32 个权重一组），各自独立计算缩放因子并量化权重。
3. sub-block 的缩放因子本身被**二次量化**（6-bit），由 super-block 级别的 FP16 缩放因子覆盖。

这种层级结构让量化误差被控制在更小的局部范围内，避免了全局量化中「大值吃掉小值」的问题。二次量化是一个巧妙的设计：sub-block 的缩放因子本身也是数值，也可以被量化。用 6-bit 量化缩放因子几乎不损失精度，但节省了大量存储，如果每个缩放因子都用 FP16 存储，256 个权重中有 8 个 FP16 缩放因子（$8 \times 16/256 = 0.5$ bit/weight），而二次量化将这个开销降低到约 0.25 bit/weight。

9.3.3 K-Quant 变体

GGUF 提供了一系列 K-Quant 变体，命名规则是 `Q{bits}_K_{size}`：

- `Q2_K`：2-bit 量化。模型极小但质量较差。
- `Q3_K_S` / `Q3_K_M` / `Q3_K_L`：3-bit 量化的小/中/大变体。后缀 S/M/L 指的不是块大小，而是**混合精度策略的激进程度**，L 变体对更多敏感层使用更高位宽。

[8] J. Chee et al., “QuIP: 2-bit quantization of large language models with guarantees,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

- `Q4_K_S` / `Q4_K_M`：4-bit 量化。Q4_K_M 是最流行的选择，在质量和大小间取得了最佳平衡。
- `Q5_K_S` / `Q5_K_M`：5-bit 量化。接近 FP16 质量。
- `Q6_K`：6-bit 量化。几乎无损。
- `Q8_0`：8-bit 量化。完全无损，但大小是 Q4_K_M 的两倍。

9.3.4 混合精度策略

Q4_K_M 中的“M”代表 Medium 精度变体，使用**混合精度策略**：对质量影响最大的层（attention 的 Q/K/V 和 FFN 的 down_proj）使用 Q6_K（6-bit），其余层使用 Q4_K（4-bit）。这仅多出 ~0.2 bits/weight 的存储成本，但将 perplexity 增量从 0.1149 降低到 0.0535，质量提升约 2×。

这个设计背后的洞察是：**不同层对量化误差的敏感度差异巨大**。注意力层的 Q/K/V 直接影响「模型关注什么」，量化误差会在 softmax 中被放大；而 FFN 的 up_proj 和 gate_proj 对微小的数值误差 有更强的容忍度。通过对敏感层分配更多比特，可以用极小的额外成本获得显著的质量提升。

此外，模型的**第一层和最后几层**通常也更敏感：第一层负责将 token embedding 投影到模型的内部表示空间，最后几层负责将内部表示转换为 token 概率分布。这两端的量化误差会直接影响输入理解和输出质量，没有后续层来「纠正」误差。

9.3.5 llama.cpp 与 GGUF 格式

llama.cpp 之所以成为本地推理的事实标准，有几个关键原因：

- **纯 C/C++ 实现**，无 Python 依赖，可以在任何平台（Linux、macOS、Windows、甚至手机）上编译运行。
- **GGUF 文件格式**是自包含的：一个文件包含模型权重、分词器、超参数和元数据。不需要额外的配置文件或依赖。
- **CPU 推理优化**：利用 AVX2/AVX-512（x86）和 NEON（ARM）指令集加速量化矩阵乘法。
- **GPU offloading**：可以将部分层放在 GPU 上，实现 CPU–GPU 混合推理，即使 GPU 显存不够放下整个模型，也能利用 GPU 加速最耗时的层。
- **Apple Silicon 原生支持**：通过 Metal API 利用 Apple M 系列芯片的 GPU 和 ANE（Neural Engine），在 MacBook 上实现高效推理。

Ollama 在 llama.cpp 之上提供了更友好的用户体验，一条 `ollama run llama3` 命令就能下载和运行模型，对非技术用户极为便利。但 Ollama 在高并发场景下的性能远不及专业推理框架，在 128 并发请求的压力测试中，Ollama 的吞吐量仅为 484 tok/s，约为 vLLM 或 SGLang 的 1/10。

9.4 Flash Attention 与内存高效注意力

标准的注意力计算需要将完整的 $n \times n$ 注意力矩阵 写入 GPU 的高带宽显存（HBM），内存复杂度为 $O(n^2)$。当序列长度 n 达到数万甚至数十万时，注意力矩阵本身就可能耗尽所有显存。

Flash Attention[9] 通过**分块计算**（tiling）和**重计算**（recomputation）策略，避免将完整的注意力矩阵写入 HBM，将注意力计算的内存复杂度从 $O(n^2)$ 降低到 $O(n)$。核心思想是：将 Q、K、V 矩阵分成小块，每次只在 GPU 的片上 SRAM（速度比 HBM 快约 10×）中 计算一个子块的注意力，逐块累积结果，始终不将完整的 $n \times n$ 矩阵写回 HBM。

Flash Attention 2[10] 进一步优化了 GPU 线程块的工作分配，减少了非矩阵乘法运算（如 softmax 的归一化），在 A100 上实现了接近理论峰值 72% 的计算利用率。Flash Attention 3[11] 针对 H100 的异步执行和 FP8 支持做了进一步优化。

这一技术同时加速了训练和推理，是现代 LLM 部署的标配优化：几乎所有主流推理框架（vLLM、SGLang、TensorRT-LLM）和训练框架（Megatron-LM、DeepSpeed）都已集成 Flash Attention。

[9] T. Dao et al., “FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

[10] T. Dao, “FlashAttention-2: Faster attention with better parallelism and work partitioning,” *arXiv preprint arXiv:2307.08691*, 2023.

[11] J. Shah et al., “FlashAttention-3: Fast and accurate attention with asynchrony and low-precision,” *arXiv preprint arXiv:2407.08608*, 2024.

9.4.1 Flash Attention 的工作原理详解

要理解 Flash Attention 为什么有效，需要深入 GPU 的**内存层次结构**。现代 GPU 有三个主要的存储层级：

- **HBM**（高带宽显存）：容量大（H100: 80 GB），带宽高（3.35 TB/s），但延迟相对较高（~400 ns）。所有模型权重和 KV cache 存储在这里。
- **L2 Cache**：容量中等（H100: 50 MB），带宽极高（~12 TB/s），自动缓存 HBM 的热点数据。
- **SRAM**（片上共享内存）：容量极小（H100: 每个 SM 228 KB，总计 ~26 MB），但带宽最高（~19 TB/s），延迟最低（~30 ns）。程序员可以**显式管理**的唯一存储层。

标准注意力的问题在于它的内存访问模式：计算 Softmax($QK^T/\sqrt{d}$) 需要将整个 $n \times n$ 的注意力矩阵 **写入** HBM，然后再从 HBM 中**读回**来做 softmax 归一化，最后再次写回归一化后的结果。这个“读-写-读-写”的模式使得 HBM 成为瓶颈，注意力计算本身的 FLOPS 很少（$O(n^2d)$），但 HBM 的 I/O 量是 $O(n^2)$。

Flash Attention 的核心技巧是**在线 softmax**（online softmax）。传统 softmax 需要两遍遍历：第一遍找到最大值（数值稳定性），第二遍计算归一化的概率。这要求整个注意力行都在内存中。Milakov & Gimelshein (2018) 提出了一种 **单遍**计算 softmax 的方法，在扫描每个元素时**同时维护** 当前的最大值 m 和累积指数和 ℓ，当遇到更大的值时回溯更新之前的累积量。

有了在线 softmax，Flash Attention 的算法变得清晰：

1. 将 Q 矩阵分成行块（每块 B_r 行），K, V 分成列块（每块 B_c 列）。
2. 对 Q 的每个行块，依次遍历所有 K, V 列块：在 SRAM 中计算当前块对的 QK^T 子矩阵，用在线 softmax 更新注意力权重，累积 $\text{softmax}(\cdot) \cdot V$ 的部分结果。
3. 所有列块遍历完后，最终结果直接写回 HBM。

整个过程中，$n \times n$ 的注意力矩阵 **从未在 HBM 中完整存在**，它被逐块地在 SRAM 中临时计算然后丢弃。HBM 的 I/O 量从 $O(n^2)$ 降到了 $O(n^2d/M)$，其中 M 是 SRAM 大小。对于典型的参数设置（$d = 128$, $M \sim 200$ KB），这意味着实际 I/O 减少了 ~10×。

9.4.2 Flash Attention 的演进

从 v1 到 v3，Flash Attention 的每一代 都针对当代 GPU 架构做了定向优化：

Flash Attention 2 的关键改进有两个。第一，改变了**并行化维度**，FA1 在 batch 和 head 维度并行，FA2 在序列长度维度也并行，减少了非矩阵乘法运算（如 softmax）的占比。第二，优化了 warp 级别的工作分配，让 warp 之间共享 Q 块而不是 K/V 块，减少了 warp 间的同步需求。这两项改进使得 FA2 在 A100 上达到了 理论峰值的 72% 计算利用率（FA1 约 52%）。

Flash Attention 3[12] 针对 H100 的三个硬件特性做了深度优化：(1) **异步 warpgroup 操作**, H100 的新 warpgroup-level 指令允许 一组 warp 在 Tensor Core 做矩阵乘法的同时，另一组 warp 在 SRAM 中做 softmax 计算，实现了计算和非计算操作的**重叠**；(2) **FP8 注意力**，利用 H100 的原生 FP8 Tensor Core，在精度允许的场景下将注意力计算的 吞吐量提升 2×；(3) **更精细的 SRAM 双缓冲**，在加载下一个 K/V 块的同时 计算当前块的注意力，完全隐藏 SRAM 加载延迟。FA3 在 H100 上达到了约 740 TFLOPS 的实际 BF16 注意力吞吐，是理论峰值的 75%：在一个“非纯矩阵乘法”的计算中 达到这个利用率，体现了极致的硬件感知优化。

值得注意的是，Flash Attention 对**推理**的加速 主要体现在 **prefill 阶段**和**长序列场景**。在 decode 阶段（每次只有一个 query token），注意力计算量极小（$O(n \cdot d)$，线性于序列长度），Flash Attention 的优化效果有限。Decode 阶段的瓶颈是**模型权重的读取**，而非注意力计算，这也是为什么推测解码 和量化在 decode 阶段的加速效果更显著。

[12] J. Shah et al., “FlashAttention-3: Fast and accurate attention with asynchrony and low-precision,” *arXiv preprint arXiv:2407.08608*, 2024.

9.5 KV Cache：空间换时间

9.5.1 为什么需要 KV Cache?

LLM 的文本生成是自回归的，每次生成一个 token。生成第 t 个 token 时，注意力机制需要计算它与前面所有 $t-1$ 个 token 的关系。如果每次都重新计算所有位置的 K 和 V，生成一个长度为 T 的序列需要 $O(T^2)$ 的注意力计算，因为第 t 步需要 $O(t)$ 的计算。

KV cache 将之前位置计算过的 K 和 V 向量缓存起来，每次只需计算新 token 的 Q，与缓存的 K, V 做注意力运算。这将每步的新增计算量从 $O(t)$ 降到 $O(1)$（不含缓存读取），总复杂度从 $O(T^2)$ 降到 $O(T)$。

9.5.2 KV Cache 的内存开销

KV cache 的大小计算：

$$\text{KV cache size} = 2 \times n_{\text{layers}} \times n_{\text{kv_heads}} \times d_{\text{head}} \times \text{seq_len} \times \text{batch_size} \times \text{bytes} \tag{9.9}$$

以 LLaMA 3-70B 为例（80 层、8 个 KV 头、128 维头维度），在 BF16 精度下，**单个请求**处理 4096 个 token 的 KV cache：

$$2 \times 80 \times 8 \times 128 \times 4096 \times 2\,\text{bytes} = 1.34\,\text{GB} \tag{9.10}$$

如果上下文长度增加到 128K：$2 \times 80 \times 8 \times 128 \times 131072 \times 2 \approx 42\,\text{GB}$，单个请求的 KV cache 就超过了一张 A100 40GB 的全部显存。

当并发服务数百个请求时，KV cache 可能占用大部分 GPU 显存。这使得 KV cache 的管理成为推理系统的核心挑战之一。

9.5.3 PagedAttention

vLLM[13] 引入了 **PagedAttention**, 借鉴操作系统的虚拟内存分页机制, 将 KV cache 分成固定大小的「页」(page), 按需分配和回收。

传统的 KV cache 管理为每个请求预分配一块**连续**内存，大小等于最大可能的序列长度。问题在于：

- **内部碎片**：大多数请求不会用满预分配的空间。如果预分配 2048 个 token 的空间，但请求只生成了 200 个 token，90% 的内存被浪费了。
- **外部碎片**：请求的生命周期不同，内存中出现大量不连续的空闲区域，无法分配给新请求。

PagedAttention 的解决方案与操作系统的虚拟内存如出一辙：

1. 将 GPU 显存分成固定大小的**物理页**（block），每页存储固定数量 token 的 KV 值（如 16 个 token）。
2. 每个请求维护一个**页表**（page table），将逻辑位置映射到物理页。
3. KV cache **不需要连续存储**，同一个请求的 KV 可以分散在不同的物理页中。
4. 按需分配：请求生成新 token 时，才分配新的物理页。

这种设计将内存浪费从 60–80% 降低到接近 0%，使得 vLLM 可以在相同的 GPU 上服务 2–4× 更多的并发请求。

PagedAttention 还引入了一个操作系统中经典的优化技术：**Copy-on-Write**（写时复制，COW）。在 parallel sampling（同一 prompt 生成多个候选回答）和 beam search 等场景中，多个输出序列共享相同的**输入前缀**。如果为每个序列都复制一份前缀的 KV cache，内存开销会乘以并行数 N。COW 的做法是：所有序列**共享**前缀对应的物理页，每个序列的页表指向同一组物理页。只有当某个序列需要**修改**（即追加新的 KV cache）时，才为该序列复制一份新的物理页。

这种设计在 Best-of-N 采样中效果尤为显著。假设从同一 prompt 并行生成 $N = 16$ 个回答，prompt 长度 4096 tokens，平均输出长度 256 tokens。不使用 COW 时，KV cache 内存 $= 16 \times (4096 + 256) = 69632$ 个 token 的

[13] W. Kwon et al., "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles*, 2023.

KV。使用 COW 后，KV cache 内存 $= 4096 + 16 \times 256 = 8192$ 个 token，减少了 88%。这使得在单张 GPU 上进行大规模 Best-of-N 采样成为可能。

PagedAttention 的性能开销在哪里?

PagedAttention 引入了**间接寻址**，每次读取 KV cache 时需要先查页表确定物理地址，再跳转到对应的物理页。这比连续内存的顺序访问多了一次间接寻址开销。
在实践中，这个开销被两个因素抵消：（1）每个物理页内的 KV 仍然是**连续存储**的（页大小通常为 16 tokens，足够一次 cache line 读取），间接寻址只发生在页的边界处；（2）PagedAttention 的 CUDA kernel 经过精心优化，页表查找与 KV 读取**流水线化**，在计算当前页的注意力时预取下一页的地址。vLLM 的基准测试表明，PagedAttention 相比连续 KV cache 的注意力计算开销 不超过 5%，而内存利用率的提升带来了远超这个代价的收益。

9.5.4 KV Cache 压缩

除了更好的内存管理，还可以从**减少 KV cache 本身的大小**入手：



Figure 9.1: PagedAttention 的虚拟内存布局示意。请求 A 和请求 B 共享前缀对应的物理页 P0 和 P3（COW），各自的生成内容存储在独立的物理页中。KV cache 不需要连续存储，空闲页可以按需分配。

GQA（Grouped-Query Attention）[14] 在模型架构层面减小 KV cache。标准 MHA 中每个 query head 有独立的 K/V head；GQA 让多个 query head **共享**同一组 K/V head。LLaMA 3-70B 使用 64 个 query head 和 8 个 KV head（8:1 共享），KV cache 直接缩小到 MHA 的 1/8。

GQA 的成功引发了一个自然的问题：如果 8:1 的共享有效，**能否走得更极端?** MQA（Multi-Query Attention）是 GQA 的极端情况：所有 query head 共享**同一个** KV head（64:1 共享），KV cache 缩小到 MHA 的 1/64。PaLM[15] 和 Falcon[16] 使用了 MQA，确实获得了极小的 KV cache。但 MQA 的精度损失在某些任务上不可忽视（~1–2% on average），因为所有 head 共享同一组 KV 表示，模型无法为不同的注意力模式 维护不同的“记忆视角”。

GQA 是 MHA 和 MQA 之间的**连续谱**：

- MHA：$n_{\text{kv}} = n_{\text{q}}$，精度最高，KV cache 最大。
- GQA-g：$n_{\text{kv}} = n_{\text{q}}/g$，精度与 MHA 接近（$g \leq 8$ 时几乎无损），KV cache 缩小 g 倍。
- MQA：$n_{\text{kv}} = 1$，KV cache 最小，但精度有损。

2024–2026 年的主流模型几乎都选择了 GQA（$g = 4$ 或 $g = 8$），因为它在 KV cache 大小和精度之间提供了最佳平衡。例外是 DeepSeek，它选择了更激进的 MLA 方案，用更复杂的架构换取更极致的 KV cache 压缩。

[14] J. Ainslie et al., “GQA: Training generalized multi-query transformer models from multi-head checkpoints,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023.
[15] A. Chowdhery et al., “PaLM: Scaling language modeling with pathways,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, no. 240, pp. 1–113, 2023.
[16] G. Penedo et al., “The RefinedWeb dataset for Falcon LLM: Outperforming curated corpora with web data, and web data only,” *arXiv preprint arXiv:2306.01116*, 2023.

MLA（Multi-head Latent Attention）是 DeepSeek-V2/V3[17] 提出的更激进的方案。MLA 将 K 和 V 联合压缩到一个低秩表示 c_t：

$$c_t = W^{DKV}[k_t; v_t], \quad [k_t; v_t] = W^{UKV} c_t \tag{9.11}$$

其中 c_t 的维度远小于原始 K/V 的拼接。只需要缓存 c_t 而不是完整的 K 和 V，KV cache 大小可以压缩到原来的 1/10 甚至更小。

KV cache 量化是另一条路径：将 KV cache 从 BF16 量化到 INT8 甚至 INT4。最新的研究表明，KV cache 对量化的耐受度 甚至高于权重，INT4 KV cache 的精度损失通常可以忽略不计。这是因为 KV cache 中的数值分布比权重更集中、更平滑。在 vLLM 中，开启 FP8 KV cache 量化只需一个配置参数，即可将 KV cache 内存减半，几乎不影响输出质量。

KV cache 量化与权重量化的一个微妙差别在于**在线性质**。权重量化可以在部署前离线完成（PTQ），有充分的时间搜索最优的缩放因子；KV cache 量化必须**在线**完成，每个新 token 的 KV 计算出来后立即量化存储。这意味着 KV cache 量化的缩放因子 只能基于当前已见到的 KV 值范围计算，无法利用未来 token 的信息。

实践中，这种在线量化通常比离线量化**更容易**。原因是 KV 值的分布在同一层内相当稳定，前 100 个 token 的 KV 值范围 与前 1000 个 token 的范围相差不大。这使得基于前几个 token 估计的缩放因子 对后续 token 同样适用。TensorRT-LLM 的 FP8 KV cache 实现 使用了 **per-channel 动态缩放**，每个 head 维度独立计算缩放因子，在每步解码时用指数移动平均更新。这种策略在 INT4 KV cache 下也保持了 不到 0.5% 的精度损失[18]。

KV cache 驱逐（eviction）策略 在 KV cache 超出显存容量时发挥作用。核心思想是：并非所有历史 token 的 KV 都同等重要。通过注意力分数来评估每个 token 的「重要性」，驱逐最不重要的 token 的 KV cache。典型的策略包括：

- **Window attention**：只保留最近 W 个 token 的 KV，丢弃更早的 token。简单但可能丢失关键的早期信息。
- **H2O**（Heavy-Hitter Oracle）：保留累积注意力分数最高的 token（“heavy hitters”）加上最近的窗口。这些 heavy hitters 只占少数 token 但集中了大部分的注意力权重。
- **EvicPress**[19]：联合优化压缩和驱逐决策，在多层存储（GPU HBM、CPU DRAM、SSD）之间 动态调度 KV cache，最小化平均生成延迟。

跨层 KV cache 共享（Cross-layer KV sharing）是一个新兴的研究方向。观察表明，相邻 transformer 层的 KV 表示 具有很高的余弦相似度，这意味着可以让多层共享同一组 KV cache，而不是每层独立存储。CommonKV[20] 利用 SVD 分解 实现相邻层参数共享，在不需要重新训练的情况下将 KV cache 压缩 2–4×。这种方法与量化和驱逐策略**正交**，可以叠加使用，实现更极致的压缩。

9.5.5 Prefix Caching

在生产环境中，许多请求共享相同的**系统 prompt**（system prompt），例如「你是一个有帮助的 AI 助手……」。如果每个请求都重新计算系统 prompt 的 KV cache，是巨大的浪费。

Prefix caching 将共享前缀的 KV cache 缓存起来复用：第一个请求计算完系统 prompt 的 KV cache 后，后续所有使用相同系统 prompt 的请求直接复用，只需要计算用户特定输入部分的 KV cache。

对于典型的 API 服务（系统 prompt 占输入的 50–80%），prefix caching 可以将 prefill 计算量减少 50–80%，TTFT 显著降低。vLLM 支持自动 prefix caching，SGLang 则通过 RadixAttention 实现了更灵活的**树形**前缀复用，不仅支持线性前缀，还能处理分支对话树结构。

[17] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
[18] H. Peng et al., “FP8-LM: Training FP8 large language models,” *arXiv preprint arXiv:2310.18313*, 2023.
[19] S. Feng et al., “EvicPress: Joint KV-cache compression and eviction for efficient LLM serving,” *arXiv preprint arXiv:2512.14946*, 2024.
[20] Y. Wang et al., “CommonKV: Compressing KV cache with cross-layer parameter sharing,” *arXiv preprint arXiv:2508.16134*, 2025.

Prefix caching 为什么对多轮对话如此重要?

在多轮对话中，每一轮都需要将完整的对话历史作为输入。第 N 轮对话的输入包含前 $N-1$ 轮的所有内容。不使用 prefix caching 时，每一轮都需要重新计算 所有历史内容的 KV cache，第 10 轮对话的 prefill 成本是第 1 轮的 10 倍。
使用 prefix caching 后，每一轮只需计算**新增**内容的 KV，之前所有轮次的 KV cache 直接复用。在 SGLang 的基准测试中，多轮对话场景下 prefix caching 将 TTFT 降低了 5–10×。

Prefix caching 的实现有几种不同的粒度：

- **Exact prefix matching**（精确前缀匹配）：只有当两个请求的 token 序列**完全相同**（逐 token 匹配）时才命中缓存。这是最简单也最安全的实现：任何一个 token 的差异都不会导致错误复用。vLLM 的默认 prefix caching 使用这种方式。
- **Hash-based matching**（哈希匹配）：将前缀按固定大小的块（如 16 tokens）分割，对每个块计算哈希值。两个请求只要共享前 k 个块的哈希相同，就可以复用前 k 个块的 KV cache。SGLang 的 RadixAttention 就是基于哈希的：基数树的每个边标签是一个 token 块的哈希。
- **Semantic matching**（语义匹配，实验性）：使用嵌入模型判断两个前缀是否“语义等价”，即使 token 序列不同但含义相同时也命中缓存。这在理论上能大幅提升命中率（例如同义改写的系统 prompt），但带来了**正确性风险**，语义相似的前缀可能导致不同的 KV cache，错误复用会产生无声的输出质量下降。目前仅在研究阶段。

Prompt caching 是 prefix caching 的商业化版本。Anthropic 和 OpenAI 的 API 都支持 prompt caching：对于重复使用的长前缀（如 RAG 的文档上下文），第一次请求会缓存该前缀的 KV cache，后续请求的 API 价格按缓存命中计费（通常是标准价格的 1/10）。这使得“长上下文 + 多次查询”的使用模式 在经济上变得极具吸引力，例如上传一份 100 页的合同后多次提问，只有第一次需要全价的 prefill 计算，后续所有问题都按缓存价格计费。

9.6 推测解码：小模型辅助大模型

9.6.1 核心洞察

推测解码[21] 利用了一个观察：大部分 token 是「容易」的：大模型和小模型对它们的预测一致。只有少数「难」的 token 需要大模型的判断力。

Decode 阶段的瓶颈不是计算而是内存带宽：不管生成一个 token 还是同时验证 k 个 token，读取模型权重的成本几乎相同（因为 k 通常很小，额外的计算量可以忽略）。推测解码正是利用了这个特性。

9.6.2 算法流程

流程：

1. 用一个小的草稿模型（draft model，如 1B 参数）快速自回归生成 k 个候选 token。由于模型很小，这一步很快。
2. 将这 k 个 token 一次性送入大模型做**并行验证**。大模型在一次前向传播中同时计算所有 k 个位置的概率分布。
3. 从前到后逐个检查：如果草稿模型的 token 被接受，继续检查下一个；如果某个位置被拒绝，从大模型在该位置的分布中重新采样，丢弃后续所有草稿 token。

关键在于第 2 步：验证 k 个 token 只需要一次前向传播（因为可以并行计算），而不是 k 次。如果草稿模型的接受率是 80%，每次验证 5 个 token，平均每次前向传播产生 4 个有效 token，接近 4× 的加速。

9.6.3 数学保证

推测解码最重要的性质是：它是**数学上无损的**，最终输出的概率分布与直接使用大模型**完全等价**。

[21] Y. Leviathan et al., “Fast inference from transformers via speculative decoding,” in *International Conference on Machine Learning*, 2023.

接受/拒绝机制使用了一种修正的**拒绝采样**（rejection sampling）。设草稿模型在位置 i 的分布为 $q(x)$，目标大模型的分布为 $p(x)$。对于草稿 token x_i：

接受概率：

$$P(\text{accept } x_i) = \min\left(1, \frac{p(x_i)}{q(x_i)}\right) \tag{9.12}$$

拒绝后的重采样分布：当 x_i 被拒绝时，从修正分布中重新采样：

$$p'(x) = \frac{\max(0,\ p(x) - q(x))}{\sum_{x'} \max(0,\ p(x') - q(x'))} \tag{9.13}$$

为什么这个过程保证输出分布不变？

对于任意 token x，被最终选中的总概率等于：

$$P(\text{select } x) = q(x) \cdot \min\left(1, \frac{p(x)}{q(x)}\right) + P(\text{reject}) \cdot p'(x) \tag{9.14}$$

$$= \min(q(x), p(x)) + \left(1 - \sum_{x'} \min(q(x'), p(x'))\right) \cdot \frac{\max(0, p(x) - q(x))}{Z} \tag{9.15}$$

其中 $Z = \sum_{x'} \max(0, p(x') - q(x')) = 1 - \sum_{x'} \min(q(x'), p(x'))$。代入化简后恰好等于 $p(x)$。
这个证明的关键在于：$\sum \min(q, p) + \sum \max(0, p - q) = \sum p = 1$，被接受的概率质量和被拒绝后重采样的概率质量 加起来恰好等于目标分布 p。

这意味着推测解码是**免费的加速**：不牺牲任何输出质量。

9.6.4 树形推测：从线性到指数级候选

标准推测解码是**线性**的：草稿模型生成一条长度为 k 的 token 序列，大模型逐位验证。如果第 i 个位置被拒绝，后面所有 token 都被丢弃。这意味着一次拒绝就浪费了 $k - i$ 个 token 的生成成本。

树形推测（Tree-based speculation）将候选从一条链扩展为一棵**树**：在每个位置，草稿模型不是只生成一个 token，而是生成多个候选 token，形成分支。这棵推测树可以被大模型在**一次前向传播**中验证，关键洞察是注意力计算天然支持 不同序列位置之间的并行计算，只需要为每个候选 token 构造正确的**注意力掩码**（确保每个候选只能看到它在树中的祖先节点）。

考虑一个具体例子：在深度 3、分支因子 2 的推测树中，总共有 $2 + 4 + 8 = 14$ 个候选 token。线性推测同样的深度只有 3 个候选。14 个候选中至少有一条完整路径被接受的概率 远高于单条链被完全接受的概率。

SpecInfer[22] 将树形推测与**多草稿模型**结合，使用多个不同的草稿模型各生成一棵推测子树，合并为一棵更大的推测树。不同草稿模型的“多样性”使得推测树覆盖更广的 token 空间，提高了至少一条路径被接受的概率。在 7B 目标模型上，SpecInfer 实现了 1.5–2.8× 的加速，超过单草稿线性推测的 1.3–2×。

EAGLE-2 的树形推测策略尤为精巧。它不是使用固定的树结构，而是根据上下文的**可预测性**动态调整树的形状：

- 高确定性位置（草稿模型置信度 > 0.9）：只生成 1 个候选，不分支，因为几乎肯定会被接受。
- 中等确定性位置（置信度 0.5–0.9）：生成 2–3 个候选，轻度分支。
- 低确定性位置（置信度 < 0.5）：生成 4–8 个候选，重度分支，因为需要更多候选来提高命中概率。

这种**自适应树结构**使得每次验证的 token 数量 可以根据文本的局部特性灵活变化。在代码生成（结构化、高可预测性）中，树几乎退化为长链；在创意写作（开放性、低可预测性）中，树变得宽而浅。

[22] X. Miao et al., “SpecInfer: Accelerating generative large language model serving with tree-based speculative inference and verification,” in *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS)*, 2024.

树形推测为什么不需要更多的验证计算?

直觉上，14 个候选 token 应该比 3 个需要更多验证计算。但实际上，树形推测的验证成本只比线性推测高约 10–30%，而不是 14/3 ≈ 4.7×。

原因是 LLM decode 阶段是**内存带宽瓶颈**的。验证 3 个 token 和验证 14 个 token 都需要 读取完整的模型权重（140 GB for 70B），差异只在于矩阵乘法的“宽度”，从 3 个 query 变为 14 个 query。由于 GPU 的计算能力远超内存带宽，额外的 11 个 query 的计算几乎“免费”地被 闲置的计算单元消化了。只有当候选 token 数量超过临界 batch size 时（~150–300），验证成本才会显著增加。在实践中，推测树的总节点数通常控制在 20–60 个，远在计算瓶颈之下。

9.6.5 加速比分析

推测解码的加速比取决于两个关键因素：**接受率** α 和**草稿长度** k。

设每次草稿生成 k 个 token，每个 token 的接受率为 α。每次验证循环中，期望被接受的 token 数为：

$$\mathbb{E}[\text{accepted tokens}] = \sum_{i=1}^{k} \alpha^i = \frac{\alpha(1-\alpha^k)}{1-\alpha} \tag{9.16}$$

加上拒绝后重采样的 1 个 token，每次循环产生的有效 token 数约为 $\frac{1-\alpha^{k+1}}{1-\alpha}$。

设草稿模型的推理时间为 t_d，大模型的推理时间为 t_v，加速比为：

$$\text{Speedup} = \frac{\frac{1-\alpha^{k+1}}{1-\alpha}}{k \cdot t_d + t_v} \cdot t_v \tag{9.17}$$

当 $t_d \ll t_v$（草稿模型远小于目标模型）且 α 较高时，加速比接近 $\frac{1}{1-\alpha}$。例如 $\alpha = 0.8$ 时理论加速比约 5×，实际中由于草稿模型开销和内存管理，通常实现 2–3× 的端到端加速。

9.6.6 草稿模型选择与进化

草稿模型的选择直接影响接受率和加速比：

同族小模型：最常用。例如 Llama 3 8B 为 Llama 3 70B 做草稿。词表和训练分布相似，接受率通常 70–85%。NVIDIA 在 H200 上展示了 用同族小模型实现 3.6× 吞吐量提升的结果。

EAGLE 系列[23]：将目标模型最后一层的隐状态 输入一个轻量级的自回归头来生成草稿。EAGLE 考虑了 token 间的依赖关系，生成的草稿通常比独立预测头更准确。

EAGLE-2 引入了**动态草稿长度**，根据上下文的可预测性自适应调整 每次验证的候选 token 数量。在「容易预测」的上下文中生成更多候选（如 8–10 个），在「难预测」的上下文中减少候选（如 2–3 个），避免浪费验证计算。

EAGLE-3[24] 进一步突破了性能瓶颈。它放弃了 EAGLE 的特征预测范式，改为直接预测 token，并通过**多层特征融合**（training-time test 技术）从目标模型的多个中间层提取信息。这使得草稿模型能充分受益于训练数据规模的增加，EAGLE 和 EAGLE-2 在增加训练数据时提升有限，EAGLE-3 则表现出持续的改善。在推理模型（如 DeepSeek-R1、QwQ）上，EAGLE-3 实现了 2–4× 的加速。

Medusa[25]：在目标模型的最后一层之上 添加多个轻量级**预测头**（prediction head），每个头预测不同位置的下一个 token。多个头并行工作，类似于同时生成多个候选。优点是不需要单独的草稿模型，但需要额外训练预测头，且由于各头独立预测，无法捕捉 token 间的依赖。

Self-speculative decoding（自推测解码）：使用目标模型自身的**前几层**作为草稿模型。不需要额外加载一个小模型，节省显存。

[23] Y. Li et al., “EAGLE: Speculative sampling requires rethinking feature uncertainty,” in *International Conference on Machine Learning*, 2024.

[24] Y. Li et al., “EAGLE-3: Scaling up inference acceleration of large language models via training-time test,” *arXiv preprint arXiv:2503.01840*, 2025.

[25] T. Cai et al., “Medusa: Simple LLM inference acceleration framework with multiple decoding heads,” in *International Conference on Machine Learning*, 2024.

LayerSkip[26] 是这一方向的代表。通过在训练中使用特殊的 dropout 策略（早期层的 dropout 率低，后期层的 dropout 率高），使得模型在只使用前几层时就能产生合理的预测。推理时，使用前 $L/3$ 层作为草稿，完整的 L 层作为验证。由于草稿和验证共享同一模型的权重，无需额外的模型内存，在内存受限场景下特别有吸引力。

CLaSp[27]（In-Context Layer Skip）进一步改进了自推测解码，不需要专门的训练，通过分析上下文来动态决定跳过哪些层，使得任何现有模型都可以直接使用自推测解码。

HeteroSpec 代表了推测解码的最新趋势，**自适应策略**。通过输出分布的**熵**来判断当前上下文的难度：低熵（高确定性）上下文使用更激进的推测（更多候选 token），高熵（高不确定性）上下文使用保守的推测（更少候选）。使用决策树将推测路径分为「快车道」和「慢车道」，实现了 4.24× 的加速，超过 EAGLE-3。

推测解码方法速查（2026 年初）

- **同族小模型**：最成熟，生态最好。vLLM 和 TensorRT-LLM 原生支持。2–3× 加速。
- **EAGLE-3**：质量最高的轻量级草稿。需要训练草稿头。2–4× 加速。
- **Medusa**：无需独立草稿模型。多头并行预测。1.5–2.5× 加速。
- **LayerSkip / CLaSp**：自推测，零额外内存。适合内存受限场景。1.5–2× 加速。
- **HeteroSpec**：自适应策略，当前最快。需要熵估计开销。3–4× 加速。

实际加速通常在 2–3× 之间。加速比取决于接受率，接受率越高，每次验证产生的有效 token 越多。对于代码生成等「可预测性高」的任务，加速比更大；对于创意写作等「随机性高」的任务，加速比较小。在推理模型（reasoning models）的 thinking token 生成中，推测解码的加速效果尤为显著，因为推理过程中的许多步骤是结构化的、可预测的。

9.6.7 推测解码的适用性分析

推测解码并非在所有场景下都有效。理解它**何时有效**、**何时无效** 对于部署决策至关重要。

推测解码效果好的场景：

- **代码生成**：接受率通常 80–90%。代码的语法结构高度可预测，关键词、缩进、括号匹配等模式 小模型和大模型的预测高度一致。实测加速比 2.5–4×。
- **推理模型的 thinking tokens**：接受率 75–85%。推理过程中大量出现“Let me think...”“So the answer is...”等模板化结构，以及重复的数学公式格式。DeepSeek-R1 配合 EAGLE-3 可达 2–3× 加速。
- **长文档摘要**：接受率 70–80%。摘要生成大量复用原文中的词汇和短语。
- **翻译**：接受率 65–80%。特别是在术语密集的技术翻译中，专业术语的翻译在不同大小的模型间高度一致。

推测解码效果差的场景：

- **创意写作**：接受率低至 40–55%。故事创作、诗歌等任务中，词汇选择的“正确答案”不唯一，大模型和小模型的偏好差异大。低接受率使得加速比降到 1.2–1.5×，在考虑草稿模型的开销后可能接近无加速。
- **高温度采样**（$T > 1.0$）：高温度增加了输出的随机性，降低了大小模型预测的一致性。推测解码的数学保证仍然成立，但接受率大幅下降。
- **小 batch size + 计算密集型模型**：当 decode 已经**不是**内存带宽瓶颈时（例如大 batch 或长序列的 attention 计算），推测解码的基本假设（验证 k 个 token ≈ 验证 1 个 token）不再成立，草稿模型的开销无法被隐藏。
- **多模态生成**（图像 token、音频 token）：非文本模态的 token 分布与文本差异巨大，同族小模型的草稿质量通常很差。

一个值得强调的**实践陷阱**是 推测解码对 **batch size** 的敏感性。在单请求（$B = 1$）场景下，推测解码的加速比最大，因为 decode 完全是内存带宽瓶颈的，额外的验证计算几乎“免费”。但随着 batch size 增大，两个因素削弱了推测解码的收益：（1）验证 k 个 token 的额外计算不再可忽略，batch 越大，每步的计算量越接近 GPU

[26] M. Elhoushi et al., “LayerSkip: Enabling early exit inference and self-speculative decoding,” in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2024.

[27] L. Chen et al., “CLaSp: In-context layer skip for self-speculative decoding,” *arXiv preprint arXiv:2505.24196*, 2025.

上限，额外的候选 token 开始竞争计算资源；（2）草稿模型也需要处理大 batch，其开销不再微不足道。经验法则是：$B < 16$ 时推测解码几乎总是有益的，$16 < B < 64$ 时取决于具体配置，$B > 64$ 时推测解码的收益通常被 continuous batching 的优化所取代，此时 GPU 利用率已经足够高，推测解码的边际收益趋近于零。

9.6.8 Speculative Speculative Decoding（SSD）

2026 年 3 月，Stanford、Princeton 与 Together AI 的联合团队（Tri Dao 参与共同作者）提出了 **Speculative Speculative Decoding（SSD）**，将推测解码中的「推测」和「验证」两个阶段**并行化**。

传统推测解码是串行的：草稿模型生成候选 → 目标模型验证 → 接受/拒绝 → 草稿模型再次生成。验证阶段目标模型工作时，草稿模型处于空闲状态。SSD 的核心洞察是：在目标模型进行验证的同时，草稿模型可以**预测**验证可能的结果，并为每种可能的结果**预先准备**下一轮的草稿 token。当验证结果返回时，直接选取对应的预生成草稿继续，无需等待。

这种「推测的推测」策略 在 H200 上实现了 **3.6×** 的吞吐量提升，显著超过传统推测解码的 2–3×。

QSpec 是与 SSD 互补的另一项创新：它为推测解码的草稿模型和验证模型 设计了**互补的量化方案**。传统做法对两个模型使用相同的量化策略，但 QSpec 发现联合激活-权重量化 在多步推理场景中会导致性能退化。通过为草稿模型和验证模型分别优化量化配置，QSpec 在不损失推测解码数学无损性的前提下 进一步提升了端到端速度。

9.7 Continuous Batching：提升服务吞吐

9.7.1 Static Batching 的问题

传统的推理服务（static batching）将一批请求一起处理，等所有请求都生成完毕后才开始下一批。问题是：不同请求的生成长度差异很大：一个请求生成 10 个 token 就结束了，另一个可能需要 2000 个 token。短请求必须等待长请求完成，GPU 利用率很低。

假设一个 batch 有 8 个请求，最短的生成 50 个 token，最长的生成 2000 个 token。7 个短请求在前 50–200 步就完成了，但它们的「位置」一直被占据到第 2000 步。GPU 在 batch 后期有 80–90% 的计算能力处于空闲状态。

9.7.2 Iteration-Level Scheduling

Continuous batching（又称 iteration-level batching）解决了这个问题。核心思想是：在**每一步**（每生成一个 token）都重新审视当前 batch 的组成，

1. 检查是否有请求刚刚生成了 EOS token（结束标记）。如果有，将它从 batch 中移除。
2. 检查等待队列中是否有新请求。如果有空位，立刻将新请求加入 batch。
3. 对当前 batch 中的所有请求执行一步 decode。

GPU 永远在满负荷工作，不存在「等待最慢请求」的空闲时间。在高并发场景下，continuous batching 可以将吞吐量提升 2–5×。

Continuous Batching 的量化分析

我们可以精确量化 static batching 的浪费。设 batch 中有 B 个请求，第 i 个请求的生成长度为 L_i。Static batching 的总计算量（以 decode 步数衡量）是 $B \times \max_i L_i$，所有请求都等到最长的那个完成。实际有效计算量只有 $\sum_i L_i$。GPU 利用率为：

$$\eta_{\text{static}} = \frac{\sum_i L_i}{B \times \max_i L_i} \tag{9.18}$$

如果生成长度服从均匀分布 $U[1, L_{\max}]$，期望利用率为 $\mathbb{E}[\eta] \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{B+1}{B}$，即使 batch 再大，也只有约 50% 的利用率。更糟糕的是，实际的生成长度分布通常是**重尾**的（少数请求生成极长的输出），这使得利用率进一步降低到 30–40%。

Continuous batching 通过及时替换已完成的请求，理论上可以将利用率推向 100%（受限于调度开销和 KV cache 管理的实际损耗，通常达到 85–95%）。这 2–3× 的利用率提升**直接转化**为 相同硬件下的吞吐量提升，这就是为什么 continuous batching 是推理框架最重要的基础优化之一。

9.7.3 Chunked Prefill

Continuous batching 还有一个微妙的问题：当一个新请求加入 batch 时，它需要先经过 prefill 阶段（处理其完整的 prompt）。如果 prompt 很长（比如 32K tokens），这次 prefill 会阻塞整个 batch 的 decode 步骤，导致其他正在 decode 的请求出现**卡顿**（ITL 突增）。在生产环境中，这种 ITL 突增会导致用户感知到明显的“打字卡顿”，严重影响交互体验。实测表明，一个 32K token 的 prefill 请求 可以使同一 batch 中其他请求的 ITL 从正常的 20–30 ms 暴涨到 200–500 ms，超过人类感知阈值 (100 ms) 数倍。

Chunked prefill[28] 解决了这个问题：将长 prompt 切成固定大小的块（chunk），每步只处理一个块，与同一步中的 decode token 一起组成一个**混合 batch**。prefill 分散在多步中完成，不会阻塞其他请求的 decode。

最优 chunk 大小的选择需要在三个因素间权衡：

- **ITL 稳定性**：chunk 越小，每步中 prefill 计算占比越低，decode 请求受到的干扰越小。极端情况下 chunk 大小为 1，则完全退化为逐 token prefill，ITL 完全平滑但 TTFT 大幅增加。
- **TTFT**：chunk 越大，prefill 完成越快，TTFT 越低。但过大的 chunk 又回到了阻塞 decode 的问题。
- **GPU 利用率**：chunk 大小应与 GPU 的计算能力匹配。在 H100 上，经验最优的 chunk 大小为 512–2048 tokens，使得每步的 prefill 计算量与 decode batch 的计算量相当，GPU 在两类计算间保持平衡。

Sarathi-Serve[29] 对此进行了系统研究，提出了 **stall-free batching** 的概念，通过精心选择 chunk 大小，保证每步的总计算时间波动不超过 10%。具体策略是将 chunk 大小设为 当前 decode batch 中 token 数量的函数：decode batch 越大（GPU 计算负载越重），prefill chunk 越小。Sarathi-Serve 在 A100 集群上的实验表明，stall-free batching 可以在**不损失吞吐量**的前提下 将 P99 ITL 降低 3–5×。

Chunked prefill 与 continuous batching 的交互也值得注意。在每一步的迭代中，调度器需要决定：（1）为多少个新请求的 prefill chunk 分配计算资源，（2）当前 decode batch 中有多少请求在等待。这是一个在线调度问题：过多的 prefill chunk 会挤占 decode 带宽（ITL 增加），过少则浪费 GPU 的并行计算能力（TTFT 增加）。vLLM 和 SGLang 都支持 chunked prefill，SGLang 通过其 **Chunked Pipeline Parallelism** 将 chunked prefill 扩展到多 GPU 流水线并行场景，在 1M token 长上下文的 prefill 中将 TTFT 降低了 81%。

9.7.4 Prefix-Aware Batching

在支持 prefix caching 的系统中，调度器可以进一步优化：将共享相同前缀的请求**分组在同一个 batch** 中。这样可以最大化 prefix cache 的命中率，减少重复的 KV cache 计算。朴素的 FCFS（先来先服务）调度完全忽略了请求间的前缀关系，导致缓存频繁被不相关的请求驱逐，即使大量请求共享同一个系统 prompt，交错调度也会使缓存命中率低于 30%。

[28] A. Agrawal et al., “SARATHI: Efficient LLM inference by piggybacking decodes with chunked prefills,” in *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, 2024.

[29] A. Agrawal et al., “SARATHI: Efficient LLM inference by piggybacking decodes with chunked prefills,” in *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, 2024.

SGLang[30] 的 RadixAttention 维护了一棵**基数树**（radix tree）来管理所有已缓存的前缀。基数树的每个节点代表一段 token 序列的 KV cache，从根到叶的路径对应一个完整的 prompt 前缀。当新请求到来时，调度器在基数树中查找最长匹配前缀，只需要计算未匹配的部分。这种树形结构天然支持多种前缀共享模式：

- **线性前缀共享**：多个请求共享同一系统 prompt。这是最常见的场景，API 服务中所有请求通常有相同的系统指令。
- **分支前缀共享**：多轮对话中，不同分支的对话共享前 N 轮的历史。基数树可以在分叉点上自然分支，避免重复缓存公共前缀。
- **Few-shot 前缀共享**：few-shot prompting 中，多个请求共享相同的示例但有不同的查询。基数树将共享示例的 KV cache 保留在父节点，每个查询只需计算自己独特的部分。

缓存命中率是 prefix-aware batching 的核心指标。影响命中率的关键因素包括：缓存容量（可用 GPU 显存）、请求的前缀分布（是否集中在少数系统 prompt 上）、以及**驱逐策略**。常用的驱逐策略有三种：LRU（Least Recently Used）最简单但可能驱逐高频前缀；LFU（Least Frequently Used）保留热门前缀但对突发流量适应慢；前缀长度加权的 LRU 优先保留较长的前缀（因为长前缀的重计算成本更高）。在典型的 API 服务场景中（10–20 个不同的系统 prompt，每个服务数千请求），prefix-aware scheduling 可以将缓存命中率从 30% 提升到 85% 以上，TTFT 降低 2–5×。

Prefix-aware batching 与 disaggregated serving 的交互 也是一个值得关注的设计维度。在分离式架构中，prefill 节点计算 KV cache 后 需要将其传输到 decode 节点。如果 prefill 节点维护了高效的前缀缓存，大量请求的 KV cache 可以直接从缓存中获取 而不需要重新计算，这不仅减少了 prefill 节点的计算负载，也减少了 prefill-to-decode 的 KV cache 传输量（因为 decode 节点也可以缓存常用前缀的 KV）。vLLM 的 disaggregated serving 实现中，prefix caching 与 KV cache 迁移是协同工作的：如果某个前缀的 KV cache 已经在 decode 节点本地，则完全跳过 prefill 阶段和跨节点传输，延迟降到毫秒级。

9.8 推理服务架构

9.8.1 推理框架对比

Table 9.2: 主流推理框架对比（2026 年初）

框架	核心特性
vLLM	PagedAttention, Continuous Batching, Chunked Prefill, Prefix Caching, Speculative Decoding, 支持 disaggregated serving。Python-first，生态最丰富，社区最活跃（1969+ 贡献者）。适合数据中心通用部署。H100 吞吐约 12,500 tok/s（Llama 3.1 8B）。
SGLang	RadixAttention（树形 prefix caching），Chunked Pipeline Parallelism （1M token TTFT 降低 81%），结构化生成（grammar-constrained decoding）。H100 吞吐约 16,200 tok/s，比 vLLM 快 29%。多轮对话场景再快 10–20%。适合复杂 prompt 工程和 DeepSeek 模型部署。
TensorRT-LLM	NVIDIA 原生优化, FP8/NVFP4 支持, In-flight Batching, 最高单卡性能。C++ 核心，配置复杂但性能极致。适合 NVIDIA GPU 上的高性能生产部署。
LMDeploy	TurboMind C++ 引擎，H100 吞吐约 16,100 tok/s，与 SGLang 持平。量化模型部署性能最优。适合需要极致量化推理的场景。
llama.cpp	CPU/混合推理, GGUF 量化, Metal/CUDA/Vulkan 加速。纯 C/C++，无依赖，单文件模型格式。消费级硬件和边缘设备首选。
MLC-LLM	跨平台部署（iOS、Android、浏览器）。WebGPU 支持，可以在浏览器中运行 LLM。适合移动端和嵌入式场景。

选择推理框架时需要考虑几个维度：

- **目标硬件**：NVIDIA GPU → vLLM / SGLang / TensorRT-LLM；Apple Silicon → llama.cpp；移动端 → MLC-LLM。
- **性能 vs. 易用性**：TensorRT-LLM 性能最高但配置复杂；vLLM 平衡了两者；SGLang 在多轮对话和 DeepSeek 上最优；llama.cpp 和 Ollama 最简单。

[30] L. Zheng et al., "SGLang: Efficient execution of structured language model programs," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024.

- **特殊需求**：结构化输出 → SGLang；浏览器部署 → MLC-LLM；多模态 → vLLM。
- **成本**：SGLang 比 vLLM 吞吐高 29%，百万日请求场景下月省约 $15,000 GPU 成本。

vLLM vs SGLang：两种不同的设计哲学

vLLM 和 SGLang 是 2025–2026 年数据中心部署中 最常被比较的两个框架。它们的设计哲学有根本性的差异。

vLLM 的核心是通用性。它的 PagedAttention 机制对所有模型架构透明，OpenAI 兼容的 API 接口使得迁移成本极低。vLLM 拥有最大的社区（1969+ 贡献者），几乎所有新发布的开源模型都会在第一时间适配 vLLM。它支持多模态模型推理（图文、视频）、推测解码、disaggregated serving 等全套功能。但 vLLM 的 Python 调度器在高并发下 可能成为瓶颈，每一步的调度决策都需要 Python 解释器参与。

SGLang 的核心是结构化推理。它的 RadixAttention 不仅仅是一种 prefix caching 方案，更是一种**编程模型**，开发者可以用 SGLang 的 DSL（Domain-Specific Language）描述复杂的推理流程，框架自动优化 KV cache 共享和调度。SGLang 的调度器部分用 C++ 实现，在高并发下开销更低。在 DeepSeek 系列模型（V3/R1）上，SGLang 的性能优势尤为明显，因为 MoE + MLA 的组合需要精细的内存管理，RadixAttention 的树形缓存在这方面更有优势。

实际选择建议：如果部署的是**通用 API 服务**（多种模型、多模态、需要丰富的社区支持），选 vLLM；如果部署的是**特定的 DeepSeek/Qwen 模型**，或需要**结构化生成**（JSON schema 约束、grammar-constrained decoding），选 SGLang；如果追求**极致单卡性能**且能接受更高的配置复杂度，选 TensorRT-LLM。

NVIDIA Triton Inference Server 值得单独讨论，因为它不是一个推理**引擎**，而是一个推理**编排平台**。Triton 本身不包含 LLM 推理的核心优化（如 PagedAttention、continuous batching），而是作为后端编排层，调度请求到底层的推理引擎（TensorRT-LLM、vLLM 等）。Triton 的价值在于**生产级运维能力**：多模型共享 GPU、模型版本管理、自动扩缩容、A/B 测试、请求优先级队列等。在大规模生产环境中，Triton + TensorRT-LLM 的组合是 NVIDIA 推荐的标准方案。

Hugging Face TGI（Text Generation Inference）定位于“零配置快速部署”。对于 Hugging Face Hub 上的模型，一条 `docker run` 命令即可启动推理服务。TGI 内部使用了 Flash Attention 和 continuous batching，性能在中等并发下与 vLLM 相当，但在高并发（>100 并发）场景下吞吐量明显落后。TGI 的主要优势在于与 Hugging Face 生态的深度集成，模型下载、tokenizer 处理、Inference Endpoints 托管服务 都是开箱即用的。对于快速验证和中小规模部署，TGI 是入门门槛最低的选择。

9.8.2 Disaggregated Serving：分离 Prefill 和 Decode

传统的推理框架将 prefill 和 decode 放在同一组 GPU 上执行。但这两个阶段的计算特性截然不同：

- **Prefill** 是计算密集型，大量 token 并行计算，GPU 算力被充分利用。
- **Decode** 是内存带宽密集型，逐 token 生成，GPU 大部分时间在等待内存读取。

将两者混合在同一组 GPU 上会互相干扰：长 prompt 的 prefill 会阻塞其他请求的 decode（ITL 突增），大量 decode 请求又会延迟新 prompt 的 prefill（TTFT 增加）。

Disaggregated serving（分离式推理）将 prefill 和 decode 分配到**不同的 GPU 节点**：

- **Prefill 节点**：处理输入 prompt，生成 KV cache，然后将 KV cache 传输到 decode 节点。适合使用计算能力强的 GPU。
- **Decode 节点**：接收 KV cache，逐 token 生成输出。适合使用内存带宽大的 GPU。

DeepSeek 的分离式推理架构

DeepSeek 在其 V3/R1 推理系统中 采用了大规模的分离式架构。根据 2025 年 2 月 Open Source Week 披露的信息：

- Prefill 节点和 decode 节点的比例约为 1:4，decode 阶段占用了绝大部分的 GPU 资源。
- 跨节点的 KV cache 传输通过高速互联（NVLink/InfiniBand）完成，传输延迟被控制在毫秒级。
- 得益于 MLA 的 KV cache 压缩，需要传输的数据量远小于传统 MHA 架构，使得分离式架构的通信开销可控。
- 每个 H800 节点的吞吐量 达到甚至超过同等活跃参数量（~37B）的稠密模型，这证明了 MoE + MLA + 分离式架构的组合效果。

Mooncake[31] 进一步提出了 **KVCache-Centric**（以 KV cache 为中心）的分离式架构。其核心创新是将 KV cache 视为独立的资源进行管理，而不是绑定到特定的 GPU。KV cache 可以存储在 GPU HBM、CPU DRAM 或 SSD 上，调度器根据实时负载动态决定 KV cache 的存放位置。Mooncake 还引入了**预测性早期拒绝**（Early Rejection）——在请求到达时就预估系统是否能满足 SLO，如果无法满足则提前拒绝，避免浪费计算资源。

vLLM v0.11 也引入了 disaggregated serving 支持，配合 Wide Expert Parallel（Wide-EP）实现了 DeepSeek-R1 在 H200 集群上 2,200 tok/s/GPU 的吞吐。

DistServe[32] 将分离式架构推向了更精细的粒度。不同于 Mooncake 主要关注 KV cache 的调度，DistServe 的核心贡献在于 **goodput-optimal**（有效吞吐量最优）的资源分配。它将 SLO（Service Level Objective）直接纳入调度器的目标函数——不是简单地最大化吞吐量，而是最大化满足延迟 SLO 的**有效请求数**。这意味着当系统接近过载时，DistServe 会主动降低 batch size 以保证延迟 SLO，而不是盲目接受更多请求然后全部超时。

Splitwise[33] 从**异构硬件**的角度重新审视分离式推理。核心洞察是 prefill 和 decode 不仅计算特性不同，它们的**最优硬件配置**也不同：

- Prefill 受益于更高的计算能力（FLOPS）——H100 SXM 的 989 TFLOPS 比 H100 PCIe 的 756 TFLOPS 在 prefill 上快 30%。
- Decode 受益于更高的内存带宽——H200 的 4.8 TB/s HBM3e 带宽 比 H100 SXM 的 3.35 TB/s 快 43%，decode 速度几乎线性加速。

Splitwise 的策略是将 prefill 集群配备“计算强”的 GPU（如 H100 SXM），decode 集群配备“带宽强”的 GPU（如 H200 或 HBM 版本的 A100），让每种 GPU 只做它最擅长的工作。这种异构部署在总 GPU 数量不变的前提下，可以将总体有效吞吐提升 20–40%。

分离式推理面临的关键挑战是 **KV cache 跨节点传输**的延迟。Prefill 节点计算完 KV cache 后，需要将其传输到 decode 节点才能开始生成。对于一个 70B 模型、4096 token prompt 的 KV cache（约 1.34 GB），通过 InfiniBand（400 Gbps ≈ 50 GB/s）传输需要约 27 ms。这个传输延迟直接加到 TTFT 上。

缓解传输瓶颈的策略包括：（1）**KV cache 压缩**——MLA 将 KV cache 压缩到原来的 1/10，传输量相应减少 10×，延迟降到 ~3 ms；（2）**KV cache 量化**——将 KV cache 从 BF16 量化到 FP8 或 INT4，传输量减半或减到 1/4；（3）**流水线传输**——不等 prefill 全部完成，而是边计算边传输已完成层的 KV cache，使得传输延迟与 prefill 计算**重叠**。Mooncake 的实现结合了这三种策略，将 KV cache 传输延迟控制在 5 ms 以内——对于大多数应用场景，这已经在用户感知阈值之下。

9.8.3 多模态与 MoE 专用推理架构

随着模型从纯文本走向多模态、从稠密走向 MoE，推理架构也在相应进化。

vLLM-Omni（arXiv:2602.02204）提出了**全解耦**的多模态推理架构，支持**任意到任意**（any-to-any）的多模态模型服务——文本、图像、视频、音频的输入输出可以任意组合。其核心设计将不同模态的 prefill、decode 和生成阶段 完全解耦到独立的计算节点上，每个模态的处理流水线可以独立扩缩容。这解决了多模态模型在

[31] R. Qin et al., “Mooncake: A KVCache-centric disaggregated architecture for LLM serving,” *arXiv preprint arXiv:2407.00079*, 2024.

[32] Y. Zhong et al., “DistServe: Disaggregating prefill and decoding for goodput-optimized large language model serving,” in *USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*, 2024.

[33] P. Patel et al., “Splitwise: Efficient generative LLM inference using phase splitting,” in *Proceedings of the 51st Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 2024.

生产部署中的关键痛点：不同模态的计算特征差异巨大（视频 prefill 计算密集、文本 decode 带宽密集），统一调度会导致严重的资源浪费。

MoE-SpAc（arXiv:2603.09983）专门针对 MoE 模型在**异构边缘设备**上的推理优化。核心思想是**推测性激活**（speculative activation）——预测即将被路由到的专家，提前将其权重从慢速存储加载到快速内存中。这对于资源受限的边缘设备尤为重要：MoE 模型的总参数量远大于设备内存容量，必须按需加载专家，而加载延迟是推理速度的主要瓶颈。MoE-SpAc 通过路由预测机制将专家加载延迟隐藏在计算过程中，使得大型 MoE 模型在边缘设备上的推理变得实用。

9.8.4 MoE 模型推理的独特挑战

MoE 模型的推理与稠密模型有本质性的差异，这些差异使得传统推理优化不能直接套用。

全专家加载问题是最核心的挑战。DeepSeek-V3 有 671B 总参数但只有 37B 活跃参数——每次前向传播只激活 8/257 个专家。但模型的**所有 671B 参数**都需要驻留在 GPU 显存中（因为不同 token 路由到不同专家，无法预知哪些专家会被使用）。这意味着 MoE 模型的**内存需求**由总参数量决定（671B），而**计算需求**由活跃参数量决定（37B）——一个极端不平衡的“宽模型、浅计算”模式。

对于推理优化，这种不平衡有两个重要含义：

（1）**量化对 MoE 的收益更大**。由于 MoE 模型的内存需求远超计算需求（内存/计算比是稠密模型的 ~18×），减少内存占用的任何手段都直接转化为 可以在更少的 GPU 上部署整个模型。将 DeepSeek-V3 从 BF16（约 1.34 TB）量化到 FP8（约 0.67 TB）或 INT4（约 0.34 TB），部署所需的 GPU 数量从 16× H100 降到 8× 或 4×。ExpertsInt8（前文提到的 AI21 方案）正是利用了这一点。

（2）**Expert parallelism**（专家并行）是 MoE 推理的专用并行策略。标准的张量并行（Tensor Parallelism）将每一层的权重切分到多个 GPU 上，每步都需要 all-reduce 通信。Expert parallelism 则将不同的**专家**分配到不同 GPU，只有被路由到远程 GPU 上的专家的 token 才需要跨 GPU 通信——当路由是“本地”的（token 路由到同一 GPU 上的专家），完全不需要通信。DeepSeek 的 Wide-EP（Wide Expert Parallel）将这一策略推向极致：在 H200 集群上将 257 个专家分散到 64 个 GPU，每个 GPU 负责约 4 个专家，通过高速 NVLink 连接实现跨 GPU 的 token 调度。

（3）**Load balancing 对推理吞吐的影响** 在 MoE 推理中尤为关键。如果某些专家被过度路由（“热门专家”），持有这些专家的 GPU 成为瓶颈，其他 GPU 空闲等待——这与 static batching 中等待最慢请求的问题如出一辙。DeepSeek-V3 在训练时使用了辅助负载均衡损失来缓解这一问题，但推理时的 token 分布可能与训练时不同（例如用户请求中数学 token 的比例可能偏高，导致数学相关的专家被过度激活）。动态负载均衡策略——如将过热专家的部分 token 分流到“备用”专家——是 MoE 推理系统需要解决的工程问题。

9.8.5 边缘部署与端侧推理

随着量化技术的成熟和硬件能力的提升，在**边缘设备**上运行 LLM 正在从实验走向实用。2026 年初，在 Apple M4 Pro MacBook 上运行 Llama 3.1 8B（Q4_K_M 量化，约 4.7 GB）可以达到 30–50 tok/s 的生成速度——对于交互式聊天完全可用。在 iPhone 16 Pro 上运行 Qwen2.5 3B（Q4_0 量化）也能达到 15–25 tok/s。

边缘推理与数据中心推理的优化重点截然不同：

- **功耗约束**：手机和笔记本的功耗预算（5–15 W）远低于数据中心 GPU（300–700 W）。优化目标从“最高吞吐”变为“每瓦特吞吐”。Apple M 系列芯片的统一内存架构 在这方面有独特优势——CPU 和 GPU 共享同一内存池，消除了数据在 CPU DRAM 和 GPU HBM 之间的搬运开销。
- **内存容量**：消费级设备的内存（16–36 GB 统一内存或显存）比数据中心 GPU（80 GB HBM）小得多。模型必须量化到 4-bit 甚至 2-bit 才能装下。GGUF Q4_K_M 是当前的“甜蜜点”——一个 8B 模型仅占 4.7 GB，在 16 GB 内存的 MacBook Air 上舒适运行。
- **隐私**：边缘推理的一个重要优势是 数据完全不离开用户设备——对于敏感场景（个人日记、医疗记录、法律文件），这比云端推理有本质性的隐私保障。

NPU/ANE 推理（Neural Processing Unit / Apple Neural Engine）是边缘推理的新兴方向。现代移动 SoC 几乎都集成了专用的 AI 加速单元：Apple A17/M4 的 ANE（35 TOPS INT8）、Qualcomm Hexagon（45 TOPS INT8）、Google Tensor（高效 TPU 内核）。这些加速单元在 INT8/INT4 推理上的 每瓦特效率远超 GPU——但它们的编

程模型受限，不支持 Flash Attention 等复杂的内存优化。如何在 NPU 上高效实现 LLM 推理（特别是注意力计算和 KV cache 管理），是边缘 AI 工程的前沿课题。

9.8.6 Dual-Batch 与异步调度

Dual-batch（双批次重叠）是 vLLM 和 SGLang 中的一项 前沿优化技术。核心思想是将 prefill 和 decode 的计算 在时间维度上**重叠**——在 GPU 执行一批 decode 的同时，异步准备下一批 prefill 的数据。这消除了 prefill 和 decode 之间的空闲间隙，进一步提升了 GPU 利用率。

理解 dual-batch 的价值需要回到 GPU 的执行模型。现代 GPU（H100/H200）支持多个 CUDA stream 并发执行，但在标准推理流程中，prefill 和 decode 被串行调度到同一个 stream 上——prefill 完成后才开始 decode，decode 完成后才处理下一个 prefill。这导致了两类空闲时间：（1）prefill 结束到 decode 开始之间的**调度间隙**（~1–3 ms）；（2）一批 decode 完成后等待新请求 prefill 的**排空间隙**（~5–10 ms）。在高吞吐场景下，这些间隙累积起来可占总运行时间的 5–15%。

Dual-batch 通过**双缓冲**（double-buffering）策略 消除这些间隙。系统维护两个并发的 batch：batch A 在 GPU 上执行 decode，与此同时 batch B 的 prefill 数据在 CPU 上准备（tokenization、KV cache 分配、页表构建）。当 batch A 的 decode 完成时，batch B 已经准备就绪可以立即开始 prefill，batch A 的下一轮 decode 则在 batch B prefill 的同时准备。GPU 和 CPU 形成了一个**流水线**，两端永远不会同时空闲。SGLang 的实现表明，dual-batch 在高并发场景下 可以将端到端吞吐量提升 10–20%，且不增加单请求延迟。

异步调度（async scheduling）则将调度决策从 GPU 计算路径中移出。传统调度器在每步计算前同步决定 batch 组成，引入了几毫秒的调度延迟——调度器需要遍历等待队列、检查 KV cache 可用性、计算前缀匹配、决定 batch 组成，这些操作都在 CPU 上执行但阻塞了 GPU 的计算。异步调度器在 CPU 上持续运行，在 GPU 计算当前步的同时准备好下一步的 batch，使得调度开销几乎为零。

异步调度的实现需要处理一个微妙的**一致性问题**：当调度器在 t 时刻做出 $t+1$ 步的 batch 决策时，t 步的结果尚未产生——有些请求可能在 t 步就结束了（生成了 EOS），但调度器在决策时不知道这一点。解决方案是**乐观调度**：假设当前 batch 中没有请求结束，如果有请求实际结束了，则在 $t+1$ 步开始前快速做一次轻量级的 batch 修正。实践中，每步结束的请求数量通常很少（batch 的 1–5%），因此修正的开销可以忽略。vLLM 自 v0.6 起默认开启异步调度，报告称调度延迟从 ~5 ms 降低到 <0.1 ms。

9.9 模型蒸馏：大模型教小模型

9.9.1 知识蒸馏的基本原理

知识蒸馏（Knowledge Distillation）的核心思想是：用一个大的**教师模型**（teacher）的输出 来训练一个小的**学生模型**（student）。相比让学生模型直接在原始数据上训练，教师模型的输出包含了更丰富的信息——不仅告诉学生「正确答案是什么」，还通过概率分布中的**暗知识**（dark knowledge）告诉学生「其他答案为什么不对，但有多接近正确」。

标准的知识蒸馏使用带温度的 softmax：

$$p_i^{(\tau)} = \frac{\exp\left(z_i/\tau\right)}{\sum_j \exp\left(z_j/\tau\right)} \tag{9.19}$$

其中 τ 是温度参数。$\tau > 1$ 时，概率分布变得更「平滑」，各类别之间的相对概率差异更加明显——这正是暗知识的来源。

蒸馏损失函数通常是两部分的加权和：

$$\mathcal{L} = \alpha \cdot \tau^2 \cdot \mathrm{KL}(p_{\text{teacher}}^{(\tau)} \| p_{\text{student}}^{(\tau)}) + (1-\alpha) \cdot \mathcal{L}_{\text{CE}}(y, p_{\text{student}}) \tag{9.20}$$

第一项让学生模仿教师的概率分布，第二项保证学生在原始任务上的准确性。τ^2 因子是为了补偿高温 softmax 的梯度缩放。

9.9.2 LLM 蒸馏的实践

在 LLM 时代，蒸馏有几种具体形式：

Logits 蒸馏：让学生模型直接匹配教师模型在每个 token 位置的完整概率分布。这是信息量最大的蒸馏方式，但需要访问教师模型的 logits——对于闭源模型（如 GPT-4）无法使用。

Sequence-level 蒸馏（或称 data distillation）：用教师模型生成大量高质量的训练数据，然后在这些数据上对学生模型做 SFT。这是最常用的方式，因为只需要教师模型的**输出文本**，不需要 logits。Stanford Alpaca[34] 首次展示了 用 GPT-3.5 生成的数据训练 LLaMA 7B 的效果——学生模型在很多任务上达到了教师的 80–90% 水平。

Chain-of-Thought 蒸馏：教师模型不仅提供答案，还提供推理过程。学生模型同时学习「怎么推理」和「推理出什么」。这在数学和代码任务上效果尤为显著——学生模型从教师的推理链中学到了**结构化的思考方式**。

9.9.3 DeepSeek-R1 的蒸馏实验

DeepSeek-R1[35] 的蒸馏结果 是目前 LLM 蒸馏最令人印象深刻的案例。DeepSeek 团队用 R1（671B MoE）作为教师模型，生成了包含完整推理链的 800K 条训练数据，然后对多个开源基础模型进行 SFT 蒸馏。

Table 9.3: DeepSeek-R1 蒸馏模型性能

蒸馏模型	AIME	MATH-500	LiveCodeBench	备注
R1-Distill-Qwen-1.5B	28.9%	83.9%	16.9%	手机端可运行
R1-Distill-Qwen-7B	55.5%	92.8%	37.6%	消费级 GPU
R1-Distill-Qwen-14B	69.7%	93.9%	53.1%	单卡
R1-Distill-Qwen-32B	72.6%	94.3%	57.2%	性能/成本最优
R1-Distill-Llama-70B	70.0%	94.5%	57.5%	接近教师水平
R1 教师（671B MoE）	*79.8%*	*97.3%*	*65.9%*	*参考*

几个关键发现：

蒸馏比直接 RL 更高效。在相同基础模型上，蒸馏得到的推理能力**显著优于** 直接用 GRPO 做 RL 训练。例如 Qwen2.5-32B 直接 RL 训练在 AIME 上达到 47.0%，但用 R1 蒸馏后达到 72.6%——差距巨大。这表明强大教师模型的推理链 包含了通过 RL 从零学习难以获得的信息。

小模型可以「学会」远超其自身能力的推理。R1-Distill-Qwen-7B 在 MATH-500 上达到 92.8%，而同规模的 Qwen2.5-7B（未蒸馏）只有约 70%。蒸馏将一个 7B 模型的数学推理能力 提升到了接近 70B 未蒸馏模型的水平。

再蒸馏（re-distillation）可以进一步提升质量。Mobius Labs 的实验表明，用更大的蒸馏模型（如 R1-Distill-70B）对更小的模型（如 R1-Distill-14B）进行二次 logits 蒸馏，在多个基准上还能获得 2–5% 的提升，且成本极低（仅 $3–$18 的 GPU 成本）。

On-policy 蒸馏 vs Off-policy 蒸馏 是蒸馏方法论中一个被低估的维度。标准的 sequence-level 蒸馏是 **off-policy** 的——学生模型在教师生成的数据上训练，但这些数据是由**教师模型的策略**产生的，不反映学生模型自身的行为模式。这导致了一个分布不匹配问题：训练时学生看到的是教师的推理风格，推理时学生必须按自己的风格续写——教师的“下一步”和学生自己会生成的“下一步”不同，误差在长序列中累积。

On-policy 蒸馏让学生模型自己生成推理链，然后用教师模型**评分和纠正**这些生成的链。学生在自己的分布上学习，教师只负责指出哪些是好的、哪些是坏的。这类似于 DAgger（Dataset Aggregation）在模仿学习中的作用——让学习者在自己的策略产生的状态分布上获取专家反馈。实验表明，on-policy 蒸馏在长序列推理任务上 比 off-policy 蒸馏提升 5–10% 的准确率，但代价是需要在训练中同时运行学生和教师模型，计算成本是 off-policy 的 3–5×。

Progressive distillation（渐进式蒸馏）是另一种有前景的策略：先蒸馏到一个“中间”大小的学生模型（如 32B），然后用这个中间模型作为新的教师，再蒸馏到更小的学生（如 7B）。多级蒸馏链的每一步“跨度”更小，每步的信息损失也更小。这类似于将一个大跳转分解为多个小步——70B → 32B → 14B → 7B 的三级蒸馏链 通常优于直接的 70B → 7B 一步蒸馏。Mobius Labs 和 Microsoft 的多项实验 证实了渐进式蒸馏在 MATH 和 HumanEval 上 可以额外带来 3–8% 的准确率提升。

[34] R. Taori et al., *Stanford Alpaca: An instruction-following LLaMA model*, GitHub, 2023.
[35] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

9.9.4 蒸馏的局限性

蒸馏并非万能：

- **能力天花板**：学生模型的性能受限于教师模型。如果教师在某个领域不够好，学生也学不好。
- **遗忘问题**：过度蒸馏可能导致学生模型 在教师未覆盖的领域退化。
- **分布差异**：如果学生模型的预训练数据分布 与教师模型差异很大，蒸馏效果会打折扣。
- **推理能力 vs. 知识**：蒸馏擅长传递推理**能力**（如 CoT 推理的模式），但不擅长传递**知识**（如具体的事实记忆）——因为知识需要参数容量来存储，小模型的参数有限。

9.9.5 蒸馏的工程实践

蒸馏看似简单——生成数据然后训练——但在工程实践中有许多容易被忽视的细节，它们决定了蒸馏结果的最终质量。

教师输出的采样策略直接影响蒸馏数据的质量。使用贪心解码（$T = 0$）生成的数据确定性最高、质量最好，但**多样性极低**——对于同一个 prompt，总是生成完全相同的输出。学生模型会过拟合到教师的单一表达方式上。使用较高温度（$T = 0.7$–1.0）增加多样性，但引入了低质量的噪声样本。实践中的最佳策略是**拒绝采样**（rejection sampling）——对每个 prompt 用高温度生成多个候选（如 8–16 个），用教师模型或独立的评估器筛选出最优的 1–2 个。DeepSeek-R1 的蒸馏正是使用了这种策略——从大量生成的推理链中只保留正确且格式规范的输出，最终筛选出约 800K 条高质量训练数据。

数据配比是另一个关键工程决策。纯蒸馏数据训练的学生模型 往往在教师未覆盖的领域严重退化——例如用数学蒸馏数据训练的模型可能“忘记”日常对话能力。解决方案是混合蒸馏数据和**通用 SFT 数据**：蒸馏数据教会学生特定能力（推理、代码），通用数据保持基础能力（对话、翻译、摘要）。R1 的训练流程（阶段三）正是这种混合策略的体现——800K 推理蒸馏数据 + 通用 SFT 数据的联合训练。

学习率和训练步数的选择影响蒸馏效率。一个常见的错误是用过大的学习率或过多的训练步数——这会导致学生模型**过拟合**教师的表面模式（如特定的遣词造句），而非学到深层的推理能力。经验法则是：蒸馏的学习率应为预训练的 1/10 到 1/100，训练步数不超过原始训练的 5%。Mobius Labs 的再蒸馏实验验证了这一点——在 1000 步蒸馏和 10000 步蒸馏之间，1000 步的泛化性能反而更好，因为更少的步数避免了对教师特定表达的过拟合。

蒸馏与 RL 的关系是一个深层次的问题。R1 的实验清晰地表明：蒸馏出的推理能力在短期内远超从零 RL 训练。但从长远看，蒸馏的能力**天花板低于 RL**——因为蒸馏只能传递教师已有的能力，而 RL 有可能发现教师未知的策略。最有前景的路线可能是**蒸馏 + RL** 的结合：先用蒸馏快速启动（warm-start），再用 RL 在蒸馏的基础上**超越**教师。这种“站在巨人肩膀上再突破”的策略 在 AlphaGo 的演进中已经得到验证——AlphaGo Master 先从人类棋谱中学习（蒸馏），再通过自我对弈（RL）超越了人类最高水平。

9.10 推理优化的整体思路

回顾整个推理优化领域，可以归纳出一个清晰的思维框架：所有优化都在解决同一个根本问题——**LLM 推理是内存带宽瓶颈的，而非计算瓶颈的**。

在自回归生成过程中，每生成一个 token，需要读取**整个模型的权重**（因为每个 token 都要经过所有层），但只做少量的计算（一个 token 的矩阵乘法）。GPU 的计算能力远未被充分利用——大部分时间花在等待从显存读取权重。

理解了这个瓶颈，所有优化手段都变得清晰：

- **量化**减少每次需要读取的数据量（4-bit 权重是 16-bit 的 1/4 大小），直接缓解带宽瓶颈。
- **Continuous batching** 增加每次读取权重后 处理的 token 数量——读一次权重，同时处理 100 个请求的 token，提高计算与内存访问的比率。
- **推测解码**减少需要调用大模型的次数——小模型的权重更小，读取更快；大模型一次验证多个 token，减少总读取次数。
- **KV cache** 避免重复读取和计算 之前位置的 KV 值。
- **PagedAttention** 减少 KV cache 的内存浪费，允许在固定显存下服务更多并发请求。

- **Prefix caching** 消除共享前缀的重复计算，在生产环境中大幅降低 TTFT。
- **Disaggregated serving** 分离 prefill 和 decode，让每种 GPU 只做它最擅长的工作。
- **蒸馏**从根本上减小模型大小，用一个 7B 模型替代 70B 模型来服务大部分请求。

从这个角度看，推理优化的未来方向也很明确：任何能减少「每 token 需要读取的数据量」或「增加每次读取后完成的有效工作」的技术，都值得关注。NVIDIA Blackwell 的 NVFP4 支持、更大的片上 SRAM、更高带宽的 HBM4——硬件和软件都在向同一个方向努力：打破内存带宽的瓶颈。

9.10.1 推理优化的经济学视角

站在 2026 年初回顾，推理优化领域的发展速度远超大多数人的预期。以 GPT-4 等效能力的单位推理成本为基准，2022 年 12 月（GPT-4 发布前夕）到 2026 年 3 月之间，成本下降了约 1000×——从每百万 token 约 $20 降至约 $0.02。这个下降速度甚至超过了摩尔定律（两年 4× vs. 推理成本两年 30×）。

成本下降的来源可以分解为几个独立的贡献：

- **硬件进步**（~3×）：H100 → H200 → Blackwell 的 HBM 带宽和算力提升。
- **量化**（~4×）：BF16 → FP8 → INT4 / NVFP4，减少内存占用和带宽需求。
- **Serving 优化**（~8×）：Continuous batching、PagedAttention、chunked prefill、prefix caching 的累积效果。
- **推测解码**（~2–3×）：EAGLE-3、HeteroSpec 等的 decode 加速。
- **模型蒸馏**（~10×）：70B → 7B 蒸馏模型达到类似的推理质量。
- **MoE 架构**（~3×）：671B 参数但只有 37B 活跃，有效参数利用率大幅提升。

这些因素是**可叠加**的——量化 + serving 优化 + 推测解码 + 蒸馏 可以同时应用到同一个部署中，成本下降的乘积效应解释了 1000× 的总降幅。

这个趋势对整个 AI 产业有深远影响。当推理成本降到足够低时，之前“因为太贵而不实用”的应用变得可行：实时代码审查（每次提交都调用推理模型检查）、全量客户对话分析（对每通客服录音做推理）、持续性 Agent 工作流（24/7 运行的 AI 助手）。推理成本的每一次 10× 下降 都会打开一个新的应用市场——这就是为什么推理优化仍然是 LLM 领域 最具商业价值的技术方向之一。

9.10.2 推理系统设计的权衡空间

设计一个推理系统，本质上是在一个**多维权衡空间**中做选择。理解这些权衡，比掌握任何单一优化技术更重要。

延迟 vs 吞吐量是最基本的权衡。小 batch size 给单个请求低延迟，但 GPU 利用率低、吞吐量低、单位成本高。大 batch size 提高吞吐量和 GPU 利用率，但每个请求的 TTFT 和 ITL 都会增加。生产系统需要根据 SLO 要求 找到这条权衡曲线上的最优点——对于交互式聊天（SLO: TTFT < 500 ms, ITL < 50 ms），batch size 需要控制在较小范围；对于离线批处理（无 SLO），可以用最大 batch size 榨干 GPU。

精度 vs 速度是量化的权衡。更低位宽意味着更快的推理和更低的成本，但精度损失在某些任务上可能不可接受。关键洞察是：精度损失不是全局均匀的——同一个量化方案在翻译任务上几乎无损（< 0.1%），在数学推理上可能有显著退化（~3%）。因此量化策略需要**按任务定制**，而不是“一个位宽走天下”。

内存 vs 计算是推理系统的永恒主题。KV cache 是典型的“空间换时间”——用 GPU 显存存储历史 KV 来避免重复计算。推测解码则是“计算换计算”——用小模型的计算来减少大模型的调用次数。Disaggregated serving 是“通信换优化”——用跨节点通信来换取更好的 prefill/decode 隔离。每种权衡的最优点都取决于具体的硬件配置、模型架构和流量特性。

理解这些权衡后，推理系统设计不再是一个“选择最好的技术”的问题，而是一个“在约束条件下做最优组合”的工程优化问题。最好的推理系统不是用了最多优化技术的系统，而是针对其特定场景 在权衡空间中找到了**帕累托最优点**的系统。

9.10.3 推理系统的可观测性

在生产环境中部署推理系统后，**持续监控**是保证服务质量的关键。推理系统的监控维度远多于传统 Web 服务。

性能指标（必须实时监控）：

- **P50/P95/P99 TTFT 和 ITL**：中位数之外必须关注尾部延迟——P99 TTFT 可能是 P50 的 5–10×（长 prompt 触发了非缓存 prefill）。
- **GPU 利用率**（计算和内存带宽分别监控）：如果计算利用率低但带宽利用率高，说明系统正确地运行在带宽瓶颈区间；如果两者都低，说明 batch size 不足。
- **KV cache 占用率**：当 KV cache 使用率接近 100% 时，新请求必须等待或被拒绝——这通常先于 GPU 利用率饱和发生。
- **Prefix cache 命中率**：如果命中率从 80% 突降到 30%，可能意味着流量模式发生了变化（新的系统 prompt 被引入、缓存驱逐策略不适应当前负载）。

质量指标（定期采样评估）：

- **量化漂移**：量化模型在部署初期的精度测试可能正常，但在特定输入分布下出现退化——定期在代表性查询集上评估输出质量。
- **推测解码接受率**：如果接受率从 80% 降到 60%，可能意味着用户请求的类型发生了变化（从结构化的代码查询变为创意写作），此时应考虑动态关闭推测解码。

好的推理系统不是一次性部署完成的——它需要持续的**观测 → 分析 → 优化**循环。推理优化的下一个前沿不在单一技术的突破，而在于**系统级的自适应能力**——能够根据实时流量特性自动调整 量化精度、batch 策略、缓存策略和推测解码配置的系统，才是真正的下一代推理基础设施。

10 推理时计算缩放：用更多思考换更好答案

传统的 LLM 使用方式是：输入一个问题，模型立刻给出答案。但 OpenAI 的 o1 系列和 DeepSeek-R1 开创了一种新范式：**让模型在回答之前先「思考」**，生成大量的推理过程（thinking tokens），然后才给出最终答案。

10.1 核心洞察

推理时计算的颠覆性影响

作为一个粗略的估计：**7B 模型 + 100× 推理计算 ≈ 70B 模型标准推理**（基于 Snell et al. (2024)[a] 的研究）。这意味着你可以用一个便宜的小模型，通过投入更多推理计算来获得与大模型相当的质量。这彻底改变了「模型大小 = 能力」的等式。

[a] C. Snell et al., "Scaling LLM test-time compute optimally can be more effective than scaling model parameters," *arXiv preprint arXiv:2408.03314*, 2024.

传统的范式是**训练时缩放**（train-time scaling）：投入更多计算来训练更大的模型，推理时每个问题使用固定的计算量。Scaling Laws 描述的就是这种范式。

推理时计算缩放代表了一种**互补的范式**：模型大小固定，但根据问题的难度动态调整推理时的计算量。简单问题快速回答（几个 token 的思考），复杂问题深度推理（数千个 token 的思考）。

这两种范式的关系可以类比为人类学习和思考的区别：训练时缩放相当于**学更多年**（更多教育），推理时缩放相当于**想更久**（更深思考）。一个博士可能比一个本科生知道更多（训练时缩放），但本科生如果花足够多的时间仔细思考，在某些具体问题上也可能得到更好的答案（推理时缩放）。

但这个类比也揭示了推理时缩放的**边界**。"想更久"只在你**有相关知识**时才有用，一个不懂量子力学的学生，无论思考多久也解不出量子力学的习题。这个直觉在 LLM 推理中同样适用，并且可以更精确地刻画。

推理时缩放有效的任务类型：

- **多步推理**（数学证明、逻辑推导）：更多的 thinking tokens 允许模型展开更长的推理链，检查更多可能的推导路径。收益最大。

- **代码生成与调试**：模型可以“在脑中运行”代码来检查逻辑，更多的推理时间 = 更多的心智模拟步骤。
- **复杂规划任务**：Agent 需要在多步行动中权衡利弊，更多的推理使得规划更周全。
- **需要考虑多种情况的决策**：法律分析（考虑多个先例）、医疗诊断（排除多种可能）。

推理时缩放效果有限的任务类型：

- **纯事实回忆**：“法国的首都是什么?”：模型要么知道，要么不知道，更多的思考不会“发明”新知识。
- **感知类任务**：图像描述、语音识别，这些任务的信息在输入中，而非需要通过推理发现。
- **简单指令遵循**：“把这段话翻译成法语”，任务结构清晰，标准推理已经足够。
- **极度开放的创意任务**：“写一首关于春天的诗”，没有“正确答案”，更多的推理可能反而导致“过度思考”而失去创意的自然流动。

这种“有效/无效”的划分有一个统一的解释：推理时缩放在**搜索空间大、但答案可验证**的任务中最有效。大的搜索空间意味着需要探索多条路径（推理时计算的价值所在），可验证意味着能区分好的和坏的路径（避免推理变成随机游走）。数学和代码完美满足这两个条件，搜索空间指数级大，但答案可以精确验证。纯事实回忆搜索空间为零（答案唯一且已知），开放创意的答案不可验证，两者都不适合推理时缩放。

为什么推理时缩放可能比训练时缩放更高效?

Snell et al. (2024) 的研究给出了一个关键发现：对于许多具体问题，将计算预算花在推理阶段比花在扩大模型更具**计算效率**。
直觉解释：训练时扩大模型，所有问题都受益于更多的参数，但简单问题本来就能做对，额外的参数是浪费。推理时缩放允许**按需分配**，简单问题快速回答节省计算，难的问题多花时间保证质量。这种动态分配本质上是一种更优的计算资源配置。
类比：训练时缩放像「给所有学生都上博士课程」，对已经懂的学生是浪费；推理时缩放像「允许每个学生根据题目难度决定思考时间」，更灵活，更高效。

10.2 推理时缩放的数学框架

10.2.1 Snell et al. 的计算最优缩放理论

Snell et al.[1] 的核心贡献是建立了 推理时计算的**缩放法则**（scaling law），回答了一个关键问题：给定固定的推理计算预算 C，如何**最优分配**来最大化性能?

他们分析了两种缩放机制：

机制一：基于验证器的搜索。生成 N 个候选回答，用 Process Reward Model（PRM）评分，选择最优。性能提升可以建模为：

$$P(\text{correct} \mid N, \text{PRM}) = f(N, q_{\text{PRM}}) \tag{10.1}$$

其中 q_{PRM} 是验证器的质量，N 是候选数量。关键发现是：**PRM 质量比候选数量更重要**。一个好的 PRM + 少量候选（$N = 4$）通常优于一个差的 PRM + 大量候选（$N = 256$）。

机制二：自适应分布更新。根据具体问题动态调整模型的回答策略。对于推理模型，这体现为 根据问题难度生成不同长度的推理链。

最优分配的核心结论是：

$$\text{Optimal strategy}(C, d) = \begin{cases} \text{少量深度推理} & \text{如果} d \text{ 高（难题）} \\ \text{多次浅层尝试} & \text{如果} d \text{ 低（简单题）} \\ \text{放弃推理时缩放} & \text{如果} d \text{ 极低或极高} \end{cases} \tag{10.2}$$

其中 d 是问题的难度。这个结论有重要的实践意义：

[1] C. Snell et al., “Scaling LLM test-time compute optimally can be more effective than scaling model parameters,” *arXiv preprint arXiv:2408.03314*, 2024.

- 对于「模型本来就能做对」的简单问题，额外的推理计算几乎没有收益，直接回答即可。
- 对于「中等难度」的问题，推理时缩放的收益最大，相当于用计算换取了更大模型的效果。
- 对于「远超模型能力」的极难问题，再多的推理计算也无济于事，模型不具备必要的知识或推理能力。

推理时缩放的数学等价性

Snell et al. 的一个惊人发现是**计算等价性**：一个较小的模型（如 Llama 3.1 8B）通过最优的推理时计算分配，可以在某些问题上匹配甚至超过 一个大 14× 的模型（Llama 3.1 70B）的性能。
形式化地说，对于难度为 d 的问题集合，存在一个推理计算预算 $C^*(d)$ 使得：

$$\text{Acc}(\text{小模型}, C^*(d)) \geq \text{Acc}(\text{大模型}, C_0) \tag{10.3}$$

其中 C_0 是标准推理的基线计算量。当 $C^*(d) < C_{\text{train}}$（训练大模型的额外成本摊到推理上）时，推理时缩放就是更经济的选择。
但这个等价性不是**普适**的：它高度依赖问题难度。对于极难的问题，没有任何推理计算量 能让小模型匹配大模型。这就是为什么推理时缩放是训练时缩放的**互补**而非**替代**。

10.2.2 三种 Scaling Laws 的统一视角

到 2026 年，LLM 领域已经形成了 三**种 scaling laws** 的统一框架：

1. **预训练缩放**（Kaplan 2020, Chinchilla 2022）：更多的参数 × 更多的数据 × 更多的训练计算 → 更好的基础能力。描述的是**模型知识**的缩放。
2. **后训练缩放**（RL、RLHF、SFT）：更多的对齐训练 → 更好地遵循指令和推理。描述的是**模型行为**的缩放。
3. **推理时缩放**（Snell 2024, o1/R1）：更多的推理计算 → 在具体问题上更好的表现。描述的是**问题求解**的缩放。

这三种缩放在**效率前沿**上各有优势：预训练缩放适合需要广泛知识的场景，后训练缩放适合需要特定行为模式的场景，推理时缩放适合需要深度推理的特定问题。2026 年的趋势是同时优化这三个维度：所谓的**效率缩放**（efficiency scaling），目标是用 $1M 的总成本达到以前需要 $100M 的效果。



Figure 10.1: 推理时计算缩放曲线示意。简单题（绿色）很快饱和，额外计算浪费；中等难度（蓝色）在 4–16× 计算量区间获益最大；极难题（红色）收益始终有限，模型缺乏必要知识。2–8× 基线计算量是性价比最优的“甜蜜区间”。

Budget forcing（预算强制）是推理时缩放的一个实用技术：根据问题的难度**预先分配**不同的计算预算。简单问题限制 thinking tokens 在 256 以内，中等问题分配 2K–8K，困难问题分配 16K–64K。这避免了模型在简单问题上「过度思考」浪费资源，也保证了困难问题有足够的推理深度。

10.3 三种策略

推理时计算缩放有三种基本策略，各自适用于不同的场景。

10.3.1 策略一：扩展推理链（Sequential Scaling）

顺序缩放让模型在内部进行长链推理，分解问题、逐步推导、自我验证、纠正错误。DeepSeek-R1[2] 的 thinking tokens 就是这种策略。每个 thinking token 都是在「推理计算」上的投资。模型可能生成数千个 thinking token，但最终答案的质量远高于直接回答。

一个典型的推理过程可能是这样的：模型先分析问题结构，然后尝试一种解法，发现行不通后自我纠正（"wait, that's not right..."），换一种方法，验证中间结果，最终得到答案。这种**自我对话和纠错能力** 是 RL 训练的产物，不是人类预先编程的。

思维链推理（Chain-of-Thought, CoT）是顺序缩放的基础形式。即使不是专门训练的推理模型，简单地在 prompt 中加上"Let's think step by step"就能提升推理质量。但专门训练的推理模型（如 R1、o1）的推理深度和自我纠错能力远超简单的 CoT prompting。

训练推理模型的核心方法是 GRPO[3]（Group Relative Policy Optimization）配合**结果导向奖励**（outcome-based reward）。训练过程不告诉模型「如何推理」，只告诉它「答案对不对」，模型必须自己发现有效的推理策略来最大化奖励。这种纯粹由 RL 驱动的训练方式解释了为什么 R1 会自发地「发明」推理策略：它不是在模仿人类的推理范例，而是在**发现**最大化奖励的行为模式。

顺序缩放的一个微妙之处是**推理长度与质量**的关系。并非越长的推理越好，模型有时会陷入无意义的循环重复，或者在简单问题上过度展开推理链。DeepSeek-R1 的训练中观察到，模型在 RL 早期会出现"overthinking"现象，推理链越来越长但答案并没有变好。通过调整奖励函数（对过长的推理施加轻微惩罚），可以让模型学会在合适的深度停止思考。

10.3.2 策略二：并行采样与 Best-of-N（Parallel Scaling）

并行缩放对同一个问题生成 N 个独立的回答，然后用多数投票或奖励模型选最好的。这相当于「三个臭皮匠赛过诸葛亮」，即使每个回答独立看不够好，通过聚合多个独立的回答可以得到更可靠的结果。

Best-of-N 采样. **Best-of-N 采样**是最简单的并行缩放实现：生成 N 个回答，用奖励模型（Reward Model, RM）选择分数最高的那个。

数学上，Best-of-N 的效果可以用**序统计量**分析。设每个回答的奖励分数 r_i 独立同分布于某分布 $F(r)$。N 个样本的最大值 $r_{(N)}$ 的期望为：

$$\mathbb{E}[r_{(N)}] = \int_{-\infty}^{\infty} r \cdot N \cdot F(r)^{N-1} \cdot f(r)\, dr \tag{10.4}$$

当 F 是正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 时，$\mathbb{E}[r_{(N)}]$ 近似为：

$$\mathbb{E}[r_{(N)}] \approx \mu + \sigma \cdot \Phi^{-1}\left(\frac{N}{N+1}\right) \tag{10.5}$$

其中 Φ^{-1} 是标准正态分布的分位数函数。

这意味着 Best-of-N 的收益是**对数缩放**的：从 $N = 1$ 到 $N = 4$，质量提升显著；从 $N = 16$ 到 $N = 64$，提升已经很小；到 $N = 256$，几乎无法进一步提升。计算成本线性增长但收益对数递减，所以实践中 $N = 4$–16 是最优的性价比区间。

[2] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

[3] Z. Shao et al., "DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models," *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024.

Best-of-N 的陷阱：奖励黑客

Best-of-N 的质量**严重依赖**奖励模型的质量。如果奖励模型是训练目标的不完美代理（这几乎总是如此），过大的 N 会导致**奖励黑客**（reward hacking），模型生成的回答获得了高奖励分数，但实际质量并不好，甚至更差。这是因为大 N 给了模型更多机会 发现奖励模型的弱点并加以利用。

正则化 Best-of-N（RBoN）[a] 通过在目标函数中加入正则项来缓解这个问题：

$$x^* = \arg\max_{x \in \{x_1, \ldots, x_N\}} \left[R(x) - \beta \cdot \mathrm{KL}(q \| p_{\mathrm{ref}}) \right] \tag{10.6}$$

正则项惩罚偏离参考分布过远的回答，防止奖励黑客。

[a] Y. Ichihara et al., "Evaluation of best-of-N sampling strategies for language model alignment," *Transactions on Machine Learning Research*, 2025.

多数投票与自一致性．多数投票（Majority Voting / Self-Consistency）[4] 更适合有**可验证答案**的问题（如数学题）：生成 N 个推理过程和答案，选择出现次数最多的答案。直觉是：即使每次推理的中间步骤不同，正确答案更有可能被多次「发现」。

数学分析很清晰：如果单次回答正确的概率是 p，N 次独立采样中至少有一次正确的概率是：

$$P(\text{at least one correct}) = 1 - (1 - p)^N \tag{10.7}$$

当 $p = 0.3$（单次正确率 30%）时，$N = 10$ 次采样就有 $1 - 0.7^{10} \approx 97\%$ 的概率 至少得到一个正确答案。但从 $N = 10$ 到 $N = 100$，概率只从 97% 提升到 99.99%，**收益急剧递减**。

多数投票比 Best-of-N 更**鲁棒**，因为它不依赖可能有偏的奖励模型，它依赖的是「正确答案比错误答案更一致」这个假设。但它只适用于答案可以**精确比较**的场景（数学、选择题、代码输出），不适用于开放式文本生成。

奖励模型引导搜索． 更高级的并行缩放策略结合了 奖励模型的评估能力和搜索算法。

Weighted majority voting：不是简单地数每个答案出现的次数，而是用奖励模型对每个推理链打分，然后按分数加权投票。这结合了自一致性（答案频率）和质量评估（奖励分数）的优点。

LE-MCTS（Language model Ensemble with MCTS）[5]：将多个 LLM 的推理步骤视为 MCTS 中不同的行动选择。在每一步推理中，选择哪个 LLM 来生成下一步 由 UCB（Upper Confidence Bound）策略决定，由 PRM 提供每一步的评分。这实现了**步骤级别**的模型集成，比简单的输出级别集成更加精细。

并行缩放的优点是实现极其简单、可线性扩展、而且每个独立样本可以并行生成，延迟不增加（只增加吞吐需求）。缺点是效率低，大部分生成是浪费的，而且对于需要深度推理的问题，100 次浅层思考可能不如 1 次深度思考。

10.3.3 策略三：搜索（Search / Tree of Thought）

搜索将推理过程视为一棵**树**，每个节点是一个中间推理步骤，每条边是一步推理。通过系统性地探索多条推理路径，可以避免单条路径的死胡同。

Tree of Thought（ToT）是最直观的实现：在推理的每个关键步骤，生成多个候选的下一步，评估每个候选的质量，选择最有希望的继续展开。

MCTS（Monte Carlo Tree Search）将 AlphaGo 的搜索算法引入语言推理：从根节点（问题）出发，通过选择（Selection）、扩展（Expansion）、模拟（Simulation）、回传（Backpropagation）四个步骤反复迭代，逐步构建推理树并找到最优路径。

搜索的关键组件是**评估函数**：如何判断一个中间推理步骤的质量？这里引入了 **Process Reward Model**（PRM）的概念：与传统的 Outcome Reward Model（ORM，只评分最终答案）不同，PRM 对**每个推理步骤**打分。这

[4] X. Wang et al., "Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[5] S. Park et al., "Ensembling large language models with process reward-guided tree search for better complex reasoning," in *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the ACL*, 2025.

提供了更细粒度的信号，不仅知道最终答案对不对，还知道从哪一步开始出了问题。PRM 使得搜索可以**及早剪枝**错误的推理路径，大幅提高搜索效率。

ORM vs PRM：粗粒度 vs 细粒度奖励

考虑一个数学问题的 5 步推理过程，其中第 3 步出了错误。
ORM 只看最终答案：答案错了 → 整个推理链得低分。但 ORM 不知道前 2 步是对的，导致在搜索中可能丢弃那些「前半部分优秀」的推理路径。
PRM 对每一步评分：Step 1: 0.95, Step 2: 0.92, Step 3: 0.15, Step 4: 0.10, Step 5: 0.08。PRM 清晰地定位了错误在 Step 3，搜索算法可以保留 Step 1–2 的推理，只从 Step 3 开始尝试新的方向。
PRM 的训练更困难，需要**步骤级别**的标注，而不是简单的「答案对不对」。但其提供的细粒度信号 使得搜索效率提升数个数量级。Snell et al. 的实验表明，PRM 引导的 beam search 在相同计算预算下 比 ORM 引导的 Best-of-N 高出 10–20% 的准确率。

PRM 的训练方法论. 训练一个高质量的 PRM 是推理时缩放中 最具挑战性的技术问题之一。核心难题在于：**如何获取步骤级别的训练标签?**

方法一：人类标注（最高质量，最高成本）。OpenAI 的 PRM800K[6] 是目前最知名的人类标注 PRM 数据集。标注者需要对每一步推理判断："正确""中性"或"错误"。人类标注的准确率极高，但成本惊人，800K 步骤的标注仅覆盖了 12K 道数学题，每道题的标注成本在 $5–$20 之间。更重要的是，标注者需要**理解数学推理**，这严重限制了标注规模的扩展，不能像文本分类那样外包给非专业标注员。

方法二：MCTS Rollout 自动标注（高质量，高计算成本）。Math-Shepherd[7] 开创的方法：对于推理链中的每一步 s_i，从该步出发用 LLM 做 K 次 rollout 到最终答案，计算正确率 $p_i = \text{correct}(s_i)/K$。$p_i$ 作为步骤 s_i 的"过程奖励"标签。

这种方法的巧妙之处在于：它将**步骤级别**的评估问题 转化为了**结果级别**的验证问题，不需要人类判断"这一步推理是否正确"，只需要验证"从这一步出发能否得到正确答案"。后者可以完全自动化（数学题可以数值验证，代码题可以运行测试）。

计算成本是主要的限制：对于一条 S 步的推理链，每步做 K 次 rollout，每次 rollout 生成 L 个 token。总 token 生成量为 $S \times K \times L$，如果 $S = 10, K = 64, L = 200$，一道题的标注成本是 $128,000$ 个 token，相当于一次**深度推理**的成本。规模化到 100K 道题就需要约 10^{10} token 的生成量，相当于一次小规模预训练的计算量。

方法三：ORM-to-PRM 蒸馏（中等质量，低计算成本）。使用已有的 ORM（只评估最终答案）来为每一步生成**伪标签**。具体做法是：对于推理链的每一步 s_i，移除 s_i 之后的所有步骤，让 ORM 对"截断到 s_i 的推理链"打分。如果 ORM 给出高分，说明前 i 步"看起来在正确的方向上"，反之则可能出了问题。

这种方法的质量取决于 ORM 的能力，如果 ORM 本身不够好（无法从部分推理链中 准确判断最终答案的可能性），生成的伪标签会有大量噪声。但它的计算成本极低（每步只需要一次 ORM 前向传播），适合作为大规模 PRM 训练的**初始数据源**，后续可以通过少量人类标注或 MCTS rollout 数据来精调。

PRM 的粒度选择也至关重要。"一步推理"的定义可以很细（每个句子一步）或很粗（每个主要推理阶段一步）。过细的粒度（句子级别）提供了最精细的反馈信号，但标注成本指数增长，且 PRM 需要学习区分"微小的措辞变化是否影响正确性"：这对 PRM 的能力要求极高。过粗的粒度（阶段级别）标注成本低，但信号太粗，一个"错误阶段"中可能包含 5 个正确步骤和 1 个关键错误，PRM 无法定位到具体的错误。实践中，**自然推理步骤**（以换行或"Therefore"等标记分割）是最常用的粒度：既与 LLM 的生成结构对齐，又提供了足够细的反馈分辨率。

AlphaProof 和 **AlphaGeometry 2** 是搜索策略的极致展示：在 2024 年国际数学奥林匹克（IMO）中，AlphaProof 与 AlphaGeometry 2 联合解出了 6 道题中的 4 道（其中 AlphaProof 解决了代数和数论题，AlphaGeometry 2 解决了几何题），达到了银牌水平。AlphaProof 使用 Gemini 模型将自然语言转换为 Lean 4 形式化语言，再通过类似 AlphaZero 的强化学习方法进行证明搜索。每一步都可以被**机器验证**（proof checker），消除了幻觉的可能性。

[6] H. Lightman et al., "Let's verify step by step," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
[7] P. Wang et al., "Math-shepherd: Verify and reinforce LLMs step-by-step without human annotations," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2024.

Beam search over reasoning chains 是一种更轻量的搜索方法：类似于传统的 beam search，维护 B 条最有希望的推理链，每步扩展每条链，保留总分最高的 B 条。PRM 提供每一步的评分。这比完整的 MCTS 计算量更小，但仍然比纯顺序推理有显著的质量提升。

搜索策略的深入对比. 不同搜索策略之间的选择 本质上是在**搜索广度**和**搜索深度**之间做权衡。理解每种策略的计算-质量权衡曲线 是选择最优推理策略的基础。

Best-of-N（朴素并行搜索）是搜索的最简单形式，完全不在“步骤”层面做选择，只在完整输出层面做选择。它的计算成本是 $N \times C_{\text{single}}$（$N$ 条独立推理链的总生成成本）。优点是实现极其简单（只需要能采样和评分），且 N 条链可以**完全并行**，延迟不增加。但 Best-of-N 对计算的利用效率很低：N 条链中可能有多条探索了相似的错误路径，没有任何机制来“从错误中学习”或“避免重复尝试”。它适合低难度到中难度的问题，在高难度问题上很快就“撞到天花板”，因为如果单次正确率 p 很低（如 5%），即使 $N = 100$ 也只有 $1 - 0.95^{100} \approx 99.4\%$ 的概率 至少得到一个正确答案，但前提是你能**识别**出哪个是正确的：这需要一个高质量的 ORM 或可验证的答案格式。

Beam search 在搜索的每一步都做选择，保留最好的 B 条路径。计算成本约为 $B \times S \times C_{\text{step}}$（$B$ 条束、S 步、每步的生成和评分成本）。Beam search 的关键优势是它在推理过程中**及时剪枝**，一旦某条路径的 PRM 分数明显低于其他路径，立刻丢弃，将计算资源分配给更有希望的路径。这使得 beam search 在固定计算预算下比 Best-of-N 更有效地探索搜索空间。

但 beam search 有一个重要的弱点：**缺乏回溯**。一旦在某一步选错了方向（所有 B 条束都选择了错误的推理方向），后续步骤无法纠正，因为 beam search 只**向前**扩展，不会回到之前的步骤重来。这就是为什么在极高难度的问题上，beam search 的表现不如 MCTS。

MCTS（蒙特卡洛树搜索）是这三种策略中最强大也最昂贵的。MCTS 的核心循环包含四步：

1. **选择**（Selection）：从根节点开始，用 UCB（Upper Confidence Bound）公式 选择最有“潜力”的子节点（平衡“探索未知”和“利用已知”）：

$$\text{UCB}(s) = \bar{r}(s) + c \cdot \sqrt{\frac{\ln N_{\text{parent}}}{N_s}} \tag{10.8}$$

   其中 $\bar{r}(s)$ 是该节点的平均奖励，N_s 是访问次数，c 是探索系数。
2. **扩展**（Expansion）：到达叶子节点后，用 LLM 生成一步推理，创建新的子节点。
3. **模拟**（Simulation / Rollout）：从新节点出发，用快速策略（如 LLM 的 greedy decode）生成一条完整的推理链到达终点。
4. **回传**（Backpropagation）：将终点的奖励（ORM 或验证结果）**反向传播**到路径上的所有祖先节点，更新它们的 $\bar{r}$ 和 N。

MCTS 的关键能力是**回溯**：当一个方向被证明是死胡同后，MCTS 会回到更早的分支点尝试新方向。UCB 公式保证了探索-利用的平衡：不会无限地在一个方向上深挖，也不会浅尝辄止地频繁跳转。

MCTS 在语言推理中的挑战

MCTS 在围棋（AlphaGo）中取得了巨大成功，但将其应用于语言推理面临几个独特的挑战：
（1）**搜索空间的维度**。围棋的每步有 ~250 种合法落子；语言推理的每步可能有 ~50,000 种 token 选择。这使得直接在 token 级别做 MCTS 几乎不可行，需要在更粗的粒度（如“推理步骤”或“句子”级别）定义搜索树的节点。
（2）**评估函数的可靠性**。围棋有完美的评估函数（最终胜负）；语言推理的 PRM 是一个不完美的近似：它可能在某些推理模式上系统性地“看走眼”。MCTS 对评估函数的可靠性极为敏感：如果 PRM 在某类推理步骤上系统性地给高分（即使该步骤实际上是错的），MCTS 会被**误导**到错误的搜索方向。
（3）**rollout 的成本**。围棋的 rollout 可以用极快的随机策略完成（毫秒级）；语言推理的 rollout 需要 LLM 生成完整的推理链（可能数千 token，耗时数秒）。这使得 MCTS 的每次迭代成本比围棋高出 10^3–10^4 倍。AlphaProof 通过将自然语言转换为 Lean 4 形式化语言来缓解这一问题，形式化验证可以在毫秒内判断一个推理步骤是否正确，消除了对不完美 PRM 的依赖。

Table 10.1: 推理时搜索策略的计算-质量权衡

策略	计算成本	回溯能力	需要 PRM	适用场景
Best-of-N	$N \times 1\times$	无	推荐（ORM 可用）	低-中难度，可精确验证的任务
Beam search	$B \times S \times 1\times$	无	是（步骤级）	中难度，结构化推理
MCTS	$I \times R \times 1\times$	是	是（强依赖）	高-极高难度，形式化验证可用

10.3.4 三种策略的对比

推理时计算策略对比

- **顺序缩放**：一次深度思考。优势，推理深度高，适合需要多步推导的问题。劣势，单次推理可能走进死胡同。
- **并行缩放**：N 次独立思考。优势，实现简单，可并行，延迟不增加。劣势，效率低，收益递减，可能遭受奖励黑客。
- **搜索**：系统性探索推理树。优势，可以回溯，避免死胡同，理论上最优。劣势，需要 PRM，计算量大，实现复杂。

经验法则：低难度问题用并行缩放，中高难度用顺序缩放，极高难度（数学竞赛、形式化证明）用搜索。

10.3.5 混合缩放（Hybrid Scaling）

混合缩放结合并行和顺序，并行生成多个推理链，每条链内部是顺序推理，最后取最优。这种组合策略的直觉很清晰：顺序缩放提供推理**深度**（每条链内的多步推导），并行缩放提供推理**多样性**（不同链可能探索不同的解题路径）。两者结合可以避免单一策略的弱点：纯顺序可能走进死胡同而无法恢复，纯并行的每条链可能都太浅而无法触及正确答案。

ThreadWeaver（2025 年提出）是混合缩放的代表性工作。其核心创新是将推理链的生成**流水线化**，在一条推理链的 decode 阶段进行的同时，开始另一条推理链的 prefill，使得多条链的计算在时间维度上重叠。这实现了 1.53× 的延迟降低同时保持准确率，关键在于多条推理链**不需要串行执行**，可以在 GPU 的不同计算流上并发进行。

实践中最有效的配置通常是混合的：让推理模型生成 N（通常 4–16）个独立的长推理链，然后用多数投票或奖励模型选最优。这同时利用了「深度思考」和「多样性」的优势。具体的 N 值选择取决于任务特性和计算预算：对于数学竞赛题（答案可精确验证），$N = 16$ 配合多数投票是常见选择：单次正确率 50% 的问题，16 次采样后多数投票的正确率 可以提升到 90% 以上。对于开放式推理任务（答案无法精确比较），$N = 4$–8 配合 PRM 排序是更务实的选择：过大的 N 会增加奖励黑客的风险。

混合缩放的一个微妙问题是 **多样性与质量的权衡**。如果所有推理链使用相同的采样温度，生成的推理路径可能高度相似，降低了并行采样的边际收益。提升多样性的常用方法包括：（1）使用较高的采样温度（$T = 0.7$–1.0）以增加随机性，但过高的温度会降低单条链的质量；（2）在不同的链中使用不同的系统 prompt 或引导策略，鼓励模型从不同角度切入问题；（3）使用不同的推理模型，如一条链用 R1，另一条用 Qwen3，利用不同模型的推理偏好获得更大的多样性。LE-MCTS[8] 将这种多模型策略 推向了步骤级别的粒度，在每一步推理中动态选择最合适的模型。

10.3.6 收益递减与最优停止

所有推理时缩放策略都面临**收益递减**（diminishing returns）。理解收益递减的规律 是设计计算高效的推理系统的基础。

顺序缩放的收益递减 遵循近似对数曲线。DeepSeek-R1 的实验数据表明：在 AIME 数学题上，thinking tokens 从 256 增加到 2K（8×）时，准确率从约 55% 提升到约 75%（+20%）；从 2K 增加到 16K（8×）时，准确率从

[8] S. Park et al., "Ensembling large language models with process reward-guided tree search for better complex reasoning," in *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the ACL*, 2025.

75% 提升到约 80%（+5%）；从 16K 增加到 128K（8×）时，准确率仅从 80% 提升到约 82%（+2%）。每次 8× 的计算增加，准确率提升幅度缩小约 4×，这是典型的**对数递减**模式。

数学上，如果将准确率建模为推理计算 C 的函数：

$$A(C) \approx A_\infty - \frac{k}{C^\alpha}, \quad \alpha \in (0.3, 0.5) \tag{10.9}$$

其中 A_∞ 是准确率的**上限**（由模型的知识和推理能力决定），k 是问题难度相关的常数，α 是缩放指数。这个公式暗示：（1）准确率有一个**不可突破的天花板** A_∞；（2）接近天花板时，额外计算的边际收益趋近于零；（3）对于不同难度的问题，天花板 A_∞ 不同。

并行缩放的收益递减更为剧烈。Best-of-N 的准确率改善大致遵循 $\sqrt{\log N}$，意味着从 $N = 1$ 到 $N = 4$ 的收益 几乎等于从 $N = 4$ 到 $N = 64$ 的收益。$N > 100$ 之后的边际收益在实践中几乎不可观测。

最优停止策略是应对收益递减的实用工具。核心思想是：不要总是用完预分配的计算预算：如果模型在推理链中**早期**就产生了高置信度的答案，应该提前终止推理，将节省的计算用于其他请求。

实现最优停止的技术方案包括：

- **置信度阈值**：在推理链的每个主要步骤后，用 PRM 或 ORM 评估当前答案的置信度。如果置信度超过阈值（如 0.95），提前返回答案。
- **一致性检测**：在并行采样中，如果前 k 个样本 已经一致地给出同一个答案（如 4/4 一致），提前停止采样，因为更多样本几乎不会改变多数投票的结果。
- **进展检测**：监控推理链中“有效进展”的速率。如果模型在最近 500 个 token 中 没有引入新的推理步骤或信息（只是在重复或犹豫），可能已经陷入了无效循环，应该触发终止。

最优停止策略在生产环境中的价值不仅在于节省计算，更重要的是它**降低了 overthinking 的风险**。过度思考不仅浪费资源，有时甚至会**降低**答案质量，模型在过长的推理链中可能“自我说服”采纳一个错误方向，导致最终答案反而不如短推理链的直觉回答。S1[9] 的研究发现，对于某些中等难度的数学题，最优的 thinking token 数量是 500–1000，超过 2000 后准确率反而**下降**了 2–5%。budget forcing 和 early exit 可以防止这种过度思考。

10.4 DeepSeek-R1：从零开始学会推理

DeepSeek-R1[10] 是推理时缩放领域的里程碑。它首次证明了**纯粹的强化学习**（无需人类推理示范）就能让模型自发地发展出复杂的推理能力。

2025 年 9 月，R1 论文以封面文章发表于 *Nature*（Vol. 645, Issue 8081, 2025 年 9 月 17 日），成为**首篇通过 Nature 独立同行评审的 LLM 论文**。梁文锋（Liang Wenfeng）为通讯作者。Nature 编辑部以“AI can learn to show its workings through trial and error”为题 发表评论，确认了 R1 的核心发现：纯 RL（无需人类标注的推理轨迹）能够激励高级推理行为的涌现，包括自我反思（self-reflection）、验证（verification）和动态策略调整（dynamic strategy adaptation）。这一里程碑标志着 LLM 推理研究 从工程实践迈入了经由严格同行评审认可的科学领域。

10.4.1 R1-Zero：从 RL 中涌现的推理

在 R1 的完整训练之前，DeepSeek 团队先进行了一个大胆的实验：在 DeepSeek-V3-Base 上**直接**应用 GRPO RL 训练，**不使用任何 SFT 数据**。这个模型被称为 **DeepSeek-R1-Zero**。

R1-Zero 的训练设计极其简洁：

- **奖励信号**：只有两类，数学题答案是否正确（accuracy reward），和输出格式是否符合要求（format reward）。没有过程奖励（PRM），没有人类偏好。
- **训练数据**：数学、代码和逻辑推理题，全部有**可验证**的正确答案。
- **优化算法**：GRPO，对每个问题生成一组回答，根据组内相对排名计算优势函数，不需要单独的价值网络或奖励模型。

[9] N. Muennighoff et al., “S1: Simple test-time scaling,” *arXiv preprint arXiv:2501.19393*, 2025.
[10] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

10.4.2 “Aha Moment”：模型的顿悟时刻

R1-Zero 训练过程中出现了令研究者震惊的现象。在 RL 训练到一定阶段后，模型自发地开始展现出一系列**从未在训练数据中出现过**的推理行为：

DeepSeek-R1 的“Aha Moment”

在训练中期的某次评估中，模型在解数学题时写下了这样的推理过程：
“Wait, wait. Wait. That's an aha moment. I can actually solve this by re-reading the problem and approaching it differently... Let me reconsider what I assumed earlier...”
这不是人类编写的推理模板：模型自己「发明」了自我反思和重新审视的策略。这个时刻被 DeepSeek 团队称为“aha moment”，因为它标志着模型从简单的模式匹配 跃迁到了**元认知**层面的推理。

具体而言，R1-Zero 自发发展出了以下推理策略：

回溯（Backtracking）：模型在推理链中发现前面的方向不对时，主动放弃当前路径，回退到更早的步骤重新推导。这是一种典型的搜索行为：模型学会了在推理树中「剪枝」和「回溯」。

自我验证（Self-verification）：模型在得出中间结论后，会主动检验该结论的正确性，例如将答案代回原方程验证，或用不同方法重新推导检查一致性。这模拟了数学家的证明检查过程。

分类讨论（Case analysis）：面对多种可能情况的问题，模型学会了系统性地枚举每种情况，逐一分析，最后综合得出结论。

反证法（Proof by contradiction）：在某些逻辑推理问题中，模型会假设结论不成立，推导出矛盾，从而证明结论成立。

这些策略的涌现具有深远的意义：它表明复杂的推理能力**不需要**显式的人类教学，可以通过适当的 RL 训练从模型中自然涌现。这与 AlphaGo Zero 的启示一致，在有可验证奖励信号的领域，RL 能够发现人类未曾想到的策略。

涌现的可复现性 是 R1-Zero 实验中一个被低估的重要发现。DeepSeek 团队报告称，在不同的随机种子下重复 R1-Zero 的训练，推理行为的涌现**时间点**有所不同（从 500 步到 2000 步不等），但涌现的**行为类型**是一致的：回溯、自我验证、分类讨论 在所有实验中都出现了。这表明这些推理策略不是特定随机种子的偶然产物，而是 RL 优化在可验证奖励下的**必然涌现**。

这个发现有重要的理论含义。它暗示推理策略空间中存在一组 **“吸引子”**（attractors），无论从哪个初始点出发，RL 优化都会收敛到这些策略。回溯、验证、分类讨论之所以是“吸引子”，可能是因为它们在最大化奖励方面 具有**结构性优势**：回溯允许模型从错误中恢复（增加了正确答案的概率），验证减少了虚假答案（减少了不必要的奖励损失），分类讨论确保了对各种情况的覆盖（在有多种可能情况的问题中尤为有效）。

推理策略的“文化”传播 是 R1 发布后的一个有趣的社区现象。开源的 R1 推理链成为了大量后续模型的**训练数据**，社区中的蒸馏模型、微调模型 都在不同程度上“继承”了 R1 的推理风格。这导致了推理模型生态中的 一种“文化同质化”，几乎所有中文推理模型的思考过程 都带有 R1 特征性的“Wait, let me reconsider...”风格。这既是 R1 影响力的证明，也引发了一个**多样性关切**：如果所有推理模型都“像 R1 一样思考”，推理策略的多样性可能下降，限制了通过集成不同模型来提升推理质量的空间。

10.4.3 R1 的完整训练流程

R1-Zero 虽然展现了令人兴奋的推理涌现，但存在两个严重的问题：

- **可读性差**：输出混合多种语言，推理链混乱难读，对用户不友好。
- **非推理任务退化**：在日常对话、翻译等不需要推理的任务上 表现明显下降。

DeepSeek-R1 的完整训练分为四个阶段：

阶段一：冷启动 SFT。收集少量高质量的推理示范数据（数千条），对基础模型做 SFT。这一步不是为了教模型推理：而是为了稳定后续 RL 训练的起点，避免 R1-Zero 中的格式混乱问题。

阶段二：推理导向 RL。在冷启动模型上做 GRPO RL 训练，使用数学、代码和逻辑题的可验证奖励。这是推理能力形成的核心阶段。

阶段三：拒绝采样 + 通用 SFT。用阶段二的模型生成大量推理链，通过拒绝采样保留高质量的输出（约 800K 条），混合通用的 SFT 数据（日常对话、翻译等），做一轮全面的 SFT。这一步恢复了模型在非推理任务上的能力。

阶段四：全场景 RL。在所有类型的任务上做最终的 RL 训练，使用混合的奖励信号（可验证任务用规则奖励，开放式任务用奖励模型），进一步提升整体质量和对齐度。

这四个阶段的设计体现了一个重要的工程原则：**能力的分阶段注入**。如果直接在 base 模型上做全场景 RL（跳过冷启动和推理导向 RL），模型难以同时学会“推理”和“遵循格式”，两个目标互相干扰，导致训练不稳定。将训练分为“先学格式（冷启动）→ 再学推理（RL）→ 恢复通用能力（SFT）→ 最终对齐（全场景 RL）”，每个阶段都有明确的目标和稳定的梯度信号。

一个经常被忽视的细节是 **阶段三的数据配比**对最终模型的影响。如果推理蒸馏数据占比过高（如 90%），模型在推理任务上表现极佳 但在日常对话中显得“过度推理”，回答“你好”时也会展开一段不必要的推理链。如果通用 SFT 数据占比过高（如 90%），模型的推理能力被“稀释”，R1 团队发现 60:40（推理: 通用）的配比 在推理能力和通用能力之间取得了最佳平衡。

R1 训练流程的另一个关键洞察是 **数据的“自举”效应**。阶段二的 RL 模型虽然格式不够好，但推理质量已经相当高。用这个模型做**拒绝采样**生成的推理链 成为了阶段三 SFT 的训练数据，模型用自己的输出来训练自己的下一个版本。这种自举式的数据生成 使得 R1 不依赖外部的人类推理标注，它“自己创造了自己的训练数据”。

10.4.4 R1 vs o1/o3：两条不同的路径

DeepSeek-R1 和 OpenAI 的 o1/o3 系列 代表了推理时缩放的两条不同路径：

Table 10.2: DeepSeek-R1 vs OpenAI o 系列对比

维度	DeepSeek-R1	OpenAI o1/o3
核心方法	GRPO RL + 可验证奖励。不需要单独的奖励模型。	RL + 详细的 PRM。使用复杂的奖励建模系统。
推理过程	完全可见。用户可以看到完整的 thinking tokens。	隐藏。用户只看到最终答案（部分摘要可见）。
开源	模型权重完全开源，训练方法论在论文中详细公开。	完全闭源，仅通过 API 提供服务。
基础架构	671B MoE（37B 活跃参数），基于 DeepSeek-V3。	未公开。推测基于 GPT-4 级别架构。
蒸馏	提供 1.5B 到 70B 的完整蒸馏系列。	无官方蒸馏，o3-mini 作为轻量版本。
性能（AIME 2024）	79.8%	o1: 83.3%, o3-mini (high): 87.3%

o3-mini 是一个值得关注的案例：它在多个数学基准（如 AIME）上**超过**了 o1，同时成本只有 o1 的 1/14（$1.10/$4.40 vs $15/$60 per M tokens）。这证明了推理时缩放中 **算法效率的提升**可以同时提高质量和降低成本。

2025 年 4 月，OpenAI 发布了 o3 和 o4-mini，标志着推理模型的又一次飞跃。o3 和 o4-mini 引入了**工具使用**能力，它们可以在推理过程中自主决定 搜索网页、执行代码、分析图像，将工具调用和推理无缝结合。这代表了从「纯思考」到「思考 + 行动」的范式转变。

10.4.5 “Learning to Think”：训练模型学会思考

o1 和 R1 代表的“学会思考”范式 与传统的 Chain-of-Thought prompting 有本质区别。传统 CoT 是**外部注入**的：人类通过 prompt 工程告诉模型“请一步步思考”，模型被动地遵循指令。o1/R1 的推理能力是**内在习得**的：通过大规模 RL 训练，模型**自己发现**了“思考”比“直接回答”能获得更高奖励，因此主动选择生成长推理链。

训练模型“学会思考”的核心技术挑战在于**信用分配**（credit assignment）。一条 10,000 token 的推理链中，可能只有少数几百个 token 是“关键推理步骤”，其余是冗余的重复、犹豫或无效的探索。RL 的奖励信号只在最终答案处给出，模型如何知道“哪些 thinking token 是有效的”？

GRPO 的巧妙之处在于它通过**组内比较** 来间接解决信用分配问题。对同一个问题生成一组（如 8 条）不同的推理链，正确的推理链获得正向奖励，错误的获得负向奖励。通过比较正确链和错误链之间的**差异**，梯度信号隐式地指向了“导致正确和错误差异的关键 token”。这不是完美的信用分配：正确链中的冗余 token 也会获得不应得的正向梯度，但在足够大的训练规模下，统计上有效的推理模式会被**一致地强化**，而随机的冗余内容会被**平均化**掉。

推理长度的涌现性增长 是训练过程中最令人惊讶的现象之一。DeepSeek 报告称，R1-Zero 的平均 thinking token 数量 在 RL 训练过程中**自发增长**：从训练初期的约 200 tokens 增长到训练后期的约 3,000 tokens。模型“学会了”投入更多计算来获取更高奖励，这是一种**学习到的计算-质量权衡**。更深层次地看，推理链长度的增长 反映了模型内部推理策略复杂度的增长，从简单的“直接计算”进化为包含 回溯、验证、分类讨论的多层策略。

训练与推理计算的互补关系 可以用一个**等性能曲面**来刻画。设训练计算为 C_{train}，推理计算为 C_{infer}，目标准确率为 A。等性能曲面 $C_{\text{train}} \times C_{\text{infer}} = f(A)$ 描述了达到准确率 A 所需的**最小总计算量**。曲面上的每一点代表一种不同的“训练 vs 推理”计算分配。

关键发现是这个曲面**不是线性的**：

- 对于简单问题（$A < 0.7$），等性能曲面近似 $C_{\text{train}}^{0.5} + C_{\text{infer}}^{0.1} = \text{const}$，训练计算的边际效益远高于推理计算，应该优先投入训练。
- 对于中难度问题（$0.7 < A < 0.95$），等性能曲面变得更“对称”，训练和推理计算的边际效益接近，最优策略是两者**均衡分配**。
- 对于极难问题（$A > 0.95$），推理计算的边际效益反超训练计算，因为极难问题需要的不是更多知识，而是更深的搜索和验证。

2026 年的前沿研究正在尝试**自动化**这种分配决策，根据目标任务分布和硬件预算，自动确定训练模型的最优大小 和推理时的最优计算分配。这是一个**元优化**问题，答案取决于任务的难度分布、硬件的算力-成本比和延迟 SLO 约束。

10.4.6 推理基准的军备竞赛（2025–2026）

DeepSeek-R1 发表后，推理模型的竞争进入白热化阶段。2025 年末至 2026 年初，多个模型在传统推理基准上 取得了接近天花板的成绩：

Table 10.3: 推理模型基准成绩（2025 年末至 2026 年初）

模型	关键成绩	发布时间
DeepSeek V3.2-Speciale	IMO 金牌（35/42）、ICPC 第 2 名（492/600）、IOI 第 10 名、AIME 96.0%（超越 GPT-5-High 94.6%）	2025-12
Doubao Seed 2.0 Pro	AIME 2025 98.3%、Codeforces Rating 3020	2026-02
Step 3.5 Flash	AIME 97.3%，仅 11B 活跃参数（196B 总参数 MoE）	2026-02
Kimi K2.5	AIME 96.1%、HMMT 95.4%、GPQA Diamond 87.6%	2026-01
Qwen3-Max-Thinking	AIME/HMMT 部分基准宣称 100%	2025-09+

值得注意的是 **DeepSeek V3.2-Speciale** 的竞赛表现：IMO 金牌（35/42 分）意味着模型的数学推理能力 已经达到了国际数学奥林匹克顶尖选手的水平，而 ICPC 第 2 名和 IOI 第 10 名 则证明了这种推理能力可以迁移到编程竞赛领域。**Step 3.5 Flash** 尤其引人关注，它仅用 11B 活跃参数就达到了 AIME 97.3%，证明了小型 MoE 架构配合高质量推理训练 可以在效率和性能之间取得惊人的平衡。

基准饱和与评估范式转移

多个模型在 AIME 上突破 96% 甚至宣称 100%，这种**分数向天花板收敛**的现象 表明传统推理基准正在快速饱和。当区分度消失时，基准就失去了评估价值。
下一代有意义的评估正在转向更接近真实世界的任务：**SWE-bench Pro**（1,865 个多语言真实代码修复任务，当前最高约 44%）衡量的是工程推理能力；**BrowseComp**（Web agent 任务）衡量的是模型在开放环境中的规划和执行能力。这些基准的天花板远高于 AIME，更能区分不同模型的实际推理水平。

10.5 验证方法：如何知道推理是否正确

推理时缩放的效果高度依赖于 对推理结果的**验证能力**。没有可靠的验证，更多的计算只会产生更多的“噪声”。不同的验证方法适用于不同类型的任务。

10.5.1 自一致性验证（Self-Consistency）

自一致性[11] 是最简单也最广泛适用的验证方法。核心假设是：**正确答案比错误答案更一致**，同一个正确的数学答案可以通过多条不同的推理路径得到，而错误答案往往各不相同。

自一致性的工作流程：生成 N 条独立的推理链，提取每条链的最终答案，选择出现频率最高的答案。它不需要任何额外的模型（ORM 或 PRM），也不需要答案是数值型的：只要答案可以**精确比较**即可（数学答案、选择题选项、代码的执行输出）。

自一致性的理论基础可以用 **Condorcet 陪审团定理**类比。如果每条推理链独立地以概率 $p > 0.5$ 得到正确答案，随着 N 增大，多数投票的正确率趋近于 1。但关键假设是“独立”：如果模型对某类错误有**系统性偏差**（例如总是犯同一种计算错误），所有链可能一致地给出同一个错误答案，多数投票反而**加强**了错误。

自一致性的隐含假设

自一致性在以下条件下可能**失效**：

- **系统性偏差**：模型对某个问题有错误的“直觉”（如“9.11 > 9.9”），所有推理链可能都从错误的前提出发。
- **低基准正确率**：如果 $p < 0.5$，多数投票会选择错误答案。当 $p = 0.2$（单次正确率只有 20%），$N = 5$ 时多数投票的正确率仅约 6%，**比不投票还差**。
- **非唯一正确答案**：如果一道题有多个等价但文本不同的正确答案（如“$x = 2$”和“$x = 4/2$”），正确答案的“选票”被分散到多个变体上，单一的错误答案反而可能获得最多票数。

10.5.2 形式化验证（Formal Verification）

对于数学和代码领域，**形式化验证**提供了最强的正确性保证，验证结果不是“可能正确”，而是“证明正确”。

代码验证最为成熟：模型生成的代码可以直接在沙箱中运行，与预期输出比较。这提供了**完美的验证**，不存在误报或漏报（假设测试用例覆盖了所有边界条件）。在 HumanEval 和 LiveCodeBench 等代码基准上，代码执行验证使得 Best-of-N + 执行验证 成为一种极其有效的推理时缩放策略：$N = 64$ 次生成中只要有一个通过所有测试，就算成功。

数学形式化验证更为强大但也更困难。AlphaProof 使用 Lean 4 证明助手，模型生成的每一步数学推理 都被翻译为形式化证明步骤，Lean 的类型检查器自动验证每步的逻辑正确性。这消除了“幻觉”的可能性，如果 Lean 接受了一个证明，它在数学上**一定**是正确的。但代价是模型必须能生成 Lean 语法的证明（这比生成自然语言的数学推理困难得多），且 Lean 的表达能力虽然在理论上是完备的，但许多直觉性的数学推理 在形式化过程中会变得极其冗长。

计算器验证是一种轻量级的“部分形式化”。模型在推理过程中生成计算表达式，由外部计算器精确求值。这不能验证推理的**逻辑**是否正确（“从前提 A 能否推出结论 B”），但能保证**算术**是正确的（“$2^{32} = 4294967296$ 而不是其他数字”）。在实践中，算术错误是 LLM 推理中最常见的失败模式之一，特别是在多步计算（如概

[11] X. Wang et al., “Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2023.

率计算、组合计数）中，每步 1–5% 的算术错误率会在 10 步之后 累积到 10–40% 的总错误率。计算器验证以极低的成本消除了这类错误。

10.5.3 共识验证与交叉验证

多模型共识（Multi-model consensus）利用不同模型之间的“独立性”来增强验证可靠性。核心思想是：不同的 LLM（R1、o3、Gemini、Claude）在训练数据和架构上各不相同，它们的**错误模式**也不同。当多个不同的模型独立地得到相同的答案时，该答案正确的概率远高于单一模型的置信度。

LE-MCTS[12] 将多模型共识 推向了步骤级别的粒度，在推理的每一步，使用不同的 LLM 生成候选，通过 UCB 策略选择最优的下一步。这不仅利用了不同模型的“知识互补”，还利用了它们的“错误不相关性”，即使每个模型在某步推理上有 20% 的错误率，三个独立模型都犯同一个错误的概率 只有 $0.2^3 = 0.8\%$。

自我交叉验证（Self-cross-verification）是不需要多个模型的替代方案。模型在得到一个答案后，用**不同的推理路径**重新验证：例如，用代数方法解题后，用几何方法或数值模拟来检验结果的一致性。R1 和 o1 的推理链中经常出现“Let me verify this using a different approach...”这样的自我验证行为，这是 RL 训练自发涌现的策略，因为“多角度验证”确实能提高最终答案的正确率，从而获得更高的奖励。

10.6 工具增强推理

2025–2026 年，推理模型的一个重要演进方向是 将**外部工具**集成到推理过程中。模型不再仅仅依赖内部推理，而是可以在思考过程中调用工具来辅助推理。

10.6.1 代码执行作为推理工具

最自然的工具增强推理是**代码执行**。在解决数学或数据分析问题时，模型可以编写代码来精确计算中间结果，而不是依赖自然语言推理（容易出现算术错误）。

典型的流程是：

1. 模型分析问题，决定使用代码来辅助计算。
2. 在 thinking 过程中生成 Python 代码。
3. 代码在沙箱环境中执行，返回结果。
4. 模型将执行结果纳入后续推理链。

这解决了 LLM 推理中最臭名昭著的弱点之一：**算术错误**。LLM 通过自然语言做多步算术时，每一步都有累积误差的风险。而代码执行保证了计算的**精确性**。OpenAI 的 o3/o4-mini 原生支持 在推理过程中执行 Python 代码，这使得它们在需要精确计算的数学和科学问题上 表现显著优于仅用自然语言推理的模型。

10.6.2 搜索与检索增强推理

推理过程中的**检索增强**（Retrieval-Augmented Reasoning）让模型在思考时可以搜索外部知识。当模型在推理中遇到不确定的事实性问题时，它可以暂停推理、搜索相关信息、然后基于检索到的事实继续推理。

这与传统的 RAG（Retrieval-Augmented Generation）不同：

- **传统 RAG**：在生成**之前**检索一次，将检索结果作为上下文输入模型。
- **推理中检索**：在推理**过程中**多次检索，每次检索都基于当前推理状态的需要。检索和推理交替进行，形成「思考 → 搜索 → 思考」的循环。

这种交互式检索在需要综合多源信息的推理任务中 效果尤为显著，例如法律案例分析（需要检索多个先例）或科学文献综述（需要交叉引用多篇论文）。

10.6.3 形式化工具作为推理放大器

形式化工具（formal tools）代表了工具增强推理中最强大的一类。与代码执行（验证计算结果）和搜索引擎（提供事实信息）不同，形式化工具可以验证**推理逻辑本身的正确性**。

[12] S. Park et al., “Ensembling large language models with process reward-guided tree search for better complex reasoning,” in *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the ACL*, 2025.

Lean 4 证明助手在 AlphaProof 中的使用 展示了形式化工具的极限潜力。模型生成的每一步数学推导 被自动翻译为 Lean 4 的类型论语言，Lean 的内核（proof kernel）对每步做形式化验证。如果某步推导存在逻辑漏洞，Lean 会立刻报错并指出具体的类型不匹配：模型可以根据错误信息修正推理，然后重试。这种“生成 → 验证 → 修正”的循环 使得模型的推理过程获得了**数学级别**的正确性保障。

SMT Solver（Satisfiability Modulo Theories）是另一类强大的形式化工具。SMT 可以自动判定一阶逻辑公式的可满足性，模型可以将推理中的关键命题 编码为 SMT 公式，让求解器自动验证。例如，在规划任务中，模型可以将“是否存在一个行动序列满足所有约束条件”编码为 SMT 问题，获得确定性的“是/否”答案。Z3[13] 是最广泛使用的 SMT 求解器，其 Python 绑定使得与 LLM 的集成非常方便。

形式化工具的核心限制在于**表达性**。并非所有推理都能翻译为形式化语言，涉及常识推理、隐含假设、模糊概念的推理 通常无法精确形式化。这意味着形式化工具最适合 **数学、逻辑和程序验证**等“精确推理”领域，对于日常推理和科学假设生成的帮助有限。

10.6.4 多步 Agent 推理

Agent 推理是工具增强推理的最完整形式。推理模型不仅可以思考和使用单个工具，还可以**规划**和**编排**多步骤的工作流。

Claude Opus 4.6 的 extended thinking 允许模型在一个统一的推理过程中 思考、调用工具、分析工具返回的结果、再继续思考，整个过程是一个**连贯的**推理链，而不是分离的「思考步骤」和「工具调用步骤」。

OctoTools[14] 提出了一个 可扩展的 agent 推理框架。通过**工具卡片**（tool card）机制，模型可以在无需额外训练的情况下 集成新的工具，每张工具卡片描述了工具的功能、输入/输出格式 和使用时机。模型通过阅读工具卡片来决定何时使用什么工具。实验表明，即使是最强的 LLM + 完善的 agent 工作流，在复杂的跨论文科学推理任务上 准确率也仅有 38.78%，困难子集上更是低至 18.47%：这表明工具增强推理仍有巨大的改进空间。

工具增强推理的层次

- **Level 0，纯推理**：模型仅用自然语言推理，不使用任何外部工具。CoT、R1-Zero 属于这一层次。
- **Level 1，单工具推理**：模型在推理中使用单一工具（如代码执行器）。o3 的 Python 执行属于这一层次。
- **Level 2，多工具推理**：模型在推理中编排多个工具（代码、搜索、API 调用）。o3/o4-mini 的完整工具使用属于这一层次。
- **Level 3，Agent 推理**：模型规划多步骤工作流，包括子任务分解、工具编排、结果验证、和基于中间结果的动态调整。Claude 的 extended thinking + tool use 属于这一层次。

10.7 推理模型的部署经济学

推理时计算缩放正在深刻重塑 AI 的经济学。推理需求预计将大幅超过训练需求（据行业估计可达百倍量级）。GPT-4 等效性能的成本从 2022 年的 $20/M tokens 降至 2026 年的 $0.40/M tokens，1000× 的下降，主要来自推理优化。

但推理模型也带来了新的成本挑战：DeepSeek-R1 在回答一个数学问题时 可能生成 10,000+ 个 thinking token，然后才给出 100 个 token 的答案。thinking token 虽然不展示给用户，但同样需要计算和内存资源。

10.7.1 何时使用推理时缩放

推理时缩放不是万灵药：对于不同类型的任务，性价比差异巨大：

高价值场景（值得投入 10–100× 推理计算）：

- 数学证明和竞赛题，答案可验证，推理深度直接决定正确率。
- 代码 bug 修复和系统设计，错误成本高，多花 $0.10 的推理费用可以避免 $10,000 的生产事故。

[13] L. de Moura et al., “Z3: An efficient SMT solver,” in *Proceedings of the 14th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4963, Springer, 2008, pp. 337–340.

[14] P. Lu et al., “OctoTools: An agentic framework with extensible tools for complex reasoning,” *arXiv preprint arXiv:2502.11271*, 2025.

- 法律和医疗分析，高风险决策，准确性比延迟更重要。
- 科学研究中的假设生成，需要深度推理和创造性思考。

低价值场景（标准推理即可）：

- 日常聊天和问答，首次回答通常就足够好。
- 翻译和摘要，任务结构明确，不需要深度推理。
- 简单的分类和提取，模型直觉足够准确。

10.7.2 路由与预算管理

这催生了**推理预算管理**的概念：对于简单问题，限制 thinking token 的数量以节省成本；对于困难问题，分配更多的推理预算以保证质量。

难度路由（Difficulty Routing）是一种经济高效的方案：使用一个轻量级的分类器（甚至是 prompt-based 的判断）评估问题的难度，将简单问题路由到标准模型（快且便宜），将困难问题路由到推理模型（慢但准确）。好的路由器可以将 80% 的请求用便宜的方式处理，只对 20% 真正需要深度推理的问题投入额外计算。

可配置的推理预算：行业实践

Claude Opus 4.6 支持可配置的 thinking budget，允许开发者通过 API 设置任意的 `budget_tokens` 参数来控制推理深度。这将推理时缩放从「全有或全无」变成了**连续可调**的维度，开发者可以根据任务需求和成本预算 在延迟、质量和成本之间做精细的权衡。

Qwen3[a] 走了另一条路：在单个模型中统一 thinking 和 non-thinking 模式。用户可以根据需要在两种模式间切换——简单问题直接回答（non-thinking），复杂问题开启深度推理（thinking）——不需要部署两个不同的模型。

Google Gemini 2.5/3 引入了**动态思考模式**——模型根据问题复杂度自动调整推理深度，无需用户手动控制。Flash 版本提供快速推理，Pro 版本提供深度推理，两者共享同一架构但分配不同的计算预算。

[a] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

10.7.3 共享推理的可能性

对于多个用户问相似的难题（如热门的面试编程题），可以缓存和复用推理过程。一个用户的深度推理结果可以被后续用户共享，避免重复计算。这类似于 prefix caching 的思想，但扩展到了推理链（reasoning chain）层面。

推理链缓存的技术实现面临几个独特挑战。首先是**语义匹配**——两个问题可能用不同的措辞描述了同一个数学问题，或者一个问题是另一个的变体（改变了数字但保留了结构）。简单的文本匹配无法捕捉这种语义相似性。可能的方案包括：对问题进行**规范化表示**（例如，将"求 $\int_0^1 x^3 dx$"和"计算 x^3 从 0 到 1 的定积分"映射到相同的表示），或者使用嵌入模型计算问题间的语义距离，当距离低于阈值时命中缓存。

其次是**缓存有效性**的判断。推理链的正确性高度依赖于具体问题的细节——一个数字的变化可能使整个推理链失效。因此共享推理通常只适用于 **推理方法可迁移、但具体数值需要重新计算**的场景。一种折中方案是缓存"推理模板"（问题类型 → 推理策略 → 解题框架），而非完整的推理链。

隐私问题是另一个重要考量。如果推理链中包含了前一用户的上下文信息（如"用户 A 在准备 Google 面试，这道题的背景是……"），共享给用户 B 可能构成信息泄露。解决方案是在缓存时 对推理链进行**脱敏处理**——去除个人上下文，保留通用推理步骤。

在教育和客服场景中，推理链缓存的潜力尤为突出。教育场景中，同一道题可能被数千名学生提问，缓存后首次推理的高计算成本可以被摊薄到 几乎可忽略的水平。客服场景中，常见问题的推理链可以被预先生成和缓存，将平均响应延迟从数秒降至毫秒级。

10.7.4 成本模型

一个推理模型回答一个数学问题的成本构成：

- **标准回答**（无 thinking）：~500 输出 token，成本 ~$0.001。

- **浅层推理**（1K thinking tokens）：~1500 总 token，成本 ~$0.003。
- **深度推理**（10K thinking tokens）：~10500 总 token，成本 ~$0.02。
- **Best-of-16 + 深度推理**：~168K 总 token，成本 ~$0.30。

深度推理的成本是标准回答的 20 倍，Best-of-16 + 深度推理是 300 倍。但如果问题本身的价值足够高（一道竞赛题的解答、一个关键 bug 的修复），这个成本仍然极为合算。

关键在于**匹配推理投入和问题价值**——用 $0.30 的推理计算来回答「今天天气怎么样」是浪费，用 $0.001 的快速回答来解数学竞赛题是不足。好的推理时计算系统需要**自适应**地分配资源。

10.8 推理模型的前沿与未来

10.8.1 从推理到行动：Agent 范式

2026 年的一个核心趋势是 推理模型从「思考者」进化为「行动者」。传统推理模型只在**文本空间**中推理；新一代模型在**行动空间**中推理——它们可以规划行动序列、执行工具调用、观察结果、调整计划。

这种「推理 + 行动」的范式 本质上是将推理时缩放应用于更广阔的问题空间。不再只是「想更久」，而是「想更久，并且在想的过程中做实验来验证想法」。

ReAct 和 Reflexion 是这一范式的两个重要先驱。ReAct（Reasoning + Acting）让模型交替生成推理文本和工具调用，形成「想 → 做 → 看 → 想」的循环。Reflexion 更进一步——在任务失败后，模型生成自我反思文本，分析失败原因并调整策略，然后重新尝试。这种“从失败中学习”的能力 使 Agent 具备了类似人类的 **经验驱动的错误恢复**能力。

在代码 Agent 的实践中，行动空间中的推理表现为多步骤的工程决策：Agent 阅读代码 → 形成假说（“bug 可能在文件 X 的函数 Y 中”）→ 编写测试验证假说 → 运行测试 → 根据测试结果修正假说或实施修复 → 再次运行测试确认修复。每一步都消耗 thinking tokens，但工具执行的结果（测试输出、编译错误、运行时日志）提供了**真实世界的反馈信号**，比纯文本推理中的“自我对话”更可靠。

然而，行动空间中的推理也引入了新的失败模式。**无限循环**——Agent 可能在同一类错误上 反复尝试相同的修复策略。**工具滥用**——Agent 可能过度依赖工具调用 而非充分思考，导致大量无效的试错。**计划偏移**——在多步骤执行中，Agent 可能逐渐偏离原始目标，被中间步骤的细节所吸引。Claude Code 通过 `CLAUDE.md` 中的任务计划系统和步数上限 来缓解这些问题；OpenAI Codex 通过 Smart Approvals 在关键决策点暂停并请求人类确认。

推理时计算在 Agent 场景中的经济学也有所不同。传统推理模型的成本主要由 thinking tokens 决定，而 Agent 推理的成本还包括工具执行的延迟和计算资源。一次代码测试运行可能需要 30 秒——这段时间 GPU 空闲，但用户在等待。将推理 tokens 和工具执行延迟纳入统一的“计算预算”，并在两者之间做最优分配，是 Agent 推理经济学的核心问题。

10.8.2 推理模型在 Agent 场景中的独特优势

推理模型（R1、o3、Claude Opus 4.6）相比非推理模型在 Agent 任务中表现出 **质的差异**，而不仅仅是量的提升。

错误恢复能力是最显著的差异。非推理模型在 Agent 工作流中 遇到错误时往往“陷入循环”——反复尝试相同的失败策略，因为它们缺乏“回溯到更早的决策点”的能力。推理模型通过 thinking tokens 中的自我反思 可以**诊断**失败原因（“The previous approach failed because...”），然后**主动切换**到不同的策略。在 SWE-bench Pro 的代码修复任务中，推理模型的“首次尝试失败后恢复成功率”达到 35–45%，而非推理模型仅为 10–15%。

长期规划能力是另一个关键差异。Agent 任务通常需要多步规划——先分析问题 → 制定计划 → 分步执行 → 验证结果。非推理模型倾向于“贪心执行”——在每一步做局部最优选择，但可能忽略了全局的一致性。推理模型可以在 thinking tokens 中 进行“预演”（mental simulation）——在实际执行之前**想象**多步行动的后果，选择全局更优的路径。这类似于象棋高手的“计算变化”——在脑中推演多步棋后再落子。

推理模型对 Agent 系统设计的影响 正在改变 Agent 的架构范式。传统 Agent 架构（如 ReAct）依赖**外部编排**来管理推理和行动的交替——框架代码显式地在“推理步骤”和“行动步骤”之间切换。推理模型的 extended thinking 使得这种外部编排 变得不再必要——模型在一个连贯的推理过程中 **自主决定**何时思考、何时行动。

这种“内化编排”的 Agent 比外部编排更灵活（模型可以在任意时刻切换思考和行动），但也更难调试（推理过程对开发者不完全透明）。

Claude Code 的 Agent 架构正是这种“内化编排”的代表。模型在 extended thinking 中同时完成 问题分析、工具选择、执行计划制定 和结果预期——然后一次性输出包含工具调用的回复。这种设计使得每次“思考 → 行动”循环 比传统 ReAct 减少了 1–2 轮 API 调用，在延迟和成本上都有显著优势。

10.8.3 效率缩放：做更多、花更少

2026 年行业的核心议题不再是「更大的模型」，而是**效率缩放**（efficiency scaling）——用更少的计算达到同等甚至更好的效果。这一范式转变可以用一个**等算力分析**（iso-compute analysis）来量化：固定计算预算 C，比较不同策略在相同成本下能达到的最优性能。

蒸馏是效率缩放中投入产出比最高的手段。R1 的 7B 蒸馏模型在 MATH-500 上达到 92.8%，接近 70B 级别——1/10 的参数，1/10 的推理成本。更令人震惊的是等算力对比：R1-Distill-Qwen-32B（AIME 72.6%）的单次推理成本 约为 R1 全量模型（AIME 79.8%）的 1/20——如果将省下的计算用于 Best-of-8 采样，蒸馏模型的有效准确率可以超过教师模型的单次推理。这意味着在固定计算预算下，**小模型 + 多次采样**可以优于**大模型 + 单次推理**。Step 3.5 Flash 将这一策略推向极致——仅 11B 活跃参数（196B 总参数 MoE）就达到了 AIME 97.3%，证明了 MoE 架构配合高质量推理蒸馏的等算力效率 可以超越参数量大 10 倍以上的稠密模型。

混合推理模式代表了部署效率的另一个突破。传统方案需要部署两套模型——一个快速模型处理简单请求，一个推理模型处理难题——这带来了双倍的 GPU 内存和运维开销。Qwen3[15] 的 thinking/non-thinking 统一架构 让一个模型通过`/think`和`/no_think`标记 在两种模式间无缝切换。在 non-thinking 模式下，模型跳过推理链直接输出答案，延迟和成本与传统模型相当；在 thinking 模式下，模型展开完整的推理链。这种统一架构不仅省去了部署两套模型的成本，还避免了路由器误判带来的质量损失——因为路由决策可以延迟到模型**内部**完成，而不是在外部预判问题难度。

推理预算自适应是效率缩放的第三个支柱。核心洞察是：在真实的请求流量中，80% 以上的问题不需要深度推理。如果对所有请求都分配相同的推理预算，大量计算被浪费在已经能正确回答的简单问题上。实践中的自适应策略包括：（1）**Budget forcing**——根据问题复杂度预分配 thinking token 上限（简单问题 256 tokens，中等问题 4K，困难问题 32K+）；（2）**Early exit**——当模型在推理链中产生足够高置信度的答案时提前终止（避免 overthinking）；（3）**Cascading**——先用小模型尝试回答，只在置信度低于阈值时 才升级到大模型或深度推理模式。Google 的 Gemini 2.5 Flash 原生支持动态推理深度，根据问题复杂度自动调整 thinking token 数量，在不需要人工干预的前提下实现了接近最优的计算分配。

Self-play 蒸馏（自博弈蒸馏）是效率缩放中的一个新兴方向。核心思想是让模型**自己做教师**——在困难问题上用高推理预算（64K tokens）生成正确答案，然后用这些答案**蒸馏**回自身，让模型学会用更短的推理链达到相同的结果。这种“自我压缩推理”的过程可以迭代——每轮蒸馏后，模型的推理效率提高，再用新模型生成更好的蒸馏数据做下一轮。初步实验表明，3–5 轮自博弈蒸馏后，模型可以在推理链长度减少 60% 的前提下 保持 95% 以上的原始准确率。

推理链压缩（Reasoning chain compression）从推理链本身的结构入手。许多推理链中包含大量**冗余内容**：重复的自我确认（“Yes, that’s correct...”）、不必要的中间步骤重述（“So far we have established that...”）、以及犹豫和修正的过程（“Wait, let me reconsider... Actually, my first approach was right”）。这些冗余在 RL 训练中是有价值的（它们帮助模型“保持状态”不遗忘前面的推理），但在推理时增加了不必要的计算。

两种推理链压缩方案正在被探索：（1）**结构化推理格式**——训练模型用更紧凑的格式输出推理（如 JSON-like 的步骤编号结构，而非自然语言叙述），在保持推理质量的同时将 token 数量减少 30–50%；（2）**隐式推理**（Latent reasoning）——将 thinking tokens 替换为模型内部的**隐藏表示**，不生成可读的推理文本，而是在隐空间中进行“思考”。这是一个更激进的方向——如果推理过程不需要通过 token 空间“外化”，计算效率可以提升一个数量级。但隐式推理面临**可解释性**和**可训练性**的双重挑战：如何验证隐空间中的“推理”是否正确？如何为隐空间推理设计有效的 RL 奖励信号？这些问题的答案将决定推理模型的下一代架构。

推理链缓存是效率缩放中尚未被充分开发的方向。在教育和客服等场景中，大量请求涉及相似的问题，复用已完成的推理链可以将边际成本降到接近零。如前所述，推理链缓存面临语义匹配、缓存有效性和隐私的挑

[15] Qwen Team, “Qwen3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

战，但其潜在的经济价值巨大——一道被 1000 名学生提问的数学题，首次推理的 $0.02 成本被摊薄为每人 $0.00002。

综合来看，效率缩放的各种手段**可以叠加**。一个完整的效率缩放 pipeline 可能是：蒸馏模型 + 混合推理模式 + 难度路由 + 推理链缓存——每一层都在上一层的基础上进一步压缩成本。行业估计，2024 年到 2026 年间，达到 GPT-4 等效性能的单位推理成本 下降了约 1000×，其中硬件进步贡献约 3×，软件优化（量化、batching、推测解码）贡献约 30×，效率缩放（蒸馏 + 自适应推理）贡献约 10×。

10.8.4 开放的问题

推理时缩放仍有多个**未解决的问题**，每一个都可能重新定义这一领域的方向。

如何训练更好的 PRM？ PRM 的质量决定了搜索策略的上限，但获取步骤级别的训练数据极为昂贵——标注一个推理步骤是否正确 比标注最终答案是否正确困难得多，因为它需要标注者**理解**推理过程的每一步。人类标注的成本使得大规模 PRM 训练几乎不可行：OpenAI 的 PRM800K 数据集[16] 包含约 800K 个步骤级标注，仅覆盖了 12K 个数学问题——而一个鲁棒的 PRM 可能需要覆盖数百万个不同类型的推理问题。

自动化的 PRM 训练是一个活跃的研究方向。**MCTS 回溯标注**是最有前景的路线之一：对于一个推理步骤，从该步骤出发多次采样到最终答案，用最终答案的正确率来**近似**该步骤的正确性。如果从步骤 s_i 出发的 100 次采样中有 85 次得到正确答案，则 s_i 的过程奖励近似为 0.85。这种方法不需要人类标注，但计算量巨大——每个训练样本需要数百次的 rollout。Math-Shepherd[17] 使用这种方法自动构建了步骤级训练数据，训练出的 PRM 在 GSM8K 和 MATH 上 接近甚至达到了人类标注 PRM 的水平。另一个有趣的方向是 **ORM-to-PRM 蒸馏**——用已有的高质量 ORM（相对容易训练）来为每个推理步骤生成伪标签，然后训练 PRM。这种方法的效果取决于 ORM 的质量 和推理步骤的分解粒度。

推理时缩放有没有「上限」？ Snell et al. 表明，在极难的问题上，增加推理计算的收益会趋近于零。但目前尚不清楚这个上限在哪里，以及更好的推理策略能否推高这个上限。从理论角度看，推理时缩放的上限 受到两个基本因素的约束：（1）**模型的知识边界**——如果模型在预训练中从未接触过某类知识，再多的推理时计算也无法弥补知识的缺失（你无法通过「想更久」来得出你从未学过的公式）；（2）**搜索空间的组合爆炸**——某些问题（如 NP-hard 问题）的搜索空间随问题规模指数增长，有限的推理计算无法穷尽。然而，工具增强推理可能改变这一图景——模型可以在推理过程中通过代码执行来暴力搜索，或通过检索来获取未见过的知识，从而推高上限。o3/o4-mini 在 ARC-AGI 基准上的表现（o3-high 在 SemiPrivate 集上达到 87.5%）暗示工具增强可以显著扩展推理时缩放的有效范围。一个关键的开放问题是：是否存在一个**通用的**缩放上限，还是每类问题有不同的天花板？

推理能力能否泛化？ 在数学和代码上训练的推理能力 能否迁移到法律推理、医学诊断或科学发现？现有证据呈现出一幅**混合的图景**。一方面，推理的**元策略**（meta-strategies）确实可以迁移：R1 和 o1 在非数学推理任务（如 GPQA 科学问答）上 也表现出显著的推理时缩放效果——GPQA Diamond 上，o1 达到了 78.3%，远超非推理模型的 50–60%。这表明回溯、自我验证、分类讨论等推理策略 具有一定的领域通用性。

另一方面，推理的**领域知识**不能自动获得。一个在数学上表现出色的推理模型 可能在需要深厚医学知识的诊断问题上 表现不佳——不是因为它不会推理，而是因为它没有相关的医学知识来推理。这暗示推理能力的泛化有两个层次：**推理形式**的泛化（可以跨领域）和**领域推理**的泛化（需要领域数据）。S1[18] 的研究从另一个角度 提供了洞察——仅用 1000 条精心挑选的推理示范就能激发 模型在多个领域的推理能力，暗示推理能力的种子可能比预期的更小，关键是推理训练数据的**多样性**而非数量。

什么是推理的本质？ 当前的推理模型是否真的在「推理」，还是只是在做更复杂的模式匹配？这个哲学问题对实践也有深刻的影响。如果推理模型只是学会了一套“看起来像推理的模式”（pattern of reasoning），那么在训练分布外的问题上，推理能力会急剧下降——这已经在一些实验中得到了初步验证：当数学题的数字范围超出训练分布时，推理模型的表现会显著退化，即使题目的**结构**完全相同。

[16] H. Lightman et al., “Let’s verify step by step,” in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[17] P. Wang et al., “Math-shepherd: Verify and reinforce LLMs step-by-step without human annotations,” in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2024.

[18] N. Muennighoff et al., “S1: Simple test-time scaling,” *arXiv preprint arXiv:2501.19393*, 2025.

GSM-Symbolic[19] 的实验 提供了关于这个问题的定量证据。研究者将 GSM8K 数学题中的**数字**随机替换（保持数学结构完全不变），发现多个顶级 LLM 的准确率 下降了 5–15 个百分点。更令人惊讶的是，某些“替换”甚至让题目变得**更简单**（例如将大数字替换为小数字），但模型的准确率仍然下降——这暗示模型至少部分地在“记忆”训练数据中的具体数字，而非完全从零推理。

但推理模型（R1、o1）在这类测试中的退化 **明显小于**非推理模型（GPT-4、Claude 3）——推理模型的准确率下降约 3–8%，而非推理模型下降 10–20%。这表明 RL 训练确实赋予了模型一定的 **推理泛化能力**，而不仅仅是更好的模式匹配。

推理能力的“可组合性”假说 提供了一个有前景的理论框架。该假说认为：推理模型习得了一组 **可组合的推理原语**（如“数学归纳”“反证法”“分类讨论”“等价变换”），每个原语在训练数据中多次出现并被强化，但原语之间的**组合方式**可以是新颖的。这类似于自然语言的组合性——你可以用有限的单词和语法规则 生成无限的新句子。如果推理原语的“语法”足够丰富，模型就可以在未见过的问题上 组合出有效的推理策略。

验证这个假说的一种方式是 **推理能力的迁移测试**：如果推理原语是可组合的，在数学领域训练的推理能力应该能**部分迁移**到其他需要相同原语的领域（如形式逻辑、博弈论、程序验证）。现有证据支持这一预期——R1 在 GPQA（科学推理）和 BQA（因果推理）上 的表现显著优于同等大小的非推理模型，即使这些任务的领域与数学训练数据差异很大。但迁移的程度是**有限的**——模型在需要深厚领域知识的推理任务上（如有机化学反应机理推导）仍然表现不佳，因为必要的知识原语（如化学反应规则）在训练数据中出现得不够频繁。

推理时缩放与“涌现”的关系 是另一个深层次的理论问题。传统的涌现（emergence）观察到 在训练缩放到特定阈值时，能力突然“涌现”——从几乎为零跳跃到较高水平。推理时缩放是否也存在类似的**推理涌现阈值**？即，是否存在一个推理计算量 C^*，使得 $C < C^*$ 时模型完全无法解决某类问题，$C > C^*$ 后突然能够解决？

部分证据暗示这种推理涌现确实存在。在某些组合优化问题上，推理链长度从 200 增加到 500 时，成功率从 0% 跳跃到 60%——而非线性增长。一种可能的解释是：某些问题需要**最少 k 步**的推理 才能触及正确答案（例如一个问题需要至少 3 步回溯才能找到正确路径），不足 k 步时任何部分推理都无法接近答案，超过 k 步后成功率急剧上升。这种“推理的相变”行为 使得推理计算预算的选择变得更加微妙——过低的预算可能完全无效（不如直接回答），需要达到一个**最低有效阈值** 才能发挥推理时缩放的价值。

然而，另一些证据指向了更乐观的解读。R1-Zero 自发涌现的反证法和分类讨论 是训练数据中**未曾出现**的推理策略——如果只是模式匹配，模型不应该「发明」新策略。AlphaProof 在 IMO 上解出的题目 也超出了训练分布——没有任何训练样本包含那些具体的数学竞赛题。一种可能的综合解读是：推理模型学会了一种“可组合的推理原语”（composable reasoning primitives）——每个原语本身是从训练数据中学来的模式，但原语之间的**组合方式**是新颖的。这类似于人类学会了加减乘除的规则（原语），然后可以组合应用到从未见过的具体问题上。如果这个假说成立，推理能力的泛化性 取决于模型习得的原语的**丰富度**和**可组合性**——这为通过增加推理训练数据的多样性 来提升泛化能力指明了方向。

这些问题的答案将决定 推理时缩放能走多远，以及它最终能否像预训练缩放那样 带来持续的、可预测的性能提升。2026 年的初步共识是：推理时缩放是预训练缩放的**有力互补**，但不是**替代品**——两者结合，加上效率缩放的工程优化，共同定义了 LLM 能力的前沿。

10.8.5 推理时缩放的“第二曲线”：从思考到行动

回顾推理时缩放在 2024–2026 年间的发展，可以辨识出一条清晰的**演进轨迹**。

第一阶段（2024 年）：**“学会思考”**。o1 和 R1-Zero 证明了 RL 可以激发推理能力的涌现。推理时缩放的核心价值在于“想更久 = 答案更准确”。关注点是数学和代码等**可验证**的推理任务。

第二阶段（2025 年）：**“思考 + 行动”**。o3/o4-mini 和 Claude 将工具使用集成到推理过程中。推理时缩放的价值从“更准确的答案”扩展到“更有效的问题解决”——模型不仅能想，还能做。Agent 工作流成为推理模型的主战场。

第三阶段（2026 年，正在发生）：**“自主推理”**。模型不再等待人类提出问题才开始推理——它可以**主动**识别需要解决的问题，制定计划，持续工作，在需要时寻求人类反馈。这是从“回答问题的工具”到“解决问题的 Agent”的跃迁。Claude Code 的持续 Agent 模式 和 Codex 的异步任务执行 是这一阶段的早期产品形态。

[19] I. Mirzadeh et al., “GSM-symbolic: Understanding the limitations of mathematical reasoning in large language models,” *arXiv preprint arXiv:2410.05229*, 2024.

推理时缩放与 Agent 基础设施的融合 正在催生一个新的技术栈。传统的推理优化（量化、batching、推测解码）专注于**单次推理调用**的效率。Agent 场景需要的是**多轮推理调用链**的效率——包括推理调用之间的状态管理、工具执行的延迟隐藏、以及跨调用的上下文窗口管理。这些问题催生了新的系统层抽象：**推理会话**（reasoning session）管理 跨多次 API 调用的推理状态，**推理缓存**不仅缓存 KV cache，还缓存推理链的中间结论和工具调用结果，**推理编排器**根据任务进展 动态调整推理深度和工具使用策略。

从更宏观的视角看，推理时缩放代表了 AI 系统设计的一个**范式转变**。传统 AI 系统的“智能”完全在**模型权重**中——推理时只是“读取”预训练时编码的知识。推理时缩放将一部分“智能”转移到了**推理过程**中——模型在面对具体问题时“构建”出新的解决方案，而不是从记忆中“检索”。这更接近人类认知的工作方式——我们不是从记忆中直接提取所有答案，而是利用基础知识和推理能力**现场解决**问题。

这个范式转变也意味着 评估 AI 能力的方式需要根本性的更新。传统的基准测试（MMLU、ARC 等）测量的是模型的**知识存储**——能否回忆起正确的事实。推理时缩放时代需要的评估 更应关注模型的**推理过程**——能否在新颖的问题上 构建出有效的解决路径。SWE-bench、AIME、ARC-AGI 之所以成为 2025–2026 年最重要的基准，正是因为它们测量的是后者而非前者。

推理时缩放仍然年轻——从 o1 的发布到本文写作只有不到两年。但它已经深刻地改变了 我们对 AI 能力边界的认知。一个小模型“想更久”可以匹配大模型的质量，一个推理模型“边想边做”可以完成复杂的工程任务，一个 Agent “自主推理”可以持续地解决问题——这些能力在两年前还不存在。推理时缩放的下一个两年会带来什么？如果历史有任何指导意义的话——答案可能超出我们的想象。

11 评估与安全：如何知道模型足够好？

11.1 评估的困境

评估 LLM 是一个根本性的难题。传统的 NLP 评估（给定答案，检查是否正确）对于开放式生成任务完全不适用。一个问题可以有无数种正确的回答方式。

11.1.1 Goodhart 定律

Goodhart 定律的警告

「当一个度量成为目标时，它就不再是好的度量。」已有证据表明，一些模型在特定基准测试上被过度优化，在 MMLU 上得分很高，但在实际使用中表现平平。Chatbot Arena 的人类盲评被认为是最可靠的评估方式，因为它直接衡量用户满意度，而且每天更新的问题使得「针对性优化」变得困难。

Goodhart 定律在 LLM 评估中有多种表现形式：

直接过拟合：当模型开发者将 MMLU 得分作为关键指标反复迭代时，他们可能有意或无意地调整训练数据、训练策略和超参数 来最大化 MMLU 分数。结果是模型学会了「做 MMLU 选择题」的模式，而不是真正掌握了 57 个学科的知识。

格式 hacking：某些基准测试对输出格式敏感。例如，MMLU 期望模型输出 A/B/C/D 中的一个字母。一些模型被特别训练成在遇到选择题时 以极高的概率直接输出字母，而不是先「思考」再回答。这提高了基准分数，但可能降低了模型在 需要深思熟虑的真实场景中的表现。

奖励模型 hacking：在使用 RLHF 时，模型可能学会了讨好奖励模型（生成奖励模型喜欢的风格，如冗长、过度谨慎、频繁使用“I appreciate your question”这样的客套话），而不是真正提高回答质量。这是 Goodhart 定律在训练阶段的体现。

11.1.2 数据污染

数据污染（data contamination）是基准测试面临的另一个严峻挑战：如果测试题目出现在了模型的训练数据中，模型可能只是在「背答案」而非真正推理。

随着训练数据规模从数十亿扩大到数万亿 token，几乎不可能保证训练数据中完全不包含任何基准测试的内容，因为这些测试题本身就发布在互联网上。

常用的检测和缓解方法包括：

- **N-gram overlap detection**：检查训练数据和测试题之间的 n-gram 重叠率。超过阈值的样本被标记为可能泄露。
- **Canary strings**：在测试集中插入独特的标记字符串，然后检查模型是否能记忆这些字符串。
- **Temporal splits**：使用模型训练截止日期**之后**发布的数据构建测试集。LiveBench 就采用这种策略，定期更换测试题。
- **Private test sets**：不公开测试题的全部内容。SWE-bench 的部分测试用例就是私有的。

深入数据污染检测. 近年来，数据污染检测已发展为一个独立的研究方向。Ravaut et al. (2024)[1] 对现有方法进行了系统综述，将检测方法分为三个层面：

第一层：基于训练数据的检测。如果能访问模型的训练数据（通常仅限开源模型），可以直接进行文本匹配。方法包括精确字符串匹配、N-gram 重叠率计算（通常用 8-gram 或 13-gram），以及语义相似度检索。GPT-4 的技术报告就使用了 基于子串匹配的污染检测，但由于训练数据本身不公开，外部研究者无法独立验证。

第二层：基于模型行为的检测。即使无法访问训练数据——也可以通过分析模型行为推断是否存在污染：

- **成员推断攻击**（Membership Inference Attack, MIA）：利用模型对训练样本和非训练样本的不同行为（如 perplexity 差异）来判断某个样本是否在训练集中。Shi et al. (2024) 提出的 Min-K% Prob 方法[2] 通过检查一段文本中概率最低的 K% token 的平均对数概率来判断：如果这些「最不可能」的 token 的概率仍然很高，说明模型很可能在训练中见过这段文本。
- **补全测试**（Completion Test）：给模型一道测试题的前半部分，检查它能否逐字补全后半部分。如果模型能精确复现原文的表述（而非给出语义等价但措辞不同的回答），强烈暗示该题目出现在训练数据中。
- **扰动一致性测试**（Perturbation Test）：对基准测试题做微小的**语义保持**修改（改变数字、替换名称、调整选项顺序），如果模型在原题上准确率很高 但在扰动版本上大幅下降，说明它可能只是记住了原题的答案。Golchin & Surdeanu (2024)[3] 系统地研究了这种方法。

第三层：基于基准设计的预防。从源头上减少污染的可能性：

- **动态基准**：LiveBench 和 LiveCodeBench 定期更新测试题，使用模型训练截止日期之后的数据，从根本上消除了数据泄露的可能性。
- **私有测试集**：保留一部分测试题不公开。只接受 API 提交，服务端验证结果。
- **程序化生成**：使用参数化模板动态生成测试题。每次评估使用不同的具体实例，但考察相同的能力。FrontierMath 的部分题目就采用了这种策略。

污染的产业化与系统性风险. 数据污染问题在 2025–2026 年呈现出新的形态，从偶然的「无意泄露」演变为系统性的产业风险。这种转变的根本原因在于：当基准分数直接影响融资额、市场估值和客户决策时，「优化基准」的激励变得不可忽视。

合成数据的反污染陷阱尤其值得关注。随着合成数据在训练中的比例不断上升[4]，一种新的污染路径出现了：如果用强模型（如 GPT-4o）生成合成训练数据，而这些强模型本身已经在基准测试上被评估过且记住了部分题目，那么生成的合成数据可能**间接包含基准测试的信息**。这种「二阶污染」极难检测，因为合成文本与原始测试题在表面上没有任何 n-gram 重叠，但在语义层面可能编码了相同的知识模式。2025 年的一项研究[5] 在多个基准上验证了这种效应的存在：使用 GPT-4o 生成的数学练习题 与 MATH 基准的部分题目在解题策略上 呈现出统计可辨的相似性。

[1] M. Ravaut et al., "A comprehensive survey of contamination detection methods in large language models," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024.

[2] W. Shi et al., "Detecting pretraining data from large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[3] S. Golchin et al., "Time travel in LLMs: Tracing data contamination in large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[4] R. Liu et al., "Best practices and lessons learned on synthetic data," in *First Conference on Language Modeling*, arXiv:2404.07503, 2024.

[5] S. Mehta, "Beyond surface-level similarity: Hierarchical contamination detection for synthetic training data in foundation models," *arXiv preprint arXiv:2511.17602*, 2025.

跨基准的污染传导是另一个被忽视的问题。许多基准测试共享来源（如 Wikipedia、学术论文、教科书），一个模型在 MMLU 上被检测为「无污染」不代表其训练数据中不包含与 MMLU 题目高度相关的材料。一个数学定理的证明过程可能同时出现在 MATH、AIME 和 GPQA 的多道题目的参考解法中。训练数据包含了这个证明，模型就可能在多个基准上同时获得不公平的优势。

SWE-bench Verified 的污染警示

2026 年 2 月，OpenAI 发布报告指出 SWE-bench Verified 已出现严重的数据污染问题[a]。由于该基准的测试用例来自公开的 GitHub issue，许多模型的训练数据中包含了这些 issue 的讨论和解决方案。OpenAI 建议社区转向 SWE-bench Pro，一个使用私有测试用例和更严格防泄露措施的新版本。这一事件凸显了**任何公开的静态基准 都有被污染的风险**，进一步强化了动态基准和私有测试集的重要性。

[a] X. Deng et al., "SWE-Bench pro: Can AI agents solve long-horizon software engineering tasks?" *arXiv preprint arXiv:2509.16941*, 2025, Scale AI.

11.1.3 基准饱和

LLM 的进步速度让基准测试快速**饱和**：设计来区分好坏的测试，在最新的模型面前失去了区分度。

GSM8K（8500 道小学数学应用题）在 2023 年初 还被认为是衡量数学推理能力的有力基准。到 2025 年底，前沿模型在 GSM8K 上的准确率普遍超过 95%，GSM8K 已经无法区分不同模型的数学能力。社区因此推出了更难的替代品：MATH（竞赛级数学）→ AIME（数学奥林匹克）→ GPQA（博士级科学问题）→ FrontierMath（研究级数学）。每一代更难的基准测试的生命周期都在缩短。

这导致了一场**基准军备竞赛**：研究者不断设计更难的测试，模型不断攻克它们。这本身说明了 LLM 能力的快速进步，但也给评估方法论带来了挑战：我们需要的不仅是更难的题目，还需要更好的评估**范式**。

传统基准的饱和（2026 年现状）. 2026 年初，基准饱和问题变得更加严峻。多个前沿模型在 **AIME 2025** 上的准确率超过 96%：Doubao Seed 2.0 Pro 达到 98.3%，Step 3.5 Flash 达到 97.3%，Kimi K2.5 达到 96.1%，Qwen3-Max-Thinking 在部分配置下甚至报告 100%。当多个模型都能做对几乎所有题目时，基准就失去了区分度。

社区正在转向更难的替代品作为新的区分器：**HMMT**（Harvard-MIT Mathematics Tournament）和 **GPQA Diamond** 成为区分前沿模型的新标准。而 **HLE**（Humanity's Last Exam）代表了评估的最远边界。GLM-4.7 在 HLE 上仅达到 42.8%，说明即使是最强的 frontier 模型 距离全面的人类专家水平仍然相当遥远。

Humanity's Last Exam：评估的终极试验. **Humanity's Last Exam**（HLE）[6] 是由 Scale AI 和 Center for AI Safety 于 2025 年联合发起的 超高难度基准测试，其设计理念是：创造一组**当前最强 AI 系统也无法通过的考试**。

HLE 的独特之处在于它的题目来源：约 3,000 道题目由全球各领域的顶尖专家贡献，涵盖数学、物理、生物、哲学、法律、艺术史等 超过 100 个专业领域。每道题目都经过严格筛选：如果任何一个参与评估的 frontier 模型能够正确回答，该题目就被排除。这种「对抗性筛选」确保了 HLE 中的每道题目 都位于当前 AI 能力的**真正边界之外**。

HLE 的题目质量由一个 多层次的同行评审流程保障：每道题目至少经过 3 位独立专家的审核，确保题意明确、答案唯一且可验证、难度确实超越了当前 AI 系统的能力。此外，HLE 引入了一个创新的 **跨学科验证**机制：每道题不仅由同领域专家审核，还由其他领域的专家 从「外行视角」检验题目是否 可以通过通用推理能力解决（如果可以，则该题目不够难，因为 AI 系统的通用推理能力可能足以应对）。

截至 2026 年 3 月，HLE 的状态值得深思：

- 最强的推理模型在 HLE 上的准确率约为 35–43%。
- 标准模型（非推理模式）的准确率低于 20%。
- 人类专家（在各自领域内）的准确率约为 70–80%。
- 题目中约 15% 被归类为「开放性问题」，即使是人类专家也没有确定答案。
- 推理模型（如 o3）相比标准模型（如 GPT-4o）有约 10–15 个百分点的提升，但远未达到人类专家水平。

[6] L. Phan et al., "Humanity's last exam," *arXiv preprint arXiv:2501.14249*, 2025.

HLE 的存在回答了一个关键问题：**AI 离「全面超越人类专家」还有多远？**答案是，在需要深度专业知识的领域，差距仍然显著。但 HLE 也面临自身的局限性：如果 AI 能力继续按当前速度提升，HLE 可能在 2–3 年内也面临饱和风险，届时社区需要设计更具挑战性的评估方式，或者承认「静态考试」作为评估范式的根本局限。

OpenRouter 匿名模型评测. 一种全新的评估范式正在 OpenRouter 平台上自发形成：**匿名模型投放**（stealth model deployment）。模型提供者以匿名身份将新模型发布到 OpenRouter，用户在不知道模型身份的情况下进行测试和反馈，完全消除了品牌偏见对评估结果的影响。

这一实践始于 2025 年底的 **Quasar Alpha**——随后出现了 Optimus Alpha、Aurora Alpha、Pony Alpha 等匿名模型，每一个都引发了社区的激烈讨论和身份猜测。2026 年 3 月 11 日发布的 **Hunter Alpha** 号称具有「1T 参数 + 1M 上下文」的规格，其参数规格与预期中的 DeepSeek V4 高度吻合。同期发布的 **Healer Alpha** 被描述为“frontier omni-modal model”。

匿名模型评测的价值在于：它提供了一个**品牌无关**的能力评估环境。用户对模型的评价完全基于输出质量，不受「这是 GPT 还是 Claude」的先验预期影响。这种评估方式可以看作是 Chatbot Arena 盲评理念的一种自然延伸。

Arena-Lite：基于锦标赛的评估. **Arena-Lite**（EMNLP 2025）提出了 一种基于**锦标赛制**的直接比较评估方法。与传统评估依赖基线模型输出不同，Arena-Lite 让模型之间进行**直接对决**——消除了对参考输出的依赖。这解决了 AlpacaEval 等基准 受限于基线模型质量的问题：当基线模型本身不够好时，评估结果的可信度也随之降低。

截至 2026 年 3 月，各主要评估平台上 排名最前的模型包括：Claude Opus 4.6、GPT-5.4、DeepSeek V3.2、Gemini 3.1 Pro、Qwen 3.5。

11.2 基准测试全景

主流基准测试覆盖不同能力维度。为了系统化地理解这一格局，图 11.1 以层次结构呈现了 当前主要基准测试的分类体系。



Figure 11.1: LLM 基准测试全景分类。颜色标注反映了各领域基准测试在 2026 年初的饱和状态：红色表示已饱和、橙色接近饱和、绿色仍有区分度、浅红色为持续演进、蓝色为新兴领域。

11.2.1 知识与推理

- **MMLU**（57 学科选择题）[7]：从高中到专业级别的知识测试。涵盖人文、社会科学、STEM 等。2023 年的标杆，2025 年已接近饱和（前沿模型 >90%）。
- **MMLU-Pro**[8]：MMLU 的加强版。10 个选项（而非 4 个），更难的题目，更少的格式泄露。更好地区分当前前沿模型的知识深度。

[7] D. Hendrycks et al., “Measuring massive multitask language understanding,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.
[8] Y. Wang et al., “MMLU-Pro: A more robust and challenging multi-task language understanding benchmark,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024.

- **ARC**（AI2 Reasoning Challenge）：科学推理题。ARC-Challenge 子集需要多步推理。
- **GPQA**（Graduate-Level Google-Proof QA）[9]：博士级别的物理、化学、生物问题。“Google-Proof”意味着即使允许搜索也不容易回答——需要深度专业知识和推理。
- **Big-Bench Hard**：从 BIG-Bench 的 204 个任务中筛选出 语言模型表现最差的 23 个任务。专注于需要多步推理的困难问题。

MMLU-Pro：超越 MMLU 的下一代知识基准. MMLU 在 2023–2024 年是 LLM 评估的核心指标，但随着前沿模型准确率逼近 90% 甚至更高，其区分度急剧下降。Wang et al. (2024) 在 NeurIPS 2024 上提出了 MMLU-Pro[10]，通过三个关键改进重新拉开了模型之间的差距：

1. **10 选项制**：从 MMLU 的 4 个选项增加到 10 个。这将随机猜测的基线从 25% 降低到 10%，大幅减少了「蒙对」的概率。更重要的是，10 个选项中的干扰项（distractors）经过精心设计，反映了常见的错误推理路径，使得需要真正理解才能排除。
2. **更高的推理需求**：MMLU-Pro 的题目需要更多的多步推理。实验表明，使用 Chain-of-Thought（CoT）提示 可以将 MMLU-Pro 的准确率提升 10–15 个百分点，而在原始 MMLU 上 CoT 的提升幅度不到 2%。这说明 MMLU-Pro 的题目确实在考察推理能力，而非简单的知识记忆。
3. **更强的鲁棒性**：在 MMLU 上，选项顺序的变化可导致模型准确率波动 4–5%；在 MMLU-Pro 上，这种波动降低到 2% 以内。10 选项制降低了格式偏差（format bias）的影响。

截至 2026 年初，前沿模型在 MMLU-Pro 上的准确率 约为 85–90%（对比 MMLU 上的 90–95%），仍有足够的区分度。

GPQA Diamond：博士级的「Google-Proof」评估. GPQA[11] 的设计理念是创造 即使允许使用搜索引擎也难以回答的问题。题目由各领域的博士专家撰写并交叉验证：**领域专家**的准确率约为 65%，而**拥有 Google 搜索权限的非专家**准确率仅约 34%。这个巨大的差距证明了题目确实需要深度专业知识。

GPQA Diamond 是 GPQA 中最具挑战性的 198 道题子集，涵盖物理、化学和生物三个学科。截至 2026 年初，推理模型（如 o3、R1）在 GPQA Diamond 上的准确率 已达到 85–93%，**首次在某些领域超越了人类博士专家**。这一方面说明了推理模型的巨大进步，另一方面也意味着 GPQA 可能在未来 1–2 年内饱和。

11.2.2 数学

- **GSM8K**（8500 道小学应用题）：曾经的标准数学基准。需要 2–8 步的基本数学运算。2025 年已接近饱和，大多数前沿模型准确率 >95%。
- **MATH**（12,500 道竞赛级数学）：覆盖代数、几何、数论等 7 个类别，难度从 1 到 5。Level 5 仍有挑战性。
- **AIME**（American Invitational Mathematics Examination）：美国数学邀请赛真题。整数答案，需要创造性数学推理。推理模型（R1, o1）在此基准上表现显著优于标准模型。
- **FrontierMath**[12]：由 Epoch AI 与专业数学家合作设计的研究级数学基准。详见下文单独展开。

FrontierMath：AI 数学能力的终极测试. FrontierMath[13] 由 Epoch AI 于 2024 年 11 月发布，代表了目前最高难度的 AI 数学基准。它与之前的数学基准有根本性的不同：

- **原创的未发表题目**：所有 350 道题目都是由数学家专门为该基准**原创**的，从未在任何地方发表过，从根本上杜绝了数据泄露。
- **研究级难度**：题目覆盖数论、实分析、代数几何、范畴论等 现代数学的主要分支。解决一道典型的 FrontierMath 题目 需要相关领域的数学研究者花费**数小时到数天**。
- **四级难度体系**：Tier 1–3 覆盖本科到博士后水平，Tier 4 是研究级数学。此外还有一组**开放问题**——即至今未被人类数学家解决的问题。

[9] D. Rein et al., “GPQA: A graduate-level google-proof q&a benchmark,” in *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024.
[10] Y. Wang et al., “MMLU-Pro: A more robust and challenging multi-task language understanding benchmark,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024.
[11] D. Rein et al., “GPQA: A graduate-level google-proof q&a benchmark,” in *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024.
[12] E. Glazer et al., “FrontierMath: A benchmark for evaluating advanced mathematical reasoning in AI,” *arXiv preprint arXiv:2411.04872*, 2024.
[13] E. Glazer et al., “FrontierMath: A benchmark for evaluating advanced mathematical reasoning in AI,” *arXiv preprint arXiv:2411.04872*, 2024.

- **自动验证**：答案是精确的数值或数学对象，可以通过程序自动验证，无需主观判断。

FrontierMath 的标志性意义

当 FrontierMath 于 2024 年发布时，所有前沿模型的通过率不到 2%。著名数学家 Terence Tao 评论道："这些题目极具挑战性——我预计在数年内 AI 系统还无法解决其中的大部分。"然而到 2025 年底，推理模型（如 o3）在 Tier 1–2 上的通过率已超过 25%，在 Tier 4 上仍然低于 5%。FrontierMath 可能是目前唯一一个 在可预见的未来不会饱和的 LLM 基准。

11.2.3 代码

- **HumanEval**（164 道函数级编程题）：给出函数签名和 docstring，模型生成函数体。用单元测试验证正确性。简单但有用的基线。
- **MBPP**（Mostly Basic Python Problems）：974 道入门级 Python 编程题。比 HumanEval 更多样但也更简单。
- **SWE-bench**（真实 GitHub issue 修复）[14]：给模型一个真实的 GitHub issue 和整个代码仓库，要求生成修复 patch。这是目前最接近**真实软件工程**场景的基准，需要理解上千行代码、定位 bug、生成正确的修复。前沿模型的通过率从 2024 年初的 ~5% 提升到 2025 年底的 ~50%（在 SWE-bench Verified 上）。
- **LiveCodeBench**：持续收集编程竞赛平台（LeetCode、Codeforces）的新题，避免数据泄露。题目有明确的时间戳，可以按模型训练截止日期进行公平比较。

SWE-bench：从函数到系统的代码评估革命. SWE-bench[15] 的意义在于 它将代码评估从**函数级**（HumanEval）提升到了**系统级**。一个典型的 SWE-bench 任务要求模型：

1. 阅读 GitHub issue 中用户的问题描述（通常含错误日志）。
2. 理解一个包含数百个文件、数万行代码的仓库结构。
3. 定位到 bug 所在的具体文件和函数。
4. 编写一个正确的 patch（包括代码修改和可能的测试更新）。
5. 通过仓库的既有测试套件验证。

SWE-bench 经历了三个版本的演进：

- **SWE-bench**（原版）：2294 个来自 12 个 Python 仓库的真实 issue。部分任务被发现存在评估问题（如测试不够严格导致错误方案通过）。
- **SWE-bench Verified**（2024 年 8 月）：由人类工程师审核的 500 个高质量子集。确保每个任务的测试用例足够严格。曾被广泛用作标准评估集。
- **SWE-bench Pro**（Scale AI SEAL，2026 年）：针对 Verified 版本出现的污染问题而推出的升级版本，包含 **1,865 个多语言编程问题**（不再局限于 Python），使用私有测试用例和更严格的防泄露措施。截至 2026 年 3 月，最高分约 **44%**——同一模型在 Pro 上的分数大约只有 Verified 的一半，更真实地反映了实际的软件工程能力。

SWE-bench 的演进揭示了一个重要模式：截至 2026 年 3 月，SWE-bench Verified 的最高分 已达到约 **79.2%**（Claude Opus 4.6 Thinking），但学界已普遍认为 Verified 版本存在**部分污染**——一些模型可能在训练数据中接触过测试用例的讨论和解决方案。SWE-bench Pro 的推出正是对这一问题的直接回应。同一模型在 Verified 上 ~79%、在 Pro 上 ~44% 的巨大落差，生动说明了**基准测试的污染程度直接影响评估结论的可靠性**。

其他代码智能体基准也在快速发展：**Terminal Bench 2.0** 测试模型在终端环境中的操作能力，**BrowseComp** 评估模型在浏览器环境中的信息检索与操作能力。这些基准将代码评估从「修 bug」扩展到了 更广泛的「计算机使用」能力维度。

[14] C. E. Jimenez et al., "SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues?" In *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[15] C. E. Jimenez et al., "SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues?" In *International Conference on Learning Representations*, 2024.

11.2.4 多模态评估

随着 GPT-4V、Gemini、Claude 3+ 等模型原生支持视觉输入，多模态评估在 2024–2026 年成为基准测试的重要新维度。

MMMU：多模态大学水平理解. **MMMU**（Massive Multi-discipline Multimodal Understanding）[16] 是评估模型视觉-文本联合推理能力的核心基准。它包含 11,500 道涵盖 30 个学科和 183 个子领域的多选题，每道题都包含图表、公式、示意图等视觉元素，不是简单的「看图说话」，而是需要**同时理解图像内容和学科知识**才能回答。

MMMU 的难度体现在两个层面。第一是**视觉理解的精度要求**：题目中的图表可能包含关键的数值信息，模型必须准确识别坐标轴的刻度、趋势线的斜率、表格中的具体数字才能正确回答。第二是**跨模态推理**：答案通常不在图片中直接出现，而是需要将图片信息与文本描述中的背景知识结合，进行多步推理才能得出。

截至 2026 年初，前沿多模态模型在 MMMU 上的准确率约为 70–80%，人类专家的准确率约为 88%。差距虽然在快速缩小，但仍然明显，尤其是在需要精确图表阅读的理工科题目上。

MMMU-Pro[17] 是 MMMU 的升级版本，通过三个设计改进增加了难度：（1）移除了「仅靠文本描述不看图就能回答」的题目，确保每道题都**必须**理解图像才能作答；（2）增加了视觉描述题（vision-centric questions），要求模型先详细描述图像内容，再在此基础上推理，防止模型「跳过看图」直接猜测；（3）将选项数从 4 个增加到 10 个，降低了随机猜测的基线。MMMU-Pro 在 2025 年底发布后，前沿模型的准确率比 MMMU 低 10–20 个百分点，恢复了良好的区分度。

MathVista：视觉数学推理. **MathVista**[18] 专门评估模型在视觉数学场景中的推理能力。题目来源包括数学教科书中的几何图形、统计学的数据可视化图表、以及科学实验的图解说明。模型需要从图像中提取数学信息（如几何形状的尺寸、函数图像的特征点），然后进行计算或推理。

MathVista 揭示了一个有趣的能力分离：在纯文本数学（MATH、AIME）上表现极强的推理模型，在 MathVista 上可能不如视觉能力更强的标准多模态模型。这说明**视觉理解和数学推理是两种相对独立的能力**——需要在训练中分别培养。

视觉评估的特殊挑战. 多模态评估引入了文本评估不具备的独特挑战：

图像分辨率的影响。同一道题目在不同分辨率下的评估结果可能差异显著。一些模型在高分辨率（如 1344×1344）下的准确率 比低分辨率（336×336）高出 10–15 个百分点，因为低分辨率下细节信息丢失导致关键数据不可读。评估协议必须标准化输入图像的分辨率和预处理方式。

OCR 能力的纠缠。许多多模态基准测试中，模型的主要失败原因不是「理解错误」而是「读取错误」——即无法正确识别图像中的文字、数字或符号。这意味着基准测试实际上同时在评估两种能力（OCR + 推理），而这两者的混淆使得诊断模型的具体弱点变得困难。

评估成本。多模态评估的计算成本远高于纯文本评估，处理图像需要额外的视觉编码器计算，而 MMMU 中的 11,500 道题目 在 70B 模型上的完整评估可能需要数十小时。

11.2.5 长上下文

- **RULER**：综合性长上下文评估。包含多种任务类型（检索、聚合、推理）和多种上下文长度（4K 到 128K+）。
- **Needle-in-a-Haystack**（NIAH）：在长文本中某个随机位置插入一个特定事实，然后在文本末尾询问这个事实。测试模型在不同上下文位置的信息检索能力。简单直观，但只测试了最基本的「能否找到信息」。

[16] X. Yue et al., "MMMU: A massive multi-discipline multimodal understanding and reasoning benchmark for expert AGI," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[17] X. Yue et al., "MMMU-Pro: A more robust multi-discipline multimodal understanding benchmark," *arXiv preprint arXiv:2409.02813*, 2024.

[18] P. Lu et al., "MathVista: Evaluating mathematical reasoning of foundation models in visual contexts," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

- **InfiniteBench**[19]：专门测试 100K+ token 上下文能力的基准，包含阅读理解、代码理解、对话检索等多种任务。与 NIAH 的单点检索不同，InfiniteBench 的任务需要**跨越长上下文的信息聚合**——答案散布在文本的多个位置，模型必须综合多处信息才能正确回答。

长上下文评估的演进：从检索到推理. 长上下文评估经历了三代演进，反映了社区对「长上下文能力」理解的深化：

第一代：单点检索（2023–2024）。以 Needle-in-a-Haystack 为代表。在长文本的随机位置插入一个「针」（如「The secret code is 42。”），然后在末尾询问密码。这种测试极其简单，它只检查模型能否在给定位置 找到特定信息，不涉及任何理解或推理。到 2025 年，几乎所有 128K 上下文模型 都能通过 NIAH 测试，使其失去了区分价值。

第二代：多点聚合（2024–2025）。以 RULER 和 InfiniteBench 为代表。任务不再是「找到一个事实」，而是「在 100K token 中找到散布的多个相关信息并综合推理」。例如，给模型一份完整的法律合同，要求识别所有与特定条款相关的义务和例外情况，而这些信息可能分散在合同的不同章节中。这一代评估区分出了两种模型：「能找到信息但无法聚合」vs.「能有效聚合信息」。

第三代：长上下文推理（2025–2026）。新一代基准不仅要求信息检索和聚合，还要求**在长上下文之上进行复杂推理**。例如：给模型一个包含 50,000 行代码的仓库，要求分析跨多个文件的数据流以发现潜在 bug；或者给模型 10 篇相互引用的学术论文，要求识别论点之间的矛盾。这些任务接近真实的知识工作者场景，也是当前模型表现最不稳定的领域。

为什么 NIAH 是一个「假的」长上下文测试?

Needle-in-a-Haystack 的根本问题在于 它测试的是**注意力机制的检索能力**——而非**理解长文本的能力**。一个通过 NIAH 的模型可能完全无法完成「总结一本 100 页书的主题」这种看似简单的任务，因为总结需要对长文本建立全局理解，而 NIAH 只需要局部定位一个已知模式。这就是为什么 2025 年之后——没有严肃的评估机构还在单独使用 NIAH 作为长上下文能力的衡量标准。

11.2.6 指令跟随与对话

- **MT-Bench**：80 道多轮对话题，由 GPT-4 评分（1–10 分）。涵盖写作、推理、数学、编码等 8 个类别。成本低，但受限于 GPT-4 自身的判断能力。
- **AlpacaEval**：805 道指令，由 GPT-4 与参考模型做 pairwise 比较。快速廉价，但存在「长度偏见」，GPT-4 评分器倾向于偏好更长的回答。AlpacaEval 2.0 引入了长度控制来缓解这个问题。
- **Arena-Hard**：从 Chatbot Arena 的真实用户问题中 筛选出最具区分度的 500 道题。使用 GPT-4-Turbo 做评判。比 MT-Bench 和 AlpacaEval 有更高的区分度。
- **IFEval**（Instruction Following Eval)[20]：专门评估模型的**精确指令跟随能力**。每道题包含一个或多个可程序验证的约束条件（如「回答必须恰好包含 3 个段落」「不能使用任何逗号」「必须以问句结尾」），评估模型能否**严格满足所有约束**。IFEval 的独特价值在于它不评估回答质量，只评估模型能否「听从指示」。这一能力在 Agent 场景中尤为关键，因为 Agent 的工具调用需要模型 严格遵循格式和参数要求。

WildBench：来自真实世界的指令. WildBench[21] 与 MT-Bench 和 AlpacaEval 的「人造指令」不同，它的 1,024 道题目**全部来自真实用户**——从 ChatGPT、Claude 等产品的公开分享中收集（经过脱敏和去重处理）。

WildBench 的核心见解是：真实用户的指令与研究者设计的指令存在系统性差异。真实指令往往更**模糊**（「帮我写一封好的求职信」而非「写一封 200 字的求职信给 X 公司」），更**多约束**（「要专业但不要太正式，要有个性但不要太随意」），更**上下文依赖**（引用之前的对话、假设共享的文化背景）。在这些真实指令上的表现差异，往往比在标准化基准上的差异更能预测用户满意度。

[19] X. Zhang et al., “∞Bench: Extending long context evaluation beyond 100k tokens,” in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2024.
[20] J. Zhou et al., “Instruction-following evaluation for large language models,” *arXiv preprint arXiv:2311.07911*, 2023.
[21] B. Y. Lin et al., “WildBench: Benchmarking LLMs with challenging tasks from real users in the wild,” in *International Conference on Learning Representations*, 2025.

11.2.7 动态基准：LiveBench

LiveBench：抗污染的动态基准

LiveBench[a] 采用了一种独特的策略来对抗数据泄露：它**定期更换测试题**——使用模型训练截止日期之后才出现的信息来构造问题。例如，使用最新的新闻文章、最新发布的数学竞赛题、最新的代码仓库 commit 来生成评估题目。这保证了没有模型能够通过训练数据「背答案」。代价是需要持续投入人力维护和更新测试集。

[a] C. White et al., "LiveBench: A challenging, contamination-limited LLM benchmark," in *International Conference on Learning Representations*, 2025.

LiveBench 于 2024 年发布，并作为 Spotlight Paper 入选 ICLR 2025，标志着动态评估范式获得了学术界的认可。其设计原则包括：

1. **客观可验证的答案**：每道题目都有明确的、可程序验证的正确答案，消除了对 LLM 评判者的依赖。这与 MT-Bench 和 AlpacaEval 依赖 GPT-4 评分形成对比。
2. **定期完全刷新**：测试题每 6 个月完全更换一次。旧题目公开用于研究，新题目取而代之。
3. **7 大类别、23 项任务**：涵盖数学推理、代码生成、数据分析、语言理解、指令跟随、逻辑推理、综合能力。
4. **天花板效应控制**：即使是最强的前沿模型——在 LiveBench 上的综合准确率也很少超过 65%，保持了良好的区分度。

11.2.8 能力特化评估

除了通用基准，针对特定能力维度的评估 在 2025–2026 年迅速成熟。

工具使用评估：BFCL 与 ToolBench. 随着 AI Agent 从概念走向产品，评估模型的**工具使用能力**变得至关重要。

BFCL（Berkeley Function Calling Leaderboard）[22] 是目前最权威的函数调用能力评估基准。它评估模型在以下场景中的表现：

- **简单函数调用**：给定一个 API 文档和用户请求，模型能否生成正确的函数调用（正确的函数名、正确的参数值、正确的数据类型）。
- **多函数选择**：从多个可用函数中选择最合适的一个。这测试模型对 API 语义的理解深度。
- **并行调用**：识别用户请求中的多个独立子任务，并行调用多个函数。
- **嵌套调用**：将一个函数的返回值作为另一个函数的输入，形成调用链。
- **错误恢复**：当函数返回错误时，模型能否正确解读错误信息并重试或采取替代方案。

截至 2026 年初，前沿模型在 BFCL 上的整体准确率约为 85–92%，但在嵌套调用和错误恢复的场景中 准确率降至 60–75%，说明复杂的工具使用仍是显著的短板。

ToolBench[23] 则从另一个角度评估工具使用：它提供了超过 16,000 个真实世界的 API （来自 RapidAPI 等平台），要求模型**自主规划**使用哪些 API 来完成复杂任务。与 BFCL 的「给定函数，正确调用」不同，ToolBench 测试的是「从海量工具中选择、组合和编排」的能力。

Agent 评估：WebArena 与 OSWorld. **WebArena**[24] 是评估 Web Agent 的标杆基准。它在一个真实的 Web 环境中（包含 Reddit 克隆、电商网站、CMS 等）部署了 812 个端到端任务，要求模型通过浏览器操作（点击、填写表单、导航页面）完成复杂的用户目标。例如：「在论坛中找到关于 Python 异步编程的帖子，给评分最高的回答点赞，然后回复表示感谢。」

[22] S. G. Patil et al., "The Berkeley function calling leaderboard (BFCL): From tool use to agentic evaluation of large language models," in *International Conference on Machine Learning*, 2025.

[23] Y. Qin et al., "ToolLLM: Facilitating large language models to master 16000+ real-world APIs," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[24] S. Zhou et al., "WebArena: A realistic web environment for building autonomous agents," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

WebArena 的评估结果在 2024–2026 年经历了显著提升：从 2024 年初的约 6%（GPT-4）到 2026 年初的约 35–40%（frontier agents）。但即使是最好的 Agent——在需要多步规划和错误恢复的复杂任务上 成功率仍低于 20%，与人类用户约 78% 的成功率相比差距巨大。

OSWorld[25] 将 Agent 评估从浏览器扩展到了**完整的桌面操作系统**。模型需要通过截图理解屏幕内容，并使用键盘鼠标操作来完成任务，如在 LibreOffice 中编辑文档、在文件管理器中组织文件、在终端中运行命令等。OSWorld 目前是 Agent 评估中最难的基准之一，前沿模型的通过率低于 15%。

SWE-bench 之外：全栈编程评估. 代码评估正在从「修 bug」向更广泛的「软件工程全流程」扩展。2025–2026 年出现了一系列新的编程评估基准：

Terminal Bench 2.0 评估模型在终端环境中的操作能力，不仅是写代码，还包括使用 shell 命令、管理文件系统、配置环境等。这更接近真实开发者的日常工作流。

BrowseComp（OpenAI）评估模型通过浏览器进行信息检索和操作的能力。与简单的搜索不同，BrowseComp 要求模型在多个网页之间导航、提取和综合信息、甚至在网页上执行操作（如填写表单、下载文件）。

Design2Code[26] 评估模型将视觉设计稿 转化为可工作的前端代码的能力。输入是一张网页截图，输出是对应的 HTML/CSS 代码。这一基准测试了 视觉理解和代码生成的**联合能力**。

CodeContests（DeepMind）汇集了 Codeforces、AtCoder 等竞赛平台的题目，评估模型的算法设计和实现能力。与 HumanEval 的「给 docstring 写函数」不同，竞赛题通常需要 设计非平凡的算法才能在时间限制内通过，这测试的是更深层的计算思维能力。

创意写作评估的困境. 创意写作是 LLM 评估中**至今没有好的基准**的领域。这不是因为缺乏尝试，而是因为创意写作的本质 与标准化评估之间存在根本性矛盾。

创意的主观性是最大的障碍。一篇小说是否「好」取决于读者的品味、文化背景和阅读语境。同一篇文章可能被一位文学评论家视为杰作，被另一位视为平庸。这种主观性使得建立「正确答案」几乎不可能，而没有正确答案就无法做自动化评估。

格式化偏好与创意质量的混淆 加剧了评估的困难。当使用 LLM-as-Judge 评估创意写作时，评分模型倾向于偏好特定的文体风格，如结构整齐、修辞丰富、带有「文学味」的文本 往往获得更高分数，即使这些文本在原创性和情感深度上可能不如 更朴素但更真挚的文字。Chatbot Arena 的创意写作类别在一定程度上缓解了这个问题（因为评价来自真实读者而非 AI 评审），但样本量远小于通用对话类别。

缺乏长篇创意评估也是一个空白。现有的评估几乎都限于短文本（一首诗、一个段落、一封信），而真正区分 AI 创意能力的是**长篇写作**：能否在 10,000 字的小说中维持一致的人物性格？能否在多章节的叙事中构建令人信服的情节弧线？这些能力在 2026 年仍然缺乏标准化的评估方式。

11.2.9 Chatbot Arena：人类评估的金标准

LMSYS Chatbot Arena[27] 是目前最受信赖的 LLM 评估平台。它的设计哲学是：让真实用户用真实问题来评判模型。

核心流程.

1. 用户提出**任意**问题，没有预设的题库，问题完全来自真实用户需求。
2. 系统将问题同时发送给两个**匿名**模型。用户不知道自己在与哪个模型对话。
3. 用户看到两个回答，选择更好的那个（或选择平局，或选择「都不好」）。
4. 投票结束后揭示模型身份。
5. 基于所有投票，使用 Bradley-Terry 模型 计算每个模型的 Elo 评分。

[25] T. Xie et al., "OSWorld: Benchmarking multimodal agents for open-ended tasks in real computer environments," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024.

[26] C. Si et al., "Design2Code: Benchmarking multimodal code generation for automated front-end engineering," in *Proceedings of the 2025 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 2025.

[27] LMSYS 即 Large Model Systems Organization——由 UC Berkeley SkyLab 的研究者于 2023 年创立。2025 年底，团队以 LMArena 的名义独立运营，并获得了超过 1 亿美元的融资。

Bradley-Terry 模型与 Elo 评分. Bradley-Terry 模型假设模型 i 击败模型 j 的概率是：

$$P(i \succ j) = \frac{e^{\beta_i}}{e^{\beta_i} + e^{\beta_j}} \tag{11.1}$$

其中 β_i 是模型 i 的能力参数。通过最大似然估计拟合所有投票数据，得到每个模型的 Elo 分数。

更具体地说，给定 N 次成对比较的数据 $\{(i_k, j_k, y_k)\}_{k=1}^{N}$，其中 $y_k \in \{i_k, j_k\}$ 表示胜者，对数似然函数为：

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{k=1}^{N} \left[\beta_{y_k} - \log\left(e^{\beta_{i_k}} + e^{\beta_{j_k}}\right)\right] \tag{11.2}$$

通过最大化此对数似然，可以估计所有模型的能力参数 $\boldsymbol{\beta}$。为了可解释性，最终的 Elo 分数通常线性变换到均值约 1000–1200 的范围内。

为什么 Bradley-Terry 优于简单胜率?

直接计算胜率（Win Rate）的问题在于：不同模型被匹配的对手不同。一个模型如果总是和弱模型对比，胜率会虚高但实力并不强。Bradley-Terry 模型的优势在于 它同时考虑了**所有**成对比较的传递性：如果 A 经常胜 B，B 经常胜 C，即使 A 和 C 从未直接比较——模型也能正确推断 A 应该强于 C。这使得即使对战矩阵是稀疏的（并非每两个模型都有足够的直接对战），也能得到可靠的全局排名。

Style Control：分离风格与实质. 2024 年 8 月，Chatbot Arena 团队提出了 **Style Control**（风格控制）机制[28]，解决了一个重要的偏见问题：用户倾向于偏好更**长**的、使用更多 **Markdown 格式**的回答。这意味着一个输出更冗长但内容不一定更好的模型 可能获得更高的 Elo 分数。

Style Control 通过在 Bradley-Terry 模型中 加入**风格特征**作为协变量来缓解此问题：

$$P(i \succ j) = \sigma\left(\beta_i - \beta_j + \boldsymbol{\gamma}^\top(\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j)\right) \tag{11.3}$$

其中 σ 是 sigmoid 函数，$\mathbf{s}_i$ 是模型 i 的风格特征向量（包括回答长度、Markdown 使用率等）——$\boldsymbol{\gamma}$ 是对应的系数。这样，β_i 就更纯粹地反映了模型的 **实质能力**而非风格偏好。

开启 Style Control 后的排名变化非常有启发性：某些以简洁著称的模型（如早期的 Claude）在 Style Control 排名中显著上升；而某些以冗长著称的模型则相应下降。

分类排行榜. Chatbot Arena 不仅提供总体排名，还按**能力类别**提供细分排行榜：

- **Hard Prompts**：从用户提交中筛选出特别困难的问题，通常是需要深度推理、专业知识或复杂指令跟随的问题。Hard Prompts 排名比总体排名更能区分前沿模型，因为简单问题上大多数好模型表现相似。
- **Coding**：编程相关问题的独立排名。
- **Math**：数学推理问题的独立排名。
- **Creative Writing**：创意写作能力排名。
- **Vision**：多模态（图文理解）能力排名。截至 2026 年初已积累超过 67 万次视觉评估。
- **多语言**：中文、日文、法文等非英语能力排名。

Chatbot Arena 的数据规模（截至 2026 年初）

- 累计超过 **800 万次**人类评估投票
- 覆盖超过 **200 个**模型
- 文本排行榜涵盖 100+ 模型，视觉排行榜涵盖 100+ 模型
- LMArena 独立运营并获得超过 1 亿美元融资
- 从 UC Berkeley 的学术项目演变为 AI 行业的基础设施级评估平台

Chatbot Arena 的优势在于：

[28] T. Li et al., "Does style matter? Disentangling style and substance in Chatbot Arena," *LMSYS Blog*, 2024.

- **问题来自真实用户需求**——不是研究者预设的。
- **评估标准由用户自定义**——用户根据自己的偏好判断「更好」，不受固定评分标准约束。
- **模型匿名**——消除了品牌偏见。
- **动态更新**——使得针对性优化极为困难。
- **统计显著性极高**——百万级的投票量使得 Elo 评分的置信区间非常窄。

其局限性也值得注意：

- **用户群体偏差**：Arena 的用户以技术人员为主，可能不代表普通用户的偏好。
- **单轮评估为主**：大多数投票基于单轮对话，无法完全反映多轮对话的质量。
- **位置偏差**：研究表明用户有轻微的偏好左侧回答的倾向，虽然 Arena 通过随机化位置来缓解。
- **无法评估安全性**：用户投票主要基于「有用性」——不会主动测试和评估安全性问题。

11.3 LLM-as-Judge：用 AI 评估 AI

随着人类评估成本的持续上升 和 LLM 能力的快速进步，用强模型评估弱模型，即 **LLM-as-Judge**——已经从一种权宜之计发展为主流评估范式。

11.3.1 核心方法论

LLM-as-Judge 的基本形式有三种：

单独评分（Single Rating）：将一个模型的输出单独呈现给 Judge 模型，要求按预设标准（如 1–10 分）评分。优点是简单，可以独立评估每个模型；缺点是不同时间、不同 prompt 下的评分缺乏可比性。

成对比较（Pairwise Comparison）：将两个模型的输出同时呈现给 Judge，要求判断哪个更好。这是 AlpacaEval 和 MT-Bench 采用的核心方法。优点是判断更准确（人类也更擅长做相对判断而非绝对评分）；缺点是 N 个模型需要 $O(N^2)$ 次比较。

参考答案比较（Reference-Based）：提供一个参考答案，要求 Judge 评估模型输出与参考答案的一致程度。优点是评估标准更明确；缺点是参考答案的质量直接限制了评估的上限。

11.3.2 已知偏见与校准

LLM-as-Judge 存在多种系统性偏见，如果不加以理解和校准，评估结论可能严重失真：

冗长偏好（Verbosity Bias）。这是最广泛被报告的偏见：Judge 模型系统性地偏好更长的回答。Dubois et al. (2024)[29] 在 AlpacaEval 2.0 中量化了这一效应：将回答长度增加一倍（通过简单的重复和扩展），在不改变实质内容的情况下 可以将 win rate 提升 10–15 个百分点。AlpacaEval 2.0 通过引入**长度控制回归**（length-controlled win rate）来校准这一偏见。

位置偏差（Position Bias）。在成对比较中，Judge 模型倾向于偏好第一个（或在某些模型中是第二个）呈现的回答。标准的缓解方法是 对每次比较运行两遍（交换位置），取一致的结果或随机打破平局。这将计算成本翻倍，但在统计上消除了位置效应。

自我偏好（Self-Enhancement Bias）。当 Judge 模型评估自己或同系列模型的输出时，倾向于给出更高的分数。GPT-4 作为 Judge 评估 GPT-4 的输出时，比评估同等质量的 Claude 输出 平均高出约 5–8%[30]。这意味着使用特定模型作为 Judge 可能系统性地有利于该模型系列，最佳实践是使用多个不同系列的模型作为 Judge 并取平均或多数投票。

风格偏好（Style Bias）。Judge 模型可能偏好与自身训练风格相似的输出，例如，使用更多 Markdown 格式、更结构化的回答、更「学术化」的语气。这与冗长偏好有部分重叠，但风格偏好更微妙、更难量化。

[29] Y. Dubois et al., "Length-controlled AlpacaEval: A simple way to debias automatic evaluators," in *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024.

[30] K. Wataoka et al., "Self-preference bias in LLM-as-a-judge," *arXiv preprint arXiv:2410.21819*, 2024.

LLM-as-Judge 在何时可信?

经验法则:

- **高可信**:评估事实准确性、代码正确性、格式合规性等有明确标准的维度。Judge 模型在这些任务上与人类评审的一致率 可达 85–95%。
- **中等可信**:评估回答的完整性、逻辑连贯性、专业深度。一致率约 75–85%。
- **低可信**:评估创意质量、文化敏感度、幽默感、情感共鸣。一致率可能低于 70%。

关键原则:LLM-as-Judge 不是人类评估的替代品,而是**筛选工具**——用它快速排除明显差的模型,用人类评估做最终的微调决策。

11.3.3 多 Judge 聚合与元评估

单一 Judge 模型的偏见使得 **多 Judge 聚合**成为 2025–2026 年的最佳实践。核心思想是使用多个不同系列的模型作为 Judge (如同时使用 GPT-4o、Claude 3.5 和 Gemini 1.5 Pro),然后通过投票或加权平均得到最终评分。

多数投票(Majority Vote)是最简单的聚合方法:3 个 Judge 中有 2 个认为 A 更好,则 A 获胜。这种方法能有效抵消个别 Judge 的系统偏见,但需要 3 倍的计算成本。

更精细的方法是**加权聚合**——根据每个 Judge 与人类评审的历史一致率 动态调整其权重。如果 GPT-4o 在代码评估上与人类一致率最高 而 Claude 在创意写作上最准确,则在不同任务类别上使用不同的权重分配。

元评估(Meta-Evaluation)是验证 Judge 质量的关键方法论。它通过测量 Judge 模型与人类评审在同一组样本上的一致率 来量化 Judge 的可靠性。常用的指标包括:

- **Cohen's Kappa**:衡量 Judge 与人类超出随机一致的程度。$\kappa > 0.6$ 被认为是合理的,$\kappa > 0.8$ 被认为是优秀的。
- **成对一致率**(Pairwise Agreement):在成对比较中,Judge 与人类做出相同判断的比例。2026 年的前沿 Judge(如 GPT-4o)在事实性判断上达到 90% 以上的一致率,但在风格和创意方面降至 70–75%。
- **排名相关性**(Rank Correlation):Judge 产生的模型排名与 人类产生的排名之间的 Spearman 相关系数。优秀的 Judge 应达到 $\rho > 0.9$。

11.3.4 LLM-as-Judge 的实践架构

在生产环境中部署 LLM-as-Judge 需要解决一系列工程问题:

评估 Prompt 的设计直接决定了评判质量。研究表明,一个包含**详细评分量表**(rubric)的 prompt 比简单地要求「判断哪个更好」能产生更一致和更有信息量的评估。最佳实践是为每个评估维度 提供明确的评分标准和示例:"5 分:回答完全准确、逻辑清晰、没有遗漏任何关键信息;4 分:回答基本准确但有轻微遗漏;3 分:..."

批量评估的成本控制是另一个实际考量。如果需要评估 100 个模型在 1,000 道题上的输出,使用 GPT-4o 作为 Judge 的 API 成本 可能达到数千美元。**采样评估**(对题目子集进行评估,然后用统计方法外推全集结果)可以在可接受的精度损失下 将成本降低 5–10 倍。

评估结果的可解释性 是 LLM-as-Judge 相对于人类评审的一个潜在优势。Judge 模型可以被要求不仅给出评分,还生成**详细的评审意见**——解释为什么 A 的回答更好,指出 B 的回答在哪些方面不足。这些评审意见可以作为 模型改进的直接反馈信号,比单纯的分数更有价值。

11.3.5 Judge 的递归问题与未来方向

LLM-as-Judge 面临一个哲学层面的**递归问题**:谁来评估 Judge 本身的质量?

如果我们用 GPT-4o 评估其他模型,但 GPT-4o 自身也有偏见和错误,那么评估结果的可信度上限 就是 GPT-4o 自身的能力上限。当被评估的模型在某些维度上 **超越了 Judge 模型**时(这在 2026 年已经开始发生,Claude Opus 4.6 的推理能力在某些任务上超越了 GPT-4o),Judge 的评价反而可能是错误的。

这个递归问题没有完美的解决方案,但 2025–2026 年出现了一些有前景的方向:

- **可验证的评估**：对于有明确正确答案的任务（数学、代码、事实问答），用程序验证替代 Judge 评估，彻底绕过 Judge 的局限性。
- **分解评估**：将一个复杂的评估任务 分解为多个简单的子判断，每个子判断都在 Judge 的能力范围内。这类似于 Constitutional AI 中「将复杂价值判断分解为简单原则检查」的思路。
- **人机混合评估**：用 LLM-as-Judge 做初步筛选（排除明显的差和好），对中间地带的案例使用人类评审。这种分层策略可以在成本和质量之间 找到最优平衡。

11.4 推理能力评估

随着 OpenAI o1/o3 系列和 DeepSeek-R1 等**推理模型**（reasoning models）的出现，传统的评估范式面临新的挑战。推理模型通过在推理时生成大量 thinking tokens 来进行深度思考（详见第 10 章），其能力特征与标准模型有显著差异，在需要多步推理的任务上表现极强，但在简单任务上可能反而因「过度思考」而表现更慢或更贵。

11.4.1 推理模型 vs 标准模型：评估差异

推理模型的独特评估挑战

推理模型改变了评估的基本假设：

1. **成本不再恒定**：标准模型每个问题消耗大致相同的计算量；推理模型根据问题难度动态调整，难题可能消耗 100 倍于简单题的 token。基准测试的排名需要考虑**计算效率**——而非仅仅是准确率。
2. **简单基准失去意义**：推理模型在 GSM8K 上达到 >99% 准确率，在 MMLU 上超过 90%，这些基准完全无法区分推理模型的优劣。评估推理模型需要**显著更难**的题目（AIME、GPQA Diamond、FrontierMath）。
3. **Thinking tokens 的可观察性**：一些推理模型（如 DeepSeek-R1）会输出完整的思考过程；另一些（如 o1 早期版本）隐藏了思考过程。这使得评估和比较推理质量变得复杂。

推理模型在不同基准上的表现模式值得关注。在「需要多步推理」的任务上，推理模型相对标准模型的提升幅度巨大：

- **AIME 2024/2025**：标准模型（如 GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet）的通过率约为 10–20%，而推理模型（o3, R1）可以达到 80–90% 以上。
- **GPQA Diamond**：标准模型准确率约 50–60%，推理模型达到 70–93%，部分结果超越人类博士专家水平。
- **FrontierMath Tier 1–2**：标准模型通过率 <5%，推理模型可达 25% 以上。
- **SWE-bench Verified**：推理模型在复杂 bug 修复上 相比标准模型有 10–15 个百分点的提升。

但在「不需要深度推理」的任务上（如创意写作、简单问答、翻译），推理模型的表现与标准模型相当甚至稍弱，过多的 thinking tokens 有时反而引入不必要的复杂性。

11.4.2 推理模型的评估协议设计

推理模型的评估需要专门设计的协议，因为标准的评估协议对推理模型可能不公平（或不公平地有利于推理模型）。

Thinking budget 控制是核心的协议设计问题。推理模型可以通过消耗更多 thinking tokens 来提升准确率。理论上，给予无限的 thinking budget，推理模型在很多任务上都能达到近乎完美的表现。但这在实践中是不合理的，用户不会等待 10 分钟来得到一个简单问题的回答。因此，评估协议需要规定 **最大 thinking tokens 数量** 或**最大推理时间**——以确保评估反映的是 在合理计算预算下的能力。

多样性采样策略对推理模型 的评估结果有显著影响。标准的评估通常只运行一次推理（pass@1）。但推理模型的一个独特特性是 **高方差**：同一道题运行多次，有时答对有时答错，因为推理链的探索路径具有随机性。为了更准确地评估推理模型的能力，一些基准引入了 **pass@k**（k 次中至少一次正确）和 **consensus@k**（k 次中多数正确）指标。pass@k 反映了模型的**能力上限**（在足够多的尝试中能否找到正确答案），consensus@k 反映了模型的**可靠性**（在多数情况下是否能给出正确答案）。

思考过程的评估是推理模型独有的评估维度。一些推理模型（如 DeepSeek-R1）公开了 完整的 thinking tokens，这使得评估不仅可以看最终答案，还可以分析**推理质量**：推理链是否逻辑连贯？是否存在「暗中猜测、事后合理化」的现象（即答案是随机猜到的——但事后生成了看似合理的推理过程）？推理过程中的自我纠正（发现错误后回退并修正）是否频繁且有效？这些定性分析为理解推理模型的「真正能力」提供了比单纯准确率更丰富的信息。

11.4.3 计算效率评估：准确率不是唯一指标

推理模型的出现迫使评估社区重新思考一个基本问题：**模型应该按准确率排名，还是按效率排名？**

一个在 AIME 上达到 96% 准确率但消耗 50,000 tokens 的推理模型，与一个达到 90% 准确率但只消耗 2,000 tokens 的标准模型相比，哪个「更好」？答案取决于使用场景：对于竞赛或考试（追求极致准确率），前者更好；对于日常问答（追求性价比），后者更好。

这催生了 **Pareto 效率分析** 在 LLM 评估中的应用：将每个模型表示为（准确率, 计算成本）空间中的一个点，识别 Pareto 前沿上的模型，即在给定准确率下成本最低、或给定成本下准确率最高的模型。2025–2026 年，越来越多的评估报告 开始同时报告准确率和 token 消耗量，而非仅仅报告准确率排名。

11.4.4 过程奖励模型 vs 结果奖励模型

评估推理过程（而非仅评估最终答案）是推理模型训练和评估中的核心问题。两种主要范式形成了鲜明的对比：

结果奖励模型（ORM）． **结果奖励模型**（Outcome Reward Model, ORM）只关注最终答案是否正确：

$$R_{\text{ORM}}(\text{solution}) = \begin{cases} +1 & \text{if final answer is correct} \\ -1 & \text{if final answer is wrong} \end{cases} \tag{11.4}$$

ORM 的优势是**标注简单**——只需验证最终答案，不需要评估每一步推理的正确性。对于数学和代码等有明确正确答案的任务，ORM 的标注成本几乎为零（自动验证）。

但 ORM 存在严重的**信用分配问题**（credit assignment problem）：如果一个解题过程有 10 步，其中第 3 步出错导致最终答案错误，ORM 只知道「答案错了」，但不知道具体是哪一步出了问题。在使用 RL 训练时，错误的信用分配会导致学习效率低下，前两步（正确的）也可能被错误地惩罚，而第 3 步（错误的）可能没有被充分惩罚。

过程奖励模型（PRM）． **过程奖励模型**（Process Reward Model, PRM）[31] 对推理过程的**每一步**提供反馈：

$$R_{\text{PRM}}(\text{step}_t \mid \text{step}_{1:t-1}) \in [-1, +1] \tag{11.5}$$

其中每一步的奖励取决于该步骤 在之前所有步骤的上下文中是否正确。

PRM 解决了信用分配问题：它能精确指出推理链中**哪一步**出错，为 RL 训练提供更密集、更准确的学习信号。OpenAI 在 2023 年的研究[32] 表明 PRM 引导的搜索（Best-of-N with PRM）在数学问题上显著优于 ORM 引导的搜索。

PRM 为什么更有效？

直觉上，PRM vs ORM 的差异 类似于老师批改作业的两种方式：

- **ORM**：只看最终答案，打对号或叉号，不做过程批注。学生知道答案错了，但不知道错在哪里。
- **PRM**：逐步检查，在每一步标注对错。学生能精确知道自己在哪一步走偏了。

后者显然提供了更多的学习信息，但**批注成本**（标注成本）也高得多。

[31] H. Lightman et al., "Let's verify step by step," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
[32] H. Lightman et al., "Let's verify step by step," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

PRM 的标注瓶颈与自动化. PRM 面临的核心挑战是**标注成本**：逐步评估推理过程需要大量的人力。OpenAI 的 PRM800K 数据集[33] 包含了 80 万步的人类标注，成本极高且难以扩展。

Setlur et al. (2025)[34] 在 ICLR 2025 上提出了 **自动化过程验证**（Automated Process Verification）的方法。核心思想是利用结果监督来**自动生成**过程标签：

1. 给定推理链的前 t 步，让模型多次独立完成剩余步骤。
2. 如果从第 t 步之后继续推理 **大概率能得到正确答案**——那么第 t 步很可能是正确的。
3. 如果从第 t 步之后继续推理 **几乎总是得到错误答案**——那么第 t 步很可能是错误的。

这种方法通过蒙特卡洛估计每一步的「正确概率」，将不可扩展的人工逐步标注 转化为可自动化的过程，使 PRM 训练的规模化成为可能。

Yang et al. (2025)[35] 进一步指出了现有 PRM 的一个局限：在长推理链中，标注倾向于只关注**第一个错误步骤**及其之前的步骤，而忽略了后续步骤中可能的**自我纠正**。他们提出了更灵活的「反思式」PRM，能够评估模型在发现错误后的纠正能力。

PRM 与 ORM 的实际选择。

PRM vs ORM 应用指南

- **数学/逻辑推理**：PRM 显著优于 ORM。推理链长、每步可验证、信用分配问题严重，PRM 的优势最大化。
- **代码生成**：ORM 通常足够。有单元测试作为准确的结果信号，而代码的「步骤」边界不如数学清晰。
- **开放式文本生成**：两者都很困难。既没有明确的正确答案（ORM 难），也没有可验证的中间步骤（PRM 难）。LLM-as-Judge 或人类评估更适合。
- **混合方法**：实践中，很多系统结合 ORM 和 PRM：PRM 用于引导搜索方向，ORM 用于最终结果验证。

11.4.5 推理模型的专项基准

推理模型的快速发展催生了一系列新的评估基准，专门针对需要深度推理的任务：

- **AIME 2024/2025**：美国数学邀请赛真题是评估推理模型数学能力的标准基准。题目需要创造性的多步推理，而非模式匹配。o3 在 AIME 2024 上的得分超过 90%，接近人类数学竞赛选手的顶尖水平。
- **GPQA Diamond**：198 道博士级科学问题（见 11.2.9 节）。推理模型在此基准上的准确率 已从 2024 年初的约 50% 提升到 2026 年初的约 90%。
- **FrontierMath Tier 4**：研究级数学问题（见上文）。目前唯一仍对推理模型构成真正挑战的数学基准。
- **EpochAI Frontier Probes**：专门设计来测量推理能力边界的题目集。

11.5 前沿模型基准对比

为了呈现 2025–2026 年 LLM 能力格局的全貌，我们汇总了主要前沿模型在核心基准上的表现[36]。

[33] H. Lightman et al., "Let's verify step by step," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

[34] A. Setlur et al., "Rewarding progress: Scaling automated process verifiers for LLM reasoning," in *International Conference on Learning Representations*, 2025.

[35] Y. Yue et al., "Does reinforcement learning really incentivize reasoning capacity in LLMs beyond the base model?" In *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, 2025.

[36] 数据来源综合自各模型的技术报告、Chatbot Arena 排行榜和独立评测平台。数据截止到 2026 年 2 月。注意不同来源的评测条件可能存在差异。

Table 11.1: 2025–2026 年前沿模型基准测试对比

模型	类型	MMLU-Pro	GPQA-D	SWE-bench V	Arena Elo
推理模型（Reasoning Models）					
GPT-5.2 Pro	推理	88.7%	93.2%	65.8%	1402
Claude Opus 4.6	混合	88.2%	89.0%	72.5%	1504
DeepSeek V3.2-S	推理	85.9%	85.3%	77.8%	1361
Grok 4 Heavy	推理	86.4%	88.9%	61.0%	1375
标准模型（Standard Models）					
Gemini 3.1 Pro	标准	89.8%	87.5%	63.2%	1485
Claude Opus 4.5	标准	87.1%	86.5%	68.4%	1370
GPT-5.2	标准	86.3%	88.0%	58.2%	1380
Qwen 3.5	标准	84.6%	82.1%	62.5%	1342
开源模型（Open-Weight Models）					
Llama 4 Maverick	标准	83.2%	78.5%	55.8%	1320
DeepSeek R1	推理	90.8%	71.5%	49.2%	1310
Qwen 3.5	标准	84.6%	82.1%	62.5%	1342
Mistral 3	标准	82.8%	79.3%	54.1%	1315

注：GPQA-D = GPQA Diamond; SWE-bench V = SWE-bench Verified; Arena Elo 数据来自 Chatbot Arena 排行榜，截至 2026 年 2–3 月。“推理”类型指使用 thinking tokens 的模型；“混合”指同时支持标准和推理模式。同一模型在不同评测条件下可能给出不同分数。

从表 11.1 可以观察到几个值得注意的模式：

推理模型在 GPQA 上优势巨大：推理模型在需要深度科学推理的 GPQA Diamond 上 普遍超过 85%，部分超过 90%，远高于标准模型的 78–88%。这证实了 thinking tokens 在复杂推理任务上的价值。

SWE-bench 上开源模型追赶迅速：DeepSeek V3.2-Speciale 在 SWE-bench Verified 上达到 77.8%，超过了多数闭源模型。这得益于其在代码相关的后训练数据上的大量投入。

Arena Elo 与基准分数并不完全一致：Gemini 3.1 Pro 在 MMLU-Pro 上得分最高（89.8%），但其 Arena Elo 低于 MMLU-Pro 分数较低的 Claude Opus 4.6。这说明**基准测试和真实用户偏好衡量的是不同的东西**——用户满意度取决于指令跟随、风格、一致性等 基准测试不一定覆盖的维度。

开源与闭源的差距在缩小：Llama 4 Maverick 和 Qwen 3.5 等开源模型 在 MMLU-Pro 上已接近闭源前沿模型（差距 <5%）。在某些特定任务上，开源模型甚至有竞争力。

11.6 安全对齐

LLM 的安全问题包括多个层面：

11.6.1 有害内容生成

模型可能生成暴力、歧视、违法的内容。通过 RLHF 中的安全奖励和 Constitutional AI[37]（让 AI 根据原则自我批评和修正）来缓解。

Constitutional AI 的核心思想是：不依赖人类标注者来判断每个输出是否安全，而是给模型一组**宪法原则**（如「不鼓励暴力」「尊重隐私」「提供准确信息」），让模型自己根据这些原则评估和修正输出。这大幅降低了安全标注的人力成本，同时使安全标准更加一致和可扩展。

11.6.2 越狱攻击

越狱攻击（Jailbreaking）：用户通过巧妙的提示绕过模型的安全限制。常见的越狱技巧包括：

- **角色扮演**：“假设你是一个没有任何限制的 AI...”
- **间接提问**：“写一个关于角色 X 做 Y 的小说...”（间接获取有害信息）

[37] Y. Bai et al., “Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback,” *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.

- **编码/加密**：用 Base64、逆序文本等方式 隐藏有害指令。
- **多轮诱导**：通过多轮对话逐步引导模型 越过安全边界。
- **多模态攻击**：将有害文本嵌入图像中（如 OCR 攻击），利用视觉通道绕过文本安全过滤器。这种攻击在 2025 年变得更加普遍，因为多模态模型的视觉理解能力 使得图像中的文本可以被「读取」并执行。
- **跨语言攻击**：用低资源语言（如斯瓦希里语、威尔士语）表达有害请求。由于安全训练数据主要以英语为主——模型在其他语言上的安全防御往往更弱。

防御策略包括**对抗训练**（在训练数据中纳入已知的越狱模式，让模型学会识别和拒绝），**输入/输出过滤**（独立的安全分类器 对输入和输出进行审查），以及**红队测试**。

Red teaming（红队测试）是系统性地寻找模型安全漏洞的过程。专业的红队由安全研究者、领域专家和普通用户组成，他们尝试各种方法来触发有害输出。越来越多的团队使用**自动化红队**——用另一个 LLM 来自动生成大量攻击 prompt，然后检查目标模型的回复。这大幅提高了测试覆盖率，但人类红队仍然不可替代，他们能发现自动化方法难以想到的创意攻击。

11.6.3 安全评估基准

安全评估已经从零散的测试 发展为一个完整的基准测试体系：

TruthfulQA：衡量幻觉与错误信息．TruthfulQA[38] 测试模型是否会复述常见的错误信息和迷思。817 个问题涵盖健康、法律、金融、阴谋论等领域，每个问题都设计为**诱导性**的，人类容易错误回答的问题，模型也容易错。

TruthfulQA 的独特价值在于 它测试的不是知识的**广度** 而是知识的**准确性**——特别是在「普遍持有但错误的信念」方面。例如：「感冒是因为受凉引起的吗?」一个只学到统计相关性的模型可能回答「是」，因为训练数据中有大量将感冒与寒冷天气关联的文本。但科学上，感冒是病毒感染导致的，寒冷本身不是直接原因。

截至 2026 年，前沿模型在 TruthfulQA 上 的准确率约为 70–80%，说明幻觉问题虽有改善但远未解决。

BBQ：偏见基准．BBQ（Bias Benchmark for QA）[39] 系统性地测试模型在不同人群维度上的偏见。它覆盖 11 个社会偏见类别（种族、性别、年龄、宗教、性取向、残障状态、国籍、社会经济地位等），每个类别包含数百道问题。

BBQ 的设计精妙之处在于每道题有两种形式：**歧义形式**（信息不足以确定答案）和 **消歧形式**（信息足以确定答案）。在歧义形式中，理想的模型应当承认信息不足而拒绝做判断；如果模型在歧义情况下仍然给出了具体判断，该判断反映的就是模型的**隐含偏见**。

HarmBench：攻击成功率评估．HarmBench[40] 是一个评估越狱攻击成功率的标准化框架。它包含 510 种有害行为请求（涵盖化学武器、网络攻击、社会工程等多个危害类别），并集成了 18 种主流攻击方法（从手动越狱到自动化对抗生成）。

HarmBench 的关键贡献是 将安全评估从「能否通过特定的越狱 prompt」提升为**系统性的攻击-防御博弈评估**。对于每个模型，HarmBench 计算一个 **Attack Success Rate**（ASR），即在所有攻击方法和所有有害请求的组合中——成功绕过安全防御的比例。

截至 2026 年初，前沿模型在最强攻击方法下的 ASR 约为 5–15%，在基本攻击方法下低于 2%。但这个数字的含义是：一个足够有决心的攻击者，仍然有概率从模型中获取有害信息。**完全的安全性在当前技术下是不可能的**。

[38] S. Lin et al., "TruthfulQA: Measuring how models mimic human falsehoods," in *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2022.

[39] A. Parrish et al., "BBQ: A hand-built bias benchmark for question answering," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022*, 2022.

[40] M. Mazeika et al., "HarmBench: A standardized evaluation framework for automated red teaming and robust refusal," *arXiv preprint arXiv:2402.04249*, 2024.

Machiavelli：伦理推理评估．Machiavelli Benchmark[41] 评估模型在面临道德困境时的决策质量。它使用基于文本冒险游戏的交互式场景，模型需要在多个选项中做出选择，某些选项在短期内更有效 但涉及欺骗、操纵或伤害他人，另一些选项虽然效率较低但更符合伦理。

Machiavelli 衡量两个维度：**能力**（模型能否在游戏中取得好的结果?）和**伦理**（模型是否会选择不道德的手段来实现目标?）。理想的模型应当在两个维度上都表现出色，既有能力又有道德。

一个令人不安的发现是：经过 RLHF 训练的模型在 Machiavelli 测试中 表现出了**表面合规**——在明显的伦理测试中做出道德选择，但在伦理判断更微妙的场景中 仍然倾向于选择最「有效」（但不道德）的选项。这说明当前的对齐技术可能只是 让模型学会了**识别伦理测试**——而非真正建立了伦理推理能力。

11.6.4 幻觉

幻觉（Hallucination）：模型自信地生成不正确的信息。这是一个尚未完全解决的根本问题。语言模型本质上是在做统计预测，不具备真正的「知道自己不知道」的能力。

幻觉可以分为两类：

- **内在幻觉**（Intrinsic hallucination）：输出与**给定的上下文/来源**矛盾。例如，文档里说「收入增长了 5%」，模型回答「收入增长了 15%」。
- **外在幻觉**（Extrinsic hallucination）：输出无法从给定来源中验证，但也不矛盾。模型「添加」了来源中不存在的信息。这类幻觉更难检测，可能是正确的补充信息，也可能是捏造的。

幻觉的根源在于模型的训练目标（最大化下一个 token 的概率）与「只在确定时才生成」之间的矛盾。模型被训练为**总是生成一些东西**——即使它对内容的准确性没有把握。而且模型没有「事实性」的内在概念，它学到的是训练数据中的统计模式，而非可验证的事实。

11.6.5 RAG：用检索对抗幻觉

Retrieval-Augmented Generation（RAG）通过在生成前检索外部知识来部分缓解幻觉问题。

RAG 的基本流程是：

1. **检索**：用户提问 → 将问题向量化 → 在向量数据库中检索最相关的文档块。
2. **增强**：将检索到的文档块与用户问题拼接，作为上下文送入 LLM。
3. **生成**：LLM 基于检索到的上下文生成回答，回答有了可追溯的「来源」。

RAG 的关键技术组件：

- **Chunking**（文档切分）：将长文档切成固定大小的块（如 512 tokens）。切分策略影响检索质量，太大则不精确，太小则失去上下文。重叠切分（相邻块有 10–20% 的重叠）可以缓解边界问题。
- **Embedding models**（嵌入模型）：将文本转换为高维向量。常用的包括 OpenAI text-embedding-3、BGE、E5-Mistral 等。嵌入质量直接决定检索质量。
- **Vector databases**（向量数据库）：存储和检索高维向量。常用的包括 Pinecone、Weaviate、Milvus、Chroma 等。核心操作是**最近邻搜索**（ANN）。

但 RAG 也不是万灵药。如果检索到的文档本身有误，或者检索不到相关信息，幻觉仍然可能发生。此外，模型有时会**忽略**检索到的信息，仍然依赖自己的「记忆」生成回答，这在检索结果与模型内在知识矛盾时尤为常见。

11.6.6 隐私与安全评估

隐私泄露：模型可能记住并泄露训练数据中的敏感信息。差分隐私训练和去敏处理是主要的缓解手段。

安全评估基准：

- **TruthfulQA**：测试模型是否会复述常见的错误信息和迷思。817 个问题涵盖健康、法律、金融等领域的常见误解。

[41] A. Pan et al., "Do the rewards justify the means? Measuring trade-offs between rewards and ethical behavior in the MACHIAVELLI benchmark," in *International Conference on Machine Learning*, 2023.

- **BBQ**（Bias Benchmark for QA）：测试模型在不同人群（种族、性别、年龄等）上的偏见。
- **ToxiGen**：测试模型生成有毒内容的倾向。涵盖针对 13 个少数群体的隐含和显性有毒语言。
- **AdvBench**：对抗性提示集合，测试模型在面对刻意诱导时的安全性。

红队评估框架的工业化. 2025–2026 年，红队测试从手工艺式的安全审计 演变为**工业化的安全评估流程**。

自动化红队（Automated Red Teaming）使用专门训练的「攻击者模型」自动生成大量多样化的攻击 prompt。Perez et al. (2022)[42] 最早提出了这一范式，用一个 LLM 生成攻击，用另一个 LLM 作为目标，用第三个 LLM 判断攻击是否成功。到 2026 年，这种三元组架构已经标准化：**Attacker**（生成攻击 prompt）→ **Target**（被测模型）→ **Judge**（评估输出是否违规）。

自动化红队的规模化能力令人印象深刻：一次自动化红队评估可以在数小时内 生成并测试**数万条**攻击 prompt，覆盖手动红队可能需要数周才能探索的攻击面。但自动化方法也有局限，它倾向于发现已知模式的变体，而非真正创新的攻击策略。最佳实践是将自动化红队（广度覆盖）与专业人类红队（深度创新）结合使用。

结构化红队框架 将安全评估组织为系统性的分类体系。典型的框架按**危害类别**组织攻击（暴力内容、非法活动建议、隐私泄露、偏见歧视、虚假信息传播等），每个类别包含多个攻击级别（从简单的直接请求到复杂的多步社会工程）。这种结构化方法确保了评估的**完整性**——不会因为红队成员的个人偏好 而遗漏某些危害类别。

2026 年的安全评估新进展. 2026 年初，安全评估领域出现了几项 具有理论和实践意义的重要突破。

对齐验证不可能定理（arXiv:2603.08761，2026 年 3 月）从数学上证明了一个**根本性的理论极限**：对于 AI 系统的对齐验证，**完备性**（soundness）、**通用性**（generality）和 **可计算性**（tractability）三者**无法同时满足**。这意味着不存在一种既完备、又通用、又高效的方法 来验证 AI 系统是否已经正确对齐。这一结果类似于 Rice 定理在程序分析中的地位：它不是说对齐验证不可能，而是说**任何实际的验证方法都必须在三者之间做出取舍**。这对安全评估的实践有深远影响：我们需要接受「不完美的安全保障」是常态，并设计能在约束条件下最大化安全性的评估方案。

AutoControl Arena（arXiv:2603.07427）提出了一种**自动化**的 frontier AI 风险评估框架，专门针对**逻辑幻觉**（logic hallucination）问题，即模型在推理过程中看似逻辑连贯但实际违反基本推理规则的情况。与传统的安全评估（主要关注有害内容生成）不同——AutoControl Arena 关注的是模型在**高风险决策**场景中 推理错误但自信输出的风险。

PersistBench（arXiv:2602.01146）首次系统性地评估了 **Long-Term Memory（LTM）**带来的安全风险。随着模型开始支持跨会话的持久记忆，新的安全威胁浮现：

- **跨域记忆泄露**：模型将用户 A 的会话信息 错误地关联到用户 B 的上下文中。
- **记忆诱导的谄媚**（memory-induced sycophancy）：模型利用记忆中的用户偏好来调整回答，导致越来越迎合用户的错误观点 而非提供准确信息。

PersistBench 为 LTM 安全性建立了首个标准化评估框架。

MCP 协议治理也在 2025 年底迈出了关键一步。Model Context Protocol（MCP）于 2025 年 12 月 被捐赠给 Linux Foundation 的 **Agentic AI Foundation**——成为首个由行业级治理结构管理的 Agent 工具协议。OpenAI、Google、Microsoft 等主要厂商均已采纳 MCP，累计下载量超过 9700 万次。这标志着 Agent 安全从各自为战的防御 走向了标准化的治理框架。

11.6.7 对齐税

安全对齐不是免费的。让模型更安全通常会**略微降低**其原始能力。这被称为 **alignment tax**（对齐税）。

例如，过度的安全训练可能导致模型**过度拒绝**，拒绝回答完全合法合理的问题（如「如何制作鸡尾酒」被错误地归类为有害问题）。这降低了用户体验。

[42] E. Perez et al., "Red teaming language models with language models," in *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2022.

能力与安全之间存在一个 **Pareto 前沿**，在给定的技术水平下，不可能同时最大化两者。更好的对齐技术（如 Constitutional AI、DPO）可以将这个前沿向外推，在相同安全水平下保留更多能力，或在相同能力水平下实现更好的安全性。

安全对齐不是一次性的工作，而是一个持续的过程。随着模型能力的增强和新攻击方式的出现，安全机制需要不断迭代更新。

11.6.8 Responsible Scaling 与 AI Safety Levels

2025–2026 年，AI 安全从理论讨论 走向了**可操作的治理框架**。Anthropic 率先提出的 **Responsible Scaling Policy**（RSP）成为行业参考标准。

RSP 的核心机制是定义一系列 **AI Safety Levels**（ASL），类似于生物安全的 BSL 等级：

- **ASL-1**：无显著风险。模型不具备比互联网搜索更多的能力。无需特殊安全措施。
- **ASL-2**：当前 frontier 模型的水平。模型可能提供一些有害信息 但不超过互联网上已有的内容。需要标准的安全训练和红队测试。
- **ASL-3**：模型在生物武器、网络攻击等领域 提供了**实质性的能力提升**，即帮助攻击者获得 没有 AI 就无法获得的信息或能力。需要严格的访问控制、加强的安全评估和部署限制。
- **ASL-4/5**（尚未达到）：模型具有自主行动能力、可能导致系统性风险的水平。需要最高级别的安全措施。

RSP 的关键创新在于 它将安全承诺从模糊的意向声明 转化为**可测量的阈值和可执行的流程**：模型在发布前必须通过对应 ASL 级别的评估，评估失败则必须延迟发布并加强安全措施。OpenAI 随后推出了类似的 **Preparedness Framework**，Google DeepMind 发布了 **Frontier Safety Framework**。三大实验室的框架在细节上有差异，但核心逻辑一致：**模型能力越强，安全要求越高**。

11.6.9 过度拒绝的量化与缓解

过度拒绝（over-refusal）在 2025–2026 年 成为一个被独立研究的问题。当模型在安全训练中学到了「拒绝可疑请求」的模式后，它可能将这个模式**过度泛化**，拒绝完全无害的请求，仅仅因为请求的措辞 恰好与有害请求的某些特征相似。

过度拒绝率的量化方法是：构建一个包含**表面敏感但实际无害**的请求集合（如「如何切洋葱不流泪」「炸药奖（诺贝尔奖）的历史」「如何杀死一个 Linux 进程」），测量模型错误拒绝的比例。

研究表明，过度拒绝率与安全训练的强度 呈现 **U 形关系**[43]：轻度安全训练——拒绝率低但安全性不足；中度训练——最优平衡；重度训练——安全性边际收益递减但过度拒绝率飙升。找到这个「甜蜜点」是后训练团队的核心挑战之一。

11.7 评估的实践智慧

在实际的模型开发过程中，评估团队积累了许多经验教训：

11.7.1 持续评估

评估要在训练过程中持续进行，而不是等到训练结束后一次性评估。通常每 1000–5000 步在一组核心基准测试上评估一次，绘制「能力曲线」，观察不同能力在训练过程中的变化趋势。有时会发现某种能力在训练中期突然出现（涌现），或者某种能力随着训练进行反而退化（灾难性遗忘）。这些信号可以指导数据配比和训练策略的调整。

评估频率与策略分层是持续评估的关键设计决策。实践中，团队通常采用多层评估策略：**轻量级监控**（每 100–500 步）：跟踪 loss、gradient norm、learning rate 等训练动态指标，这些指标计算成本几乎为零，但能快速检测训练不稳定性；**核心基准**（每 1000–5000 步）：在 MMLU、GSM8K、HumanEval 等 5–10 个代表性基准上评估，每次评估消耗数十到数百 GPU· 小时；**全面评估**（每 10,000–50,000 步或每个训练阶段结束时）：运行完整的评估套件（通常 30+ 个基准），包括长上下文、多语言、安全性等维度。EleutherAI 的 `lm-evaluation-`

[43] J. Cui et al., "OR-bench: An over-refusal benchmark for large language models," in *International Conference on Machine Learning*, 2025.

`harness`（截至 2026 年 2 月已更新至 v0.4.11）是最广泛使用的自动化评估框架，支持 200+ 个基准的标准化运行。

能力曲线分析（capability curve analysis）是从持续评估数据中提取训练洞察的核心方法。通过将不同能力维度的得分绘制为训练步数的函数，研究者可以识别几类关键模式：**线性增长区间**：能力随训练数据量稳定提升，这通常意味着当前的数据配比和学习率是合理的；**涌现拐点**：某项能力在特定步数处突然跃升（如 chain-of-thought 推理能力往往在 100B+ tokens 后才涌现），这些拐点的出现时间可以反向验证数据质量；**能力退化**：某项能力在训练中后期下降，通常与数据配比失衡（如代码数据占比下降导致代码能力退化）或灾难性遗忘有关。当检测到退化信号时，团队可以动态调整数据混合比例。这种「数据配比的在线调控」已成为 frontier 模型训练的标准实践。

训练失败的早期预警同样依赖持续评估。gradient norm 的突然飙升、loss 的非单调波动、或 perplexity 在验证集上的持续上升，都是训练即将发散的前兆。Llama 3 的训练报告[44] 详细记录了他们如何通过监控这些信号 在多次训练 spike 中及时干预（回退到上一个健康 checkpoint、降低学习率或剔除异常数据 shard）。DeepSeek-V3 更进一步，实现了 基于实时监控的**自动化故障恢复**：当系统检测到 loss spike 超过预设阈值时，自动回退 checkpoint 并隔离可能的故障 GPU 节点，无需人工干预。这种自动化是实现“zero irrecoverable loss spikes”的关键。

11.7.2 评估基础设施的工程化

2025–2026 年，LLM 评估从手动的、临时的流程 演变为**工程化的自动流水线**。这种转变的驱动力是双重的：模型迭代速度的加快（前沿实验室每周可能产出多个候选 checkpoint）使得手动评估成为瓶颈；评估覆盖面的扩大（从几个核心基准增长到 30+ 个基准套件）使得自动化成为必需。

评估编排系统是这一工程化的核心组件。它负责管理评估的完整生命周期：

1. **触发**：新 checkpoint 保存时自动触发评估，或手动触发特定基准的评估。
2. **调度**：将评估任务分配到评估集群的空闲 GPU 上，按优先级排队（紧急的比较评估优先于例行检查）。
3. **执行**：运行标准化的评估脚本，确保环境一致性（相同的 prompt 模板、相同的 temperature 和 top-p 设置、相同的最大生成长度）。
4. **聚合**：收集所有基准的结果，生成统一格式的评估报告。
5. **告警**：当任何能力维度出现 统计显著的退化时，自动通知团队。

评估的可重复性是一个被严重低估的挑战。同一模型在「完全相同」的评估条件下 运行两次，分数可能不同。原因包括：GPU 浮点运算的非确定性、batch size 对注意力计算的影响、甚至 Python 字典遍历顺序的随机性。成熟的评估管道通过 **固定随机种子**、**使用确定性算法**（如 torch 的 deterministic mode）、以及**多次运行取平均** 来最大限度地保证可重复性。但完全的可重复性在大规模评估中 仍然是一个未解决的工程问题。

评估成本的优化是另一个实践重点。在 70B 模型上运行完整的评估套件（MMLU 14K 题 + HumanEval 164 题 + GSM8K 8.5K 题 + ...）可能需要 100+ GPU· 小时。为了降低成本，团队采用多种策略：**分层评估**（前文已述的轻量/核心/全面三层体系）、**子集采样**（在基准的随机子集上评估，用置信区间估计全集分数，通常 30% 的子集就能将估计误差 控制在 ±1% 以内）、以及**早停**（如果前 10% 的题目表现 明显差于上一版本，提前终止评估并告警）。

EleutherAI lm-evaluation-harness 是评估工程化的开源基础设施。截至 v0.4.11（2026 年 2 月），它支持 200+ 个标准化基准，提供统一的 YAML 配置接口，并通过插件架构支持自定义评估任务。它的最大价值在于**标准化**：使用 lm-evaluation-harness 的评估结果 在不同团队之间是可比较的，这在学术界发表论文和 工业界模型选型中都至关重要。HuggingFace 的 **Lighteval** 提供了类似的功能但更轻量，适合快速原型验证。

11.7.3 能力维度分析

不同基准测试衡量不同能力维度。MMLU 主要测试**知识记忆**，即模型在训练数据中是否见过相关知识。GSM8K 和 MATH 测试**推理能力**，即模型能否进行多步逻辑推导。HumanEval 和 SWE-bench 测试**代码能力**，前者是函数级代码生成，后者是系统级 bug 修复。LMSYS Chatbot Arena 测试**综合实用性**，即真实用户在盲评中更偏好哪个模型。

[44] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

一个模型可能在某些维度上很强，在另一些维度上很弱。这就是为什么单一基准测试分数永远不够。完整的评估需要**多维度的能力画像**。

能力雷达图（capability radar chart）是可视化多维度评估结果的标准工具。将 5–10 个核心能力维度（知识、推理、代码、多语言、长上下文、指令跟随、安全性等）作为雷达图的轴线，可以直观地展示模型的「能力形状」。这种可视化在模型选型和产品决策中极其有用：一个「全能型」模型的雷达图接近正多边形，而一个「特长型」模型则呈明显的不规则形状。实践中，产品团队往往需要的不是「最强」的模型，而是在特定维度上最强的模型。一个医疗问答系统需要知识和安全性的最高分，而代码能力的得分几乎无关紧要。

能力维度之间的相关性与取舍 也是值得关注的分析方向。研究表明，某些能力维度之间存在正相关（如知识记忆与推理能力往往同步提升），而另一些维度之间可能存在**张力**。例如，过度优化安全性（拒绝更多请求）可能降低模型的实用性（helpful 维度得分下降），这就是所谓的**对齐税**（alignment tax，详见本章安全对齐一节）。理解这些维度间的结构性关系，有助于在训练和后训练阶段 做出更有针对性的优化权衡。

11.7.4 数据泄露防范

基准测试的「数据泄露」是一个严肃问题。如果测试题目出现在训练数据中，模型可能只是在「背答案」而非真正理解。防御措施包括：使用 contamination detection （检查训练数据中是否包含测试题）、定期更新基准测试、以及使用动态生成的评估问题。

一个实用的检测方法是**扰动测试**：对基准测试题做微小的修改（改变数字、替换名称），如果模型的准确率大幅下降，说明它可能只是记住了原题的答案，而没有真正理解解题方法。

学术界对污染检测的方法论 在 2024–2025 年有了显著进展。Shi 等人[45] 提出了 Min-K% Prob 方法：如果一个文本片段中 概率最低的 K% token 的平均概率仍然异常高，则强烈暗示该文本出现在训练数据中。Golchin & Surdeanu[46] 则利用 LLM 的自回归特性，通过让模型「补全」基准测试题的内容 来判断是否存在记忆效应。这些方法为第三方独立审计提供了工具，即使无法访问训练数据本身，也能从模型的行为中推断污染的可能性。

从静态基准到动态评估 是应对数据泄露的根本性解决方案。LiveBench[47] 通过定期从最新的数学竞赛、新闻和学术论文中 自动生成测试题，从根本上消除了训练数据包含测试题的可能性。GPQA[48] 通过使用博士级专家 编写的”Google-proof”问题（即使允许搜索引擎也难以找到答案的问题），提高了「背答案」的难度。这一趋势在 2025–2026 年进一步加速：越来越多的评估机构采用 **一次性使用**（single-use）的评估集，每个测试集仅用一次，永不公开，从根本上杜绝了有意或无意的数据泄露。

11.7.5 评估金字塔

评估金字塔：从自动到人工

1. **自动化指标**（底层，最便宜）：Perplexity、BLEU、ROUGE 等。快速、廉价、可重复，但与人类判断相关性有限。适合训练过程中的快速检查。
2. **基准测试套件**（中层）：MMLU、HumanEval、GSM8K 等标准化测试。覆盖多个能力维度，有历史可比性。适合模型之间的系统性比较。
3. **LLM-as-Judge**（中上层）：用 GPT-4 等强模型评估其他模型的输出。比人类评估便宜得多，与人类判断相关性较高。但存在自我偏见（倾向偏好自己风格的输出）。
4. **人类评估**（顶层，最贵但最可靠）：Chatbot Arena 式的盲评。直接衡量用户满意度。适合最终的模型质量判断。
5. **生产指标**（最终裁判）：用户留存率、任务完成率、NPS。真实场景中的表现是唯一的最终标准。

[45] W. Shi et al., “Detecting pretraining data from large language models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
[46] S. Golchin et al., “Time travel in LLMs: Tracing data contamination in large language models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
[47] C. White et al., “LiveBench: A challenging, contamination-limited LLM benchmark,” in *International Conference on Learning Representations*, 2025.
[48] D. Rein et al., “GPQA: A graduate-level google-proof q&a benchmark,” in *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024.

11.7.6 建立针对性评估

公共基准测试衡量的是通用能力，但实际应用场景往往有独特的需求。**建立针对你自己用例的评估套件** 比追逐公共基准分数更有价值。

例如，如果你在用 LLM 做客服机器人，你应该建立一个包含真实客户问题的评估集，用领域专家标注正确答案，然后衡量模型在**你的**场景中的表现。公共基准上多 2 个百分点不如 你的客服评估集上多 5 个百分点有意义。

构建针对性评估套件的方法论 包含几个关键步骤。首先，**收集真实用例**，从生产日志中提取最常见的 100–500 个用户请求，作为评估集的核心。其次，**分层标注**，将用例按难度和类型分类（简单事实查询、多步推理、创意生成、敏感话题处理等），确保评估集覆盖所有关键场景。第三，**定义评分标准**，对每个用例建立明确的评分量表（如 1–5 分的准确性、完整性、安全性评分），并用 LLM-as-Judge 实现自动化评分。Braintrust、DeepEval 等 2025–2026 年涌现的评估平台 极大地降低了构建自定义评估套件的技术门槛，团队可以在几小时内建立起 针对自身场景的自动化评估管道。

评估集的维护与构建同样重要。生产场景会随时间变化，新的用户需求、新的边缘案例、新的安全威胁不断涌现，评估集必须定期更新以反映这些变化。一个实用的策略是**评估集的持续增长**：每周从生产日志中采样 10–20 个 模型表现不佳的案例加入评估集，同时淘汰已被所有候选模型完美解决的过时用例。这种「活的」评估集比静态基准测试 更能准确反映模型在真实场景中的表现。

11.7.7 A/B 测试

在生产环境中，**A/B 测试是最终的评估方式**。将两个模型版本随机分配给用户，比较关键的业务指标，如用户满意度、任务完成率、对话轮次等。这是最接近「真相」的评估，因为它直接衡量了模型在真实场景中的表现。

LLM 的 A/B 测试与传统软件的 A/B 测试有本质区别。传统 A/B 测试的指标（如点击率、转化率）是确定性的，同一用户在同一场景下的行为是可重复的。但 LLM 的输出是**非确定性**的：同一个 prompt 在不同请求中可能产生不同的回答，用户对同一质量回答的评价也可能因上下文而异。这意味着 LLM A/B 测试需要更大的样本量 才能达到统计显著性。实践中，通常需要每组至少 1000–5000 次交互，并使用 bootstrap 或 permutation test 而非简单的 t 检验来评估显著性。

在线评估 vs. 离线评估的互补性 是 A/B 测试设计的核心考量。离线评估（基准测试、LLM-as-Judge）可以在部署前 快速筛选候选模型，但它无法捕捉真实用户行为的复杂性。例如，一个在离线评估中更「准确」的模型 可能因为回答过于冗长而导致用户流失。成熟的团队通常建立**离线-在线相关性模型**：追踪离线指标与在线指标之间的历史相关性，用离线指标做快速决策，用在线 A/B 测试做最终验证。OpenAI 和 Anthropic 的产品团队 已经公开讨论过这种分层评估方法论：先用内部 Elo 评分（离线）筛选模型版本，再用生产流量的 A/B 测试（在线）确认提升。

生产级 A/B 测试基础设施需要解决几个工程挑战。**流量分配**：用户粒度的随机分流，确保同一用户在整个实验期间看到同一模型版本（避免「用户体验不一致」导致的混淆变量）。**指标体系**：除了短期指标（单次满意度评分），还需要跟踪长期指标（用户留存率、周活跃度），因为模型切换的效果可能需要数周才能完全显现。**安全护栏**：A/B 测试必须配合自动化的安全监控，如果实验组的有害输出率超过阈值，系统应自动终止实验并回退到基线模型。**渐进式发布**（gradual rollout）是常见的风险控制策略：先对 1% 的流量测试新模型，确认安全和质量指标无异常后逐步扩大到 5%、20%、100%。

11.7.8 回归测试

新模型版本在改进某些能力的同时，可能在其他方面**退化**，这被称为**能力回归**。例如，一个更强的数学推理模型 可能在创意写作上反而变差了。建立**回归测试套件**（一组覆盖所有关键能力的测试用例），可以在每次模型更新时快速检查是否有能力退化。

回归测试的非确定性挑战 使得 LLM 的回归检测比传统软件更加复杂。在传统软件中，回归测试是确定性的，相同输入总是产生相同输出，测试要么通过要么失败。但 LLM 的输出具有随机性（即使 temperature=0，不同硬件和批量大小也可能产生不同输出），因此单次运行的分数波动不能直接判定为回归。实践中的解决方案是**统计回归检测**：对每个测试用例运行多次（通常 3–10 次），用置信区间而非单点分数来判断能力变化。如果新模型在某个能力维度上的 95% 置信区间 完全低于旧模型的均值，则标记为显著回归。

CI/CD 集成是回归测试工业化的关键一步。2025–2026 年，越来越多的团队将 LLM 回归测试 嵌入持续集成管道（CI/CD pipeline）：每次模型更新、prompt 修改或 RAG 配置变更 都自动触发回归测试套件。DeepEval、Braintrust 等工具 提供了与 GitHub Actions、GitLab CI 的原生集成，当回归测试检测到能力退化超过预设阈值时，自动阻止部署并通知开发者。这种实践将 LLM 质量保障 从「事后发现问题」转变为「事前拦截问题」。

LLM-as-Judge 在回归测试中的应用 正在弥补自动化指标的不足。传统的回归测试依赖精确匹配或规则化指标（如 exact match、F1 score），但这些指标对开放式生成任务（如摘要、对话）无能为力。2025–2026 年的趋势是使用强模型（如 GPT-4o、Claude）作为自动化评审者：给定旧模型和新模型对同一 prompt 的回答，Judge 模型判断新回答是否在质量上退化。这种方法的成本远低于人类评估，且与人类判断的一致性已达到 85–90%。但需要注意的是，Judge 模型本身的偏见（如偏好更长的回答、偏好与自身风格相似的输出）可能导致系统性的误判，因此最佳实践是将 LLM-as-Judge 与传统指标和人类抽检结合使用。

人类评估仍然是金标准。LMSYS Chatbot Arena 的 Elo 排名系统 让真实用户对两个匿名模型的回答做盲评。截至 2026 年初，已经积累了超过 800 万次人类评估，是判断模型综合能力最可靠的指标。它的优势在于：问题来自真实用户需求，评估标准由用户自定义（不是研究者预设的），而且动态更新使得「针对性优化」变得困难。

11.8 评估的未来方向

评估方法论的演进速度 正在努力追赶模型能力的增长速度。几个正在形成的趋势值得关注：

11.8.1 从静态基准到交互式评估

传统基准的根本局限在于它们是**静态**的：固定的题目、固定的评估协议、固定的评分标准。这使得它们容易被「教」和被「游戏化」。

交互式评估（Interactive Evaluation）代表了一种根本不同的范式：不是给模型一道题然后检查答案，而是让模型在一个**动态环境**中完成任务，环境会根据模型的行为做出响应。WebArena 和 OSWorld 是这种范式的早期实例，但更激进的版本正在出现。例如，让模型在一个模拟的办公环境中 完成一天的工作任务（处理邮件、参加会议、写报告、做决策），然后评估工作的**质量和效率**。

交互式评估的优势在于 它更接近 AI 的实际使用场景，更难被针对性优化。但它也带来了新的挑战：环境的设计和实现成本高昂，评估结果的可重复性更难保证（环境的随机性增加了方差），而且评估的计算成本远高于静态基准。

11.8.2 自适应评估

自适应评估（Adaptive Evaluation）借鉴了计算机自适应测试（CAT）的理念，根据模型在前几道题上的表现动态调整后续题目的难度。如果模型答对了难题，就给更难的；如果答错了简单题，就降低难度。

这种方法的优势是**效率极高**，通常只需要静态评估 20–30% 的题目量 就能达到相同的评估精度，因为大量时间不再浪费在「太简单」或「太难」的题目上。在 2026 年，一些团队开始实验 用 Item Response Theory（IRT）模型 来同时估计模型的能力参数和题目的难度参数，使评估更加精准和高效。

11.8.3 过程评估而非结果评估

随着推理模型的普及，评估的焦点正在从**最终答案** 转向**推理过程**。

一个输出了正确答案但推理过程存在逻辑错误的模型，与一个推理过程严谨但因计算失误导致最终答案有误的模型相比，哪个「更好」？在传统的 ORM 评估中，前者得满分后者得零分。但从实际应用的角度来看，后者可能更可靠，因为它的推理能力更强，计算错误可以通过外部工具（计算器、代码执行）纠正。

过程评估的标准化 是 2026 年评估社区最活跃的研究方向之一。核心挑战在于：什么才算「好的推理过程」？一步到位的直觉跳跃是否不如 冗长但严谨的逐步推理？不同领域可能有不同的答案。在数学证明中，严谨性至关重要；在创业决策中，直觉判断可能更有价值。

11.8.4 安全评估的持续化

安全评估正在从**发布前的一次性检查** 转变为**持续的安全监控**。

这种转变的驱动力是：模型在部署后面对的攻击 与红队在发布前测试的攻击 存在系统性差异。真实世界的攻击者更有创意、更持久、更善于利用社区共享的越狱方法。因此，安全评估不能止步于发布时刻，而必须**贯穿模型的整个生命周期**。

持续安全监控的实践包括：

- **实时攻击检测**：监控 API 请求中的异常模式，识别可能的越狱尝试。当检测到新的攻击模式时，自动将其加入对抗训练数据集。
- **定期红队更新**：每月运行一次自动化红队评估，使用最新的攻击方法库。当 ASR（Attack Success Rate）超过预设阈值时触发安全补丁。
- **用户报告系统**：建立用户反馈渠道，收集用户遇到的安全问题（有害输出、错误拒绝、隐私泄露等）。这些报告是自动化评估无法覆盖的 **长尾安全问题**的重要来源。
- **安全版本管理**：当发现严重安全漏洞时，能够快速回滚到安全版本 或发布定向修复补丁。这要求安全修复能够独立于功能更新进行，一个在传统软件中常见但在 LLM 中 尚未完全标准化的流程。

11.8.5 评估的民主化

评估能力曾经是大型 AI 实验室的专利，只有拥有大量 GPU 和评估团队的组织 才能系统性地评估模型。但 2025–2026 年的工具进步 正在使评估能力**民主化**：

低成本评估工具（如 DeepEval、Ragas、ARES）使得任何开发者都可以 为自己的 RAG 应用或微调模型 构建自动化评估管道。这些工具通常在单块 GPU 或纯 CPU 上运行，使用小型 Judge 模型（如 7B 参数的模型）替代昂贵的 GPT-4 API，将评估成本从数千美元降低到数十美元。

评估即服务（Eval-as-a-Service）平台（如 Braintrust、Weights & Biases Evaluate）提供了托管的评估基础设施，开发者只需上传模型输出和评估标准，平台自动运行评估并生成报告。这进一步降低了评估的技术门槛。

评估的民主化意味着 更多的人能够独立验证模型声称的能力。这对于打击虚假的基准分数声明、提高 AI 行业的透明度和可信度，具有深远的意义。

评估的终极问题

评估方法论的所有进步 最终都指向一个根本性的哲学问题：**我们到底在衡量什么?**
基准测试衡量的是特定任务上的准确率。人类评估衡量的是用户偏好。安全评估衡量的是攻击成功率。但这些指标的集合 是否真正捕获了「模型智能」的全貌?
一个在所有基准上得 90% 的模型 是否比一个在部分基准上得 95% 但在其他基准上得 80% 的模型「更智能」? 一个被 800 万用户偏好的模型 是否比一个被 100 位专家偏好的模型「更好」?
这些问题没有标准答案。它们提醒我们：**评估本身就是一种价值判断**。我们选择衡量什么，决定了我们认为什么是重要的，进而影响了模型的发展方向。评估不仅是技术工具，更是 AI 发展的方向盘。

12 团队与组织——谁在训练这些模型?

训练一个 frontier LLM 不仅是技术挑战，更是一个复杂的组织工程。它需要多个专业团队的紧密协作，每个团队都面临独特的技术和管理挑战。一个常见的误解是认为 LLM 训练的核心是算法研究——事实上，工程执行占据了整个工作量的 80% 以上。

12.1 核心团队

12.1.1 数据团队：被低估的英雄

数据团队是 LLM 训练中最被低估、但影响力最大的团队。一个在业界广泛流传的经验法则是：数据工程占据了整个训练工作量的 60–80%。模型架构可以从论文中复制，训练框架可以用开源工具，但高质量的数据流水线必须从零构建。

数据团队的核心角色包括：

- **数据管道工程师**（Data Pipeline Engineers）：构建和维护从网页爬取到最终训练数据的全流程基础设施。这包括爬虫集群管理、数据清洗 pipeline（通常基于 Spark 或 Dask 构建）、去重系统（MinHash + LSH 在 PB 级数据上的高效实现）、以及数据版本管理（类似 Git LFS 但针对 TB 级数据集的版本控制）。这些工程师需要同时精通分布式系统和 NLP。
- **数据质量分析师**（Data Quality Analysts）：定义和维护数据过滤标准，什么样的文本是「高质量」的？这不是一个纯技术问题。perplexity 过低可能意味着模板化文本，过高可能意味着乱码。重复率、特殊字符比例、段落结构完整性：每一个过滤规则都需要在大量样本上验证，确保不会误杀有价值的数据。
- **语言学家**（Linguists）：对于多语言模型，语言学家的角色至关重要。分词器的设计需要考虑不同语言的形态学特征（中文的字/词粒度、日语的假名与汉字混合、阿拉伯语的从右到左书写和词根系统）。语言学家还负责评估不同语言的数据质量标准，适用于英语的 perplexity 过滤阈值不能直接套用到中文。
- **标注管理者**（Annotation Managers）：协调人类标注员团队，管理标注质量。在 SFT 和 RLHF 阶段，高质量的人类标注数据是稀缺资源。标注管理者需要设计标注指南、培训标注员、建立质量控制流程（inter-annotator agreement 监控、抽样审核、异常检测），并在成本和质量之间寻找平衡。

在一个主要 AI 实验室中，数据团队的规模通常在 10–30 人。DeepSeek 在其技术报告[1]中披露了 对数据配比的大量实验，网页、代码、学术论文、数学文本的最优比例 是通过在小模型上进行数百次 proxy 实验确定的。这种工作量是纯算法研究无法覆盖的。

为什么「数据质量 > 数据数量」?

FineWeb[a] 的实验表明，经过精细过滤的 1.3T tokens 数据集训练出的模型，在多个基准测试上优于使用 4T tokens 低质量数据训练的模型。直觉解释是：低质量数据不仅「浪费」了训练步数，还可能引入噪声模式（如 HTML 标签、广告文本、机器翻译痕迹），这些模式在推理时会以微妙的方式降低输出质量。这就是为什么数据团队的工作如此关键。

[a] G. Penedo et al., "The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale," *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.

12.1.2 基础设施团队：让数千块 GPU 协同工作

基础设施（Infra）团队负责 GPU 集群的管理与优化。这个团队面临的核心挑战可以用一个数字概括：在一个 16,384 块 GPU 的集群中，假设每块 GPU 每天的故障率为 0.1%，那么平均每天会发生 $16384 \times 0.001 \approx 16$ 次 GPU 故障。这意味着**平均每 90 分钟就有一块 GPU 出问题**。

Infra 团队的核心职责包括：

- **集群管理与任务调度**：使用 SLURM（传统 HPC 集群的标配）或 Kubernetes 管理训练任务的调度。关键挑战是资源隔离，当多个训练任务共享集群时，如何确保网络带宽不互相干扰？如何在节点故障时自动重新调度而不中断其他任务？
- **故障检测与自动恢复**：这是 Infra 团队最核心的能力。自动检测 GPU 故障（CUDA error、ECC 错误、NVLink 断开）、网络故障（InfiniBand/RoCE 链路中断）、存储故障（NFS/Lustre 挂载点失效）。检测到故障后，系统需要自动隔离故障节点、将训练任务迁移到备用节点、从最近的 checkpoint 恢复训练，整个过程最好在 5–10 分钟内完成。
- **Checkpoint 管理**：对于 70B 参数的模型，每个完整训练 checkpoint 的大小约为 $70 \times 10^9 \times 8 = 560\,\text{GB}$（包含 BF16 参数、FP32 master weights 和 Adam 优化器状态 m/v，详见附录）。如果每 1000 步保存一次，保留最近 10 个 checkpoint，就需要 5.6 TB 的高速存储空间。Infra 团队需要设计 checkpoint 的写入策略（异步写入，不阻塞训练）和存储架构（通常使用 Lustre 或 GPFS 这样的并行文件系统，提供数十 GB/s 的聚合带宽）。
- **网络监控与优化**：分布式训练的通信量巨大。在 tensor parallelism 中，每个 forward 和 backward pass 都需要 all-reduce 操作。Infra 团队需要监控网络拓扑中的热点、检测慢节点（stragglers）、优化 NCCL 的通信参数（如环形 vs. 树形 all-reduce、通信与计算的重叠度）。

[1] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

DeepSeek 的基础设施智慧

DeepSeek[a] 在 H800 集群（受出口管制限制，NVLink 带宽低于 H100）上训练 V3 模型，通过软件层面的创新弥补了硬件劣势：DualPipe 通过更精细的计算-通信重叠减少了 pipeline bubble，DeepEP 则为 MoE 的 expert parallelism 设计了专用的 all-to-all 通信内核。他们实现了“zero irrecoverable loss spikes”，即整个训练过程中没有一次不可恢复的 loss 异常——这需要极其成熟的容错基础设施。

[a] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

12.1.3 预训练研究团队：训练的「配方师」

预训练研究团队负责回答一系列关键问题：模型应该多大（多少层？多少注意力头？多大的 hidden dimension?）；训练应该怎么做（学习率多少？batch size 多大？warmup 多长？数据怎么混合?）。

这个团队的工作方法是**先在小规模上验证，再推广到大规模**。典型的工作流程：

1. 在 1B–7B 的 proxy model 上做超参数搜索，每组实验训练数小时到数天。
2. 利用 Scaling Laws[2] 将小规模的最优配方推算到目标规模（如 70B 或 671B）。
3. 在目标规模上做少量验证实验（训练数千步，观察 loss 曲线是否符合预期）。
4. 确认配方后启动完整训练，通常持续数周到数月。

「训练配方」（training recipe）是每个实验室的核心知识资产。它包括但不限于：**学习率调度**（cosine decay 的起点、终点和 warmup 步数）、**batch size 调度**（从小 batch 逐渐增大，还是全程使用固定 batch size?）、**数据配比调度**（训练前期多用网页数据建立通用能力，后期增加代码和数学数据提升推理能力）、**长上下文扩展策略**（何时从 4K 切换到 128K，RoPE 频率基数如何调整）。

LLaMA 3[3] 的训练报告 详细披露了他们的训练配方：学习率峰值 1.5×10^{-4}，cosine 衰减到峰值的 1/30，warmup 8000 步，batch size 从 4M tokens 逐步增加到 16M tokens。这些数字看似简单，但每一个都是大量实验的结果。

12.1.4 后训练/对齐团队：定义「好」的含义

后训练团队的工作是将一个「博学但不可控」的 base model 转变为一个「有用、无害、诚实」的 assistant。这是整个训练流程中最依赖人类判断的环节。

核心职责包括：

- **RLHF/DPO 训练管道**：设计和实现偏好优化的训练流程。收集人类偏好数据（A 回答 vs. B 回答，哪个更好?），训练 reward model 或直接使用 DPO/GRPO 优化。关键挑战是偏好数据的一致性，不同标注员对「更好」的定义可能不一致。
- **Constitutional AI 设计**：受 Anthropic[4] 启发，一些团队使用 AI 自身来生成和评估训练数据，基于一组预定义的「宪法原则」。这减少了对人类标注的依赖，但需要精心设计原则体系，什么是「有害的」？什么程度的帮助是「过度的」？
- **Red teaming 与安全评估**：组建专业的红队，系统性地测试模型的安全边界。红队会尝试越狱攻击（jailbreaking）、提示注入（prompt injection）、社会工程学手段（伪装成合法用户请求危险信息）。每一个发现的漏洞都需要通过额外的对齐训练来修复，然后再次测试，这是一个持续的迭代过程。
- **推理能力训练**：对于 reasoning model（如 DeepSeek-R1[5]），后训练团队需要设计 RL 训练流程，让模型学会长链推理（chain-of-thought）、自我验证和错误修正。这需要精心设计的 reward signal，数学问题可以用答案正确性作为 reward，但开放性问题的 reward 设计要困难得多。

[2] J. Kaplan et al., “Scaling laws for neural language models,” *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020, J. Hoffmann et al., “Training compute-optimal large language models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.
[3] A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.
[4] Y. Bai et al., “Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback,” *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.
[5] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

对齐的核心困难

后训练团队面临的最根本挑战是：「**有用、无害、诚实**」**这三个目标之间存在张力**。过度追求无害会导致模型过度拒绝合理请求（over-refusal）；过度追求有用会导致模型协助有害行为；过度追求诚实会导致模型在不确定时拒绝给出有用的近似回答。找到这三者的平衡点，本质上是一个价值观设计问题，没有唯一正确的答案。

12.1.5 评估团队：度量你所关心的

评估团队的工作是回答一个看似简单但极其困难的问题：**模型到底有多好?**

核心职责包括：

- **Benchmark 套件管理**：维护覆盖多个能力维度的评估基准集合，数学推理（MATH、GSM8K）、代码生成（HumanEval、SWE-bench）、知识问答（MMLU）、指令遵循（IFEval）、长文本理解、多语言能力等。每个 benchmark 都需要持续维护，防止数据泄露（训练数据中包含了测试集）、更新过时的题目、处理评估格式变化。
- **内部评估管道**：构建自动化的评估基础设施。每次生成新的 checkpoint，系统需要自动在数十个 benchmark 上运行评估，生成对比报告。这本身就需要大量 GPU 资源，对 70B 模型在 MMLU 的 14K+ 题目上做推理 可能需要数小时。高效的评估管道（如 lm-evaluation-harness 或 Lighteval）和评估集群的合理调度至关重要。
- **人类评估与 A/B 测试**：Benchmark 分数不能完全反映用户体验。评估团队还需要组织人类评估：让真实用户或专业评估者对比不同版本的模型输出，给出偏好判断。Chatbot Arena（LMSYS）的 Elo 评分系统 是目前最受认可的人类评估方法。
- **评估的局限性**：评估团队最重要的认知是：**没有完美的评估**。模型可能在所有现有 benchmark 上表现优异，但在真实场景中出现令人意外的失败。评估团队需要持续设计新的评估方法，特别是针对 benchmark 无法捕捉的能力（如长期规划、常识推理、文化理解）。

12.1.6 推理/部署团队：连接模型与用户

推理/部署团队负责将训练好的模型变成用户可以使用的产品。这个团队的工作直接决定了用户体验和运营成本。

核心职责包括：

- **服务架构设计**：API 网关 → 负载均衡器 → 推理集群 → 模型注册中心。需要处理突发流量（某个功能在社交媒体上火了，请求量可能在数分钟内增长 10 倍）、优雅降级（部分节点故障时不影响整体可用性）、自动扩缩容（根据负载动态调整推理服务器数量）。
- **延迟与成本优化**：用户期望的首 token 延迟（TTFT）通常在 500ms 以内，生成速度期望在 30–100 tokens/s。同时，推理成本直接影响定价和利润。部署团队需要在量化级别（FP8 vs. INT4）、批处理策略（continuous batching 的 max batch size）、缓存策略（prefix caching 的命中率优化）之间找到最优平衡。
- **SLA 管理**：商业 API 需要保证 99.9% 以上的可用性（每月最多 43 分钟停机）。这需要多区域部署、灰度发布（新版本先在小流量上验证）、自动回滚机制。
- **滥用检测**：监控异常使用模式，大量请求尝试绕过安全限制、token farming（批量生成内容）、API key 泄露等。需要实时的异常检测系统和响应流程。

12.2 组织模式：从实验室到公司

观察最成功的 LLM 团队，一个共同特点是**研究与工程的深度融合**——写论文的人和写训练代码的人往往是同一批人。但不同组织在规模、文化和战略上有显著差异。

12.2.1 西方主要实验室深度解析

OpenAI：从非营利理想到商业巨擘. **OpenAI**（2026 年初已超过 7,000 人）经历了 AI 领域最戏剧化的组织演变。

创立与理想主义时期（2015–2019）。2015 年 12 月，Sam Altman、Elon Musk、Greg Brockman 等人 以非营利组织的形式创立了 OpenAI，承诺 10 亿美元的资助，使命是「确保 AGI 惠及全人类」。早期的 OpenAI 是一个纯粹的研究实验室，发表了 GPT-1、GPT-2 等开创性论文，但很快发现非营利模式无法支撑 训练 frontier 模型所需的天文数字般的计算投资。Elon Musk 于 2018 年离开董事会（后来他声称是因为对 OpenAI 商业化方向的不满），这标志着理想主义时期的结束。

商业化转型（2019–2023）。2019 年，OpenAI 创造了一种独特的 **capped-profit**（利润上限）结构——投资者的回报被限制在 100 倍以内，超出部分归属于非营利母体。微软随即投入了 10 亿美元——此后累计投资超过 130 亿美元。GPT-3（2020 年）、ChatGPT（2022 年 11 月）和 GPT-4（2023 年 3 月）的连续成功 使 OpenAI 从一个研究实验室 转变为全球最瞩目的 AI 公司。

2023 年 11 月董事会危机是 OpenAI 历史的转折点。董事会突然解雇了 CEO Sam Altman，原因至今没有完全公开，但外界普遍认为与安全研究团队和商业化团队之间的 根本性路线分歧有关。随后 95% 以上的员工威胁集体辞职，微软介入施压，Altman 在 5 天内复职。这场危机的深层意义在于：它暴露了 AI 实验室在 **安全使命**与**商业压力**之间的根本张力：一个问题至今未得到解决，只是暂时被增长的惯性所掩盖。

Sam Altman 的领导风格以 **极端的技术乐观主义**和 **超级推销员式的市场沟通**著称。他在公开演讲中不断提高对 AGI 时间线的预期（从「数十年」缩短到「可能几年内」），同时积极推动 OpenAI 向全面商业化转型。2025 年，OpenAI 在日本软银领投下 完成了 400 亿美元的融资，估值达到 3,000 亿美元。Altman 于 2025 年 8 月任命前 Instagram 负责人 Fidji Simo 为 COO，并在 2026 年 2 月升任 CEO（应用），自己则转为专注 AGI 研究和战略，这一架构被解读为 Altman 对「研究突破」比「商业运营」更感兴趣的信号。

组织结构高度垂直整合：**Foundation Model 团队**（预训练与 scaling）、**Post-Training 团队**（RLHF、推理训练）、**Safety Systems 团队**（红队与对齐）、**Applied AI/ChatGPT 团队**（产品工程）、**Deep Research 团队**（长链推理与信息综合）。从基础研究（GPT 系列、o 系列推理模型）到消费产品（ChatGPT，月活超 4 亿）、到企业 API、到硬件（自研芯片计划与 Broadcom 合作），全部在一个屋檐下。

人才流动是 2025–2026 年 OpenAI 面临的显著挑战。联合创始人 Ilya Sutskever 离开创立了 Safe Superintelligence Inc.（SSI），多位安全团队核心成员出走，一些人前往 Anthropic，另一些创立了新公司。这种人才流失是否会影响 OpenAI 的长期竞争力，取决于其继续吸引顶尖人才的能力，而 3,000 亿美元的估值和 AGI 叙事 目前仍然是强大的人才磁铁。

Anthropic：安全优先的 AI 实验室．Anthropic（2025 年约 1,500 人，2026 年持续快速增长）由前 OpenAI 研究副总裁 Dario Amodei (达里奥·阿莫德) 和他的姐姐 Daniela Amodei (达妮埃拉·阿莫德) 于 2021 年创立。

创始 DNA 与安全使命。Dario Amodei 在 OpenAI 期间领导了 GPT-3 的训练，是 scaling laws 的早期倡导者。他离开 OpenAI 的原因是 对 OpenAI 在安全研究上的投入不足感到失望，他认为随着模型能力的快速提升，安全研究必须走在能力研究的**前面**而非后面。Daniela Amodei 则负责 Anthropic 的商业和组织建设，她的管理哲学是「建立一个在追求安全的同时也能商业可持续的组织」，安全不应该是一种慈善，而应该是一种竞争优势。

Constitutional AI 作为核心哲学[6]。与 OpenAI 依赖大量人类标注不同，Anthropic 的对齐方法论以 Constitutional AI 为基石：用一组明确的原则（「宪法」）指导 AI 自身完成对齐训练。这种方法的优势是**可扩展性**（不需要线性增长的人类标注量）和**一致性**（原则是明确的，不受个别标注员偏好的影响）。但它也依赖于一个哲学假设：我们能够将「好的行为」编码为 一组有限的、可操作的原则。这一假设在面对现实世界的道德复杂性时 是否成立，仍然是开放问题。

Responsible Scaling Policy（RSP）是 Anthropic 独创的安全治理框架。RSP 定义了一系列 **AI Safety Levels**（ASL），类似于生物安全等级（BSL）：ASL-1（无显著风险）到 ASL-4（潜在灾难性风险）。模型在发布前必须通过对应级别的安全评估，如果评估发现模型达到了更高的风险级别，则必须实施更严格的安全措施（如更强的访问控制、更多的红队测试）才能继续部署。RSP 的意义在于 它将安全承诺从模糊的「我们重视安全」转化为**可验证的、有约束力的流程**。

Claude 模型系列的演进反映了 Anthropic 的技术路线：2025 年推出了 Claude 3.7 Sonnet （首个混合推理模型，同时支持快速回答和 extended thinking），2026 年初发布了 Claude Opus 4 和 Claude Sonnet 4 （代号 Kryptonite 和 Borealis），在编程和推理任务上取得了领先地位。产品创新包括：Claude Code（CLI 级别的自主编程

[6] Y. Bai et al., "Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback," *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.

Agent)、Computer Use（通过截图和键鼠操作桌面应用）、以及 Model Context Protocol（MCP，Agent 工具交互的开放标准）。

Anthropic 在 2025 年完成了 Google、Salesforce 和 Amazon 领投的多轮融资，估值超过 600 亿美元。

Google DeepMind：规模与整合的挑战． **Google DeepMind**（数千人，是规模最大的 AI 研究组织）2023 年由 Google Brain 和 DeepMind 合并而成，由 Demis Hassabis (德米斯·哈萨比斯) 领导。

合并的动力与阵痛。Google Brain（2011 年成立，由 Jeff Dean 领导）和 DeepMind（2014 年被 Google 收购，Hassabis 领导）长期以来作为两个独立实体运营，存在大量的重复研究和内部竞争。两个团队各自发展了不同的技术栈（Brain 使用 TensorFlow/JAX，DeepMind 使用自研框架），不同的研究文化（Brain 更偏工程，DeepMind 更偏理论），甚至不同的发表策略。2023 年的合并旨在消除这种内耗，但整合过程并不平滑，多位高级研究员在合并期间离职，包括一些 Transformer 论文的原始作者。

Ilya Sutskever 的离开虽然发生在 OpenAI，但其影响波及整个行业，他的离开（以及 SSI 的创立）激发了一波关于「安全 vs. 能力」路线辩论的浪潮，也影响了 Google DeepMind 内部关于 安全研究资源分配的讨论。

Gemini 系列是 Google DeepMind 的旗舰产品。Gemini 2.0 Flash（2024 年底）引入了原生工具使用和代码执行，Gemini 2.5 Pro（2025 年初）成为首个 在 LMSYS Chatbot Arena 登顶的 Google 模型，而 Gemini 3（预计 2026 年中发布）将进一步推进原生多模态和长上下文能力。

Google DeepMind 的**独特优势**是 **端到端的基础设施控制**：从芯片设计（TPU v5、v6）到网络架构到训练框架（JAX/Flax）到云服务（Google Cloud）再到消费产品（Gemini App、Google Search 的 AI Overviews），全栈自研。这种垂直整合理论上提供了最大的优化空间，但也带来了「大公司病」的风险，决策链条长、产品发布慢、多个产品团队（Gemini App、Workspace AI、Cloud AI）有时会出现内部竞争和资源争夺。

Meta FAIR：开源作为竞争策略． **Meta FAIR 及 GenAI 团队**（合计 1,000+ 人）。Mark Zuckerberg 做出了 AI 行业最大胆的战略选择：将 LLaMA[7] 系列开源。

开源的战略逻辑不是慈善，而是一种精心计算的竞争策略。当你的模型成为行业标准，围绕它的生态系统（工具、微调模型、应用）就成为你的护城河。Meta 不靠卖 API 赚钱，而是通过 AI 能力提升其广告和社交产品的收入：如果 LLaMA 成为大多数企业的 AI 基础设施，Meta 就间接控制了 AI 应用层的技术标准。2024 年 Zuckerberg 发表的公开信 明确阐述了这一逻辑：「开源 AI 对 Meta 有利，因为它推动了生态系统的增长，而生态系统的增长有利于我们的产品。」

LLaMA 4 系列（2025 年 4 月发布，包括 Scout 109B/17B-active 和 Maverick 400B/17B-active）采用了 MoE 架构，是 Meta 开源的首个 MoE 模型。Yann LeCun (杨立昆) 仍担任 Chief AI Scientist，负责 FAIR 的长期研究方向。LeCun 长期以来对自回归语言模型持批评态度，倡导一种基于**世界模型**（world model）和**联合嵌入预测架构**（JEPA）的替代路线，他认为当前的 LLM 只是「鹦鹉学舌」，缺乏真正的理解和规划能力。这种内部的思想张力（LeCun 的长期愿景 vs. GenAI 团队的产品压力）是 Meta AI 组织动力学的一个有趣特征。

Research SuperCluster（RSC）是 Meta 的 AI 训练基础设施，截至 2026 年初拥有超过 60 万块 GPU，是全球最大的 AI 训练集群之一。Meta 在 2025 年宣布计划在 2026 年将 GPU 总量扩展至 130 万块，资本支出预算高达 600–650 亿美元。这种规模的投资使得 Meta 在算力上 与 Google 和微软处于同一量级。

xAI：Elon Musk 的 AI 野心． **xAI**（2023 年 7 月创立）由 Elon Musk 在离开 OpenAI 董事会后创立，创始成员包括来自 DeepMind、Google Brain 和多伦多大学的研究者。

Musk 的创立动机是多层面的。表面上，他声称是为了对抗 OpenAI 和 Google 的「AI 安全不足」和「过度政治正确」；深层上，AI 能力对 Musk 的商业帝国（Tesla 自动驾驶、SpaceX 任务规划、X/Twitter 内容推荐）具有战略意义。xAI 从一开始就定位为 一个同时服务研究和产品的组织。

Memphis 超级集群是 xAI 的硬件基础。2024 年，xAI 在田纳西州 Memphis 建设了 由 **100,000 块 H100 GPU** 组成的超级集群，建设速度创下了记录（从动工到投入使用仅约 19 天的内部装配）。这个集群的规模使 xAI 在算力上 直接与 OpenAI 和 Google 竞争。2025 年底，Musk 宣布计划将其扩展至 **200,000 块 GPU**——进一步巩固 xAI 的算力优势。

[7] H. Touvron et al., "LLaMA: Open and efficient foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023, A. Dubey et al., "The Llama 3 herd of models," *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

Grok 系列是 xAI 的模型产品线。Grok 1（2023 年底）作为 X 平台的内置 AI 助手发布，Grok 2（2024 年）在多个基准上达到 GPT-4 水平，Grok 3（2025 年初）引入了推理能力。Grok 的独特卖点是与 X（前 Twitter）的实时数据集成，模型可以访问最新的推文和新闻，提供其他模型无法获取的实时信息。但这也带来了独特的安全挑战，实时数据中可能包含大量错误信息和有害内容。

Mistral AI：欧洲的 AI 旗帜． **Mistral AI**（约 600–700 人，2025 年）是欧洲最重要的 AI 公司，由 Arthur Mensch（前 Google DeepMind）、Guillaume Lample（前 Meta）和 Timothée Lacroix（前 Meta）于 2023 年创立。

Mistral 的创立故事本身就是一个产业叙事：三位创始人都来自全球最顶尖的 AI 实验室，但选择回到巴黎创业，部分原因是欧洲提供了不同于硅谷的 监管环境和人才池，部分原因是他们相信 **效率优先**的路线 可以在不追求最大规模的情况下 产出高质量的模型。

Mixtral[8] 是 Mistral 的标志性成果：一个在 2024 年初发布的 MoE 模型，证明了一个精干的团队可以在 MoE 架构上 做出与 GPT-3.5 级别竞争的工作。随后的 Mistral Large 2 和 Pixtral（多模态）进一步巩固了 Mistral 的技术地位。

Mistral 在欧洲市场的**独特竞争优势**是 **EU AI Act 合规**。作为欧洲公司，Mistral 天然更理解 也更容易满足欧洲的 AI 监管要求，这对需要合规部署的欧洲企业客户 是一个重要的差异化卖点。Mistral 为这些客户提供了私有部署方案和定制微调服务，在企业 AI 市场建立了稳固的根据地。

但 Mistral 也面临挑战：作为一家从研究导向转向商业化的公司，它在 2025 年从 50–80 人快速扩张到 600–700 人，这种增长速度对组织文化和执行效率都是考验。在算力和资金上，Mistral 与美国和中国的顶级玩家 仍有一到两个数量级的差距，这迫使它必须在效率上做到极致 才能保持竞争力。

12.2.2 中国 AI 实验室生态

中国的 AI 实验室在 2024–2026 年经历了 从「追赶者」到「并行创新者」的关键转变。DeepSeek-R1 的成功标志着 中国团队在某些维度上 已经能够与美国顶尖实验室正面竞争。但中国 AI 生态的复杂性远超单一机构的成就，它是一个由数十个互相竞争、各具特色的实验室 组成的**多极格局**。

Figure 12.1: 全球 AI 实验室竞争格局（2026 年初）。美国仍在规模和资金上占据优势，中国在效率创新和开源贡献上形成了独特的竞争力，欧洲以 Mistral 为代表建立了第三极。

DeepSeek：量化基金的 AGI 野心． **DeepSeek**（约 150–200 名核心研究员和工程师）背靠量化对冲基金**幻方量化**（High-Flyer Capital Management），是「小团队大影响」的典范。

幻方量化的 DNA 深刻塑造了 DeepSeek 的组织文化。幻方量化是中国最成功的量化对冲基金之一，管理资产规模曾超过 600 亿人民币。量化基金的核心竞争力是 用极少的人、极高的效率、极精密的系统 在金融市场中寻找微小的套利机会。这种文化——对效率的极致追求、对系统工程的高度重视、对冗余人员的零容忍——被完整地移植到了 DeepSeek 的 AI 研究中。

[8] A. Q. Jiang et al., "Mixtral of experts," *arXiv preprint arXiv:2401.04088*, 2024.

梁文锋 (Liang Wenfeng) 是幻方量化和 DeepSeek 的创始人。他是浙江大学电子信息工程本科毕业，之后进入量化交易行业。与大多数 AI 实验室的创始人不同（通常来自学术界顶尖 AI 实验室），梁文锋的背景是**工程和金融**。这种背景赋予了他两个独特优势：第一，**系统工程思维**——量化交易系统对延迟、吞吐量和可靠性的要求 与 AI 训练系统高度相似，幻方积累的分布式系统经验 直接加速了 DeepSeek 的基础设施建设；第二，**资金独立性**——幻方的自有资金使 DeepSeek 不需要依赖外部风投，因此不受短期商业化压力的驱动，可以专注于长期技术突破。

为什么一家量化基金要建 AGI? 梁文锋在接受采访时给出的回答是：「我们在量化交易中使用了大量的机器学习技术，逐渐意识到通用智能才是最终的工具。如果你能造出足够聪明的 AI，量化交易只是它能做的无数件事之一。」这个回答透露了一种**第一性原理**的思维方式，不是为了解决具体问题而做 AI，而是因为相信 AGI 是最终的杠杆。

DeepSeek 的技术轨迹异常陡峭：

- **DeepSeek-V2**（2024 年 5 月）：引入 MLA（Multi-head Latent Attention）架构，将 KV cache 压缩了 10 倍以上。
- **DeepSeek-V3**[9]（2024 年 12 月）：671B 参数 MoE 模型，训练成本仅 $5.5M（GPU 租赁），达到 GPT-4 级别性能。
- **DeepSeek-R1**[10]（2025 年 1 月）：通过纯 RL 训练实现推理能力涌现，被称为「中国的 Sputnik 时刻」。2025 年 9 月登上 *Nature* 封面。
- **V4 开发中**（2026 年）：据报道聚焦于原生多模态、LTM（Long-Term Memory）突破、以及国产芯片（华为 Ascend）适配优化。

DeepSeek 用不到 Meta FAIR 十分之一的人员，达到了 GPT-4 级别的性能。关键因素包括：极致的工程效率（MLA、DeepEP 等创新）、扁平的组织结构（减少管理层级，加速决策）、以及量化基金背景带来的对效率的极度重视。团队结构高度集成，没有独立的「数据团队」「Infra 团队」「研究团队」的明确边界，研究员同时负责算法设计和底层系统优化。

月之暗面 (Moonshot AI)：长上下文的先行者．月之暗面由**杨植麟 (Yang Zhilin)** 于 2023 年创立。杨植麟本科就读于清华大学，博士在 CMU（师从 Ruslan Salakhutdinov 和 William Cohen），之后在 Google Brain 和 Meta AI 工作。他最广为人知的学术贡献是 **Transformer-XL**[11] 和 **XLNet**[12]——两篇在长序列建模领域具有开创性的论文。

这种学术背景直接影响了月之暗面的技术路线：从一开始，**Kimi** 就以 **超长上下文**能力作为核心差异点。2024 年初，Kimi 率先支持 200K token 上下文，远超同期竞品（大多为 32K–128K），引发了中国 AI 市场的「上下文长度竞赛」。

Kimi 的产品策略是 **技术差异化 + 知识工作者定位**。与豆包、文心一言等面向大众市场的产品不同，Kimi 定位于专业用户，学者需要阅读和理解长篇论文、律师需要分析复杂合同、开发者需要理解大型代码库。这种定位使得 Kimi 在 一个有消费意愿的细分市场中建立了品牌认知，虽然总用户量不如字节或百度的产品，但用户黏性和付费率更高。

2025 年底，月之暗面推出了 **Kimi K2.5**——支持 Agent 能力，在 AIME 2025 上达到 96.1%，证明长上下文优势可以扩展到推理能力。

智谱 AI (Zhipu AI)：学术到产业的桥梁．智谱 AI 由清华大学教授**唐杰 (Tang Jie)** 联合创立，是中国学术界与 AI 产业之间 最成功的技术转化案例之一。

唐杰是清华大学计算机系教授，在学术图谱（AMiner）和图神经网络领域有深厚积累。智谱 AI 与清华大学知识工程实验室（KEG）深度绑定，这种学术根基赋予了它两个独特优势：第一，**人才供给**——清华 CS 每年的毕业生成为智谱的人才蓄水池；第二，**技术传统**——GLM（General Language Model）架构 是在清华内部

[9] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

[10] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

[11] Z. Dai et al., "Transformer-XL: Attentive language models beyond a fixed-length context," in *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 2978–2988. DOI: 10.18653/v1/P19-1285. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1901.02860.

[12] Z. Yang et al., "XLNet: Generalized autoregressive pretraining for language understanding," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1906.08237.

发展起来的，与 GPT 的纯因果语言模型不同，GLM 使用了**自编码 + 自回归**的混合训练目标，在某些理解任务上具有理论优势。

ChatGLM 系列的演进：ChatGLM-1（2023 年初，中国最早的开源对话模型之一），ChatGLM-2、ChatGLM-3（持续迭代），GLM-4（2024 年），GLM-4.7（2026 年初，融合多模态和长上下文）。GLM 系列的一个特点是 **持续坚持 GLM 架构**而非切换到纯 GPT 架构，这在技术上是一种冒险（因为 GPT 架构有更成熟的训练生态），但也形成了技术差异化。

智谱 AI 在 2025 年获得了超过 40 亿人民币的融资，投后估值超过 300 亿人民币，是中国估值最高的 AI 创业公司之一。

零一万物 (01.AI)：Kai-Fu Lee 的「大而快」战略．零一万物由**李开复 (Kai-Fu Lee)** 于 2023 年创立。李开复是 AI 领域最知名的华人面孔之一，曾任 Google 中国区总裁，后创办创新工场专注 AI 投资，著有《AI 超级大国》等畅销书。

Yi 系列是零一万物的模型产品线。Yi-1（2023 年底）是中国最早的开源基座模型之一，Yi-1.5（2024 年）引入了 MoE 架构，Yi-Lightning（2024 年底）定位为高速推理模型。零一万物采用了**开放权重**策略，模型权重开源，但训练数据和训练代码不公开。

李开复的战略理念是「**追赶最前沿的模型**不如**做最适合中国市场的应用**」，他很早就意识到，在基座模型层面与 OpenAI 和 Google 正面竞争 可能不是最优策略，而是应该在应用层找到差异化定位。这种务实的思维使得零一万物 在商业化方面比一些纯研究导向的实验室更快，但也使它在技术影响力上 不如 DeepSeek 或月之暗面那样引人注目。

2025 年下半年，零一万物经历了战略调整：从「做中国最好的 base model」转向「做中国最好的 AI 应用平台」，模型层投入相对减少，应用层投入加大。

阶跃星辰 (StepFun)：从语言到视频．阶跃星辰由**姜大昕 (Jiang Daxin)** 创立。姜大昕曾任微软亚洲研究院（MSRA）副院长，在自然语言处理和信息检索领域有数十年经验。他从 MSRA 离职创业时带走了一批核心研究人员，构成了阶跃星辰的技术骨干。

阶跃星辰的独特之处在于 它是中国 AI 创业公司中 **最早大规模投入视频生成**的之一。Step 系列模型从语言模型起步（Step-1V、Step-2，追赶 frontier 水平），但 2025 年开始将重心转向**视频生成和理解**——Step Video 在视频质量和一致性上 达到了与 Sora 和 Kling 竞争的水平。

Step 3.5 Flash（2026 年初）在 AIME 2025 上达到 97.3%，展示了阶跃星辰在推理能力上的快速追赶。但公司的长期赌注是 **多模态**——特别是视频：将成为下一代 AI 应用的核心交互方式。

MiniMax：消费产品的先驱．MiniMax 由**闫俊杰 (Yan Junjie)** 创立。闫俊杰曾是商汤科技（SenseTime）的技术副总裁，在计算机视觉和多模态领域有深厚积累。

MiniMax 的策略与大多数中国 AI 实验室截然不同：它从一开始就**以消费产品为导向**——而非以基座模型为导向。其旗舰产品包括：**Talkie**（海外版 AI 社交/角色扮演 App，在美国市场获得了数百万下载量）和 **海螺 AI/Hailuo**（视频生成产品）。

MiniMax 的逻辑是：基座模型之间的差距在快速缩小，长期来看，模型层可能商品化，真正的壁垒在于**产品体验和用户关系**。Talkie 的成功部分验证了这一假设：它使用的并非最强的基座模型，但通过出色的产品设计（角色一致性、情感交互、社区运营）建立了用户黏性。

字节跳动豆包 (ByteDance Doubao)：分发为王．字节跳动凭借 TikTok/抖音的全球分发能力，在 AI 产品层拥有独特的结构性优势。

豆包是字节跳动的 AI 助手产品，得益于抖音生态的流量灌注，其用户增长速度远超独立 AI 创业公司。但豆包的技术核心，**Seed 团队**：在基座模型层面一直保持着相对低调的姿态。

2026 年初，Seed 团队通过积极的人才吸纳 构建多模态 AI 的全面能力。特别值得注意的是：2026 年 3 月，**Qwen 大模型后训练负责人郁博文** 从阿里巴巴离职加入 Seed 团队，负责视觉模型和多模态交互方向的后训练工作。Seed 团队的 **Doubao Seed 2.0 Pro** 在 AIME 2025 上达到 98.3%，这是中国团队在数学推理基准上的最高分，证明了字节在基座模型层面的实力 远超外界的普遍认知。

字节跳动的核心优势不在于 单一模型的基准分数最高，而在于**从模型到用户的通路最短**：一个新模型可以在数天内 通过抖音、今日头条、飞书等产品 触达数亿用户。这种分发能力使得字节在「模型 → 产品 → 用户反馈 → 模型改进」的飞轮上具有结构性优势。

阿里巴巴 Qwen：开源多语言的领军者． **阿里巴巴通义**团队开发的 **Qwen 系列**[13] 是中国开源模型中国际影响力最大的系列之一。

Qwen 的核心优势是**多语言能力**——特别是在中文和英文之间的平衡。多数模型要么以英文为主（如 LLaMA），要么以中文为主（如早期的 ChatGLM）。Qwen 通过精心设计的 多语言训练数据配比和分词器优化，在中英双语上同时达到了 frontier 水平。Qwen3（2025 年）采用 Apache 2.0 许可证，进一步降低了商用门槛。**Qwen3-Omni**（2025 年底）是中国首个原生多模态大模型之一，支持文本、图像、语音的统一理解和生成。

但 Qwen 团队在 2026 年面临的挑战同样严峻。核心人才的流失（后训练负责人郁博文等离职）、阿里巴巴内部从研究向产品的战略转移、以及来自 DeepSeek 和字节的激烈竞争，都在考验这支团队的凝聚力和执行力。阿里云的 Token Hub 战略（将 Qwen 模型的推理能力商品化，以极低价格提供 API 服务）可能削弱了基础研究投入的激励：当你的商业模式是「卖 token」而非「做最好的模型」时，研究团队的使命感会面临微妙的挑战。

中国 AI 生态的结构性特征． 观察中国 AI 实验室的整体格局，有几个结构性特征值得注意：

资金来源的多样性。与美国 AI 创业公司主要依赖 VC 融资不同——中国 AI 实验室的资金来源更加多元：DeepSeek 背靠量化基金的自有资金，智谱 AI 有清华大学的资源支持，月之暗面获得了红杉中国等顶级 VC 的投资，而字节和阿里的 AI 投入来自各自的核心业务利润。这种多元性意味着中国 AI 的发展 不会因为单一资金来源的枯竭而受阻。

「**内卷**」**式竞争的利弊**。中国 AI 市场的竞争烈度远超美国，十几家主要实验室在同一个赛道上 争夺相似的人才、数据和算力资源。这种竞争推动了快速进步（中国模型从落后 GPT-4 两年 到与之平齐只用了约 18 个月），但也带来了资源浪费（大量重复的训练实验、价格战导致的利润率压缩）。一些行业观察者认为，到 2027 年可能会出现 显著的**整合**——资金不足的二三线实验室 将被收购或关闭，最终形成 3–5 个主要玩家的格局。

应用创新的差异化路径。与美国更注重基础模型能力不同，中国 AI 生态的一个显著特点是 **应用层的快速创新**。从 AI 社交（Talkie/星野）到 AI 教育（Kimi 的论文阅读）到 AI 短视频（豆包 + 抖音）到 AI 电商（通义千问 + 淘宝），中国团队在将 AI 嵌入消费场景方面 展现了令人瞩目的速度和创造力。这种「应用驱动」的创新模式 与美国「模型驱动」的创新模式 形成了有趣的互补，双方正在不同的维度上推进 AI 的边界。

「小团队，大影响」vs.「大平台，快分发」

中国 AI 生态中最有趣的对比是 DeepSeek 式的**精英小团队模式** 与字节跳动式的**大平台分发模式**。
DeepSeek（150–200 人）的优势在于：极高的人才密度、极快的决策速度、极低的管理开销、以及不受商业化压力驱动的研究自由度。它用不到 Meta FAIR 十分之一的人员 产出了 V3/R1。
字节跳动 Seed 团队的优势在于：海量的用户数据飞轮、全球级的产品分发能力、近乎无限的计算预算、以及吸引顶尖人才的薪资竞争力。
两种模式各有所长，DeepSeek 更适合**技术突破**——字节更适合**规模化落地**。但长期来看，两者可能会收敛：DeepSeek 在 V4 之后也需要面对产品化问题，字节也在持续提升基础研究的深度。

12.3 Jensen Huang 的「五层」愿景

NVIDIA CEO 黄仁勋 (Jensen Huang) 在多次公开演讲中 提出了 AI 产业的**五层架构**愿景，这一框架成为理解 NVIDIA 战略布局的关键透镜。

第一层：芯片与系统（Chips & Systems）。NVIDIA 的根基：从 GPU 芯片（H100/H200/B200/B300）到完整的 AI 系统（DGX、HGX）、到网络互联（NVLink、NVSwitch、Quantum InfiniBand）。黄仁勋反复强调的一个观点是：AI 计算不是「把 GPU 插到服务器上」这么简单，芯片、内存、网络必须作为一个**系统**来设计和优化。DGX SuperPOD 就是这种系统思维的产物：它不是 GPU 的简单堆叠，而是一个经过端到端优化的 AI 工

[13] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

厂。截至 2026 年初，B200 的 FP8 算力是 H100 的 2.5 倍，而 GB300 NVL72（72 块 GPU 的液冷系统）则代表了 NVIDIA 在系统级集成上的最新能力。

第二层：CUDA 与软件平台。CUDA 生态是 NVIDIA 最深厚的护城河，超过 500 万开发者使用 CUDA，几乎所有 AI 框架（PyTorch、TensorFlow、JAX）都深度依赖 CUDA 内核。这种软件锁定效应意味着 即使竞争对手的硬件在某些指标上追上 NVIDIA——开发者的迁移成本仍然是巨大的障碍。cuDNN、TensorRT、NCCL 等库 构成了一个完整的加速计算软件栈，其成熟度远超任何竞品。

第三层：AI 基础设施服务。DGX Cloud 和与云服务商的合作 使 NVIDIA 从芯片供应商扩展为基础设施服务商。黄仁勋的愿景是：NVIDIA 不仅卖 GPU，还帮助客户运营「AI 工厂」：提供从硬件到软件到优化服务的全套方案。

第四层：AI Foundation Models。NVIDIA 通过 NeMo 框架、NIM（NVIDIA Inference Microservices）和 NVIDIA AI Enterprise 软件平台，参与到模型训练和部署的全流程中。这一层的战略意图是：确保无论谁的模型最终胜出，训练和部署都离不开 NVIDIA 的软件栈。

第五层：行业应用。从自动驾驶（DRIVE）到医疗（Clara）到机器人（Isaac）到数字孪生（Omniverse），NVIDIA 正在向垂直行业渗透。黄仁勋认为 AI 的最终价值 不在于模型本身，而在于**改变每一个行业的生产流程**——NVIDIA 希望在这个价值链的每一层都分一杯羹。

NVIDIA 为什么（至今）无可替代?

截至 2026 年，尽管有多个竞争者（Google TPU、AMD MI300X、Intel Gaudi 3、Broadcom 定制芯片、华为 Ascend），NVIDIA 仍然占据 AI 训练市场 80%+ 的份额。原因不仅是硬件性能的领先（B200 在多数基准上确实最快），更重要的是**软件生态的锁定效应**：CUDA 的开发者数量、已有代码库的兼容性需求、以及 NCCL 在分布式训练中的成熟度，共同构成了一个极难打破的护城河。竞争对手的策略因此分化为两条路线：**兼容路线**（AMD 的 ROCm 试图兼容 CUDA 代码）和**差异化路线**（Google TPU + JAX 建立独立生态）。到目前为止，两条路线都只取得了有限的进展。

12.4 训练成本的演变：2024–2026

训练 frontier LLM 的成本正在快速上升，但效率的提升也同样惊人。理解这个双重趋势对于评估 AI 行业的可持续性至关重要。

12.4.1 成本的量级

截至 2026 年初，已知的训练成本估算如下：

Table 12.1: Frontier 模型训练成本估算（2024–2026）

模型	训练时间	估算成本	备注
GPT-4 (2023)	~3 个月	$78M–100M+	早期估算；含 A100 集群的 GPU 租赁成本
Gemini Ultra (2023)	数月	$191M（估算）	使用 Google 自有 TPU v4 集群
LLaMA 3 405B (2024)	~54 天	$60M–100M（估算）	16,384 块 H100，Meta 自有集群
DeepSeek-V3 (2024)	~2 个月	$5.5M（GPU 租赁）	2,048 块 H800；不含前期研发成本
GPT-5 / Orion (2025)	数月	$300M–500M（传闻）	未经官方确认
下一代 frontier (2026)	—	$500M–1B+	行业预估；含多轮训练

DeepSeek-V3 报告的 $5.5M 成本 是 AI 行业的一个标志性数字——它证明了通过工程创新，训练成本可以比同等性能的竞品低一个数量级。但需要注意，这个数字仅包含最终训练的 GPU 租赁成本，不包含数据处理、前期实验、后训练和人员成本。完整的端到端成本可能在 $20M–30M 左右。

12.4.2 成本的构成

训练一个 frontier LLM 的总成本可以分解为：

1. **GPU 计算**（50–70%）：这是最大的成本项。以 2026 年初的价格，NVIDIA H100 的云端租赁价格约为 $2.00–3.50/GPU· 小时，新一代 B200 约为 $4.00–6.00/GPU· 小时。一次使用 8,192 块 H100 训练 60 天的成本：$8192 \times 60 \times 24 \times 2.50 \approx \$29.5M$。
2. **数据获取与处理**（5–15%）：网页爬取基础设施、数据标注（高质量 SFT 数据的标注成本约 $15–50/对话）、数据清洗的计算成本。
3. **人员**（15–25%）：AI 研究员的年薪在硅谷通常为 $300K–800K （含股权），顶尖人才超过 $1M。一个 30 人的核心训练团队的年人员成本可达 $15M–20M。
4. **基础设施**（5–10%）：网络设备、存储系统、电力和冷却。一个大规模 GPU 集群的年度电力成本可达数百万美元。
5. **失败的实验**（不确定）：这是最难量化但可能占比很高的成本。训练到一半发现数据质量问题、超参数配置不佳导致 loss 不收敛，这些失败的尝试消耗的计算资源有时比最终成功的训练还多。

2026 年的成本趋势

两个相反的力量正在塑造训练成本的走向：**向上的力量**——模型规模和训练数据量的持续增长，以及推理模型的 RL 训练需要更多的计算；**向下的力量**——更高效的架构（MoE 的稀疏激活将 FLOPs 降低 5–10 倍）、更好的硬件（B200 的 FP8 性能是 H100 的 2.5 倍，单位算力价格持续下降）、更聪明的训练方法（如 DeepSeek 的各种工程优化）。净效果是：训练同等质量模型的成本在下降，但 frontier 的定义不断被推高，所以绝对成本仍在上升。行业中流传一个说法："Training costs are dropping 10x per year for the same quality, but we keep raising the bar 10x per year."

12.4.3 云端 vs. 自建集群的经济学

选择使用云服务商的 GPU 还是自建集群，是每个 AI 团队面临的关键战略决策。

云端（Cloud）的优势：无需前期资本支出（CapEx），按使用量付费（OpEx），弹性伸缩（训练完成后释放资源），以及云服务商提供的托管服务（网络配置、故障自动替换、存储管理）。主要的云 GPU 提供商包括 AWS（P5 instances with H100/H200, Trn2 instances with Trainium2）、Google Cloud（A3 with H100, Cloud TPU v5p/v6e）、Microsoft Azure（ND H100/H200 instances）和 CoreWeave（GPU 密集型专用云）。2026 年初，spot instance 价格可以将 H100 成本降低至 $1.20–1.80/GPU· 小时，但 spot instances 可能被中断，对于需要持续运行数周的预训练任务不太适用。

自建集群（On-Premise）的优势：长期来看成本更低——Deloitte 的研究表明，大规模持续使用场景下 自建可以实现云端 60–70% 的成本。一块 H100 SXM 的采购价约为 $25,000–35,000，如果使用 3 年，每 GPU· 小时的折旧成本仅约 $1.00–1.30 （不含电力、冷却、运维人员成本）。此外，自建集群可以完全控制网络拓扑、存储架构和安全策略，对于处理高度敏感数据的组织至关重要。

关键的交叉点：根据 2026 年的 TCO（Total Cost of Ownership）分析，当 GPU 利用率持续超过 60–70% 且使用时间超过 18–24 个月时，自建集群的经济性通常优于云端。这就是为什么 Meta、Google、Tesla（xAI）等大型玩家 都选择自建，他们的 GPU 几乎 24/7 满载运行。而初创公司和学术团队通常选择云端，他们的使用是间歇性的，且无法承担前期的资本投入。

混合策略正在成为主流：许多中型 AI 公司采用"base on-prem + burst to cloud"的策略，自建一个满足日常需求的基础集群，在需要大规模训练时临时租用云 GPU 扩展容量。

Table 12.2: 云端 vs. 自建集群：关键对比（2026 年）

维度	云端	自建
前期投入	极低	数百万–数千万美元
单 GPU 成本/小时	$2.00–6.00（按需）	$1.00–1.80（含运维）
弹性	分钟级扩缩容	数月的采购周期
维护	服务商负责	需要专业运维团队
数据安全	受限于服务商政策	完全自主
3 年 TCO（1000 GPU）	$52M–105M	$35M–55M
适合谁	初创、学术、间歇性使用	大型实验室、持续训练

12.5 AI 人才市场

AI 人才市场在 2024–2026 年经历了 前所未有的结构性变化——薪资水平飙升、地理集中度加剧、人才争夺日趋白热化。

12.5.1 薪资与竞争

2026 年的 AI 人才薪资已经达到了 让其他科技行业侧目的水平：

- **顶尖研究员**（发表过有影响力论文的高级研究者）：总薪酬（含股权）$1M–5M/年。少数明星研究者（如从 OpenAI/Google 出走创业的）获得的 founding package 可达 $10M+。
- **高级训练工程师**（有 frontier 模型训练经验的资深工程师）：总薪酬 $500K–1.5M/年。这一薪资水平使得 AI 训练工程师成为 硅谷薪酬最高的工程职位之一，超过了大多数 VP/Director 级别的管理岗位。
- **中级 ML 工程师**（3–5 年经验，能独立完成模型微调和部署）：总薪酬 $250K–500K/年。
- **应届博士**（来自顶尖 AI 实验室的博士毕业生）：起薪 $200K–350K/年。在竞争最激烈的时候（如 2024–2025 年 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 争夺应届生），签约奖金（signing bonus）可达 $100K–300K。

在中国，顶尖 AI 人才的薪资同样在快速上升，虽然绝对数字低于硅谷：

- 顶尖研究员（如 DeepSeek、月之暗面的核心成员）：年薪 200–500 万人民币，外加股权期权。
- 高级工程师：年薪 100–250 万人民币。
- 应届博士（清华、北大 AI 方向）：起薪 60–120 万人民币。

12.5.2 地理集中与人才流动

全球 AI 人才呈现高度的**地理集中**：

旧金山湾区仍然是全球 AI 人才密度最高的地区。OpenAI、Anthropic、Meta FAIR、Google DeepMind 的主要团队都位于此。一个流传的说法是「全球 AI 研究 top 100 的人，有 60 个住在旧金山」——虽然数字不精确，但方向是对的。这种集中产生了强烈的**聚集效应**（agglomeration effect）：人才之间的非正式交流（咖啡馆对话、AI 沙龙、跳槽后的知识扩散）创造了一个在其他地方难以复制的创新生态。

北京是中国 AI 人才的核心聚集地。清华大学、北京大学、中科院 提供了持续的高质量人才供给。DeepSeek、月之暗面、智谱 AI、零一万物 均总部位于北京。杭州（阿里巴巴）、深圳（腾讯、华为）和上海（商汤、MiniMax）是其他重要的 AI 人才中心。

伦敦是欧洲 AI 的枢纽（DeepMind 总部、Mistral 的部分团队），但其人才规模和薪资水平 与旧金山和北京相比仍有显著差距。

Brain drain（人才外流）模式值得关注：

- **学术界 → 产业界**：几乎是单向流动。产业界的薪资优势（3–10 倍于学术薪资）使得越来越多的顶尖教授离开大学 或转为兼职，加入 AI 公司。这对学术 AI 研究的长期质量 构成了结构性威胁。
- **中国 → 美国**（以及反向流动）：过去十年，大量中国 AI 博士 留在美国的顶尖实验室工作。但 2024–2025 年出现了 一波**回流潮**——DeepSeek、月之暗面等公司的崛起 和有竞争力的薪资 吸引了部分海外华人研究者回国。同时，美国的签证限制和地缘政治紧张 也在推动部分中国背景的研究者 寻找替代选择。
- **大公司 → 创业公司**：从 Google、Meta 等大公司 流向 AI 创业公司的人才浪潮 在 2024–2025 年达到高峰。Mistral、Sakana AI、SSI 等公司 的创始团队几乎全部来自大型 AI 实验室。

12.6 算力治理与地缘政治

AI 算力已经成为 21 世纪最重要的战略资源之一。围绕 GPU 的出口管制、芯片供应链和算力基础设施的博弈，正在深刻影响全球 AI 竞争的格局。

12.6.1 美国对华出口管制的演进

美国对中国的 AI 芯片出口管制 经历了三个逐步收紧的阶段：

第一轮：2022 年 10 月。商务部工业与安全局（BIS）首次对 高性能 AI 芯片实施出口管制，禁止向中国出口超过 **A100 级别**的芯片（具体阈值基于算力和互联带宽）。NVIDIA 随后推出了 A800 和 H800，降规版（de-rated）芯片，在管制阈值以下但仍然具有强大的训练能力。DeepSeek-V3 就是在 H800 上训练的。

第二轮：2023 年 10 月。管制范围扩大，阈值进一步收紧至 **H800 级别**也被禁止，并将管制扩展到第三国转口贸易。NVIDIA 再次推出降规版，**H20**——这是一块几乎被「阉割」到只剩推理能力的芯片（训练性能大幅下降，但推理吞吐量仍然可观）。

第三轮：2025 年 1 月。拜登政府在卸任前发布了最全面的出口管制规则，不仅针对芯片本身，还扩展到 **AI 模型权重**和**云服务**——禁止将超过一定算力规模的 AI 训练服务 通过云端提供给中国用户。这轮管制还引入了 **国家分级许可制度**（tiered licensing）：将世界各国分为三个层级，对盟友国家（日本、韩国等）保持开放，对中国等国家严格限制。

12.6.2 NVIDIA H20 的处境与替代方案

H20 成为管制下的一个独特产品。它的存在本身就是管制政策的产物——NVIDIA 为了保住中国市场的收入而专门设计的合规芯片。

H20 的关键参数：

- FP8 算力约为 H100 的 ~30%。
- HBM3 内存 96GB （与 H100 SXM 的 80GB 相比反而更大，这是因为 H20 的核心计算能力被削弱后，NVIDIA 在内存上做了补偿，以保持推理场景的竞争力）。
- 内存带宽 4TB/s（与 H100 的 3.35TB/s 相比更高）。
- NVLink 带宽被大幅削减。

H20 的定位是**推理芯片**而非训练芯片。对于大规模预训练，H20 的效率远低于 H100，训练同等模型需要约 3–5 倍的 H20 芯片。但对于推理部署（特别是长上下文场景，内存容量和带宽是瓶颈），H20 仍然是中国市场上性能最强的合法选择之一。

12.6.3 华为 Ascend 910C：国产替代的进展

华为 Ascend 910C 是中国最先进的 国产 AI 训练芯片。

关于 910C 的公开信息有限（华为对芯片规格的披露非常谨慎），但行业分析指出：

- FP16 算力约为 H100 的 60–70%。
- 软件生态（CANN、MindSpore）与 NVIDIA 的 CUDA 生态相比仍有显著差距。但 2025–2026 年，华为大幅增加了对 PyTorch 兼容层的投入，降低了迁移成本。
- 互联带宽和网络拓扑（华为自研的 HCCS 互联）是与 NVIDIA 差距最大的领域，大规模分布式训练的效率 受互联带宽的制约尤为严重。

DeepSeek 据报道已经在 V4 的开发中 进行华为 Ascend 的适配优化，这不仅是技术选择，也是地缘政治现实下的必要准备。如果未来连 H20 级别的芯片也被禁止出口，中国 AI 实验室将不得不完全依赖国产替代方案。

12.6.4 管制对中国 AI 的实际影响

出口管制的影响是**双刃剑**。

直接的负面影响：中国实验室无法获得最新的 NVIDIA GPU，在原始算力上与美国实验室的差距在扩大。一个 H100 集群能做到的事情，用 H800 可能需要 1.5 倍的芯片，用 H20 可能需要 3–5 倍，用 Ascend 910C 可能需要 2–3 倍并承受更多的工程摩擦。这种「算力税」在绝对规模竞争中是真实的劣势。

意外的正面影响——约束驱动的创新——正是因为算力受限，中国团队被迫在算法和工程效率上做到极致。DeepSeek 的 MLA 架构将 KV cache 压缩了 10 倍以上，DualPipe 和 DeepEP 优化了通信效率，$5.5M 的训练成本证明了「用更少的资源做更多的事」不仅可能，而且可以产生范式级的创新。这种效率创新的外溢效应

甚至影响了美国实验室的研究方向——DeepSeek-R1 发布后，多个美国团队开始研究如何复现其低成本训练方法。

芯片走私与灰色市场也是不可忽视的现实。媒体报道和政府调查表明，尽管有出口管制，仍有大量高端 NVIDIA 芯片 通过第三国转口进入中国[14]。BIS 在 2025 年加强了对东南亚（特别是新加坡、马来西亚）转口贸易的审查，但完全阻止芯片流通在实践中极为困难。

出口管制的长期博弈

出口管制的根本悖论在于：短期内它限制了中国的 AI 能力，但长期来看它可能**加速**中国的 芯片自主可控进程。如果没有管制，中国实验室会继续依赖 NVIDIA，因为 CUDA 生态的锁定效应极其强大。管制强制打破了这种依赖，为华为等国产芯片创造了 一个原本不可能的市场窗口。2025–2026 年的证据表明，中国正在快速缩小国产芯片的差距，不是因为突然的技术突破，而是因为管制创造了「不用不行」的需求驱动力。

12.6.5 全球算力竞赛的量级

将不同玩家的算力规模放在一起比较，有助于理解竞争格局的全貌：

Table 12.3: 主要 AI 组织的 GPU 集群规模估算（2026 年初）

组织	GPU 规模（估算）	备注
Meta	~600K+ H100 等效	2026 年目标 1.3M GPU
Google	~500K+ TPU v5 等效	自研 TPU，不完全可比
Microsoft/OpenAI	~300K+ H100	Azure AI 集群
xAI	~200K H100	Memphis 超级集群
Amazon	~150K+ 混合	Trainium2 + H100
DeepSeek	~10K–20K H800	受出口管制限制
Anthropic	公开信息有限	通过 AWS/GCP 租用
Mistral	数千块 GPU	主要租用云端

这张表揭示了一个关键事实：在原始算力上，中国实验室与美国顶尖玩家 存在**一到两个数量级**的差距。Meta 的 130 万 GPU 目标 是 DeepSeek 整个集群的 **60–100 倍**。这种差距使得 DeepSeek 以 $5.5M 训练出 V3 变得更加令人印象深刻，它不得不在算法和工程效率上 做到远超竞争对手的极致水平 来弥补硬件的绝对劣势。

但算力不是一切。历史上多次证明，**算法创新可以抵消算力劣势**——Transformer 本身就是一个例子（它比 RNN 更高效地利用了并行计算资源）。MoE 架构、MLA 注意力、更好的数据配比和训练策略，都在事实上放大了每单位算力的价值。2025–2026 年的竞争格局表明，**算力 × 效率 = 有效能力**——两个因素同等重要。

12.6.6 能源与环境挑战

大规模 AI 训练的能源消耗 正在成为一个不可忽视的政策和商业问题。

一个 10,000 GPU 的 H100 集群 在满载运行时的功耗约为 **7–10 MW**——相当于一个小型城镇的用电量。加上冷却系统（传统风冷集群的 PUE 约 1.3–1.5，液冷集群可降至 1.05–1.1），一个大规模训练中心的年度电力成本 可达 **$10M–30M**。

2025–2026 年，电力供应已经成为 AI 数据中心选址的**首要约束**。北弗吉尼亚（全球最大的数据中心聚集地）已经出现电网容量不足的问题，新的 AI 数据中心不得不等待 2–3 年 才能获得足够的电力接入。这催生了新的选址模式，一些公司开始在 水电资源丰富的地区（如冰岛、挪威、加拿大魁北克）或核电站附近建设数据中心，以获得廉价且低碳的电力供应。

液冷技术的普及是对抗能耗增长的关键杠杆。NVIDIA GB200 NVL72 系统已经**要求**液冷，传统风冷无法满足其散热需求。这标志着 AI 基础设施 从「服务器机房」向「工业冷却系统」的范式转变。液冷不仅降低了

[14] B. Harithas, "Mapping the chip smuggling pipeline and improving export control compliance," Center for Strategic and International Studies (CSIS), Tech. Rep., 2024, CSIS Report. FLAG: citation key name implies 2025 news articles; verify intended source with document authors before use. [Online]. Available: `https://csis.org/analysis/mapping-chip-smuggling-pipeline-and-improving-export-control-compliance`.

PUE（从 1.3+ 降至 1.1 以下），还允许更高密度的 GPU 部署（每个机架的 GPU 数量从 8 块增加到 72 块），从而降低了数据中心的总体建设成本。

12.7 开源训练框架生态

不同的团队可以选择不同的训练框架，各有侧重。

12.7.1 预训练框架

Table 12.4: 主流 LLM 预训练框架对比

框架	维护方	规模	核心优势
Megatron-LM	NVIDIA	产业级	最成熟的 3D 并行实现（TP + PP + DP），大多数主要实验室的训练起点
DeepSpeed	Microsoft	产业级	ZeRO 优化器[15]，MoE 支持，与 HuggingFace 集成良好
PyTorch FSDP	Meta (PyTorch)	中大规模	原生 PyTorch API，使用门槛低，但在超大规模上不如 Megatron 优化彻底
TorchTitan	Meta (PyTorch)	中大规模	LLaMA 训练的参考实现，基于 DTensor 分布式原语
Nanotron	HuggingFace	研究级	代码简洁可读，适合理解训练流程，教学和研究用途
LitGPT	Lightning AI	中小规模	易用的训练框架，支持多种模型架构，上手快

Megatron-LM 是大规模预训练的事实标准。它实现了完整的 3D parallelism（tensor、pipeline、data parallelism），以及 sequence parallelism 和 expert parallelism 等扩展。几乎所有训练过 100B+ 模型的团队都在 Megatron 的基础上构建。它的缺点是代码复杂度高、学习曲线陡峭，但对于需要在数千块 GPU 上稳定运行数月的训练任务，没有更可靠的选择。

DeepSpeed 的核心贡献是 ZeRO 优化器，它通过分片 optimizer states、gradients 和 parameters 大幅降低了每块 GPU 的内存需求。DeepSpeed-Chat 提供了完整的 RLHF 训练流程支持。在微调场景下，DeepSpeed 的 ZeRO-Offload 甚至允许在单块 GPU 上微调数十亿参数的模型（通过将部分状态 offload 到 CPU 内存）。

PyTorch FSDP（Fully Sharded Data Parallel）是 PyTorch 原生的分布式训练方案，概念上类似于 DeepSpeed ZeRO Stage 3。它的优势是与 PyTorch 生态无缝集成，对于已有 PyTorch 代码库的团队迁移成本最低。

12.7.2 后训练/微调框架

对于后训练（SFT/RLHF/DPO），生态系统更加多样化：

- **TRL**（HuggingFace）：集成 SFT、DPO、PPO、GRPO 训练，与 Transformers 和 PEFT 无缝对接。社区最活跃，文档最完善。
- **OpenRLHF**：专注于 RLHF/GRPO 训练，支持 Ray + vLLM 的大规模分布式 RL。在需要将训练规模扩展到数百块 GPU 时，OpenRLHF 的分布式 RL 架构更有优势。
- **LLaMA-Factory**：一键式微调工具，支持 100+ 模型，提供 Web UI 和命令行两种方式。特别适合快速实验和原型验证。
- **ms-swift**（阿里巴巴 ModelScope）：覆盖 SFT、RL、推理、部署的全流程工具链。与中国的模型生态（Qwen、通义千问等）集成最好。
- **Axolotl**：微调专用工具，支持多种方法（LoRA[16]、QLoRA[17]、full fine-tuning、FSDP）。配置文件驱动，灵活度高。
- **Unsloth**：专注于极致的微调速度和内存优化。通过手写 Triton kernel 和自定义 autograd，在相同硬件上可以比标准实现快 2–5 倍。

[16] E. J. Hu et al., "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2022.

[17] T. Dettmers et al., "QLoRA: Efficient finetuning of quantized language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

12.8 开源社区生态：从工具到运动

开源 LLM 不仅是一种技术选择，更是一场改变 AI 领域权力结构的运动。2025–2026 年，开源社区的成熟度和影响力达到了新的高度。

12.8.1 HuggingFace：ML 领域的 GitHub

HuggingFace 已经成为 ML 领域的核心基础设施，类似于 GitHub 之于软件开发。截至 2026 年初，其平台托管了超过 100 万个模型和 30 万个数据集，月活跃用户超过 500 万。

其生态系统包括：

- **Model Hub**：托管数十万个预训练模型，支持一行代码下载和使用。模型卡（Model Card）标准化了模型文档，包括训练数据、评估结果、已知限制和许可证信息。
- **Datasets**：标准化的数据集托管和加载，覆盖数千个 NLP/CV 数据集。FineWeb（15T tokens 的高质量网页数据）和 FineWeb-Edu（教育质量过滤的子集）是 HuggingFace 对开源训练数据的重要贡献。
- **Transformers 库**：统一的 API 支持几乎所有主流模型架构，是学术界和工业界最广泛使用的 NLP 库。新模型发布后通常在数天内就会被集成。
- **TRL + PEFT**：后训练和参数高效微调的标准工具。TRL 在 2025 年加入了 GRPO 支持，使得复现 DeepSeek-R1 的训练流程成为可能。
- **SmolLM 系列**：HuggingFace 自研的小模型家族（135M、360M、1.7B 参数），展示了数据质量在小模型训练中的关键作用。SmolLM2[18] 通过精心策划的训练数据（Cosmopedia 合成教科书、FineWeb-Edu、Stack 代码数据）在同等规模下达到了领先性能。
- **Open LLM Leaderboard**：自动化的模型评估排行榜，是社区衡量模型质量的重要参考。2025 年升级为 v2 版本，引入了更难的评估基准（GPQA、MUSR、BBH）以应对模型能力的快速提升。
- **Spaces**：免费托管模型 demo 的平台，研究者可以零成本展示自己的工作。

HuggingFace 的核心贡献是**降低了 ML 的准入门槛**。在 HuggingFace 之前，使用一个新模型需要：阅读论文 → 找到作者的 GitHub repo → 配置环境 → 下载权重 → 编写推理代码。在 HuggingFace 之后，这简化为三行 Python 代码。

12.8.2 本地推理生态

llama.cpp 和 GGUF 格式的出现 创造了一个完整的本地推理生态系统。llama.cpp 使用纯 C/C++ 实现，支持 CPU、Apple Silicon（Metal）、CUDA、Vulkan 等多种后端，使得在没有 NVIDIA GPU 的消费级硬件上运行 LLM 成为可能。

Ollama 和 **LM Studio** 进一步将本地推理的门槛降到了非技术用户可及的水平，一键安装、一键下载模型、开箱即用的聊天界面。这使得「人人都能在自己的电脑上运行 AI」从技术理想变成了现实。

社区围绕量化模型建立了活跃的生态：模型发布后通常在数小时内就会出现 GGUF 格式的各种量化版本（Q2_K、Q4_K_M、Q5_K_S、Q8_0 等），用户可以根据自己的硬件条件选择合适的量化级别。

12.8.3 社区模型：百花齐放

开源社区的模型产出已经形成了一个完整的层次结构：

第一梯队：实验室级开源——DeepSeek-V3/R1（MIT 许可证）、LLaMA 4[19]（Llama 许可证）、Qwen 3[20]（Apache 2.0）、Gemma 3（Google，开放权重）。这些模型的质量已经接近甚至达到闭源模型的水平。

第二梯队：完全开源——OLMo 2（AI2，数据 + 代码 + 权重全部公开）、SmolLM2（HuggingFace，完整训练流程可复现[21]）、MAP-Neo（M-A-P 社区，7B 全开源 bilingual 模型）。这些项目的核心价值不在于模型性能的绝对领先，而在于**可复现性**——研究者可以在完全相同的条件下重复实验。

[18] L. Ben Allal et al., "SmolLM2: When smol goes big – data-centric training of a small language model," *arXiv preprint arXiv:2502.02737*, 2025.

[19] A. Dubey et al., "The Llama 3 herd of models," *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

[20] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

[21] L. Ben Allal et al., "SmolLM2: When smol goes big – data-centric training of a small language model," *arXiv preprint arXiv:2502.02737*, 2025.

第三梯队：社区微调——基于第一梯队的 base model，社区产出了大量针对特定场景的微调模型。仅在 HuggingFace 上，基于 LLaMA 的微调模型就超过 10 万个。这种长尾效应使得开源生态的实际影响力 远超任何单一模型。

开源 LLM 的「飞轮效应」

开源 LLM 生态形成了一个自我强化的飞轮：更好的模型 → 更多的用户 → 更多的微调和改进 → 更活跃的社区 → 更好的工具和基础设施 → 更低的使用门槛 → 更多的用户 → …HuggingFace、llama.cpp、Ollama 等工具的成功 证明了这个飞轮的力量。一个关键观察是：开源模型的性能与闭源模型的差距从 2023 年的「代际差距」缩小到 2025–2026 年的「几个月的差距」，DeepSeek-R1 在某些数学推理任务上 甚至超越了同期的闭源竞品。

12.8.4 Chatbot Arena：社区驱动的评估

LMSYS 的 Chatbot Arena 是开源社区 对 LLM 评估最重要的贡献之一。它使用类似于国际象棋 Elo 评分的系统，让真实用户对不同模型的回答进行盲评。由于评估者不知道哪个回答来自哪个模型，且样本量足够大（数百万次投票），Chatbot Arena 的排名被认为是 最能反映真实用户偏好的评估方法，比任何单一 benchmark 都更可信。

LMArena 从 UC Berkeley 的学术项目 发展为独立运营的评估平台公司，2025 年底获得超过 1 亿美元融资，这本身就说明了 评估作为 AI 基础设施的战略价值。在一个「模型即商品」的时代——**评估的可信度就是权力**——谁定义了「好」的标准，谁就在很大程度上影响了 市场的竞争规则和资源的分配方向。

12.8.5 开源许可证的战略考量

开源 LLM 的许可证选择 反映了各组织截然不同的战略意图：

MIT / Apache 2.0 （DeepSeek-V3/R1、Qwen 3）：最宽松的许可证，允许任何使用 包括商业用途，几乎没有限制。这种选择的战略意图是 **最大化生态系统采纳率**：让尽可能多的人使用你的模型，建立技术标准和社区影响力。

Llama License （Meta LLaMA 系列）：非标准的定制许可证，允许大多数商业使用 但对月活超过 7 亿的产品施加限制。这个阈值精确地瞄准了 Meta 的直接竞争对手（Google、Amazon、ByteDance），同时对其他所有人保持开放。这是一种**精算式的开源**——看似慷慨，实则精心设计了 排除条款来保护竞争优势。

完全开源 （AI2 OLMo、HuggingFace SmolLM）：不仅开放权重，还公开训练数据、训练代码和所有实验细节。这种做法的价值不在于模型性能的领先，而在于**科学可复现性**：使得独立研究者可以完全复现训练过程，验证声明的结果，并在此基础上进行有意义的改进。

12.9 从论文到产品：被低估的工程挑战

在学术界和媒体报道中，人们往往关注算法创新和基准测试分数，而忽略了将 LLM 从实验室推向产品所需的大量工程工作。

12.9.1 训练基础设施的可靠性

在 2048 块 GPU 上训练两个月，意味着 $2048 \times 60 \times 24 = 295$ 万 GPU· 小时。如果每块 GPU 每天有 0.1% 的故障率，那么平均每小时会有 ~2 块 GPU 出现故障。训练系统必须能够自动检测故障、隔离故障节点、从最近的检查点恢复训练。DeepSeek-V3[22] 的训练报告强调他们实现了“zero irrecoverable loss spikes”，这不是运气，而是精心设计的容错机制的结果。

12.9.2 调试分布式训练

当 loss 在第 50,000 步突然发散，而你用了 4096 块 GPU，怎么找到 bug？这是分布式训练中最令人恐惧的场景之一。可能的原因：某块 GPU 的 ECC 内存错误导致梯度异常；某个数据 shard 包含异常样本（如超长文本或乱码）；通信超时导致部分梯度丢失；甚至可能是浮点数非确定性，相同的 checkpoint 在不同的 GPU 配置下恢复训练，可能产生不同的 loss 曲线。

[22] DeepSeek-AI, “DeepSeek-V3 technical report,” *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

实践中的调试策略包括：详尽的日志系统（记录每一步的 loss、gradient norm、learning rate、每块 GPU 的计算时间）；“canary”训练（在小集群上用相同配方并行运行，比较 loss 曲线是否一致）；以及最重要的——**可重现性**，或者更准确地说，对不可重现性的接受和管理。

故障隔离（fault isolation）是大规模调试的核心方法论。当 loss spike 出现时，工程师需要快速缩小问题范围：首先检查是否是**硬件故障**——通过比较每块 GPU 的 gradient norm 分布 可以识别产生异常梯度的节点（正常节点的 gradient norm 应当高度一致）；其次排查**数据问题**，回溯 spike 发生时正在处理的数据 shard，检查是否包含异常样本（极长文本、编码错误、重复数据导致的梯度方向偏移）；最后考虑**数值稳定性**，混合精度训练中的 FP16 溢出、allreduce 操作中的精度损失等。2025–2026 年的实践经验表明，约 60% 的训练中断源自硬件故障，30% 来自数据问题，仅 10% 是算法或超参数配置错误。

分布式 profiling 工具的成熟度 直接决定了调试的效率。PyTorch 的内置 profiler、NVIDIA Nsight Systems 和 Ray 的分布式追踪 可以精确定位通信瓶颈和计算/通信的重叠效率。但在 4096+ GPU 规模下，即使是 profiling 数据本身的收集和分析 也是一个不小的工程挑战，单次 profiling 可能产生数 TB 的追踪数据。

12.9.3 数据管道的效率

2048 块 GPU 的训练每秒消耗数百万 token，数据加载不能成为瓶颈。这需要高效的数据格式（如 memory-mapped 二进制文件）、多级缓存（SSD → CPU 内存 → GPU 内存）和异步预取（在 GPU 计算时提前准备下一批数据）。

数据管道的设计远比表面看起来复杂。**预处理阶段**需要对原始数据（通常是 PB 级的网页爬取数据）进行去重、质量过滤、个人信息脱敏和 tokenization。这些步骤本身就需要数千 CPU 核心并行运行数天，且必须保证确定性，因为训练的可重现性要求相同的数据、以相同的顺序、产生完全相同的 token 序列。Meta 在 2025 年底公开的 Data PreProcessing Service（DPP）展示了 exabyte 级训练集群的数据管道架构：通过流式 tokenization 和分级缓存 消除了数据加载的 GPU 空闲等待（data stall）。

数据混合的动态调度是另一个关键工程挑战。frontier 模型的训练数据通常由多个来源混合而成，网页文本、书籍、代码、数学、对话等，每个来源的采样权重不同。更先进的做法是在训练过程中**动态调整**这些权重：根据持续评估的能力曲线反馈，自动增加表现不足的能力维度对应的数据权重。这要求数据管道支持在线的权重变更而无需中断训练：一个看似简单但工程上极具挑战性的需求，因为它涉及分布式系统中数千个数据加载 worker 的同步协调。

存储层的选择直接影响训练吞吐量和成本。PCIe Gen5 NVMe SSD（2025 年起成为训练集群标配，单盘顺序读取超过 14 GB/s）使得本地缓存成为可行方案，而高性能并行文件系统（如 WEKA、Lustre、GPFS）则解决了跨节点的数据共享问题。WEKApod 方案已实现 8 个存储节点为 768 块 H100 GPU 提供 720 GB/s 的持续读取带宽，这种吞吐量足以确保即使在最大规模的训练中，数据管道也不会成为瓶颈。

12.9.4 人的因素

最后一个常被忽略的挑战是**人**。一次 frontier model 的训练可能消耗数千万美元的计算资源。如果训练在第六周因为一个 bug 失败而需要重启，这不仅是经济损失，也是巨大的心理压力。负责训练的工程师需要 7×24 小时 on-call，凌晨 3 点收到 loss spike 的告警是常态。燃尽（burnout）是 LLM 训练团队面临的真实挑战。

2026 年初，OpenAI 一位资深工程师公开辞职时 坦言「持续的 on-call 压力和对训练失败的焦虑 严重影响了他的心理健康」，这一事件引发了 AI 行业对工程师福祉的广泛讨论。一项 2026 年的调查显示，约 70% 的 SRE（Site Reliability Engineer）报告了严重的 alert fatigue（告警疲劳），而 AI 训练团队的 on-call 强度远超传统 SRE，因为一次训练中断的经济损失 可能相当于普通生产事故的数百倍。

组织层面的缓解措施正在逐步建立。成熟的训练团队采用**轮班制 on-call** （至少 3–4 人的轮值队列，确保每人每月不超过一周 primary on-call），并投资于**自动化恢复系统**：能够自动检测故障、回退 checkpoint、隔离问题节点的系统 可以将需要人工介入的事件减少 80% 以上。DeepSeek 的「zero irrecoverable loss spikes」不仅是技术成就，也是对团队心理压力的巨大缓解。一些领先的团队还引入了**心理健康支持**：包括训练项目结束后的强制休假期、匿名压力报告机制、以及专业心理咨询资源。这些举措反映了一个日益清晰的认知：在 frontier AI 训练中，**团队的可持续性与模型的可持续性同样重要**。

这些工程挑战解释了为什么 只有少数组织能够成功训练 frontier LLM，即使算法和数据都是公开的，将它们在大规模上可靠地运行仍然是一项极其困难的工程任务。更关键的是，支撑这些工程系统的**人**，他们的经验、判断力和心理韧性，才是真正不可复制的稀缺资源。

12.9.5 模型发布的安全流程

将训练好的模型推向用户 需要经过一套严格的**安全发布流程**，这个流程在 2025–2026 年逐步标准化。

分阶段发布（Staged Release）是主流实践：

1. **内部测试**（Alpha）：仅限内部员工使用。重点测试功能完整性和基本安全性。通常持续 2–4 周。
2. **有限预览**（Beta）：邀请外部的信任合作伙伴和安全研究者使用。红队在此阶段进行深入的安全评估。收集早期用户反馈。持续 2–6 周。
3. **公开预览**（Preview/Early Access）：向更广泛的用户开放，但保留撤回或修改的权利。密切监控使用模式和安全事件。
4. **正式发布**（General Availability）：向所有用户开放。附带完整的系统卡（System Card），详细记录模型的能力、限制、已知安全风险和推荐使用方式。

系统卡（System Card / Model Card）已成为负责任发布的标准组成部分。一份好的系统卡应包含：模型的训练数据概况（来源、规模、时间范围）、在主要基准上的表现、已知的安全风险（如偏见、幻觉、越狱脆弱性）、不推荐的使用场景（如医疗诊断、法律建议等高风险场景）、以及安全评估的结果摘要。GPT-4、Claude 3 和 Gemini 的系统卡 都遵循了这一框架，虽然各家在信息披露的完整度上有差异。

开源模型的安全责任是一个更复杂的问题。当 DeepSeek 或 Meta 将模型权重完全公开时，他们无法控制下游用户如何使用这些权重：包括移除安全防护（un-aligning）、微调用于有害用途等。这种「一旦发布就失去控制」的特性 使得开源模型的安全发布 需要更多地依赖**事前评估**（发布前确认模型不具备关键的危险能力）而非**事后控制**（通过 API 限制和使用政策约束用户行为）。

12.10 2025–2026 年的人才与格局变迁

2025 年下半年至 2026 年初，AI 领域的人才流动和组织重组以前所未有的烈度展开。两个标志性事件勾勒出了中国 AI 竞争的新轴线。

12.10.1 姚顺雨加入腾讯

2025 年 12 月 17 日，27–28 岁的**姚顺雨**（Shunyu Yao）被任命为腾讯首席 AI 科学家（Chief AI Scientist），直接向总裁刘炽平汇报。姚顺雨此前是 OpenAI 研究员，以 Tree of Thoughts、ReAct 等工作闻名，是 Agent 领域最具影响力的年轻研究者之一。

腾讯为此次任命做了大规模的组织重构，同步新设三个一级部门：AI 基础设施部、AI 数据部和数据算力平台部。姚顺雨直接统管 AI 基础设施部和大模型部，获得了罕见的跨部门资源调度权。在此之前，腾讯已于 12 月 8 日发布了 **混元 2.0**（Hunyuan 2.0）：一个 406B/32B MoE 模型，支持 256K 上下文，为姚顺雨的到来做了技术铺垫。

姚顺雨的研究哲学值得关注：他多次强调「**方法的复杂度应匹配任务的难度**」（method complexity should match task difficulty），这是一种反对 benchmark 军备竞赛、追求方法优雅性的研究品味。他规划的下一代模型将以 Agent 能力为核心，参数规模约 30B，刻意选择了效率优先而非规模优先的路径。朗桥证券的分析报告指出：「姚顺雨的蜜月期可能只有 6 个月」，腾讯需要在 2026 年下半年看到明确的技术突破，否则这场高调引进的战略价值将面临质疑。

12.10.2 梁文锋与 DeepSeek 团队

如果说 2025 年 1 月的 DeepSeek-R1 是「中国的 Sputnik 时刻」，那么 2025 年 9 月 R1 登上 *Nature* 封面 则是对这一成就的正式学术认证。**梁文锋**（Wenfeng Liang）作为通讯作者，以不到 200 人的团队完成了 frontier 级别的研究突破。

更令人惊叹的是 DeepSeek 团队在 6 个月内的论文产出：R1（*Nature*，2025 年 9 月）、mHC（arXiv:2512.24880，2025 年 12 月 31 日，梁文锋共同作者）、Engram（arXiv，2026 年 1 月 12 日，梁文锋共同作者），三篇论文覆

盖了推理训练、架构创新和记忆系统三个方向，展示了小团队在研究广度上的惊人能力。DeepSeek APP 的月活用户已突破 1 亿。

V4 的开发据报道聚焦于三个方向：原生多模态、LTM（Long-Term Memory）突破、以及国产芯片（华为 Ascend）适配优化。但梁文锋面临的压力也是空前的：在 R1 引发全球关注之后，DeepSeek 必须再次交出「世界最好的开源模型」这一答卷，而这一次竞争对手们已经做好了充分准备。

12.10.3 竞争格局的两极化

梁文锋与姚顺雨成为 2026 年中国 AI 的双焦点，但两人面临的挑战截然不同。

梁文锋是「所有人都在等待他交出下一个作品的明星创业者」——DeepSeek 必须证明 R1 的成功不是偶然，V4 需要在技术上超越已经高度内卷的竞争对手，同时应对来自出口管制和芯片限制的地缘政治压力。

姚顺雨是「从硅谷空降、被委以改革重任的 95 后明星科学家」——他需要在腾讯这个以产品见长但在 AI 基础研究上相对滞后的组织中，建立全新的技术文化，在政治资本耗尽之前拿出让人信服的成果。

但竞争格局远不止这两个焦点人物。**阿里巴巴 Qwen 团队**在 2026 年初经历了一次痛苦的人才流失。2026 年 3 月，Qwen 大模型后训练负责人**郁博文** 离职加入字节跳动 Seed 团队，负责视觉模型和多模态交互方向的后训练工作。在此之前，通义实验室大模型技术负责人林俊旸也已离职。这些核心人才的流失并非孤立事件，阿里巴巴在 2025 年底进行了大规模组织重构，将 AI 资源向「Alibaba Token Hub」和 企业级 AI 平台「悟空」集中，而这种战略重心的转移导致了基础研究团队的不稳定。尽管如此，Qwen3 系列（包括原生多模态的 Qwen3-Omni）仍然是中国开源模型中最具竞争力的选手之一。

字节跳动 Seed 团队正在通过积极的人才吸纳 构建多模态 AI 的全面能力。从 Qwen 团队挖来的后训练专家、从海外回流的研究人员、以及内部从豆包产品线积累的实战经验，使 Seed 团队在 2026 年成为中国 AI 人才密度最高的团队之一。行业分析指出，顶尖人才的选择 越来越取决于两个因素：**技术愿景的一致性** 和**算力资源的可获得性**，而字节跳动在这两方面都具有强大的吸引力。

国际维度使竞争格局更加复杂。在美国，OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 和 Meta 继续在 frontier 模型上保持领先地位，但中国团队通过效率创新（如 DeepSeek 的低成本训练范式）和开源策略不断缩小差距。出口管制限制了中国团队获取最新 NVIDIA GPU 的能力，但也倒逼了国产芯片生态的加速发展 和训练效率的极致优化，这种「约束驱动的创新」正在产生意料之外的技术溢出效应。欧洲则以 Mistral AI 为代表，试图在美中两极之间建立第三条路径，但在算力和人才规模上仍面临显著差距。

两种模式——小团队极致效率 vs. 巨头组织重构，谁能在 2026 年下半年率先交出答卷，将深刻影响中国乃至全球 AI 产业的走向。但更深层的趋势是，竞争正在从**模型能力**转向**生态构建**——谁能将模型嵌入最多的应用场景、建立最强的数据飞轮、吸引最多的开发者和用户，谁就能在下一阶段的竞争中占据优势。纯粹的基准分数竞赛正在让位于 更复杂的系统性竞争。

12.10.4 全球 AI 产品生态的演变

在模型层之外，AI 产品层的竞争同样激烈，2025–2026 年的产品生态经历了深刻的重构。

AI 编程工具的并购整合。**Cognition AI** 在 2025 年 7 月收购了 Windsurf，时间恰在 Google 以 24 亿美元 反向收购 Windsurf CEO Varun Mohan 和核心团队之后。这一连串事件揭示了 AI 编程工具市场的整合逻辑：自主 Agent（Devin）需要 IDE 的交互体验，IDE 需要 Agent 的自主执行能力，两者的融合是不可避免的。Cognition 在 2025 年 9 月完成 4 亿美元融资，估值达到 102 亿美元：一个成立仅两年的 Agent 公司 获得了与成熟 SaaS 企业可比的估值，体现了资本市场对 Agent 赛道的极端看好。

GitHub Copilot 从代码补全工具 进化为完整的 Agent 平台。2025 年 4 月 Agent mode 面向所有 VS Code 用户推出，2026 年 1 月引入 Plan mode（Shift+Tab 切换），2 月新增模型选择器（每个任务选择最适合的模型），3 月在 JetBrains IDE 中全面 GA。Copilot 的独特优势是与 GitHub 生态的深度集成，Agent 可以直接创建 PR、触发 Actions 工作流、管理 issue，将代码编写和项目管理统一在一个界面中。

Cursor 以 AI-first IDE 的定位 在开发者中获得了狂热追随。其 Agent Mode 可以自主分析代码库、进行多文件编辑、运行终端命令，2026 年 3 月引入的 Subagents 功能 允许多个专业化 Agent 在主 Agent 控制下并行运行。Cursor 的商业模式（订阅制 IDE + API 调用费用）正在挑战传统 IDE 的免费 + 插件模式。

AI 搜索产品的崛起。**Perplexity** 以 AI 原生搜索引擎的定位 在 2025–2026 年获得了快速增长。OpenAI 的 SearchGPT 和 Google 的 AI Overviews 代表了传统搜索巨头的 AI 化转型。这三条路线的竞争 可能从根本上改变信息检索的范式：从“十个蓝色链接”到“一个结构化答案”。

中国 AI 产品生态。豆包（字节跳动）、Kimi（月之暗面）、DeepSeek Chat、通义千问（阿里巴巴）在中国市场形成了激烈竞争。DeepSeek APP 的月活用户已突破 1 亿，Kimi 以超长上下文和 Agent 能力 在专业用户群中建立了差异化优势。中国 AI 产品市场的特点是 **价格战驱动的快速渗透**，几乎所有产品都提供免费或极低价的基础服务，通过使用量和企业服务变现。

AI 基础设施公司。Together AI、Fireworks AI、Modal、Replicate 等 AI 基础设施公司在 2025–2026 年快速增长。它们提供从模型部署到推理优化的全栈服务，填补了“拥有开源模型权重”和“能以生产级可靠性服务用户”之间的鸿沟。OpenRouter 作为 LLM 路由器，在多模型比价和流量分发中扮演了关键角色，其统计数据已成为行业分析的重要参考。

从“模型为王”到“应用为王”的转变。2024 年，AI 产品的核心竞争力是接入最好的模型；2026 年，当多个 frontier 模型 以接近零的成本可用时，竞争力转向了上层，**工作流设计**（如何将 AI 能力嵌入用户的工作流程）、**数据飞轮**（如何利用用户交互数据改进体验）、**领域知识**（如何针对特定行业定制解决方案）。这个转变正在重新定义 AI 公司的护城河，模型能力不再是壁垒，用户体验和领域深度才是。

12.11 组织文化与管理哲学

观察不同 AI 实验室的成功模式，**组织文化**的差异 对技术产出的影响 可能不亚于算力和人才的差异。

12.11.1 「研究优先」vs.「产品优先」

AI 实验室的核心文化选择 往往决定了它们的发展轨迹：

研究优先的组织（如早期的 OpenAI、DeepMind、DeepSeek）以发表突破性论文和推进科学边界为首要目标。这种文化吸引了最优秀的研究者（他们追求学术声誉和技术挑战），但可能导致产品化缓慢，因为「让论文更优雅」和「让用户更满意」有时是矛盾的目标。DeepMind 在被 Google 收购后 经历了从纯研究到产品交付的痛苦转型，多年间发表了大量顶会论文 但在消费产品上的影响力远不如 OpenAI。

产品优先的组织（如字节跳动 Seed、腾讯混元、AWS）以用户价值和商业指标为首要目标。这种文化擅长快速迭代和规模化交付，但可能在基础研究上缺乏深度：当你的 OKR 是用户增长而非论文发表时，投入六个月研究一个可能失败的新架构 在激励机制上是不合理的。

最成功的组织往往是 两种文化的**精心混合**。Anthropic 在安全研究（学术导向）和 Claude 产品（市场导向）之间 建立了一种共生关系，安全研究的突破成为产品差异化的核心卖点，产品收入反哺安全研究的持续投入。OpenAI 从 2023 年开始在内部 明确区分了 Research 和 Applied 两个轨道，允许研究者不受产品时间线的约束，同时确保 Applied 团队有足够的资源 将研究成果快速产品化。

12.11.2 决策速度与组织层级

在快速变化的 AI 领域，**决策速度**是一种关键的组织能力。

DeepSeek 的成功部分归因于其**极度扁平**的组织结构。据报道，梁文锋直接参与到技术细节层面，他不仅是管理者，也是研究的积极参与者（以共同作者身份出现在多篇论文中）。这种「技术创始人深度参与」的模式使得从实验发现到决策执行的路径极短，但也高度依赖于创始人的个人带宽，随着 DeepSeek 的规模和影响力增长，这种模式的可扩展性将面临考验。

相比之下，Google DeepMind 的决策链条更长：研究者的实验发现需要经过组长、部门负责人、副总裁层层审批，最终才能影响产品决策。这种流程在避免错误决策方面更有保障，但也可能导致「机会窗口已关闭 但审批还在进行中」的情况。

War room 模式 是大型训练项目中常见的临时组织形式：在关键的训练期间（通常持续数周到数月），将所有相关团队（研究、Infra、数据、评估）集中在同一物理空间或永久在线的通信频道中，取消日常的层级汇报结构，实行扁平化的即时协作。LLaMA 3 和 DeepSeek-V3 的训练 都采用了这种模式——它在短期内极大地提升了决策速度和执行效率，但代价是参与者的高强度工作压力。

12.11.3 知识管理与技术传承

训练 frontier 模型的知识 很大程度上是**默会知识**（tacit knowledge）——它存在于工程师的直觉和经验中，难以完整地写入文档。

「当 loss 在第 30,000 步出现微小的波动时，应该调整学习率还是检查数据?」「当 gradient norm 比预期高 5% 时，是否预示着未来的训练不稳定?」这些判断无法通过阅读论文获得，只能通过**亲身参与**多次大规模训练来积累。这就是为什么有 frontier 训练经验的工程师 如此稀缺和昂贵，全球可能只有数百人 拥有完整的、端到端的 100B+ 模型训练经验。

知识传承的挑战在于：当一个关键工程师离职时，他带走的不仅是技能，还有大量无法文档化的**上下文知识**，「为什么我们用这个学习率而不是那个?」「上次出现类似的 loss spike 时我们做了什么?」成熟的团队通过以下方式缓解这一风险：**详尽的训练日志**（记录每次训练的所有决策及其原因）、**pair training**（每次训练至少两人全程参与，互为备份）、**内部技术分享**（定期的 post-mortem 和经验交流会议）。但即便如此，关键人员的流失仍然是 AI 实验室面临的最大组织风险之一。

训练 Frontier LLM 的组织要素总结

成功训练一个 frontier LLM 需要以下要素的**同时满足**：

1. **算力**：数千到数万块顶级 GPU，稳定运行数月。
2. **数据**：PB 级的高质量多样化训练数据。
3. **人才**：数十到数百名具备 frontier 训练经验的研究员和工程师。
4. **资金**：数千万到数亿美元的持续投入。
5. **文化**：研究深度与工程效率的平衡，快速决策与质量保障的平衡。
6. **时间**：至少 6–12 个月的持续迭代。

能够同时满足所有这些条件的组织，在全球范围内不超过 20 个。这就是为什么 frontier AI 训练 本质上是一项**组织竞争**，而非纯粹的技术竞争。

13 前沿展望——LLM 的下一步

13.1 推理模型的进化：从技巧到系统能力

推理（reasoning）能力的发展经历了几个清晰的阶段：

第一阶段：提示工程。Chain-of-thought（CoT）提示的发现表明，只需在 prompt 中加入“Let’s think step by step”，模型的数学和逻辑推理能力就会显著提升。这说明模型内部已经具备了推理能力，只是需要被正确地「激活」。

第二阶段：推理微调。通过在包含推理链的数据上进行 SFT，让模型默认生成推理过程。这比提示工程更稳定，模型不再依赖用户提供正确的 prompt。

第三阶段：专用推理模型。OpenAI o1/o3/o4-mini、DeepSeek-R1[1]、Claude 的 extended thinking 模式 代表了推理能力的系统化训练（其中 o1/o3 系列和 DeepSeek-R1 是专门训练的推理模型，而 Claude 的 extended thinking 是通用模型的推理增强模式，二者技术路线有本质区别）。这些模型通过 RL（如 GRPO[2]）学会了在推理过程中进行自我验证、回溯和错误修正。关键创新是将推理链的生成视为一个可以用 RL 优化的过程——模型不仅学会了「思考」，还学会了「思考如何思考」。

13.1.1 推理模型的技术路线分化

截至 2026 年初，推理模型已经形成了三条明显不同的技术路线：

路线一：专用推理模型（OpenAI o 系列）。OpenAI 的 o1（2024 年 9 月）→ o3（2024 年 12 月预览，2025 年 4 月正式发布）→ o4-mini（2025 年 4 月）形成了一条清晰的演进路径。这些模型在训练时就被专门优化为

[1] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.
[2] Z. Shao et al., “DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models,” *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024.

「深度思考者」，它们生成长而详尽的推理链，在数学（AIME 2025：o3 达到 96.7%）、编程（Codeforces rating >2700）和科学推理（GPQA Diamond：87.7%）等需要深度推理的任务上表现突出。o4-mini 是这条路线的效率优化版本：以显著更低的成本和延迟提供接近 o3 的推理能力，在许多评估中甚至略微超越 o3。这表明推理能力的 scaling 不仅可以通过增大模型实现，还可以通过更好的训练方法在更小的模型上实现。

路线二：开源推理模型（DeepSeek-R1）。DeepSeek-R1[3] 用一个关键实验 揭示了推理能力的涌现机制：在 R1-Zero 实验中，他们仅用格式化的 RL reward（不使用任何 SFT 数据），就让 base model 自发学会了长链推理和自我反思。这个发现意义深远——它表明推理能力不需要人工标注的推理链数据来训练，RL 本身就能诱导出这种能力。R1 的完整版本在 AIME 2024 上达到 79.8%（与 o1 正式版的 83.3% 接近），并以 MIT 许可证开源，催生了大量基于 R1 蒸馏的小型推理模型（如 R1-Distill-Qwen-32B、R1-Distill-LLaMA-70B 等）。

路线三：混合推理模式（Claude extended thinking）。Anthropic 的 Claude 3.7 Sonnet（2025 年 2 月）开创了「混合推理」的概念，同一个模型可以在快速回答和深度推理之间切换。用户无需选择不同的模型，只需启用 extended thinking 模式，模型就会在回答前生成可见的思考过程。Claude Opus 4.6 进一步引入了可配置的 thinking budget （最高 128K tokens 的推理预算），用户可以根据任务复杂度和成本考量做出选择。这种路线的优势是灵活性——简单问题无需支付推理 token 的成本，复杂问题可以投入更多推理计算。

其他值得关注的推理模型：Google 的 Gemini 2.5 Pro（内置“thinking”模式，2025 年 3 月在 LMSYS Chatbot Arena 登顶）；Grok 3（xAI，2025 年 2 月，内置“Big Brain”推理模式）；Qwen-QwQ（阿里巴巴，开源的推理专用模型）。

13.1.2 2026 年春季：中国推理模型的「集体爆发」

2025 年 12 月至 2026 年 2 月，中国 AI 实验室掀起了一波前所未有的推理模型发布潮。路透社将其描述为“抢先竞争”（preemptive competition），六家中国头部实验室在三周内密集发布旗舰模型，形成了 2026 年春季的“模型发布海啸”。

DeepSeek V3.2/V3.2-Speciale（2025 年 12 月）将竞赛级推理能力推向了新高度：国际数学奥林匹克（IMO）获得金牌（35/42 分），国际大学生程序设计竞赛（ICPC）取得第二名，国际信息学奥林匹克（IOI）第十名，AIME 2025 达到 96.0%，超越了 GPT-5-High 的表现。这些成绩标志着 LLM 的推理能力已经在最严苛的竞赛环境中 达到了人类顶尖选手的水平。

DeepSeek V4（预计 2026 年 4 月发布）是 DeepSeek 的下一代旗舰模型，目前仍在开发中。据接近 DeepSeek 的消息源透露，V4 预计将实现多项突破：万亿参数级 MoE 架构（约 1T 总参数，~320B 活跃参数），原生多模态（文本/图像/视频/音频的统一理解与生成），100 万 token 上下文窗口，以及基于 Engram 论文的长期记忆（LTM）机制。特别值得关注的是，V4 据报道针对华为昇腾 910B/C 进行了专门优化，并在预发布阶段刻意未向 NVIDIA 和 AMD 提供预览访问，这被视为中国 AI 芯片独立路线的重要信号。

豆包 Seed 2.0 Pro（2026 年 2 月 14 日，字节跳动）在数学推理和代码能力上全面超越同期竞品：AIME 2025 达到 98.3%（创当时最高纪录），Codeforces rating 达到 3020（超越 99.9% 的人类选手），SWE-bench Verified 76.5%。Seed 2.0 Pro 的发布证明了字节跳动 在大规模基础模型训练上的快速追赶能力。

Kimi K2.5（2026 年 1 月 27 日，月之暗面）是 Kimi 系列首个万亿参数模型，采用 1T 总参数、384 个专家（8 个活跃/token）的 MoE 架构。其最大创新是 **Agent Swarm** 系统，通过 PARL（Parallel Agent Reinforcement Learning）协议 协调多达 100 个子 Agent 并行执行任务，最长可运行 1500 步，实现 80% 的运行时间缩减。AIME 2025 达到 96.1%，HMMT 达到 95.4%。Kimi K2.5 同时也是 Kimi 系列首个多模态旗舰，搭载了 MoonViT-3D（400M 视觉编码器）。

阶跃星辰 Step 3.5 Flash（2026 年 2 月 2 日）在极致效率上做出了突破：196B 总参数、11B 活跃参数的 MoE 架构，可以在单块 RTX 4090（24GB 显存）上运行。AIME 2025 达到 97.3%：以不到 GPT-5 百分之一的推理成本 实现了接近 GPT-5 的推理性能。Step AI 的 CTO 曾坦言，DeepSeek R1 的推理范式对其构成了“降维打击”，促使他们从纯 scaling 路线转向效率优化。

[3] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

2026 年春季模型发布潮的竞争动态

2025 年 12 月至 2026 年 2 月的密集发布潮 不仅仅是技术进步的自然结果，更是竞争策略的产物。路透社的报道证实了这种“抢先竞争”的逻辑：各实验室争相在 DeepSeek V4 正式发布前 占领话语权和用户心智。六家头部实验室（DeepSeek、字节跳动、月之暗面、阶跃星辰、智谱、阿里巴巴）在三周内全部发布了旗舰模型，几乎所有模型都以开放权重发布，并伴随着激进的定价策略。这种竞争强度在全球 AI 领域前所未有。

推理时计算 vs. 训练时计算的经济学

一个深刻的趋势转变正在发生：传统的 Scaling Laws 关注训练时计算——投入更多算力训练更大的模型。但推理时计算（test-time compute）提供了另一条路径，保持模型大小不变，通过在推理时投入更多计算（更长的思考链、更多的候选方案探索）来提升输出质量。这改变了成本结构：训练成本是一次性的，而推理成本随使用量线性增长。对于使用量大的应用，一个更小但「想得更久」的模型 可能比一个更大但「直接回答」的模型更具经济优势。o4-mini 的成功正是这一趋势的体现，它以 o3 约 1/5 的成本提供了相当甚至更好的推理能力。

13.2 多模态：走向统一理解

2025–2026 年，纯文本 LLM 正在快速转向多模态模型，同时理解文本、图像、音频甚至视频。Gemini 3、GPT-4o、Claude 4.5 Sonnet 都是原生多模态的。多模态不再是「附加功能」，而是「基础能力」。

13.2.1 视觉-语言模型的架构演进

视觉-语言模型（Vision-Language Model, VLM）的发展经历了几代架构：

CLIP 范式：对比学习，训练一个图像编码器和一个文本编码器，使匹配的图文对在表示空间中靠近。CLIP 提供了强大的视觉表示，但不能生成文本。

LLaVA 范式：视觉编码器 + 投影层 + LLM。将预训练的视觉编码器（如 ViT/SigLIP）的输出 通过一个简单的投影层（线性层或 MLP）映射到 LLM 的输入空间，然后与文本 token 一起送入 LLM。这种架构简洁有效，是当前大多数开源 VLM 的基础。

原生多模态：GPT-4o 和 Gemini 3（基于 Gemini 架构[4] 的后续版本）代表了下一步，不再将视觉作为「插件」，而是在预训练阶段就联合训练视觉和语言理解。这种方法成本更高（需要海量的图文配对数据），但产生的模型对视觉信息的理解更深入、更自然。

13.2.2 音频：从转录到原生理解

音频能力的发展也遵循类似的路径：

转录范式：使用 Whisper 等专用模型将语音转为文本，再用 LLM 处理文本。这是目前最稳定的方案，但丢失了语音中的非文本信息（语调、情感、停顿）。

原生音频：GPT-4o 的实时语音模式 和 Gemini 的原生音频输入 代表了音频理解的下一步，模型直接处理音频波形，不经过中间的文本转录步骤。这使得模型能够理解语调变化、背景声音、甚至多人对话中的说话者切换。

实时语音交互的技术挑战巨大：模型需要在数百毫秒内开始生成回复（否则对话会感觉卡顿），同时能够被用户打断（“barge-in”检测），还需要处理环境噪声和远场拾音。

音频生成同样在快速演进。从早期的 TTS（文本转语音）管线，先生成文本再用 Vocoder 合成语音，到 GPT-4o 的原生音频生成（直接从内部表示产生语音 token），模型生成的语音在自然度、情感表达和多语言支持上 都有了质的飞跃。2025–2026 年的一个重要趋势是**语音克隆与风格迁移**——模型可以基于几秒钟的参考音频 生成具有特定说话风格的语音输出，这在客服、有声书和个性化助手场景中有巨大价值，但同时引发了关于 deepfake 音频和身份冒充的严重安全担忧。

[4] G. Team et al., “Gemini: A family of highly capable multimodal models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.

音乐生成是音频 AI 的另一个前沿。**Suno**（2023 年底发布，持续迭代至 2025 年底 v4）和 **Udio**（2024 年发布）展示了 AI 可以生成包含歌词、旋律、和声和编曲的 完整音乐作品。Suno v4 生成的歌曲在盲测中 被部分听众评价为“与专业制作的音乐难以区分”，这对音乐产业的影响可能堪比摄影技术对绘画的冲击。然而，版权问题仍然是音乐生成 AI 面临的最大法律挑战，多家唱片公司已对 Suno 和 Udio 提起版权侵权诉讼，核心争议在于：如果 AI 在受版权保护的音乐上训练，它生成的作品是否构成对原作的“衍生”。

声音理解也在快速演进，超越了传统的语音识别范畴。Google 的 Gemini 3 和 OpenAI 的 GPT-4o 不仅能转录语音内容，还能识别环境声音（“这段录音中有鸟叫声和远处的交通噪音”）、分析音乐特征（“这首曲子是 A 小调，4/4 拍，BPM 约 120”）、甚至理解非语言的声音信号（“这个人的声音听起来焦虑”）。这种**通用声音理解**能力的出现 使得音频模态不再只是“语音转文字的管道”，而是与视觉和文本并列的 独立信息来源。

13.2.3 视频理解与世界模型

视频是多模态中计算成本最高的模态。一段 1 分钟的 30fps 视频包含 1800 帧：如果每帧都编码为数百个 token，模型需要处理数十万个视觉 token。

当前的处理策略包括：**关键帧采样**：从视频中均匀或自适应地选取少量帧；**视频编码器**——使用 3D 卷积或时序 Transformer 将连续帧压缩为更紧凑的表示；**分层处理**——先用轻量级模型定位关键片段，再用大模型深入分析。

长视频理解（数十分钟到数小时）仍然是一个开放问题，它同时挑战了模型的上下文窗口、视觉理解能力和长期记忆能力。

世界模型（World Models）代表了视频理解的更深层方向，不是简单地生成“看起来像视频的像素”，而是试图学习世界运行的底层规则。

Sora 系列：从视频生成到世界模拟. OpenAI 的 Sora 最初于 2024 年 2 月以技术报告形式亮相，核心架构是 **Diffusion Transformer（DiT）**[5]：将 Transformer 的注意力机制与扩散模型的去噪训练相结合。具体来说，Sora 将视频分解为时空 patch （每个 patch 覆盖若干帧的一个空间区域），通过一个视频压缩网络将原始像素压缩到低维的潜在空间，然后在潜在空间中使用 DiT 进行自回归或双向去噪。这种设计的关键优势是**分辨率和时长的灵活性**——因为 Transformer 天然处理可变长度的 token 序列，Sora 可以生成不同分辨率和宽高比的视频，而不需要为每种配置训练单独的模型。

Sora 的训练数据包括大量的网络视频和人工标注的高质量片段。OpenAI 在技术报告中声称，Sora 展现了一些令人惊讶的“涌现”物理理解，物体的碰撞、反射、流体运动等现象 在生成的视频中呈现出一定的物理合理性，尽管模型从未被显式地教授物理定律。这引发了一个深刻的争论：**视频生成模型是否在隐式地学习物理?**

Sora 2（2025 年 9 月发布）在初代基础上做了重大升级：支持 1080p 视频生成（初代仅为 720p），最长 1 分钟的连续视频（初代约 10–20 秒），并加入了**同步音频生成**能力，模型可以为生成的视频自动配上环境音效和背景音乐。Sora 2 的另一个重要进步是**角色一致性**：在多个连续镜头中保持同一角色的外观一致，这是初代 Sora 的主要弱点之一。

世界模型的理论之争. “视频生成即世界模拟”的论点 引发了 AI 理论界最激烈的辩论之一。

扩散模型路线认为，如果视频生成模型在足够多的真实世界视频上训练，它将隐式地学会物理规律，因为生成物理上合理的视频 **是**最有效的数据压缩策略。这种观点的支持者指出，Sora 等模型在没有任何物理引擎辅助的情况下 就展现出了一定的物理直觉，这暗示着“足够大的模型 + 足够多的视频数据 = 隐式的物理引擎”。

JEPA（Joint Embedding Predictive Architecture）路线 是 Yann LeCun 在 Meta FAIR 倡导的替代方案[6]。LeCun 长期批评自回归和扩散模型的“像素级预测”范式，认为在像素空间中预测未来帧是极端低效的，因为未来的不确定性在像素层面是巨大的（一片树叶可能向左飘也可能向右飘），但在**语义层面**是有限的（树叶会落地，不会飞上天）。JEPA 的核心思想是在**学到的抽象表示空间**中进行预测，而不是在原始像素空间中。

[5] W. Peebles et al., “Scalable diffusion models with transformers,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE/CVF, 2023, pp. 4195–4205. arXiv: `2212.09748`. [Online]. Available: `https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/html/Peebles_Scalable_Diffusion_Models_with_Transformers_ICCV_2023_paper.html`.

[6] Y. LeCun, “A path towards autonomous machine intelligence (version 0.9.2, 2022-06-27),” Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University; Meta – Fundamental AI Research, Tech. Rep., 2022, Position paper / technical report, posted on OpenReview. [Online]. Available: `https://openreview.net/forum?id=BZ5a1r-kVsf`.

V-JEPA[7]（2024 年）展示了这种方法在视频理解任务上的潜力，它通过掩码预测（masking）在视频的潜在空间中学习表示，不需要像素级的重建损失。V-JEPA 2[8]（2025 年）进一步将这一范式推向了更大的规模，在多个视频理解基准上取得了 SOTA。

两种路线的分歧本质上是关于**世界模型应该建模什么**：扩散模型建模的是“世界看起来怎样”（像素分布），JEPA 建模的是“世界的状态是什么”（语义表示）。截至 2026 年初，扩散模型在视觉质量上占据压倒性优势（Sora、Kling、Runway 生成的视频视觉上令人惊叹），但 JEPA 在下游任务（如机器人规划、因果推理）上可能更有潜力，因为机器人不需要知道每个像素的颜色，只需要知道“桌子上有一个杯子，杯子可能会被碰倒”。

视频生成竞赛. Sora 引发了全球范围的视频生成竞赛。截至 2026 年初，主要竞争者包括：

Kling（快手，2024 年 6 月发布，持续迭代至 2025 年底）是中国视频生成的旗舰。Kling 2.0 支持 1080p、最长 2 分钟的视频生成，在运动连贯性和物理合理性上与 Sora 2 不相上下，但在中文场景理解（文化特定的视觉内容）上更有优势。Kling 的核心技术包括自研的 3D VAE 视频编码器 和基于 DiT 的时空注意力架构。

Runway Gen-3 Alpha（2024 年 6 月发布）以创意工作流集成著称，Runway 将视频生成嵌入专业视频编辑工作流，支持精细的摄像机运动控制、风格迁移和多模态条件输入（文本 + 图像 + 草图）。Gen-3 Alpha Turbo 大幅降低了生成延迟，使得交互式创作成为可能。

Pika 2.0（2024 年底–2025 年初）在消费者市场取得了成功，其“Scene to Video”功能 允许用户通过一张照片生成包含人物动作的短视频，病毒式传播使 Pika 成为视频生成领域 用户量增长最快的产品之一。

Google Veo 2（2024 年 12 月发布）在视频生成质量评估中多次超越 Sora，支持 4K 分辨率和更长时长的生成。Veo 2 整合了 Google 在图像生成（Imagen 3）和视频理解（VideoMAE）方面的技术积累，是 Google“全栈多模态”战略的重要拼图。

字节跳动 Seaweed（2025 年发布）是字节跳动在视频生成领域的布局，利用抖音/TikTok 的海量视频数据优势，在短视频生成场景（15–60 秒、竖屏、社交媒体风格）上形成了独特的竞争力。

世界模型的局限性. 然而，当前的世界模型距离真正理解物理定律还有很大差距。具体的局限性包括：

物理不一致性。生成的视频仍然频繁出现违反物理定律的场景，物体凭空出现或消失、重力方向突然改变、流体行为不符合流体力学、镜面反射与光源位置不一致。这些错误暴露了模型学到的是“统计上的视觉模式”而非“因果性的物理规律”。

长期连贯性。随着生成视频时长的增加，角色外观、场景布局和叙事逻辑的一致性急剧下降。目前即使是最先进的模型 也很难生成超过 2 分钟的物理上连贯的视频。

可控性。用户很难精确控制生成内容的细节，“让角色走到桌子前，拿起红色杯子，转身离开”这样的精细指令对当前模型来说仍然是巨大挑战。

尽管如此，世界模型的方向对于 机器人、自动驾驶和游戏 AI 至关重要：一个能够预测物理世界演变的模型可以用于规划和决策。自动驾驶场景中，世界模型可以“想象”一辆前方车辆突然变道后的场景，帮助规划系统提前做出应对决策[9]。

13.2.4 Omni-模型：全模态输入与输出

多模态的终极形态是 **omni-model**：不仅能理解多种模态的输入，还能生成多种模态的输出（文本、图像、音频、视频）。

GPT-4o 的“o”就代表“omni”。它可以接收文本、图像和音频输入，并生成文本和音频输出。GPT-4o 在 2025 年 3 月获得了原生图像生成能力，不再依赖独立的 DALL-E 模型。Gemini 3 更进一步，原生支持图像和音频的生成。

[7] A. Bardes et al., “Revisiting feature prediction for learning visual representations from video,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024, Featured Certification. First submitted February 2024. arXiv: `2404.08471`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2404.08471`.

[8] M. Assran et al., “V-JEPA 2: Self-supervised video models enable understanding, prediction and planning,” *arXiv preprint arXiv:2506.09985*, 2025. arXiv: `2506.09985`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2506.09985`.

[9] A. Hu et al., “GAIA-1: A generative world model for autonomous driving,” *arXiv preprint arXiv:2309.17080*, 2023. arXiv: `2309.17080`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2309.17080`.

统一模型的关键挑战是**训练数据的模态平衡**——互联网上的文本数据远多于高质量的图文配对数据，而高质量的视频-文本配对数据更加稀缺。如何在预训练中平衡不同模态的数据比例，避免某种模态的能力被其他模态「挤压」，是一个活跃的研究方向。

Omni-model 的架构路线正在经历分化。一种路径是**统一 tokenizer**：将所有模态（文本、图像、音频、视频）映射到同一个离散 token 空间中，然后用单一的 Transformer 进行自回归生成。这是最优雅的方案，但对 tokenizer 的设计要求极高，图像和音频的连续信号如何高效离散化 而不丢失关键信息，仍然是开放问题。另一种路径是**模块化生成**——使用统一的理解模型处理输入，但为不同模态的输出维护独立的生成头（text head、image diffusion head、audio vocoder）。这种方案工程上更易实现，且允许每个生成模块独立优化，但增加了模型的参数量和部署复杂度。

实时交互是 omni-model 的杀手级应用场景。GPT-4o 的实时语音对话 和 Gemini 的 Project Astra 展示了 一个能够同时看、听、说的 AI 助手的潜力：用户可以对着手机摄像头提问，AI 在理解视觉和语音输入后，以自然语音和屏幕标注同时回复。这种交互模式的延迟要求极其严苛（端到端延迟需低于 500 毫秒才能维持自然对话节奏），对推理基础设施提出了远超纯文本模型的挑战。Qwen3-Omni（2025 年 Q3）进一步将开源模型推入了 omni-modal 竞争，它是首个开源的 omni-modal 模型，支持文本、图像、音频的输入与输出，在实时交互延迟上与 GPT-4o 形成了直接竞争。

13.2.5 2026 年多模态的新突破

2026 年初，多模态模型出现了几个值得关注的新方向：

原生多模态成为标配。DeepSeek V4（预计 2026 年 4 月）将是 DeepSeek 首个 原生多模态模型，文本、图像、视频、音频的统一理解与生成 不再通过外挂编码器实现，而是在预训练阶段联合学习。这标志着中国开源模型在多模态技术路线上 追上了 GPT-4o 和 Gemini 3 的原生多模态范式。

Kimi K2.5 的 MoonViT-3D（2026 年 1 月 27 日）引入了 400M 参数的 3D 视觉编码器，这是 Kimi 系列首个多模态旗舰模型。MoonViT-3D 通过三维时空建模 对视频内容的理解能力显著优于传统的 2D 视觉编码器，特别是在需要理解运动、因果关系和空间推理的任务上。

GLM-Image（2026 年 1 月 16 日，智谱 AI）具有里程碑意义，它是首个完全在国产芯片上训练的 SOTA 级多模态模型，使用华为昇腾 Atlas 800T A2 集群和昇思 MindSpore 框架，实现了多模态理解和图像生成的双重能力，且未使用任何 NVIDIA GPU。这证明了国产芯片生态已经具备支撑前沿多模态训练的能力。

OpenRouter Healer Alpha（2026 年 3 月 11 日）以匿名形式在 OpenRouter 平台上线，被描述为“frontier omni-modal model”，支持视觉、听觉和推理的统一处理。其身份尚未公开确认，但其能力表现 引发了关于多模态模型评估标准化的广泛讨论。

13.2.6 从“外挂视觉”到“原生多模态”：架构范式的根本转变

2025–2026 年多模态领域最深刻的技术转变，不是某个基准的刷新，而是**架构范式从“外挂”到“原生”的迁移**。理解这一转变，需要追溯多模态模型的三代架构演进。

第一代：转录-理解管线（2022–2023）。视觉和语言是两个完全独立的系统。图像先由 CLIP/ViT 编码为向量，语音先由 Whisper 转录为文本，然后这些“翻译后的”信号被送入 LLM。这种架构的本质是**模态翻译**：将非文本模态翻译成文本能理解的形式。信息损失巨大：图像中的空间关系被压缩为一维向量，语音中的韵律和情感在转录过程中完全丢失。

第二代：投影融合（2023–2024）。LLaVA[10] 范式的核心创新是 用一个可训练的投影层将视觉 token 映射到 LLM 的输入空间，然后与文本 token **拼接**送入同一个 Transformer。这比第一代进步显著，视觉信息以更细粒度的 token 形式被 LLM 处理，而不是压缩为单一向量。但架构上的根本限制是：**LLM 是在纯文本上预训练的**。视觉编码器在 LLM 预训练完成后才被“接入”，通过投影层和有限的多模态微调数据来“学会”如何处理视觉 token。这就像一个只读过书的人第一次看到图片，他可以描述图片中的物体，但缺少从出生起就积累的视觉直觉。

[10] H. Liu et al., “Visual instruction tuning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, NeurIPS 2023 Oral, vol. 36, Curran Associates, Inc., 2023. arXiv: 2304.08485. [Online]. Available: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/6dcf277ea32ce3288914faf369fe6de0-Abstract-Conference.html.

第三代：原生多模态（2024–2026）。GPT-4o、Gemini 3（基于 Gemini 架构[11]）和 Claude 4.5 Sonnet 代表了根本性的范式转变——**模型从预训练的第一天起就同时处理文本、图像和音频**。这不是工程细节的差异，而是模型对世界的理解方式的根本不同。

从架构角度看，原生多模态模型的关键设计选择包括：

统一的 tokenizer。所有模态的输入被映射到**同一个**离散 token 空间中。图像通过学习的视觉 tokenizer（如 VQ-VAE 或 dVAE）被离散化为视觉 token，音频通过声学 tokenizer（如 SoundStream 或 EnCodec）被离散化为音频 token，然后这些 token 与文本 token 在同一个 Transformer 中交织处理。Gemini 3 的架构[12]在此方向上走得最远，它在预训练阶段就将文本、图像、音频和视频数据 混合在同一个训练批次中，使模型学到了**跨模态的深层语义关联**（例如，“玻璃碎裂的声音”与“碎玻璃的图像”在模型的内部表示空间中是近邻）。

交叉注意力 vs. 自注意力。在处理多模态输入时，有两种主要的注意力设计。交叉注意力（cross-attention）方案 让不同模态的 token 通过专门的交叉注意力层交互，文本 token 可以“查询”视觉 token 以获取视觉信息。Flamingo[13] 是这种设计的代表。自注意力（self-attention）方案 则将所有模态的 token 简单拼接，通过标准的自注意力让它们自由交互，GPT-4o 和 Gemini 采用了这种更简洁但计算成本更高的设计。自注意力方案的优势是 **模型可以学到任意模态之间的关系**——不受预定义的交互模式限制。

原生多模态的训练成本是一个关键考量。与纯文本预训练相比，多模态预训练需要数量级更多的数据（互联网上的文本远多于高质量的图文配对数据），更长的训练时间（视觉 token 的数量通常远大于对应的文本描述），以及更复杂的数据管道（图像/视频/音频数据需要不同的预处理和增强策略）。据估算，GPT-4o 的多模态预训练成本 是纯文本 GPT-4 预训练成本的 3–5 倍。这也是为什么原生多模态模型 目前仍主要由资源最充裕的少数实验室（OpenAI、Google、Anthropic、字节跳动）掌握。

Claude 的多模态路线值得单独讨论。Anthropic 在多模态方面采取了更为审慎的策略，Claude 3 系列（2024 年 3 月）首次引入视觉能力，Claude 3.5 Sonnet 将视觉理解提升到 SOTA 水平，Claude 4.5 Sonnet（2025 年 2 月）进一步成为多项视觉基准的最佳模型。然而，Claude 系列至今没有引入原生图像生成能力，也没有引入原生音频输入/输出，Anthropic 选择将工程资源集中在 **将每种已支持的模态做到极致**——而非追求全模态覆盖。这种策略在 Agent 场景中有其合理性，Claude Computer Use 需要的是 对屏幕截图的极精确视觉理解，而不是生成图像或处理音频的能力。

原生多模态为什么重要?

一个在预训练阶段就同时处理视觉和语言的模型，与一个先学会语言再“学看图”的模型，差异不仅在于基准分数。关键差异在于**接地性**（grounding），原生多模态模型将语言概念直接锚定在视觉经验上。当它处理“fragile”（易碎的）这个词时，它的内部表示不仅编码了词典定义，还融合了无数个玻璃碎裂、陶瓷摔碎的视觉片段。这种接地性使模型在理解涉及物理世界的语言描述时 更加准确和可靠。人类的语言理解深度依赖于感官经验：一个从未见过“红色”的人很难真正理解“红色”这个词。原生多模态模型正在弥补这种 纯文本模型天生缺乏的感官基础。

13.3 AI for Science：LLM 技术向科学发现的延伸

LLM 背后的核心技术，Transformer 架构、大规模预训练、自回归生成，正在被迁移到远超自然语言处理的科学领域。这不是简单的“用 GPT 回答科学问题”，而是用类似的方法论**从头训练科学领域的基础模型**——直接在分子结构、蛋白质序列、天气数据和材料属性上 学习自然界的规律。

[11] G. Team et al., “Gemini: A family of highly capable multimodal models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.

[12] G. Team et al., “Gemini: A family of highly capable multimodal models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.

[13] J.-B. Alayrac et al., “Flamingo: A visual language model for few-shot learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, Curran Associates, Inc., 2022. arXiv: `2204.14198`. [Online]. Available: `https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/960a172bc7fbf0177ccccbb411a7d800-Abstract-Conference.html`.

13.3.1 蛋白质结构预测与设计

AlphaFold[14] 的故事 是 AI for Science 最具标志性的成功案例。2020 年，AlphaFold 2 在 CASP14 竞赛中 以远超所有竞争对手的精度预测蛋白质三维结构，解决了一个困扰生物学界 50 年的难题。2023 年的 AlphaFold 3[15] 进一步将预测范围从单体蛋白质 扩展到蛋白质-蛋白质相互作用、蛋白质-DNA/RNA 复合物以及蛋白质-小分子结合——这对药物发现至关重要，因为大多数药物通过与特定蛋白质结合来发挥作用。

AlphaFold 3 的架构变化值得注意：它从 AlphaFold 2 的**迭代精化**（Evoformer + Structure Module）转向了**扩散模型**——使用扩散过程从噪声中逐步“去噪”出原子坐标。这与 Sora 等视频生成模型使用的扩散范式异曲同工，都是从随机噪声开始，通过学习的去噪过程逐步生成目标结构。这种架构迁移暗示了一个更深层的统一：**无论是像素、蛋白质还是分子，“从噪声中生成结构”都是一种普适的生成范式**。

在蛋白质设计方面（“逆向”问题，给定功能，设计结构），**RFdiffusion**[16]（David Baker 实验室，2023 年）将扩散模型用于从头设计蛋白质骨架，能够生成满足特定几何约束的全新蛋白质结构。**ProteinMPNN**[17] 则解决了“逆折叠”问题，给定一个蛋白质骨架结构，设计最优的氨基酸序列。这两个工具的组合使得 从“我想要一个能结合 X 蛋白质的分子”到“这是具体的氨基酸序列”的全链路自动化成为可能。

2024 年 10 月，David Baker 和 Demis Hassabis 因“蛋白质结构预测和蛋白质设计”的贡献 共同获得诺贝尔化学奖，这是 AI 技术首次直接促成诺贝尔奖级别的科学发现。

13.3.2 材料科学与分子发现

GNoME（Graph Networks for Materials Exploration)[18]（Google DeepMind，2023 年 11 月）使用图神经网络发现了 220 万种新的稳定晶体结构，相当于人类在此前 800 年的实验中发现数量的 45 倍。GNoME 的训练数据来自 Materials Project 等开源材料数据库，通过学习已知稳定材料的原子排列模式，预测哪些尚未被合成的材料组合可能是热力学稳定的。其中 381,000 种材料已经通过后续实验验证[19]，部分材料展现出了用于下一代电池、太阳能电池 和超导体的潜在价值。

分子生成模型（用于药物先导化合物发现和材料设计）也在快速发展。**Uni-Mol 2**（DP Technology，2024 年）将 Transformer 用于 3D 分子表示学习，在分子属性预测和 3D 构象生成上达到了 SOTA。AlphaFold 3 的扩散架构启发了 一系列新的分子生成模型，直接在三维空间中“生长”分子结构，同时满足化学键约束和药物性质要求。

13.3.3 天气与气候预测

天气预测是 AI for Science 的另一个突破性领域。传统的数值天气预报（NWP）通过求解大气的偏微分方程组来预测天气变化，需要超级计算机运行数小时。AI 天气模型正在以秒级推理时间 达到甚至超越传统 NWP 的精度。

GenCast[20]（Google DeepMind，2024 年 12 月）使用扩散模型生成集合天气预报，不是给出一个确定的预测，而是生成一组可能的天气演变路径，自然地量化了预测的不确定性。GenCast 在 97.2% 的评估指标上 超越了顶级传统 NWP 系统 ENS （欧洲中期天气预报中心的集合预报系统），并且推理速度快约 1000 倍：生成 15 天的全球天气预报仅需 8 分钟（在单块 TPU 上），而 ENS 需要数小时的超级计算机运算。

[14] J. Jumper et al., “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold,” *Nature*, vol. 596, no. 7873, pp. 583–589, 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2.

[15] J. Abramson et al., “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3,” *Nature*, vol. 630, no. 8016, pp. 493–500, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07487-w. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w.

[16] J. L. Watson et al., “De novo design of protein structure and function with RFdiffusion,” *Nature*, vol. 620, no. 7976, pp. 1089–1100, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06415-8. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06415-8.

[17] J. Dauparas et al., “Robust deep learning–based protein sequence design using ProteinMPNN,” *Science*, vol. 378, no. 6615, pp. 49–56, 2022. DOI: 10.1126/science.add2187. [Online]. Available: https://www.science.org/doi/10.1126/science.add2187.

[18] A. Merchant et al., “Scaling deep learning for materials discovery,” *Nature*, vol. 624, no. 7990, pp. 80–85, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06735-9. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06735-9.

[19] A. Merchant et al., “Scaling deep learning for materials discovery,” *Nature*, vol. 624, no. 7990, pp. 80–85, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06735-9. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06735-9.

[20] I. Price et al., “Probabilistic weather forecasting with machine learning,” *Nature*, vol. 637, no. 8044, pp. 84–90, 2025, Published online December 2024; in print January 2025. Preprint titled “GenCast: Diffusion-based ensemble forecasting for medium-range weather”, arXiv:2312.15796. DOI: 10.1038/s41586-024-08252-9. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-024-08252-9.

Pangu-Weather[21]（华为，2023 年）是首个在精度上全面超越传统 NWP 的 AI 天气模型，使用 3D Earth-Specific Transformer 架构 直接在地球的经纬度网格上建模大气状态演变。后续的 **FuXi**（复旦大学）和 **FourCastNet**（NVIDIA）进一步拓展了 AI 天气预测的能力边界。

值得注意的是，这些 AI 天气模型使用的架构 本质上都是 Transformer 或其变体，它们将大气状态表示为空间-时间 token，通过注意力机制学习大气动力学的模式。训练数据则来自 ERA5 再分析数据集（欧洲气象中心基于历史观测数据重建的全球大气状态数据）。**一个在视频上训练的 Transformer 和一个在天气数据上训练的 Transformer，在架构上几乎没有区别**，差异在于输入的“帧”不是 RGB 像素，而是温度、气压、风速等物理量。

13.3.4 AI 辅助的药物发现

药物发现是 AI 最具商业价值的科学应用之一。2025 年，首批**完全由 AI 设计的药物** 进入了临床试验阶段。**Insilico Medicine** 的 INS018_055（治疗特发性肺纤维化的小分子药物）是全球首个从靶点发现到化合物设计全程由 AI 主导的 进入二期临床试验的候选药物。从靶点识别到候选分子提名仅耗时 18 个月，传统流程通常需要 4–5 年[22]。

AI 在药物发现中的作用不限于分子设计。**靶点发现**——通过分析基因组数据和疾病关联，AI 识别出传统方法难以发现的治疗靶点。**ADMET 预测**（吸收、分布、代谢、排泄、毒性）：在分子被合成之前就预测其在人体内的行为，大幅减少昂贵的实验筛选。**临床试验设计**——AI 优化患者招募策略和剂量方案，提高试验成功率。

然而，AI 药物发现也面临独特的挑战：**数据稀缺**——临床数据量远小于互联网文本数据。整个 ChEMBL 数据库（最大的生物活性分子数据库之一）包含约 200 万个化合物和 2,000 万个活性数据点，对于 LLM 的标准来说，这是微不足道的数据量。相比之下，GPT-4 的预训练语料包含超过 10 万亿 token。这种数据规模的差异意味着 AI 药物发现模型必须在**远少于 LLM** 的数据量上 学会化学和生物学的规律，这对模型的归纳偏置（inductive bias）设计 和数据效率提出了更高的要求。

分布外泛化——模型需要生成训练数据中从未出现的分子，而不仅仅是组合已知的模式。这与 LLM 的“创造性写作”在本质上不同：一个语法正确但语义荒谬的句子可以被读者轻松识别，但一个化学上合理但药理学上无效的分子 只能通过昂贵的实验来验证。“在化学空间中创新”比“在语言空间中创新”需要更严格的约束和更可靠的评估。

端到端验证：从计算预测到实验验证到临床试验的链条极长，反馈循环以年为单位而非以秒为单位。一个 AI 生成的候选分子从计算设计到完成二期临床试验 通常需要 5–7 年。即使 Insilico Medicine 将发现阶段从 4–5 年压缩到 18 个月——后续的临床试验仍然受制于生物学的时间尺度。

Recursion Pharmaceuticals（2025 年完成与 Exscientia 的合并）代表了 AI 药物发现的另一种路线，**实验室自动化 + AI 闭环**。Recursion 运营着高度自动化的生物实验室，每周可以生成数百万张细胞显微图像，这些图像被 AI 模型分析以发现药物-疾病的关联。这种“让 AI 设计实验，让机器人执行实验，让 AI 分析结果并设计下一轮实验”的闭环 是 AI 在实验科学中最完整的应用范式。

13.3.5 AI for Science 的基础设施挑战

科学 AI 面临的基础设施挑战 与 LLM 既有相似也有独特之处。

科学数据的异构性。与互联网文本的相对标准化不同，科学数据高度异构，不同实验室使用不同的测量设备、不同的数据格式和不同的标注标准。将分散在全球数万个实验室的科学数据 整合为统一的训练集，其工程难度堪比互联网时代之前的“搜索引擎问题”。

物理约束的编码。科学模型必须遵守物理定律：生成的蛋白质结构必须满足化学键角约束，预测的天气状态必须满足质量和能量守恒。如何将这些“硬约束”嵌入到 本质上是概率性的神经网络中，是一个活跃的研究方向。当前的主流方法包括：在损失函数中添加物理约束惩罚项、在生成后进行物理修正（post-hoc correction）、以及设计具有内置对称性的网络架构（如等变神经网络 / equivariant neural networks）。

[21] K. Bi et al., “Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks,” *Nature*, vol. 619, no. 7970, pp. 533–538, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06185-3.

[22] A. Zhavoronkov et al., “Deep learning enables rapid identification of potent DDR1 kinase inhibitors,” *Nature Biotechnology*, vol. 37, no. 9, pp. 1038–1040, 2019. DOI: 10.1038/s41587-019-0224-x. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41587-019-0224-x.

可解释性。科学家不仅需要预测结果，还需要**理解为什么**。一个能够准确预测蛋白质结构但无法解释“为什么这个氨基酸序列折叠成这个形状”的模型，对科学理解的贡献是有限的。这与 LLM 领域的“黑箱”问题一脉相承，但在科学场景中更为紧迫，因为科学进步的核心不是预测，而是理解。

AI for Science 的共同模式

回顾上述各领域，一个清晰的模式浮现：（1）**将科学数据 tokenize**——蛋白质序列用氨基酸 token 表示，分子用 SMILES 字符串或 3D 坐标表示，天气用经纬度网格上的物理量 token 表示；（2）**用 Transformer 学习 token 之间的关系**——无论是蛋白质中氨基酸的空间相互作用、分子中原子的化学键、还是大气中不同位置的气象关联；（3）**用生成模型（自回归或扩散）创造新结构**：生成新的蛋白质、分子或天气预报。这个“tokenize → learn → generate”的三步范式 是 LLM 技术向科学延伸的通用框架。LLM 训练的核心洞察——“用足够的数据和计算，让复杂性从简单的预测目标中涌现”：在科学领域同样适用。

13.4 Agent：从对话到行动

LLM 正在从「回答问题」演进为「执行任务」。这是 2025–2026 年最重要的技术趋势之一。

13.4.1 Agent 的核心架构

Agent 系统的核心是一个循环：**观察**（Observe）→ **推理**（Think）→ **行动**（Act）→ **观察**（Observe）。这就是 ReAct 范式——模型交替进行推理（生成文本思考过程）和行动（调用工具获取外部信息），直到任务完成或达到预设的步数上限。

这个循环可以持续数十到数百步。对于复杂任务（如修复一个涉及多文件的 GitHub issue），Agent 可能需要：阅读代码 → 理解架构 → 定位 bug → 编写修复 → 运行测试 → 分析失败 → 修改修复 → 再次测试。每一步都是「观察-思考-行动」的实例。

Agent 架构的另一个关键组件是**记忆系统**。短期记忆（对话上下文）受限于模型的上下文窗口；长期记忆（跨会话的知识积累）则需要外部存储机制，如向量数据库、结构化知识图谱或简单的文件系统。2025–2026 年的趋势是将记忆系统**层次化**：工作记忆（当前任务的中间结果）、情景记忆（过去任务的经验和教训）、语义记忆（领域知识和用户偏好）：每一层使用不同的存储和检索策略。这种层次化设计使 Agent 能够 在长时间跨度内保持一致的行为和知识积累。

13.4.2 工具使用与标准化

Agent 的能力取决于它可以使用的工具。当前的主流工具类型包括：

- **Function calling**：LLM 生成结构化的函数调用（指定函数名和参数），由外部系统执行并返回结果。这是最基础的工具使用形式。
- **Code execution**：LLM 生成代码（Python、Bash 等），在沙箱环境中执行并获取输出。Code Interpreter（OpenAI）和 tool use（Anthropic）是典型实现。
- **Web browsing**：LLM 控制浏览器访问网页，提取信息。需要处理动态渲染、验证码、反爬虫等挑战。
- **Computer use**：LLM 通过理解屏幕截图和控制鼠标/键盘 来操作计算机。Anthropic 的 Claude computer use 是这个方向的先驱，模型可以打开应用程序、填写表单、点击按钮，像人类用户一样操作任意桌面软件。

MCP（Model Context Protocol）由 Anthropic 于 2024 年底开发并开源，作为 Agent 与外部工具交互的标准协议，正在被越来越多的工具提供商采用。它定义了工具描述（名称、参数、返回值）、调用和结果返回的标准格式，使得同一个 Agent 可以无缝对接不同的工具和服务，搜索引擎、数据库、API、本地文件系统、甚至其他 AI 模型。MCP 的意义类似于 HTTP 之于 Web：一个统一的协议使得生态系统可以繁荣发展。

MCP 生态系统的爆发式增长（2025 年底–2026 年初）验证了这一判断。截至 2026 年 3 月，MCP 相关工具的下载量已超过 9700 万次。2025 年 12 月，Anthropic 将 MCP 捐赠给 Linux 基金会旗下的 Agentic AI Foundation，使其成为由行业共同治理的中立标准。2026 年 1 月，OpenAI、Google 和 Microsoft 先后宣布在各自的 Agent 框架中采用 MCP，这标志着 MCP 从 Anthropic 的专有协议 正式成为行业事实标准（de facto standard）。2026

年 1 月 26 日发布的 **MCP Apps** 进一步扩展了 MCP 的能力边界，Agent 不再只能调用后端 API，还可以通过 MCP Apps 呈现交互式 UI 组件，使 Agent 的输出从纯文本升级为富交互体验。

13.4.3 代码 Agent：最成熟的落地场景

2025–2026 年，Agent 应用最成熟的领域是**软件工程**。代码 Agent 已经从辅助工具演进为半自主的编程助手，在某些场景下甚至可以独立完成完整的开发任务。

Claude Code（Anthropic，2025 年 2 月发布）是 CLI 级别的自主编程 Agent。与传统的 IDE 插件不同，Claude Code 运行在终端中，可以直接读写文件、执行 bash 命令、运行测试、管理 git 操作，全部通过自然语言交互。它支持“headless mode”（无人值守模式），可以在 CI/CD 管道中自动执行代码审查、修复 lint 错误、生成测试等任务。Claude Code 的设计理念是 **给予 Agent 与人类开发者相同的工具和权限**——不是通过 API 读取代码片段，而是像人类一样在真实的开发环境中工作。**Claude Code 2.0**（2026 年 2 月 24 日）将这一理念推向了新阶段：引入多 Agent 编排（orchestration），主 Agent 可以将子任务分派给专门化的子 Agent；持久化项目记忆（persistent project memory），跨会话保留项目上下文和决策历史；原生 CI/CD 集成，Agent 可以直接触发构建、测试和部署流水线，将代码 Agent 从辅助工具升级为 软件工程工作流的核心参与者。

Devin（Cognition AI）是另一种路线的代码 Agent，完全自主的「AI 软件工程师」。Devin 在云端独立运行，用户通过 Slack 或 Web 界面分配任务，Devin 自主规划、编码、测试，最终以 Pull Request 的形式交付结果。Devin 适合被委派独立的、定义清晰的开发任务（如“将这个 API 的认证从 OAuth 1.0 迁移到 OAuth 2.0”）。2025 年底 Cognition 收购了 Windsurf IDE，将 Devin 的自主能力与 IDE 的交互式编程结合。

Cursor 和 **Windsurf**（Codeium）代表了 IDE-integrated Agent 的路线：将 AI 能力深度嵌入代码编辑器。Cursor 的“Composer”模式可以跨多文件进行修改，Agent 模式可以自动运行终端命令和管理文件。

SWE-bench（修复真实 GitHub issue）的解决率已经从 2024 年初的 ~5% 提升到 2026 年初的 ~79%（Claude Opus 4.6 Thinking 在 SWE-bench Verified 上的成绩），MiniMax M2.5 更是达到了 80.2%。然而，SWE-bench Verified 的高分可能部分受到数据污染的影响。更能反映真实能力的 **SWE-bench Pro**（包含 1,865 个多语言问题的更严格版本）显示当前最优模型的解决率仅为 ~44%，这表明从 benchmark 到真实软件工程仍有相当距离。

代码 Agent 的使用范式演变

代码 Agent 的使用范式正在经历三个阶段：**阶段一：补全**——GitHub Copilot 风格，逐行或逐函数补全代码，人类主导、AI 辅助。**阶段二：对话式编程**——通过自然语言描述需求，Agent 生成或修改代码块，人类审查并接受/拒绝。Cursor、Claude Code 当前主要在这个阶段。**阶段三：委托式编程**：将完整的任务委托给 Agent，Agent 自主完成规划、实现和测试，人类仅在关键决策点介入。Devin 的设计理念指向这个阶段，但可靠性仍然是核心挑战。从阶段二到阶段三的跨越 需要 Agent 具备更强的规划能力、错误恢复能力和对不确定性的处理能力。

13.4.4 多 Agent 系统

更复杂的任务可以由多个专门化的 Agent 协作完成。例如，一个软件开发任务可以分配给：**架构师 Agent**（设计整体方案）、**开发者 Agent**（编写代码）、**测试 Agent**（编写和运行测试）、**审查 Agent**（代码审查和质量检查）。

多 Agent 框架包括 AutoGen（Microsoft）、CrewAI、LangGraph 等。它们提供了 Agent 间通信、任务分配、结果汇聚等基础设施。

多 Agent 系统的核心挑战是**协调成本**——Agent 之间的通信（通常以自然语言进行）本身消耗大量 tokens，而且 Agent 间的误解可能导致任务偏离方向。早期的研究表明，对于大多数任务，一个能力足够强的单 Agent 比多个能力较弱的 Agent 协作更有效。

然而，2026 年初的进展正在改变这一判断。**Kimi K2.5 Agent Swarm**（2026 年 1 月 27 日）是多 Agent 协作的一个重要突破，通过 PARL（Parallel Agent Reinforcement Learning）协议，一个主 Agent 可以协调多达 100 个子 Agent 并行执行任务，单次任务最长可运行 1500 步。关键创新在于 PARL 协议减少了 Agent 间的自然语言通信开销，转而使用结构化的任务分解和结果汇聚机制，实现了 80% 的运行时间缩减。这表明多 Agent 系统的效率瓶颈不在于概念本身，而在于协调协议的设计。

OpenRouter Hunter Alpha（2026 年 3 月 11 日）是另一个值得关注的信号，这个以匿名形式上线的模型被描述为“1T 参数 + 1M 上下文”的 Agent 专用模型，其规格与 DeepSeek V4 的传闻高度吻合。无论其真实身份如何，“为 Agent 而生”的模型设计理念 正在成为下一代基础模型的核心考量。

13.4.5 Agent 的可靠性挑战

Agent 面临的最大挑战是**可靠性**。在多步骤任务中，每一步都有一定的失败概率。如果每步的成功率是 95%，那么 20 步链式执行的整体成功率只有 $0.95^{20} \approx 36\%$。

更危险的是**静默失败**——Agent 可能在某一步产生了幻觉（比如调用了一个不存在的 API，或者基于错误的假设做出了决策），但后续步骤继续在错误的基础上执行，最终产生看似合理但完全错误的结果。

幻觉在工具使用中尤其危险：在对话中，用户可以识别不合理的回答；但在 Agent 自主执行的过程中，一个错误的数据库查询或文件操作可能造成真实的损害。

WebArena（自主网页操作）和 OSWorld（操作系统级任务）等基准测试正在推动 Agent 能力的边界。但从 benchmark 到真实世界仍有差距，benchmark 中的任务有明确的开始和结束条件，而真实世界的任务往往目标模糊、需要人类反馈、容错要求更高。

可靠性差距（Reliability Gap）是 Agent 商业化的核心挑战。在 benchmark 上 80% 的成功率意味着 5 次执行中有 1 次失败，对于学术评估这是优秀的成绩，但对于生产环境这意味着 **每 5 个自动化任务中就有 1 个需要人工干预**。许多企业场景要求 95%+ 的可靠性 才能证明自动化的经济价值，因为人工干预本身有成本，如果干预频率过高，自动化带来的效率提升会被干预成本抵消。

应对可靠性差距的工程策略包括：**多轮重试**——Agent 在检测到失败后自动重试，利用 LLM 的非确定性（相同输入的不同采样路径）获得不同的执行策略；**自验证**——Agent 在完成任务后自行验证结果（如运行测试、检查输出格式），不满足验证条件则回退到上一个检查点；**人在环路的渐进式撤退**——Agent 从需要频繁人类确认的模式开始，随着信任的建立逐步减少确认频率。Claude Code 的权限系统（`allow`/`deny`/`ask` 规则）正是这种渐进式信任模型的工程实现。

Agent 的经济影响

Agent 作为「数字劳动力」（digital workers）的概念 正在引发关于工作未来的严肃讨论。如果一个 Agent 能够完成初级软件工程师 50% 的任务，这对就业市场意味着什么？乐观者认为 Agent 会放大人类的生产力，创造新的工作类型（如 Agent 监督者、prompt 工程师）。悲观者担心大规模的工作岗位替代。现实可能介于两者之间——Agent 的可靠性问题限制了它的自主性，但它正在显著改变工作的内容和效率要求。Anthropic CEO Dario Amodei 在 2025 年的文章“Machines of Loving Grace”中 勾勒了 AI 增强人类而非替代人类的愿景，但同时承认转型期的阵痛不可避免。

13.5 具身智能：从屏幕走向物理世界

LLM 技术的下一个前沿不在数字世界，而在**物理世界**。具身智能（Embodied AI）：让 AI 系统在机器人、无人机、自动驾驶等物理载体上 感知环境、做出决策并执行动作——正在从学术研究走向工程落地。

13.5.1 大语言模型作为机器人的“大脑”

传统的机器人控制依赖于手工编写的规则和状态机，`if sensor_reading > threshold then execute_action`。这种方法在工厂流水线等结构化环境中有效，但面对开放世界的复杂性和不确定性时极其脆弱：一个没有被预编程应对的场景就可能导致系统完全卡死。

LLM 为机器人提供了一种全新的能力：**将自然语言指令转化为动作序列**。用户说“帮我把桌上的红色杯子放到厨房水槽里”，LLM 可以将这条指令分解为 一系列可执行的子任务，定位桌子 → 识别红色杯子 → 抓取 → 导航到厨房 → 定位水槽 → 放置。这种从语言到动作的“翻译”能力 是 LLM 在具身智能领域最直接的贡献。

RT-2（Robotic Transformer 2）[23] （Google DeepMind，2023 年）是这一思路的里程碑式工作。RT-2 直接在 vision-language 模型（PaLM-E）上 微调机器人操作数据，模型的“输出 token”不再只是文本，还包括机器人

[23] A. Brohan et al., “RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control,” in *Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 229, PMLR, 2023, pp. 2165–2183. arXiv: `2307.15818`. [Online]. Available: `https://proceedings.mlr.press/v229/zitkovich23a.html`.

关节角度和末端执行器位置的**离散化动作 token**。这意味着**同一个 Transformer 既能回答“这是什么物体?”也能输出“将机械臂移动到 (x, y, z) 坐标”的动作指令**。RT-2 展现了令人惊讶的泛化能力，它能够执行训练数据中从未出现过的物体操作，因为 vision-language 模型的通用知识（“瓶子可以用来浇水”）被迁移到了机器人操作场景中。

后续的 **Octo**（UC Berkeley，2024 年）和 **OpenVLA**（Stanford/TRI，2024 年）进一步推进了机器人基础模型的方向，它们在来自多种机器人平台、多种任务的 大规模操作数据集上预训练，然后通过少量任务特定数据微调到具体的机器人和任务。这与 LLM 的“预训练 + 微调”范式完全一致。

13.5.2 人形机器人：硬件载体的突破

2025–2026 年，人形机器人从实验室走向了商业化的早期阶段。

Figure 02（Figure AI，2025 年发布）是将 LLM 与人形机器人深度整合的代表作。Figure 02 搭载了 OpenAI 提供的视觉-语言模型，能够通过自然语言与人类对话，理解复杂的操作指令，并在物理世界中执行多步骤任务。Figure AI 在 2024 年完成了 6.75 亿美元融资（投资方包括 Microsoft、NVIDIA、OpenAI、Jeff Bezos）——估值 26 亿美元，这表明资本市场对“LLM + 人形机器人”路线的信心。Figure 与 BMW 等制造商合作，目标是在汽车装配线等场景中部署人形机器人。

Tesla Optimus（Tesla，2022 年原型亮相，2025 年进入有限试生产）是消费级人形机器人的最大胆尝试。Elon Musk 声称 Optimus 的长期目标是“每个人都能拥有的通用机器人助手”，目标售价低于 2 万美元。截至 2026 年初，Optimus 已在 Tesla 工厂内部 执行简单的物料搬运和零件分拣任务，但距离“通用家庭助手”的愿景仍有巨大差距。Tesla 的独特优势在于其**自动驾驶数据管道**——FSD（Full Self-Driving）积累的 数十亿英里真实世界行驶数据和训练基础设施 可以被迁移到人形机器人的训练中。

1X Neo（1X Technologies，2025 年发布原型）是挪威公司 1X Technologies 的人形机器人，专注于家庭和商业服务场景。Neo 的设计哲学与 Figure/Tesla 不同，它更强调**安全的人机共存** 而非纯粹的力量和速度，使用柔性驱动器（compliant actuators）确保在意外碰撞时不会伤害人类。OpenAI 是 1X 的主要投资方——这暗示了 OpenAI 在具身智能领域的战略布局。

Unitree H1 / G1（宇树科技，2024–2025 年）是中国人形机器人的代表，以“高性价比 + 运动能力”著称。Unitree H1 在公开视频中展示了 全地形行走、跑步、跳跃甚至后空翻的能力，其硬件成本据称远低于西方竞品，这与中国在消费电子制造方面的传统优势一致。Unitree 的开源控制框架 吸引了大量学术研究者使用其平台进行研究。

13.5.3 Sim-to-Real：模拟到现实的迁移

在物理世界中训练机器人是昂贵且缓慢的：每次失败都可能损坏硬件，数据收集速度受限于物理时间。**Sim-to-Real Transfer**（从模拟到现实的策略迁移）是解决这一问题的主要方法。

NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab[24] 是当前最广泛使用的机器人模拟平台。Isaac Sim 基于 NVIDIA Omniverse 构建，提供了光线追踪级别的视觉真实性 和 PhysX 引擎驱动的物理模拟。关键的训练范式是 **Domain Randomization**：在模拟中随机化物体的颜色、纹理、大小、光照条件和物理参数（摩擦系数、重力、传感器噪声），迫使策略网络学习对这些变化**鲁棒**的行为，从而在迁移到真实世界时不会因“看起来不一样”而失效。

Isaac Gym（Isaac Lab 的前身）在强化学习训练中实现了惊人的并行性：在单块 GPU 上同时运行数千个模拟环境，一天内完成相当于数年真实世界经验的训练。这种**计算换时间**的策略 与 LLM 训练中的“scaling through compute”思路一致。

Sim-to-Real 的核心挑战是 **Reality Gap**——模拟环境与真实世界之间不可避免的差异。无论模拟器多么精细，它都无法完全捕捉真实世界的所有物理细节，接触力学、柔性材料变形、液体交互、传感器噪声的真实分布。当前的缓解策略包括：更精确的物理引擎、更大范围的 Domain Randomization、以及“Sim-to-Real-to-Sim”循环（在真实世界收集少量数据来校准模拟器参数）。

[24] V. Makoviychuk et al., “Isaac Gym: High performance GPU-based physics simulation for robot learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2021. arXiv: `2108.10470`. [Online]. Available: `https://openreview.net/forum?id=fgFBtYgJQX_`.

具身智能的“GPT 时刻”还有多远?

具身智能领域正在寻找自己的“GPT 时刻”：一个像 ChatGPT 一样彻底改变公众认知的突破。目前的人形机器人仍然在以下方面存在根本限制：（1）**灵巧操作**——精细的手部操作（如折叠衣物、系鞋带）远比行走和搬运困难；（2）**长时间自主性**——电池续航和计算资源限制了 机器人的持续工作时间；（3）**安全性**：在人类身边工作的机器人 必须在所有可能的故障模式下保证安全。乐观的估计是 2027–2028 年 人形机器人将在特定场景（如仓库物流、制造业）实现规模化商业部署。但“通用家庭机器人”，能够在任意家庭环境中 执行任意日常任务，可能仍需 10 年以上的技术积累。

13.6 硬件路线图：算力的下一个台阶

LLM 的能力演进与硬件进步密不可分。2025–2027 年的 AI 加速器路线图 决定了下一代模型的能力上限。

13.6.1 NVIDIA：从 Blackwell 到 Vera Rubin

NVIDIA 继续以 1–2 年的节奏推出新一代 GPU 架构：

Blackwell 架构（2024 年发布，2025 年量产）是当前一代的旗舰。B200 GPU 提供 9 PFLOPS 的 FP4 性能 和 192GB HBM3e 显存（6.4 TB/s 带宽），相比上一代 H100（FP8 约 3.9 PFLOPS，80GB HBM3）有显著提升。**GB200 NVL72** 是 Blackwell 的系统级产品：将 72 块 B200 GPU 通过第五代 NVLink 互连（GPU 间带宽 1.8 TB/s）组成一个液冷机柜，提供 720 PFLOPS 的 FP4 计算能力和 13.5TB 的统一显存。这种设计的意义在于：一个 GB200 NVL72 机柜可以将一个 700B+ 参数的模型 完全放入 GPU 显存中进行推理，消除了多机通信的延迟。

Vera Rubin 架构（2026 年 1 月 CES 正式发布）是 NVIDIA 的下一代平台。Rubin GPU 采用 3nm 工艺（2025 年 8 月已 tape out），搭配 HBM4 内存（每 GPU 可能达到 256GB+，带宽超过 8 TB/s）。NVIDIA 声称 Vera Rubin 将实现推理成本降低至 Blackwell 的 1/10，性能提升 5 倍，这意味着推理经济学将发生根本性变化。Vera Rubin Ultra 将是完整平台版本，包含 CPU（Vera，基于 ARM 架构）和 GPU（Rubin）的集成。

13.6.2 AMD：从追赶者到竞争者

AMD 的 Instinct 系列正在成为 NVIDIA 的真正竞争对手：

MI300X（2024 年量产）提供 192GB HBM3 显存和 5.3 TB/s 带宽：在显存容量上超越了 H100。这使得 MI300X 在大模型推理场景中有显著优势（更大的模型可以放入单 GPU），微软 Azure 和 Oracle Cloud 都已部署 MI300X 集群。

MI350 系列（2025 年底–2026 年初量产）基于全新的 CDNA 4 架构和 3nm 工艺，采用 chiplet 设计。旗舰产品 **MI355X DLC** 以液冷机架形式交付，单机架 128 块 GPU，提供 36TB HBM3e 显存 和 2.6 exaflops 的 FP8 计算能力，直接对标 NVIDIA GB200 NVL72。AMD 在 Hot Chips 2025 上展示了 MI350 的 node-to-rack 扩展架构，MI350 的关键卖点是 **开源软件栈**——ROCm 生态的持续改善 使得越来越多的训练框架（PyTorch、JAX、vLLM）原生支持 AMD GPU，降低了迁移成本。

MI400（路线图上为 2026 年底–2027 年）将是 AMD 的下一个大跳跃，基于 2nm 工艺，目标是达到 yottaflops 级别的系统计算能力，这将是 AI 加速器领域有史以来最激进的性能目标。

13.6.3 Google TPU：垂直整合的典范

Google 的 TPU（Tensor Processing Unit）代表了另一种路线——自研加速器完全为自己的工作负载优化。

TPU v5p（2023 年发布）单芯片提供 459 TFLOPS 的 BF16 性能，95GB HBM 内存。TPU v5p 的核心优势是 **ICI（Inter-Chip Interconnect）网络**：一个 TPU v5p pod 可以将 8,960 块芯片通过 ICI 互连，在 pod 内实现无需显式通信编程的分布式计算。

TPU v6e（Trillium）（2024 年发布）是效率优化版本，单芯片性能提升 67%（相比 v5e），HBM 容量翻倍。v6e 特别针对推理场景优化，是 Gemini 模型的主要推理硬件。

Google 已正式发布 **TPU v7（代号 Ironwood）**——这是 TPU 历史上首个以“推理优先”（inference-first）设计理念 打造的版本。单芯片提供 4,614 TFLOPS 的 FP8 峰值算力（BF16 为 2,307 TFLOPS；相比 v5p 的 459

TFLOPS 提升了 10 倍），单个 Ironwood pod 可容纳 9,216 块芯片，形成一个通过 ICI 高速互连的超大规模推理集群。Ironwood 的“推理优先”设计意味着 Google 判断推理（而非训练）将成为 未来 AI 计算资源消耗的主要场景——这与推理时计算（test-time compute）的趋势高度一致。TPU 的独特优势在于 Google 可以端到端优化 从编译器（XLA）到框架（JAX）到模型架构（Gemini）到硬件的整个栈，这种垂直整合在某些场景下 可以提供比通用 GPU 更高的效率。

13.6.4 AWS Trainium：云厂商的自研芯片之路

Amazon 的 Trainium 代表了 云服务商自研 AI 芯片的趋势：

Trainium2（2024 年底推出 Trn2 instances）提供了相当于 H100 约 30–50% 的单芯片性能，但以显著更低的价格提供给 AWS 客户。Trainium2 的核心价值不在于绝对性能，而在于**性价比**——AWS 可以将自研芯片的成本优势传递给用户。

Trainium3（2025 年 12 月 GA，AWS 的第四代 AI 芯片）是一个重大升级，采用 3nm 工艺，是当前**已量产的最先进制程 AI 芯片**（与 NVIDIA Blackwell 同代），单芯片提供 2.52 PFLOPS 的峰值算力，被 SemiAnalysis 称为“Amazon Basics 版的 GB200 NVL72”。Trn3 UltraServers 将 64 块 Trainium3 芯片 通过高速互连组成一个节点，提供接近 NVIDIA GB200 NVL72 的系统级训练性能，但价格预计低 30–40%。**Trainium4**（已进入路线图，预计 2027 年）将进一步提升每芯片的计算密度，并宣布支持 **NVLink Fusion**——允许 Trainium 芯片通过 NVIDIA NVLink 互连与 NVIDIA GPU 混合组网。这是一个打破传统供应商边界的大胆举措，意味着未来的 AI 集群可能不再是单一供应商的同构系统。

Anthropic 是 Trainium 的**锚定客户**（anchor customer），据报道 Anthropic 已采购约 100 万块 Trainium 芯片。Claude 模型的部分训练和推理已经运行在 Trainium 上，这对验证非 NVIDIA 硬件的可行性具有标志性意义。

AI 加速器的竞争格局（2026 年）

NVIDIA 仍然占据 AI 训练市场约 80%+ 的份额，但竞争格局正在发生结构性变化：（1）AMD 的 MI350 在大内存推理场景中具有竞争力；（2）Google TPU 通过垂直整合在自家工作负载上效率领先；（3）AWS Trainium3 以性价比切入中端市场；（4）国产加速器（华为昇腾 910C、寒武纪等）在中国市场因出口管制而获得替代需求。多供应商策略正在成为大型 AI 团队的标准做法，减少对单一供应商的依赖，同时通过竞争压低采购成本。但 NVIDIA 的 CUDA 生态仍然是其最大的护城河，迁移到其他硬件的软件适配成本是许多团队犹豫的主要原因。

13.7 国产芯片生态：从替代品到主力军

在全球 AI 加速器竞争加剧的同时，中国国产 AI 芯片正在经历从“被迫替代”到“主动选择”的转型。2026 年初的一系列里程碑事件 表明国产芯片生态已经跨越了“可用”的门槛，正在向“好用”迈进。

13.7.1 华为昇腾：中国 AI 芯片的中流砥柱

昇腾 910C 是当前中国 AI 训练的主力芯片：提供约 800 TFLOPS 的 FP16 算力，配备 96GB HBM2e 显存。虽然在绝对性能上仍与 NVIDIA H100 存在差距（H100 提供约 989 TFLOPS BF16 dense 和 80GB HBM3），但 910C 的性能已经足以支撑千亿参数级模型的训练。据行业估算，2026 年 910C 的计划出货量约为 60 万块，将成为中国 AI 基础设施的核心供给。

华为的芯片路线图展现了激进的演进节奏：**昇腾 910C → 昇腾 950PR**（2026 年 Q1，搭载华为自研 HBM）→ **昇腾 950DT**（2026 年 Q4）→ **昇腾 960**（2027 年）→ **昇腾 970**（2028 年）。特别值得关注的是 950PR 将首次采用华为自研 HBM，这意味着华为正在追求从芯片设计到封装存储的 全栈自主可控，减少对 SK 海力士和三星的依赖。

13.7.2 “零 NVIDIA”训练的里程碑

GLM-5（2026 年 2 月 12 日，智谱 AI）是中国 AI 发展史上的一个分水岭，744B 参数的模型完全在 100,000 块华为昇腾 910B 上训练，**零 NVIDIA 依赖**。GLM-5 使用了 28.5 万亿 token 的训练数据，其性能在多项基准测试上达到了国际一线水平。这是首次有千亿参数级基础模型完全脱离 NVIDIA 生态完成训练，证明了国产芯片在大规模训练场景中的工程可行性。

同期发布的 **GLM-Image**（2026 年 1 月 16 日）进一步验证了国产芯片在多模态训练中的能力，它是首个完全在国产芯片上训练的 SOTA 级多模态模型，使用华为昇腾 Atlas 800T A2 集群和昇思 MindSpore 框架。

13.7.3 DeepSeek 的国产芯片战略

DeepSeek V4 的芯片策略值得特别关注。据报道，DeepSeek 在 V4 的预发布阶段 将预览访问权限提供给了国产芯片厂商，但**刻意排除了 NVIDIA 和 AMD**。这一决策背后的逻辑是多层次的：一方面，针对昇腾 910B/C 的专门优化 可以确保模型在国产芯片上的原生性能；另一方面，这也是对中国 AI 芯片生态的战略支持。

DeepSeek 还提供了便捷的国产芯片适配方案：通过其开源工具链，开发者只需**一行代码** 即可将 CUDA 调用转换为华为 CANN 调用——大幅降低了从 NVIDIA GPU 迁移到昇腾的门槛。

13.7.4 其他国产芯片力量

寒武纪（Cambricon）是另一支重要的国产 AI 芯片力量，2026 年的芯片出货目标为 50 万块，公司估值已达约 880 亿美元（约 6,400 亿人民币）。寒武纪在推理加速器领域尤其有竞争力，多家中国互联网公司已采用寒武纪芯片进行推理部署。

国产芯片的核心挑战：长周期训练稳定性

尽管国产芯片在单芯片性能和集群规模上已取得显著进步，但**长周期训练稳定性**仍然是最大的技术挑战。训练一个千亿参数模型通常需要数月时间，在此期间任何硬件故障、驱动 bug 或数值不稳定 都可能导致训练中断和 checkpoint 回滚。NVIDIA 在这方面有十余年的工程积累和广泛的用户验证，而国产芯片生态的成熟度仍在快速追赶中。GLM-5 在十万块 910B 上成功完成训练，正是对这一挑战的有力回答，但将这种能力从少数头部团队推广到更广泛的用户群体，仍需要整个生态系统的持续投入。

13.8 端侧模型：让 AI 无处不在

不是所有场景都需要云端的 700B 模型。端侧（on-device）AI 正在成为一个重要的发展方向。

13.8.1 为什么端侧模型重要?

端侧推理的核心价值：

- **隐私**：数据不离开设备，对于医疗记录、私人通信、企业机密等敏感场景至关重要。
- **延迟**：本地推理消除了网络往返时间，首 token 延迟可以低至数十毫秒。
- **离线能力**：飞行模式、地铁、偏远地区，不依赖网络连接的 AI 能力。
- **成本**：没有 API 调用费用。对于高频率使用场景（如写作助手、代码补全），本地模型的边际成本几乎为零。

13.8.2 NPU 硬件的快速演进

端侧 AI 的能力边界由硬件决定。2025–2026 年，主要芯片厂商的 AI 加速能力正在快速提升：

Apple Neural Engine（ANE）：Apple 的 M 系列和 A 系列芯片 内置的 Neural Engine 是端侧 AI 的标杆。M4 芯片的 ANE 提供 38 TOPS 的算力，配合 Apple Silicon 的统一内存架构（CPU/GPU/NPU 共享内存，避免数据搬运），可以在 iPhone 和 Mac 上流畅运行 3B 模型。Apple Intelligence 基于这一硬件能力构建，在设备端运行一个 ~3B 的基础语言模型[25]。

Qualcomm Hexagon NPU（Snapdragon X Elite/X2 系列）：Snapdragon X Elite 的 Hexagon NPU 提供 45 TOPS，是 Windows on ARM PC 上的主要 AI 加速器。Snapdragon X2（预计 2026 年发布）进一步提升 NPU 性能，并改善了对主流 AI 框架的兼容性。Qualcomm 的 AI Stack（QNN SDK）支持将 ONNX 和 PyTorch 模型 直接部署到 Hexagon NPU 上。

Intel Lunar Lake / Arrow Lake：Intel 的最新客户端 CPU 集成了 提供 48 TOPS 的 NPU，但其软件生态（OpenVINO）相比 Apple 和 Qualcomm 仍有差距。

[25] T. Gunter et al., "Apple intelligence foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2407.21075*, 2024.

AMD Ryzen AI：AMD 的 Ryzen AI 300 系列集成了 XDNA 2 NPU，提供 50 TOPS，在 Windows AI PC 市场与 Qualcomm 和 Intel 竞争。

Table 13.1: 主要端侧 AI 加速器对比（2026 年初）

芯片	NPU 算力	内存	可运行的模型规模
Apple M4 (ANE)	38 TOPS	16–32GB 统一	3B 流畅，7B 可运行
Snapdragon X Elite	45 TOPS	16–32GB LPDDR5x	3B 流畅，7B 可运行
Intel Lunar Lake	48 TOPS	16–32GB LPDDR5x	3B 流畅
AMD Ryzen AI 300	50 TOPS	16–64GB DDR5	3B 流畅，7B 可运行
Apple M4 Max (ANE)	38 TOPS	36–128GB 统一	7B–14B 流畅

13.8.3 小模型家族与端侧能力

小模型家族正在快速发展：Apple Intelligence[26] 将一个 ~3B 的 LLM 部署到 iPhone 上；Google Gemini Nano（1.8B 和 3.25B）专为 Pixel 手机设计；LLaMA 3.2[27] 提供 1B 和 3B 的端侧版本；Qwen3-0.6B[28] 和 Gemma 3-1B 更是将模型压缩到了 1B 以下。

量化技术（如 GGUF Q4_K_M）和 推理优化（如 llama.cpp 的 ARM NEON 和 Metal 优化）使得在消费级硬件上运行 7B–14B 的模型成为现实。

2026 年春季的端侧模型新进展进一步扩展了这一趋势：**Qwen 3.5 小模型系列**（2026 年 3 月 3 日）开源了 0.8B/2B/4B/9B 四个规格，均以 Apache 2.0 许可证发布，特别针对端侧推理场景优化。**阶跃星辰 Step 3.5 Flash**（2026 年 2 月 2 日）的 196B/11B MoE 架构展示了另一种可能，通过极致的 MoE 稀疏化（仅 5.6% 的参数活跃），将原本需要数据中心级硬件的推理能力 压缩到单块 RTX 4090（24GB）上运行。更值得关注的是，arXiv:2512.15943 的研究表明，在 Agent 工具调用（tool calling）场景中，精心微调的小型 LLM 可以**超越**大型模型的表现，这意味着端侧模型在 Agent 生态中 可能扮演比传统认知更重要的角色。

端侧模型的核心能力保留策略包括：**知识蒸馏**——用大模型的输出训练小模型，使小模型「继承」大模型的推理能力（DeepSeek-R1-Distill 系列就是这种方法的典范）；**结构化剪枝**——去除模型中对质量贡献最小的神经元或注意力头，在保持架构兼容性的同时减小模型；**共享词嵌入**——让输入嵌入层和输出层共享权重，减少参数量（LLaMA 3 等模型采用了这种设计）。

实际测试表明，当前的 3B 模型在以下任务上已经「够用」：简单问答、文本摘要（短文）、情感分析、文本分类、短文翻译、格式转换。它们在以下任务上仍然不足：复杂推理、长文理解、代码生成（复杂逻辑）、创意写作（高质量）、多轮对话（需要长期记忆）。

13.8.4 端云协作：混合推理

端侧–云端的**混合推理**（hybrid inference）可能是最具实用价值的方向：简单请求在设备端本地处理（零延迟、完全隐私），复杂请求上传到云端的大模型处理（更高质量）。

Apple Intelligence 的架构正是这种模式的典范：端侧 3B 模型处理大部分请求，当模型判断自己无法给出高质量回答时，请求被路由到云端更大的模型（Apple 称之为 Private Cloud Compute，使用专用的 Apple Silicon 服务器，承诺数据不存储、不记录）。路由决策可以由端侧模型自己做出，它可以评估自己对回答的「信心」，信心不足时自动升级到云端。

这种架构的经济优势明显：假设 80% 的请求可以在端侧处理，那么云端的服务器需求减少 80%，显著降低了 API 提供商的运营成本。

[26] T. Gunter et al., "Apple intelligence foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2407.21075*, 2024.
[27] A. Dubey et al., "The Llama 3 herd of models," *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.
[28] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

2026 年端侧 AI 的能力阈值

NPU 硬件的发展正在快速改变端侧 AI 的能力阈值。2024 年的 iPhone 可以流畅运行 3B 模型，2026 年的旗舰手机（搭载 A19 或 Snapdragon X2）预计可以运行 7B 模型。高端笔记本（搭载 M4 Max/Ultra，128GB 统一内存）已经可以流畅运行 70B 的量化模型。这意味着一些原本只能在服务器上运行的任务：如本地代码补全、文档摘要、个性化写作助手：将逐步转移到用户设备上，从根本上改变 AI 服务的交付模式。

13.9 AI 监管：规则正在形成

随着 LLM 能力的快速提升，全球各主要经济体正在加速构建 AI 监管框架。监管环境对 AI 公司的战略选择、开源生态和技术发展方向有深远影响。

13.9.1 EU AI Act：全球最严格的 AI 法规

欧盟 AI 法案（EU AI Act）于 2024 年 8 月 1 日正式生效，是全球首个全面的 AI 监管法律框架。其核心是**风险分级**制度：

- **不可接受风险**（禁止）：社会评分系统、实时远程生物识别（执法例外）、操纵性 AI 系统。
- **高风险**（严格监管）：用于关键基础设施、教育、就业、司法的 AI 系统。需要进行一致性评估（conformity assessment）、建立风险管理系统、确保数据治理、保留技术文档。
- **通用目的 AI 模型**（GPAI，特别规定）：所有 GPAI 提供商必须提供技术文档、遵守版权法、发布训练数据摘要。“systemic risk”模型（训练算力超过 10^{25} FLOPs）还需进行对抗性测试、监控严重事件、确保网络安全。
- **有限风险 / 最小风险**（轻度或无监管）：聊天机器人、AI 生成内容等，仅需透明度标注（告知用户正在与 AI 交互）。

关键时间节点：2025 年 2 月，禁止不可接受风险 AI 的条款生效；2025 年 8 月，GPAI 模型条款和治理结构生效；2026 年 8 月，高风险 AI 系统的全面合规要求生效。违规罚款最高可达 3,500 万欧元 或全球年营业额的 7%（取较高者）。

EU AI Act 对开源模型有一定的豁免，“free and open-source”的 GPAI 模型 如果不构成 systemic risk，可以免除部分合规义务（如技术文档要求的简化），但仍需遵守版权法。

13.9.2 美国：碎片化但加速中的监管

美国没有联邦级别的统一 AI 法律，但多层次的监管正在形成：

联邦层面：拜登政府 2023 年 10 月的行政令（Executive Order on AI Safety and Security）要求开发 dual-use 基础模型的公司 向联邦政府报告训练细节和安全测试结果。特朗普政府在 2025 年 1 月上任后撤销了这一行政令，转向更为宽松的“pro-innovation”政策。但国会层面，多项 AI 立法提案正在推进中，包括 AI 系统的透明度要求、深度伪造标注义务和 AI 在关键领域的使用规范。

州层面：加利福尼亚州的 SB 1047（AI Safety Bill）在 2024 年引发了激烈辩论，该法案要求 AI 开发者对模型造成的严重危害承担责任，最终被州长 Gavin Newsom 否决，理由是过于严厉可能遏制创新。但 2025–2026 年的后续立法尝试仍在继续。科罗拉多州于 2024 年通过了 美国首个全面的 AI 算法歧视法律。

机构层面：NIST 的 AI Risk Management Framework（AI RMF）提供了自愿性的 AI 风险管理指南；FTC 将 AI 虚假声明纳入消费者保护执法范围；SEC 开始关注 AI 在金融市场中的风险。

13.9.3 中国：审批制 + 内容管控

中国的 AI 监管采取了**分类审批**的模式：

- **生成式 AI 管理办法**（2023 年 8 月生效）：向公众提供生成式 AI 服务 需要通过算法备案和安全评估。服务提供者必须确保生成内容 符合社会主义核心价值观，不得生成「违法」内容。
- **深度合成管理规定**（2023 年 1 月生效）：AI 生成的图像、音频、视频必须标注。

- **算法推荐管理规定**（2022 年 3 月生效）：覆盖推荐算法的透明度和用户控制权。

中国的监管特点是**事前审批**（pre-deployment approval）——模型必须通过政府审查才能上线，这与欧美的事后监管（post-deployment regulation）形成对比。截至 2025 年底，已有超过 200 个 AI 大模型 通过了中国的备案审批。这种制度对开源模型的影响是复杂的，开源模型的权重可以自由下载，但基于开源模型构建的面向公众的服务 仍然需要通过审批。

监管对 AI 发展的影响

AI 监管正在形成一个全球「三极格局」：**欧盟**——严格的规则驱动，侧重权利保护和透明度，可能减慢创新速度但提高公众信任；**美国**——碎片化但灵活，侧重创新友好，可能导致监管套利和执法不一致；**中国**——集中审批制，侧重内容管控和国家安全，在保证可控性的同时可能限制学术自由度。对于 AI 公司来说，合规成本正在成为 不可忽视的运营开支，特别是需要在多个司法管辖区运营的全球化公司，需要同时满足不同且有时矛盾的监管要求。开源模型在这个格局中处于特殊位置：一方面，开源天然满足透明度要求；另一方面，开源后的模型无法被收回，一旦被用于违规目的，责任归属变得模糊。

13.10 AI 与社会：机遇、冲击与应对

LLM 能力的快速提升不仅是技术事件，更是深刻的社会事件。2025–2026 年，AI 对就业、教育、创意产业和社会结构的影响从理论预测变成了可观察的现实。

13.10.1 就业市场的结构性变化

Goldman Sachs 的估计（2023 年 3 月发布的报告，2025 年更新）预测 AI 可能影响全球约 3 亿个全职工作岗位，其中约 25% 的工作任务可以被当前的生成式 AI 完成。但“影响”不等于“替代”，报告的核心观点是大多数职业将经历**任务重组**（task restructuring）而非完全消失：一些任务被自动化，释放出来的时间被用于 AI 无法胜任的高价值活动。

到 2026 年初，实际数据开始验证和修正这些预测：

软件工程是受影响最直接的行业。多项调查显示，使用 AI 编程工具的开发者 报告生产力提升 30–55%（GitHub 的内部研究为 55%，Google 的内部研究为 30%）。然而，“生产力提升”并未导致大规模裁员，相反，软件工程师的需求在 2025 年保持稳定甚至增长，因为 AI 辅助使得更多项目变得经济可行，**扩大了软件开发的总市场规模**。但入门级编程岗位的需求确实出现了下降，AI 正在承担越来越多的初级编码工作，使得企业对低经验开发者的需求减少。

内容创作经历了最痛苦的调整。翻译行业在 2024–2025 年遭受了严重冲击，多家大型翻译公司报告业务量下降 30–50%，特别是标准化的技术文档翻译几乎完全被 AI 取代。但高端翻译（文学翻译、法律文件、外交文本）因需要深层文化理解和责任承担而保持需求。类似的模式在插画、平面设计、广告文案等领域重现，标准化的、模板驱动的工作被 AI 快速侵蚀，但需要独创性和品牌理解的高端工作 反而因为 AI 降低了入门门槛而面临更多竞争。

知识工作（法律、咨询、金融分析）的变化更为微妙。法律领域的文档审查和合同分析 已经被 AI 显著加速（报告效率提升 3–5 倍），但律师岗位的总数并未明显减少，因为加速的文档处理释放出的时间 被重新分配到更高价值的策略咨询和客户关系管理上。McKinsey 的 2025 年报告估计，法律和咨询行业将经历约 15% 的任务自动化，但仅导致约 5% 的岗位净减少。

13.10.2 “暂停”辩论与安全组织

2023 年 3 月，Future of Life Institute 发布**“暂停巨型 AI 实验”**公开信，征集到超过 30,000 个签名（包括 Elon Musk、Steve Wozniak、Yoshua Bengio 等知名人士），呼吁所有 AI 实验室暂停训练 比 GPT-4 更强大的 AI 系统至少 6 个月。

这封信引发了 AI 安全辩论的空前激烈化。支持者认为，AI 能力的发展速度 已经超越了人类对其风险的理解速度，暂停是负责任的预防措施。反对者，包括 Yann LeCun 和多数开源社区——认为暂停在实践中不可执行（无法验证各国和企业是否遵守），且可能将技术领先地位拱手让给不遵守暂停的竞争对手。

事实上，暂停从未发生。但这场辩论催化了多个重要的安全组织和倡议：

Anthropic 自称为“AI safety company”，其 Responsible Scaling Policy（RSP）定义了一系列能力阈值（ASL-1 到 ASL-4），当模型能力达到特定阈值时 触发相应的安全评估和部署限制。ASL-3（“能够显著辅助大规模攻击的能力”）是当前最紧迫的关注点，Claude 4 系列的安全评估正是基于 ASL-3 标准进行的。

OpenAI 成立了安全顾问委员会（Safety Advisory Committee），发布了 Preparedness Framework，定义了模型在网络安全、CBRN（化学、生物、放射、核）、说服操纵和模型自主性四个维度上的风险等级。然而，2024 年 Ilya Sutskever 和 Jan Leike 从 OpenAI 的 Superalignment 团队离职 引发了外界对 OpenAI 安全承诺的质疑，批评者认为 OpenAI 在追求能力提升和安全保障之间 存在结构性的利益冲突。

AI Safety Institute（英国，2023 年成立；美国，2024 年成立）是政府层面的安全研究机构，负责对 frontier 模型进行独立的安全评估。英国 AISI 已经与 OpenAI、Anthropic、Google 和 Meta 签署了模型发布前的安全测试协议。

13.10.3 教育系统的重构

AI 对教育系统的冲击是多维度的。学生使用 ChatGPT 写作业已经从“作弊丑闻”演变为“教育系统需要应对的新现实”。2025 年，多数主要大学已经从“禁止使用”转向“教学生如何负责任地使用 AI 工具”的策略。

更深层的影响在于**教育目标的重新定义**。当 AI 可以生成流利的论文、解答数学题、编写代码时，“掌握知识”和“执行标准化操作”的价值下降了。取而代之的是**批判性思维**（判断 AI 输出的正确性和适当性）、**提问能力**（知道问什么比知道答案更重要）和**跨学科整合**（AI 擅长单一领域的深入分析，但将不同领域的知识创造性地连接仍然是人类的优势）。

AI 与社会的“不对称冲击”

AI 对社会的冲击是高度不对称的。**技能溢价加剧**：能够有效利用 AI 工具的知识工作者 看到了生产力和收入的显著提升，而无法适应的工作者面临技能贬值。**地理不对称**——AI 产业高度集中在美国、中国和少数欧洲国家，发展中国家面临被进一步边缘化的风险。**代际不对称**——年轻一代更快地适应 AI 工具，但也更可能面临入门级岗位被自动化的困境。应对这种不对称冲击需要的不仅是技术进步，更是教育改革、社会安全网重构 和国际技术合作框架的建立。Anthropic CEO Dario Amodei 在“Machines of Loving Grace”（2025 年）中 勾勒了 AI 增强人类而非替代人类的愿景，但实现这一愿景需要有意识的制度设计，而非仅靠市场的自发调节。



Figure 13.1: Frontier 模型能力雷达图：2024 年 vs. 2026 年。推理、多模态、代码能力在两年内经历了从“中级”到“顶级”的飞跃，而具身 AI 和 AI for Science 仍处于早期发展阶段。

13.11 开合之争：开源 vs. 闭源的哲学与实践

2025–2026 年，开源与闭源模型之间的「开合之争」是 AI 领域最重要的叙事之一。

13.11.1 闭源的论据

- **安全控制**：模型权重不公开，可以通过 API 层面的安全措施（内容过滤、速率限制、使用监控）防止滥用。一旦权重开源，安全对齐可以被移除。
- **竞争优势**：训练一个 frontier model 需要数千万到数亿美元的投入，开源意味着竞争对手可以免费使用你的成果。
- **责任管理**：如果模型被用于有害目的，API 提供商可以追踪和阻止滥用者；开源后则无法控制模型的使用方式。
- **收入模型**：API 定价（按 token 收费）是当前 LLM 公司最直接的变现方式。

13.11.2 开源的论据

- **创新速度**：开源社区的创新速度远超任何单一公司。LoRA[29]、QLoRA[30]、Flash Attention[31] 等 关键创新都来自开源社区或学术界。
- **科学可重复性**：如果研究成果无法被其他团队验证和复现，其科学价值就打了折扣。
- **民主化**：防止 AI 能力集中在少数公司手中。学术研究者、初创企业、发展中国家的开发者 都应该能够获取和使用先进的 AI 技术。
- **国家安全**：一个国家的 AI 能力不应该依赖于外国公司的 API，开源模型允许本地部署和主权控制。
- **生态系统效应**：当你的模型被广泛使用，围绕它建立的工具、教程、微调模型和应用 构成了一个自我强化的生态系统。

13.11.3 “开放权重”不等于真正的开源

一个重要的区分：当前所谓的「开源模型」大多只是 **open weights**——公开了模型权重，但训练数据、完整的训练代码、数据处理管道和评估基础设施通常不公开。

从技术角度看，开源模型的质量已经接近甚至达到闭源模型的水平，DeepSeek-R1 在数学推理上与 o1 相当，LLaMA 4 Maverick 在综合能力上逼近 GPT-4o。这是因为 LLM 的核心技术（Transformer 架构、训练方法、数据处理流水线）已经高度标准化，真正的差异化越来越依赖于**工程执行**而非秘密技术。

一个更精确的开放程度光谱是：**完全闭源**（仅内部使用）→ **API-only**（通过 API 提供服务，不公开权重）→ **开放权重**（公开权重，不公开训练代码/数据）→ **开放训练代码**（公开权重和训练代码，不公开数据）→ **完全开源**（数据 + 代码 + 权重全部公开）。

目前只有极少数模型（如 OLMo by AI2、SmolLM2 by HuggingFace[32]）处于「完全开源」的端点。DeepSeek-V3/R1 虽然使用 MIT 许可证，但其训练数据和完整的训练基础设施并未公开。

这种区分不仅是语义学上的挑剔，它有**实际的技术后果**。仅有权重的“开源”模型 可以被微调和部署，但无法被**复现**：如果不知道训练数据和训练流程的细节，其他团队无法验证报告的性能数字，也无法理解模型的弱点和偏见来源。这在安全评估中尤其重要：如果训练数据中包含有毒内容，仅通过黑盒测试很难全面发现所有问题。

OSI（Open Source Initiative）在 2024 年发布了 **Open Source AI Definition**（OSAID 1.0），明确定义了“开源 AI”的四项要求：（1）使用模型进行任何目的，无需请求许可；（2）研究模型的工作方式并检查其组件；（3）修改模型以适应任何目的；（4）分享模型供他人使用。根据这一定义，大多数“开放权重”模型因缺少训练数据和完整代码 而**不符合**“开源 AI”的标准，它们更准确地应该被称为“available-weight models”。这一定义的发布在社区中引发了激烈辩论，但它至少为这场讨论提供了一个更精确的参照框架。

[29] E. J. Hu et al., “LoRA: Low-rank adaptation of large language models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2022.

[30] T. Dettmers et al., “QLoRA: Efficient finetuning of quantized language models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

[31] T. Dao et al., “FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

[32] L. Ben Allal et al., “SmolLM2: When smol goes big – data-centric training of a small language model,” *arXiv preprint arXiv:2502.02737*, 2025.

13.11.4 Meta 的开源战略

Meta[33] 的开源决策 是 AI 行业最值得研究的战略案例之一。Mark Zuckerberg 的逻辑是**商品化互补品**（commoditize the complement）：Meta 的核心业务是社交网络和广告，AI 模型是这些业务的基础设施。如果 AI 模型成为商品（人人都能使用），那么构建在 AI 之上的应用（如 Meta 的推荐系统、广告排序、内容审核）才是真正的差异化竞争力。开源 LLaMA 还能吸引顶尖人才，研究者更愿意为一个开放的项目工作，因为他们的工作能被全世界看到。

13.11.5 DeepSeek-R1 的冲击

DeepSeek-R1[34] 的发布 深刻改变了开源 vs. 闭源的辩论格局。一个来自中国的、团队规模不到 200 人的实验室，训练出了在数学和代码推理上与 GPT-4 级别模型匹敌的模型，并以 MIT 许可证完全开源。

这对闭源阵营的打击是多维度的：（1）如果开源模型能达到这个水平，那么闭源的「技术壁垒」论据就被削弱了；（2）DeepSeek-V3 报告的最终预训练 GPU 租赁成本约 $5.5M （不含前期研发、数据处理和后训练成本），远低于 GPT-4 传闻中的 $100M+（该数据未经官方确认），这说明 frontier model 的训练不一定需要巨额投入；（3）开源模型的性能达到商用水平后，API 定价将面临巨大的下行压力。

13.11.6 2026 年春季：开源的“定义性时刻”

如果说 DeepSeek-R1 是开源的“第一枪”，那么 2026 年春季的模型发布潮则是“全面突破”。几乎所有中国头部实验室在这一波发布中 都选择了**开放权重**发布：GLM-5（744B，MIT 许可证）、Kimi K2.5（1T MoE，Apache 2.0）、Qwen 3.5（397B/17B，Apache 2.0）、阶跃星辰 Step 3.5 Flash（196B/11B，MIT 许可证）。

这带来了几个深远的影响：

中国开源的全球影响力：中国模型在 HuggingFace 上的使用占比 从 2024 年的 1.2% 飙升至 2026 年初的 **30%**——这是一个数量级的跳跃。中文 NLP 不再是开源社区的边缘话题，而是与英文模型并驾齐驱的主流力量。

价格战加速智能民主化：开源模型的性能追平闭源模型后，API 定价发生了剧烈的下行压力。MiniMax 的 API 定价仅为 GPT-5 的 1/10 到 1/20；豆包的定价比 GPT-5.2 便宜 3.7–5.9 倍；Qwen 的 API 比同级别闭源模型便宜 60%。“Intelligence too cheap to meter”（智能便宜到不值得计量）这句借自核能时代的预言正在成为现实，对于大多数应用场景，LLM 调用的成本 已经不再是阻碍采用的因素。

13.12 Scaling 的尽头与新方向

“Scaling Laws”（缩放定律）[35] 一直是 LLM 进步的核心驱动力，更多的数据、更大的模型、更多的计算，几乎确定性地带来更好的性能。但 2025–2026 年的多个信号表明，**传统的 pre-training scaling 可能正在接近瓶颈**——新的 scaling 方向正在涌现。

13.12.1 预训练 Scaling 的放缓信号

数据墙是最直接的瓶颈。人类历史上积累的高质量文本数据，科学论文、书籍、高质量网页、代码仓库，是有限的。据 Epoch AI 的估计[36]，互联网上的高质量英文文本总量约为 4–5 万亿 token。考虑到中文和其他语言的数据，总量可能达到 10–15 万亿 token。而 GPT-5 和 Gemini 3 的训练数据量已经接近这个上限。

应对数据墙的策略包括：**合成数据**——用大模型生成训练小模型或自身下一版本的数据（但存在“模型坍缩”风险，模型在自身生成的数据上训练可能导致分布退化[37]）；**数据混合优化**——同样的数据，不同的混合比例和课程顺序 可以带来显著不同的训练效果（DeepSeek 在这方面有深入的工程积累）；**多模态数据**——图像、视频和音频数据的总量远超纯文本数据，这也是原生多模态成为主流的驱动力之一。

[33] H. Touvron et al., “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023, A. Dubey et al., “The Llama 3 herd of models,” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

[34] DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

[35] J. Kaplan et al., “Scaling laws for neural language models,” *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020, J. Hoffmann et al., “Training compute-optimal large language models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

[36] P. Villalobos et al., “Position: Will we run out of data? Limits of LLM scaling based on human-generated data,” in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 235, 2024, pp. 49 523–49 544.

[37] I. Shumailov et al., “AI models collapse when trained on recursively generated data,” *Nature*, vol. 631, pp. 755–759, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07566-y.

算力-性能边际递减。Scaling Laws 预测 loss 随计算量 以**幂律**（power law）形式下降，$L \propto C^{-\alpha}$，其中 $\alpha \approx 0.05$（Chinchilla 估计[38]）。这意味着将 loss 降低 10% 需要将计算量增加约 $10^{1/\alpha} \approx$ 一个数量级。当训练成本已经达到数十亿美元时，下一个 10% 的改善需要数百亿美元的投入，经济上的可持续性成为核心约束。

13.12.2 新的 Scaling 维度

面对预训练 scaling 的瓶颈，AI 领域正在探索**多维度的 scaling 策略**：

推理时 Scaling（Test-time Compute Scaling）。这是 2025–2026 年最重要的新 scaling 维度——不增大模型，而是在推理时投入更多计算。o1/o3 系列和 DeepSeek-R1 证明了 模型可以通过更长的推理链、更多的候选方案探索和自我验证 在固定参数下显著提升输出质量。o4-mini 的成功尤其说明了这一点：一个中等规模的模型通过充分的推理时计算 可以匹配甚至超越更大的直接生成模型。

架构效率 Scaling。MoE 架构代表了另一种 scaling 哲学——不是让所有参数都参与每次推理，而是通过路由机制只激活一小部分参数。DeepSeek-V3 的 671B 总参数 / 37B 活跃参数 意味着仅约 5.5% 的参数被激活。Step 3.5 Flash 将这一比例推向了极致的 5.6%。这等效于**在固定的推理成本下 扩大了模型可以“查阅”的知识库**。

记忆 Scaling。DeepSeek 的 Engram 论文提出了第三种维度，不增加计算参数，而是扩展模型的**记忆容量**。Engram 的 U 型缩放定律表明，在固定总参数预算下，将 75% 的参数分配给记忆（$O(1)$ 查找）、仅 25% 分配给计算（$O(n^2)$ 注意力）可以达到最优性能。如果这一发现在更大规模上得到验证，它可能从根本上改变模型架构的设计哲学：从“更多的注意力层”转向“更大的知识存储 + 精简的推理引擎”。

工具 Scaling。Agent 范式提供了又一种 scaling 方式，不增大模型本身的能力，而是**扩展模型可以调用的工具**。一个能够使用计算器的 3B 模型 在数学运算上可以超越一个 70B 的纯文本模型。MCP 生态系统的爆发式增长 使得“工具 scaling”从理论变成了实践，截至 2026 年 3 月，超过 10,000 个公共 MCP 服务器 为 Agent 提供了从数据库查询到 API 调用 到文件操作的广泛能力。

Scaling 的终极问题

一个深层的哲学问题是：**预测下一个 token 的目标函数本身是否有上限？** Scaling Laws 告诉我们，在给定目标函数下，性能随计算量的增加而持续改善。但下一个 token 预测的最优解 是训练数据分布的精确拟合，一旦模型完美地学会了预测 人类文本中的下一个 token，它的性能就达到了由训练数据质量决定的天花板。超越这个天花板需要的不是更多的计算，而是**更好的数据**或**更好的目标函数**。DeepSeek 的 GRPO 和 Engram 可以被视为在目标函数维度上的探索，前者让模型学会“如何思考”，后者让模型学会“如何记忆”，这些能力不是纯粹的下一个 token 预测能诱导出来的。

13.13 总结与展望

2025–2026 年的 LLM 领域 正在经历多条技术和产业路线的同时演进，且竞争烈度达到了前所未有的水平：

推理能力的系统化：从提示工程到专用推理模型再到可配置推理预算，模型正在学会「思考」而非仅仅「回忆」。test-time compute 正在成为 与训练 compute 同等重要的资源维度。2026 年春季的中国模型竞赛表明，AIME 95%+ 已经是旗舰模型的“入场门槛”，推理能力的差异化正在向更难的竞赛级别和真实世界任务转移。

长期记忆（LTM）作为 2026 年的“皇冠”能力——DeepSeek 的 Engram 论文和 Google 的 Titans 架构 标志着 LLM 正在超越传统的上下文窗口限制，向真正的“记忆”能力演进。LTM 不是更长的 context window——它是一种让模型在运行时自主管理和检索知识的新范式，可能从根本上改变 AI 系统与人类的交互方式。

Agent 生态的成熟：从概念验证到生产工具，代码 Agent 已经改变了软件工程的工作流程。SWE-bench Verified 接近 80% 的解决率 标志着 Agent 从「玩具」跨入了「工具」的阶段。MCP 从 Anthropic 的专有协议成长为 由 Linux 基金会治理、OpenAI/Google/Microsoft 共同采用的行业标准，Agent 生态系统终于有了自己的“HTTP 时刻”。

国产芯片的战略性突破——GLM-5 在十万块昇腾 910B 上完成“零 NVIDIA”训练，标志着中国 AI 芯片独立路线的工程可行性已被验证。从“被迫替代”到“主动选择”的转变，可能重塑全球 AI 算力的地缘格局。

[38] J. Hoffmann et al., “Training compute-optimal large language models,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

硬件竞争的全面加剧——NVIDIA 的垄断正在被 AMD、Google、AWS、华为等多方力量打破。Vera Rubin 的 10 倍推理成本降低、TPU v7 Ironwood 的“推理优先”设计、Trainium3 的 3nm 制程、以及 NVLink Fusion 模糊供应商边界的跨界互连，多供应商策略正从“可选”变为“必选”。

端侧 AI 的崛起——NPU 硬件的进步使得 3B–7B 模型在手机上成为现实。Step 3.5 Flash 证明了 MoE 稀疏化可以将数据中心级能力 压缩到消费级 GPU 上运行。端云混合推理将成为 AI 服务的标准架构。

监管框架的形成——EU AI Act 的 GPAI 条款已于 2025 年 8 月生效，MCP 被捐赠给 Linux 基金会标志着 Agent 治理的标准化。合规成本将成为 AI 商业化的重要变量。

开源的“定义性胜利”——开源模型不仅在性能上持续逼近闭源模型，更在 2026 年春季实现了市场份额的质变，据 OpenRouter 统计，中国开源模型占全球开源 LLM 使用量的近 30%，价格战使得“智能太便宜，不值得计量”正在成为现实。行业可能走向一种混合格局，基础模型开源，增值服务闭源。

LLM 技术的发展速度令人目眩。但贯穿始终的核心原则不会改变：数据的质量决定模型的上限，计算的规模决定模型的起点，而人类的智慧——体现在架构设计、训练策略和工程实现中——决定了我们能以多高的效率到达那个上限。

13.13.1 未解之谜

在这些令人瞩目的进步之中，几个**根本性的开放问题**仍然悬而未决：

理解 vs. 模拟。LLM 是否真正“理解”语言和世界，还是仅仅是极其精密的统计模式匹配器？这个问题不仅是哲学思辨——它有实际的工程后果。如果 LLM 的能力来自真正的理解，那么它的泛化能力应该是可靠的；如果来自统计匹配，那么在训练分布之外的场景中，它的行为将不可预测。2025–2026 年的证据是混合的：一方面，推理模型在从未见过的数学竞赛题上 展现了令人惊讶的泛化能力；另一方面，这些模型在简单但不寻常的问题上 仍然会犯令人困惑的错误。

对齐的稳固性。当前的对齐方法（RLHF、DPO、Constitutional AI）在多大程度上是“脆弱的表面修饰”而非“根深蒂固的价值内化”？如果对齐可以通过巧妙的 jailbreak 提示绕过，那么它的安全价值就大打折扣。更深层的问题是：当模型的能力持续增长，对齐技术能否保持同步的进步？Anthropic 的 Responsible Scaling Policy 试图通过能力阈值和安全评估来管理这一风险，但这依赖于我们能够**准确评估**模型的危险能力，而评估能力本身可能落后于模型能力的增长。

涌现能力的可预测性。LLM 的一些能力（如数学推理、代码生成）似乎在模型规模跨越某个阈值后“突然”出现[39]，这种“涌现”现象既激动人心又令人不安。如果我们无法预测下一代模型将涌现出什么能力，那么我们也无法预测它将带来什么风险。近期的研究（Schaeffer et al., 2024）对涌现的“突然性”提出了质疑，认为许多“涌现”可能是度量选择的假象 而非模型能力的真实跃迁，但这一辩论远未定论。

13.13.2 从技术到文明

这是一个激动人心的时代。从 Shannon 的信息论到 DeepSeek 的 GRPO，从 Transformer 的注意力机制到 MoE 的稀疏激活，从十万块国产芯片上训练出的零 NVIDIA 模型 到 MCP 协议将 Agent 生态推向“HTTP 时刻”：每一步都是人类对“什么是智能”这个根本问题的持续探索。

2026 年的竞争强度前所未有：六家中国头部实验室三周内密集发布旗舰模型，开源与闭源的边界日益模糊，国产芯片的独立路线从愿景变为现实，Agent 从“能用”走向“好用”。AI for Science 正在重塑药物发现和材料科学，具身智能正在将 AI 从屏幕推向物理世界。在这场竞赛中，技术进步的速度 已经超越了大多数从业者的预期。

而这段旅程，才刚刚开始。

如果用一句话总结 LLM 训练的核心智慧，那就是：**用最简单的目标函数（预测下一个词），配合足够的数据和计算规模，让复杂性从简单性中涌现**。这种“少即是多”的哲学贯穿了整个技术栈：从 Transformer 的简洁架构到 GRPO 的简单奖励信号，从 BPE 的朴素合并规则到量化的直观截断思路。最优雅的工程往往不是最复杂的，而是最简洁的。

[39] J. Wei et al., “Emergent abilities of large language models,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2022. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2206.07682`.

让我们回顾整篇文章的核心线索。LLM 的训练是一个环环相扣的流水线：**数据**决定了模型能学到什么（第四章），**架构**决定了模型能表达什么（第二、六、七章），**训练方法**决定了模型能学多好（第五章），**后训练**决定了模型能为人类服务多好（第八章），**推理优化**决定了模型能多快多便宜地服务（第九章），**推理时计算**决定了模型能“想”多深（第十章）。

每一个环节都蕴含着深刻的思想：下一个词预测背后是压缩即理解的信息论洞察——注意力机制背后是让模型自主决定信息流动的设计哲学，MoE 背后是参数效率与计算效率的解耦思想，GRPO 背后是让模型通过探索自我发现推理策略的强化学习理念，量化背后是信息论中“够用的精度”的朴素真理，Engram 背后是“记忆与计算应该分离”的认知科学洞察。

更宏观地看，2025–2026 年的 LLM 进步 揭示了一个关于**智能本质**的深刻线索：智能可能不是一种单一的能力，而是多种正交维度的组合，知识存储、逻辑推理、感官感知、行动规划、社会交互。LLM 首先在知识存储和语言生成上实现了突破，然后逐步向推理（o1/R1）、感知（GPT-4o/Gemini 3 多模态）、行动（Agent/MCP）和社会交互（multi-agent 系统）扩展。这种扩展路径与认知科学对人类智能的理解 有着耐人寻味的呼应。

对于想进入这个领域的读者，本文的附录提供了完整的训练流水线速查。对于已经在这个领域工作的实践者，希望本文的“为什么”视角能帮助你更深入地理解 你每天使用的工具和方法背后的思想。

14 2026 年春季编年史——Agent 大战与全球模型竞赛

2025 年 12 月至 2026 年 3 月，LLM 领域经历了有史以来最密集的技术迭代。在不到 100 天的时间里，至少 15 个 frontier 级模型密集发布，三大 Agent SDK 先后开源，MCP 从 Anthropic 的内部协议成长为由 Linux 基金会治理的行业标准，代码 Agent 从辅助工具进化为半自主的工程伙伴。这不是一个线性渐进的故事，而是多条技术路线同时达到临界点后引发的**链式反应**。

本章以编年体的方式记录这段历史，目标不是罗列事件，而是揭示事件之间的因果链条——为什么这些事情在**此刻**同时发生？为什么是**这些**团队取得了突破？这些突破将如何重塑 AI 产业的格局？

14.1 MCP：Agent 世界的 HTTP 时刻

如果要为 Agent 时代选定一个“分水岭”，MCP（Model Context Protocol）从 Anthropic 的专有协议 到行业标准的演变是最有力的候选。这段历史的节奏之快、影响之深远，值得逐月追溯。

14.1.1 从内部协议到开源标准

MCP 的故事始于 2024 年 11 月，Anthropic 将其作为 Agent 与外部工具交互的标准协议开源发布。彼时，Agent 工具调用的生态碎片化严重：OpenAI 有 function calling，Google 有 tool use API，Anthropic 有自己的 tool use 格式，开源社区使用各种自定义的工具调用约定。每个工具提供商需要为每个 LLM 平台分别适配，这与互联网早期每个网站需要为每个浏览器分别开发的混乱局面如出一辙。

MCP 提出了一个优雅的解决方案：定义一个**通用的客户端-服务器协议**——在 LLM 应用（客户端）和工具/数据源（服务器）之间 建立标准化的通信接口。技术上，MCP 使用 JSON-RPC 2.0 作为消息格式，支持两种传输方式：`stdio`（本地进程间通信）和 **Streamable HTTP** （2025 年 3 月 24 日在规范版本 2025-03-26 中引入，取代了早期的 HTTP+SSE 传输）。

Streamable HTTP 的引入解决了早期 SSE 传输的三个工程问题：（1）SSE 要求始终保持长连接，在企业级部署中给负载均衡器造成压力；（2）会话范围模糊，SSE 连接断开后，客户端无法可靠地恢复到之前的会话状态；（3）安全性，持久连接增加了中间人攻击的攻击面。Streamable HTTP 将 MCP 请求建模为标准的 HTTP 请求-响应对，同时保留了通过 SSE 推送服务器端事件的能力，一种“按需建立连接”的设计，更适合云原生部署场景。

14.1.2 Linux 基金会接管：制度化的里程碑

2025 年 12 月 9 日，Linux 基金会正式宣布成立 **Agentic AI Foundation**（**AAIF**）——以 Anthropic 捐赠的 MCP 作为锚定项目。这一事件的意义超越了技术层面，它标志着 Agent 协议治理从**单一公司主导** 转向**行业共同治理**。

AAIF 的创始项目包括三个开源项目：MCP（Anthropic）、Goose（Block）和 AGENTS.md（OpenAI）。八大白金会员，AWS、Anthropic、Block、Bloomberg、Cloudflare、Google、Microsoft、OpenAI，构成了 AI 行业的核心联盟。这份名单本身就是一个信号：**竞争对手选择在协议层面合作**——正如 TCP/IP 和 HTTP 的历史所证明的，标准化协议的价值大于任何单一厂商的差异化优势。

14.1.3 全行业采纳的 90 天

从 2025 年 3 月到 2025 年底，MCP 经历了一轮闪电式的行业采纳：

OpenAI（2025 年 3 月 26 日）。Sam Altman 在 X 上宣布 OpenAI 将在所有产品中支持 MCP。当天即在 Agents SDK 中提供 MCP 集成——ChatGPT Desktop 和 Responses API 随后跟进。2025 年 5 月 21 日，Responses API 正式支持 所有远程 MCP 服务器，这意味着任何通过 MCP 标准接入的工具，都可以被 GPT 模型直接调用。

Google（2025 年 5 月 13 日）。Google 宣布 Gemini 模型和 SDK 支持 MCP。2025 年 12 月 10 日，伴随 Gemini 3 的发布，Google Cloud 推出全托管远程 MCP 服务器，覆盖 Google Maps、BigQuery、GCE、GKE 等核心服务，**零额外费用**即时激活。通过 Apigee API 管理平台，企业可以将自有 API 暴露为 MCP 服务器，这是 MCP 从开发者工具向企业基础设施延伸的关键一步。

Microsoft/GitHub（2025 年 4 月 4 日）。GitHub Copilot agent mode 连同 MCP 支持 面向所有 VS Code 用户推出。2025 年 6 月 17 日，Visual Studio 正式支持 agent mode + MCP。2026 年 3 月 11 日，JetBrains IDE 中也迎来了 主要的 agentic 能力升级，包括 custom agents、sub-agents 和 plan agent 的全面 GA。

14.1.4 MCP Apps：从后端协议到前端交互

2026 年 1 月 26 日发布的 **MCP Apps** 将 MCP 的能力边界从后端工具调用 扩展到了**前端交互体验**。此前，Agent 的输出形式局限于纯文本和结构化数据；MCP Apps 允许工具返回**交互式 UI 组件**——仪表盘、表单、数据可视化、多步工作流，直接在对话界面中渲染。

技术实现上，MCP Apps 引入了 `ui://` 资源协议和 `@modelcontextprotocol/ext-apps` SDK，通过沙箱 iframe 渲染 UI 组件，使用 JSON-RPC 在 Agent 和 UI 组件之间通信。ChatGPT、Claude、Goose 和 VS Code 在发布时即支持 MCP Apps——这意味着一个 MCP App 可以同时工作在多个平台上，实现了“一次开发，多处运行”的生态效益。

MCP Apps 的出现将 Agent 从“能调用工具的聊天机器人”升级为“能呈现复杂交互体验的工作平台”，这对企业级 Agent 应用尤其重要，因为许多业务流程需要用户在 Agent 输出的基础上 进行交互式操作（如审批流程、数据筛选、配置管理）。

14.1.5 规范演进：从 2024-11-05 到 2025-11-25

MCP 规范以日期字符串（`YYYY-MM-DD`）作为版本标识，仅在发生不向后兼容的变更时递增。截至 2026 年初，当前规范版本为 **2025-11-25**——相较于初始版本引入了多项关键能力。

Elicitation（2025-11-25 版本引入）。Elicitation 允许 MCP 服务器在处理请求的过程中 **主动向用户索取额外信息**——这将 MCP 从单向的“服务器响应客户端请求”模式 扩展为支持嵌套式交互的双向协议。Elicitation 支持两种模式：**Form 模式**（服务器通过 JSON Schema 定义表单结构，客户端生成输入界面，用户填写后返回结构化数据）和 **URL 模式**（服务器将用户引导至外部 URL，用于涉及敏感信息的交互：如 OAuth 授权流程、支付流程、API 密钥输入：确保凭据永远不经过 MCP 客户端或 LLM 上下文）。URL 模式的安全设计尤为精妙：服务器通过 `elicitation/create` 请求发送 URL，客户端**必须**在用户明确同意后才能打开该 URL，**必须**展示完整 URL 供用户审查，**必须**在不允许客户端或 LLM 检视内容的安全环境中打开（如 iOS 的 SFSafariViewController 而非 WKWebView）。

Authorization Framework。2025-11-25 版本规范化了 MCP 服务器的认证授权机制，基于 OAuth 2.0 / OIDC 标准。远程 MCP 服务器可以要求客户端通过 标准的 OAuth 授权码流程获取访问令牌，并将用户身份（如 `sub` claim）与服务器端状态绑定。规范明确禁止了 **Token Passthrough** 模式，MCP 服务器不得将客户端的凭据直接传递给第三方服务，而必须作为独立的 OAuth 客户端与第三方交互。

Tool Annotations。工具现在可以携带结构化的行为注解（如是否为只读操作、是否涉及外部网络请求、是否具有破坏性），供客户端在展示工具给用户时提供更精确的风险提示。但规范同时警告：来自不可信服务器的注解 **不应被视为可靠的安全声明**。

14.1.6 FastMCP 3.0：MCP 服务器开发的事实标准

FastMCP 是 MCP 生态中最重要的服务器开发框架，据其维护者统计，**所有语言中约 70% 的 MCP 服务器** 基于某个版本的 FastMCP 构建，日下载量超过 100 万次。FastMCP 1.0 甚至被直接合并进了官方 MCP Python SDK。

FastMCP 3.0（2025 年 2 月 18 日发布 v3.0.0，截至 2026 年 3 月已迭代至 v3.1.1，89 个 release）对架构进行了根本性重构，引入了 **Provider/Transform** 双层架构：

Provider 层解决了“组件从何而来”的问题。v2 中所有工具必须在单一文件中注册；v3 引入了可插拔的 Provider 系统：`FileSystemProvider`（基于目录结构自动发现工具）、`OpenAPIProvider`（将 REST API 自动映射为 MCP 工具）、`ProxyProvider`（代理远程 MCP 服务器）、`SkillsProvider`（将 Agent 技能暴露为资源）。这使得一个 FastMCP 服务器可以**组合**多个数据源和 API，而无需手动编写每个工具的适配代码。

Transform 层解决了“组件如何变形”的问题。Transform 可以对流经 Provider 链的组件进行 重命名、命名空间隔离、过滤、版本控制和安全策略注入，实现了组件的声明式治理。

v3 的其他关键特性包括：会话状态持久化（`ctx.set_state()` / `ctx.get_state()`）、动态能力适配（运行时启用/禁用组件）、OpenTelemetry 追踪（MCP 语义约定）、CLI 工具链（`fastmcp list/call/discover`）、以及 `--reload` 热重载开发模式。

14.1.7 生态规模与增长

截至 2026 年 3 月，MCP 生态系统的规模已经令人瞩目：

- **SDK 下载量**：月度 SDK 下载量突破 9,700 万次（2025 年 12 月捐赠时数据）
- **MCP Registry**：约 2,000 个注册条目，自 2025 年 9 月以来增长 407%
- **活跃服务器**：10,000+ 个公共 MCP 服务器
- **FastMCP**：GitHub 23,800+ stars，210+ 贡献者，7,800+ 依赖项目
- **首届开发者峰会**：MCP Dev Summit North America，2026 年 4 月 2–3 日，纽约

这些数字描绘了一个正在经历指数增长的生态系统。与 npm（JavaScript 包管理器）在 Node.js 早期的增长轨迹相比，MCP 的生态扩张速度更快，因为 MCP 服务器的开发门槛远低于传统的软件包，一个简单的 API 封装通常只需数十行代码。

14.1.8 企业部署模式

随着 MCP 从开发者工具向企业基础设施演进，几种典型的企业部署模式已经成形：

Gateway 模式。企业通过 API 网关（如 Google Apigee、Kong、AWS API Gateway）统一暴露内部 API 为 MCP 服务器。Google Cloud 在 2025 年 12 月推出的全托管远程 MCP 服务器 即采用此模式，通过 Apigee 将 BigQuery、GCE、GKE 等服务 自动转换为 MCP 端点，零额外配置。

Sidecar 模式。MCP 服务器作为微服务的 sidecar 部署，每个微服务自带其能力的 MCP 描述。Agent 通过服务发现机制定位可用工具，这与 Kubernetes 中的 service mesh 模式异曲同工。

Registry + Auth 模式。企业维护一个内部 MCP Registry，所有服务器在 Registry 中注册并附带 OAuth 配置。Agent 通过 Registry 发现工具、通过 OAuth 获取授权、通过 Streamable HTTP 与服务器通信，整个流程在企业身份认证体系内闭环。

14.1.9 MCP 的深层架构解析

要理解 MCP 为什么能成为标准，需要深入其技术架构的设计哲学。

三大原语。MCP 协议围绕三种核心原语构建：

Tools（工具）——Agent 可以调用的操作。每个 Tool 通过 JSON Schema 声明其参数类型和返回值格式，Agent（通过 LLM 的 function calling 能力）选择合适的 Tool 并构造参数。关键设计决策是 Tool 的描述采用**自然语言**——“Search for files matching a pattern in the codebase”而非机器可读但人类难以理解的类型签名。这使得 LLM 可以直接通过语义理解来选择工具，而不需要精确的类型匹配，大大降低了工具开发的门槛。

Resources（资源）——Agent 可以读取的数据源。资源通过 URI 寻址（如 `file:///path/to/doc` 或 `db://users/123`），支持 MIME 类型声明，可以是静态的（文件内容）或动态的（实时数据）。资源与工具的分离是一个重要的设计选择，它允许 Agent 在不执行任何操作的情况下**只读地**获取上下文信息，减少了误操作的风险。

Prompts（提示模板）——可复用的交互模板，包含预定义的指令结构和参数占位符。Prompt 原语使得 MCP 服务器不仅能提供“做什么”（Tool），还能提供“怎么做”（Prompt），相当于工具附带了使用说明书。

客户端-服务器模型的设计 刻意选择了**不对称**的权力关系：MCP 客户端（LLM 应用端）拥有最终的控制权，它决定是否展示工具给 LLM、是否执行 LLM 请求的工具调用、如何呈现结果给用户。MCP 服务器（工具提供端）只能**声明**能力，不能**强制**客户端使用。这种不对称设计是安全模型的基础，客户端始终是“最后一道防线”，即使服务器被恶意控制——客户端也可以拒绝执行可疑的操作。

与 OpenAI Function Calling 的比较 揭示了 MCP 的差异化价值。OpenAI 的 function calling 是一种 **LLM 输出格式**——模型在 completion 中输出结构化的 JSON 函数调用，由应用代码负责执行。MCP 是一种**通信协议**——它标准化了 LLM 应用与工具之间的发现、调用和结果返回的完整流程。二者不是竞争关系，而是不同层次的抽象：function calling 决定了“LLM 如何表达工具调用的意图”，MCP 决定了“这个意图如何被传递给正确的工具提供者 并获取结果”。OpenAI 在自己的 Agents SDK 中支持 MCP，正是因为两者服务于不同的需求。

安全模型是 MCP 设计中最深思熟虑的部分。MCP 规范定义了多层安全防线：**传输安全**（Streamable HTTP 支持 TLS）、**认证授权**（OAuth 2.0 / OIDC）、**Tool Annotations**（工具行为标注——是否为只读、是否涉及外部网络、是否具有破坏性）、以及**人在环路**原则，规范建议高风险操作必须经过用户确认。但规范也坦诚地承认了安全模型的局限：来自不可信服务器的 Tool Annotations **不应被视为可靠的安全声明**——恶意服务器可以将危险工具标记为“安全”。最终的安全保障必须来自客户端的独立验证，而不是依赖服务器的自我声明。

为什么 MCP 能成为标准?

回顾历史，协议标准化的成功通常需要三个条件：（1）**足够强的初始推动者**——Anthropic 作为 MCP 的创建者，自身就是 frontier LLM 的提供商——赋予了 MCP 天然的可信度；（2）**足够低的采纳成本**——MCP 基于 JSON-RPC，开发者不需要学习新的序列化格式或通信范式；（3）**竞争对手的合作意愿**——OpenAI、Google 和 Microsoft 选择采纳 MCP 而非推出自己的竞争协议，是因为工具生态的碎片化对所有人都是成本。HTTP 的成功同样依赖于类似的动态，没有一家公司能独占网络协议，但所有人都从标准化中受益。

14.2 Agent SDK 三国志

如果 MCP 定义了 Agent 与工具交互的“语言”，那么 Agent SDK 定义了 Agent 的“操作系统”：如何编排多个 Agent、如何管理任务流转、如何实现可靠的错误恢复。2025–2026 年，三家头部 AI 公司 先后发布了各自的 Agent SDK，形成了三种截然不同的架构哲学。

14.2.1 Anthropic Agent SDK：CLI 运行时的编程化封装

Anthropic 的 Agent SDK（Python 包名 `claude-agent-sdk`，TypeScript 包名 `@anthropic-ai/claude-code`）在 2026 年初发布，其架构选择在三家 SDK 中最为独特，它本质上是 **Claude Code CLI 的编程化封装**。

这意味着通过 SDK 创建的 Agent 继承了 Claude Code 的全部内置能力：文件读写、bash 命令执行、git 操作、代码搜索（Glob/Grep），这些工具不是通过 MCP 外挂的，而是 Agent 运行时的**原生能力**。Agent 在一个真实的开发环境中工作，拥有与人类开发者**相同的工具和权限**。

SDK 的核心抽象包括：

- **生命周期钩子**（Hooks）：`PreToolUse`、`PostToolUse`、`PermissionRequest`、`SubagentStart`、`StopFailure`、`PostCompact`、`Elicitation`、`Notification` 等事件钩子，允许开发者在 Agent 的每个决策点插入自定义逻辑
- **子代理系统**（Subagents）：主 Agent 可以创建专门化的子 Agent，每个子 Agent 独立运行、拥有自己的上下文和工具集
- **会话管理**：通过 `list_sessions()` 和 `get_session_messages()` 实现会话持久化和跨会话上下文恢复

- **运行时 MCP 管理**：通过 `add_mcp_server()` 和 `remove_mcp_server()` 动态管理 Agent 可用的 MCP 工具
- **Thinking 配置**：可编程地控制 Agent 的推理预算

Hooks 系统的设计哲学值得深入剖析。与传统的事件监听器不同，Anthropic 的 Hooks 可以**拦截和修改** Agent 的行为，例如，`PreToolUse` 钩子不仅能记录工具调用，还能返回 `deny` 阻止调用、或返回修改后的参数重定向调用目标。`PermissionRequest` 钩子可以实现 完全自定义的权限策略，替代 Claude Code 内置的 allow/deny 规则系统。这使得企业可以在不修改 Agent 核心逻辑的情况下 注入合规审计、成本控制和安全策略，一种面向切面编程（AOP）在 Agent 系统中的应用。

截至 2026 年 3 月，SDK 版本已迭代至 v0.1.48，在不到两个月内发布了近 20 个版本，体现了 Anthropic 在 Agent 开发工具上的激进迭代节奏。

14.2.2 OpenAI Agents SDK：API 编排框架

OpenAI 的 Agents SDK 于 2025 年 3 月 11 日开源发布，定位明确：**Swarm 框架的生产级演进**。（Swarm 于 2024 年 10 月发布，定位为实验性教育项目。GitHub 仓库上 明确标注“Swarm is now replaced by the OpenAI Agents SDK”。）

与 Anthropic SDK 的“CLI 运行时包装”路线不同，OpenAI SDK 是一个**纯 API 层面的编排框架**——它不提供内置的文件操作或代码执行能力，而是通过 Responses API 的 function calling 机制 让 Agent 调用外部工具。

SDK 的核心概念只有三个：

- **Agent**：LLM + Tools + Instructions 的组合
- **Handoffs**：Agent 之间的任务转移机制：一个 Agent 可以将当前任务“交接”给另一个 Agent，附带完整的上下文
- **Guardrails**：输入/输出验证器：在 Agent 执行前后自动检查安全约束

这种极简设计的优势是**灵活性**——开发者可以自由组合 Agent、工具和验证器，不被框架的内置能力所限制。劣势是**开箱即用的能力较弱**——要实现与 Claude Code 类似的代码编辑能力，开发者需要自行集成文件操作工具。

OpenAI SDK 发布当天即支持 MCP——并内置了 Tracing/Observability，所有 Agent 的决策路径、工具调用和中间结果 都可以被记录和回放，对于调试多步骤 Agent 任务至关重要。

Tracing 架构是 OpenAI SDK 相对于竞品的一大差异化优势。每次 Agent 运行会自动生成一棵完整的追踪树，记录每个 Agent 的推理过程、每次工具调用的输入/输出、每次 Handoff 的上下文传递内容、以及 Guardrails 的验证结果。追踪数据可以通过 OpenAI Dashboard 可视化回放，开发者可以像调试传统程序一样“逐步回放”一次多 Agent 工作流的完整执行路径，定位失败节点和性能瓶颈。这种内置的可观测性在 Agent 系统调试中价值巨大，传统的 `print` 调试法 在多 Agent 并发执行的场景中几乎失效。

SDK 还提供了 **Sessions** 机制——跨多次 Agent 运行的自动对话历史管理，以及 **Human-in-the-Loop** 原语：在 Agent 需要人类决策时暂停执行、等待人类输入后恢复，为关键决策点提供了结构化的干预接口。

截至 2026 年 3 月，OpenAI Agents SDK 已迭代至 v0.12.5，GitHub 20,100+ stars，74 个 release，同时提供 Python 和 JavaScript/TypeScript 版本，支持 OpenAI 以及 100+ 其他 LLM 供应商，这种供应商无关的设计是 OpenAI 向开发者生态妥协的信号。

14.2.3 Google ADK：全栈多代理框架

Google 的 Agent Development Kit（ADK）于 2025 年 4 月 9 日在 Google Cloud NEXT 上开源发布，Python v1.0.0 于 2025 年 5 月 29 日发布，Go 语言支持于 2025 年 11 月 25 日发布，2025 年 12 月 11 日新增 Interactions API（有状态多轮代理工作流）。

ADK 在三家 SDK 中覆盖范围最广，它不仅提供 Agent 编排能力，还包含从本地开发到云端部署的完整工具链：**Agent Engine Runtime**（Vertex AI 上的全托管部署）、**Interactions API**（有状态多轮工作流）、以及 **ADK 2.0 Alpha** 引入的 graph-based workflow （基于有向图的工作流定义）。

Google ADK 的另一个独特贡献是 **A2A（Agent-to-Agent）协议**——与 MCP 定义 Agent-工具交互不同，A2A 定义了**不透明 Agent 之间**的通信标准。这个“不透明”的限定至关重要：A2A 假设协作的 Agent 彼此不知道对方的内部状态、记忆或工具集，它们通过标准化的接口发现能力、协商交互模式、在长时间运行的任务上安全协作。

A2A 的技术实现同样基于 JSON-RPC 2.0 over HTTP(S)，支持三种交互模式：同步请求-响应、SSE 流式传输和异步推送通知。Agent 通过 **Agent Card**（类似于 MCP 的能力声明）暴露自己的能力和连接参数，支持文本、文件和结构化 JSON 的富数据交换。截至 2026 年 3 月，A2A 提供 Python、Go、JavaScript、Java 和.NET 五种语言的 SDK，GitHub 22,700+ stars，DeepLearning.AI 联合 Google Cloud 和 IBM Research 已发布了专项课程。

A2A 和 MCP 的分层关系可以这样理解：MCP 是“Agent-工具”层（垂直整合），A2A 是“Agent-Agent”层（水平协作）。一个完整的 Agent 系统可能同时使用两种协议，通过 MCP 调用数据库、API 和文件系统，通过 A2A 与其他 Agent 团队协调分工。两个协议都已纳入 Linux 基金会 AAIF 的治理范围，这种分层设计（工具协议 + 代理协议）正在成为 Agent 生态的标准架构模式。

14.2.4 三种哲学的对比

Table 14.1: 三大 Agent SDK 架构对比（2026 年 3 月）

维度	Anthropic Agent SDK	OpenAI Agents SDK	Google ADK
发布时间	2026 年初	2025-03-11	2025-04-09
核心理念	CLI 运行时包装	API 编排框架	全栈多代理框架
内置工具	文件、bash、git	无（需外部集成）	部分 Google 服务
代理间通信	Subagent 任务系统	Handoffs	A2A 协议
工具标准	原生 + MCP	Function calling + MCP	Function calling + MCP
部署模式	本地 CLI	云/本地	Vertex AI Agent Engine
调试能力	终端输出 + JSONL 日志	内置 Tracing	Cloud Trace + Logging
设计权衡	开箱即用 vs. 平台锁定	灵活 vs. 能力稀薄	全面 vs. 复杂

三种 SDK 的设计差异反映了 三家公司对 Agent 的不同理解：Anthropic 认为 Agent 应该是 **在真实环境中工作的开发者伙伴**；OpenAI 认为 Agent 应该是 **通过 API 编排的轻量级服务**；Google 认为 Agent 应该是 **在云基础设施上运行的企业级系统**。这三种路线并非互斥，它们各自适合不同的使用场景。但从 2026 年初的社区采纳来看，Anthropic 的 Agent SDK 因其“开箱即用”的代码编辑能力 在开发者社区中获得了最高的满意度，而 OpenAI 的 Agents SDK 因其灵活性 在企业级多 Agent 系统中更受欢迎。

14.3 代码 Agent：软件工程的范式革命

如果用一个数字来概括代码 Agent 在两年内的进化，那就是 SWE-bench Verified 从 2024 年初的约 5% 到 2026 年初约 80% 的解决率，**16 倍的能力跃升**。这不是渐进改良，而是范式革命。

14.3.1 Claude Code：从终端工具到多 Agent 平台

Claude Code 1.0（2025 年 2 月 24 日以研究预览版发布）最初只是一个终端工具：能对话、编辑文件、运行 bash 命令、管理 git 提交。但它的设计理念从一开始就与 IDE 插件截然不同：**给予 Agent 与人类开发者相同的工具和权限**。Agent 不是在沙箱中运行的代码片段生成器，而是在真实文件系统和 shell 环境中工作的开发伙伴。

2025 年全年，Claude Code 经历了四个演进阶段，逐步发展出 MCP 集成、自定义斜杠命令、持久化项目记忆（`CLAUDE.md`）、headless 模式（无人值守自主编程）等核心能力。

Claude Code 2.0（2026 年 2 月前后——伴随 Claude Opus 4.6 发布）引入了三个变革性功能：

Agent Teams（研究预览版）。一条命令可以生成 2–16 个专门化 Agent 并行工作。每个 Agent 拥有独立的上下文和工具集，可以直接相互通信和协调。通过 **git worktree 支持**——每个 Agent 在独立的代码副本中工作，实现了真正的并行开发而不互相干扰，这解决了多 Agent 代码编辑中 文件锁定和合并冲突的核心工程问题。

Agent Teams 使用约 7 倍于单次会话的 token，但可以将复杂任务的完成时间缩短 70–80%。通过 tmux 支持，用户可以逐 Agent 观察进度和重定向输出。

Background Agents（v2.0.60+）。按 `Ctrl+B` 可以将子 Agent 移到后台继续运行，用户回到主会话继续其他工作。Agent 完成后自动返回结果，这实现了异步 Agent 编排的工作流，让开发者不再被单一 Agent 的执行时间所阻塞。

CI/CD 原生集成。Agent 可以直接触发构建、测试和部署流水线，将代码 Agent 从辅助工具升级为 软件工程工作流的**核心参与者**。

截至 2026 年 3 月 20 日，Claude Code 版本已迭代至 v2.1.80，在 GitHub 上获得 80,200+ stars 和 6,600+ forks。v2.1.x 系列的迭代节奏极为激进，几乎每天一个版本——持续引入深化 Agent 能力的新功能：

`/remote-control`（v2.1.79）。将终端会话桥接到 claude.ai/code 的 Web 界面，用户可以从浏览器甚至手机上继续终端中的工作。这打破了 CLI 工具“必须守在终端前”的限制，开发者可以在笔记本上启动一个复杂的重构任务，然后在手机上监控进度并提供指导。

AI 生成的会话标题（v2.1.79）。每个会话根据第一条消息自动生成描述性标题，在多会话并行工作时提供快速导航，这是一个看似微小但实际上显著提升 多任务工作流体验的设计决策。

MCP Elicitation 支持（v2.1.76）。Agent 现在可以在任务中途弹出交互式对话框，向用户索取结构化输入：将 MCP 规范 2025-11-25 的 Elicitation 特性 从协议层落地到了产品层。

百万 token 上下文（v2.1.75）。Opus 4.6 的默认上下文窗口在 Max、Team 和 Enterprise 计划上 扩展至 1M token，使 Agent 可以一次性理解整个大型代码库的结构。

`/loop` 命令（v2.1.71）。定时循环执行提示或命令（如 `/loop 5m check the deploy`），实现了 cron 风格的周期性 Agent 任务：将 Agent 从“一次性执行”扩展到“持续监控”。

Effort 级别控制（v2.1.72）。简化为 low/medium/high 三级，让用户在推理深度和响应速度之间精确权衡。

Anthropic 报告 Claude 4 发布后收入增长 4.5 倍，Claude Code 已成为 Anthropic 增长最快的产品线。

14.3.2 Codex CLI：OpenAI 的终端对手

OpenAI 的 Codex CLI 于 2025 年 4 月 16 日首次发布，最初以 TypeScript/Node.js 实现。2025 年 6 月以 Rust 完全重写（基于 Ratatui TUI 框架），弃用了 Node 版本，这一技术选择反映了性能是终端工具的核心竞争力。

2025 年 5 月 16 日，Codex 的云端版本在 ChatGPT 侧边栏发布，由专用的 codex-1 模型驱动。但真正的转折点是 2026 年 2 月 2 日发布的 **Codex Desktop App**（macOS）：一个原生的多 Agent 管理界面。Desktop App 不是 CLI 的简单 GUI 包装，而是一个独立的 Agent 编排平台：支持同时运行多个并行任务，每个任务在独立的沙箱环境中执行，用户可以在一个统一的仪表盘中监控所有 Agent 的进度、审查代码变更和批准关键操作。2026 年 3 月 4 日 Windows 版本跟进，OpenAI 在 Codex 上的跨平台策略 明显受到了 Claude Code 在 macOS 上成功的刺激。

截至 2026 年 3 月 16 日，Codex CLI 已迭代至 rust-v0.115.0，在 GitHub 上获得 66,000+ stars。核心功能包括语法高亮、语音输入（空格键录音）、子 Agent fork、多 Agent CSV 工作流、实时 WebSocket 会话和 Smart Approvals。据 OpenAI 数据，每周超过 100 万开发者使用 Codex，自 2026 年 1 月以来使用量增长 5 倍。

14.3.3 编码 Agent 生态全景

2026 年初的编码 Agent 市场已经形成了清晰的分层：

自主级（最大自主性，最少人类干预）。**Devin**（Cognition AI）是这个层级的代表。2025 年 7 月 14 日，Cognition 宣布收购 Windsurf，将 Devin 的自主编程能力与 IDE 的交互体验融合。这一收购发生在 Google 以 24 亿美元反向收购 Windsurf CEO Varun Mohan 和核心研发团队之后，AI 编程工具的并购整合正在加速。2025 年 9 月 8 日，Cognition 完成 4 亿美元融资，估值 102 亿美元。

终端级（高自主性，命令行交互）。Claude Code 和 Codex CLI 是这个层级的双雄，但开源社区同样贡献了重要的终端 Agent。

Aider（Paul Gauthier，2023 年至今）是最早的 AI pair programming 工具之一，以“精确的外科手术式代码修改”著称。截至 2026 年 3 月，Aider v0.86.0 拥有 GitHub 42,200+ stars、PyPI 570 万 + 安装量，每周处理 150 亿 + token，位列 OpenRouter 应用使用量前 20。Aider 的独特之处在于其“自举”能力：最近版本中 88% 的新代码 **由 Aider 自身编写**——这是代码 Agent 自我改进能力的一个里程碑式指标。其代码库映射（repository map）技术，通过 Tree-sitter 分析代码库的 AST 结构 为 LLM 提供精简但完整的代码库理解，已被多个竞品借鉴。

Goose（Block，前 Square）是 AAIF 的三个创始项目之一，定位为“本地、可扩展的开源 AI 工程 Agent”。截至 2026 年 3 月 v1.28.0，GitHub 33,300+ stars，426 位贡献者，以 Rust（59.2%）和 TypeScript（33.2%）混合实现。Goose 的独特优势是 **LLM 无关性**：可以在不同 LLM 之间切换以优化成本和性能。它同时提供桌面应用和 CLI 两种交互方式，并且深度集成 MCP 服务器，作为 AAIF 创始项目，Goose 是 MCP 生态的早期验证者。

IDE 集成级（中等自主性，图形化交互）。**Cursor** 以其 Agent Mode 领先，可自主分析代码库、进行多文件编辑、运行终端命令。2026 年 3 月引入 Subagents，独立的专业化 Agent 在主 Agent 控制下并行运行。Cursor 的三种模式（Plan/Ask/Agent）提供了渐进式的自主性控制。

Cline（VS Code 扩展，Apache 2.0）是 IDE 集成级中的开源标杆，GitHub 59,200+ stars，5,000+ 贡献者。Cline 的核心设计原则是 **Human-in-the-Loop**：每次文件修改和终端命令都需要用户在 diff 视图中审批，在自动化与安全之间取得了谨慎的平衡。通过 MCP 集成，Cline 支持用户自定义工具扩展；通过 Computer Use 功能，Cline 可以启动浏览器、点击元素、输入文本并截图，实现了从代码编写到端到端测试的全链路自动化。Cline 支持 10+ AI 提供商（Anthropic、OpenAI、Google、AWS Bedrock、Azure 等），使其成为 Agent 生态中供应商锁定风险最低的选择之一。

GitHub Copilot 的 agentic 能力 经历了一段清晰的演进时间线：2025 年 2 月开始 agent mode 预览，2025 年 4 月 4 日面向所有 VS Code 用户推出 agent mode + MCP 支持，2025 年 6 月 17 日 Visual Studio 正式支持，2026 年 1 月引入 Plan mode（Shift+Tab 切换），2 月新增模型选择器，2026 年 3 月 5 日代码审查切换到 agentic 架构，2026 年 3 月 11 日 JetBrains IDE 迎来重大 agentic 能力升级（custom agents、sub-agents、plan agent 全面 GA）。同月，Copilot coding agent 的启动速度提升 50%，集成语义代码搜索进一步加速 Agent 工作效率。2026 年 3 月 5 日还公开预览了 **Copilot coding agent for Jira**：将代码 Agent 的触发源从 GitHub Issues 扩展到项目管理工具。Copilot 的独特优势始终是与 GitHub 生态的深度集成，Agent 可以直接创建 PR、触发 Actions 工作流、跳过审批自动运行 Agent 发起的 CI 流水线。

Augment Code 走了企业级路线，2026 年 2 月发布的 **Context Engine MCP** 将其语义搜索引擎通过 MCP 开放给任何 MCP 兼容 Agent，在基准测试中使 Agent 性能提升 70%+。其 **Intent** 产品（2026 年 2 月公开 Beta）引入了规范驱动的多 Agent 工作空间，**Coordinator**（任务分解和编排）、**Specialist**（领域专家执行）、**Verifier**（结果验证和回归测试）的三层编排模型。Intent 的核心理念是“specs are infrastructure”：将需求规范视为基础设施而非文档，Agent 从规范中自动推导实现策略，而非依赖自然语言指令的临场理解。Augment 取得了 SOC 2 Type II + ISO/IEC 42001 合规认证，这在代码 Agent 领域尚属首例，对企业级采纳的信心建设意义重大。2026 年 3 月 5 日，Augment 宣布 GPT-5.4 成为其默认模型并限时免费，展示了 Agent 平台作为模型聚合层的商业模式灵活性。

OpenHands（原名 OpenDevin，开源社区项目）代表了代码 Agent 开源运动的重要力量。OpenHands 的核心理念是构建一个 **完全开源的 Devin 替代品**：提供从任务接收到代码交付的全流程自主编程能力，但不被任何商业公司控制。截至 2026 年初，OpenHands 在 SWE-bench Verified 上 达到了约 55% 的解决率，虽然低于商业竞品，但对于一个社区驱动的项目来说 已经是令人印象深刻的成绩。OpenHands 的可插拔架构 允许切换底层 LLM（支持 OpenAI、Anthropic、开源模型），对于成本敏感或需要数据主权的场景提供了灵活性。

SWE-agent（Princeton NLP Group，2024 年发布）是学术界对代码 Agent 的重要贡献。SWE-agent 的核心创新是 **Agent-Computer Interface（ACI）**的设计：一个为 LLM 量身定制的终端交互接口，使 LLM 能够更有效地浏览代码、定位文件和编辑代码。ACI 的设计洞察是：人类使用的 IDE 和终端界面 是为**人类的认知特点**而设计的（如语法高亮、折叠代码块、搜索框），LLM 需要一个为**它的认知特点**而设计的接口（如结构化的文件树输出、精确的行号引用、原子化的编辑命令）。这个“为 AI 设计界面”的理念 正在影响后续所有代码 Agent 的工具设计。

14.3.4 代码 Agent 的实际使用模式

到 2026 年初，代码 Agent 的实际使用模式已经明显分化。

“AI-first”开发：从零开始，完全由 Agent 主导代码生成。适用于原型开发、标准化的 CRUD 应用和明确定义的小型功能。开发者的角色是“产品经理”：用自然语言描述需求，审查和测试 Agent 的输出。

“AI-augmented”开发——人类主导架构设计和核心逻辑，Agent 负责实现细节、编写测试、重构和代码审查。这是 2026 年初最常见的使用模式，开发者和 Agent 形成“结对编程”的协作关系，Agent 承担约 40–60% 的代码编写量。

“AI-supervised”维护——Agent 在 CI/CD 管道中自动处理 lint 修复、依赖更新、安全漏洞修补 和简单的 bug 修复，人类仅在 Agent 无法自主解决时介入。Claude Code 的 headless 模式和 GitHub Copilot 的 coding agent 是这种模式的主要载体。多家科技公司报告，通过 AI-supervised 维护——它们的 bug 修复平均响应时间 从数天缩短到了数小时。

代码审查的 AI 化。2026 年 3 月，GitHub Copilot 将其代码审查功能切换到 **agentic 架构**——不再仅仅标注潜在问题，而是自主理解 PR 的完整上下文，分析代码变更对整体架构的影响，并生成具体的改进建议。这标志着代码 Agent 的影响 从“写代码”扩展到了“审代码”，软件工程生命周期的另一半。

14.3.5 SWE-bench：从 5% 到 80% 的两年进化

SWE-bench 是衡量代码 Agent 真实工程能力的核心基准。它要求 Agent 修复来自真实 GitHub 仓库的 issue，不是教科书式的编程题，而是涉及多文件修改、测试编写和回归验证的完整工程任务。

SWE-bench Verified（经人工验证的高质量子集）的解决率演变轨迹清晰地标注了 Agent 能力的进化节点：

时间	里程碑模型	解决率
2024 年初	早期 Agent 系统	~5%
2024 年中	SWE-Agent (GPT-4)	~12%
2024 年底	Claude 3.5 Sonnet	~49%
2025 年初	Devin, OpenHands	~55%
2025 年中	Claude Sonnet 4	~72%
2025 年底	Claude Opus 4.5	~75%
2026 年初	Claude Opus 4.6 Thinking	79.2%
2026 年 2 月	MiniMax M2.5	80.2%

然而，SWE-bench Verified 的高分 可能部分受到数据污染和过拟合的影响。SWE-bench 官方已扩展出多个变体以应对这一问题：**SWE-bench Multilingual**（多语言覆盖）、**SWE-bench Multimodal**（多模态任务）和 **SWE-bench Lite**（轻量子集）。更严格的 **SWE-bench Pro**（包含 1,865 个多语言问题）显示当前最优系统的解决率仅为 ~44%，Augment Code 的 Auggie（基于 Opus 4.5）在 Agent Systems 排行榜得分 51.8%。SWE-bench Pro 的分数之所以远低于 Verified，原因在于三个方法论差异：（1）问题来源从 Python 单语言扩展到多语言，Agent 必须处理不同的构建系统和测试框架；（2）问题复杂度更高，平均涉及的文件数和修改行数显著增加；（3）评估更严格：不仅检查测试是否通过，还验证修改是否引入了新的回归问题。从 benchmark 到真实软件工程仍有相当距离。

Terminal-Bench 2.0 是另一个重要的 Agent 评估基准，它测量的不是代码修复能力，而是 Agent 在终端环境中的**通用工程能力**：包括编译 Linux 内核、配置 Git 服务器、生成 OpenSSL 证书、训练 FastText 模型等 跨越系统管理、安全、数据科学和 DevOps 的 89 个任务。Terminal-Bench 2.0 的结果揭示了一个有趣的分层：Claude Opus 4.6 驱动的 ForgeCode 以约 82% 的准确率领先，Gemini 3.1 Pro 驱动的 TongAgents 以约 80% 紧随其后，这些数字证明 frontier 级模型在通用终端操作上 已经达到了可靠的工程助手水平。

编码范式的三个阶段

代码 Agent 正在推动软件工程范式的根本转变：
阶段一：补全（2021–2023）——GitHub Copilot 风格，逐行或逐函数补全代码。人类主导写代码，AI 提供建议。改变的是打字速度，不是思维方式。
阶段二：对话式编程（2023–2025）——通过自然语言描述需求，Agent 生成或修改代码块。人类审查并接受/拒绝。Cursor、Claude Code 主要在这个阶段。改变的是表达方式：从写代码到说需求。
阶段三：委托式编程（2025–）：将完整的任务委托给 Agent。Agent 自主完成规划、实现和测试，人类仅在关键决策点介入。Claude Code 的 Agent Teams 和 Devin 指向这个方向。改变的是**角色**：从开发者到审查者。
从阶段二到阶段三的跨越 是 2026 年编码 Agent 面临的核心挑战，需要 Agent 具备更强的规划能力、错误恢复能力和对不确定性的处理能力。

14.4 Computer Use Agent：从代码到桌面

代码 Agent 在终端和 IDE 中工作，但人类的日常工作远不止写代码，我们在浏览器中查资料、在 Slack 中沟通、在 Google Docs 中写文档、在 Jira 中管理项目。**Computer Use Agent**（计算机使用代理）试图让 AI 像人类一样操作任意桌面应用，通过理解屏幕截图和控制鼠标/键盘来完成任务。

14.4.1 Claude Computer Use：截图-动作循环

Anthropic 在 2024 年 10 月率先发布了 **Claude Computer Use**（beta），开创了“**截图 → 理解 → 动作**”的基本范式。

工作流程是一个紧密的循环：（1）Agent 请求当前屏幕的截图；（2）Claude 的视觉理解能力分析截图内容，识别按钮、文本框、菜单、图标的位置和功能；（3）Agent 生成动作指令，移动鼠标到坐标 (x, y)、点击、输入文本、按下快捷键；（4）动作执行后，回到步骤 (1) 获取新的截图。

这种基于**像素级理解**的方法有一个本质优势：**它不需要应用提供 API**。任何有图形界面的软件，无论是现代的 SaaS 应用还是遗留的桌面程序，都可以被 Computer Use Agent 操作。这对企业场景尤其重要，因为许多关键业务系统（ERP、CRM、内部工具）没有开放的 API，传统的 RPA（Robotic Process Automation）需要为每个应用定制脆弱的自动化脚本，而 Computer Use Agent 只需要“看屏幕”就能工作。

2026 年初，Computer Use 的能力进一步提升：Claude Opus 4.6 的视觉理解精度 使得 Agent 可以处理更复杂的界面：包括多层嵌套的菜单、动态渲染的 Web 应用和 小字体、密集布局的专业软件界面。Claude Code 中的 Computer Use 集成 允许 Agent 在编码过程中 **启动浏览器测试应用**——写完前端代码后，Agent 可以自动打开浏览器验证渲染结果，发现问题后回到代码编辑中修复，实现了从代码到视觉验证的完整闭环。

14.4.2 浏览器自动化 Agent

浏览器是 Computer Use 的一个重要子领域。与通用桌面操作相比，浏览器环境有其独特的优势和挑战。

Playwright/Puppeteer 路线。使用专业的浏览器自动化框架（如 Microsoft Playwright 或 Google Puppeteer）控制浏览器，Agent 可以通过 DOM（Document Object Model）直接定位和操作页面元素。这种方法比截图-动作循环更可靠，通过 CSS 选择器或 XPath 定位按钮 比在截图中识别按钮的像素坐标更精确。但它需要浏览器的编程接口，无法在浏览器之外的应用中使用。

WebVoyager（2024 年）和 **Agent-E**（2024–2025 年）是学术界和开源社区的浏览器 Agent 代表。WebVoyager 在 WebArena 基准上 通过组合 LLM 推理和浏览器操作 实现了超越单纯 LLM 推理的性能。Agent-E 采用了层次化的代理架构，高层“规划 Agent”负责将用户的目标 分解为一系列网页操作步骤，低层“执行 Agent”负责在每个步骤中 实际操控浏览器元素。

OpenAI 的 CUA（Computer-Using Agent）在 2025 年初的 Operator 产品中亮相。Operator 允许 ChatGPT 用户 直接请求 AI 在浏览器中完成任务，“帮我在 Amazon 上找到评价最高的无线鼠标并加入购物车”。Agent 在一个受控的浏览器环境中 自主导航、搜索、比较和操作，在需要敏感操作（如输入信用卡信息）时 暂停并请求用户接管。CUA 模式的核心挑战是**安全边界的定义**：在什么场景下 Agent 可以自主行动，在什么场景下必须暂停？这个问题没有通用的答案，需要根据具体的应用场景和用户的信任级别来定义。

14.4.3 OS 级别 Agent

Computer Use 的终极形态是 **OS-level Agent**：能够操作整个操作系统，在多个应用之间切换和协调。

OSWorld[1]（2024 年）是评估 OS-level Agent 的开创性基准。它在 Ubuntu Linux 桌面环境中 定义了 369 个涉及多应用协调的任务：如“从邮件中提取附件的数据，在 LibreOffice Calc 中创建图表，然后将图表粘贴到 Slides 中”。这些任务要求 Agent 在文件管理器、邮件客户端、电子表格和演示文稿 之间无缝切换。

截至 2026 年初，frontier 模型在 OSWorld 上的最高成功率仅为约 30%，与 SWE-bench 的 80% 形成鲜明对比。这个差距揭示了 OS-level 操作的独特难度：（1）**状态空间巨大**：一个桌面环境的可能状态远多于一个代码仓库；（2）**操作不可逆**——代码 Agent 可以通过 git 回滚错误修改，但关闭了一个未保存的文档就无法恢复；（3）**反馈延迟**——代码 Agent 可以通过运行测试获得即时反馈——OS 操作的结果通常需要更长时间才能验证。

Windows 和 macOS 平台上的 OS-level Agent 面临额外的挑战，截图质量、DPI 缩放导致的坐标偏移、系统权限弹窗的处理、以及跨应用的焦点管理 都是实际部署中的工程难题。

Computer Use Agent 的可靠性挑战

Computer Use Agent 面临的可靠性挑战 比代码 Agent 更为严峻。在终端中工作的代码 Agent 通过结构化的命令输出获取反馈，编译错误有明确的行号和错误信息。在图形界面中工作的 Computer Use Agent 必须从截图的**像素**中推断操作是否成功，“按钮颜色变了是否意味着点击成功？页面加载中的旋转图标是否意味着操作正在执行？弹出的对话框是成功提示还是错误信息？”这些判断对人类来说是直觉性的，但对当前的视觉模型来说充满不确定性。此外，截图-动作循环的每一步 都依赖于视觉理解的准确性，一次坐标误差可能导致点击到错误的按钮，触发不可预期的操作序列。这使得 Computer Use Agent 在生产环境中 需要更严格的人在环路设计。

14.5 中国模型的集体爆发

2025 年 12 月至 2026 年 2 月，中国 AI 实验室掀起了一波前所未有的模型发布潮。路透社将其定性为“抢跑式竞争”（preemptive competition），各实验室争相在 DeepSeek V4 正式发布前 占领话语权和用户心智。以下按时间顺序详细追溯这段历史。

14.5.1 前奏：DeepSeek 的架构创新（2025 年 12 月–2026 年 1 月）

DeepSeek 在 2025 年最后一天和 2026 年第二周 连续发表了两篇可能重塑 LLM 架构的论文，这被普遍视为 V4 的核心技术储备。

mHC（Manifold-Constrained Hyper-Connections）（arXiv:2512.24880，2025 年 12 月 31 日，梁文锋联合署名）用 Sinkhorn-Knopp 算法替代沿用十年的残差连接。传统残差连接的隐患在于：经过 100+ 层的累积后，信号被放大约 3000 倍，这是深层 Transformer 训练不稳定的根源之一。

Sinkhorn-Knopp 算法的具体工作方式如下：对于 Hyper-Connection 中的连接权重矩阵 W，算法通过交替归一化行和列，$W \leftarrow D_r^{-1} W D_c^{-1}$（$D_r$ 和 D_c 分别为行和列的归一化对角矩阵），迭代收敛至双随机矩阵（每行和每列之和均为 1）。这个约束将残差连接的信号空间 投射到一个特定的流形（manifold）上，恢复了恒等映射的性质：当所有连接权重均匀分布时，mHC 退化为标准残差连接。实验表明，mHC 将信号放大从 3000 倍压缩至 1.6 倍，同时保持了梯度流动的畅通。论文还包含基础设施优化以确保效率，声称在“可忽略的额外开销”下实现了“切实的性能提升和更优的可扩展性”。

Engram（Conditional Memory via Scalable Lookup）（arXiv:2601.07372，2026 年 1 月 12 日，梁文锋联合署名）提出将“记忆”与“计算”分离。其核心洞察是 Transformer 缺少原生的知识查找原语：当前模型回忆事实时必须通过多层注意力“模拟”检索。Engram 通过现代化的 N-gram 嵌入实现 $O(1)$ 查找，具体来说，将知识存储为以 N-gram 为键的嵌入表，利用确定性寻址（deterministic addressing）而非注意力机制进行检索。确定性寻址还使得运行时预取成为可能，Engram 存储可以放在主机内存（DRAM）而非昂贵的 HBM 上，由 CPU 异步预取到 GPU，带来不到 3% 的吞吐量损失。

[1] T. Xie et al., “OSWorld: Benchmarking multimodal agents for open-ended tasks in real computer environments,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024.

Engram 的 U 型缩放定律是论文最深刻的贡献。实验扩展 Engram 至 27B 参数，发现：在固定总参数预算下，模型性能随 Engram（记忆）占比先升后降，最优点出现在约 75% 参数用于 Engram、仅 25% 用于 MoE 计算的配置，这与直觉相反，因为传统 scaling law 假设更多计算参数总是更好。Engram 的解释是：对于主要涉及事实回忆的任务——$O(1)$ 查找远比 $O(n^2)$ 注意力高效，将参数“浪费”在注意力计算上反而是低效的。具体基准提升包括：MMLU +3.4、CMMLU +4.0、BBH +5.0、ARC-Challenge +3.7、HumanEval +3.0、MATH +2.4，多查询 NIAH 从 84.2 跃升至 97.0。

14.5.2 DeepSeek V3 的架构演进

在论文之外，DeepSeek 的模型本身也在持续迭代。**DeepSeek V3**（2024 年 12 月首发）采用 671B 总参数、37B 活跃参数的 MoE 架构，128K 上下文窗口，核心创新包括 **Multi-head Latent Attention（MLA）**（通过低秩投影压缩 KV cache，大幅降低推理显存占用）和 **DeepSeekMoE**（自 V2 验证的细粒度专家分配策略）。训练仅耗时 2.788M H800 GPU 小时，全程**零不可恢复 loss spike**——训练稳定性之高在大规模训练中极为罕见。V3 还引入了**无辅助损失的负载均衡策略**（auxiliary-loss-free load balancing），避免了传统 MoE 中辅助损失项对模型性能的负面影响，以及 **Multi-Token Prediction（MTP）**训练目标，同时预测下一个和未来多个 token，提升训练信号密度。

DeepSeek V3.1（2025 年中）和 **V3.2**（2025 年底–2026 年初）在 V3 基础上持续优化。V3.2 引入的 **Sparse Attention** 机制 是其最重要的推理效率改进：在长序列场景中，通过动态识别注意力模式中的稀疏区域 跳过低贡献的注意力计算，在不损失质量的前提下显著加速推理。**DeepSeek V3.2-Speciale** 是专门针对竞赛级推理优化的变体，在 2025 年 IMO 获得金牌（35/42），ICPC 第 2 名，IOI 第 10 名，这些成绩代表了 LLM 在数学和算法推理上的最前沿。

14.5.3 前奏补遗：腾讯混元大模型

在 2026 年初的集中爆发之前，腾讯的混元大模型系列也值得记录。**Hunyuan-Large**（2024 年 11 月 5 日开源）是当时业界最大的开源 MoE 模型，389B 总参数、52B 活跃参数，支持 256K token 上下文。关键技术包括：**Grouped Query Attention + Cross-Layer Attention** 将 KV cache 内存占用降低 50%；**FP8 量化**在保持精度的同时 实现 50% 内存减少和 70% 吞吐量提升；**专家级学习率缩放**（为不同专家分配不同的学习率）优化了 MoE 训练动态。MMLU 达到 88.4%（预训练）/ 89.9%（指令微调），以远小于 LLaMA 3.1 405B 的激活参数 达到了可比的性能，MoE 架构的效率优势在此得到了充分验证。混元系列后续发展为 Hunyuan Turbos 等推理优化版本，在腾讯内部广泛部署于微信、QQ 和企业服务。

14.5.4 集中爆发期：三周内六家旗舰发布

从 2026 年 1 月 27 日到 2 月 16 日，短短三周内，六家中国头部实验室 密集发布了各自的旗舰模型：

1 月 27 日——Kimi K2.5（月之暗面）。Kimi 系列首个万亿参数模型，采用 1T 总参数、384 个专家（8 个活跃/token）的 MoE 架构。最大创新是 **Agent Swarm** 系统，通过 PARL（Parallel Agent Reinforcement Learning）协议 协调多达 100 个子 Agent 并行执行任务，最长可运行 1500 步，实现 80% 的运行时间缩减。PARL 协议的关键在于用结构化的任务分解 替代了低效的自然语言通信，Agent 之间不再通过冗长的文本描述传递信息，而是通过精简的任务规格和结果摘要交互。搭载 MoonViT-3D（400M 视觉编码器），首次实现 Kimi 系列的多模态能力。AIME 2025 达到 96.1%，HMMT 95.4%。

2 月 2 日——Step 3.5 Flash（阶跃星辰）。在极致效率上做出突破。196B 总参数、11B 活跃参数的 MoE 架构，仅 5.6% 的参数激活率。**关键卖点**：可以在单块 RTX 4090（24GB 显存）上运行，11B 活跃参数经过 4-bit 量化后仅需约 6GB，其余参数通过专家卸载动态加载。AIME 2025 达到 97.3%：以不到 GPT-5 百分之一的推理成本 实现了接近 GPT-5 的推理性能。Step AI 的 CTO 曾坦言，DeepSeek R1 的推理范式对其构成了“降维打击”，促使他们从纯 scaling 路线转向效率优化。

2 月 12 日——GLM-5（智谱 AI）。744B 参数，在 28.5T token 上训练完成。历史意义在于：**完全在 100,000 块华为昇腾 910B 上训练，零 NVIDIA 依赖**。这是第一个达到前沿水平的零 NVIDIA AI 模型，证明了国产芯片在大规模训练场景中的工程可行性。此前 2026 年 1 月 16 日发布的 GLM-Image 更是第一个在国产芯片上训练的 SOTA 级多模态模型。

2 月 14 日——豆包 Seed 2.0 Pro（字节跳动）。在数学推理和代码能力上全面超越同期竞品：AIME 2025 达到 98.3%（创当时最高纪录），Codeforces rating 3020（超越 99.9% 人类选手），SWE-bench Verified 76.5%。证明了字节跳动在大规模基础模型训练上的快速追赶能力。

2 月前后——MiniMax M2.5（MiniMax）。在 SWE-bench Verified 上达到 80.2%，**超越同期所有闭源模型**。230B 总参数、10B 活跃参数的 MoE 架构。API 定价仅为 GPT-5 的 1/10–1/20，“智能太便宜以至于不值得计量”这句借自核能时代的预言正在成为现实。

2 月–3 月——Qwen 3.5（阿里巴巴）。397B 旗舰模型，采用 Gated DeltaNet 混合架构（3:1 线性注意力/全注意力比例），支持 201 种语言和 262K 上下文。同步开源 0.8B/2B/4B/9B 全系列小模型，覆盖从云端到边缘的全场景。Qwen3.5-9B 在多项基准上超越了前代 Qwen3-30B，展示了训练方法论进步对小模型质量的杠杆效应。

14.5.5 竞争动态与战略分析

这波密集发布不仅仅是技术进步的自然结果，更是深层竞争策略的产物。

抢跑 DeepSeek V4。几乎所有发布的时间窗口都卡在 DeepSeek V4 预期发布（2026 年 4 月）之前。各实验室的计算很清晰：如果在 V4 发布后再推出自己的模型，话语权将被 V4 垄断。因此必须在 V4 之前建立自己的技术叙事。

开放权重的竞争性使用。几乎所有模型都以开放权重发布，GLM-5（MIT 许可证）、Kimi K2.5（Apache 2.0）、Qwen 3.5（Apache 2.0）、Step 3.5 Flash（MIT 许可证）。开放权重不再是“理想主义的选择”，而是**竞争武器**——通过开源抢占开发者心智和生态位。

价格战加速智能民主化。中国模型的 API 定价对闭源竞品构成了巨大的下行压力。MiniMax 的定价是 GPT-5 的 1/10–1/20，豆包比 GPT-5.2 便宜 3.7–5.9 倍，Qwen 的 API 比同级别闭源模型便宜 60%。

据 OpenRouter 统计，中国开源模型在全球开源 LLM 使用量中的占比 从 2024 年的 1.2% 飙升至 2026 年初的近 30%，这是一个数量级的跳跃，标志着全球开源 AI 格局的根本性重构。

价格-性能的 Pareto 前沿 正在被中国模型重新定义。当一个开源模型（如 Step 3.5 Flash，RTX 4090 可运行）在 AIME 2025 上达到 97.3%，接近 GPT-5 的水平，而推理成本低两个数量级时，闭源模型的“性能溢价”变得难以证明。企业客户选择闭源 API 的理由 从“性能更好”转向了“服务保障更好”，SLA（服务等级协议）、技术支持、合规认证 和供应商稳定性成为了主要的购买决策因素。这意味着 AI 行业的竞争焦点 正在从**模型能力**转向**服务质量**——类似于云计算行业从“性能竞赛”转向“服务生态竞赛”的演进路径。

许可证策略的差异值得关注。中国模型普遍选择了最宽松的许可证，MIT 或 Apache 2.0，没有附加任何使用限制。相比之下，Meta 的 LLaMA 系列 使用了自定义的“Llama Community License”，对月活跃用户超过 7 亿的公司 要求额外的许可申请。中国模型的无限制许可策略 可能是一种“后发者的战略武器”，通过消除所有采纳壁垒 最大化生态系统的增长速度。

14.6 闭源阵营的回应

在中国模型的集体爆发面前，闭源阵营并未坐以待毙，2026 年 Q1 同样是闭源模型密集迭代的时期。

14.6.1 OpenAI：统一模型的持续迭代

GPT-5（2025 年 8 月）确立了统一模型的范式之后，OpenAI 以数周为单位的节奏持续迭代。

GPT-5.3-Codex（2026 年 2 月）是 OpenAI 针对 agentic coding 的专项优化版本。其最引人注目的特征是 **参与了自身的训练调试和部署**——OpenAI 工程师使用 GPT-5.3 来调试 GPT-5.3 的训练流程，形成了一个自我改进的闭环。这不是 PR 噱头：当 Agent 的能力足够强大时，将 Agent 用于自身的研发流程是自然的工程选择。

GPT-5.4（2026 年 3 月）在推理基准上持续刷新纪录，进一步巩固了 GPT-5 系列在闭源模型中的领先地位。GPT-5 的统一架构，内置智能路由器自动判断何时快速响应、何时调用深度推理，已经从概念验证走向成熟，实质上将 GPT 系列和 o 系列合二为一。

14.6.2 Anthropic：Agentic Coding 的领先者

Claude Opus 4.6 和 Sonnet 4.6（2026 年 2 月）在 Terminal-Bench 2.0 和 Humanity's Last Exam 上 取得最高分，首次为 Opus 级模型 提供百万 token 上下文窗口（beta）。

Claude Opus 4.6 在 SWE-bench Verified 上 以 79.2%（Thinking 模式）刷新了 agentic coding 纪录。其引入的**可配置 thinking budget**：用户可通过 API 设置 `budget_tokens` 参数 精确控制推理计算预算，使推理时缩放从"全有或全无"变成了连续可调的维度。

Anthropic 在 Agent 领域的领先 不仅体现在模型能力上，更体现在工具生态上：Claude Code + Agent SDK + MCP 构成了 目前最完整的 Agent 开发技术栈。

14.6.3 Google：推理优先的 Gemini 3.1

Gemini 3.1 Pro（2026 年 2 月）以原生思维链推理和 1M token 上下文窗口 进一步提升了复杂推理和 agentic 能力。Gemini 3.1 的定位清晰：不追求单一基准的极致分数，而是在多模态理解、工具使用和长上下文分析上 提供均衡的 frontier 能力。

Google 在 Agent 领域的独特优势是 **垂直整合**：从芯片（TPU v7 Ironwood）到框架（JAX）到模型（Gemini）到 SDK（ADK）到云平台（Vertex AI），全栈由 Google 自研。这种整合在企业级 Agent 部署中 提供了竞争对手难以匹配的端到端体验。

14.7 多 Agent 系统的成熟

2026 年初，多 Agent 系统从学术概念 跨越到了工程实践的新阶段。这一转变的核心驱动力有三个：（1）单个模型的能力达到了可以作为可靠"组件"使用的门槛；（2）MCP 提供了标准化的工具交互协议；（3）Agent SDK 提供了编排基础设施。

14.7.1 多 Agent 编排模式

在深入具体系统之前，需要理解多 Agent 系统的四种基本编排模式：每种模式适用于不同类型的任务。

顺序模式（Sequential / Pipeline）。Agent A 的输出作为 Agent B 的输入，Agent B 的输出作为 Agent C 的输入。适用于明确的线性流程：如"翻译 → 校对 → 排版"或"规划 → 实现 → 测试"。OpenAI Agents SDK 的 Handoffs 天然支持这种模式。优势是简单和可预测，劣势是无法利用并行性，且链条中任何一步的失败都会阻塞后续所有步骤。

并行模式（Parallel / Fan-out）。多个 Agent 同时处理**独立的子任务**——结果汇聚后由汇聚 Agent 整合。适用于可分解的任务：如"同时在三个代码模块中添加日志"或"同时研究竞品 A、B、C 的定价策略"。Claude Code 的 Agent Teams 是并行模式的工程实现，通过 git worktree 实现文件系统级别的隔离，每个 Agent 在独立的代码副本中并行工作。优势是显著缩短任务完成时间（通常 70–80%），劣势是汇聚阶段的合并冲突处理和 token 消耗的线性增长。

层次模式（Hierarchical / Manager-Worker）。一个"经理"Agent 负责任务分解和分配，多个"工人"Agent 负责执行具体子任务，经理 Agent 汇总结果并做出全局决策。Kimi K2.5 的 Agent Swarm 和 Augment Code 的 Coordinator-Specialist-Verifier 都采用了层次模式。层次模式的关键设计决策是 **经理 Agent 应该掌握多少信息**：如果经理了解所有细节，它的上下文窗口会被迅速填满；如果经理只看摘要，它可能做出基于不完整信息的次优决策。

辩论模式（Debate / Adversarial）。多个 Agent 对同一个问题 从不同角度提出论据，通过结构化的辩论过程达成更高质量的结论。这种模式不追求效率，它通过**冗余和对抗**来提高质量。在代码审查场景中，"开发 Agent"和"审查 Agent"的对抗 可以发现单个 Agent 可能忽略的问题。在决策场景中，"乐观 Agent"和"悲观 Agent"的辩论 可以产生更平衡的分析。Meta 的研究表明，在推理任务上，两个 Agent 的辩论可以比单个 Agent 提升 5–10% 的准确率[2]，但代价是 token 消耗增加 3–5 倍。

[2] Y. Du et al., "Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, Preprint submitted May 2023; published at ICML 2024, vol. 235, PMLR, 2024, pp. 11 733–11 763. arXiv: `2305.14325`. [Online]. Available: `https://proceedings.mlr.press/v235/du24e.html`.

14.7.2 开源多 Agent 框架

除了三大 Agent SDK，开源社区也贡献了重要的多 Agent 框架。

CrewAI（2024 年初发布，持续活跃迭代至 2026 年）采用了**角色驱动**的设计：每个 Agent 被赋予一个明确的“角色”（如“高级 Python 开发者”、“技术写作专家”、“QA 工程师”），Agent 的行为受其角色定义的约束。CrewAI 的核心抽象是 **Crew**（团队）、**Agent**（成员）和 **Task**（任务），开发者定义团队组成和任务目标，框架自动处理 Agent 之间的通信和任务分配。截至 2026 年 3 月，CrewAI GitHub 51,000+ stars，是社区中最受欢迎的多 Agent 框架之一。

AutoGen（Microsoft Research，2023 年底发布）采用了**对话驱动**的设计，Agent 之间通过结构化的多轮对话来协作。AutoGen 的独特之处在于它将人类也视为 对话中的一个“Agent”，人类可以在 Agent 对话的任何节点介入，提供指导或修正方向。AutoGen 0.4（2025 年重构版本）引入了异步消息传递和基于事件的编程模型，更好地支持长时间运行的 Agent 任务。

LangGraph（LangChain 团队, 2024 年发布）采用了**状态机**的设计, Agent 工作流被建模为一个有向图（directed graph），每个节点是一个处理步骤，边是状态转换条件。这种显式的图结构使得 复杂的条件分支和循环 比纯对话模式更容易实现和调试。LangGraph 的 `StateGraph` 抽象 允许开发者精确控制“在什么条件下执行什么步骤”，适合需要确定性控制流的企业场景。

14.7.3 从“N 个 LLM 调用”到“Agent 团队”

早期的多 Agent 系统本质上是“多个 LLM 调用的编排”：每个 Agent 都是一次独立的 LLM 推理，通过自然语言传递上下文。这种方式的两个核心问题是 **通信成本**（Agent 间的自然语言信息传递 消耗大量 token 且容易丢失信息）和**协调开销**（谁负责分配任务？如何检测和处理 Agent 之间的冲突?）。

2026 年初的三个系统展示了不同的解决方案。

Kimi K2.5 Agent Swarm 通过 PARL 协议用结构化的任务规格 替代自然语言通信，Agent 之间交换的是精简的 JSON 任务描述和结果摘要，而非冗长的自然语言说明。这将通信 token 开销降低了约 80%，同时允许多达 100 个子 Agent 并行执行。

Claude Code Agent Teams 通过 git worktree 实现了 代码 Agent 之间的**物理隔离**：每个 Agent 在独立的文件系统副本中工作，消除了文件锁定和合并冲突的问题。Agent 之间通过 `SendMessage` 直接通信，主 Agent 负责任务分配和结果汇聚。

OpenAI Agents SDK Handoffs 提供了最轻量级的方案，Agent 之间通过 Handoff 机制传递完整的上下文，一个 Agent 可以将当前任务“移交”给另一个 Agent，附带到目前为止的全部信息。这种设计的优势是简单，不需要复杂的并行调度和冲突解决，代价是只支持串行协作而非并行。

14.7.4 Agent 可靠性：工程实践

多 Agent 系统面临的最大工程挑战 是**错误的传播和放大**。在单 Agent 系统中，一个错误通常被限制在当前任务内；在多 Agent 系统中，一个 Agent 的错误输出可能被其他 Agent 当作正确信息使用，导致错误在整个系统中级联传播。

2026 年初的工程实践总结出了几种应对策略：

结果验证层：每个 Agent 的输出在被其他 Agent 使用前，必须通过自动化验证（如代码编译检查、测试运行）。Claude Code 的 Agent Teams 中，子 Agent 完成的代码修改 必须通过主 Agent 的代码审查才能合并。

沙箱隔离：每个 Agent 在受限环境中运行，不能直接修改其他 Agent 的工作空间。git worktree 是代码 Agent 的自然沙箱机制。

渐进式授权：Agent 不是一次性获得所有权限，而是根据任务进展逐步获得更高权限。Claude Code 的权限系统（allow/deny 规则）可以精细控制每个工具的授权策略。

人在环路（Human-in-the-Loop）：在关键决策点（如删除文件、推送代码、修改基础设施配置）暂停并请求人类确认。这是可靠性的最终保障，但也是效率的瓶颈，理想的系统需要最小化人类干预的频率。

Figure 14.1: Agent 系统的五层架构。从底层的记忆系统到顶层的人类交互，每一层都可以独立优化，MCP 标准化了工具层，Agent SDK 标准化了编排层，extended thinking 提升了推理层，而可靠性的终极保障来自人类交互层的审批机制。反馈循环贯穿所有层级：Agent 的执行结果更新记忆，记忆影响未来的推理和工具选择。

14.8 Agent 评估：从基准到真实世界

Agent 的快速演进催生了一个关键需求：**如何可靠地评估 Agent 的能力？**传统的 LLM 评估（MMLU、HumanEval 等）测量的是模型的“知识”和“单步推理”能力，但 Agent 需要的是**多步骤的任务完成能力**：包括规划、工具使用、错误恢复和环境交互。2025–2026 年，Agent 评估基准的数量和多样性 经历了爆发式增长。

14.8.1 代码 Agent 基准

SWE-bench 家族已在上文详细讨论。值得补充的是方法论演进：SWE-bench 的原始版本 允许 Agent 查看 ground truth 测试用例的存在（虽然不是测试内容本身），这被批评为“暗示性的信息泄露”。SWE-bench Verified（2024 年底）通过人工验证排除了含歧义和不可解的问题。SWE-bench Pro（2025 年）进一步引入多语言覆盖和更严格的回归测试验证，但每次方法论改进都导致分数“回退”，使得跨版本的纵向比较变得困难。

Terminal-Bench 2.0 评估的是代码 Agent 之外的通用终端工程能力。其 89 个任务跨越系统管理、ML 训练、安全配置和数据工程，“编译一个自定义的 Linux 内核模块”、“配置一个 mTLS 的 Kubernetes 集群”、“训练一个 FastText 分类器并达到指定精度”。这些任务不能通过模式匹配来解决，需要 Agent 理解底层系统的工作原理 并处理大量的环境特定细节。

14.8.2 Web Agent 基准

WebArena[3]（2024 年发布）是 Web Agent 评估的奠基性工作。它在四个真实的 Web 应用（GitLab、Reddit 论坛、电商网站、CMS）上定义了 812 个任务，Agent 需要在功能完整的 Web 界面中 通过导航、搜索、表单填写和数据操作来完成目标。WebArena 的设计哲学是**端到端**——不提供 API 捷径，Agent 必须像人类用户一样操作网页。

VisualWebArena（2024 年）在 WebArena 的基础上增加了视觉理解需求，Agent 需要理解页面上的图像内容来完成任务（如“找到与这张图片中相同款式的外套并加入购物车”）。

[3] S. Zhou et al., “WebArena: A realistic web environment for building autonomous agents,” in *International Conference on Learning Representations*, 2024.

截至 2026 年初，frontier 模型在 WebArena 上的任务完成率 从 2024 年初的 ~15% 提升到了 ~45%。虽然进步显著，但仍然意味着超过一半的 Web 任务 Agent 无法可靠完成，特别是涉及多步骤导航、动态内容和需要推理的复杂任务。

14.8.3 OS-level Agent 基准

OSWorld[4] 已在 Computer Use 章节中讨论。与之互补的 **WindowsArena**（2024 年底发布）在 Windows 环境中定义了类似的评估任务，覆盖了 Office 套件、文件管理和系统设置等 Windows 特有的应用场景。

AgentBench[5]（2023 年发布，持续更新至 2025 年）是一个综合性的 Agent 评估平台，覆盖 Web 浏览、OS 操作、数据库查询、知识图谱推理和数字游戏等八个环境。AgentBench 的独特价值在于**跨环境的统一评估**——它允许在一个框架下比较 Agent 在不同类型任务上的表现，揭示模型在特定能力维度上的强弱。

14.8.4 失败模式分类学

Agent 评估的一个重要附产品是 对 Agent 失败模式的系统化理解。2025–2026 年的研究总结出了以下核心失败类别：

规划失败——Agent 制定了不可行的执行计划（如在没有安装数据库的环境中尝试 SQL 查询），或者计划步骤之间存在逻辑矛盾。规划失败通常发生在任务的早期阶段，且一旦发生，后续步骤全部浪费。

观察误解——Agent 对环境状态的理解出错（如将错误信息当作成功提示，或者在截图中误识别 UI 元素的位置）。这在 Computer Use Agent 中尤为常见。

工具使用错误——Agent 选择了错误的工具或传入了错误的参数。即使 LLM 的 function calling 能力已经很强——在复杂的工具链中（多个工具的输出作为后续工具的输入），参数传递错误仍然是高频失败原因。

恢复失败——Agent 在遇到错误后无法有效恢复。一个典型的模式是“错误循环”，Agent 检测到了错误，但尝试的修复方案与之前相同，导致无限重复同一个失败步骤。更好的 Agent 需要**错误多样化**：在第一次修复失败后尝试完全不同的策略。

过度自信——Agent 在结果不正确时报告任务完成。这是“静默失败”的一种形式，也是最危险的失败模式——因为用户可能不会验证 Agent 声称已完成的任务。

可靠性差距的量化

综合多个基准的数据，2026 年初 Agent 能力的全貌可以这样概括：代码修复（SWE-bench Verified）~80%，终端工程（Terminal-Bench 2.0）~82%，Web 操作（WebArena）~45%，OS 操作（OSWorld）~30%。这个梯度清晰地表明：Agent 在**结构化、可验证**的环境中（代码有测试、终端有输出）表现最好，在**非结构化、视觉驱动**的环境中（Web 页面、桌面 GUI）仍然挣扎。缩小这个差距的关键 可能不在于更强的 LLM，而在于更好的**环境表示**：如何将非结构化的视觉信息 转化为 LLM 更容易处理的结构化表示。

14.9 Agent 基础设施：记忆、规划与工具生态

Agent 系统不仅仅是“LLM + 工具调用”。一个生产级的 Agent 需要完整的**基础设施层**——记忆系统（跨会话的知识积累）、规划引擎（多步骤任务的分解与调度）、工具生态（丰富且可靠的外部能力）和安全沙箱（隔离与权限控制）。2026 年初，这些基础设施组件 从各自独立的研究方向 汇聚为一个日益完整的技术栈。

14.9.1 记忆系统：短期、长期与情景

Agent 的记忆系统可以类比人类的记忆分类，但工程实现方式完全不同。

[4] T. Xie et al., “OSWorld: Benchmarking multimodal agents for open-ended tasks in real computer environments,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024.

[5] X. Liu et al., “AgentBench: Evaluating LLMs as agents,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Preprint submitted August 2023; published at ICLR 2024, 2024. arXiv: `2308.03688`. [Online]. Available: `https://openreview.net/forum?id=zAdUB0aCTQ`.

短期记忆即 LLM 的上下文窗口。当前 frontier 模型支持 128K–1M token 的上下文，足以容纳大型代码库的相当部分。但上下文窗口有两个根本限制：（1）它是“全有或全无”的，所有信息以相同的权重存在于注意力中，没有“重要/不重要”的区分；（2）它随会话结束而消失，下一次对话，Agent 从零开始。

长期记忆解决了跨会话的知识持久化。当前的主要实现方式包括：

向量数据库（Pinecone、Weaviate、Chroma）：将对话历史和积累的知识 编码为向量（embedding），存储在高维向量空间中，通过语义相似度检索。这是 RAG（检索增强生成）的标准方案，但存在粒度和更新的挑战：如何决定“什么值得记住”？如何在知识更新时正确地替换而非追加？

结构化知识图谱：将知识组织为实体-关系的图结构。对于需要精确关系推理的场景（如“用户 A 是项目 B 的负责人，项目 B 依赖于服务 C”），知识图谱比向量检索更可靠。但构建和维护高质量的知识图谱 需要大量的工程投入。

文件系统记忆——Claude Code 的 `CLAUDE.md` 文件 代表了最朴素但惊人有效的长期记忆方案：将项目特定的知识、偏好和决策 以**自然语言文本**的形式存储在项目目录中。Agent 在每次启动时自动读取这些文件，恢复项目上下文。这种方案的优势是**完全可解释**：用户可以直接阅读和编辑 Agent 的“记忆”，不存在向量空间中不可理解的隐式知识。劣势是扩展性：当记忆内容超过上下文窗口时，需要某种形式的摘要或选择性加载。

情景记忆——记录 Agent 过去执行任务的经验和教训。“上次尝试方案 A 失败了，错误原因是 X，最终通过方案 B 解决”。情景记忆使 Agent 能够从过去的错误中学习，避免重复犯错。当前的实现通常基于结构化日志，Agent 的每次执行生成详细的执行轨迹，成功和失败的案例被标注和索引，在未来遇到类似任务时被检索为参考。

14.9.2 规划与推理循环

Agent 的规划能力：将复杂目标分解为可执行步骤的能力，是其与简单的 LLM 调用的核心区别。2025–2026 年，几种主要的规划范式已经成形：

ReAct（Reasoning + Acting）[6] 是最基础的范式，Agent 交替进行推理（生成文本思考过程）和行动（调用工具），每步的推理基于之前所有步骤的观察。ReAct 的优势是简洁，不需要额外的规划基础设施，LLM 自身承担所有规划和推理工作。但在长任务中，ReAct 容易“迷失方向”，上下文中积累的大量中间信息 使 LLM 难以保持对原始目标的关注。

Plan-and-Execute 在 ReAct 的基础上引入了显式的规划阶段。Agent 首先生成一个**完整的执行计划**（如“步骤 1: 读取配置文件；步骤 2: 修改端口号；步骤 3: 重启服务；步骤 4: 验证端口”），然后逐步执行计划。如果某个步骤失败，Agent 可以重新规划而不是盲目重试。LangGraph 的 `PlanAndExecute` 模板 是这种范式的标准实现。

LATS（Language Agent Tree Search）[7] 将蒙特卡洛树搜索（MCTS）引入 Agent 规划：在每个决策点，Agent 生成多个候选动作，评估每个候选的预期收益，选择最优路径。如果当前路径失败，Agent 可以**回溯到之前的决策点** 并尝试其他分支，类似于棋类 AI 的搜索策略。LATS 的优势是系统性的探索，但计算成本是 ReAct 的数倍到数十倍。

o1/R1 风格的内部推理 代表了一种新的规划范式，规划不是通过外部的搜索或循环实现，而是**在模型内部的推理链中完成**。当 Agent 使用 extended thinking 模式时，模型可以在可见的思考 token 中 生成完整的任务分析、方案比较和风险评估，然后再开始执行。这种“先想清楚再动手”的模式 在需要深度推理的任务上效果显著，但对推理 token 的消耗巨大。

14.9.3 工具生态的演进

MCP 协议提供了工具交互的标准，但**工具本身的质量和覆盖范围** 才是 Agent 能力的实际边界。

2026 年初的工具生态呈现出几个趋势：

[6] S. Yao et al., “ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models,” in *The Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. arXiv: `2210.03629`. [Online]. Available: `https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X`.

[7] A. Zhou et al., “Language agent tree search unifies reasoning acting and planning in language models,” in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 235, PMLR, 2024, pp. 62 138–62 160. arXiv: `2310.04406`. [Online]. Available: `https://proceedings.mlr.press/v235/zhou24r.html`.

工具的专业化。早期的 Agent 工具通常是通用的（“搜索网页”、“读取文件”），但越来越多的工具被设计为**领域专用**——“查询 BigQuery 中的用户行为数据”、“在 Figma 中创建一个按钮组件”、“在 Kubernetes 中扩缩容指定的 deployment”。这种专业化使 Agent 在特定领域中 能够达到专业人类水平的操作精度。

工具的组合爆炸。当 MCP 生态中的工具数量超过 10,000 时，Agent 面临“选择困难”：如何从数千个可用工具中 快速找到当前任务需要的工具？MCP Registry 提供了发现机制，但 Agent 仍然需要具备 **工具选择**的能力，理解每个工具的能力和限制，并在多个候选工具中做出正确选择。这本质上是一个**检索**问题，与 RAG 中的“从大量文档中找到相关段落”高度类似。

工具链的可靠性。Agent 通常需要**链式调用**多个工具 来完成一个任务，“从 API 获取数据 → 解析 JSON → 筛选满足条件的记录 → 生成报告 → 发送邮件”。链中每个工具都有失败的可能，API 超时、格式不匹配、权限不足。如何在工具链中实现 **优雅的错误处理和恢复** 是 Agent 工程的核心挑战之一。MCP 规范的错误代码体系和重试语义 为此提供了协议层面的基础，但具体的恢复策略 仍然需要 Agent 自身的推理能力来制定。

14.10 开源的定义性胜利

2025–2026 年冬春之交，开源模型实现了从“追赶”到“并驾齐驱”的质变。这不仅是技术上的追平，更是市场份额和经济模型的根本性重构。

14.10.1 性能追平的数据证据

多项基准测试显示，开源模型在 2026 年初已经在核心能力上 逼近甚至超越同期闭源模型：

- **数学推理**：豆包 Seed 2.0 Pro（AIME 2025 98.3%）≥ GPT-5-High；Step 3.5 Flash（97.3%）≈ GPT-5
- **代码工程**：MiniMax M2.5（SWE-bench 80.2%）> Claude Opus 4.6 Thinking（79.2%）
- **竞赛级推理**：DeepSeek V3.2-Speciale 在 2025 年 IMO 获金牌（35/42），ICPC 第 2 名，IOI 第 10 名
- **综合能力**：GLM-5、Kimi K2.5、Qwen 3.5 在多项综合基准上与 GPT-5 / Claude 4.6 持平

14.10.2 成本革命的具体数字

开源模型的性能追平伴随着 **推理成本的数量级下降**：

模型	输入价格 ($/M tokens)	输出价格 ($/M tokens)	vs GPT-5
GPT-5 (参考)	–	–	1×
MiniMax M2.5	极低	极低	1/10–1/20
豆包 Seed 2.0	–	–	1/3.7–1/5.9
Qwen 3.5	–	–	∼1/2.5
Step 3.5 Flash	极低	极低	<1/100（推理成本）

当一个 frontier 级模型的 API 调用成本 降至 GPT-5 的 1/10 甚至 1/100 时，**成本不再是 AI 采纳的障碍**。“Intelligence too cheap to meter”——这句借自核能时代的预言 在 2026 年春季正在成为现实。

14.10.3 开源生态的全球重构

中国开源模型的崛起重构了全球开源 AI 的格局。据 OpenRouter 统计，中国开源模型在全球开源 LLM 使用量中的占比 从 2024 年的 **1.2%** 飙升至 2026 年初的近 **30%**。HuggingFace 上中文模型的下载和使用 从边缘话题成为主流力量。

这种重构的深层含义是：开源 AI 不再是美国主导的单极生态，而是中美两极驱动的全球生态。DeepSeek、Qwen、GLM 等中国模型 与 LLaMA、Mistral 等西方模型共同构成了 开源 AI 的核心供给。

开源的长期格局预测

2026 年春季的模型发布潮可能预示了 AI 行业的长期格局：**基础模型开源，增值服务闭源**。当基础模型成为商品（人人都能使用），差异化竞争转向上层，微调服务、Agent 工具链、垂直行业解决方案、安全与合规，这些“最后一公里”的服务 仍然可以收取溢价。Meta 的开源战略（商品化互补品）正在被整个行业验证。

14.10.4 开源对 Agent 生态的特殊意义

开源模型的崛起对 Agent 生态有特殊的结构性意义，超越了纯粹的“成本节约”。

本地部署 + Agent = 数据主权。许多企业的 Agent 场景 涉及访问内部代码库、数据库和机密文档。使用闭源 API 意味着这些数据 必须发送到外部服务器处理，这在金融、医疗、国防等行业 面临严格的合规限制。开源模型允许**完全本地化**的 Agent 部署，模型在企业自己的基础设施上运行，数据永远不离开企业网络。这不仅是合规需求，也是许多企业采纳 Agent 技术的**先决条件**。

模型可定制性。Agent 在特定领域中工作时（如法律文档审查、代码安全审计、金融合规检查），通用的 frontier 模型可能不是最优选择。开源模型允许企业**微调**：在领域特定数据上进一步训练，使模型更好地理解领域术语、遵循领域规范和满足领域特定的质量要求。这种可定制性是闭源 API 无法提供的。

供应链风险的缓解。2025–2026 年的经验表明，依赖单一 LLM 供应商存在显著风险，API 价格变动、服务中断、模型能力回退（“model regression”）都曾导致依赖闭源 API 的 Agent 系统出现问题。开源模型提供了**后备方案**：如果主力供应商出现问题，开发者可以快速切换到本地部署的开源替代品。多家企业报告它们的 Agent 部署策略 已经从“单一闭源 API”演变为“闭源 API + 开源本地后备”的混合模式。

14.11 AI 基础设施的重构

Agent 大战和模型竞赛的背后，是 AI 基础设施层面的深刻重构。模型能力的民主化催生了一个新的中间层，推理平台、模型路由、开发者工具链，这些“管道工程”虽不如 frontier 模型引人注目，却是 AI 从实验室走向生产的关键桥梁。

14.11.1 推理平台的崛起

2025–2026 年，专业化的 AI 推理平台 从创业项目成长为 AI 基础设施的核心层。

Together AI 以“研究驱动的推理优化”为定位，声称相对于原生推理实现 2 倍加速和 60% 成本降低。其技术栈基于 FlashAttention 等自研推理内核，支持 DeepSeek V3.1、Qwen 3.5-397B、Kimi K2.5、GLM-5、LLaMA 4 Maverick 等几乎所有 frontier 开源模型。Together 提供四种部署模式：Serverless（按 token 计费的即用 API）、Batch（大批量离线处理，单模型可达 300 亿 token）、Dedicated Model（专用硬件，面向对延迟敏感的场景）和 Dedicated Container（专为生成式媒体模型优化）。

Fireworks AI 专注于推理速度，其 FireAttention 引擎在 speculative decoding 和 continuous batching 上做出了工程突破。**Modal** 走了 serverless GPU 计算的路线，开发者通过 Python 装饰器即可将函数部署到 GPU 集群——无需管理任何基础设施。**Replicate** 则以“一行代码运行开源模型”降低了 AI 推理的入门门槛。

这些平台的共同效应是将推理从“模型提供商的独占能力”变成了“可互换的商品化服务”，开发者不再被锁定在某一个模型提供商上，而是可以根据性能、成本和延迟需求灵活切换。

推理平台的崛起催生了一个新的竞争维度：**推理效率优化**。同一个模型在不同的推理平台上 可能有显著不同的延迟和吞吐量，因为每个平台都在推理引擎层面做了专有优化：KV cache 管理策略、attention kernel 的硬件适配、batch scheduling 算法、speculative decoding 的候选模型选择。这些“看不见的”工程优化 累积起来可以产生 2–5 倍的性能差异。

vLLM[8]（UC Berkeley，2023 年开源，持续活跃迭代）是开源推理引擎中的事实标准。vLLM 的核心创新是 **PagedAttention**——借鉴操作系统的虚拟内存分页机制 来管理 KV cache，消除了传统推理引擎中 KV cache 的内存碎片化问题。PagedAttention 使得 vLLM 在高并发场景下 的吞吐量比 HuggingFace Transformers 高 14–24

[8] W. Kwon et al., “Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention,” in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles*, 2023.

倍。截至 2026 年 3 月，vLLM GitHub 50,000+ stars，几乎所有推理平台和开源部署方案 都基于 vLLM 或受其启发。

SGLang（Stanford/UC Berkeley，2024 年开源）将推理优化从引擎层面推向了**编程模型**层面。SGLang 允许开发者使用 类似 Python 的高级语言编写 LLM 程序，包含条件分支、循环、多个 LLM 调用之间的数据依赖，然后由编译器自动优化执行计划（如 RadixAttention 共享前缀、并行生成多个分支、自动批处理独立的调用）。SGLang 对 Agent 场景特别有价值，Agent 的典型工作流（观察 → 推理 → 行动 → 观察 → ...）本质上是一个带循环和分支的 LLM 程序，SGLang 可以比通用 API 更高效地执行这种模式。

14.11.2 OpenRouter：模型路由与匿名评估

OpenRouter 在这一生态中扮演了独特的角色，它不运行自己的推理基础设施，而是作为**模型路由器**——将开发者的 API 请求路由到最优的推理提供商。据其统计，平台追踪来自**数百万用户**的真实使用数据，覆盖 Anthropic、Google、X.AI、DeepSeek 等主要供应商。

OpenRouter 的 Rankings 页面提供了 全球 AI 模型真实使用情况的罕见可见性：按周使用量、市场份额、编程语言偏好、上下文长度利用率、工具调用采纳率等多维度排名。截至 2026 年初的数据显示，Anthropic Claude 4 Sonnet、Google Gemini 2.5 Flash 和 X.AI Grok 占据使用量前列，值得注意的是，这反映了**实际开发者偏好**而非营销叙事或合成基准。中国模型（DeepSeek、Qwen）在 OpenRouter 上的使用量份额持续攀升，与前述 OpenRouter 统计的 全球开源 LLM 使用量从 1.2% 到 30% 的飙升相吻合。

14.11.3 开发者工具链的标准化

在应用层，**Vercel AI SDK** 作为 AI 应用开发的事实标准框架持续演进。AI SDK 提供了统一的 API 抽象，使开发者可以在 OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、Groq 等供应商之间无缝切换，一行代码更换底层模型，而无需修改应用逻辑。SDK 原生支持流式响应（streaming）、结构化输出（structured outputs）、工具调用（tool use）和 MCP 集成：将 AI 能力的集成从手工 HTTP 请求 简化为声明式的函数调用。

可观测性工具链也在快速成熟。**LangSmith**（LangChain 团队，2024 年发布）和 **Braintrust**（2024–2025 年）提供了 Agent 执行的端到端可观测性：每次 LLM 调用的输入/输出、工具调用的参数和结果、推理链的中间步骤，都被记录和可视化。这些工具对 Agent 开发至关重要：在传统软件中，开发者可以通过断点调试逐行检查程序行为；在 Agent 系统中，“行为”是非确定性的 LLM 推理结果，只能通过**事后分析**来理解为什么 Agent 做出了特定的决策。OpenAI Agents SDK 的内置 Tracing 和 Claude Code 的 JSONL 日志 也提供了类似的能力，但 LangSmith 等第三方工具 通过**跨供应商的统一视图** 解决了“同一个应用使用多个 LLM 提供商”的调试难题。

评估框架是开发者工具链的另一个关键层。如何判断一个 Agent 的新版本“比上一个版本更好”？传统软件的回归测试通过确定性断言（“输出必须等于 42”）来验证正确性。Agent 的输出是非确定性的，同一个输入可能产生不同但都“正确”的输出。**LLM-as-Judge** 模式（用另一个 LLM 来评判 Agent 输出的质量）正在成为 Agent 评估的主流方法，但它引入了“评判者自身的偏差和不可靠性”的元问题。更可靠的方法是结合 **自动化指标**（测试通过率、代码质量分数）和**人类评估**（定期的人工抽检）来综合判断 Agent 的能力变化。

14.11.4 推理成本的历史轨迹

推理成本的下降轨迹是理解 AI 行业经济学的关键数据。以 GPT-4 级别的推理能力为基准：

时间	模型/平台	输出价格 ($/M tokens)
2023 年初	GPT-4 (8K)	~60.00
2023 年底	GPT-4 Turbo	~30.00
2024 年中	GPT-4o	~15.00
2025 年初	Claude 3.5 Sonnet	~15.00
2025 年中	DeepSeek V3 API	~2.00
2026 年初	MiniMax M2.5 API	<1.00
2026 年初	Step 3.5 Flash	<0.50

三年内，frontier 级推理的单位成本 下降了约 **两个数量级**：从约 60 美元/M tokens 降至不到 1 美元/M tokens。这个下降速度远超摩尔定律，主要由三个因素驱动：（1）MoE 架构的效率提升，同等质量下激活参数减少 5–10 倍；（2）推理引擎的工程优化，FlashAttention、speculative decoding、continuous batching、KV cache 压缩；（3）竞争驱动的定价战，特别是中国模型提供商的激进定价策略。

"Intelligence too cheap to meter"不再是未来学的修辞：当一次 frontier 级推理的成本 低于一杯咖啡的千分之一时，成本不再是 AI 采纳的障碍，**想象力和工程能力**成为唯一的瓶颈。

14.12 Agent 安全与治理的新前沿

Agent 的能力越强，安全挑战越严峻。2026 年初，Agent 安全从理论讨论 进入了工程实践的阶段。

14.12.1 新型攻击面

Agent 引入了传统 LLM 不存在的攻击面：

间接提示注入（Indirect Prompt Injection）。Agent 在浏览网页或读取文件时，可能遇到恶意构造的内容，这些内容被设计来改变 Agent 的行为。例如，一个 Markdown 文件中嵌入的 白色文字隐藏指令（`color: white; font-size: 0`）可能让 Agent 将敏感文件内容 编码为 base64 并附加到一个"无害的"API 请求中，人类看不到指令，但 Agent 会执行它。更隐蔽的变体包括：Unicode 方向控制字符注入（利用 RTL/LTR 标记混淆 Agent 对代码的理解）、注释中的多语言指令（中文注释中嵌入英文提示以绕过语言过滤）、以及链式间接注入（在 Agent 必经的多个数据源中 分散植入攻击片段，单独看无害，组合后触发恶意行为）。

工具滥用。Agent 拥有调用外部工具的能力：一个被误导的 Agent 可能会 删除文件、发送邮件、执行数据库操作或部署代码，造成真实的损害。MCP 的 Tool Annotations 试图缓解这一问题（通过标注工具的破坏性级别），但规范同时承认来自不可信服务器的注解 不应被视为可靠的安全声明，攻击者可以伪造注解将危险工具标记为"安全"。

权限提升。Agent 可能通过一系列看似合理的步骤 逐步获取超出其设计权限的能力，类似于传统信息安全中的权限提升攻击。例如，Agent 被授权修改配置文件，通过修改 `.bashrc` 添加 alias 覆盖系统命令的行为，间接获得了修改系统行为的能力。

记忆中毒。对于具有长期记忆的 Agent，攻击者可能通过精心构造的交互 在 Agent 的记忆中植入错误信息或恶意指令，影响未来的行为。Claude Code 的 `CLAUDE.md` 文件 就是这类攻击的潜在目标：一个恶意 PR 可能试图在项目的 `CLAUDE.md` 中 注入持久化的行为修改指令。

跨 Agent 攻击传播。在多 Agent 系统中，一个被污染的 Agent 的输出 可能被其他 Agent 信任为合法输入，导致攻击在 Agent 网络中级联传播，类似于供应链攻击在软件生态中的传播模式。

14.12.2 防御框架

2026 年初的 Agent 安全工程实践 采用了**纵深防御**（defense-in-depth）策略：

权限最小化原则。Agent 默认不拥有任何破坏性权限。Claude Code 的安全模型是这一原则的典型实现，其 `settings.json` 支持极其精细的权限配置。以生产环境中的高安全配置为例，可以配置 **89 条 deny 规则** 覆盖以下高危操作类别：

- 家目录破坏性操作（`rm -rf ~/`、`rm -r ~/Documents`）
- 系统关键目录写入（`/etc`、`/usr`、`/System`）
- 凭据文件访问（`.ssh`、`.gnupg`、`.env`、`credentials.json`）
- Git 破坏性操作（`git push --force`、`git reset --hard`、`git clean -fd`、`git branch -D`）
- 数据库破坏性操作（`DROP TABLE`、无 WHERE 的 `DELETE FROM`）
- 磁盘操作（`diskutil`、`fdisk`、`mkfs`）
- 配置截断（`echo > ~/.zshrc`）

另配 **38 条 ask 规则**——对中等风险操作（如 `npm publish`、`docker rm`、`kubectl delete`）要求用户逐次确认。这种"黑名单 + 确认名单"的双层防御 在保持 Agent 灵活性的同时提供了足够的安全保障。

沙箱执行。Agent 在受限的执行环境中运行。2026 年初，三种主要的沙箱技术各有权衡：

技术	隔离级别	启动时间	开销
Docker 容器	进程/文件系统	~1s	低
Firecracker microVM	虚拟机	<150ms	极低
nsjail/gVisor	内核系统调用	<50ms	极低

Codex CLI 在 `full-auto` 模式下 使用容器级沙箱运行 Agent，同时提供 `suggest`（建议操作，等待确认）和 `ask-always`（每步确认）两个低自主性模式。Claude Code 的 `/sandbox` 命令 提供了会话级沙箱，Agent 在隔离环境中工作，文件变更仅在用户批准后同步回主文件系统。Firecracker（AWS 开源的 microVM 技术）因其亚秒级启动和极低的资源开销，正在成为 Agent 沙箱的优选方案：每个 Agent 运行在独立的 microVM 中，即使 Agent 被完全攻陷——也无法影响宿主系统或其他 Agent。

输入消毒。对 Agent 接收的外部内容（网页、文件、API 响应）进行检测和过滤，识别和屏蔽潜在的提示注入攻击。MCP 规范明确要求 来自不可信服务器的工具描述和注解 **不应被视为安全声明**——客户端必须独立验证工具行为。

输出审计。记录 Agent 的所有决策路径和工具调用，支持事后审查和回放。OpenAI Agents SDK 的内置 Tracing 功能 和 Claude Code 的 JSONL 日志系统 都提供了这种能力。

14.12.3 OWASP Agentic AI 安全框架

2025 年 2 月 17 日，OWASP 发布了 **Agentic AI Threats and Mitigations** 指南，将 Agent 安全正式纳入主流信息安全框架。这份指南识别了 Agentic AI 系统中的核心威胁类别，并为每类威胁提供了具体的缓解措施。

OWASP 框架的核心贡献在于 将学术界零散的 Agent 安全研究 整合为一个**结构化的威胁模型**——安全团队可以据此进行系统性的风险评估，而不是凭经验逐个排查漏洞。框架涵盖的威胁范围 从传统的提示注入和数据泄露，扩展到 Agent 特有的 工具链攻击、多 Agent 信任传播、自主决策失控和记忆操纵等新型威胁，这些威胁在传统 LLM 安全框架中没有对应的类别。

MCP 被捐赠给 Linux 基金会旗下的 AAIF 也部分出于 Agent 治理标准化的考虑：一个由行业共同治理的协议标准 比任何单一公司的安全策略更有公信力。AAIF 的八大白金会员中 既有模型提供商（Anthropic、Google、OpenAI）也有基础设施提供商（AWS、Cloudflare、Microsoft），这种多利益方的治理结构 为协议层面的安全决策提供了必要的制衡机制。

14.12.4 Agent 安全的量化评估

Agent 安全评估正在从定性描述走向**定量基准**。

InjectAgent（2024 年）是专门评估 Agent 对间接提示注入抗性的基准，它在 Agent 的工具输出中嵌入精心构造的攻击内容，测量 Agent 被误导执行恶意操作的概率。初步结果令人担忧：即使是最先进的 frontier 模型——在面对精心设计的注入攻击时 也有 20–40% 的概率被成功误导。

AgentDojo（2024 年）提供了一个更全面的 Agent 安全评估框架，同时测量 Agent 的**功能正确性**（它能否完成合法任务?）和**安全鲁棒性**（它能否在存在攻击的情况下 保持正确行为?）。AgentDojo 的关键发现是：增强安全性的措施（如更严格的输出检查）往往会**降低**功能性能，这是安全与可用性之间的经典权衡，在 Agent 场景中表现得尤为突出。

这些基准揭示了 Agent 安全的核心困境：Agent 的**核心能力**（理解上下文、遵循指令、使用工具）**正是攻击者利用的能力**。一个不能被“说服”执行任何操作的 Agent 也不能被用户有效地使用，因为二者使用的都是自然语言指令。从根本上解决这个困境 可能需要在模型架构层面引入 **指令层次**（instruction hierarchy）：让模型能够区分来自“系统”（可信）和来自“内容”（不可信）的指令，并始终优先遵循系统指令。OpenAI 在 2024 年提出的“instruction hierarchy”训练方法 是这一方向的早期探索，但距离完全解决问题还有很长的路。

14.12.5 企业级 Agent 安全实践

在企业环境中部署 Agent 需要满足传统信息安全框架的要求，这些框架是为人类用户设计的，Agent 作为“非人类行为者”的引入 创造了新的合规挑战。

身份与访问管理（IAM）。Agent 应该使用什么身份访问企业系统？它应该有自己的“服务账号”，还是以触发它的用户的身份行动？前者的问题是权限可能过大（服务账号通常有固定的权限集），后者的问题是审计追踪变得困难（“这个操作是用户做的还是 Agent 做的?”）。2026 年初的最佳实践是 **代理身份**（delegated identity），Agent 以用户的身份行动，但在审计日志中明确标注“此操作由 Agent 代表用户 X 执行”，并且 Agent 的有效权限 是用户权限和 Agent 权限配置的**交集**（不能超越用户本身的权限）。

数据泄露防护（DLP）。Agent 在执行任务时可能接触到敏感数据，客户信息、财务数据、商业秘密。如何确保这些数据不会被 Agent “泄露”到 LLM 提供商的日志中？MCP 的 Elicitation URL 模式（敏感信息不经过 MCP 客户端或 LLM 上下文）是协议层面的缓解措施。工程层面，企业通常部署 **PII 检测与脱敏**管道：在数据送入 LLM 之前自动识别和掩码敏感字段，在结果返回后恢复原始值。但这种方法不能处理所有情况，特别是当敏感信息嵌入在非结构化文本中时，自动检测的准确率远低于 100%。

14.13 结语：100 天改变了什么

从 2025 年 12 月到 2026 年 3 月 20 日，这 100 天改变了 AI 行业的几个基本假设。

Agent 不再是未来技术。Claude Code 的 80,200+ GitHub stars、每周百万级的 Codex CLI 用户、SWE-bench 接近 80% 的解决率，这些数字表明 Agent 已经从实验室走向了 开发者的日常工作流。

开源不再是“次品”。中国开源模型在数学推理、代码工程、竞赛级推理等核心能力上 全面逼近甚至超越同期闭源模型，同时 API 定价低一到两个数量级。

协议标准决定生态格局。MCP 从 Anthropic 的内部工具到行业标准的演变，证明了在 Agent 时代，谁定义了协议，谁就定义了生态的边界。

芯片独立不再是愿景。GLM-5 在十万块昇腾 910B 上完成零 NVIDIA 训练，标志着中国 AI 芯片独立路线的工程可行性已被验证。华为昇腾生态的成熟速度超出了多数观察者的预期。

推理成本已不再是障碍。三年内两个数量级的成本下降、MoE 架构的效率革命、中国供应商的激进定价，这些力量共同将 frontier 级推理 推入了“商品化”区间。

这 100 天只是开始。DeepSeek V4 预计于 2026 年 4 月发布，MCP Dev Summit 定于 4 月 2–3 日在纽约举行，NVIDIA Vera Rubin 将在年内量产，竞争的烈度只会继续加剧。

基础设施层的整合正在加速。推理成本在三年内下降两个数量级，OpenRouter 等模型路由器使供应商切换成本趋近于零，Vercel AI SDK 等开发者工具链将 AI 集成标准化，这些“管道工程”的成熟 正在将竞争焦点从“谁拥有最好的模型”转向“谁构建了最好的 Agent 体验”。

在这场竞赛中，唯一确定的是：**变化的速度已经超越了大多数人的预期**。而在所有这些变化中，最深刻的也许不是任何单一的技术突破，而是一个新的共识的形成——AI 的价值不在于模型本身，**而在于模型与人类、工具和世界交互的方式**。这就是 Agent 时代的核心命题。

14.13.1 展望：Agent 时代的下一步

如果试图预测 2026 年下半年到 2027 年的发展方向，以下趋势最值得关注：

Agent-native 模型。截至 2026 年 3 月，frontier 模型仍然主要是在“对话”数据上训练的——Agent 能力是通过 function calling 和 tool use “附加”到对话模型上的。下一步可能是**从预训练阶段就为 Agent 场景优化**的模型：在训练数据中包含大量的工具调用轨迹、多步骤任务执行记录和环境交互数据。OpenRouter 上出现的“Hunter Alpha”（被描述为“Agent 专用模型”）可能是这一方向的先兆。

持久化 Agent。当前的 Agent 在任务完成后就“消失”，下一次需要重新创建。持久化 Agent 将具有**持续运行的能力**——它们在后台监控特定条件，当条件触发时自动执行预设的工作流。Claude Code 的 `/loop` 命令 是这一方向的早期探索，定时循环执行提示或命令。更成熟的持久化 Agent 将需要完善的调度系统、状态管理和异常处理机制。

Agent 经济学。当 Agent 可以可靠地完成越来越多的工作时，一个新的经济模型将浮现。Agent 的“劳动”如何定价？Agent 造成的损失由谁承担？Agent 创造的知识产权归谁所有？这些问题不仅是法律问题，更是将决定 Agent 时代 **价值如何分配**的根本性制度设计问题。

Agent 安全的制度化。OWASP 的 Agentic AI 框架是第一步，但远非充分。随着 Agent 的权限和自主性持续扩大，更完善的安全标准、审计框架和合规要求将不可避免。EU AI Act 的 GPAI 条款 可能在未来版本中专门增加 Agent 相关条款，特别是关于 Agent 自主决策的透明度 和 Agent 造成损害的责任归属。

最终，Agent 时代的愿景是 **人类从“执行者”变为“指挥者”**——不再亲自编写每一行代码、点击每一个按钮、填写每一个表单，而是用自然语言描述目标，由 Agent 系统完成执行。这个愿景距离完全实现还很远，可靠性差距、安全挑战和信任建设 都是需要数年工程积累才能克服的障碍。但 2025 年 12 月到 2026 年 3 月这 100 天的进展 已经证明了一件事：**这个方向是正确的**。

15 黑箱之困——大语言模型的根本性局限与学术前沿

在前面的章节中，我们见证了大语言模型从预测下一个词的简单目标出发，一路攀升至超越人类博士的基准表现。然而，技术进步的耀眼光芒不应遮蔽一个根本性的事实：**我们仍然不真正理解这些系统为什么工作，也不完全清楚它们在什么条件下会失败**。

本章的目标不是泼冷水，而是提供一幅诚实的技术图景——LLM 在哪些维度上已经达到甚至超越了人类专家水平？在哪些维度上存在**架构性的**、而非仅凭规模堆叠就能解决的根本局限？学术界在最近一年中 提出了哪些可能从根本上改变游戏规则的新思路？以及，Yann LeCun 所倡导的世界模型路线 是否指向了一条超越当前范式的替代道路？

15.1 悖论：超越博士的智能，无法解释的黑箱

2026 年初的 AI 能力画卷令人目眩。让我们用冷静的数据审视这幅画卷的两面。

15.1.1 令人震惊的一面

科学推理。GPQA Diamond 是一组由各领域博士专家编写的研究生级科学问题，人类博士专家的准确率为 65%，而 Gemini 3.1 Pro 达到 94.3%，GPT-5.4 达到 92.0%，Claude Opus 4.6 在 mid-to-high 80s 范围[1]。**AI 在博士级科学推理上超越人类专家 25–30 个百分点**。

数学竞赛。AIME 2025（美国数学邀请赛）上，GPT-5.2 达到 **100%**——这个曾经被认为需要天才级数学直觉的基准 已经被前沿模型**完全饱和**。Gemini Deep Think 在 2025 年国际数学奥林匹克（IMO）中获得了正式金牌。

编程竞赛。Gemini 3 Deep Think 在 Codeforces 上 达到 Elo 3455——**地球上目前仅有 7 个人类的评分更高**。从 o3 的 2724（2025 年 2 月）到 Gemini 3 Deep Think 的 3455（2026 年 2 月），一年之内进步了 700 多分。

软件工程。SWE-bench Verified 上，Claude Opus 4.6 达到 80.8%。从 2024 年 6 月 Sonnet 3.5 的 49.0% 到 2026 年初的 80%+，20 个月内提升了 30 多个百分点。在 METR Time Horizon 基准上，Claude Opus 4.6 的 50% 成功率时间地平线 达到 **14.5 小时**——即它能完成相当于人类专家需要 14.5 小时才能完成的 软件工程任务。

计算机操作。GPT-5.4 在 OSWorld（桌面自动化基准）上达到 75%，首次**超越人类表现**（人类 72.4%）。

职业知识。GPT-5.4 在 GDPval 上达到 83%，在 44 个职业领域（会计、销售、工程等）匹配或超越了人类专业人士。

15.1.2 令人不安的一面

然而，另一组数据讲述了截然不同的故事。

真实职业任务。APEX-Agents 等面向真实职业任务的基准（2026 年初）评估了 AI 在投资银行、管理咨询和公司法律中的实际工作任务：**AI 模型在首次尝试中失败 76–82%**，即使给予 8 次重试机会，也只能达到约 40% 的成功率。

人类最后的考试。“Humanity’s Last Exam”（HLE）[2] 由 2500 道跨数十个学科的题目组成，2026 年 1 月发表于 *Nature*。2025 年初的 o1 仅得 8.81%，Claude 3.7 Sonnet 得 8.93%；到 2026 年初，最好的模型提升到约 41%——一年内从 9% 到 41% 固然令人印象深刻，但仍有近 60% 的人类前沿知识题目无法回答。

[1] D. Rein et al., “GPQA: A graduate-level google-proof q&a benchmark,” in *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024.
[2] L. Phan et al., “Humanity’s last exam,” *Nature*, 2026.

生产代码的鸿沟。多项研究发现，LLM 在精心设计的编码基准上得分优异，但在来自真实 GitHub 仓库的生产代码上 性能**显著下降**。合成基准与真实世界代码生成质量之间的相关性 远低于直觉预期——HumanEval 等基准上的高分 不能可靠地预测模型在复杂工程任务中的表现。

基准污染。基准数据泄露到训练语料中是一个已知的系统性问题。多项独立审计发现，MMLU、GSM8K 和 ARC-Challenge 等广泛使用的基准题目 出现在主要模型的训练数据中。Llama 4 发布时的基准呈现 引发了社区对结果 "粉饰"（cherry-picking）的广泛质疑。

基准分数 ≠ 现实能力

AI 领域面临一个令人困惑的悖论：模型在标准评估上的表现持续飙升，但**经济影响似乎显著滞后于评估分数的进步**。基准分数的改善并未按比例转化为 生产力提升或商业价值——这暗示着当前的评估体系 可能未能捕捉到真正重要的能力维度。

15.1.3 这意味着什么?

这些数据揭示了一个深刻的悖论：LLM 在**封闭式、有明确答案**的评估中 已经达到甚至超越博士水平，但在**开放式、需要判断力和适应性**的真实世界任务中，仍然远不及一个有经验的人类专业人士。

更令人不安的是，我们无法可靠地预测模型会在什么时候、以什么方式失败。一个在 GPQA Diamond 上得分 94% 的模型 可能在一个看似简单但措辞不寻常的问题上 给出完全荒谬的答案。这种不可预测性的根源 正是本章的核心主题——**LLM 的根本性局限**。

15.2 LLM 的根本性缺陷

我们将 LLM 的局限性分为六个维度，每个维度都指向架构或训练范式层面的根本约束，而非仅凭更多数据或更大模型就能解决的表面问题。

15.2.1 幻觉：统计合理性 ≠ 事实准确性

幻觉（hallucination）是 LLM 最广为人知的缺陷[3]。模型自信地生成看似合理但与事实不符的内容——编造不存在的论文引用、虚构法律判例、杜撰历史事件的细节。

幻觉不是偶然的 bug，而是架构的必然产物：

目标函数错位。Next-token prediction 优化的是**统计上的合理性** 而非**事实上的准确性**。当模型在 "某位著名教授发表了关于 X 的开创性论文 ____" 这样的上下文中预测下一个词时，它会生成一个**听起来像论文标题**的字符串，而非检索一个**真实存在**的论文标题。统计合理性与事实准确性在大多数情况下高度相关——这就是为什么 LLM 在大部分时间是准确的——但在两者分离的边缘情况中，模型总是选择统计合理性。

Softmax 瓶颈。模型**必须**在每一步输出一个 token 的概率分布，无法 "弃权" 或表达 "我不知道"。即使内部不确定性极高，softmax 也会强制选出一个最高概率的 token。这与人类专家的行为形成鲜明对比——一个诚实的专家会说 "我不确定，需要查证"。

Exposure bias。训练时模型看到的是 ground-truth 前缀，但推理时必须基于自己生成的 token 继续生成。一旦早期输出包含轻微错误，这个错误会**自回归地级联放大**——模型基于错误的前缀做出更多预测，错误像滚雪球一样越滚越大。

知识边界的缺失。LLM 没有 "我知道什么" 和 "我不知道什么" 的内部表征。2026 年 3 月来自 METU 的 HypoTermInstruct 研究[4] 通过让模型学习关于**假想不存在的术语**的知识，在 800 次 LoRA SFT 实验中 证明可以训练出 "认识论谦逊"——让模型学会说 "我不知道"。但这种方法尚未在前沿模型上大规模验证。

RAG（检索增强生成）是当前生产环境中 缓解幻觉的主要手段，但它本质上是一种**外部补丁**，并未解决模型内部缺乏事实锚定的根本问题。

[3] M. Alansari et al., "Hallucination in large language models: A comprehensive survey," *arXiv preprint arXiv:2510.06265*, 2025.

[4] C. Uluoglakci et al., "HypoTermInstruct: Training epistemic humility in large language models via hypothetical terminology," *arXiv preprint*, 2026.

15.2.2 推理的系统性失败：反转诅咒、组合崩溃与 25 步悬崖

推理能力是 LLM 最令人兴奋的进步之一——但系统性的失败模式揭示了 这种推理能力的**脆弱本质**。

Song、Han 与 Goodman 的综述[5] 系统分类了 LLM 的推理失败，将其分为基本型、涌现型和鲁棒性型三类。以下三个具体的失败模式最具启示性：

反转诅咒（Reversal Curse）[6]。如果模型在训练数据中见过 "A 是 B"（例如 "Tom Cruise 的母亲是 Mary Lee Pfeiffer"），它**无法**回答 "B 是 A"（"Mary Lee Pfeiffer 的儿子是谁？"）。根因直指自回归训练的本质：模型学习的是**单向**条件概率 $P(B \mid A)$，而非对称关联。这不是一个可以通过更多数据解决的问题——除非训练数据中显式包含反向表述，否则模型在架构层面就缺乏逆向推理的能力。

Two-Hop 诅咒[7]。即使微调了 $A \to B$ 和 $B \to C$ 的关系，LLaMA-3-8B 也**无法在潜空间中** 可靠地推导 $A \to C$（不使用 CoT 的情况下）。这说明组合性推理——将两个独立学到的知识片段组合起来得出新结论——可能是 Transformer 潜空间中的**根本性无能力**，而非偶尔的失败。

推理步数的泛化悬崖[8]。当推理所需的步数超过训练分布中见过的最大步数时，模型性能**骤然崩塌**，即使底层算法完全相同。错误集中在特定的 token 位置而非均匀分布，暗示模型学习的是 "N 步推理模式" 的统计模板，而非可泛化的推理算法。

推理模型（o3/R1）解决了这些问题吗？

答案是**部分地**。CoT（链式推理）可以将 Two-Hop 问题 分解为两个单步推理，从而绕过潜空间中的组合限制。但 CoT 本身引入了新的问题：更长的推理链意味着更多的自回归步骤，每一步都累积误差。Gary Marcus 在 2026 年 2 月引用 Song 等人的综述，认为尽管投入了近万亿美元，LLM 的推理仍然 "深度有缺陷"。Marcus、Quattrociocchi 与 Capraro 在 *Nature* 回应中更尖锐地指出[a]："Statistical approximation ≠ general intelligence"——高基准分数来自对训练数据的精密模式插值，而非真正的推理。

[a] G. Marcus et al., "Statistical approximation is not general intelligence," *Nature*, 2026, Correspondence.

15.2.3 规划的架构性限制

Wang 等人[9]（Notre Dame/Stanford/Edinburgh，2026 年 1 月）提出了一个尖锐的论点：**LLM 的规划失败不是 bug，而是架构限制**。

核心论证如下：Step-by-step 推理产生的是 "逐步贪心策略"——模型在每一步选择当前看起来最好的动作，但这种策略在需要考虑**延迟后果**的场景中失败。推理（评估当前步骤的正确性）和规划（优化**未来**状态序列）是**根本不同的认知能力**。

SokoBench 上的实验证实了这一理论[10]：LLM 的性能在任务需要超过约 **25 步**规划时骤降，增大模型规模**不能消除**这一 "悬崖"。

Li 等人[11]（2026 年 2 月）从信息论角度提供了补充解释：推理计算预算存在**最优区间**——过度规划（更多 CoT token）反而**损害**推理能力。纯过程性推理会 "信息停滞"，模型耗尽了上下文中可提取的新信息。这解释了为什么简单地增加 thinking budget 并不总能改善结果。

15.2.4 灾难性遗忘：可塑性-稳定性困境

LLM 的权重是**静态**的——一旦训练完成，知识就被冻结在参数中。微调可以注入新知识，但往往以牺牲已有能力为代价。这就是**灾难性遗忘**。

Imanov[12]（2026 年 1 月）首次从参数级别进行了机制分析，揭示了遗忘的直接原因：新知识在共享参数子空间中**覆盖**旧知识。当两个任务依赖相同的参数区域时，学习一个就必然损害另一个。

[5] Z. Song et al., "Large language model reasoning failures: A systematic survey," *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2026.
[6] L. Berglund et al., "The reversal curse: LLMs trained on "A is B" fail to learn "B is A"," *arXiv preprint arXiv:2309.12288*, 2023.
[7] M. Balesni et al., "The two-hop curse: LLMs trained on A→B and B→C fail to learn A→C," *Submitted to ICLR 2025*, 2025.
[8] Z. Li et al., "Reasoning hop generalization failure in large language models," *arXiv preprint arXiv:2601.21214*, 2026, ICLR 2026 Poster.
[9] Y. Wang et al., "Why reasoning fails to plan," *arXiv preprint arXiv:2601.22311*, 2026.
[10] F. Monti et al., "SokoBench: Evaluating multi-step planning in language models," *arXiv preprint*, 2025.
[11] T. Li et al., "Limited reasoning space: On the optimal computation budget for LLM planning," *arXiv preprint arXiv:2602.19281*, 2026.
[12] E. Imanov, "Mechanistic analysis of catastrophic forgetting in large language models," *arXiv preprint arXiv:2601.18699*, 2026.

Google Research 的 Nested Learning[13] （2025 年 11 月）将模型视为一组嵌套优化问题，声称可以 “完全避免” 灾难性遗忘，但该方法仍处于早期阶段，尚未在前沿 LLM 规模上验证。

可塑性（学习新知识的能力）与稳定性（保留旧知识的能力）之间的张力是**梯度学习的根本属性**，而非特定架构的缺陷。目前没有方案能在前沿模型规模下 令人满意地解决这一困境。

15.2.5 鲁棒性的脆弱

LLM 的表现对输入的微小变化 呈现出令人不安的敏感性。

Brittlebench[14] （Meta/EPFL，2026 年 2 月）对保持语义不变的扰动（拼写错误、重新措辞、句式变换）进行了系统测试。结果触目惊心：这些微小扰动使模型性能下降高达 12%，更关键的是，**单个扰动在 63% 的情况下改变了模型之间的相对排名**。这意味着排行榜上的模型排名 在很大程度上取决于特定的 prompt 措辞，而非真正的能力差异。

Prompt 注入 在 OWASP LLM Top 10（2025 v2.0）中排名第一[15]。Hu 等人[16] （2026 年 2 月）证明对抗训练存在根本缺陷——将提示改为过去时态、翻译成其他语言等 **简单的分布内变换**就能绕过防御。根本原因在于 LLM 的核心能力——**指令遵循——本身就是漏洞**：模型无法从架构层面区分 “来自用户的指令” 和 “来自数据的文本”。

15.2.6 理解 vs. 模拟：一场远未结束的辩论

LLM 是否真正 “理解” 语言和世界？2026 年的辩论已经高度细化。

“仍然是模式匹配” 阵营指出：Song 等人[17]系统记录的推理失败（反转诅咒、组合崩溃、对表面扰动的脆弱性）表明 LLM 依赖统计模式而非抽象理解。Marcus 等人[18]的 *Nature* 回应 更直接地宣称 高基准表现来自 “精密的统计近似”。

“不止是模式匹配” 阵营也有有力的论据。Margaret Mitchell——“随机鹦鹉”（Stochastic Parrots）论文的联合作者——在 2026 年 3 月撰文指出，原始框架被误用于描述当前系统。Anthropic 的机制可解释性研究 发现模型内部存在**抽象特征**（如 “欺骗”“谄媚”“代码正确性” 等概念）[19]，暗示模型的内部表征超越了表面模式匹配。

新兴的中间立场或许最接近真相：LLM 可能占据了一个**全新的认知位置**——具备强大的**结构性理解** 但缺乏**经验性锚定**。它们可以操纵概念之间的关系，但这些概念并不植根于物理世界的直接经验。这迫使我们重新思考 “理解” 本身的定义。

15.3 黑箱困境：可解释性为何追不上能力增长

尽管 LLM 展现了令人震惊的能力，我们对其**内部工作机制**的理解 仍然远远落后于能力本身的增长。Dario Amodei 在 2025 年 4 月 将可解释性称为 “技术史上前所未有的挑战”，MIT Technology Review 将其列为 2026 年突破性技术之一。

15.3.1 机械可解释性的突破

2025–2026 年，机械可解释性（mechanistic interpretability）取得了几项重要进展。

电路追踪（Circuit Tracing）。Anthropic 在 2025 年 3 月发布了两篇里程碑论文。Ameisen 等人[20] 引入了**归因图（attribution graphs）**，使用跨层转码器（Cross-Layer Transcoders, CLTs）替代 MLP 层，创建了模型计算过程的可解释图形描述。Lindsey 等人[21] 对**生产模型** Claude 3.5 Haiku 进行了内部机制调查，发现了多步推理电路、语言内部表示、安全机制等结构。这是首次在规模化的、部署中的商用模型上成功追踪内部计算路径。

[13] A. Behrouz et al., “Nested learning: Avoiding catastrophic forgetting via nested optimization,” *arXiv preprint*, 2025, Google Research.

[14] A. Romanou et al., “BrittleBench: Evaluating LLM robustness to semantics-preserving perturbations,” *arXiv preprint arXiv:2603.13285*, 2026, Meta/EPFL.

[15] OWASP Foundation, *OWASP top 10 for LLM applications v2.0 (2025)*, `https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/`, 2025.

[16] Y. Hu et al., “On the fundamental limits of adversarial training for prompt injection defense,” *arXiv preprint arXiv:2602.15238*, 2026.

[17] Z. Song et al., “Large language model reasoning failures: A systematic survey,” *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2026.

[18] G. Marcus et al., “Statistical approximation is not general intelligence,” *Nature*, 2026, Correspondence.

[19] J. Lindsey et al., “On the biology of a large language model,” *Anthropic Research*, 2025.

[20] E. Ameisen et al., “Circuit tracing: Revealing computational graphs in language models,” *Anthropic Research*, 2025.

[21] J. Lindsey et al., “On the biology of a large language model,” *Anthropic Research*, 2025.

叠加假说（Superposition Hypothesis）。Liu、Liu 与 Gore（MIT）[22]（NeurIPS 2025 Best Paper Runner-Up）提出了一个重要的理论结果：表示叠加是神经网络缩放定律的**核心驱动力**。在强叠加状态下，loss 与模型维度成反比（$L \sim 1/m$），且与数据分布无关。这为 "为什么更大的模型更好" 提供了第一性原理的解释——更多的维度意味着更少的叠加干扰，意味着更精确的特征表示。

15.3.2 可解释性的根本障碍

然而，29 位研究者跨 18 个机构 共同撰写的开放问题论文[23]（Sharkey、Chughtai 等 29 位研究者，2025 年发表于 TMLR）清晰地勾勒了 该领域面临的核心挑战：

"特征" 缺乏严格定义。机械可解释性的核心概念——"特征"（feature）——至今没有数学上的严格定义。研究者依赖直觉和案例分析 来判断一个被提取的方向是否是有意义的特征，这使得整个领域缺乏可证伪的标准。

计算不可解性。许多可解释性查询 被证明是 NP-hard 或更难的计算问题。当模型规模达到数千亿参数时，即使近似方法也面临严峻的可扩展性挑战。

CoT 不等于透明。Anthropic 自己的研究（2025 年 3 月）指出了一个令人不安的发现：CoT 推理链可能**不反映模型的实际内部计算**——模型可能在 "为既定结论编造合理论证"。换句话说，即使推理模型 "展示了思考过程"，这个外化的过程也不一定是真实的内部计算路径。

安全性的根本限制。Neel Nanda（2025 年 5 月）直言不讳："Interpretability will not reliably find deceptive AI"——即使使用当前最好的可解释性方法，也**无法保证**检测到模型中的欺骗行为。Anthropic 设定的目标是 2027 年前 "可靠检测大多数 AI 模型问题"，但许多研究者认为这**过于乐观**。

15.3.3 理论理解的曙光

在更基础的层面，2025–2026 年对 LLM 的理论理解取得了显著进展。

Grokking（突然泛化）的理论理解。Grokking 现象——模型在训练后期 "突然" 从记忆切换到泛化——正在获得越来越深入的理论解释。多项研究将其与**相变**类比[24]：不同的学习策略（记忆 vs. 泛化）对应参数空间中的不同吸引盆，Grokking 是两个吸引盆之间的跃迁。这些工作标志着对 Grokking 的理解 正在从定性描述走向定量分析。

LLM 与 Solomonoff 归纳。Wan 与 Mei[25]（投稿 ICLR 2026）首次将 LLM 与算法信息论正式连接：LLM 的训练近似 Solomonoff 先验，next-token prediction 实现近似 Solomonoff 归纳。这提供了一个深刻的理论视角——LLM 的泛化能力可能源于 对训练数据的**最优压缩**，而非对特定任务的 "学习"。Pan 等人[26]（NeurIPS 2025 Spotlight）用 Kolmogorov 结构函数进一步支持了这一观点。

相变与信息论。*Nature* npj AI（2026 年 2 月）发表的研究表明，LLM 在压缩阈值处展现**相变**——这意味着模型能力的 "涌现" 可能 确实是物理学意义上的相变，而非简单的量变到质变。

理论理解的意义

这些理论进展的价值 不在于立即改善模型性能，而在于提供**可预测性**。如果我们能从第一性原理理解模型为什么在某个规模上获得某种能力，我们就能更可靠地预测 下一代模型将展现什么能力——和什么风险。

15.4 因果推断：大语言模型缺失的一环

在 LLM 的所有局限性中，**因果推理的缺失** 可能是最根本、最深远的。它不仅解释了 为什么 LLM 在某些看似简单的问题上失败，更指向了当前范式的**理论天花板**。

[22] Z. Liu et al., "Superposition yields robust neural scaling," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 38, 2025, Best Paper Runner-Up.

[23] L. Sharkey et al., "Open problems in mechanistic interpretability," *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2025.

[24] A. C. Cullen et al., "Grokking as a phase transition between competing basins," *arXiv preprint*, 2026.

[25] Y. Wan et al., "Large language models as computable surrogates to Solomonoff induction," *Under review, ICLR 2026*, 2025.

[26] X. Pan et al., "Understanding LLM behaviors via compression," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Spotlight, vol. 38, 2025.

15.4.1 Pearl 的因果阶梯与 LLM 的位置

Judea Pearl 的**因果阶梯**（Ladder of Causation）[27] 定义了三个层级的因果推理：

第一层：关联（Association）——“X 和什么共同出现？” 纯观测性的统计相关。$P(Y \mid X)$。

第二层：干预（Intervention）——“如果我做 X 会怎样？” 需要 do-calculus：$P(Y \mid \mathrm{do}(X))$。这与条件概率**根本不同**——P(地湿 | 下雨) 是关联，P(地湿 | do(洒水)) 是干预。知道下雨与地湿的相关性 不能告诉你洒水是否会让地湿。

第三层：反事实（Counterfactual）——“如果 X 不同，会发生什么？” 需要推理替代世界：“如果那天没下雨，地会湿吗？”

Pearl 的论断是尖锐的[28]：LLM 在数学上被限制在第一层。它们训练于观测文本数据的 next-token prediction，学习的是 P(token | context)，这是**纯关联分布**。更多的参数和数据不能 将系统从第一层升级到第二层。LLM 看似正确的因果回答 是在 “检索” 训练文本中**人类写入的因果知识**，而非自行执行因果推理。

15.4.2 证据与反证

然而，领域对此存在真正的分歧。

支持 Pearl 的证据。当表面语义线索被中和后（例如将变量名替换为无意义的符号），即使最强的 2025 年模型 在结构相同的因果任务上 **性能骤降至接近随机水平**。多项研究发现，当表面语义线索被控制或移除后，LLM 在因果推理任务上的表现**大幅下降**，在某些形式化因果基准上 仅略高于随机基线。这暗示高准确率 可能部分源于语义模式记忆 而非真正的因果推理。

反对 Pearl 的证据。Kiciman 等人[29] （Microsoft Research）发现 GPT-4 在多个因果推理基准上 显著超越传统方法——在成对因果发现等任务上 达到了令人惊讶的高准确率。他们认为 LLM 已经以**功能性方式** 内化了因果知识。

如何调和这些矛盾？一个可能的解释是：LLM 在因果推理上表现出**两层能力**——当任务的因果结构与训练数据中常见的模式匹配时，模型可以正确 “检索” 并应用因果知识（高分）；当任务的因果结构**新颖** 或与常见模式冲突时，模型退化为统计猜测（低分）。这与 “精密模式插值” 的假说一致——模型擅长在训练分布**内**的因果推理，但无法泛化到分布**外**的新颖因果结构。

15.4.3 因果推理为何未被大规模应用

截至 2026 年初，**没有任何已知的前沿 LLM 在预训练目标中整合了显式的因果推理机制**。原因是多方面的：

计算不可行性。结构因果模型（SCM）需要有向无环图（DAG），变量数的超指数增长使得 在亿级隐变量规模下构建 DAG 不可能。前沿 LLM 的参数空间远超 任何因果发现算法的处理能力。

缺乏监督信号。训练语料中因果关系**未被标注**。文本中写着 “抽烟导致肺癌”，但这个 “导致” 对模型来说 只是一个高频出现在 “抽烟” 和 “肺癌” 之间的 token，而非一个显式的因果边。干预数据（controlled experiment data）极其稀缺。

训练目标不兼容。Next-token prediction 在本质上是关联性的 $P(Y \mid X)$。引入 do-calculus 需要**根本不同的目标函数**——一个能够区分 “X 和 Y 共同出现” 与 “X 导致 Y” 的目标。目前不存在这样的目标函数 能够在万亿 token 规模上高效训练。

“足够好” 论点。当前 LLM 已经从文本中吸收了大量人类书写的因果知识，在大多数实际应用中表现 “足够好”。商业压力使得实验室更倾向于 优化已有范式而非探索根本替代方案。

可识别性挑战。仅从观测数据识别因果结构 需要强假设（如 faithfulness、causal sufficiency），这些假设在规模化场景中**难以验证**。

[27] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning and Inference*, 2nd. Cambridge University Press, 2009, ISBN: 9780521895606.

[28] J. Pearl, *On the causal limitations of large language models*, AAAS Meeting / Acalytica Analysis, 2025.

[29] E. Kiciman et al., “Causal reasoning and large language models: Opening a new frontier for causality,” *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.

15.4.4 混合架构的曙光

尽管因果推理未进入预训练，后训练和混合架构方面出现了令人鼓舞的进展。

公理化训练。Vashishtha 等人[30]（ICML 2025）证明了一个关键结果：67M 参数的 Transformer 从头训练因果公理（传递性、d-分离等）的示例后，**能够泛化到未见过的更复杂图结构**。当扩展到 LLaMA-3-8B-Instruct 微调时，因果 benchmark 性能显著提升。这说明 Transformer **架构本身** 并不排斥因果推理——问题在于**训练数据和目标**，而非模型架构。

因果发现可以通过 NTP 学习。Butkus 与 Kriegeskorte[31]（Columbia，NeurIPS 2025）做出了一个令人惊讶的发现：GPT 风格的 Transformer 在**干预数据**上训练后，可以**同时发现因果结构并回答反事实查询**。从残差流（residual stream）中 可以解码出隐式的 "心理" SCM。**关键含义**：next-token prediction 目标与因果推理 **并非本质不兼容**——前提是训练数据包含干预信息。

因果奖励建模。**因果奖励建模**方面的研究[32] 使用反事实数据增强 来区分 RLHF 中的真实质量驱动因素与虚假相关（如回复长度与质量的混淆）。早期实验显示，因果感知的奖励模型在安全性和推理任务上 均有显著提升。这代表了将因果推理应用于 LLM 对齐流水线的新方向。

Language Agents Meet Causality。Gkountouras 等人[33]（ICLR 2025 Poster）将因果表示学习（CRL）与 LLM Agent 结合：CRL 模块学习环境的因果结构，LLM 用此结构进行因果感知的规划。这种混合架构绕过了 Pearl 指出的根本限制——不要求 LLM **自身**执行因果推理，而是为它提供一个**外部因果引擎**。

DEMOCRITUS。Mahadevan 等人[34]（Adobe/UMass，2025 年 12 月）提出了一种反向思路：不是让 LLM 学习因果推理，而是**从 LLM 中提取因果知识** 来构建大规模因果图。DEMOCRITUS 系统通过迭代自校正 从 LLM 文本输出中提取因果关系，使用 "Geometric Transformer" 架构 组装成结构化的因果模型。

15.4.5 Schölkopf 的因果表示学习

Bernhard Schölkopf（MPI-IS Tübingen / ELLIS Institute）是因果性与现代机器学习交叉领域 最具影响力的学者之一。

他的核心思想是**独立因果机制（ICM）原则**[35]：世界的生成过程由**独立自主的模块**组成，改变一个机制不会影响其他机制。这个原则为**因果表示学习（CRL）**提供了理论基础——如果我们能从数据中学习到 满足 ICM 原则的表示，那么这些表示就具有真正的因果意义，而非仅仅是统计相关。

2024–2025 年的进展 正在将这一理论愿景推向实践：从因果到概念的表示学习[36]（NeurIPS 2024，与 Buchholz、Aragam 等人合作）桥接了 CRL 和基础模型中的概念学习。CLadder benchmark[37]（NeurIPS 2023）为 LLM 的因果推理评估建立了标准。

因果推理的未来

2026 年初的领域共识正在形成：**最有前途的路径不是 让 LLM 自身成为因果推理器，而是将因果模型作为外部组件 与 LLM 结合**。这与 Agent 范式天然契合——LLM 负责语言理解和生成，因果引擎负责干预推理和反事实分析，二者通过工具调用接口连接。这可能是超越 Pearl 所指出的 关联-干预鸿沟的最实际路径。

[30] A. Vashishtha et al., "Teaching transformers causal reasoning through axiomatic training," in *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. PMLR, vol. 267, 2025, pp. 60 964–60 983.

[31] E. Butkus et al., "Causal discovery and inference through next-token prediction," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Poster. Columbia University, vol. 38, 2025.

[32] Google DeepMind et al., "Crome: Causal reward modeling for RLHF," *arXiv preprint*, 2025.

[33] I. Gkountouras et al., "Language agents meet causality," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Poster, 2025.

[34] A. Mahadevan et al., "DEMOCRITUS: Large causal models from LLMs via iterative self-correction," *arXiv preprint arXiv:2512.07796*, 2025, Adobe/UMass.

[35] B. Schölkopf et al., "Toward causal representation learning," *Proceedings of the IEEE*, vol. 109, no. 5, pp. 612–634, 2021.

[36] G. Rajendran et al., "From causal to concept-based representation learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 37, 2024.

[37] Z. Jin et al., "CLadder: Assessing causal reasoning in language models," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2023.

15.5 世界模型：理解物理因果的替代路线

第 13章 已经从视频生成的角度介绍了世界模型。本节从更根本的技术层面 讨论 Yann LeCun 的替代路线——为什么他认为自回归 token 预测 **原则上**无法达到真正的智能？他提出的 JEPA 架构有什么独特之处？以及这条路线面临什么样的批评？

15.5.1 LeCun 对自回归范式的六大技术批评

LeCun 对当前 LLM 范式的批评[38] 不是笼统的哲学反对，而是具体的、可检验的技术论点：

批评一：指数误差累积。自回归生成中，每一步的正确率为 $1-\epsilon$，N 步后的序列正确率为 $(1-\epsilon)^N$。这意味着即使每一步 99% 正确，100 步后正确率也只有 36.6%。推理模型的长链推理 从根本上受限于这一指数衰减。

批评二：信息带宽差距。视觉输入的信息速率约 20 MB/s，而语言的信息速率不到 12 bytes/s——差距达到 **160 万倍**。一个仅在语言上训练的系统 **错过了世界信息的 99.9999%**。人类的大部分世界知识 来自视觉和触觉经验，而非语言描述。

批评三：离散 token 无法表征连续物理世界。物理世界是连续的——一个球的轨迹、一杯水的流动、一根绳子的弯曲 都是连续变量的函数。将世界离散化为 token 丢失了连续性中蕴含的物理约束信息。

批评四：缺乏因果/物理基础。LLM 学到的是统计相关而非因果关系。“苹果从树上掉下来” 在训练数据中频繁出现，但模型不 “理解” 这是因为重力——如果你问它 “在月球上苹果会怎样”，它会基于训练数据中的月球描述回答，而非从万有引力定律推导。

批评五：无持久世界模型。LLM 的权重在训练后冻结，没有一个随交互持续更新的世界状态表示。每次对话都从空白开始——模型没有 “记忆” 昨天桌子上有什么东西。

批评六：每 token 固定计算量。标准 Transformer 对每个 token 分配**完全相同**的计算量，无论是一个简单的冠词 “the” 还是一个需要深度推理的数学表达式。这从根本上限制了模型的推理能力——复杂问题需要更多的计算，但架构不允许这种动态分配。

15.5.2 JEPA：在表征空间中预测

LeCun 提出的替代方案是 **联合嵌入预测架构**（Joint Embedding Predictive Architecture, JEPA）[39]。

JEPA 的核心创新在一句话中：**在学到的抽象表征空间中预测未来状态，而非在像素或 token 空间中**。

架构由三个组件构成：（1）**Context Encoder**——将当前观测编码为潜在表示；（2）**Target Encoder**——将目标（未来状态）编码为潜在表示，使用 EMA（指数移动平均）权重更新，**不参与梯度训练**；（3）**Predictor**——在潜在空间中预测 Target Encoder 的输出。

与自回归模型的根本区别：预测**连续的抽象表征**而非离散 token。与生成模型（如扩散模型）的区别：不需要重建每个像素细节——未来一片树叶向左飘还是向右飘 在像素层面是巨大的不确定性，但在**语义层面**是微不足道的（树叶会落地，不会飞上天）。JEPA 在语义层面预测，自然地过滤掉了不相关的像素级变化。

从能量模型（EBM）的角度看，JEPA 是 EBM 的特例：能量函数 = 嵌入空间中的预测误差。低能量表示合理的结果，高能量表示不合理的结果。规划就是在能量景观上的**优化问题**——找到一系列动作使得 未来状态的能量最小化。

15.5.3 V-JEPA 2：视频世界模型的突破

V-JEPA 2[40]（2025 年）是 JEPA 路线迄今最大规模的验证。作为视频世界模型，它采用两阶段训练：（1）大规模视频和图片的自监督预训练；（2）少量机器人数据的微调。

[38] Y. LeCun, “A path towards autonomous machine intelligence (version 0.9.2, 2022-06-27),” Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University; Meta – Fundamental AI Research, Tech. Rep., 2022, Position paper / technical report, posted on OpenReview. [Online]. Available: `https://openreview.net/forum?id=BZ5a1r-kVsf`.

[39] Y. LeCun, “A path towards autonomous machine intelligence (version 0.9.2, 2022-06-27),” Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University; Meta – Fundamental AI Research, Tech. Rep., 2022, Position paper / technical report, posted on OpenReview. [Online]. Available: `https://openreview.net/forum?id=BZ5a1r-kVsf`.

[40] M. Assran et al., “V-JEPA 2: Self-supervised video models enable understanding, prediction and planning,” *arXiv preprint arXiv:2506.09985*, 2025. arXiv: `2506.09985`. [Online]. Available: `https://arxiv.org/abs/2506.09985`.

关键结果包括：在视频理解基准上达到 SOTA；零样本机器人规划在未见过的物体和新环境中 展现了可观的成功率；推理规划速度显著优于同类方法。

Meta FAIR 同时发布了三个新的物理推理基准，揭示了当前 AI 距人类物理理解的**巨大差距**——即使在 V-JEPA 2 最擅长的领域，人类仍然大幅领先。

后续的 VL-JEPA 工作 将 JEPA 扩展到视觉-语言领域，在参数效率和解码速度上 相对标准 VLM 展现了显著优势。这表明 JEPA 的表征效率 在多模态场景中具有潜力。

15.5.4 反驳与辩论：Bitter Lesson 是否适用?

LeCun 的世界模型路线面临几个有力的反驳：

预测屡被证伪。LeCun 曾预测 "GPT-5000 也无法理解 桌子推动书本移动"，但现代多模态模型已经可以轻松做到这一点。每次他设定一个 "LLM 永远无法做到" 的门槛，scale up 后的模型就跨过了它。

Bitter Lesson。Richard Sutton 的 "苦涩教训" 指出历史上特定领域的巧妙方法 最终总是被通用的规模扩展击败。JEPA 嵌入了强烈的**架构先验**（在表征空间预测、能量模型框架），而自回归 LLM 的简洁目标 更符合 Bitter Lesson 的精神。然而，值得注意的是，Sutton **本人**在 2025 年也表示 LLM 不是 Bitter Lesson 的体现——LLM 的成功可能更多来自数据和工程，而非算法的通用性。

指数误差论可能过于悲观。LeCun 的 $(1-\epsilon)^N$ 分析 假设每个 token 的错误概率**独立且均匀**，但实际的自回归生成中，大部分 token（冠词、介词等）的预测几乎无误，只有少数 "关键 token"（推理步骤、事实断言）对序列正确性有实质影响。如果仅少数关键 token 承载误差风险，实际的衰减可能比指数函数温和得多。

JEPA 尚未产生变革性应用。截至 2026 年初，JEPA 在视频理解和机器人规划上展现了潜力，但尚未在**任何**领域 达到自回归 LLM 的实际影响力。V-JEPA 2 的零样本机器人规划令人印象深刻，但距离生产级部署还有相当距离。

15.5.5 从学术宣言到产业实践

世界模型路线正在从学术论文中的理论构想 进入有实质资本支撑的产业化阶段。Meta FAIR 持续投入 JEPA 系列研究，V-JEPA 2 和 VL-JEPA 的成果 证明了这条路线在工程上的可行性。更广泛地看，投资界对 "超越自回归" 的替代路线 表现出越来越浓厚的兴趣——多家初创公司正在探索 世界模型、因果推理和具身智能的商业化。

LeCun 的赌注很明确：如果自回归 LLM 的局限性 确实是架构性的而非规模性的，那么率先在世界模型上取得突破的团队 将赢得 AI 的下一个时代。这是否会重复 "专家系统 vs. 神经网络" 历史中 LeCun 最终获胜的剧本？还是会像许多理论上优雅 但实践中不敌暴力规模扩展的方法一样被历史遗忘？答案可能需要 3–5 年才能揭晓。

15.6 超越 Transformer：新架构与新范式

如果当前 LLM 的局限性 确实部分源于 Transformer 架构本身，那么超越 Transformer 的架构创新 就不仅是学术兴趣，更是实际需求。2025–2026 年，几个方向的进展值得关注。

15.6.1 状态空间模型：亚二次计算的回归

Transformer 的自注意力机制 具有 $O(n^2)$ 的计算复杂度，这限制了处理极长序列的能力。状态空间模型（State Space Models, SSM）提供了一种 $O(n)$ 或亚二次的替代方案。

Mamba-3[41] （CMU/Princeton，ICLR 2026 Oral）是 "推理优先" 的 SSM 架构，改进了离散化方法、引入复数动态和 MIMO 更新。它实现了亚二次计算和**恒定内存**的推理——无论输入多长，每生成一个 token 的内存消耗不变。这与 Transformer 的 KV 缓存 随序列长度线性增长形成鲜明对比。

[41] P. Lahoti et al., "Mamba-3: Inference-first state space models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Oral. CMU/Princeton, 2026.

RWKV-7 "Goose"[42] （EleutherAI，COLM 2025）实现了恒定内存和恒定推理时间/token，2.9B 参数在多语言任务上达到 3B 级别的 SOTA。RWKV-7 使用**广义 delta 规则**，在标准复杂性假设下 可以执行状态追踪并识别**所有正则语言**——这在理论表达能力上超越了 Transformer 的 TC^0 限制。完全开源。

混合架构是近期的实用赢家。AI21 Labs 的 Jamba 将 Transformer、Mamba 和 MoE **混合**在一起，398B 参数（94B 活跃），256K 上下文。这种 "取各家之长" 的工程哲学 可能比追求单一架构的理论纯粹性更务实——在需要精确回忆的层使用注意力，在处理长距离依赖的层使用 SSM。

15.6.2 扩散语言模型：自回归的替代

如果 next-token prediction 的自回归本质 是某些局限性的根源（如反转诅咒、指数误差累积），那么**非自回归**的文本生成方法就值得探索。

掩码离散扩散模型（MDLM）[43] （Cornell，NeurIPS 2025）证明了掩码离散扩散 比此前认为的**更强**——通过精心设计的噪声调度和参数化，MDLM 在多个文本生成基准上 接近自回归模型的质量。

离散流匹配（Discrete Flow Matching）[44] （Meta FAIR，NeurIPS 2025）为离散数据提供了通用的流匹配范式。Apple 的后续工作 FS-DFM（ICLR 2026）在仅需**少量步数**的条件下 实现了接近自回归质量的**并行生成**。

这些方法的潜在优势在于：扩散/流匹配模型天然具有 **全局一致性**——它们在整个序列上 同时进行去噪/细化，而非像自回归那样 从左到右逐步 "承诺" 每一个 token。这可能缓解反转诅咒等单向生成导致的问题。

能量模型视角。Stanford/NVIDIA 的能量基扩散语言模型[45] （ICLR 2025）和 NRGPT[46]（ICLR 2026 Poster）将 GPT 与能量模型统一，推理被建模为能量景观上的**梯度下降**——与 LeCun 的 JEPA 在哲学上异曲同工。

15.6.3 测试时训练与连续思维

测试时训练（Test-Time Training, TTT）代表了另一种根本性的创新：不是在训练后冻结模型，而是在**推理时继续学习**。

Tandon 等人[47] （Stanford/Berkeley/NVIDIA，2025 年 12 月）将长上下文建模重新定义为**持续学习问题**。标准 Transformer + 滑动窗口注意力，但在推理时通过 next-token prediction **继续训练**，将上下文信息**压缩到权重中**。这从根本上改变了 "上下文窗口" 的含义——不再是一个固定大小的缓冲区，而是一个可以持续吸收信息的**学习系统**。

Akyürek 等人[48] （MIT）展示了 TTT 在少样本学习中的惊人效果：ARC 基准上准确率**大幅提升**，接近人类平均水平。

连续思维机器（Continuous Thought Machines）[49] （Sakana AI，NeurIPS 2025 Spotlight）重新引入了**神经元级时间处理** 和**同步**作为核心表示机制。与标准 Transformer 中 所有神经元同步更新不同，CTM 允许不同神经元以不同速率演化，类似于生物大脑中的时间编码。在迷宫求解、图像分类等任务上，CTM 展现了**涌现式的逐步推理**——模型自发地学会了 "先观察全局，再聚焦细节" 的策略，而这种策略从未被显式训练。

TopoNets[50] （Georgia Tech，ICLR 2025 Spotlight）模仿大脑的拓扑组织，将神经元排列在 2D 皮层结构上，效率提升 20%+ 几乎无性能损失。*Nature Communications*（2025）上发表的工作进一步展示了 模拟大脑区域功能分工的 **模块化 Agent 架构**。

---

[42] B. Peng et al., "RWKV-7 "goose" with expressive dynamic state evolution," *arXiv preprint arXiv:2503.14456*, 2025.

[43] S. Sahoo et al., "Simple and effective masked diffusion language models," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Cornell, vol. 38, 2025.

[44] I. Gat et al., "Discrete flow matching," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Meta FAIR, vol. 38, 2025.

[45] Y. Xu et al., "Energy-based diffusion language models for text generation," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Stanford/NVIDIA, 2025.

[46] N. Dehmamy et al., "NRGPT: Unifying GPT with energy-based models for inference as gradient descent," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Poster, 2026.

[47] A. Tandon et al., "End-to-end test-time training for long context," *arXiv preprint*, 2025, Stanford/Berkeley/NVIDIA.

[48] E. Akyürek et al., "The surprising effectiveness of test-time training for few-shot learning," *arXiv preprint*, 2025, MIT.

[49] Sakana AI, "Continuous thought machines," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Spotlight, vol. 38, 2025.

[50] N. Rajkumar et al., "TopoNets: Cortex-inspired topological neural networks," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Spotlight. Georgia Tech, 2025.

15.7 从商业狂热回到学术范式

2024–2025 年是 LLM 商业化的 “淘金热”。数十亿美元涌入更大的模型、更多的 GPU 集群、更快的推理服务。“规模就是一切” 是这一时期的主旋律。

但 2025 年下半年开始，多个信号表明这一范式正在遭遇瓶颈。

预训练规模扩展的减速。正如第 13章所讨论的，高质量文本数据正在接近耗尽，算力-性能边际递减使得 下一个 10% 的改善需要数百亿美元。业界越来越多的声音承认，纯粹的规模扩展可能不足以实现 AGI，**算法层面的根本突破**不可或缺。

算法创新的回归。回顾 2025–2026 年最有影响力的进步，许多并非来自更大的模型或更多的 GPU：**真正的飞跃来自算法创新**。DeepSeek-R1 的 GRPO 不需要更多的 GPU，却让模型学会了自我反思和推理验证。这种 “少投入、大产出” 的算法创新 与 “更多 GPU、更多数据” 的暴力扩展 代表了两种根本不同的进步路径。

Sutskever 的 “时代转变” 论。Ilya Sutskever 明确宣称 AI 领域正从 “缩放时代” 进入 “研究时代”——预训练数据墙正在逼近，未来的突破将更多来自 架构创新、训练方法创新和理论理解，而非简单地堆叠更多计算。

这一转变对学术界是一个利好信号。过去几年，“只有拥有 10 万张 GPU 的大公司 才能推动 AI 前沿” 几乎成为共识。但如果未来的关键进步 来自算法创新而非规模堆叠，那么**一个有洞察力的小团队** 可能比一个有无限预算的大公司 做出更大的贡献。DeepSeek 已经证明了这一点，AMI Labs 正在下这个赌注。

学术界可以贡献什么?

回顾本章讨论的前沿方向：**因果推理**的理论基础完全来自学术界（Pearl、Schölkopf）；**机械可解释性**的核心突破来自 Anthropic 但理论框架来自 MIT、Oxford 等大学；**状态空间模型**起源于 CMU 和 Stanford 的博士论文；**Grokking 和相变**的理论理解 来自纯粹的学术好奇心驱动的研究。在 “规模为王” 的时代，这些研究看似 “不实用”。但如果规模扩展真的接近瓶颈，它们可能成为 打破瓶颈的**关键钥匙**。

15.8 本章总结

让我们回顾本章的核心论点。

LLM 同时是 人类创造的最强大的智能工具 和最不透明的技术系统之一。它们在封闭式基准上超越博士，在开放式真实任务中 失败率高达 76–82%。这个悖论不是 可以通过更多数据或更大模型解决的表面问题——它指向了 自回归 token 预测范式的**深层架构限制**。

幻觉源于目标函数优化统计合理性而非事实准确性。推理失败源于单向条件概率无法支持对称和组合推理。规划受限于逐步贪心策略无法处理长程后果。因果推理的缺失 源于关联分布无法表达干预和反事实。这些不是偶然的 bug，而是**数学上可以论证的架构约束**。

同时，学术前沿正在探索多条可能的突破路径：因果表示学习为 LLM 提供外部因果引擎；JEPA 在表征空间中预测以避免像素级的不确定性；状态空间模型提供亚二次复杂度的长序列处理；扩散语言模型挑战自回归生成的垄断地位；测试时训练模糊了训练和推理的边界；机械可解释性逐步揭开黑箱的面纱。

从 “缩放时代” 到 “研究时代” 的转变 可能是 2025–2026 年最重要的范式变化。当规模扩展接近物理和经济极限时，算法创新、架构创新和理论理解 将重新成为推动 AI 前沿的主要力量。学术界——而非仅仅是拥有十万张 GPU 的大公司——可能再次成为突破的发源地。

如果用一句话总结本章的核心信息：**LLM 的能力令人敬畏，但我们不能因为敬畏而停止追问——它们为什么工作？它们何时会失败？以及，有没有更好的方式？**

A 完整训练流水线速查

以下是一个典型 frontier LLM（如 DeepSeek-V3 级别）从零开始训练到部署的完整流水线概览，供读者作为全景参考。

A.1 阶段一：数据准备（1–3 个月）

1. **网页爬取**：获取 Common Crawl 快照或自建爬虫，原始数据量通常在 PB 级别。
2. **文本提取**：使用 trafilatura 等工具从 HTML 中提取纯文本，去除导航栏、广告、模板文本。
3. **语言识别**：使用 fastText lid 识别文本语言，按语言分类处理。
4. **精确去重**：URL 去重 + SHA-256 哈希去重，去除完全相同的文档。
5. **模糊去重**：MinHash + LSH，*n*-gram Jaccard 相似度阈值通常设为 0.8。
6. **质量过滤**：规则过滤（行长度、特殊字符比例、重复行比例、关键词黑名单）+ 模型过滤（perplexity 过滤、分类器打分）。
7. **有害内容过滤**：分类器识别色情、暴力、仇恨言论等内容并移除。
8. **个人信息去除**：正则表达式匹配并删除电话号码、邮箱、身份证号等 PII。
9. **数据配比**：确定网页: 代码: 学术: 书籍: 数学的比例，通常需要在小模型上做 proxy 实验来确定最优比例。
10. **分词器训练**：在最终数据集上训练 BPE 分词器（使用 SentencePiece），确定词表大小（32K–150K）。
11. **数据打包**：将 token 化的数据打包成连续的序列（concatenation + document separator），按训练序列长度切分，写入高效的二进制格式（如 MDS、arrow）。

数据准备 Checklist

- 数据来源已确定？许可证已验证（CC、MIT 等）？
- 语言分布已规划？各语言的数据量比例是否合理？
- 质量指标已定义？perplexity 阈值、最小/最大文档长度、特殊字符上限？
- 去重已完成？精确去重 + 模糊去重，去重率通常在 30–60%？
- PII 已移除？电话、邮箱、身份证号、信用卡号等？
- 存储预算已确认？经验法则：~2 TB / 1T tokens（压缩后，Parquet 格式）

推荐工具链：Datatrove[1]（HuggingFace 的数据处理框架，FineWeb 的基础）用于构建端到端的数据管道；trafilatura 用于网页文本提取；fastText lid 用于语言识别；text-dedup 用于高效去重（支持 MinHash/SimHash/SuffixArray）；Parquet 格式用于存储（列式压缩，高效随机访问）。

A.2 阶段二：预训练（1–3 个月）

1. **架构确定**：模型大小、层数、头数、FFN 维度、是否使用 MoE、专家数量、GQA 组数等。
2. **并行策略配置**：根据 GPU 数量和模型大小确定 DP / TP / PP / SP / EP 的维度划分。
3. **超参数搜索**：在小模型（proxy model）上搜索最优的 学习率、batch size、warmup steps 等，利用 Scaling Laws 推算到目标规模。
4. **训练启动**：分阶段训练：先用较短的上下文长度（如 4K）训练主体，后期扩展到长上下文（如 128K）。
5. **持续监控**：loss 曲线、梯度范数、学习率、GPU 利用率、通信带宽、checkpoint 大小，出现 loss spike 时回滚检查点。
6. **中间评估**：定期在验证集和少量基准测试上评估，发现问题及时调整数据配比或超参数。

[1] G. Penedo et al., "The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale," *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024.

预训练超参数起点（7B Dense Model 参考值）

超参数	参考值与说明
Learning rate	峰值 3×10^{-4}，cosine decay 至峰值的 1/10
Batch size	4M tokens（可从 1M 逐步增大）
Warmup steps	2000 步
Weight decay	0.1
Adam β	$\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.95$
Gradient clipping	1.0
序列长度	主训练阶段 4K–8K，后期扩展到 32K–128K
精度	BF16 mixed precision（部分计算用 FP32 累积）

Checkpoint 策略：每 1000–2000 步保存一次 checkpoint，保留最近 5–10 个 checkpoint（滚动覆盖旧的）。每个完整训练 checkpoint 需要保存：BF16 参数（×2 字节）、FP32 master weights（×4 字节）、以及 Adam 优化器状态 m 和 v（各 ×1 字节，通常以 BF16 保存），总计约为模型参数量 × 8 字节。对于 7B 模型，单个 checkpoint 约 56 GB；对于 70B 模型，约 560 GB。

监控指标：

- **Loss 曲线**：应平滑下降，任何突然上升（spike）都需要调查。
- **Gradient norm**：应稳定在一定范围内，突然增大可能预示发散。
- **Learning rate**：确认调度器按预期工作。
- **GPU 利用率**：目标 > 90%，低于此说明存在瓶颈。
- **Tokens/second**：训练吞吐量，用于估算完成时间。
- **MFU**（Model FLOPs Utilization）：实际计算量 / 理论峰值计算量，优秀的实现可以达到 40–60%。

常见故障与对策

现象	可能原因与对策
Loss spike（突然上升）	数据异常（检查当前 batch 的数据质量）；学习率过高（降低 LR 或回滚 checkpoint）；梯度爆炸（检查 gradient clipping 是否生效）
Loss 不下降	学习率过低；数据有严重质量问题；模型架构 bug（如 residual connection 缺失）
GPU 利用率低	数据加载瓶颈（增加 dataloader workers）；通信瓶颈（检查网络带宽、调整并行策略）；batch size 过小
OOM（显存不足）	减小 batch size；增加 TP/PP 维度；启用 activation checkpointing

A.3 阶段三：后训练（2–6 周）

1. **SFT 阶段**：在 10K–1M 条高质量（指令, 回答）对上微调。数据来源包括人工编写、模型生成（合成数据）和开源数据集。
2. **偏好优化**：收集偏好数据 → 使用 DPO 或 GRPO 优化。对于推理模型，这一步可能需要多轮 RL 训练。
3. **安全对齐**：在安全数据集上做额外的 SFT/RL，确保模型拒绝有害请求。
4. **全面评估**：在所有目标基准测试上评估，与前代模型和竞品对比。
5. **红队测试**：专业团队尝试各种越狱和滥用场景，发现漏洞后迭代对齐。

后训练超参数参考

阶段	超参数	参考值
SFT	Learning rate	$1 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-5}$
SFT	Epochs	1–3 epochs（数据量少时可多轮）
SFT	Batch size	Effective batch size 128–512 samples
SFT	LR schedule	Cosine decay
DPO/GRPO	Learning rate	$5 \times 10^{-7} - 5 \times 10^{-6}$
DPO/GRPO	KL penalty β	0.05–0.1（DPO）；无（GRPO 用 clipping）
DPO/GRPO	Epochs	1 epoch（过拟合风险高）
SFT 数据量		10K–100K 条高质量指令对
偏好数据量		50K–200K 条偏好对比对

后训练关键提醒：每个后训练阶段完成后，都要在基础能力 benchmark（如 MMLU、HumanEval、MATH）上检查是否有能力退化（regression）。过度的后训练（特别是安全对齐）可能导致模型变得 过度保守（over-refusal），在基础能力上反而变差，这被称为 alignment tax。

A.4 阶段四：部署与推理优化（持续）

1. **量化**：将模型权重从 BF16 量化到 FP8/INT4 等格式，在质量和速度之间找到最优点。
2. **推理框架部署**：选择 vLLM / SGLang / TensorRT-LLM，配置 continuous batching、prefix caching 等。
3. **服务架构**：负载均衡、自动扩缩容、请求路由（简单请求用小模型，复杂请求用大模型）。
4. **持续监控**：延迟、吞吐量、错误率、用户满意度，发现退化时及时回滚或更新。

量化级别决策树

- 精度要求高 + 延迟预算充裕 → **FP8**（近零精度损失）
- 精度要求中 + 高吞吐需求 → **INT4/AWQ**（2–3× 加速）
- 消费级硬件 / 端侧部署 → **GGUF Q4_K_M**（4-bit，质量/速度最佳平衡）
- 极限压缩 / 嵌入式设备 → **Q2_K / 2-bit**（显著质量损失，仅限简单任务）

服务架构参考：API Gateway（认证、限流、计费）→ Load Balancer（请求分发、健康检查）→ Inference Servers（vLLM/SGLang 实例池）→ Model Registry（模型版本管理、灰度发布）。

监控指标：P50/P95/P99 延迟、吞吐量（tokens/second/GPU）、错误率（5xx 响应比例）、成本效率（$/million tokens）。

成本优化策略：Batch size 调优（更大的 batch 提高吞吐但增加延迟）；Prefix caching（对于有共同 system prompt 的请求，缓存 KV cache 可以减少 40–70% 的 prefill 计算）；模型路由（简单查询用 7B 模型，复杂查询用 70B 模型，通过 intent classifier 自动分配）。

A.5 资源需求总览

从零到部署的资源需求估算（70B Dense Model）

阶段	GPU 需求	时间与成本估算
数据准备	CPU 集群为主	1–3 个月，主要是人力和存储成本
预训练	2048× H100	2–3 个月，$10–50M GPU 租赁
后训练	128–512× H100	2–6 周，$100K–1M
推理部署	8–64× H100/请求	持续运营，$0.5–5/M tokens

A.6 术语表

Table A.1: LLM 训练核心术语速查

术语	定义
Attention	Transformer 的核心机制，允许每个 token 根据相关性 动态地从其他 token 获取信息
BPE (Byte-Pair Encoding)	主流分词算法，通过迭代合并最频繁的相邻 token 对构建词表
Checkpoint	训练过程中保存的模型状态快照，用于故障恢复和评估
DPO (Direct Preference Optimization)	无需 reward model 的偏好优化方法，直接用偏好数据训练策略模型[2]
FSDP	Fully Sharded Data Parallel，PyTorch 原生的分片数据并行
GQA (Grouped-Query Attention)	多个 query head 共享一组 key/value head，减少 KV cache 大小
GRPO	Group Relative Policy Optimization，DeepSeek 提出的无需 reward model 的 RL 方法[3]
KV Cache	推理时缓存已计算的 Key 和 Value 向量，避免重复计算
LoRA (Low-Rank Adaptation)	参数高效微调方法，只训练低秩分解的小矩阵[4]
MFU (Model FLOPs Utilization)	实际计算量 / 硬件理论峰值，衡量训练效率
MoE (Mixture of Experts)	混合专家架构，每个 token 只激活部分参数，实现参数效率与计算效率的解耦
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback，用人类偏好训练 reward model 再用 RL 优化策略[5]
RoPE (Rotary Position Embedding)	旋转位置编码，通过旋转矩阵编码相对位置[6]
Scaling Laws	模型性能与参数量/数据量/计算量之间的幂律关系[7]
SFT (Supervised Fine-Tuning)	监督微调，在（指令, 回答）对上继续训练
Tensor Parallelism	将单个层的权重矩阵沿行或列维度切分到多块 GPU
Pipeline Parallelism	将模型的不同层分配到不同 GPU，形成流水线
Quantization（量化）	通过降低数值精度（如 FP16→INT4）来减少模型内存占用和加速推理
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	检索增强生成，通过检索外部知识库来增强模型的生成质量，缓解幻觉问题
CoT (Chain-of-Thought)	思维链，通过逐步推理来解决复杂问题的提示策略
MCP (Model Context Protocol)	模型上下文协议，由 Anthropic 开源的标准化工具调用协议，定义 Agent 与外部工具交互的统一格式
VLM (Vision-Language Model)	视觉语言模型，能够同时处理图像和文本的多模态模型
ZeRO	DeepSpeed 的内存优化策略，分片 optimizer states / gradients / parameters[8]

A.7 推荐阅读

以下是每个 LLM 从业者都应该阅读的核心文献:

1. **Attention Is All You Need**[9]，Transformer 架构的原始论文，奠定了整个现代 LLM 的基础。
2. **Scaling Laws for Neural Language Models**[10]，发现了模型性能与资源之间的幂律关系，改变了整个领域的资源分配策略。
3. **Training Compute-Optimal Large Language Models**[11]，Chinchilla 论文，纠正了 Kaplan 的结论，表明数据量应与模型大小同步扩展。
4. **LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models**[12]——证明了开源模型可以达到闭源水平，引爆了开源 LLM 生态。
5. **DeepSeek-V3 Technical Report**[13], 工程智慧的集大成之作, 展示了如何用有限资源训练 frontier model。
6. **DeepSeek-R1**[14]——通过 RL 激发推理能力的典范，GRPO 的成功改变了后训练的方法论。

[9] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
[10] J. Kaplan et al., "Scaling laws for neural language models," *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.
[11] J. Hoffmann et al., "Training compute-optimal large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.
[12] H. Touvron et al., "LLaMA: Open and efficient foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
[13] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
[14] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

7. **FlashAttention**[15]，IO-aware 的注意力计算，将算法优化与硬件特性深度结合。
8. **Direct Preference Optimization (DPO)**[16]，优雅地简化了 RLHF 流程，证明了简单方法可以替代复杂系统。
9. **LoRA**[17]——参数高效微调的奠基工作，使得在消费级硬件上微调大模型成为可能。
10. **The Bitter Lesson**[18]——Rich Sutton 的经典短文，论证了利用计算规模的通用方法 总是最终胜过人工设计的特殊方法。

References

[1] J. Deng et al., "ImageNet: A large-scale hierarchical image database," in *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, IEEE, 2009, pp. 248–255. DOI: 10.1109/CVPR.2009.5206848 (cit. on p. 1).

[2] J. Devlin et al., "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2019 (cit. on pp. 2, 15, 52, 57, 108).

[3] Z. Yang et al., "XLNet: Generalized autoregressive pretraining for language understanding," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019 (cit. on pp. 2, 3, 297).

[4] A. Radford et al., *Language models are unsupervised multitask learners*, OpenAI Technical Report, 2019. [Online]. Available: https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf (cit. on p. 2).

[5] T. Brown et al., "Language models are few-shot learners," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020 (cit. on pp. 2, 16, 82, 90, 108).

[6] M. Hahn et al., "Why are sensitive functions hard for transformers?" In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, 2024, pp. 14 973–15 008. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.800 (cit. on p. 3).

[7] K. Li et al., "Emergent world representations: Exploring a sequence model trained on a synthetic task," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023 (cit. on p. 3).

[8] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning and Inference*, 2nd. Cambridge University Press, 2009 (cit. on pp. 4, 365).

[9] W. Merrill et al., "The parallelism tradeoff: Limitations of log-precision transformers," *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 11, pp. 531–545, 2023. DOI: 10.1162/tacl_a_00562 (cit. on p. 4).

[10] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948 (cit. on pp. 4, 53).

[11] C. E. Shannon, "Prediction and entropy of printed English," *Bell System Technical Journal*, vol. 30, no. 1, pp. 50–64, 1951 (cit. on p. 4).

[12] G. Delétang et al., "Language modeling is compression," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on p. 5).

[13] G. Penedo et al., "The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale," *arXiv preprint arXiv:2406.17557*, 2024 (cit. on pp. 5, 10, 12, 81, 85, 89, 90, 291, 371).

[14] R. Sutton, *The bitter lesson*, http://www.incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html, 2019 (cit. on pp. 6, 111, 375).

[15] J. Wei et al., "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022 (cit. on pp. 7, 73).

[16] A. Chowdhery et al., "PaLM: Scaling language modeling with pathways," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, no. 240, pp. 1–113, 2023 (cit. on pp. 8, 16, 108, 127, 128, 229).

[17] R. Schaeffer et al., "Are emergent abilities of large language models a mirage?" *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023 (cit. on p. 8).

[18] C. Olsson et al., *In-context learning and induction heads*, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2209.11895 (cit. on p. 8).

[19] S. Arora et al., *A theory for emergence of complex skills in language models*, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2307.15936 (cit. on p. 9).

[20] J. Wei et al., *Larger language models do in-context learning differently*, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2303.03846 (cit. on p. 9).

[15] T. Dao et al., "FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.

[16] R. Rafailov et al., "Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.

[17] E. J. Hu et al., "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2022.

[18] R. Sutton, *The bitter lesson*, http://www.incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html, 2019.

[21] J. Kaplan et al., "Scaling laws for neural language models," *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020 (cit. on pp. 9, 18, 44, 109, 292, 333, 374).

[22] J. Hoffmann et al., "Training compute-optimal large language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022 (cit. on pp. 9, 10, 16, 109, 155, 292, 333, 334, 374).

[23] H. Touvron et al., "LLaMA: Open and efficient foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023 (cit. on pp. 10, 16, 88, 90, 100, 102, 110, 295, 333, 374).

[24] N. Sardana et al., "Beyond Chinchilla-Optimal: Accounting for inference in language model scaling laws," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, arXiv:2401.00448, vol. 235, 2024 (cit. on p. 10).

[25] DeepSeek-AI, "DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning," *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025 (cit. on pp. 10, 13, 14, 17–19, 67, 202, 242, 248, 253, 292, 297, 312, 313, 333, 374).

[26] DeepSeek-AI, "DeepSeek-V3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024 (cit. on pp. 12, 17, 19, 65, 80, 91, 110, 119, 125, 128, 140, 143–145, 148, 230, 291, 292, 297, 307, 374).

[27] S. Rajbhandari et al., "ZeRO: Memory optimizations toward training trillion parameter models," in *International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC'20)*, 2020 (cit. on pp. 13, 112).

[28] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022 (cit. on pp. 13, 16, 182, 185, 189).

[29] R. Rafailov et al., "Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023 (cit. on pp. 14, 192, 375).

[30] E. Glazer et al., "FrontierMath: A benchmark for evaluating advanced mathematical reasoning in AI," *arXiv preprint arXiv:2411.04872*, 2024 (cit. on pp. 14, 269).

[31] T. Mikolov et al., "Efficient estimation of word representations in vector space," *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 2013 (cit. on p. 15).

[32] M. E. Peters et al., "Deep contextualized word representations," in *Proceedings of NAACL-HLT*, 2018 (cit. on p. 15).

[33] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017 (cit. on pp. 15, 22, 29, 45, 374).

[34] A. Dubey et al., "The Llama 3 herd of models," *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024 (cit. on pp. 16, 27, 90, 93, 102, 110, 116, 126, 132, 134, 168, 169, 286, 292, 295, 306, 328, 333).

[35] G. Team et al., "Gemini: A family of highly capable multimodal models," *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023 (cit. on pp. 16, 314, 318).

[36] Qwen Team, "Qwen3 technical report," *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025 (cit. on pp. 17, 19, 63, 67, 80, 82, 260, 262, 299, 306, 328).

[37] C. Sanford et al., "Representational strengths and limitations of transformers," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023 (cit. on p. 25).

[38] K. Clark et al., "What does BERT look at? an analysis of BERT's attention," in *Proceedings of the ACL Workshop BlackboxNLP*, 2019 (cit. on p. 26).

[39] P. Michel et al., "Are sixteen heads really better than one?" In *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019 (cit. on p. 27).

[40] N. Shazeer, "Fast transformer decoding: One write-head is all you need," *arXiv preprint arXiv:1911.02150*, 2019 (cit. on p. 27).

[41] J. Ainslie et al., "GQA: Training generalized multi-query transformer models from multi-head checkpoints," in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023 (cit. on pp. 27, 229).

[42] A. Q. Jiang et al., "Mistral 7B," *arXiv preprint arXiv:2310.06825*, 2023 (cit. on p. 27).

[43] A. Katharopoulos et al., "Transformers are RNNs: Fast autoregressive transformers with linear attention," in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 119, PMLR, 2020, pp. 5156–5165 (cit. on p. 28).

[44] T. Dao et al., "Transformers are SSMs: Generalized models and efficient algorithms through structured state space duality," in *International Conference on Machine Learning*, 2024 (cit. on pp. 28, 45).

[45] O. Press et al., "Train short, test long: Attention with linear biases enables input length generalization," in *International Conference on Learning Representations*, 2022 (cit. on p. 29).

[46] J. Su et al., "RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding," *Neurocomputing*, vol. 568, p. 127 063, 2024 (cit. on pp. 30, 160, 162).

[47] S. Chen et al., "Extending context window of large language models via positional interpolation," *arXiv preprint arXiv:2306.15595*, 2023 (cit. on pp. 31, 161).

[48] bloc97, *NTK-aware scaled RoPE allows LLaMA models to have extended (8k+) context size without any fine-tuning and target length training*, Reddit r/LocalLLaMA, 2023 (cit. on p. 31).

[49] M. Geva et al., "Transformer feed-forward layers are key-value memories," in *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, Association for Computational Linguistics, 2021, pp. 5484–5495. DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.446 (cit. on p. 32).

[50] D. Hendrycks et al., "Gaussian error linear units (GELUs)," *arXiv preprint arXiv:1606.08415*, 2016 (cit. on p. 32).

[51] P. Ramachandran et al., "Searching for activation functions," *arXiv preprint arXiv:1710.05941*, 2017 (cit. on p. 32).

[52] N. Shazeer, "GLU variants improve transformer," *arXiv preprint arXiv:2002.05202*, 2020 (cit. on pp. 32, 33).

[53] Y. N. Dauphin et al., "Language modeling with gated convolutional networks," in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 933–941 (cit. on p. 32).

[54] S. Ioffe et al., "Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift," in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 37, PMLR, 2015, pp. 448–456 (cit. on p. 33).

[55] J. L. Ba et al., *Layer normalization*, 2016. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1607.06450 (cit. on p. 33).

[56] R. Xiong et al., "On layer normalization in the transformer architecture," in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 119, PMLR, 2020, pp. 10 524–10 533 (cit. on p. 34).

[57] H. Wang et al., *DeepNet: Scaling transformers to 1,000 layers*, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2203.00555 (cit. on p. 34).

[58] B. Zhang et al., "Root mean square layer normalization," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019 (cit. on p. 35).

[59] T. Dao et al., "FlashAttention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022 (cit. on pp. 36, 37, 126, 159, 226, 332, 375).

[60] T. Dao, "FlashAttention-2: Faster attention with better parallelism and work partitioning," *arXiv preprint arXiv:2307.08691*, 2023 (cit. on pp. 36, 37, 226).

[61] J. Shah et al., "FlashAttention-3: Fast and accurate attention with asynchrony and low-precision," *arXiv preprint arXiv:2407.08608*, 2024 (cit. on pp. 37, 226, 227).

[62] Z. Xie et al., "Manifold-constrained hyper-connections," *arXiv preprint arXiv:2512.24880*, 2025 (cit. on p. 40).

[63] A. Gu et al., "Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces," *arXiv preprint arXiv:2312.00752*, 2024 (cit. on p. 45).

[64] B. Peng et al., "RWKV-7 "goose" with expressive dynamic state evolution," *arXiv preprint arXiv:2503.14456*, 2025 (cit. on pp. 45, 46, 369).

[65] O. Lieber et al., "Jamba: A hybrid transformer-mamba language model," *arXiv preprint arXiv:2403.19887*, 2024 (cit. on pp. 46, 157).

[66] M. Yang et al., "Zebra-Llama: Towards extremely efficient hybrid models," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, 2025 (cit. on p. 46).

[67] W. Merrill et al., "OLMo hybrid: From theory to practice," 2026, Allen Institute for AI technical report (cit. on p. 46).

[68] N. Lambert, "OLMo hybrid and future LLM architectures," *Interconnects AI Blog*, 2026 (cit. on p. 47).

[69] T. Ye et al., "Differential transformer," in *International Conference on Learning Representations*, 2025 (cit. on p. 48).

[70] C. Kong et al., "Understanding differential transformer unchains pretrained self-attentions," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, 2025 (cit. on p. 48).

[71] J. Yuan et al., "Native sparse attention: Hardware-aligned and natively trainable sparse attention," in *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2025 (cit. on p. 49).

[72] H. Chen et al., "Nexus: Higher-order attention mechanisms in transformers," *arXiv preprint arXiv:2512.03377*, 2025 (cit. on p. 49).

[73] K. Ethayarajh, "How contextual are contextualized word representations? Comparing the geometry of BERT, ELMo, and GPT-2 embeddings," in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 55–65. DOI: 10.18653/v1/D19-1006 (cit. on p. 50).

[74] R. Sennrich et al., "Neural machine translation of rare words with subword units," in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2016 (cit. on p. 54).

[75] T. Kudo et al., "SentencePiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing," *Proceedings of EMNLP: System Demonstrations*, 2018 (cit. on pp. 58, 64).

[76] I. Provilkov et al., "BPE-dropout: Simple and effective subword regularization," in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, arXiv:1910.13267, Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 1882–1892 (cit. on p. 58).

[77] S. McLeish et al., "Transformers can do arithmetic with the right embeddings," *arXiv preprint arXiv:2405.17399*, 2024 (cit. on p. 60).

[78] O. Press et al., "Using the output embedding to improve language models," in *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 2, Short Papers (EACL)*, Valencia, Spain: Association for Computational Linguistics, 2017, pp. 157–163. DOI: 10.18653/v1/E17-2025 (cit. on p. 60).

[79] P. Rust et al., "How good is your tokenizer? on the monolingual performance of multilingual language models," in *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, arXiv:2012.15613, Association for Computational Linguistics, 2021, pp. 164–178 (cit. on p. 61).

[80] Y. Cui et al., "Efficient and effective text encoding for Chinese LLaMA and Alpaca," *arXiv preprint arXiv:2304.08177*, 2023 (cit. on pp. 63, 71).

[81] L. Zheng et al., "Judging LLM-as-a-judge with MT-bench and chatbot arena," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023 (cit. on p. 66).

[82] O. Goldman et al., "Unpacking tokenization: Evaluating text compression and its correlation with model performance," *arXiv preprint arXiv:2403.06265*, 2024, Findings of EMNLP 2024 (cit. on p. 71).

[83] Y. Deng et al., "Multilingual jailbreak challenges in large language models," in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, arXiv:2310.06474, 2024 (cit. on p. 73).

[84] L. Xue et al., "ByT5: Towards a token-free future with pre-trained byte-to-byte models," *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 10, pp. 291–306, 2022, arXiv:2105.13626 (cit. on p. 74).

[85] A. Pagnoni et al., "Byte latent transformer: Patches scale better than tokens," *arXiv preprint arXiv:2412.09871*, 2024 (cit. on p. 78).

[86] E. Jang et al., "Categorical reparameterization with Gumbel-Softmax," in *International Conference on Learning Representations*, arXiv:1611.01144, 2017 (cit. on p. 79).

[87] Z. Shao et al., "DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models," *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024 (cit. on pp. 96, 198, 248, 312).

[88] Y. Bai et al., "Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback," *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022 (cit. on pp. 99, 203, 281, 292, 294).

[89] OpenAI et al., "GPT-4 technical report," *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023 (cit. on p. 102).

[90] N. Shazeer et al., "Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer," in *International Conference on Learning Representations*, 2017 (cit. on pp. 138, 139, 142, 145).

[91] W. Fedus et al., "Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 23, no. 120, pp. 1–39, 2022 (cit. on pp. 138, 140, 143, 145).

[92] D. Lepikhin et al., "GShard: Scaling giant models with conditional computation and automatic sharding," in *International Conference on Learning Representations*, 2021 (cit. on pp. 138, 139).

[93] A. Q. Jiang et al., "Mixtral of experts," *arXiv preprint arXiv:2401.04088*, 2024 (cit. on pp. 140, 147, 296).

[94] J. Puigcerver et al., "From sparse to soft mixtures of experts," in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, arXiv:2308.00951, 2024 (cit. on p. 141).

[95] Kimi Team, "Kimi K2: Open agentic intelligence," *arXiv preprint arXiv:2507.20534*, 2025 (cit. on p. 145).

[96] Z. Yan et al., "Scalable training of mixture-of-experts models with Megatron Core," *arXiv preprint arXiv:2603.07685*, 2026 (cit. on pp. 147, 152).

[97] G. Gülmez, "Dynamoe: Dynamic token-level expert activation with layer-wise adaptive capacity for mixture-of-experts neural networks," *arXiv preprint arXiv:2603.01697*, 2026 (cit. on p. 157).

[98] K. Hong et al., "Context rot: How increasing input tokens impacts LLM performance," Chroma, Tech. Rep., 2025 (cit. on pp. 159, 172, 173).

[99] Meta AI, *The Llama 4 herd: The beginning of a new era of natively multimodal AI innovation*, Meta AI Blog, 2025 (cit. on p. 164).

[100] G. Xiao et al., "Efficient streaming language models with attention sinks," in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, arXiv:2309.17453, 2024 (cit. on p. 165).

[101] A. Mohtashami et al., "Landmark attention: Random-access infinite context length for transformers," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, arXiv:2305.16300, vol. 36, 2023 (cit. on p. 166).

[102] Double-P Authors, "Double-P: Hierarchical top-p sparse attention for long-context LLMs," *arXiv preprint arXiv:2602.05191*, 2026 (cit. on pp. 166, 175).

[103] W. Kwon et al., "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles*, 2023 (cit. on pp. 170, 228, 355).

[104] C.-P. Hsieh et al., "RULER: What's the real context size of your long-context language models?" In *First Conference on Language Modeling*, arXiv:2404.06654, 2024 (cit. on p. 173).

[105] N. F. Liu et al., "Lost in the middle: How language models use long contexts," *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 12, pp. 157–173, 2024 (cit. on p. 173).

[106] P. Rajasekaran et al., *Effective context engineering for AI agents*, Anthropic Engineering Blog, 2025 (cit. on p. 174).

[107] Token Sparse Attention Authors, "Token sparse attention: Efficient long-context inference with interleaved token selection," *arXiv preprint arXiv:2602.03216*, 2026 (cit. on p. 174).

[108] DySCO Authors, "DySCO: Dynamic attention-scaling decoding for long-context language models," *arXiv preprint arXiv:2602.22175*, 2026 (cit. on p. 175).

[109] Position Bias Authors, "Lost in the middle at birth: An exact theory of transformer position bias," *arXiv preprint arXiv:2603.10123*, 2026 (cit. on p. 176).

[110] UltraLong Authors, "From 128K to 4M: Efficient training of ultra-long context LLMs," *arXiv preprint arXiv:2504.06214*, 2025 (cit. on p. 176).

[111] X. Cheng et al., "Conditional memory via scalable lookup: A new axis of sparsity for large language models," *arXiv preprint arXiv:2601.07372*, 2026 (cit. on p. 177).

[112] Google Research, "Titans: Learning to memorize at test time," *arXiv preprint*, 2025 (cit. on p. 178).

[113] Agent Memory Survey Authors, "Memory for autonomous LLM agents: Mechanisms, evaluation, and emerging frontiers," *arXiv preprint arXiv:2603.07670*, 2026 (cit. on p. 179).

[114] E. J. Hu et al., "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2022 (cit. on pp. 184, 305, 332, 375).

[115] T. Dettmers et al., "QLoRA: Efficient finetuning of quantized language models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023 (cit. on pp. 184, 221, 305, 332).

[116] J. Schulman et al., "Proximal policy optimization algorithms," *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017 (cit. on p. 188).

[117] H. Lightman et al., "Let's verify step by step," *arXiv preprint arXiv:2305.20050*, 2023 (cit. on p. 207).

[118] E. Zelikman et al., "STaR: Bootstrapping reasoning with reasoning," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022 (cit. on p. 208).

[119] Y. Qin et al., "ToolLLM: Facilitating large language models to master 16000+ real-world APIs," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on pp. 211, 273).

[120] S. G. Patil et al., "Gorilla: Large language model connected with massive APIs," *arXiv preprint arXiv:2305.15334*, 2023 (cit. on p. 212).

[121] I. Gur et al., "A real-world WebAgent with planning, long context understanding, and program synthesis," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on p. 212).

[122] J. Yang et al., "SWE-agent: Agent-computer interfaces enable automated software engineering," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024 (cit. on p. 212).

[123] A. Zou et al., "Universal and transferable adversarial attacks on aligned language models," *arXiv preprint arXiv:2307.15043*, 2023 (cit. on p. 213).

[124] L. Zheng et al., "Judging LLM-as-a-judge with MT-bench and chatbot arena," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023 (cit. on p. 218).

[125] X. Li et al., *AlpacaEval: An automatic evaluator of instruction-following models*, GitHub, 2023. [Online]. Available: `https://github.com/tatsu-lab/alpaca_eval` (cit. on p. 218).

[126] E. Frantar et al., "GPTQ: Accurate post-training quantization for generative pre-trained transformers," in *International Conference on Learning Representations*, 2023 (cit. on p. 222).

[127] J. Lin et al., "AWQ: Activation-aware weight quantization for on-device LLM compression and acceleration," in *MLSys*, 2024 (cit. on p. 222).

[128] G. Xiao et al., "SmoothQuant: Accurate and efficient post-training quantization for large language models," in *International Conference on Machine Learning*, 2023 (cit. on p. 222).

[129] S. Kim et al., "SqueezeLLM: Dense-and-sparse quantization," in *International Conference on Machine Learning*, 2024 (cit. on p. 223).

[130] Z. Liu et al., "LLM-QAT: Data-free quantization aware training for large language models," *arXiv preprint arXiv:2305.17888*, 2023 (cit. on p. 223).

[131] E. Frantar et al., "MARLIN: Mixed-precision auto-regressive parallel inference on large language models," *arXiv preprint arXiv:2408.11743*, 2024 (cit. on p. 224).

[132] J. Chee et al., "QuIP: 2-bit quantization of large language models with guarantees," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023 (cit. on p. 225).

[133] G. Penedo et al., "The RefinedWeb dataset for Falcon LLM: Outperforming curated corpora with web data, and web data only," *arXiv preprint arXiv:2306.01116*, 2023 (cit. on p. 229).

[134] H. Peng et al., "FP8-LM: Training FP8 large language models," *arXiv preprint arXiv:2310.18313*, 2023 (cit. on p. 230).

[135] S. Feng et al., "EvicPress: Joint KV-cache compression and eviction for efficient LLM serving," *arXiv preprint arXiv:2512.14946*, 2024 (cit. on p. 230).

[136] Y. Wang et al., "CommonKV: Compressing KV cache with cross-layer parameter sharing," *arXiv preprint arXiv:2508.16134*, 2025 (cit. on p. 230).

[137] Y. Leviathan et al., "Fast inference from transformers via speculative decoding," in *International Conference on Machine Learning*, 2023 (cit. on p. 231).

[138] X. Miao et al., "SpecInfer: Accelerating generative large language model serving with tree-based speculative inference and verification," in *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS)*, 2024 (cit. on p. 232).

[139] Y. Li et al., "EAGLE: Speculative sampling requires rethinking feature uncertainty," in *International Conference on Machine Learning*, 2024 (cit. on p. 233).

[140] Y. Li et al., "EAGLE-3: Scaling up inference acceleration of large language models via training-time test," *arXiv preprint arXiv:2503.01840*, 2025 (cit. on p. 233).

[141] T. Cai et al., "Medusa: Simple LLM inference acceleration framework with multiple decoding heads," in *International Conference on Machine Learning*, 2024 (cit. on p. 233).

[142] M. Elhoushi et al., "LayerSkip: Enabling early exit inference and self-speculative decoding," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2024 (cit. on p. 234).

[143] L. Chen et al., "CLaSp: In-context layer skip for self-speculative decoding," *arXiv preprint arXiv:2505.24196*, 2025 (cit. on p. 234).

[144] A. Agrawal et al., "SARATHI: Efficient LLM inference by piggybacking decodes with chunked prefills," in *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, 2024 (cit. on p. 236).

[145] L. Zheng et al., "SGLang: Efficient execution of structured language model programs," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024 (cit. on p. 237).

[146] R. Qin et al., "Mooncake: A KVCache-centric disaggregated architecture for LLM serving," *arXiv preprint arXiv:2407.00079*, 2024 (cit. on p. 239).

[147] Y. Zhong et al., "DistServe: Disaggregating prefill and decoding for goodput-optimized large language model serving," in *USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*, 2024 (cit. on p. 239).

[148] P. Patel et al., "Splitwise: Efficient generative LLM inference using phase splitting," in *Proceedings of the 51st Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 2024 (cit. on p. 239).

[149] R. Taori et al., *Stanford Alpaca: An instruction-following LLaMA model*, GitHub, 2023 (cit. on p. 242).

[150] C. Snell et al., "Scaling LLM test-time compute optimally can be more effective than scaling model parameters," *arXiv preprint arXiv:2408.03314*, 2024 (cit. on pp. 245, 246).

[151] Y. Ichihara et al., "Evaluation of best-of-N sampling strategies for language model alignment," *Transactions on Machine Learning Research*, 2025 (cit. on p. 249).

[152] X. Wang et al., "Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2023 (cit. on pp. 249, 257).

[153] S. Park et al., "Ensembling large language models with process reward-guided tree search for better complex reasoning," in *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the ACL*, 2025 (cit. on pp. 249, 252, 258).

[154] H. Lightman et al., "Let's verify step by step," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on pp. 250, 263, 279, 280).

[155] P. Wang et al., "Math-shepherd: Verify and reinforce LLMs step-by-step without human annotations," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2024 (cit. on pp. 250, 263).

[156] N. Muennighoff et al., "S1: Simple test-time scaling," *arXiv preprint arXiv:2501.19393*, 2025 (cit. on pp. 253, 263).

[157] L. de Moura et al., "Z3: An efficient SMT solver," in *Proceedings of the 14th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4963, Springer, 2008, pp. 337–340 (cit. on p. 259).

[158] P. Lu et al., "OctoTools: An agentic framework with extensible tools for complex reasoning," *arXiv preprint arXiv:2502.11271*, 2025 (cit. on p. 259).

[159] I. Mirzadeh et al., "GSM-symbolic: Understanding the limitations of mathematical reasoning in large language models," *arXiv preprint arXiv:2410.05229*, 2024 (cit. on p. 264).

[160] M. Ravaut et al., "A comprehensive survey of contamination detection methods in large language models," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024 (cit. on p. 266).

[161] W. Shi et al., "Detecting pretraining data from large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on pp. 266, 287).

[162] S. Golchin et al., "Time travel in LLMs: Tracing data contamination in large language models," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on pp. 266, 287).

[163] R. Liu et al., "Best practices and lessons learned on synthetic data," in *First Conference on Language Modeling*, arXiv:2404.07503, 2024 (cit. on p. 266).

[164] S. Mehta, "Beyond surface-level similarity: Hierarchical contamination detection for synthetic training data in foundation models," *arXiv preprint arXiv:2511.17602*, 2025 (cit. on p. 266).

[165] X. Deng et al., "SWE-Bench pro: Can AI agents solve long-horizon software engineering tasks?" *arXiv preprint arXiv:2509.16941*, 2025, Scale AI (cit. on p. 267).

[166] L. Phan et al., "Humanity's last exam," *arXiv preprint arXiv:2501.14249*, 2025 (cit. on p. 267).

[167] D. Hendrycks et al., "Measuring massive multitask language understanding," in *International Conference on Learning Representations*, 2021 (cit. on p. 268).

[168] Y. Wang et al., "MMLU-Pro: A more robust and challenging multi-task language understanding benchmark," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024 (cit. on pp. 268, 269).

[169] D. Rein et al., "GPQA: A graduate-level google-proof q&a benchmark," in *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024 (cit. on pp. 269, 287, 360).

[170] C. E. Jimenez et al., "SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues?" In *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on p. 270).

[171] X. Yue et al., "MMMU: A massive multi-discipline multimodal understanding and reasoning benchmark for expert AGI," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024 (cit. on p. 271).

[172] X. Yue et al., "MMMU-Pro: A more robust multi-discipline multimodal understanding benchmark," *arXiv preprint arXiv:2409.02813*, 2024 (cit. on p. 271).

[173] P. Lu et al., "MathVista: Evaluating mathematical reasoning of foundation models in visual contexts," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on p. 271).

[174] X. Zhang et al., "∞Bench: Extending long context evaluation beyond 100k tokens," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2024 (cit. on p. 272).

[175] J. Zhou et al., "Instruction-following evaluation for large language models," *arXiv preprint arXiv:2311.07911*, 2023 (cit. on p. 272).

[176] B. Y. Lin et al., "WildBench: Benchmarking LLMs with challenging tasks from real users in the wild," in *International Conference on Learning Representations*, 2025 (cit. on p. 272).

[177] C. White et al., "LiveBench: A challenging, contamination-limited LLM benchmark," in *International Conference on Learning Representations*, 2025 (cit. on pp. 273, 287).

[178] S. G. Patil et al., "The Berkeley function calling leaderboard (BFCL): From tool use to agentic evaluation of large language models," in *International Conference on Machine Learning*, 2025 (cit. on p. 273).

[179] S. Zhou et al., "WebArena: A realistic web environment for building autonomous agents," in *International Conference on Learning Representations*, 2024 (cit. on pp. 273, 351).

[180] T. Xie et al., "OSWorld: Benchmarking multimodal agents for open-ended tasks in real computer environments," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024 (cit. on pp. 274, 346, 352).

[181] C. Si et al., "Design2Code: Benchmarking multimodal code generation for automated front-end engineering," in *Proceedings of the 2025 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 2025 (cit. on p. 274).

[182] T. Li et al., "Does style matter? Disentangling style and substance in Chatbot Arena," *LMSYS Blog*, 2024 (cit. on p. 275).

[183] Y. Dubois et al., "Length-controlled AlpacaEval: A simple way to debias automatic evaluators," in *Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024 (cit. on p. 276).

[184] K. Wataoka et al., "Self-preference bias in LLM-as-a-judge," *arXiv preprint arXiv:2410.21819*, 2024 (cit. on p. 276).

[185] A. Setlur et al., "Rewarding progress: Scaling automated process verifiers for LLM reasoning," in *International Conference on Learning Representations*, 2025 (cit. on p. 280).

[186] Y. Yue et al., "Does reinforcement learning really incentivize reasoning capacity in LLMs beyond the base model?" In *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, 2025 (cit. on p. 280).

[187] S. Lin et al., "TruthfulQA: Measuring how models mimic human falsehoods," in *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2022 (cit. on p. 282).

[188] A. Parrish et al., "BBQ: A hand-built bias benchmark for question answering," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022*, 2022 (cit. on p. 282).

[189] M. Mazeika et al., "HarmBench: A standardized evaluation framework for automated red teaming and robust refusal," *arXiv preprint arXiv:2402.04249*, 2024 (cit. on p. 282).

[190] A. Pan et al., "Do the rewards justify the means? Measuring trade-offs between rewards and ethical behavior in the MACHIAVELLI benchmark," in *International Conference on Machine Learning*, 2023 (cit. on p. 283).

[191] E. Perez et al., "Red teaming language models with language models," in *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2022 (cit. on p. 284).

[192] J. Cui et al., "OR-bench: An over-refusal benchmark for large language models," in *International Conference on Machine Learning*, 2025 (cit. on p. 285).

[193] Z. Dai et al., "Transformer-XL: Attentive language models beyond a fixed-length context," in *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 2978–2988. DOI: 10.18653/v1/P19-1285 (cit. on p. 297).

[194] B. Harithas, "Mapping the chip smuggling pipeline and improving export control compliance," Center for Strategic and International Studies (CSIS), Tech. Rep., 2024, CSIS Report. FLAG: citation key name implies 2025 news articles; verify intended source with document authors before use (cit. on p. 304).

[195] L. Ben Allal et al., "SmolLM2: When smol goes big – data-centric training of a small language model," *arXiv preprint arXiv:2502.02737*, 2025 (cit. on pp. 306, 332).

[196] W. Peebles et al., "Scalable diffusion models with transformers," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE/CVF, 2023, pp. 4195–4205 (cit. on p. 315).

[197] Y. LeCun, "A path towards autonomous machine intelligence (version 0.9.2, 2022-06-27)," Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University; Meta – Fundamental AI Research, Tech. Rep., 2022, Position paper / technical report, posted on OpenReview (cit. on pp. 315, 367).

[198] A. Bardes et al., "Revisiting feature prediction for learning visual representations from video," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024, Featured Certification. First submitted February 2024 (cit. on p. 316).

[199] M. Assran et al., "V-JEPA 2: Self-supervised video models enable understanding, prediction and planning," *arXiv preprint arXiv:2506.09985*, 2025 (cit. on pp. 316, 367).

[200] A. Hu et al., "GAIA-1: A generative world model for autonomous driving," *arXiv preprint arXiv:2309.17080*, 2023 (cit. on p. 316).

[201] H. Liu et al., "Visual instruction tuning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, NeurIPS 2023 Oral, vol. 36, Curran Associates, Inc., 2023 (cit. on p. 317).

[202] J.-B. Alayrac et al., "Flamingo: A visual language model for few-shot learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, Curran Associates, Inc., 2022 (cit. on p. 318).

[203] J. Jumper et al., "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold," *Nature*, vol. 596, no. 7873, pp. 583–589, 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2 (cit. on p. 319).

[204] J. Abramson et al., "Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3," *Nature*, vol. 630, no. 8016, pp. 493–500, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07487-w (cit. on p. 319).

[205] J. L. Watson et al., "De novo design of protein structure and function with RFdiffusion," *Nature*, vol. 620, no. 7976, pp. 1089–1100, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06415-8 (cit. on p. 319).

[206] J. Dauparas et al., "Robust deep learning–based protein sequence design using ProteinMPNN," *Science*, vol. 378, no. 6615, pp. 49–56, 2022. DOI: 10.1126/science.add2187 (cit. on p. 319).

[207] A. Merchant et al., "Scaling deep learning for materials discovery," *Nature*, vol. 624, no. 7990, pp. 80–85, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06735-9 (cit. on p. 319).

[208] I. Price et al., "Probabilistic weather forecasting with machine learning," *Nature*, vol. 637, no. 8044, pp. 84–90, 2025, Published online December 2024; in print January 2025. Preprint titled "GenCast: Diffusion-based ensemble forecasting for medium-range weather", arXiv:2312.15796. DOI: 10.1038/s41586-024-08252-9 (cit. on p. 319).

[209] K. Bi et al., "Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks," *Nature*, vol. 619, no. 7970, pp. 533–538, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3 (cit. on p. 320).

[210] A. Zhavoronkov et al., "Deep learning enables rapid identification of potent DDR1 kinase inhibitors," *Nature Biotechnology*, vol. 37, no. 9, pp. 1038–1040, 2019. DOI: 10.1038/s41587-019-0224-x (cit. on p. 320).

[211] A. Brohan et al., "RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control," in *Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 229, PMLR, 2023, pp. 2165–2183 (cit. on p. 323).

[212] V. Makoviychuk et al., "Isaac Gym: High performance GPU-based physics simulation for robot learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2021 (cit. on p. 324).

[213] T. Gunter et al., "Apple intelligence foundation language models," *arXiv preprint arXiv:2407.21075*, 2024 (cit. on pp. 327, 328).

[214] P. Villalobos et al., "Position: Will we run out of data? Limits of LLM scaling based on human-generated data," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 235, 2024, pp. 49 523–49 544 (cit. on p. 333).

[215] I. Shumailov et al., "AI models collapse when trained on recursively generated data," *Nature*, vol. 631, pp. 755–759, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07566-y (cit. on p. 333).

[216] J. Wei et al., "Emergent abilities of large language models," *Transactions on Machine Learning Research*, 2022 (cit. on p. 335).

[217] Y. Du et al., "Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, Preprint submitted May 2023; published at ICML 2024, vol. 235, PMLR, 2024, pp. 11 733–11 763 (cit. on p. 349).

[218] X. Liu et al., "AgentBench: Evaluating LLMs as agents," in *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Preprint submitted August 2023; published at ICLR 2024, 2024 (cit. on p. 352).

[219] S. Yao et al., "ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models," in *The Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023 (cit. on p. 353).

[220] A. Zhou et al., "Language agent tree search unifies reasoning acting and planning in language models," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 235, PMLR, 2024, pp. 62 138–62 160 (cit. on p. 353).

[221] L. Phan et al., "Humanity's last exam," *Nature*, 2026 (cit. on p. 360).

[222] M. Alansari et al., "Hallucination in large language models: A comprehensive survey," *arXiv preprint arXiv:2510.06265*, 2025 (cit. on p. 361).

[223] C. Uluoglakci et al., "HypoTermInstruct: Training epistemic humility in large language models via hypothetical terminology," *arXiv preprint*, 2026 (cit. on p. 361).

[224] Z. Song et al., "Large language model reasoning failures: A systematic survey," *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2026 (cit. on pp. 362, 363).

[225] L. Berglund et al., "The reversal curse: LLMs trained on "A is B" fail to learn "B is A"," *arXiv preprint arXiv:2309.12288*, 2023 (cit. on p. 362).

[226] M. Balesni et al., "The two-hop curse: LLMs trained on A→B and B→C fail to learn A→C," *Submitted to ICLR 2025*, 2025 (cit. on p. 362).

[227] Z. Li et al., "Reasoning hop generalization failure in large language models," *arXiv preprint arXiv:2601.21214*, 2026, ICLR 2026 Poster (cit. on p. 362).

[228] G. Marcus et al., "Statistical approximation is not general intelligence," *Nature*, 2026, Correspondence (cit. on pp. 362, 363).

[229] Y. Wang et al., "Why reasoning fails to plan," *arXiv preprint arXiv:2601.22311*, 2026 (cit. on p. 362).

[230] F. Monti et al., "SokoBench: Evaluating multi-step planning in language models," *arXiv preprint*, 2025 (cit. on p. 362).

[231] T. Li et al., "Limited reasoning space: On the optimal computation budget for LLM planning," *arXiv preprint arXiv:2602.19281*, 2026 (cit. on p. 362).

[232] E. Imanov, "Mechanistic analysis of catastrophic forgetting in large language models," *arXiv preprint arXiv:2601.18699*, 2026 (cit. on p. 362).

[233] A. Behrouz et al., "Nested learning: Avoiding catastrophic forgetting via nested optimization," *arXiv preprint*, 2025, Google Research (cit. on p. 363).

[234] A. Romanou et al., "BrittleBench: Evaluating LLM robustness to semantics-preserving perturbations," *arXiv preprint arXiv:2603.13285*, 2026, Meta/EPFL (cit. on p. 363).

[235] OWASP Foundation, *OWASP top 10 for LLM applications v2.0 (2025)*, `https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/`, 2025 (cit. on p. 363).

[236] Y. Hu et al., "On the fundamental limits of adversarial training for prompt injection defense," *arXiv preprint arXiv:2602.15238*, 2026 (cit. on p. 363).

[237] J. Lindsey et al., "On the biology of a large language model," *Anthropic Research*, 2025 (cit. on p. 363).

[238] E. Ameisen et al., "Circuit tracing: Revealing computational graphs in language models," *Anthropic Research*, 2025 (cit. on p. 363).

[239] Z. Liu et al., "Superposition yields robust neural scaling," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 38, 2025, Best Paper Runner-Up (cit. on p. 364).

[240] L. Sharkey et al., "Open problems in mechanistic interpretability," *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2025 (cit. on p. 364).

[241] A. C. Cullen et al., "Grokking as a phase transition between competing basins," *arXiv preprint*, 2026 (cit. on p. 364).

[242] Y. Wan et al., "Large language models as computable surrogates to Solomonoff induction," *Under review, ICLR 2026*, 2025 (cit. on p. 364).

[243] X. Pan et al., "Understanding LLM behaviors via compression," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Spotlight, vol. 38, 2025 (cit. on p. 364).

[244] J. Pearl, *On the causal limitations of large language models*, AAAS Meeting / Acalytica Analysis, 2025 (cit. on p. 365).

[245] E. Kiciman et al., "Causal reasoning and large language models: Opening a new frontier for causality," *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024 (cit. on p. 365).

[246] A. Vashishtha et al., "Teaching transformers causal reasoning through axiomatic training," in *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. PMLR, vol. 267, 2025, pp. 60 964–60 983 (cit. on p. 366).

[247] E. Butkus et al., "Causal discovery and inference through next-token prediction," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Poster. Columbia University, vol. 38, 2025 (cit. on p. 366).

[248] Google DeepMind et al., "Crome: Causal reward modeling for RLHF," *arXiv preprint*, 2025 (cit. on p. 366).

[249] I. Gkountouras et al., "Language agents meet causality," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Poster, 2025 (cit. on p. 366).

[250] A. Mahadevan et al., "DEMOCRITUS: Large causal models from LLMs via iterative self-correction," *arXiv preprint arXiv:2512.07796*, 2025, Adobe/UMass (cit. on p. 366).

[251] B. Schölkopf et al., "Toward causal representation learning," *Proceedings of the IEEE*, vol. 109, no. 5, pp. 612–634, 2021 (cit. on p. 366).

[252] G. Rajendran et al., "From causal to concept-based representation learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 37, 2024 (cit. on p. 366).

[253] Z. Jin et al., "CLadder: Assessing causal reasoning in language models," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2023 (cit. on p. 366).

[254] P. Lahoti et al., "Mamba-3: Inference-first state space models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Oral. CMU/Princeton, 2026 (cit. on p. 368).

[255] S. Sahoo et al., "Simple and effective masked diffusion language models," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Cornell, vol. 38, 2025 (cit. on p. 369).

[256] I. Gat et al., "Discrete flow matching," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Meta FAIR, vol. 38, 2025 (cit. on p. 369).

[257] Y. Xu et al., "Energy-based diffusion language models for text generation," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Stanford/NVIDIA, 2025 (cit. on p. 369).

[258] N. Dehmamy et al., "NRGPT: Unifying GPT with energy-based models for inference as gradient descent," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Poster, 2026 (cit. on p. 369).

[259] A. Tandon et al., "End-to-end test-time training for long context," *arXiv preprint*, 2025, Stanford/Berkeley/NVIDIA (cit. on p. 369).

[260] E. Akyürek et al., "The surprising effectiveness of test-time training for few-shot learning," *arXiv preprint*, 2025, MIT (cit. on p. 369).

[261] Sakana AI, "Continuous thought machines," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Spotlight, vol. 38, 2025 (cit. on p. 369).

[262] N. Rajkumar et al., "TopoNets: Cortex-inspired topological neural networks," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Spotlight. Georgia Tech, 2025 (cit. on p. 369).