Analizador de Etileno SCS56

- Salas de almacenamiento
- Etileno 0-100 ppm
- Resolución 0,2 ppm
- Baja deriva del Cero
- Célula electroquímica
- Bomba de muestreo eléctrica
- Bateria

Este analizador es un instrumento manual simple con una bomba incorporada que proporciona una lectura directa de la concentración de etileno dentro de un área de almacenamiento o maduración de productos.

En los cuartos de almacenamiento donde el bajo contenido de etileno es esencial, se pueden realizar comprobaciones de que los sistemas de ventilación y eliminación de etileno funcionen correctamente.

La resolución mínima de 0,2 ppm hace que este instrumento sea muy útil para la mayoría de los productos. Para los productos ultrasensibles al etileno, como el kiwi, una lectura en esta máquina indicará problemas graves en la atmósfera de almacenamiento.

Una batería de litio proporciona una activación constante del sensor para mantener la estabilidad y una batería de 9v alimenta la pantalla y la bomba.

A diferencia de otros indicadores de etileno, este instrumento no responde a muchos otros hidrocarburos, pero la sensibilidad al monóxido de carbono limita su utilidad en áreas donde operan vehículos de combustibles fósiles.

ESPECIFICACIONES

Rango: 0-100 ppm.
Resolución : Sensor 0.2ppm.
Display: 0,1 ppm.
Duración típica de la batería de celda y de litio: 1,5 a 2 años.
Dimensiones: 190 x 135 x 60 mm.
Batería: manganeso alcalino. MN1604 (PP3).
Duración de la batería con bomba 20+ hrs.
Tiempo de respuesta: 90% en 60 seg.
Flujo de muestra, 0,8 l/min.
Sensibilidades cruzadas: CO, 40 %, etanol, 72 %, CO_2, 0 %, H_2, 0 %, NH_3, 0 %, H_2S, 220 %, MEK, 3 %

ventas1@coldchain.com.ec
+593 99 923 0340
+593 98 700 4993
La Armenia I Jorge Icaza N12F y calle B I Quito - Ecuador
www.coldchain.com.ec