TUBOS DE ACCESO A LA SOLUCIÓN DEL SUELO (SSAT)

Los SSAT son lisímetros de succión diseñados para facilitar la extracción de agua del suelo directamente de la zona radicular para su análisis. Fabricados con materiales similares a los de nuestros tensiómetros IRROMETER, los SSAT se instalan en el suelo a la profundidad de muestra deseada. Tras el riego, se aplica vacío mediante una jeringa o una bomba manual, lo que permite que los SSAT recolecten agua del suelo. Posteriormente, se utiliza una jeringa para extraer la muestra recolectada, que se analizará en el campo o en el laboratorio para obtener información precisa sobre los nutrientes disponibles en el suelo.

Opciones:

- Punta de cerámica estándar (la mayoría de los suelos)

- Línea de succión doble para tubos más largos (48" (120 cm) y más largos)
- Disponible en longitudes estándar de 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 y 72 pulgadas. (15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 cm)

Presupuesto:

MATERIALES: Cuerpo C.A.B., punta de cerámica, tapón de EPDM, tubo FPVC, conexiones de PVDF
PUNTA: SR (blanca)
GARANTÍA: Un año
PESO: 12" (30 cm) - 0,254 lb (0,115 kg). El peso aumenta 0,252 lb (0,114 kg) por pie.
DIMENSIONES: 6" (15 cm) a 72" (180 cm) de largo, 0,875" (22 mm) de diámetro

Accessories:

DS-50CC	Jeringa de extracción: se puede usar para generar vacío en SSAT de 12" o menos
1002-SSAT	Bomba de vacío manual: bomba con manómetro para generar el vacío requerido
SLA	Conjunto de línea de succión de repuesto con tapón y válvula
SLT	Línea de succión de repuesto

Información de pedidos:

PN: A (longitud en pulgadas)-C-(Opción LT)-(Opción DBL)

Ejemplos:

A12C	Estándar 12" (15 cm) SSAT
A18C-LT	Baja tensión 18" (30 cm) SSAT
A48C-DBL	Estándar 48" (120 cm) con línea de succión doble

IRROMETER Company Inc. 1425 Palmyrita Ave Riverside, CA 92507-1600
P: (951) 682-9505 - F: (951) 682-9501 - sales@irrometer.com - www.irrometer.com