

Clareza das respostas e-SIC

Classificação em três classes com BERTimbau Base

EP1 • ACH2118

[NOMES E NÚMEROS USP DOS INTEGRANTES]

Tarefa e conjunto de dados

20.092

respostas rotuladas para treino

c1: 6.347 c234: 6.853 c5: 6.892

900 respostas sem rótulo no arquivo de teste

A métrica de teste não pode ser calculada sem rótulos.

Divisão e prevenção de vazamento

17.068

desenvolvimento

3.024

holdout externo

Três folds internos com StratifiedGroupKFold

Textos equivalentes permanecem no mesmo grupo

Holdout consultado uma vez, após congelar a configuração

Busca e escolha do modelo

BERTimbau Base com cabeça nova para c1, c234 e c5

8 combinações: posição do texto, 256 ou 512 tokens,
taxa de 2×10^{-5} ou 3×10^{-5}

Escolhido

início + 512 tokens + 2×10^{-5}

Regra prévia: maior acurácia média nos três folds

Confirmação nos três folds

45,007%

acurácia média do BERTimbau

TF-IDF + regressão logística: 44,705%

Diferença média: +0,302 ponto percentual

Variação entre folds maior que essa diferença

Holdout na mesma divisão

45,966%

BERTimbau

45,437%

TF-IDF + regressão logística

16 acertos adicionais para o BERT em 3.024 casos

Macro F1: BERT 44,523%; TF-IDF 45,056%

McNemar exato: $p = 0,590$

Treino final e inferência

20.092

exemplos usados no ajuste final

4.523 atualizações do otimizador, sem ajuste no holdout

Modelo salvo e aplicado a 900 respostas de teste

900 rótulos preenchidos em test1_predito.xlsx

Acurácia de teste: indisponível sem gabarito

Conclusões e reprodução

BERTimbau foi o escolhido pela regra de acurácia prévia.

A diferença para TF-IDF no holdout é pequena.

O recall de c234 foi 24,131%: principal limitação.

Código e configuração

github.com/Zennitte/ep1-claridade-esic-bertimbau

Relatório no Google Docs; apresentação em Google Slides