

CashIn Processor — Guía de Integración para Clientes

Visión General

El **CashIn Processor** es el servicio que permite registrar expectativas de cobro (CashIn Requests) y recibir notificaciones automáticas cuando un pago entrante es detectado y matcheado.

****Flujo general:****

...

1. Cliente registra un CashIn Request (qué CUIT espera, en qué cuenta)
2. El sistema detecta el pago entrante desde el PSP
3. El sistema matchea automáticamente el pago con el request
4. El sistema notifica al cliente via HTTP POST al CallbackUrl

...

Autenticación

Todos los endpoints de cliente requieren el header:

...

X-API-Key: {tu-api-key}

...

La API Key es provista por el equipo de integración. Se almacena hasheada (SHA-256) en el sistema — nunca en texto plano.

Base URL

Ambiente	URL	
-----	-----	
Producción	`https://ingress.soportecallcenter.com`	
Staging	Consultar al equipo de integración	

Endpoints

1. Registrar CashIn Request

Registra la expectativa de recibir un pago de un CUIT determinado.

```

POST /api/v1/cashin-requests

```

****Headers:****

```

X-API-Key: {tu-api-key}

Content-Type: application/json

```

****Body:****

` `` `json

```
{  
  "cuit": "20123456789",  
  "accountNumber": "0000123456",  
  "currency": "032",  
  "expectedAmount": 1500.00,  
  "expiresAt": "2026-03-04T23:59:59Z",  
  "clientCallbackUrl": "https://tu-sistema.com/webhook/cashin",  
  "nombre": "Juan Perez",  
  "referenciaString": "ORDEN-001",  
  "referencialInt": 12345  
}
```

` `` `

****Campos:****

Campos	Tipo	Requerido	Descripción
cuil	string	Sí	CUIT del pagador sin guiones (ej: `20123456789`)
accountNumber	string	Sí	Número de cuenta destino
currency	string	No	Código de moneda. Default: `032` (ARS)
expectedAmount	decimal	No	Monto esperado. Si no se envía acepta cualquier monto
expiresAt	datetime ISO 8601 UTC	No	Vencimiento del request. Default: **30 minutos** desde la recepción
clientCallbackUrl	string	No	URL para recibir la notificación. Si no se envía usa la URL configurada en el contrato
nombre	string	No	Nombre del pagador (referencial)

| `referenciaString` | string | No | Referencia libre en texto |
| `referenciaInt` | long | No | Referencia libre numérica |

****Respuesta exitosa `201 Created`:****

```
` `` `json
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
}
` `` `

---
```

2. Consultar Estado de un CashIn Request

```
` `` `

GET /api/v1/cashin-requests/{id}
` `` `
```

****Headers:****

```
` `` `

X-API-Key: {tu-api-key}
` `` `
```

****Respuesta exitosa `200 OK`:****

```
` `` `json
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "cuit": "20123456789",

```

```
"accountNumber": "0000123456",
"currency": "032",
"expectedAmount": 1500.00,
"status": "Matched",
"expiresAt": "2026-03-04T23:59:59Z",
"matchedAt": "2026-03-03T18:45:22Z",
"createdAt": "2026-03-03T18:30:00Z"
}
...

```

****Estados posibles (`status`):****

Estado Descripción
----- -----
`Pending` Esperando el pago
`Matched` Pago detectado y matcheado
`Cancelled` Request cancelado o vencido

3. Ver Notificaciones Fallidas

Lista los tickets de notificación que fallaron (no pudieron entregarse al CallbackUrl).

...

GET /api/v1/notifications/failed

...

****Headers:****

...

X-API-Key: {tu-api-key}

...

****Respuesta `200 OK`:****

```json

[

{

"id": "9de45f11-...",

"requestId": "3fa85f64-...",

"cashInId": "7bc12a33-...",

"callbackUrl": "https://tu-sistema.com/webhook/cashin",

"status": "Failed",

"attemptCount": 10,

"lastAttemptAt": "2026-03-03T19:00:00Z",

"deliveredAt": null,

"errorLog": "[{"attempt":1,"httpStatus":500,...}]",

"createdAt": "2026-03-03T18:45:22Z"

}

]

...

---

#### **### 4. Reintentar una Notificación Fallida**

Fuerza el reintento de entrega de una notificación que llegó a estado `Failed`.

```

POST /api/v1/notifications/{id}/retry

```

**\*\*Headers:\*\***

```

X-API-Key: {tu-api-key}

```

**\*\*Respuesta exitosa `202 Accepted`\*\*** (sin body)

---

## **## Notificación de Match (Callback)**

Cuando el sistema detecta y matchea un pago, hace un **\*\*HTTP POST\*\*** a tu `CallbackUrl` con el siguiente payload:

```

POST {tu-callback-url}

Content-Type: application/json

```

**\*\*Body:\*\***

```json

{

```
"requestId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"cashInId": "7bc12a33-1234-5678-abcd-ef0123456789",
"cuit": "20123456789",
"nombre": "Juan Perez",
"amount": 1500.00,
"currency": "032",
"pspTransactionId": "TXN-PSP-00123",
"receivedAt": "2026-03-03T18:44:00Z",
"matchedAt": "2026-03-03T18:45:22Z"
}
, , ,
```

****Tu endpoint debe responder `2xx`**** (200, 201, 202, etc.) para confirmar la recepción.

Política de reintentos

Si tu endpoint no responde `2xx`, el sistema reintenta con ****backoff exponencial****:

| Intento | Espera antes del reintento |

|-----|-----|

| 1 | inmediato |

| 2 | 1 segundo |

| 3 | 2 segundos |

| 4 | 4 segundos |

| 5 | 8 segundos |

| 6 | 16 segundos |

| 7 | 32 segundos |

| 8 | 64 segundos |

| 9 | 128 segundos |

| 10 | 256 segundos |

Tras 10 intentos fallidos el ticket queda en estado `Failed`. Podés reiniciarlo manualmente con el endpoint de retry.

Recomendaciones de Implementación

1. ****Idempotencia en tu callback****: El sistema puede entregar la misma notificación más de una vez en casos de retry. Usá el campo `requestId` o `cashInId` como clave de idempotencia.
2. ****Responder rápido****: Tu endpoint de callback debe responder en menos de 30 segundos. Si el procesamiento es largo, respondé `202 Accepted` y procesá en background.
3. ****CUIT sin guiones****: Siempre enviá el CUIT sin guiones (`20123456789`, no `20-12345678-9`).
4. ****Moneda****: El código `032` corresponde a Pesos Argentinos (ARS) según ISO 4217.

Códigos de Error

| HTTP | Descripción |

|-----|-----|

| `400` | Datos inválidos en el body |

| `401` | API Key ausente o inválida |

| `404` | Recurso no encontrado o no pertenece a tu cuenta |

| `202` | Operación aceptada (retry) |

| `201` | Recurso creado |

| `200` | OK |