竞品对标 | 萤石 C6Wi 4K：标注“听声辨位”的云台摄像机

整机对标

2021-12 发布；商城在售摄像机中仅见它标注“3MIC 听声辨位”。较新的 RK3 桌面机器人也带声源定位，且公开了 CPU / NPU，作芯片参照



萤石 C6Wi 4K 旗舰版

型号 CS-C6Wi-4K · 萤石首款 4K 摄像机

发布	2021-12（C6Wi 系列 2019-12 首发）
价格	官方商城 C6WI 旗舰系列 519–2,079 元（含 400 万版与套装）
连接	Wi-Fi 5 + RJ45 有线；Type-C 供电
规格	4K；云台水平 340° / 垂直 125°

整机链路（官方功能）

声音触发
异常声 / 说话

→

听声辨位
3 麦阵列

→

云台转向
水平 340°

→

AI 追踪
人形 / 特写跟踪

算法与部署核查

定位算法	部分公开	官方：3MIC 听声辨位、声源追踪；DOA 方法未公开
部署芯片	部分公开	官方：C6Wi 系列内置专用芯片、1.0T 算力；4K 版型号未公开
执行单元	未公开	定位跑在 CPU / DSP / NPU 未公开；需实时驱动云台，判断在端侧
内存 / 模型	未公开	定位模块运行内存、模型 / 资源文件大小未公开
时延	未公开	算法耗时未公开；整机“触发 → 转动 / 入画”需样机实测
离线 / 在线	部分公开	支持萤石算法商店动态加载算法；定位功能的离线依赖未公开

部署芯片线索 C6Wi：官方称系列“内置专用高性能芯片，搭载 1.0T 算力”（未写型号）。RK3 桌面机器人（商城 1,299 元）：4 核 A55 1.5 GHz + NPU 3T，2 麦阵列 180° 声源定位。早期 C6C：问询回复披露 4 麦、公司级声源定位识别率 86.0%（实验室）。公司 SoC 供应商为富瀚微、海思、厦门威欣（公司整体口径）。

[1] 萤石商城：C6WI 旗舰系列参数 [2] 快科技：C6Wi 4K AI 旗舰版发布（2021-12） [3] 萤石官网：产品家族（1.0T 算力） [4] 萤石问询回复 印刷页 8-1-1-61 / 110 / 206 / 207 [5] 萤石商城：RK3 桌面机器人参数

竞品对标 | 思必驰： C60 声像追踪摄像头 + fespl SDK 算法对标

算法对标

C60 在摄像机内置 8 麦阵列，形态最接近场景一； MT200 （2026-07）改用吊顶麦 + 多摄像机，作方向参照；算法对标用 fespl



思必驰 C60 AI 双目追踪摄像头

会议场景 · 算法对标走线阵前端 SDK （fespl）

发布	2024-04 InfoComm China 已展出
价格	国内未公开；海外渠道约 1,370–2,575 美元
阵列	8 阵列线性麦克风
镜头	双 1080P： 特写 12× 变焦 + 全景 110°

C60 声像追踪链路（官方功能）

多通道音频 — 8 阵列线性麦 → **语音定位** — 声源方向 → **视觉锁定** — 人脸 / 人形 → **云台特写** — PTZ 跟踪发言人

算法与部署核查

定位算法	部分公开	C60： 语音定位 + 视觉追踪； fespl： 唤醒后回调方位；方法未公开
部署芯片	部分公开	自研太行芯片 + 通用芯片适配； C60 主控与 fespl 对应平台未公开
执行单元	未公开	定位跑在 CPU / DSP / NPU 未公开
内存 / 模型	未公开	DOA 内存、资源文件大小未公开，需向 SDK 提供方索取
时延	未公开	DOA 计算耗时、唤醒回调到方位输出的延迟未公开
离线 / 在线	部分公开	fespl 为离线语音前端（官方手册）； C60 整机链路未公开

部署芯片线索 自研太行芯片： TH1520 （双 DSP + AI 指令扩展，常开毫瓦级）、 TH2608 （Cortex-M + DSP + NPU ，支持 INT8 / INT4 / INT1 ）；招股书：已完成 34 种芯片架构的深度适配，侧重低功耗芯片。 C60 与 fespl 具体部署在哪颗芯片未公开。

[1] 思必驰官网：C60 产品页 [2] DUI Linux SDK 开发手册（fespl） [3] 思必驰招股书（申报稿，2026）印刷页 1-1-127 / 128 / 134 [4] PjTime：InfoComm China 2024 [5] 思必驰官网：MT200 发布（2026-07）
[6] 渠道页：C60 规格与价格