竞品对标 | 萤石 C6Wi 4K：标注“听声辨位”的云台摄像机

整机对标

2021-12 发布；商城在售摄像机中仅见它标注“3MIC 听声辨位”。较新的 RK3 桌面机器人也带声源定位，且公开了 CPU / NPU，作芯片参照



萤石 C6Wi 4K 旗舰版

型号 CS-C6Wi-4K · 萤石首款 4K 摄像机

发布	2021-12（C6Wi 系列 2019-12 首发）
价格	官方商城 C6WI 旗舰系列 519–2,079 元（含 400 万版与套装）
连接	Wi-Fi 5 + RJ45 有线；Type-C 供电
规格	4K；云台水平 340° / 垂直 125°

整机链路（官方功能）

声音触发
异常声 / 说话

→

听声辨位
3 麦阵列

→

云台转向
水平 340°

→

AI 追踪
人形 / 特写跟踪

算法与部署核查

定位算法	部分公开	官方：3MIC 听声辨位、声源追踪；DOA 方法未公开
部署芯片	部分公开	官方：C6Wi 系列内置专用芯片、1.0T 算力；4K 版型号未公开
执行单元	未公开	定位跑在 CPU / DSP / NPU 未公开；需实时驱动云台，判断在端侧
内存 / 模型	未公开	定位模块运行内存、模型 / 资源文件大小未公开
时延	未公开	算法耗时与整机“触发 → 转动”时延均未公开
离线 / 在线	部分公开	支持萤石算法商店动态加载算法；定位功能的离线依赖未公开

部署芯片线索 C6Wi：官方称系列“内置专用高性能芯片，搭载 1.0T 算力”（未写型号）。RK3 桌面机器人（商城 1,299 元）：4 核 A55 1.5 GHz + NPU 3T，2 麦阵列 180° 声源定位。早期 C6C：问询回复披露 4 麦、公司级声源定位识别率 86.0%（实验室）。公司 SoC 供应商为富瀚微、海思、厦门威欣（公司整体口径）。

[1] 萤石商城：C6WI 旗舰系列参数 [2] 快科技：C6Wi 4K AI 旗舰版发布（2021-12） [3] 萤石官网：产品家族（1.0T 算力） [4] 萤石问询回复 印刷页 8-1-1-61 / 110 / 206 / 207 [5] 萤石商城：RK3 桌面机器人参数

竞品对标 | 思必驰： C60 声像追踪摄像头 + fespl SDK 算法对标

算法对标

C60 在摄像机内置 8 麦阵列，形态最接近场景一； MT200 （2026-07）改用吊顶麦 + 多摄像机，作方向参照；算法对标用 fespl



思必驰 C60 AI 双目追踪摄像头

会议场景 · 算法对标走线阵前端 SDK （fespl）

展出	2023-07 北京 InfoComm China 已展出；2024 、 2025 年续展
价格	国内未公开；海外经销商标价约 2,575 美元
阵列	8 阵列线性麦克风
镜头	双 1080P： 特写 12× 变焦 + 全景 110°

C60 声像追踪链路（官方功能）

多通道音频 — 8 阵列线性麦 → **语音定位** — 声源方向 → 视觉锁定 — 人脸 / 人形 → 云台特写 — PTZ 跟踪发言人

算法与部署核查

定位算法	部分公开	C60： 语音定位 + 视觉追踪； fespl： 唤醒后回调方位；方法未公开
部署芯片	部分公开	自研太行芯片 + 通用芯片适配； C60 主控与 fespl 对应平台未公开
执行单元	未公开	定位跑在 CPU / DSP / NPU 未公开
内存 / 模型	未公开	DOA 内存、资源文件大小未公开
时延	未公开	DOA 计算耗时、唤醒回调到方位输出的延迟未公开
离线 / 在线	部分公开	fespl 为离线语音前端（官方手册）； C60 整机链路未公开

部署芯片线索 自研太行芯片： TH1520 （双 DSP + AI 指令扩展，常开毫瓦级）、 TH2608 （Cortex-M + DSP + NPU ，支持 INT8 / INT4 / INT1 ）；招股书：已完成 34 种芯片架构的深度适配，侧重低功耗芯片。 C60 与 fespl 具体部署在哪颗芯片未公开。

[1] 思必驰官网：C60 产品页 [2] DUI Linux SDK 开发手册（fespl） [3] 思必驰招股书（申报稿，2026）印刷页 1-1-127 / 128 / 134 [4] 搜狐：InfoComm China 2023 参展报道 [5] 思必驰官网：MT200 发布（2026-07） [6] 经销商页：C60 规格与标价

竞品对标 | 竞品未公开时的参照：资源与效果

公开参照

两家竞品的定位模块均未公开内存、模型、算力与时延；以下为可查到原文数字的公开方案

资源参照：设备端公开方案与竞品公开信息

方案	运行硬件	内存	算力
乐鑫 ESP-SR （4 麦 MVDR）	ESP32-P4 400 MHz （物联网芯片）	约 206 KB	CPU 约 8%
ODAS （8 麦 SRP-PHAT）	树莓派 3 （开发板，仅看量级）	未单列	单核约 14%
萤石 C6Wi 4K / RK3	C6Wi 系列 1.0T 算力；RK3 A55 + NPU 3T	未公开	未公开
思必驰 C60 / DUI 前端	未公开	未公开	未公开

传统方法在物联网芯片上约两百 KB 内存、CPU 不到 10%；竞品只公开了整机芯片信息

效果参照： IPDnet2 （2025-09，实录小阵列）

模型	参数量	计算量	误差 / 漏检（5°）
SRP-DNN	0.8 M	7.7 GFLOPs/s	1.6° / 18.6%
IPDnet2-Tiny	0.5 M	0.2 GFLOPs/s	1.6° / 17.4%
IPDnet2-Small	1.3 M	0.9 GFLOPs/s	1.4° / 13.5%
IPDnet2-Large	7.8 M	13.9 GFLOPs/s	1.2° / 10.5%

RealMAN 实录，4 麦圆阵 r 3 cm + 中心麦，两人说话混合。2026 年新论文均未报参数量与计算量；仅用仿真训练在实录上 5° 内准确率 89% → 60% （RealMAN）

[1] 乐鑫 ESP-SR：DOA 文档 [2] ODAS（arXiv 2103.03954） [3] IPDnet2（arXiv 2509.21900） [4] RealMAN（arXiv 2406.19959） [5] 空间语音感知综述 2026-07（arXiv 2607.02296）