竞品对标 | 萤石 C6Wi 4K：在售唯一标注声源定位的云台摄像头

整机对标

2021-12 发布，至今仍是萤石在售摄像机中唯一标注“听声辨位 / 声源追踪”的型号；近年新品转向双摄、特写等视觉追踪



萤石 C6Wi 4K 旗舰版

型号 CS-C6Wi-4K · 萤石首款 4K 摄像机

发布	2021-12 （C6Wi 系列 2019-12 首发）
价格	以商城为准；苏宁第三方报价 1,099–1,169 元
连接	Wi-Fi 5 + RJ45 有线； Type-C 供电
规格	4K；云台水平 340° / 垂直 125°

整机链路（官方功能）

声音触发
异常声 / 说话

→

听声辨位
3 麦阵列

→

云台转向
水平 340°

→

AI 追踪
人形 / 特写跟踪

算法与部署核查

定位算法	部分公开	官方： 3MIC 听声辨位、声源追踪； DOA 方法未公开
部署芯片	部分公开	官方：内置专用高性能芯片， 1.0T 算力；芯片型号未公开
执行单元	未公开	定位跑在 CPU / DSP / NPU 未公开；需实时驱动云台，判断在端侧
内存 / 模型	未公开	定位模块运行内存、模型 / 资源文件大小未公开
时延	未公开	算法耗时未公开；整机“触发 → 转动 / 入画”需样机实测
离线 / 在线	部分公开	支持萤石算法商店动态加载算法；定位功能的离线依赖未公开

部署芯片线索 C6Wi：官方称“内置专用高性能芯片，搭载 1.0T 算力”（未写型号）。早期 C6C：问询回复披露 4 麦、公司级“高精度声源定位”识别率 86.0%（实验室）。异款拆解：新 C6 主控 ECZ5450S（定制标记，带 CNN 模块）；公司 SoC 供应商为富瀚微、海思、厦门威欣（公司整体口径）。

[1] 萤石商城：C6WI 旗舰系列参数 [2] 快科技：C6Wi 4K AI 旗舰版发布（2021-12） [3] 萤石官网：产品家族（1.0T 算力） [4] 萤石问询回复 印刷页 8-1-1-61 / 110 / 206 / 207 [5] 电子工程专辑：新 C6 拆解

竞品对标 | 思必驰： C60 声像追踪摄像头 + fespl SDK 算法对标

算法对标

C60 是思必驰唯一内置麦克风阵列的追踪摄像头（2026-07 新推的 MT200 改用吊顶麦 + 多摄像机）；算法对标走线阵前端 SDK fespl



思必驰 C60 AI 双目追踪摄像头

会议场景 · 算法对标走线阵前端 SDK （fespl）

发布	2024-04 InfoComm China 已展出
价格	国内未公开；海外渠道约 1,370–2,575 美元
阵列	8 阵列线性麦克风
镜头	双 1080P：特写 12× 变焦 + 全景 110°

C60 声像追踪链路（官方功能）

多通道音频 — 8 阵列线性麦 → **语音定位** — 声源方向 → **视觉锁定** — 人脸 / 人形 → **云台特写** — PTZ 跟踪发言人

算法与部署核查

定位算法	部分公开	C60： 语音定位 + 视觉追踪； fespl： 唤醒后回调方位；方法未公开
部署芯片	部分公开	自研太行芯片 + 通用芯片适配； C60 主控与 fespl 对应平台未公开
执行单元	未公开	定位跑在 CPU / DSP / NPU 未公开
内存 / 模型	未公开	DOA 内存、资源文件大小未公开，需向 SDK 提供方索取
时延	未公开	DOA 计算耗时、唤醒回调到方位输出的延迟未公开
离线 / 在线	部分公开	fespl 为离线语音前端（官方手册）； C60 整机链路未公开

部署芯片线索 自研太行芯片： TH1520 （双 DSP + AI 指令扩展，常开毫瓦级）、 TH2608 （Cortex-M + DSP + NPU，支持 INT8 / INT4 / INT1）；招股书：已完成 34 种芯片架构的深度适配，侧重低功耗芯片。 C60 与 fespl 具体部署在哪颗芯片未公开。

[1] 思必驰官网：C60 产品页 [2] DUI Linux SDK 开发手册（fespl） [3] 思必驰招股书（申报稿，2026）印刷页 1-1-127 / 128 / 134 [4] PjTime：InfoComm China 2024 [5] 思必驰官网：MT200 发布（2026-07） [6] 渠道页：C60 规格与价格