

SOC ÇALIŞMA KİTAPLARI VE ARAMA TABLOLARI

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Varlıklar ve Kimlikler (Assets & Identities) Analizi
2. Ağ Diyagramları (Network Diagrams) ve SOC Analizindeki Kritik Rolü
3. SOC İş Akışları ve Senaryo Yönetimi (Workbooks Theory)

Varlıklar ve Kimlikler (Assets & Identities) Analizi

SOC Triyajında Bağlamın (Context) Önemi

Gece vardiyasında bir **SOC** (Security Operations Center) analisti olarak görev yaptığınızı ve **G.Baker** adlı kullanıcının **HQ-FINFS-02** sunucusuna başarılı bir giriş (logon) gerçekleştirdiğini gösteren bir **Alert** (Güvenlik uyarısı) aldığınızı düşünün. Olayın devamında bu kullanıcı, sunucu üzerinden **Financial Report US 2024.xlsx** dosyasını indiriyor ve dosyayı **R.Lund** isimli başka bir hesaba iletiyor.

Gelen bu uyarıyı doğru bir şekilde **Triage** (Gelen güvenlik olaylarını kritiklik derecesine göre sınıflandırma, analiz etme ve önceliklendirme süreci) edebilmek ve bu aktivitenin normal bir iş süreci (True Negative) mi yoksa potansiyel bir veri sızıntısı (True Positive) mı olduğunu anlamak için salt log satırlarına bakmak yetersizdir. Siber güvenlikte bağlam (context) her şeydir ve şu soruların teknik yanıtlarını bulmanız gerekir:

- **G.Baker** gerçekte kimdir? Şirketteki yetki seviyesi, organizasyonel rolü ve normal çalışma saatleri nedir?
- **HQ-FINFS-02** sunucusunun ağdaki konumu (DMZ, İç Ağ vb.) ve işlevi nedir? Bu hedefe ağ üzerinden kimlerin **Access Control** (Erişim kontrolü) yetkisi bulunmaktadır?
- **R.Lund** kullanıcısının kurumsal finansal kayıtlara erişmek için iş tanımına dayalı bir ihtiyacı var mıdır?

Identity Inventory (Kimlik Envanteri)

Identity Inventory, kurum ekosistemindeki çalışanların (kullanıcı hesapları), servislerin (**Machine Accounts** / **Service Accounts** - Arka planda çalışan uygulamaların, veritabanlarının veya yedekleme sistemlerinin kimlik doğrulaması için kullandığı, genellikle interaktif insan girişine kapalı özel hesaplar) ve bu kimliklere ait ayrıcalık, iletişim bilgisi ve kurumsal rollerin detaylı olarak listelendiği veritabanıdır.



Yukarıdaki senaryoda kimlik envanteri, olaydaki aktörlerin (**G.Baker** ve **R.Lund**) niyetini okumamızı sağlar. Eğer bu kişiler finans departmanı yöneticileriye aktivite beklenen bir davranıştır; ancak bu isimler IT destek ekibinden veya pazarlama departmanından kişilerse, karşımızda bir **Privilege Escalation** (Hak yükseltme), **Compromised Account** (Ele geçirilmiş hesap) veya **Insider Threat** (İç tehdit) vakası var demektir.

ÖNEMLİ: Siber olay müdahalesinde (Incident Response), kullanıcının rolünü bilmeden atılan her adım eksiktir. Bir hesabın "ne yapabileceği" yetkileriyle, "ne yapması gerektiği" ise kimliğiyle (rolüyle) belirlenir. Analiz bu ikisinin kesişiminde yapılır.

Örnek Kimlik Veritabanı (Identities)

Full Name	Username	Email	Role	Location	Access
Gregory Baker	G.Baker	g.baker@tryhatme.thm	Chief Financial Officer	Europe, UK	VPN, HQ, FINANCE
Raymond Lund	R.Lund	r.lund@tryhatme.thm	US Financial Adviser	US, Texas	VPN, FINANCE
Kate Danner	K.Danner	k.danner@tryhatme.thm	Chief Technology Officer	Europe, UK	VPN, DA (Domain Admin), HQ, AWS
N/A	svc-veeam-06	N/A	Backup Service Account	N/A	VEEAM, DMZ, HQ
N/A	svc-nginx-pp	N/A	Web App Service Account	N/A	DMZ

*Analiz Notu: Tablodaki **svc-** ön ekine sahip hesaplar servis hesaplarıdır. Bu hesapların interaktif oturum açma (Interactive Logon) yetkilerinin kısıtlanmış olması beklenir. Eğer bir **svc-nginx-pp** hesabı RDP (Remote Desktop Protocol) üzerinden bir sunucuya bağlanmaya çalışıyorsa, bu doğrudan kritik bir sızıntı göstergesidir.*

Kimlik Veri Kaynakları (Sources of Identities)

Kimlik verileri tek bir merkezde bulunmayabilir. Güvenlik ekipleri bu verileri zenginleştirmek için genellikle aşağıdaki sistemleri entegre eder:

Çözüm / Teknoloji	Örnekler	Teknik Açıklama
Active Directory (AD)	On-prem AD, Entra ID (Azure AD)	AD yalnızca bir kimlik veritabanı değil, Kerberos ve NTLM protokolleri üzerinden ağın merkezi kimlik doğrulama omurgasıdır. SOC ekipleri tarafından kimlik tespiti için en yoğun kullanılan ana kaynaktır.
SSO Providers	Okta, Google Workspace	SSO (Single Sign-On - Tekli Oturum Açma), AD'nin bulut tabanlı modern alternatifidir. Kullanıcıların tüm şirket içi ve bulut (SaaS) uygulamalarına tek bir merkezden erişmesini ve yönetilmesini sağlar.
HR Systems	BambooHR, SAP, HiBob	Sadece çalışanlarla sınırlı olan İnsan Kaynakları sistemleridir. Teknik ayrıcalıkları göstermese de çalışanın departmanı, işe başlama/ayrılma tarihleri gibi hayati kurumsal verileri (Full employee data) barındırır.
Custom Solution	CSV veya Excel Dosyaları	Merkezi bir otomasyonun kurulamadığı durumlarda IT veya güvenlik ekiplerinin kendi içlerinde manuel olarak güncellediği yerel veritabanlarıdır. Yönetimi ve senkronizasyonu zor olduğundan güvenlik zafiyetlerine (örneğin işten ayrılan personelin yetkilerinin silinmesinin unutulması - Orphaned Accounts) açıktır.

Asset Inventory (Varlık Envanteri)

Asset Inventory (Varlık Envanteri veya Asset Lookup), bir organizasyonun IT ekosisteminde barındırdığı tüm bilişim kaynaklarının detaylı dökümüdür. "Varlık" (Asset) terimi yazılımı, fiziksel donanımları veya entegre sistemleri kapsayacak kadar geniş bir yelpazeyi ifade etse de, siber güvenlik analizlerinde asıl odak noktası ağda barınan sunucular (Servers) ve son kullanıcı cihazlarıdır (Workstations/Endpoints).



Senaryomuza dönersek, **HQ-FINFS-02** sunucusunun hangi işletim sisteminde (OS) çalıştığını, yama (Patch) seviyesini, bulunduğu ağ segmentini (VLAN) ve barındırdığı kritik veriyi bilmek, varlık envanterinin temel amacıdır.

DİKKAT: Red Team (Saldırı) perspektifinden varlık envanteri demek **Enumeration** (Bilgi toplama) demektir. Bir saldırgan ağa sızdığında ilk yapacağı şey ortamı tanımadır (Host Discovery). Blue Team (Savunma) olarak kendi ağınızı saldırgandan daha iyi tanımiyorsanız, savunma yapmanız teknik olarak imkansızdır.

Örnek Varlık Veritabanı (Assets)

Hostname	Location	IP Address	OS	Owner	Purpose
HQ-FINFS-02	UK Datacenter	172.16.15.89	Windows Server 2022	Central IT	File server for financial records
HQ-ADDC-01	UK Datacenter	172.16.15.10	Windows Server 2019	Central IT	Primary AD domain controller
PC-891D	London Office	192.168.5.13	Windows 11 Pro	Tech Support	Stationary PC for accountants
L007694	Remote	N/A	MacOS 13	A.Kelly, DevOps	Corporate laptop
L005325	Remote	N/A	MacOS 13	J.Eldridge, HR	Corporate laptop

*Analiz Notu: Tablodaki **HQ-ADDC-01** varlığı (172.16.15.10), ağın birincil Domain Controller (DC) sunucusudur. Bu sunucunun ele geçirilmesi (Compromise), tüm şirketin anahtarlarının saldırganın eline geçmesi demektir. Bu nedenle DC sunucularına yönelik herhangi bir anomali veya yetkisiz erişim denemesi, en yüksek öncelikli güvenlik olayı (Critical Incident) olarak değerlendirilmelidir.*

Varlık Veri Kaynakları (Sources of Assets)

Varlıkların tespiti ve envanterin dinamik olarak canlı tutulması için güvenlik mimarisinde kullanılan kaynaklar şunlardır:

Çözüm / Teknoloji	Örnekler	Teknik Açıklama
Active Directory (AD)	On-prem AD, Entra ID	AD sadece bir kimlik sağlayıcı değil, aynı zamanda etki alanına (Domain) dahil edilen tüm bilgisayar ve sunucu nesnelerinin tutulduğu devasa bir varlık envanteridir.
SIEM / EDR	Elastic, CrowdStrike	SIEM (Security Information and Event Management) logları merkezileştirirken, EDR (Endpoint Detection and Response) doğrudan uç noktalara (sunucu/bilgisayar) kurulan ajanlar (agents) vasıtasıyla çalışır. Bu ajanlar, izlenen cihazların donanım, yazılım, IP ve süreç bilgilerini sürekli olarak merkeze raporlayarak en güncel varlık durumunu sağlar.

Çözüm / Teknoloji	Örnekler	Teknik Açıklama
MDM Solution	MS Intune, Jamf MDM	MDM (Mobile Device Management - Mobil Cihaz Yönetimi), özellikle uzaktan çalışan personelin kurumsal laptoplarını ve mobil cihazlarını takip etmek, yönetmek ve güvenlik politikaları (Policy) uygulamak için tasarlanmış çözümlerdir. Cihaz ağın dışında olsa bile envanter takibi yapmayı sağlar.
Custom Solution	CSV veya Excel Dosyaları	Kimlik envanterinde olduğu gibi, varlıklar için de statik dosya tutma yöntemidir. Ancak dinamik IT ortamlarında (cihazların sürekli IP değiştirdiği, bulut sunucularının otomatik yaratılıp silindiği mimarilerde) kullanışsızdır ve IT kör noktaları (Blind Spots) yaratır.

Ağ Diyagramları (Network Diagrams) ve SOC Analizindeki Kritik Rolü

Kimlik ve Varlık Envanteri (Identity and Asset Inventory) analizinden sonra, bir güvenlik uyarısını (**Alert**) özellikle büyük ölçekli kurumsal mimarilerde ağ (network) perspektifinden değerlendirmek hayati bir zorunluluktur. Güvenlik Operasyonları Merkezi (**SOC** - Security Operations Center) analisti olarak, **Firewall** (Güvenlik Duvarı) loglarına dayanan ve birbirine zincirleme bağlı bir dizi alarmı incelediğinizi düşünün. Amacımız, loglarda gördüğümüz çıplak IP adreslerine ve portlara kurumsal bir bağlam ve anlam kazandırmaktır.

Aşağıdaki şüpheli ağ aktivitesi zaman çizelgesini (timeline) ele alalım:


```
08:00: [Bağlantı Denemesi] Kaynak IP: 103.61.240.174 -> Hedef: Kurumsal Firewall [TCP/10443] (Tekrarlayan İstekler)
08:23: [NAT/Atama Logu] Dış IP 103.61.240.174 -> İç IP'ye (10.10.0.53) dönüştürüldü/atandı.
08:25: [Tarama Aktivitesi] Kaynak IP: 10.10.0.53 -> Hedef Ağ: 172.16.15.0/24 (Açık port bulunamadı)
08:32: [Tarama Aktivitesi] Kaynak IP: 10.10.0.53 -> Hedef Ağ: 172.16.23.0/24 (Saldırı devam ediyor)
```

Zaman Çizelgesinin Teknik Analizi

Yukarıdaki log çıktılarını doğru analiz edebilmek için salt okumanın ötesine geçmeli ve ağdaki hareketin mantığını çözmeliyiz. Bu durumu anlamlandırmak için şu kritik soruları sormamız gerekir: **10443** portunda hangi servis çalışıyor ve dış dünyadan birisi neden buraya bağlanmaya çalışsın? **10.10.0.53** IP adresi ağın hangi segmentine ait ve neden durup dururken kurum içindeki diğer alt ağları (subnets) tarama ihtiyacı hissetsin?

İşte tam bu noktada **Network Diagram** (Ağ Diyagramı) devreye girer. Ağ diyagramı; mevcut fiziksel ve mantıksal lokasyonları, **Subnet**'leri (Alt ağları - büyük bir ağı daha küçük,

yönetilebilir ve güvenli parçalara bölen mantıksal ağ birimleri) ve bunların birbirleriyle olan kurallı bağlantılarını gösteren görsel bir şemadır.



Diyagramı incelediğimizde ve logları teknik bir gözle yorumladığımızda arka planda yatan saldırı zincirini (**Kill Chain**) şu şekilde inşa edebiliriz:

1. Initial Access (İlk Erişim) ve Brute Force (Kaba Kuvvet Saldırısı): Saat 08:00'da **103.61.240.174** numaralı dış IP adresinin hedef aldığı **TCP/10443** portu, genellikle kurumsal ağlarda standart dışı yapılandırılmış SSL VPN (Sanal Özel Ağ) veya güvenli web arayüzleri (örn: `vpn.tryhatme.thm`) için kullanılır. Tekrarlayan istekler, saldırganın (Threat Actor) geçerli bir kullanıcı adı ve parola kombinasyonu bulmak için otomatize bir **Brute Force** (Kaba Kuvvet - Sistemlere giriş yapabilmek için tüm olası şifre kombinasyonlarının veya önceden sızdırılmış sözlüklerin sisteme art arda denenmesi) saldırısı yürüttüğünü gösterir.

2. Foothold (Ağda Tutunma) ve IP Ataması: Saat 08:23'teki log, saldırının başarılı olduğunu kanıtlar. Saldırgan geçerli bir kimlik bilgisi ele geçirmiş ve VPN sunucusunda başarılı bir oturum açmıştır. VPN servisi, bağlantı kuran dış istemciye içeride işlem yapabilmesi için VPN havuzundan (VPN Subnet) **10.10.0.53** numaralı dahili bir IP adresi atamıştır. Artık saldırgan dışarıda değil, kalenin içindedir.

3. Reconnaissance (Keşif) ve Başarısız Lateral Movement (Yatay Hareket): Saat 08:25'te saldırgan, atanan VPN IP'sini (**10.10.0.53**) kullanarak **172.16.15.0/24** ağ bloğunu taramaya (Ping sweep/Port scan) başlar. Ağ diyagramına göre bu blok **Database Subnet** (Veritabanı Alt Ağı) alanıdır. Saldırganın burada hiçbir açık port bulamaması, veritabanı sunucularının kapalı olduğu anlamına gelmez. Bu durum, kurumun uyguladığı **Network Segmentation** (Ağ Segmentasyonu) politikalarının çalıştığını ve Firewall üzerinde VPN ağından Veritabanı ağına doğrudan erişimi engelleyen sıkı **ACL** (Access Control List - Erişim Kontrol Listesi) kurallarının bulunduğunu gösterir. Trafik, Firewall tarafından sessizce "Drop" (Düşürme) işlemine tabi tutulmuştur.

4. Rotanın Değiştirilmesi ve Aktif Tehdit: Saat 08:32'de veritabanı ağına ulaşamayan saldırgan strateji değiştirir ve **172.16.23.0/24** bloğuna, yani **Office Subnet** (Ofis Alt Ağı) alanına yönelir. Amacı, ağ içerisinde **Lateral Movement** (Yatay Hareket - Saldırganın ağa ilk sızdığı noktadan yetkilerini artırarak veya zafiyetli diğer sistemleri istismar ederek ağın

derinliklerindeki diğer cihazlara sıçraması) gerçekleştirebileceği zayıf bir kullanıcı bilgisayarı (Workstation) veya açık bırakılmış bir servis bulmaktır. Saldırı bu aşamada aktif ve devam etmektedir.

ÖNEMLİ: Kurumun boyutu ve mimari yapısı büyüdükçe ağ diyagramları karmaşıklaşacaktır; ancak bir SOC analisti için kullanım amacı daima aynıdır: Anormal görünen bir ağ aktivitesine iş mantığı çerçevesinde bağlam kazandırmak. IP adreslerinin hangi departmana, sunucuya veya DMZ (Arındırılmış Bölge) katmanına ait olduğunu bilmeden, Firewall loglarındaki tarama veya bağlantı girişimlerinin kritiklik derecesini (Severity) belirlemek teknik olarak mümkün değildir.

SOC İş Akışları ve Senaryo Yönetimi (Workbooks Theory)

Kimlik ve varlık envanterleri (Identity and Asset Inventory) ile ağ diyagramlarını (Network Diagrams) kullanarak bir olaydaki şüpheli kullanıcı, hedef sistem ve IP adresi hakkında operasyonel bağlamı (context) elde ettik. Ancak siber güvenlik operasyonlarında bağlam toplamak sürecin sadece ön hazırlık aşamasıdır; asıl kritik görev, elde edilen bu verileri korele ederek aktivitenin meşru bir iş süreci (True Negative/False Positive) mi yoksa gerçek bir tehdit (True Positive) mi olduğu konusunda kesin bir karara (**Verdict**) varmaktır.

Bazı güvenlik alarmlarının (Alerts) analizi tek bir log satırına bakarak saniyeler içinde çözülebilirken, gelişmiş saldırı vektörleri hayati detayların gözden kaçmasını ve saldırı kanıtlarının (Artifacts) birbirine karışmasını engellemek için onlarca ardışık, spesifik ve kusursuz adımın atılmasını gerektirir. İnsan hatasını (Human Error) sıfıra indirmek ve standart bir analiz prosedürü oturtmak için devreye SOC iş akışları girer.

SOC Workbooks (Playbooks / Runbooks)

SOC Workbook (aynı zamanda **Playbook**, **Runbook** veya **Workflow** olarak da bilinir), kurum ortamında tespit edilen belirli tehditleri veya alarm tiplerini en verimli ve tutarlı şekilde incelemek (**Investigation**) ve zararı ortadan kaldırmak/iyileştirmek (**Remediation**) için atılması gereken adımları koşullara bağlı olarak önceden tanımlayan yapılandırılmış kurumsal müdahale belgeleridir.


L1 (Tier 1) SOC analistleri, güvenlik operasyon merkezinin ön cephesidir ve genellikle Junior uzmanlardan oluşurlar. Bir L1 analistinden, karşılaşılabilecek yüzlerce farklı ve kompleks saldırı senaryosunu ezbere ve sıfır hatayla **Triage** (Gelen alarmları kritiklik derecesine göre sınıflandırma ve ilk analizini yapma) etmesi teknik olarak beklenemez. Bu noktada kıdemli (Senior / L2 / L3) analistler veya SOC mimarları tarafından hazırlanan Playbook'lar devreye girer.

Bu dokümanlar, L1 analistleri için adeta bir referans haritası görevi görür. Hata yapma payını ortadan kaldırmak, olaya müdahale süresini hızlandırmak (MTTR - Mean Time to Respond) ve analistin gereksiz detaylarda boğulup yorulmasını (Alert Fatigue) önlemek için, alarmların

doğrudan bu Playbook'lardaki mantıksal ağaçlara göre analiz edilmesi kurumsal SOC ortamlarında kesin bir zorunluluktur.

Örnek Analiz Mimarisi: Olağandışı Oturum Açma (Unusual Login Location) Senaryosu

Kurumsal bir VPN, e-posta veya web uygulamasına yapılan ve kullanıcının normal davranış profiline veya coğrafi konumuna uymayan giriş denemeleri (Atypical veya Impossible Travel) klasik bir SIEM alarmıdır. İyi yapılandırılmış bir Workbook, sadece görsel bir akış şeması sunmakla kalmaz; her adımın nasıl yapılacağını anlatan teknik prosedürler, çalıştırılacak spesifik SIEM sorguları ve başvurulacak harici Threat Intel (Örn: VirusTotal, AbuseIPDB) linkleriyle desteklenir.



Standart bir "Unusual Login" incelemesi üç temel mantıksal bloğa ayrılır. Bu yapı, analistin yetersiz kanıtlarla yanlış bir Verdict (Karar) vermesini kesin olarak engeller:

1. Enrichment (Zenginleştirme)

Ham log verisinin anlamsız olduğu ve dış verilerle desteklendiği noktadır. Burada **Threat Intelligence** (Tehdit İstihbaratı - IP'lerin, domainlerin veya dosyaların küresel itibar ve risk durumunu kontrol eden mekanizma) ve kimlik envanteri kullanılır.

- **Mantıksal Derinlik:** Sadece "Kullanıcı X, IP Y'den girdi" demek yetersizdir. "Kullanıcı X kimdir? Yetkileri nelerdir? Şu an yasal bir yurt dışı iş seyahatinde veya izinde mi? Giriş yapılan IP adresi bilinen bir **Tor Exit Node** (Tor çıkış düğümü) mu yoksa anonim bir VPN/Proxy servisine mi ait?" sorularının cevapları aranır. Bu veriler logları zenginleştirir.

2. Investigation (Derinlemesine İnceleme)

Zenginleştirilmiş veri, **SIEM** (Security Information and Event Management) loglarıyla korele edilerek aktivitenin doğası anlaşılır.

- **Mantıksal Derinlik:** Analist şu soruların cevabını arar: Kullanıcının başarılı girişi öncesinde aynı IP'den veya farklı IP'lerden çok sayıda başarısız şifre denemesi (**Brute Force / Password Spraying**) var mı? **MFA** (Multi-Factor Authentication) başarıyla ve tek seferde mi geçilmiş, yoksa kullanıcıya art arda onlarca bildirim gönderilip **MFA Fatigue** (Kullanıcıyı bezdirip yanlışlıkla onaylattırma) saldırısı mı uygulanmış? Tüm veriler ışığında karar (Verdict) verilir.

3. Escalation (Tırmandırma ve Aksiyon)

Karar verildikten sonraki müdahale aşamasıdır. Eğer elde edilen kanıtlar bir ihlali (Compromise) gösteriyorsa vaka tırmandırılır.

- **ÖNEMLİ:** Eğer durum bir True Positive (Gerçek Saldırı) ise, alarm derhal daha tecrübeli olan **L2 (Tier 2)** Incident Response ekibine devredilir (Escalate edilir). Şüpheli durumlarda veya meşruiyetten tam emin olunamadığında, **Out-of-band** (Olayın yaşandığı ağ veya kurumsal iletişim kanalı dışından; örneğin kullanıcının kişisel cep telefonunu doğrudan arayarak) iletişim kurularak girişin bizzat kullanıcı tarafından yapıp yapılmadığı teyit edilir.

Teknik Hafıza İçin Playbook Mantığının Pseudocode (Sözde Kod) Çevirisi:

Bir Workbook'un arka planda analistten beklediği zihinsel algoritma tam olarak şu şekilde çalışır:

```
# Unusual Login Location Workbook - SOC Zihinsel İş Akışı

def triage_unusual_login(alert_data):

    # ADIM 1: ENRICHMENT (Zenginleştirme)
    # Kimlik envanterinden kullanıcının lokasyon ve yetki bilgilerini çek
    user_context = query_identity_inventory(alert_data.username)
    # Dış IP'nin zararlı bir altyapıya (C2, Tor, Botnet) ait olup olmadığını kontrol et
    ip_reputation = check_threat_intel(alert_data.source_ip)

    # ADIM 2: INVESTIGATION (İnceleme ve Karar)
    # Eğer IP zararlıysa VEYA kullanıcının bilinen lokasyonu dışındaysa incelemeyi derinleştir
    if ip_reputation == "Malicious" or alert_data.location not in user_context.allowed_locations:

        # SIEM üzerinden son 1 saatteki otomasyon/Brute Force izlerini ara
        siem_logs = search_siem(alert_data.username, timeframe="-1h")

        if siem_logs.failed_logins > 5 and alert_data.mfa_status == "Bypassed/Fatigue":
            verdict = "True Positive - Compromised Account" # Hesap Kesin Ele Geçirildi
```

```
    else:
        verdict = "Suspicious - Pending Verification" # Şüpheli ancak
kesin kanıt yok

# ADIM 3: ESCALATION (Aksiyon ve Tırmandırma)
if verdict == "True Positive - Compromised Account":
    # Ağ erişimini kes ve Incident Response (L2) ekibine devret
    isolate_host(alert_data.host_id)
    escalate_to_L2(alert_data)

elif verdict == "Suspicious - Pending Verification":
    # Kural: Out-of-band iletişim. Kullanıcıyı sistem dışı bir hattan
(GSM) ara ve doğrula.
    verify_with_user_out_of_band(user_context.mobile_phone)
```

Yukarıdaki kod bloğu, bir SOC analistinin sadece önüne düşen ekrana bakarak değil, arka planda hangi mantıksal kontrolleri (if-else koşulları) hangi sırayla işleterek bir güvenlik olayını tasnif etmesi (Triage) gerektiğini özetleyen nihai formüldür.