

WINDOWS KOMUT SATIRI

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Introduction: GUI vs CLI Temelleri
2. Basic System Information (Temel Sistem Bilgisi Toplama)
3. Network Troubleshooting (Ağ Sorun Giderme ve Keşif)
4. File and Disk Management (Dosya ve Dizin Yönetimi)
5. Task and Process Management (Görev ve Süreç Yönetimi)
6. Conclusion & Kritik Hatırlatmalar

Introduction: GUI vs CLI Temelleri

Siber güvenlikte ve ileri seviye sistem yönetiminde neden siyah ekrana (terminale) mahkum olduğumuzu anlamak için **GUI** (Graphical User Interface - Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) ile **CLI** (Command-Line Interface - Komut Satırı Arayüzü) arasındaki temel farkları kafamıza kazımanız gerekiyor.

Herkes başlangıçta GUI'yi tercih eder. Neden? Çünkü **sezgiseldir (intuitive)**. Önüne hiç bilmediğin bir GUI koysalar, sağa sola tıklayarak, menüleri kurcalayarak sistemin önemli bir kısmını çözebilirsin.

Ancak **CLI** (yani o yanıp sönen prompt/imleç) ile karşılaştığında durum farklıdır:

- **Öğrenme Eğrisi (Learning Curve):** CLI başta zorlar, komutları bilmek gerekir.
- **Uсталık Sonrası Hız:** Komut satırında ustalaştıktan sonra, GUI hantal kalır. CLI çok daha hızlı ve verimlidir.

Örnek Senaryo: IP adresini öğrenmek.

- **GUI:** Masaüstünde ağ ayarlarına git, özellikleri aç, detaylara bak... Mouse ile ekranın dört bir yanına gitmen ve birçok kez tıklaman gerekir.
- **CLI:** Ellerini klavyeden kaldırmaya bile gerek yok. Tek bir komut yazarsın ve sonuç karşında. Tekrar bakman mı gerektiği? Aynı komutu tekrar çağırmak saniyeler sürer.

Neden CLI Kullanıyoruz? (Hız ve Verimlilik Dışındaki Kritik Avantajlar)

Sadece hızlı olduğu için değil, teknik altyapı ve operasyonel zorunluluklar nedeniyle de CLI tercih edilir. İşte temel sebepler:

1. Düşük Kaynak Kullanımı (Lower Resource Usage) GUI'ler grafik işlemeye ihtiyaç duyduğu için sistemi yorar. CLI ise çok daha hafiftir.

- **Eski Donanım:** Çok eski veya sınırlı belleğe (RAM) sahip sistemlerde CLI sorunsuz çalışır.
- **Bulut Maliyetleri:** Cloud (bulut) bilişimde sistem kaynakları parayla ölçülür. Grafik arayüzü olmayan, sadece CLI tabanlı bir sunucu daha az kaynak tüketir. Bu da faturanın (**bill**) düşmesi demektir.

2. Otomasyon (Automation) GUI işlemlerini otomatize etmek mümkündür (makrolar vs. ile) ama zordur ve kırılgandır.

- CLI'da ise tekrar etmen gereken komutları bir **Batch file** (toplu işlem dosyası) veya **Script** (betik) içine yazmak çok daha kolaydır.
- Binlerce sunucuda aynı işlemi yapacaksan, bunu mouse ile tek tek yapamazsın; script yazmak zorundasın.

3. Uzaktan Yönetim (Remote Management) Bir sunucuyu, router'ı veya bir **IoT** (Nesnelerin İnterneti) cihazını yönetirken yanına gidip ekran bağlayamayız.

- **SSH (Secure Shell):** CLI, uzaktan yönetim için standarttır.
- **Düşük Bant Genişliği:** Sadece metin verisi gidip geldiği için, çok yavaş internet bağlantılarında bile sistemi yönetebilirsin. Grafik arayüzü aktarmak (RDP/VNC gibi) yüksek internet hızı gerektirirken, CLI en kötü bağlantıda bile iş görür.

Basic System Information (Temel Sistem Bilgisi Toplama)

Bir sisteme sızdığımızda veya erişim sağladığımızda ilk işimiz "Neredeyim?" ve "Bu sistem ne?" sorularını cevaplamaktır. Windows komut satırında (CMD) bu temel keşif (Enumeration) işlemleri için kullandığımız komutlar ve mantıkları aşağıdadır.

1. Çalıştırma Yolu ve Ortam Değişkenleri (set)

Komut satırına bir komut yazdığımızda (örneğin `whoami`), Windows bu çalıştırılabilir dosyayı nerede arayacağını bilmelidir. Windows, **PATH** ortam değişkeninde tanımlı klasörlere sırasıyla bakar. Eğer çalıştıracığımız araç bu klasörlerde yoksa, tam dosya yolunu yazmamız gerekir.

Tüm ortam değişkenlerini (Environment Variables) ve PATH'i görmek için `set` komutunu kullanırız.

DOS

```
C:\>set
```

Örnek Çıktı ve Analizi:

DOS

```
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
[...]  
LOGNAME=strategos  
NUMBER_OF_PROCESSORS=2  
OS=Windows_NT  
Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;...  
[...]
```

- **LOGNAME:** Şu anki oturumdaki kullanıcı adı (`strategos`). Privilege Escalation (Yetki Yükseltme) öncesi kim olduğumuzu teyit eder.
- **NUMBER_OF_PROCESSORS:** İşlemci çekirdek sayısı (2). Sanal makine mi yoksa fiziksel sunucu mu olduğunu anlamak için ipucu olabilir.
- **Path: En kritik kısım.** `C:\Windows\system32;C:\Windows;...` şeklinde giden liste. Windows, biz bir komut yazdığımızda sırasıyla bu klasörlerin içine bakar.
 - *Not:* Kendi yüklediğimiz bir hack aracı çalışmıyorsa, muhtemelen bulunduğu klasör PATH'e ekli değildir.

2. İşletim Sistemi Sürümü (`ver`)

Sistemin tam sürümünü öğrenmek için en hızlı yöntem `ver` komutudur. Exploit ararken (örneğin Kernel exploitleri) bu versiyon numarası hayati önem taşır.

DOS

```
C:\>ver
```

Çıktı:

DOS

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1821]
```

- Bu çıktı bize sistemin **Windows 10** tabanlı bir çekirdek kullandığını ve tam build numarasını (17763) verir.

3. Detaylı Sistem Bilgisi (`systeminfo`)

`ver` komutu çok yüzeyseldir. Sistemi derinlemesine tanımak, yamaları (hotfix), RAM durumunu ve tam işletim sistemi adını görmek için `systeminfo` kullanırız. Bu komut **Enumeration** aşamasının olmazsa olmazıdır.

DOS

```
C:\>systeminfo
```

Kritik Çıktı Alanları:

DOS

```
Host Name:                WIN-SRV-2019
OS Name:                  Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
OS Version:              10.0.17763 N/A Build 17763
OS Manufacturer:        Microsoft Corporation
OS Configuration:       Standalone Server
OS Build Type:            Multiprocessor Free
[...]
```

- **Host Name:** Makinenin ağdaki adı (WIN-SRV-2019).
- **OS Name:** İşletim sisteminin tam ticari adı (Windows Server 2019 Datacenter). Server mı yoksa normal kullanıcı (Workstation) bilgisayarı mı olduğunu buradan anlarız.
- **OS Configuration:** Standalone Server olması, bu makinenin bir Domain Controller olmadığını, tek başına çalıştığını gösterir. (Active Directory saldırıları için önemli bir ayırım).
- **Hotfix(s):** (Çıktının devamında bulunur) Yüklü güvenlik güncellemelerini listeler. *Hangi exploit'in çalışıp çalışmayacağını buradan anlarız.*

4. CLI Püf Noktaları: Piping (|) ve more

Bazen komut çıktıları o kadar uzundur ki (örneğin yüzlerce driver listesi), terminal ekranından akıp gider ve başını göremezsin. Burada **Pipe (Boru) operatörü** (|) devreye girer. Bir komutun çıktısını alır, diğer komuta girdi olarak verir.

Örnek olarak `driverquery` komutu sistemdeki tüm sürücülerini listeler ve çıktı çok uzundur. Bunu sayfa sayfa okumak için `more` komutuna pipe ederiz.

Komut:

DOS

```
driverquery | more
```

- **Mantık:** `driverquery` çalışır -> Çıktı | üzerinden `more` komutuna aktarılır -> `more` çıktıyı sayfa sayfa böler.
- **Kullanım:**
 - **Space (Boşluk):** Bir sonraki sayfaya geçer.
 - **Enter:** Satır satır ilerler.
 - **CTRL + C:** Çıkış yapar (işlemi sonlandırır).

5. Temel Yardımcılar (help ve cls)

- **help** : Bir komutun nasıl kullanılacağını, hangi parametreleri aldığını gösterir.
 - Örnek: `help systeminfo` veya `systeminfo /?` . Parametre ezberlemeye çalışma, `help` kullanmayı öğren.
- **cls (Clear Screen)**: Terminal ekranı komut ve çıktılarla dolduğunda, kafayı toparlamak ve temiz bir sayfa açmak için ekranı temizler.

Network Troubleshooting (Ağ Sorun Giderme ve Keşif)

Bir sisteme sızdığımızda veya kendi ağımızı yönetirken, "Ağda neler oluyor?", "Dışarı çıkabiliyor muyum?", "Hangi servisler açık?" soruları kritiktir. Windows CMD üzerinde bu işler için kullandığımız temel komutlar ve **neden** kullandığımız aşağıdadır.

1. Ağ Konfigürasyonunu Kontrol Etmek (ipconfig)

GUI'de ağ ayarlarına girip bakmak yerine `ipconfig` ile saniyeler içinde IP adresimizi öğreniriz.

Basit Kullanım:

DOS

```
C:\>ipconfig
```

- **IPv4 Address**: Makinenin IP adresi (`10.10.230.237`). *Lateral Movement (Yanlamasına Hareket)* yaparken hangi subnet'te olduğumuzu bilmek için şart.
- **Subnet Mask**: Ağın büyüklüğünü belirler (`255.255.0.0`).
- **Default Gateway**: Ağdan çıkış kapımız (`10.10.0.1`).

Detaylı Kullanım (/all): DNS sunucularını, MAC adresini ve DHCP durumunu görmek için kullanılır.

DOS

```
C:\>ipconfig /all
```

- **Physical Address (MAC)**: `02-B7-DF-1D-0D-99` .
- **DHCP Enabled**: `Yes` . Bu, IP adresinin otomatik atandığını gösterir. Statik IP olsaydı `No` yazardı.
- **DNS Servers**: `10.0.0.2` . *Sistemin isim çözümlemesini kimin yaptığını bilmek, DNS spoofing veya zehirlleme saldırıları için önemli bir bilgidir.*

2. Bağlantı Testi (ping)

"Hedef sunucuya ulaşabiliyor muyum?" ve "O bana cevap verebiliyor mu?" sorularının cevabı `ping` komutudur. **ICMP** paketleri gönderir ve yanıt bekler.

DOS

```
C:\>ping example.com
```

Çıktı Analizi:

DOS

```
Reply from 93.184.215.14: bytes=32 time=78ms TTL=52
```

- **Reply from...:** Hedef sunucu ayakta ve bize cevap veriyor.
- **time=78ms:** Gecikme süresi.
- **TTL (Time To Live):** Bu değer işletim sistemi tespiti (OS Fingerprinting) için ipucu verebilir (Windows genelde 128, Linux 64 ile başlar, router geçtikçe azalır).

3. Yol Analizi (`tracert`)

`ping` sadece "var/yok" der. `tracert` (Trace Route) ise "Oraya giderken hangi yollardan/routerlardan geçiyorum?" sorusunu cevaplar. Paketlerin **TTL** değerini her router'da 1 azaltarak çalışır; TTL 0 olunca router hata mesajı döner ve biz de o router'ın IP'sini öğreniriz.

DOS

```
C:\>tracert example.com
```

Çıktı Analizi:

DOS

```
  1    59 ms    32 ms    42 ms  ec2-3-248-240-3.eu-west-  
1.compute.amazonaws.com  
  ...  
 16    78 ms    78 ms    78 ms  93.184.215.14
```

- **Request timed out (*):** O satırdaki router ICMP paketlerine cevap vermiyor veya güvenlik duvarı (Firewall) engelliyor demektir.
- **Hops (Sıçramalar):** Hedefe ulaşana kadar kaç cihazdan geçtiğimizi gösterir. Ağ topolojisini haritalamak için kullanılır.

4. DNS Sorgulama (`nslookup`)

Bir alan adının (domain) IP adresini bulmak için kullanılır.

Varsayılan DNS ile Sorgu:

DOS

```
C:\>nslookup example.com
Server:  ip-10-0-0-2.eu-west-1.compute.internal  <-- Sistemde tanımlı DNS
sunucusu
Address:  10.0.0.2
```

Özel DNS Sunucusu ile Sorgu: Bazen sistemin DNS'i yalan söyler veya bozuktur. Google (8.8.8.8) veya Cloudflare (1.1.1.1) gibi dış bir DNS'e sorarak teyit etmek isteriz.

DOS

```
C:\>nslookup example.com 1.1.1.1
Server:  one.one.one.one  <-- Bizim belirttiğimiz DNS sunucusu
Address:  1.1.1.1
```

- **Non-authoritative answer:** Bu cevabın ana DNS sunucusundan değil, aradaki bir önbellekten (cache) geldiğini gösterir.

5. Bağlantıları ve Portları Listeleme (netstat)

Bir hacker veya sysadmin için **en kritik** komutlardan biridir. "Bu bilgisayarda hangi kapılar açık?" ve "Kimlere bağlıyız?" sorularını cevaplar.

Basit Kullanım: Sadece kurulmuş (Established) bağlantıları gösterir.

DOS

```
C:\>netstat
```

Gelişmiş ve En Çok Kullanılan Kombinasyon: netstat -abon Parametrelerin anlamı:

- **-a (All):** Tüm bağlantıları ve **Listening (Dinleyen)** portları göster. (Gizli servisleri bulmak için şart).
- **-b (Binary):** Hangi **programın** (exe) o portu kullandığını göster. (Örn: Port 80'i IIS mi yoksa kötü amaçlı bir yazılım mı kullanıyor?). *Not: Yönetici yetkisi gerektirebilir.*
- **-o (Owner):** İşlemin **PID (Process ID)** numarasını göster. (Task Manager'dan o işlemi bulup öldürmek için).
- **-n (Numerical):** İsim çözmeye çalışma, IP ve port numaralarını sayı olarak göster (Hız kazandırır).

DOS

```
C:\>netstat -abon
```

Çıktı Analizi:

DOS

Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	0.0.0.0:22	0.0.0.0:0	LISTENING	2116
[sshd.exe]				

- **Local Address 0.0.0.0:22:** Tüm arayüzlerden 22. portu (SSH) dinliyor.
- **State LISTENING:** Bağlantı bekliyor.
- **[sshd.exe]:** Bu portu kullanan program OpenSSH sunucusu.
- **PID 2116:** Eğer bu şüpheli bir işlem olsaydı, `taskkill /PID 2116 /F` ile sonlandırabilirdik.

Özetle: Bir sisteme girdiğinde ilk iş `netstat -abon` çalıştır. Arka kapı (backdoor) var mı, hangi servisler çalışıyor anında görürsün.

File and Disk Management (Dosya ve Dizin Yönetimi)

Sisteme sızdığımızda grafik arayüz (GUI) lüksümüz olmayabilir. Dosyalar arasında gezinmek, gizli dosyaları bulmak, veri kaçırmak (exfiltration) veya zararlı yazılım yüklemek için **komut satırında dosya yönetimini** su gibi bilmemiz gerekir.

1. Dizinlerde Gezinmek (Working With Directories)

Neredeyim? (`cd`)

Parametresiz `cd` (Change Directory) komutu, o an hangi dizinde olduğumuzu gösterir. Linux'taki `pwd` 'nin karşılığıdır.

DOS

```
C:\Users\strategos>cd  
C:\Users\strategos
```

Burada Ne Var? (`dir`)

Bulunduğun klasörün içeriğini listeler. Linux'taki `ls` 'in karşılığıdır.

DOS

```
C:\Users\strategos>dir
```


Kritik dir Parametreleri:

- `dir /a` : **Hidden (Gizli)** ve sistem dosyalarını da gösterir. *CTF'lerde veya gerçek hayatta bayraklar (flags) ve hassas dosyalar genelde gizlidir.*
- `dir /s` : Mevcut dizindeki ve **tüm alt dizinlerdeki** dosyaları listeler. (Recursive). *Tüm diskte belirli bir dosyayı ararken çok işe yarar.*

Görsel Ağaç Yapısı (tree)

Dizin yapısını görsel bir şema olarak döker. Klasör hiyerarşisini anlamak için mükemmeldir.

DOS

```
C:\Users\strategos>tree
Folder PATH listing
C:..
|---Desktop
|---Documents
|---...
```

Dizin Değiştirmek

- `cd Hedef_Klasör` : Belirtilen klasöre girer. (Örn: `cd Desktop`).
- `cd ..` : **Bir üst dizine çıkar.** (Parent directory). *Sık sık `cd ..\..\..` yaparak kök dizine (C:) çıkmamız gerekir.*

Klasör Oluşturma ve Silme

- `mkdir klasör_adı` (**Make Directory**): Yeni klasör oluşturur.
- `rmdir klasör_adı` (**Remove Directory**): **Boş** bir klasörü siler.

Örnek:

DOS

```
C:\example>mkdir backup_files    (Klasör oluşturuldu)
C:\example>rmdir backup_files    (Klasör silindi)
```

Not: Eğer klasör doluysa `rmdir /s` kullanmak gerekir.

2. Dosyalarla Çalışmak (Working With Files)

Dosya İçeriğini Okumak (type ve more)

Linux'taki `cat` komutunun Windows karşılığı `type` 'tır.

- `type dosya.txt` : Dosya içeriğini ekrana basar (dump eder).

- `more dosya.txt` : Dosya çok uzunsa, sayfa sayfa okumak için kullanılır.
 - **Space**: Sonraki sayfa.
 - **Enter**: Sonraki satır.

Dosya Kopyalamak (`copy`)

Bir dosyayı olduğu yerden alıp başka bir yere (veya aynı yere farklı isimle) kopyalar.

DOS

```
C:\example>copy test.txt test2.txt
1 file(s) copied.
```

- `test.txt` kaynak dosyadır, `test2.txt` yeni oluşturulan kopyadır.

Dosya Taşımak (`move`)

Dosyayı bir yerden başka bir yere taşır (Kes + Yapıştır mantığı).

DOS

```
C:\example>move test2.txt ..
```

- Bu komut `test2.txt` dosyasını `..` (bir üst dizine) taşır.

Dosya Silme (`del` veya `erase`)

Dosyaları silmek için kullanılır. İkisi de aynı işi yapar.

DOS

```
C:\example>erase test2.txt
C:\example>del test2.txt
```

3. Wildcards (Joker Karakterler) (`*`)

Tek tek dosya adı yazmak yerine toplu işlem yapmak için `*` karakteri kullanılır. `*` demek "ne olursa olsun" demektir.

- `copy *.md C:\Markdown` : Uzantısı `.md` olan **tüm** dosyaları `C:\Markdown` klasörüne kopyalar.
- `del *` : Klasördeki her şeyi siler (Dikkatli kullan!).
- `dir pass*` : İsmi "pass" ile başlayan her şeyi listeler (`password.txt` , `passwords.docx` vb. bulmak için harikadır).

Task and Process Management (Görev ve Süreç Yönetimi)

GUI dünyasında "Task Manager" (Görev Yöneticisi) neyse, komut satırında da bu bölümdeki araçlar odur. Bir sisteme sızdığımızda (Reverse Shell aldığımızda) görsel bir Task Manager açamayız. Sistemde hangi Antivirüs çalışıyor? Yönetici şu an ne yapıyor? Hangi zararlı yazılımlar (malware) aktif? Bu soruların cevabı `tasklist` komutundadır.

1. Çalışan Süreçleri Listelemek (`tasklist`)

Sistemde o an çalışan tüm işlemleri (process) dökmek için kullanılır.

DOS

```
C:\>tasklist
```

Çıktı Analizi:

DOS

Image Name	PID	Session Name	Session#	Mem Usage
System Idle Process	0	Services	0	8 K
System	4	Services	0	88 K
...				
lsass.exe	592	Services	0	16,108 K
svchost.exe	704	Services	0	23,432 K
...				

- **Image Name:** Çalışan programın veya dosyanın adı (Örn: `lsass.exe` , `svchost.exe`).
Zararlı yazılımlar genellikle kendilerini bu isimlerle (veya benzerleriyle) gizler.
- **PID (Process ID):** Her işleme işletim sistemi tarafından atanan **benzersiz kimlik numarası**. Bir işlemi sonlandırmak (`kill`) istediğimizde ismini değil, bu numarayı kullanırız. Bu yüzden en kritik sütun budur.
- **Session Name/Number:** İşlemin kimin tarafından çalıştırıldığına dair ipucu verir.
`Services` (Sistem servisleri) veya `Console` (Gerçek bir kullanıcı oturumu).
- **Mem Usage:** İşlemin harcadığı RAM miktarı.

2. Çıktıyı Filtrelemek (`/FI`)

`tasklist` komutu yüzlerce satır çıktı verebilir. Samanlıkta iğne aramamak için **filtreleme** parametresini (`/FI`) kullanırız.

Senaryo: Sadece SSH servisiyle (`sshd.exe`) ilgili süreçleri bulmak istiyoruz.

DOS

```
C:\>tasklist /FI "imagename eq sshd.exe"
```

Parametre Detayı:

- /FI : Filter (Filtrele).
- "imagename eq sshd.exe" : Filtre kuralı.
 - imagename : Filtreleyeceğimiz sütun adı.
 - eq : **E**quals (Eşittir).
 - sshd.exe : Aradığımız değer.

Çıktı:

DOS

Image Name	PID	Session Name	Session#	Mem Usage
=====	=====	=====	=====	=====
sshd.exe	2116	Services	0	6,992 K
sshd.exe	2712	Services	0	7,668 K

- Artık elimizde sadece SSH servisinin PID numaraları (2116, 2712 vb.) var. Hedef küçüldü.

3. Süreçleri Sonlandırmak (taskkill)

Yanıt vermeyen bir uygulamayı veya tespit ettiğimiz bir zararlı yazılımı kapatmak için taskkill kullanırız.

Mantık: Önce tasklist ile hedef sürecin **PID**'sini bul, sonra taskkill ile o PID'yi hedef al. İsimle işlem sonlandırmak risklidir (yanlışlıkla aynı isimdeki kritik bir sistemi kapatabilirsin), PID ise kesindir.

Komut:

DOS

```
taskkill /PID 4567
```

Parametre Detayı:

- /PID : İşlemi Process ID'ye göre hedef alacağımızı belirtir.
- 4567 : Kapatılacak işlemin numarası (Önceki adımdan öğrendiğimiz numara).

Not (Önemli İpucu): Bazen süreçler inatçıdır ve kapanmaz. Eğer yukarıdaki komut işe yaramazsa, işlemi zorla (**Force**) kapatmak için /F parametresi eklenir.

- Örnek: taskkill /F /PID 4567 (Bu komut "sorma, direkt öldür" demektir).

Conclusion & Kritik Hatırlatmalar

Bu oda boyunca bir ağ sistemine komut satırı (CLI) üzerinden eriştiğimizde hayatta kalmamızı sağlayacak en pratik komutlara odaklandık. Ancak "her şeyi öğrendik" yanılgısına düşmemek lazım. Yeni başlayanlar için detaylı anlatılmasa da, özellikle **System Administration** ve **Blue Team** operasyonlarında (ve bazen disk yapısını anlamak için Red Team'de) sıkça kullanılan şu üç komutu da "alet çantasına" eklemekte fayda var.

Ekstra Komutlar (Bonus Tools)

Bu komutlar sistemin sağlığını ve bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılır:

- chkdsk (Check Disk):** Dosya sistemini, disk birimlerini hatalara ve bozuk sektörlere (bad sectors) karşı tarar.
 - Kullanım:* Disk bozulduğunda veya adli analiz (forensics) öncesi diskin durumunu anlamak için.
- driverquery :** Sistemde yüklü olan tüm cihaz sürücülerini (drivers) listeler.
 - Siber Güvenlik Açısı: Privilege Escalation* (Yetki Yükseltme) aşamasında çok kritiktir. Eski veya zafiyetli bir sürücü bulursak, bunu exploit ederek sistem (SYSTEM) yetkisine çıkabiliriz.
- sfc /scannow (System File Checker):** Korunan sistem dosyalarını tarar, bozulma varsa onarmaya çalışır.
 - Kullanım:* Bir zararlı yazılımın sistem dosyalarını değiştirip değiştirmediğini anlamak veya stabilite sorunlarını çözmek için.

Hayat Kurtaran İpuçları (Cheat Sheet)

Bu odadan çıkarken aklımızda kalması gereken en önemli iki mekanik şunlardır:

1. Yardım Çağırma (/?) Hiçbir hacker bütün parametreleri ezbere bilmez. Bir komutun ne yaptığını unuttuysan veya yeni bir parametre arıyorsan, komutun sonuna /? ekle.

- Örnek: `ipconfig /? , netstat /?`

2. more Komutunun Çift Yönlü Kullanımı `more` komutunu iki farklı stratejiyle kullandık, karıştırma:

- Dosya Okuyucu Olarak:** Uzun bir metin dosyasını okumak için. DOS

```
C:\>more file.txt
```

- Pipe (Boru) Yöntemiyle:** Başka bir komutun çıktısı çok uzunsa ve terminalden taşıyorsa, o çıktıyı sayfalara bölmek için. DOS

```
C:\>driverquery | more
```