

模式识别作业6

张蔚桐 2015011493 自55

2017 年 4 月 17 日

1

1.1

首先由分类面形状可以知道(C)图必然为线性核函数得到的结果，同时也可以得到(D)是精细径向基($\sigma = 0.1$)得到的结果，(A)是二次多项式核得到的结果。同时，观察支持向量的位置和分类面和线性分类面的差异可以看出，(E)是三次多项式核函数的结果，而(B)是粗糙径向基得到的结果($\sigma = 1$)，(F)是中等径向基得到的结果($\sigma = 0.5$)。总结如下

1.2

观察数据点性质可以看出这些数据点还是可以线性可分的，因此选择线性核函数比较合理，因为比较简单，同时分类效果足够好，又不会产生过拟合情况。

2

选取数字7和9。训练时的正确率和测试时的正确率如下表所示
结果比较

经过重新训练神经网络模型，Logistic Regression，贝叶斯以及支持向量模型可以看出，神经网络模型的准确度优于其余三种模型，而其余三种

表 1: 不同分类面对应的核函数

a	二次核函数	b	$\sigma = 1$ 径向基
c	线性核函数	d	$\sigma = 0.1$ 径向基
e	三次核函数	f	$\sigma = 0.5$ 径向基

表 2: 不同分类面对应的核函数

核函数种类	训练时正确率	测试时正确率
线性核函数	96.2%	95.34%
二次核函数	98.2%	0.6681%
三次核函数	98.6%	0.5773%
精细径向基	51.2%	0.5047%
中等径向基	97.7%	0.5047%
粗糙径向基	96.2%	0.5047%

模型在支持向量机采用线性核函数的时候基本相同，均在96%上下浮动，而神经网络模型可以达到98%以上

神经网络模型的混淆矩阵附加如图1,2所示



图 1: 神经网络在训练集上的混淆矩阵

