

CWA 50 SG (Structural Glazing) نظام الواجهات الزجاجية الإنشائية الكاملة - CWA 50 SG

سلسلة برومو للواجهات الزجاجية (BROMO SERIES) | رمز المنظومة: CWA50SG | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	80 مم - 220 مم أعمدة وقواطع هيكلية مفرغة
عمق قطاع الدلفة المعمارية	50 مم عرض واجهة خارجية موحدة (زجاج إنشائي مستو)
سعة وسماكة الزجاج العازل	24 مم - 44 مم زجاج مزدوج مدمج بسيليكون إنشائي
العزل الحراري وفواصل البولياميد	عوازل حرارية مستمرة من مطاط EPDM المتعدد
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 1200 (EN 12152) / AE 1200 / ضغط 1200 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 1500 (EN 12154) / RE 1500 / ضغط 1500 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	تصميم 2000 باسكال / أمان 3000 باسكال (EN 13116)
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي مرتفع 48 - 42 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	350 كجم لكل وحدة واجهة زجاجية

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly