

## نظام الأبواب القابلة للطي المعزولة حراريا للأوزان الثقيلة - FAT 70

سلسلة نيبال للأبواب القابلة للطي (NEPAL SERIES) | رمز المنظومة: FAT70 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



### معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

### مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| سبيكة الألمنيوم الأساسية        | EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6 |
| عمق الحلق المعماري              | 70 مم حلق معماري فائق المتانة                   |
| عمق قطاع الدلفة المعمارية       | 70 مم دلفة طي معززة للأحمال الهيكلية            |
| سعة وسماكة الزجاج العازل        | 24 مم - 40 مم زجاج عازل عالي الكفاءة            |
| العزل الحراري وفواصل البولياميد | جسور بوليأاميد عازلة 30 مم PA66 GF25            |
| نفاذية الهواء (EN 12207)        | الفئة 4 (EN 12207) / ضغط 600 باسكال             |
| مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)    | الفئة 8A (EN 12208) / ضغط 450 باسكال            |
| مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)  | الفئة C3 (EN 12210) / ضغط 1200 باسكال           |
| العزل الصوتي والضوضاء           | عزل صوتي 41 - 36 Rw ديسيبل                      |
| أقصى وزن للدفلة الواحدة         | 140 كجم لكل دلفة طي (حتى 8 دلفات متصلة)         |

### معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليتي (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود (QUALANOD).
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly