

(Guillotine) نظام الواجهات والدرابزينات المنزلقة رأسياً بالمشرك - GSA 130

سلسلة لوجان للمنظومات الرأسية الآلية (LOGAN SERIES) | رمز المنظومة: GSA130 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	130 مم مجرى توجيه جانبي رأسي ثلاثي المسمارات
عمق قطاع الدلفة المعمارية	3 ألواح تلسكوبية متحركة رأسياً بنظام سيور متين
سعة وسماكة الزجاج العازل	8 مم - 10 مم زجاج مقسى / 20 مم زجاج عازل مزدوج
العزل الحراري وفواصل البولياميد	موانع تسريب عالية الكثافة وحشيات شعرية مانعة للغبار
نفاذية الهواء (EN 12207)	حشيات سفلية وعلوية آلية مانعة للعوامل الجوية
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة (EN 12208) 7A / ضغط 300 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة (EN 12210) C3 / ضغط 1200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 37 - 32 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	220 كجم محرك كهربائي متقدم (تحكم عن بعد / مفتاح ذكي)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود (QUALANOD).
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.
www.ainzara.ly | ليبيا | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - 1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+

للتواصل المباشر: