

نظام القواطع الزجاجية المكتبية الأنيقة فائقة النحافة - IPA 30

سلسلة أيدا للقواطع المكتبية (IDA SERIES) | رمز المنظومة: IPA30 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6	سبيكة الألمنيوم الأساسية
30 مم مظهر مقطعي فائق النحافة	عمق الحلق المعماري
مجاري تثبيت زجاجية داخلية دقيقة	عمق قطاع الدلفة المعمارية
8 مم - 12 مم زجاج سيكوريت مفرد مقسى ومصفح	سعة وسماكة الزجاج العازل
حشيات مطاطية عازلة للاهتزاز والضوضاء	العزل الحراري وفواصل البوليأمايد
مواصفات المنشآت الداخلية والشركات	نفاذية الهواء (EN 12207)
عوازل أرضية وسقفية مطاطية	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
قاطع داخلي صلب مقاوم للحركات الرأسية	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي 38 - 34 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
70 كجم دلفة باب زجاجي مقسى	أقصى وزن للدلفة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد: المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر: +218 92 429 5050 | +218 91 614 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly