

نظام القواطع المكتبية بالزجاج المزدوج العازل للصوت - IPA 45

سلسلة أيدا للقواطع المكتبية (IDA SERIES) | رمز المنظومة: IPA45 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN AW-6063 T6 (وفق المواصفة القياسية EN 12020-2)	سبيكة الألمنيوم الأساسية
45 مم قطاع محيطي / 100 مم إجمالي عمق الجدار المكتبي	عمق الحلق المعماري
زجاج مزدوج مستو مع إمكانية دمج ستائر داخلية	عمق قطاع الدلفة المعمارية
6 مم - 12 مم زجاج مزدوج طبقي عازل للصوت (Acoustic)	سعة وسماكة الزجاج العازل
تجويف هوائي لعزل الضوضاء والخصوصية المفرغة	العزل الحراري وفواصل البوليأمايد
مواصفات المشاريع الإدارية والتجارية الداخلية	نفاذية الهواء (EN 12207)
مواصفات القواطع الداخلية المعمارية	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
معياري الأمان ومقاومة الصدمات الداخلية (BS 5234)	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي معتمد 46 - 42 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
80 كجم باب زجاجي أو ألمنيوم محوري	أقصى وزن للدفلة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود (QUALANOD).
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجري الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد: المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر: +218 92 429 5050 | +218 91 614 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly