

SAT 120 (Lift & Slide) نظام الواجهات الجذارة الرافعة المعمارية الفاخرة -

سلسلة آرتوس للواجهات الجذارة (ARTOS SERIES) | رمز المنظومة: SAT120 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6	سبيكة الألمنيوم الأساسية
120 مم (مجرى ثنائي) / 180 مم (مجرى ثلاثي)	عمق الحلق المعماري
50 مم دلفة معمارية معززة للأحمال الشاقة	عمق قطاع الدلفة المعمارية
24 مم - 38 مم زجاج مزدوج أو ثلاثي عازل (IGU)	سعة وسماكة الزجاج العازل
عوازل حرارية بوليأمايد 20 مم PA66 GF25	العزل الحراري وفواصل البوليأمايد
الفئة 4 (EN 12207) / ضغط 600 باسكال	نفاذية الهواء (EN 12207)
الفئة 9A (EN 12208) / ضغط 600 باسكال	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
الفئة C4 (EN 12210) / ضغط 1600 باسكال	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي عالي 42 - 37 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
300 كجم (سحب عادي) / 400 كجم (رفع وسحب Lift & Slide)	أقصى وزن للدلفة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليتي (60-80) QUALICOAT / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشوات والإكسسوارات: حشوات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.
www.ainzara.ly | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | 1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+

للتواصل المباشر: