

نظام السحب المعماري المتعدد المجاري للنوافذ والأبواب - SLAT 64

سلسلة آرتوس للواجهات الجذابة (ARTOS SERIES) | رمز المنظومة: SLAT64 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	64 مم (مجرى ثانوي) / 112 مم (مجرى ثلاثي)
عمق قطاع الدلفة المعمارية	38 مم دلفة سحب متداخلة ذات انسيابية عالية
سعة وسماكة الزجاج العازل	18 مم - 28 مم زجاج مزدوج عازل
العزل الحراري وفواصل البولياميد	حشيات عزل ميكانيكية وممانعات تسريب هوائية
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 3 (EN 12207) / ضغط 450 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 7A (EN 12208) / ضغط 300 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C3 (EN 12210) / ضغط 1200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 36 - 32 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	160 كجم لكل دلفة سحب

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليتي (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly