

نظام النوافذ والأبواب المفصليّة والثابتة الاقتصادية - WA 45

سلسلة هيكل للنوافذ والأبواب المفصليّة (HEKLA SERIES) | رمز المنظومة: WA45 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	45 مم عمق قطاع مدمج واقتصادي
عمق قطاع الدلفة المعمارية	52 مم دلفة مفصليّة مدمجة
سعة وسماكة الزجاج العازل	4 مم زجاج مفرد إلى 24 مم زجاج مزدوج
العزل الحراري وفواصل البولياميد	قطاع ألمنيوم متين بتصميم غرف هوائية
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 2 (EN 12207) / ضغط 300 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 6A (EN 12208) / ضغط 250 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C2 (EN 12210) / ضغط 800 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 34 - 30 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	90 كجم (نافذة) / 120 كجم (باب)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجري الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly