

نظام النوافذ والأبواب المفصليّة المعزولة حراريا 24 مم - WAT 63

سلسلة هيكل للنوافذ والأبواب المفصليّة (HEKLA SERIES) | رمز المنظومة: WAT63 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	63 مم عمق حلق معماري عالي الكفاءة
عمق قطاع الدلفة المعمارية	71 مم دلفة مفصليّة مع تفرّيز فتح للداخل/الخارج
سعة وسماكة الزجاج العازل	20 مم - 42 مم زجاج عازل حراري وصوتي متقدم
العزل الحراري وفواصل البولياميد	جسور عزل بولياميد ألمانية 24 مم PA66 GF25
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 4 (EN 12207) / ضغط 600 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 9A (EN 12208) / ضغط 600 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C5 (EN 12210) / ضغط 2000 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي فائق 44 - 38 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	180 كجم (قلاب مفصلي) / 220 كجم (باب رئيسي)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly