

RESERVE POWER



OPZS Solar

Baterías Deep Cycle de plomo-ácido con electrolito líquido

POWER FOR TOMORROW TODAY

Baterías OPzS Solar

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Baterías de plomo abierto Eternity Technologies para el mercado de energía renovable. El óptimo diseño da como resultado un bajo mantenimiento, una solución de almacenamiento de energía fiable para condiciones críticas e inestables.

Tecnología OPzS Solar

Placa positiva

Diseño tubular de alta densidad de energía con baja aleación de antimonio para intervalos de relleno prolongados

Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa

Separador

De alta porosidad y resistencia a la corrosión que garantiza la máxima capacidad durante la vida del elemento

Envase

Hechos de resina de estireno-acrilonitrilo (SAN), de gran duración y resistente al calor



Terminal

Mantiene un sellado hermético incluso cuando las placas se expanden y crecen durante la vida del elemento

Funda

Funda no tejida de alta capacidad de poliéster

Electrólito

Densidad de ácido 1.24kg /l asegura tasas de baja autodescarga y larga vida útil del elemento

Tapa

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), es durable y resistente al calor

Características de las baterías OPzS Solar...

Alta densidad de energía

Diseño robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo con la norma DIN 40736

Mínimo mantenimiento gracias a la aleación con bajo contenido en antimonio y al gran volumen de electrolito

Temperatura de funcionamiento -20°C a + 55°C

Baja autodescarga, aproximadamente 3% mensual a 20°C

Diseño según EUROBAT: Larga vida > 12 años

Totalmente reciclable con baja huella de CO₂

Alto rendimiento en ciclos de carga

>3000 ciclos al 60% DOD con un perfil de carga IUI

Aplicaciones...

Estaciones de energía solar / eólica

Sistemas de tráfico

Generación de energía hidroeléctrica

Soluciones para instalaciones aisladas

Telecomunicaciones / Estaciones de potencia para empresa de telefonía

Compañías de distribución eléctrica


Cumple con la norma: IEC 60896-11/ IEC61427




Especificaciones del elemento

Modelo de elemento	Placa (Ah)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura hasta la tapa (mm)	Altura hasta borne (mm)	Peso con electrolito (kg)	Resistencia interna (ohmios)	Corriente de corto circuito (A)
2 OPzS-ET 160SOLAR	50	105	208	360	375	13.6	0.95	1075
3 OPzS-ET 235SOLAR	50	105	208	360	375	15.6	0.94	1613
4 OPzS-ET 315SOLAR	50	105	208	360	375	17.4	0.89	2150
5 OPzS-ET 395SOLAR	50	126	208	360	375	21.2	0.74	2650
6 OPzS-ET 475SOLAR	50	147	208	360	375	25.1	0.63	3200
5 OPzS-ET 520SOLAR	70	126	208	475	490	28.5	0.67	2850
6 OPzS-ET 625SOLAR	70	147	208	475	490	33.8	0.57	3450
7 OPzS-ET 725SOLAR	70	168	208	475	490	38.0	0.5	4050
6 OPzS-ET 915SOLAR	100	147	208	650	665	46.5	0.47	4300
7 OPzS-ET 1070SOLAR	100	147	208	650	665	50.3	0.35	5000
8 OPzS-ET 1220SOLAR	100	215	193	650	665	62.8	0.33	5700
9 OPzS-ET 1375SOLAR	100	215	235	650	665	72.7	0.27	6400
10 OPzS-ET 1525SOLAR	100	215	235	650	665	76.7	0.27	7100
11 OPzS-ET 1680SOLAR	100	215	277	650	665	87.1	0.23	7850
12 OPzS-ET 1830SOLAR	100	215	277	650	665	91.7	0.23	8550
13 OPzS-ET 1980SOLAR	100	215	277	650	665	93.7	0.23	9260
11 OPzS-ET 1925SOLAR	125	215	277	800	815	107.3	0.23	7746
12 OPzS-ET 2100SOLAR	125	215	277	800	815	111.5	0.23	8450
13 OPzS-ET 2250SOLAR	125	215	277	800	815	116.1	0.22	9872
14 OPzS-ET 2450SOLAR	125	215	400	775	790	146.3	0.17	10650
15 OPzS-ET 2600SOLAR	125	215	400	775	790	151.5	0.17	11391
16 OPzS-ET 2800SOLAR	125	215	400	775	790	156.4	0.17	12150
17 OPzS-ET 3000SOLAR	125	215	400	775	790	160.7	0.15	12920
18 OPzS-ET 3150SOLAR	125	215	400	775	790	162.3	0.15	13700
19 OPzS-ET 3300SOLAR	125	215	490	775	790	189.7	0.13	14440
20 OPzS-ET 3500SOLAR	125	215	490	775	790	194.5	0.13	15200
21 OPzS-ET 3675SOLAR	125	215	580	775	790	215.6	0.11	15989
22 OPzS-ET 3850SOLAR	125	215	580	775	790	220.5	0.11	16750
23 OPzS-ET 4025SOLAR	125	215	580	775	790	225.5	0.11	17538
24 OPzS-ET 4200SOLAR	125	215	580	775	790	227.3	0.11	18300
25 OPzS-ET 4375SOLAR	125	215	580	775	790	235.2	0.11	19038
26 OPzS-ET 4550SOLAR	125	215	580	775	790	236.8	0.11	19800


H1: Altura hasta tapa
H2: Altura hasta borne
M10 terminales roscados
23 Nm de par de apriete




No a escala




**2 OPzS-ET160SOLAR -
7 OPzS-ET1070SOLAR**



**8 OPzS-ET1220SOLAR -
13 OPzS-ET2250SOLAR**



**14 OPzS-ET2450SOLAR -
18 OPzS-ET3150SOLAR**




**19 OPzS-ET3300SOLAR -
26 OPzS-ET4550SOLAR**


Capacidades C10 - C240

Modelo de elemento Ue (100%) / VPC Ref Temp	C10 1.80 25°C	C12 1.80 25°C	C20 1.80 25°C	C24 1.80 25°C	C48 1.80 25°C	C72 1.80 25°C	C100 1.85 25°C	C120 1.85 25°C	C240 1.85 25°C
2 OPzS-ET160SOLAR	116	117	128	134	144	152	158	163	169
3 OPzS-ET235SOLAR	174	176	192	201	216	229	237	244	254
4 OPzS-ET315SOLAR	232	235	255	268	288	305	316	325	339
5 OPzS-ET395SOLAR	288	293	317	335	359	381	394	407	423
6 OPzS-ET475SOLAR	345	351	379	402	431	457	474	488	508
5 OPzS-ET520SOLAR	412	419	453	464	465	499	519	536	557
6 OPzS-ET625SOLAR	494	503	544	557	559	597	623	644	668
7 OPzS-ET725SOLAR	577	586	637	650	658	697	727	747	780
6 OPzS-ET915SOLAR	711	721	783	804	877	937	915	942	981
7 OPzS-ET1070SOLAR	829	843	913	940	1025	1096	1069	1102	1146
8 OPzS-ET1220SOLAR	948	961	1044	1072	1168	1249	1218	1257	1307
9 OPzS-ET1375SOLAR	1066	1080	1174	1206	1314	1406	1371	1416	1470
10 OPzS-ET1525SOLAR	1185	1201	1304	1340	1461	1563	1523	1571	1634
11 OPzS-ET1680SOLAR	1303	1320	1435	1474	1607	1718	1676	1730	1796
12 OPzS-ET1830SOLAR	1421	1441	1566	1608	1753	1875	1828	1885	1960
13 OPzS-ET1980SOLAR	1494	1561	1645	1690	1842	1970	1921	1981	2060
11 OPzS-ET1925SOLAR	1558	1575	1709	1754	1821	1917	1923	1983	2062
12 OPzS-ET2100SOLAR	1700	1718	1864	1914	1987	2091	2098	2163	2250
13 OPzS-ET2250SOLAR	1841	1861	2014	2074	2144	2266	2273	2343	2437
14 OPzS-ET2450SOLAR	1983	2004	2168	2233	2309	2440	2448	2524	2624
15 OPzS-ET2600SOLAR	2124	2148	2323	2393	2474	2614	2623	2704	2812
16 OPzS-ET2800SOLAR	2266	2291	2478	2552	2639	2788	2797	2884	2999
17 OPzS-ET3000SOLAR	2408	2434	2632	2711	2810	2962	2973	3064	3187
18 OPzS-ET3150SOLAR	2549	2577	2787	2871	2976	3136	3148	3245	3374
19 OPzS-ET3300SOLAR	2691	2720	2941	3030	3141	3310	3322	3425	3562
20 OPzS-ET3500SOLAR	2833	2863	3096	3190	3306	3484	3497	3605	3749
21 OPzS-ET3675SOLAR	2974	3008	3252	3350	3478	3660	3672	3786	3937
22 OPzS-ET3850SOLAR	3116	3151	3407	3509	3644	3834	3847	3966	4124
23 OPzS-ET4025SOLAR	3257	3294	3579	3668	3821	4008	4021	4146	4312
24 OPzS-ET4200SOLAR	3399	3437	3735	3827	3987	4182	4196	4326	4499
25 OPzS-ET4375SOLAR	3540	3580	3890	3988	4154	4356	4371	4507	4687
26 OPzS-ET4550SOLAR	3682	3723	4046	4147	4320	4530	4546	4687	4874

Ciclos vs DOD de OPzS solar



Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.



Eternity Technologies Ibérica SA
C / De Les Masies,
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com

