



弯折参考图



| No. | PIN NAME |
|-----|----------|
| 1 | VII |
| 2 | XL |
| 3 | TD |
| 4 | XR |
| 5 | DN |
| 6 | HW |
| 7 | VCC |
| 8 | PAUSE |
| 9 | CS |
| 10 | DS |
| 11 | WR |
| 12 | DD |
| 13 | DD0 |
| 14 | DD1 |
| 15 | DD2 |
| 16 | DD3 |
| 17 | DD4 |
| 18 | DD5 |
| 19 | DD6 |
| 20 | DD7 |
| 21 | DD8 |
| 22 | DD9 |
| 23 | DD10 |
| 24 | DD11 |
| 25 | DD12 |
| 26 | DD13 |
| 27 | DD14 |
| 28 | DD15 |
| 29 | DD16 |
| 30 | DD17 |
| 31 | DD18 |
| 32 | DD19 |
| 33 | DD20 |
| 34 | DD21 |
| 35 | DD22 |
| 36 | DD23 |
| 37 | DD24 |
| 38 | DD25 |
| 39 | DD26 |
| 40 | DD27 |

NOTE: SPFD5420

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1. DISPLAY TYPE | 262K TFT/POSITIVE | 5. OPERATIVE VOLTAGE | 3.0v | B | Drawn | wmf | Tel: 0755-28065632 | | Fax: 0755-28065631 |
| 2. VIEWING DIRECTION | 12 O' CLOCK | 6. OPERATIVE TEMP | -20° C~70° C | C | Check | Page: 1 of 4 | Unit: mm | Date: 2009-2-12 | |
| 3. POLARIZER MODE | TRANSMISSIVE | 7. STORAGE TEMP | -30° C~80° C | D | Approve | Rev: 1.0 | Scale: 1/1 | Projection: |  |
| 4. BACKLIGHT TAPE | WHITE LED | 8. CONNECTOR | TCP | E | Dwn.No | TXDTS00A-9326-3V2 | | | |

REVISED RECORD



深圳市同兴达科技有限公司
SHENZHEN TONGXINGDA TECHNOLOGY CO., LTD