# 型 资金中台idea快捷键大全

## MAC OS X KEYMAP

#### Editing

^ Space	基本的代码补全(补全任何类、方法、变量)
^û Space	智能代码补全(过滤器方法列表和变量的预期类型)
<b>%</b> ☆	自动结束代码,行末自动添加分号
ЖР	显示方法的参数信息
F1	Quick documentation lookup
<b>û F1</b>	查看外部文档
₩ + hover	鼠标放在代码上 显示代码简要信息
₩ F1	在错误或警告处显示具体描述信息
₩N	生成代码(getter、setter、构造函
	数、hashCode/equals,toString)
^0	覆盖方法 (重写父类方法)
^	实现方法(实现接口中的方法)
#\T	包围代码 (使用ifelse, trycatch, for,
	synchronized等包围选中的代码)
₩/	注释/取消注释与行注释
*~/	注释/取消注释与块注释
7.7	连续选中代码块
7.1	减少当前选中的代码块
^☆ Q	显示上下文信息
47	显示意向动作和快速修复代码
₩∖L	格式化代码
07^	优化import
17^	自动缩进线
→ı / û →ı	缩进代码 / 反缩进代码
жx	剪切当前行或选定的块到剪贴板
ЖC	复制当前行或选定的块到剪贴板
жv	从剪贴板粘贴
₩ûV	从最近的缓冲区粘贴
₩D	复制当前行或选定的块
<b>%</b> ⊗	删除当前行或选定的块的行
^∆J	智能的将代码拼接成一行
<b>ж</b> ↓	智能的拆分拼接的行
<u>ئ</u>	开始新的一行
₩ûU	大小写切换
<b>ଫ</b> ₩← / ଫ₩→	选择直到代码块结束/开始
¥7/⊗7	删除到单词的末尾(键 为Fn+Delete)
₩+/₩-	删除到单词的开头
<b>#</b> ሰ+/#ሰ-	展开所以代码块 /折叠所有代码块
₩W	关闭活动的编辑器选项卡

## **Usage Search**

∵ F7/#F7	在文件中查找用法 / 在类中查找用法
<b>ж ∂ F7</b>	在文件中突出显示的用法
<b>ж∵ F7</b>	显示用法

## **Navigation**

жо	查找类文件
<b></b>	查找所有类型文件: 打开需要在后面加反斜杠
#70	前往指定的变量 / 方法
^ <del>-</del> / ^ -	左右切换打开的编辑tab页
F12	返回到前一个工具窗口
50	从工具窗口进入代码文件窗口
<b>企</b> り	隐藏当前或最后一个活动的窗口,且光标进入代码文件窗口
^ 쇼 <b>F4</b>	关闭活动run/messages/find/ tab
₩L	在当前文件跳转到某一行的指定处
<b>#]/#</b> [	显示最近打开的文件记录列表
#\\ ←\#\\ →	退回/前进到上一个操作的地方
Ж☆≪	跳转到最后一个编辑的地方
∖: <b>F1</b>	显示当前文件选择目标弹出层
₩B, ₩Click	鼠标点击 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处
₩∖B	跳转到实现处
`∑Space, #Y	快速打开光标所在方法、类的定义
<b>ଫ# B</b>	跳转到类型声明处
жU	前往当前光标所在方法的父类的方法 / 接口定义
^ <b>†</b> /^↓	当前光标跳转到当前文件的前一个/后一个方法名位置
]#7/[#7	移动光标到当前所在代码的花括号开始/结束位置
₩ F12	弹出当前文件结构层,可以在弹出的层上直接输入进行筛选
^ H	显示当前类的层次结构
<b>ж</b> 습 <b>H</b>	显示方法层次结构
^ \ H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	显示调用层次结构
F2 / ☆ F2	跳转到下一个/上一个突出错误或警告的位置
F4/₩↓	编辑/查看代码源
<b>₩</b> ↑	显示到当前文件的导航条
F3	选中文件/文件夹/代码行,添加/取消书签
₹ <b>F3</b>	选中文件/文件夹/代码行,使用助记符添加/取消书签
^0^9	定位到对应数值的书签位置
₩ F3	显示所有书签

#### Search/Replace

Double û	查询任何东西
ЖF	文件内查找
₩G	查找模式下, 向下查找
ЖûG	查找模式下, 向上查找
₩R	文件内替换
жûF	全局查找 (根据路径)
₩ûR	全局替换 (根据路径)

## **Live Templates**

₩7 J	弹出模板选择窗口,	将选定的代码使用动态模板包住
<b>ж</b> J	插入自定义动态代码	3模板

## VCS/Local History

жĸ	提交代码到版本控制器
жт	从版本控制器更新代码
℃企C	查看最近的变更记录
^ V	快速弹出版本控制器操作面板

## Refactoring

F5	复制文件到指定目录
F6	移动文件到指定目录
₩ Delete	在文件上为安全删除文件,弹出确认框
<b>û F6</b>	重命名文件
<b></b>	更改签名
#∠N	一致性
M∠ж	将选中的代码提取为方法
<b>%</b> ∕ <b>V</b>	提取变量
ж∖F	提取字段
# ∕ C	提取常量
#∠ <b>P</b>	提取参数

## Debugging

进入下一步,不仅如此单签方法体
进入下一步, 进入当前方法体
智能步入, 断点所在行上有多个方法调用
跳出
运行到光标处, 如果光标前有其他断点会进入到该断点
计算表达式
恢复程序运行
切换断点
查看断点信息

#### **Compile and Run**

<b>%F9</b>	Make project (compile modifed and dependent)
<b>ж</b> ଫ <b>F9</b>	Compile selected file, package or module
^\ R	Select configuration and run
<b>∆</b> ✓ <b>D</b>	Select configuration and debug
^R	Run
^ D	Debug
^ûR,^ûD	Run context configuration from editor

#### General

<b>#0 #9</b>	打开相应编号的工具窗口
₩S	保存所有
Y✓Ж	同步、刷新
^#F	切换全屏模式
₩û F12	切换最大化编辑器
\` <b>O</b> F	添加到收藏夹
TûΙ	检查当前文件与当前的配置文件
^§,^`	快速切换当前的scheme: 切换主题
₩,	打开IDEA系统设置
₩;	打开项目结构对话框
<b>%</b>	查找动作 (可设置相关选项)
^ <b>→</b> I	编辑窗口标签和工具窗口之间切换
Double ^	Run anything



资金中台mac快捷键手册